



Ferdowsi
University of
Mashhad

Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics

Page Journal: mechanic-ferdowsi.um.ac.ir



Society of
Manufacturing
Engineering of
Iran

Investigating the Effects of CNC Milling Machine Parameters and Machining Tool Specifications on Surface Roughness of Wooden Products

Research Article

Saeed Yaghoubi¹, Farshad Rabiei²

DOI: 10.22067/jacsm.2023.81172.1167

1. Introduction

Wood and wood-based materials have numerous applications due to their low cost, high strength and low energy consumption. In the production of wooden parts and tools, such operations as drilling, cutting and engraving are the main parts of the work, which have been performed manually by skilled craftsmen since ancient times. Nowadays, computer numerical control (CNC) process is a dominant operation in the machining industries. CNC machines are widely employed in different manufacturing processes such as plastic cutting, steel machining and wood working industries. Computer numerical control operation is strictly reined via software program and needs limited human interaction aside from initial setup and data feeding. Moreover, CNC machines are employed for exact speed and positioning control. For this reason, CNC machine is capable to manufacture complex geometries using various substances.

In order to enhance the quality of CNC machining, several criteria such as machining forces, accuracy, and surface roughness can be introduced. One of the main factors that have been investigated by many researchers is surface quality of the product. This criterion is remarkable in finishing processes of products. For this purpose, this current research examines the impact of machining parameters (feed speed, rotational speed, and step over) and tool parameters (diameter, number of cutting edge, and type of cutting edge) on the surface roughness of beech wood.

2. Experimental procedures

A 3-axis CNC machine with 6 KW spindle power and spindle speed of 32,000 rpm is used to investigate the impacts of several parameters on surface quality of wooden product. Figure 1 shows the wood CNC machine employed in this study.



Figure 1. Numerical control milling machine in the present study

The material used in this research is Beech wood with a thickness of 18 mm. It should be mentioned that the cut depth was fixed and considered to be 3 mm. Tideway brand machining tools with diameters of 3 mm, 4 mm, and 6 mm for milling operation of wood workpiece were used. To measure surface roughness of specimen, Time 3110 portable roughness meter was employed.

*Manuscript received: February 16, 2023, Revised, March 7, 2023, Accepted, April 4, 2022.

¹. Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran.

² Corresponding author. Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran.

Email: F.rabiei@ilam.ac.ir

3. Results and discussion

Figure 2 shows changes in surface roughness versus variations in tool diameter for three different types of tools (single spiral, double spiral, and straight double). This diagram shows that the surface roughness value increases with the enhancing of the tool diameter. This parameter has the maximum value for straight two-point tools and the minimum value for spiral two-point tools.




Figure 2. Surface roughness changes in relation to different conditions

4. Conclusion

This study deals with the effects of machining and tool parameters on surface roughness of beech wood. A summary of the results is as follows:

1. A tool with a double-edged spiral creates a better surface quality than a single-edged spiral tool and leads to the improvement of machining conditions;
2. By increasing the feed speed from 20 to 60 (mm/min), especially in tools with a larger diameter, the machining conditions tend towards instability and the surface roughness increases.



بررسی اثر پارامترهای دستگاه فرز CNC و مشخصات ابزار ماشین‌کاری بر زیری سطح محصولات چوبی*

مقاله پژوهشی

فرشاد ریبعی^(۱)سعید یعقوبی^(۲)

DOI: 10.22067/jacsm.2023.81172.1167

چکیده امروزه محصول‌های چوبی به وفور در صنعت مبلمان، تابلوهای هنری، ظروف چوبی و غیره گسترش یافته است. روش‌های تولید سنتی و دستی تولید این محصول‌ها توان رقابت با روش‌های تولید مکانیزه، خصوصاً ماشین‌های کنترل عددی را ندارند. از این‌رو، استفاده از این دستگاه‌ها همواره در حال افزایش است. با این وجود، یکی از پارامترهایی که سرعت تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیری سطح بوده و کارگاه‌ها مجبور به صرف زمان زیاد برای سنباده‌زنی و پرزگیری محصول هستند. به‌همین منظور و در تحقیق حاضر، تأثیر پارامترهای ماشین (سرعت پیشروی)، سرعت دورانی و گام عرضی) و پارامترهای ابزار (قطر، تعداد لبه برشی و نوع لبه برشی) بر روی زیری سطح چوب راش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که ابزارهای باله برشی دو پر مارپیچ، نسبت به ابزارهای باله برشی مستقیم و یک پر مارپیچ، زیری سطح مطلوب‌تری دارند و ابزارهای باله مستقیم برای چوب راش مناسب نیستند. همچنین، مشاهده شد با کاهش گام عرضی از $0.7D$ به $0.3D$ (قطر ابزار است)، زیری سطح کمتری ایجاد می‌شود. با کاهش قطر ابزار از 6 به 4 و 3 میلی‌متر، کاهش سرعت پیشروی از 60 به 20 میلی‌متر بر دقیقه و افزایش سرعت دورانی از 15000 به 25000 دور بر دقیقه، زیری سطح محصول نهایی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا نمود.

واژه‌های کلیدی فرزکاری CNC، مصنوعات چوبی، تعداد لبه برشی، گام عرضی، سرعت پیشروی، سرعت دورانی.

Investigating the Effects of CNC Milling Machine Parameters and Machining Tool Specifications on Surface Roughness of Wooden Products

Saeed Yaghoubi

Farshad Rabiei

Abstract Today, wooden products are widely spread in the industry of furniture, art boards, wooden dishes, etc. The traditional and manual manufacturing methods of producing these artefacts cannot compete with mechanized production methods, especially computer numerical control (CNC) machines. Therefore, using of these devices is always increasing. Nevertheless, one of the parameters that affect the production speed is the surface roughness, and the workshops have to spend a lot of time on polishing the products. For this reason, in the present research, the effect of machine parameters (feed speed, rotational speed and transverse step) and tool characteristics (diameter, number of cutting edge and type of cutting edge) on surface roughness of beech wood has been investigated. The outcomes demonstrated that cutting tools with two spiral cutting edges have a more favorable surface roughness than cutting tools with a straight cutting edge and one spiral cutting edge, and tools with a straight edge are not suitable for beech wood. It was also observed that by reducing the transverse step from $0.7D$ to $0.3D$, a lower surface roughness is created. By reducing the tool diameter from 6 to 4 and 3 (mm), reducing the feed speed from 60 to 20 (mm/min) and increasing the rotational speed from 15000 to 25000 (rpm), the surface roughness of final product was improved, significantly.

Key Words CNC Milling, Wooden Products, Cutting Edges Number, Step Over, Feed Speed, Rotational Speed.

* تاریخ دریافت مقاله ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ و تاریخ پذیرش آن ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ می‌باشد.

(۱) استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

Email: F.rabiei@ilam.ac.ir

(۲) نویسنده مسئول: استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران



شکل ۱ یک تابلو چوبی ایجاد شده به وسیله فرز کنترل عددی

یکی از روش‌هایی که بررسی کمی و عددی کیفیت سطح را ممکن می‌سازد، اندازه‌گیری زبری سطح است. تحقیقات محدودی به صورت تجربی و آماری خصوصاً در چند سال گذشته در سطح کشوری و حتی جهانی در مورد پارامترهای موثر در این زمینه صورت گرفته است و عمدتاً تحقیقات در زمینه چوب‌های بومی کشور نگارنده مقاله انجام پذیرفته است [۵-۸]. هزیر و همکاران گزارش دادند که بسیاری از مشکلات مصنوعات چوبی ناشی از انتخاب نامناسب پارامترها بوده و انتخاب بینه پارامترها جهت دستیابی به کیفیت سطح بهتر ضروری است [۹]. آفاخانی و همکاران تأثیر پارامترهای ماشین کاری در فرزکاری چوب پالونیا را مورد بررسی قرار دادند. آنها گزارش دادند که افزایش سرعت برشی باعث کاهش زبری سطح و بهبود کیفیت سطح می‌شود [۱۰].

امروزه در صنعت چوب ایران، انتخاب پارامترهای ماشین کاری و پارامترهای موثر بر کیفیت سطح عمدتاً بر اساس تجربه اپراتور بوده و منابع علمی بسیار محدودی در این زمینه وجود دارد. از این‌رو و در تحقیق حاضر، با توجه به اشتغال نگارنده در تولید مصنوعات چوبی و کمبود منابع علمی در زمینه ماشین کاری کنترل عددی موجود در کشور سعی شده است به صورت علمی تأثیر پارامترهای ماشین و مشخصه‌های ابزار بر روی کیفیت سطح چوب را که رایج ترین چوب مورد استفاده در صنعت ایران است مورد بررسی قرار گیرد.

زبری سطح

زبری سطح در صنایع چوبی با مقیاس Ra اندازه‌گیری می‌شود که نشان‌دهنده میانگین ارتفاع‌های زبری سطح است.

شکل (۲) نحوه انجام تست زبری را نشان می‌دهد که پروف


مقدمه

به واسطه در دسترس بودن چوب برای جوامع بشری، فراوری چوب و چوب‌تراشی یکی از قدیمی‌ترین صنایع تولیدی بوده است که در سازه‌ها، مبلمان، ظروف و نیز آلات موسیقی مورد استفاده قرار گرفته است [۱].


با پیشرفت علم و ورود ماشین‌های ابزار به صنایع مختلف، از این تجهیزات در صنایع چوبی هم استفاده شد. در ادامه و جهت تسلط بر بازار، می‌بایست محصولات با شکل سه‌بعدی و پیچیده و با سرعت و دقیق تولید می‌شد. از این‌رو ماشین‌های ابزار با کنترل عددی کامپیوتری (Computer Numerical Control = CNC) رفته رفته جایگزین ماشین‌های ابزار سنتی شدند. این ماشین‌آلات، با استفاده از موتورهای استپ یا سرورو قابلیت حرکت در چند محور به صورت کنترل شده را دارا بوده و از این‌رو قابلیت تولید شکل‌های پیچیده را دارند و تا حدود زیادی ساخت و تولید محصولات چوبی را تسهیل کرده‌اند. این دستگاه‌ها خصوصاً برای تولید مصنوعات با شکل پیچیده و سه‌بعدی، باعث کاهش هزینه‌های تولید، کاهش زمان تولید و نیز بهبود کیفیت سطح می‌شوند. راجا و باسکار گزارش داده‌اند که استفاده از دستگاه‌های کنترل عددی در صنعت مبلمان‌سازی باعث کاهش زمان‌های اتلافی و متعاقباً افزایش ۲.۵ برابری بهره‌وری شده است [۲]. سوتسو و همکاران نیز کاهش هزینه‌های کارگری و بهبود کیفیت سطح را از نتایج استفاده از دستگاه‌های کنترل عددی در صنعت چوب دانسته‌اند [۳].

یکی از اصلی‌ترین پارامترهایی که در تولید مصنوعات چوبی مورد توجه قرار می‌گیرد، کیفیت سطح محصول است؛ چراکه به شدت بر روی کیفیت مراحل پرداخت کاری نظری پوشش‌دهی و رنگ کاری تأثیرگذار است. از سوی دیگر، هر چه کیفیت سطح محصول بعد از ماشین کاری بهتر باشد، زمان لازم برای عملیات‌های سنباده‌زنی و پر زگیری کاهش یافته و بهره‌وری مجموعه افزایش می‌یابد. باید توجه داشت که بسیاری از مصنوعات هنری در صنایع مبلمان و تابلوهای هنری به صورت سه‌بعدی بوده و سنباده‌زنی و پر زگیری نهایی می‌باشد بسیار با دقت انجام شود که منجر به آسیب نشود (شکل ۱). از این‌رو، کیفیت سطح محصولاتی که از فرایند کنترل عددی تولید می‌شوند به صورت مستقیم بر روی زمان تولید نهایی، هزینه‌ای کارگری، کیفیت نهایی و عملیات‌های پرداخت نهایی (پوشش‌دهی و رنگ کاری) تأثیرگذار است [۴].

دستگاه زبری سنج، ۸ میلی‌متر از سطح نمونه را طی و جاروب می‌کند.



شکل ۴ نمونه‌های چوب راش مورد استفاده




شکل ۲ نحوه اندازه‌گیری زبری سطح

در این مسافت پستی و بلندی‌هایی وجود دارد که با اندازه‌گیری آن‌ها مقدار زبری سطح محاسبه می‌گردد. اگر پراکندگی پستی و بلندی‌ها مشابه شکل (۳) باشد خط مرکزی به گونه‌ای تعریف می‌شود که مجموع مساحت‌های شکل‌ها بالای خط با مجموع مساحت‌های پایین خط برابر باشند. این مقدار را می‌توان با مساحت یک مستطیل برابر گرفت که مقدار عرض آن مقدار زبری سطح را نشان می‌دهد.



شکل ۵ دستگاه فرزکاری کنترل عددی مورد استفاده



شکل ۳ شماتیک زبری سطح، خط مرکزی و مفهوم زبری سطح


شرایط آزمایشگاهی

برای انجام تست‌های تجربی چوب راش صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. تمامی نمونه‌ها به مدت یک ماه در دستگاه خشک کن قرار گرفتند و به رطوبت نسبی ۱۰ درصد رسیدند. ابعاد نمونه‌ها ۴ در ۶ سانتی‌متر هستند (که از ضایعات مراحل قبلی تولید ایجاد شده‌اند) (شکل ۴).


از دستگاه فرز کنترل عددی سه محور ساخت شرکت سپتا ایران دارای اسپیندل ۶ کیلووات و سرعت دورانی ۳۲ هزار دور بر دقیقه جهت انجام تست‌های تجربی استفاده شد (شکل ۵).

گردید.

برای بررسی تأثیرات شش پارامتر مورد مطالعه بر روی زبری سطح، انجام تست‌ها در چهار مرحله و به صورت فول فاکتوریل مطابق جدول (۱) انجام گرفت.



شکل ۸ شماتیک مفهوم گام عرضی



شکل ۹ دستگاه زبری سنج مورد استفاده

در انجام تمامی آزمایش‌ها، جهت ایجاد شرایط یکسان، ماشینکاری در جهت "راه چوب" انجام گرفت (شکل ۶).



شکل ۶ مفهوم راه چوب


در تمامی تست‌ها، عمق برش ثابت و برابر ۳ میلی‌متر در نظر گرفته شد. ابزار مسیری با عرض ۲۰ میلی‌متر در طول ۶۰ میلی‌متر را فرزکاری می‌کند. برای انجام تست‌ها از ۹ ابزار برنده Tideway ساخت ترکیه استفاده شده است. این ابزارها دارای قطرهای ۳، ۴ و ۶ میلی‌متر بوده و در سه نوع دوپر مارپیچ، تک پر مارپیچ، و دو پر مستقیم مورد استفاده قرار گرفته‌اند (شکل ۷).



شکل ۷ ابزارهای ۶ میلی‌متر به ترتیب از راست به چپ: دوپر مارپیچ، تک پر مارپیچ، دو پر مستقیم

در تست‌ها از پارامتر گام عرضی استفاده شده است که به صورت درصدی از قطر ابزار (D) معروفی می‌شود (شکل ۸).

برای اندازه‌گیری زبری سطح از دستگاه زبری سنج پرتابل Time 3110 استفاده شد (شکل ۹). برای هر نمونه، ۵ بار تست زبری سطح با طول جاروب ۸ میلی‌متر انجام شد و پس از حذف داده‌های پرت، میانگین داده‌ها به عنوان زبری سطح ثبت



شکل ۱۰ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۲۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۵۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی D ۰.۵D

ابزارهای دو پر مارپیچ نسبت به ابزارهای دو پر مستقیم و نیز تک پر مارپیچ دارای بهترین صافی سطح در تمامی قطرهای ۳، ۴ و ۶ میلی‌متر هستند. این مشاهده را می‌توان به میزان باربرداری هر لبه برخی نسبت داد. هر لبه ابزار دو پر مارپیچ در هر دوران ابزار، به میزان ۱۸۰ درجه با چوب درگیر است و ۱۸۰ درجه دوم لبه دوم درگیر می‌شود و برای یک حجم ثابت براده‌برداری، هر لبه براده‌برداری نصف این حجم را بر عهده دارد؛ در حالی که در ابزار تک پر مارپیچ، تمامی حجم براده‌برداری فقط توسط یک لبه برداشته می‌شود. با ثابت بودن سرعت دورانی مشخص می‌شود که به ازای هر دور چرخش ابزار، ابزار دو پر مارپیچ، نیروی کمتری را متحمل می‌شود. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که عملکرد ماشین‌کاری بهبود یابد و با کاهش نیرو و متعاقباً لرزش و ارتعاش، سطح با کیفیت‌تری از منظر زبری سطح تولید شود. از سوی دیگر این شکل تأثیر شکل لبه برخی بر زبری سطح را نیز نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که ابزار دو پر مستقیم علی‌رغم داشتن دو لبه برخی دارای نامطلوب‌ترین کیفیت سطح است. با بررسی شکل لبه‌های برخی می‌توان به علت این مسأله پی‌برد. در ابزارهای مارپیچ، لبه برخی به صورت پیوسته و رفته رفته و به آرامی وارد قطعه‌کار می‌شود که منجر به افزایش طول درگیری لبه ابزار و قطعه‌کار می‌شود؛ در حالی که در ابزار با لبه مستقیم، به یکباره تمام لبه برخی (به اندازه ۳ میلی‌متر عمق برش) با قطعه‌کار درگیر می‌شود و این تماس در تمام طول مسیر برش ادامه دارد که منجر به تشدید نیروها و شرایط نامناسب ماشین‌کاری می‌گردد. لذا،


جدول ۱ روند انجام تست‌های تجربی و پارامترهای مورد استفاده

پارامترهای مورد استفاده	مراحل
مرحله اول	
۳ میلی‌متر	عمق برش
۲۰ و ۶۰ میلی‌متر بر دقیقه	سرعت پیشروی
۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت دورانی
۰.۵D (نصف قطر ابزار در هر مرحله)	گام عرضی
۴ و ۶ میلی‌متر	قطر ابزار (D)
تک پر مارپیچ، دو پر مارپیچ، دو پر مستقیم	شکل تیغه ابزار
مرحله دوم	
۳ میلی‌متر	عمق برش
۴۰ میلی‌متر بر دقیقه	سرعت پیشروی
۱۵۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت دورانی
۰.۵D (نصف قطر ابزار در هر مرحله)	گام عرضی
۴ و ۶ میلی‌متر	قطر ابزار
تک پر مارپیچ، دو پر مارپیچ، دو پر مستقیم	شکل تیغه ابزار
مرحله سوم	
۳ میلی‌متر	عمق برش
۴۰ میلی‌متر بر دقیقه	سرعت پیشروی
۲۰۰۰۰ دور بر دقیقه	سرعت دورانی
۰.۷D و ۰.۳D	گام عرضی
۴ و ۶ میلی‌متر	قطر ابزار
تک پر مارپیچ، دو پر مارپیچ، دو پر مستقیم	شکل تیغه ابزار
انتخاب پارامترهای بهینه	مرحله چهارم

نتایج و بحث

شکل (۱۰) تغییرات زبری سطح نسبت به تغییرات قطر ابزار را برای سه نوع ابزار مختلف (تک پر مارپیچ، دو پر مارپیچ و دو پر مستقیم) نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد که با افزایش قطر ابزار، مقدار زبری سطح افزایش می‌یابد و این پارامتر برای ابزارهای دو پر مستقیم دارای بیشینه مقدار و برای ابزارهای دو پر مارپیچ دارای کمینه مقدار است. علت این امر را می‌توان به تغییرات نیرو و ارتعاش در ابزار نسبت داد. با افزایش قطر ابزار، مساحت درگیر ابزار با قطعه‌کار افزایش می‌یابد و اسپیندل نیروی بیشتری برای برش نیاز دارد. این نیرو از ابزار به چوب وارد شده و عکس العمل آن از چوب به ابزار وارد می‌شود. این افزایش نیرو باعث لرزش و ارتعاش ابزار شده و منجر به افزایش زبری سطح می‌شود.

به طور کلی، ابزار ۳ میلی‌متر دارای کمترین زیری سطح بوده و نیز ابزار دو پر مارپیچ بهترین کیفیت سطح را ایجاد کرده است. همچنین در این تست‌ها نیز ابزار با قطر ۶ میلی‌متر با دو لبه مستقیم دارای نامطلوب‌ترین کیفیت سطح است. با مقایسه دو نمودار که برای سرعت‌های دورانی ۱۵۰۰۰ و ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه ترسیم شده‌اند تأثیر این پارامتر به وضوح مشخص شده است. با افزایش سرعت دورانی، تعداد چرخش هر لبه برشی در واحد زمان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، با فرض ثابت بودن سرعت پیشروی و عمق برش، ابزار در هر دوران مقدار کمتری سرعت برداری می‌کند. لذا، با افزایش سرعت دورانی شرایط ماشین کاری مطلوب‌تر شده و نیروی کمتری به ابزار وارد می‌شود. از سوی دیگر با ایجاد براهدهای ریزتر به واسطه سرعت دورانی بیشتر، ابزار دیرتر کند شده و سلامت سطح را تضمین می‌کند. با افزایش عمق برش، تأثیر این پارامتر کمتر می‌شود و ابزار با حجم براهدبرداری بیشتری مواجه شده که منجر به کاهش کیفیت سطح می‌شود.




شکل ۱۲ تغییرات زیری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، ۰.۵D گام عرضی ۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی ۰.۵D

شکل‌های (۱۴) و (۱۵) تغییرات زیری سطح برای قطرهای مختلف ابزار و سه نوع ابزار با لبه‌های برشی متفاوت را برای دو گام عرضی ۰.۳D و ۰.۷D نشان می‌دهد. برای مقاطعی که عرض آنها از قطر ابزار بیشتر است ابزار نمی‌تواند در یک مرحله مقطع را براهد برداری کند. از این‌رو برای این مقاطع، پارامتر گام عرضی به صورت درصدی از قطر ابزار تعریف می‌شود. همان‌طور که این دو شکل نشان می‌دهند، ابزار با قطر


این ابزارها در تمامی قطرهای ۳، ۴ و ۶ میلی‌متر دارای نامطلوب‌ترین نتایج زیری سطح هستند. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت پیوسته و رشتۀ‌ای مواد در ساختار چوب راش، استفاده از ابزارهای با لبه مستقیم مناسب نباشد.

در شکل (۱۱) تغییرات برای سرعت پیشروی ۶۰ میلی‌متر بر دقیقه نشان داده شده است. با مقایسه نتایج این شکل با شکل (۱۰) که مربوط به سرعت پیشروی ۲۰ میلی‌متر بر دقیقه است تأثیر این پارامتر نیز مشخص می‌شود. این شکل‌ها نشان می‌دهند که در شرایط یکسان، با افزایش ۳ برابری سرعت پیشروی در تمامی آزمایش‌ها، نتایج زیری سطح افزایش یافته است. میزان این تأثیر در تست‌های مختلف متفاوت بوده و به اندرکنش پارامترها وابسته است. هر چه سرعت پیشروی بیشتر شود ابزار در زمان یکسان حجم بیشتری را براهد برداری می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ برداشت براهد با افزایش سرعت پیشروی و ثابت بودن عمق برش افزایش می‌یابد. بنابراین شرایط ماشین کاری سخت‌تر می‌شود و ابزار می‌بایست نیروی بیشتری صرف برداشت براهد کند. به همین دلیل، با افزایش سرعت پیشروی لرزش ابزار بیشتر شده و زیری سطح نامطلوب‌تری ایجاد می‌شود.



شکل ۱۱ تغییرات زیری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۶۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۲۰۰۰ دور بر دقیقه، گام عرضی ۰.۵D

شکل‌های (۱۲) و (۱۳) تغییرات زیری سطح برای قطرهای ابزار مختلف و ابزارهای با هندسه مختلف و سرعت‌های دورانی متغیر نشان داده شده است. در این شکل‌ها هم نتایج کیفی مشابهی نسبت به شکل‌ها (۱۰) و (۱۱) مشاهده می‌شود.



شکل ۱۵ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۰.۳D دور بر دقیقه، گام عرضی ۲۰۰۰.


در مرحله آخر، انجام آزمایش‌ها و پس از مشخص شدن نحوه تأثیر هر پارامتر بر زبری سطح، بهینه‌ترین حالت یعنی استفاده از ابزار دو پر مارپیچ، قطر ۳ میلی‌متر، سرعت دورانی ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه، سرعت پیشروی ۲۰۰۰۰ میلی‌متر بر دقیقه و گام عرضی ۰.۳D آزمایش شد و مقدار عددی زبری برابر $5/4$ میکرومتر برای آن به ثبت رسید که کمترین زبری سطح در تمامی تست‌ها است.

نتیجه‌گیری


در این تحقیق، تأثیر شش پارامتر بر روی زبری سطح در فرایند فرزکاری کنترل عددی چوب راش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد:

۱. با افزایش قطر ابزار از ۳ به ۴ و ۶ میلی‌متر زبری سطح افزایش می‌یابد. این مسئله برای ابزارهای با شکل لبه متفاوت و نیز سرعت‌های پیشروی و دورانی مختلف، برقرار است.
۲. ابزار با دولبه مارپیچ نسبت به ابزار تک لبه مارپیچ از نظر زبری سطح کیفیت بهتری ایجاد می‌کند و منجر به بهبود شرایط ماشین کاری می‌شود.
۳. ابزار با لبه مستقیم برای برشکاری چوب راش مناسب نیست و برای تمامی تست‌ها نسبت به ابزارهای با لبه مارپیچ زبری سطح نامطلوبتری ارائه می‌دهد.

۳ میلی‌متر و دارای دو لبه برشی مارپیچ همچنان دارای بهترین کیفیت سطح و ابزار ۶ میلی‌متر با دو لبه مستقیم دارای بدترین کیفیت سطح است. همچنین با مقایسه دو نمودار مشاهده می‌شود کیفیت سطح با گام عرضی ۰.۳D، برای تمامی تست‌ها بهتر از کیفیت سطح با گام عرضی ۰.۷D است. در حالت کلی، هر چه گام عرضی بیشتر باشد اگرچه حجم بیشتری از ماده برداشته شده و قطعه کار سریعتر ماشین کاری می‌شود اما کیفیت سطح نامطلوب می‌گردد؛ چرا که ابزار نرخ برداشت براده بیشتری دارد و مجبور است با حجم بیشتری از مواد تماس داشته باشد. بنابراین نیروها افزایش می‌یابد و لرزش ایجاد شده در ابزار باعث افزایش زبری می‌شود.



شکل ۱۳ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۰.۵D دور بر دقیقه، گام عرضی ۲۵۰۰.



شکل ۱۴ تغییرات زبری سطح نسبت به قطر و شکل‌ها مختلف ابزار، عمق برش ۳ میلی‌متر، سرعت پیشروی ابزار ۴۰ میلی‌متر بر ثانیه، سرعت دورانی ۰.۷D دور بر دقیقه، گام عرضی ۲۰۰۰.

پیشروی ۲۰۰۰۰ میلی متر بر دقیقه و گام عرضی ۰.۳ قطر ابزار است که مقدار عددی زیری برابر $5/4$ میکرومتر برای آن به ثبت رسیده است.

تقدیر و تشکر

در پایان از مجموعه عوامل محترم شرکت دانش بنیان ممتاز صنعت همادیس و کارگاه تولیدی آیلار چوب با بت تمامی حمایت های مادی و معنوی کمال تشکر و قدردانی را داریم.

۴. با افزایش سرعت پیشروی از ۲۰ به ۶۰ میلی متر بر دقیقه خصوصا در ابزارهای با قطر بزرگتر، شرایط ماشین کاری به سمت ناپایداری می گراید و زیری سطح افزایش می یابد.

۵. با افزایش سرعت دورانی از ۱۵۰۰۰ به ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه کاهش زیری سطح مشاهده می شود.

۶. با افزایش گام عرضی از $D/0.3D$ به ۰.۷D، اگرچه نرخ برداشت ماده بیشتر می شود اما زیری سطح افزایش می یابد.

۷. کمترین زیری سطح مربوط به ابزار دو پر مارپیچ، قطر ۳ میلی متر، سرعت دورانی ۲۵۰۰۰ دور بر دقیقه، سرعت

مراجع

- [1] A. A. Krimpenis, N. A. Fountas, T. Mantziouras, and N. M. Vaxevanidis, "Optimizing CNC wood milling operations with the use of genetic algorithms on CAM software," *Wood Material Science & Engineering*, vol. 11, no. 2, pp. 102-115, 2014.
<https://doi.org/10.1080/17480272.2014.961959>
- [2] S. Bharathi Raja, and N. Baskar, "Particle swarm optimization technique for determining optimal machining parameters of different work piece materials in turning operation," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 54, no. 8, pp. 445–463, 2011. <https://doi.org/10.1007/s00170-010-2958-y>
- [3] A. Sutcu, and U. Karagoz, "The influence of process parameters on the surface roughness in aesthetic machining of wooden edge-glued panels (EGPs)," *BioResources*, vol. 8, no. 4, pp. 5435–5448, 2013.
- [4] A. A. Krimpenis, and M. Chrysikos, "3D parametric design and CNC manufacturing of custom solid wood electric guitars using CAD/CAM technology," *Wood Material Science & Engineering*, vol. 14, no. 2, pp. 66-80, 2019.
<https://doi.org/10.1080/17480272.2017.1379035>
- [5] H. Pelit, M. Korkmaz, and M. Budakç, "Surface roughness of thermally treated wood cut with different parameters in CNC router machine," *BioResources*, vol. 16, no. 3, pp. 5133-5147, 2021.
- [6] M. Sedlecký, M. Kvietková, and R. Kminiak, "Medium-density fiberboard (MDF) and edge-glued panels (EGP) after edge milling-surface roughness after machining with different parameters," *BioResources*, vol. 13, no. 1, pp. 2005-2021, 2018.
- [7] H. Pelit, and Ö. Yaman, "Influence of processing parameters on the surface roughness of solid wood cut by abrasive water jet," *BioResources*, vol. 15, no. 3, pp. 6135-6148, 2020.
- [8] A. Jankowska, "Understanding of surface roughness of wood based on analysis its structure and density," *Annals of WULS Forestry and Wood Technology*, vol. 111, pp. 27-31, 2020. doi: 10.5604/01.3001.0014.6421)
- [9] E. Hazir, and K. H. Koc, "Optimization of wood machining parameters in CNC routers: Taguchi orthogonal array based simulated angling algorithm," *Maderas. Ciencia y tecnología*, vol. 21, no. 4, pp. 493-510, 2019.
<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-221X2019005000406>
- [10] M. Aghakhani, A. Khazaieian, and M. Madhoshi, "Different CNC machining condition of paulownia wood by CNC; Influence on the abbott roughness parameters," *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research*, vol. 28, no. 2, pp. 301-312, 2013. (In persian). <https://doi.org/10.22092/ijwpr.2013.2935>

