

## تعیین کارآئی زئولیت ZSM-5 آغشته به نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرین

مجتبی نخعی پور<sup>۱</sup>، حسین شجاعی فرح آبادی<sup>۲</sup>، فرانک نجاریان<sup>۳</sup>، مهوش صفی نژاد<sup>\*</sup>، حسن ایروانی<sup>۴\*</sup>

<sup>۱</sup> کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

<sup>۲</sup> کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

<sup>۴</sup> کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

\* نویسنده مسئول: حسن ایروانی، کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: irvanih91@gmail.com

DOI: 10.21859/johe-03048

### چکیده

مقدمه: مونومر استایرین یک ترکیبات آلی فرار می‌باشد که امروزه کاربردهای زیادی به ویژه در صنایع پلاستیک، لاستیک و رنگ سازی دارد. با توجه به اثرات مخرب انسانی و زیست محیطی این ترکیبات، کاهش و کنترل آنها امری ضروری به نظر می‌رسد، لذا در این مطالعه حذف استایرین با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ثبت شده بر روی ZSM-5 مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار: پس از ثبیت نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بستر زئولیت ZSM-5، به منظور تعیین ویژگی‌های آن از آلتیزهای BET، SEM و XRD استفاده شد. آزمایشات در مقیاس آزمایشگاهی و در دمای محیط انجام شد. غلظت استایرین گازی تولید شده در آزمایشات ۵۰ و ۲۰۰ ppm می‌باشد. و دبی ورودی ۱/min تنظیم شد.

یافته‌ها: تصاویر و طیفهای بدست آمده از دستگاه XRD و SEM-EDAX نشان داد که عمل ثبیت نانو کاتالیست ها به خوبی انجام شده است. با افزایش غلظت ورودی استایرین از ۵۰ به ۳۰۰ پی ام کارآئی حذف فتوکاتالیستی کاهش یافت، همچنین ظرفیت جذب برای بستر کاتالیستی تهیه شده در غلظت های ۵۰ و ۲۰۰ پی ام به ترتیب برابر با  $16/3$  و  $19/4$  میلی گرم بر گرم حاذب محاسبه شد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که استفاده از بسترهای هیربریدی می‌تواند باعث افزایش راندمان حذف آلاینده شود، و با توجه به هزینه‌های پایین استفاده از این سیستم‌ها نسبت به روش‌های مرسوم توصیه می‌شود که مطالعات جامع‌تری در خصوص بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر بر فرایند حذف فتوکاتالیستی صورت پذیرد.

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹

واژگان کلیدی:

استایرین

کارآئی حذف

دی اکسید تیتانیوم

ZSM-5 زئولیت

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی همدان محفوظ است.

### مقدمه

کنترل دارای معايیب و محدودیت‌هایی هستند، به عنوان مثال روش جذب سطحی صرفاً آلاینده را از یک فاز به فاز دیگر منتقل کرده و آن را حذف نمی‌کند. همچنین در این روش قبل از این که جاذب به نقطه شکست برسد و نشت داشته باشد، می‌بایست احیا و بازیابی انجام شود. روش‌های اکسیداسیون حرارتی نیز به دماهای بالا نیاز دارند و ایجاد چنین دمایی مستلزم صرف هزینه می‌باشد، با پیشرفت صنایع و تولید مواد مختلف (مخصوصاً مشتقات نفتی) خطر مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار (VOCs) به طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. روش‌های کنترل موجود برای ترکیبات آلی فرار به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود: (الف) حذف (مانند: بیوفیلتراسیون، اکسیداسیون حرارتی و اکسیداسیون کاتالیزوری) ب) بازیافت (مانند: جذب، چگالش و جداسازی غشایی) [۱]. عموماً روش‌های قدیمی

[۸]

استایرن از جمله آلاینده‌هایی است که حذف آن با توجه به کاربردهای فراوان و اثرات بهداشتی که بر روی انسان دارد ضروری به نظر می‌رسد. بر طبق آمار موسسه اینمنی محصولات بولتن در سال ۲۰۰۷، ۴۹ درصد تولید جهانی این مونومر در فرآیند تولید پلی استایرن مصرف می‌شود. از دیگر اسامی استایرن به عنوان یک ترکیب آلی می‌توان به وینیل بنزن و اتیلن فنیل اشاره کرد. این ماده یک مایع روغنی دارای بویی شیرین بوده که به راحتی تبخیر می‌شود. شایع‌ترین اثرات بهداشتی مواجهه با مونومر استایرن می‌توان به اثرات عصبی آن و اثر بر دستگاه تنفسی اشاره کرد که عالمی شامل افسردگی، اختلال در تمرکز، ضعف عضلانی، خستگی، عدم تعادل، و حالت تهوع را به همراه دارد. همچنین مواجهه شدید با استایرن، باعث تحریک بینی، گلو و چشم‌ها می‌شود آزانس بین المللی تحقیقات سرطان استایرن را جزء موادی که امکان سرطان‌زاوی دارند طبقه‌بندی کرده است. پس مواجهه با استایرن حتی در غلظت‌های پایین (۱۰-۲۰ ppm) اثرات مختلفی بر سلامتی افراد دارد [۱۰، ۹]. از منابع اصلی استایرن می‌توان به صنایع پلاستیک، رزین، پوشش دهنده‌ها و رنگ‌ها اشاره کرد، که به عنوان یکی از شایع‌ترین آلاینده محیط‌های داخلی نیز شناخته شده است، همچنین خروجی‌های صنایع پلیمر، زباله سوزها و اگزوز اتومبیل‌ها از دیگر منابع استایرن به شمار می‌روند [۱۱]. با توجه به اثرات مخرب انسانی و زیست محیطی ترکیبات آلی فرار، کاهش و کنترل این ترکیبات امری ضروری به نظر می‌رسد، لذا هدف از این پژوهش تعیین کارآیی زئولیت ZSM-5 آشته به نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در حذف فتوکاتالیستی بخارات استایرن می‌باشد.

## روش کار

### مواد

زئولیت ZSM-5 مورد استفاده دارای سایز ذرات ۰/۵ تا ۱ میلی متر و نسبت (SI/Al = ۴۰)، ساخت کشور چین بوده که از فروشگاه ایران زئولیت خریداری گردید. استایرن (درصد خلوص بالای ۹۹/۹۸) از شرکت مرك آلمان به صورت تجاری خریداری شد. همچنین نانوذارت دی اکسید تیتانیوم بارگذاری شده از شرکت Degussa آلمان تهیه و برای بارگذاری نانوذرات و تهیه بستر آب دو بار تقطیر مورد استفاده قرار گرفت.

از طرفی روش‌های زیستی نیز به فضای زیادی نیاز دارند، لذا استفاده از این روش‌ها اقتصادی به نظر نمی‌رسد [۲، ۳]. اکسیداسیون فتوکاتالیستی به کمک اشعه ماوراء بخش و با استفاده از مواد نیمه هادی به خصوص ( $TiO_2$ ) به عنوان یک تکنولوژی جدید و امیدوارکننده برای کنترل ترکیبات آلی فرار در نظر گرفته می‌شود در بین مواد نیمه رسانا، دی اکساید تیتانیوم مؤثرترین فتوکاتالیست می‌باشد که به دلیل پایداری فیزیکی و شیمیایی، مصرف کم انرژی و راهبری مقرن به صرفه، بی اثر و غیرسمی بودن، راهبری در دمای اتاق و مقاومت در برای خوردگی در مصارف فتوکاتالیستی به صورت گستره مورد استفاده قرار می‌گیرد [۴، ۳]. در صورتی که تمام شرایط این واکنش‌ها به خوبی کنترل شوند، ترکیبات آلی فرار به مواد بی خطر و بی بو ماند بخار آب ( $H_2O$ ) و دی اکسید کربن ( $CO_2$ ) تبدیل می‌شوند [۳].

از مهم‌ترین عوامل محدودکننده در بسترهای فتوکاتالیستی، جذب و سطح ویژه پایین است. بنابراین تثیت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی جاذب‌هایی با سطح ویژه بالا، به دلیل جذب مولکول‌های آلی و افزایش غلظت مواد آلی اطراف سایتها کاتالیزوری، موجب افزایش کارایی و تحریب نوری می‌شود. امروزه زئولیتها یکی از جاذب‌هایی هستند که به عنوان پایه برای کاتالیست‌ها توجه زیادی را به خود جلب کرده است. زئولیتها با سطح ویژه بالا می‌توانند بصورت بالقوه برای مواردی چون جذب سطحی آلاینده‌ها و به دنبال آن، واکنش‌های کاتالیتیک به کار روند. سایتها فعال می‌توانند فروپاشی و تحریب مولکول‌های بزرگ را تسريع کند، این جایگاهها توانایی از دست دادن و به دست آوردن آب برگشت پذیر و همچنین توانایی تبادل برخی از عناصر تشکیل دهنده بدون ایجاد تغییرات عمده در ساختارشان دارا می‌باشند [۵، ۶]. زئولیت سنتزی ZSM-5 از خانواده پنتاسیل و دارای چهارچوب ساختاری (MFI: Microfinance Institutions) است و به دلیل میزان سیلیکای بالا ( $Si/Al > 5$ ) دارای اهمیت تجاری می‌باشد [۷]. با توجه به ویژگی‌های زئولیتها، می‌توان این جاذب را یکی از بهترین پایه‌های شناخته شده برای نانو ذرات از جمله اکسید روی و تیتانیوم دانست که سازگار با محیط زیست و ساختمان مقاوم به تحریب نوری دارند. پژوهش‌ها نشان داده اگر ذرات نانومتری (نیمه هادی‌ها یا فلزات) بر روی سطح مواد متخلخل تثیت شوند، ماده جدیدی ایجاد خواهد شد که بدون شک برخی از خواص منحصر به فرد نانو ذرات و ماده متخلخل را دارا خواهد بود

## ثبت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بستر زئولیت 5-ZSM

در این پژوهش از نسبت بارگذاری ۵ درصد وزنی نانو ذره به بستر استفاده شد. که برای بارگذاری نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی بستر زئولیت 5-ZSM، جرم مشخصی از دی اکسید تیتانیوم را به وسیله ترازو آزمایشگاهی وزن و در داخل ارلن ریخته و جهت ایجاد سوسپانسیون یکنواخت به مدت ۳۰ دقیقه در داخل دستگاه التراسونیک قرار داده شد، در مرحله بعد جرم مشخصی از زئولیت تهیه شده به سوسپانسیون حاوی نانوذرات اضافه و در دستگاه شیکر تحت دمای  $2 \pm 2$  درجه سانتیگراد به مدت ۱۸ ساعت قرار داده شد تا نانوذرات بر روی سطح زئولیت ثبت گردند. پس از گذشت این زمان با استفاده از کاغذ صافی واتمن ۴۲ و قیف بوخرن سوسپانسیون بستر و نانوذرات را صاف کرده و با آب مقطر شستشو داده شد. سپس بستر آماده شده در دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد خشک و به مدت ۴ ساعت با دمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد کلسینه شد. لازم به ذکر است که در هر آزمایش ۲ گرم بستر مورد استفاده قرار گرفت.

### تعیین مشخصات فتوکاتالیست

برای ثبت الگوی پراش پرتو X از دستگاه STOE-STADV استفاده شد. طول موج تابشی این دستگاه  $1/54$  آنگستروم با مولد  $\text{mA}40$ ,  $\text{Kv}40$  میباشد که نمونه زئولیت در  $1-80$ ،  $2\theta$ ، اسکن شد. برای تعیین سطح ویره بسترها از دستگاه Quantachrome Chem BET با اندازه گیری فشار گاز ازت تزریق شده به داخل اجسام، میزان سطح جذب ویره اندازه گیری می شود. برای عکس برداری از خلل و فرج و مورفولوژی سطح بستر و نانو ذرات بارگذاری شده از دستگاه SEM hitachi su ۳۵۰۰ و همچنین تعیین عناصر موجود در بستر از دستگاه edax ametek با ولتاژ شتاب دهنده  $Kv$  ۱۵ و در بزرگنمایی های  $2500$  و  $5000$  استفاده شد.

### یافته ها


#### خصوصیات ساختاری بستر

الگوی XRD زئولیت سنتزی 5-ZSM (الگوی الف) و زئولیت سنتزی 5-ZSM آغشته با نانو ذرات دی اکسید تیتانیم (الگوی ب) در محدوده بین ۱ تا  $80$  درجه در تصویر ۱ آورده شده


### سیستم غلظت سازی و آنالیز استایرن

به منظور تأمین هوای ورودی از پمپ ۵۱w (ساخت شرکت Hitachi Ltd) استفاده شد و به منظور حذف رطوبت و آلودگی، هوای ورودی از درون بسترهای حاوی کربن فعال و سیلیکاژل عبور داده شده و سپس وارد سیستم های رطوبت زنی و غلظت سازی شد. به این صورت که ابتدا بخار استایرن از طریق دمش جریان هوای تمیز و خشک شده توسط پمپ با دبی ثابت  $1 \text{ l/min}$  درون ظرفی حاوی محلول استایرن طی تبخیر سطحی متضاد و وارد محفظه اختلاط شده و پس از مخلوط شدن با هوای رطوبت و هوای پاک با غلظت مشخص به سمت راکتور حاوی بستر فرستاده شد.

راکتوری که برای این مطالعه در نظر گرفته شد یک راکتور استوانه ای از جنس شیشه کوارتز (به منظور امکان عبور تابش اشعه UV) به طول  $22$  سانتیمتر، قطر خارجی  $22$  میلیمتر و قطر داخلی  $20$  میلیمتر می باشد این راکتور دارای یک ورودی و خروجی در جهت عکس همدیگر به فاصله  $2$  سانتی متر از دو سر استوانه می باشد. به گونه ای که یک UVA  $8$  وات در داخل (مرکز راکتور) و سه لامپ UVA  $6$  وات دیگر در قسمت بیرونی راکتور قرار می گیرد. فاصله لامپ داخل راکتور تا سطحی داخلی بدن راکتور  $3$  میلی متر و فاصله لامپ های بیرونی تا سطح بیرونی بدن راکتور  $5$  سانتی متر تنظیم شد و بسترهای ZSM-5 و ZSM-5/ $\text{TiO}_2$  در داخل راکتور و در اطراف لامپ داخلی بارگذاری کرده و جریان هوای حاوی استایرن در دما، رطوبت، دبی و غلظت معین از آن عبور داده شد. ضمناً اطراف راکتور را با فویل آلومینیومی پوشش داده تا از ورود نور طبیعی محیط جلوگیری شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شد که نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در برابر امواج فرابنفش آ (UVA) با طول موج  $356$  نانومتر بیشترین خاصیت فتوکاتالیستی را دارند [۳]. مقادیر غلظت استایرن در خروجی محفظه یکنواخت ساز در فواصل زمانی مشخص (۵ دقیقه) توسط دستگاه قرائت مستقیم فوچک تایگر (مدل،  $5000$  ساخت کشور انگلستان) که با روش آشکارسازی بون ها (PID: Photo Ionisation Detector) کار می کند، اندازه گیری و ثبت شد. به منظور اطمینان از دقت داده های بدست آمده، هر یک از اندازه گیری ها حداقل سه بار تکرار شد، همچنین به منظور اطمینان از صحت داده های اندازه گیری شده در هر چند نمونه یک بار این غلظت ها توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی (Philips PU4410) مجهرز به دتکتور FID اندازه گیری شد.




تصویر ۲: تصویر گرفته شده از بسترهای زئولیت ZSM-5 خام (الف) آغشته به نانو ذرات  $\text{TiO}_2$  در بزرگنمایی ۵۰۰۰ و (ب) ج



تصویر ۳: نتایج آنالیز XADEX انجام شده بر روی بستر زئولیت  $\text{ZSM-5}$  آغشته به نانو ذرات  $\text{TiO}_2$

## جذب


میزان جذب یا کارایی جذب بخارات استایرین توسط بستر ZSM-5 در غلظت ۳۰۰ ppm و ۵۰ ppm در  $1\text{ l}/\text{min}$  به سیستم اشاره می‌کند. در تصویر ۴ مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بخش مقدار ۲ گرم از بستر خام ZSM-5 را در داخل راکتور بارگذاری کرده و در حضور تابش UV کارایی جذب استایرین مورد بررسی قرار گرفت. همانطور که مشاهده می‌شود در غلظت ۵۰ ppm زمان ظهور استایرین ۱۰۰ و زمان اشباع آن ۲۰ دقیقه بود و در غلظت ۳۰۰ ppm زمان ظهور استایرین ۲۰ و زمان اشباع آن ۱۰۰ بود. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش غلظت زمان ظهور استایرین در خروجی سیستم و زمان نقطه شکست کاهش پیدا کرده است.



تصویر ۴: بررسی میزان جذب ZSM-5 در دو غلظت ۵۰ و ۳۰۰ ppm پی پی ام (دما:  $^{\circ}\text{C} 32$ ، مقدار بستر: gr $^2$ ، رطوبت:  $1 \pm 35$  لامپ UV روشن)

است، روش XRD علاوه بر توانایی ساختمان کریستالی مواد، قادر است هرگونه تغییرات ساختمانی ناشی از تاثیرات فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد را نیز مورد بررسی قرار دهد. با توجه به الگوی XRD این دو بستر و مقایسه آنها می‌توان افزوده شدن پیک مربوط به نانو ذره  $\text{TiO}_2$  را در محدوده ۲۷ =  $\theta 2$  درجه مشاهده نمود که این امر خود بیانگر بارگذاری موفقیت آمیز نانو ذرات  $\text{TiO}_2$  بر روی بستر ZSM-5 می‌باشد. تصاویر تهیه شده با دستگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM) در بزرگنمایی‌های مختلف در تصویر ۲ آورده شده است. در بزرگنمایی‌های بالا مشاهده می‌شود که نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بصورت کلوخه و توده‌ای بر روی سطوح و خلل و فرج بستر زئولیت نشسته‌اند. در این تصاویر به خوبی می‌توان سطوح ناهموار بستر و حفرات را مشاهده کرد که این سطوح ناهموار خود سبب افزایش سطح ویژه و ظرفیت جذب خواهد شد. همچنین برای تعیین نوع و درصد عناصر اصلی موجود در بستر از دستگاه SEM-EDAX استفاده شد که نمودار مربوط به این آنالیز در تصویر ۳ آمده است، همانطور که مشاهده می‌شود این آنالیز میزان درصد عنصری تیتانیوم را ۱۰/۵ درصد نشان می‌دهد. اما باید توجه داشت که دستگاه EDAX بخشی از نمونه را آنالیز می‌کند و متغیر بودن درصد عناصر و نانو ذره بارگذاری شده در نقاط مختلف سطح امری اعتبار ناپذیر است.

نتایج حاصل از آزمایش BET برای نمونه زئولیت-ZSM-5 نشان داد که زئولیت-ZSM-5 مورد استفاده دارای سطح ویژه  $365/4 \text{ g/m}^2$  بوده که بعد از تثبیت نانوذرات بر روی آن و کلسینه کردن بستر به  $332/5 \text{ g/m}^2$  کاهش یافت است که این کاهش به دلیل پوشش و مسدود کردن بخشی از منافذ با نانو ذرات و همچنین کلسینه شدن بستر که سبب بسته شدن روزنه‌های کوچک می‌شود می‌باشد.




## نخعی پور و همکاران

با پیکهای استاندارد کتابخانه نرم افزار مشخص شد که ترکیب بستر ۸۲٪ با الگوی پراش Sodium Aluminum Silicate ZSM-5 یا Silicate ZSM-5/TiO<sub>2</sub> و ZSM-5 دارد. با مقایسه دو الگوی پراش TiO<sub>2</sub> قابل تشخیص است که پیک مربوط به نانو ذره TiO<sub>2</sub> در SEM و EDS روی بستر می‌باشد. همچنین نتایج حاصل از SEM و EDS باگذاری صحیح و موفقیت آمیز نانو ذرات بر روی بستر می‌باشد. همچنان نتایج حاصل از EDS فقط بخشی از باگذاری درست نانو ذره و حضور نانو ذره را بر روی بستر تأیید می‌کند. اما با توجه به اینکه دستگاه EDS نمونه را از نظر کمی آنالیز می‌کند وجود درصدهای مختلف نانو ذره در نقاط مختلف بستر امری معمول می‌باشد. در این پژوهش نانو ذره دی اکسید تیتانیوم در نسبت ۵ درصد وزنی بر روی ZSM-5 باگذاری شده بود که این مقدار باگذاری نانو ذره با توجه به سایر مطالعات میزان قابل قبولی بود و با آن‌ها همخوانی داشت، چن و همکاران مقدار ۵ درصد را میزان بهینه فلز فعال در کاتالیست جهت حذف تری کلرواتیلن از جریان هوا توسط کاتالیست بیان کردند [۱۲]. همچنین در مطالعه‌ای مشابه نیز مقدار بهینه نانوذرات اکسید مس بر روی زئولیت، برای حذف ترکیبات BTX از جریان هوا، ۴/۶۲ درصد وزنی بیان شد [۱۳]. در مطالعه‌ای مشابه که بررسی حذف فتوکاتالیستی با استفاده از تابش UV پرداخته شد، نتایج حاصل از آن نشان داد که تابش UV کارایی بالاتری از تابش‌های Visible در حذف فتوکاتالیستی آلاینده‌ها دارد که این امر به دلیل بالاتر بودن انرژی تابش‌های فراینش نسبت به نور مرئی می‌باشد [۱۴].

یافته‌های مربوط به جذب و حذف استایرن نشان داد که با اضافه کردن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به بستر زئولیت و استفاده از تابش UV کارایی حذف افزایش پیدا کرده است که این به دلیل اضافه شدن فرایند حذف فتوکاتالیستی به فرایند جذب بستر می‌باشد، به وسیله ZSM-5، حذف استایرن فقط به وسیله فرایند جذب صورت می‌گیرد زیرا ZSM-5 فعالیت نوری ندارد. در کاتالیست ZSM-5/TiO<sub>2</sub> هر دو فعالیت جذب TiO<sub>2</sub> و تحریب استایرن توسط فتوکاتالیست ZSM-5 به طور همزمان رخ می‌دهد. در مطالعه مشابه نیز که به مقایسه جذب و حذف ۴-نیتروفنول از محیط آبی با استفاده از بستر HZSM-5/ZnO (wt% ۷) پرداخته شد، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر کدام از فرایندهای جذب و حذف به تنها ی قدر به حذف کامل آلاینده نیستند و در صورت همکاری این دو فراینده حذف ۴-نیتروفنول از محیط آبی به صورت کامل انجام می‌گیرد. آن‌ها همچنین گزارش کردند که نسبت باگذاری ۷٪ بهترین فعالیت کاتالیستی را به


## حذف فتوکاتالیستی

برای تعیین فعالیت فتوکاتالیستی بستر ZSM-5 آغشته به نانو ذرات TiO<sub>2</sub> مقدار ۲ گرم از بستر ZSM-5/TiO<sub>2</sub> ۵٪ در راکتور مجهز به تابش UV قرار داده و هوای آلوده به استایرن در غلظت‌های ۵۰ و ۳۰۰ پی ام از روی بستر عبور داده شد، که نتایج حاصل از آن در تصویر ۵ آمده است، از مشاهده نمودار مشخص می‌شود که با افزایش غلظت از ۵۰ به ۳۰۰ پی ام راندمان حذف از ۴۰ به ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.



تصویر ۵: حذف فتوکاتالیستی استایرن (دبی. ۱ lit/min, دما: ۳۴°C، مقدار بستر: ۲ gr، رطوبت: ۱ ± ۳۵٪)

در تصویر ۶ به مقایسه ظرفیت جذب دو بستر خام و آغشته به نانو ذرات TiO<sub>2</sub> در دو غلظت ۵۰ و ۳۰۰ ppm پرداخته شده است، با مشاهده نمودار مشخص می‌شود که ظرفیت جذب بستر ZSM-5 از بستر ZSM-5 آغشته به نانو ذرات TiO<sub>2</sub> کمتر می‌باشد. همچنین این نمودار نشان می‌دهد با افزایش غلظت ظرفیت جذب در هر دو بستر نیز افزایش پیدا کرده است.



تصویر ۶: مقایسه ظرفیت جذب ۲ بستر ZSM-5 خام و آغشته به نانو ذره TiO<sub>2</sub>

## بحث و نتیجه گیری

برای تشخیص فاز الگوی پراش XRD از نرم افزار Xpert، d=۱۰/۷۰٪ استفاده شد و با مقایسه پیکهای پراش موجود

داشته و سبب کاهش این فرایند می‌شود [۱۸]. نتایج مربوط به ظرفیت جذب در بسترها نشان می‌دهد که با افزایش غلظت، ظرفیت جذب افزایش داشته است که دلیل این رابطه مستقیم را می‌توان استفاده بسترها از حداکثر ظرفیت جذب خود در غلظت‌های بالا تفسیر کرد، همچنین با افزایش غلظت نسبت تعداد مولکول‌های آلاینده به تعداد جایگاه‌های فعلی بر روی بستر افزایش یافته و آلاینده به سرعت از فاز گازی به جامد انتقال می‌یابد. مطالعه موسوی و همکاران (۲۰۱۳) در جذب بنزن از جریان هوای آلوده با استفاده از بستر ترکیبی کربن فعلی و اکسید منگز نشان داده شد که افزایش غلظت موجب کاهش زمان نقطه شکست و در مقابل آن افزایش ظرفیت جذب می‌شود [۱۹]. به طور کلی با توجه به این مطالعه و سایر مطالعات مشابه می‌توان دریافت که استفاده از بسترها بر سطح ویژه بالا می‌تواند نتایج بهتر و رضایت‌بخش تری در حذف آلاینده‌ها به همراه داشته باشد، همچنین بسترها آغشته با نانو ذرات کاتالیزوری از توانایی بالاتری در حذف ترکیبات آلی فرار دارند. از طرفی این نوع بسترها هیبریدی به راحتی با بارگذاری نانو ذره فتوکاتالیست بر روی بستری با سطح ویژه مناسب قابل دسترس می‌باشد و می‌تواند با هزینه‌های راهبری پایین‌تر نسبت به روش کاتالیستی و سایر روش‌ها (زیستی، جذب و...) مورد استفاده قرار گیرند.

همراه داشته و افزایش درصد بارگذاری ZnO (بیشتر از ۷%) بر روی HZSM-5 میزان جذب و حذف کاهش می‌یابد که این کاهش به دلیل مسدود شدن منافذ و حفرات بستر با نانو ذرات ZnO و کاهش سطح در دسترس بستر می‌باشد [۱۵]. در مطالعه مانند این مربوط به حذف در غلظت‌های متفاوت استایرن نشان داد که با افزایش غلظت از راندمان حذف کاسته می‌شود. غلظت مواد آلی در زمان، به کارایی فتوونی در طول اکسیداسیون فتوکاتالیستی بستگی دارد [۱۶]. در غلظت بالا مواد آلی سطح فتوکاتالیست اشباع از آلاینده شده و در نتیجه منجر به غیر فعال شدن کاتالیزور می‌گردد. به عبارتی دیگر در هنگامی که غلظت آلاینده بالا می‌رود به سرعت بر روی بستر و سایتها کاتالیزوری نشست کرده و مانع از رسیدن نور به نانو کاتالیست‌ها می‌شود و در نتیجه فعالیت کاتالیزوری و به دنبال آن حذف فتوکاتالیستی کمتر می‌شود [۱۷]. Pham و همکاران در مطالعه‌ای مشابه کارایی حذف فتوکاتالیستی ۸۰ درصد برای تولوئن بدست آوردند که این میزان بالاتر از کارایی پژوهش حاضر می‌باشد و به نظر می‌رسد دلیل بالا بودن کارایی آنها در پایین بودن دبی ورودی به راکتور (۰/۲ lit/min) باشد. مطالعه رنگ کوی و همکاران نیز نشان داد که در حذف فرمالدهید توسط نانوذرات اکسید روی تثبیت شده بر بستر خاکستر استخوان افزایش غلظت ورودی به راکتور بر کارایی حذف فتوکاتالیستی تأثیر

## REFERENCES

- Yu W, Deng L, Yuan P, Liu D, Yuan W, Liu P, et al. Surface silylation of natural mesoporous/macroporous diatomite for adsorption of benzene. *J Colloid Interface Sci.* 2015;448:545-52. [DOI: 10.1016/j.jcis.2015.02.067](https://doi.org/10.1016/j.jcis.2015.02.067) PMID: 25792477
- Lim M, Zhou Y, Wood B, Guo Y, Wang L, Rudolph V, et al. Fluorine and carbon codoped macroporous titania microspheres: highly effective photocatalyst for the destruction of airborne styrene under visible light. *J Phys Chem C*. 2008;112(49):19655-61.
- Thiruvenkatachari R, Vigneswaran S, Moon IS. A review on UV/TiO<sub>2</sub> photocatalytic oxidation process (Journal Review). *Korean J Chem Eng.* 2008;25(1):64-72.
- Rismanchian M, Akbari J, Keshavarzi R. Removal of gaseous toluene by using of the photocatalytic activity of TiO<sub>2</sub> coated on foam nickel metal. *Int J Environ Health Eng.* 2014;10(480):10-26.
- Mumpton F, editor Using zeolites in agriculture in innovative biological technologies for lesser developed countries. Workshop Proceedings; 1985; Washington DC.
- Kazemian H. [Introduction to Zeolites, Mysterious Minerals]. Tehran: Zali Press; 2006. 124-8 p.
- Xiaozhou Y. Sulfur impregnation of activated carbon through hydrogen sulfide oxidation Pittsburgh: University of Pittsburgh; 2002.
- Sharifi Z, Aghabegi S. Preparation and characterization of nano tin dioxide and Photo-catalytic properties of Congo red dye degradation. NCWNN1394; Tehran: Nano-technology Committee of Iran; 2015. p. 1-5.
- Adamson A. Gast.; AP Physical chemistry of surfaces .New York: Wiley; 1997.
- Säämänen A. Methods to control styrene exposure in the reinforced plastics industry. Finland: Technical Research Centre of Finland; 1998.
- Organization WH. Drinking Water Standards Technical Factsheet on:
- Styrene Water. World Health Organization; 1993. p. 1-4.
- Chen JC, Tang CT. Preparation and application of granular ZnO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> catalyst for the removal of hazardous trichloroethylene. *J Hazard Mater.* 2007;142(1-2):88-96. [DOI: 10.1016/j.jhazmat.2006.07.061](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.07.061) PMID: 16949739
- Rostami R, Jonidi Jafari A, Rezaee Kalantari R, Gholami M. Survey of modified clinoptilolite zeolite and copper oxide nanoparticles-containing modified clinoptilolite efficiency for polluted air BTX removal. *Iranian J Health Environ.* 2012;5(1):1-8.
- Dezh S, Sheng C, Chung JS, Xiaodong D, Zhibin Z. Photocatalytic Degradation of Toluene Using a Novel Flow Reactor with Fe-doped TiO<sub>2</sub> Catalyst on Porous Nickel Sheets. *Photochem Photobiol.* 2005;81(2):352-7.
- Khatamian M, Alajii Z. Efficient adsorption-photodegradation of 4-nitrophenol in aqueous solution by using ZnO/HZSM-5 nanocomposites. *Desalini.* 2012;286:248-53. [DOI: 10.1016/j.desal.2011.11.031](https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.11.031)
- Friesen DA, Morello L, Headley JV, Langford CH. Factors influencing relative efficiency in photo-oxidations of organic molecules by Cs<sub>3</sub>PW<sub>12</sub>O<sub>40</sub> and TiO<sub>2</sub> colloidal photocatalysts. *J Photochem Photobiol A.* 2000;133(3):213-20. [DOI: 10.1016/S1010-6030\(00\)00237-9](https://doi.org/10.1016/S1010-6030(00)00237-9)
- Takeuchi M, Hidaka M, Anpo M. Efficient removal of toluene and benzene in gas phase by the TiO<sub>2</sub>/Y-zeolite hybrid photocatalyst. *J Hazard Mater.* 2012;237-238:133-9. [DOI: 10.1016/j.jhazmat.2012.08.011](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.08.011) PMID: 22947182
- Rangkooy H-A, Rezaee A, Khavanin A, Jonidi Jafari A, Khoopaei A-R. [A Study on Photocatalytic Removal of Formaldehyde from Air Using ZnO Nanoparticles Immobilized on Bone Char]. *Qom Univ Med Sci J.* 2011;7(2).(-)
- Moussavi G, Rashidi R, Khavanin A. The efficacy of GAC/MgO composite for destructive adsorption of benzene from waste air stream. *Chem Eng J.* 2013;228:741-7. [DOI: 10.1016/j.cej.2013.05.032](https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.05.032)

# Determining the Efficiency of ZSM5- Zeolite Impregnated With Nanoparticles of Titanium Dioxide in the Photocatalytic Removal of Styrene Vapors

Mojtaba Nakhaei Pour<sup>1</sup>, Hosein Shojaee Farah Abady<sup>2</sup>, Faranak Najarian<sup>3</sup>, Mahvash Safinezhad<sup>4</sup>, Hasan Irvani<sup>4,\*</sup>

<sup>1</sup> Department of Occupational Health, Health Faculty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

<sup>2</sup> Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

<sup>3</sup> Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

<sup>4</sup> Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

\* Corresponding author: Hasan Irvani, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. E-mail: irvanih91@gmail.com

DOI: 10.21859/johe-03048

Received: 03.02.2017

Accepted: 30.05.2017

## Keywords:

Styrene  
Removal Efficiency  
Titanium Dioxide  
Zeolite ZSM-5

## How to Cite this Article:

Nakhaei Pour M, Shojaee Farah Abady H, Najarian F, Safinezhad M, Irvani H. Determining the Efficiency of ZSM-5 Zeolite Impregnated With Nanoparticles of Titanium Dioxide in the Photocatalytic Removal of Styrene Vapors. *J Occup Hyg.* 2016;3(4):61-67.  
DOI: 10.21859/johe-03048

© 2016 Hamedan University of Medical Sciences.

## Abstract

**Introduction:** Styrene monomer is a volatile organic compound that has many applications particularly in plastic, rubber and paint industries. According to the harmful effects of these compounds on human and environment, reducing and controlling of them seem necessary. Therefore, in this study removal of styrene was investigated using the photocatalytic process of titanium dioxide nanoparticles stabilized on ZSM-5.

**Methods:** After stabilization of titanium dioxide nanoparticles on ZSM-5 zeolite, Brunauer-Emmett-Teller (BET), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffractometry (XRD) analyses were used to determine the characteristics of nanoparticles. Experiments were conducted at ambient temperature in a laboratory scale. Concentrations of the produced styrene in the experiments were 50 and 300 ppm, and the input flow rate was 1 l/min.

**Results:** The images and spectra obtained through XRD and SEM-EDAX showed that nano-catalysts are well-stabilized. The results showed that by increasing the input concentration of styrene from 50 to 300 ppm, the photocatalytic removal efficiency was reduced. Also, adsorption capacities of the catalyst bed in concentrations of 50 and 300 ppm were calculated 16.3 and 19.4 mg/g of adsorbent, respectively.

**Conclusions:** The results show that the use of hybrid bed can increase the removal efficiency of contaminants. Also, due to low cost of application of these systems compared to conventional methods, it is recommended that more comprehensive studies be conducted regarding the optimization of the parameters affecting the process of photocatalytic removal.