



## کاربرد روش هم-چرخشی در تحلیل غیرخطی سازه تنسگریتی و بررسی اثر پیش تنش

اسعد غفوری<sup>۱\*</sup>، شیرکو فاروقی<sup>۲</sup>، مهدی بامداد<sup>۳</sup>

۱- مریبی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنترج، سنترج

۲- استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه

۳- استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شهرورد، شهرورد

\* سنترج، صندوق پستی ۱۶۹۳۵۳۹۱ aghafori@iausdj.ac.ir

### چکیده

تنسگریتی به سازه‌های دو یا سه بعدی سبک گفته می‌شود که از نجع به عنوان جزء کششی و میله به عنوان عضو فشاری تشکیل شده است. پایداری سازه تنسگریتی از تعادل تنش داخلی بین اعضای کششی پدید می‌آید. در این مقاله با استفاده از روش هم-چرخشی به برسی و تحلیل غیرخطی هندسی و همچنین بررسی اثرات نیروی پیش فشار روی سازه تنسگریتی پرداخته می‌شود. این روش برخلاف روش‌های مرسوم در تحلیل غیرخطی استاتیکی، بخش مهمی از تنسگریتی غیرخطی به وسیله فیلتر هم-چرخشی بررسی می‌شود. عملکرد فیلتر هم-چرخشی بر این اساس است که حرکت صلب سازه را از تغییر فرم سازه در یک جا بجاگای حذف می‌کند. یکی از مزیت‌های اصلی روش هم-چرخشی این است که برای تحلیل غیرخطی مسایل می‌توان از مدل خطی المان در مختصات محلی استفاده کرد. قسمت غیرخطی به وسیله ماتریس‌های تبدیل که بردار نیرو و ماتریس سختی مهابسی را از مختصات محلی به کلی نگاشت می‌دهند، مدل سازی می‌شود. سه مساله عددی به وسیله روش مذکور تحلیل شده‌اند و نتایج نشان می‌دهد که جابجایی سازه تنسگریتی به مقادیر نیروی پیش تنش سازه بستگی دارد. جابجایی سازه تنسگریتی با ثابت نگه داشتن نیروی خارجی همراه با افزایش نیروی پیش تنش، کاهش پیدا می‌کند، در حالی که جابجایی سازه تنسگریتی با افزایش نیروی خارجی، موقعیت نیروی پیش تنش ثابت باشد، افزایش پیدا می‌کند.

### اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۱۰ آبان ۱۳۹۲

پذیرش: ۱۳ آذر ۱۳۹۲

ارائه در سایت: ۱ شهریور ۱۳۹۳

کلید واژگان:

تنسگریتی

تحلیل غیرخطی استاتیکی

روشن هم-چرخشی

## Geometrical nonlinear analysis and effect of pre-stress on tensegrity structure using co-rotational method

Asaad Ghafori<sup>1\*</sup>, Shirko Faroughi<sup>2</sup>, Mehdi Bamdad<sup>3</sup>

1- Department of Mechanical Engineering, Islamic Azad University Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

2- Department of Mechanical Engineering, Urmia University of Technology, Urmia, Iran.

3- Department of Mechanical Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

\* P.O.B. 6616935391 Sanandaj, Iran, aghafori@iausdj.ac.ir

### ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper  
Received 01 November 2013  
Accepted 04 December 2013  
Available Online 23 August 2014

Keywords:  
Tensegrity  
Geometrical Nonlinear Analysis  
Co-rotational Method

### ABSTRACT

Tensegrities are a kind of spatial structural system composed of cable (in tension) and strut (in compression). Stability of this system is provided by the self stress state between tensioned and compressed elements. In this paper, co-rotational method is used for study geometrical nonlinear analysis of tensegrity structure and analysis of the effect of pre-stress on it. This approach unlike other available approach in nonlinear static analysis, the major part of geometric non-linearity is treated by a co-rotational filter. The function of CR formulation is to extract relevant deformation quantities free or almost free from any rigid body motion in a given displacement field. One of advantage of the co-rotational approach is the fact that linear models can be easily used in the local coordinate system for modeling of nonlinear problems. The geometric non-linearity is incorporated in the transformation matrices relating local and global internal force vectors and tangent stiffness matrices. Three different numerical examples are studied using this approach. Results demonstrate that the deformations of tensegrity system are dependent on the value of pre-stress in tensegrity systems. The displacements of tensegrity system are decreased for fixed external tensile loading and increasing pre-tension force, however, for fixed pre-tension force and increasing external loading the displacements of tensegrity system are increased.

مکانیک و هوا فضا معرفی شده‌اند. به عنوان مثال می‌توان از پل‌های معلق نام

برد که در این سازه‌ها اعضای کششی اغلب کابل هستند. علاوه بر این، در سال‌های اخیر از سازه تنسگریتی مشبك در ساختن سقف‌ها استفاده می‌شود [۱،۲]. سازه‌های تنسگریتی در ربات‌ها به علت پایین بودن جرم‌شان استفاده می‌شوند [۳،۴]. اما یکی از مزیت‌های اصلی استفاده از سازه تنسگریتی علاوه

تنسگریتی نوعی سازه است که ماهیت آن مبتنی بر تعادل بین اعضای کششی و فشاری است. اعضای فشاری (میله) سازه تنسگریتی بوسیله اعضای کششی (کابل) به هم وصل شده‌اند. این سازه‌ها به علت داشتن نسبت سختی به جرم بالا به عنوان جانشین مناسب برای سازه‌های عمرانی، مهندسی

### ۱- مقدمه

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

A. Ghafori, Sh. Faroughi, M. Bamdad, Geometrical nonlinear analysis and effect of pre-stress on tensegrity structure using co-rotational method, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 14, No. 7, pp. 156-150, 2014 (In Persian)

می شود. در حالی که قسمت اعظم هندسه غیرخطی سازه در ماتریس تبدیلی که مربوط به تبدیل بردار نیروها و ماتریس سختی مماسی از مختصات محلی به کلی می باشد، شرکت می کند. یکی از مزیت های اصلی روش هم-چرخشی این است که مدل های ماده مختلفی به آسانی در مختصات محلی مدل سازی خواهد شد و المان های خطی مؤثر به طور اتوماتیک به فرمولاسیون غیرخطی تبدیل خواهد شد [۲۴]. روش هم-چرخشی برای اولین بار توسط ویپر [۲۵] و بیلیشتو [۲۶] ارائه شد. یکی از مرورهای موفق در زمینه هم-چرخشی توسط فلیپا و هاگیون [۲۷] ارائه شده است.

در این مقاله، برای تحلیل غیرخطی استاتیکی سازه تنسگریتی و همچنین بررسی نمودن اثرات نیروی پیش تنش روی سازه تنسگریتی از روش هم-چرخشی<sup>۱</sup> استفاده می شود. در روش هم-چرخشی برای مدل سازی غیرخطی هندسی سازه از مدل خطی المان میله در مختصات محلی استفاده می شود. قیود عدم شل شدن برای المان نخ و همچنین قید استحکام برای هر دو المان میله و نخ در هر شکل تعادلی باید در نظر گرفته شوند. در این مقاله فرض می شود که مرحله شکل بابی انجام شده و همچنین ضرایب پایه پیش تنش از روش ارائه شده توسط لی و همکارانش [۱۶] بدست آورده می شوند. در این مقاله ابتدا نحوه بدست آوردن فرمولاسیون حاکم بر المان میله سه بعدی بر اساس روش هم-چرخشی بیان خواهد شد و در ادامه معادلات تعادل حاکم بر تنسگریتی و قیود لازم در هر شکل تعادلی توضیح داده خواهد شد. به منظور بررسی عددی روش پیشنهادی، سه مسأله عددی تحلیل خواهد شد و نتایج حاصل از بررسی های عددی، نشان می دهد که جابجایی سازه تنسگریتی به مقدار پیش تنش و بار خارجی بستگی دارد.

## ۲- روش هم-چرخشی

ایده اصلی روش هم-چرخشی استفاده از یک سیستم مختصات محلی است که بطور پیوسته همراه با المان مورد نظر، دارای حرکت انتقالی و چرخشی باشد. مقادیر در چهارچوب مختصات محلی و کلی به صورت معادله (۱) بیان می شود:

$$\bar{d}_i^e = \bar{d}_i^e(d_j^g) \quad (1)$$

در معادله (۱) زیر نویس (۲) بیان کننده تعداد گره ها در المان میله می باشد و  $d_j^g$  یک زیر مجموعه از جابجایی  $u$  است. بالانویس های  $e$  و  $g$  به ترتیب بیان کننده داده ها در سیستم مختصات محلی و کلی به باشند، همچنین علامت تیره نشان دهنده مقدار سینماتیکی حرکت می باشد. جابجایی محلی  $\bar{d}_i^e$  که برای تشکیل دادن انرژی کرنشی ( $\bar{W} = W(\bar{d}_i^e)$ ) بکار گرفته می شود. بردار نیرو و ماتریس سختی مماسی در مختصات کلی با توجه به تبدیل مختصات بین چارچوب های محلی و کلی به صورت معادلات (۲) و (۳) بیان می شود.

$$f^g = \left\{ \frac{\partial W}{\partial u_i^e} \frac{\partial d_i^e}{\partial d_j^g} \right\} \quad (2)$$

$$K^g = \left[ \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{d}_i^e \partial \bar{d}_j^e} \frac{\partial \bar{d}_i^e \partial \bar{d}_j^e}{\partial d_k^g \partial d_l^g} + \frac{\partial W}{\partial \bar{d}_i^e} \frac{\partial^2 \bar{d}_i^e}{\partial d_k^g \partial d_l^g} \right] \quad (3)$$

معادلات (۲) و (۳) شامل دو ترم هستند، ترم اول شامل مشتقهای انرژی کرنش با توجه به جابجایی محلی می باشد:

$$f^e = \left\{ \frac{\partial W}{\partial \bar{d}_i^e} \right\} \quad (4-\text{الف})$$

بر پایین بودن جرم آن، امکان تا شدن به علت داشتن تاندون می باشد. این ویژگی سبب می شود که حجم سازه کوچک و به سادگی قابل حمل و نقل شود، که این مزیت برای سازه های هوافضا بسیار مطلوب می باشد [۵]. تحلیل کامل سازه تنسگریتی به دو بخش کلی تقسیم می شود. قسمت اول به شکل یابی<sup>۲</sup> معروف است. شکل یابی فرایندی است که در آن بر اساس یک توپولوژی مشخص، هندسه پایدار سازه ایجاد گردد. قسمت دوم از تحلیل سازه تنسگریتی، بررسی و تحلیل رفتار سازه تحت بار خارجی می باشد [۶]. اکثر کارهای مربوط به شکل یابی در پیشینه تحقیق، مرتبط با بردار چگالی نیرو برای یک توپولوژی مشخص است. بعضی از این روش ها عبارتند از: برنامه ریزی غیرخطی [۷]-۲- روش عددی دینامیک ریلکسیشن<sup>۳</sup> [۸]-۳- چگالی نیرو [۹]-۴- روش اماری [۱۰]-۵- تحلیل عددی [۱۱]-۶- روش اجزای محدود [۱۴]. علاوه بر روش های فوق، پیلیگارینو برای بدست آوردن بردار چگالی نیرو روش استفاده از فضای پوچ<sup>۴</sup> ماتریس تعادل را ارائه نمود [۱۵]. اخیراً<sup>۵</sup> لی و همکارانش یک روش جدید برای بدست آوردن بردار چگالی نیرو واحد برای سازه تنسگریتی با در نظر گرفتن خصوصیات یک سویه و پایداری ساختار ارائه نمودند [۱۶].

تحلیل غیرخطی استاتیکی سازه تنسگریتی به علت وجود نیروی پیش تنش از اهمیت خاصی برخودار است. در پیشینه تحقیق برای تحلیل سیستم های غیرخطی روش های متنوعی ارائه شده است. ونگ [۱۷]-۱ با جدا نمودن سازه تنسگریتی به دو گروه المان های میله و نخ، به بررسی و تحلیل غیرخطی سازه تنسگریتی برداخته است. کونیلی [۱۸]-۲ با استفاده از مینیمم نمودنتابع انرژی مربوط به سازه، اثرات سفتی هندسی و همچنین رابطه غیرخطی نیرو و جابجایی زمانی که سیستم تحت اثر نیروی پیش تنش می باشد، را بررسی نموده اند. ویلیامز و همکارانش [۱۹]-۳ با استفاده از مینیمم نمودنتابع انرژی مربوط به سازه، اثرات سفتی شرایط لازم و کافی برای تعادل تنسگریتی را ارائه نموده اند و همچنین آنها نشان داده اند که مدل استاتیکی سازه تنسگریتی به یک مساله جبر خطی تبدیل خواهد شد. مورا کامی [۲۱، ۲۲]-۴ معادلات تعادل برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه تنسگریتی را با استفاده از فرمولاسیون لاغرانژ ارائه نموده است. اخیراً نوهو گلو [۲۳]-۵ با استفاده از روش تکراری نقطه<sup>۶</sup> برای تحلیل غیرخطی استاتیک سازه تنسگریتی ارائه نموده است. در این روش معادلات تعادل استاتیکی در هر گره برای هر زیر سیستم باید به تعادل برسد. سیستم تنسگریتی متشکل از المان های نخ و میله می باشد و هر دو المان در اجزای محدود به وسیله المان میله<sup>۷</sup> مدل سازی خواهد شد. در اجزای محدود برای مدل سازی غیرخطی المان میله سازه تنسگریتی قبل از دو روش لاغرانژ کلی<sup>۸</sup> و لاغرانژ به روز شده<sup>۹</sup> استفاده شده است. در این مقاله از یک روش جدید به نام روش هم-چرخشی برای تحلیل غیرخطی هندسی استاتیک سازه تنسگریتی استفاده خواهد شد. روش هم-چرخشی زمانی که مودهای حرکت نسبت به مودهای صلب کمتر باشند، مؤثر است. المان سه بعدی میله دارای ۵ مود حرکتی صلب و یک مود حرکتی انساطی و یا انقباضی است، بنابراین این روش برای تحلیل سازه تنسگریتی متشکل از المان های میله، مؤثر می باشد. ایده اصلی روش هم-چرخشی این است که در میدان جابجایی سازه، مقدار تغییر فرم سازه بطور کامل از حرکت صلب سازه جدا می شود. در این روش ابتدا تغییر فرم میله در مختصات محلی بیان

- 1- Form Finding
- 2- Dynamic Relaxation
- 3- Null Space
- 4- Point Iterative
- 5- Rod Element
- 6- Total Lagrangian
- 7- Update Lagrangian

با توجه به شکل ۱، جابجایی  $\bar{u}$  در داخل المان بصورت معادله (۹) مشخص می‌شود.

$$\bar{d} = L_f - L_0 \quad (9)$$

که  $L_0$  طول المان میله در سیستم مختصات اولیه می‌باشد. برای تبدیل نمودن ماتریس سختی مماسی و بردار نیرو داخلی می‌باشد. برای تبدیل از معادله (۹) مشتق گرفته شود.

$$\delta \bar{d}^e = A \delta d^g \quad (10)$$

ماتریس تبدیل حتماً تغییرات جهت را نیز شامل می‌شود. تغییرات کلی معادله (۹) به فرم معادله (۱۱) بیان می‌شود.

$$\delta \bar{d}^e = \delta L_f \quad (11)$$

معادله (۱۱) بعد از یک سری اعمال جبری به صورت معادله (۱۲) بیان می‌شود.

$$\begin{aligned} \delta \bar{d} &= \delta L_f = r \begin{bmatrix} \delta \bar{d}_1^{gT} & \delta \bar{d}_2^{gT} \end{bmatrix}^T \\ r &= \begin{bmatrix} -r_1^T & r_1^T \end{bmatrix} \Rightarrow B = r \end{aligned} \quad (12)$$

سیستم مرجع جابجایی محلی  $\bar{d}_i^e$  از گره‌های المان را مشخص می‌کند. بردار نیروهای داخلی  $f^e$  و ماتریس سختی مماسی  $K^e$  بر مبنای انتخاب فرمولاسیون المان محلی محاسبه می‌شود. در ادامه نحوه بدست آوردن بردار نیرو و ماتریس سختی توضیح داده خواهد شد.

بر اساس اصل برابری کار مجازی سیستم در مختصات محلی و کلی، بردار نیروی داخلی در سیستم مختصات کلی به صورت معادله (۱۳) محاسبه می‌شود:

$$f^g = A^T f^e \quad (13)$$

ماتریس سختی مماسی با مشتق گرفتن از رابطه (۱۳) و جایگذاری در معادله (۱۲) بصورت رابطه (۱۴) بیان می‌شود:

$$\delta f^g = A^T \delta f^e + \delta A^T f^e \quad (14)$$

در نتیجه ماتریس سختی مماسی  $K^g$  بصورت معادله (۱۵) بدست می‌آید.

$$\delta f^g = K^g \delta d^g \quad (15)$$

از عبارت تغییرات نیرو در المان،  $\delta f^e = K^e \delta \bar{d}^e$  و جایگذاری معادله (۱۰)، اولین ترم معادله (۱۴) برابر است با:

$$A^T \delta f^e = A^T K^e A \delta d^g \quad (16)$$

با معروفی نماد  $d_{ij}^g = [d_{i1}^g \ d_{i2}^g \ d_{i3}^g]_{i,j=1,2}$ ، دومین ترم معادله (۱۴)، با

مشتق گرفتن از معادله (۷) به فرم معادله (۱۷) بیان می‌شود:

$$\delta r_1^g = \frac{1}{L_f} \left[ I - r_1 r_1^T \right] \begin{bmatrix} \delta d_{21}^g - \delta d_{11}^g \\ \delta d_{22}^g - \delta d_{12}^g \\ \delta d_{23}^g - \delta d_{13}^g \end{bmatrix} \quad (17)$$

معادله (۱۷) را می‌توان به فرم ماتریسی (۱۸) نوشت.

$$\delta r^T = C \delta d_g^g; C = \frac{1}{L_f} \begin{bmatrix} C_3 & -C_3 \\ -C_3 & C_3 \end{bmatrix}; C_3 = (I - r_1 r_1^T) \quad (18)$$

در نتیجه ماتریس سختی مماسی با اضافه نمودن معادلات (۱۶) و (۱۷) بصورت رابطه (۱۹) بیان می‌شود.

$$K^g = A^T k^e A + f^e \quad (19)$$

که  $f^e$  بیان کننده نیروی داخلی می‌باشد.

ماتریس سختی مماسی و بردار نیرو داخلی کلیه المان‌های تنسگریتی به وسیله روابط (۱۳) و (۱۹) به مختصات کلی نگاشت داده می‌شود. در روش ارائه شده در هر تکرار، نرم باقی‌مانده نیروهای غیر تعادلی که در واقع اختلاف

$$K^e = \left[ \frac{\partial^2 W}{\partial \bar{d}_i^e \partial \bar{d}_j^e} \right] \quad (4-\text{ب})$$

با استفاده از معادلات (۴-الف) و (۴-ب) بردار نیرو داخلی و ماتریس سختی مماسی در مختصات محلی بدست آورده می‌شوند. ترم دوم معادلات (۲) و (۳) شامل مشتق‌های جزئی جابجایی محلی بر حسب جابجایی کلی می‌باشد. این روابط باعث تشکیل شدن ماتریس‌های تبدیل لازم، به منظور بیان نمودن نیروهای داخلی و ماتریس سختی مماسی در چهارچوب سیستم مختصات کلی می‌شوند.

$$S_e = \left\{ \frac{\partial \bar{d}_i^e}{\partial d_j^g} \right\} \quad (5-\text{الف})$$

$$S_{ei} = \left\{ \frac{\partial^2 \bar{d}_i^e}{\partial d_k^g \partial d_l^g} \right\} \quad (5-\text{الف})$$

در حقیقت ماتریس‌های معادله (۵-الف) و (۵-ب) به رابطه غیرخطی معادله (۱) بستگی دارند.

## ۱- سیستم مختصات و سینماتیک میله

المان میله همچون شکل ۱ در فضا همراه با دو گره در نظر گرفته می‌شود. بردارهای یکه عمود برهم در مختصات محلی به وسیله  $r_{\alpha}, \alpha=1,2,3$  در شکل ۱ نشان داده شده است.

در چارچوب اولیه، سیستم محلی به وسیله سه بردار یکه  $e_i^0$  تعریف شده است. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، مبدأ سیستم مختصات محلی روی یکی از گره‌ها در نظر گرفته شده و در نتیجه جابجایی صلب به وسیله ترم  $u_1^g$  تعریف می‌شود. در واقع ترم  $u_1^g$  بیان کننده انتقال صلب گره شماره (۱) می‌باشد. جهت‌گیری سیستم مختصات محلی به وسیله ماتریس معتمد  $R_r$  که بصورت معادله (۶) بیان می‌شود.

$$R_r = \begin{bmatrix} I_1 & I_2 & I_3 \end{bmatrix} \quad (6)$$


اولین محور مختصات سیستم محلی جدید به فرم جدید به فرم معادله (۷) بیان می‌شود.

$$r_1 = \frac{x_2^g + d_2^g - x_1^g - d_1^g}{L_f} \quad (7)$$

که ترم‌های  $x_i^g, i=1,2$  بیان کننده مختصات نقاط گره‌ای المان میله در سیستم مختصات کلی می‌باشد و  $L_f$  بیان کننده طول المان میله در شکل تغییر یافته می‌باشد.

$$L_f = \|x_2^g + u_2^g - x_1^g - u_1^g\| \quad (8)$$

محورهای دوم و سوم سیستم مختصات محلی برای مسایل یک بعدی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، زیرا تغییر فرم در جهت محور (۱) رخ خواهد داد.



شکل ۱ نمایش سیستم مختصات و سینماتیک المان میله

می شود. برای برنامه نویسی محاسبات لازم از نرم افزار متلب استفاده شده است. جایجایی المانهای سیستم تنسگریتی به نیروی پیش تنش مشخص شده و بار خارجی اعمال شده بر تنسگریتی بستگی دارد. در این تحلیل فرض اصلی آن است که مرحله شکل یابی سازه تنسگریتی از قبل انجام شده و همچنین جنس ماده و سطح مقطع المانهای سازه تنسگریتی نیز معین هستند. در کلیه مثالها تلرانس نرم نیروی باقیمانده (۱۰<sup>-۶</sup>) در نظر گرفته شده است. همچنین در کلیه مثالها سختی محوری المانهای میله و نخ به ترتیب  $N=105000\text{kN}$  و  $EA=31500\text{kN}$  در نظر گرفته شده است.

بين نیروهای خارجی و داخلی در هر گره می باشند، محاسبه و روش ترسیدن به یک تلرانس قابل قبول ادامه می یابد.

### ۳- سیستم تنسگریتی

برای تحلیل معادلات استاتیکی غیرخطی سازه تنسگریتی از روش هم-چرخشی استفاده خواهد شد. فرض می شود مواد استفاده شده در سازه تنسگریتی الاستیک و خطی باشد، و سطح مقطع المانهای مورد استفاده ثابت در نظر گرفته می شوند. در این سازه فرض می شود که المان نخ فقط نیروی کشش تحمل می کند و المان میله قادر به تحمل هر دو نیرو فشاری و کششی باشد. با در نظر گرفتن فرضیات فوق، معادله تعادل استاتیکی سازه تنسگریتی به صورت معادله (۲۰) بیان می شود:

$$\left[ K^g \right] \{ dU \} = \{ f^g \} = \{ P \} \quad (20)$$

در رابطه فوق  $[K^g]$  بیان کننده ماتریس سختی مماسی،  $\{dU\}$  و  $\{P\}$  به ترتیب بردارهای جایجایی، نیروهای داخلی و نیروهای خارجی می باشند. با توجه به ماهیت غیرخطی بودن معادله (۲۰) از روش تکرار برای حل معادله استفاده می شود. تحت اثر بار خارجی و نیروی پیش تنش موجود در سازه، جایجایی گرههای سازه محاسبه می شوند. یکی از فاکتورهایی که باید در هر تکرار مورد توجه قرار گیرد این است که اگر طول المان نخ از طول اولیه نخ کمتر باشد، سبب می شود که المان نخ دچار پدیده شل شدن<sup>۱</sup> گردد. در نتیجه نباید سختی این نخ در ماتریس سختی مماسی کلی آورده شود.

در هر شکل تعادلی،  $q$ ، نیروی پیش تنش از قانون هوک برای مواد الاستیک خطی محاسبه می شود. در رابطه (۲۱)،  $E_i$  و  $A_i$  به ترتیب معرف مدول الاستیسیته و مساحت المان می باشد. در نتیجه رابطه بین نیروی پیش تنش و طول اولیه  $l_{0i}$  به صورت رابطه (۲۱) قابل محاسبه می باشد.

$$f_i(q) = \frac{E_i A_i}{l_{0i}} (l_i(q) - l_{0i}), i = 1, 2, \dots, b \quad (21)$$

که  $(q)_i$  طول جدید المان در شکل تعادلی،  $q$  می باشد و  $b$  بیان کننده تعداد المانهای موجود در سازه می باشد. در هر شکل تعادلی برای این که المان نخ دچار پدیده شل شدن نشود باید معادله (۲۲) صادق باشد:

$$(l_i(q) - l_{0i}) > 0 \quad (22)$$

مقدار نیروی پیش تنش و بار خارجی بطور مستقیم روی رفتار تغییر فرم سازه تنسگریتی اثر دارند. یکی دیگر از قیدها که به منظور حفظ ساختار سازه تنسگریتی باید ارضا شود، به قید مقاومت در برابر تسلیم<sup>۲</sup> مشهور است. به عبارت دیگر کلیه المانها سازه تنسگریتی باید در برابر شکست مقاوم باشند. قیودی که از شکست المان میله و نخ سازه جلوگیری می کند، به صورت معادلات (۲۳) و (۲۴) بیان می شود.

$$\pm E_i \left( \frac{l_i(q)}{l_{0i}} - 1 \right) - \sigma_i > 0 \quad (23)$$


$$\pm E_i \left( \frac{l_i(q+u)}{l_{0i}} - 1 \right) - \sigma_i > 0 \quad (24)$$

که  $\sigma_i$  تنش تسلیم المان مورد نظر می باشد و علامت  $(\pm)$  به ترتیب برای اجزای نخ و میله بکار گرفته می شود.


### ۴- مثال عددی

در این قسمت، سه مثال عددی برای نشان دادن کارایی روش بیان شده، ارائه

1- Slacking  
2- Strength constraint



شکل ۲ سازه تنسگریتی صفحه‌ای [۲۳]



شکل ۵ مقادیر جابجایی گره ۴ بر حسب مقادیر مختلف نیروهای خارجی و نیروی پیش تنش

جدول ۴ مقادیر ضریب پایه نیروی پیش تنش برای سازه متشکل از ۲۰ تا کوادریپلکس

عضو	نخ	نخ	نخ	نخ	نخ
میله					
۲۱۰-۲۷۹	۳۴-۴۹	۱۱-۱۸	۳۵-۴۹	۱-۱۰	۲۱۰-۲۷۹
پیش تنش $\beta$	۱	۱	۲	۱۸	۱۷
-۲					

اما اگر مقدار بار خارجی ثابت در نظر گرفته شود ولی مقدار ضریب نیروی پیش تنش افزایش پیدا کند، جابجایی سازه کاهش پیدا می‌کند. برای نمونه، اگر بار خارجی ۱۸ کیلو نیوتون باشد و مقدار ضریب نیروی پیش تنش بین ۰/۵ تا ۵ کیلو نیوتون متغیر باشد، مقدار جابجایی بین ۰/۲۳ تا ۰/۲۳ سانتی متر می‌باشد.

#### ۳-۴- سازه تنسگریتی سه بعدی

در این مثال یک سیستم تنسگریتی سه بعدی که متشکل از ۲۰ مدل کوادریپلکس در شکل های ۶ و ۷ نشان داده شده است. این سازه از ۷۹ گره، ۲۰ نخ و ۸۰ میله تشکیل شده است. مقادیر ضریب پیش تنش با استفاده از روش لی و تران [۱] برای سازه فوق در جدول ۴ نشان داده است.

در این مثال عددی، بار خارجی در گره های قسمت بالا سازه، یعنی:

مقادیر نیروهای خارجی بین ۱۰/۵ کیلو نیوتون با گام ۱/۵ کیلونیوتون

متغیر می‌باشد. سازه مذکور قبل از این که تحت اثر بار خارجی قرار گیرد تحت اثر نیروی پیش تنش می‌باشد. ضریب نیروی پیش تنش،  $P$  بین ۱۰ تا ۱۰۰ کیلو نیوتون با گام ۰/۱ کیلونیوتون متغیر می‌باشد. در این مثال، برای نمونه مقادیر جابجایی عمودی گره های ۳۷ و ۴۸ تحت اثر بار متغیر خارجی و نیروی پیش تنش متغیر در شکل های ۸ و ۹ نشان داده شده است. با مشاهده شکل های ۸ و ۹ می‌توان فهمید که اگر نیروی افزایش پیدا می‌کند، برای نمونه در گره گره های بالا با افزایش نیروی خارجی افزایش پیدا می‌کند. برای نمونه در گره ۴۸ اگر نیروی پیش تنش ۱۰ کیلو نیوتون باشد و نیروی خارجی اعمال شده به سازه بین ۱۰ تا ۱۴/۵ کیلو نیوتون متغیر باشد، جابجایی گره مورد نظر بین ۰/۰۵ تا ۰/۰۱۲ متر است. ماکریزم جابجایی سازه تحت اثر نیروی خارجی متغیر و نیروی پیش تنش متغیر در گره ۳۷ رخ خواهد داد. با توجه به دادهای بکار گرفته شده مقدار ماکریزم جابجایی ۰/۱۰۲۱ متر موقعی که نیروی پیش تنش ۱ کیلو نیوتون و بار خارجی ۱۴/۵ کیلو نیوتون باشد. با اعمال بار خارجی و نیروی پیش تنش، کلیه قیود ذکر شده ارض شده اند.

از جدول ۲ به راحتی می‌توان استنتاج کرد که نتایج بدست آمده با دقت بالایی با نتایج بدست آمده از نگلو همخوانی دارد. با استفاده از نیروی پیش تنش و بار خارجی اعمالی در گره ۲ کلیه قیود ذکر شده ارض شوند.

#### ۴- سازه تنسگریتی ۴ مدل استنسیون


سازه تنسگریتی که از ۴ مدل پایه استنسیون ایکس تشکیل شده است همچون شکل ۳ در نظر گرفته می‌شود. این سازه شامل ۱۰ گره، ۸ میله و ۱۳ نخ می‌باشد. مقادیر ضریب پایه پیش تنش سازه فوق با استفاده از روش لی و تران [۱۶] در جدول ۳ آورده شده است.

در سازه مذکور بار خارجی  $P$  بصورت عمودی در گره های ۴، ۲ و ۶ سازه اعمال می‌شود. مقادیر بار خارجی بین ۱۵ تا ۲۰ کیلو نیوتون و با گام ۱ کیلو نیوتون می‌باشد. ضریب بدون بعد نیروی قرار گیرد تحت تأثیر نیروی پیش تنش می‌باشد. ضریب بدون بعد نیروی پیش تنش،  $P$  بین ۰/۵ و ۵ کیلو نیوتون و با گام ۰/۵ کیلو نیوتون تغییر پیدا می‌کند. در این مثال جابجایی عمودی گره های ۴، ۲ و ۶ تحت تأثیر نیروهای خارجی و نیروی پیش تنش متغیر محاسبه شده اند و نتایج در شکل های ۴ و ۵ نشان داده شده است. همان طور که از شکل های ۴ و ۵ می‌توان فهمید زمانی که نیروی پیش تنش ثابت است، مقادیر جابجایی گره های ۴ و ۶ با زیاد نمودن مقدار نیروی خارجی، بزرگتر می‌شوند.


برای مثال اگر ضریب نیروی پیش تنش ۳ کیلو نیوتون باشد و بار خارجی بین ۱۵ تا ۲۰ کیلو نیوتون متغیر باشد، مقادیر جابجایی بین ۰/۱۳ تا ۰/۱۹ سانتی متر خواهد بود.

جدول ۳ مقادیر ضریب پایه پیش تنش سازه تنسگریتی متشکل از ۴ مدل استنسیون ایکس


عضو	نخ (۱-۸) نخ (۹-۱۳)	نخ (۱۴-۲۰) میله (۴)	
مقادیر پایه نیروی پیش تنش ( $\beta$ )	-۱	۲	۵




شکل ۲ سازه تنسگریتی مونتاژ شده به وسیله ۴ تا مدل استنسیون ایکس



شکل ۴ مقادیر جابجایی گره های ۲ و ۶ بر حسب مقادیر مختلف نیروهای خارجی و نیروی پیش تنش



شکل ۶ نمایش پرسپکتیو سازه تنسگریتی سه بعدی مشبکه




شکل ۷ نمایش دید از بالا سازه تنسگریتی سه بعدی مشبکه

سازه محاسبه می‌شود، در حالی که هندسه غیرخطی در ماتریس تبدیلی که بردار نیرو و ماتریس سختی مماسی را از مختصات محلی به کلی نگاشت می‌کند، نمایان می‌شود. سه مثال عددی ارائه شده در این کار نشان می‌دهد که فرمولاسیون ارائه شده می‌تواند برای تحلیل رفتار سازه تنسگریتی تحت بار خارجی مورد استفاده قرار گیرد. در این مثال‌ها نشان داده شده که جابجایی سازه تنسگریتی به مقدار نیروی پیش تنش و بار خارجی بستگی دارد. نتایج این تحقیق را می‌توان بصورت زیر بیان نمود:


##### ۵- نتیجه‌گیری

در این مقاله، روش هم-چرخشی برای مطالعه رفتار سازه تنسگریتی تحت اثر بار خارجی بکار گرفته شده است. روش هم-چرخشی بسیار موثرتر از روش‌های معمول در اجزای محدود همانند روش لگرانژ کلی و لگرانژ به روز شده می‌باشد، موقعی که تعداد مودهای حرکت صلب المان از مود حرکتی آن بیشتر باشد. در این روش مقدار تغییر فرم از حرکت صلب المان در یک میدان جابجایی بیرون کشیده می‌شود. در واقع در مختصات محلی تغییر فرم

- [5] H. Furuya, Concepts of deployable structures in space applications, *International Journal Space Structure*, No. 7, pp.143–152, 1992.
- [6] H.C. Tran, and J. Lee, Geometric and material nonlinear analysis of tensegrity structures, *Acta Mechanical Science*, No. 27, 938-949, 2011.
- [7] S. Pellegrino, *Mechanics of kinematically indeterminate structures*, [PhD thesis], UK: University of Cambridge, 1986.
- [8] M. Barnes, Form finding and analysis of tension structures by dynamic relaxation, *International Journal Space Structure*, No. 14, pp. 89-104, 1999.
- [9] N. Vassart R. Motro Multi-parameter form finding method: Application to tensegrity systems, *International Journal Space Structure*, No. 14, pp.147-154, 1999.
- [10] C. Paul, H. Lipson and F. Cuevas, Evolutionary form-finding of tensegrity structures, In: Genetic and evolutionary computation conference, Washington (DC), 2005.
- [11] G. Strada, H.J. Bungartz, C. Mohrdieck, Numerical form finding of tensegrity structures, *International Journal Solid and Structures*, No. 43, pp.6855-6868, 2006.
- [12] H.C. Tran., J. Lee Advanced form finding of tensegrity structures, *Computer Structure*, No. 88, pp. 237-246, 2010.
- [13] H.C. Tran, J. Lee, Initial self- stress design of tensegrity grid structures. *Computer Structure*, No. 88, pp. 558-566, 2010.
- [14] M. Pagitz, M.J.J. Tur, Finite element based form-finding algorithm for tensegrity structures. *International Journal Solid and structures*, No. 46, pp. 3235-3240, 2009.
- [15] S. Pellegrino, Structural computations with the singular value decomposition of the equilibrium matrix, *International Journal Solid and structures*, No. 30, pp. 3025–3035, 1993.
- [16] H. C. Tran, J. Lee, Self- stress design of tensegrity grid structures with exostresses, *International Journal Solid and structures*, No. 47, pp. 2660–2671, 2010.
- [17] B. Wang, Cable-strut systems: Part I—tensegrity, *Journal Construct Steel Research*, NO.45, pp. 281–289, 1998.
- [18] R. Connelly, Rigidity and energy, *Invention Mathematical*, No. 66, pp. 11–33, 1982.
- [19] I.J. Oppenheim, W.O. Williams, Geometric effects in an elastic tensegrity structure, *Journal Elasticity*, No. 59, pp. 51–65 , 2000
- [20] D. Williamson, R. Skelton, J. Han, Equilibrium conditions of a tensegrity structure, *International Journal Solid and structures*, No. 40, pp.6347-6367, 2003.
- [21] H. Murakami, Static and dynamic analyses of tensegrity structures, part 1. Nonlinear equations of motion, *International Journal Solid and structures*, No. 38, pp. 3599–3613, 2001.
- [22] H. Murakami, Static and dynamic analyses of tensegrity structures, part 2. Quasi static analysis, *International Journal Solid and structures*, No. 38, pp. 3615-3629, 2001.
- [23] A. Nuhoglu, K. A. Korkmaz. A practical approach for nonlinear analysis of tensegrity systems, *Engineering. Computer*, No. 23, pp. 456-462, 2010.
- [24] A. Eriksson, C. Pacoste, Element formulation and numerical techniques for stability problems in shells, *Computer Methods Applied Mechanic Engaging*, No. 191, pp. 3775-3810, 2002.
- [25] G. Wempner, Finite elements, finite rotations and small strains of flexible shells, *International Journal Solid and structures*, No. 5, pp. 117-153, 1969.
- [26] T. Belytschko, B.J. Hsieh. Non-linear transient finite element analysis with convected co-ordinates, *International Journal Numerical Mathematic Engineering*, No. 7, pp. 255-271, 1973.
- [27] C.A. Felippa, B. Haugen, A unified formulation of small-strain corotational finite elements: I. Theory, *Computer Methods Applied Mechanic Engineering*, No. 194, pp. 2285-2335, 2005.



شکل ۸ مقادیر جابجایی گره ۴۸ بر حسب مقادیر مختلف نیروهای خارجی و نیروی پیش تنش



شکل ۹ مقادیر جابجایی گره ۳۷ بر حسب مقادیر مختلف نیروهای خارجی و نیروی پیش تنش

۱- ارائه فرمولاسیون روش هم-چرخشی برای المان میله سه بعدی.

۲- جابجایی سازه تنسگریتی به نیروی پیش تنش و نیروی خارجی بستگی دارد. مثلاً با افزایش نیروی پیش تنش موقعی که نیروی خارجی ثابت باشد، جابجایی سازه کاهش پیدا خواهد نمود.

۳- اگر مقدار نیروی پیش تنش ثابت باشد با افزایش نیروی خارجی مقدار جابجایی سازه بیشتر خواهد شد.

## ۶- مراجع

- [1] S. Adriaenssen, M. Barnes, Tensegrity spline beam and grid shell structures, *Engineering Structure*, No. 23, pp. 29–36, 2001.
- [2] J. Quirant, M. Kazi-Aoual, and R. Motro, Designing tensegrity systems: the case of a double layer grid, *Engineering Structure*, No. 25, pp. 1121–1130, 2003.
- [3] J. Aldrich, *Control synthesis for a class of light and agile robotic tensegrity structures*, PhD thesis, University of California, 2004.
- [4] M. Masic, R. Skelton, Open-loop control of class-2 tensegrity towers, Proc. SPIE 5383, pp.298–308, 2004.