

بهینه‌سازی آبرو دینامیکی پره توربین با دیگر افقی رده مگاواتی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

امیر نجات^{۱*}، حمید رضا کاویانی^۲

۱- دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

۲- دانشجوی دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

*تهران، nejat@ut.ac.ir، 1439955963

چکیده

در این مقاله یک روش بهینه‌سازی آبرو دینامیکی سریع و کارآمد برای توربین‌های با دیگر افقی رده مگاوات ارائه شده است. برای این منظور توربین با دیگر افقی رده مگاوات به عنوان مورد آزمون استفاده می‌شود. در این تحقیق از روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. برای افزایش کارآیی و سرعت چرخه بهینه‌سازی مطالعه پارامتری بر روی روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات انجام شده است. برای محدود کردن تعداد متغیرها از روش انتقال تابع کلاس اثبات شکل برای پارامتری نمونه هندسه پره استفاده شده و درجه مناسب چند جمله‌ای توابع شکل برای ایرفویل اس-818، اس-825 و اس-826 تعیین شده است. روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره برای برآورده توان خروجی توربین باد در چرخه بهینه‌سازی استفاده می‌شود. بدین منظور ابتدا اعتبار این روش بوسیله مقایسه با داده‌های تجربی و داده‌های دینامیک سیالات محاسباتی توربین آ-او-سی مورد بررسی قرار می‌گیرد. داده‌های آبرو دینامیکی مورد نیاز برای روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره با استفاده از نرم‌افزار ایکس فویل بدست می‌آید. داده‌های خروجی نرم‌افزار ایکس فویل و دینامیک سیالات محاسباتی برای ضریب فشار ایرفویل با استفاده از داده‌های تجربی اعتبار سنجی شده است. زاویه پیچش، وتر و سه نوع ایرفویل مورد استفاده برای تمام بخش‌های پره‌های توربین بهینه‌سازی با استفاده از قیود واقع‌بینانه انجام شده است. عملکرد هندسه بهینه‌سازی شده نهایی از طریق معادلات حالت پایای تراکم ناپذیر ناوبر-استوکس همراه با مدل آشفگی انتقال تنش برشی شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان می‌دهند که حدود شش درصد افزایش توان برای توربین بدست آمده است.

اطلاعات مقاله

مقاله پژوهشی کامل

دریافت: ۲۲ تیر ۱۳۹۵

پذیرش: ۰۷ شهریور ۱۳۹۵

ارائه در سایت: ۰۵ آبان ۱۳۹۵

کلید واژگان:

بهینه‌سازی

آبرو دینامیک

الگوریتم ازدحام ذرات

توربین بادی محور افقی

Aerodynamic optimization of a megawatt class horizontal axis wind turbine blade with particle swarm optimization algorithm

Amir Nejat^{*}, Hamid Reza Kaviani

Department of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
* P.O.B. 1439955963, Tehran, Iran, nejat@ut.ac.ir

ARTICLE INFORMATION

Original Research Paper

Received 12 July 2016

Accepted 28 August 2016

Available Online 26 October 2016

Keywords:
Optimization
Aerodynamic
Horizontal axis wind turbine
Particle swarm algorithm

ABSTRACT

This paper presents a fast and efficient aerodynamic optimization method for megawatt class wind turbines. For this purpose WP_Baseline 1.5 MW wind turbine is used as a test case. Modified particle swarm optimization (PSO) algorithm is used in this study. PSO parameteric studies are conducted, to increase both efficiency and speed of optimization cycle. Since in aerodynamic optimization, it is very desirable to limit the number of the variables, in this study geometric class/shape function transformation technique (CST) is used for blade geometry parameterization and the appropriate order of shape function polynomial is proposed for S818, S825 and S826 airfoils. Improved Blade Element Momentum (IBEM) theory is implemented for wind turbine power output estimation, and validated with experimental and Computational Fluid Dynamic (CFD) data of AOC wind turbine. The aerodynamic data needed for IBEM is provided by XFOil software. XFOil output data for pressure coefficient and wall shear stress which are validated against experimental and CFD data, are applied as the aerodynamic input data for IBEM method.

The twist, the chord and 3 types of airfoil for all sections of the turbine blade are optimized using IBEM method. Optimization is performed with realistic constraints to produce feasible geometry. The performance of the final optimized geometry is simulated via 3D steady incompressible Navier-Stokes equations coupled with Transition SST Model CFD simulation to predict the performance improvement. The results show about 6 percent power enhancement for WP_Baseline wind turbine.

Please cite this article using:

A. Nejat, H. R. Kaviani, Aerodynamic optimization of a megawatt class horizontal axis wind turbine blade with particle swarm optimization algorithm, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 99, No. 9, pp. 9-99, 9999 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:

www.SD.ir

۱- مقدمه

قدرت توربین بود و برای سنجش اعتبار چرخه بهینه‌سازی، توان توربین در ابتدا و انتهای توسط شبیه‌سازی عددی مورد محاسبه قرار گرفت. میشرا و همکاران [11] طراحی و بهینه‌سازی زاویه پیچش پره و طول وتر را با کمک نظریه اندازه حرکت المان پره انجام داده‌اند. ایرفویل مورد استفاده در تحقیق ایشان اس-809 بوده است. ایشان با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی پره بهینه شده را اعتبار سنجی نموده‌اند.

آشوری و همکاران [12] بهینه‌سازی آیرودینامیکی و سازه‌ای روتور و برج را انجام دادند. در تحقیق ایشان قیمت تمام شده انرژی بدست آمده عنوان تابع هدف استفاده شده است. متغیرهای طراحی عبارت بودند از: طول پره، وتر، زاویه پیچش، سرعت چرخش و ضخامت سازه پره. در تحقیق آشوری یک توربین بادی پنج مگاواتی توربین برای مطالعه موردي انتخاب و درصد ۲.۳ درصد کاهش در هزینه تمام شده برای استحصال انرژی به دست آمد. مراد تبریزی و نجات [13] بهینه‌سازی آیرودینامیکی پره توربین بادی ۵ مگاواتی را بر پایه تئوری اندازه حرکت المان پره انجام دادند. در تحقیق ایشان بهینه‌سازی زاویه پیچش با استفاده از الگوریتم ژنتیک و با استفاده از خم بزرگ انجام شده و تولید انرژی سالیانه به عنوان تابع هدف انتخاب شده است.

در تحقیقاتی که بدان اشاره شد، در بهبود آیرودینامیکی پره تنها به بخشی از پارامترهای هندسی پرداخته شده است. از آنچا که عملکرد پره به هر سه پارامتر شکل ایرفویل، توزیع طول وتر و زاویه پیچش پره مرتبط است، هدف از مطالعه حاضر بهینه‌سازی زاویه پیچش و وتر با سه نوع ایرفویل بکاررفته در پره توربین بادی یک و نیم مگاواتی دبلیوپی-پایه با استفاده از قیود واقع‌بینانه است. با توجه به تعداد زیاد متغیرهای هندسی در بهینه‌سازی پره و زمانبند بودن استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی سه بعدی، در این تحقیق از یک روش سریع مبتنی بر پارامتری نمودن هندسه و بکارگیری روش اندازه حرکت المان پره استفاده شده است. محاسبه خطای هر یک از روشهای بکار رفته انجام شده است و درجه مناسب چند جمله‌ای توابع شکل برای ایرفویل اس-818. اس-825 و اس-826 تعیین شده است. برای افزایش کارآیی و سرعت چرخه بهینه‌سازی مطالعه پارامتری بر روی روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات انجام شده است و پارامترهای پیشنهادی ارائه شده است.

برای رسیدن به این هدف یک برنامه بهینه‌سازی به کمک نرم‌افزار متلب نوشته شده است. اعتبار سنجی تمامی روشهای بکار رفته در این تحقیق انجام شده و پس از انجام بهینه‌سازی اعتبار هندسه نهایی با استفاده از شبیه‌سازی سه بعدی، حالت-پایا و تراکم ناپذیر معادلات ناویر-استوکس با مدل آشفتگی گذرای انتقال تنش برشی اعتبار سنجی شده است.

۲- روش انجام محاسبات

۲-۱- محاسبات آیرودینامیکی به روش اندازه حرکت المان پره
نظریه اندازه حرکت المان پره^۹ یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های محاسبه سرعت‌های القایی برای پره توربین بادی است. نحوه استخراج این روش در کتاب کاربردهای انرژی بادی [14] توضیح داده شده است. به دلیل سادگی، نظریه اندازه حرکت المان پره دارای محدودیت‌هایی است. نظریه اندازه حرکت المان پره زمانی که پره زاویه مخروطی زیادی دارد دیگر معتبر نیست. یکی دیگر از محدودیت نظریه اندازه حرکت المان پره بر اساس این فرض شکل می‌گیرد که نیروهای عمل کننده در المان پره اساساً دو بعدی است، و جریان در طول پره نادیده گرفته شده است. این فرض دلالت بر این دارد که در طول پره تغییرات فشار بسیار کمی وجود دارد که نمی‌تواند جریان

کاهش ذخایر سوخت‌های فسیلی و اثر نامطلوب استفاده از آن بر محیط زیست، نیاز به منابع انرژی تجدید پذیر را ایجاد نموده است. از سال 2000 بطور متوسط هرساله 24 درصد به ظرفیت برق بادی افزوده شده است [1]. ناهمواری سطح زمین بر پروفیل باد تأثیر می‌گذارد و سطح اغتشاش را افزایش می‌دهد. با استفاده از توربین‌های بادی بزرگ دارای برج بلندتر دسترسی به جریان باد با اغتشاش کمتر و سرعت بالاتر فراهم می‌شود [2]. قدرت باد خروجی توربین با مکعب سرعت باد و مربع قطر روتور افزایش می‌یابد [3]. پس توربین‌های باد بزرگ صنعتی ظرفیت بیشتری در استخراج از باد با هزینه کمتر دارند. در حالی که اندازه متوسط توربین باد در هر کشور و منطقه متفاوت است، توان متوسط توربین‌های بادی نصب شده در دنیا ۱.۳۴ مگاوات است و این مقدار دایمی در حال افزایش است [4]. از این‌رو، توربین‌های بادی کلاس مگاوات در آینده صنعت توربین باد نقش مهمی دارند.

مشخصات هندسی پره توربین شامل زاویه پیچش، وتر و طول ایرفویل نقش کلیدی در استحصال توان از باد دارند. تحقیقات بسیاری بر روی بهینه‌سازی آیرودینامیکی توربین بادی انجام شده است. رودریگز [5] اقدام به بهینه‌سازی توربین باد آ-او-سی^۱ و توربین باد ان-آ-ای-آل-فاز ۶ نموده است. در چرخه بهینه‌سازی، توان توربین‌ها با استفاده از نظریه اندازه حرکت المان پره محاسبه شده است. در این تحقیق از روش نریز^۲ برای پارامتری حاصل ایرفویل استفاده شده است. داده‌های آیرودینامیک برای ایرفویل‌های حاصل در چرخه بهینه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار ایکس‌فویل^۳ [6] بدست آمده است. این نرم‌افزار با استفاده از روش پانل^۴ مدل‌سازی جریان دو بعدی را انجام می‌دهد. جیم و همکاران [7] سه نوع ایرفویل را با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه نموده‌اند. ایشان پارامتری نمودن ایرفویل را بر اساس توصیف ریاضی منحنی بزییر^۵ انجام داده و نرم‌افزار آیرودینامیکی آرفویل^۶ را برای بدست آوردن ضرباب آیرودینامیکی ایرفویل‌های جدید بکار بردند. تابع هدف در این تحقیق نسبت ضرباب نیروی برآ به ضرباب نیروی پسا بوده است. تمام بخش‌های مورد استفاده در این تحقیق در نرم‌افزار پایتون^۷ یکپارچه شده بود. پروفیلو^۸ با استفاده از روش اندازه حرکت المان پره و نرم‌افزار ایکس‌فویل برای بهینه‌سازی وتر و زاویه پیچش توربین باد دبلیوپی-پایه^۸ اقدام نموده است. او بجای بهینه‌سازی ایرفویل پره، از مجموعه‌ای از ایرفویل‌های موجود بعنوان جایگزین برای ایرفویل‌های اس-818. اس-825 و اس-826 استفاده نموده است. جانگسم^۹ بهینه‌سازی ایرفویل دو بعدی را با استفاده از روش گرادیانی و محاسبات آیرودینامیکی را با کمک نرم‌افزار مبتنی بر معادله اولر انجام داده است. روش پارامتری نمودن در این تحقیق روش نریز بوده و تابع هدف افزایش نسبت ضرباب برآ به ضرباب پسا بوده است. در این تحقیق کاهش ضرباب نیروی پسای معادل ۳۴.۱ درصد برای یک مقدار ثابت از ضرباب برآ به دست آمده است. العبدی و همکاران [10] از نظریه اشمیت و روش اندازه حرکت المان پره برای بهینه‌سازی وتر و زاویه پیچش پره یک توربین بادی محور افقی براساس یک الگوریتم گرادیانی استفاده نموده است. نظریه اشمیت برای طراحی اولیه پره استفاده شد. تابع هدف در این تحقیق ضرباب

^۱AOC 15/50^۲Non-Uniform Rational B-Splines (NURBS)^۳XFOil^۴Panel Method^۵Bézier^۶Rfoil^۷Python^۸WP_Baseline

2-3- مدل آشفتگی انتقال تنش برشی

مدلهای دو معادله‌ای به طور گستردگی به منظور مدل نمودن تنش‌های رینولدز، برای حل معادلات رنزا⁷ در دینامیک سیالات محاسباتی⁸ بکار می‌روند.

مدل آشفتگی انتقال تنش برشی⁹ که توسط منتر و همکارانش معرفی شده است [20]، از توانمندی و قابلیت اطمینان بهترین مدل‌های آشفتگی دو معادله‌ای، یعنی کی-اومنگا¹⁰ و کی-اپسیلون¹¹، استفاده می‌کند. مدل آشفتگی انتقال تنش برشی در شبیه‌سازی جدایش جریان ناشی از گرادیان فشار معکوس موفق بوده است [20]. در این روش از مدل کی-اومنگا برای شبیه‌سازی جریان نزدیک دیوار استفاده می‌شود. با وجود برتری نتایج مدل کی-اومنگا در ناحیه نزدیک دیوار، این مدل به مشخصات آشوب جریان ورودی بیش از حد حساس است. از این رو، فرمول آشفتگی انتقال تنش برشی در ناحیه دور از دیوار به مدل کی-اپسیلون سوچیج می‌کند. جزئیات بیشتر درباره این روش در تحقیق منتر و همکاران [20] ارائه شده است.

2-4- روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات

روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات¹² یک روش بهینه‌سازی است که از طبیعت الهام گرفته شده است. هنگامی که گروهی به سوی یک هدف از پیش تعريف شده حرکت می‌کند، هر فرد در ازدحام سعی می‌کند با توجه به بهترین موقعیت شناخته شده در حافظه خود¹³ و بهترین موقعیت شناخته شده در دابره اجتماعی خود¹⁴ مسیر حرکت خود را تصحیح کند. دو نسخه از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات وجود دارد. در این مطالعه نسخه "پیوسته"¹⁵ استفاده شده است، که به صورت روابط (5,4) است:

$$v_{m,n}^{\text{new}} = v_{m,n}^{\text{old}} + C_1 \times r_1 \times (p_{m,n}^{\text{local best}} - p_{m,n}^{\text{old}}) + C_2 \times r_2 \times (p_{m,n}^{\text{global best}} - p_{m,n}^{\text{old}}) \quad (4)$$

$$p_{m,n}^{\text{new}} = p_{m,n}^{\text{old}} + w \times v_{m,n}^{\text{new}} \quad (5)$$

که در این روابط: w : وزن اینترسی است، $v_{m,n}^{\text{new}}$: سرعت ذره، $p_{m,n}$: مقدار ذره، r_1 و r_2 : اعداد تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت، C_1 و C_2 : ثابت شناختی¹⁶ و ضریب (یادگیری) اجتماعی¹⁷، $p_{m,n}^{\text{local best}}$: بهترین جواب موجود در حافظه یک ذره و $p_{m,n}^{\text{global best}}$: بهترین جواب یافته شده توسط کل ذرات است. در شکل 2 نحوه بهینه‌سازی تشریح داده است.

3- آماده سازی و اعتبار سنجی ابزار مورد استفاده در بهینه‌سازی

3-1- اعتبار سنجی روش سی اس تی

در روش سی اس تی تابع شکل برای بیان جزئیات ایرفویل بکار می‌رود. در شکل 3 تابع شکل و منحنی درجه شش انطباق داده شده بر آن در سطح مکش (بالا) و سطح فشار (پایین) ایرفویل اس- نشان داده است.

تأثیر درجه چند جمله‌ای منطبق شده بر نقاط تابع شکل (شکل 3) مهم است و تأثیر آن بر هندسه بازتولید شده باید مورد مطالعه قرار گیرد. در شکل 4 ایرفویل‌های بازتولید شده اس- 825- 825 توایع شکل با درجه‌های مختلف

در جهت طول پره ایجاد کند. در نتیجه این روش برای روتورهای دارای بارگذاری بالا و گرادیان فشار زیاد در طول پره دارای دقت کمتری است. برخی از محدودیت‌های دیگر نظریه اصلی شامل مدل نکردن اثر گرداب نوک یا مرکز هاب بر سرعت‌های القایی و ناتوانی در محاسبه اثر زاویه بردار سرعت هوای ورودی است. به رغم محدودیت‌های ذکر شده در بالا، نظریه اندازه حرکت المان پره به طور گستردگی به عنوان یک مدل قابل اعتماد برای محاسبه سرعت القایی و نیروهای المانی در پره توربین بادی استفاده می‌شود. قبل از استفاده از این نظریه، پارهای از اصلاحات صورت می‌گیرد که شامل این موارد باشد: اصلاح افت ناشی از ریش گردابها در قسمت هاب و نوک پره [15]، اصلاح گلوفرت² برای سرعت‌های القایی بزرگتر از 0.4 [16]، اصلاح اثر برج³ [17] و اصلاح اثر واماندگی دینامیک⁴ [18]. روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره برای هر ایرفویل نیاز به جدول ضرایب آیرودینامیکی در زوایای حمله مختلف دارد که در طول بهینه‌سازی توسط نرم‌افزار ایکس‌فویل تهیه می‌شود.

2- پارامتری نمودن هندسه پره

برای بهینه‌سازی آیرودینامیکی، محدود کردن تعداد متغیرها بسیار مطلوب است. در این تحقیق، روش سی اس تی⁵ [19] برای پارامتری نمودن هندسه پره استفاده می‌شود. شکل 1 متغیرهای روش سی اس تی برای یک ایرفویل را نشان می‌دهد.


در روش سی اس تی، یک تابع کلاس برای تعیین هندسه کلی مساله (مربع، بیضی، ایرفویل و مانند آن) استفاده می‌شود و جزئیات هندسه مانند شعاع لبه حمله و زاویه انتها یابه فرار با استفاده از تابع شکل نمایش داده می‌شود. روش سی اس تی بصورت زیر تعریف می‌شود:

$$\xi = C(\psi) \times S(\psi) + \psi \Delta \xi \quad (1)$$

$$C(\psi) = \sqrt{\psi}(1-\psi) \quad (2)$$

$$S(\psi) = \sum_{r=0}^n A_r \frac{n!}{r!(n-r)!} (1-\psi)^{n-r} \psi^r \quad (3)$$

در روابط فوق $\zeta = z/c$ ، $c = x/c$ ، $\psi = \psi(x/c)$ و A_r ضرایب چند جمله‌ای برناشتاين⁶ است. $C(\psi)$ و $S(\psi)$ به ترتیب تابع کلاس و شکل هستند. روابط سی اس تی به صورت دقیق توسط برندا [19] تشریح شده است.



شکل 1 متغیرهای روش سی اس تی برای یک ایرفویل

⁷ Reynolds-averaged Navier-Stokes (RANS)

⁸ Computational Fluid Dynamic (CFD)

⁹ Shear Stress Transport (SST)

¹⁰ k-ω

¹¹ k-ε

¹² Particle Swarm Optimization (PSO)

¹³ Local best

¹⁴ Global best

¹⁵ Continuous

¹⁶ Cognitive constant

¹⁷ Social factor

¹ Tip-loss correction and hub-loss correction


² Glauert correction

³ Tower influence correction


⁴ Dynamic stall model

⁵ Class/Shape function Transformation (CST)

⁶ Bernstein



شکل ۳ تابع شکل و منحنی درجه شش انطباق داده شده بر آن در سطح مکش (بالا) و سطح فشار (پایین) ایرفویل اس-825



شکل ۴ ایرفویل‌های بازتولید شده اس-825 توسعه شکل با درجه‌های مختلف


در مقایسه با ایرفویل اولیه نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده شده است، با افزایش درجه چند جمله‌ای تا درجه ۷، انطباق ایرفویل بازتولید شده با ایرفویل اصلی بهتر می‌شود. اما پس از درجه ۷، در سمت مکش در لبه فرار ایرفویل یک بر جستگی ناخواسته ایجاد می‌شود.

نتایج نشان می‌دهد که برای ایرفویل ضخیم‌تر (مانند اس-818-826)، تابع شکل درجه ۶ بعلت اجتناب از بر جستگی ناخواسته بهتر است. تحلیل انطباق برای سه ایرفویل اس-818، اس-825 و اس-826 انجام شده است. درجه بهترین چند جمله‌ای منطبق بر ایرفویل اولیه بر اساس میانگین خطای مطلق¹ و حداقل خطای مطلق² انتخاب می‌شود (جدول ۱). وتر و زاویه پیچش پره با استفاده از منحنی‌های بزرگ درجه ۶ (که معادل روش سیاستی است، اگر تابع کلاس برابر با یک قرار داده شود) پارامتری شده‌اند. همان‌طور که در شکل‌های ۵ و ۶ نشان داده شده است، وتر و زاویه پیچش بازتولید شده با این روش انطباق خوبی با وتر و زاویه پیچش اصلی دارند.

جدول ۱ مقادیر خطای برای بهترین درجه تابع شکل
Table 1 Error amounts for the best shape function order

بهترین درجه	میانگین خطای مطلق	حداکثر خطای مطلق	نام
چند جمله‌ای			ایرفویل
6	0.000881	0.0037	اس-818
7	0.000796	0.0033	اس-825
7	0.000795	0.0032	اس-826

شود. برای این منظور، در این تحقیق از نرم‌افزار ایکس‌فویل استفاده شده است. برای اعتبار سنجی داده‌های تولید شده توسعه ایکس‌فویل، ضریب فشار C_p برای ایرفویل‌های اس-818، اس-825 و اس-826 با داده‌های تجربی



شکل ۲ فلوچارت بهینه‌سازی و روش‌های مورد استفاده

در مقایسه با ایرفویل اولیه نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۴ نشان داده شده است، با افزایش درجه چند جمله‌ای تا درجه ۷، انطباق ایرفویل بازتولید شده با ایرفویل اصلی بهتر می‌شود. اما پس از درجه ۷، در سمت مکش در لبه فرار ایرفویل یک بر جستگی ناخواسته ایجاد می‌شود.

نتایج نشان می‌دهد که برای ایرفویل ضخیم‌تر (مانند اس-818-826)، تابع شکل درجه ۶ بعلت اجتناب از بر جستگی ناخواسته بهتر است. تحلیل انطباق برای سه ایرفویل اس-818، اس-825 و اس-826 انجام شده است. درجه بهترین چند جمله‌ای منطبق بر ایرفویل اولیه بر اساس میانگین خطای مطلق¹ و حداقل خطای مطلق² انتخاب می‌شود (جدول ۱). وتر و زاویه پیچش پره با استفاده از منحنی‌های بزرگ درجه ۶ (که معادل روش سیاستی است، اگر تابع کلاس برابر با یک قرار داده شود) پارامتری شده‌اند. همان‌طور که در شکل‌های ۵ و ۶ نشان داده شده است، وتر و زاویه پیچش بازتولید شده با این روش انطباق خوبی با وتر و زاویه پیچش اصلی دارند.

3-2- اعتبارسنجی دوبعدی ضرایب آئرودینامیک ایرفویل‌ها

یکی از محدودیت‌های اصلی روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره و استگی به داده‌های آئرودینامیکی ایرفویل‌ها است. جدول ضرایب آئرودینامیکی ایرفویل‌ها باید برای زاویه حمله ۰- تا ۱۸۰+ درجه تهیه


¹ Mean absolute error
² Max. absolute error

اس-818، اس-825 و اس-826 صادق است و بعلت تخلیص از ارائه نمودار دو ایروفیل دیگر خودداری می‌گردد. از آنجا که استخراج ضرایب آیرو دینامیک توسط نرم افزار ایکس فویل سریعتر صورت می‌گیرد، برای محاسبه ضرایب آیرو دینامیک ایروفیل های تولید شده در چرخه بهینه سازی از این نرم افزار استفاده می‌شود.

در چرخه بهینه سازی، هندسه ایروفیل توسط روش سی اس تی تولید می‌شود. بنابراین لازم است تا خطای ناشی از این روش نیز بررسی شود. بدین منظور، از محاسبه توان خروجی توربین دبلیوپی-پایه توسط تابع بزیر درجه شش در اندازه حرکت المان پره استفاده شده است. جدول 2 محاسبه توان توربین دبلیوپی-پایه با استفاده از اطلاعات آیرو دینامیکی حاصل از روش سی اس تی و نرم افزار ایکس فویل برای ایروفیل های مختلف در مقایسه با اطلاعات حاصل از تونل باد را ارائه نموده است. همان طور که مشاهده می‌شود، استفاده از روش پارامتری نمودن سی اس تی برای ایروفیل ها باعث کاهش خطای خروجی شده است. دلیل این مساله می‌تواند همپوشانی خطها باشد.


3-3- اعتبار سنجی سه بعدی

در این تحقیق از اطلاعات تجربی توربین باد آ-او-سی برای سنجش اعتبار روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره و روش حل عددی استفاده شده است. قطر پره این توربین 15 متر است. توان خروجی این توربین در سرعت




شکل 7 شبکه میدان حل (سمت راست) و شبکه اطراف ایروفیل اس-825 (سمت

چپ) مورد استفاده برای حل عددی




شکل 8 ضریب برآی ایروفیل اس-818 حاصل از شبکه های با تعداد المان متفاوت

در زاویه حمله 8 درجه و عدد رینولدز 1.5 میلیون را نشان می دهد.



شکل 5 وتر باز تولید شده توربین دبلیوپی-پایه توسط تابع بزیر درجه شش در مقایسه با وتر اولیه



شکل 6 پیچش پره باز تولید شده توربین دبلیوپی-پایه توسط تابع بزیر درجه شش در مقایسه با پیچش پره اولیه

حاصل از تونل باد [23,22] و نتایج دینامیک سیالات محاسباتی مقایسه شده است.

شکل 7 شبکه میدان حل (سمت راست) و شبکه اطراف ایروفیل اس-825 (سمت چپ) مورد استفاده برای حل عددی را نشان می دهد. برای شبکه بندی بهتر، میدان حل به چهار ناحیه تقسیم شده است. بسته به ضخامت ایروفیل و انحنای خط میانی ایروفیل¹ از نهصد هزار المان (برای اس-826) تا یک میلیون و سیصد هزار المان (برای اس-818)² استفاده شده است. برای حل از معادلات دو بعدی حالت-پایا و تراکم ناپذیر ناوبر-استوکس همراه با مدل آشفتگی انتقال تنش برشی گذرا³ استفاده در نرم افزار سی-اف-ایکس⁴ شده است. روش نیمه ضمنی برای سازگاری معادلات مرتبط با فشار برای حل بکار رفته است. گسسته سازی مکانی مرتبه دوم برای فشار، اندازه حرکت، انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ انتلاف خاص استفاده شده است. مدل آشفتگی گذرا برای دقت بیشتر استفاده می شود. سرعت ورودی و فشار خروجی نسبی به عنوان شرایط مرزی استفاده می شود. چگالی هوا 1.225 کیلوگرم بر متر مکعب و ویسکوزیته⁵ 1.7894 × 10⁻⁵ کیلوگرم بر متر ثانیه تنظیم شده است. معیارهای همگرایی 10⁻³ انتخاب شده است. برای هر محاسبه با 6 هسته از پردازنده اینتل⁶ حدود یک ساعت زمان نیاز است. شکل 8 ضریب برآی ایروفیل اس-818 حاصل از شبکه های با تعداد المان متفاوت در زاویه حمله 8 درجه و عدد رینولدز 1.5 میلیون را نشان می دهد.

شکل 9 مقایسه نتایج حاصل از دینامیک سیالات محاسباتی و ایکس فویل با مقادیر تجربی ضریب فشار ایروفیل اس-826-818 را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، داده های حاصل از روش های مختلف تطبیق خوبی را با یکدیگر نشان می دهند. این مساله در مورد هر سه ایروفیل

¹ Camber line

² Shear Stress Transport (SST) Transition


³ CFX

⁴ Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations-Consistent (SIMPLEC)


⁵ Intel® Core™ i7-4702MQ

مورد استفاده سیمپلیس² بوده است. گستته سازی مکانی مرتبه دوم برای فشار، اندازه حرکت، انرژی جنبشی آشفتگی و نرخ انتلاف خاص استفاده شده است. برای هر محاسبه با پردازنده هفت هسته‌ای اینتل³ برای تعداد 9.9 میلیون المان حدود یازده ساعت زمان لازم است. معیارهای همگرایی کاهش نوسان گشتاور خروجی پره به یکصد درصد می‌باشد. شکل 11 نمودار استقلال حل از شبکه بندی انجام شده را در سرعت باد 12 متر بر ثانیه نشان می‌دهد. شکل 12 کانتور $y+$ در سطح فشار (سمت راست) و سطح مکش (سمت چپ) پره را نمایش می‌دهد. شبکه 25 لایه با نسبت رشد 1.3 و با فاصله⁶ 10 متر برای اولین لایه از دیواره برای داشتن $y+$ مناسب استفاده شده است. یکی از روش‌های نمایش گردابه‌ها استفاده از معیار کیو⁴ است که توسط هانت و همکاران [27] پیشنهاد شده است. شکل 13 سطوح هم گردابه با معیار کیو معادل 56 (بر مجدور ثانیه) را که از تعیین نتایج حاصل از یک پره برای تمام پره‌ها بدست آمده است را نمایش می‌دهد. داده‌های تجربی این توربین توسط لینک و همکاران [25] ارائه شده‌است. شکل 10 شبکه میدان حل مورد استفاده برای توربین آ-او-سی را نمایش می‌دهد.

همان‌طور که در شکل 14 مشاهده می‌شود، تا سرعت 11 متر بر ثانیه روش‌های مختلف الگوی واحدی را ارائه می‌کنند. اما پس از آن خطای روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره افزایش می‌یابد. دلیل این مساله استفاده از داده‌های آیرودینامیکی ایرفویل دو بعدی برای تخمین راندمان پره سه بعدی می‌باشد. چرخش پره باعث تغییرات توزیع فشار شده و می‌تواند ضریب برآی بالاتر و ضریب پسای کمتر در مقایسه با داده‌های آیرودینامیکی دو بعدی بدد. علاوه بر این، چرخش پره باعث ایجاد تاخیر در وامندگی می‌شود. این مساله اولین بار توسط وود [28] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از دینامیک سیالات محاسباتی بعلت توانایی شبیه‌سازی پدیده‌های جریان سه



شکل 10 شبکه میدان حل مورد استفاده برای توربین آ-او-سی




شکل 11 توان خروجی توربین آ-او-سی (وات) حاصل از شبکه‌های با تعداد المان متفاوت در سرعت باد 12 متر بر ثانیه

جدول 2 خطای بکار گیری روش سی اس تی برای مدلسازی هندسی ایرفویل و نرم‌افزار ایکس‌فویل برای محاسبه توان توربین دبلیو-پی پایه

Table 2 Errors of implementing CST method for geometrical airfoil modeling and using XFOIL in WP_Baseline turbine power estimation

نام ایرفویل	روش استخراج ضرایب آیرودینامیک	اختلاف توان (کیلووات)
اس-818	ایکس‌فویل-نقاط گستته هندسه اصلی	-4
اس-825	ایکس‌فویل-نقاط گستته هندسه اصلی	+36
اس-826	ایکس‌فویل-نقاط گستته هندسه اصلی	+21
اس-818	سی اس تی + ایکس‌فویل	-2
اس-825	سی اس تی + ایکس‌فویل	+2
اس-826	سی اس تی + ایکس‌فویل	-5



شکل 9 مقایسه نتایج حاصل از دینامیک سیالات محاسباتی و ایکس‌فویل با مقادیر

تجربی ضریب فشار ایرفویل اس-826

باد ورودی 11.3 متر بر ثانیه برای مدل 60 هرتز با سرعت دورانی 65 دور بر دقیقه و زاویه پیچ یک و نیم درجه، برابر 50 کیلووات می‌باشد. اطلاعات عملکردی این توربین در تحقیق جاکوبسن و همکاران [24] ارائه شده است.

شکل 10 نمایی از دامنه حل در نظر گرفته شده و شبکه بندی ایجاد شده با استفاده از نرم افزار انسیس آی-اسی.ای.¹ در اطراف پره را نشان می‌دهد. برای شبکه بندی از سمت ورودی و خروجی جریان و سمت شعاعی به ترتیب به اندازه چهار برابر، دوازده برابر و پنج برابر شعاع پره در نظر گرفته شده است.

برای اعتبار سنجی بایستی اطلاعات مربوط به شرایط جوی در محل داده برداری مورد استفاده قرار گیرد. چگالی و ویسکوزیته هوا برای ارتفاع سایت مربوط (ارتفاع 1850 متری از سطح دریا [25]) از استاندارد جوی ایالات متحده آمریکا [26] تنظیم شده است. اختشاش شدت نسبی در هر سرعت متفاوت است و با استفاده از رگرسیون خطی اطلاعات آشفتگی میدان باد [25] بدست می‌آید. شرایط مرزی مورد استفاده بر روی پره شرط مرزی دیواره و با شرط عدم لغزش می‌باشد. در جریان بالادست توربین شرط مرزی سرعت ورودی و در خروجی ها که قسمت پشت و بالای توربین هستند شرط مرزی فشار نسبی صفر قرار داده شده است. همچنین بر روی دو سطحی که با زاویه 120 درجه قرار گرفته‌اند به دلیل وجود دو پره دیگر شرط مرزی پریودیک اعمال شده است.

برای حل از معادلات سه بعدی حالت-پایا و تراکم ناپذیر ناویر-استوکس همراه با مدل آشفتگی انتقال تنش برشی گذرا استفاده شده است. روش حل

¹. Ansys ICEM CFD v14.0

² SIMPLEC
³ Intel® Core™ i7-4702MQ
⁴ Q-Criterion

بهینه‌سازی مختلف، بهترین مقادیر این ثابت‌ها ممکن است متفاوت باشد [31]. در تحقیق کلرک و همکاران [32] برای مجموع مقدار ثابت شناختی و ضربی پادگیری اجتماعی مقدار حداکثری 4 پیشنهاد شده است. وزن اینرسی عاملی است که باعث تأثیر سرعت قبلی ذرات بر سرعت ذرات در تکرار بعدی می‌شود:

- وزن اینرسی کم جستجوی محلی را افزایش می‌دهد.
- وزن اینرسی بالا باعث افزایش جستجو در کل محدوده است.

در تحقیق شی و همکاران [33] پیشنهاد شده است تا در ابتدا از وزن اینرسی بالا استفاده شود و به ترتیج کاهش یابد. برای وزن اینرسی ثابت این مرجع انتخاب یک مقدار بین 1.2 و 0.8 را پیشنهاد نموده است. ثابت شناختی و ضربی یادگیری اجتماعی مناسب نیز می‌تواند باعث بهبود عملکرد الگوریتم بهینه‌سازی شود. در جدول 3 ضرایب پیشنهادی برای ضرایب یادگیری و وزن اینرسی در مراجع مختلف ارائه شده است.

در این تحقیق، مطالعه اثر ضرایب روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات شامل تعداد پرندگان، گستردگی دامنه جستجو، معیار همگرایی، وزن اینرسی نهایی، ثابت شناختی و سرعت بهم‌فشردگی انجام می‌شود. سه اجرا برای ارزیابی اثر تعداد پرندگان در بهینه‌سازی زاویه پیچش پره انجام شده است. بهینه‌سازی برای تعداد پرندگان از یک تا ده تکرار شده است. در هر سه بهینه‌سازی، گستردگی دامنه جستجو برابر 40 ± 40 درصد مقادیر اولیه است. قید بهینه‌سازی زاویه پیچش پره عبارت بود از:

- 1- عدم کاهش زاویه پیچش پره با افزایش شعاع.
- 2- حداکثر زاویه پیچش 90 درجه در نوک پره.


تعداد مشخصات هر پرندگان با تعداد ضرایب تابع شکل در روش مورد استفاده برای پارامتری نمودن هندسه، سیاسی، برابر است. معیارهای همگرایی روش بهینه‌سازی 10^{-3} انتخاب شده است. وزن اینرسی از 0.9 در آغاز به 0.4 در پایان کاهش یافته و ثابت شناختی برابر 2 انتخاب شده است. تابع هدف توان خروجی توربین دبلیوپی-پایه بوده است. در شکل 15 اثر تعداد پرندگان بر تابع هدف نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل 15 مشاهده می‌شود، حداقل دو پرندگان برای جستجوی دامنه مورد نیاز بوده و به بیش از 7 پرندگان نیست. شکل 16 اثر تعداد پرندگان بر زمان همگرایی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل 16 نشان داده شده است، با افزایش تعداد پرندگان بیش از 7، زمان همگرایی به شدت افزایش می‌یابد. تحقیق در مورد سایر پارامترهای روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات با تعداد 7 پرندگان صورت گرفت. شکل 17 اثر ثابت شناختی و وزن اینرسی نهایی بر زمان همگرایی را نشان می‌دهد. براساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت:

1. وزن اینرسی نهایی 0.7 بهترین نتیجه (23 کیلووات افزایش توان) را در حداقل زمان می‌دهد.


2. در وزن اینرسی نهایی 0.4 حساسیت به ثابت شناختی حداقل است.

3. ثابت شناختی 2 مناسب است، پس از آن زمان همگرایی افزایش می‌یابد.


شکل 18 اثر ثابت شناختی و سرعت بهم‌فشردگی بر زمان همگرایی را نشان می‌دهد. افزایش سرعت بهم‌فشردگی به نظر نمی‌رسد از نظر هزینه محاسبات همگرایی مفید باشد. برای ارزیابی گستردگی دامنه جستجو، ضرایب منحتجی‌های بزرگتر درجه 6 با دامنه جستجو از $5\% \pm 40\%$ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بهینه‌سازی در شکل 19 ارائه شده است. افزایش در مقدار زاویه پیچش در نزدیکی محور دوران، به خاطر افزایش زاویه



شکل 12 کانتور $y+$ در سطح فشار (سمت راست) و سطح مکش (سمت چپ) پره



شکل 13 سطوح هم گردابه با معیار کیو معادل 56 (بر مجدور ثانیه)



شکل 14 مقایسه توان حاصل از روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره و دینامیک

سیالات محاسباتی با اطلاعات تجربی حاصل از توربین آ-او-سی


بعدی، تطابق خوبی با نتایج تجربی دارند. بیشتر بودن اختلاف در سرعت‌های پایین بین داده‌های تجربی و نتایج محاسباتی می‌تواند بخاطر راندمان کمتر مبدل الکتریکی [29] در نقاط خارج از طراحی (سرعت باد کمتر از سرعت نامی) باشد.

4- بهینه‌سازی به روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات


4-1-4- مطالعه پارامتری

برای شروع بهینه‌سازی در روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات مقدار ثابت شناختی و ضربی یادگیری اجتماعی، سرعت بهم‌فشردگی¹ و وزن اینرسی بایستی انتخاب شود [30]. سرعت بهم‌فشردگی بعنوان یک حد بالایی برای محدود کردن سرعت جستجو بکار می‌رود. این انتخاب در سرعت همگرایی و توانایی الگوریتم برای پیدا کردن پاسخ مطلوب تأثیر گذار است. در مسایل

¹ Velocity Clamping Factor (VCF)



شکل 18 اثر ثابت شناختی و سرعت بهم‌فشردگی بر زمان همگرایی



شکل 19 زاویه پیچش بهینه شده در پهنهای باند جستجوی مختلف

کاهش یک مرتبه برای معیار همگرایی، افزایش 0.03 درصدی در توان خروجی در ازای سه برابر شدن زمان حل بدست آمد. جدول 4 پارامترهای پیشنهادی برای روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات را بصورت خلاصه ارائه می‌نماید.

4-2- بهینه‌سازی و تر

بهینه‌سازی و تر برای پهنهای باند جستجوی بیست درصد انجام شده است (شکل 20). دو قید در این بخش بکار رفته است:

1- حداکثر طول و تر بهینه شده بزرگتر از حداقل طول و تر اصلی نباشد.

2- با افزایش شعاع، طول و تر افزایش نیابد.

در نتیجه بهینه‌سازی و تر افزایش توان معادل 38 کیلووات بدست آمده است.

4-3- بهینه‌سازی ایرفویل


ایرفویل‌ها تأثیر قابل توجهی در استخراج انرژی از باد دارند. سه ایرفویل اس-818، اس-825 و اس-826 در ساخت پره توربین بادی دبلیوبی-پایه بکار رفته‌اند. همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هر ایرفویل با دو چند جمله‌ای (یکی برای سطح فشار و یکی برای سطح مکش) با درجه‌های مختلف (شش برای اس-818 و هفت برای اس-825 و اس-826) به کمک روش سیاسی پارامتری شده و بجای تعداد زیاد مختصات نقاط هر ایرفویل، برای نمایش دقیق آن از 14 پارامتر بهره گرفته می‌شود.

الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات با استفاده از 7 پرنده که هر یک حاوی 12-14 مشخصه (= مجموع ضرایب چند جمله‌ای برای هر ایرفویل) هستند جستجوی خود را برای یافتن بهترین منبع غذایی (= بالاترین میزان قدرت توربین بادی) شروع نموده و مسیر خود را با استفاده از تجربیات قبلی


جدول 3 ضرایب پیشنهادی برای ضرایب یادگیری و وزن اینترسی در مراجع مختلف

Table 3 Cognitive constant and inertia weight amounts proposed in different references

ثابت شناختی	ضرایب یادگیری اجتماعی	وزن اینترسی اولیه	وزن اینترسی نهایی	مرجع
2	2	1	1	[30]
2	2	0.9	0.4	[34]
1.4962	1.4962	0.7968	0.7968	[35]




شکل 15 اثر تعداد پرنده‌گان برتابع هدف



شکل 16 اثر تعداد پرنده‌گان بر زمان همگرایی

حمله ایرفویل، منجر به 23 کیلووات افزایش توان توربین شده است. همان‌طور که در شکل 19 نشان داده شده است، افزایش دامنه جستجو بیش از 10 درصد مقدار زاویه پیچش بهتری بدست نمی‌دهد. در این خصوص باید اشاره نمود که گسترده‌گی دامنه جستجو، بسته به قیود مساله و فاصله طراحی اولیه تا طراحی بهینه نهایی، در هر مساله می‌تواند متفاوت باشد.

معیار همگرایی 10^{-4} و 10^{-3} در این تحقیق با یکدیگر مقایسه شدند. با



شکل 17 اثر ثابت شناختی و وزن اینترسی نهایی بر زمان همگرایی

دبليوبي-پايه در مراجع [37,36] ارائه شده است. سرعت دورانی نامي معادل 20 دور بر دقیقه در نظر گرفته شده است که نسبت سرعت نوك (سرعت چرخش نوك پره نسبت به سرعت باد جريان آزاد) برابر با 6.1 را مي دهد.


با توجه به عدم دسترسی توينندگان به داده های تجربی یا حل عددی معتبر برای توربین بادی دبليوبي-پايه، داده های خروجی روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره برای توربین بادی اصلی و بهینه سازی شده با داده های خروجی ديناميک سيلات محاسباتي صحت سنجي شده است. مطالعه استقلال حل از ابعاد دامنه و مشخصات شبکه انجام شده است. شکل 22 نتایج بدست آمده را نشان می دهد. چگالی هوا 1.225 کيلوگرم بر متر مکعب و ويڪوزيته هوا 1.7894×10^5 کيلوگرم بر متر ثانیه تنظيم شده است. از اطلاعات ارائه شده در تحقيق لينك و همكاران [25] برای نسبت آشفتگی و از استاندارد [38] برای مقیاس طول آشفتگی استفاده شده است. سایر مشخصات حل و شبکه همانند تنظیمات بکار رفته در مورد توربین آ-او- سی بوده است.

برای حل شبکه با 17 ميليون المان هر محاسبه با 6 هسته پردازنده اينتل به حدود 23 ساعت زمان نياز است. شکل 23 سطوح هم گردا به باعيار کيو معادل 8.6 (بر مجدور ثانيه) را که از تعليم نتایج حاصل از يك پره برای تمام پردها بدست آمده است را نمایش می دهد. شکل 24 مقایسه کاترور فشار در سطح فشار پره اوليه (چپ) و پره بهینه شده (راست) را نشان می دهد. همان طور که در اين شکل مشاهده می شود، فشار بالاتر در سطح فشار در پره بهینه سازی شده (سمت راست) همراه با سطح گستردگت (ناشي از افزایش طول وتر در ابتدای پره) نسبت به پره اصلی (سمت چپ)، می تواند توان خروجی بيشتری تولید می کند.

پس از اجرای شبکه سازی عددی برای سرعت های مختلف باد، داده ها با خروجی روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره مقایسه شده است و نتایج در شکل 25 ارائه شده است. در تهیه اين نمودار فرض شده است که با استفاده از روش كنترل زاويه پیج پره، توان توربین در سرعت های بالاتر از سرعت ثانوي 12 متر بر ثانيه ثابت باقی می ماند.

همان طور که در شکل 25 مشاهده می شود، انطباق بين مقادير حاصل از ديناميک سيلات محاسباتي و روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره رضایت بخش است.

لازم به ذكر است که توربین بادی دبليوبي-پايه داري کنترل زاويه پیج پره بوده و اين سيسنتم کنترلي پس از سرعت باد 12 متر بر ثانيه با عامل 7.5 درجه پیج، کار خود را آغاز می کند. داده های توان خروجی پره که از روشهای بهینه شده اندازه حرکت المان پره و ديناميک سيلات محاسباتي بدست آمده است، برای سرعت های مختلف باد، در جدول 6 ارائه شده است. در پايان، همان طور که در جدول 6 مشاهده می شود، روش حل عددی و روش بهینه



شکل 22 توان خروجی توربین دبليوبي-پايه (کيلو وات) حاصل از شبکه های با تعداد المان متفاوت در سرعت باد 12 متر بر ثانيه

خود و تبادل اطلاعات با حلقة همسایگان خود تصحیح می نماید. هنگامی که همه پرندگان در نقطه بهینه تجمع شوند (با ضریب همگرایی معادل 10^{-3} برای ضرایب تابع شکل) جستجو به پایان می رسد. از نسبت حداکثر ضخامت ایرفویل به طول وتر به عنوان قید بهینه سازی استفاده می شود.

در جدول 5 مقایسه مقدار توان افزایش یافته با بهینه سازی هریک از ایرفویل ها در بازه جستجوی ۵ درصدی پارامترهای اولیه روش سی اس تی ارائه شده است. شکل 21 مقایسه ضریب فشار برای ایرفویل اولیه و بهینه شده اس-818 را ارائه می دهد.


5- اعتبار سنجی هندسه بهینه شده

در اين مطالعه، زاويه پیج ش و پر، توزيع وتر در تمام بخش ها و ايرفویل ها (اس-818، اس-825 و اس-826) بهینه شده است. مشخصات عمومي توربین

جدول 4 پارامترهای پیشنهادی برای روش بهینه سازی ازدحام ذرات

Table 4 Proposed parameters for PSO

معيار همگرایی	ثابت	وزن ايترسي	پهنهای باند	سرعت
پرندگان	شناختی	حداقل	حداچول	بهمنشدنگی جستجو %
7	10	0.7	2	2 e-3




شکل 20 وتر بهینه شده در مقایسه با وتر اصلی و محدوده جستجو

جدول 5 مقایسه مقدار توان افزایش یافته با بهینه سازی هریک از ایرفویل ها در بازه جستجوی ۵ درصدی پارامترهای اولیه روش سی اس تی

Table 5 Airfoil optimization results for $\pm 10\%$ CST Parameters search band

ایرفویل	توان بهینه شده (کیلووات)	اس-818	اس-825	اس-826
	23.5	20	23.5	4



شکل 21 مقایسه ضریب فشار برای ایرفویل اولیه و بهینه شده اس-818

جدول 6 مقایسه توان اولیه و توان بهینه شده توربین بادی دبلیوپی-پایه با روش

بهینه شده اندازه حرکت المان پره و دینامیک سیالات محاسباتی

Table 6 WP_Baseline original and Optimized Power output comparison with IBEM and CFD


حرکت المان پره	دینامیک سیالات محاسباتی		روش بهینه شده اندازه	
	توان اولیه (کیلووات)	توان بهینه (کیلووات)	توان اولیه (کیلووات)	توان بهینه (کیلووات)
24	26	23	24	3
59	62	55	58	4
116	123	109	115	5
204	216	195	207	6
328	348	315	334	7
496	525	488	518	8
714	756	683	724	9
989	1048	947	1005	10
1329	1409	1269	1346	11
1607	1703	1651	1749	12
1607	1703	1651	1749	25

6- نتیجه‌گیری


این مقاله یک روش بهینه‌سازی آیرودینامیکی سریع و کارآمد برای توربین بادی کلاس مگاوات با استفاده از روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره و روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات و نرم‌افزار ایکس‌فویل ارائه شد. برای این منظور توربین دبلیوپی-پایه با توان نامی یک و نیم مگاوات به عنوان توربین آزمایشی استفاده شد. روش سیاستی برای پارامتری نمودن هندسه پره و محدود کردن تعداد متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی درجه چند جمله‌ای تابع شکل و اثر آن بر هندسه بازسازی شده، برای ایرفویل‌های اس-818، اس-825 و اس-826 در روش سیاستی انجام شد و بسته به ضخامت ایرفویل‌ها، تابع شکل درجه 6-7 بهترین دقت را ارائه نمودند. منحنی‌های بیزیر درجه 6 برای پارامتری کردن وتر و زاویه پیچش پره به کار گرفته شد و دقت آنها رضایت‌بخش بود. داده‌های خروجی نرم‌افزار ایکس‌فویل و نتایج دینامیک سیالات محاسباتی برای ضربی فشار ایرفویل‌ها با داده‌های تحریی اعتبار سنجی شد و داده‌ها با یکدیگر همخوانی مناسبی داشتند. داده‌های خروجی روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره و نتایج شبیه‌سازی سه بعدی عددی با اطلاعات تجربی برای توان توربین بادی آ-او-سی مقایسه شد و مشاهده گردید که استفاده نمودن از اطلاعات آیرودینامیکی ایرفویل دو بعدی در روش بهینه شده اندازه حرکت المان پره باعث تخمین توان خروجی توربین کمتر از مقدار واقعی، در سرعت‌های نامی و بالاتر می‌شود. هرچند انتباخ نتایج دینامیک سیالات محاسباتی با داده‌های تجربی کاملاً رضایت‌بخش بود.

مطالعه اثر پارامترهای روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای افزایش توان خروجی توربین دبلیوپی-پایه و کاهش زمان بهینه‌سازی انجام شد و مقدار مناسب برای تعداد پرندگان (=7)، عرض باند (=10٪). حداقل وزن اینرسی (=0.7) ثابت شناختی (=2)، سرعت بهم‌فشردگی (=2) و ابعادی همگرایی ($=10^{-3}$) پیشنهاد شد. محدودیت‌های واقعی برای بهینه‌سازی پره انتخاب شدند. زاویه پیچش و وتر پره و ایرفویل‌های اس-818، اس-825 و اس-826 بهینه‌سازی شدند. در این تحقیق از نرم‌افزار متلب به عنوان هسته اصلی برنامه نویسی استفاده شده بود.


نتایج افزایش توان حدود 6 درصد را نشان داد. دینامیک سیالات محاسباتی به منظور تایید نتیجه بدست آمده در خروجی بهینه‌سازی مورد



شکل 23 سطوح هم گردابه با معیار کیو معادل 8.6 (بر محدود ثانیه)



شکل 24 مقایسه کانتور فشار (پاسکال) در سطح فشار پره اولیه (چپ) و پره بهینه (راست)



شکل 25 مقایسه توان اولیه و توان بهینه شده (کیلووات) توربین بادی دبلیوپی-پایه در سرعت‌های باد متفاوت (متر بر ثانیه)

شده اندازه حرکت المان پره افزایش توان خروجی توربین باد بهینه‌سازی شده در سرعت باد ورودی 12 متر بر ثانیه و سرعت دوران 20 دور در دقیقه را به ترتیب 98 کیلووات و 96 کیلووات تخمین زده‌اند.

- on Fatigue Loads and Dynamics, *Proceedings of the first European wind energy conference and exhibition*, Copenhagen, Denmark, Jul 2-6, 2001.
- [18] J. G. Leishman, *Principles of Helicopter Aerodynamics*, pp. 378-412, Cambridge: Cambridge university press, 2006.
- [19] K. Brenda, Recent Extensions and Applications of the "CST" Universal Parametric Geometry Representation Method, *Proceedings of the 7th Aviation Technology, Integration, and Operations*, Belfast, Northern Ireland, September 18-20, 2007.
- [20] F. R. Menter, R. B. Langtry, S. R. Likki, Y. B. Suzen, P. G. Huang, S. Völker, A Correlation-Based Transition Model Using Local Variables—Part I: Model Formulation, *Journal of Turbomachinery*, Vol. 128, No. 3, pp. 413-422, 2004.
- [21] S. Yuhui, R. Eberhart, A modified particle swarm optimizer, *Proceedings of the Evolutionary Computation*, Anchorage, Alaska, May 4-9, 1998.
- [22] D. Somers, *The S816, S817, and S818 Airfoils*, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, pp 13-47, 2004.
- [23] D. M. Somers, *The S825 and S826 airfoils*, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, pp 15-36, 2005.
- [24] R. Jacobson, E. Meadors, H. Link, *Power performance test report for the AOC 15/50 wind turbine*, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, pp. 6-145, 2003.
- [25] H. Link, R. Santos, *International Energy Agency Wind Turbine Round-Robin Test Task*, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, pp. 23, 2004.
- [26] U. NOAA, U. A. Force, *US standard atmosphere*, pp. 52, Washington: NOAA-S/T, 1976.
- [27] J. C. R. W. Hunt, A. A.; Moin, P., *Eddies, Stream and Convergence Zones in Turbulent Flows*, Center for Turbulence Research, pp. 193-208, 1988.
- [28] D. Wood, A three-dimensional analysis of stall-delay on a horizontal-axis wind turbine, *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, Vol. 37, No. 1, pp. 1-14, 1991.
- [29] J. Tamura, *Calculation method of losses and efficiency of wind generators in Wind Energy Conversion Systems*, pp. 25-51, New York: Springer, 2012.
- [30] J. E. Kennedy, R.C.; Shi, Y., *Swarm intelligence*, San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, pp. 328-357, 2001.
- [31] P. J. Angeline, Evolutionary optimization versus particle swarm optimization: Philosophy and performance differences, *Proceedings of the 7th Conference on Evolutionary Programming*, California, USA, May 26-27, 1998.
- [32] M. Clerc, J. Kennedy, The particle swarm - explosion, stability, and convergence in a multidimensional complex space, *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, Vol. 6, No. 1, pp. 58-73, 2002.
- [33] Y. Shi, R. C. Eberhart, Parameter selection in particle swarm optimization, *Proceedings of the 7th Evolutionary programming Conference*, California, USA, March 25-27, 1998.
- [34] S. Yuhui, R. C. Eberhart, Empirical study of particle swarm optimization, *Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation*, Washington, USA, July 6-9, 1999.
- [35] I. C. Trelea, The particle swarm optimization algorithm: convergence analysis and parameter selection, *Information Processing Letters*, Vol. 85, No. 6, pp. 317-325, 2003.
- [36] D. J. Malcolm, *WindPACT turbine rotor design, specific rating study*, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, pp 11-75, 2006.
- [37] R. Poore, T. Lettenmaier, *Alternative Design Study Report: WindPACT Advanced Wind Turbine Drive Train Designs Study*; National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, pp 31-511, 2003.
- [38] International Electrotechnical Commission, *Wind turbines-Part 1: Design requirements*, Geneva, Switzerland, pp 22-31 ,2012.

استفاده قرار گرفت و افزایش توان مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین می‌توان روش بهینه‌سازی مورد استفاده، که بر پایه تبدیل هندسه سه بعدی پر به چند هندسه دوبعدی (برای زاویه پیچش، توزیع وتر و ایرفویل مقاطع مختلف) و استفاده از روش‌های بهینه شده اندازه حرکت المان پرای ازدحام ذرات توان توربین، سی‌اس‌تی برای کاهش تعداد متغیرها، بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای بهینه‌سازی و نرم‌افزار ایکس‌فویل برای استخراج ضرایب دوبعدی ایرو دینامیک در این تحقیق بکار رفت را روش مناسبی برای بهینه‌سازی ایرو دینامیک توربین باد محور افقی دانست.

7- مراجع

- [1] M. Hoeven, *Technology Roadmaps: Wind energy* (2013 edition), pp. 9-11, Paris: IEA, 2013.
- [2] J. Mur-Amada, Á. Bayod-Rújula, *Variability of wind and wind power*, pp. 296-297: Rijeka, Croatia: NTECH Open Access Publisher, 2010.
- [3] J. F. Manwell, J. G. McGowan, A. L. Rogers, *Wind Energy Applications*, pp. 94, New York: John Wiley & Sons, 2009.
- [4] S. Sawyer, *Global Wind Energy Outlook* | 2014, pp. 13-14, Brussels, 2014.
- [5] S. S. Rodrigues, *Aeroacoustic Optimization of Wind Turbine Blades*, MSc Thesis, Instituto Superior Tecnico, Lisboa, 2012.
- [6] T. Mueller, *Low Reynolds Number Aerodynamics*, pp. 1-12, Berlin: Springer, 1989.
- [7] F. C. Jaime, C. M. Andre, Aero-Acoustic Optimization of Airfoils for Wind Turbines, *Proceedings of The 54th AIAA/ASME/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference*, Boston, Apr 8, 2013.
- [8] D. Perfilev, *Methodology for Wind Turbine Blade Geometry Optimization*, PhD Thesis, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, 2013.
- [9] S. H. Jongsma, *One method for simulation-based wind turbine blade design*, PhD Thesis, University of Twente, Netherlands, 2014.
- [10] A.-A. Ö. Ali, Ertuğç; Florian, Beyer; Antonio, Delgado, Torque-Matched Aerodynamic Shape Optimization of HAWT Rotor, *Journal of Physics: Conference Series*, Vol. 555, No. 1, pp. 012003, 2014.
- [11] P. Y. Mishra, D. P. Kumar sharma, P. k. Barasker, Optimal and Simulation of HAWT Blade S809, *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering*, Vol. 11, No. 5, pp. 83-88, 2014.
- [12] T. Ashuri, M. B. Zaaijer, J. R. Martins, G. J. Van Bussel, G. A. Van Kuik, Multidisciplinary design optimization of offshore wind turbines for minimum leveled cost of energy, *Renewable Energy*, Vol. 68, pp. 893-905, 2014.
- [13] H. Morad Tabrizi, A. Nejat, Aerodynamic Design and Optimization of a Megawatt Wind Turbine Blade Based on Blade Element Momentum Theory, *Modares Mechanical Engineering*, Vol. 15, No. 10, pp. 279-290, 2015. (in Persian)
- [14] J. F. Manwell, J. G. McGowan, A. L. Rogers, *Wind Energy Applications*, pp. 117-120, New York: John Wiley & Sons, 2009.
- [15] G. Xu, L. Sankar, Application of a viscous flow methodology to the NREL Phase VI rotor, *Proceedings of The ASME Wind Energy Symposium*, Nevada, USA, January 14-17, 2002.
- [16] M. L. Buhl, *A new empirical relationship between thrust coefficient and induction factor for the turbulent windmill state*: National Renewable Energy Laboratory, Colorado, U.S.A., pp 6-11, 2005.
- [17] C. Bak, H. A. Madsen, J. Johansen, Influence from Blade-Tower Interaction