

برنامه‌ریزی غیرقطعی توسعه‌ی چندساله‌ی سیستم قدرت با در نظر گرفتن مزرعه‌های بادی به کمک ترکیب برنامه‌ریزی تصادفی و معیار حداقل-حداکثر پشممانی

شهاب دهقان^{۱*}، نیما امجدی^۲

اطلاعات مقاله	چکیده
دربافت مقاله: ۱۳۹۳/۰۴/۱۹ پذیرش مقاله: ۱۳۹۴/۰۴/۱۵	در این مقاله یک مدل غیرقطعی جدید جهت برنامه‌ریزی چندساله‌ی توسعه‌ی هماهنگ تولید و انتقال، با در نظر گرفتن نفوذ سطح بالای از مزرعه‌های بادی در سیستم قدرت، ارائه شده است. در رویکرد پیشنهادی، عدم قطعیت‌های مربوط به تقاضای بار و توان بادی با بهره‌گیری از روش برنامه‌ریزی تصادفی دوستخی مدل‌سازی و سپس طرح توسعه‌ی بهینه‌ی سیستم قدرت از میان واحدهای تولیدی و خطوط انتقال نامزد براساس تحلیل حداقل-حداکثر پشممانی انتخاب می‌گردد. در نهایت مدل پیشنهادی بر روی شبکه‌ی نمونه‌ی ۲۴ باس قابلیت اطمینان پیاده‌سازی شده است و اثر تعداد سناریوهای بر روی بار محاسباتی مساله‌ی برنامه‌ریزی و پاسخ بهینه‌ی نهایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی تصادفی، برنامه‌ریزی توسعه تولید، برنامه‌ریزی توسعه انتقال، حداقل-حداکثر پشممانی، مزرعه‌ی بادی، عدم قطعیت.	

مقدار مجاز سرمایه‌گذاری جهت احداث خطوط
انتقال پیشنهادی در سال t (M\$)

نرخ تنزيل	bl
زمان تداوم سطح بار d از منحنی تداوم بار	dr
هزینه‌ی سرمایه‌گذاری واحد پیشنهادی g (M\$)	dt_d
هزینه‌ی سرمایه‌گذاری خط پیشنهادی l (M\$)	ic_g
زمان لازم جهت احداث واحد پیشنهادی g (سال)	ic_l
زمان لازم جهت احداث خط پیشنهادی l (سال)	it_g
هزینه‌ی بهره‌برداری واحد تولیدی g (\$)	it_l
تقاضای بار باس db در سطح بار d ، سال t و سناریوی n (MW)	oc_g
توان تولیدی مزرعه‌ی بادی w در سطح بار d ، سال t و سناریوی n (MW)	p_{wdtn}
ظرفیت حداقل خط پیشنهادی l (MW)	p_l^{\max}
ظرفیت حداقل واحد موجود g (MW)	p_g^{\max}
یک عدد ثابت بزرگ (به عنوان مثال 10^3)	M

علائم و اختصارات^۱

شمارنده‌ها

شمارنده‌ی باس b

b

شمارنده‌ی خط c

c

شمارنده‌ی سطح بار d از منحنی تداوم بار

d

شمارنده‌ی واحد تولیدی g

g

شمارنده‌ی سناریوی n

n

شمارنده‌ی سال t از افق برنامه‌ریزی

t

شمارنده‌ی مزرعه‌ی بادی موجود w

w

ثابت‌ها

احتمال سناریوی ω_n

ω_n

سوسیتانس خط l

γ_l

مقدار مجاز سرمایه‌گذاری جهت احداث

واحدهای تولیدی پیشنهادی در سال t (M\$)

bg_t

* پست الکترونیک نویسنده مسئول: shahabdehghan@gmail.com

۱. استادیار، دانشکده مهندسی برق، پژوهشکی، مکاترونیک، واحد قروین،

دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

۲. استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

ی سیستم قدرت^۱ (SEP) عبارت است از یافتن اقتصادی-ترین طرح توسعه در سیستم قدرت به گونه‌ای که قیود فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی حاکم بر سیستم در طول افق برنامه‌ریزی^۲ ارضا گرددند [۱]. مساله‌ی اصلی در SEP، تعیین زمان سرمایه‌گذاری، محل سرمایه‌گذاری و ترکیب اقتصادی بهینه‌ای از واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید می‌باشد به طوری که ضمن تأمین تقاضای بار پیش‌بینی شده در طول افق برنامه‌ریزی، کفایت^۳ سیستم قدرت براساس سطح مشخصی از شاخص‌های قابلیت اطمینان^۴ حفظ گردد.

به طور کلی، در کشورهای مختلف جهان، بخش عمده‌ای از انرژی الکتریکی مورد نیاز در بخش‌های گوناگون مصرفی به کمک منابع فسیلی، هسته‌ای و آبی تأمین می‌گردد. با این حال، توجه روز افزون جوامع مختلف به مشکلات زیست محیطی مربوط به بهره‌گیری از سوخت‌های فسیلی، در کنار کاهش ذخیره‌های مربوط به این نوع از منابع انرژی، باعث شده است که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای نسبت به انرژی‌های تجدیدپذیر^۵ معطوف گردد. در این میان، انرژی بادی به جهت امکان تأمین سطح قابل توجهی از توان الکتریکی مورد نیاز مصرف‌کنندگان، به یکی از مهم‌ترین انواع انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده است. بر اساس آمارهای موجود، کشورهای چین، آمریکا و آلمان بیش‌ترین سهم توان بادی را در کل جهان به خود اختصاص داده‌اند. در این میان، کشور چین در مقایسه با سایر کشورهای جهان از رشد قابل ملاحظه‌ای در طول چند سال اخیر برخوردار بوده است [۲]. با این حال به دلیل ماهیت تصادفی^۶ و نوسانی^۷ سرعت باد، امکان پیش‌بینی سرعت باد در بازه‌های بلندمدت میسر نمی‌باشد [۳-۴]. بر این اساس، مهم‌ترین مشکل در راستای بهره‌گیری از مزرعه‌های بادی، عدم قطعیت مربوط به سطح توان تولیدی آن‌ها می‌باشد که این امر باعث پیدایش چالش‌هایی در مطالعات SEP شده است. بدین ترتیب، توسعه‌ی روش‌های کارآمد جهت حل مساله‌ی

$R(l)$	باس انتهای خط l
$S(l)$	باس ابتدای خط l
متغیرها	
α	متغیر اضافی برای مدل‌سازی پشمیمانی
δ_{bdm}	زاویه‌ی ولتاژ بار b در سطح بار d ، سال t و سناریوی n (رادیان)
δ_{dtn}^{ref}	زاویه‌ی ولتاژ بار d در سطح بار t ، سال n (رادیان) و سناریوی n (رادیان)
P_{ldtm}	توان عبوری خط l در سطح بار d ، سال t و سناریوی n (MW)
P_{gdtm}	توان واحد تولیدی g در سطح بار d ، سال t و سناریوی n (MW)
x_{gt}	متغیر ۱-۰ میان انتخاب یا عدم انتخاب واحد پیشنهادی g در سال t
x_{lt}	متغیر ۱-۰ میان انتخاب یا عدم انتخاب خط پیشنهادی g در سال t
مجموعه‌ها	
Ψ^B	مجموعه‌ی بارهای شبکه
Ψ^{CG}	مجموعه‌ی واحدهای پیشنهادی
Ψ^{CL}	مجموعه‌ی خطوط پیشنهادی
Ψ^D	مجموعه‌ی سطوح بار در منحنی تداوم بار
Ψ^{EG}	مجموعه‌ی واحدهای موجود
Ψ^{EL}	مجموعه‌ی خطوط موجود
$\Psi^{GC b}$	مجموعه‌ی واحدهای پیشنهادی متصل به بار b
$\Psi^{GE b}$	مجموعه‌ی واحدهای موجود متصل به بار b
Ψ^N	مجموعه‌ی سناریوهای گوناگون
Ψ^T	مجموعه‌ی سال‌های افق برنامه‌ریزی
Ψ^W	مجموعه‌ی مزرعه‌های بادی موجود
$\Psi^{W b}$	مجموعه‌ی مزرعه‌های بادی متصل به بار b

۱- مقدمه

با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی الکتریکی در بخش‌های اداری و ساختمانی، دولتی و روسنایی، خانگی، کشاورزی، تجاری، صنعتی و مصرف‌کنندگان بزرگ، برنامه‌ریزی توسعه در سیستم‌های قدرت امری ضروری و حساس می‌باشد. به طور کلی هدف از برنامه‌ریزی توسعه-

^۱ System Expansion Planning

^۲ Planning Horizon

^۳ Adequacy

^۴ Reliability Indices

^۵ Renewable Energy

^۶ Random

^۷ Intermittent

همه‌ی سناریوهای در نظر گرفته شده بهینه است. بدیهی است که کیفیت پاسخ حاصل از مدل‌های مبتنی بر SP روش تولید سناریو جهت منابع عدم قطعیت در ارتباط مستقیم می‌باشد. هر چه سناریوهای تولید شده با کیفیت بیشتر طیف عدم قطعیت‌های حاکم بر مساله را پوشش دهنده، پاسخ حاصل در مقابل عدم قطعیت‌های موجود مقاوم‌تر خواهد بود. با این حال، این روش تنها جهت مدل‌سازی منابع از عدم قطعیت‌ها مناسب‌تر خواهد بود که دفعات تکرار آن‌ها بالا باشد [۱۶]. عدم قطعیت مربوط به در دسترس بودن واحدهای نیروگاهی، خطوط انتقال و هزینه‌ی بهره‌برداری از خطوط انتقال از این نوع می‌باشد. با این حال عدم قطعیت مربوط به حداکثر بار شبکه و حداکثر توان تولیدی مزرعه‌های بادی در این دسته فوار نمی‌گیرد زیرا مقادیر ذکر شده اغلب تنها یک بار در سال تکرار می‌شوند و تعداد دفعات تکرار آن‌ها پائین می‌باشد. بنابراین، در صورتی که تنها روش‌های مبتنی بر SP جهت در نظر گرفتن سناریوهای گوناگون تقاضای بار و توان تولیدی مزرعه‌های بادی استفاده شود، امکان بروز تغییرات بسیار شدید در هزینه‌های بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری مربوط به سناریوهای در نظر گرفته شده دور از ذهن نخواهد بود [۱۶]. برای حل این مشکل می‌توان پشیمانی هر یک از سناریوهای در نظر گرفته شده را محاسبه نمود و در نهایت طرحی را پیشنهاد نمود که حداکثر پشیمانی را حداقل می‌نماید.

به طور کلی، پشیمانی عبارت است از تفاوت میان هزینه‌ی واقعی و هزینه‌ای که در صورت وجود دانش پیشین^۶ از وقوع یک سناریو جهت برنامه‌ریزی توسعه تحمیل می‌گردد. به منظور اجرای راه‌کار فوق، در این مقاله از تلفیق برنامه‌ریزی تصادفی دوستحی^۷ و معیار حداقل-حداکثر پشیمانی جهت حل مساله‌ی CEP استفاده شده است. در ادامه‌ی این مقاله، ابتدا در بخش ۲ یک مدل SP دوستحی جهت CEP پیشنهاد می‌گردد. سپس مدل ترکیبی مبتنی بر حداقل-حداکثر پشیمانی و SP دوستحی جهت حل مساله‌ی CEP ارائه می‌گردد. پس از آن در بخش ۳ مدل پیشنهادی بر روی شبکه‌ی

SEP در حضور مزرعه‌های بادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به طور کلی، اغلب مدل‌های غیرقطعی موجود جهت حل مساله برنامه‌ریزی جهت توسعه را می‌توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد.

- مدل‌های مبتنی بر تحلیل مخاطره^۱ (RA) و نظریه‌ی تصمیم‌گیری [۵-۶].
- مدل‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی مقید به اقبال^۲ (CCO).
- مدل‌های مبتنی بر بهینه‌سازی مقاوم^۳ (RO) [۱۱].
- مدل‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی تصادفی^۴ (SP) [۱۲-۱۴].

در مدل‌های مبتنی بر تحلیل مخاطره، طرح‌های بهینه‌ی توسعه جهت سناریوهای گوناگون (که عدم قطعیت‌های مختلف را مدل‌سازی می‌کنند) تعیین و در نهایت طرحی انتخاب می‌گردد که بهترین مطلوبیت ممکن را جهت یک معیار مشخص تأمین نماید. یکی از معیارهای مشهور به منظور انتخاب طرح‌های بهینه در مدل‌های مبتنی بر تحلیل تصمیم، معیار حداقل-حداکثر پشیمانی^۵ است. براساس آن در نهایت طرحی انتخاب می‌گردد که حداکثر پشیمانی را حداقل نماید [۱۵]. در مدل‌های مبتنی بر CCO به منظور مدل‌سازی عدم قطعیت‌ها از توابع توزیع احتمالاتی مربوط به آن‌ها استفاده می‌شود. در نهایت پاسخی ارائه می‌گردد که قیدهای احتمالاتی را ارضا کند. کیفیت پاسخ‌های حاصل از این روش بستگی به کیفیت توابع توزیع احتمالاتی تخصیص یافته به منابع عدم قطعیت خواهد داشت. در مدل‌های مبتنی بر RO پاسخی ارائه می‌گردد که در مقابل هر تغییری در عدم قطعیت‌ها مقاوم باشد. بدیهی است که این امر ممکن است منجر به پاسخی به شدت محافظه‌کارانه گردد. در مدل‌های مبتنی بر SP عدم قطعیت‌های گوناگون از طریق تعداد مناسبی از سناریوها که به کمک تابع توزیع احتمالاتی هر عدم قطعیت استخراج شده است، در نظر گرفته می‌شود و در نهایت پاسخی ارائه می‌دهد که به طور متوسط جهت

^۱ Risk Analysis

^۲ Chance-Constrained Optimization

^۳ Robust Optimization

^۴ Stochastic Programming

^۵ Minimax Regret

$$\sum_{w \in \Psi^W \setminus b} p_{wdtn} = p_{bdtn} \\ b \in \Psi^B, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (2)$$

$$p_{ldtn} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) = 0 \\ l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ p_{ldtn} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) \\ \leq M \cdot (1 - x_{lt}) \quad (3)$$

$$l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (4)$$

$$p_{ldtn} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) \\ \geq -M \cdot (1 - x_{lt}) \\ l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (5)$$

$$0 \leq p_{gdtm} \leq p_g^{\max} \cdot x_{gt} \\ g \in \Psi^{CG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (6)$$

$$0 \leq p_{gdtm} \leq p_g^{\max} \\ g \in \Psi^{EG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ -p_l^{\max} \cdot x_{lt} \leq p_{ldtn} \leq p_l^{\max} \cdot x_{lt} \\ l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (7)$$

$$-p_l^{\max} \leq p_{ldtn} \leq p_l^{\max} \\ l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (8)$$

$$\delta_{dtm}^{ref} = 0 \quad d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (9)$$

$$\sum_{g \in \Psi^{CG}} ic_g \cdot (x_{gt} - x_{g(t-1)}) \leq bg_t \quad t \in \Psi^T \quad (10)$$

$$\sum_{l \in \Psi^{CL}} ic_l \cdot (x_{lt} - x_{l(t-1)}) \leq bl_t \quad t \in \Psi^T \quad (11)$$

$$x_{gt} = 0 \mid t < it_g \quad g \in \Psi^{CG}, t \in \Psi^T \quad (12)$$

$$x_{lt} = 0 \mid t < it_l \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (13)$$

$$x_{g(t-1)} \leq x_{gt} \quad g \in \Psi^{CG}, t \in \Psi^T \quad (14)$$

$$x_{l(t-1)} \leq x_{lt} \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (15)$$

$$x_{lt} \in \{0, 1\} \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (16)$$

$$p_{gdtm} \in R \quad g \in \Psi^{CG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N$$

$$p_{gdtm} \in R \quad g \in \Psi^{EG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N$$

$$p_{ldtn} \in R \quad l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N$$

$$p_{ldtn} \in R \quad l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N$$

$$\delta_{bdtn} \in R \quad b \in \Psi^B, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (17)$$

نمونه‌ی ۲۴ باس قابلیت اطمینان^۱ (RTS) پیاده‌سازی می‌شود. در نهایت، در بخش ۴ نتایج حاصل از این مقاله به اختصار بیان خواهد شد.

۲- ترکیب معیار حداقل-حداکثر پشمیمانی و مدل تصادفی CEP با در نظر گرفتن مزرعه‌های بادی

هدف از حل مساله‌ی CEP چندساله، تعیین تعداد، محل و زمان احداث واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید در سیستم قدرت با حداقل هزینه‌ی سرمایه‌گذاری می‌باشد. به منظور حل مساله‌ی CEP چندساله با درنظر عدم قطعیت‌های مربوط به تقاضای بار و توان تولیدی مزرعه‌های بادی، مدل خطی-عدد صحیح^۲ (MILP) مبتنی بر دو سطحی زیر، که با اعمال برخی تغییرات در مدل انفصالی^۳ موجود در [۱۷] حاصل شده است، ارائه می‌گردد.

$$Min \underbrace{\sum_{t \in \Psi^T} \sum_{g \in \Psi^{CG}} \frac{ic_g \cdot (x_{gt} - x_{g(t-1)})}{(1+dr)^{t-1}}}_{GEC}$$

$$\underbrace{\sum_{t \in \Psi^T} \sum_{l \in \Psi^{CL}} \frac{ic_l \cdot (x_{lt} - x_{l(t-1)})}{(1+dr)^{t-1}}}_{TEC} + \\ \underbrace{\sum_{n \in \Psi^N} \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{d \in \Psi^D} \sum_{g \in \Psi^{CG}} \frac{\omega_n \cdot dt_d \cdot oc_g \cdot p_{gdtm}}{(1+dr)^{t-1}}}_{OCG} + \\ \underbrace{\sum_{n \in \Psi^N} \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{d \in \Psi^D} \sum_{g \in \Psi^{EG}} \frac{\omega_n \cdot dt_d \cdot oc_g \cdot p_{gdtm}}{(1+dr)^{t-1}}}_{OEG} \quad (1)$$

s.t.

$$\sum_{g \in \Psi^{CG} \setminus b} p_{gdtm} + \sum_{g \in \Psi^{EG} \setminus b} p_{gdtm} - \\ \sum_{l \in \Psi^{CL} \setminus S(l)=b} p_{ldtn} + \sum_{l \in \Psi^{CL} \setminus R(l)=b} p_{ldtn} - \\ \sum_{l \in \Psi^{EL} \setminus S(l)=b} p_{ldtn} + \sum_{l \in \Psi^{EL} \setminus R(l)=b} p_{ldtn} +$$

^۱ Reliability Test System

^۲ Mixed-Integer Linear Programming

^۳ Disjunctive Model

دلیل اطلاق لفظ دوستخی به مدل تصادفی فوق این است که تصمیمات سرمایه‌گذاری در سطح اول و زمان حال اتخاذ می‌شوند، در حالی که، تصمیمات بهره‌برداری در سطح دوم و زمان آینده اتخاذ می‌شوند. به عبارت دیگر، تصمیمات بهره‌برداری پس از تحقق^۱ عدم قطعیت‌های موجود در مساله اتخاذ می‌شوند. در مدل‌های مبتنی بر SP [۱۹]، چنین مساله‌هایی در اصطلاح دوستخی نامیده می‌شوند.

حال، به منظور لحاظ نمودن معیار حداکثر پشیمانی در مساله دوستخی فوق، ابتدا باید مساله‌ی زیر را برای همه‌ی سناریوهای مربوط به تقاضای بار و توان تولیدی مزروعه‌های بادی حل کرد.

$$\begin{aligned} \text{Min } & y_n = \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{g \in \Psi^{CG}} \frac{ic_g \cdot (x_{gt} - x_{g(t-1)})}{(1+dr)^{t-1}} + \\ & \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{l \in \Psi^{CL}} \frac{ic_l \cdot (x_{lt} - x_{l(t-1)})}{(1+dr)^{t-1}} + \\ & \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{d \in \Psi^D} \sum_{g \in \Psi^{CG}} \frac{\omega_n \cdot dt_d \cdot oc_g \cdot p_{gdtm}}{(1+dr)^{t-1}} + \\ & \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{d \in \Psi^D} \sum_{g \in \Psi^{EG}} \frac{\omega_n \cdot dt_d \cdot oc_g \cdot p_{gdtm}}{(1+dr)^{t-1}} \end{aligned} \quad (18)$$

s.t.

$$\begin{aligned} & \sum_{g \in \Psi^{CG} \setminus b} p_{gdtm} + \sum_{g \in \Psi^{EG} \setminus b} p_{gdtm} - \\ & \sum_{l \in \Psi^{CL} \setminus S(l)=b} p_{ldtm} + \sum_{l \in \Psi^{CL} \setminus R(l)=b} p_{ldtm} - \\ & \sum_{l \in \Psi^{EL} \setminus S(l)=b} p_{ldtm} + \sum_{l \in \Psi^{EL} \setminus R(l)=b} p_{ldtm} + \\ & \sum_{w \in \Psi^W \setminus b} p_{wdtm} = p_{bdtm} \\ & b \in \Psi^B, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} & p_{ldtm} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) = 0 \\ & l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ & p_{ldtm} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) \end{aligned} \quad (20)$$

$$\leq M \cdot (1 - x_{lt}) \\ l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \quad (21)$$

$$p_{ldtm} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm})$$

مطلوب (۱)، تابع هدف این مساله‌ی بهینه‌سازی حداقل نمودن هزینه‌ی سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید (*GEC+TEC*) به همراه مقدار متوسط هزینه‌ی بهره‌برداری از واحدهای تولیدی متداول فسیلی جدید و موجود (*OCG+OEG*) به ازای سناریوهای گوناگون در طول افق برنامه‌ریزی می‌باشد. به جهت سادگی، در این مقاله هزینه‌ی بهره‌برداری از مزرعه‌های بادی صفر در نظر گرفته شده است. قید (۲) تأمین کنندۀ توازن توان در هر یک از باس‌های شبکه به ازای سناریوهای گوناگون جهت تقاضای بار و توان تولیدی مزرعه‌های بادی می‌باشد. قید (۳) نیز مبین توان عبوری از خطوط انتقال موجود می‌باشد. قیدهای انفصلی^۲ (۴) و (۵) نیز مبین توان عبوری از خطوط انتقال پیشنهادی جهت احداث در شبکه می‌باشند. به عنوان مثال، در صورتی که خط پیشنهادی $l \in \Psi^{CL}$ انتخاب گردد، x_{lt} برابر یک می‌گردد و قیدهای (۴) و (۵) باعث تأمین درستی عبارت $p_{ldtm} = \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm})$ می‌گردند. از سوی دیگر، در صورتی که خط پیشنهادی $l \in \Psi^{CL}$ انتخاب نگردد، x_{lt} برابر صفر می‌گردد و قیدهای (۴) و (۵) به دلیل بزرگ بودن مقدار M بی اثر می‌شوند [۱۸]. قیدهای (۶) و (۷) نیز به ترتیب مبین ظرفیت حداکثر هر یک از واحدهای تولیدی جدید و موجود به ازای سناریوهای گوناگون می‌باشد. همچنین، قیدهای (۸) و (۹) به ترتیب بیانگر ظرفیت حداکثر خطوط جدید و موجود می‌باشند. قید (۱۰) نیز بیانگر مقدار زاویه ولتاژ باس مرجع به ازای سناریوهای گوناگون می‌باشد. قیدهای (۱۱) و (۱۲) نیز مبین بودجه‌ی موجود سالانه جهت احداث واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید می‌باشند. از سوی دیگر، قیدهای (۱۳) و (۱۴) نیز جهت اعمال مدت زمان لازم جهت احداث واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، قیدهای (۱۵) و (۱۶) نیز مبین منطق نصب واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید در سال‌های گوناگون از مطالعه می‌باشند. در نهایت، قید (۱۷) نیز مبین پیوستگی (نظیر متغیر p_{gdtm}) یا گسستگی (نظیر متغیر x_{gt}) هر یک از متغیرهای مساله‌ی بهینه‌سازی CEP می‌باشد. توجه به این نکته ضروری است که

^۱ Realization

^۲ Disjunctive Constraints

بنابراین، به منظور وارد نمودن معیار حداقل-حداکثر پشیمانی می‌توان مدل تصادفی دوستحی (۱)–(۱۱) را به صورت زیر بازنویسی کرد:

$$\text{Min} \quad \alpha \quad (۳۵)$$

s.t.

$$\begin{aligned} \alpha \geq -y_n + & \underbrace{\sum_{t \in \Psi^T} \sum_{g \in \Psi^{CG}} \frac{ic_g \cdot (x_{gt} - x_{g(t-1)})}{(1+dr)^{t-1}}}_{GEC} + \\ & \underbrace{\sum_{t \in \Psi^T} \sum_{l \in \Psi^{CL}} \frac{ic_l \cdot (x_{lt} - x_{l(t-1)})}{(1+dr)^{t-1}}}_{TEC} + \\ & \underbrace{\sum_{n \in \Psi^N} \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{d \in \Psi^D} \sum_{g \in \Psi^{CG}} \frac{\omega_n \cdot dt_d \cdot oc_g \cdot p_{gdtm}}{(1+dr)^{t-1}}}_{OCG} + \\ & \underbrace{\sum_{n \in \Psi^N} \sum_{t \in \Psi^T} \sum_{d \in \Psi^D} \sum_{g \in \Psi^{EG}} \frac{\omega_n \cdot dt_d \cdot oc_g \cdot p_{gdtm}}{(1+dr)^{t-1}}}_{OEG} \quad (۳۶) \\ & \sum_{g \in \Psi^{CG} \setminus b} p_{gdtm} + \sum_{g \in \Psi^{EG} \setminus b} p_{gdtm} - \\ & \sum_{l \in \Psi^{CL} \setminus S(l)=b} p_{ldtm} + \sum_{l \in \Psi^{CL} \setminus R(l)=b} p_{ldtm} - \\ & \sum_{l \in \Psi^{EL} \setminus S(l)=b} p_{ldtm} + \sum_{l \in \Psi^{EL} \setminus R(l)=b} p_{ldtm} + \\ & \sum_{w \in \Psi^W \setminus b} p_{wdtm} = p_{bdtm} \\ b \in \Psi^B, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (۳۷) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{ldtm} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) &= 0 \\ l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ p_{ldtm} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) \quad (۳۸) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \leq M \cdot (1-x_{lt}) \\ l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (۳۹) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{ldtm} - \gamma_l \cdot (\delta_{S(l)dtm} - \delta_{R(l)dtm}) \\ \geq -M \cdot (1-x_{lt}) \\ l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (۴۰) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq p_{gdtm} \leq p_g^{\max} \cdot x_{gt} \\ g \in \Psi^{CG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \quad (۴۱) \\ 0 \leq p_{gdtm} \leq p_g^{\max} \end{aligned}$$

$$\geq -M \cdot (1-x_{lt})$$

$$l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \quad (۴۲)$$

$$\begin{aligned} 0 \leq p_{gdtm} \leq p_g^{\max} \cdot x_{gt} \\ g \in \Psi^{CG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \quad (۴۳) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq p_{gdtm} \leq p_g^{\max} \\ g \in \Psi^{EG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ -p_l^{\max} \cdot x_{lt} \leq p_{ldtm} \leq p_l^{\max} \cdot x_{lt} \quad (۴۴) \end{aligned}$$

$$l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \quad (۴۵)$$

$$\begin{aligned} -p_l^{\max} \leq p_{ldtm} \leq p_l^{\max} \\ l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \quad (۴۶) \end{aligned}$$

$$\delta_{dtm}^{\text{ref}} = 0 \quad d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \quad (۴۷)$$

$$\sum_{g \in \Psi^{CG}} ic_g \cdot (x_{gt} - x_{g(t-1)}) \leq bg_t \quad t \in \Psi^T \quad (۴۸)$$

$$\sum_{l \in \Psi^{CL}} ic_l \cdot (x_{lt} - x_{l(t-1)}) \leq bl_t \quad t \in \Psi^T \quad (۴۹)$$

$$x_{gt} = 0 \mid t < it_g \quad g \in \Psi^{CG}, t \in \Psi^T \quad (۵۰)$$

$$x_{lt} = 0 \mid t < it_l \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (۵۱)$$

$$x_{g(t-1)} \leq x_{gt} \quad g \in \Psi^{CG}, t \in \Psi^T \quad (۵۲)$$

$$x_{l(t-1)} \leq x_{lt} \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (۵۳)$$


$$\begin{aligned} x_{lt} \in \{0,1\} \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \\ p_{gdtm} \in R \quad g \in \Psi^{CG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ p_{gdtm} \in R \quad g \in \Psi^{EG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ p_{ldtm} \in R \quad l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ p_{ldtm} \in R \quad l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ \delta_{bdtm} \in R \quad b \in \Psi^B, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T \\ y_n \in R \quad (۵۴) \end{aligned}$$

بدین ترتیب، تصمیمات سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مربوط به هر یک از سناریوهای در نظر گرفته شده از طریق حل مساله‌ی فوق حاصل می‌گردد. تحت این شرایط، همان طور که در (۱۸) نشان داده شده است، مجموع هزینه‌های مربوط به هر سناریو برابر y_n می‌باشد. مطابق تعریف ارائه شده در مرجع [۲۰]، معیار حداقل-حداکثر پشیمانی به حداقل نمودن جداکثر پشیمانی حاصل از یک سناریوی مشخص می‌پردازد.

۳- مطالعه‌های موردي

در این بخش مدل ترکیبی ارائه شده در بخش ۲ بر روی شبکه‌ی نمونه‌ی ۲۴ باس RTS [۲۱] پیاده‌سازی شده است. کلیه‌ی شبیه‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزار GAMS^۲ و CPLEX^۳ در یک رایانه‌ی شخصی ۴ به کمک ابزار حل CPLEX در یک رایانه‌ی شخصی ۴ هسته‌ای با حافظه‌ی GB ۲ انجام پذیرفته‌اند.

شبکه‌ی نمونه‌ی ۲۴ باس RTS با ظرفیت MW ۳۴۰۵ و بار MW ۲۸۵۰ شامل ۳۲ واحد تولیدی می‌باشد [۲۱]. این شبکه شامل ۳۸ خط انتقال موجود می‌باشد که در این مطالعه ظرفیت آن‌ها به اندازه‌ی ۵۰٪ مقدارهای مرجع [۲۱] در نظر گرفته شده است. همچنین، فرض شده است که در هر یک از باس‌های شبکه‌ی نمونه تحت مطالعه امکان احداث ۳ واحد تولیدی جدید مشابه واحدهای تولیدی موجود در آن باس میسر باشد. مشخصات واحدهای تولیدی تولیدی جدید در جدول ۱ نشان داده شده است. از سوی دیگر، فرض شده است که در هر یک از مسیرهای فعلی جهت خطوط انتقال موجود، امکان احداث ۲ خط جدید فراهم باشد. مشخصات خطوط انتقال پیشنهادی در جدول ۲ نشان داده شده است. بنابراین، تعداد واحدهای تولیدی و خطوط انتقال پیشنهادی جهت حل مساله‌ی CEP در یک افق ۱۰ ساله به ترتیب برابر ۹۶ و ۷۶ می‌باشد.



شکل (۱) : شبکه‌ی نمونه‌ی ۲۴ باس قابلیت اطمینان

^۲ General Algebraic Modeling System
^۳ Solver

$$\begin{aligned} g \in \Psi^{EG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ -p_l^{\max} \cdot x_{lt} \leq p_{ldtn} \leq p_l^{\max} \cdot x_{lt} & \quad (42) \\ l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N & \quad (43) \\ -p_l^{\max} \leq p_{ldtn} \leq p_l^{\max} & \quad (44) \\ l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N & \quad (45) \\ \sum_{g \in \Psi^{CG}} ic_g \cdot (x_{gt} - x_{g(t-1)}) \leq bg_t & \quad t \in \Psi^T \quad (46) \\ \sum_{l \in \Psi^{CL}} ic_l \cdot (x_{lt} - x_{l(t-1)}) \leq bl_t & \quad t \in \Psi^T \quad (47) \\ x_{gt} = 0 \mid t < it_g & \quad g \in \Psi^{CG}, t \in \Psi^T \quad (48) \\ x_{lt} = 0 \mid t < it_l & \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (49) \\ x_{g(t-1)} \leq x_{gt} & \quad g \in \Psi^{CG}, t \in \Psi^T \quad (50) \\ x_{l(t-1)} \leq x_{lt} & \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \quad (51) \\ x_{lt} \in \{0,1\} & \quad l \in \Psi^{CL}, t \in \Psi^T \\ p_{gdtn} \in R & \quad g \in \Psi^{CG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ p_{gdtn} \in R & \quad g \in \Psi^{EG}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ p_{ldtn} \in R & \quad l \in \Psi^{CL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ p_{ldtn} \in R & \quad l \in \Psi^{EL}, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ \delta_{bdtn} \in R & \quad b \in \Psi^B, d \in \Psi^D, t \in \Psi^T, n \in \Psi^N \\ \alpha \in R & \quad (52) \end{aligned}$$

متغیر کمکی^۱ α به منظور مدل‌سازی معیار پشیمانی در نظر گرفته شده است. به علاوه، مقدار ثابت y_n نیز از حل مساله‌ی (۱۸)-(۳۴) به ازای سناریوهای گوناگون تقاضای بار و توان تولیدی مزرعه‌های بادی حاصل می‌گردد. بنابراین، y_n در (۱۸)-(۳۴) متغیر و در (۳۵)-(۳۶) ثابت می‌باشد. همچنین، عبارت سمت راست قید (۳۶) نیز مبین پشیمانی برای سناریوهای گوناگون می‌باشد. با توجه به این که α بزرگ‌تر از مقدار پشیمانی مربوط به هر سناریو می‌باشد، مقدار آن برابر یا بزرگ‌تر از بیشترین پشیمانی موجود می‌باشد. از سوی دیگر، با توجه به این که هدف از حل مساله‌ی بهینه‌سازی فوق یافتن مقدار حداقل α می‌باشد، مقدار α برابر مقدار حداکثر پشیمانی می‌گردد. بنابراین، با حل مساله‌ی (۳۵)-(۳۶) طرح توسعه‌ی بهینه‌ای بدست می‌آید که حداکثر پشیمانی را حداقل می‌نماید.

^۱ Auxiliary Variable

ریزی ۱۰ ساله برابر ۵٪ و نرخ تنزیل برابر ۰/۰۵ در نظر گرفته شده است. همچنین، تعداد سطوح بار مربوط به منحنی تداوم بار برابر ۳ در نظر گرفته شده است. در این مقاله فرض شده است که تقاضای بار و توان بادی در هر یک از سطوح بار مربوط به منحنی تداوم بار از توزیع‌های احتمالاتی طبیعی^۱ تبعیت می‌کنند، به طوری که مقدار میانگین آن برابر مقدار پیش‌بینی شده‌ی تقاضای بار و توان بادی در آن سطح بار و انحراف از میانگین مربوط به آن‌ها برابر ۵٪ مقدار پیش‌بینی شده در نظر گرفته شده است. در ادامه، با بهره‌گیری از روش شبیه‌سازی Monte Carlo^۲ تعداد ۱۰۰۰ سناریو برای تقاضای بار و توان بادی تولید شده است. بدیهی است که در نظر گرفتن همه‌ی سناریوهای تولید شده منجر به افزایش قابل ملاحظه‌ی بار محاسباتی می‌گردد.

بر این اساس، در این مقاله از ابزار کاهش سناریوی نرم-افزار GAMS [۱۸] برای یافتن سناریوهای محتمل‌تر استفاده شده است. همچنین، به جهت سادگی سرعت باد در تمام نقاط هر گروه از مزرعه‌های بادی تقریباً همبسته و یکسان در نظر گرفته شده است. در این مقاله، حل مساله‌ی CEP با در نظر گرفتن واحدهای نیروگاهی بادی تحت مفروضات زیر صورت پذیرفته است:

الف) ۱ سناریو برای تقاضای بار و توان بادی؛
ب) ۵ سناریو برای تقاضای بار و توان بادی؛
ج) ۱۰ سناریو برای تقاضای بار و توان بادی.
در جدول ۵ پاسخ مربوط به هر یک از این حالت‌ها به تفصیل نشان داده شده است. مطابق جدول ۵، افزایش تعداد سناریوها از حالت (الف) به (ب) باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، مجموع ظرفیت واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید به همراه زمان مورد نیاز جهت یافتن پاسخ مساله می‌گردد. با این حال، از حالت (ب) به (ج) تنها زمان شبیه‌سازی افزایش یافته است و هیچ تغییری در تعداد واحدهای تولیدی و خطوط انتقال جدید رخ نداده است. این امر ناشی از عدم تأثیر گذاری سناریوهای جدید در اجبار به احداث خطوط بیشتر در جریان حل مساله می‌باشد. بدیهی است که افزایش زمان

جدول ۱- مشخصات واحدهای تولیدی پیشنهادی

ظرفیت (MW)	هزینه ساخت (M\$/MW)	هزینه بهره‌برداری (\$/MWh)	نوع
۱۲	۰/۸	۱۰	۱
۲۰	۰/۸	۱۰	۲
۵۰	۱/۲	۳	۳
۷۶	۳/۶	۴	۴
۱۰۰	۸/۰	۱۰	۵
۱۵۵	۳/۶	۴	۶
۱۹۷	۸/۰	۱۰	۷
۳۵۰	۳/۶	۴	۸
۴۰۰	۷/۵	۶	۹

جدول ۲- مشخصات خطوط انتقال پیشنهادی

ظرفیت (MW)	هزینه ساخت (M\$/mile)	نوع
۷۰	۰/۴	۱
۲۰۰	۰/۷	۲

جدول ۳- مشخصات گروه مزرعه بادی

مزرعه‌ی بادی متصل به باس ۱	۱۰۰MW
مزرعه‌ی بادی متصل به باس ۲	۱۰۰MW

جدول ۴- مشخصات گروه مزرعه بادی

مزرعه‌ی بادی متصل به باس ۱۸	۱۰۰MW
مزرعه‌ی بادی متصل به باس ۲۱	۱۰۰MW
مزرعه‌ی بادی متصل به باس ۲۲	۱۰۰MW

جدول ۵- نتایج حل مساله‌ی CEP برای شبکه‌ی نمونه‌ی ۲۴
با س

حالات:	الف	ب	ج
هزینه‌ی سرمایه‌گذاری (M\$)	۳۸/۷۹۰	۴۱/۴۷۸	۴۱/۴۷۸
تعداد واحدهای جدید	۱۳	۱۵	۱۵
ظرفیت واحدهای جدید (MW)	۱۰۶۸	۱۱۰۸	۱۱۰۸
تعداد خطوط جدید	۲۱	۲۴	۲۴
ظرفیت خطوط جدید (MW)	۳۲۹۰	۳۷۶۰	۳۷۶۰
زمان شبیه‌سازی (h)	۰/۲۹	۱۰/۳۶	۱۸/۱۷

همچنین، مطابق شکل ۱، فرض می‌گردد که یک گروه مزرعه‌ی بادی از طریق باس‌های ۱ و ۲ و یک گروه مزرعه‌ی بادی دیگر از طریق باس‌های ۲۱، ۲۲ و ۲۱ به این شبکه وصل شده باشند. مشخصات مزرعه‌های بادی در جدول‌های ۳ و ۴ نشان داده شده است. از سوی دیگر رشد بار سالانه در یک افق برنامه-

^۱ Normal^۲ Monte Carlo Simulation

شدن ابعاد مساله می‌باشد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت می‌نماید که بتوان توابع توزیع احتمالاتی دقیق هر یک از متغیرهای تصادفی مساله را بدست آورد. به عبارت دیگر، در صورتی برنامه‌ریزی تصادفی مناسب خواهد بود که دفعات تکرار متغیرهای تصادفی قابل توجه باشد. این در حالی است که چنین شرایطی برای عدم قطعیت مربوط به مقدار حداکثر تقاضای بار و توان تولیدی مزرعه‌های بادی فراهم نمی‌باشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله معیار تصمیم‌گیری حداقل-حداکثر پشیمانی با مدل دوستخی برنامه‌ریزی تصادفی تلفیق گردیده است. در نهایت مدل پیشنهادی با موفقیت بر روی شبکه‌ی نمونه‌ی RTS پیاده‌سازی شده است.

اجرای مساله به دلیل افزایش تعداد سناریوها و بزرگ‌تر که بالا بردن تعداد سناریوها ممکن است با وجود افزایش قابل توجه ابعاد مساله، منجر به یافتن پاسخ متفاوتی نگردد.

۴- نتیجه گیری

نفوذ توان بادی در سیستم‌های قدرت باعث بروز چالش‌های جدید در برنامه‌ریزی توسعه‌ی سیستم‌های قدرت شده است. دلیل اصلی این مشکلات ماهیت تصادفی و نوسانی توان تولیدی مزرعه‌های بادی می‌باشد. برنامه‌ریزی تصادفی یکی از روش‌های شناخته شده جهت تحلیل مسائلی می‌باشد که با متغیرهای تصادفی و غیرقطعی درگیر می‌باشند. با این حال روش مذکور زمانی کارآمد

۵- مراجع

- [۱] X. Wang, J.R. McDonald, *Modern power system planning*, McGraw-Hill, 1994.
- [۲] World Wind Energy Association (WWEA), [Online] Available: <http://www.wwindea.org>
- [۳] S. Fan, J.R. Liao, R. Yokoyama, L. Chen, W.J. Lee, “Forecasting the Wind Generation Using a Two-Stage Network Based on Meteorological Information,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 24, no. 2, pp. 474–482, June 2009.
- [۴] G. Sideratos, N.D. Hatziargyriou, “An Advanced Statistical Method for Wind Power Forecasting,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 22, no. 1, pp. 258–265, Feb. 2007.
- [۵] M.O. Buygi, G. Balzer, H.M. Shanechi, M. Shahidehpour, “Market-Based Transmission Expansion Planning,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 19, no. 4, pp. 2060–2067, Nov. 2004.
- [۶] M.O. Buygi, H.M. Shanechi, G. Balzer, M. Shahidehpour, N. Pariz, “Network Planning in Unbundled Power Systems,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 21, no. 3, pp. 1379–1387, Aug. 2006.
- [۷] M. Mazadi, W.D. Rosehart, O. P. Malik, J. A. Aguado, “Modified Chance-Constrained Optimization Applied to the Generation Expansion Problem,” *IEEE Trans. Power Syst.*, vol. 24, no. 3, pp. 1635–1636, Aug. 2009.
- [۸] H. Yu, C.Y. Chung, K.P. Wong, and J.H. Zhang, “A Chance Constrained Transmission Network Expansion Planning Method With Consideration of Load and Wind Farm Uncertainties,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 24, no. 3, pp. 1568–1576, Aug. 2009.
- [۹] B. Alizadeh, S. Dehghan, N. Amjadi, S. Jadid, and A. Kazemi, “Robust Transmission System Expansion Planning Considering Planning Uncertainties”, *IET Gener., Trans. & Dist.*, vol. 7, no. 11, pp. 1318–1331, Nov. 2013.
- [۱۰] S. Dehghan, A. Kazemi, and N. Amjadi, “Multiyear Transmission Expansion Planning Using Information Gap Decision Theory and Augmented ε -Constrained Method”, *IET Gener., Trans. & Dist.*, vol. 8, no. 5, pp. 828–840, May 2014.
- [۱۱] S. Dehghan, N. Amjadi, and A. Kazemi, “Two-Stage Robust Generation Expansion Planning: A Mixed Integer Linear Programming Model”, *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 29, no. 2, pp. 584–597, March 2014.

- [۱۲] G.C. Oliveira, S. Binato, and M.V.F. Pereira, “Value-Based Transmission expansion planning of Hydrothermal Systems Under Uncertainties,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 22, no. 4, pp. 1429–1435, Nov. 2007.
- [۱۳] M. Carrión, J.M. Arroyo, N. Alguacil, “Vulnerability-Constrained Transmission Expansion Planning: A Stochastic Programming Approach,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 22, no. 4, pp. 1436–1445, Nov. 2007.
- [۱۴] J.H. Roh, M. Shahidehpour, L. Wu, “Market-Based Generation and Transmission Planning With Uncertainties,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 24, no. 3, pp. 1587–1598, Aug. 2009.
- [۱۵] V. Miranda, L.M. Proenca, “Probabilistic Choice vs. Risk Analysis – Conflicts and Synthesis in Power System Planning” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 13, no. 3, pp. 1038–1043, Aug. 1998.
- [۱۶] B.G. Gorenstein, N.M. Campodonico, J.P. Costa, M.V.F. Pereira, “Power System Expansion Planning Under Uncertainty,” *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 8, no. 1, pp. 129–136, Feb. 1993.
- [۱۷] R. Romero, A. Monticelli, A. Garcia, S. Haffner, “Test Systems and Mathematical Models for Transmission Network Expansion Planning,” *IEE Gener. Transm. Distrib.*, vol. 149, no. 1, pp. 27–36, Jan. 2002.
- [۱۸] S. Dehghan, A. Kazemi, S. Jadid, “A Composite Generation and Transmission Expansion Planning Pinpointing the Optimal Location of Candidate Generation Unit,” *24th International Power System Conference, PSC 2009*.
- [۱۹] J.R. Birge, F. Louveaux, *Introduction to stochastic programming*, Springer, 1997.
- [۲۰] A.N. Halter, G.W. Dean, *Decision Under Uncertainty*, South-Western Publishing Co., 1971.
- [۲۱] The Reliability Test System Task Force, “IEEE Reliability Test System”, *IEEE Trans. Powr Syst.*, vol. 14, no. 3, pp. 1010–1020, Aug. 1999.
- [۲۲] SCENRED2 Solver Documentation. [Online]. Available: <http://www.gams.com/dd/docs/solvers/scenred2.pdf>.