

## بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه

### های حسگر بی سیم گرید سه بعدی

سیدوفا بارخدا\* همت شیخی\* سودابه محمدی\*

\* عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر، دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی کرمانشاه

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۰۳/۳۰

نوع مقاله: پژوهشی

#### چکیده

یکی از زمینه‌های تحقیقاتی اساسی و مهم در شبکه‌های حسگر بی سیم نحوه جایگذاری نودهای حسگر است به گونه‌ای که با کمترین تعداد نود تمامی نقاط هدف پوشش داده شوند و اتصال میان تمام نودها و نود چاهک برقرار باشد. در این مقاله از یک روش جدید که بر اساس الگوریتم رقابت استعماری است برای حل مسئله ذکر شده استفاده شده است. در روش پیشنهاد شده امکان مهاجرت مستعمره‌ها از امپراطوری‌های ضعیف به امپراطوری‌های قوی‌تر به الگوریتم رقابت استعماری اضافه شده است. ایده مهاجرت از جوامع انسانی الهام گرفته شده است که انسان‌ها در برخی شرایط تصمیم به مهاجرت از یک کشور به کشور دیگر می‌کنند. شبکه حسگر بی سیم به صورت سه بعدی و گرید در نظر گرفته شده است و نودهای حسگر فقط می‌توانند در نقاط تقاطع گرید قرار بگیرند. این در حالیست که نقاط هدف ممکن است در هر مکانی از فضای سه بعدی پراکنده باشند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم‌های مشابه از تعداد نود حسگر کمتری برای حل مسئله استفاده می‌کند و همچنین دارای زمان اجرای بسیار کمتری است.

**واژگان کلیدی:** شبکه حسگر بی سیم، شبکه گرید سه بعدی، الگوریتم رقابت استعماری، مهاجرت، جایگذاری نود.

#### ۱. مقدمه

غیرقابل دسترس و غیره اشاره نمود [۱]. همچنین بسیاری از تحقیقات در حال تجمیع شبکه‌های حسگر بی سیم با اینترنت اشیا هستند، به نحوی که نودهای حسگر بتوانند به راحتی به اینترنت متصل شده و وظایف خود را انجام دهند [۲]. با توجه به نوع کاربرد، محیط عملیاتی برای قرارگیری حسگرها را می‌توان به صورت دو بعدی و یا سه بعدی در نظر گرفت؛ لازم به ذکر است که در بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی شبکه‌های حسگر در سالیان گذشته، آن‌ها را به صورتی فرض کرده‌اند که حسگرها در یک محیط مسطح زمینی قرار می‌گیرند. اما در سال‌های اخیر کاربردهای فراوانی

امروزه یکی از حوزه‌های مورد توجه محققان کامپیوتر، نحوه ایجاد شبکه‌های حسگر بی سیم است و پژوهش‌های زیادی بر روی جنبه‌های مختلف طراحی و پیاده‌سازی این شبکه‌ها در حال انجام هستند. از جمله مزیت‌های این نوع از شبکه‌ها نسبت به شبکه‌های کامپیوتری سنتی می‌توان به مقیاس‌پذیری، انعطاف‌پذیری و تنوع فراوان کاربردهای آن‌ها از قبیل پیگیری نقاط هدف، نظارت بر محیط‌های

نویسنده مسئول: همت شیخی [h.sheikhi@kut.ac.ir](mailto:h.sheikhi@kut.ac.ir)

که هیچ رخدادی را مانیتور نمی‌کنند و فقط داده‌های سایر نودها را دریافت و ارسال می‌کنند.

موضوع بررسی شده در این مقاله بدین شرح است که نود چاهک به همراه تعدادی هدف نقطه‌ای با موقعیت تصادفی در فضای یک شبکه حسگر سه‌بعدی قرار دارند. مساله انتخاب رئوسی در سلول‌ها برای جایگذاری نودهای حسگر است که علاوه بر اینکه تمامی نقاط هدف پوشش داده شوند، ارتباط تمامی نودهای حسگر با چاهک نیز برقرار شود. بدیهی است که به‌منظور کاهش هزینه، این کار باید با کمترین تعداد ممکن نود انجام شود. در [۹] حل مسائل پوشش و اتصال برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم به عنوان مسئله‌ای NP-کامل اثبات شده و از این رو برای حل این مسائل، عموماً از روش‌های اکتشافی و یا متا اکتشافی استفاده می‌شود [۱۰].

با توجه به ماهیت بهینه‌سازی در حل مسئله جایگذاری حسگر در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، استفاده از روش‌های تکاملی بسیار مورد استقبال بوده و نتایج قابل توجهی به دست آمده است. در این میان به ویژه استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک، کلونی مورچگان و کلونی زنبورها مورد توجه بوده است که در همه آنها به نوعی از طبیعت الهام گرفته شده است [۱۲][۱۱]. یکی از روش‌های تکاملی جدیدتر که از جوامع انسانی الهام گرفته و علیرغم داشتن پتانسیل زیاد برای حل این مسئله، تا کنون به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است، الگوریتم رقابت استعماری می‌باشد.

این الگوریتم همانند دیگر الگوریتم‌های تکاملی، نیازی به دانستن اطلاعات گرادیان مرتبط با تابع هدف نداشته و بنابراین به سادگی می‌تواند در مسائلی که تعیین اطلاعات گرادیان سخت و یا غیر ممکن است، مورد استفاده قرار گیرد. الگوریتم رقابت استعماری مزیت‌های قابل توجهی نسبت به سایر الگوریتم‌های تکاملی دارد و بنابراین در این مقاله به عنوان الگوریتم پایه در روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است. زمان اجرای این الگوریتم به صورت قابل ملاحظه‌ای کمتر از سایر الگوریتم‌ها می‌باشد. همچنین از این الگوریتم می‌توان در فضاهای مسئله ناپیوسته و یا با تغییرات بسیار شدید استفاده کرد. بعلاوه، به جای اینکه در پایان فقط یک جواب برای مسئله ارائه دهد، مجموعه‌ای از راه‌حل‌های بهینه در اختیار طراح قرار می‌دهد [۱۳].

الگوریتم رقابت استعماری، کاملاً مقیاس‌پذیر بوده و مؤلفه‌های جدید را می‌توان به آن اضافه کرد. بنابراین، در این مقاله ایده مهاجرت به عنوان یک مؤلفه پیشنهادی مورد مطالعه قرار گرفته و با اصلاح و افزودن آن به الگوریتم رقابت استعماری، از یک روش بهبود یافته برای حل مساله

برای این شبکه‌ها پیشنهاد شده است که نیازمند قرارگیری نودها در ارتفاع هستند [۲].

به عنوان مثال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم زیرآبی، گره‌ها در یک محیط سه‌بعدی قرار دارند و از سیگنال‌های صوتی برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند. در سال‌های اخیر این شبکه‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و از آنها برای نظارت و اکتشاف در اقیانوس‌ها استفاده شده است. کاربردهایی از قبیل هشدار سونامی، کمک به نوابری و جمع‌آوری اطلاعات اقیانوس‌شناسی از جمله کاربردهای شبکه‌های حسگر زیرآبی است [۴] [۳]. همچنین می‌توان به گره‌هایی که بر روی درختان یک جنگل قرار می‌گیرند و یک ویژگی خاص مانند نحوه رشد برگ‌ها را نظارت می‌کنند اشاره نمود. با توجه به این کاربردها و همچنین این نکته که محیط‌های دوبعدی اساساً زیرمجموعه محیط‌های سه‌بعدی هستند، در این مقاله محیط عملیاتی به‌صورت سه‌بعدی در نظر گرفته شده است. به علاوه، نحوه قرارگیری نودهای حسگر از استراتژی گرید تبعیت می‌کند که در آن شبکه سه‌بعدی به سلول‌های مکعبی تقسیم شده و هر نود حسگر می‌تواند در رئوس این سلول‌ها قرار بگیرد.

یکی از چالش‌های اساسی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم این است که نودهای حسگر باید طوری در محیط عملیاتی جایگذاری شوند که بتوانند کل محیط یا نقاط و بخش‌های مورد نیاز را پوشش دهند و رخدادهای اتفاق افتاده در آن مناطق را مانیتور کنند [۵]. بدین منظور هر نود دارای یک شعاع حسی است و قادر است تمام رویدادهای اتفاق افتاده در این شعاع را مانیتور کند. پوشش یک محیط عملیاتی به سه روش پوشش کلی، پوشش نقطه‌ای و پوشش حصاری قابل انجام است که در این میان پوشش نقطه‌ای کاربردهای واقعی بیشتری دارند [۷] [۶]. در این نوع پوشش، تنها باید مکان‌های خاصی از شبکه پوشش داده شوند؛ به عنوان مثال در یک جنگل به جای پوشش کل فضا، فقط مکان‌های نزدیک و روی درختان پوشش داده می‌شود. این کار باعث می‌شود که از جایگذاری نودهای اضافی در شبکه اجتناب شود و هزینه ایجاد شبکه، کاهش چشمگیری داشته باشد. از این رو یکی از مسائلی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، مسئله پوشش نقطه‌ای در شبکه‌های حسگر است.

در جایگذاری نودها علاوه بر مسئله پوشش باید ویژگی متصل بودن شبکه نیز در نظر گرفته شود. در شبکه‌های حسگر بی‌سیم فراهم کردن پوشش بدون برقراری اتصال باعث کاهش کیفیت شبکه می‌شود زیرا تضمینی وجود ندارد که رخدادهای کشف شده در محیط عملیاتی، به‌درستی به نود چاهک گزارش شوند [۸]. برای متصل کردن نودهای حسگر به چاهک، ممکن است نیاز به جایگذاری نودهای اضافی باشد

چاهک‌ها متصل باشند. در برخی دیگر از پژوهش‌ها شرط پوشش بررسی نشده و صرفاً اتصال نودهایی که حسگر در آن‌ها قرار دارد مد نظر بوده است [۱۶][۱۵].

در [۱۸][۱۷] مسئله به صورت  $k$ -پوشش و  $m$ -متصل حل شده است و همه حسگرها هنوز دارای شعاع پوشش یکسان می‌باشند در حالیکه در [۱۹] مسئله  $m$ -متصل به صورت غیرهمگن حل شده است. نکته شایان توجه این است که همه الگوریتم‌های ذکر شده فضای مسئله را به صورت دو بعدی در نظر گرفته‌اند. در [۱۴] با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان مسئله جایگذاری حسگرها در یک شبکه حسگر بی-سیم سه بعدی حل شده است.

الگوریتم‌های تکاملی، دسته‌ای از الگوریتم‌ها هستند که عموماً از طبیعت و سیستم‌های بیولوژیکی طبیعی الهام گرفته‌اند. برخی از این الگوریتم‌ها همچون الگوریتم کلونی زنبور عسل [۲۰] و PSO [۲۱] برای حل مسئله WSN مورد استفاده قرار گرفته‌اند. یکی از الگوریتم‌های تکاملی جالب توجه که بیشتر برای حل این مسئله به کار گمارده شده است، الگوریتم کلونی مورچگان است. در [۲۲] با استفاده از این الگوریتم، روشی با عنوان EasiDesign برای حل مسائل مربوط به شبکه‌های گرید ارائه شده است. این رویه در [۲۳] با استفاده از افزایش تعداد مورچگان بهبود یافته و در [۲۴] هم یک روش حریصانه بر مبنای همین الگوریتم برای بهبود کارایی ارائه شده است.

هنگامی که مسئله  $k$ -پوشش مورد بررسی قرار می‌گیرد تلاش داریم تا همه نقاط هدف در شعاع پوشش  $k$  حسگر قرار گیرند. اما ممکن است در برخی از قسمت‌های شبکه، تعدادی از نقاط هدف توسط بیش از  $k$  حسگر پوشش داده شوند. در واقع در این بخش‌ها تعدادی حسگر قرار داده شده‌اند که در صورت حذف مشکلی در صحت و کلیت جواب پیش نخواهد آمد. این حسگرها که حسگرهای افزوده نامیده می‌شوند، موجب تحمیل هزینه غیرضروری و اضافی به سیستم شده و تشخیص و حذف آنها موجب افزایش کارایی الگوریتم خواهد شد. همین مشکل در مورد اتصال حسگرها هم وجود دارد. در [۲۵] راهکاری برای تشخیص و حذف حسگرهای افزوده با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان ارائه شده است.

تا کنون تحقیقات زیادی برای استفاده از روش رقابت استعماری برای حل مسائل پوشش و اتصال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم انجام نشده است. در [۲۶] با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، یک الگوریتم به نام ICABC برای مسئله ۱-پوشش حصارها و ۱-متصل نودها در هر حصار پیشنهاد شده است. در [۲۷] نیز با استفاده از همین الگوریتم،

پوشش و اتصال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم گرید سه‌بعدی استفاده شده است.

نوآوری‌های انجام شده در این مقاله بدین شرح است:

- برای اولین بار از الگوریتم رقابت استعماری به عنوان پایه برای حل مسائل پوشش و اتصال در شبکه‌های حسگر سه بعدی بر مبنای نقاط هدف استفاده شده است.
- ایده مهاجرت برای اولین بار ارائه شده و به عنوان یک مولفه اصلی به الگوریتم رقابت استعماری اضافه شده است.
- فرمول‌بندی ریاضی هم برای مولفه مهاجرت و هم برای جایگذاری گره‌ها، ارائه شده است.

در ادامه این مقاله، ابتدا کارهای قبلی انجام گرفته در بخش ۲ مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در بخش ۳ پیش‌زمینه‌ای از الگوریتم رقابت استعماری شرح داده خواهد شد. سپس در بخش ۴ روش پیشنهادی شامل بهبود الگوریتم رقابت استعماری و همچنین فرمول‌بندی مسئله بیان شده و در قسمت ۵ نتایج شبیه‌سازی و مقایسه کارایی آن با الگوریتم‌های دیگر بررسی خواهد شد. نهایتاً جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در بخش ۶ ارائه خواهد شد.

## ۲. مرور کارهای انجام گرفته

تا کنون، مسئله شبکه حسگر بی‌سیم در پژوهش‌های زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه هر حسگر هزینه‌ای را به سیستم تحمیل می‌کند، به صورت خاص مهم‌ترین نکته جایگذاری حسگرها در داخل شبکه به گونه‌ای است که با استفاده از کمترین تعداد حسگر، کل نقاط مورد نظر در داخل شبکه پوشش داده شوند. علاوه بر شرط پوشش، مسئله اتصال هم در بیشتر موارد مورد توجه بوده است. در هر پژوهش فرضیات خاصی برای نوع شبکه، ساختار نودها و نحوه ارتباط در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال نودها می‌توانند همگن یا غیرهمگن باشند و یا اینکه هر نود حسگری می‌تواند داده‌های دیگر نودها را منتقل کند یا نه. بحث تحمل‌پذیری در برابر خرابی و از کار افتادن نودها هم در برخی تحقیقات مورد توجه قرار گرفته شده است. در [۱۴] همه حسگرها دارای شعاع پوشش همسان در نظر گرفته شده و همچنین مسئله به صورت ۱-پوشش و ۱-متصل حل شده است؛ بدین معنا که هر نقطه هدف لزوماً باید توسط حداقل یک حسگر پوشش داده شده و همچنین هر حسگر حداقل دارای یک مسیر به نود چاهک باشد. همه این شرایط در [۹] در نظر گرفته شده است با این تفاوت که در آن چند نود چاهک موجود بوده و حسگرها می‌توانند به هر کدام از این

راستای ابعاد مختلف اجتماعی-سیاسی به خود نزدیک کند. همچنین در طی مراحل رقابت استعماری، هر کدام از کشورهای مستعمره ممکن است دچار انقلاب شوند. انقلاب یک تغییر بنیادی در قدرت یا سازماندهی یک کشور است که در یک بازه کوتاه زمانی اتفاق می‌افتد. این تغییرات جدای از تغییرات مرحله همگون‌سازی بوده که توسط استعمارگر اعمال می‌شوند و به صورت تغییرات تصادفی در موقعیت یک کشور در راستای محورهای سیاسی-اجتماعی مدل می‌شود. این فرایند قدرت جستجوی الگوریتم را توسعه داده و از همگرا شدن به کمینه‌های محلی جلوگیری می‌نماید [۲۹].

سیاست جذب در عین نابودی ساختارهای اجتماعی-سیاسی کشور مستعمره، در بعضی موارد نتایج مثبتی را نیز برای آن‌ها در پی دارد. بدین صورت که در حین حرکت مستعمرات به سمت کشور استعمارگر، ممکن است بعضی از این مستعمرات به موقعیتی بهتر از استعمارگر برسند؛ این اتفاق در طی فرایند انقلاب هم ممکن است رخ دهد. در این حالت، کشور استعمارگر و کشور مستعمره، جای خود را با هم عوض کرده و الگوریتم با کشور استعمارگر در موقعیت جدید ادامه یافته و این بار این کشور استعمارگر جدید است که شروع به اعمال سیاست همگون‌سازی بر مستعمرات خود می‌کند.

در حین جابجایی استعمارگران و مستعمراتشان به سمت کمینه سراسری، ممکن است برخی استعمارگران به نقاط مشابهی برسند. اگر فاصله دو استعمارگر از یک حد آستانه کمتر شود، آنگاه با همدیگر ادغام شده و یک امپراطوری جدید را شکل می‌دهند. همچنین همه مستعمرات دو استعمارگر هم در این امپراطوری جدید حضور خواهند داشت.

هر امپراطوری که نتواند بر قدرت خود بیفزاید و قدرت رقابت خود را از دست بدهد در جریان رقابت‌های استعماری حذف خواهد شد. این حذف شدن به صورت تدریجی صورت گرفته بدین معنی که به مرور زمان امپراطوری‌های ضعیف مستعمرات خود را از دست داده و امپراطوری‌های قوی‌تر آنها را تصاحب می‌کنند. در واقع در هر تکرار از الگوریتم، ضعیف‌ترین مستعمره از ضعیف‌ترین امپراطوری توسط سایر امپراطوری‌ها تصرف می‌شود. استعمارگری که همه مستعمرات خود را از دست بدهد حذف شده و به عنوان مستعمره به بقیه استعمارگران اختصاص می‌یابد. نهایتاً پس از تعداد مناسب تکرار، همه امپراطوری‌ها سقوط کرده و تنها یک امپراطوری باقی می‌ماند. در چنین موقعیتی رقابت استعماری به پایان رسیده و استعمارگر باقی‌مانده به عنوان جواب نهایی مسئله ارائه می‌گردد.

رویه‌ای با نام MOICA برای ۱-پوشش تمام محیط پیشنهاد شده است. هر دوی این متدها مسائل را در فضای دو بعدی مدل‌سازی کرده‌اند. در این مقاله با افزودن ایده مهاجرت به الگوریتم رقابت استعماری و بهبود آن، یک روش جدید برای حل مسئله جایگذاری حسگرها در شبکه حسگر بی‌سیم سه بعدی ارائه خواهد شد.

### ۳. پیش‌زمینه: الگوریتم رقابت استعماری

الگوریتم رقابت استعماری [۲۸] یکی از الگوریتم‌های تکاملی بوده که از جوامع بشری الهام گرفته و برای حل بسیاری از مسائل بهینه‌سازی قابل استفاده است. این الگوریتم همانند دیگر الگوریتم‌های تکاملی با تعدادی جمعیت اولیه تصادفی، که هر کدام از آن‌ها یک کشور نامیده می‌شوند، شروع می‌شود. این کشورها در واقع جواب‌های ممکن مسئله می‌باشند. تعدادی از بهترین عناصر جمعیت به عنوان استعمارگر و باقیمانده جمعیت به عنوان مستعمره در نظر گرفته می‌شود. مستعمرات با توجه به میزان قدرت استعمارگران، میان آنها تقسیم شده و تشکیل امپراطوری‌ها را می‌دهند. سپس رقابت استعماری میان امپراطوری‌ها شروع می‌شود.

هر امپراطوری که نتواند در رقابت استعماری، موفق عمل کرده و بر قدرت خود بیفزاید به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد شد. بنابراین بقای یک امپراطوری وابسته به قدرت آن در جذب مستعمرات امپراطوری‌های رقیب و به سيطرة در آوردن آن‌ها خواهد بود. در نتیجه در جریان رقابت‌های استعماری به تدریج بر قدرت امپراطوری‌های بزرگتر افزوده شده و امپراطوری‌های ضعیف‌تر حذف خواهند شد. استعمارگران برای افزایش قدرت مجبور خواهند شد تا مستعمرات خود را نیز پیشرفت دهند. با گذشت زمان مستعمرات از لحاظ قدرت به استعمارگرها نزدیک‌تر شده و شاهد یک نوع همگرایی خواهیم بود. حد نهایی رقابت استعماری زمانی است که یک امپراطوری واحد با مستعمراتی که از لحاظ موقعیت به خود کشور استعمارگر خیلی نزدیک هستند، باقی بماند.

یکی از مهمترین مراحل رقابت استعماری، حرکت مستعمره‌ها به سمت استعمارگر است. در واقع سیاست همگون‌سازی (جذب) با هدف تحلیل فرهنگ و ساختار اجتماعی مستعمرات در فرهنگ حکومت مرکزی انجام می‌گیرد. کشورهای استعمارگر برای افزایش نفوذ خود، شروع به ایجاد تغییرات در کشورهای مستعمره خود می‌کنند. با در نظر گرفتن شیوه نمایش یک کشور در حل مسئله بهینه‌سازی، در حقیقت حکومت مرکزی با اعمال سیاست جذب سعی دارد تا کشور مستعمره را در

#### ۴. ایده پیشنهادی

در این مقاله با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، مسئله جایگذاری حسگرها در شبکه حسگر بی‌سیم سه بعدی با شرایط ۱- پوشش و ۱- متصل حل شده است. برای رسیدن به نتایج بهتر، بهبودهایی در الگوریتم رقابت استعماری انجام گرفته است. بدین منظور ایده مهاجرت مدل‌سازی شده و به این الگوریتم اضافه شده است. مهاجرت باعث ایجاد تنوع بیشتر در امپراطوری‌ها شده و از همگرا شدن آن‌ها به بهینه محلی جلوگیری می‌کند. در ادامه، ابتدا این ایده بررسی شده و سپس فرمول‌بندی مسئله و الگوریتم پیشنهادی ارائه می‌شود.

با یک احتمال، می‌تواند از امپراطوری خود مهاجرت کرده و به یک امپراطوری جدید وارد شود. این احتمال که یک عدد در بازه  $[0, 1]$  است باید در هر دور و برای تمام مستعمرات محاسبه شود. هر مقدار که شرایط یک مستعمره در دوره‌های قبلی وخیم‌تر باشد احتمال مهاجرت آن مستعمره افزایش می‌یابد. در جدول ۱ نمادها و تعاریف مورد نیاز برای فرمول‌بندی و انجام محاسبات نشان داده شده است. هر کشور یکی از جواب‌های مسئله است که با توجه به قدرتش می‌تواند در یک امپراطوری به عنوان استعمارگر و یا مستعمره حضور داشته باشد. بنابراین هر کشور در هر لحظه می‌تواند در یکی از این دو وضعیت قرار داشته باشد که این موضوع در رابطه ۱ مشخص شده است.

#### ۱.۴ مهاجرت: بهبود الگوریتم رقابت استعماری

همانطور که قبلاً ذکر شد، الگوریتم رقابت استعماری از جوامع انسانی الهام گرفته شده است. از این رو رویدادهایی که در دنیای واقعی در این جوامع رخ می‌دهد را می‌توان به این الگوریتم اضافه نمود و نتایج آن را تحلیل و بررسی نمود. در کارهای انجام شده قبلی اتفاقاتی نظیر انقلاب در یک مستعمره، اتحاد امپراطوری‌ها و سقوط یک امپراطوری بررسی شده است. بدیهی است که هر رویداد می‌تواند نتایج مثبت و منفی را برای کشورها، تمدن‌ها و دیگر عوامل تاثیرگذار در جوامع انسانی داشته باشد. بنابراین انجام شدن یک رویداد باید تحت شرایط خاص و به صورت حساب شده صورت پذیرد تا اثرات منفی آن کمتر و اثرات مثبت بیشتر شود.

یکی از اتفاقاتی که در جوامع بشری به‌وفور رخ می‌دهد اما در الگوریتم رقابت استعماری در نظر گرفته نشده است، مساله مهاجرت از یک سرزمین به سرزمین دیگر است. از نظر تاریخی تاکنون مهاجرت‌های زیادی صورت گرفته که بسیاری از آنها مبدا پیدایش تمدن‌های بزرگ بشری بوده‌اند، هر چند که در برخی موارد نتایج منفی به همراه داشته است. در این مقاله رویداد مهاجرت به الگوریتم رقابت استعماری اضافه شده است و نتایج آن در حل مسائل پوشش و اتصال در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مورد بررسی قرار گرفته شده است.

می‌دانیم که در الگوریتم رقابت استعماری هر مستعمره در هر لحظه فقط عضو یک امپراطوری است و یا به عبارتی مستعمره یک استعمارگر است. در فاز اولیه امپراطوری‌ها تشکیل می‌شوند و سپس رقابت بین امپراطوری‌ها برای کسب قدرت بیشتر و تصرف مستعمرات سایر امپراطوری‌ها آغاز می‌شود. این رقابت به صورت تکراری است که با تعداد دوره‌های مشخص انجام می‌گیرد. هر مستعمره در انتهای هر دور،

$$S_i C_e E_e = \begin{cases} 1, & \text{if country } i \text{ is an imperialist} \\ 0, & \text{if country } i \text{ is an colony} \end{cases} \quad (1)$$

جدول ۱. نمادهای مورد نیاز برای فرمول‌بندی مهاجرت

نماد	تعریف
$E_e$	امپراطوری شماره e شامل تعدادی کشور
$P_i E_e$	قدرت امپراطوری شماره e در تکرار i
$P_{ini} E_e$	قدرت امپراطوری شماره e در مرحله اولیه تشکیل امپراطوری‌ها
$N_i E_e$	تعداد کشورها در امپراطوری شماره e در تکرار i
$G_i E_e$	میزان رشد امپراطوری شماره e در تکرار i
$C_e E_e$	کشور شماره c در امپراطوری شماره e
$P_i C_e E_e$	قدرت کشور شماره c در امپراطوری شماره e در تکرار i
$P_{ini} C_e E_e$	قدرت کشور شماره c در امپراطوری شماره e در مرحله اولیه تشکیل امپراطوری‌ها
$S_i C_e E_e$	وضعیت کشور شماره c در امپراطوری شماره e در تکرار i
$N_i C_e E_e$	تعداد نودهای حسگر در کشور شماره c در امپراطوری شماره e در تکرار i
$G_i C_e E_e$	میزان رشد کشور شماره c در امپراطوری شماره e در تکرار i
$H_i C_e E_e$	امید به مهاجرت کشور شماره c از امپراطوری شماره e در تکرار i
$I_i C_e E_e$	احتمال مهاجرت کشور شماره c از امپراطوری شماره e در تکرار i

در پایان احتمال مهاجرت هر مستعمره به یک امپراطوری جدید برای دور بعدی بر اساس رابطه ۸ محاسبه می‌شود که برابر میانگین وزنی امید به مهاجرت مستعمره در تکرار جاری و احتمال مهاجرت در تکرارهای قبلی است.

$$I_i C_c E_e = \begin{cases} \beta \times H_{i-norm} C_c E_e + (1 - \beta) \times I_{i-1} C_c E_e & \text{if } i > 1 \\ \beta \times H_{i-norm} C_c E_e & \text{if } i = 1 \end{cases} \quad (۸)$$

### ۲.۴ مدل شبکه

در این مقاله محیط عملیاتی به صورت سه بعدی و گرید در نظر گرفته شده که تعدادی هدف به صورت تصادفی در تمام فضای محیط پخش می‌شوند. نودهای حسگر را فقط می‌توان در نقاط تقاطع گریدها جایگذاری کرد. هر نقطه هدف باید در شعاع حسی حداقل یک نود حسگر قرار داشته باشد و به عبارتی توسط آن حسگر پوشش داده شود. نودهای حسگر به صورت همگن در نظر گرفته شده‌اند، به این صورت که هم شعاع حسی همه نودها و هم شعاع انتشار آن‌ها با هم یکسان است هر چند که این دو شعاع لزوماً با هم برابر نیستند.

در شبکه یک چاهک وجود دارد که داده تمام حسگرها، برای آن ارسال می‌شود. بین هر نود حسگر و چاهک باید حداقل یک مسیر وجود داشته باشد. نقاط تقاطع گریدها به عنوان مکان‌های بالقوه برای قرارگیری نودهای حسگر و چاهک معرفی می‌شوند. هدف تعیین کمترین تعداد نودهای حسگر و مکان آنها در شبکه است به نحوی که هر نقطه هدف حداقل توسط یک نود حسگر پوشش داده شود و هر نود حسگر حداقل با یک مسیر به چاهک متصل باشد. جدول‌های ۲ و ۳ نمادهای استفاده شده در مورد شبکه و همچنین نمادهای مربوط به الگوریتم رقابت استعماری را نشان می‌دهند.

جدول ۲. نمادهای استفاده شده برای فرمول‌بندی شبکه

نماد	تعریف
TP	مجموعه نقاط هدف
PP	مجموعه نقاط بالقوه برای جایگذاری نودهای حسگر
tr	شعاع انتشار نودها
sr	شعاع حسی نودها
Cov(TP <sub>i</sub> )	مجموعه نودهایی که نقطه هدف TP <sub>i</sub> را پوشش می‌دهند
CovTP <sub>i</sub>	وضعیت پوشش TP <sub>i</sub>
X	تعداد عناصر مجموعه‌ای به نام X

همه کشورها از تعدادی نود حسگر که در محل‌های تقاطع شبکه گرید سه بعدی جایگذاری شده‌اند، تشکیل یافته‌اند. هر اندازه که تعداد این نودهای حسگر در یک کشور کمتر باشد از دیدگاه بهینه‌سازی آن کشور قدرتمندتر است. از این رو قدرت هر کشور در تکرار  $i$  ام الگوریتم توسط رابطه ۲ محاسبه می‌شود که همواره یک عدد در بازه  $[0, 1]$  است. همچنین قدرت کلی یک امپراطوری از مجموع قدرت تمامی کشورهای تشکیل دهنده آن به دست می‌آید که این موضوع برای تکرار  $i$  ام الگوریتم در رابطه ۳ نشان داده شده است.

$$P_i C_c E_e = \frac{1}{N_i C_c E_e} \quad (۲)$$

$$P_i E_e = \sum_{j=1}^{N_i E_e} P_j C_c E_e \quad (۳)$$

در انتهای هر دور به ترتیب میزان رشد تمام مستعمرات و تمام امپراطوری‌ها بر اساس روابط ۴ و ۵ محاسبه می‌شود. این مقدار برابر اختلاف قدرت یک مستعمره یا امپراطوری در تکرار  $i$  نسبت به تکرار  $i-1$  است که می‌تواند یک عدد مثبت، منفی و یا صفر باشد.

$$G_i C_c E_e = \begin{cases} P_i C_c E_e - P_{i-1} C_c E_e & \text{if } i > 1 \\ P_i C_c E_e - P_{ini} C_c E_e & \text{if } i = 1 \end{cases} \quad (۴)$$

$$G_i E_e = \begin{cases} P_i E_e - P_{i-1} E_e & \text{if } i > 1 \\ P_i E_e - P_{ini} E_e & \text{if } i = 1 \end{cases} \quad (۵)$$

در ادامه امید به مهاجرت یک مستعمره از یک امپراطوری بر اساس رابطه ۶ محاسبه می‌شود. در این معادله رشد یک امپراطوری با وزن  $1-\alpha$  از قدر مطلق رشد یک مستعمره با وزن  $\alpha$  کم شده و امید به مهاجرت مستعمره به دست می‌آید. اگر رشد مستعمره و امپراطوری اعداد منفی شود، امید به مهاجرت برای مستعمره بیشتر می‌شود و اگر مثبت شود این امید کاهش می‌یابد. سپس بر اساس رابطه ۷ امید به مهاجرت برای تمام مستعمرات هر امپراطوری نرمالیزه می‌شود.

$$H_i C_c E_e = |\alpha \cdot G_i C_c E_e| - (1 - \alpha) \cdot G_i E_e \quad (۶)$$

$$H_{i-norm} C_c E_e = \frac{H_{i-ola} C_c E_e - \min\{H_j C_c E_e | 1 \leq j \leq N_i E_e\}}{\max\{H_j C_c E_e | 1 \leq j \leq N_i E_e\} - \min\{H_j C_c E_e | 1 \leq j \leq N_i E_e\}} \quad (۷)$$

تعریف ۳: اگر بین هر نود حسگر و چاهک حداقل یک مسیر وجود داشته باشد، آن نود حسگر را متصل شده می‌نامیم.

تعریف ۴: اگر در یک شبکه حسگر بی‌سیم، تمامی نودهای حسگر متصل شده باشند، آن شبکه را متصل می‌نامیم.

در یک شبکه حسگر بی‌سیم اگر در شعاع انتشار هر نود حسگر مانند  $S_i$  حداقل یک نود دیگر مانند  $S_j$  وجود داشته باشد که به چاهک نزدیکتر است آنگاه  $S_i$  می‌تواند از طریق  $S_j$  داده‌هایش را برای چاهک ارسال کند. به همین ترتیب  $S_j$  از طریق یک نود دیگر در شعاع انتشار خود مانند  $S_k$  که به چاهک نزدیکتر است می‌تواند داده‌هایش را برای چاهک ارسال کند. بنابراین اگر تمامی نودها حداقل یک نود نزدیکتر به چاهک در شعاع انتشار خود داشته باشند آنگاه کل شبکه متصل است. بدیهی است که نودهای همسایه چاهک به صورت مستقیم با چاهک ارتباط دارند و نیازی به نود واسطه ندارند. رابطه ۱۳ برای یک نود دلخواه  $S_i$  شرایط فرارگیری نودهای دیگر در مجموعه  $Con(S_i)$  را نشان می‌دهد و رابطه ۱۴ وضعیت یک نود را از نظر متصل بودن به چاهک بیان می‌کند.

$$Con(S_i) = \{S_j \mid distance(S_i, S_j) \leq tr \text{ and } distance(S_j, Sink) < distance(S_i, Sink), \forall j, 1 \leq j \leq ||S|| \text{ and } j \neq i\} \quad (13)$$

$$ConS_i = \begin{cases} 1, & \text{if } ||Con(S_i)|| \geq 1 \\ 1, & \text{if } distance(S_i, Sink) \leq tr \\ 0, & \text{if } ||Con(S_i)|| = 0 \end{cases} \quad (14)$$

بنابراین شرط متصل بودن کل شبکه به صورت معادله ۱۵ خواهد بود.

$$\sum_{i=1}^{||S||} ConS_i = ||S|| \quad (15)$$

#### ۴.۴ الگوریتم پیشنهادی

در این بخش الگوریتم ۱ برای حل مسائل پوشش و اتصال در شبکه حسگر بی‌سیم سه‌بعدی گرید پیشنهاد شده است. مبنای الگوریتم بر اساس الگوریتم رقابت استعماری است که امکان مهاجرت کشورها در انتهای هر دور به آن اضافه شده است. ورودی‌های الگوریتم عبارتند از: مجموعه نقاط هدف (TP)، مجموعه نقاط بالقوه برای فرارگیری حسگرها (PP)، نود چاهک و تعداد اولیه امپراطوری‌ها (emp). همچنین الگوریتم در انتها کشور استعمارگر مربوط به قوی‌ترین

Con(S <sub>i</sub> )	مجموعه نودهایی که در شعاع انتشار نود S <sub>i</sub> بوده و به چاهک نزدیکتر هستند
ConS <sub>i</sub>	وضعیت اتصال نود S <sub>i</sub>

جدول ۳. نمادهای استفاده شده برای فرمول‌بندی ICA

نماد	تعریف
E	مجموعه امپراطوری‌ها
CE <sub>e</sub>	مجموعه کشورهای امپراطوری E <sub>e</sub>
COL <sub>w</sub>	ضعیف‌ترین مستعمره از ضعیف‌ترین امپراطوری
Run	تعداد نسل در الگوریتم رقابت استعماری
Emp	تعداد امپراطوری‌ها
P <sub>rev</sub>	احتمال انقلاب
IMP-BEST	کشور استعمارگر در قوی‌ترین امپراطوری

#### ۳.۴ فرمول‌بندی مسئله

تعریف ۱: اگر یک نقطه هدف توسط حداقل یک نود حسگر پوشش داده شود، آن هدف را پوشش داده شده می‌نامیم.

تعریف ۲: اگر در یک شبکه حسگر بی‌سیم تمام نقاط هدف پوشش داده شده باشند، آن شبکه را یک شبکه حسگر پوشش داده شده می‌نامیم.

در معادله ۱۰ مجموعه  $Cov(TP_i)$  نشان‌دهنده نودهایی است که نقطه هدف  $TP_i$  را پوشش می‌دهند و در معادله ۱۱،  $CovTP_i$  وضعیت یک نقطه هدف را از نظر پوشش نشان می‌دهد.

$$distance(p_i, p_i) = \frac{1}{\sqrt{(x_{p_i} - x_{p_i})^2 + (y_{p_i} - y_{p_i})^2 + (z_{p_i} - z_{p_i})^2}} \quad (9)$$

$$Cov(TP_i) = \{S_j \mid distance(S_j, TP_i) \leq sr, \forall j, 1 \leq j \leq ||S||\} \quad (10)$$

$$CovTP_i = \begin{cases} 1, & \text{if } ||Cov(TP_i)|| \geq 1 \\ 0, & \text{if } ||Cov(TP_i)|| = 0 \end{cases} \quad (11)$$

همچنین رابطه ۱۲ شرط پوشش داده شدن کل یک شبکه را نشان می‌دهد.

$$\sum_{i=1}^{||TP||} CovTP_i = ||TP|| \quad (12)$$

امپراطوری را به عنوان جواب نهایی مسئله (IMP-BEST) معرفی می‌کند.

---

**Algorithm ۱: Proposed approach based on improved ICA**


---

**Input:** TP, PP, sink, emp.

**Output:** IMP-BEST;

```

۱: generate initial countries which satisfy coverage and connectivity conditions based on Equations ۱۲ and ۱۵ respectively;
۲: create emp empires and put them in E;
۳: calculate the power of all countries;
۴: put emp most powerful countries as imperialists of empires  $E_1$  to  $E_{emp}$ ;
۵: distribute the remaining countries as colonies among  $E_1$  to  $E_{emp}$  using Roulette Wheel;
۶: for  $i = 1$  to run
۷:     imperialists converge their colonies with themselves;
۸:     similar empires are united together;
۹:     for each colony do
۱۰:         revolution with probability  $p_{rev}$ ;
۱۱:     end for each
۱۲:     for each colony do
۱۳:         if the power of the colony is higher than its relevant imperialist then
۱۴:             exchange positions of the colony and the imperialist;
۱۵:         end if
۱۶:     end for each
۱۷:     calculate the power of all empires in E, all imperialists and colonies;
۱۸:     determine the colony with minimum power from the empire with minimum power as the  $COL_w$ ;
۱۹:     recapture  $COL_w$  and assign it to another empire according to the power of the imperialists using Roulette Wheel;
//immigration module
۲۰:     for  $e=1$  to emp
۲۱:         calculate  $P_i E_e$  using Equation ۳;
۲۲:         calculate  $G_i E_e$  using Equation ۵;
۲۳:         for  $c=1$  to  $\|CE_e\|$ 
۲۴:             if  $S_i C_e E_e = \bullet$  then
۲۵:                 calculate  $P_i C_e E_e$  using Equation ۶;
۲۶:                 calculate  $G_i C_e E_e$  using Equation ۴;
۲۷:                 calculate  $H_i C_e E_e$  using Equation ۷;
۲۸:                 normalize  $H_i C_e E_e$  using Equation ۹ as  $H_{i-norm} C_e E_e$ ;
۲۹:                 calculate  $I_i C_e E_e$  using Equation ۸;
۳۰:                 remove  $C_c$  from  $E_e$  with probability  $I_i C_e E_e$  and add to another empire using Roulette Wheel;
۳۱:             end if
۳۲:         end for
۳۳:     end for
۳۴:     destroy empires with no colony;
۳۵: end for
۳۶: return the imperialist of the most powerful empire as IMP-BEST;

```

---



شعاع ارتباطی نودها	۲۰ متر
شعاع حسی نودها	۲۰ متر
تعداد جمعیت اولیه در روش رقابت	۱۰۰
استعماری	

## ۵. شبیه‌سازی و ارزیابی کارایی

الگوریتم پیشنهادی در محیط نرم‌افزار MATLAB به صورت کامل پیاده‌سازی شده و در این بخش کارایی آن با جدیدترین رهیافت‌های موجود به نام‌های ACO-MCC<sup>3</sup>D [۱۴] و NDSBA [۳۰] مقایسه و بررسی می‌شود. در هر دو روش مورد مقایسه برای حل مسئله پوشش و اتصال در شبکه حسگر بی‌سیم از الگوریتم کلونی مورچه‌ها در دو مرحله کلی استفاده شده است. در فاز اول نودهای مورد نیاز برای حل مسئله تعیین شده و سپس در مرحله دوم سعی می‌شود نودهای حسگر افزوده تشخیص و حذف شوند. دو معیار اساسی برای مقایسه عبارت است از زمان اجرای الگوریتم و تعداد نودهای سنسور مورد نیاز برای پوشش تمام نقاط هدف و اتصال تمام سنسورها به گره چاهک. بدیهی است الگوریتمی که در زمان کمتری اجرا می‌شود و از تعداد نود کمتری استفاده کند دارای کارایی بالاتری است. تمامی شبیه‌سازی‌ها بر روی یک سیستم با پردازنده Intel i<sup>3</sup> processor, ۳,۳ GHz حافظه ۴ GB و سیستم‌عامل Windows ۷ اجرا شده است. محیط سه‌بعدی شبکه ۳۰۰×۳۰۰×۳۰۰ متر مکعب است که به صورت گرید تقسیم‌بندی شده است. نودهای حسگر فقط می‌توانند در نقاط تقاطع گرید قرار بگیرند در حالی که نقاط هدف و نود چاهک به صورت تصادفی در تمام فضای سه‌بعدی پخش می‌شوند. پارامترهای شبیه‌سازی در جدول ۴ نمایش داده شده و نتایج از میانگین ۵۰ بار اجرای شبیه‌سازی‌ها به دست آمده است.

### ۱,۵ تعداد نودهای مورد نیاز

در اولین آزمایش تعداد نقاط هدف پوشش برابر ۲۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ در نظر گرفته شده و تعداد نودهای حسگر برای پوشش آنها بررسی شده است. جدول ۵ این تعداد حسگر را بر مبنای اندازه شبکه نشان می‌دهد. همانگونه که قابل انتظار است با افزایش ابعاد شبکه، به جهت افزایش پیچیدگی تعداد نودهای حسگر استفاده شده اندکی افزایش یافته است. نتایج ارائه شده، مربوط به میانگین ۵۰ بار اجرای الگوریتم هستند.

جدول ۴. لیست پارامترهای شبیه‌سازی

پارامتر	مقدار
ابعاد محیط	۳۰۰ متر در ۳۰۰ متر
مکان چاهک	تصادفی
تعداد نقاط هدف	۲۰ - ۲۰۰
تعداد نقاط بالقوه	۱۰۰۰۰۰ - ۱۰۰۰

جدول ۵. تعداد نودهای حسگر برای پوشش نقاط هدف در شبکه‌ها با ابعاد متفاوت

TP	PP	۱۰×۱۰×۱۰	۲۰×۲۰×۲۰	۳۰×۳۰×۳۰	۴۰×۴۰×۴۰	۵۰×۵۰×۵۰
۲۰		۸/۱	۹/۶	۱۱/۷	۱۵/۸	۱۹/۱
۱۰۰		۱۰/۴	۱۲/۲	۱۵/۶	۲۱/۴	۲۳/۲
۲۰۰		۱۳/۷	۱۶/۱	۱۹/۵	۲۵/۶	۲۸/۴

در آزمایشی دیگر به جهت مقایسه‌پذیری با دو الگوریتم دیگر، تعداد نقاط گرید به صورت متغیر در نظر گرفته شده به صورتی که برای هر تعداد نقاط گرید، تعداد نقاط هدف مشخصی در شبکه وجود دارد. به عنوان مثال زمانی که تعداد نقاط گرید ۱۰×۱۰×۱۰ است، تعداد نقاط هدف ۲۰ عدد و زمانی که تعداد نقاط گرید ۲۰×۲۰×۲۰ است، ۴۰ نقطه هدف در نظر گرفته شده است. برای هر حالت تعداد نود حسگر مورد نیاز برای حل مسائل پوشش و اتصال در هر سه الگوریتم محاسبه شده و در شکل‌های ۱ و ۲ نمایش داده شده است. شکل ۱ مربوط به نتایج الگوریتم‌ها بعد از ۲۰ تکرار و شکل ۲ مربوط به ۴۰ تکرار است. همانطور که در شکل مشخص است روش پیشنهادی همواره نسبت به دو روش دیگر از تعداد نود کمتری استفاده می‌کند. دلیل این نتایج به استراتژی کلی الگوریتم‌ها مربوط است. دو الگوریتم ACO-MCC<sup>3</sup>D و NDSBA تلاش می‌کنند تا در مرحله اول یک جواب نسبتاً قابل قبول یافته و آنگاه در مرحله دوم آن را بهینه نمایند؛ اما بعد از مرحله دوم همچنان تعدادی نود افزوده باقی می‌مانند. در صورتی که الگوریتم پیشنهادی از همان ابتدا تلاش می‌کند بهترین جواب ممکن را بدون نود حسگر افزوده‌ای بیابد.


موقعیت‌هایی در محیط برای جایگذاری گره‌های حسگر است به گونه‌ای که دو شرط پوشش و اتصال با نود چاهک برآورده شود. بدیهی است با توجه به عدم اعمال محدودیت روی شناسایی موقعیت‌ها در این مرحله، تعداد زیادی موقعیت اضافی پیشنهاد می‌شود که آنها را موقعیت‌های افزونه می‌نامند. برای رسیدن به نتیجه بهتر نیاز است که این موقعیت‌ها شناسایی و حذف شوند. به همین علت هر دو روش ACO-MCC3D و NDSBA شامل یک فاز اضافی هستند که در آن مجدداً با اجرای الگوریتم کلونی مورچگان حتی المقدور سعی می‌شود که موقعیت‌های افزونه حذف شده و به جواب بهینه نزدیکتر شوند. در واقع در این روشها دو بار الگوریتم کلونی مورچگان اجرا می‌شود و همین امر سبب افزایش زمان اجرای این دو روش است. از آنجا که الگوریتم پیشنهادی تنها در یک مرحله انجام می‌گیرد زمان اجرای آن به صورت قابل ملاحظه‌ای کمتر است.

جدول ۶. مقایسه زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها


روش پیشنهادی	ACO-MCC3D	NDSBA	الگوریتم
۶	۵۰۱۱	۴۸۹۷	۲۰×۲۰×۲۰ ۴۰
۹۵۵	۱۱۴۸۵	۱۱۴۸۱	۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰ ۲۰۰

### ۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله مساله جایگذاری نودها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم گرید و سه‌بعدی مورد مطالعه قرار گرفت. در این نوع شبکه‌ها، حسگرها تنها می‌توانند در نقاط تقاطع گریدها قرار داده شوند؛ این در حالی است که نقاط هدف به صورت تصادفی در سرتاسر شبکه توزیع می‌شوند. هر نقطه هدف باید در شعاع پوششی حداقل یک حسگر قرار گیرد تا پوشش یافته نامیده شود. اگر همه نقاط هدف پوشش یافته باشند آنگاه کل شبکه پوشش یافته است. همچنین هر حسگر باید حداقل یک مسیر تا رسیدن به نود چاهک در اختیار داشته باشد تا شبکه را متصل بنامیم. الگوریتم پیشنهادی هر دو شرط پوشش و اتصال را برآورده کرده است. لازم به ذکر است که نود چاهک به صورت تصادفی در شبکه قرار داده شده است.



شکل ۱. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها در تکرار ۲۰



شکل ۲. مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‌ها در تکرار ۴۰

همانگونه که از شکل‌های ۱ و ۲ پیداست دو الگوریتم پیشنهادی و ACO-MCC3D در تکرار ۲۰ ام به نتیجه نهایی خود نزدیک شده و بنابراین نتایج آنها برای تکرارهای ۲۰ و ۴۰ تقریباً مشابه می‌باشد؛ این در حالی است که الگوریتم NDSBA همچنان نیازمند تکرارهای بیشتری می‌باشد تا به بهترین نتیجه خود برسد.

### ۲.۵ زمان اجرا

مقایسه زمان اجرای سه الگوریتم در جدول ۶ بر حسب ثانیه نشان داده شده است. زمان اجرا برای دو حالت محاسبه شده است: شبکه گرید ۲۰×۲۰×۲۰ با ۴۰ نقطه هدف و شبکه گرید ۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰ با ۲۰۰ نقطه هدف. با توجه به جدول مشخص است که الگوریتم پیشنهادی در زمان بسیار کمتری نسبت به دو الگوریتم دیگر اجرا می‌شود. هر دو روش ACO-MCC3D و NDSBA الگوریتم کلونی مورچگان را در دو فاز به کار می‌گیرند. در فاز اول هدف اصلی انتخاب

[۵] F. Delavernhe et al., "Robust scheduling for target tracking using wireless sensor networks," *Computers & Operations Research*, vol. ۱۱۶, pp. ۱-۱۴, ۲۰۲۰.

[۶] A. Sangwan and R. P. Singh, "Survey on coverage problems in wireless sensor networks," *Wireless Personal Communications*, vol. ۸۰, no. ۴, pp. ۱۴۷۵-۱۵۰۰, ۲۰۱۵.

[۷] A. Tripathi et al., "Coverage and connectivity in WSNs: a survey, research issues and challenges," *IEEE Access*, vol. ۶, pp. ۲۶۹۷۱-۲۶۹۹۲, ۲۰۱۸.

[۸] I. Khoufi, P. Minet, A. Laouti, S. Mahfoudh, "Survey of deployment algorithms in wireless sensor networks: coverage and connectivity issues and challenges," *International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems*, vol. ۱۰, no. ۱۴, pp. ۳۴۱-۳۹۰, ۲۰۱۷.

[۹] Y. Wang et al., "Coverage problem with uncertain properties in wireless sensor networks: A survey," *Computer Networks*, vol. ۱۲۳, pp. ۲۰۰-۲۳۲, ۲۰۱۷.

[۱۰] B. Wang, "Coverage problems in sensor networks: a survey," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. ۴۳, no. ۴, p. ۳۲, ۲۰۱۱.

[۱۱] B. Peng and L. Li, "An improved localization algorithm based on genetic algorithm in wireless sensor networks," *Cognitive Neurodynamics*, ISSN ۱۸۷۱-۴۰۸۰, vol. ۹, Issue ۲, pp. ۲۴۹-۲۵۶, ۲۰۱۵.

[۱۲] G. Gajalakshmi and G. U. Srikanth, "A survey on the utilization of Ant Colony Optimization (ACO) algorithm in WSN," *International Conference on Information Communication and Embedded Systems (ICICES)*, ۲۰۱۶.

[۱۳] H. Sheikhi and W. Barkhoda, "Solving the k-Coverage and m-Connected Problem in Wireless Sensor Networks through the Imperialist Competitive Algorithm," *Journal of Interconnection Networks*, vol. ۲۰, no. ۱, pp. ۱-۱۸, ۲۰۲۰.

[۱۴] T. Qasim et al., "An ant colony optimization based approach for minimum cost coverage on ۳-D grid in wireless sensor networks," *IEEE Communications Letters*, vol. ۲۲, no. ۶, pp. ۱۱۴۰-۱۱۴۳, ۲۰۱۸.

برای حل این مسئله، الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته پیشنهاد شده است. الگوریتم ICA یکی از الگوریتم‌های تکاملی است که از جوامع بشری الهام گرفته است. در این مقاله برای افزایش تنوع و جلوگیری از همگرا شدن به بهینه‌های محلی، ایده مهاجرت پیشنهاد شده است. بدین منظور در هر مرحله برای تمامی کشورهای مستعمره امید به مهاجرت و احتمال مهاجرت محاسبه می‌شود که در واقع نمایانگر میزان رشد کشور در طی مراحل تکامل الگوریتم است. با توجه به احتمال مهاجرت، هر کشور می‌تواند از یک امپراطوری به امپراطوری دیگر برود.

نتایج شبیه‌سازی کارایی بالای الگوریتم پیشنهادی را نسبت به بهترین الگوریتم‌های موجود نشان می‌دهد. با توجه به این واقعیت که الگوریتم پیشنهادی در یک مرحله بهترین نتایج را به دست می‌آورد، زمان اجرای کمتری نسبت به سایر الگوریتم‌ها دارد که معمولا در دو مرحله نتایج را یافته و سپس سعی می‌کنند تا آنها را بهبود ببخشند. همچنین تعداد نودهای انتخاب شده برای برآورده کردن پوشش و اتصال در الگوریتم پیشنهادی به صورت قابل ملاحظه‌ای کمتر از الگوریتم‌های دیگر است.

## مراجع

[۱] L. Sathyapriya and A. Jawahar, "Clustering Algorithms for Wireless Sensor Networks Survey," *Sensor Letters*, vol. ۱۸, no. ۲, pp. ۱۴۳-۱۴۹, ۲۰۲۰.

[۲] K. Laubhan et al., "A low-power IoT framework: from sensors to the cloud," *IEEE International Conference on Electro Information Technology (EIT)*, Grand Forks, ND, USA, ۲۰۱۶.

[۳] X. Su et al., "A Review of Underwater Localization Techniques, Algorithms, and Challenges," *Journal of Sensors*, vol. ۲۰۲۰, pp. ۱-۲۴, ۲۰۲۰.

[۴] S. Fattah et al., "A Survey on Underwater Wireless Sensor Networks: Requirements, Taxonomy, Recent Advances, and Open Research Challenges," *Sensors*, vol. ۲۰, no. ۱۸, pp. ۱-۳۰, ۲۰۲۰.

- Network and Computer Applications*, vol. ۳۹, pp. ۳۱۰-۳۱۸, ۲۰۱۴.
- [۲۵] T. Qasim et al., "ACO-Discreet: An efficient node deployment approach in wireless sensor networks," in *Information Technology-New Generations Springer*, pp. ۴۳-۴۸, ۲۰۱۸.
- [۲۶] H. Mostafaei, M. Shojafar, B. Zaher, M. Singhal, "Barrier coverage of WSNs with the imperialist competitive algorithm," *the Journal of Supercomputing*, vol. ۲۳, no. ۱۱, pp. ۴۹۵۷-۴۹۸۰, ۲۰۱۷.
- [۲۷] R. Enayatifar, M. Yousefi, A. H. Abdullah, A. N. Darus, "A novel sensor deployment approach using multi-objective imperialist competitive algorithm in wireless sensor networks," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. ۳۹, no. ۶, pp. ۴۶۳۷-۴۶۵۰, ۲۰۱۴.
- [۲۸] E. A. Gargari and C. Lucas, "Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition," *IEEE Congress on Evolutionary Computation*, Singapore, pp. ۲۵-۲۷, ۲۰۰۷.
- [۲۹] S. N. Shirkouhi et al., "Solving the integrated product mix-outsourcing problem using the Imperialist Competitive Algorithm," *Expert System With Applications*, vol. ۳۷, no. ۱۲, pp. ۷۶۱۵-۷۶۲۶, ۲۰۱۰.
- [۳۰] G. Huang, D. Chen, and X. Liu, "A node deployment strategy for blindness avoiding in wireless sensor networks," *IEEE Communications Letters*, vol. ۱۹, no. ۶, pp. ۱۰۰۵-۱۰۰۸, ۲۰۱۵.
- [۳۱] A. Chelli et al., "One-Step approach for two-tiered constrained relay node placement in wireless sensor networks," *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. ۵, no. ۴, pp. ۴۴۸-۴۵۱, ۲۰۱۶.
- [۳۲] M. Bagaa et al., "Optimal placement of relay nodes over limited positions in wireless sensor networks," *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. ۱۶, no. ۴, pp. ۲۲۰۵-۲۲۱۹, ۲۰۱۷.
- [۳۳] S. K. Gupta, P. Kuila, and P. K. Jana, "Genetic algorithm approach for k-coverage and m-connected node placement in target based wireless sensor networks," *Computers & Electrical engineering*, vol. ۵۶, pp. ۵۴۴-۵۵۶, ۲۰۱۶.
- [۳۴] G. P. Gupta and S. Jha, "Biogeography-based optimization scheme for solving the coverage and connected node placement problem for wireless sensor networks," *Wireless Networks*, vol. ۲۵, no. ۶, pp. ۳۱۶۷-۳۱۷۷, ۲۰۱۹.
- [۳۵] X. Han, X. Cao, E. L. Lioyd, C. C. Shen, "Fault-Tolerant relay node placement in heterogeneous wireless sensor networks," *IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING*, vol. ۹, no. ۵, pp. ۶۴۳-۶۵۶, ۲۰۰۹.
- [۳۶] R. Jena, "Artificial bee colony algorithm based multi-objective node placement for wireless sensor network," *International Journal of Information Technology and Computer Science*, vol. ۶, no. ۶, ۲۰۱۴.
- [۳۷] H. Huang, J. Zhang, R. Wang, and Y. Qian, "Sensor node deployment in wireless sensor networks based on ionic bond-directed particle swarm optimization," *Appl. Math*, vol. ۸, no. ۲, pp. ۵۹۷-۶۰۵, ۲۰۱۴.
- [۳۸] D. Li et al., "EasiDesign: an improved ant colony algorithm for sensor deployment in real sensor network system," in *IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM)*, pp. ۱-۵, ۲۰۱۰.
- [۳۹] X. Liu, "Sensor deployment of wireless sensor networks based on ant colony optimization with three classes of ant transitions," *IEEE Communications Letters*, vol. ۱۶, no. ۱۰, pp. ۱۶۰۴-۱۶۰۷, ۲۰۱۲.
- [۴۰] X. Liu and D. He, "Ant colony optimization with greedy migration mechanism for node deployment in wireless sensor networks," *Journal of*

