

## ساخت یک سیستم انتقال نور کاربردی با هدف تامین روشنایی یک اتاق با مصرف انرژی صفر

جواد اشکبوس اصفهانی<sup>\*</sup>، شاهرخ شجاعیان<sup>\*</sup>

\* نویسنده مسئول: ashkboos@iaukhsh.ac.ir

### واژه‌های کلیدی


### چکیده

بهینه‌سازی مصرف انرژی، انتقال نور،  
فیبر نوری

از جمله کاربردهای فیبر نوری که در اوایل قرن بیستم بعنوان یک فناوری روشنایی متداول شده کاربرد آن در سیستم‌های روشنایی می‌باشد. در این مقاله، در راستای همین کاربرد، کاهش انرژی مصرفی بكمک انتقال نور خورشید از بام ساختمان تا یک محل مورد نظر با رعایت استانداردهای مربوطه بررسی شده و طرحی اجرایی برای آن پیاده سازی شده است. اهداف مقاله صرفه جویی در مصرف انرژی، اطباق روشنایی محیط با نیازهای روحی و روانی انسان و محیط زیست، بستر سازی جهت تولید انبوه و ایجاد زمینه‌های درآمدی آتی برای دانشگاه می‌باشد. در مقاله حاضر علاوه بر نحوه‌ی متمرکر کردن نور برای ایجاد چگالی بیشتر، تحقیقاتی هم در مورد نحوه انتقال نور توسط فیبر نوری انجام شد و از آنجا که در این مورد مدل ریاضی لازم هنوز تدوین نشده از آزمایش‌های عملی و تحلیل آماری نتایج در این تحقیق استفاده گردید. با استفاده از چندین عدسی و چند مدل فیبر نوری و یک دستگاه کنترل موقعیت که بطور خاص برای این مقاله ساخته شده بود، آزمایش‌های متعددی انجام شد و مقادیر شدت روشنایی حاصله توسط لوکس متر اندازه گیری گردید و پس از آن نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS V. 17 تحلیل گردید. در انتها براساس نتایج اخیر بهترین نوع عدسی و فیبر به همراه روش سرراستی برای طراحی روشنایی یک اتاق نوعی با این روش ارائه گردید.

۱- مریبی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.

۲- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.



## **Implementing a Practical Light Transmission System in order to Lighting an Office with Zero Energy Consumption**

Javad Ashkboos Esfahani<sup>1</sup>, Shahrokh Shojaeian<sup>2</sup>

\* Corresponding Author: ashkboos@iaukhsh.ac.ir

### **Abstract:**

One of the recently considered applications of fiber optic, in their usage in building lighting systems. In this research, in order to reduce energy consumption, by transmission of sun light from the roof to the desired place (i.e. an office), the required standard luminance is produced. The main aims of this research are:

1. Reduction of energy consumption.
2. Making the place compatible with the human favorable mental conditions and environment.
3. Preparing the basics of mass production of the system and economical benefits for the university

In this research besides concentrating the sun light to magnify its density, some investigations are made for light transmission by fiber optics, because, no mathematical model was found for this purpose, practical tests are made in addition to statistical analysis.

Using different lenses and fiber optics and a position control system (which specially designed for this research), many experiences were made and illuminances were measured by a lux meter. After that by SPSS V.17 software, the results were analyzed. Finally the best Lenz and fiber were selected and a straight forward method was presented for designing a typical office in such manner.

### **Key words:**

Energy Consumption  
Management  
Light Transmission  
Fiber Optic.

1- Lecturer, Engineering Department, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2- Assistant Prof., Engineering Department, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

نازک ، قوانین استنل ، چگونگی ریدیابی پرتو و ... مجهر نماید. یک فرد کنجدکاو وقتی پدیده اپتیکی را می بیند سریعاً دنبال طراحی دستگاههای اپتیکی می رود. اما باید بدانیم که بدون مجهر شدن به علم اپتیک نمی توانیم سیستمی اپتیکی بازیم. پیشنهاد می کنیم که واقع تجربی اپتیک را مشاهده کنیم و با ملاحظات نظری اپتیک مقدماتی آنها را بیان نماییم، سپس با ارائه ایده خود دنبال وسایل اپتیکی و ساخت آنها یا چگونگی کارکردشان باشیم[۵].

نورشناسی، اپتیک یا فیزیک نور، شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی نور و خواص آن و برهمکنش آن با ماده می پردازد. نورشناسی به مطالعه حوزه مرئی، ماوراء بنفس و زیر قرمز امواج الکترومغناطیسی می پردازد. از همان بدو خلفت اپتیک نقش و تأثیر خودش را در زندگی داشته و از همان اوایل نیز بررسیها و مطالعات در این زمینه شروع و اختراعاتی به ثبت رسیده است. در قرن ششم میلادی، آتنیوس در آزمایش‌های خود از دوربین تاریکخانه‌ای استفاده کرد[۶-۸].

در تمامی محاسبات و اندازه گیری ها مربوطه در این تحقیق از اپتیک هندسی استفاده شده که به طور مختصر در زیر به آن اشاره می شود.

### ۳- اپتیک هندسی

این علم قادر است اکثر پدیده‌های اپتیک کلاسیک را که به ناحیه مرئی طیف الکترومغناطیسی مربوط می شود را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. این علم کاربردهای وسیعی در زندگی روزمره و مصارف عمومی دارد. بهتر است بدانید که پدیده‌های اولیه‌ای که در اپتیک کشف و ضبط شد، تماماً به فرم کلاسیکی بود و قبول داشته باشد که فرمولبندی کلی اپتیک کلاسیک همان فرمولبندی اپتیک هندسی است. جهت معرفی اپتیک هندسی تقسیمات داخلی آن به صورت

### ۱- مقدمه

در نیم قرن اخیر اقدامات بسیاری در جهان توسط متخصصان بیماری های چشم، دانشگاه ها و مؤسسات حرفه ای همچون بخش روشنایی CIBSE و صنایع روشنایی به منظور تعیین نیازهای اساسی نور صورت گرفته است. این اقدامات مبنای اصلی استانداردهای معرفی شده توسط CIBSE در روشنایی داخلی است. استفاده از روشنایی روز در این استانداردها در اماکن آموزشی بسیار توصیه شده است [۱]. در حال حاضر اقداماتی در این زمینه در جهان پیگیری میشود. برای نمونه یک بوستان زیرزمینی در منطقه منهتن نیویورک طرح شد با استفاده از این سیستم، نور مورد نیاز برای فتوستتر گیاهان، درختان و چمن ها فراهم می شود[۲]. ولی این موضوع در کشورهای دیگر دنیا حتی در کشورهای حوزه خلیج فارس پژوهه های متعددی در این زمینه انجام شده است[۳].

در ایران بخصوص قبل از هدفمند شدن یارانه ها مطالعات زیادی در این زمینه استفاده مستقیم از نور خورشید صورت نگرفته که شاید دلیل آن پایین بودن قیمت برق مصرفی باشد ولی با هدفمند شدن یارانه ها در چند سال اخیر تلاش هایی صورت گرفته از جمله در این زمینه استفاده از لوله های خورشیدی در روشنایی ساختمان تحقیقاتی صورت گرفته و در شهر اصفهان نیز یک نمونه از دستگاه های انتقال روشنایی با تجهیزات آمریکایی در ساختمانی تجاری نصب شده است[۴].

### ۲- نورشناسی

بعضی با دیدن پدیده های اپتیکی دنبال این هستند که چرا بی این پدیده ها را پیدا کنند، اما برخی دنبال ابزارهایی هستند که این پدیده ها را مشاهده کنند. علم جدید پیشنهاد می کند که هر دو گروه باستی خودش را به معادله عدسی


برخی از نتایج به دست آمده از قوانین فوق عبارتند از:

**الف - صفحه تابش :** پرتوهای تابش، بازتابش، عبوری و امتداد عمود بر سطح همگی در یک صفحه قرار دارند که صفحه تابش نامیده می‌شود. این صفحه بصورت صفحه‌ای شامل خط عمود بر سطح و امتداد تابش تعریف می‌شود.

**ب - زاویه حد :** اگر ضریب شکست محیط تابش بزرگتر از ضریب شکست محیط عبور باشد زاویه  $\theta_t$  از رابطه فوق به دست می‌آید و  $\sin(\theta_i) = \sin(\theta_t)$  مقداری بین صفر و یک دارد. بنابراین برای زوایای تابشی بزرگ ممکن است  $\sin(\theta_t) > 1$  شود. در صورتی که باید  $\sin(\theta_t) < 1$  کوچکتر از یک باشد، پس در اینجا یک زاویه بحرانی (زاویه حد  $\theta_c = \theta_i$ ) وجود دارد که به ازای آن داریم:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

و  $\theta_c = 90^\circ$ . این بدین معنی است که پرتو عبوری مسیری قائم بر خط عمود یعنی موازی با مرز مشترک دو محیط طی می‌کند. بنابراین برای زوایای تابش  $\theta_i > \theta_c$  بزرگتر از  $\theta_c$  هیچ نور عبوری در محیط دوم نخواهیم داشت، در عوض نور در محیط تابش بطور کامل به عقب بازتابش می‌کند و هیچ نور و انرژی وارد محیط دوم نمی‌شود، این پدیده بازتابش داخلی کلی (TIR) نام دارد.



شکل (۲): نتیجه برابری زاویه تابش با زاویه حد

زیر لازم است: اصول و مباحث اپتیک هندسی و تئوریهای مورد نیاز، معادلات و محاسبات مربوطه، قطعات اپتیکی (جزای نوری) تشکیل دهنده تمام سیستمهای نوری، دستگاههای نوری و مکانیزم حاکم بر آنها.

### ۳- قوانین اپتیک هندسی


پس از شرح کلیاتی در مورد علم اپتیک و با توجه به موضوع تحقیق، قوانین مربوط به اپتیک هندسی را که در ادامه مطالب به آن نیاز داریم، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قانون تراگسیل (اصل بازگشت نور): در یک ناحیه با ضریب شکست ثابت، نور به خط مستقیم انتشار می‌یابد.

قانون بازتابش: اگر پرتو فرودی  $P$  بر صفحه‌ای تحت زاویه تابش  $\theta_i$  نسبت به خط عمود بر آن صفحه بتابد، شکل (۱)، پرتو بازتاب  $Q$  با زاویه بازتاب  $\theta_r$  مساوی با زاویه تابش، بازتاب می‌کند (زاویه تابش مساوی زاویه بازتابش  $\theta_i = \theta_r$ )

قانون شکست (قانون استل): در سطح جدایی دو محیط با ضرایب شکست  $n_1$  و  $n_2$  اگر پرتو فرودی  $P$  به سطح جدایی در محیط اول تحت زاویه  $\theta_i$  نسبت به عمود بر سطح جدایی بتابد، پرتو عبوری  $S$  در محیط دوم تحت زاویه  $\theta_t$  نسبت به عمود بر سطح جدایی شکست می‌یابد بطوری که:

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{n_2}{n_1}$$




شکل (۱): نمایش عبور و بازتاب پرتو نور در مرز دو محیط شفاف

آینه‌ها ، منشورها ، مدوله کننده‌ها ، آشکارسازهای نوری و اجزای دیگر اپتیکی بصورت متواالی و پشت سر هم قرارداده می‌شوند. و همراه آن چند پرتو مهم عبوری از این اجزا، در طول مسیرهایی که از طریق محاسبات مسیر پرتو تخمین زده شده‌اند، ترسیم می‌شوند.

#### ۴- فیبرنوری

فیبرنوری یک موجبر استوانه‌ای از جنس شیشه (یا پلاستیک) که دو ناحیه مغزی و غلاف با ضربی شکست متفاوت و دولایه پوششی اولیه و ثانویه پلاستیکی تشکیل شده است. تنها پدیده‌ی حاکم بر انتقال نور در فیبر نوری، بازتاب کلی است، یعنی غلاف مانند آینه عمل می‌کند و باعث حرکت نور برخورداری در طول فیبر می‌شود. (شکل ۴).



شکل (۴) شماتیکی از حرکت پرتو نورانی در فیبرنوری

براساس قانون استلن برای انتشار نور در فیبر نوری می‌بایست ضربی شکست مغزی بیشتر از ضربی شکست غلاف باشد. البته در حین انتشار نور در فیبر نوری شدت روشنایی تحت تاثیر عواملی ذاتی و اکتسابی دچار تضعیف می‌شود. این عوامل عمدتاً ناشی از جذب ماورای بنفس، جذب مادون قرمز، پراکندگی رایلی، خمش و فشارهای مکانیکی بر آنها هستند.

#### ۵- سیستم‌های روشنایی با نور خورشید

با افزایش جمعیت و به دنبال آن کمبود فضاهای مناسب برای زندگی، ایده‌ها و طرحهای مختلفی برای استفاده از فضاهای ساختمان‌ها ارائه شده است که از تبعات آن می‌توان به کاهش فضاهای انتقال نور به داخل فضای ساختمان

ج- زاویه بروستر : از پدیده بازتاب کلی در سایر ناحیه‌های طول موجی امواج الکترومغناطیسی نیز استفاده های وسیعی می‌شود. اگر زاویه تابش را چنان تنظیم نماییم که در مرز مشترک دو محیط هیچ بازتابی نداشته باشیم و تمام نورها بر محیط دوم گذر نمایند در چنین حالتی ضربی بازتاب در سیستم صفر می‌شود، در این صورت زاویه تابش را زاویه بروستر (B) می‌نامند.

به ازای این زاویه بخصوص قانون استلن به شکل زیر در می‌آید :

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin(\pi-\theta_i)} = \frac{n_2}{n_1}$$

و داریم

$$i = B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

د- ردیابی پرتو : یکی از سودمندترین روشها در طراحی اپتیکی، مطالعه سریع اجزای سیستم آنها و مسیر نور در آنها است. این کار همانند طراحی سریع است که یک نقاش قبل از تصمیم گیری نهایی روی ترکیب رنگها انجام می‌دهد. ابتدائی‌ترین شکل آن، طرح مقدماتی با یک عدسی شیئی غالباً نامشخص شروع می‌شود. سپس یک سری از عدسیها، آینه‌ها، منشورها، مدوله کننده‌ها، آشکارسازهای نوری و اجزای دیگر اپتیکی بصورت متواالی و پشت سر هم قرارداده می‌شوند و همراه آن چند پرتو مهم عبوری از این اجزا، در طول مسیرهایی که از طریق محاسبات مسیر پرتو تخمین زده شده‌اند، ترسیم می‌شود.

یکی از سودمندترین روشها در طراحی اپتیکی، مطالعه سریع اجزای سیستم آنها و مسیر نور در آنها است. این کار همانند طراحی سریع است که یک نقاش قبل از تصمیم گیری نهایی روی ترکیب رنگها انجام می‌دهد. ابتدائی‌ترین شکل آن، طرح مقدماتی با یک عدسی شیئی غالباً نامشخص شروع می‌شود. سپس یک سری از عدسیها،

متداول بکار رفته‌اند علاوه بر نور مرئی شامل مولفه‌های دیگری چون حرارت - تشعشعات ماوراء بنفش UV ، تشعشعات مادون قرمز (IR) در مورد نورهای طبیعی) هستند و روشنایی الکتریکی علاوه بر این مولفه‌ها امواج الکترومغناطیسی و الکتریسیته را نیز شامل می‌شود. اما نور فیبر نوری قادر تمام این گونه تشعشعات است و خالص‌ترین نور جهت مصارف روشنایی و سایر موارد استفاده اختصاصی می‌باشد .


در پاسخ این سوال که فیبرهای نوری از چه موادی ساخته شده‌اند باید گفت آن‌ها را می‌توان از شیشه، شیشه همراه با پلیمر یا فقط از پلیمر (فیبرهای نوری پلاستیکی (POF ساخت. در طول‌های کوتاه فیبرهای پلاستیکی بهتر از فیبرهای شیشه‌ای عمل می‌کنند<sup>[۹]</sup>. فیبرهای پلاستیکی، به خاطر داشتن سطح مقطع بزرگ، انعطاف پذیری بالا و راحتی اتصال به منبع نور و آشکارساز بسیار مورد توجه هستند<sup>[۱۰]</sup>.

## ۶- روش تحقیق

در این تحقیق برای حصول نتیجه پیش‌بینی شده در طرح پژوهشی بر آن شدیم با محور قرار دادن اهداف ویژه تعیین شده در مقاله روند مشخصی را برای انجام تحقیق در نظر بگیریم. بنابر این تحقیق را به پنج مرحله تقسیم کردیم که به طور دقیق اهداف مقاله را پوشش می‌داد. این چهار مرحله عبارت بودند از : انتخاب متمنکر کننده، انتخاب سیستم انتقال نور، طراحی سیستم کنترل موقعیت، ساخت و آزمایش و رفع عیب سیستم، انجام آزمایش‌های لازم و حصول نتیجه.

از طریق پنجره‌ها و نورگیرها نامبرد. با عنایت به خواص مفید نورخورشید و رایگان بودن این انرژی بهره‌گیری از این انرژی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و نیز بهداشت محیط تاثیر گذار باشد. سیستم‌های روشنایی فیبر نوری بر اساس سیستم‌های هدایتگر کار می‌کنند. از جمله سیستم‌های هدایتگر یک سیستم ساده انتقال آب جهت آبیاری (شامل پمپ - شلنگ و آب پاش) می‌باشد در این سیستم ساده آب توسط پمپ داخل شلنگ پمپاژ می‌شود سپس آب از طریق شلنگ به محل مصرف منتقل می‌شود در محل مصرف آب توسط آپیاش سرشلنگ به مصرف آبیاری می‌رسد. سیستم روشنایی فیبر نوری نیز یک سیستم هدایتگر نور می‌باشد. یک سیستم فیبر نوری شامل سه جزء مولد نور، فیبر نوری و چراغ نوری می‌باشد در این سیستم، نور توسط قسمتی که به آن نورده یا ژنراتور می‌گویند تولید می‌شود. نور تولید شده وارد فیبر نوری شده، فیبر نوری نور را به محل مصرف (که جایی غیر از محل تولید نور می‌باشد)، منتقل می‌کند. محل مصرف نور در هر جایی نسبت به نورده می‌تواند واقع شود و معمولاً این محل در نقطه‌ای خارج از دسترس و تشعشع مستقیم نور تولیدی نورده قرار دارد. نور منتقل شده در محل مصرف، توسط فیکسچر یا چراغ نوری متناسب با نوع مصرف به منظور روشنایی، نورپردازی، عالیم نوری و تابلوی نوری و یا هر مصرف دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. چون مشخصه اصلی سیستم‌های هدایتگر نوری انتقال نور به محلی جدا و دور از محل تولید نور می‌باشد به آنها سیستم‌های روشنایی با منبع نوری مجزا هم می‌گویند .

عمده ترین خصیصه روشنایی فیبر نوری که آنرا از سایر تکنولوژیها و روش‌های طراحی روشنایی متمایز می‌سازد جداسازی نور از سایر مولفه‌های الکترومغناطیسی آن می‌باشد. به عبارت دیگر تمام اشعه‌های نوری که تاکنون بطور



شکل (۴) : عدسی های تهیه شده جهت تحقیق

تمامی عدسی ها از هر دو طرف محدب بودند جز عدسی شماره ۷ که یک طرف آن مقعر بود و برای بررسی تاثیر شکل عدسی انتخاب شد. به این منظور سطح این عدسی با سطح عدسی شماره ۶ یکسان انتخاب شد تا با مقایسه نتایج حاصل از عدسی های شماره ۶ و ۷ امکان بررسی تاثیر شکل عدسی فراهم گردد. همان طور که در جدول شماره (۱) دیده می شود عدسی ها با سطوح و کانون های مختلف انتخاب شدند تا تاثیر گذاری این دو پارامتر مهم مورد ارزیابی قرار گیرد.

جدول (۱): مشخصات عدسی ها (مح = محدب، مق = مقعر)

فاصله کانونی (cm)	مساحت (cm <sup>2</sup> )	قطر (cm)	شماره نوع عدسی
۳۶	۱۷۶/۶	۱۵	مح-مح ۱
۴۴	۱۴۳/۱	۱۳/۵	مح-مح ۲
۳۰	۷۸/۵	۱۰	مح-مح ۳
۲۴/۷	۶۳/۶	۹	مح-مح ۴
۲۷/۳	۴۴/۲	۷/۵	مح-مح ۵
۱۷	۳۳/۲	۶/۵	مح-مح ۶
۴۹	۳۳/۲	۶/۵	مح-مق ۷
۲۴/۵	۱۶/۹	۵	مح-مح ۸
۱۰/۳	۱۲/۶	۴	مح-مح ۹
۹/۵	۷/۱	۳	مح-مح ۱۰

## ۲-۶- تعیین سیستم انتقال نور

همان طور که گفته شد مشکل دوم مطرح شده در رابطه با نورگیرها، فضای بسیار بزرگ است که توسط نورگیر اشغال می شود. جهت حذف کanal می توان از ابزارهای نوری مانند


## ۱-۶- انتخاب متمرکز کننده

نورگیرها عمدۀ ترین مسیر برای انتقال روشنایی به فضاهای تاریک می باشند که بدون ابزار نوری متمرکز کننده، نور طبیعی را به نقاطی که دسترسی مستقیم به نور خورشید ندارد منتقل می کنند. این روش با وجود این که متدالوں ترین روش برای انتقال نور می باشد، به دو دلیل اصلی زیر روشنی غیر اقتصادی و با اتلاف زیاد است که باید برای رفع آن چاره اندیشی می شد

الف) عدم تمرکز نور دریافتی به منطقه هدف

ب) اشغال فضای بسیار بزرگ توسط نورگیر

برای حل مشکل اول باید ابزار متمرکز کننده نور جهت انجام تحقیق را مشخص می کردیم. آینه و عدسی ابزارهایی ساده، متنوع و در دسترس جهت متمرکز کردن نور می باشند. برای انتخاب یکی از این ابزار باید توجه داشت گرچه برای انتقال از طریق فیبر نوری تنها نیاز به کانونی کردن نور است و توسط آینه های شلجمی شکل نیز امکان کانونی کردن نور وجود دارد ولی بدیهی است عدسی علاوه بر اینکه برای کانونی کردن نور مناسب تر است و اتلاف کمتری دارد تنظیم آن راحت تر صورت می پذیرد. لذا عدسی را به عنوان ابزار متمرکز کننده نور در نظر گرفتیم. برای انتخاب عدسی مناسب نیاز بود عدسی های متفاوت از لحاظ سطح و کانون را مورد بررسی قرار دهیم. تعداد ده عدسی تهیه شد که در شکل (۴) مشاهده می شود. شماره گذاری عدس ها به ترتیب سطح از بیشتر به کمتر می باشد.



### ۶-۳- طراحی سیستم کنترل موقعیت

وظیفه این سیستم متمرکز کردن پرتو کانونی شده بر روی ورودی فیر است. حتی برای بهترین متمرکز کننده پرتو و ایده آل ترین سیستم انتقال نور، اگر تمرکز پرتو کانونی شده در ورودی فیر دقیق صورت نگیرد کارایی سیستم افت قابل ملاحظه ای خواهد داشت. به این دلیل اهمیت سیستم کنترل موقعیت از دو بخش قبلی یعنی از متمرکز کننده و سیستم انتقال بیشتر است. عدسی و فیر باید نسبت به یکدیگر در ۳ درجه آزادی امکان جابجایی داشته باشند. در این صورت تنظیم نقطه کانون در ورودی فیر با دقت بسیار بالا امکان پذیر می شد. همچنین برای تنظیم دقیق تر لازم بود این حرکت سه بعدی بصورت پیوسته باشد. ضمن آنکه سیستم طراحی شده می باید رنج گسترده ای از عدسی ها و فیرها را در بر بگیرد. سادگی کار با سیستم انتظار دیگری بود که در بخش طراحی سیستم کنترل به آن توجه شد.

### ۶-۴- ساخت و آزمایش و رفع عیوب سیستم

گام بعدی پس از طراحی سیستم کنترل ساخت این سیستم بود. با وجود وقت و دقت زیادی که صرف طراحی سیستم کنترل شده بود ولی به دلیل آن که اولین بار بود چنین تحقیقی صورت می گرفت و سیستمی مشابه آن وجود نداشت، بهتر دیدیم برای ممکن بودن تغییرات احتمالی آتی، دستگاه با چوب ساخته شود. در زیر به شرح قسمت های مختلف دستگاه ساخته شده که در شکل (۶) نشان داده شده است می پردازیم .

دو قطعه چوب که در لبه های آن جهت جایگیری عدسی شیارهایی ایجاد شده بود علاوه بر این که وظیفه نگهداری عدسی را به عهده داشتند جابجایی عدسی در راستای محور X را امکانپذیر می کردند. دو قطعه چوب که در طول آن ها

لوله نوری و یا فیر نوری استفاده کرد. واضح است انعطاف ناپذیری لوله های نوری و همچنین اتلاف نور در اثر برخورهای مکرر با بدنه لوله از عیوب این ابزار است که نمی توان از آن صرفنظر نمود. به این دلیل در این تحقیق فیرنوری برای انتقال نور به فضاهای تاریک مورد استفاده قرار گرفت. البته به کار بردن عبارت کلی فیر نوری در مورد انتقال نور شاید خالی از اشکال نباشد زیرا این فیرها برای انتقال امواج الکترومغناطیسی بکار می روند ولی فرکانس این امواج همیشه در محدوده طیف فرکانس نور مرئی قرار ندارد. در واقع برای این تحقیق به فیرهای نوری که قادر به انتقال طیف فرکانسی نور مرئی با حداقل تلفات باشد، نیاز بود. قطر این فیرها بسیار متفاوت و از کسری از میلیمتر تا چند سانتی متر می باشد. فیرهای با قطر کم به علت گرمای زیاد مناسب نبوده و قطرهای بالا نیز مقررون به صرفه نمی باشد لذا فیر با قطر ۱۰ میلیمتر انتخاب شد. جهت استفاده فیرها عملیاتی چون برش و صیقلی کردن (شکل (۵)) مورد نیاز است که باید با دقت بسیار بالایی صورت پذیرد زیرا مقطع ورودی فیر در بحث انتقال نور بسیار مهم است. در این تحقیق این عملیات به صورت دستی انجام گرفت و طبیعی است اگر جهت انجام این عملیات دستگاهی طراحی و ساخته شود که با دقت بیشتری این فرایند صورت پذیرد، به طور قطع می تواند بین ۱۰ تا ۲۰ درصد انتقال نور را افزایش دهد.



شکل (۵): آماده سازی فیرها


طبيعي است متغيرهای قيمت، نوع، سطح، کانون و دما در مقطع ورودی فير باید در بوته آزمایش قرار می گرفت. بهتر دیديم که در مرحله اول ۱۰ عدسی نشان داده شده در (شکل(۱)) را به ترتیب آزمایش کنیم. زمان مناسبی برای آزمایش باید انتخاب می کردیم تا تغییرات جوی تاثیری در آزمایش نداشته باشد و با سرعت باید آزمایش ها انجام می شد تا تغییرات مکان خورشید نیز نتواند تاثیر بسزایی در آزمایش داشته باشد. تعویض و به خصوص تنظیم هر عدسی زمان قابل توجهی را نیاز داشت لذا ابتدا آزمایشی را ترتیب دادیم که بتوان موقعیت هر عدسی و فير را برای آزمایش نهایی مشخص نمود تا در آن آزمایش بتوان به سرعت عدسی و فير را در موقعیت مناسب قرار داد. بدین منظور خروجی فير را در جعبه ای به ابعاد  $۱۵*۲۰*۴۰$  سانتیمتر و لوکس متر را روبروی پرتو خروجی قرار داده شد (شکل (۷)).



شکل (۷) موقعیت فير و لوکس متر در جعبه

در این قسمت از تحقیق تک تک عدسی ها را در سیستم قرار داده و پس از کانونی کردن پرتو، توسط جابجایی عدسی و فير، موقعیت عدسی و فير را روی دستگاه با درج شماره عدسی مشخص کردیم. لوکس تعیین شده توسط لوکس متر برای هر عدسی را ثبت کردیم که در جدول (۴-۲) دیده می شود. به دلیل آنکه در این آزمایش پرتو با شدت بالا و مستقیم به لوکس متر می تاید و همچنین ابعاد محیط برای نتیجه گیری بسیار کوچک بود استناد به نتایج

شیارهایی ایجاد شده بود تا مجموعه‌ی شامل عدسی و قطعه چوب های قسمت قبل بتوانند آزادانه در راستای محور  $Z$  جابجا شوند و پس از تنظیم مکان عدسی به کمک دو پیچ در جای مناسب محکم شوند. مجموع چهار قطعه چوب مذکور امکان حرکت عدسی در صفحه افقی دستگاه را امکان پذیر می کرد.



شکل (۶) دستگاه سیستم کنترل موقعیت

قطعه چوبی مکعب شکل که در سوراخ وسط آن ابتدای فير نوری محکم می شد و توسط دو شیار قائم روی بدنه دستگاه امکان حرکت فير را در راستای  $Z$  راستای قائم) مهیا می کرد. پس از تنظیم ورودی فير در نقطه کانونی شدن پرتو، توسط پیچ ها در جای مناسب محکم می شد.

در این دستگاه همان گونه که در طراحی مورد نظر قرار گرفته بود، فير و عدسی را به راحتی و سریع می توان در سه بعد نسبت به یکدیگر جابجا کرد. این دستگاه با وجود کار کردی فوق العاده دقیق، در نهایت سادگی ساخته شد تا از لحاظ اقتصادی نیز امتیازهای لازم را به خود اختصاص دهد.

پس از تکمیل ساخت دستگاه کنترل موقعیت، زمان آغاز آزمایش ها فرا رسید. در این مرحله با آزمایش های مختلف باید عدسی مناسب برای کانونی کردن نور انتخاب می شد.

## ۷- نتایج و بحث

در آزمایش های اولیه و به خصوص آزمایش های انجام شده داخل جعبه که عدسی شماره ۱ با وجود آن که قیمتی حدود ۱۵ برابر عدسی شماره ۲ داشت ولی روشنایی حاصل از آن حتی به ۲ برابر عدسی شماره ۲ هم نمی رسید. علاوه بر این عدسی ۱ در حین آزمایش دمای بسیار بالایی در مقطع فیبر ایجاد می کرد و به مرور به مقطع ورودی فیبر آسیب جدی می رسانید علاوه بر آن تنظیم این عدسی نیز با توجه به قطر ۱۵ سانتیمتری آن کاری سخت بوده و زمان زیادی را به خود اختصاص می داد. بنا بر دلایل ذکر شده عدسی شماره ۱ کنار گذاشته شد. نتایج حاصل از عدسی های دیگر در جدول (۲) درج شده است. آزمایش ها با توجه به تاثیر نوع عدسی، سطح و کانون عدسی صورت پذیرفت و علاوه بر آن بررسی دما در مقطع فیبر، موقعیت فیبر و وضعیت خورشید از دیگر عواملی بود که مورد توجه قرار می گرفت.

جدول (۲) نتایج آزمایش اصلی

شماره عدسی	پلکان عدسي (cm)	مساحت عدسي (cm <sup>2</sup> )	فاصله کانونی فیبر (cm)	قطر فیبر (cm)	دمايي فیبر (°C)	دمايي معلم (°C)	دمايي آزمایش (°C)	دمايي براين (°C)
۱۳/۵	۱۴۲/۱	۴۴	۴۲	۱۷۰۰۰	۸۰۰	۱۴:۱۰	۱۴:۱۰	۱۵۰
۱۰	۷۸/۵	۳۰	۲۹/۵	۱۱۲۰۰	۴۴۰	۱۴:۰۲	۱۴:۰۲	۱۰۰
۹	۶۳/۶	۲۴/۷	۲۳/۷	۶۵۰۰۰	۳۴۰	۱۳:۴۸	۱۳:۴۸	۹۵
۵	۴۴/۲	۲۷/۳	۲۵	۴۰۰۰۰	۲۴۵	۱۳:۳۸	۱۳:۳۸	۸۷
۶	۶/۵	۳۳/۲	۱۷	۳۱۰۰۰	۱۷۵	۱۳:۳۰	۱۳:۳۰	۸۰
۷	۶/۵	۳۳/۲	۴۹	۲۰۰۰۰	۱۴۰	۱۴:۱۴	۱۴:۱۴	۸۰
۸	۵	۱۹/۶	۲۴/۵	۱۸/۵	۹۱	۱۳:۲۲	۱۳:۲۲	۷۲
۹	۴	۱۲/۶	۱۰/۳	۹/۳	۵۱	۱۳:۱۶	۱۳:۱۶	۷۰
۱۰	۳	۷/۱	۹/۵	۷/۱	۲۴۰۰۰	۲۷	۲۴۰۰۰	۶۴

آن را صحیح ندانستیم ولی این آزمایش برای بربابی و تنظیم سریع دستگاه در آزمایش اصلی بسیار نتیجه بخش و ضروری بود.

آزمایش اصلی را در اتفاکی به ابعاد  $108 \times 98 \times 190$  سانتیمتر انجام دادیم. دستگاه کنترل موقعیت را بر روی بام اتفاک قرار دادیم و از طریق هواکش اتفاک سر خروجی فیبر نوری به قطر ۱۰ میلیمتر و طول ۱ متر را به داخل آن منتقل کردیم. پرتو نور خروجی از سر فیبر پرتوی باریک است و طبیعی است برای توزیع روشنایی در محیط نور باید در اتفاک پخش می شد لذا انتهای فیبر را مطابق شکل (۸) پیچیدیم تا نور تنها از سر فیبر خارج نشده بلکه از طول بیشتری از فیبر و در جهت های مختلف از فیبر خارج شود. خروج پرتو از فیبر به دلیل آن است که با پیچش فیبر زاویه تابش پرتو کمتر از زاویه حد شده و پرتو از فیبر خارج می شود. در طراحی هایی که برای هر محیط به صورت اختصاصی صورت می گیرد بسته به شرایط محیط و محل ورود فیبر می توان از منکس کننده ها و پخش کننده های نور استفاده نمود که به طور قطع سهم بسزایی در روشنایی محیط خواهد داشت. اندازه گیری روشنایی یک محیط در پایین ترین نقطه آن صورت می پذیرد لذا لوکس متر را در کف اتفاک قرار دادیم تا لوکس نور در کف اتفاک تعیین شود.



شکل (۸) موقعیت خروجی فیبر در اتفاک

جدول (۳) ضریب همبستگی، ضریب تعیین و سطح معنی داری مدل

ها در نمودارهای شدت روشنایی بر حسب سطح عدسی

Sig.	R <sup>2</sup>	R	تابع انتخابی
0/00	0/999	1/000	Linear
0/00	0/833	0/913	Logarithm
0/00	1/000	1/000	Quadratic
0/00	1/000	1/000	Cubic
0/00 <sup>۳</sup>	0/796	0/892	Compound
0/00	0/997	0/999	Power
0/00 <sup>۱</sup>	0/874	0/935	S
0/00 <sup>۳</sup>	0/796	0/892	Growth
0/00 <sup>۳</sup>	0/796	0/892	Exponent
0/00 <sup>۳</sup>	0/796	0/892	Logistic


همانطور که از جدول مشخص است ضریب تعیین برای مدل های Power، Cubic، Quadratic، Linear و S بیشتر از ۰/۹۹۵ و کلیه مدل ها از لحاظ آماری در خطای کمتر از ۰/۰۱ معنی دار هستند ولی با توجه به آنکه در مباحث آماری ترجیح داده می شود از مدل های ساده تر استقبال می شود، مدل خطی جهت برازش داده ها استفاده شد.  
در نهایت رابطه خطی بین شدت روشنایی و مساحت به شکل زیر استخراج گردید.

$$L = 5,722A - 16,356 \quad (1)$$

که در آن L شدت روشنایی بر حسب Lux و A مساحت عدسی بر حسب cm<sup>2</sup> می باشد. با توجه به ابعاد اتفاقک استفاده شده در آزمایش می توان گفت معادله فوق برای روشنایی هر متر مربع از محیط و با فیبر انتقالی به طول ۱ m صادق است.  
در حالی که انتظار می رفت فاصله کانونی عدسی که نقش تعیین کننده ای در زاویه تابش پرتو دارد تاثیر بسزایی در روشنایی محیط داشته باشد ولی بررسی لوکس بر حسب فاصله کانونی در هیچ یک از مدل ها نتایج قابل قبولی نداشت. دلیل آن را می توان زاویه حد پایین فیبر دانست که در اینصورت پرتوهای ورودی از تمامی عدسی ها پس از ورود به فیبر بازتاب کلی کرده و در نتیجه اختلاف فاصله

الف- نوع عدسی : عدسی شماره ۶ و ۷ داری قطر و به تبع آن دارای سطح یکسانی بودند ولی همانطور که در جدول دیده می شود لوکس نور در جعبه و اتفاقک برای عدسی شماره ۶ به ترتیب، ۰/۵۵٪ و ۰/۲۵٪ نسبت به عدسی شماره ۷ افزایش نشان می دهد. البته این موضوع با توجه به همگرایی نور در سطوح محدب قابل پیش بینی بود. با توجه به نتیجه به دست آمده، عدسی شماره ۷ و نتایج آن نیز (مانند عدسی شماره ۱) در بررسی های بعدی حذف شد و در ادامه نتایج ۸ عدسی دیگر با هم مقایسه می شوند.

ب- سطح عدسی : با توجه به آن که شدت نور متمرکز شده در مقطع فیبر با سطح عدسی مناسب است، پیش بینی می شد سطح عدسی عامل بسیار مهمی در شدت نور متمرکز شده باشد و حتی انتظار می رفت لوکس با سطح عدسی مناسب باشد. توسط نرم افزار SPSS با مدل های مختلف لوکس کف اتفاقک را بر حسب مساحت عدسی رسم کردیم که نتایج آن در شکل (۹) قابل مشاهده است.  
همچنین ضریب همبستگی (R)، ضریب تعیین (R<sup>2</sup>) و سطح معنی داری (sig.) مدل ها در جدول (۳) مشخص شده است.




شکل (۹) نمودار لوکس بر حسب مساحت عدسی - بر اساس مدل های مختلف برازش داده ها

در واحد سطح را کاهش دهیم و پیرو این موضوع دما در سطح فیبر کاهش یابد و در این صورت آسیب کمتری به سطح ورودی فیبر وارد می شود.

جدول (۴) تغییرات شدت روشنایی بر حسب قطر و طول فیبر

شدت روشنایی (Lux)	قطر فیبر (mm)	طول فیبر (mm)
۱۹۰۰۰	۸	۱۰۰
۱۹۰۰۰	۱۲	۱۰۰
۱۹۰۰۰	۱۰	۱۰۰
۱۵۰۰۰	۱۰	۱۹۵
۲۲۲۰۰	۱۰	۷۰۰
۲۳۴۰۰	۱۰	۳۰۰
۲۳۶۰۰	۱۰	۲۰۰
۲۳۸۰۰	۱۰	۱۰۰



شکل (۱۰) لوکس بر حسب طول فیبر - بر اساس مدل های مختلف  
برازش داده ها

جدول (۵): ضریب همبستگی، ضریب تعیین و سطح معنی داری مدل

ها در نمودارهای شدت روشنایی بر حسب طول فیبر

Sig.	R <sup>2</sup>	R	تابع انتخابی
0/000	0/۹۷۲	0/۹۸۶	Linear
0/018	0/۷۸۷	0/۸۸۷	Logarithm
0/004	0/۹۷۳	0/۹۸۷	Quadratic
0/011	0/۹۹۳	0/۹۹۶	Cubic
0/000	0/۹۷۱	0/۹۸۶	Compoun
0/024	0/۷۵۶	0/۸۶۹	Power
0/166	0/۴۱۷	0/۶۴۶	S
0/000	0/۹۷۱	0/۹۸۶	Growth
0/000	0/۹۷۱	0/۹۸۶	Exponent
0/000	0/۹۷۱	0/۹۸۶	Logistic

کانونی عدسی ها نقشی را در لوکس خروجی از فیبر نشان نمی دهد. از طرفی همخوانی بسیار بالای برازش خطی بین لوکس و مساحت عدسی با داده های تجربی خود موید آن است که به غیر از مساحت متغیرهای دیگر از جمله فاصله کانونی نقش بمراتب کم رنگ تری در لوکس خروجی فیبر دارد.

ج- طول و قطر فیبر : موضوع دیگری که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت تاثیر طول و قطر فیبر بر لوکس انتقال یافته توسط آن بود. واضح است با افزایش طول فیبر اتفاق انرژی نورانی در فیبر افزایش یافته و در نتیجه لوکس نور منتقل شده کاهش می یابد. برای تعیین رابطه لوکس نور و طول فیبر آزمایشی به شرح زیر ترتیب دادیم.

نور خورشید به دلایل مختلف، از جمله شرایط جوی، دارای شدت تابش ثابتی نمی باشد و تغییرات تابش آن زیاد است لذا تصمیم گرفتیم از منبع مناسبی که شدت تابش آن ثابت باشد استفاده کنیم. در این آزمایش نور فلاش تلفن همراه استفاده شد البته در وضعیتی که متصل به منبع شارژ باشد تا در طی آزمایش شدت نور خروجی با کاهش شارژ باتری تغییر نکند. مطابق جدول (۴) طول ها و قطرهای متفاوتی از فیبر را انتخاب و لوکس خروجی آن را در جعبه اندازه گیری کردیم.

نتایج مندرج در سه سطر اول جدول (۴) حاکی از آن است که قطر فیبر تاثیری در شدت روشنایی نداشته است. این عدم تاثیر را می توان به این موضوع ارتباط دارد که چون پرتو در ورودی فیبر کانونی می شود و در واقع در مقطع ورودی فیبر قطر پرتو در حدود ۲ الی ۳ میلیمتر بود تغییر قطر فیبر تاثیری در خروجی فیبر ندارد. البته لازم به ذکر است هر چه قطر فیبر بیشتر باشد می توان قطر سطح تابش نور در مقطع فیبر را افزایش داد و در نتیجه انرژی تابیده شده

روشنایی هر متر مربع از این فضا با فیبری به طول ۱ متر تقریباً نیاز به مساحت ۶۰ سانتیمتر مربع عدسی می باشد. در این صورت اگر از عدسی شماره ۲ در جدول (۴) استفاده شود برای این فضا نیاز به ۸ عدسی با این سطح می باشد.

با وجود آن که این تحقیق درخصوص فضای یک اتاق انجام شده ولی بر اساس تحقیقات انجام شده کاربرد آن در فضاهای دیگر از جمله داخل تونل ها قابل اجرا است [۱۱].

در خصوص افزایش راندمان این سیستم انتقال نور، اضافه کردن سیستم کنترلی که به صورت اتوماتیک بتواند هر لحظه عدسی را مقابل خورشید قرار دهد و طراحی سیستم اپتیکی مطابق با فضای مورد استفاده که بتواند نور خارج شده از فیبر نوری را در فضای مورد نظر به صورت مطلوب پخش کند پیشنهاد می گردد [۱۲].

## ۹- نتیجه گیری

انتقال نور از جمله کاربردهای فیبر نوری است که بعنوان یک فناوری جدید در سیستمهای روشنایی متداول شده است. یکی از بارزترین کاربردهای آن در سیستمهای روشنایی با انرژی صفر است. در این فناوری نور از منع نوری که می تواند نور مصنوعی (نور لامپهای الکتریکی) و یا نور طبیعی (نور خورشید) باشد وارد فیبر نوری شده و ازین طریق به محل مصرف منتقل می شود. به این ترتیب نور به هرنقطه ای که درجهت تابش مستقیم آن نمی باشد منتقل می شود. امتیاز این نور که موجات رشد سریع بکار گیری و توجه زیاد به این فناوری شده اینستکه قادر جریان الکتریکی، گرمایش و تشعشعات خطرناک ماوراء بنفس بوده (نور خالص و بی خطر) و دیگر اینکه با این فناوری می شود نور روز را هم به داخل ساختمانها و نقاط غیر قابل دسترسی به نور خورشید منتقل کرد.

همانگونه که پیش بینی می شد با افزایش طول فیبر لوکس خروجی کاهش یافته است (نتایج مندرج در هفت سطر آخر جدول (۴)). محاسبات آماری که توسط نرم افزار SPSS ۱۷.۱ انجام شد و نتایج آن در شکل (۱۰) قابل مشاهده است. در نهایت رابطه خطی بین لوکس و مساحت به شکل زیر استخراج گردید که در آن  $L$  شدت روشنایی بر حسب طول فیبر بر حسب mm می باشد.

$$L = -4.9741 + 24690.117 \quad (2)$$

## ۸- طراحی سیستم روشنایی

در طراحی یک سیستم روشنایی نیاز به تعیین نوع عدسی، ابعاد و تعداد آن می باشد. لازم است مراحل زیر بررسی و محاسبه شود. ابتدا باید با توجه به کاربری فضایی که نیاز به سیستم روشنایی دارد شدت روشنایی مورد نیاز را مشخص نمود. به کمک رابطه (۱) مساحت مورد نیاز عدسی برای روشنایی ۱ مترمربع از فضای مورد نظر مشخص می شود.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه شدت روشنایی با سطح عدسی و طول فیبر رابطه ای خطی می باشد، لذا مساحت به دست آمده در مرحله ۲ را باید در سطح و طول فیبر ضرب کرد.

با سطح مورد نیاز عدسی و انتخاب عدسی از رابطه (۲) تعداد عدسی مورد نیاز مشخص می گردد. انتخاب عدسی بر اساس آن است که مایل باشیم به دلیل صرفه جویی در فیبر، با تعداد عدسی کمتری طراحی را انجام دهیم یا اینکه ترجیح دهیم از عدس های متعدد استفاده شود تا بتوان روشنایی را در فضای بزرگ تر توزیع کرد.

به طور مثال دفتر کاری که نیاز به ۳۰۰ لوکس روشنایی در کف دارد، دارای سطح ۶ مترمربع است و نیاز به ۳ متر فیبر نوری دارد را در نظر می گیریم. به کمک رابطه (۱) برای

[۴] رضایی م., بعنونی س., به کارگیری لوله های خورشیدی جهت روشنایی ساختمان ها، اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی، اهواز، اسفند ۱۳۸۸.

[5] Bailey D., Wright E., Practical Fiber Optics, Elsevier, 2003.

[6] Driggers R. G., Encyclopedia of Optical Engineering, Marcel Dekker, New York, 2003.

[۷] جعفری نائینی ع., ابوعلی ابن‌هیثم، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۶۷.

[8] Grondzik W.T., Kwok A.G., Mechanical and Electrical Equipment for Buildings, Wiley, 2014.

[9] Golnabi H., Azimi P., Design and operation of a double-fiber displacement sensor, *Optics Communications*, vol. 281, No. 4, 2008, pp. 614-662.

[10] Golnabi H., Azimi P., Design and performance of a plastic optical fiber leakage sensor, *Optics & Lasers Technology*, vol. 39, No. 7, 2007, pp. 1346-1350.

[11] Xiaochun Q., Xuefeng Z., Shuai Q., Hao H., Design of Solar Optical Fiber lighting System for Enhanced Lighting in Highway Tunnel Threshold Zone: A Case Study of Huashuyan Tunnel in China, *Hindawi*, 2015, pp. 1-10.

[12] Ullah I., Allen J., Woei W., Development of Optical Fiber-Based Daylighting System and Its Comparison, *energies*, vol. 8, 2015, pp. 7185-7201.

در این مقاله استفاده از نور خورشید برای تامین روشنایی یک اتاق اداری مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر نحوه متوجه کردن نور برای ایجاد چگالی بیشتر، تحقیقاتی هم در مورد نحوه انتقال نور توسط فiber نوری انجام شد. از آنجا که در موارد اخیر مدل‌های تئوریک چندان مفیدی یافته نشد، از روش آزمون و خطأ و تحلیل آماری نتایج استفاده گردید.

با استفاده چندین عدسی و چند مدل فiber نوری و یک دستگاه کنترل موقعیت که بطور خاص برای این تحقیق ساخته شده بود، آزمایش‌های متعددی انجام و مقادیر شدت روشنایی حاصله توسط لوکس متر اندازه گیری و متعاقباً توسط نرم افزار آماری SPSS V.17 تحلیل گردید. نهایتاً براساس نتایج اخیر بهترین نوع عدسی و فiber بهمراه روش سرراستی برای طراحی روشنایی یک اتاق نوعی با این روش ارائه گردید.

## تشکر و قدردانی

اعتبار مالی این تحقیق، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر تامین شده است و بدینوسیله از این حمایت سپاسگزاری می‌شود.

## مراجع

[۱] معاونت انرژی وزارت نیرو، مدیریت انرژی و تجارت مفید در روشنایی، مجموعه کتابچه های راهنمای فنی مدیریت انرژی، ۱۳۸۱.

[2] [www.isna.ir](http://www.isna.ir)

[۳] بعنونی س., روش نوین در روشنایی ساختمان ها، سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان، تهران، ۱۳۸۲.