



اولویت بندی روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با

استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسنده گان: اقبال سخاوتی^۱ ماریا محمدی زاده^۲ ایرج محمد فام^۳ علی فقیهی زرندی^۴

۱. نویسنده مسئول: کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

تلفن تماس: ۰۹۱۷۶۰۸۶۰۰۸ E-mail: Sekhavati.papers@gmail.com

۲. استادیار گروه مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

۳. دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان

۴. استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: مواجهه با آلودگی صدا عوارض مختلفی را در انسان بر جای می گذارد. هدف ما در این مقاله اولویت بندی روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی است.

روش بررسی: جهت غربالگری معیارها و روش های مورد استفاده در روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی از روش دلفی استفاده شد. که پس از نظرخواهی از ۱۵ کارشناس خبره ، ۸ معیار و ۹ گزینه با اجماع نظر آنان انتخاب گردید. سپس جهت اولویت بندی روش های کنترل و کاهش الودگی صدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی به مقایسه زوجی هر گزینه به همراه معیار های آن توسط کارشناسان پرداخته شد.

یافته ها: نتایج مقایسه زوجی معیار ها نشان داد که معیار هزینه سرمایه گذاری اولیه با وزن نسبی ۰/۴۷ دارای بیشترین اهمیت و معیار میزان رضایتمندی از بکارگیری از روش، با وزن نسبی ۰/۳۵. کمترین اهمیت را به خود اختصاص داد. همچنین نتایج مقایسه زوجی گزینه ها نسبت به هدف انتخاب روش کنترلی مناسب نشان داد که گزینه کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا با وزن نهایی ۰/۲۲۴ اولویت اول و گزینه عایق بندی ساختمان ها با وزن نهایی ۰/۰۶۷ اولویت آخر را به خود اختصاص داد.

بحث و نتیجه گیری: از آنجا که روش کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا به عنوان بهترین روش کنترل آلودگی صدا در این شرکت بدست آمد، دستورالعمل ACGIH در خصوص میزان زمان مواجهه با سرو صدا در محیط کار به مدیریت پیشنهاد گردید.

واژه های کلیدی: فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی، آلودگی صوتی، شرکت سیمان

طوع بهداشت

دو ماهنامه علمی پژوهشی
دانشکده بهداشت یزد
سال سیزدهم
شماره: دوم
خرداد و تیر ۱۳۹۳
شماره مسلسل: ۴۴

تاریخ وصول: ۱۳۹۱/۹/۲۶
تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲



مقدمه

کنترل صدا بمنظور کنترل اثرات زیانبار آن و آسایش کارگر بوده و شامل روش‌های کنترل فنی، کنترل مدیریتی (کنترل زمان مواجهه)، آموزش و اطلاع رسانی است. هرگاه ماهیت و مقدار شکل صدایی شناخته شود، عناصر ضروری برنامه کنترل صدا به دست می‌آیند. سه روش زیر به ترتیب اولویت مطرح می‌باشد:

۱- حل موضوع به صورت ریشه‌ای با خرید تجهیزات کم صدا یا تغییر فرآیند یا شیوه‌های عملیاتی

۲- به کارگیری روش‌های کنترل صدا از قبیل استفاده از موانع صوتی یا صدا خفه کن در طول مسیر صدا

۳- در صورتی که نتوان به یکی از دو روش فوق عمل کرد، باید به حفاظت از اشخاص اقدام نمود(۶).

تعیین وضعیت، کنترل و کاهش مدت زمان مواجهه کارکنان شاغل با آلودگی صدا امری ضروری است. با اجرای روش‌های کنترلی مناسب می‌توان صدای محیط کاری را در حد استاندارد کنترل نمود. استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری در اولویت بندی یکی از راه‌های کنترل صدا می‌باشد(۷).

روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره یکی از مطمئن‌ترین روش‌های علمی و مدیریتی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بوده و با استفاده از آن می‌توان تصمیمات علمی‌تر را اتخاذ نمود(۸).

روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از معروف‌ترین فنون تصمیم‌گیری چند معیاره است که بر مبنای سه اصل می‌باشد: تجزیه، قضاؤت تطبیقی و سنتز اولویت‌ها است(۹).

آلودگی صدا در محیط‌های کارگاه‌ها و مراکز صنعتی بر نحوه کارکرد کارگران، سلامت آنان همچنین وضعیت اقتصادی آنان اثرات نامطلوبی را در بردارد(۱) حدود ۳۰ میلیون کارگر در ایالات متحده آمریکا در کارگاه‌ها و صنایع در معرض صدا می‌باشند(۳)، که در نتیجه آن صدها میلیون دلار در سال غرامت حاصل از افت شناوی ناشی از آلودگی صدا تخمین زده شده است(۱). مواجهه با صدای بیش از حد استاندارد مجاز (۸۵dB) علاوه بر افت شناوی موجب اثرات غیرشناوی کارگران مورد مواجهه با آلودگی صدا نیز می‌گردد(۴). مواجهه با سطوح مختلف صدا در صنعت می‌تواند نتایجی همچون افزایش غیبت از کار و هزینه‌های تولید، کاهش کیفیت کار، محصولات و توانایی ارتباط برقرار کردن را در پی داشته باشد. اثرات مخرب آلودگی صدا و پیامدهای زیانبار آن بر روی سلامت انسان به صورت مستقیم و در کوتاه مدت پدیدار نمی‌شود بلکه در درازمدت مستقیماً بر روی سلامت جسم و روان انسان اثر گذاشته و پیامدهای منفی آن بروز می‌کند. از جمله این عوارض می‌توان به کاهش موقت و دائم شناوی، افزایش ضربان قلب، انقباض عروق، بالارفتن فشار خون سرگیجه و اثرات نامطلوب بر خواب، افزایش قند و کلسترول خون، کاهش میدان دید و تشخیص صحیح رنگ‌ها اشاره کرد که از این میان آسیب به دستگاه شناوی مهمترین پیامدهای آلودگی صوتی به شمار می‌رود(۵).



سپس این اجزاء در یک ساختار مراتبی قرار می‌گیرد. در این روش تفاوت‌های ذهنی با توجه به اهمیت هر متغیر مقادیر عددی اختصاص می‌یابد و متغیرهایی که بیشترین اهمیت را دارند، مشخص می‌شوند(۱۶،۱۲) هرچند تعیین مقادیر عددی (وزن‌ها) با افزایش تعداد معیار‌های تحت بررسی مشکل‌تر خواهد بود(۱۷).

در مطالعه حاضر روش دلفی که یکی از روش‌های ساخت یافته برای ایجاد وفاق است (۱۹،۱۸) جهت غربال سازی معیار‌ها و روش‌های کنترل صدا همچنین روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی جهت اولویت‌بندی روش‌های کنترل صدا در شرکت سیمان لارستان استفاده گردیده است.

روش بودسی

بر اساس سوابق موجود و نتایج حاصله از پرسشنامه مقدماتی، ۱۵ معیار و ۱۸ گزینه جهت اولویت‌بندی روش‌های کنترل و کاهش آلودگی صدادار شرکت سیمان لارستان شناسایی شد و با استفاده از روش دلفی، از ۱۵ کارشناس خبره شرکت سیمان لارستان که با این شرکت آشناست کافی داشتند، نظرخواهی گردید. روش دلفی شامل یک سری از پرسشنامه‌ها به همراه بازخوران کنترل شده می‌باشد که جهت اتفاق نظر میان یک گروه از افراد متخصص درباره یک موضوع خاص بکار می‌رود (۲۰،۱۰). در این زمینه تنها معیارهای دارای انحراف معیار کمتر از یک در مقیاس لیکرت بعنوان معیارهای قابل قبول (دارای اهمیت) در انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در نظر گرفته

فرایند تحلیل سلسه مراتبی کمک می‌نماید تا بتوان تصمیمات مناسب برای موضوعات پیچیده را با ساده نمودن و هدایت مراحل تصمیم‌گیری اتخاذ نمود. این انتظار می‌رود که نتایج حاصله از انتخاب یک معیار و یا روش برای ما قابل درک باشد، اما برای افراد دیگر ممکن است قابل قبول نباشد (۱۰).

در این روش جهت تصمیم‌گیری از دیدگاه‌های افراد مختلف نیز بهره گیری می‌شود. از آنجایی که فرآیند تحلیل سلسه مراتبی سازگاری زیادی با نحوه تفکر و فرایندهای ذهنی انسان دارد و نیز الگوریتم آن براساس یک منطق ریاضی بنا شده است، از کارایی فوق العاده بالا برخوردار بوده واستفاده از آن بسیاری از مشکلات تصمیم‌گیری را حل نموده است (۱۱).

اساس روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی بر مقایسه‌های زوجی معیارها استوار است این فرآیند به ندرت به تنها یک بکار می‌رود و به همراه یا در حمایت از روش‌های دیگرمی تواند مورداستفاده قرار گیرد (۱۳،۱۲).

در ارزیابی چند معیاره برای دستیابی به یک هدف معین، باید سنجه‌ها یا شاخص‌هایی را تعریف و معین کرد که بر مبنای آنها بتوان به آن هدف معین دست یافت. این سنجه‌ها یا شاخص‌ها رامعیارهای ارزیابی می‌نامند (۱۴).

فرآیند تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی، امکان بررسی کمی و کیفی گزینه‌ها را فراهم می‌کند (۱۵). در این روش گزینه‌ها با تکیه بر مبانی ریاضی و با طرح معیارهای متعدد اولویت‌بندی می‌شود و یک وضعیت پیچیده به بخش‌های کوچک‌تر آن تجزیه شده،



اگر معیار A به معیار (سطر به ستون) بر فرض داده های ترجیح
برابر ۲ باشد ترجیح B بر A برابر یک دوم خواهد بود پس ماتریس

به صورت زیر تکمیل می شود:

	A	B	C
A	1	2	8
B	1/2	1	6
C	1/8	1/6	1

$$A \rightarrow B = 2$$

$$B \rightarrow A = \frac{1}{2}$$

بر همین اساس ۹ عدد جدول ماتریس زوجی طراحی شده با روش فوق الذکر توسط ۱۵ نفر کارشناسان تکمیل گردید. با در نظر گرفتن وزن یکسان در مورد هر یک از کارشناسان شرکت کننده در نظر سنجی از نقطه نظر تیم تحقیقاتی حاضر، بعد از تهیه جدول های مقایسه ای برای ترکیب جدول های مقایسه ای کلیه پرسشنامه ها (۱۳۵ پرسشنامه) از میانگین هندسی استفاده شد. فرض کنید مولفه a_{ij}^k مربوط به شخص k ام برای مقایسه سیستم i به زاست، بنابراین میانگین هندسی برای تمامی مولفه های متناظر به صورت

زیر محاسبه می گردد:

$$\bar{a}_{ij} = \left(\prod_{i=1}^N a_{ij}^{(k)} \right)^{\frac{1}{N}}$$

بنابراین ماتریس های تکمیل شده در مرحله قبل به محیط نرم افزار وارد گردید تا ضریب ناسازگاری هر ماتریس مشخص گردد. در این مرحله از نرم افزار Expert choice جهت تجزیه و تحلیل و آنالیز معیارها استفاده گردید این نرم افزار یکی از نرم افزارهای

شدند. براساس نتایج حاصله، ۷ معیار و ۹ گزینه که دارای اهمیت کمتری بودند پس از بررسی حذف شدند و ۸ معیار و ۹ گزینه با اجماع نظر کارشناسان انتخاب گردید.

پس از تعیین و غربالگری معیارها همچنین روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان در مرحله قبل، با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) از طریق نرم افزار Expert choice به مقایسه زوجی هر گزینه به همراه معیارهای آن پرداخته شد. بر این اساس در این پژوهش برای اولویت بندی روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان ارجحیت یا مطلوبیت یک پارا متر نسبت به پارامتر دیگر از جدول ترجیحات امتیاز دهی مورد استفاده در روش AHP استفاده گردید (۲۱).

سپس برای مقایسه زوجی ۹ نوع پرسشنامه طراحی گردید و در اختیار ۱۵ نفر از کارشناسان مربوطه قرار گرفت. در یکی از این پرسشنامه ها به مقایسه زوجی معیار های انتخاب روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان پرداخته شد و در پرسشنامه های دیگر به بررسی و مقایسه زوجی (ماتریس های زوجی) گزینه های مربوط به هر معیار و ارجحیت آنها نسبت به هم پرداخته شد. ماتریس های زوجی پرسشنامه های فوق الذکر به این صورت تکمیل گردید که ترجیح هر معیار بر خودش برابر ۱ در نظر گرفته شده است و ترجیح هر معیار به معیار دیگر بر اساس جدول ارجحیت به شکل زیر پر گردید.



- ۷- به روز بودن روش
 ۸- میزان رضایتمندی از بکارگیری روش
 همچنین گزینه های پیشنهادی روش کنترل صدا شامل موارد زیر غربال و انتخاب شد:

- A. کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا
 B. استفاده از سدهای آکوستیکی
 C. عایق بندی ساختمان ها
 D. اختصاص اتفاقک عایق صدا به متصدیان و ناظران دستگاه های زیان آور
 E. محصور نمودن منابع آلودگی صدا
 F. بالانس نمودن قسمت های گردنده ماشین ها و روغن کاری
 مرتب آن
 G. استفاده از حفاظه های شخصی گوش
 H. تعویض و تبدیل به احسن نمودن خودروهای فرسوده و خرید تجهیزات کم سرو صدا
 I. تغییر فرآیند یا شیوه عملیاتی دارای سرو صدای بالا

جدول ۱: وزن نسبی و میزان ناسازگاری معیارها نسبت به هدف انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان

ردیف	معیار	نحو ناسازگاری	وزن نسبی
۱	هزینه سرمایه گذاری اولیه	هزینه سرمایه گذاری اولیه	۰.۴۰
۲	هزینه اجراونگهداری روش	هزینه اجراونگهداری روش	۰.۴۰
۳	قابلیت بکارگیری روش	قابلیت بکارگیری روش	۰.۵۰
۴	کارایی (میزان کاهش صدا)	کارایی (میزان کاهش صدا)	۰.۲۰
۵	میزان ایمن بودن روش	میزان ایمن بودن روش	۰.۳۰
۶	سهولت استفاده از روش	سهولت استفاده از روش	۰.۲۰
۷	به روز بودن روش	به روز بودن روش	۰.۳۰
۸	میزان رضایتمندی از بکارگیری روش	میزان رضایتمندی از بکارگیری روش	۰.۳۰

قوی و قابل اعتماد برای ارزیابی چند معیاره می باشد که دارای قابلیت های فراوانی نظیر محاسبه ضریب ناسازگاری و محاسبه وزن نسبی و وزن نهایی گزینه هاست (۲۲).

یافته ها

از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی برای تعیین دقیق ضرایب معیارها و عوامل مختلف در این مطالعه استفاده شد. فرآیند تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی مستلزم مقایسات زوجی است بنابراین برای معیارهایی که درجهت اولویت بندی روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان در مرحله قبل از طریق روش دلفی انتخاب گردید ماتریس های زوجی تشکیل شد.

پس از غربال سازی، معیارهای پیشنهادی زیر بدست آمد:

۱- هزینه اجرا و نگهداری روش

۲- هزینه سرمایه گذاری اولیه

۳- قابلیت بکارگیری روش

۴- کارایی (میزان کاهش صدا)

۵- سهولت استفاده از روش

۶- میزان ایمن بودن روش

جدول ۱: وزن نسبی و میزان ناسازگاری معیارها نسبت به هدف انتخاب روشهای کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان




گزینه ها همچنین اولویت بندی گزینه های کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان در جداول ۱ و ۲ و نمودار ۱ ارائه شده است.

سپس بر اساس پرسشنامه هایی که به آنها اشاره شد مقایسه زوجی بین عوامل ماتریس ها انجام شد. نتایج میزان نا سازگاری محاسبه شده، وزن نسبی معیار ها، وزن نسبی معیار ها و وزن نهایی

جدول ۲: وزن نهایی گزینه های کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان نسبت به معیار های انتخابی و اولویت بندی گزینه ها

معیارها	هزینه سرمایه	هزینه اجرا و	قابلیت	کارایی (میزان کاهش صدا)	میزان ایمن بودن	سهولت استفاده	به روزبودن	میزان رضایتمدی	وزن نهایی	گزینه ها
	نگهداری اولیه	نگهداری روش	بکارگیری روش	کاهش صدا	روش	ازروش	روش	ازبکارگیری روش	روش	
A	۰/۲۶۹	۰/۳۱۷	۰/۳۰۱	۰/۲۹۸	۰/۲۵۸	۰/۲۶۴	۰/۲۴۲	۰/۲۸۸	۰/۲۲۴	
F	۰/۱۸۹	۰/۱۶۰	۰/۱۴۰	۰/۲۰۶	۰/۲۵۵	۰/۲۲۴	۰/۱۸۹	۰/۲۶۱	۰/۱۲۱	
G	۰/۱۵۰	۰/۱۲۲	۰/۱۲۵	۰/۱۱۵	۰/۱۳۵	۰/۱۷۶	۰/۱۰۹	۰/۱۰۹	۰/۱۱۷	
I	۰/۱۰۴	۰/۱۱۱	۰/۱۲۱	۰/۰۹۷	۰/۰۹۱	۰/۱۲۷	۰/۱۰۳	۰/۱۰۳	۰/۱۱۰	
H	۰/۰۹۴	۰/۰۸۹	۰/۰۹۶	۰/۰۹۵	۰/۰۸۶	۰/۰۸۰	۰/۰۹۳	۰/۰۶۴	۰/۰۹۴	
B	۰/۰۸۸	۰/۰۷۱	۰/۰۸۳	۰/۰۸۲	۰/۰۶۵	۰/۰۷۳	۰/۰۶۹	۰/۰۶۱	۰/۰۹۲	
E	۰/۰۶۴	۰/۰۵۲	۰/۰۸۰	۰/۰۴۵	۰/۰۶۲	۰/۰۵۷	۰/۰۴۶	۰/۰۵۴	۰/۰۸۸	
D	۰/۰۲۷	۰/۰۴۸	۰/۰۳۶	۰/۰۳۹	۰/۰۴۴	۰/۰۲۱	۰/۰۳۴	۰/۰۳۷	۰/۰۸۷	
C	۰/۰۱۵	۰/۰۳۰	۰/۰۱۸	۰/۰۲۲	۰/۰۲۱	۰/۰۱۹	۰/۰۲۳	۰/۰۲۵	۰/۰۶۷	



نمودار ۱ : اولویت بندی گزینه های کنترل و کاهش آلودگی صدا در کارخانه سیمان لارستان



بحث و نتیجه گیری

همچنین بر اساس نتایج حاصل از مقایسه گزینه ها نسبت به هدف انتخاب مناسبترین روش کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه سیمان لارستان در نرم افزار Expert Choice مشخص شد که مناسب ترین روش از نظر کلیه جنبه های اقتصادی ، فنی ، مهندسی و محیط زیستی "روش کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا" با وزن نهایی ۰/۲۲۴ و نا مناسب ترین روش "روش عایق بندی ساختمان ها" با وزن نهایی ۰/۰۶۷ از بین روش های پیشنهادی کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه سیمان لارستان می باشد.

نمودار ۲ مقایسه ای اولویت روش های بکار گرفته شده در شرکت سیمان لارستان جهت کنترل و کاهش آلودگی صدا با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی را نشان می دهد.

از آنجا که روش کنترل زمان مواجهه فردی با سر لو صدا به عنوان بهترین روش کنترل آلودگی صدا در این شرکت بدست آمد، به مدیریت پیشنهاد می گردد با توجه به نتایج حاصل از اندازه گیری های صدا در این شرکت کاهش زمان مواجهه را با در نظر گرفتن استاندارد ACGIH در خصوص نصف شدن زمان مواجهه با افزایش تراز صدا به میزان ۳ دسی بل را اجرا کرده تا روشی علمی و قابل قبول در اجرای این اولویت بکار گرفته شده باشد . جدول ۳ حد مجاز مواجهه روزانه فرد در محیط کار را بیان می کند(۲۳).

در زمینه کنترل صدا در صنعت سیمان تنها پژوهش صورت گرفته توسط چهرگانی و همکاران (۶) می باشد که در آن صدا در بخش های مختلف صنعت سیمان اندازه گیری شده و سپس روش های کنترلی کلی برای هر بخش ارائه نموده است، در صورتی که در

مطالعه حاضر، جهت انتخاب روش کنترلی مناسب با توجه به خصوصیات صنعت سیمان لارستان، با هدف اولویت بندی روش های کنترل صدا با استفاده از روش های دلفی و فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی اجرا گردید. جهت اولویت بندی روش های کنترل صدا از یک فرایند سیستماتیک و علمی استفاده گردید تا راهنمایی برای مدیران و کارشناسان بهداشت حرفه ای در شرکت سیمان لارستان بوده تا بتوان مشکلات ناشی از آلودگی صدا را بهبود بخشد و محیطی این را برای کارگران و کارکنان ایجاد کرد . بنابراین مدیریت می تواند از نتایج اولویت بندی روش های کنترلی جهت بهبود وضعیت موجود که توسط نظرات کارشناسان خبره بدست آمده استفاده بینه کند. نتیجه محاسبات میزان سازگاری معیار و گزینه ها نشان داد میزان ناسازگاری در تمام موارد کمتر از ۱۰ درصد است و در نتیجه اولویت بندی مقایسه زوجی ماتریس ها قابل قبول بوده و سازگاری پاسخ ها مورد تایید می باشد و می توان به ضرایب اختصاص داده شده اعتماد نمود و مقایسه های زوجی را به دست آورد.

بر اساس نتایج حاصل از مقایسه معیارها نسبت به هدف انتخاب مناسبترین روش کنترل و کاهش آلودگی صدا کارخانه سیمان لارستان در نرم افزار Expert Choice مشخص شد که "هزینه سرمایه گذاری اولیه " با وزن نسبی ۰/۲۴۷ مناسب ترین معیار از نظر کلیه جنبه های اقتصادی ، فنی ، مهندسی و محیط زیستی و معیار میزان رضایتمندی ازبکار گیری روش "با وزن نسبی ۰/۰۳۵" آخرين اولویت از بین ۸ معیار پیشنهادی را به خود اختصاص داد.




- خرابی تجهیزات جلوگیری نماید.
- رعایت اصول ایمنی کار و استفاده از محافظه گوش اینم توسط کارکنان.
- برقراری آموزش ایمنی و بهداشت اختصاصی جهت پرسنل با توجه به خطرات شغلی که با آن سروکار دارند.
- عالمتگذاری ایمنی در سطح کلیه مناطق دارای آلودگی صدای غیر مجاز
- تدوین استانداردها و دستورالعمل های ایمنی و اجرای آنها در زمینه: لوازم حفاظت فردی، نحوه کار با تجهیزات و نصب تابلوهای هشدار دهنده
- تعیین نیازهای آموزشی و اجرای دوره های ایمنی و بهداشت اختصاصی جهت کارکنان با توجه به خطرات آلودگی صدا
- برقراری سیستم توصیه و هشدارهای ایمنی جهت تعیین نحوه صدور هشدار ایمنی در موارد مهم
- تأمین وسایل حفاظت فردی متناسب با میزان آلودگی صدا و خطرات آن
- بازرسی و نظارت بر انجام فعالیت ها در کلیه واحدها

تحقیق حاضر علاوه بر تعیین میزان صدا در بخش های مختلف و طبقه بندی نقاط خطرناک، اولویت بندی روش های کنترلی با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفت که این امر بمنظور صرفه جویی در هزینه و زمان در بکارگیری روش های کنترلی انجام گردید چرا که بکارگیری تمامی روش های کنترلی برای مدیریت چه از نظر زمان و چه از نظر اقتصادی مقرن به صرفه نبوده و قابلیت اجرایی آن دشوار می باشد.

با توجه به فرآیند تولید کارخانه سیمان لارستان، کنترل و مدیریت خطرات و اجرای اقدامات پیشگیرانه جهت حفظ سلامت نیروی انسانی شاغل و دستیابی به بهبود مستمر در عملکرد ایمنی و بهداشت بسیار مهم است. لذا علاوه بر اجرای روش کنترل زمان مواجهه فردی با سرو صدا، ارائه یک برنامه مدیریتی و پایش آلودگی صدای منسجم در جهت کاهش مخاطرات زیست محیطی و بهبود شاخصهای زیست محیطی (صدا) در محدوده های تحت تاثیر کارخانه سیمان لارستان نیز ضروری است.

- از دیگر اقدامات پیشنهادی می توان به موارد ذیل نیز اشاره کرد:
- بازدید مداوم و انجام تعمیرات اساسی و دقیق که از احتمال



نمودار ۲: نمودار مقایسه ای اولویت روش های بکار گرفته شده در شرکت سیمان لارستان جهت کنترل و کاهش آلودگی صدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی



جدول ۳: استانداردهای مهم مواجهه با صدا در محیط کار بر اساس استاندارد ACGIH و کمیته فنی بهداشت حرفه ای ایران

موجهه مجاز روزانه dbA	تراز فشار صوت A	ساعات مجاز
۸۲	۱۶	
۸۵	۸	
۸۸	۴	
۹۱	۲	
۹۴	۱	
۹۷	۳۰	دقیقه های مجاز
۱۰۰	۱۵	
۱۰۳	۷/۵	
۱۰۶	۳/۷۵	
۱۰۹	۱/۸۸	
۱۱۲	۰/۹۴	

پرسنل گرانقدر آن شرکت قدردانی می نمایند. این مقاله حاصل از

پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد

اسلامی - واحد بندرعباس می باشد.

بدینوسیله نویسندهای مقاله از همکاری صمیمانه جتاب آقای

مهندس میر سپاسی مدیریت محترم شرکت سیمان لارستان و

تشکر و قدردانی

References

- 1-Dobie R. Economic compensation for hearing loss. International journal of occupational medicine and environmental health 1995; 10 (3): 663-8.
- 2-Shirali GA, Zare sakhvidi M J. A framework for determining effectiveness of noise control method using fuzzy approach, Journal of Jundishapur Health Sciences 2012; 4(4): 59-64.[Persian]
- 3-National Institute for Occupational Safety and Health. Criteria for a Recommended Standard Occupational Noise Exposure Revised Criteria. DHHS (NIOSH) Publication 1998; 98-126.
- 4-Khuraibet A M, Al-Attar F. Preliminary assessment of indoor industrial noise pollution in Kuwait. The Environmentalist 2000; 20(4): 319-24.
- 5-Golmohammadi R. Engineering Noise and Vibration, 3rd edition. Hamedan: Daneshjoo Publication, 2007:131-49.[Persian]



-
- 6-Chehregani H, Mohsenzadeh F. Scientific - Technical Monthly Journal of Cement Technology 2012; 47: 96-106.[Persian]
- 7-Eshaqi M, Riahi Khorram M, Golmohammadi R. Prioritize noise control methods in Hamadan Glass Company from using AHP, Journal of Occupational Safety and Health 2012; 2(1): 75-84.[Persian]
- 8-Ghodsi Pour H. Analytical Hierarchy Process (AHP), Tehran: Amirkabir University Publication; 2006: 83-5.[Persian]
- 9-Satty T. The Analytical Hierarchy Process: Planning Priority, USA: Resource Allocation TWS Publication; 1980: 287-93.
- 10-Hasson F, S K , Mc Kenna H. Research guidelines for the Delphi survey technique, Journal of Advanced Nursing 2000; 32(4): 1008-15.
- 11-Meixner O. Fuzzy AHP group decision analysis and its application for evaluation of Energy sources, Institute of Marketing and Innovation, University of Natural Resources and Applied Life Science, Vienna, Austria, 2009.
- 12-Saaty T L,Vargas L G. Decision making in economic, political, social, and technological environments with the analytic hierarchy process, Pittsburgh: RWS Publication; 1994: 233-40.
- 13-Saaty T L. Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process, Management Science 1986; 32(7): 841-55.
- 14-Salari M, Moazed H, Radmanesh F. Site selection for solid waste by GIS & AHP-FUZZ Logic (Case Study: Shiraz City), Journal of Toloo-e-Behdasht 2012; 11(1):96-109.[Persian]
- 15-Onut S, Soner S. Transshipment site selection using the AHP and TOPSIS approaches under fuzzy environment, Journal of Waste Management 2007; 28(9):1552-9.
- 16-Shahabi H , Khezri S, Nayeri H. Evaluation of the factors affecting the location and rescue stations saghez - sanandaj Road using weighted linear combination models, Fourth International Conference on Comprehensive Disaster Management and Civil Defense in National Sustainability, Tehran, Iran, 2008.
- 17-Marinoni Oswald. Implementation of analytical hierarchy process with VBA in ArcGIS, Computers & Geosciences 2004; 30(6): 637-46.
- 18-Fink A, J K, M C, Brook R H. Consensus Methods: characteristics guidelines for use, American journal of Public Health 1984; 74(9): 979-83.
- 19-Riggs W E. Delphi technique: an experimental evaluation, technological forecasting and social changes 1983; 15(3): 159-69.
- 20-Powell C. Delphi technique, Myths and realities, Methodological Issue in Nursing Research 2003; 41(4) :376-82.



-
- 21-Al-Subhi Al-Harbi, Kamal M. Application of the AHP in project management, International Journal of Project Management 2001; 19(1):19-27.
- 22-Houshiar H. Locate of medical applications using AHP (Case Study Mahabad city), Journal of Geographical Space 2011; 36(1): 131-50.[Persian]
- 23-Ghotbi Ravandi M R, Nadri F, Khanjani N, Ahmadian M. Occupational noise exposure among the workers of Kerman Cement Plant, Journal Of Occupational Health & Epidemiology 2012; 1(1): 17-23.[Persian]



Prioritizing Methods of Control and Reduce Noise Pollution in Larestan Cement Factory Using Analytical Hierarchy Process (AHP)

Sekhavati E(MA)¹, Mohammadi Zadeh M(Ph.D)², Mohammad Fam I(Ph.D)³, Faghihi Zarandi A (Ph.D)⁴

1. Corresponding Author: MA in Environmental Management, Department of Environmental Management, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran.

2. Assistant Professor, Department of Environmental Management, Islamic Azad University of Bandar Abbas, Bandar Abbas, Iran.

3. Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, Hamedan Medical Sciences University, Hamedan, Iran

4. Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, Kerman Medical Sciences University, Kerman, Iran

Abstract

Introduction: exposure to noise pollution leaves Different effects on human. Goal in this Paper is the prioritizing methods of control and reduce noise pollution in Larestan cement Factory using analytical hierarchy process (AHP).

Methods: For screening criteria and methods used in AHP technique, Delphi method was used. After polling of 15 experts, 8 criteria and 9 methods was selected from their consensus. Then, in order to prioritizing methods of reduce and control noise pollution, carried out Paired comparison of the methods and criteria, by experts using Analytical Hierarchy Process.

Results: result of paired comparison of criteria show that initial investment cost was the most important criteria with the relative weight of 0.247, satisfaction from using of method, Account for the least important with the relative weight of 0.035. A paired comparison of methods according to the target of selecting control methods show that Personal exposure to noise Control method with the weight of 0.224 .was the first priority, and Insulation of building's Method with the weight of 0.067 was the last priority.

Conclusion: Because of personal exposure to noise control method obtained as the best method of controlling noise pollution in this Factory, ACGIH instruction about the time of noise exposure in the workplace suggested to directors.

Keywords: Analytical Hierarchy Process, Prioritizing, Noise pollution, Cement Factory