



## تأثیر نانوالیاف سلولز کاتیونی شده و نانوالیاف سلولز- نشاسته کاتیونی بر ویژگی‌های خمیر کاغذ باگاس

میلاد تاجیک<sup>۱\*</sup>، حسین رسالتی<sup>۲</sup>، یحیی همزه<sup>۳</sup>، حسین جلالی ترشیزی<sup>۴</sup>، حسین کرمانیان<sup>۵</sup>، بهزاد کرد<sup>۶</sup>

۱. کارشناس ارشد گروه پژوهشی سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

۲. استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

۳. استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

۴. استادیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۵. دانشیار گروه مهندسی فناوری سلولز و کاغذ دانشگاه شهید بهشتی، تهران

۶. استادیار گروه پژوهشی سلولزی و بسته‌بندی، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، پژوهشگاه استاندارد، کرج

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۲/۲۶، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

### چکیده

امروزه استفاده از نانوالیاف سلولز رواج گسترده‌ای یافته است. این تحقیق با هدف بررسی عملکرد نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز- نشاسته کاتیونی انجام گرفت. در این پژوهش، نانوالیاف سلولز در سه سطح (۰/۱، ۰/۵ و ۰/۲۰ درصد) با استفاده از ۳-کلرو-۲-هیدروکسی پروپیل متیل آمونیوم کلراید کاتیونی شده و به کمک آزمون کجلال، اصلاح کاتیونی نانوسلولز تأیید شد. کارایی نانوالیاف کاتیونی شده سلولز در چهار سطح ۰/۱، ۰/۵، ۰/۲ و ۰/۰ درصد (براساس وزن خشک خمیر کاغذ) بر ماندگاری و آبگیری از خمیر کاغذ و نیز ویژگی‌های کاغذ باگاس، با ترکیب نانوالیاف سلولز (سطوح کاربرد مشابه)، نشاسته کاتیونی (۰/۰۲، ۰/۰۶ و ۰/۰۹ درصد براساس وزن خشک خمیر کاغذ) مقایسه شد. نتایج نشان داد اثر نوع و مقدار افزودنی‌های استفاده شده بر تمامی ویژگی‌های مقاومتی مورد بررسی در سطح اطمینان ۹۹ درصد معنی دار بوده است. کاربرد نانوالیاف سلولزی به صورت اصلاح شده و اصلاح نشده به همراه نشاسته کاتیونی به افزایش درجه روانی و ماندگاری خمیر کاغذ و نیز مقاومت به عبور هوا در کاغذ تولیدی آزمایشگاهی منجر شد، اما عملکرد نانوالیاف سلولز کاتیونی در بهبود ویژگی‌های مکانیکی به مراتب بهتر از ترکیب نانوالیاف سلولز/ نشاسته کاتیونی بود. نانوالیاف سلولز کاتیونی به دلیل قابلیت برقراری پیوند یونی علاوه بر پیوند هیدروژنی، توزیع یکنواخت‌تری را در شبکه کاغذ موجب می‌شود و عملکرد بهتری را به عنوان زیست‌بسپار تقویت‌کننده کاغذ ایفا می‌کند.

واژه‌های کلیدی: خمیر کاغذ باگاس، خواص مقاومتی، خواص نوری، نانوالیاف سلولز کاتیونی، نشاسته کاتیونی.

### مقدمه

در سال‌های اخیر استفاده از نانوالیاف سلولز (NFC) در کاغذسازی به دلیل بهبود پیوند پذیری و اثر تقویتی بر روی

خواص کاغذ و سازگاری با محیط زیست بسیار مورد توجه قرار گرفته است [۱-۴]. نانوالیاف سلولز را می‌توان از منابع مختلفی مثل چوب، ضایعات کشاورزی، گیاهان غیرچوبی، کاغذهای بازیافتی، باکتری‌ها یا جلبک‌ها تهیه کرد [۵-۷]. فیبریله شدن الیاف سلولز و تبدیل آن به نانوالیاف سلولز از طریق روش‌های مکانیکی، شیمیایی و

\* نویسنده مسئول، تلفن: ۰۹۱۲۳۶۴۶۹۴۲

Email: milad.tajik67@yahoo.com

1. Nanofibrillated cellulose

خمیر کاغذ رنگبری شده با گاس پرداختند و نتایج نشان داد که افروزن نانوالیاف سلولز و پلی اکریل آمید کاتیونی موجب بهبود فرایند آبگیری و افزایش ماندگاری شده است [۱۶]. با توجه به منابع علمی، تاکنون اثر نانوالیاف سلولز کاتیونی به عنوان تقویت کننده در خمیر کاغذ سودا با گاس بررسی نشده است. ازین رو در این تحقیق اثر نانوالیاف سلولز کاتیونی به عنوان بهبوددهنده خواص خمیر کاغذ سودا حاصل از با گاس بررسی و با نانوالیاف سلولز نشاسته کاتیونی مقایسه شد.

### مواد و روش‌ها


خمیر کاغذ سودا با گاس رنگبری شده از کارخانه کاغذ پارس هفت تپه با درجه روانی ۵۰۰ میلی لیتر CSF و نانوالیاف سلولز حاصل از خمیر آلفا سلولز سوزنی برگان از شرکت نانو نوین پلیمر با متوسط قطر الیاف ۳۲ نانومتر تهیه و در چهار سطح ۰/۱، ۰/۵، ۱ و ۲ درصد براساس وزن خشک الیاف استفاده شد. عامل کاتیونی کننده (۳-کلرو-۲-هیدروکسی پروپیل) تری متیل آمونیوم کلرايد (CHPTAC) از شرکت سیگما الدریچ با غلظت ۶۰ درصد تهیه شد و در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد وزن خشک نانوالیاف سلولز به عنوان عامل کاتیونی کننده به منظور اصلاح بار سطحی نانوالیاف سلولزی تحت کترل دمایی (۸۰ درجه سلسیوس) و زمانی (یک ساعت) به نانوالیاف سلولز اضافه شد.

نشاسته کاتیونی با درجه استخلاف ۰/۰۴۵ (۰/۰۴۳) از شرکت Siam Modified Starch تایلند حاوی گروه‌های آمونیوم نوع چهارم مستخرج از گیاه تایپوکا<sup>۱</sup> تهیه و در سه سطح ۰/۴، ۰/۲ و ۰/۶ درصد براساس وزن خشک الیاف استفاده شد. به منظور آماده‌سازی نشاسته کاتیونی، محلول ۱ درصد آن روی هیتر به مدت ۳۰ دقیقه به آرامی گرم

آنژیمی امکان‌پذیر است [۹]. نانوالیاف سلولزی به دلیل بار سطحی آنیونی مشابه با سلولز، به تنها بی قدر به جذب مؤثر و توزیع یکنواخت در شبکه کاغذ نیستند. ازین رو برای افزایش کارایی آنها در کاغذسازی، باید با اصلاح سطحی و تغییر بار سطحی الیاف، کاتیونی شوند یا به همراه یک پلیمر کاتیونی به عنوان بهبوددهنده کارایی به کار روند [۳]. در هر دو سازوکار مورد اشاره، امکان نزدیکی، نشست و بهبود جذب و شکل‌گیری وجود دارد و به این ترتیب سبب افزایش پیوند پذیری بین الیاف و نانوالیاف، افزایش ماندگاری<sup>۲</sup> و آبگیری می‌شود [۱۰-۱۳]. نانوالیاف سلولزی را می‌توان با استفاده از ۳-کلرو-۲-هیدروکسی پروپیل) تری متیل آمونیوم کلرايد (CHPTAC) کاتیونی کرد [۱]. آنکارا و همکاران (۲۰۱۳) در تحقیقی از NFC در خمیر رنگبری نشده پهن برگان کرافت به عنوان تقویت کننده و از نشاسته کاتیونی به عنوان کمک‌نگهدارنده استفاده کردند و نتایج نشان داد با افروزن نانوالیاف سلولز مقاومت‌های مکانیکی به طور خطی افزایش می‌یابد [۱۴]. حسن و همکاران (۲۰۱۵) در تحقیقی اثر استفاده از نانوالیاف سلولزی میکروفیبریله شده (MFC) و الیاف سلولزی میکروفیبریله اکسیدشده به روش تمپو (TMFC) حاصل از ساقه نخل بر خمیر کاغذ با گاس و خمیر کاغذ الیاف بلند سوزنی برگان را بررسی کردند. نانوالیاف سلولز در چهار سطح ۲/۵، ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد به کار رفت و نتایج نشان داد خواص مقاومتی تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. اگرچه نانوالیاف سلولزی میکروفیبریله شده و نانوالیاف اصلاح شده مقاومت کاغذ حاصل از با گاس و الیاف بلند سوزنی برگان را افزایش می‌دهد، این اثرگذاری در خمیر کاغذ با گاس بیشتر بوده است [۱۵]. تاجیک و همکاران (۲۰۱۶) به بررسی تأثیر پلی اکریل آمید کاتیونی و نانوالیاف سلولز بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و نوری

2. Tapioca

1. Retention



شکل ۱. نتایج تست کجدال کاتیونی کردن نانوالیاف سلولز

### درجه روانی و ماندگاری

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، درجه روانی ابتدا با افزودن نانوالیاف همراه با نشاسته کاتیونی افزایش پیدا کرده است، به‌نحوی که درجه روانی نمونه شاهد ۵۰۰ میلی لیتر در بیشترین مقدار کاربرد نشاسته کاتیونی به ۶۳۲ میلی لیتر و در بیشترین مقدار کاربرد نانوالیاف سلولز کاتیونی به ۶۴۱ میلی لیتر رسید. این درحالی است که با افزایش مقدار نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی درجه روانی در کمترین حالت به ۴۱۷ میلی لیتر و در نانوالیاف سلولز کاتیونی به ۵۶۴ میلی لیتر رسید که اثر مطلوب ناشی از کاربرد این ماده است. احتمالاً افزودن نانوالیاف سلولز کاتیونی به‌سبب تشکیل دلمه الیاف- نرم‌های سبب جلوگیری از حرکت آزاد نرم‌های و جلوگیری از انسداد مجاری خروج آب از خمیر توسط نرم‌های و در نتیجه افزایش درجه روانی آن شده است [۴، ۱۶]. همچنین به‌دلیل رفتار آبگریزی گروه‌های کاتیونی، با افزایش مصرف نانوالیاف سلولز کاتیونی نیز درجه روانی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافته است. ولی، در خمیر کاغذ حاوی نانوالیاف سلولز- نشاسته کاتیونی به‌دلیل آبدوستی این مواد، رفتار ژله‌ای، قابلیت جذب و نگهداری زیاد آب موجب افزایش گرانروی سوسپانسیون و کاهش درجه روانی می‌شود [۱۶].

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، ماندگاری

شد تا به دمای ۹۵ درجه سلسیوس برسد. سپس در این دما به مدت ۳۰ دقیقه دیگر حرارت داده شد تا گرانولهای نشاسته کاملاً باز شوند. برای بررسی کیفیت مناسب نشاسته گرانروی نمونه‌های نشاسته به‌وسیله دستگاه ویسکومتر بروکفیلد مدل DV-III و با استفاده از محلول ۱ درصد نشاسته و اسپیندل شماره ۲ در زمان قبل و بعد از پخت اندازه گیری شد. مقدار گرانروی محلول ۱ درصد نشاسته کاتیونی پیش و پس از پخت به ترتیب ۵۰۶ و ۶۴ سانتی‌پواز تعیین شد. نشاسته کاتیونی پس از آماده‌سازی خمیر کاغذ باگاس به مدت ۲ دقیقه در شدت تلاطم ۳۰۰ دور در دقیقه به سوسپانسیون اضافه شد و سپس نانوالیاف سلولز در همان دور و در طی مدت زمان ۲ دقیقه به سوسپانسیون اضافه شد. کاغذهای دست‌ساز با جرم پایه ۶۰ گرم بر متر مربع تهیه شد و آزمون‌های مورد نیاز براساس استانداردهای آیین نامه TAPPI در شرایط دمای ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی ۵۰ درصد انجام گرفت [۱۷]. برای بررسی پیوندیابی و نحوه پراکنش نانوالیاف سلولزی و تهیه ریزنگاره از نمونه‌های کاغذ از میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) مدل HITACHI ساخت ژاپن استفاده شد.

### نتایج و بحث

#### آزمون کجدال و درجه جایگزینی

مطابق با نتایج شکل ۱، درصد نیتروژن در نمونه‌های شاهد و نمونه‌های تیمارشده با استفاده از ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد CHPTAC متفاوت است. با افزایش مقدار مصرف CHPTAC، درصد نیتروژن موجود در نانوالیاف و به‌تبع آن درجه جایگزینی (DS<sup>1</sup>) افزایش یافت. نتایج آزمون کجدال علاوه بر اثبات موفقیت در کاتیونی کردن نانوالیاف سلولز، نشان داد که مقدار مصرف عامل کاتیونی‌کننده از عوامل مؤثر بر DS است [۱۸-۱۹].

1. Degree of substitution

کاتیونی-نانوالیاف سلولز ۲۹ درصد و در نمونه حاوی بیشترین مقدار نانوالیاف سلولز کاتیونی ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد. نانوالیاف به دلیل سطح ویژه بالا و ایجاد درگیری فیزیکی بین نانوالیاف و الیاف باکاس سبب افزایش تعداد پیوند هیدروژنی و افزایش سطح پیوند بین الیاف می‌شود که افزایش پیوند بین الیاف می‌تواند قدرت شبکه‌ای الیاف را افزایش دهد و با افزایش پیوند مانع از لغزش الیاف شود و به استحکام شبکه لفی بینجامد. از طرفی حضور عوامل کاتیونی سبب توزیع یکنواخت‌تر نانوالیاف سلولزی در شبکه کاغذ و پراکنش یکنواخت‌تر تنش در اثر اعمال نیرو می‌شود [۱۳-۱۶].

مقاومت به پارگی در نمونه حاوی نانوالیاف سلولز کاتیونی در کلیه تیمارها نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت که بیشترین افزایش ۱۱ درصد بوده است. اما در نمونه حاوی نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی تغییرات روند مشخصی ندارد و گاه مقاومت به پارگی نسبت به نمونه شاهد کاهش و گاه افزایش می‌یابد. تغییرات به‌طور کلی زیاد نیست، به‌طوری‌که بیشترین کاهش نسبت به نمونه شاهد ۳ درصد و بیشترین افزایش نسبت به نمونه شاهد ۱ درصد است. در مقاومت به پارگی، الیاف بلند تمایل بیشتری به پراکنده کردن تنش نسبت به الیاف کوتاه دارند، چراکه در الیاف کوتاه تنش در محل کوچک‌تری متمرکز است، اما در مورد نانوالیاف سلولز توضیح احتمالی این است که با توجه به استحکام پیوند بیشتر انتقال تنش در میان الیاف به وجود می‌آید که سبب مقاومت بیشتر می‌شود.

### ویژگی‌های نوری

مطابق نتایج جدول ۲، درجه ماتی نمونه شاهد ۸۴/۴۴ درصد است که با افزودن نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی دچار تغییرات اندکی شد.

نمونه شاهد از ۹۰/۵۷ درصد، به ۹۶/۷۲ درصد در کاغذهای حاوی نانوالیاف سلولز کاتیونی و در نمونه حاوی نشاسته کاتیونی و نانوالیاف سلولز به ۹۳/۷۴ درصد افزایش یافت. نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی به دلیل داشتن گروه‌هایی با بار کاتیونی سبب ایجاد جاذبه الکترواستاتیکی بین ذرات موجود در خمیر کاغذ می‌شود و در نتیجه به افزایش ماندگاری می‌نجامد. از بین تیمارهای مورد نظر، نانوالیاف سلولز کاتیونی عملکرد بسیار مناسب‌تری از خود نشان داد و ماندگاری بیشتری نسبت به نمونه شاهد و نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز داشت که می‌تواند سبب بازده بیشتر در تولید شود.

### مقاومت به عبور هوا

مقاومت به عبور هوا در نمونه شاهد  $82/82 \text{ cm}^3/\text{s}$  بود. این ویژگی در نمونه کاغذ حاوی نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز ۱۷۸ درصد و در نمونه کاغذ حاوی نانوالیاف سلولز کاتیونی ۲۶۸ درصد افزایش یافت. نانوالیاف سلولز کاتیونی به دلیل ماندگاری بیشتر و باقی ماندن نرم‌های در شبکه کاغذ، همچنین به دلیل توزیع یکنواخت‌تر در شبکه کاغذ سبب افزایش مقاومت در برابر نفوذ هوا می‌شوند [۱۳، ۱۴، ۱۶].

شاخص مقاومت به کشش، ترکیدن و مقاومت به پارگی شاخص مقاومت به کشش و ترکیدگی با افزودن نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی افزایش یافت. مقاومت به کشش در نمونه شاهد ۲۷/۸۰ نیوتن متر بر گرم و در بیشترین نمونه نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز ۴۹ درصد و در بیشترین نمونه نانوالیاف سلولز کاتیونی ۳۱ درصد افزایش یافت. مقاومت به ترکیدگی در نمونه شاهد ۱/۷۸ کیلوپاسکال متر مربع بر گرم است که این مقدار در نمونه حاوی بیشترین مقاومت نشاسته

#### جدول ١. مقایسه نتایج خواص فیزیکی و مقاومتی نانوالیاف سلولز کاتیونی و نشاسته کاتیونی-ننانوالیاف سلولز

تیمار	عامل کاتبینی (درصد)	ناتولایف سلولز (درصد)	ناتولایف کاتبینی (درصد)	درجه روانی (CSF)	ماندگاری (درصد)	ضخامت (میکرون)	بالک (cm³/g)	عبور هوا (cm³/s)	باشندگان به کشش (Nm/g)	باشندگان به ترکیدن (Kpam²/g)	شاخص مقاومت به پارگی (mNm²/g)	شاخص مقاومت	شاخص مقاومت به پارگی
۷/۷۱	۱/۷۸	۲۷/۸	۲۰/۱۲	۱/۹۳	+/۱۱۴	۹۰/۵۷	۵۰۰	+	+	+	شاهد		
۷/۷۲	۱/۹۸	۳۱/۵۶	۳۶/۹۷	۱/۹۵	-/۱۲۰	۹۴/۲۴	۶۴۱	-/۱					
۷/۹۳	۲/۱۰	۳۱/۱۷	۳۹/۶۷	۱/۹۶	+/۱۲۳	۹۵/۲۸	۶۰۴	-/۰۵					۱۰
۸/۰۲	۲/۱۲	۳۴/۶۰	۵۳/۷۳	۱/۹۳	-/۱۲۱	۹۴/۷۹	۵۸۴	۱					
۷/۷۵	۲/۸۷	۳۷/۲۰	۷۶/۵۷	۱/۹۰	-/۱۲۰	۹۶/۲۷	۵۶۴	۲					
۸/۰۳	۲/۰۶	۳۲/۰۹	۳۷/۸۰	۱/۹۰	+/۱۱۷	۹۴/۴۹	۶۴۱	-/۰۱					
۸/۰۰	۲/۲۱	۳۳/۰۴	۵۲/۲۰	۱/۹۱	-/۱۱۸	۹۵/۹۸	۶۰۸	-/۰۵					۲۰
۸/۰۲	۲/۲۳	۳۵/۵۶	۶۱/۱۳	۱/۹۲	-/۱۱۸	۹۴/۷۴	۵۸۸	۱					
۷/۱۸	۲/۲۶	۳۶/۵۰	۶۴/۰۰	۱/۹۴	-/۱۲۱	۹۵/۴۲	۵۸۳	۲					
۸/۰۱	۲/۰۲	۳۳/۱۳	۳۴/۹۷	۱/۸۹	-/۱۱۸	۹۴/۶۱	۶۴۱	-/۰۱					
۷/۹۷	۲/۱۳	۳۳/۸۳	۳۸/۲۲	۱/۹۴	+/۱۲۳	۹۶/۱۷	۶۱۲	-/۰۵					۳۰
۸/۰۴	۲/۲۰	۳۴/۹۷	۵۳/۵۴	۱/۹۴	-/۱۲۲	۹۵/۰۳	۵۹۷	۱					
۷/۹۱	۲/۱۱	۳۵/۰۵	۵۷/۲۳	۱/۸۸	-/۱۲۰	۹۶/۷۲	۵۸۷	۲					
۷/۵۹	۱/۹۶	۳۶/۴۴	۴۰	۲/۱۵	+/۱۲۷	۹۰/۶۲	۶۲۳	-/۰۱					
۷/۷۹	۲/۰۱	۳۷/۶۲	۴۲	۲/۰۳	-/۱۱۹	۹۱/۲۶	۵۷۵	-/۰۵					۰/۲
۷/۰۹	۲/۱۱	۳۸/۱۶	۴۹/۹۷	۱/۸۴	-/۱۱۱	۹۷/۱۷	۴۸۳	۱					
۷/۸۱	۲/۰۵	۳۶/۰۵	۵۳/۸	۱/۸۲	+/۱۰۹	۹۷/۶۳	۴۸۷	۲					
۷/۷	۲/۰۵	۳۸/۳۳	۴۲/۰۷	۲/۱۴	-/۱۳۳	۹۰/۶۹	۶۳۲	-/۰۱					
۷/۰۳	۲/۱	۳۹/۷۱	۴۴/۵۹	۲/۰۲	-/۱۲۲	۹۱/۶۵	۶۰۰	-/۰۵					۰/۴
۷/۰۹	۲/۱۵	۳۸/۷۱	۴۷/۱۹	۱/۸۳	-/۱۱۰	۹۲/۱۶	۴۸۷	۱					
۷/۴۷	۲/۱۶	۳۸/۷۵	۵۴/۱۹	۱/۸۲	-/۱۱۱	۹۳/۴۱	۴۲۸	۲					
۷/۸	۲/۰۷	۳۸/۲۳	۴۲/۵۹	۲/۱۳	+/۱۲۷	۹۱/۱۸	۵۲۰	-/۰۱					
۷/۶۳	۲/۱۳	۳۹/۵۸	۴۵/۳۱	۲	-/۱۰۰	۹۲/۰۵	۶۰۰	-/۰۵					۰/۶
۷/۷۶	۲/۲۵	۴۰/۱	۵۱/۱۴	۱/۸۳	-/۱۱۱	۹۲/۱۶	۴۴۸	۱					
۷/۵۲	۲/۳	۴۱/۳	۵۶/۰۵	۱/۸۱	-/۱۱۱	۹۳/۷۴	۴۳۳	۲					

## جدول ٢. مقایسه نتایج خواص نوری نانوالیاف سلولز کاتیونی و نشاسته کاتیونی / نانوالیاف سلولز


تیمار	عامل کاتیونی (درصد)	نانوالیاف سلولز (درصد)	درجة ماتی (درصد ابیزو)	درجة روشنی (درصد)	درجة سفیدی (درصد)	درجہ زردی (درصد)	ضریب جذب نور (m <sup>2</sup> /Kg)	ضریب پخش نور (m <sup>2</sup> /Kg)
شاهد	+	+	82/44	70/25	73/78	5/67	+/68	40/54
۳۷/۴۸	۱/۱۷	۵/۱۳	۸۱/۵۵	۷۲/۲۳	۸۱/۳۶	-	-	-
۴۷/۹۲	-/۹۴	۵/۱۴	۸۱/۸۰	۷۱/۵۳	۸۱/۶۰	-	-	-
۳۸/۰۶	-/۸۹	۵/۱۵	۸۱/۶۲	۷۱/۸۵	۸۲/۱۸	-	-	۱۰
۳۷/۶۹	۱/-۰	۵/۱۶	۸۱/۹۰	۷۱/۵۵	۸۱/۸۳	-	-	-
۵۳/۵۲	-/۸۹	۵/۱۶	۸۱/۲۳	۷۲/۲۳	۸۱/۴۴	-	-	-
۳۹/۰۱	-/۸۸	۵/۱۸	۸۰/۷۰	۷۱/۸۸	۸۱/۸۳	-	-	-
۳۷/۵۶	-/۸۰	۵/۱۸	۸۰/۵۰	۷۱/۵۳	۸۲/۷۰	-	-	۲۰
۳۷/۵۶	-/۹۷	۵/۱۸	۸۱/۳۸	۷۲/۳۰	۸۲/۰۳	-	-	-
۵۳/۱۰	-/۹۵	۵/۱۷	۷۷/۲۰	۷۲/۳۰	۸۱/۵۲	-	-	-
۳۹/۵۶	-/۸۷	۵/۱۳	۸۱/۶۷	۷۲/۴۲	۸۲/۲۲	-	-	-
۳۸/۵۹	-/۸۲	۵/۱۴	۸۱/۵۵	۷۲/۲۸	۸۲/۹۴	-	-	۳۰
۳۶/۶۳	-/۹۴	۵/۱۶	۸۱/۱۰	۷۲/۴۴	۸۲/۸۸	-	-	-
۳۹/۱۵	۱/۰۵	۵/۸	۷۹/۱۴	۶۵/۶	۸۵/۳۴	-	-	-
۴۴/۱۳	-/۸۸	۵/۷۸	۸۱/۲۷	۶۴/۹۳	۸۲/۳۱	-	-	-
۴۶/۱۴	-/۸	۵/۷۴	۸۱/۹۸	۶۵/۷۵	۸۱/۴۴	-	-	-
۴۶/۸۹	۱/-۱	۵/۷۲	۸/-۸	۶۶/۶	۸۲/۵۵	-	-	-
۴۴/۴	-/۸۹	۵/۷۷	۸۱/۲۱	۶۶/۹۳	۸۲/۸۵	-	-	-
۴۶/۱۱	-/۸۸	۵/۷۷	۸۱/-۸	۶۵/۱۸	۸۱/۶۸	-	-	-
۴۵/۷	-/۷۷	۵/۷۳	۸۲/۲۱	۶۶/۹۳	۸۱/۴۲	-	-	۰/۴
۴۷/۱	-/۸۷	۵/۷۵	۸۱/۱۲	۶۸/۹۵	۸۲/۱۹	-	-	-
۴۴/۵۲	-/۹۷	۵/۷۸	۸۰/۹۹	۶۷/۰۴	۸۳/۱۸	-	-	-
۴۵/۴۷	-/۸۳	۵/۷۶	۸۱/۲۷	۶۶/۱۵	۸۱/۵۶	-	-	-
۴۷/۱۴	-/۷۹	۵/۷۱	۸۲/۶۲	۶۷/۲۳	۸۱/۴۱	-	-	۰/۶
۴۶/۷۹	-/۸۷	۵/۷۵	۸۱/۳۳	۶۹/۱۴	۸۲/۲۸	-	-	-

نانوالیاف سلولز به دلیل افزایش پیوندپذیری سبب پرشدن فضای خالی بین الیاف می‌شود و ضریب پخش نور کاهش می‌یابد. مقدار زردی و ضریب جذب نور به طور کلی با افزایش درصد نانوالیاف، نسبت به نمونه شاهد افزایش و سفیدی کاهش پیدا کرد. گروه‌های کاتیونی سبب تثبیت عوامل رنگی در کاغذ می‌شوند که این امر به کاهش روشتنی، سفیدی و افزایش زردی در کاغذ می‌انجامد.

#### ریخت‌شناسی

در تصاویر a-۲ و b-۲ تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه حاوی نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی مشاهده می‌شود که افزودن نانوالیاف سلولز کاتیونی و نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی سبب افزایش پیوندپذیری، تراکم بیشتر الیاف، پرشدن فضای خالی بین الیاف و ماندگاری بیشتر نرم‌های شده است.

در هر دو تیمار روند تغییرات ماتی نامشخص است، به طوری که گاهی ماتی افزایش و گاهی کاهش یافت. بیشترین ماتی در نمونه حاوی نشاسته ۸۵/۳۴ درصد و کمترین مقدار ۸۱/۴۱ درصد است، درحالی که این تغییرات در نمونه حاوی نانوالیاف سلولز کاتیونی به ترتیب ۸۲/۹۴ و ۸۱/۴۴ درصد است [۱۳، ۱۵، ۱۶]. در اثر کاربرد نانوالیاف سلولز کاتیونی درجه روشتنی و سفیدی افزایش و در اثر کاربرد نانوالیاف سلولز-نشاسته کاتیونی درجه روشتنی کاهش یافت. روشتنی در نمونه شاهد ۷۰/۳۵ درصد است. این مقدار در نمونه حاوی نشاسته کاتیونی در بیشترین سطح به ۶۹/۱۴ درصد و در کمترین سطح به ۶۴/۹۳ درصد رسید. بیشترین مقدار روشتنی در نمونه حاوی نانوالیاف سلولز کاتیونی به ۷۲/۴۴ درصد و در کمترین سطح به ۷۱/۰۳ درصد کاهش یافت. ضریب پخش نور در نمونه شاهد ۴۰/۵۴ است که به طور کلی در مقدار کم نانوالیاف ضریب پخش افزایش و با افزایش درصد نانوالیاف ضریب پخش کاهش می‌یابد.



شکل ۲. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه کاغذ باگاس و نانوالیاف سلولزی کاتیونی (a) و کاغذ باگاس و نانوالیاف سلولزی - نشاسته کاتیونی (b) با بزرگنمایی ۱۸۰° برابر

کاغذ باگاس، خواص مقاومتی کاغذ دستساز را به طور چشمگیری افزایش داد، اما در مقایسه بین دو تیمار، نانوالیاف سلولز کاتیونی سبب افزایش بیشتر شاخص مقاومت به کشن، شاخص مقاومت به ترکیدن و شاخص مقاومت به پارگی شد. اما، نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز موجب افزایش شاخص مقاومت به کشن و شاخص مقاومت به ترکیدن شد. به طور کلی افزودن نانوالیاف سلولز کاتیونی و نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز سبب بهبود خواص فیزیکی، خواص نوری و خواص مقاومتی خمیر کاغذ باگاس شد، اما نانوالیاف سلولز کاتیونی به مراتب عملکرد بهتری نشان داد. مشخص شد که کاربرد ۲ درصد نانوالیاف سلولز کاتیونی در مقادیر ۲۰ و ۳۰ درصد استفاده از عامل کاتیونی کننده، از نظر بهبود ویژگی های کاغذ نسبت به نمونه شاهد، بهترین تیمار در بین تیمارهای انجام گرفته در این تحقیق است.

## نتیجه گیری

افروden نانوالیاف سلولز کاتیونی در کلیه تیمارها سبب افزایش درجه روانی در خمیر کاغذ باگاس شد و عملکرد بسیار بهتری نسبت به نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز از خود نشان داد که فرایند آبگیری و سرعت بخشیدن به تولید را تسهیل می بخشد. هر دو نوع تیمار سبب افزایش ماندگاری نسبت به نمونه شاهد شدند، اما نانوالیاف سلولز کاتیونی، ماندگاری را ۳ درصد نسبت به نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز بیشتر افزایش داد که می تواند موجبات بازده و سود بیشتر را در تولید فراهم کند. در خصوص خواص نوری نیز نانوالیاف سلولز کاتیونی عملکرد بهتری نسبت به نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز از خود نشان داد، به نحوی که درجه ماتی، درجه روشنی، درجه سفیدی بیشتر و درجه زردی کمتری داشت. با افزودن نانوالیاف سلولز کاتیونی و نشاسته کاتیونی-نانوالیاف سلولز به خمیر

## References

- [1]. Tajik, M., Resalati, H., and Jalali Torshizi, H. (2014). Nano-Cellulose and its high potential of for use in the wood and paper industry and other industries. Second National Conference on New Technologies in Wood and Paper, 22-23. December, Chalous, Iran.
- [2]. Mandal, A., and Chakrabarty, D. (2011). Isolation of nanocellulose from waste sugarcane bagasse (SCB) and its characterization. *Carbohydrate Polymers*, 86(3): 1291-1299.
- [3]. Habibi, Y. (2014). Key advances in the chemical modification of nanocelluloses. *Chemical Society Reviews*, 4(5): 1519-1542.
- [4]. Dimic-Misic, K., Puisto, A., Paltakari, J., Alava, M., and Maloney, T. (2013). The influence of shear on the dewatering of high consistency nanofibrillated cellulose furnishes. *Cellulose*, 20(4): 1853-1864.
- [5]. Kim, J.H., Shim, B.S., Kim, H.S., Lee, Y.J., Min, S.K., Jang, D., and Kim, J. (2015). Review of nanocellulose for sustainable future materials. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing-Green Technology*, 2(2): 197-213.
- [6]. Josset, S., Orsolini, P., Siqueira, G., Tejado, A., Tingaut, P., and Zimmermann, T. (2014). Energy consumption of the nanofibrillation of bleached pulp, wheat straw and recycled newspaper through a grinding process. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*, 29 (1), 167-175.
- [7]. Siró, I., and Plackett, D. (2010). Microfibrillated cellulose and new nanocomposite materials: a review. *Cellulose*, 17(3): 459-494.
- [8]. Henriksson, M., Berglund, L.A., Isaksson, P., Lindstrom, T., and Nishino, T. (2008). Cellulose nanopaper structures of high toughness. *Biomacromolecules*, 9(6): 1579-1585.
- [9]. Zimmermann, T., Bordeanu, N., and Strub, E. (2010). Properties of nanofibrillated cellulose from different raw materials and its reinforcement potential. *Carbohydrate Polymers*, 79(4): 1086-1093.
- [10]. Hubbe, M.A. (2007). Bonding between cellulosic fibers in the absence and presence of dry-strength agents-A review. *BioResources*, 1(2): 281-318.

- [11]. Vandamme, D., Foubert, I., Meesschaert, B., and Muylaert, K. (2010). Flocculation of microalgae using cationic starch. *Journal of Applied Phycology*, 22(4): 525-530.
- [12]. Haack, V., Heinze, T., Oelmeyer, G., and Kulicke, W.M. (2002). Starch derivatives of high degree of functionalization, 8. Synthesis and flocculation behavior of cationic starch polyelectrolytes. *Macromolecular Materials and Engineering*, 287(8): 495-502.
- [13]. Delgado-Aguilar, M., González, I., Pélach, M.A., De La Fuente, E., Negro, C., and Mutjé, P. (2015). Improvement of deinked old newspaper/old magazine pulp suspensions by means of nanofibrillated cellulose addition. *Cellulose*, 22(1): 789-802.
- [14]. Alcalá, M., González, I., Boufi, S., Vilaseca, F., and Mutjé, P. (2013). All-cellulose composites from unbleached hardwood kraft pulp reinforced with nanofibrillated cellulose. *Cellulose*, 20(6): 2909-2921.
- [15]. Hassan, M.L., Bras, J., Mauret, E., Fadel, S.M., Hassan, E.A., and El-Wakil, N.A. (2015). Palm rachis microfibrillated cellulose and oxidized-microfibrillated cellulose for improving paper sheets properties of unbeaten softwood and bagasse pulps. *Industrial Crops and Products*, 64, 9-15.
- [16]. Tajik, M., Resalati, H., Hamzeh, Y., Torshizi, H.J., Kermanian, H., and Kord, B. (2016). Improving the Properties of Soda Bagasse Pulp by Using Cellulose Nanofibers in the Presence of Cationic Polyacrylamide. *BioResources*, 11(4): 9126-9141.
- [17]. Technical Association of Pulp and Paper Industry. (2009). Standard Test Methods. Tappi Press, Atlanta, GA. USA.
- [18]. Liu, J., Yang, R., and Yang, F. (2014). Effect of the Starch Source on the Performance of Cationic Starches having Similar Degree of Substitution for Papermaking using Deinked Pulp. *BioResources*, 10(1): 922-931.
- [19]. Cho, A., Choi, S. H., Choi, H. W., Kim, H. S., Kim, W., Kim, D. O., and Baik, M. Y. (2013). Characterization of cationic dextrin prepared by ultra-high pressure (UHP)-assisted cationization reaction. *Carbohydrate polymers*, 97(1): 130-137.

## Effect of Cationic Nanofibrillated Cellulose and Nanofibrillated Cellulose-Cationic Starch on Properties of Soda Bagasse Pulp

**M. Tajik\***; M.Sc. Department of Paper and Packaging Technology, Faculty of Chemistry and Petrochemical Engineering, Standard Research Institute (SRI), Karaj, I.R. Iran.

**H. Resalati**; Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, University of Sari, Sari, I.R. Iran.

**Y. Hamzeh**; Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran.

**H. Jalali Torshizi**; Assist. Professor, Department of Cellulose and Paper Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, I.R. Iran.

**H. Kermanian**; Assoc. Professor, Department of Cellulose and Paper Technology, Shahid Beheshti University, Tehran, I.R. Iran.

**B. Kord**; Assist. Professor, Department of Paper and Packaging Technology, Faculty of Chemistry and Petrochemical Engineering, Standard Research Institute (SRI), Karaj, I.R. Iran.

(Received: 15 May 2016, Accepted: 08 January June 2017)

### ABSTRACT

In recent years, the use of nano fibrillated cellulose (NFC) have been received a great attention. In this study, NFC cationized at three levels of 10, 20 and 30 wt% using 3-chloro-2-hydroxypropyl tri-methyl ammonium chloride (CHPTAC) and the cationic modification verified by Kjeldahl test. Then, the effects of the cationic nano fibrillated cellulose (CNFC) which were added to the bagasse pulp at four levels (0.1, 0.5, 1, and 2% based on OD pulp) on retention, drainage, and also the laboratory handsheet properties were assessed and compared with complex mechanism containing NFC (at the same addition levels of CNFC)/cationic starch (0.2, 0.4 and 0.6% based on OD pulp). The results showed that the type and amount of the additives have significant effects on all the optical and strength properties of paper. Using NFC, whether as unmodified together with cationic starch or as solely modified, made an increment in freeness and retention of the bagasse pulp and also, air permeance of the handsheet, and led to superior mechanical performance of CNFC in comparison with NFC/cationic starch. CNFC poses ionic bonding ability in addition to its hydrogen bonding, which in turn resulted in its more evenly distribution across the paper network and better performance as promoter biopolymer of paper. Furthermore, utilization of CNFC caused increment and NFC/cationic starch caused decline in brightness of paper, produced from bagasse pulp.

**Keywords:** Bagasse paper, Cationic starch, CNFC, Mechanical properties, NFC, Optical properties.

\* Corresponding Author, Email: milad.tajik67@yahoo.com, Tel: +989123646942