

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در پنهانه بندی خطر آتش سوزی مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جنگلی هلن - زاگرس مرکزی

آزاده زرع کار: کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران *
ساره قربانی: کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
بهاره کاظمی زمانی: کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین ورجاوند ناصری: کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

وصول: ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ پذیرش: ۱۳۹۲/۳/۲۲، صص ۱۸۰-۱۶۷

چکیده

جنگل‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایداری زیست بوم‌ها ایفا می‌نمایند. بروز آتش‌سوزی‌های متعدد از جمله دلایل تخریب جنگل‌ها است. با توجه به از بین رفت مرتع و جنگل‌ها در قسمت‌های مختلف ایران، به خصوص در سلسله جبال زاگرس و البرز، پیش‌بینی تمهدات لازم به منظور مقابله با آن ضروری به نظر می‌رسد. هدف این پژوهش شناسایی پنهانه‌های دارای پتانسیل بالای آتش‌سوزی در منطقه جنگلی حفاظت شده هلن واقع در زاگرس مرکزی می‌باشد. بدین منظور در گام نخست عوامل تاثیرگذار بر وقوع حریق در محدوده مطالعاتی مشخص گردیدند و با استفاده از پرسشنامه در قالب تکنیک دلفی و با استفاده از نرم افزار SPSS اولویت بندی شدند. در گام بعدی، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اوزان مربوط به میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل محاسبه گردید. در نهایت با اختصاص اوزان به لایه‌های رسترنی عوامل تاثیرگذار در محیط GIS و روی‌هم‌گذاری تمامی لایه‌های اطلاعاتی، نقشه نهایی خطر آتش‌سوزی بدست آمد: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حدود یک چهارم مساحت منطقه دارای پتانسیل آتش‌سوزی زیاد و خیلی زیاد است که عملتاً مناطقی با شبیب و ارتفاع بالا، واقع در دامنه جنوبی و با پوشش گیاهی گون و سایر گونه‌های گیاهی یکساخه و در مجاورت مناطق مسکونی و شبکه دسترسی است. این نتایج به دلیل به اکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تلفیق آن با قابلیت‌های GIS و به دست آوردن نقشه مکان‌دار پتانسیل آتش‌سوزی، ابزاری توانمند در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان قرار میدهد تا به منظور پیشگیری از آتش‌سوزی و حفاظت از منابع جنگلی اقدامات لازم را به عمل آورند.

واژه‌های کلیدی: پتانسیل آتش‌سوزی، زاگرس مرکزی، عدم قطعیت، تکنیک دلفی، مدیریت جنگل

آتش‌سوزی است که صرف نظر از منشأ پیدایش آن

۱. مقدمه

(طبیعی یا مصنوعی) می‌تواند به صورت مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و میکروکلیما و به صورت غیر مستقیم بر کیفیت رویشگاه از طریق

جنگل‌ها از مهم‌ترین منابع طبیعی هستند که نقش زیادی در حفظ تعادل محیط زیست دارند. یکی از عوامل محیطی که می‌تواند بر جنگل تاثیرگذار باشد،

مورد آتش سوزی در مناطق مختلف ایران رخ می‌دهد (سلامتی و همکاران، ۱۳۹۰).

پیشرفت‌های شکل گرفته در علم سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی طی دهه‌های اخیر، امکانات و ابزارهای دقیق تری را در اختیار پژوهشگران قرار داده اند تا پتانسیل آتش سوزی در جنگل‌ها را با روش‌های متعدد مورد مطالعه قرار دهند. از جمله مطالعات انجام شده در مورد آتش سوزی در جنگل‌های کشور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: اکبری و همکاران(۱۳۸۶) با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل ارتقایی رقومی منطقه مورد مطالعه که قسمتی از کشور ژاپن بوده است، مناطق دارای ریسک بالای آتش سوزی را شناسایی کردند. بدین منظور سه فاکتور شب، جهت شب و NDVI را در نظر گرفتند و میزان تاثیر گذاری هر عامل را مورد بررسی قرار دادند (اکبری و همکاران، ۱۳۸۶). ادب و همکاران (۱۳۸۷) با استفاده از شاخص پیش آگاهی آتش سوزی Molgan و سامانه اطلاعات جغرافیایی به پهنه بندی خطر آتش سوزی مناطق جنگلی استان مازندران به تفکیک فصول در سال ۱۳۸۳ و نیز طی یک دوره ۱۵ پرداختند. نتایج بیانگر آن بود که مدل استفاده شده به غیر از در فصل زمستان در کلیه فصول و همچنین سالانه، از کارایی مناسبی در سطح مکانی برخوردار است (ادب و همکاران، ۱۳۸۷). همچنین محمدى و همکاران(۱۳۸۹) با بکارگیری لایه‌های اطلاعاتی متعدد از جمله پوشش گیاهی، ارتفاع، شب و غیره و رتبه

تأثیر بر پوشش گیاهی، توده شاخ و برگ و جانوران خاکزی اثر داشته باشد (Barnes) و همکاران، (۱۹۹۸). آتش با سوزاندن گیاهان، تغییر دادن الگوی توالی و تغییر دادن منابع گیاهی مانند چوب آلات، علوفه و زیستگاه حیات وحش بر اکوسیستم‌های طبیعی تاثیر می‌گذارد (DeBano^۱ و همکاران، ۱۹۹۸). همچنین حريق در جنگل یکی از عمدۀ ترین عوامل محدودکننده توسعه پایدار اقتصادی جنگل در جهان است (Dlamini^۲، ۲۰۱۰)؛ حريق در جنگل‌ها همچنین باعث تخریب پوشش گیاهی شده و افزایش احتمال وقوع سیل را به دنبال دارد (Iliadis^۳، ۲۰۰۴). مطالعات آماری انجام شده بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۸۰ نشان داده است که حدود ۹۰ الی ۱۲۰ میلیارد تن گاز CO₂ از طریق آتش سوزی جنگل‌های استوایی وارد جو گردیده است. این در حالی است که در این دوره زمانی مقدار گاز CO₂ که از طریق سوخت‌های فسیلی وارد جو گردیده است حدود ۱۶۵ میلیارد تن برآورد شده است (سرکارگر اردکانی، ۱۳۸۶). این گونه حوادث طبیعی غیرقابل اجتناب هستند و جبران خسارات ناشی از آن‌ها به طور کامل غیرممکن است، اما با اتخاذ تدابیر هشدار دهنده می‌توان ریسک احتمالی این قبیل حوادث را تا حدودی کاهش داد (چاندر^۴، ۲۰۰۵، سرکارگر اردکانی، ۱۳۸۸). بر اساس آمارهای منتشر شده از طرف سازمان جنگل‌ها و مرتع کشور، سالانه صدها

1 .DeBano

2 .Dlamini

3 .Iliadis

4 .Chandra

اطناب، از بسط آنها خودداری می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعات بیشتر به آنها مراجعه کنند. هدف از این پژوهش پهنه‌بندی حریق با تلفیق تکنیک دلفی و روش AHP با استفاده از نرم افزار GIS است. در ابتدا از تکنیک دلفی در قالب پرسشنامه و تحلیل نتایج در نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. پس از مشخص شدن میزان اثرگذاری هر یک از عوامل با توجه به نتایج حاصل از مرحله اول، به منظور محاسبه اوزان عوامل از روش AHP و مقابسه زوجی آنها بهره گرفته شد. در نهایت، این اوزان در نرم افزار GIS به لایه‌های اطلاعاتی اختصاص داده شدند و نقشه نهایی پتانسیل آتش سوزی برای منطقه مورد مطالعه، جنگل حفاظت شده هلن، بدست آمد.

۲. مواد و روش

۲.۱ معرفی محدوده پژوهش

منطقه جنگلی هلن ۴۰۲۳۱ هکتار مساحت دارد که در سال ۱۳۸۰ به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید و به این ترتیب گامی مؤثّر درجهت حفاظت از جنگلهای کشور برداشته شد. این منطقه در مختصات طول شرقی $5^{\circ} ۵۳' / ۵۰' ۳۲'$ و عرض شمالی $۳۱' ۴۰' / ۵۵'$ واقع شده است (شکل ۱). این منطقه از شمال به ارتفاعات هفت پیران و سپس به شهر اردل، از شرق به ارتفاعات کوه لجن و سبزکوه، از جنوب به رودخانه سرخون و جاده خوزستان و از غرب به ارتفاعات کاسه کاسه متنه می‌شود (سازمان حفاظت محیط زیست، ۱۳۹۰). فاصله آن تا مرکز استان حدود ۱۱۰ کیلومتر از طریق جاده آسفالتی شهرکرد-

دهی آن‌ها با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی^۱، نقشه خطر آتش سوزی بخشی از جنگلهای پاوه واقع در استان کرمانشاه را تهیه کردند. نتایج نشان داد که ۹۰ درصد از مناطق آتش گرفته در پهنه‌هایی با خطر زیاد (شیب بالا، دمای زیاد، بارندگی کم و نزدیکترین فاصله با مناطق مسکونی و شبکه راه‌ها) قرار دارند. سلامتی و همکاران (۱۳۹۰) نیز نقشه خطر آتش سوزی در جنگلهای گلستان را با استفاده از AHP و GIS تهیه کردند. بدین منظور فاکتورهای مؤثر در وقوع آتش سوزی بر اساس مقایسات زوجی وزن دهی و نقشه خطر آتش سوزی تهیه شد. نتایج نشان داد که ۴۰ درصد منطقه در طبقات پر خطر و بسیار پر خطر قرار دارد.

از جمله پژوهش‌های صورت گرفته در سطح جهان می‌توان به تحقیقات صورت گرفته توسط خواویکو و کانگالتن^۲ (۱۹۸۹)، آلمایدا^۳ (۱۹۹۴)، جایسوال و همکاران (۲۰۰۲)، چاندرا^۴ (۲۰۰۵)، ارتنا^۵ و همکاران (۲۰۰۵)، دانگ^۶ و همکاران (۲۰۰۵)، هرناندز^۷ و همکاران (۲۰۰۶)، کارمل^۸ (۲۰۰۸)، وادرورو^۹ (۲۰۰۹)، کاستالیو سوتو^{۱۰} (۲۰۱۲) و خاوان^{۱۱} و همکاران (۲۰۱۲) اشاره کرد که به منظور جلوگیری از

1.Analytical Hierarchy Process

2 .Chuevico & Congalton

3.Almaida

4.Ertena

5 . Dong

6.Hernandez

7 .Carmel

8. Vadrevu

9. Castallio Soto

10 . Chavan

توپوگرافی رقومی شده منطقه مورد مطالعه (شکل ۲) در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ استفاده شد. لایه‌های اطلاعاتی مورد استفاده عبارتند از:

شیب: شیب در حقیقت بیانگر میزان تغییرات ارتفاع است. شیب میزان و جهت گسترش آتش را تحت تاثیر قرار می‌دهد (وادرورو و همکاران، ۲۰۰۹). طبق بررسی‌های صورت گرفته، میزان تخریب و خسارت نیز در شیب‌های شدیدتر بیشتر است (خواویکو و کنگالتن، ۱۹۸۹). طبق تحقیقات، انتشار آتش در شیب‌های بالاتر از ۲۰ درجه تقریباً دو برابر از انتشار آن در شیب‌های کمتر است (دانگ و همکاران، ۲۰۰۵).

جهت شیب: جهت نمایانگر میزان دریافت تابش خورشید و گرما در یک محدوده است که با خشک بودن گیاهان آن محدوده، در حقیقت ماده سوختنی، در ارتباط است (خواویکو و کنگالتن، ۱۹۸۹). به طور کلی، جهات جنوب و شرق بالاترین میزان دریافت تابش خورشید را دارند و در نتیجه شرایط محیطی برای وقوع حریق مساعدتر است (خواویکو و همکاران، ۲۰۱۲). پس از آن، جهات غرب، شمال و مناطق دشتی به ترتیب تابش کمتری را دریافت می‌کنند (سوماشکار^۱ و همکاران، ۲۰۰۸).

ارتفاع: تغییرات ارتفاعی، دما، میکروکلیما و پوشش گیاهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد (چاندرا، ۲۰۰۵). آتش در ارتفاعات بالا سریع تر گسترش پیدا می‌کند و همانند عامل شیب، از آنجا که دسترسی به مناطق در

خوزستان میباشد و نزدیکترین شهر به این منطقه شهر ناغان و در فاصله حدود ۲۰ کیلومتری آن است. منطقه هلن از نظر استقرار در اقلیم لردگان قرار دارد که اقلیمی است دارای آب و هوایی نیمه مرطوب با تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و همین طور میانگین بارش سالانه آن ۴۰۰-۸۰۰ میلی متر و میانگین دمای سالانه ۱۴/۲ درجه سانتی گراد می‌باشد و در ارتفاعات بلند هوای سرد همراه با برف را دارا می‌باشد (ورجاوند ناصری، ۱۳۹۰).



شکل ۱: محدوده پژوهش


۲.۲ داده‌های مورد استفاده

وقوع حریق در یک منطقه جنگلی به عوامل متعددی بستگی دارد که میزان تاثیرگذاری هریک از این عوامل بنابر شرایط طبیعی و فرهنگی خاص منطقه متفاوت است. در این پژوهش، با استفاده از نظر کارشناسان محلی و همچنین مرور منابع علمی مرتبط در این زمینه و با در نظر گرفتن وضعیت موجود محیط زیست محدوده مطالعاتی، عوامل تاثیرگذار به شرح زیر انتخاب و مورد استفاده قرار گرفتند. لازم به ذکر است که هر عامل خود یک لایه اطلاعاتی جهت بررسی‌های آتی است. به منظور انجام این پژوهش از نقشه

^۱. Somashekhar

نرديكتر داراي بيشترین پتانسیل هستند، با دور شدن از جاده، خطر کاهش پیدا می کند.


(ب) مجاورت با نقاط زیستی: همانطور که توضیح داده شد، نزدیکی به نقاط زیستی برای آتش سوزی جنگلی یک عامل اثرگذار و مخرب است زیرا که ساکنان جهت تامین نیازهای خود به جنگل و زمین آن وابسته هستند که در این راستا حتی اقدام به آتش سوزی عمدى در جنگل می کنند. همچنین نقش حضور انسان در آتش سوزی های غیرعمدى نیز نباید فراموش شود.



شکل ۳: پراكنش شبکه راهها و نقاط زیستی در محدوده مطالعاتی

تیپ پوشش گیاهی: آسیب پذیری پوشش جنگلی نسبت به آتش به تیپ و تراکم پوشش گیاهی بستگی دارد. پوشش گیاهی از آن جهت مورد بررسی قرار می گيرد که بعضی گونه ها بيشتر از سایرین اشتعال پذیر هستند. همچنین می توان از نقشه تیپ و تراکم به ميزان مواد سوختنی موجود پس برد که بر آغاز و شدت حریق تاثیر گذار است (بانداریناس^۲ و همکاران، ۲۰۰۹، زیجون^۳ و همکاران، ۲۰۰۸). شکل ۴

ارتفاعات بالا مشکل تر است، آتش سوزی خسارات بيشتری را به همراه خواهد داشت (وادرلو و همکاران، ۲۰۰۹).



شکل ۲: مدل ارتفاعی رقومی محدوده مطالعاتی

عوامل اقتصادي- اجتماعي: با توجه به رشد جمعیت در دهه های اخیر، تهاجم به عرصه های جنگلی به منظور امرار معاش، تامین سوخت و کشاورزی افزایش یافته است. همچنین ساکنان آبادی های اطراف و یا داخل محدوده های جنگلی وابسته به جنگل هستند. نقش گردشگران در ایجاد حریق نیز در این زمینه غیرقابل انکار است (قبادی^۱ و همکاران، ۲۰۱۲). بدین منظور ۲ عامل جهت بررسی عوامل اقتصادي- اجتماعی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند (شکل ۳):

(الف) مجاورت با جاده: به طور کلی، هر چه محدوده به جاده نرديكتر باشد، احتمال وقوع حریق در آن قسمت بيشتر خواهد بود، بدین منظور نقشه راه های ارتباطی در محدوده مطالعاتی، تهیه و در فواصل مشخص بافرهایی برای جاده تعریف شدند؛ فواصل

². Bandarinath

³. Zhijun

¹. Ghobadi


دلفی اصلاح شده، به منظور گروه تصمیم گیر کفايت دارد (جوزی و همکاران، ۱۳۸۹).

در این پژوهش به منظور تعیین تعداد خبرگان از فرمول کوکران استفاده شده که نتیجه آن تعداد ۱۷ نفر افراد خبره را نشان داد. ابتدا پرسشنامه بین ۱۷ نفر (بنابر رابطه ۲) از کارشناسان و متخصصان جنگلداری، مدیریت جنگل و مخاطرات طبیعی توزیع گردید. دو معیار اصلی جهت انتخاب کارشناسان در نظر گرفته شد؛ شامل: تخصص افراد در زمینه جنگل و دیگری آشنايی افراد با آتش سوزی. پس از رفع ايرادات، پرسشنامه نهايی وارد دومين مرحله از روش دلفی گردید. دومين مرحله آغاز بكارگيري رو شهای کمى است که تکنيک رتبه بندی و درجه بندی (ميانه و چارکها) استفاده می شود (احمدی، فضل الله و همکاران، ۱۳۸۷). بايستی به اين امر توجه داشت که هیچ قانون صريحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصان وجود ندارد و تعداد آنها وابسته به چاکتورهای هموزن یا هتروزن بودن نمونه، هدف دلفی یا وسعت مشکل، كيفيت تصميم، توانايي تيم تحقيق در اداره مطالعه، اعتبار داخلی و خارجي، زمان جمع آوري دادهها و منابع در دسترس، دامنه مساله و پذيرش پاسخ است. در اين پژوهش جهت بدست آوردن نتایج دقیق تر، از فرمول کوکران (رابطه ۱) جهت تعیین تعداد کارشناسان استفاده شده است.

(رابطه ۱)

$$n = \frac{N \cdot t^2 \cdot p \cdot q}{N \cdot d^2 + t^2 \cdot p \cdot q}$$

تیپ‌های گیاهی رایج در محدوده مطالعاتی را نمایش می‌دهد:



شکل ۴: تیپ پوشش گیاهی پراکنده در منطقه مورد مطالعه

۳. روش شناسی تحقیق

۳.۱ تکنیک دلفی

یکی از روش‌های کسب دانش گروهی مورد استفاده، تکنیک دلفی است که فرآیندی دارای ساختار برای پیش بینی و کمک به تصمیم گیری در طی راندهای پیمایشی، جمع آوری اطلاعات و در نهایت اجماع گروهی است. ایده اصلی این روش آن است که پاسخ دهنده‌گان بتوانند بدون آنکه تحت تأثیر افراد مشهور و معتبر یا افرادی که توان سخنوری بالایی دارند قرار بگیرند، نظرات خود را بیان کنند و در تکرارهای بعدی با توجه به نظرات دیگران، نظر خود را اصلاح کرده یا بهبود دهنند. ناشناختگی، تکرار و بازخورد از ویژگی‌های این تکنیک هستند (علیدوستی، ۱۳۸۵). در این روش گروه تصمیم گیر نباید خیلی بزرگ باشد و حداقل تعداد آنها ۵ و حداقل در حدود ۵۰ نفر توصیه می‌شود. آلتسکین (۲۰۰۹) در مقاله خود بیان کرده است که نظرات ۱۰ تا ۳۰ نفر از متخصصان در روش

(قدسی پور، ۱۳۹۰). این تحلیل از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه است، زیرا امکان فرموله کردن مسائل را به صورت سلسله مراتبی فراهم می‌کند. این روش ابزاری قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای بررسی کمی و کیفی مسائل چند معیاره است (محمدی و همکاران، ۱۳۹۰). اساس این روش مقایسه زوجی متغیرها در جدول ماتریس است. ارزش‌های ارائه شده توسط کارشناسان، ورودی این سیستم در نظر گرفته می‌شود و وزن‌های نسبی حاصل نیز خروجی سیستم خواهند بود (طلقانی و رحیم زاده، ۱۳۸۹). جهت افزایش دقت و امکان مقایسه داده‌ها در هر سطح، زیرمعیارها به صورت زوجی نسبت به سطح بالاتر مقایسه شده و وزن نسبی هر یک از معیارها نسبت به هم دیگر به دست می‌آید (بابایی اقدم و همکاران، ۱۳۹۰). به همین جهت در این تحقیق چهت ارزش دهی به معیارها و زیرمعیارهای اثرگذار در وقوع حریق از این مدل استفاده شد. ساعتی (۱۹۹۴) برای امتیازدهی قضاوی بین دو عنصر مقیاس ۱ تا ۹ را پیشنهاد می‌کند (جدول ۱):

جدول ۱: مقیاس رتبه دهی ۹ گانه ساعتی

مقدار عددی	ترجیحات (قضاؤت شفاهی)
۹	کاملاً مرجح یا کاملاً مهم تر Absolutely More Important
۷	ترجیح یا اهمیت خیلی قوی Very Much More Important
۵	ترجیح یا اهمیت قوی Much More Important
۳	کمی مرجح یا کمی مهم Somewhat More Important

N: تعداد کل جامعه آماری؛ n: حجم نمونه؛ t: مقدار آن با توجه به سطح اطمینان ۰.۹۵٪، ۱.۹۶ در نظر گرفته می‌شود؛ d: تقریب در برآورد پارامتر جامعه که به علت محدود بودن جامعه برابر ۰.۱ در نظر گرفته می‌شود؛ p: احتمال وجود صفت که برابر ۰.۵ می‌باشد؛ q: احتمال عدم وجود صفت که برابر ۰.۵ است؛ بنابراین؛ (رابطه ۲)

$$n = \frac{21 \times (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{21 \times (0.1)^2 + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5} = 17.23$$

جهت تلفیق نظرات و اولویت‌بندی معیارهای نهایی از شاخص مرکزی میانگین استفاده شده است. لازم به ذکر است که در کل روش‌های آماری اصلی استفاده شده در مطالعات دلفی، اندازه‌های مرکزی مانند میانگین، میانه و نما و شاخص پراکندگی از جمله انحراف معیار و محدوده میان چارکی است (احمدی، فضل الله و همکاران، ۱۳۸۷) که استفاده از میانه و نما در این میان مطلوب‌تر می‌باشد، هرچند میانگین نیز قابل کاربرد است. در نهایت به منظور تلفیق نظرات کارشناسان و تجزیه تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها، از نرم افزار SPSS جهت محاسبه میانگین هندسی استفاده شد و به این ترتیب معیارها و زیرمعیارها با توجه به میزان اهمیت رتبه بندی شدند.

۳.۲ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از کارآمدترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال ۱۹۸۰ مطرح شد

۶. بررسی سازگاری (Consistency): تحلیل سلسله مراتبی یک فرآیند ذهنی است و به جهت عدم دقیقی این روش، امکان بروز خطأ در ارزیابی بیشتر از علوم دقیق است. بنابراین سازگاری به صورت زیر تعریف می‌شود:

(رابطه ۶)

$$aij * ajk = aik \quad \forall i, j, k$$

در صورتی که برای تمامی عناصر، رابطه فوق برقرار باشد، قضایات ها کاملاً سازگار هستند و با عدم برقراری رابطه بین تعدادی از عناصر، قضایات ها به سمت ناسازگاری پیش می‌روند. ساعتی پیشنهاد می‌کند در صورتی که شاخص ناسازگاری یک ماتریس، بیش از ۱۰٪ مقدار شاخص ناسازگاری تصادفی نشود، قابل تحمل است و می‌توان به وزن‌های تولید شده توسط آن ماتریس اطمینان نمود (زنگیرچی، ۱۳۹۰). شکل ۵ گام‌های اصلی انجام این پژوهش را به تصویر می‌کشد:

شکل ۵: گام‌های پژوهش

۱	Equal Importance	ترجیح یا اهمیت یکسان
۲	Intermediate Values	ترجیحات بین فواصل
۳	Strong	فوق

مراحل ساده این روش به شرح زیر است:

۱. ترسیم مسئله به صورت ساختار سلسله مراتبی
۲. تشکیل ماتریس‌های توافقی و انجام مقایسه زوجی بین معیارها و زیرمعیارها بر اساس هدف بنابر

جدول ۱

۳. محاسبه مجموع عناصر هر ستون (رابطه ۳)


$$S_i = \sum_{j=1}^n aij \quad i = 1, 2, \dots, n$$

۴. نرمالایز کردن عناصر ماتریس با تقسیم هر درایه از ماتریس بر مجموع عناصر همان ستون

$$rij^{normal} = \frac{aij}{S_i} \quad (رابطه ۴)$$

۵. محاسبه وزن هر معیار با استفاده از میانگین حسابی عناصر هر سطر (رابطه ۵)

$$W_i = \frac{\sum_{i=1}^n r_{ij}^{normal}}{n}$$



معیارها و زیر معیارها با ضریب ناسازگاری قابل قبول ۰.۰۲ محاسبه شدند (جدول ۳). زیرمعیارها در حقیقت همان طبقات در نظر گرفته شده برای معیارها با توجه به هدف و خصوصیات منطقه هستند.

۳.۳ تهیه نقشه پتانسیل آتش سوزی: جهت پهنه بندی پتانسیل آتش سوزی نیاز بود که علاوه بر تهیه نقشه انواع پوشش گیاهی (شکل ۴)، نقشه های پایه (طبقات شبیب، جهت شبیب و ارتفاع) از مدل ارتفاعی رقومی محدوده مطالعاتی (شکل ۲) استخراج شوند. با توجه به اهمیت عوامل اجتماعی - اقتصادی، دو عامل فاصله از جاده و فاصله از نقاط زیستی نیز مورد بررسی قرار گرفتند؛ در این راستا، حریم هایی در اطراف این مناطق در نظر گرفته شد که با دور شدن از آنها از خطر ایجاد حریق کاسته می شود (شکل ۶ و ۷).

در گام نهایی، اوزان محاسبه شده در محیط GIS به نقشه های رستری عوامل تاثیرگذار اختصاص داده شدند و نقشه های وزن دار بدست آمدند. در ادامه به کمک توابع همپوشانی (Overlay) تمامی لایه های اطلاعاتی روی هم قرار گرفتند و نقشه نهایی خطر آتش سوزی بدست آمد که به منظور سهولت در درک آن، خطر حریق در ۵ کلاس از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی (Reclass) شد (شکل ۸).

پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها، جهت بررسی پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه، از نرم افزار SPSS که نرم افزاری کارآمد در زمینه تجزیه و تحلیلهای آماری و روشی برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری می باشد، استفاده گردید. با استفاده از نرم افزار مذکور، ضریب آلفای کرونباخ برای هر معیار ذکر شده در پرسشنامه بدست آمد که نتیجه آن در جدول ۲ نمایش داده شده است. هرچه این ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد، پرسشنامه دارای پایایی و قابلیت اعتماد بیشتری است.


جدول ۲: ضریب آلفای کرونباخ معیارهای اثرگذار بر وقوع حریق

معیارها	ضریب آلفای کرونباخ
عوامل فیزیکی	۰.۶۲۳
عامل بیولوژیکی	۰.۶۴۸
عوامل اقتصادی - اجتماعی	۰.۹۴۳


در ادامه با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار SPSS، هر یک از معیارها وزیر معیارها در نرم افزار Expert Choice در قالب رویکرد AHP مطابق مقیاس رتبه دهی ۹ گانه (جدول ۱) مورد مقایسات زوجی قرار گرفتند. در خروجی این مرحله، وزن های نسبی برای هر یک از

جدول ۳: اوزان نهایی عوامل تاثیرگذار بر موقعیت حریق

	معارفها	طبقه	وزن طبقات		معارفها	طبقه	وزن طبقات
(۰.۱۲۶)	شیب	% ۰-۵	۰.۰۰۷	فاصله از نقاط زیستی (۰.۲۵)	۰-۵۰۰ متر	۰.۱۱۵	
		% ۵-۱۰	۰.۰۱		۵۰۰-۱۰۰۰ متر	۰.۰۶۳	
		% ۱۰-۲۰	۰.۰۱۸		۱۰۰۰-۱۵۰۰ متر	۰.۰۳۷	
		% ۲۰-۳۰	۰.۰۳		۱۵۰۰-۲۵۰۰ متر	۰.۰۱۹	
		% ۳۰<	۰.۰۶		۲۵۰۰< متر	۰.۰۱۶	
(۰.۰۱۵)	جهت	جنوب	۰.۰۰۸	فاصله از جاده (۰.۵۰)	۰-۲۰۰ متر	۰.۳۱۶	
		شرق	۰.۰۰۳		۲۰۰-۵۰۰ متر	۰.۰۹۷	
		غرب	۰.۰۰۲		۵۰۰-۱۵۰۰ متر	۰.۰۴۷	
		شمال	۰.۰۰۱		۱۵۰۰< متر	۰.۰۰۴۱	
		دشت	۰.۰۰۱				
(۰.۰۳۸)	ارتفاع	مترا < ۱۰۰۰	۰.۰۳۶	فاصله از جاده (۰.۵۰)	۰-۲۰۰ متر	۰.۰۰۷	
		مترا ۱۰۰۰-۱۵۰۰	۰.۱۴۴		۲۰۰-۵۰۰ متر	۰.۰۰۷	
		مترا ۱۵۰۰-۲۰۰۰	۰.۲۴۶		۵۰۰-۱۵۰۰ متر	۰.۰۰۷	
		مترا ۲۰۰۰-۳۰۰۰	۰.۳۳۷		۱۵۰۰< متر	۰.۰۰۷	
		مترا > ۳۰۰۰	۰.۲۳۷				
(۰.۰۰۷)	گیاهی	بلوط- بادام	۰.۰۰۷				
		بلوط- بنه	۰.۰۰۷				
		آسترالکالوس	۰.۰۱۹				
		زیان گنیچشک- بلوط	۰.۰۰۴				
		گیاهان علفی یک ساله	۰.۰۳۳				



شکل ۷: حریم نقاط زیستی



شکل ۶: حریم شبکه راهها

و تخصیص اوزان مطابق با نتایج سایر مطالعات (ادب و همکاران، ۱۳۸۷؛ محمدی و همکاران، ۱۳۸۹؛ وادر و همکاران، ۲۰۰۹ و دلامینی، ۲۰۱۰) است. در رابطه با عامل بیولوژیک که به بررسی اثرگذاری تیپ گیاهی بر وقوع حریق در منطقه مورد مطالعه می پردازد، مشخص شد تیپ بلوط- بادام با وزن ۰.۰۷ بیشترین و تیپ زبان گنجشک- بلوط با وزن ۰.۰۰۴ کمترین اثرگذاری را دارا هستند.

با توجه به جدول ۴ از کل منطقه مورد مطالعه با مجموع مساحت حدود ۴۰۲۳۱ هکتار؛ ۱.۶ هکتار (درصد) و ۴.۸ هکتار (۱۲ درصد) به ترتیب دارای پتانسیل خیلی زیاد و زیاد برای آتش سوزی هستند. پتانسیل آتش سوزی متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب ۱۶ درصد (۶.۴ هکتار)، ۲۸ درصد (۱۱.۲ هکتار) و ۴۰ درصد (۱۶ هکتار) از حوزه جنگلی مورد مطالعه در این پژوهش را تشکیل داده اند.

جدول ۴: مساحت و درصد مساحت طبقات پتانسیل آتش سوزی

درصد مساحت هر طبقه	مساحت هر طبقه (هکتار)	طبقات پتانسیل آتش سوزی
% ۴۰	۱۶	خیلی کم
% ۲۸	۱۱.۲	کم
% ۱۶	۶.۴	متوسط
% ۱۲	۴.۸	زیاد
% ۴	۱.۶	خیلی زیاد

۵. نتیجه گیری

آتش سوزی باعث نابودی جنگل‌ها به عنوان بخش مهمی از محیط زیست، آلودگی هوا و از بین رفتان ثروت‌ها و امکانات بسیاری می‌شود و جان انسان‌های ساکن در مجاورت جنگل را با مخاطرات جدی مواجه


۴. بحث

نتایج حاصل از تلفیق تکنیک دلفی و روش AHP اهمیت نسبی هر یک از عوامل تاثیرگذار بر وقوع حریق را نمایان می‌سازد. در این پژوهش به منظور تعیین تعداد خبرگان از فرمول کوکران استفاده شده که نتیجه آن استفاده از تعداد ۱۷ نفر افراد خبره را پیشنهاد می‌داد. دلیل استفاده از روش AHP در این مطالعه قابلیت ذاتی آن در استفاده از شاخصهای کمی و کیفی در پهنه بندی آتش سوزی جنگلی است. به علاوه این روش قابل درک برای بسیاری از متخصصین جنگل بوده است و میتواند منجر به بهبود فرایند تصمیم گیری شود (موسی خانی و همکاران، ۱۳۸۸). لازم به ذکر است که این روش اولویت بندی بر اساس نظر متخصصان می‌باشد و حاصل آن برآیند نظرات متفاوت متخصصان در یک قالب مشخص است که با توجه به سابقه کم پهنه بندی آتش سوزی در ایران به نظر میرسد استفاده از روش AHP توجیه پذیر و منطقی باشد. به منظور شناسایی پهنه‌های آتش سوزی در جنگل‌های هلن زاگرس از تلفیق تکنیک دلفی و روش AHP استفاده شد که بنابر نتایج بدست آمده از میان عوامل فیزیکی، عامل شیب با وزن ۰.۱۲۶ و از میان عوامل اقتصادی- اجتماعی، عامل فاصله از جاده با وزن ۰.۵۰ از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. با مقایسه زیر معیارها مشخص می‌شود که طبقه شیب بیشتر از ۳۰ درصد با وزن ۰.۰۶ و جهت جنوب و پس از آن جهت شرق به ترتیب با اوزان ۰.۰۰۸ و ۰.۰۰۳، بیشترین اثرگذاری را بر ایجاد حریق دارند. دو زیرمعیار فاصله ۰-۵۰۰ متر از نقاط زیستی و نیز فاصله ۰-۲۰۰ متر از جاده نیز بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از اولویت بندی

محدوده) ضروری است که همواره سایر نواحی نیز مورد پایش قرار گیرند تا به واسطه دخالت عوامل اقتصادی-اجتماعی از قبیل گسترش سکونتگاه و شبکه راه، چرا و گردشگری به وسعت مناطق دارای خطر بالای حریق افزوده نشود.

بکارگیری سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، امکان شناسایی عرصه‌های پرخطر و بحرانی را به وجود می‌آورد. تهیه نقشه خطر آتش سوزی توسط GIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی این امکان را ایجاد می‌کند که بتوان توزیع مکانی نقاط دارای خطر بالا را شناسایی کرده و با توجه به روند تغییرات این نقشه‌ها را به روز کرد. پیشنهاد می‌شود سازمان‌های مسئول نسبت به تهیه نقشه خطر آتش سوزی در تمامی پهنه‌های جنگلی به صورت مکاندار اقدام کنند و بانک اطلاعاتی جامعی در این زمینه راه اندازی شود تا تمامی کاربران و پژوهشگران به این بانک دسترسی داشته باشند. لازم به ذکر است که دخیل کردن عوامل تاثیرگذار بیشتر و بکارگیری سایر الگوهای تصمیم‌گیری چندمعیاره در این قبیل پژوهش‌ها موجب می‌شوند که نقشه نهایی از دفت بالاتری برخوردار باشد که در نهایت امر حفاظت از منابع جنگلی تسهیل خواهد شد. بنابر روند پژوهش و معضلات موجود در ارتباط با آتش سوزی جنگل در محدوده مطالعاتی در پایان پیشنهاد می‌گردد با استفاده از روش‌های مشارکتی آگاهی جوامع محلی و نیز گردشگران افزایش پیدا کند. همچنین ایجاد خطوط آتش بر^۱ در نقاط بحرانی به منظور جلوگیری از گسترش حریق و قطع ارتباطات افقی ضروری است. احداث برجهای

می‌سازد و از مصادیق بحران‌های طبیعی است (منصوری و همکاران، ۱۳۹۰). شناسایی عوامل موثر در وقوع آتش‌سوزی و پنهانه بندی خطر آن یکی از ابزارهای اساسی جهت دست‌یابی به راهکارهای کنترل و مقابله با حریق است. این تحقیق به منظور شناسایی مناطق پرخطر حریق در منطقه حفاظت شده هلن واقع در زاگرس مرکزی با استفاده از روش تلفیقی دلفی و AHP انجام گرفت. در نهایت، نقشه نهایی پتانسیل آتش سوزی (شکل ۸) بدست آمد. با توجه به این نقشه، مناطق با پتانسیل بالاتر دارای شیب بالاتر و در دامنه‌های جنوبی هستند. همچنین بالاترین میزان ریسک در ارتفاعات کمتر از ۱۰۰۰ متر مشاهده می‌شود. همانطور که انتظار می‌رفت در نزدیکی شبکه راه و نقاط زیستی بیشترین خطر آتش سوزی وجود دارد.



شکل ۸ نقشه نهایی خطر آتش سوزی

گرچه در کل منطقه درصد کلاس‌های کم و خیلی کم نسبت به سایر کلاس‌ها بیشتر است (۶۸٪) اما این بدان معنا نیست که در این نواحی احتمال وقوع حریق صفر است؛ بنابراین علاوه بر بذل توجه ویژه به مناطق دارای خطر خیلی زیاد، زیاد و متوسط (۳۲٪ از کل

^۱.Fire Line and Fire Break

در مرحله ساختمانی با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه، محیط شناسی، سال سی و ششم، شماره ۵۶، صص ۲۵-۳۸.

زنجرچی، سید محمود، (۱۳۹۰)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، انتشارات صانعی شهمیرزادی، چاپ اول، تهران، ۲۸۴ صفحه.

سازمان حفاظت محیط زیست، (۱۳۹۰)، دفتر زیستگاهها و مدیریت مناطق چهارگانه.

سرکارگر اردکانی، علی، (۱۳۸۶)، تجزیه و تحلیل ویژگی‌های طیفی- فضایی آتش و اهداف زمینه برای شناسایی و تفکیک در داده‌های سنجش از دور. رساله دکترا. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی.

سرکارگر اردکانی، علی، محمد جواد ولدان زوج، علی منصوریان (۱۳۸۸). تحلیل فضایی نیروی آتش سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS. مجله محیط شناسی، دوره ۳۵ (۵۲)، صص ۲۵-۳۴.

سلامتی، ح. ح. مصطفی لوع. مستوری، ف. هنردوست، (۱۳۹۰)، ارزیابی و تهیه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از GIS در جنگلهای استان گلستان. مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، ۶-۴ آبان ۱۳۹۰.

طالقانی، علی، زهرا رحیم زاده، (۱۳۸۹)، شبیه سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل سلسله مراتبی (AHP) با تأکید بر ویژگی‌های مورفوژوئی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ۴، شماره ۴، صص ۵۳-۷۲.

نگهبانی^۱ و ایجاد پایگاه‌های شناسایی در ارتفاعات و در نزدیکی نقاط پر خطر با دسترسی مناسب الزامی است.

منابع

احمدی، فضل الله و همکاران، (۱۳۸۷)، تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، بهار و تابستان، ص. ۱۸۵-۱۷۵.

ادب، ح. حبیبی نوختندا، م. میرزابیاتی، ر. و ادبی فیروزجایی، ع. (۱۳۸۷)، پنهانه بندی خطر آتش سوزی در مناطق جنگلی استان مازندران بر اساس شاخص پیش آگاهی Molgan با بهره گیری از تکنیک GIS. مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاه شناسی درختی در اکو سیستم‌های خزری، دانشگاه مازندران، ساری: ۱۷۸-۱۸۹.

اکبری، داود، جلال امینی، محمد سعادت سرشت، (۱۳۸۶)، ارائه مدلی ساده و سریع برای تهیه نقشه ریسک آتش سوزی در نواحی جنگلی، دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، صص ۱۱۵۱-۱۱۵۷.

بابایی اقدم، فریدون، محمد آزادی مبارکی، عقیل مددی، (۱۳۸۹)، مدلسازی محلات مسکونی مناسب شهر اردبیل به روشن AHP در محیط GIS، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ۴، شماره ۴، صص ۱۹۶-۱۷۹.

جوزی، سید علی، سید محسن حسینی، علیرضا خیاط زاده، مهرنوش طبیب شوستری، (۱۳۸۹)، تجزیه و تحلیل ریسک‌های فیزیکی سد بالارود خوزستان

^۱. Fire Watch Tower

ورجانوند ناصری، حسین، (۱۳۹۰)، برنامه ریزی حفاظت با استفاده از روش پنج وجهی حفاظت در مناطق حفاظت شده ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتر عبدالرسول ماهینی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، گروه برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

علیدوستی، سیروس (۱۳۸۵) روش دلفی: مبانی، مراحل و نمونه‌هایی از کاربرد فصلنامه علمی ترویجی مدیریت و توسعه، سال هشتم، شماره ۳۱.

قدسی پور، سید حسن، (۱۳۹۰)، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۲۲۰ صفحه.

محمدی، جمال، حسین پورقیومی، محمد قنبری، (۱۳۹۰)، تلفیق مدل همپوشانی شاخص‌ها (IO) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مکانیابی مراکز آموزشی (نمونه موردی: مدارس راهنمایی شهر کازرون)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، ۴۵، شماره ۱، صفحات ۱۲۸-۱۱۳.

محمدی، فرید، نقی شعبانیان، مهدی پورهاشمی، پرویز فاتحی، (۱۳۸۹)، نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از AHP و GIS در بخشی از جنگل‌های پاوه. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد ۱۸، شماره ۵۶۹-۵۸۶، صص ۱۸-۱۱.

منصوری، نبی الله، رحیم نظری، پروین نصیری، علیرضا قراگوزلو، (۱۳۹۰)، تدوین برنامه مدیریت بحران آتش سوزی جنگلی با تکنولوژی GIS و RS. مجله کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی. سال دوم، شماره ۳، صص ۶۳-۷۳.

موسی خانی، مرتضی، محمد امین نایبی، محمد رضا فرج زاده، سید حمید موسوی، (۱۳۸۸)، ارائه یک مدل انتخاب فروشنده سیستم‌های مخابراتی با رویکرد AHP، مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، جلد ۴، شماره ۸، صص ۱-۱۶.