

## برنامه‌ریزی مکان‌یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله‌های پستی در شهر تهران

محمدحسین طهماسبی<sup>\*</sup>، کاووه خلیلی دامغانی<sup>\*\*</sup>، وحیدرضا قضاوتی<sup>\*\*\*</sup>

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۲۴

تاریخ پذیرش: ۹۶/۸/۱۸

### چکیده

یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت‌های توزیع، طراحی مکان‌های دپو و مسیریابی وسایل نقلیه و بهینه‌سازی شبکه تأمین است. در این پژوهش به مکان‌یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله‌های پستی پرداخته شده است. یک مساله مکان‌یابی-مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با واقعیت‌بعدی از محدودیت‌های واقعی از جمله زمان محدود برای ارسال‌دنظر گرفته شده‌اند. یک روش حل مناسب با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل پیشنهادی توسعه داده شده است. مدل پیشنهادی و روش حل در مطالعه موردی ادارات پست شهر تهران بکارگیری شده‌اند. نتایج مدل پیشنهادی با وضعیت جاری ادارات پست مقایسه شده‌اند و مشخص شده است که مدل پیشنهادی در مورد زمان و هزینه انجام عملیات پستی صرفه‌جویی‌های قابل توجهی را ارائه می‌دهد. مدل پیشنهادی را می‌توان در مورد سایر خدمات شهری مانند مکان‌یابی سطلهای جمع‌آوری زباله‌ها و مسیریابی ماشین‌های جمع‌آوری متناسب سازی و بکارگیری نمود. همچنین می‌توان سایر پارامترهای مورد توجه در برنامه‌ریزی شهری را به صورت عدم قطعیت در مدل دخیل کرد. همچنین می‌توان مساله را برای کل کشور ایران توسعه داد و با توجه به بزرگ شدن سایز مسئله می‌توان از روش‌های فرآباتکاری برای حل مدل استفاده نمود.

**کلمات کلیدی:** مساله مکان‌یابی-مسیریابی، برنامه‌ریزی دو هدفه، برنامه‌ریزی آرمانی، پست شهر تهران

\* کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی

\*\* دانشیار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

kaveh.khalili@gmail.com

\*\*\* دانشیار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

## مقدمه

مساله مکان‌یابی مسیریابی در واقعیت کاربردهای فراوانی دارد که یکی از کاربردهای آن در سیستم‌های توزیع پستی می‌باشد در واقع در این شبکه‌ها باید تسهیلاتی را برای پخش و تقسیم به زیر مکان‌ها و مشتریان مکان‌یابی شود و بعد مسیریابی مناسب برای تحويل و یا گرفتن مرسولات داشته باشند. با نگاهی که بر روی ساختار شبکه‌های توزیع پستی می‌اندازیم، ارتباط خیلی نزدیکی بین این شبکه‌ها و ساختار مساله مکان‌یابی مسیریابی می‌بینیم. ابتدا در سیستم‌های پستی تسهیلات که همان ادارات پست هستند مکان‌یابی می‌شوند و پارامترهایی نظیر نزدیکی به مکان‌های اداری، در دسترس بودن و .... در مکان‌یابی ادارات پست تاثیرگذار هستند. در وجه دیگر مسیرهایی که مرسولات پستی با وسائل نقلیه به دست مشتری می‌رسد را مسیریابی می‌کنند. در واقع اگر یک مکان‌یابی مناسب برای ادارات پست داشته باشیم، مسیریابی برای ارسال مرسولات بهینه‌تر می‌شود و پارامترهایی نظیر محدودیت زمانی، نوع وسیله نقلیه، ترافیک، نوع درخواست خدمات پستی از طرف مشتری و ... در مسیریابی تاثیرگذار هستند. با توجه به مطالب گفته شده اگر یک مکان‌یابی و مسیریابی مناسب در سیستم‌های پستی انجام شود، با کاهش هزینه‌های مختلف و همچنین با افزایش رضایت مشتریان روبه رو خواهیم شد. با توجه به این که پژوهش مورد نظر در اداره پست تهران انجام می‌شود، در شهر تهران ۸ منطقه اصلی پستی وجود دارد که این مناطق هر یک با ادارات پست (مناطق فرعی) در ارتباط هستند و زیرمجموعه‌های این مناطق به حساب می‌آیند. (مارانزان، ۱۹۶۴) به این نکته اشاره کرد که مکان کارخانه‌ها، انبارها و مراکز عرضه غالباً متاثر از هزینه حمل و نقل می‌باشد. برخی از محققان این مقاله را اولین نشریه در مورد مساله مکان‌یابی مسیریابی تصور می‌کنند. (برانس و دهمکاران، ۲۰۰۳) جز اولین کسانی بودند که کاربرد مساله مکان‌یابی مسیریابی را در سیستم‌های توزیع پستی بیان کردند. این پژوهش در شبکه پست سوئیس انجام شده و هدف اصلیشان حل مساله مکان‌یابی و مینیمم کردن هزینه‌ها بود.

## مبانی نظری و پیشینه پژوهش

با توجه به این که مساله مکان‌یابی مسیریابی کاربردهای فراوانی را در زندگی روزمره ما دارد، این پژوهش یکی از کاربردهای عملی این مساله را در سیستم‌های توزیع پستی بیان می‌کند. با بیان این مساله یک راه کار مناسبی برای خدمت‌رسانی به نحو بهتر و مطلوب‌تر ارائه می‌شود. به دلیل گسترش سیستم‌های توزیع پستی و نحوه خدمات آن‌ها، این شبکه‌ها با مشکلات فراوانی رو به رو هستند که با تشریح کامل مساله و پیدا کردن منشا مشکلات از لحاظ هزینه‌ای یک راه کار مناسب برای بهینه کردن مساله پیشنهاد داده می‌شود. هزینه‌های معلوم در سیستم‌های پستی به بخش حمل و نقل و مکان‌های ادارات بر می‌گردد و چون با بررسی این پژوهش به مکان‌یابی مناسب برای ادارات پست و مسیریابی مناسب برای ارسال مرسولات می‌رسیم، می‌تواند این پژوهش یک راه کار مناسب برای پست باشد.

ایده ترکیب دو سطح تصمیم استراتژیک مکان‌یابی و مسیریابی به (مارانزان، ۱۹۶۴) بر می‌گردد که به این نکته اشاره کرد، مکان کارخانه‌ها، انبارها، و مرکز عرضه غالباً متاثر از هزینه حمل و نقل می‌باشد و هدفش بر جسته کردن سختی این نوع مسائل بود. برخی از محققان این مقاله را اولین نشریه در مورد مساله مکان‌یابی مسیریابی تصور می‌کنند اگرچه این مقاله، مسائل کوتاه‌ترین مسیر و مسیریابی مکان‌یابی را در مساله مکانی اتخاذ کرده است. برای حل این مساله، (راند، ۱۹۷۶) مشاهده کرد که بیشتر کارشناسان و متخصصین از خطر بی‌توجهی به جدایی و تفکیک مسیریابی مکان ایستگاه و وسیله نقلیه آگاهند. کارشناسان غالباً از رابطه این دو موضوع غفلت نموده و مسائل مکانی را بدون توجه به ملاحظات مسیریابی حل می‌نمایند.

اولین الگوریتم دقیق برای حل مساله مکان‌یابی مسیریابی توسط (لاپورت و نوبرت، ۱۹۸۱) مطرح شد. در این مقاله، یک ایستگاه واحد انتخاب شد و تعدادی وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گرفت. درینجا از الگوریتم شاخه و کران<sup>۱</sup> استفاده شد. محققان عنوان کردند که بهترین مکان ایستگاه به ندرت با نزدیکترین گره به مرکز جاذبه مطابقت دارد. (تینگ و چن، ۲۰۱۳)

---

۱.Branch and bound(B&B)

برای مساله مکان‌یابی مسیریابی الگوریتم کلونی مورچگان<sup>۱</sup> را پیشنهاد داده و مکررا از ۳ کلونی مورچه برای بررسی مکان تسهیلات، هدایت مسافران و مسیریابی کمک گرفتند.(جاربوبی و همکاران، ۲۰۱۳) برای مساله مکان‌یابی مسیریابی با وسیله نقلیه بدون ظرفیت الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر<sup>۲</sup> را پیشنهاد داده واز الگوریتم نزول همسایگی متغیر<sup>۳</sup> به عنوان بخشی از روش کوچکترین مربعات استفاده کردند. (دیکامارگو و همکاران ، ۲۰۱۳) رویکرد مساله مکان‌یابی مسیریابی چند به چند<sup>۴</sup> را مورد مطالعه قرار دادند. (زارع مهرجردی و نادیزاده، ۲۰۱۳) مساله مکان‌یابی مسیریابی را با تسهیلات و وسائل نقلیه و نیازهای نامعلوم به عنوان متغیرهای فازی مورد مطالعه قرار دادند. برای حل این مساله، از روش خوشه بندی (نادیزاده، ۲۰۰۹) که با مسئله فازی تطابق دارد استفاده شد و شبیه‌سازی احتمالی در تعیین نیازهای واقعی مسافران انجام شد. (هاشمی دولابی و سیفی، ۲۰۱۳) مساله مکان‌یابی مسیریابی کمانی<sup>۵</sup> را با تسهیلات فاقد ظرفیت در یک نمودار ترکیبی مورد مطالعه قرار دادند. هدف، کاهش مجموع هزینه‌های نصب و تاسیس تسهیلات و هزینه‌های ثابت و متغیر مسیریابی وسیله نقلیه بود. (گویندان و هماران<sup>۶</sup>، ۲۰۱۴) مدل مساله مکان‌یابی مسیریابی دو سطحی<sup>۷</sup> را با یک چارچوب زمانی در زمینه بهینه‌سازی زنجیره تامین کالاهای غذایی مورد مطالعه قرار داد. آن‌ها تسهیلات سطح صفر و یک را با هزینه‌های ثابت بازگشایی کردند. (ریک و همکاران، ۲۰۱۴) مساله مکان‌یابی مسیریابی چند به چند را با چندین کالا و امکان جابجایی بین مکان برداشت و تحویل راموردمطالعه قرار دادند. (برانس و همکاران، ۲۰۰۰) مساله تحویل مرسولات پستی را مورد مطالعه قرار داد. در این سیستم، بسته‌ها مستقیما از مرکز پستی به مرکز پردازش مرسولات ارسال می‌شوند و سپس به واحدهای تحویل منتقل می‌شوند. این بسته‌ها از طریق وسایل نقلیه که از چندین ایستگاه عبور کرده‌اند، به مشتریان تحویل داده

1.Ant colony algorithm

2.Variable neighborhood search(VNS)

3.Variable neighborhood descent(VND)

4.Many to many location routing problem(MMLRP)

5.Location arc-routing problem(LARP)

6.Govindan et al., 2014

7.Two-echelon location routing problem

می‌شوند. (لیچاک و تریش، ۲۰۰۸) مساله مکان‌یابی مسیریابی چند به چند مرسولات پستی را مورد بررسی و پژوهش قرار دادند. در این مساله، بسته‌ها و مرسولات پستی مستقیماً بین انبارها انتقال می‌شوند. مکان اکثریت انبارها بواسطه متصلی از قبل تعیین شده‌اند.

### روش شناسی

در این بخش به ارائه مدل پیشنهادی برای مکان‌یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله‌های پستی و روش حل مناسب مدل ارائه شده خواهیم پرداخت.

### مفهوم اصلی مدل‌سازی ریاضی

- ✓ مواضع و خواسته‌های مشتریان در طول برنامه‌ریزی ثابت می‌باشد.
- ✓ مواضع، اعداد و هزینه‌های مناطق پستی بالقوه ثابت هستند.
- ✓ هر وسیله نقلیه به یک منطقه پستی تعلق دارد.
- ✓ تقاضای تمام مشتریان باید در طول دوره برنامه‌ریزی تحويل داده شود.
- ✓ مسیر از یک مرکز توزیع آغاز شده و در همان مرکز به پایان می‌رسد.
- ✓ حداقل زمان تحويل مجاز برای هر مشتری وجود دارد.
- ✓ سرعت وسایل نقلیه در طول مسیر ثابت هست.
- ✓ تعداد ادارات پست و مسیرهای حمل و نقل از قبل مشخص هستند.
- ✓ محدودیت زمان در کل مسیر موجود می‌باشد.

مجموعه‌ها:

$i=1, \dots, m$  I مجموعه‌ای از مکان‌های بالقوه

$j=1, \dots, n$  J مجموعه‌ای از مشتری‌ها

$k=1, \dots, k$  K مجموعه‌ای از وسایل نقلیه

$I \cup J \cup V$  V مجموعه گره‌های مشتریان و گره‌های

## مکان

پارامترها:

$M$	تعداد مکان‌ها
$N$	تعداد مشتری‌ها
$K$	تعداد وسایل نقلیه
$O_i$	هزینه ثابت احداث مکان در سایت $i$
$P_k$	هزینه واحد حمل و نقل وسیله $k$
$q_{ij}$	هزینه ثابت ارسال کالا از مکان $i$ به مشتری $j$
$d_{ij}$	فاصله از مکان $i$ به مکان $j$
$t_{ijk}$	زمان سفر از مکان $i$ به مکان $j$ با وسیله $k$
$E_K$	حداکثر طول مجاز از مسیر برای وسیله $k$

متغیرها:

$x_{ijk}$	اگر وسیله نقلیه $k$ از مکان $i$ به مکان $j$ برود در غیر اینصورت
$y_i$	اگر مکانی در سایت $i$ تاسیس شود در غیر اینصورت
$z_{ij}$	مشتری $j$ از مکان $i$ سرویس بگیرد در غیر اینصورت
$T$	زمان ارائه خدمت به مشتری

مدل ریاضی پیشنهادی:

$$\min f_1 = \sum_{i \in I} O_i y_i + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} q_{ij} z_{ij} + \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} P_k d_{ij} x_{ijk} \quad (1)$$

$$\min f_2 = T \quad (2)$$

Subject to:

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in V} x_{ijk} = 1 \quad \forall j \in J \quad (3)$$

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in V} d_{ij} x_{ijk} \leq E_k \quad \forall k \in K \quad (4)$$

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in V} t_{ijk} x_{ijk} \leq T \quad \forall k \in K \quad (5)$$

$$\sum_{j \in V} x_{ijk} - \sum_{j \in V} x_{jik} = 0 \quad \forall i \in V, k \in K \quad (6)$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ijk} \leq 1 \quad \forall k \in K \quad (7)$$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ijk} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subseteq J, k \in K \quad (8)$$

$$\sum_{u \in J} x_{iuk} + \sum_{u \in i} x_{ujk} \leq 1 + z_{ij} \quad \forall i \in I, j \in J, k \in K \quad (9)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in J} x_{ijk} = y_i \quad \forall i \in I \quad (10)$$

$$\sum_{k \in K} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_{ijk} = 0 \quad (11)$$

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in V, j \in V, k \in K \quad (12)$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad (13)$$

$$z_{ij} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, j \in J \quad (14)$$

$$T \geq 0 \quad (15)$$

تابع هدف (۱) بیانگر به حداقل رساندن کل هزینه سیستم از جمله هزینه‌های تاسیس مراکز توزیع، ارائه مرسولات به مشتریان و هزینه حمل و نقل است. تابع هدف (۲) بیانگر به حداقل رساندن حداکثر زمان ارائه به مشتری در طول یک مسیر است. محدودیت (۳) تضمین کننده این است که هر مشتری فقط از یک وسیله نقلیه استفاده می‌کند. محدودیت (۴) تضمین کننده حداکثر طول مجاز هر مسیر برای هر وسیله نقلیه می‌باشد. محدودیت (۵) تضمین کننده این است که زمان حمل و نقل برای هر خودرو دارای محدودیت زمانی است که باید از یک مقدار پیش فرض کمتر باشد. محدودیت (۶) تضمین کننده این است که هر وسیله نقلیه باید یک مشتری را بازدید کند تا بتواند انجا را ترک نماید. محدودیت (۷) تضمین کننده این است که هر وسیله نقلیه از هر مکانی که حرکت خود را شروع می‌کند دوباره به همان مکان باز

می‌گردد. محدودیت (۸) تضمین‌کننده محدودیت حذف زیر تور است. محدودیت (۹) تضمین می‌کند که یک مشتری زمانی می‌تواند به یک مکان تخصیص داده شود که مسیری به آن مکان موجود باشد. محدودیت (۱۰) تضمین‌کننده این است که اگر مکانی تاسیس شود حتماً وسیله نقلیه به آن مکان تخصیص داده شود. محدودیت (۱۱) تضمین می‌کند از مکانی به مکان دیگر، یالی وجود نداشته باشد، (۱۲) و (۱۳) و (۱۴) صفر و یک بودن متغیرها را بیان می‌کند. محدودیت (۱۵) ثابت بودن متغیر حداکثر زمان ارائه به مشتری را بیان می‌کند. کدنویسی مدل (۱) الی (۱۵) در نرم افزار گمز<sup>۱</sup> انجام شده است.

### روش حل پیشنهادی برای مساله مکانیابی - مسیریابی

در این بخش روش برنامه‌ریزی آرمانی با مقداری متناسب سازی برای حل مساله پیشنهادشده مکان‌یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله‌های پستی پیشنهاد می‌شود. فلسفه اولیه برنامه‌ریزی آرمانی عبارت است از دستیابی به مجموعه اهداف تا حد امکان (چارنزو کوپر، ۱۹۵۵). اگرچه این روش با نام فعلی آن برای اولین بار توسط (چارنزو کوپر، ۱۹۶۱) بکار برده شد. همچنین ثابت شده است که برنامه‌ریزی آرمانی با مفهوم بهینه سازی پارتو سازگار است (جونز و تامیز، ۲۰۱۰).

مبناً کار چنین است که برای هر کدام از هدف‌ها، آرمانی تعیین وتابع هدف مربوط به آن فرموله می‌شود. آنگاه جوابی جستجو می‌شود که مجموع (وزنی) انحراف هر هدف نسبت به آرمانش را حداقل نماید. برای بیان ریاضی این مطلب فرض می‌کنیم که  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  متغیرهای تصمیم مسئله،  $K$  تعداد هدف‌های موردنظر،  $C_{jkl} = \{1, 2, \dots, n\}$  ضریب متغیرهای تصمیم مسئله در تابع هدف شماره  $k = \{1, 2, \dots, K\}$  در جستجوی جوابی هستیم که تا حد امکان دستیابی به کلیه آرمان‌های مشخص شده در روابط (۱۶) الی (۱۸) را میسر سازد.

$$\sum_{j=1}^n c_{j1}x_j = g_1 \quad \text{آرمان اول} \quad (16)$$

$$\sum_{j=1}^n c_{j2}x_j = g_2 \quad \text{آرمان دوم} \quad (17)$$

⋮

$$\sum_{j=1}^n c_{jk}x_j = g_k \quad \text{آرمان } k \quad (18)$$

از آنجا که تحقق همزمان همه آرمان‌ها مقدور نیست، بنابراین ضروری است که عبارتی جهت دستیابی به آرمان‌ها تعریف شود. در ساده‌ترین حالت، موقعی که انحراف از آرمان‌های تعیین شده در هر دو جهت دارای اهمیت یکسانی باشد، می‌توان تابع هدف تلفیقی برنامه‌ریزی آرمانی را به شرح رابطه (۱۹) فرموله کرد که در آن هدف حداقل کردن مجموع انحرافات از آرمان‌ها است.

$$Z = \sum_{k=1}^K \left| \left( \sum_{j=1}^n c_{jk}x_j - g_k \right) \right| \quad (19)$$

حال باید دید چگونه می‌توان چنین تابع هدف پیچیده‌ای را حل کرد. اولین گام، تعریف متغیرهای کمکی به صورت رابطه (۲۰) است.

$$y_k = \sum_{j=1}^n c_{jk}x_j - g_k \quad (k = 1, 2, \dots, K) \quad (20)$$

به طوری که خواهیم داشت:

$$Z = \sum_{k=1}^n |y_k| \quad (21)$$

چون  $y_k$  می‌توانند مقادیر مثبت و منفی را اختیار کنند، متغیرهای همواره مثبت  $y_{k+}$ ،  $y_{k-}$  را در رابطه (۲۱) جایگزین می‌کنیم. در نتیجه خواهیم داشت:

$$y_k^+ \geq 0, y_k^- \geq 0, \quad y_k = y_k^+ - y_k^- \quad (22)$$

در نهایت تابع هدف مدل برنامه‌ریزی آرمانی به صورت روابط (۲۳) الی (۲۵) خواهد بود.

$$\text{Minimize} \quad Z = \sum_{k=1}^K (y_k^+ - y_k^-) \quad (23)$$

*Subject to:*

$$\sum_{j=1}^n c_{jk} x_j - (y_k^+ - y_k^-) = g_k \quad (k = 1, 2, \dots, K) \quad (24)$$

$$y_k^+ \geq 0, y_k^- \geq 0, x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (25)$$

لازم به ذکر است که محدودیت‌های اصلی مدل بهینه سازی نیز به روابط (۲۳) الی (۲۵) اضافه می‌شوند. تفاوت‌های موجود در آرمان‌ها را می‌توان با کمک ضرایب وزنی  $W_{k+}$ ,  $W_{k-}$  به صورت رابطه (۲۶) نمایش داد.

$$\text{Minimize } Z = \sum_{k=1}^K (W_k^+ y_k^+ + W_k^- y_k^-) \quad (26)$$

### معرفی مطالعه موردی

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با هدف دستیابی عموم مردم به خدمات پستی در عرصه ارتباطات، تنظیم و اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان در زمینه برنامه‌ریزی، تاسیس، تجهیز و توسعه واحدهای پستی و گسترش خدمات پستی به سراسر کشور، در راستای انطباق با روزآمدترین پیشرفتهای فناوری ارتباطات، تحت نظرارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۳۶۶ در قالب شرکت دولتی تاسیس و فعالیت آن رسماً در سال ۱۳۶۷ آغاز شد. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از بیش از ۱۶ هزار نیروی انسانی، ۲۹ هزار نقطه تماس، ۵۰۰۰ مسیر مبادله پستی و جابجایی روزانه بیش از سه میلیون مرسوله را انجام می‌دهد.

یکی از مسائل اصلی شرکت پست تغییرات ساختارهای شهری و لذا عدم تناسب موقعیت‌های فعلی و همچنین نیاز به افزایش مراکز پستی مناسب با نیازمندی‌های جدید شهر می‌باشد. در این راستا، تعیین محل‌های بهینه مراکز پستی جدید و همچنین تعیین مسیرها مناسب مرسوله‌های پستی است. مطالعه موردی این تحقیق برنامه‌ریزی مکان‌یابی ادارات پست شهر تهران و مسیریابی مرسوله‌های پستی می‌باشد. هدف، مکان‌یابی تعدادی از ادارات پست بالقوه و مسیریابی بهینه وسایل نقلیه مرسوله‌های پستی می‌باشد. هشت محل کاندید برای احداث

ادارات پست جدید در شهر تهران، با هماهنگی ادارات مرکزی پست در نظر گرفته شده است، که در نقشه (۱) آمده است.



#### نقشه (۱)- محل های کاندید برای احداث ادارات پست<sup>۱</sup>

## تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

برای تعیین نیازمندی مشتریان در مکان‌های بالقوه احداث در این پژوهش بدین ترتیب عمل شده است. در هر منطقه طبق آمار یک سال گذشته ارسال و دریافت مرسوله‌های پستی در شهر تهران، مختصات محل‌های ارسال و دریافت از پایگاه داده پست اخذ شده است. کل نقشه شهر تهران با خطوط عمودی و افق به ۲۰ زیر ناحیه تقسیم بندی شده است. سپس تعداد ارسال و دریافت‌ها در هر زیر ناحیه با توجه به مختصات جغرافیایی، تعیین شده است. نسبت ارسال و دریافت‌های یک زیر ناحیه به نسبت کل ارسال و دریافت‌ها در شهر تهران در مدت یک سال به عنوان تخمین مناسبی از تقاضای آن زیر ناحیه در نظر گرفته شده است. همچنین در هر زیر ناحیه میانگین مختصات مشتریانی را که در یک سال گذشته از پست سرویس گرفته‌اند به عنوان مختصات مرکز تقاضا در نظر گرفته شده است. در واقع در هر زیر ناحیه یک نماینده تقاضا با یک مختصات در نظر گرفته شده است. تعداد این مشتریان نماینده که تجمعی شده هزاران مشتری در سطح شهر تهران است ۲۰ واحد می‌باشد. سایر اطلاعات این ۲۰ زیر ناحیه مطابق با جدول (۱) از اداره پست اخذ شده است.

۱. راهنمایی: محلهایی که با ستاره قرمز رنگ نشان داده شده است محلهای کاندید برای احداث می‌باشند.

جدول ۱. شیوه محاسبه پارامترهای مورد نیاز مورد مطالعه

M	N	K	O <sub>i</sub>	P <sub>k</sub>	q <sub>ij</sub>	d <sub>ij</sub>	t <sub>ijk</sub>	E <sub>K</sub>	پارامتر
۸	۲۰	۸	مطابق با تعرفه پست	مطابق تعرفه پست	مطابق تعرفه پست	خطی با تعرفه پست	سرعت شکسته کیلومتر تر	۲۰ کیلومتر	مقدار/شیوه محاسبه

در مدل برنامه‌ریزی آرمانی مجموع وزنی انحرافات نسبی اهداف از آرمان‌ها کمینه سازی می‌شود. هر یک از متغیرهای انحراف از آرمان بر دامنه تغییرات خودش تقسیم شده است که به نوعی بی مقیاس شده و جمع انحرافات هزینه و زمان را معنی دار می‌نماید.تابع هدف اصلی مدل در برنامه‌ریزی آرمانی به صورت رابطه (۲۷) تعریف می‌شود.

$$\min = \left( \frac{d_1^+}{Cost^{\max} - Cost^{\min}} \right) + \left( \frac{d_2^+}{T^{\max} - T^{\min}} \right) \quad (27)$$

$$Cost - d_1^+ + d_1^- = Cost_{goal}$$

$$T - d_2^+ + d_2^- = T_{goal}$$

محدودیت‌های (۳) الی (۱۵) نیز برای تابع هدف (۲۷) در نظر گرفته می‌شوند. با توجه به مقادیر بهینه اهداف در حالت تک هدفه، می‌توان مقدار آرمان‌های دو هدف را معادل این مقادیر در نظر گرفت. نتایج کمینه‌سازی تک هدفه برای اهداف اول و دوم در جدول (۲) و نتایج بیشینه‌ازی تک هدفه برای اهداف اول و دوم در جدول (۳) نشان داده شده است.

جدول ۲-نتایج کمینه‌سازی تک هدفه مدل اصلی با ۲۰ گره و ۸ دپوی کاندیدا

مسیر(ها)	مکان‌های فعال	زمان	هزینه(میلیون)	
I1-14-1-4-12-11-13-6-2-16-7-3- 17- 15-10-19-8-5-9-20-18-I1	۱	۱۴۱	۵۰۰۰	کمینه سازی هزینه‌ها
I1-19-1-16-17-18-I1 I2-11-I2	۸ تا ۱	۱۴	۵۵۹	کمینه سازی زمان

I۳-۱۴-I۳				
I۴-۱۵-۷-۸-I۴				
I۵-۲۰-۵-۳-I۵				
I۶-۶-۱۰-I۶				
I۷-۱۲-۹-۸-I۷				
I۸-۱۳-۲-I۸				

جدول ۳- نتایج بیشینه سازی تک هدفه مدل اصلی با ۲۰ گره و ۸ دپوی کاندیدا

مسیر (ها)	مکان‌های فعال	زمان	هزینه (میلیون)	
I۱-۳-۷-۱۳-I۱	۸ تا ۱	۴۰	۵۹۵۰۰	بیشینه سازی هزینه‌ها
I۲-۹-۸-۶-۱۹-۱-۱۰-I۲				
I۳-۱۸-I۳				
I۴-۱۱-I۴				
I۵-۱۴-I۵				
I۶-۲۰-۱۶-I۶				
I۷-۲-۱۷-۱۲-I۷				
I۸-۵-۴-۱۵-I۸				
I۱-۱۴-۱-۴-۱۲-۱۱-۱۳-۶-۲-۱۶-۷-۳- ۱۷-	۱	۱۴۱	۵۰۰۰	بیشینه سازی زمان
I۵-۱۰-۱۹-۸-۵-۹-۲۰-۱۸-I۱				

نتایج حل مدل برنامه‌ریزی آرمانی در جدول (۴) آمده است که در آن ۶ دپو فعال شده اند و ۶ مسیر وجود دارد. مقدار هزینه کل ۴۲ میلیارد و متوسط زمان برابر ۱۹ شده است، که به لحاظ مدیریتی تقریباً هر دو هدف را در وضعیت خوبی قرار می‌دهد.

**جدول ۴- نتایج برنامه‌ریزی آرمانی مدل اصلی با ۲۰ گره و ۸ دپوی کاندیدا**

مسیر (ها)	مکان‌های فعال	زمان	هزینه (میلیارد)
۱-I۱۸-۲-۱۷-۱۴-۱۹-۱I ۳-I۲۰-۱۲-۳I ۴-I۳-۱۳-۱۵-۴I ۶-I۱۱-۸-۱-۶I ۷-I۵-۱۰-۷-۷I ۸-I۶-۱۶-۹-۴-۸I	۸، ۷، ۶، ۴، ۳، ۱	۱۹	۴۲

**مقایسه نتایج مدل پیشنهادی و وضعیت فعلی اداره پست**

در این بخش مقایسه مناسبی بین اطلاعات فعلی در پست تهران و نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی اینجا خواهیم داشت که در جدول (۵) خلاصه شده‌اند.

**جدول ۵- مقایسه نتایج مدل پیشنهادی و عملیات فعلی اداره پست**

زمان سفر(ساعت)	هزینه (میلیارد)	تعداد مسیرهای فعال	مکان‌های فعال	
۲۸	۷۳	۱۷	-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱ ۸	عملکرد فعلی
۱۹	۴۲	۶	۸-۷-۶-۴-۳-۱	نتایج مدل پیشنهادی

با توجه به اطلاعاتی که در حالت واقعی در پست شهر تهران بدست آمده ۸ مرکز پست به فعالیت می‌پردازند که تخمین تعداد مسیرهای به وجود آمده در یک دوره زمانی یکساله ۱۷ مسیر می‌است. در شیوه عملکرد فعلی هزینه‌های حمل و نقل ۷۳ میلیارد تومانو زمان سفر ۲۸ ساعت می‌باشد. نتایجی که از حل مدل پیشنهادی بدست آمد ۶ مرکز را برای همان مساله فعال می‌کند و تنها ۶ مسیر را به خود اختصاص می‌دهد که هزینه‌ای حدود ۴۲ میلیارد تومان و زمان

سفر ۱۹ ساعتی را پیشنهاد می‌کند. با مقایسه نتایج عملکرد فعلی اداره پست و مدل پیشنهادی نتیجه می‌گیریم که هزینه‌ها و زمان سفرها کاهش یافته‌اند. با توجه به نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی مشخص می‌شود که می‌توان برنامه‌ریزی مکان‌یابی ادارات جدید پست و مسیریابی مرسوله‌های پستی توسط وسائل نقلیه را با استفاده از امکانات موجود به شیوه‌ای مناسب‌تر که هزینه‌های کل کمتر و زمان ارائه خدمات کوتاه‌تری را داشته باشد انجام داد. مضاف بر اینکه می‌توان از مدل پیشنهادی برای نقد وضعيت فعلی ادارات موجود نیز بهره برداری نمود.

### بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش مسئله مکان‌یابی-مسیریابی دوهدفه در مورد مکان‌یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله‌های پستی مورد مطالعه قرار گرفت. از یک روش حل برنامه‌ریزی آرمانی اصلاح شده برای حل مدل دو هدفه مذکور استفاده شد. مدل و روش حال پیشنهادی در مطالعه موردي در شهر تهران بکار گیری شدند و نتایج بدست آمده با عملکرد فعلی در شهر تهران مقایسه شد. نتایج حاکی از عملکرد بهتر مدل پیشنهادی در مورد هر دو هدف زمان و هزینه بودند. در تحقیقات بعدی می‌توان سایر اهداف را نیز در مدل‌سازی در نظر گرفت. مدل پیشنهادی را می‌توان در مورد سایر خدمات شهری مانند مکان‌یابی سطح‌های جمع‌آوری زباله‌ها و مسیریابی ماشین‌های جمع‌آوری متناسب سازی و بکار گیری نمود. عدم قطعیت برخی از پارامترهای مساله نیز می‌تواند در تحقیقات بعدی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین می‌توان مساله را برای کل کشور ایران توسعه داد و با توجه به بزرگ شدن سایز مساله می‌توان از روش‌های فرآیندی برای حل مدل استفاده نمود.

## منابع

- محمدی شاد، علیرضا و فتاحی، پرویز. (۱۳۹۱). یک روش فرآبکاری ترکیبی برای مسئله مکان یابی-مسیر یابی وسیله نقلیه ظرفیت دار با پنجره های زمانی سخت. تهران: نشریه تخصصی مهندسی صنایع.
- ایران نژاد بی صفر، سعید، جلیلی بوالحسنی، سهیل و رضازاده، حسن. (۱۳۹۱). مسئله مکان یابی-مسیر یابی چند کالا بی با درنظر گیری محدودیت های حداکثر ظرفیت وسیله نقلیه و مدت زمان در دسترس بودن وسیله نقلیه. تهران: فصلنامه مدیریت زنجیره تامین.
- رضوی، مریم، سو خکیان، محمدعلی و زیارتی، کورش. (۱۳۹۰). ارائه الگوریتم فرآبکاری مبتنی بر سیستم کلونی مورچگان برای مسئله مکان یابی مسیر یابی با چندین انبار و فرض تخصیص چندین مسیر به هر وسیله نقلیه. تهران: مدیریت صنعتی.
- ذگردی، سید حسام الدین، نیک بخش، احسان. (۱۳۸۸). حل ابکاری و کران پایین برای مسئله مکان یابی-مسیر یابی دو رده ای. هران: نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید.
- Bruns, A., Klose, A., Staghly, P., (2000). *Restructuring of Swiss parcel delivery services*. OR Spektrum, 22, 285–302.
- Chan, Y., Baker, S., (2005). *The multiple depot, multiple traveling salesmen/facility-location problem: Vehicle range, servicefrequency and heuristicimplementations*. Mathematical and Computer Modelling, 41, 1035-1053.
- Charnes, A., Cooper, WW., Ferguson, R. (1955) *Optimal estimation of executive compensation by linear programming*. Management Science, 1, 138-151.
- Charnes, A., Cooper, WW. (1961) *Management models and industrial applications of linear programming*, Wiley, New York.
- De Camargo, R., de Miranda, G., kketangen, A. (2013). *A new formulation and an exact approach for the many-to-many hub location-routing problem*. Applied Mathematical Modelling, 37, 7468-7480.
- Govindan, K., Jafarian, A., Khodaverdi, R., Devika, K. (2014). *Two-echelon multiple-vehicle location-routing problem with time windows for optimization of sustainable supply chain network of perishable food*. International Journal of Production Economics, 152, 9-28.

- Hashemi Doulabi,S., Seifi, A. (2013). *Lower and upper bounds for location-arc routing problems with vehicle capacity constraints.* European Journal of Operational Research, 224,189-208.
- Jarboui,B.,Derbel,H.,Hana,S.,Mladenovi, N. (2013). *Variable neighborhood searchfor location-routing.*Computers& Operations Research, 40,47-55.
- Jones DF, Tamiz M (2010) *Practical Goal Programming*, Springer.
- Laporte, G., Nobert, Y., 1981. *An exact algorithm for minimizing routingand operating costs in depot location.* European Journal of Operational Research, 6, 224–226.
- Laporte, G., Nobert, Y., Pelletier, P., 1983. *Hamiltonian locationproblems.* European Journal of Operational Research, 12, 82–89.
- Laumanns,M., Thiele,L., Zitzler, E. (2006). *An efficient, adaptive parameter variation scheme for metaheuristics based on the epsilon-constraintmethod.* European Journal of Operational Research, 169,932-942.
- Maranzana, F.E., (1964). *On the location of supply points to minimize transportcosts.* Operational Research Quarterly 15,261-270.
- Rath,S.,Gutjahr,W.(2014). *A math-heuristic for the ware house location-routing problem in disaster relief.* Computers & Operations Research, 42,25-39.
- Rawls, J. (1973). *Some ordinalist-utilitarian notes on Rawls's theory of justice.*TheJournal of Philosophy, 70(9), 245-263.
- Rieck,J., Ehrenberg,C., Zimmermann, J. (2014). *Many-to-many location-routing with inter-hub transport and multi-commodity pickup-and-delivery.* European Journal of Operational Research, 263,863-878.
- Stenger,A., Schneider,M., Schwind,M., Vigo,D.(2012).*Location routing for small package shippers with subcontracting options.* International Journal of Production Economics, 140,702-712.
- Ting,C,J., Chen,C,A,(2013).*A multiple ant colony optimiz ational gorithm for the capacitated location-routing problem.* International Journal of Production Economics,141,34-44.
- Wasner, M., Zapfel, G., (2004). *An integrated multi-depot hublocation vehicle routingmodel for network planning of parcelservice.* International Journal of ProductionEconomics90,403–419.
- Zare Mehrjerdi,Y.,Nadizadeh,A.,(2013).*Using greedy clustering method to solvecapacitated location-routing problem with fuzzy demands.* European Journal of Operational Research, 229,75-84.

Archive of SID