

## سنچش میزان آسیب پذیری بافت های شهری در برابر مخاطره فرونشست زمین مطالعه موردی (بخشی از جنوب شهر تهران)

دکتر محمد شریفی کیا<sup>۱</sup>- استادیار سنچش از دور، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

نعمت مال‌امیری - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر سیاوش شیان - استادیار ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۸/۲۳ تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۵/۵

### چکیده

تحلیل آسیب پذیری جمعیت و گروههای انسانی مستقر در جنوب شهر تهران به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر ناشی از مخاطره ژئومورفولوژیک فرونشست مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری، نرخ و دامنه فرونشست استخراج گردیده، سپس برای تولید نقشه عرصه فضایی پر مخاطره نرخ و دامنه فرونشست به عنوان فاکتور عامل در زایش مخاطره به تحلیلگر سیستم در محیط GIS وارد شد. نقشه خروجی معرف سلولهای واجد ارزش متفاوت از فاکتور زایش مخاطره نرخ و دامنه فرونشست به عنوان فاکتور عرضه متعلق پنهنه در معرض مخاطره نشان داد از مجموع مساحت محدوده قریب به نیمی (۴۳ درصد) در چهنهای پر خطر تا نسبتاً پر خطر قرار گرفته‌اند. مبتنی بر این اطلاعات و با استفاده از پیمایش میدانی اقدام به بررسی آسیب پذیری جمعیت، مساکن و تأسیسات موجود در محدوده مورد مطالعه گردید. یافته‌های تحقیق موید آسیب پذیر بودن اکثر سکونتگاه‌ها و جمعیت ساکن در آنها و تأسیسات موجود در محدوده می‌باشد. همچنین یافته‌های تحقیق روشن ساخت که اکثر ساخت و سازهای موجود در منطقه غیر اصولی و غیر متناسب با شرایط مخاطره آمیز آن بوده که این امر باعث فراهم آوری زیرساخت آسیب پذیری برای مستجدات در شرایط خطرپذیر شده است.

**کلیدواژه‌ها:** آسیب پذیری، تکنیک تداخل سنجی راداری، فرونشست، مخاطره، تهران.


## مقدمه

آسیب پذیری پیامد منطقی خطر پذیری ناشی از زیستن در عرصه‌های مخاطره‌آمیز و مبین وضعیت تاب آوری ناشی از ظرفیت پذیرش خطر و توان ترمیم پذیری آن است. آسیب پذیری فرایندی چند وجهی است که در فرم آسیب پذیری محیطی، سیاسی و اقتصادی - اجتماعی بروز می‌نماید (شریفی کیا، ۱۳۹۱؛ اسمیت<sup>۱</sup>، ۲۰۰۳؛ وینشیر<sup>۲</sup> همکاران، ۲۰۰۵). تجزیه و تحلیل آسیب پذیری اندازه‌گیری تمایل (گرایش) جامعه به پذیرش پیامد خطرپذیری و یا از دست دادن عناصر در معرض خطر است. به بیان دیگر تجزیه و تحلیل آسیب پذیری ناظر است بر شناسایی و درک تاب آوری محیط زیست، افراد و تاسیساتی که در معرض خطر و وارد آمدن خسارت ناشی از رخداد یک مخاطره قرار دارند (وارزان‌شاویلی، ۲۰۱۲؛ فوکس، ۲۰۱۲؛ بل<sup>۳</sup>، ۲۰۰۴). تحلیل آسیب پذیری (اجتماعی) کانون‌های جمعیتی واقع در عرصه‌های خطر اقدامی علمی برای فراهم سازی زیر ساخت اطلاعاتی مناسب از درجه و میزان خطرپذیری ناشی از رخداد مخاطره طبیعی است. همچنین تحلیل و تبیین آسیب پذیری با فراهم آوری زیرساخت مناسب اطلاعاتی به منظور تعديل و کنترل، می‌تواند مستقیماً بر درجه و گستره خسارت ناشی از رویداد سانحه اثر گذشته، مانع تبدیل آن به فاجعه گردد (شریفی کیا، ۱۳۹۱؛ وینسر و همکاران، ۲۰۰۵). با توجه به زیش مخاطره فرونشست در فضای مسکونی و تاسیساتی شهر تهران، خطر پذیری ناشی از پیامدهای مورفو‌لوزیک این پدیده مشهود و تحلیل و درجه بندی آن به منظور تبیین عمق و گستره فضایی اقدامی الزامی است. وقوع پدید فرونشست در این اراضی و زیش مخاطره برای عرصه‌های مسکونی که واجد نارسانی‌های زیر ساختی مانند تراکم سازه‌ای و جمعیتی، عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز، توسعه فیزیکی نامناسب و در مواردی ناموزون و ... است، درجات بالایی از خطر پذیری را فراهم آورده است. متاسفانه به سبب فقدان شناخت و درک این پدیده توسط گروه‌های خطرپذیر و در نتیجه عدم توانمندی در تعديل آن، شرایط خاصی از آسیب پذیری با گستره فراگیر از زیرساخت‌های اقتصادی - اجتماعی تا زیست محیطی را پیامد داشته است. شناخت و درک میزان و گستره موضوعی آسیب پذیری در این ناحیه می‌تواند زیرساخت مناسبی از منابع داده و اطلاعاتی را برای مدیران و دست‌اندرکاران در راستای تعديل، کنترل و پیشگیری از فاجعه فراهم آورد. مبنی بر این ضرورت تحقیق حاضر موضوع سنجش آسیب پذیری سکونتگاه‌ها و تاسیسات مستقر در اراضی در معرض فرونشست مشتمل بر قسمتی از مناطق<sup>۴</sup>؛<sup>۵</sup> ۱۷؛ ۱۸؛ ۱۹ و ۲۰ را هدف قرار داده است.

<sup>1</sup> Smith<sup>2</sup> Winser<sup>3</sup> Varazanashvili<sup>4</sup> Fuchs<sup>5</sup> Bell

## محدوده مورد مطالعه

محدوده مورد مطالعه مشتمل بر اراضی در معرض مخاطره فرونشست در نواحی جنوبی تهران است که عرصه‌ای به مساحت تقریبی ۶۴ کیلومترمربع از مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹، و ۲۰ شهر تهران را در برگرفته و واجد موقع ریاضی<sup>۱</sup>  $35^{\circ}35'31''$  تا  $35^{\circ}39'35''$  طول شرقی<sup>۱</sup>  $51^{\circ}23'01''$  تا  $51^{\circ}18'19''$  عرض شمالی می‌باشد. این محدوده حسب مطالعات مقدم (شریفی کیا، ۱۳۹۰؛ شمشکی و همکاران، ۱۳۸۴؛ فتوت اسکندری، ۱۳۸۷؛ دهقانی و همکاران، ۱۳۸۹،<sup>۱</sup>) به دلیل رخداد پدیده فرونشست با نرخ زیاد و قرارگیری در هسته اصلی عرصه در حال فرونشینی تهران انتخاب شده است. دوایر متحدم‌المرکز معرف میزان فرونشینی (حاشیه‌های مستخرج از تصاویر تداخل نگاری) الگوی اصلی تحدید محدوده مورد مطالعه بوده است(شکل شمار ۱). همچنین عوامل ثانویه ای همانند استقرار بالای گروه‌های انسانی، شرایط خاص زیرساختی بستر و قرار گیری آن در زمرة نواحی پرخطر شهر تهران و نهایتاً فرسودگی نسبی بافت و ساخت و سازهای غیر اصولی از جمله مسائل مد نظر در انتخاب و تحدید محدوده مورد مطالعه بود. طبیعتاً در چنین محیط پر خطر و پر تراکمی از انسان و سکونتگاه‌ها مسئله تبیین و تحلیل آسیب پذیری از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردار است.



شکل ۱ محدوده مورد مطالعه


## مواد و روش ها

برای انجام این پژوهش گروه متنوعی از داده‌ها به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

- سری زمانی از تصاویر ماهواره راداری از سنجنده ASAR ماهواره ENVISAT متعلق به سازمان فضایی اروپا در بازه زمانی ۴۵ روزه در بهار و تابستان ۱۳۹۰.
- تصاویر ماهواره اپتیکی از سنجنده TM ماهواره لنست گذر ۱۶۴ سطر ۳۵ تاریخ ۱۸/۰۷/۲۰۱۰.
- داده‌های پیمایشی جمع آوری شده از عملیاتی میدانی به کمک<sup>۱</sup> D-GPS<sup>۱</sup>
- اسناد و گزارش‌های منتشره و منابع کتابخانه‌ای و داده‌های ثبتی.

روش مورد استفاده برای انجام این تحقیق آزمایشگاهی پیمایشی و تحلیلی است. بدین منظور ابتدا اقدام به تبیین مساله از طریق منابع اسنادی و کتابخانه‌ای شده، تا بستر تئوریک تحقیق فراهم گردد. در مرحله بعد روش‌های آزمایشگاهی برای پردازش تصاویر راداری دو زمانه متکی بر تکنیک تداخل سنجدی تقاضلی از طریق فاز مستخرج از تداخل نگار با هدف شناسایی و تعیین آخرین وضعیت نواحی در معرض فرونشست و تعیین اندازه‌گیری نرخ و دامنه آن به کار گرفته شد. با تعیین نواحی در معرض مخاطره از طریق اقدامات مرحله قبل، منابع داده‌ای مشتمل بر داده‌های ثبتی، اسنادی و پیمایشی جمع آوری و پایگاه داده‌های مکانی در محیط GIS تشکیل گردید. در مرحله بعدی با تعیین نواحی در معرض فرونشست و دسته بندی آنها بر اساس نرخ استخراج شده و همچنین تحلیل داده‌های اسنادی و ثبتی به منظور تبیین علل فرونشست، اقدام به انجام پیمایش میدانی با استفاده از ابزار D-GPS برای جستجوی و شناسایی مناطق معرفی شده در تصاویر و بررسی و استخراج پدیده‌های مورفولوژیکی ناشی از فرونشست و تعیین سکونتگاهها و تاسیسات در معرض خطرپذیری ناشی از این پدیده گردید. یافته‌های این مرحله کمک شایانی در جهت صحت سنجدی نتایج در مرحله دوم نمود. در اقدام بعدی با تحلیل داده‌های نقشه‌ای و پیمایشی، نقشه عرصه‌های واجد پتانسیل خطر مبتنی بر نرخ و دامنه فرونشست تهیه و در ۴ کلاس مخاطراتی طبقه بندی شد. سپس برای ترسیم الگوی توزیع فضایی خطر پذیری ناشی از مخاطره فرونشست، نقشه عرصه‌های دارای پتانسیل خطر با الگوی توزیعی مساقن و جمعیت منطقه هم نهاد سازی گردیده، میزان خطر پذیری سکونتگاهها و تاسیسات موجود در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. در آخرین مرحله به منظور دست یابی به یافته موردنظر تحقیق، اقدام به تحلیل آسیب پذیری گروه‌های جمعیتی و مساقن در هر یک از کانون‌های خطرپذیر و استخراج الگوی فضایی آسیب پذیری مبتنی بر آسیب پذیری اقتصادی و انسانی- اجتماعی گردید (شکل شماره ۲).

<sup>1</sup> Differential Global Position System



شکل ۲ الگوی مفهومی تحقیق


### استخراج نرخ و دامنه فرونشست

به منظور استخراج نرخ و دامنه فرونشست تکنیک تداخل سنگی تفاضلی راداری مورد استفاده قرار گرفت. این تکنیک متکی بر اندازه‌گیری مقادیر اختلاف فاز حاصل از دریافت مکرر دو سیگنال با تفاضل زمانی از یک پدیده به نسبت سکوی تشییت شده است. این تکنیک قادر است تغییرات سطحی را بر پایه تغییر مقادیر رادیانس فاز در مقیاس  $\pi$  تعیین نماید (شریفی کیا، ۱۳۹۱؛ دهقان، ۱۳۸۹؛ زابکر و همکاران<sup>۱</sup>، ۱۹۹۴؛ گابریل و گولداستین<sup>۲</sup> ۱۹۸۸). از آنجا که  $\frac{2\pi}{\lambda}$  (یک فاز کامل) معادل  $\frac{\lambda}{2}$  (طول موج) است در این تحقیق برای افزایش دقت و حساسیت سیگنال از داده‌های سنجنده ASAR با طول موج کوتاه (باند C ۵.۶ - ۴ متر) استفاده شده است. همچنین به منظور بهبود دقت و کاهش ناهمدوسی فازی، بازه زمانی به حداقل ۴۵ روز تقلیل یافت. مبتنی بر این روش دو تداخل نگار با دوره زمانی سه ماهه به دست آمد. مقادیر حاصل از این تداخل نگار نیز بعد از انجام سایر عملیات و تبدیل فاز به نقشه جابجایی و همچنین اعمال فیلتری برای

<sup>1</sup> Zebker

<sup>2</sup> Gabriel and Goldstein

حذف پیکسل‌های دارای مقادیر صفر (بدون تغییر ارتفاعی) و بالاتر از صفر (بالآمدگی) موید فرونشستی با نرخ حداقل ۶ سانتی متر در دوره زمانی ۳ ماهه در محدوده مورد مطالعه است، که الگوی توزیع فضایی آن در شکل شماره ۳ نشان داده شده است.




شکل ۳ الگوی فضایی نرخ و دامنه فرونشست در محدوده مورد مطالعه

مبتنی بر نقشه الگوی فضایی اراضی در معرض فرونشست، منطقه ۱۹ برخوردار از بالاترین میزان فرونشینی است. حداقل نرخ فرونشینی در این منطقه در فرم نقاط با شاعع حداقلی ۶۰ متر به میزان ۲ سانتی متر در ماه و حداقل آن نیز حدود یک سانتی متر است. میزان فرونشینی از هسته اصلی در مرکز و شمال منطقه ۱۹ در تمام جهات جغرافیایی واجد روند نزولی بوده و در بخش‌های شمالی و شرقی نواحی ۱۷، ۱۸ و ۱۹ به صفر می‌رسد.

#### تبیین فضایی مخاطره فرونشست

به منظور تولید نقشه الگوی فضایی عرصه‌های پر مخاطره، دو فاکتور نرخ و دامنه فرونشست مستخرج از تداخل نگار به عنوان فاکتور عامل در زایش مخاطره به تحلیل گر سیستم در محیط GIS وارد شد. نقشه خروجی معرف سلول‌های واجد ارزش متفاوت از فاکتور زایش مخاطره است. بر این اساس دسته بنده ارزش سلول‌های معرفی شده در نقشه خروجی به ۴ کلاس متفاوت (مبتنی بر نرخ فرونشینی) تحت عنوان پهنه‌های برخوردار از مخاطره فرونشست مشتمل بر پهنه بسیار پرخطر، پهنه پرخطر، پهنه نسبتاً پرخطر، و پهنه نسبتاً کم خطر تهیه گردید (شکل ۴).



شکل ۴ پنهانه بندی مخاطره فرونشست در محدوده مورد مطالعه

استخراج عرصه متعلق به این پنهانه‌ها نشان می‌دهد که قریب به دو سوم مساحت محدوده مورد مطالعه در پنهانه‌های پر خطر و بسیار پر خطر واقع شده است (جدول شماره ۱).


جدول ۱ مساحت و درصد عرصه‌های واقع در پنهانه مخاطره آمیز

عرصه خطر	مساحت(مترمربع)	درصد
عرصه نسبتاً کم خطر	33091600	56.90
عرصه نسبتاً پر خطر	9048400	15.56
عرصه پر خطر	8591600	14.77
عرصه بسیار پر خطر	7430800	12.78
مجموع	58162400	100.00

#### تبیین خطر پذیری

در این پژوهش تبیین فضایی خطر پذیری در دو الگوی خطر پذیری واحدهای مسکونی - تاسیساتی و خطر پذیر جمعیت مورد بررسی قرار گرفت. برای تبیین خطر پذیری واحدهای مسکونی و تاسیسات، ابتدا نقشه الگوی پراکندگی ساخت و سازها استخراج گردیده، به کمک پیمایش میدانی به هنگام شد. سپس نقشه تولیدی با نقشه پنهانه بندی عرصه‌های مخاطره آمیز منطبق گردیده، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها موید خطر پذیری تمام تاسیسات و سکونتگاههای شهری این محدوده از مخاطره حادث است، لیکن میزان آن بسته به پتانسیل خطرناک حدودی متفاوت می‌باشد. بطوری که حدود ۷۰ درصد از مستحداثات از خطر پذیری کم تا نسبتاً

کم برخوردار بوده و تنها ۳۰ درصد باقی مانده به جهت وقوع در عرصه های پر مخاطره و اجد درجات بالایی از خطر پذیری اند(شکل شماره ۵، جدول شماره ۲).




شکل ۵ الگوی فضایی خطر پذیری مسکن و تاسیسات در محدوده مورد مطالعه

جدول ۲ تعداد و مساحت واحد مسکونی - تاسیساتی خطر پذیر به تفکیک گروههای خطرپذیری

درصد	مساحت اشغال شده (KM <sup>2</sup> )	تعداد واحد مسکونی - تاسیساتی	کلاس مخاطره
34	6.7	10905	پهنه نسبتاً کم خطر
37	7.2	43547	پهنه نسبتاً پر خطر
20	3.8	27097	پهنه پر خطر
9	1.7	13634	پهنه بسیار پر خطر
100	19	95183	مجموع

خطر پذیری جمعیت و گروههای انسانی به سبب محدودیت دسترسی به داده مکانی مناسب صرفاً بر اساس فاکتور حضور یا عدم حضور جمعیت در محدوده خطر تحلیل شده است. بدین منظور و برای درک مناسب تری از گروههای انسانی مستقر در ناحیه خطر و تبیین الگوی توزیعی فضایی و توام درجه و میزان خطر پذیری بر اساس حجم جمعیت در معرض، از شاخص تراکمی جمعیت در واحد سطح بهره برده ایم. الگوی تراکمی جمعیت از طریق نسبت دادن عدد جمعیت ساکن(مستخرج از داده های مرکز آمار ایران) در بلوک های مسکونی به مساحت اشغال شده توسط آن بلوک فراهم گردید. حاصل و خروجی این مرحله نقشه الگوی فضایی تراکمی جمعیت در محدوده مورد مطالعه بود(شکل ۶).



شکل ۶ الگوی فضایی تراکم جمعیت در محدوده مورد مطالعه

در مرحله بعد به منظور استخراج جمعیت در معرض خطر، با استفاده از آمار جمعیتی مستقر در بلوک‌ها و نقشه الگوی فضایی خطر پذیری مساکن، اقدام به استخراج مقادیر خطر پذیری برای جمعیت ساکن در محدوده مورد مطالعه گردید. بر اساس یافته‌های این مرحله بیش از نیمی از جمعیت ساکن محدوده به سبب استقرار در پهنه‌های مخاطره آمیز از خطر پذیری زیاد تا بسیار زیاد برخوردارند (جدول شماره ۳). لازم به ذکر است که وقوع تراکم حداقلی جمعیت در مساکن واقع در عرصه‌های پرمخاطره فرونشست متأسفانه شرایط خطرپذیری حداقلی را نیز فراهم آورده است.

جدول ۳ خطرپذیری جمعیت و خانوار ساکن در محدوده مورد مطالعه

عنوان	خطر پذیری نسبتا کم	خطر پذیری نسبتا زیاد	خطر پذیری زیاد	خطر پذیری بسیار زیاد
جمعیت	8027	88379	50727	59676
خانوار	4739	46222	29785	31919
درصد	3.9	42.7	24.5	28.9

## بحث و نتایج


یافته‌های پژوهش مولید حدوث مخاطره فرونژینی با نرخ نسبتا زیاد (۲ سانتی متر در ماه) و دامنه‌ای با گسترش فضایی در تمام منطقه ۱۹ و بخش‌های از مناطق ۱۷؛ ۱۸ و ۲۰ است، که حداقل آن در پهنه‌ای محدود و شعاعی از

منطقه ۱۹ اندزه گیری شد. همچنین وقوع هم عرض پهنه های واجد حداکثر مخاطره با نواحی واجد حداکثر تراکم جمعیت و مستحداثات، خطرپذیری حداکثری را فراهم آورده است. ظهور خطرپذیری بالا در جمعیت و زیرساخت های محلوده مورد مطالعه مساله مدیریت کاهش خطر در راستایی تعديل آسیب پذیری را پیش روی قرار می دهد. بررسی ها روشن ساخت به دلایلی مانند عدم اطلاع و آگاهی از خطر حادث شده، فقدان اطلاع رسانی توسط موسسات و نهادهای مسئول، در مواردی فقدان اطلاع و درک علمی توسط مسئولین و مقامات، فقدان زیر ساخت اقتصادی مناسب به سبب شرایط خاص اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی، وجود ساخت و سازهای بی کیفیت و عدم پایداری و ایستایی آنها، تمرکز بیش از حد گروه های انسانی در محلوده و نهایتا کارآمد نبودن شبکه های دسترسی سبب شده است که خطرپذیری حادث مدیریت نشده و قهره سطوح گسترده ای از آسیب پذیری سیاسی، اجتماعی - فرهنگی، و اقتصادی را دربر داشته باشد. بدین لحاظ شناخت آسیب پذیری جمعیت و گروه های انسانی مستقر در ناحیه به عنوان اقدامی ابزاری در راستای پیشگیری از زایش فاجعه مبتنی بر زیستن در نواحی پر خطر مطرح است. آنچه منجر به ایجاد خسارت ناشی از رویداد مخاطرات می شود نوع زیستن و میزان شناخت و درک جمعیت مستقر از درجه مخاطره آمیز بودن و انجام اقدامات مدیریتی در جهت کاهش و دوری از فرایند آسیب پذیری است. بر این اساس برای تبیین آسیب پذیری ناشی از مخاطره مرفولوژیکی فرونشست در منطقه مورد مطالعه، موضوع در دو سطح آسیب پذیری اجتماعی - انسانی<sup>۱</sup> و آسیب پذیری اقتصادی<sup>۲</sup> مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. آسیب پذیری اجتماعی - انسانی در محلوده مورد مطالعه عمدها پی آمد کم داشتی جمعیت در زمینه های علمی - اطلاعاتی، اقتصادی، زیرساختی و در مواردی فرهنگی نسبت به مخاطره فرونشست و خطرپذیر ناشی از آن است. مبتنی بر یافته تحقیق و مستند به تحلیل و استخراج عرصه دارای پتانسیل خطر و تحديد فضایی آن به کلاس های مختلف میزان خطرپذیری سکونت گاهها و جمعیت در این پژوهش، روش گردید که عمده جمعیت و مساکن واجد سطوحی از خطر پذیری (کم تا زیاد) بوده بطوری که بیش از نیمی از جمعیت از خطرپذیری زیاد تا بسیار زیاد برخوردارند. این میزان خطرپذیری در شرایطی حادث شده است که متاسفانه اغلب جمعیت ساکن برغم مشاهده برخی عوارض مرفولوژیکی ناشی از رخداد فرونشست (رویت درز و ترک در اینیه)، نسبت به مخاطره و درجه خطرپذیری خود در نقطه استقرار بی اطلاع بوده و طبیعی است در شرایط بی اطلاعی از خطر پذیری اقدام تعدیلی در جهت کاهش خطرپذیری و در نتیجه کاهش آسیب پذیری ناشی از آن صورت نگیرد. این مهم زیر ساخت حداکثری را برای آسیب پذیری اجتماعی - انسانی جمعیت فراهم آورده است. شرایط خاص کم داشتی اقتصادی ساکنین نیز به سبب تعديل توان تاب آوری در تحمل خسارات ناشی از رخداد مخاطره، بستر آسیب پذیری برای ساکنین فراهم آورده است. برای ارقام اقتصادی خانوارهای شهری مستخرج از پایگاه آماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۰ ساکنین این ناحیه در زمرة دهکه های پایین اقتصادی شهر تهران قرار داشته اند.

1 Social and Human Vulnerability  
2 Economic Vulnerability

تحلیل آسیب پذیری اقتصادی در محدوده مورد مطالعه ناظر بر توان اقتصادی جمعیت ساکن در پذیرش فاجعه و تاب آوری در برابر آن است. با پذیرش نقش سرمایه به عنوان کلید تعديل آسیب پذیری و درک آسیب پذیری افزون تر تهیستان در برابر اغنية، مساله کم داشتی اقتصادی عرصه مورد مطالعه آسیب پذیری افزون تر و فرآگیرتری را پیامد خواهد داشت. طبق آمار اقتصادی -اجتماعی مرکز آمار ایران در سال ۸۷ درآمد ساکنین مناطق جنوبی تهران تنها  $\frac{1}{4}$  درآمد ساکنین نواحی شمالی این شهر بوده است. همچنین در همین سال ۷۱ درصد سرپرستان خانوارهادر منطقه ۱۹ و ۲۹ درصد سرپرستان خانوارهای منطقه ۱۸ از نعمت سواد محروم بوده اند و یا در منطقه ۱۷ سرپرست خانواری با مدرک بالاتر از متوسطه وجود نداشته است.

برای تحلیل و درک میزان آسیب پذیری اقتصادی محدوده مورد مطالعه علاوه بر شرایط شغلی و ماهیت اقتصادی محل، بررسی و تحلیل زیرساخت های اقتصادی تاثیر گذار در آسیب پذیری مورد توجه قرار گرفته است. مساکن اصلی ترین زیرساخت آسیب پذیر در سطح محدوده بشمار می روند. بررسی داده هانشان می دهد که از نظر کیفیت مسکن، مناطق شهری ۱۵ الی ۲۰ در پایین ترین رده کیفیت مساکن شهر تهران قرار دارند (سازمان نوسازی شهر تهران، ۱۳۸۹). استخراج و تحلیل نقشه بافت فرسوده (شکل شماره ۷) در محدوده مورد مطالعه نشان داد که بخش عمده ای از مساکن واجد کیفیت ابینه پایین بوده که عرصه استقرار آن به عنوان بافت فرسوده معروفی شده است. رویهم گذاری عرصه فضایی این بافت با نقشه پهنه ها مخاطره آمیز فرونشست موید استقرار ۵۶ درصد از مساکن فرسوده در پهنه های پر خطر تا بسیار پر خطر است (جدول شماره ۴). بررسی های پیمایشی در سطح محدوده آسیب پذیری عینی در فرم ایجاد درز و ترک در سازه ها را تایید نمود (شکل شماره ۸).



شکل ۷ نقشه پراکندگی بافت فرسوده در محدوده مورد مطالعه

جدول ۴ میزان جمعیت و تعداد واحدهای مسکونی مستقر در بافت فرسوده

عنوان	جمعیت	واحد مسکونی	مساحت	درصد
پنه نسبتاً کم خطر	۵۹۱۹	۱۲۹۰	۳۴۱۴۲۳	۶
پنه نسبتاً پر خطر	۵۰۳۰۶	۱۴۶۱۳	۲۰۸۸۳۵۱	۳۸
پنه پر خطر	۴۰۰۵۱	۱۴۲۱۹	۱۱۵۸۵۸۷	۲۱
پنه سیار پر خطر	۴۹۸۶۵	۱۱۳۰۶	۱۹۳۰۰۰۱	۳۵
مجموع	۱۴۶۱۴۱	۴۱۴۲۸	۵۵۱۸۳۶۲	۱۰۰



شکل ۸ آسیب پذیری سکونتگاه‌ها **A**: پایین رفتن کف ساختمان حدود ۳ سانتی متر **B**: خم شدگی دیوار به بیرون به میزان ۲ سانتی متر **C**: ایجاد ترک عمودی به میزان ۲ سانتی متر **D**: ایجاد ترک افقی در ساختمان

تاسیسات شهری همانند پل‌ها، شبکه‌های دسترسی (بزرگراه تا معابر دسترسی)، تاسیسات زیرسطحی (شبکه‌های آب، گاز و مترو) از دیگر عناصر واقع در معرض آسیب پذیری در محدوده مورد بررسی می‌باشند. رویهم گذاری نقشه پنهانه‌های مخاطره‌آمیز با نقشه برداری استقرار این تاسیسات موید استقرار بیش از ۴۵ کیلومتر بزرگراه و ۱۰ کیلومتر خط مترو به همراه تعداد کثیری از شبکه‌های دسترسی محلی و پل‌ها در عرصه‌های مخاطره‌آمیز است (جدول شماره ۵ شکل شماره ۹). یافته‌های پیمایشی موید آسیب پذیر و در مواردی تخریب این تاسیسات از طریق شکست در سازه، ایجاد ترک و گسیختگی در انسجام آسفالت و ایجاد فرو چاله در سطح معابر و بزرگراه‌ها و همچنین شکستگی مکرر لوله‌های آب و در موارد محدودی لوله‌های گاز است.

جدول ۵ میزان قرارگیری شبکه دسترسی در پهنه های خطر(ارقام به متر)

شبکه دسترسی	نسبتاً کم خطر	نسبتاً پر خطر	پر خطر	بسیار پر خطر
بزرگ راه	۰	۲۶۹۲۰۰	۶۹۱۴۰۰	۲۳۰۷۷۰۰
راه اصلی	۶۱۴۰۰	۲۱۵۶۳۰۰	۲۶۵۲۹۰۰	۲۴۴۹۳۰۰
راه فرعی	۱۰۲۴۰۰	۱۱۲۱۰۰	۷۹۹۲۰۰	۷۳۲۴۰۰
راه آهن	۶۹۰۰	۱۷۱۰	۲۹۳۰۰	۱۱۳۹۰۰
(مترو) (مسیر خط ۳)	۰	۱۱۸۰۰	۱۰۹۱۰۰	۱۵۸۱۰۰
(مترو) (مسیر خط ۸)	۰	۲۸۰۰۰	۴۳۴۰۰	۰



شکل ۹ آسیب پذیری پل آزادگان ( تقاطع بزرگراه شهید رجایی و بزرگراه آزادگان ) **A:** ایجاد شکستگی عمودی در گوشواره ابتدایی پل به میزان ۵ سانتی متر **B:** نمای نزدیک از شکستگی عمودی در پل آزادگان

#### نتیجه گیری

حدوث فرونژ است با نرخ ۲ سانتیمتر در ماه و اندازه گیری آن از طریق تکنیک به کار گرفته شده و همچنین بررسی های میدانی تاکیدی بر زایش مخاطره ناشناخته در ناحیه مورد مطالعه است. مزید برآن این مخاطره

خطرپذیری و در نتیجه آسیب پذیری فراغیری برای ساکنین واقع در عرصه درحال فرونشینی پیامد داشته است. یافته‌های تحقیق موید کارآمدی و الزامی بودن مطالعات سنجش آسیب پذیری در ارتباط با مخاطره فرونشست زمین با هدف سازماندهی و آمایش مجدد این نقاط به منظور پیشگیری از تبدیل سانحه به فاجعه است. امری که هرچند تاکید و توجه به آن در خصوص سایر مخاطرات بدیهی می‌نماید، لیکن متاسفانه در خصوص مخاطره فرونشست به سبب حدوث بسیار کُند آن، گروه‌های جمعیتی در معرض خطر و حتی در مواردی مدیران و مسئولین به سهولت از وجود آن اطلاع نیافته و بدیهی است در شرایط بی‌اطلاعی، آسیب پذیری به واسطه فقدان اقدامات تعديلی در خطرپذیری، با ظرفیت حداکثری رخ خواهد داد. بررسی انجام شده نیز تاکیدی بر این ادعاست؛ بطوری‌که در بررسی‌های میدانی فرد یا افرادی که از مخاطره حادث و یا علت ایجاد درز و ترک در ساختمان خود اطلاعی داشته باشد، مشاهده نگردید. انجام مطالعات آسیب پذیری در چنین محیطی از یک سوی امکان مناسبی برای درک درجه و میزان خطرپذیری و تبیین و معرفی آسیب پذیری اجتماعی انسانی و اقتصادی را فراهم آورده، از سوی دیگر الگوی نسبتاً مطلوب و آزمون شده‌ای از روش تحقیق برای درک آسیب پذیری را معرفی نمود. فراهم آوری این زیرساخت اطلاعاتی در عرصه‌های پرخطری همچون محدوده مورد مطالعه می‌تواند از طریق شناخت و درک بهتر، شرایط مناسب برای اعمال مدیریت خطرپذیری و تعديل آن را فراهم سازد. مزید بر آن استقرار محدوده در نواحی پرخطر زمین لرزه و احتمال همزادی فرونشست با آن (رخ داد زمین لرزه در عرصه‌های در حال فرونشست) به سهولت قادر است ابعاد ناشی از زمین لرزه نچناند مخرب را بسط داده، فاجعه بار نماید (شریفی کیا، ۱۳۸۹).

یافته‌های این تحقیق مستند به ارقام جداول ۲ و ۳ روشنگر در معرض خطر بودن کلیه مساکن، جمعیت ساکن و تاسیسات است. هرچند درجه خطرپذیری آنها تا حدودی متفاوت است. همچنین یافته تحقیق همچنین تاکیدی بر تابعیت الگوی توزیع فضایی خطر پذیری و مقادیر آن، از نرخ و دامنه فرونشست است. سطح بالایی از خطرپذیری (یک سوم مساکن و نیمی از جمعیت) در شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی و محیطی محدوده، آسیب پذیری فراغیر در زمینه‌های اجتماعی انسانی و اقتصادی را پیامد داشته است. همچنین روشن گردید که محوریت آسیب پذیری متوجه آسیب پذیری اجتماعی و بخصوص مساله بی‌اطلاعی ساکنین از خطر موجود و عدم اطلاع رسانی توسط نهادهای مسئول است.

#### منابع و مأخذ

دهقان سورکی، یونس؛ ۱۳۹۰. به کارگیری تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری (D-INSAR) در تعیین نرخ و دامنه فرونشست زمین در دشت مرند. پایان نامه کارشناسی ارشد. به راهنمایی دکتر شریفی کیا. گروه سنجش از دور. دانشگاه تربیت مدرس.

سازمان نوسازی شهر تهران؛ ۱۳۹۰. گزارش مسئله مسکن شهر تهران. مسئله ملی و استراتژیک.  
شهرداری تهران؛ ۱۳۹۱. اطلس کلان شهر تهران (۱۳۸۵-۱۳۹۱).

شریفی کیا، محمد؛ ۱۳۹۱. جزو درس مخاطرات محیطی. دانشگاه تربیت مدرس.

شریفی کیا، محمد، و همکاران؛ ۱۳۹۰. سنچش آسیب پذیری سکونتگاههای رستایی ناحیه ولشت از مخاطرات زمینی.  
مدارس علوم انسانی- برنامه ریزی و آمایش فضا. دوره پانزدهم. شماره ۱. صص ۱۵۰-۱۲۶.

شریفی کیا، محمد و نیکتا، میثم؛ ۱۳۹۰. سنچش و استخراج مخاطرات حاصل از پدیده فرو نشست در اراضی مسکون تهران بزرگ. اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران. دانشگاه تربیت معلم ۱۳۹۰.

شریفی کیا محمد؛ ۱۳۹۱. تعیین میزان و دامنه فرونشست زمین به کمک روش تداخل سنجی راداری (D-InSAR) در دشت نوق- بهرمان. مجله مدرس- برنامه ریزی آمایش فضا؛ دوره ۱۶ شماره ۳ پائیز ۱۳۹۱.

شمشكى، امير، و انتظام سلطاني، ايمان؛ ۱۳۸۳. بررسى اجمالى علت وقوع فرونشست جنوب غرب تهران. سازمان زمين شناسى ايران - گروه زمين شناسى مهندسى و زیست محیطی - نشر داخلی.

مختراری، داود؛ ۱۳۸۴. آسیب پذیری سکونتگاههای رستایی از فعالیت گسل و ضرورت جابه جایی آنها (نمونه موردی: روستاهای واقع در گسل شمالی میشو). پژوهش های جغرافیایی. شماره ۵۱. صص ۷۱-۸۶

مهشادنیا، فاطمه؛ ۱۳۸۵. مروری بر نشست منطقه ای زمین در ایران و تدوین بانک اطلاعات فرونشست زمین. دومین همایش انجمان زمین شناسی ایران. دانشگاه تربیت مدرس.

- Abidan.Z .,Andreas.H., Gumilar.I ., Gamal.M .,2009. Land Subsidence and Urban Development in Jakarta (Indonesia), 7th FIG Regional Conference, Hanoi, Vietnam.
- Amelung, F., D. Galloway., J. Bell., H. Zebker and R. Laczniak., 1999. Sensing the ups and downs of Las Vegas: InSAR reveals structural control of land subsidence and aquifer-system deformation. *Geology*, Volume 27, No. 6, p. 483-48.
- Ayala,Irasema., 2002. Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural disasters in developing countries . *Geomorphology* 47: 107–124.
- Bell, F.G., Cripps, J.C., Culshaw, M.G. and O Hara, M., 1987. Aspects of geology in planning and Engineering Geology. *Engineering Geology*, Special Publication No 4.
- Bryant.E .,2005. Naturalhazard . Second edition . Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York.
- Burbey.T., 2002. The influence of faults in basin-fill deposits on land subsidence. *Las Vegas Valley*. Nevada, USA , *Hydrogeology Journal* 10:525–538.
- Burton,I., Kates.R., White,G.,2005. The Environment as Hazard. Secondedition, Rutledge.
- Chen.C., Wang.C., Chen Kuo.L., 2010. Correlation between groundwater level and altitude variations in land subsidence area of the Choshuichi Alluvial Fan. Taiwan . *Engineering Geology* 115 :122–131.
- Chung Chang,H., Linlin.G., Rizos.C., 2004. Environmental Impact Assessment of Mining Subsidence by UsingSpaceborne Radar Interferometry. 3rd FIG Regional Conference, Jakarta, Indonesia.

- Fuchs,S.,2012. Vulnerability assessment in natural hazard and riskanalysis: current approaches and future challenges. *Natural Hazards* 64:1969–1975 , DOI 10.1007/s11069-012-0352-9.
- Guzzetti. F., Carrara.A .,Cardinali.M ., Reichenbach.P.,1999. Landslide hazard evaluation : a review of current techniques and their application in a multi-scale study . central Italy , *Geomorphology* 31,181-216.
- Hu.B ., Zhou,Jun ., Wang,J., Chen,Z ., Wang,D .,2009 ,Risk assessment of land subsidence at Tianjin coastal area in China . Springer, *Environmental Earth Science* 59:269–276 , DOI 10.1007/s12665-009-0024-6.
- Hunt,R., 2007. *Geologic Hazards: A Field Guide for Geotechnical Engineers*. Taylor & Francis Group.
- Li,C.,Tang,X., Tuhua,M., 2006. Land subsidence caused by groundwater exploitationin the Hangzhou-Jiaxing-Huzhou Plain. China , Springer, *Hydrogeology Journal* 14: 1652–1665.
- Roos,P. Suzanne,J., Hulscher,H., 2002. Formation of offshore tidal sand banks triggeredby a gasmined bed subsidence .*Continental Shelf Research* 22: 2807–2818.
- Salehi1, R., Ghafoori, M., Lashkaripour., G.R. and Dehghani, M., 2012. Investigation of land subsidence in Southern Mahyar Plain in Isfahan province. Iran, *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering* , ISSN 2250-2459, Volume 2, Issue 9.
- Smith,K ., 2001. Environmental hazard: Assessing risk and reducing disaster , Fourth edition , Rutledge.
- Varazanashvili,O .,Tsereteli ,N ., Amiranashvili, A ., 2012. Vulnerability, hazards and multiple risk assessment for Georgia. *Nat Hazards* 64:2021–2056, DOI 10.1007/s11069-012-0374-3 .
- Thomas,G .,Anderson ,Crozier .,2005. *Landslide Hazard and Risk*. John Wiley and Sons Ltd, vol1.
- Webb,R ., Leake,S., 2006. Ground-water surface-water interactions and long-term changein riverine riparian vegetation in the southwestern United States. *Journal of Hydrology* 320, 302–323.
- Wei,Q .,2006. Land subsidence and water management in Shanghai . Master thesis. Delft, The Netherlands.