

امکان تصحیح اثرات شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه‌گیری رطوبت خاک

*بیژن قهرمان^۱ - کامران داوری^۲ - علیرضا آستارایی^۳ - میثم مجیدی^۴ - سکینه تمسکی^۵

تاریخ دریافت: ۸۷/۴/۲

تاریخ پذیرش: ۸۷/۸/۶

چکیده

برای مدیریت و برنامه ریزی‌های آبیاری، بررسی و اندازه‌گیری مداوم رطوبت خاک الزامی است. یکی از روش‌های اندازه‌گیری رطوبت، استفاده از بلوک‌های گچی است که تحت تأثیر غلظت الکتروولیت محلول خاک و ساختار بلوک گچی قرار می‌گیرد. این تحقیق روی ۹۰ بلوک گچی در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش ابتدا بلوک‌های گچی در آب مقطر واسنجی شدند. سپس قرائت بلوک‌ها در محلول‌های آبی با سطوح شوری ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر ثبت گردید. همچنین سه محیط خاکی با بافت‌های لوم شنی، لوم و لوم رسی و در پنج سطح شوری (ناچیز، ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر در عصاره اشبع) به عنوان ۱۵ تیمار مورد بررسی قرار گرفتند. قرائت بلوک‌ها، در رطوبت‌های مختلف، به کمک دستگاه رطوبت‌سنج ELE مدل 5910A انجام گردید. برای هر تیمار قرائت‌ها در مقابل مقادیر رطوبت‌ها رسم شدند. این منحنی‌ها با منحنی استاندارد (همان بافت خاک و بدون شوری) مقایسه گردیدند. در انتهای روابطی برای تصحیح قرائت بلوک گچی و حذف اثر شوری بدست آمد.

واژه‌های کلیدی: بلوک گچی، شوری، تصحیح اثرات شوری، غلظت الکتروولیت محلول خاک

مقدمه

روان آب، شوری، اتلاف انرژی، آبشویی نیتروژن و دیگر مواد مغذی و کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی و سطحی کم شود.

یکی از روش‌های اندازه‌گیری رطوبت در خاک و بررسی تعییرات مداوم آن، استفاده از بلوک‌های گچی است که نخستین بار توسط بیوکاس و میک پیشنهاد شد(۱). در حال حاضر انواع مختلف تجاری آن، در بازار موجود می‌باشد. بلوک گچی شامل دو الکترود است که محلول سولفات کلسیم به عنوان الکتروولیت حد فاصل آنها را اشغال کرده و پس از ایجاد تعادل، مقاومت الکتریکی بین الکترودها اندازه‌گیری و به پتانسیل آب خاک یا مقدار رطوبت خاک نسبت داده می‌شود. مقاومت الکتریکی بلوک با تعییر مقدار آب خاک و به تبع آن مقدار آب بلوک تعییر می‌کند، به طوری که با کاهش رطوبت مقدار مقاومت الکتریکی، بلوک‌ها افزایش می‌یابند. بلوک‌ها را می‌توان با اندازه‌گیری توأم مقاومت و مقدار رطوبت واسنجی نمود(۲). هدایت الکتریکی بلوک وابسته به غلظت الکتروولیت رسانای بین آنها می‌باشد. از این نظر، هر تعییر در میزان شوری منجر به تعییر در میزان هدایت الکتریکی آن می‌شود(۳).

با افزایش شوری ممکن است تفاوت معنی‌داری بین منحنی واسنجی اولیه بلوک گچی و منحنی واسنجی برای شرایط شوری

امروزه، در کشورهای توسعه یافته، کشاورزان به کمک سامانه‌های پیشرفت‌آبیاری در بی مديريت بهتر و موثرتر آب آبیاری و افزایش راندمان آبیاری هستند. به طوری که نیاز کشاورزان برای افزایش راندمان آبیاری، نامبردگان را به سمت به کارگیری تجهیزات اندازه‌گیری و بررسی وضعیت رطوبتی خاک سوق داده است. در واقع برای مدیریت و برنامه‌ریزی‌های آبیاری، اندازه‌گیری مداوم رطوبت خاک الزامی است. مدیریت آبیاری، در بستر مدیریت یکپارچه کشاورزی، با تولید بهینه از زیان‌های اقتصادی ناشی از کامبیاری و یا آبیاری بیش از اندازه لازم جلوگیری می‌نماید. این نوع مدیریت همچنین کمک می‌کند تا اثرات زیست محیطی آبیاری، مانند ایجاد

۱- دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

۲- استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

۳- استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

۴- دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زمکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

۵- کارشناس آبیاری، دستیار محقق

Email: S.tamassoki86@gmail.com *

برای حالت دوم ۵ سطح شوری مورد نظر در محلول خاک به بلوک‌های گچی اعمال گردید. که طی آن علاوه بر ۵ سطح شوری ۳ نوع بافت خاک (سبک، متوسط و سنگین) نیز در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب تأثیر توازن شوری و بافت خاک بر اندازه‌گیری بلوک‌های گچی نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای اجرای این آزمایش ۴ تکرار در نظر گرفته شد.

برای تهییه سه نوع بافت خاک مورد نظر، از خاک موجود در محل (دارای بافت لوم) به عنوان خاک پایه استفاده گردید. سپس دو بافت خاک سبک و سنگین از آن، با افزودن ذرات شن و رس، تهییه شد. برای تهییه بافت خاک سبک، مقداری ماسه به خاک پایه افزوده شد به طوری که وزن شن در این خاک از ۴۰٪ به ۵۵٪ افزایش یافت تا خاک مورد نظر در کلاس لوم شنی قرار گیرد. برای تهییه خاک با بافت سنگین نیز مقداری خاک رس به خاک پایه افزوده شده تا درصد وزنی رس آن از ۱۹٪ به ۳۶٪ رسیده و در کلاس بافتی لوم رسی قرار گیرد. بدین طریق سه نوع بافت خاک لوم رسی (سنگین)، لوم (متوسط) و لوم شنی (سبک) تهییه گردید.

برای ایجاد سطوح شوری از دو نمک کلرید سدیم (NaCl) و کلرید کلسیم (CaCl_2) استفاده شد. استفاده از نمک کلرید کلسیم به دلیل کاهش اثر تخریبی سدیم بر ساختمان خاک و توزیع رطوبت در خاک انجام گردید. از آنجا که نسبت مولی کلرید کلسیم یک و کلرید سدیم دو است، نسبت مول مورد استفاده کلرید کلسیم به کلرید سدیم برای تهییه سطوح شوری ۱ به ۲ بوده است. مقادیر نمک مورد نیاز برای ایجاد سطوح مختلف شوری برای هر لیتر آب مقطر در جدول ۱ ارائه شده است.

(جدول ۱)- مقادیر نمک مورد نیاز برای ایجاد سطوح شوری مورد نظر برای هر لیتر آب مقطر

NaCl (mg/l)	CaCl ₂ (mg/l)	EC (dS/m)
۴۴۴	۹۳۵/۲	۲
۱۳۳۳	۲۸۰۵/۶	۶
۲۲۲۰	۴۶۷۶	۱۰
۳۳۳۰	۷۰۱۷	۱۸

نوع بلوک و مواد سازنده: برای ساختن بلوک‌های گچی، از قالب استوانه‌ای شکل به قطر ۲/۵ سانتی‌متر استفاده شد. کلیه بلوک‌های مورد آزمایش در این پژوهش از ۵۲ گرم گچ معمولی و ۴۳ گرم آب ساخته شده‌اند و دو عدد توری فلزی ضد زنگ (استیل) به صورت دوازیر هم‌مرکز با شعاع بیرونی ۲۵ میلی‌متر و فاصله‌ی ۱۵ میلی‌متر به عنوان الکترود در آن قرار داده شد. بلوک‌ها با تغییرات رطوبت خاک تغییرات متناسبی داشته و اعداد قرائت شده حاصل از آن، بخصوص در رطوبت‌های کمتر از حالت اشباع، تخمین بسیار

محلول خاک در مزرعه اتفاق افتد. اگر شوری آب آبیاری از ۲۰۰۰ قسمت در میلیون و یا شوری محلول اشباع خاک از ۶ دسی زیمنس بر متر بیشتر شود، خطاهای در قرائت بلوک‌های گچی افزایش می‌یابد (۵). در واقع اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بلوک‌های گچی بستگی به هدایت الکتریکی محلول خاکی که بلوک را در برگرفته دارد (۶). البته، گچ بلوک با ایجاد محیط بافر اثر تغییرات شوری خاک را کاهش می‌دهد (۷). در عمل استفاده از گچ در بلوک اندازه‌گیری رطوبت، به دلیل توانایی آن در کاهش دادن اثرات شوری بر اندازه‌گیری‌ها می‌باشد. استفاده از سایر مواد از قبیل سرامیک، نایلون و پشم شیشه برای ساخت آنها بلوک‌ها را نسبت به غلظت الکتروولیت خاک حساس می‌نماید (۶ و ۸).

به دلیل ارزان بودن، آسانی کاربرد و فناوری ساده‌ی این روش در تعیین رطوبت خاک استفاده از آن می‌تواند افزایش یابد. عدم وجود اطلاعات کافی، در مورد تأثیر شوری آب آبیاری در اندازه‌گیری‌های رطوبت در خاک به کمک بلوک‌های گچی، انجام پژوهش‌های بیشتری را در این زمینه طلب می‌نماید. فرضیه اساسی پژوهش حاضر این است که این تفاوت قابل برآورد و تصحیح می‌باشد. هر چند اثر شوری توازن با بافت خاک بر عملکرد بلوک‌های گچی مؤثر است. بنابراین روابط اصلاحی نیز باستی اثر توازن شوری و نوع بافت خاک را شامل شوند. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوری بر قرائت بلوک‌های گچی و بدست آوردن روابط اصلاحی می‌باشد.

مواد و روش‌ها

برای بررسی تأثیر میزان شوری بر اندازه‌گیری رطوبت توسط بلوک‌های گچی، ۵ سطح شوری شامل بدون شوری (آب مقطرا)، و شوری‌های ۲، ۶ و ۱۰ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر انتخاب گردید. انتخاب سطوح براساس گزارش‌های قبلی موجود که حاکی از عدم عملکرد مطلوب بلوک‌های گچی در شوری‌های بیشتر از ۲ و ۶ دسی زیمنس بر متر می‌باشد انجام شد (۸). بدین طریق که یک سطح شوری برای ۲ دسی زیمنس بر متر، دیگری سطح شوری ۶ دسی زیمنس بر متر و حد نهایی براساس حداکثر مقاومت گیاهان به شوری (آستانه مقاومت به شوری در گیاه جو که برابر ۱۸ دسی زیمنس بر متر می‌باشد) در واقع وجود آب آبیاری با این مشخصات انتخاب گردید.

برای بررسی عملکرد بلوک‌های گچی در مقابله با شوری، بلوک‌های گچی در دو حالت مختلف در معرض سطوح شوری مورد نظر قرار گرفتند. برای حالت اول بلوک‌های گچی در ۵ سطح شوری اشباع گردیدند. برای هر سطح شوری ۶ تکرار در نظر گرفته شد. بدین ترتیب ۳۰ عدد بلوک گچی در این مرحله به صورت طرح کاملاً تصادفی در قالب کرت‌های خرد شده مورد آزمایش قرار گرفت.

جعبه‌ها اشبع شد. سپس روند تغییرات رطوبت خاک به روش وزنی (توزین) در زمان‌های مختلف اندازه‌گیری گردید و همزمان قرائت بلوک‌های گچی توسط دستگاه ELE انجام گرفت. در نهایت رطوبت وزنی خاک با داشتن وزن اولیه جعبه به همراه خاک خشک (در هوای بسته آمد. اگر وزن آب خاک درون جعبه در هر زمان ($w_t - w_d$) را بر وزن جعبه در حالتی که خاک آن خشک است (w_d) تقسیم شود، درصد وزنی رطوبت خاک (θ_m) حاصل می‌شود:

$$\theta_m = \frac{w_t - w_d}{w_d} \times 100 \quad (2)$$

برخی اطلاعات خاک‌های مورد استفاده در جدول ۳ ارائه شده است. برای توزین جعبه‌ها نیز از ترازوی دیجیتالی صنایع پند، مدل PX-3000 با دقت ۰/۰۱ کیلوگرم استفاده شد. روند اندازه‌گیری رطوبت خاک و قرائت بلوک‌های گچی تا هوا خشک شدن خاک درون جعبه‌ها (تا رسیدن به وزن اولیه) ادامه داشته است.

واسنجی بلوک‌های گچی در خاک شور: این آزمایش به منظور بررسی اثر متقابل شوری و بافت خاک بر اندازه‌گیری‌های بلوک گچی انجام شد. آزمایش به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در قالب کرت خرد شده انجام شد روش کار بدین طریق بود که ابتدا ۵ سطح شوری به خاک اعمال گردید برای این منظور ابتدا تعداد ۶۰ لوله پی اوی سی (PVC) تهیه شد و خاک درون این لوله‌ها قرار گرفت. انتهای لوله‌ها توسط توری و کاغذ صافی برای جلوگیری از خروج ذرات خاک مسدود شد. هر ۲۰ عدد از این لوله‌ها، شامل یک نوع بافت خاک بوده و هر ۱۵ عدد از آنها در یک سطح شوری قرار داشت. خاک درون لوله‌ها توسط آب با شوری مورد نظر آبشویی شد. این عمل تا زمانی که شوری زه آب خروجی و آب ورودی برابر گردند ادامه یافت تا در پایان خاک با شوری مورد نظر اشبع شود. در انتهای آبشویی خاک‌ها، از آنها عصاره اشبع گرفته شد و با اندازه‌گیری EC عصاره اشبع خاک، صحت شور شدن خاک در سطح مورد نظر بررسی گردید.

در پایان، خاک از لوله‌ها خارج شده و به آن اجازه داده شد تا در هوا خشک شود. پس از خشک شدن خاک مربوط به هر کدام از لوله‌ها، آنها دوباره مخلوط و الک شدند تا شوری در توده خاک مربوط به هر لوله کاملاً توزیع شود و سرانجام داخل گلدان‌های پلاستیکی با ظرفیت ۵ کیلوگرم ریخته شد. سپس بلوک‌های گچی در خاک گلدان‌ها به صورت افقی و در عمق ۵ سانتی‌متر قرار گرفت. پس از قرارگیری بلوک‌های گچی در خاک، گلدان‌ها با آب معمولی اشبع شدند برای جلوگیری از آبشویی خاک و تغییر مقادیر شوری آن انتهای گلدان‌ها مسدود شد. در اینجا نیز همانند واسنجی بلوک‌های گچی در خاک معمولی، در زمان‌های مختلف گلدان‌ها توزین گردیده و درصد وزنی رطوبت خاک آن‌ها به دست آمد. بدین ترتیب واسنجی

مطلوبی برای رطوبت خاک به دست می‌دهند. علاوه بر این، نوع الکترود و نحوه اتصال آن به سیم رابط و تماس توری با گچ در این بلوک‌ها به نحوی است که در رطوبت‌های مختلف (در اثر انقباض گچ) دچار قطع اتصال مربوط نمی‌شوند.

وسایل قرائت: در این پژوهش از دستگاه رطوبت‌سنج ELE برای قرائت بلوک‌ها استفاده شد. قرائت بلوک‌های گچی در این دستگاه با تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب صورت می‌گیرد که از پولاژریزه شدن الکترودها جلوگیری نموده و خطأ در قرائت را کاهش می‌دهد. در واقع عدد قرائت شده با دستگاه ELE با رطوبت رابطه مستقیم دارد و بین صفر برای خاک خشک و ۱۰۰ برای خاک اشبع تغییر می‌نماید.

واسنجی اولیه بلوک‌های گچی: واسنجی اولیه بلوک‌ها در هوای بر اساس مقدار رطوبت بلوک‌های گچی انجام شد. بدین طریق که ابتدا بلوک گچی را به مدت ۴۸ ساعت در آب مقطر قرار داده تا به حد اشبع کامل برسد. سپس بلوک‌ها از آب خارج شده و در محیط هوای قرار گرفته و به تدریج رطوبت موجود در بلوک‌ها (رطوبت وزنی) برآسان خشک شدن، مقدار آب موجود در بلوک‌ها (رطوبت وزنی) برآسان و وزن خشک شده آن در هوا اندازه‌گیری شده، و به طور همزمان به کمک دستگاه اندازه‌گیری، بلوک‌ها قرائت گردید. با اندازه‌گیری وزن بلوک در هر زمان (w_{bt}) و با داشتن وزن خشک بلوک (w_{bd}) می‌توان به کمک فرمول زیر درصد رطوبت وزنی بلوک (θ_{bm}) را بدست آورد.

$$\theta_{bm} = \frac{w_{bt} - w_{bd}}{w_{bd}} \times 100 \quad (1)$$

برای اندازه‌گیری وزن بلوک گچی، از ترازوی دیجیتالی Sartorius مدل GM6101 با دقت ۰/۱ گرم استفاده شد. واسنجی بلوک‌های گچی در آب شور نیز مانند روش گفته شده است فقط با این تفاوت که بلوک‌های گچی به مدت ۴۸ ساعت در ۴ ظرف آب با سطوح شوری ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ دسی ریمنس بر متر (قرار گرفتند). سپس کلیه اندازه‌گیری‌ها به طور مشابه برای این قبیل بلوک‌ها تکرار می‌گردید.

واسنجی بلوک‌های گچی در خاک غیر شور: پس از واسنجی اولیه در هوای بلوک‌های گچی درون ۳ جعبه با خاک لوم رسی به عنوان ۳ تکرار قرار داده شد. به طوری که در هر جعبه انواع مختلف بلوک‌ها (تیمارهای مختلف) قرار گرفت. مشخصات جعبه‌ها و تعداد بلوک‌های گچی در هر جعبه در جدول ۲ ارائه شده است. خاک موجود در جعبه‌ها همگی دارای بافت و مشخصات یکسانی بوده که مشخصات آنها در جدول ۳ ارائه شده است. به منظور ایجاد تماس مطلوب بین بلوک و خاک اطراف آن (۶)، ابتدا اطراف بلوک‌ها با ذرات ریز و نرم خاک پر نموده پس از قرارگیری بلوک‌ها در خاک، خاک

برآورد بوده است.

بلوک‌های گچی در سه نوع بافت خاک و با پنج سطح شوری براساس رابطه بین درصد وزنی رطوبت خاک و قرائت بلوک‌های گچی، قابل

(جدول ۲)- مشخصات جعبه‌های مورد استفاده در این تحقیق

درصد وزنی رطوبت اشباع (درصد)	وزن خاک تر (کیلوگرم)	وزن کل (کیلوگرم)	وزن خاک خشک (کیلوگرم)	وزن بلوک‌ها (کیلوگرم)	وزن جعبه (کیلوگرم)	تعداد بلوک- ها	جه به
۱۸/۷۸	۲۵/۲۳۵	۲۴/۱۵۰	۲۱/۲۴۵	۱/۳۰۵	۱/۶	۱۶	A
۱۹/۳۹	۲۵/۱۲۵	۲۳/۷۳۰	۲۱/۰۴۵	۱/۰۴۵	۱/۶۴	۱۲	B
۲۰/۷۱	۲۵/۳۵۵	۲۳/۵۱۰	۲۱/۰۰۵	۰/۸۳۵	۱/۶۷	۱۲	C

(جدول ۳)- برخی مشخصات خاک مورد استفاده در آزمایش

pH	تخلخل	EC _e (درصد)	جرم مخصوص ظاهری (گرم بر سانتیمتر مکعب)	سیلت (درصد)	شن (درصد)	رس (درصد)	بافت
۷/۷۴	۶۷	۰/۹۶	۱/۴۴	۳۹	۲۵	۳۶	لوم رسی
۷/۷۴	۶۷	۰/۹۶	۱/۵۵	۴۱	۴۰	۱۹	لوم
۷/۷۴	۶۷	۱/۶۵	۱/۶۵	۳۲	۵۵	۱۳	لوم شنی

منتظر رطوبت (بی بعد) بروی محور عمودی به کمک رابطه خط مربوط به آن نقطه برآورد گردید. سرانجام با محاسبه تفاوت بین مقادیر رطوبت‌های حاصله در نقاط مختلف، منحنی مربوط به نقاط اصلاحی رطوبت به ازای مقادیر قرائت ELE بدست آمد. سپس با برآذش بهترین رابطه برآذشی از این نقاط، رابطه اصلاحی منحنی واستجی اولیه بلوک‌های گچی بر حسب مقدار قرائت ELE برای رطوبت آن حاصل گردید، قابل ذکر است که مقدار اصلاحی حاصل شده از این روابط باید از مقدار رطوبت متناظر با همان قرائت در منحنی واستجی اولیه بلوک‌های گچی کسر گردد. روابط اصلاحی برای سطوح مختلف شوری ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر در جدول ۴ ارائه شده است.

بی بعد کردن مقادیر رطوبت: برای تسهیل در مقایسه بین منحنی‌های حاصل از واستجی بلوک‌های گچی، کلیه مقادیر اندازه‌گیری شده درصد رطوبت وزنی به صورت بی بعد تبدیل گردید. بدین طریق که به کمک رابطه زیر رطوبت در خاک و بلوک‌ها را بدون بعد نموده تا مقایسه منطقی بین نیمارها و تکرارهای مربوطه عملی باشد.


$$\theta_b = \frac{\theta_t - \theta_0}{\theta_s - \theta_0} \quad (3)$$

که در آن θ_t مقدار رطوبت خاک یا بلوک در زمان t ، θ_s مقدار رطوبت اشباع خاک یا بلوک و θ_0 مقدار رطوبت حداقل خاک یا بلوک در حالت هوا خشک می‌باشد. بدین ترتیب مقادیر رطوبت بلوک‌گچی و خاک، بین صفر در حالت خشک تا ۱ برای حالت اشباع تغییر می‌نماید رطوبت‌های کمتر از هوا خشک شدن خاک و بلوک‌گچی در نظر گرفته نشده است.

تأثیر شوری بر اندازه‌گیری‌های بلوک‌های گچی: نتایج حاصل از تأثیر شوری بر عملکرد بلوک‌های گچی در دو حالت مورد بررسی قرار گرفت. در یک حالت شوری توسط آب به بلوک‌های گچی اعمال شد نتایج حاصل از آزمایش بلوک‌های گچی در آب سطوح شوری مختلف توسط نرم‌افزار MSTATC در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش کرته‌های خود شده تجزیه و تحلیل گردید. در این قسمت تأثیر شوری بر قرائت و رطوبت بلوک‌های گچی بررسی شد. در حالت دیگر، این عمل توسط خاک با سه نوع بافت مختلف انجام شد تا تأثیر توازن شوری و بافت خاک بر عملکرد بلوک‌های گچی مورد بررسی قرار گیرد.

تصحیح ناشی از شوری در آب: به طور کلی براساس نتایج حاصله از مقایسه‌های مختلف، برای استفاده از بلوک‌های گچی در تعیین وضعیت رطوبتی در خاک‌های شور، باید منحنی واستجی اولیه آن که در خاک با بافت مشابه لیکن غیرشور یا در هوا توسط آب مقطر حاصل گردیده، اصلاح شود.

برای اصلاح تأثیر شوری در اندازه‌گیری‌های بلوک‌های گچی، منحنی واستجی اولیه آن در آب مقطر و منحنی واستجی آن در آب شور مورد مقایسه قرار گرفت تا تفاوت بین این دو منحنی به صورت رابطه‌ای اصلاحی بدین منظور تهیه شود. از این رو منحنی‌های مذکور که از تلاقی بین نقاط اندازه‌گیری شده با مختصات بی بعد و قرائت ELE حاصل شده است به صورت خط شکسته ترسیم شد و رابطه مربوط به خط بین هر دو نقطه مجاور محاسبه گردید. سپس همانند آنچه در شکل (۱) ارائه شده است، با در نظر گرفتن نقاط مشترک بین این دو منحنی بروی محور افقی (مقادیر ELE مشترک)، مقادیر




(شکل ۱)- چگونگی محاسبه‌ی تفاوت بین دو منحنی واسنجی اولیه و منحنی واسنجی در آب با شوری ۱۸ دسی زیمنس بر متر


تعییر در میزان رطوبت بلوک گچی، قرائت آن به دلیل وجود عامل شوری در محدوده بیشتری از رطوبت ثابت مانده است. این امر به خصوص در مقایسه با منحنی واسنجی بلوک گچی با آب مفطر (منحنی با خط توپر) به طور کامل مشخص است. با توجه به شکل (۳) دقت قرائت برای رطوبت‌های زیادتر، در منحنی واسنجی بلوک گچی با آب مفطر نسبت به سایر منحنی‌ها بیشتر می‌باشد. یا به عبارت دیگر، دقت اندازه‌گیری در رطوبت‌های نزدیک به اشباع برای شوری زیادتر قابل قبول نمی‌باشد.

نتایج و بحث

vasنجی بلوک‌های گچی در آب شور: با توجه به شکل (۲) مقادیر قرائت بلوک‌های گچی در آب با افزایش سطح شوری، فروزنی یافته است. دلیل این افزایش زیاد شدن غلظت الکتروولیت محیط اطراف بلوک‌های گچی می‌باشد. از این نظر افزایش رطوبت هرگاه با شوری همراه باشد، عدد قرائت شده ELE را نسبت به حالتی که عامل شوری وجود نداشته باشد بیشتر افزایش می‌دهد. همچنین برطبق آنچه از منحنی‌ها مشخص است، در شوری زیادتر، طول بخشی از منحنی که به صورت قائم رفتار می‌نماید بیشتر است. یعنی به رغم




(شکل ۲)- منحنی های واسنجی بلوک گچی در آب شور



(شکل ۳)- منحنی های شوری در رطوبت‌های بی بعد مختلف

نسبت به منحنی واسنجی در خاک شاهد (غیر شور)، بیانگر تأثیر عامل شوری و چگونگی رفتار بلوک‌های گچی تحت تأثیر این عامل می‌باشد.

vasnagi blok-hai gchi در خاک شور: نمونه منحنی واسنجی بلوک‌گچی در خاک شور در شکل (۴) ارائه شده است. مطابق شکل، با افزایش شوری مقادیر قرائت بلوک‌گچی افزایش یافته است. تفاوت بین منحنی‌های واسنجی در خاک با شوری‌های مختلف




(شکل ۴)- نمونه منحنی واسنجی بلوک‌گچی در خاک شور با بافت لوم رسی

اندازه‌گیری‌های بلوک‌گچی همان‌طوری که در شکل (۴) مشاهده می‌شود در سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر کمترین اختلاف با تیمار شاهد را نشان می‌دهد لیکن این اختلاف معنی‌دار است. نتایج حاصله نشانگر تأثیر معنی‌دار عامل شوری بر قرائت بلوک‌گچی در خاک‌های با شوری بیشتر از ۲ دسی زیمنس بر متر می‌باشد. این تفاوت کارایی ممکن است به دلیل مدت زمان تماس کمتر بلوک‌گچی با محیط (محلول خاک) شور در حالتی باشد که واسنجی بلوک‌های گچی با آب شور باشد، لیکن در واسنجی بلوک‌های گچی در خاک شور، کلیه مراحل اشباع تا خشک شدن آن، در تماس با خاک اتفاق افتاده و بلوک‌گچی در تمام مدت آزمایش و در کلیه شرایط رطوبتی در تعادل و تبادل با محلول خاک شور بوده و به طور مداوم در معرض عامل شوری داشته است.


تأثیر شوری بر نتایج اندازه‌گیری‌ها در بلوک‌گچی

تأثیر شوری (آب/خاک) بر قرائت بلوک‌گچی : طی این تحلیل همان‌طور که در شکل (۵) دیده می‌شود، با افزایش شوری از مقدار ۶ دسی زیمنس بر متر تأثیر شوری بر قرائت بلوک‌گچی معنی‌دار شده است. مقدار شوری ۶ دسی زیمنس بر متر با پافته‌های متعدد (۳ و ۵) هماهنگی دارد. نتایج مقایسه بین این تیمارها بر قرائت بلوک‌های گچی بیانگر تفاوت معنی‌دار بین سطوح شوری ۶ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر با تیمار شاهد (غیر شور) می‌باشد، در حالی که تفاوت معناداری بین سطح شوری ۲ دسی زیمنس بر متر و تیمار شاهد وجود ندارد.

طبق این نتیجه، عملکرد بلوک‌های گچی در شوری‌های بیشتر از ۶ دسی زیمنس بر متر به دلیل بروز خطای در قرائت آن بدون تصحیح، نامطلوب برآورد می‌شوند. در حالی که تأثیر شوری خاک بر



(شکل ۵) - تأثیر افزایش شوری بر قرائت بلوک‌گچی (S₁, S₂, S₃, S₄, S₅) به ترتیب سطوح شوری ۰، ۲، ۶، ۱۰، ۱۸ دسی زیمنس بر متر و محور عمودی، میانگین مقادیر قرائت ELE در تکرارهای مربوط به هر تیمار است.)



(شکل ۶)- تأثیر افزایش شوری بر قرائت بلوک گچی در خاک (بی زیر نویس شکل ۵ مراجعه شود)

رابطه بدست آمده برای اصلاح رطوبت حاصله از واسنجی بلوک گچی با آب شور عبارت است از :

$$\Delta \theta = \alpha (ELE)^2 + \beta (ELE) \quad (4)$$

که در آن $\Delta \theta$ ، مقدار تصحیح رطوبت (بی بعد)، ELE عدد قرائت بلوک گچی (بی بعد) و α و β ضرایب ثابت رابطه می‌باشند. همچنین رابطه کلی اصلاحی قرائت بلوک گچی، به صورت یک تابع درجه سوم بر حسب مقادیر ELE و شوری (EC) به صورت زیر بدست آمد. به کمک این رابطه می‌توان بالافاصله پس از قرائت بلوک گچی در آب شور قرائت مذکور را تصحیح نمود.

$$\begin{aligned} \Delta ELE &= -0.00023 ELE^3 + 0.025 EC^3 + 0.0284 ELE^2 + 7.31 EC^2 + 0.0069 (ELE^2 \times EC) \\ &- 0.085 (ELE \times EC^2) - 0.44 (ELE \times EC) - 1.33 ELE - 13.77 EC + 56.228 \end{aligned} \quad (5)$$


$r^2 = 0.84$

تصحیح ناشی از اثرات شوری در آب

روابط اصلاحی برای سطوح شوری مختلف در جدول (۴) ارائه شده است. منحنی برآورده شده برای بدست آوردن رابطه اصلاحی رطوبت، به صورت یک تابع درجه دوم بر حسب مقادیر قرائت ELE در نظر گرفته شد تا برای کلیه سطوح شوری، روابط با ساختار ساده و یکسان ارائه شود.

(جدول ۴)- ضرایب معادله‌های اصلاح رطوبت (بی بعد) برای آب شور

سطح شوری دسى زیمنس بر (r ²)	ضرایب رابطه اصلاحی (۴)	متر
.۹۳۸۴	.۰۰۳۱	۲
.۸۲۱۶	-.۰۰۱۱	۶
.۹۱۵۷	.۰۰۶۱	۱۰
.۹۷۰۱	-.۰۰۹۸	۱۸



(شکل ۷)- تحلیل خطای ارزیابی قرائت بلوک گچی

اولیه بلوک‌گچی، میزان شوری خاک و نیز نوع بافت می‌توان ضرایب ثابت روابط اصلاحی مربوط به آن را از جداول استخراج کرد.

(جدول ۵)- ضرایب معادله‌های اصلاحی رطوبت حاصله از واستنجی بلوک‌گچی در خاک شور با بافت لوم رسی.


ضریب تبیین (r^2)	ضرایب رابطه اصلاحی (۶)		سطوح شوری دسی زیمنس بر متر
	β	α	
۰/۶۹۷۲	۰/۰۵۵۱	۰/۰۰۰۰۸	۲ dS/m
۰/۸۷۷	۰/۱۵۵۴	-۰/۰۰۰۵	۶ dS/m
۰/۷۳۵۲	۰/۱۴۴۳	-۰/۰۰۰۴	۱۰ dS/m
۰/۷۲۳۴	۰/۲۹۳۷	-۰/۰۰۱۱	۱۸ dS/m

رابطه بدست آمده برای اصلاح رطوبت حاصله از واستنجی بلوک‌گچی با آب شور عبارت است از :

$$\Delta \theta = \alpha (ELE)^2 + \beta (ELE) \quad (6)$$

همچنین رابطه کلی اصلاحی قرائت بلوک‌گچی، به صورت یکتابع درجه سه بر حسب مقادیر ELE و شوری (EC) به صورت زیر بدست آمد. به کمک این رابطه می‌توان بالافاصله پس از قرائت بلوک‌گچی در خاک شور قرائت مذکور را تصحیح نمود.

$$\begin{aligned} \Delta ELE &= -0.0054 ELE^3 - 0.4363 EC^3 - 0.00287 ELE^2 - 0.0019 (ELE^2 \times EC) \\ &+ 0.002646 (ELE \times EC^2) - 0.208987 (ELE \times EC) + 0.269896 ELE - 0.78899 EC \\ &- 1.5949, \quad r^2 = 0.67 \end{aligned} \quad (7)$$



(شکل ۸)- تحلیل خطای ارزیابی قرائت بلوک‌گچی

باقیمانده (RMS) نشاندهنده قابل قبول بودن مدل سازی است. دامنه توزیع خطای بطور عمده بین -7 تا $+7$ می‌باشد.

نمودار ΔELE در مقابل خطای در شکل (۷) نشان داده شده است. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود پراکنش داده‌ها نشانه تصادفی بودن خطاهاست. همچنین مقدار اندازه میانگین مربعات باقیمانده (RMS) نشاندهنده قابل قبول بودن مدل سازی است. دامنه توزیع خطای بطور عمده بین -10 تا $+10$ می‌باشد.

تصحیح ناشی از عامل شوری در خاک

برای اصلاح تأثیر عامل شوری بر اندازه‌گیری‌های بلوک‌گچی در خاک، مقایسه‌ای بین منحنی‌های حاصل از واستنجی بلوک‌گچی در خاک غیرشور و خاک شور با بافت مشابه به روش مشابه تصحیح ناشی از شوری آب انجم شد و روابط اصلاحی براي بلوک‌های گچی در خاک با بافت‌های مختلف و سطوح شوری ۲، ۶، ۱۰ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر بدست آمد. روابط اصلاحی مربوط به بافت لوم رسی در جدول (۵) ارائه شده است.

به دلیل افزایش غلظت الکتروولیت محلول خاک در اثر شور شدن، به ازای قرائت ELE یکسان میزان رطوبت در خاک شور نسبت به رطوبت در همان خاک ولیکن غیر شور کمتر است. در نتیجه برای استفاده از بلوک‌گچی در اندازه‌گیری رطوبت خاک‌های شور، کافی است با داشتن مشخصات بلوک‌گچی و نوع خاک از قبیل واستنجی

نمودار ΔELE در مقابل خطای در شکل (۸) نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، پراکنش داده‌ها بیانگر تصادفی بودن مقادیر خطاهاست. همچنین مقدار میانگین مربعات

به شوری اصلاح شد. سرانجام رابطه اصلاحی درجه دو برای سطوح شوری مشخص (۲، ۶ و ۱۰ و ۱۸ دسی زیمنس بر متر) و روابط درجه سه به صورت کلی برای محاسبه تصحیح قرائت حاصله در آب و خاک شور بدست آمد. این روابط برای هر سه نوع بافت خاک به طور جداگانه محاسبه گردید. به کمک این روابط اصلاحی، امکان بهبود عملکرد بلوک‌های گچی در اندازه‌گیری رطوبت خاک و توسعه کاربرد آن در مناطق با آب و خاک شور فراهم خواهد شد.

نتیجه‌گیری

آزمایش‌ها روی ۹۰ قطعه بلوک گچی انجام گرفت. افزایش عامل شوری از حد ۲ دسی زیمنس بر متر بر عملکرد بلوک‌های گچی تأثیر معنی‌دار داشت. این رفتار در مورد هر سه نوع بافت خاک مورد آزمون اتفاق افتاد، لیکن افزایش میزان شوری در خاک‌های با بافت سنگین (لوم رسی) تأثیر بیشتری بر عملکرد بلوک‌های گچی داشته است. به طور کلی چنین نتیجه‌گیری می‌شود که عملکرد بلوک‌های گچی در شوری‌های بیشتر از ۲ دسی زیمنس بر متر با خطأ همراه است و برای رفع این خطأ، منحنی‌های اولیه بلوک‌های گچی نسبت

منابع

- 1- Bouyoucos, G. J. and Mick. A. H. 1948. A comparison of electric resistance units for making a continuous measurement of soil moisture under field conditions. *Plant Physiology*. pp. 532-543.
- 2- Cannell, G. H. and Asbell. C. W. 1964. Prefabrication of mold and construction of cylindrical electrodetypre resistance units. *Soil Sci.* 97:108-112.
- 3- Eldredge, E. P., Shock, C. C. and Stieber. T. D. 1993. Calibration of granular matrix sensors for irrigation management. *Agron. J.* 85: 1228-1232.
- 4- George, B. H. 2006. Comparison of techniques for measuring the water content of soil and other porous media. Department of agricultural chemistry and soil science. University of Sydney. Australia .
- 5- Goodwin, I. T. 2000. Gypsum blocks for measuring the dryness of soil. Agriculture notes , AG0294.
- 6- Hayes, J. P. and Tight. D. C. 1988. Proceedings of the FOCUS Conference on Southwestern Ground Water Issues. National Water Well Association, Dublin OH. pp 375-395.
- 7- White, I., and Zegelin. S. J. 1995. Electric and Dielectric Methods for Monitoring Soil Water Content. Handbook of Vadose Zone Characterization & Monitoring, L. G. Everett, I., and S. J. Cullen, (Eds),CRC Press, Inc., Boca Raton,PP 343-385.
- 8- Wood, M., H. Malano and H. Tatural. 1998. Real Time Monitoring and Control of On-Farm Surface Irrigation Systems, Final Report , Department of Civil and Environmental Engineering The University of Melbourne, VIC.
- 9- Yuen, S. T. S. , and Styles J. R. , and McMahon T. A., 2000. Monitoring in- situ mositure content of municipal soild waste landfills. *Journal of Environmental Engineering*, 126(12): 1088-1095.



Correction of Gypsum block readings due to salinity effects for soil moisture content measurements

B. Ghahraman¹ – K. Davary² – A. Astaraii³ – M. Majidi Khalil Abad⁴ – S. Tamassoki^{5*}

Abstract

Irrigation planning and management requires continuous monitoring and measurements of soil moisture content. Application of Gypsum blocks (GB) are common in soil moisture measurements. GB readings are subjected to its geometry and soil solution concentration. This study was carried on 90 GB in research greenhouse of Faculty Agricultural, Ferdowsi University of Mashhad. At the beginning, all GB were calibrated in distilled water. Further, readings were collected in four solutions of 2, 6, 10 and 18 dS/m salinity. Then, three soil media with different textures (sandy loam, loam, clay loam) at 5 levels of salinity rate (trace, 2, 6, 10 and 18 dS/m of saturated extract) were studied, as 15 treatments. GB readings, at different soil moisture content, were made by ELE-5910A. For each treatment, readings vs. soil moistures were plotted. These curves were compared with that of standard (same soil texture with trace salinity). Finally, some corrector functions were developed to eliminate the salinity effects from GB readings.

Key words: Gypsum block, Salinity, Salinity effect correction, electrolytic concentration of soil solution

1- Associate Professor of Irrigation, Collage of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
2- Assistant Professor of Irrigation, Collage of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
3- Assistant Professor of Soil Science, Collage of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad.
4- Former Graduate Student of Irrigation.
5- BSc in Irrigation, Research Assistant. (* - Corresponding author Email: s.tamassoki86@gmail.com)