



ارزیابی عملکرد تعدادی از شبکه‌های آبیاری جهان با استفاده از شیوه مقایسه‌ای و تحلیل داده‌کاوی

محبوبه زحمتکش^۱ - علی اصغر منتظر^{۲*}

تاریخ دریافت: ۸۹/۵/۴

تاریخ پذیرش: ۹۰/۵/۱۱

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد ۱۸ شبکه آبیاری از ۱۰ کشور جهان با استفاده از شیوه مقایسه‌ای و تحلیل داده‌کاوی انجام گردید. بدین منظور عملکرد شبکه‌های آبیاری دز، سقیدرود، تجن و شمگیر از ایران با ۱۴ شبکه آبیاری از ۱۰ کشور جهان مورد مقایسه قرار گرفت. در بررسی‌ها از ۱۳ شاخص ارزیابی در زمینه عملکرد بهره‌برداری و راندمان تولید استفاده شد. شیوه خوشبندی k-means در تحلیل شاخص‌ها و داده‌کاوی ارتباط مابین آن‌ها به کار گرفته شد. با محاسبه مقادیر کمی شاخص‌ها و انجام فرایند خوشبندی، هفت خوشه مجزا از شبکه‌های آبیاری تشکیل و ارزیابی گردید. بررسی خوشه‌ها نشان داد که همه خوشه بودن شبکه‌های بدون پوشش کanal‌های انتقال آب و شبکه‌های دارای ۱۰۰ درصد پوشش بتی کanal‌های اصلی و ۵۰ درصد پوشش بتی کanal‌های فرعی می‌تواند به دلیل استفاده از آب برگشتی زکش‌ها در شبکه مودا باشد. به تعبیر دیگر پوشش دار نمودن کanal‌های انتقال و تجهیز شبکه‌های آبیاری به سیستم استفاده از آب برگشتی شرایط دستیابی به عملکرد تحويل آب مطلوب این سامانه‌ها را فراهم می‌نماید. نتایج ایان گر آن است که تستطیح اراضی به عنوان یکی از برنامه‌های بهسازی، نقش قابل توجهی در ارتقای سطح راندمان تولید شبکه‌های آبیاری ایفا می‌نماید. در این زمینه افزایش تولید ۱/۵ تا ۲ تن در هکتار در شبکه‌های بنی امیر مراکش و آفیس دونیگر کشور مالی به دلیل اجرای برنامه تستطیح اراضی تجربه گردیده است. ارزیابی نشان داد که وجود انجمان‌های فعال بهره‌برداران آب در شبکه‌های آبیاری به عنوان عامل دیگری در بهبود راندمان‌های مدیریتی است. در این زمینه می‌توان مطلوب بودن شاخص‌های اقتصادی شبکه و شمگیر علی‌رغم وجود هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری بالا به دلیل اتمام عمر مفید سد و اجزای آن را تهیه در نتیجه وجود تعاونی‌ها و تشکل‌های آبیاران و مدیریت ۷۰ درصد از اراضی شبکه توسعه آن‌ها جستجو نمود. عدم وجود این تشکل‌ها در شبکه دز، باعث افزایش مقدار شاخص نسبت تأمین آب آبیاری سالانه به ۳/۰۸ که این در حالی است که این شاخص‌ها در شبکه آفیس دو نیگر با بهره‌مندی از انجمان‌های فال مصرف کنندگان آب ۱/۲ بوده است. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی شیوه تحلیل مقایسه‌ای و خوشبندی از قابلیت مطلوبی در ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری برخوردار می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی مقایسه‌ای، خوشبندی، داده‌کاوی، شاخص‌های عملکرد، شبکه آبیاری

مقدمه

هدف از ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زکشی تأمین اطلاعات لازم برای سیاست‌گزاران، برنامه‌ریزان و متولیان بهره‌برداری و نگهداری به منظور اعمال اصلاحات و ارتقای سطح کارایی این سامانه‌هast. در حال حاضر با توجه به محدودیت منابع آب شیرین و تقاضای روز افزون تأمین غذا از یک طرف و شدت یافتن رقابت بین بخش صنایع، محیط زیست و اکوسیستم در مصرف آب با بخش

کشاورزی از طرف دیگر، این سیستم‌ها بایستی به طریقی مدیریت و بهره‌برداری شوند تا از واحد حجم آب، حداقل تولید مواد غذایی صورت پذیرفته و حفظ منابع آب و خاک در جهت توسعه پایدار نیز تأمین گردد. در سال‌های اخیر دانشمندان و محققان روش‌های مختلفی را برای ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری مطرح و در موارد متعددی نیز اجرا نموده‌اند (۱). ارزیابی مقایسه‌ای (Benchmarking) یکی از این روش‌ها بوده که ابزار مفیدی برای مدیریت بر تشكیلاتی که خدمات رسانی به جامعه و یا تولید محصولی را بر عهده دارد، به شمار می‌آید. ارزیابی مقایسه‌ای را می‌توان به عنوان «اقدام به بهبود مستمر عملکرد سیستم از طریق مقایسه با سیستم‌های مشابه و دستیابی به

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
(Email:almontaz@ut.ac.ir)

مشخص به عنوان ابزاری در ارتقای عملکرد نواحی آبیاری معرفی گردید. مولدن و همکاران شاخص‌هایی را برای مقایسه عملکرد سیستم‌های آبیاری بر اساس رابطه بین خروجی‌ها و ورودی‌های اصلی این سامانه‌ها (شامل آب، زمین و منابع مالی) ارائه نموده و در ارزیابی ۱۸ شبکه آبیاری مورد استفاده قراردادند (۱۵). در این مطالعه از نه شاخص ارزیابی عملکرد استفاده شد. توجه به نوع کشت، تراکم کشت، استفاده بهینه از آب باران و انتقال مدیریت از دولت به سطوح بهره‌برداران به عنوان مهم‌ترین زمینه ارتقای شبکه‌های مورد مطالعه عنوان شد (۱۵). کریش از یافته‌های پنج سال اجرای روش ارزیابی مقایسه‌ای که در سازمان‌های تپیه‌کننده آب، روی شبکه‌های آبیاری و زهکشی پنج کشور استرالیا، چین، هند، مکزیک و سری‌لانکا صورت گرفت به این نتیجه رسید که ارزیابی مقایسه‌ای به عنوان یک روش ارزیابی مستمر و بسیار ارزشمند بوده که شاخص‌ها و کیفیت عملکرد آن‌ها در این روش بسیار با اهمیت است (۱۰).

جلیلی و همکاران طی تحقیقی از ارزیابی مقایسه‌ای عددی و غیرگرافیکی استفاده کردند (۲). آن‌ها ابتدا شاخص‌های ارزیابی را ارزش‌گذاری و سپس نرمال نمودند. مقایسه شاخص‌های ارزیابی در پنج عرصه مدیریتی، فنی، اجتماعی، مالی و زیستمحیطی و برای دو شبکه آبیاری برموند و دینور در استان کرمانشاه صورت گرفت. در نتیجه مقایسه دو شبکه با سطح استاندارد تعیین شده، مقدار عملکرد شبکه برموند $87/80$ و دینور $91/0$ تعیین شد. در شبکه آبیاری برموند مقدار پتانسیل بهبود شاخص‌های مدیریتی $0/039$ ، فنی $0/036$ ، اجتماعی $0/033$ ، مالی $0/013$ و زیستمحیطی $0/008$ و در شبکه آبیاری دینور به ترتیب $0/042$ ، $0/029$ ، $0/0112$ ، $0/007$ و $0/004$ اولویت‌بندی گردید (۲).

نظر به کارایی شیوه ارزیابی مقایسه‌ای و تحلیل‌های داده‌کاوی، به نظر می‌رسد استفاده ترکیبی از آن‌ها بتواند امکان شناخت و ارزیابی جامع‌تری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی در حال بهره‌برداری را فراهم کرده و ارتقای سطح عملکرد این سامانه‌ها را زمینه‌سازی نماید. این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد ۱۸ شبکه آبیاری از 10 کشور جهان با استفاده از شیوه مقایسه‌ای و تحلیل داده‌کاوی تعریف و انجام گردید. با توجه به شبکه‌های آبیاری انتخابی که دارای شرایط مختلف و متنوع مدیریتی، فنی، بهره‌برداری، اجتماعی و فرهنگی، اقلیمی، منابع آبی و الگوی کشت می‌باشند؛ نتایج این تحقیق می‌تواند قابلیت کاربرد تلفیقی این دو شیوه را ارزیابی نماید.

مواد و روش‌ها

شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه: در این مطالعه، ۱۸ شبکه آبیاری از 10 کشور جهان مورد مقایسه و ارزیابی عملکرد قرار گرفت. مشخصات عمومی شبکه‌های مورد مطالعه در جدول ۱ ارائه شده

معیارها و استانداردهای داخلی و خارجی پیش‌رفته» تعریف نمود (۵). هدف کلی این روش همانند سایر روش‌های ارزیابی، بهبود عملکرد یک تشکیلات از طریق مقایسه وضعیت کنونی آن با اهداف از پیش تعیین شده می‌باشد. در این نوع ارزیابی، عمل مقایسه می‌تواند در داخل سیستم صورت گرفته و وضعیت موجود را با گذشته و یا با اهداف مورد انتظار در آینده، مقایسه نماید و یا در خارج از سیستم و با عملکرد تشکیلات مشابه صورت پذیرد. هدف از این کار، شناسایی راهکارهای روش‌ها و فعالیت‌های مدیریتی است که در آن سیستم‌ها به کار برد شده و نتایج مطلوبی را بهبار آورده‌اند. این فعالیت‌ها و فرایندها که موجب ارتقاء عملکرد سیستم‌های مورد نظر شده‌اند به عنوان دستورالعمل‌ها و استانداردهای اجرایی و مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر فرایندهای مناسب موجود در ارزیابی مقایسه‌ای در یک سیستم به درستی اجرا شود نتیجه آن، ارتقاء سطح عملکرد سیستم خواهد بود (۵). در زیر به نتایج برخی از مهم‌ترین پژوهش‌هایی که از روش ارزیابی مقایسه‌ای به منظور بررسی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی استفاده کرده‌اند، اشاره می‌شود.

پیشنهاد اجرای برنامه ارزیابی عملکرد فصلی شبکه‌های آبیاری کشور سری‌لانکا به روش مقایسه‌ای توسط جایتلیلاک ارائه گردید (۱۲). چهار شاخص عملکرد انتخابی در این ارزیابی عبارت بودند از: نسبت مساحت‌های کشت شده در هر دو نوبت کشت به مساحت ناخالص اراضی، طول فصل آبیاری، نسبت حجم آب تحویل شده در طول فصل آبیاری به مساحت تحت کشت و نسبت حجم آب تحویل شده در طول فصل آبیاری به علاوه بارندگی مؤثر به مساحت تحت کشت. اجرای این برنامه شرایط ارتقای سطح عملکرد شبکه‌های آبیاری با ساختار فیزیکی و مدیریتی در اقلیم‌های مختلف را فراهم نمود (۱۲). ملانا و ملانو ارزیابی مقایسه‌ای را در مزارع گندم کشورهای هند و پاکستان اجرا نمودند (۱۳). در این تحقیق شاخص اصلی، راندمان تولید بوده و به منظور تحلیل نتایج از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده گردید. به این منظور 25 منطقه تحت کشت گندم از شبکه‌های آبیاری لاور جلوم و لاور ایندوس از پاکستان و شبکه بهاکرا از هندوستان انتخاب شد. ارزیابی برپایه آنالیز سه ورودی بنا نهاده شد که عبارت بودند از میزان آب آبیاری، کود و بذر. از مهمن‌ترین عوامل راندمان پایین مزارع مورد مطالعه، استفاده بی‌رویه آب و کود شیمیایی شناخته شد. این مطالعه نشان داد که واحدهای ناکارآمد می‌توانند با بهینه نمودن سطح ورودی‌ها به عملکردهای بالا در تولید محصول دست یابند (۱۳).

در تحقیق دیگری که بر روی نه منطقه آبیاری از اندولزی کشور اسپانیا انجام شد، ارزیابی شاخص‌های عملکرد با استفاده از روش آنالیز چندمتغیره خوشبندی (Clustering) صورت پذیرفت (۱۶). بررسی نشان داد که نواحی با عملکرد پایین‌تر، از امکان استفاده از روش‌های مدرن آبیاری محروم بوده‌اند. تکرار فرایند ارزیابی در دوره‌های زمانی

شیوه ارزیابی و تحلیل شاخص‌های عملکرد

در بررسی عملکرد شبکه‌های آبیاری از روش ارزیابی مقایسه‌ای استفاده شد. با توجه به اطلاعات جمع‌آوری شده، مقادیر کمی ۱۳ شاخص عملکرد (در دو حوزه ارائه خدمات به بهره‌برداران و راندمان تولید) از مجموعه شاخص‌های پیشنهادی برنامه بین‌المللی تکنولوژی و پژوهش در آبیاری و زهکشی (IPTIRD) (بانک جهانی که با هدف ارتقاء کیفی پژوهه‌های آبیاری و زهکشی تهیه گردیده است (۱۶)، برای هر یک از شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه محاسبه شد. شاخص‌های مورد مطالعه در جدول ۲ ارائه شده‌اند. به‌منظور تحلیل شاخص‌ها، از روش تحلیل برونو سازمانی استفاده شده تا با تحلیل بیشتر اطلاعات و داده‌ها از طریق به کارگیری روش‌های آماری ارزیابی جامع‌تری صورت گیرد چراکه این روش‌ها برای تشریح عوامل تأثیرگذار در عملکردهای ضعیف مفید می‌باشند. شیوه خوشه‌بندی - k (از زیر‌شاخص‌های علم داده‌کاوی) در تحلیل شاخص‌ها و داده‌کاوی ارتباط مابین آن‌ها به کار گرفته شد (۳).

است. شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاور نزدیک، هندوستان و آسیای جنوب شرقی واقع می‌باشند. در این بین چهار شبکه آبیاری دز، سفیدرود، تجن و شمگیر از ایران، سه شبکه آبیاری ماجالگون، دانتی وادا و بهاکرا از هند، دو شبکه کوپاتیت زیو و سالданا از کلمبیا، دو شبکه کوپاتیت زیو و ریومایو از مکزیک، دو شبکه مودا و کموبو از مالزی، شبکه سیحان از ترکیه، شبکه بنی امیر تادلا از مراکش، شبکه لام پانو از تایلند، شبکه آفیس دونیگر از مالی و شبکه ریویاکو آنتو از جمهوری دومینیکن انتخاب شدند.

جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز شبکه‌های آبیاری ایران در قالب عملیات میدانی، تهیه و تکمیل پرسش‌نامه توسط کارشناسان شبکه‌ها و بررسی گزارشات مطالعات موجود صورت گرفت. به‌منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز سایر شبکه‌های مورد بررسی در این تحقیق نیز از نتایج مطالعات سازمان خوار و بار جهانی استفاده گردید (۹).

جدول ۱- مشخصات عمومی شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه

نام طرح	کشور	نژدیک‌ترین شهر	مساحت (هکتار)	زراعت اصلی	میانگین تبخیر سالانه (mm)	میانگین بارندگی سالانه (mm)	میانگین بارندگی سالانه (mm)
لام پانو	تایلند	کالاسیان (کن کان)	۴۹۳۳۸	برنج	۱۳۳۶	۱۶۹۵	
دز	ایران	دزفول (خوزستان)	۹۸۵۰۰	گندم	۲۵۰	۱۶۷۰	
گیلان	ایران	رشت (گیلان)	۲۳۵۰۰	برنج	۱۲۹۰	۷۷۱	
تجن	ایران	ساری (مازندران)	۵۲۵۰۰	برنج	۷۰۰	۶۰۵	
شمگیر	ایران	گرگان (گلستان)	۲۵۰۰۰	غلات	۳۱۲/۵	۱۷۳۴	
سیحان	ترکیه	آدانا	۱۰۳۱۳۵	ذرت دانه ای	۷۲۱	۱۲۸۵	
ماجالگون	هند	پارلی (اورنگ آباد)	۱۱۲۸۳	ذرت علوفه ای	۷۷۴	۲۰۵۵	
دانتی وادا	هند	دسا (امد آباد)	۳۶۶۰۰	گندم	۶۰۴	۱۸۹۳	
بهاكرا	هند	چاندیگار (هاریانا)	۶۸۳۰۰	برنج	۵۴۵	۱۵۵۰	
مولدا	مالزی	الورسکار	۹۷۰۰۰	برنج	۲۳۰۰	۱۴۳۰	
کموبو	مالزی	کوتاپرو	۲۰۴۳۰	برنج	۲۷۰۰	۱۴۰۰	
بنی امیر	مراکش	بنی ملال	۲۸۰۰۰	گندم	۳۷۶	۱۳۲۶	
آفیس	مالی	سگو	۵۶۰۰۰	برنج	۲۳۸	۲۶۲۸	
دونیگر	جمهوری دومینیکن	سانتیاگو	۳۵۷۴	مرتع	۹۸۴	۱۹۴۵	
کلپیلو	کلمبیا	اسینیال (کولیما)	۲۵۷۱۱	برنج	۱۳۰۶	۱۶۷۶	
سالданا	کلمبیا	سالدانا (تولیما)	۱۴۰۰۰	برنج	۱۴۴۲	۱۵۳۳	
کوپاتیت زیو	مکزیک	آپادزینگان	۹۸۷۸	ذرت علوفه ای	۶۷۱	۲۲۸۰	
ریومایو	مکزیک	ناوجوآ (سنورا)	۹۷۰۴۷	گندم	۳۲۳	۳۳۵۰	

به صورت ماتریسی با p سطر و n ستون که p تعداد شبکه های آبیاری و n تعداد متغیرها و یا به عبارتی شاخص ها بود، در نظر گرفته شد. در مرحله استاندارد کردن شاخص ها، مقدار اولیه $\text{X}_1, \text{X}_2, \dots, \text{X}_n$ (مقدار ویژه متغیر ایام که روی سطر زام مشاهده شده است) با مقدار استاندارد شده $\text{X}'_1, \text{X}'_2, \dots, \text{X}'_n$ شاخص تعویض گردید؛ که در این تحقیق $\text{X}'_1, \text{X}'_2, \dots, \text{X}'_n$ محدوده این متغیرها، $\text{X}'_1, \text{X}'_2, \dots, \text{X}'_n$ میانگین و $\text{X}'_1, \text{X}'_2, \dots, \text{X}'_n$ انحراف استاندارد نموده می باشد.

به منظور خوشبندی شبکه های آبیاری مورد مطالعه، مقادیر استاندارد شده شاخص ها را در قالب جدول وارد نرم افزار PASW Statistics 18 کرده تا فرایند خوشبندی بر روی آن ها انجام گیرد. لازم به ذکر است که PASW Statistics نسخه جدید نرم افزار تحلیل آماری SPSS می باشد (۸). در گام اول عدد ۴ به عنوان تعداد خوشبندی انتخاب شد. اولین نتیجه ای که در نرم افزار ظاهر می شود وضعیت خوشبندی با تعداد خوشبندی انتخابی را نشان می دهد (شکل ۱).

علاوه بر خروجی حاصل از نرم افزار، شاخص DB که معیار صحبت سنجی در خوشبندی است نیز محاسبه گردید که برای فرض فوق $1/4$ تعیین شد. DB شاخصی است که دیویس و بولدین بر اساس میزان پراکندگی درونی و میزان فاصله بین خوشبندی ایجاد شده در روش خوشبندی کلاسیک پیشنهاد کردند (۱۱). بر اساس این شاخص، بهترین خوشبندی زمانی رخ می دهد که خوشبندی ایجاد شده متراکم و قابل تفکیک از یکدیگر باشد.

در این روش تعداد خوشبندی K ممکن است از پیش مشخص شده باشد و یا به عنوان بخشی از روش خوشبندی، تعیین گردد. خوشبندی دارای زیر مجموعه های مختلفی است و از متداول ترین آن ها روش K-میانگین می باشد که فرایندی سه مرحله ایست. بر این اساس، ابتدا شاخص ها را به K خوشبندی افزار نموده و مرکز هر یک از خوشبندی را محاسبه گردید. سپس با فهرست شاخص ها شروع کرده و هر شاخص را به خوشبندی که مرکز آن نزدیک ترین است، نسبت داده شد. مرکز را برای خوشبندی که شاخص جدیدی را دریافت نموده و برای خوشبندی که شاخصی را از دست می دهد، مجدد محاسبه می گردید. این مرحله آن قدر تکرار می شود تا اینکه امکان تخصیص دوivarهای وجود نداشته و فرایند خوشبندی به پایان برسد.


در مرحله اول به جای این که با افزایی از تمام شاخص ها به K دسته اولیه شروع کنیم می توان مرکز را مشخص کرده و سپس با اجرای مرحله دوم ادامه کار را دنبال نمود. لازم به ذکر است تخصیص نهایی شاخص ها به خوشبندی تا حدودی به افزای اولیه یا انتخاب اولیه نقاط تقاضه بستگی دارد. فاصله اقلیدسی با مشاهدات استاندارد شده محاسبه شد. فاصله بین نقطه دلخواه P و Q با مختصات (x_1, x_2, \dots, x_p) و (y_1, y_2, \dots, y_p) به صورت زیر در نظر گرفته شد (۷):

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_p - y_p)^2} \quad (1)$$

از آنجا که شاخص های ارزیابی عملکرد دارای واحدهای متفاوتی هستند به منظور قابل استفاده بودن شاخص ها در روش خوشبندی، به استانداردسازی آن ها پرداخته شد (۷). بدین منظور ابتدا داده ها را

جدول ۲- شاخص های ارزیابی عملکرد

شماره شاخص	تعریف شاخص عملکرد
۱	میزان آب آبیاری تحویل شده در واحد سطح محدوده زیر پوشش شبکه (مترمکعب بر هکتار)
۲	میزان آب آبیاری تحویل شده در واحد سطح محدوده آبیاری شده (مترمکعب بر هکتار)
۳	راندمان تحویل آب در شبکه
۴	میزان نسبی تأمین آب
۵	میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه
۶	نسبت جبران هزینه ها
۷	هزینه های بهره برداری و نگهداری در واحد مساحت (دلار بر هکتار)
۸	عملکرد وصول درآمد
۹	درآمد متوسط یک متر مکعب آب آبیاری تحویل شده در سال (دلار بر هکتار)
۱۰	درآمد سالانه تولیدات کشاورزی در واحد سطح محدوده زیر پوشش شبکه (دلار بر هکتار)
۱۱	درآمد سالانه تولیدات کشاورزی در واحد سطح محدوده آبیاری شده (دلار بر هکتار)
۱۲	درآمد سالانه تولیدات کشاورزی بر حسب واحد آب آبیاری تأمین شده (دلار بر مترمکعب)
۱۳	درآمد سالانه تولیدات کشاورزی بر حسب واحد آب آبیاری تحویل شده (دلار بر مترمکعب)



شکل ۱- خروجی مدل- نمایش کیفیت خوبه‌بندی در حالت k=4

به طوری که به هنگام انتخاب عدد ۴ به عنوان تعداد خوبه‌ها، درجه اهمیت شاخص‌ها از بالا به پایین به ترتیب برابر با ۰/۹۶، ۰/۹۴، ۰/۸۸، ۰/۸۸، ۰/۵۶، ۰/۴۷، ۰/۴۱، ۰/۵۱، ۰/۳۵ و ۰/۰ است. حال آن‌که درجه اهمیت شاخص‌ها به همان ترتیب ذکر شده در حالتی که تعداد خوبه‌ها ۷ باشد برابر با ۱/۸۸، ۰/۸۵، ۰/۷۵، ۰/۷۰، ۰/۷۳، ۰/۶۶، ۰/۵۳ و ۰/۳۷ تعیین شده است. به تعبیر دیگر با افزایش تعداد خوبه‌ها تمرکز از یک سری شاخص‌های عملکرد خاص برداشته و بر درجه اهمیت دیگر شاخص‌ها افزوده شده و خوبه‌بندی با دخالت تعداد شاخص‌های بیشتری صورت می‌گیرد. همچنین کیفیت خوبه‌بندی در صورتی که تعداد خوبه‌های تشکیل شده در آن برابر با هفت باشد، از مرز کیفیت منصفانه گذشته و وارد محدوده کیفیت قبل قبول می‌شود. بدین ترتیب تعداد خوبه‌های بهینه در این مطالعه، هفت در نظر گرفته شد.

در جدول ۳ تعداد شبکه‌آبیاری قرار گرفته در خوبه‌های هفت‌گانه و اندازه خوبه به درصد ارائه شده است. بررسی اندازه خوبه‌ها نشان می‌دهد که خوبه شماره ۳ با در بر گرفتن ۲۷/۸ درصد از کل شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه، بزرگ‌ترین خوبه بوده و ۵ شبکه را در خود جای داده است. در مقابل آن خوبه هفت قرار دارد که سهم آن تنها یک شبکه آبیاری بوده و ۶/۵ درصد از کل شبکه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

نمودار خروجی از نرم‌افزار 18 PASW Statistics که بیان گر ترتیب و میزان اهمیت شاخص‌های عملکرد شبکه‌های آبیاری می‌باشد، در شکل ۳ نشان داده شده است. بر این اساس شاخصی که در فرایند خوبه‌بندی بیشترین تأثیر را داشته است شاخص شماره ۶ یا نسبت جبران هزینه‌ها بوده که درجه اهمیت آن طبق خروجی‌های نرم‌افزار برابر با عدد یک می‌باشد.

$$DB = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \max\left(\frac{c_i + c_j}{d(c_i, c_j)}\right) \quad (2)$$


که n برابر با تعداد خوبه‌ها، c_i : میانگین فاصله تمام شاخص‌های موجود در خوبه i با مرکز آن خوبه یعنی c_i ، c_j : میانگین فاصله تمام شاخص‌های موجود در خوبه j با مرکز آن خوبه یعنی c_j و $d(c_i, c_j)$: فاصله میان مراکز خوبه‌های i و j می‌باشد. هرچه مقدار شاخص DB در مورد خوبه‌های ایجاد شده کوچک‌تر باشد آن خوبه‌بندی کامل‌تر و مطلوب‌تر بوده و مراکز خوبه‌های آن از یکدیگر دورترند. به عبارتی تعداد خوبه‌هایی که منجر به محاسبه کمترین DB می‌شوند، مناسب‌ترین تعداد خوبه‌ها می‌باشند (۱۱). مراحل انجام تحقیق در فلوچارت شکل ۲ ارائه شده است.

نتایج و بحث

تعیین خوبه‌های بهینه

به منظور تعیین تعداد خوبه بهینه شبکه‌های آبیاری، اثر تغییر تعداد خوبه با شاخص DB مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص DB محاسبه شده برای هر یک از تعداد خوبه‌های ۵، ۶ و ۷ به ترتیب ۱/۲۴، ۱/۰۶، ۰/۹۹ و ۰/۸۹ تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد خوبه‌های همگن شبکه‌های آبیاری، دقت خوبه‌بندی افزایش یافته و کیفیت آن به مرز کیفیت عالی خود نزدیک می‌شود. از طرفی با افزایش تعداد خوبه‌ها، اندازه تعداد خوبه‌های تک‌عضوی نیز افزایش یافته که این امر می‌تواند بر کیفیت تحلیل این روش خوبه‌بندی تأثیر منفی داشته باشد.


از دیگر نکات قابل توجه به هنگام تغییر تعداد خوبه‌ها، متفاوت بودن درجه اهمیت شاخص‌ها در خوبه‌بندی‌های مختلف می‌باشد.



شکل ۲- مراحل انجام تحقیق

جدول ۳- اندازه خوشی‌های هفت‌گانه و تعداد شبکه‌های آبیاری در برگرفته هر خوش

شماره خوش	شبکه	تعداد شبکه‌های آبیاری در خوشه اندازه خوشه (درصد)	تعداد شبکه‌های آبیاری در خوشه
۱	بهاكرا- مودا - كموبو	۳	۱۶/۷
۲	لام پانو - مجالگون	۲	۱۱/۱
۳	وشمگير - دانتي وادا - كوبيلو - كوباتيت زيو - ريو مايو	۵	۲۷/۸
۴	دز - افيس دونيگر - سالданا	۳	۱۶/۷
۵	گيلان - تجن	۲	۱۱/۱
۶	سيحان - ريوياكو آلتوك	۲	۱۱/۱
۷	بني امير	۱	۵/۶



شکل ۳- درجه اهمیت شاخص‌های عملکرد شبکه‌های آبیاری

سطح محدوده زیرپوشش شبکه (شاخص ۱) دو شبکه آبیاری دز و ریویاکو آلتون به ترتیب ۰/۹۷۹ و ۰/۹۸۱ تعیین شده است که بیان‌گر هم‌خوشه بودن این دو شبکه از نظر این شاخص خاص می‌باشد.

در جدول ۴ مقادیر استاندارد شده شاخص‌های عملکرد هر یک از شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه آمده است. در این جدول، شماره شاخص‌ها بر اساس جدول ۲ در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال مقدار استاندارد شده شاخص میزان آب آبیاری تحويل شده در واحد

جدول ۴- مقادیر استاندارد شده شاخص‌های عملکرد هر یک از شبکه‌های آبیاری مورد مطالعه

شماره شاخص عملکرد												
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
-۰/۹۲۴	-۰/۹۶۲	-۰/۹۳۴	-۰/۸۰۱	-۰/۸۰۸	-۰/۰۹۳	-۰/۴۲۵	-۱/۲۰۵	-۱/۱۵۲	-۰/۷۹۱	-۱/۵۵۴	-۰/۴۳۷	-۰/۱۳۵
-۰/۳۱۸	-۰/۲۷۷	۱/۳۵۸	۱/۰۳۶	-۰/۴۷۴	۰/۸۹۵	-۰/۵۴۶	۰/۶۴۶	۲/۹۱۴	۳/۰۸۰	۰/۵۶۳	۱/۵۰۲	۰/۹۷۹
۱/۱۵۷	۱/۰۹۲	۰/۳۵۵	۰/۱۶۹	-۰/۳۴۵	۰/۴۴۶	-۱/۱۵۰	۲/۳۰۹	-۰/۲۸۱	-۰/۲۸۲	-۰/۲۸۸	-۰/۶۴۴	-۰/۵۶۸
۰/۰۹۶	-۰/۱۰۱	-۰/۱۲۵	-۱/۱۲۲	۰/۹۷۶	-۰/۰۹۶	-۰/۴۸۹	۲/۳۳۲	۰/۶۱۴	-۰/۳۸۵	-۲/۳۱۴	-۰/۴۲۷	-۰/۰۲۸
۰/۷۴۰-	۰/۸۲۵-	۱/۰۵۳-	۱/۱۸۹-	-۰/۴۴۴	۰/۲۹۷	-۰/۳۴۹-	-۰/۲۲۸-	۱/۲۶۷	۰/۳۰۴-	۱/۴۴۹-	۰/۸۹۳-	۰/۹۹۲-
۱/۱۸۹۱	۱/۱۸۹۱	۱/۱۸۲۶	۱/۱۱۳۴	-۰/۴۲۴	۰/۴۲۹	-۰/۵۳۳	-۰/۰۹۹-	۰/۴۹۴	۰/۸۳۹	۰/۱۴۷	-۰/۲۸۵-	-۰/۰۲-
۱/۰۹۲-	۱/۰۷۶-	۰/۹۳۹-	۱/۲۰۴-	-۰/۴۰۷-	۱/۶۴۵-	-۰/۵۸۰-	-۰/۰۳۳-	-۰/۵۷۱-	-۰/۶۸۹-	-۰/۱۳۳	-۰/۰۴۰-	۰/۸۲۴-
۰/۷۹۰-	-۰/۷۳۴-	-۰/۸۴۱-	-۰/۸۱۵-	-۰/۷۳۹-	-۰/۵۹۹	-۰/۵۳۱-	۱/۰۸۱-	-۰/۱۸۴-	-۰/۲۲۸	۱/۲۰۱	-۰/۳۷۱-	-۰/۳۶۶-
-۰/۱۳۱	-۰/۱۷۹	-۰/۹۷۹-	-۰/۶۹۸-	-۰/۵۷۶-	-۰/۵۹۸-	-۰/۱۱۱۵-	-۰/۶۷۸-	-۰/۷۶۵-	۱/۱۴۰۲-	-۰/۵۵۶	۱/۱۵۲-	-۰/۷۴۹-
۱/۱۲۳	۱/۱۳۰-	-۰/۲۷۰-	-۰/۵۵۰-	-۰/۵۱۴-	-۰/۵۹۹-	-۰/۱۳۴-	-۰/۰۲۱-	۱/۱۳۶-	-۰/۹۹۵-	۱/۱۳۸۳-	-۰/۹۳۰-	-۰/۴۱۰-
-۰/۲۶۹	-۰/۴۹۳-	-۰/۱۰۰-	-۰/۵۳۰-	-۰/۸۰۸-	۲/۰۹۳-	۳/۱۳۳۴	۱/۰۲۵-	-۰/۶۶۲-	-۰/۰۲۴-	-۰/۲۹۸	-۰/۴۰۸-	-۰/۰۵۳-
۲/۲۸۰-	۲/۲۳۳-	-۰/۳۳۳-	-۰/۵۱۶	۳/۰۵۰۷	-۰/۸۹۴-	-۰/۷۲۶	-۰/۴۶۴	-۰/۱۰۵۵-	۱/۱۹۹-	-۰/۰۴۹-	-۰/۸۹۴-	-۰/۶۴۸-
۱/۰۷۸-	۱/۰۷۶-	-۰/۳۰۷-	-۰/۲۰۳-	-۰/۳۱۵-	-۰/۷۳۰-	-۰/۶۰۷	-۰/۰۹۹-	-۰/۲۰۳-	-۰/۱۲۶	-۰/۰۵۰۹-	۲/۱۱۸	۱/۹۸۶
-۰/۴۶۹	-۰/۴۰۷	۲/۶۷۰-	۲/۶۹۲-	-۰/۶۰۹-	-۰/۱۴۸	-۰/۰۵۱	-۰/۶۷۱-	-۰/۱۸۴-	-۰/۴۳۱	-۰/۴۴۷-	۱/۱۲۱	۰/۹۸۱
-۰/۳۳۶-	-۰/۲۷۷-	-۰/۳۳۹-	-۰/۰۷۷-	-۰/۵۹۹	-۰/۸۹۵	-۰/۳۰۰	-۰/۱۸۵-	-۰/۱۸۵-	-۰/۱۲۶	-۰/۶۸۳	-۰/۳۳۱-	-۰/۰۲۰-
-۰/۸۷۸-	-۰/۸۴۸-	-۰/۱۸۰-	-۰/۸۱۶	-۰/۰۰۸	۱/۰۲۰	-۰/۸۸۷	-۰/۵۶۳	-۰/۰۷۵	۱/۰۴۳-	-۰/۵۹۱	۱/۹۰۰	۲/۷۱۲
-۰/۹۰۸-	-۰/۰۵۸-	-۰/۰۵۰-	-۰/۶۸۵-	-۰/۶۸۵-	-۰/۱۵۷-	-۰/۰۴۵-	-۰/۳۹۲-	-۰/۰۱۰	-۰/۶۳۵	-۰/۱۵۵۳	-۰/۰۷۵	کوپاتیت زیو
-۰/۳۶۱-	-۰/۳۹۱-	-۰/۶۸۵-	-۰/۶۴۸-	-۰/۳۵۱	-۰/۷۴۵	-۰/۲۷۸-	-۰/۰۱۵	-۰/۰۱۱	-۰/۴۸۵-	-۰/۴۹۷-	-۰/۶۸۴-	ریو مایو

بودن ۱۰۰ درصدی کانال‌ها در شبکه بهاکرا، استفاده اینهی هیدرولیکی مناسب بر روی کانال‌اصلی و کانال‌های درجه دوم به عنوان ابزارهای تنظیم‌کننده در شبکه مودا و استفاده مطلوب از سرریزهای عرضی در کانال‌های فرعی و همچنین کنترل جریان آب در پایین دست کانال اصلی در شبکه کموبو دانست. عملکرد شبکه آبیاری بهاکرا با وجود پوشش ۱۰۰ درصدی کانال‌ها، هم سطح شبکه‌های مودا و کموبو قرار گرفته است که در هیچ‌یک از این دو شبکه، مسیر کانال‌های اصلی دارای پوشش نمی‌باشدند. در شبکه بهاکرا هیچ‌گونه ابزار تنظیم‌کننده‌ای بعد از انشعبادات از کانال اصلی وجود نداشته و تمامی تخلیه کننده‌ها بدون دریچه می‌باشند هر چند که علاوه بر کل شبکه اصلی، ۵۰ درصد از کانال‌های شبکه فرعی انتقال آب این شبکه دارای پوشش بتنی هستند.

از دیگر تفاوت‌هایی که این خوش با سایر خوش‌ها دارد، بالا بودن هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در واحد مساحت شبکه‌های آبیاری آن ۰/۶۹۰ دلار در هکتار است. در شبکه‌های مالزی‌ای موجود در این خوش به دلیل استفاده از آب برگشتی و یا به عبارتی استفاده مجدد از آب زهکشی خارج شده از اراضی، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری سالیانه در مقایسه با دیگر شبکه‌های موده مطالعه بیشتر است زیرا برگرداندن آب خارج شده از انتهای اراضی به مزارع در این دو شبکه به صورت نقلی امکان‌بزیر نخواهد بود.

بررسی خوش‌های هفت‌گانه با استفاده از جدول ۳ می‌توان دریافت که هر یک از شبکه‌های موده مطالعه در کدام یک از خوش‌های هفت‌گانه قرار دارد. با مقایسه شبکه‌های موجود در هر خوش و مقایسه خوش‌های مختلف با یکدیگر، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی که باعث تشکیل خوش‌ها و قرارگیری هر شبکه آبیاری در خوش‌ای خاص می‌شود، آشکار می‌شود. بدیهی است که شباهت‌ها و اختلافات موجود میان شبکه‌ها، همان نقاط قوت و ضعفی است که در ابتدای امر و به هنگام تعریف پروسه ارزیابی مقایسه‌ای شبکه‌های آبیاری و زهکشی با استفاده از روش خوش‌بندی به آن‌ها اشاره شد و کشف آن‌ها هدف اصلی این تحقیق می‌باشد. جدول ۵ مراکز خوش‌ها در مورد هر یک از ساخته‌های ارزیابی عملکرد را به دست می‌دهد که مرجعي برای تحلیل خوش‌های هفت‌گانه به شمار می‌رود. مراکز خوش‌ها برابر با میانگین شاخص‌های عملکرد شبکه‌های موجود در هر خوش می‌باشد. در زیر به بررسی هر خوش پرداخته می‌شود.

خوش اول

اولین خوش متشکل از شبکه‌های مودا و کموبو از مالزی و بهاکرا از هند می‌باشد. در مقایسه با دیگر خوش‌ها، خوشی یک دارای بیشترین راندمان تحویل آب در شبکه ۰/۷۵ است که می‌توان دلیل آن را استفاده از آب برگشتی در شبکه‌های مودا و کموبو، پوشش دار

جدول ۵- مراکز خوشه‌های هفت‌گانه

شاخص عملکرد						
۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
-۰/۶۵	۰/۲۹	-۰/۸	۱/۸۹	-۰/۳۷	-۰/۴۸	-۰/۴
						میزان آب آبیاری تحویل شده در سال در واحد سطح محدوده زیر پوشش شبکه
-۰/۸۹	۰/۴۲	-۰/۵۴	۱/۸۴	-۰/۳۰	-۰/۲۰	-۰/۸۳
						میزان آب آبیاری تحویل شده در سال در واحد سطح محدوده آبیاری شده
-۰/۰۵	-۰/۱۵	-۱/۳۰	۰/۲۲	۰/۳۰	-۰/۷۱	۰/۷۵
-۱/۲	۰/۶۴	-۰/۳۳	۱/۴۲	۰/۰۴	-۰/۷۴	-۰/۷۹
-۱/۰۶	۰/۱۵	۰/۱۷	۱/۴	۰/۱۸	-۰/۸۶	-۰/۹۹
۰/۴۶	-۰/۳۸	۲/۳۲	۰/۴۴	-۰/۳۰	-۰/۶۲	-۰/۹۷
۰/۷۳	۰/۲۹	-۰/۸۲	۰/۳۲	-۰/۳۴	-۰/۵۰	۰/۶۹
۰/۸۹	۰/۲۹	۰/۱۸	۰/۹۴	۰/۴۸	-۱/۸۷	-۱/۱
۳/۵۱	-۰/۰۹	۰/۳۲	-۰/۲۶	-۰/۰۱	-۰/۶۱	-۰/۶۳
۰/۵۲	۱/۹۱	-۰/۴۸	۰/۵۵	-۰/۶۸	-۱/۰۰	۰/۱۳
۰/۳۳	۲/۲۵	۰/۱۱	۰/۴۱	-۰/۶۵	-۰/۹۴	-۰/۳۸
۲/۲۳	۱/۱۵	۰/۵۰	-۰/۷۳	-۰/۶۲	-۱/۰۲	۰/۶۰
۲/۲۸	۱/۱۸	۰/۶۳	-۰/۷۶	-۰/۶۲	-۱/۰۱	۰/۵۱

پرداخت آب‌ها می‌باشد. همان‌طور که ذکر شد در شبکه کموبو سیاست جمع‌آوری آب‌ها وجود ندارد و میزان این شاخص برابر صفر است که این موضوع باعث پایین آمدن مقدار این شاخص در خوشه یک شده است. در شبکه‌های مودا و بهاکرا میزان این شاخص برابر با ۰/۵ درصد می‌باشد. از جمله تدبیر مديريتی که می‌تواند مشکلات شبکه‌های آبیاری و زهکشی را تا حدودی متوجه کند تشکیل انجمن‌های مصرف‌کننده آب می‌باشد که یکی از وظایف آن‌ها جمع‌آوری آب‌هاست. در شبکه‌های مودا، کموبو و بهاکرا تشکیل این انجمن‌ها و فعالیت آن‌ها چشم‌گیر نبوده‌اند و به همین دلیل جمع‌آوری آب‌ها از کشاورزان بهصورت مطلوب انجام نمی‌شود چراکه رابطه انجمن مصرف‌کنندگان آب با کشاورزان بسیار نزدیک و تنگاتنگ می‌باشد. پایین بودن شاخص مالی درآمد متوسط یک مترمکعب آب آبیاری تحویل شده در سال در این شبکه‌ها نیز به دلایل ذکر شده می‌باشد.

میزان نسبی تأمین آب سالانه و میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه در این خوشه (به ترتیب $-۰/۷۹$ و $-۰/۹۹$) نسبت به خوشه‌های دیگر، مقدار کمی را به خود اختصاص داده است که یکی از دلایل این موضوع، کشت برنج در این شبکه‌ها می‌باشد. دلیل دیگری که می‌تواند نسبت‌های تأمین آب را پایین نگه‌دارد میزان کم آب تخصیص داده شده برای آبیاری شبکه است. با وجود متوسط بارندگی بالا در شبکه‌های مودا و کموبو، مصرف آب زیاد در کشت برنج موجب

در صورت مقایسه سه شبکه موجود در خوشه یک مشاهده می‌شود که هزینه‌ها در شبکه کموبو $۳/۳۳۴$ دلار در هکتار بیشتر از دو شبکه دیگر است زیرا در این طرح آب برگشتی با استفاده از پمپاز به مزارع تحویل می‌گردد. لازم به ذکر است که در بهاکرا تنها در فصل مرطوب، پمپاز برای تخلیه زه‌آب از شبکه زهکش‌های سطحی انجام می‌گیرد. شاخص هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در شبکه بهاکرا در مقایسه با دیگر شبکه‌های مورد مطالعه، از مقدار کمی برخوردار است اما این به معنی پایین بودن هزینه‌ها در این شبکه نیست بلکه به دلیل وسعت زیاد شبکه، هزینه‌ها در واحد سطح کاهش یافته‌اند.

به‌نظر می‌رسد یکی از دلایلی که موجب هم‌خوشه بودن شبکه‌های کموبو، مودا و بهاکرا شده است، مشاهده بحران مالی محسوسی است که از شاخص‌های مالی برآورد شده در این شبکه‌ها نتیجه می‌شود. شاخص نسبت جبران هزینه‌ها در این شبکه‌ها در مقایسه با شبکه‌های آبیاری سایر خوشه‌ها، کمترین مقدار را دارد. در شبکه کموبو هیچ‌گونه آب‌بهایی دریافت نمی‌شود و میزان آب‌بهای دریافتی در دو شبکه دیگر نیز بسیار ناچیز است در حالی که در شبکه مودا این آب‌بهای تنها $۰/۰۰۰$ و در شبکه بهاکرا $۰/۲۹$ درصد از هزینه‌های جاری شبکه را جبران می‌کند. همچنین میزان عملکرد وصول درآمد که از نسبت آب‌بهای جمع‌آوری شده به آب‌بهای مورد انتظار به دست می‌آید در رابطه مستقیمی با همکاری کشاورزان در

حصول مقادیر پایین برای شاخص‌های فوق الذکر در این شبکه‌ها گردیده است. در شبکه بهاگرا میزان بارندگی از میزان تبخیر و تعرق ۲/۵ برابر میانگین سالانه بارندگی می‌باشد و در شبکه لام پائو نیز میانگین تبخیر و تعرق بالاست. لازم به ذکر است که کانال‌های اصلی و فرعی شبکه‌های لام پائو و ماجالگون تقریباً به صورت کامل دارای پوشش بتنی می‌باشند و از این لحاظ هدررفت آب در آن‌ها کاهش یافته است. به هنگام مقایسه شبکه‌های موجود در خوشه دو، مشاهده می‌شود که راندمان پایین شبکه لام پائو موجب پایین آمدن راندمان تحويل این خوشه نسبت به دیگر خوشه‌های است. موقعیت تنظیم‌کننده‌های عرضی در کانال‌ها و سازه‌های آبگیری در شبکه ماجالگون موجب گردیده که جریان‌های برداشت شده از کانال‌ها با میزان آبی که در سطح مزروعه مورد استفاده قرار گرفته هم‌خوانی نداشته باشد. در کل کنترل و اندازه‌گیری جریان آب در این شبکه ضعیف به نظر می‌رسد.

میزان نسبی تأمین آب سالانه و میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه در این خوشه (به ترتیب ۷۴/۰ و -۰/۷۶) نیز مانند خوشه شماره یک، مقدار کمی را به خود اختصاص داده است که می‌توان دلیل آن را شرایط اقلیمی شبکه‌ها دانست که در هر دو شبکه میزان تبخیر و تعرق سالانه بیشتر از میانگین بارندگی در آن‌هاست و این موضوع نه تنها نیاز آبیاری محصولات را افزایش می‌دهد، از میزان آب تأمین شده در شبکه نیز می‌کاهد و نسبت‌های مذکور در شبکه را کاهش می‌دهد. مقایسه درون خوشه‌ای نشان می‌دهد که این نسبت‌ها در مورد شبکه ماجالگون بیشتر از شبکه لام پائو می‌باشد که دلیل آن می‌تواند سطح کشت پایین این شبکه نسبت به لام پائو باشد. در شبکه لام پائو تلاش و جدیت مطلوبی در جهت انتباط آب موجود در کانال‌ها با نیازهای آبیاری صورت می‌گیرد.

نسبت جبران هزینه‌ها در خوشه دو پس از خوشه شماره یک کمترین مقدار را داراست و این به دلیل حضور شبکه لام پائو در این خوشه است که هیچ گونه آب‌بهایی در آن جمع‌آوری نمی‌شود و مقدار این شاخص و شاخص‌های مالی دیگر را کاهش می‌دهد. میزان نسبت جبران هزینه‌ها در مورد شبکه ماجالگون نیز از حد متعارف پایین‌تر بوده و برابر با ۶۵/۰ درصد می‌باشد. هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در واحد سطح در شبکه‌های این خوشه نسبتاً پایین است. به نظر می‌رسد که اولین دلیل این امر پوشش‌دار بودن کانال‌های شبکه‌های فرعی و اصلی در این شبکه‌هاست. شباهت این دو شبکه برنامه‌ریزی و نظارت بر تخصیص آب در آن‌هاست که به صورت رایانه‌ای می‌باشد. در شبکه ماجالگون برنامه‌ریزی برای تأمین آب اراضی زراعی به گونه‌ای است که هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در واحد سطح را افزایش می‌دهد اما به دلیل وسعت بیشتر محدوده کل شبکه نسبت به اراضی تحت کشت هزینه‌ها در هکتار سرشکن شده و زیاد به نظر نمی‌رسد.

از نکات جالب توجه در این خوشه، قابل قبول بودن درآمد سالانه تولیدات کشاورزی برحسب واحد آب آبیاری تأمین شده و درآمد سالانه تولیدات کشاورزی برحسب واحد آب آبیاری تحويل شده (به ترتیب ۶/۰ و ۰/۵۱ دلار بر مترمکعب) می‌باشد که به نظر می‌رسد دلیل آن استفاده از آب برگشتی در این شبکه‌هاست. از آنجا که این شبکه‌ها هم در فصل خشک و هم در فصل تر دارای کشت می‌باشند. درآمد تولیدات کشاورزی در واحد سطح محدوده زیر پوشش شبکه بیشتر از درآمد تولیدات کشاورزی در واحد سطح محدوده آبیاری شده این شبکه‌ها بوده است. شکل ۴ وضعیت مراکز شاخص‌های عملکرد را در خوشه یک در قیاس با دیگر خوشه‌ها نشان می‌دهد. مستطیل سفید رنگ موجود در مقابل هر شاخص بیان گر محدوده‌ای است که شاخص‌ها در خوشه‌های مختلف غالباً در آن محدوده متغیر بوده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود این مستطیل‌ها در محل صفر استاندارد شده شاخص‌ها به دو نیم تقسیم شده‌اند. نقطه مربع شکل موجود در داخل، سمت راست و یا سمت چپ این محدوده نماینده جایگاه شاخص مورد نظر از خوشه مورد بررسی می‌باشد. خط ممتدی که از این نقطه می‌گذرد نیز نمایان گر تمایل و یا عدم تمایل مقدار شاخص مورد نظر به محدوده تغییرات مذکور می‌باشد که این ویژگی با توجه شبکه‌های موجود در هر خوشه و مقادیر شاخص‌های آن‌ها حاصل می‌شود.

خوشه دوم

شبکه‌های آبیاری تشکیل‌دهنده خوشه دوم لام پائو از تایلند و ماجالگون از هند می‌باشند. مقایسه راندمان تحويل آب در میان تمامی شبکه‌های مورد مطالعه مشاهده می‌شود که مقدار این شاخص در شبکه‌های دارای راندمان‌های ۹۰ درصد به بالا، بسیار به هم نزدیک بوده و تفاوت‌ها در حد صدم می‌باشد. مقدار میانگین مرکز خوشه دو در مورد شاخص راندمان تحويل پایین‌تر از برخی خوشه‌های دیگر است که البته بیان گر ضعف انتقال در شبکه‌های این خوشه نیست، چرا که شرایط حاکم بر این شبکه‌ها کاهش راندمان تحويل را بدنبال

خوشه سوم

دارند. شبکه‌های وشمگیر از ایران، داتی وادا از هند، کوتیلو از کلمبیا، کوپاتیت زیو و ریو مایو از مکزیک شبکه‌های آبیاری و زهکشی تشکیل‌دهنده خوشه سوم می‌باشند.

در میان خوشه‌های تشکیل شده، خوشه شماره ۳ دارای بیشترین عضو بوده و پنج شبکه از ۱۸ شبکه مورد مطالعه در این خوشه قرار



شبکه دانتی وادا فقط یک انجمن مصرف‌کنندگان آب تشکیل شده است و انگیزه قابل توجهی برای تشکیل انجمن‌های بیشتر به چشم نمی‌خورد. در شبکه ریومایو بهره‌برداری از سیستم اصلی، به وسیله یک سازمان حرفه‌ای که تحت استخدام انجمن‌های مصرف‌کنندگان آب می‌باشد صورت می‌گیرد و بهره‌برداری از سیستم‌های توزیع نیز به عهده خود انجمن‌ها می‌باشد و این سبب شده که شاخص‌های مالی این شبکه نظیر نسبت جبران هزینه‌ها و عملکرد وصول درآمد در حد قابل قبولی واقع شود. در شبکه وشمگیر با وجود هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری بالایی که به دلیل اتمام عمر مفید سد وشمگیر، تجهیزات و تأسیسات شبکه آبیاری و همچنین تخریب دیواره‌های کanal‌ها توسط کشاورزان به منظور تأمین آب اراضی کم وسعت خود به شبکه تحمیل می‌شود، با توجه به این که حدود ۷۰ درصد از اراضی آن تحت مدیریت تعاونی‌ها و تشکل‌های آب‌بران می‌باشد، شاخص‌های مالی آن در حد قابل قبولی قرار دارند.

پایین بودن درآمد سالانه تولیدات کشاورزی در واحد سطح در این خوشه به دلیل وجود دو شبکه وشمگیر و دانتی وادا در این خوشه می‌باشد. در شبکه وشمگیر به دلیل عدم تحویل به موقع آب به کشاورزان در هنگام نیاز ملزم آن‌ها به آبیاری تولید در هکتار کاهش یافته است (۴ و ۶). همچنان که وجود انجمن‌های مصرف‌کنندگان آب به همراه ارائه آموزش‌های مورد نیاز به بهره‌برداران در شبکه ریومایو از همین خوشه باعث شده است که مقدار شاخص درآمد سالانه تولیدات کشاورزی در واحد سطح محدوده آبیاری شده در آن به نسبت شبکه‌های دیگر در سطح بالایی قرار گیرد. شبکه کوئیلو که انجمن مصرف‌کنندگان آب کل شبکه را راهاندازی می‌کند و در اغلب کارها کارکرد مطلوبی دارد، بالاترین درآمدهای سالانه تولیدات کشاورزی را داشته است.

خوشه چهارم

خوشه چهارم مشکل از شبکه‌های ذر ایران، افیس دونیگر از مالی و سالدان از کلمبیا می‌باشد. خوشه چهار بالاترین میزان شاخص‌های آب آبیاری تحویل شده در سال در واحد سطح محدوده زیرپوشش شبکه، آب آبیاری تحویل شده در واحد سطح محدوده آبیاری شده، میزان نسبی تأمین آب سالانه و میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه را در بین خوشه‌ها دارا می‌باشد. این امر نه تنها تأثیر مثبتی در راندمان‌ها و پارامترهای مدیریتی این شبکه ندارد بلکه هدررفت آب در این شبکه‌ها مدیریت آن‌ها را زیر سوال می‌برد. یکی از دلایل مصرف مزاد آب در این خوشه، وجود شبکه سالدان است که در میان ۱۸ شبکه مورد مطالعه در این طرح کمترین راندمان آبیاری را داراست و از نکات منفی این شبکه انحراف آب از منبع به اراضی است که در آن‌ها هیچ‌گونه کشتی صورت نمی‌گیرد، همچنین جریان آب در

مقایسه خوشه‌ها نشان می‌دهد که خوشه سه، پس از خوشه یک بهترین راندمان تحویل را داراست (۰/۳) و این به دلیل حضور شبکه‌های وشمگیر، دانتی وادا و کویاتیت زیو با مسیرهای کanal‌های اصلی و فرعی دارای ۱۰۰ درصد پوشش بتنی در این خوشه می‌باشد (جدول ۳). لازم به ذکر است که این سه شبکه تنها شبکه‌هایی هستند که ۱۰۰ مسیر کanal‌های اصلی و فرعی آن‌ها پوشش بتنی دارند. در کنار این شبکه‌ها، شبکه کوئیلو قرار دارد که درصد پوشش بتنی در مسیر کanal‌های اصلی آن صفر و در کanal‌های فرعی آن نیز تنها ۶ درصد پوشش مشاهده می‌شود. دلیل همسان بودن راندمان این شبکه با سه شبکه مذکور استفاده از آب برگشتی در این شبکه است که البته استفاده از آب برگشتی در این شبکه به صورت ثقلی صورت می‌گیرد.

در میان خوشه‌های هفت‌گانه، در مقایسه مقادیر میزان نسبی تأمین آب سالانه و میزان نسبی تأمین آب آبیاری سالانه، خوشه سه در موقعیت متوسطی قرار دارد و میانگین مقادیر این شاخص‌ها به ترتیب برابر با ۲/۵ و ۲/۰ می‌باشد. این بدین معناست که سالانه ۲/۵ برابر آنچه مورد نیاز محصولات در این شبکه‌هاست، تأمین آب صورت می‌گیرد و این خود از عواملی است که تولید به ازای میزان آب مصرفی را کاهش می‌دهد و به عبارتی بهره‌وری آب در شبکه را پایین می‌آورد. در میان شبکه‌های خوشه سه، ریومایو پایین‌ترین میزان نسبی تأمین آب سالانه را داراست که دلیل آن استفاده از نرمافزار سفارش تحویل آب می‌باشد. با استفاده از این نرمافزار شبکه ریومایو تبدیل به یک سیستم انعطاف‌پذیر شده است که تحویل آب در آن همراه با کنتrol مطلوب هیدرولیکی (ظرفیت جریان و سطح آب در کanal) صورت می‌گیرد.

بررسی شاخص‌های مالی شبکه‌های موجود در این خوشه نشان می‌دهد که کمترین نسبت جبران هزینه‌ها متعلق به شبکه دانتی وادا است. معضل مهم تهنشینی رسوبات وارد و به شبکه همراه جریان آب در شبکه‌های دانتی وادا و کوئیلو، هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری این شبکه‌ها را افزایش داده است. میزان هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در شبکه کوئیلو بسیار بیشتر از دانتی واداست به طوری که در مورد شبکه کوئیلو مقدار استاندارد شده این هزینه‌ها برابر با $۰/۳$ بوده و در شبکه دانتی وادا $۰/۵۳$ – محاسبه شده است. این در حالی است که نسبت جبران هزینه‌ها در کوئیلو $۰/۱۸$ و در دانتی وادا $۰/۱۰۸$ می‌باشد. در شبکه کوئیلو انجمن‌های مصرف‌کنندگان آب بسیار فعال بوده و هیئت مدیره آن به راهبری‌های بازرگانی آگاه می‌باشد و کشاورزان معتقدند که آbonمان آب در ازاء ارائه خدمات مورد نیاز در زمینه توزیع آب کافی باید پرداخت شود. به علاوه آن‌ها ارجح می‌دانند که اعتبارات جمع‌آوری شده مستقیماً در اختیار انجمن مصرف‌کنندگان آب قرار داده شود نه این که ابتدا به تشکیلات دولتی تحویل و سپس به انجمن مصرف‌کنندگان آب بازگردد. حال آن که در

تسطیح اراضی بر میزان تولیدات خود بیفزایند. در میان شبکه‌های مذکور شبکه دز با مقدار استاندارد شده درآمد در واحد سطح سالانه برابر با $1/03$ بیشترین راندمان تولیدات کشاورزی را داشته است حال آنکه بیشترین مصرف آب می‌باشد بیشترین تولید محصول را نیز به دنبال داشته باشد.

خوشه پنج

شبکه‌های تشکیل‌دهنده خوشه پنج شبکه‌های آبیاری و زهکشی سفیدرود و تجن از ایران می‌باشند. میزان آب تحويلی در این خوشه کمتر از دیگر خوشه‌ها می‌باشد که دلیل آن کمبود آب در محدوده شبکه تجن و سعت زیاد شبکه سفیدرود و کاهش میزان آب تحويلی در واحد سطح به نظر می‌رسد. با توجه به اینکه کشت غالب این شبکه‌ها برنج می‌باشد و با در نظر گرفته میزان آب تحويلی، پایین بودن نسبت تأمین آب سالانه در این خوشه قابل تصور می‌باشد. ولی بهدلیل اقلیم حاکم بر این مناطق و بهره‌مندی از بارندگی مناسب، نسبت تأمین آب آبیاری در این شبکه‌ها در حد قابل قبول است.

در میان تمامی شبکه‌های مورد مطالعه، شبکه تجن کمترین راندمان انتقال را داراست ($2/314$) و این به دلیل مشکلات موجود در بهره‌برداری در این شبکه می‌باشد که از جمله این مضلات عدم رعایت استاندارد بهره‌برداریست. کلیه دریچه‌های تنظیم‌کننده موجود در شبکه از نوع آمیل بوده و این دریچه‌ها طبق استانداردهای خاصی از نظر میزان بازشدنگی و دیجیان قادرند به طور خودکار عمل نموده، جریان را به صورت تنظیم‌شده هدایت کنند. اما متأسفانه به جهت فروش آب به صورت غیراصولی و به سبب عبور جریان‌های متفاوت با دیجیان، با استفاده از روش‌های غیرفنی از قبیل قرار دادن کنده‌های چوبی و یا استفاده از قفل و زنجیر اقدام به کاهش و یا افزایش میزان بازشدنگی دریچه‌ها کرده‌اند. مضل دیگری که از ضعف‌های این شبکه تلقی می‌شود برداشت غیراصولی آب بدون استفاده از دریچه‌های آبگیر می‌باشد. گاهان نیز زارعان به طور غیرمجاز و یا با مجوز اقدام به برداشت آب با متوتر پمپ و یا سیفون نموده‌اند که نه تنها با این اقدام شرایط تخریب جاده‌های دسترسی شبکه را فراهم نموده‌اند بلکه امکان اندازه‌گیری میزان برداشتی را از مسئولان سلب شده است و این میزان برداشت‌های غیراصولی در میزان آب تحويلی به مزارع محاسبه نشده و در نهایت راندمان انتقال شبکه را کاهش می‌دهد.

هرچند که با توجه به نتایج حاصل از خوشه‌بندی شبکه‌ها، هزینه بهره‌برداری و نگهداری در خوشه پنج پایین‌ترین میزان را دارد ($0/082$) اما این به دلیل حضور شبکه سفیدرود با مساحت زیاد و کاهش هزینه‌ها در واحد سطح در این شبکه می‌باشد. هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در شبکه تجن پایین نیست و این به دلیل

کanal اصلی شبکه سالданا در سراسر سال به جای انطباق با نیاز گیاهان ثابت باقی می‌ماند. در مورد شبکه دز نیز می‌توان گفت که هدرافت آب در مزرعه‌های آن بسیار بالا گزارش شده است و احتمالاً به این دلیل است که عرضه آب در شبکه بر حسب تقاضا صورت نمی‌گیرد. بیشترین نسبت‌های تأمین آب سالانه و تأمین آب آبیاری سالانه در میان تمامی شبکه‌های طرح متعلق به شبکه دز می‌باشد و مقدار استاندارد شده این شاخص‌ها به ترتیب برابر با $3/08$ و $2/91$ بوده است که ممکن است به دلیل عدم حضور انجمن‌های بهره‌برداران و یا انجمن‌های مصرف‌کنندگان آب در این شبکه باشد. تمامی این موارد موجب این می‌شود که در هر سه این شبکه‌ها راندمان ضعیف آبیاری مشاهده شود. برخلاف دو شبکه دیگر در شبکه آفیس دونیگر عرضه بر حسب تقاضاست اما عدم استفاده مجدد از زه‌آب سطحی در سیاست‌های این شبکه، میزان آب مصرفی را افزایش می‌دهد. شبکه آفیس دونیگر نمونه بارزی از شبکه‌هایی است که می‌تواند بیشترین استفاده از آب برگشتی را داشته باشد. خاک اراضی تحت کشت در این شبکه نسبتاً سنگین بوده و نفوذپذیری آن‌ها بسیار پایین می‌باشد و به لحاظ توپوگرافی نیز مسطح می‌باشد و در نتیجه قسمت اعظمی از روان آب می‌تواند به دون زهکش‌های سطحی هدایت شده و به راحتی پمپاژ مجدد صورت گیرد.

نسبت جبران هزینه‌ها و عملکرد وصول درآمد در شبکه‌های این خوشه مناسب می‌باشد به طوری که این خوشه بالاترین سطح عملکرد وصول درآمد را داراست ($0/94$) و این نکته از جنبه‌های مثبت خوشه تلقی می‌شود و این وابسته به حضور شبکه‌های آفیس دونیگر و سالداناست که فعالیت انجمن‌های بهره‌برداران آب در آن‌ها بسیار مطلوب است. در این شبکه‌ها انجمن‌ها حقابه را جمع‌آوری می‌کنند و کارکنان متخصص را به کار می‌گیرند. هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در واحد مساحت از دیگر شاخص‌های این خوشه است که بالاتر از دیگر خوشه‌ها قرار گرفته است ولی از جنبه‌های مثبت و امیدوار کننده خوشه مورد بررسی نمی‌باشد و این به دلیل حضور دو شبکه سالدان و آفیس دونیگر است. شبکه آفیس دونیگر محیط مناسبی برای رشد گیاهان آبزی بوده و سالدان نیز دارای رسوبات بسیار فراوان سیلت می‌باشد که هر ساله هزینه زیادی برای مرتفع کردن این مسایل صرف می‌شود.

درآمد حاصل از تولید محصول در واحد سطح این خوشه نسبت به خوشه‌های دیگر در وضعیت مناسی قرار دارد. در شبکه سالدان با تراکم کشتنی قابل قبول مقدار استاندارد شده شاخص درآمد در واحد سطح برابر با $0/81$ می‌باشد و در بین شبکه‌های دارای کشت برنج دومین رتبه تولید محصول را داراست. شبکه آفیس دونیگر نیز دارای تولید در واحد سطح بالایی می‌باشد که می‌توان آن را یکی از اثرات فعالیت و مدیریت انجمن‌های بهره‌برداران در این شبکه دانست. به علاوه در قسمت‌هایی از شبکه آفیس دونیگر کشاورزان توانسته‌اند با

عدم رعایت فرهنگ بهره‌برداری توسط بهره‌برداران و همچنین نقص‌های شبکه آبیاری می‌باشد. تلاش در خصوص فرهنگ‌سازی در میان کشاورزان این منطقه از جمله راهکارهای اساسی در کاهش مضلات و هزینه‌های این شبکه می‌باشد. از جمله نقص‌های ذکر شده نیز نبود آشغال‌گیر مناسب در مبادی ورودی و خروجی جریان می‌باشد که موجب انسداد و گرفتگی و در نتیجه افت جریان می‌گردد و حتی در برخی موارد مشکلات ناشی از انسداد به قدری حاد می‌شود که با استفاده از روش‌های معمول برطرف نمی‌شود. از طرفی با توجه به اقلیم منطقه و بارش رگبارهای که پیامد آن ورود جریان‌های با رسوب بسیار بالا به داخل شبکه است، بخش‌هایی از شبکه با مشکلات رسوب‌گذاری مواجه است که خود از زمینه‌های افزایش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری می‌باشد.

خوشه ششم

سیحان از ترکیه و ریویاکو آلتواز جمهوری دومینیکن شبکه‌های آبیاری تشکیل‌دهنده ششمین خوشه از خوشه‌های هفت‌گانه این تحقیق می‌باشند. مسیرهای انتقال اصلی و فرعی در شبکه‌های سیحان و ریویاکو دارای پوشش بتنی هستند. اما در پروژه سیحان عدم حضور و استفاده از منبع ذخیره آب در شبکه و استفاده نادرست از سریزهای جانبی در سازه‌های تنظیم‌کننده و در پروژه ریویاکو آلتواز عدم کارایی اغلب تنظیم‌کننده‌ها در کanal‌های درجه دو و ضعف ابینه‌های کنترل در کanal اصلی موجب شده که راندمان تحويل مناسبی (۰/۱۵) در مقایسه با دیگر خوشه‌های مورد مطالعه شاهد نباشیم.

با مقایسه شاخص‌های تولیدی و راندمان‌های مربوط به تولید کشاورزی در خوشه‌ها، مشاهده می‌شود که خوشه ششم جایگاه مناسبی دارد و دلیل آن وجود شبکه ریویاکو آلتواز است. شبکه ریویاکو به واسطه کشت توتون و به دلیل قیمت بالای آن بیشترین درآمد تولیدات کشاورزی را در بین ۱۸ شبکه مورد مطالعه دارا می‌باشد.

خوشه هفتم

شبکه بنی‌امیر از کشور مراکش تنها شبکه آبیاری موجود در خوشه هفتم می‌باشد. با توجه به جدول شماره ۵ شبکه بنی‌امیر دارای کمترین حجم آب تحویلی در واحد سطح محدوده آبیاری شده و بیشترین درآمد سالانه تولیدات کشاورزی برحسب واحد آب آبیاری تحویل شده و درآمد سالانه تولیدات کشاورزی برحسب واحد آب آبیاری تأمین شده می‌باشد. در این پروژه برنامه تسطیح اراضی اجرا گردیده که در افزایش تولید زراعی و بهبود راندمان آبیاری در مزرعه تأثیرات چشم‌گیری خواهد داشت. از نکات قابل تأمل در پروژه بنی‌امیر عدم حضور انجمن مصرف‌کنندگان آب می‌باشد که با وجود

نتیجه‌گیری

نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده ترکیبی از شیوه مقایسه‌ای و داده‌کاوی (خوشه‌بندی) می‌تواند به عنوان ابزاری توانمند و کاربردی در ارزیابی عملکرد شبکه‌های آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار گیرد. طبقه‌بندی شبکه‌های آبیاری در قالب خوشه‌های همگن بر اساس مقدار کمی شاخص‌های ارزیابی مختلف، امکان بررسی و شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف هر شبکه را نسبت به سایر شبکه‌ها در درون خوشه و دیگر خوشه‌ها و سنجش عملکرد این سامانه‌ها را تا

سپاسگزاری

بدینویسه از حمایت‌های سازمان آب و برق خوزستان (طرح شماره KUI86023) و معاونت پژوهشی و فناوری پر迪س ابوریحان دانشگاه تهران تشکر و قدردانی می‌گردد.

حد مطلوبی فراهم می‌نماید. بررسی خوش‌های مورد مطالعه در این تحقیق نشان داد، وجود و بهره‌برداری از سیستم زه‌آب برگشتی، وجود و بهره‌برداری مناسب از سازه‌های تنظیم و تجهیزات اندازه‌گیری جریان، تسطیح اراضی، پوشش کانال‌های آبیاری و تشکل‌های فعال آبران مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سطح عملکرد تحويل آب به بهره‌برداران و اقتصاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی می‌باشند.

منابع

- ۱- بهره دار. ۱۳۸۶. راهنمای عملی ارزیابی عملکرد آبیاری و زهکشی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، گروه کار ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی (ترجمه).
 - ۲- جلیلی ج، جبلی س.ج، قمرنیا ه، منعم م.ج. ۱۳۸۵. ارزیابی شبکه‌های آبیاری به روش Benchmarking با تعیین ارزش نسبی شاخص‌ها. مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد ۷، شماره ۲۹، ص ۷۱-۸۸.
 - ۳- شهرابی ج. ۱۳۸۶. داده کاوی. جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 - ۴- عجم م.ر. ۱۳۸۳. مقایسه مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری سد گلستان یک، سد کوثر و سد وشمگیر در استان گلستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
 - ۵- قاهری ع. ۱۳۸۳. راهنمای ارزیابی مقایسه‌ای و کاربرد آن در شبکه‌های آبیاری و زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران (ترجمه).
 - ۶- مؤمنی ب. ۱۳۸۲. ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری و زهکشی سد گرگان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم کشاورزی ساری، گروه مهندسی آب.
 - ۷- نیرومند ح. ۱۳۷۸. تحلیل آماری چند متغیری کاربردی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- 8-Blumenstein M. 2010. Computer Skills Development Programme PASW (SPSS) Overview. Student Learning Centre, University of Auckland.
- 9-Burt C.M., and Styles S.W. 1999. Modern water control and management practices in irrigation. impact on performance. Water Reports 19. 224 p. Food and Agriculture Organization of the United Nations. ISSN 1020-1203. ISBN 92-5-104282-9.
- 10-Cornish G.A. 2005. Performance benchmarking in the irrigation and drainage, Experiences to date and conclusions. Report OD 155.
- 11-Davies D.L., and Bouldin D.W. 2000. A cluster separation measure. IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., 1(4): 224-227.
- 12-Jayatillake H.M. 2004. Application of performance assessment and benchmarking tool to help improve irrigation system performance in Sri. Irrig. and Drain. 53: 185–193.
- 13-Malano N.M., and Malano H.M. 2006. Benchmarking productive efficiency of selected wheat areas in Pakistan and India using data envelopment analysis. Irrig. and Drain. 55: 383–394.
- 14- Malano H., and Burton M. 2001. Guidelines for benchmarking performance in the irrigation and drainage sector. In: International Programme for Technology and Research in Irrigation and Drainage. ITPRID Secretariat Food and Agriculture Organization of the United Nations, ISBN 92-5-104618-2.
- 15-Molden D., Sakthivadivel R., Christopher J., Perry C., and Kloezzen W.H. 1998. Indicators for comparing performance of irrigated agricultural systems. Research report 20, Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.
- 16-Rodríguez-Díaz J.A., Camacho-Poyato E., López-Luque R., and Pérez-Urrestarazu L. 2008. Benchmarking and multivariate data analysis techniques for improving the efficiency of irrigation districts: An application in Spain. Agricultural Systems. 96: 250–259.



Performance Assessment of Some Irrigation Networks in the World Using Benchmarking and Data mining Techniques

M. Zahmatkesh¹- A.A. Montazar^{2*}

Received:26-7-2010

Accepted:23-7-2011

Abstract

The objective of the present study is to assess the performance of 18 irrigation districts from ten countries in the world using the Benchmarking method and data mining analysis (cluster analysis). Irrigation networks of Dez, Sefidrood, Tajan and Voshmgir from Iran have been compared with 14 irrigation districts from nine other countries. The k- means algorithm was used to analyze the performance indicators, thereby enabling irrigation districts to be classified into seven statistically homogeneous groups. The results showed that the irrigation districts without any canal coverage and irrigation districts with 100% of concrete coverage in the main canal and 50% in the secondary canals may be classified into a homogeneous group due to drainage water recycling system. In other words, canal coverage and drainage water recycling may prepare an appropriate water delivery condition. Land-leveling plays an important role to improve yield production in the irrigation districts. Increasing 1.5 to 2 t ha⁻¹ in yield production for Bani amir district of Morocco and Office du niger of Mali due to the implementation of land-leveling has been experimented. The evaluation indicated that water user association (WUA) is another factor to improve the management process of the irrigation districts. The economic indicators in Voshmgir area have a high value because of the WUAs and managing around 70% of the irrigated areas by them. Lack of these organizations in the Dez irrigation district, increased the amount of annual relative irrigation supply indicator to 3.08. This indicator in Office du niger district with the WUAs is just 0.12. Benchmarking and data analysis techniques are powerful tools to evaluate efficiency in irrigation districts.

Keywords: Benchmarking, Cluster analysis, Data mining, Irrigation district, Performance assessment

1,2- MSc Student and Associate Professor, Department of Irrigation and Drainage Engineering, Campus of Abouriahan, University of Tehran
(*-Corresponding Author Email: almontaz@ut.ac.ir)