



بررسی ارتباط میان انتشار دی اکسید گوگرد و میست اسید سولفوریک با میزان مواجهه فردی کارکنان یکی از واحدهای مجتمع پژوهشیمی

رسول یاراحمدی^۱، سید باقر مرتضوی^۲، حسن اصیلیان^۳، علی خوانین^۴، پروین مریدی^۵

چکیده

زمینه و هدف: گوگرد از جمله مواد شیمیایی پرصرف در صنایع شیمیایی، صنایع تولید مواد شوینده، کاغذسازی و صنایع تولید اسید می‌باشد. نتایج مطالعات نشان میدهد که عده‌منابع انتشار آلوگری مربوط به اکسیدهای گوگرد، پروسه‌های تولید و خروجی دودکشها می‌باشد. تماس با اکسیدهای گوگرد به صورت اختلال در متابولیسم پروتئینها، هیدروکربنها، ویتامینهای محلول C، آمفیون، برونشیت و اثر بر گیاهان به صورت زرد شدن برگ درختان و اختلال در کلروفیل سازی گیاهان اثبات شده است. هدف از این تحقیق تعیین ارتباط غلظت اکسیدهای گوگرد و میست اسید سولفوریک در منبع آلوگری با متوسط غلظت محدوده تنفسی پرسنل در معرض آلوگری می‌باشد.

روش بررسی: منظور سنجش و اندازه گیری اکسیدهای گوگرد و میستهای اسید سولفوریک در ناحیه تنفسی پرسنل از روش‌های استاندارد شغلی مربوط به انتستیتو ملی ایمنی و بهداشت، و برای سنجش و ارزشیابی آلوگری‌های منتشره فوق از منابع انتشار از روش استاندارد اتحادیه تست مواد آمریکا در این مجتمع استفاده شده است. در این مطالعه از کارگران در معرض تماس با آلوگری در دو طبقه، اول و دوم با کم تجهیزات نمونه برداری، تعداد ۳۲ نمونه از ناحیه تنفسی کارگران و ۹ نمونه از منابع انتشار سطحی آلوگری جمع آوری و آنالیز شده است. این مطالعه در دو طبقه واحد تولید کودهای سولفاته و در دو شیفت کاری صبح و عصر در مجتمع پژوهشیمی منکور انجام شده است.

یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که میانگین تراکم گاز دی اکسید گوگرد واحد تولید کودهای سولفاته در طی شیفت‌های صبح ۵ ppm. و شیفت‌های عصر، میباشد همچنین نتایج ارزیابی تراکم میستهای اسید سولفوریک در ناحیه تنفسی کارگران در معرض تماس همان واحد در طی شیفت‌های صبح ۰.۵ mg/m³ و در شیفت‌های عصر ۱/۴۱ mg/m³ (REL_{TWA}=1mg/m³) را نشان می‌دهد. نتایج تحقیق نشان میدهد که متوسط غلظت آلوگری میست اسید سولفوریک در طبقه همکف (شیفت عصر) با حداقل مقدار تراکم آلوگریها میست اسید سولفوریک مربوط به همان طبقه (شیفت صبح) بمیزان (۰/۳۶ mg/m³) میباشد.

همچنین بین غلظت منتشره میست اسید سولفوریک و اکسید گوگرد از منبع با میزان مواجه شغلی پرسنل در معرض ارتباط معنی داری (pvalue=۰/۳۷) (pvalue=۰/۴۱) برتری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از انتشار آلایندهای اکسید گوگرد و میست اسید سولفوریک در محدوده تنفسی نشان میدهد که تراکم متوسط هر دو آلاینده در طبقه همکف بیش از طبقه اول میباشد. همچنین نتایج بررسی نرخ آلوگری از منبع انتشار و غلظت در ناحیه تنفسی پرسنل در دو آلاینده میست اسید سولفوریک و دی اکسید گوگرد برتری با (p<۰/۳۷) و (p<۰/۴۱) ارتباط معنی داری نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه ها: اکسیدهای گوگرد، میست اسید سولفوریک تماس شغلی، منبع انتشار.

۱- (نویسنده مسئول)، دانشجوی مقطع PhD، گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس (email: Rasoulpch@yahoo.com)

۲- دانشوارگرود بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس

۳- استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس

۴- استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس

۵- کاشناس ارشد محیط زیست مرکز پژوهشی جهاد دانشگاهی ایران

کنترلی در این مجتمع می‌باشد.
در طی این بررسی، موضوعات زیر مطالعه و پیگیری شده است.

- تعیین میانگین تراکم اکسیدهای گوگرد و میستهای اسید سولفوریک در منابع انتشار آلودگی.
- تعیین میانگین تراکم اکسیدهای گوگرد و میستهای اسید سولفوریک در ناحیه تنفسی کارگران.
- بررسی و مقایسه تراکم اکسیدهای گوگرد و میست اسید سولفوریک بین منابع انتشار و ناحیه تنفسی پرسنل در معرض.

روش بررسی

الف) روش و مواد اندازه گیری اکسیدهای گوگرد و میستهای اسید سولفوریک از منابع انتشار آلودگی: بر اساس استاندارد ملی اتحادیه تست مواد امریکا میباشد، سیستم نمونه برداری شامل پمپ نمونه برداری ولوله‌های گازیاب می‌باشد (۳، ۶، ۷).

عمده منابع انتشار آلودگی (SO₂) شامل V₃₁₄، تسمه نقاله، تانک کریستالیزاسیون در واحد ۳۰۰ بودنده مطابق دستورالعمل روش استاندارد تعداد ۹ نمونه در فواصل معین (۲۰-۳۰ سانتی متر) جمع آوری و سپس میانگین تراکم آلودگی بعنوان شاخص آلایندگ در هر منبع گزارش شده است.

ب) روش و مواد اندازه گیری دی اکسید گوگرد و میستهای اسید سولفوریک در ناحیه تنفسی کارگران: به منظور تعیین غلظت دی اکسید گوگرد و میستهای اسید سولفوریک در ناحیه تنفسی کارگران نمونه‌های فردی (تعداد کارگر در هر شیفت ۶ نفر که ۴ نفر از آنها مورد پایش قرار گرفت) جمع آوری شده برای هر طبقه و هر شیفت که دو نفر مستقر و فعالیت میکردند ۱۶ نمونه که در مجموع ۶۴ نمونه در این مرحله جمع آوری و مطابق با دستورالعمل های استاندارد ملی ایمنی و بهداشت آمریکا آنالیز شده است. (۷) سیستم نمونه برداری شامل پمپ نمونه بردار فردی، میجت ایمپینجر حاوی ۱۵ ml آب اکسیژن N/۳ ۰/۰ و فیلتر استرسلولزی که مجموعاً به منطقه تنفسی کارگر وصل شده ودهانه فیلتر در ناحیه تنفسی کارگر (۱۰-۱۷ اینچی بینی) قرار می‌گیرد. این نمونه‌ها طی شیفت‌های صبح و عصر و در طبقات اول و همکف واحد ۳۰۰، جمع آوری، آنالیز و سپس میانگین وزنی زمانی (TWA) هر شیفت به عنوان شاخص میزان مواجهه شخص در آن شیفت اعلام شده است.

مقدمه

هو اصلی ترین عنصر برای حیات آدمی است. بدون وجود آن انسان چند دقیقه زنده نمی‌ماند. مهمترین مشخصه هوای تنفسی، پاکیزه بودن و بی بو بودن آن است. حال اگر این ماده حیاتی (ها) آلوهه به مواد شیمیایی و مسموم کننده نیز گردید باز انسان ناگزیر است که برای ادامه حیات خود در دقیقه ۲۰-۱۲ مرتبه مواد خطرناک را به همراه هوا به درون ریه‌های خود بفرستد واز این طریق در معرض اثرات نامطلوب و گاه مهلک آن قرار گیرد. دی اکسید گوگرد و میستهای اسید سولفوریک از جمله آلوهه کننده‌های محیط کار و محیط زیست بویژه در صنایع شیمیایی و پتروشیمی هستند. یکی از تولیدات مهم در صنایع پتروشیمی کود شیمیایی با پایه سولفاته میباشد. کودهای سولفات آمونیم توسط راکتورهای شیمیایی از مواد خام اولیه اسید سولفوریک و امونیاک در شرایط اتمسفریک تولید میشود. به دلایل فنی و اجرایی مختلف، از جمله ماهیت پروسه، عملیات نمونه گیری در طول شیفت کاری و حتی رفتارهای غیر ماهرانه کارگران در واحد مذکور، میستهای اسیدی و اکسیدهای گوگرد به همراه محصولات جنبی مانند سولفاتهای هوا بردن وارد محیط کار شده و پتانسیل مواجه شغلی را برابر پرسنل فراهم میکنند، پخش و انتشار اکسیدهای گوگرد SO₃-۲٪-۱ O₂ و ترکیبات حاصله یکی از معضلات شغلی و زیست محیطی این مجتمع پتروشیمی بوده، این موضوع سبب آسیبهای جبران ناپذیر به منابع انسانی و ملی شده است. لذا شناسایی و تعیین تراکم اکسیدهای گوگرد، میستهای اسید سولفوریک در صنعت مذکور مهترین فاکتورهای مورد پژوهش می‌باشد (۱، ۲، ۳).

مطالعات شغلی نشان میدهد که اثرات مخرب سولفاتهای اسیدی در مقایسه با اکسیدهای گوگرد روی افراد در معرض دارای پیامدهای بیشتری میباشد. در دو دهه گذشته مطالعات سم شناسی زیادی بشکل آزمایشگاهی انجام شده است (۴، ۵). بر این اساس شناسایی و ارتباط پتانسیلهای شیمیایی بویژه اکسیدهای گوگرد و میستهای اسید سولفوریک بعنوان یک اقدام پایش شغلی و بمنظور تأکید و تایید اقدامات کنترلی هدف این تحقیق قرار گرفت.

بطور کلی هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه تطبیقی اکسیدهای گوگرد محیط کار وارائه روشهای



آمده است. چنانچه ملاحظه میشود بیشترین مقدار آلودگی مربوط به طبقه همکف (شیفت عصر) و کمترین مقدار آلودگی مربوط به طبقه اول (شیفت عصر) میباشد.

نتایج میانگین تماس فردی ۸ ساعته (۸) میستهای اسید سولفوریک در شیفت‌های صبح و عصر واحد ۳۰۰ در جداول شماره دو آمده است. چنانچه ملاحظه میشود بیشترین مقدار آلودگی مربوط به طبقه همکف (شیفت عصر) و کمترین مقدار آلودگی مربوط به همان طبقه (شیفت صبح) میباشد.

نتایج میانگین و میستهای H_2SO_4 در منابع تولید و انتشار در شیفت‌های صبح و عصر واحد ۳۰۰ مجتمع پتروشیمی در جدول شماره ۳ آمده است. چنانچه ملاحظه میشود بیشترین مقدار آلودگی مربوط به منبع ۷۳۱۴ در طبقه همکف از واحد ۲۰۰ و کمترین مقدار آلودگی در تانک‌کریستالیزاسیون واقع در طبقه اول همان واحد میباشد.

نتایج تطبیقی غلظت گازهای و میستهای اسید سولفوریک در منابع انتشار آلودگی و ناحیه تنفسی واحد ۳۰۰ مجتمع پتروشیمی در جدول ۴ آمده است همانطوری که ملاحظه می‌شود بین انتشار آلودگی SO_2 در منبع با ناحیه تنفسی رابطه معنی داری وجود ندارد که این میزان با $Pvalue=0.37$ تائید شده است. تحلیل رگرسیون پراکنش آلودگی H_2SO_4 که به منظور بررسی ارتباط پراکنش از منبع و تماس در ناحیه تنفسی رابطه معنی دار مشاهده نشد همانطوری که در سطح معنی دار $Pvalue=0.41$ این ارتباط با سطح معنی دار 0.05 رد شده است.

بحث

با عبور نمونه هوا از روی محلول آب اکسیژن N_2O (محلول جاذب)، گاز دی اکسید گوگرد موجود در هوا به اسید سولفوریک تبدیل شده سپس با کمک محلول پرکلرات باریم $0.05M$ در حضور معرف تورین توسط تکنیک تیتراسیون تعیین مقدار شده است. نقطه پایانی واکنش زمانی است که محلول تیترشونده از رنگ زرد به سمت صورتی تغییر رنگ بدهد. این روش به 0.38 ppm از گاز SO_2 حساس می‌باشد.

در سیستم نمونه برداری از میستهای اسید سولفوریک بجای میجت ایمپینجر حاوی محلول آب اکسیژن از فیلتر استرسلولز 37 mm با پورسایز $8\mu\text{m}$ استفاده شده است. روش میکرو تیتراسیون میستهای اسید سولفوریک در غلظت 1 mg/m^3 با کمک معرف تورین به روش رنگ‌سنجی دارای سطح اطمینان 90% می‌باشد (۶، ۷، ۸).

در پایان مراحل نمونه برداری و آنالیز اطلاعات وداده‌ها پس از جمع آوری و دسته بندی توسط نرم افزار spss version 11 تجزیه و تحلیل گردیده است. در عملیات این تحقیق از آزمونهای آماری T-test و Correlation استفاده شده است نمودارها بواسیله نرم افزار Harvard graphic و Excel رسم گردیده است.

یافته‌ها

نتایج حاصل از سنجش گاز دی اکسید گوگرد و میستهای اسید سولفوریک در منابع انتشار آلودگی و منطقه تنفسی کارگران طبقات همکف و اول، به همراه سایر مشخصات آنالیز آماری در جداول نتایج (۱، ۲، ۳، ۴) آمده است.

نتایج میانگین تماس فردی ۸ ساعت گاز SO_2 در شیفت‌های صبح و عصر واحد ۳۰۰ در جداول شماره یک

ملاحظات	P-value	طبقه اول	طبقه همکف	قسمت کاری
در هر شیفت کاری و در هر طبقه ۳ نفر حضور داشتند که در تمام شیفت دو نفر مورد اندازه گیری و ارزیابی دقیق قرار گرفتند	۰/۰۰۱ ۰/۰۰۱ —	میانگین غلظت نمونه (mg/m^3) ۸ ۰/۰۰۱	میانگین غلظت (mg/m^3) ۰/۱ ۰/۰۰۱ —	تعداد نمونه-- TWA شیفت کاری صبح عصر P-value
میانگین غلظت نمونه (mg/m^3) ۰/۰۱۹ ۰/۰۱۴	۰/۰۰۳ ۰/۰۰۱	۸ ۰/۰۰۳	۸ ۰/۱	۸
		۸	۰/۱۵	۸
		—	۰/۰۱	—

جدول ۱- میانگین تماس فردی ۸ ساعتی (TWA) گاز SO_2 بر حسب PPM در طبقات مختلف واحد ۳۰۰ در شیفت‌های صبح و عصر مجتمع پتروشیمی

قسمت کاری	تعداد نمونه-- TWA	میانگین غلظت (mg/m ³)	میانگین عداد نمونه	طبقه همکف عداد نمونه	طبقه اول عداد نمونه	P-value	ملاحظات	P-value
شیفت کاری								
صبح	۸	۰/۳۶	%۶۶	۸	%۲		در هر شیفت کاری	
عصر	۸	۱/۴۷	۱/۳۵	۸	%۱۴		و در هر طبقه ۳ نفر	
P-value	---	---	---	---	---	---	حضور داشتند که	
							در تمام شیفت دو نفر مورد	
							اندازه کیری و ارزیابی دقیق قرار گرفتند	

جدول ۲- میانگین تماس فردی/۸ ساعته یا (TWA₈) میست اسید سولفوریک بر حسب mg/m³ در طبقات مختلف واحد ۳۰۰ در شیفت‌های صبح و عصر مجتمع پتروشیمی

می‌توان به نوسانات مدت زمان مواجهه و شرایط جوی طی دوشیفت کاری نسبت داد

متوسط تراکم میستهای اسید سولفوریک در ناحیه تنفسی کارگران بین طبقات همکف و اول طی شیفت‌های صبح و عصر تفاوت معنی دار نشان می‌دهد حداقل آلودگی میستهای اسید سولفوریک در طبقه همکف طی شیفت عصر و حداقل آلودگی در طبقه همکف شیفت صبح می‌باشد عمدتاً تفاوت تراکم آلودگی بین طبقات بعلت تغییرات کیفی و کمی در منابع تولید کننده آلودگی می‌باشد و تفاوت بین شیفت‌های صبح و عصر بواسطه تغییرات شرایط جوی در صبح و عصر می‌باشد.

مقایسه و تطبیق نتایج حاصل از انتشار آلودگی‌های شغلی در محدوده تنفسی و منابع انتشار آلودگی‌های نشان میدهد که ارتباط خطی و معنی داری با ۹۵٪ اطمینان و سطح معنی داری (Pvalue=۰/۰۵) بین انتشار از سطح منبع و مواجهه شغلی بویژه در ناحیه تنفسی پرستن وجود ندارد و این موضوع را می‌توان به باز بودن شرایط میحط کار (Open work area) ناشی از فقدان سقف کامل و باز بودن دیوارها در واحد ۳۰۰ آن مجتمع ارتباط داد همچنین تاثیر آموزش و روش‌های کسب مهارت در جهت فرار از

متوسط تراکم آلودگی دی اکسید گوگرد از منابع انتشار آلودگی حاکی از یکنواخت بودن غلظت اندازه‌گیری شده بین سه منبع انتشار آلودگی و تفاوت معنی دار در متوسط تراکم میستهای اسیدی بین همان سه منبع انتشار میباشد (جدول ۳). یکنواختی تراکم آلودگی گاز (SO₂) بین سه منبع انتشار آلودگی بعلت یکسانی شرایط پروسه‌ها از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی (دما-فشار-رطوبت و مشخصات شیمیایی نوع آلینده) می‌باشد و تفاوت در تراکم میستهای اسیدی بین سه منبع را می‌توان بعلت نوع فرایند از جنبه‌های مکانیکی و پراکنش میستهای اسیدی به شیوه فیزیکی و مکانیکی بیان نمود. میزان تماس فردی ۸ ساعه گاز دی اکسید گوگرد در هر شیفت کاری و هر طبقه متغیر می‌باشد. بیشترین میزان Average TWA (Time Weighted Average) مربوط به شیفت عصر و طبقه همکف و کمترین میزان TWA مربوط به شیفت صبح و هر طبقه اول میباشد. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌ها به میزان موید تفاوت معنی دار بین طبقات و شیفت‌ها در واحد ۳۰۰ و ۶۰۰ می‌باشد. بعلت تفاوت آلودگی عمدتاً تغییرات کمی-کیفی در منابع انتشار آلودگی و چگونگی فرایند می‌باشد. همچنین تفاوت آلودگی بین شیفت‌ها را

ملاحظات	میانگین تراکم محاسبه شده				تعداد ایستگاه (نمونه)	مشخصات نمونه
	H ₂ SO ₄ Mg/m ³	SD	SO ₂ PPM	انحراف معیار		
۴/۷	۰/۱۵	۰/۰۷۴۳	۰/۰۰۳	۳	تانک کریستالیزاسیون	
۷/۶۵	۰/۱۸	۰/۰۹۲۳	۰/۰۰۴۳	۳	تسمه نقاله سانتریفوژ	
۴۰	۱/۴۲	۰/۱۵۴	۰/۰۰۳۱	۳	V ₃₁₄	
۰/۰۰۱	---	۰/۴۸۳	---	---	P-value	

جدول ۳- میانگین غلظت گاز SO₂ و H₂SO₄ میست در منابع انتشار آلودگی در قسمتهای مختلف واحد ۳۰۰ در طبقه شیفت صبح و عصر مجتمع



نحوه تنفسی کارگران	منابع انتشار آبودگی	نحوه تنفسی کارگران	منابع انتشار آبودگی	ایستگاه اندازه گیری (منبع آبودگی)
۱		/۰۱۶۵	/۰۷۴۲	تانک
.۹۱۵	۴/۷	.۱۲۵	.۰۹۲۳	کریستالیزاسیون
.۶	۷/۶۵	.۰۱۵	.۰۱۵۴	تسمه نقاله
	۴۰			V_{314}
			.۰۳۷	P_{value}
	۰/۴۱			

جدول ۴- ارتباط میانگین های منابع انتشار آبودگی با میزان مواجهه تنفسی پرستل در معرض در واحد ۳۰۰ مجتمع پتروشیمی

5. Chen LC, Miller PD, Lam HF, Guty J. Sulfuric acid-layered ultrafine particles potentiate ozone-induced airway injury , J Toxicol Environ Health. 1991 Nov; 34 (3): 337-52.

6. Essential Reference for Air sampling catalogue and Guide SKC 2003, 5ed-pp-88

7. Morris K, Method of Air sampling and analysis, 1977 sec: 2: 559 - 639

8. Wessex . Institute of technology International conference on Air pollution proceedings, 2004.

9. Naehler, L; Jankun -M, Environment , Health - Perspex, 2004, 107(3): 223-31.

10. Carlson, RW, Johnson, RE. Occupational exposures science , 2005, pp.286

11. Kreider, J.F, et Al. Environmental Engineering Mechanical Engineering Handbook, Boca Raton: CRC Pres LLC, 1999.

12. Ighigeanu.D, Martin.D, Radoiu.R, Iovu.H, Calinescu.I, SO₂ and NOx Removal by Synergetic Methods, 12 Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 2001.

13. Runyon.D.J,Background on Air Quality Control (Obtained from UNIDO , Sustainable Industrial Development), 2005.

14. Zanetti.P,Barebbia.CA,Garcia.J.E, Ayalamilian. G ,Air Pollution,2th Ed ,New York, Elsevier Applied Science ,1993; 703-718.

15. Ighigeanu, D. Martin, D. Zissulescu, E. Macarie R, Oproiu, C, SO₂ and NOx removal by electron beam and electrical discharge induced non-thermal plasmas, Vacuum , 2005,77, 493-500.

16. Xiao F and Chen J, Application of Non-thermal plasma Technology for Indoor Air Pollution Control International Society for Environmental Information Sciences , 2004, Vol 2 , 628-634.

17. Ighigeanu D, Martin.D,Zissulescu.E, Macarie.R, Oproiu.a.R, Cirstea.E, SO₂ and NOx removal by electron beam and electrical discharge induced non-hermal plasmas , Vacuum , 2005,77, 493-500.

ناحیه خطر و باریسک بالا بویژه در تماسهای شغلی با بخارات و مواد شیمیایی واسیدی در این مطالعه بی ارتباط نیست(۱۲).

نتیجه گیری

طبقه همکف از جنبه مواجهه شغلی آلاینده های مذکور بیشترین ریسک را به خود اختصاص داده (در شیفت عصر متوسط تراکم آبودگی در هر دو آلاینده حداقل میباشد) در حالی که حداقل ریسک مواجهه در طبقه اول و بویژه در شیفت صبح میباشد . بعضی از پارامترهای صنعتی از جمله فرایندی، محیطی، عملیات کاری، و رفتاری بعنوان شاخص تماس با منابع انتشار آبودگی شغلی موثر هستند و در انتخاب روش های کنترل آبودگی (مدیریتی - فنی مهندسی) بایستی لاحظ گرددند (۱۴، ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷)

تقدیر و تشکر از آقای مهندس اردلان سلیمانیان مسئول آزمایشگاه گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس که با مساعدت خود امکان تسریع در دسترسی به وسائل و تجهیزات نمونه برداری مورد نیاز را فراهم نموده اند تشکر می شود.

منابع

1. William N.R, Environmental & Occupational Medicine Third Edition, Elsvier, 1997, PP-157-180
2. Threshold limit values for chemical substance and physical agents and biological exposure indices, ACGIH, 2006-PP-65, 88, 99
3. Niosh manual of analytical methods 2003, vol :1 PP-170
4. Chen LC, Fine JM, Qu QS. Effects of fine and ultrafine sulfuric acid aerosols in guinea pigs. Toxicol Appl Pharmacol. 1992 Mar;113(1):109-17.