



ارائه یک مدل ریاضی ساده و اعتبار سنجی آن جهت تعیین بهترین حوزه عملکرد مانع صوتی

محمد رضامنظم^۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸/۵/۱۸

تاریخ ویرایش: ۱۳۸۸/۴/۲۵

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۱/۲۷

چکیده

زمینه و هدف: مانع‌های صوتی یکی از مهمترین روش‌های کنترل صدادربسیاری از بخش‌های مختلف صنعتی و محیط‌زیستی می‌باشد. در بین راه‌های غیر مستقیم مهم ترین راه رسین موج از فرستنده به گیرنده از طریق انکسار از لبه بالائی مانع می‌باشد. بطوری که در خصوص مانع‌های جزئی بیشترین تمرکز بر روی این روش می‌باشد.

روش بررسی: یکی از پرآندامان ترین مانع‌ها، مانع‌های چند لبه ای T‌شكل می‌باشد. در این تحقیق بر اساس تئوری اثرات مخرب موج پراش شده از لبه بالائی مانع و موج غیر مستقیم از تصویر مانع با اختلاف فاز رادیان نواحی مشخصی در ناحیه صوتی بالا ترین عملکرد آکوستیکی و یا بعاراتی با بیشترین میزان اثرات مخرب صوتی مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا با عنایت به تئوری‌های فیزیکی موجود مدل ریاضی ساده‌ای جهت تعیین ناحیه بهترین عملکرد مانع با توجه به شرایط هندسی مانع و محل گیرنده و منبع صوتی ارائه گردید. و آنگاه جهت اعتبار سنجی مدل ارائه شده از دونوع مانع شکل دار صلب و جاذب دار استفاده گردید.

یافته‌ها: نتایج حاصل از روش عنصر مرزی بخوبی مدل ساده‌ریاضی ارائه شده را تائید نمود. در این روش بجای ارتفاع مانع از ارتفاع معادل مانع صوتی استفاده گردید.

نتیجه گیری: این روش جهت طراحی و استقرار بهینه مانع‌های صوتی با قدرت انعطاف و دقیق بالا بخوبی قابل استفاده می‌باشد.


کلیدواژه‌ها:

مانع صوتی، مدل دو بعدی عنصر مرزی، بهترین عملکرد آکوستیکی، مانع T‌شكل

با مطالعه بر روی مانع بیان می‌دارند که کارایی مانع T‌شكل با ارتفاع ۳ متر معادل مانع ساده با ارتفاع ۱۰ متر

مقدمه

مانع صوتی یکی از مهمترین ابزارهای کاهش صدا در بسیاری از بخش‌های می‌باشد. در این ارتباط مطالعات زیادی انجام شده است که حاکی از آن است که در میان مانع‌های چند لبه ای، مانع T‌شكل یکی از موثرترین مانع‌های می‌باشد. به عنوان مثال، ایشی زوکا و فوجیوارا مناسب بر حسب شرایط گیرنده و خصوصیات منبع



شکل ۱- شکل هندسی امواج غیرمستقیم مانع و تصویر مطابق باارتفاع موثر مانع T شکل

ارائه فرمول ریاضی ساده

هرگاه موج غیرمستقیم ناشی از لبه مانع با موج غیرمستقیم تصویر مانع دارای اختلاف فاز π باشند اثر تخریبی اتفاق می‌دهد. بدین صورت خط موربی با بیشترین تاثیر را می‌توان تشخیص داد که این اثر برای مانع هایی که ارتفاع یکسان دارند مشابه می‌باشد. بنابراین موقعیت این اثر برای انواع مانع های چند لبه ای یکسان خواهد بود. از این رو یافتن این ناحیه برای هر نوع مانع از طریق رابطه ریاضی هدف کلی این تحقیق در نظر گرفته شد برای حل این مسئله از شمای رائمه شده در شکل ۱ استفاده شد.

هرگاه معادله موج مسقیم بشکل زیر باشد:

(۱)

$$P = e^{j(\omega t - kx)}$$

که در آن عدد کموج و فرکانس زاویه است اگر بخواهیم ترکیب دو موج صوتی حداقل باشد باید بین این دو موج اختلاف فاز به اندازه 180° درجه برقرار باشد عبارتی موج انعکاسی بایستی بشکل رابطه زیر باشد:

$$P' = e^{j(\omega t - kx + \pi)} \quad (2)$$

لذا برای دستیابی به بیشترین اثر تخریب وجود شرط زیرالزامی می‌باشد:

(۳)

$$kx = kx + \pi$$

صدا، سعی در حفظ کارایی مانع های صوتی دارند ولی برای کاهش هزینه آنها این سری مطالعات کم بوده است.

ابتدا در این مطالعه، برای پیش‌بینی بالاترین افت صداد رمیدان پشتی مانع های صوتی یک مدل ریاضی ساده معرفی شد. سپس یک تعداد از نتایج محاسبات اعتبارسنجی شده مانع های شکل دار جاذب و سفت با هم مقایسه شدند.

روش بورسی

برای محاسبه کارایی انواع مانع های صوتی با اشکال پیچیده و سطوح پوشیده شده از مواد مختلف از روش عددی عنصر مرزی استفاده شد [۵ و ۶]. جزئیات بیشتر در خصوص این روش در مقاله منظم و همکاران قابل دسترس می‌باشد [۷]. در محاسبات عددی، برای نمایش سطح فشار واردہ بر هر المان، بعد هر المان را کمتر از در نظر می‌گیرند [۶].

برای انجام محاسبات اثر سطوح جذبی، از ماده فیبری استفاده شد که جهت محاسبه مقاومت این مواد از فرمول تجربی دلیلی و بازلی استفاده شد [۸]. در تمام مانع ها، برای جلوگیری از تداخلات امواج انعکاسی ناشی از زمین، منبع خطی بر روی زمین سفت در فاصله ۵ متری از مانع (در مختصات ۵ و ۰) قرار داده شد. همچنین میزان افت صدا نیز در مراکز فرکانس های ۱۱/۳ اکتاو باند بین ۲۵۰ تا ۸۰۰ در گیرنده های مختلف محاسبه گردید.



ماده جاذبی الیافی پوشیده شده است. مقامات شاره ای ماده جاذب Ns/m^3 در نظر گرفته شده است. ضخامت و عرض ماده جاذب نیز به ترتیب 0.2445 و 0.84 متر ثابت شد.

یا
(۴)

$$\left[k \times (A+B) + \pi = k \times (C+D) \Rightarrow (C-A) + (D-B) = \frac{\pi}{k} \right]$$

روش عنصر موزی

یک مانع T شکل سفت بامانع جاذب معادل آن (به عنوان مرجع) در نظر گرفته شد. شکل ۲ نتایج افت صدا رادر منطقه پشت مانع T شکل سفت در فرکانس های $1/3$ اکتاو باند بین 250 تا 800 هرتز را بصورت نمودار سطحی نشان می دهد. روند مشترک افت صدا در فرکانس های مختلف بیان کننده وجود خطی کلی است که در هر فرکانس بالاترین کارایی رانشان می دهد. زمانی که فرکانس افزایش می یابد، خط موردنظر نیز به زمین نزدیک تر می شود. این مسئله به دلیل مسیر انتشار امواج تصویر مانع و اثر تخریبی آن به همراه مسیر موج مستقیم می باشد.

این مسئله نیز مشخص است که با افزایش فرکانس کارایی کلی مانع نیز افزایش می یابد. زمانی که فرکانس افزایش می یابد محدوده مثلث شکل در برگیرنده زمین، به زمین نزدیک تر می شود. به این معنی که کارایی اکوستیکی در نواحی نزدیک به زمین افزایش می یابد. در حقیقت زمانی که اثر خطی بیشینه رخ می دهد محدوده مورد نظر نیز با افزایش فرکانس به سمت زمین منحرف می شود. میزان اختلاف افت صدا بین بیشترین کارایی و محدوده وسیع نزدیک زمین بین 12 تا 17 دسی بل A برآورد گردید.

در شکل ۳ نمودار سطحی افت صدا مانع مرجع در فرکانس های $1/3$ اکتاو باند بین 250 تا 800 هرتز رانشان داده شده است. بایکنگاه کلی به این شکل دیده می شود که روند کلی افت صدار ناحیه سایه اکوستیکی بسیار شبیه به مانع T شکل سفت می باشد.

در مانع مرجع اختلاف افت صدا در تمام نواحی سایه اکوستیکی بیشتر از مانع T شکل سفت می باشد. میزان اختلاف افت صدا بین بیشترین کارایی و محدوده وسیع نزدیک زمین در حدود 12 تا 18 دسی بل A برآورد گردید که این محدوده نسبت به مانع T شکل سفت تا حدودی بیشتر است.

تمام متغیر ها در شکل ۱ معرفی شده اند. در صورتی که منبع بر روی زمین قرار داده شود (محاسبات مربوط به صدای لاستیک)، فاصله گیرنده (X_R) از محور مرکزی مانع (با هر نوع ارتفاع و شکلی) با بیشترین اثر تخریبی را می توان از فرمول زیر محاسبه نمود.

(۵)

$$x_R = \sqrt{\frac{16h^2y_R^2}{\lambda^2} + \frac{\lambda^2}{16} - h^2 - y_R^2} \quad y_R \geq \frac{\lambda}{4}$$

در این معادله " y_R " ارتفاع گیرنده و " h " نیز ارتفاع موثر مانع می باشد.

نتایج


برای نمایش رفتار صوتی مانع های لبه دار در میدان های نزدیک و دور، با استفاده از روش دو بعدی عنصر مرزی میزان افت صدار در مانع T شکل جاذب و سفت در منطقه وسیع پشت تصویر مانع پیش بینی شد. تعداد 2500 نقطه گیرنده از فاصله 2 تا 250 متری از سطح زمین تا ارتفاع 10 متری در پشت مانع در نظر گرفته شد.

ارتفاع کلی هر دو مانع 3 متر در نظر گرفته شد. ضخامت پایه و لبه بالائی (کلاهک) به ترتیب $1/10$ و 0.30 متر می باشد در حالیکه طول کلاهک در هر دو مانع 1 متر در نظر گرفته شد. قابل ذکر است که تمام ابعاد انتخاب شده نظیر مطالعات قبل در نظر گرفته شده است [۱۰۹].

دونوع سطح مختلف در مانع ها استفاده شده است که شامل:

۱. سطح سفت: در این دسته کلیه سطوح دارای ادمیتانس صفر می باشند (بر اساس شرایط مرزی نیومن)

۲. سطح جاذب: در این دسته سطوح بالایی کلاهک با



شکل ۲- نمودار سطحی افت صادر فرکانس های ۱۱/۳ آکتاو باند بین ۲۵۰ تا ۸۰۰ هرتز در میدان وسیعی پشت مانع A شکل

کمتر لبه دارای کارائی بالاتری می باشد اما به دلیل یکسان بودن شرایط هندسی روند کلی در میدانهای نزدیک و دور بسیار شبیه مانع سفت می باشد. یعنی با اینکه با استفاده از سطوح جاذب می توان کارائی را افزایش داد ولی روند کلی بستگی به شرایط هندسی و اثر تحریبی موج غیر مستقیم تصویر مانع دارد. برای پیش بینی کارائی آکوستیکی در میدان پشتی مانع های چند لبه ای با کارائی حداکثر می توان یک مدل ساده و سریع ریاضی استفاده نمود. مدل سازی عددی نشان داد که در سایه صوتی مانع های مختلف تست شده میدان های صوتی با حداکثر کارآئی وجود دارند که بصورت یک خط مورب در پشت مانع ها توسعه می یابند. در صورت قرارگیری گیرنده هادر این میدان های صوتی کمترین میزان میزان صداد ریافت می شود. صحت اعتبارات این مطالعه نشان می دهد


مدل ریاضی

موقعیت حداکثر اثر برای یک مانع با ارتفاع ۳.۳۳ متر (یا یک مانع T شکل با ارتفاع ۳ مترو طول لبه بالائی (قسمت T) در فرکانس های مختلف با استفاده از فرمول شماره ۵ محاسبه شد و نتایج آن در شکل ۴ ارائه گردید.


همان طور که نمودار نشان می دهد، در ارتباط با موقعیت کارائی حداکثر برای مانع های چند لبه ای بین نتایج روش عنصر مرزی و معادله ریاضی ارائه شده یک همخوانی خوبی وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری

دو سطح مختلف در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه مانع جاذب بواسطه پخش کنندگی



شکل ۳- نمودار سطحی افت صدادر فرکانس های ۲۵۰ تا ۸۰۰ هرتز در ۲۵۰ گیرنده در میدان وسیعی پشت مانع مرجع



شکل ۴- موقعیت کارایی حداکثریک مانع باارتفاع ۳/۳۳ متر در فرکانس‌های مختلف

که این معادله می تواند راهنمای مناسبی برای طراحان مانع های صوتی باشد تا بدین وسیله با انتخاب بهترین مکان برای مانع های صوتی به بهترین کارایی دست یابند. این روش برای هر نوع سطح و موقعیت هندسی آسان و عملی می باشد.

منابع

1. Ishizuka T. and Fujiwara K., "Performance of noise barriers with various edge shapes and acoustical conditions". Applied Acoustics, (2004), 65 ,125-141.
2. Hajek. J. J. and Blaney C. T., "Evaluation of T-profile noise barriers"., Transportation Research Record, (1984), 983 , 8-17.
3. Hothersall D.C., Crombie D.H. and Chandler-wild S.N., "The performance of T-shape profile and associated noise barrier".(1991b), Applied Acoustics 32, 269-281.
4. May D. N. and Osman M. M., "The performance of sound absorptive, reflective and T-profile noise barriers in Toronto", Journal of Sound and Vibration, (1980), 71,65-71.
5. Chandler-Wild S.N. and Hothersall D.C., "Efficient calculation of the Green's function for acoustic propagation above a homogenous impedance plane", Journal of Sound and Vibration, (1995), 180, 705-724.
6. Hothersall D.C, Chandler-wild S.N and Hajmirzae N.M , "Efficiency of single noise barriers". Journal of Sound and Vibration, (1991a), 146(2), 303-321.
7. Monazzam, M. R. and Nassiri, P., performance of profiled vertical reflective parallel noise barriers with quadratic residue diffusers. International journal of Environmental Research, (2009), 3(1): 69-84.
8. Delany M.E and Bazely E.N, " Acoustical properties of fibrous absorbent materials" Applied Acoustics (1970), 3, 105-116.
9. Crombie D.H, Hothersall D.C and Chandler-Wilde S.N, "Multiple- edge noise barrier", Applied acoustics, (1995), 44, 353-367.
10. Fujiwara K, Hothersall D.C and Kim C.H, "Noise barriers with reactive surfaces", Applied acoustics, (1998), 53 (4), 225-272.