

جداسازی زعفران از سایر اجزاء گل در تونل باد عمودی و بررسی آن با منطق فازی

اسلام علیشاھی^۱ * - محسن شمسی^۲

تاریخ دریافت: ۸۹/۱۲/۱۲

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱/۲۸

چکیده

در این تحقیق امکان جdasازی زعفران (کلاله) از پرچم و گلبرگ با جریان عمودی هوا جهت مکانیزه کردن این عمل بررسی شده است. برای انجام این تحقیق یک تونل باد عمودی آزمایشی که سرعت هوا در آن با دقت ۱/۰ متر بر ثانیه قابل تنظیم و اندازه‌گیری است ساخته و مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمایش‌های تعیین سرعت شناوری اجزاء گل با قرار دادن تک تک اجزاء و سپس آزمایش‌های جdasازی با قرار دادن همه اجزاء و در رطوبت‌های ۱، ۸، ۳۲ و ۶۰ ساعت پس از برداشت انجام شدند. متوسط سرعت شناوری کلاله (زعفران)، پرچم و گلبرگ ۱ ساعت پس از برداشت به ترتیب ۳/۲۱، ۲/۲۴ و ۱/۴۱ متر بر ثانیه بدست آمدند. آزمایش‌ها نشان دادند که به خاطر تفاوت زیاد بین سرعت‌های شناوری اجزا گل، می‌توان در یک تونل باد عمودی زعفران (کلاله) را از پرچم و گلبرگ جدا کرد. تحلیل نتایج آزمایش‌های جdasازی نشان داد که تونل باد با سرعت ۲/۸ متر بر ثانیه و یک ساعت پس از برداشت بهترین راندمان جdasازی را دارد. در این سرعت ۸۴ درصد از پرچم‌ها و ۸۹ درصد از گلبرگ‌ها از تونل بهیرون پرتاب شده و داخل تونل باقی می‌مانند. آزمایش‌ها همچنین نشان دادند که هر چه فاصله چیندن گلهای تا جdasازی کوتاه‌تر باشد جdasازی با راندمان بهتر انجام می‌شود. پیشنهادهایی برای افزایش راندمان ارائه شده اند.

واژه‌های کلیدی: تابع عضویت، تصمیم‌گیری فازی، سرعت شناوری، فرآوری زعفران، کلاله

استفاده از استوانه اصطکاکی و تونل باد ارائه شده است (Mehri and Kahani, 2003). تحقیقاتی همراه با ساخت یک دستگاه آزمایشی کوچک دمش هوا نیز توسط محققین برای جdasازی کلاله از سایر اجزاء گل زعفران در سطح آزمایشگاهی انجام شده است (Shamsi et al., 2007). استفاده از خواص آبرودینامیک و یک سیستم آبشاری یا سقوط آزاد نیز توسط محققین پیشنهاد شده است (Sama et al., 2000; Emadi and Saiedirad, 2011) دو روش سقوط آزاد و شناوری برای اندازه‌گیری سرعت شناوری در آزمایشگاه وجود دارد. روش سقوط آزاد عبارت است از سقوط دادن ذره از یک ارتفاع مناسب به نحوی که بعد از طی مسافتی ذره بتواند به سرعت شناوری خود برسد. در روش شناوری ذره بر روی یک توری در داخل یک کانال عمودی قرار می‌گیرد و هوا به آن دمیده می‌شود با افزایش سرعت هوا ذره در کانال شناور می‌شود. سرعت باد در لحظه شناور شدن سرعت شناوری ذره است (Mohsenin, 1970). در یک تحقیق سرعت شناوری دانه‌های آفت‌گردان به عنوان تابعی از محتوای رطوبت مورد بررسی قرار گرفته است (Gupta, et al., 2007). این مطالعه نشان می‌دهد با کاهش رطوبت سرعت شناوری دانه‌ها به صورت خطی کاهش می‌یابد. سرعت شناوری دانه‌های پنبه و کم شدن آن‌ها در اثر کاهش در

مقدمه
زعفران گرانترین ادویه جهان و به نام طلای سرخ معروف است. مهم‌ترین منطقه تولید زعفران در ایران استان خراسان جنوبی می‌باشد که به علت عدم توسعه علمی و صنعتی این منطقه، سالهای است که در پروسه تولید این محصول تحولی ایجاد نشده و به همان روش سنتی انجام می‌گیرد.

در پروسه تولید زعفران مراحل کاشت، برداشت، داشت و جdasازی وجود دارد. همه این کارها به صورت دستی انجام می‌شود. با توجه به خصوصیات ظریف گل زعفران این محصول باید در بازه زمانی کوتاه از مزرعه چیده و کلاله (زعفران) آن از بقیه اجزاء گل (گلبرگ و پرچم) جدا گردد. این عمل جdasازی نامیده می‌شود. جdasازی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها در پروسه تولید زعفران می‌باشد و بیشترین هزینه را نیز برای کشاورزان در بردارد (Atefi, 2006). روش سنتی جdasازی، عملی کند و غیر بهداشتی است. برای جdasازی مکانیزه پیشنهادهایی در حد طراحی مقدماتی از قبیل

۱- به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار بخش مهندسی مکانیک
ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
(Email: alishahi1975@gmail.com) ۲- نویسنده مسئول:

که پایان ساعت کاری کارگران در روز اول است و ۳۲ ساعت پس از برداشت که پایان ساعت کاری روز دوم پس از برداشت است اندازه‌گیری شدند.

همچنین آخرين اندازه‌گيرى ها در ۶۰ ساعت پس از برداشت که گلها پلاسيده و غير قابل استفاده بهنظر مى آيند انجام شد. زعفران را بايستى حتى المقدور پس از برداشت جداسازى کرد اما گاهى بهدليل کمبود گارگر اين کار تا انتهای ساعت کاری روز اول ادامه پيدا مى کند. بهندرت اين کار بهروز دوم نيز مى کشد که كيفيت زعفران بهشتد کاهش يافته است (Atefi, 2006). اين موضوع دليل انتخاب ساعات انتخاب شده پس از برداشت برای انجام آزمایش‌ها است. ميانگين اعداد مربوط به ۵ نمونه در هر اندازه‌گيرى در محاسبات مورد استفاده قرار گرفته اند.

جداسازی در تونل باد

برای بررسی امکان جداسازی کالله از دیگر اجزاء گل در تونل باد آزمایش‌هایی با ریختن تمامی اجزاء گل با هم به داخل تونل انجام پذیرفت. برای این کار ۵۰ گل زعفران با توجه به ظرفیت دستگاه به ۵ گروه ۱۰ تائی تقسیم شدند. در هر آزمایش ۱۰ گل زعفران که شامل کالله ۳۰ پرچم و ۶ گلبرگ است بر روی توری دستگاه قرار داده شدند (هر گل دارای يك کالله سه پرچم و شش گلبرگ است). در اولین آزمایش برای هر زمان پس از برداشت سرعت دمش هوا بر روی حدود ۱/۰ متر بر ثانیه بيش از سرعت شناوری پرچم که از آزمونهای تک تک اجزاء بدست آمده بود قرار گرفت. با ۱۰ ثانیه روشن کردن تونل در هر آزمایش پرچم‌ها و گلبرگ‌ها از روی توری بلند شده و بهيرون از تونل پرتاپ می شدند. کالله‌ها که دارای سرعت شناوری بيشتری هستند بر روی توری باقی می مانند. هر آزمایش با سه تکرار انجام و از مقادير به دست آمده ميانگين گرفته شد. آزمایش بعدی با سرعت ۱/۰ متر بر ثانیه بيشتر از مقدار قبلی انجام می شد. اين روند آزمایش‌ها تا سرعتی حدود ۱/۰ متر بر ثانیه کمتر از سرعت شناوری کالله‌ها که از آزمایش‌های تعیین سرعت شناوری تک تک اجزاء بدست آمده بود انجام شدند. گاهی تعدادی از کالله‌ها به دليل چسيدين به گلبرگ و پرچم از دستگاه خارج می شوند و يا تعدادی گلبرگ و پرچم در تونل باقی می مانند. هدف از اين آزمایش‌ها بدست آوردن بهترین سرعت هوا در تونل باد و بهترین زمان پس از برداشت برای جداسازی است. مقدار اينde ال دو پارامتر سرعت دمش هوا و زمان پس از برداشت حالتی است که تمامی کالله‌ها بر روی توری باقی بمانند و تمامی گلبرگ‌ها و پرچم‌ها از تونل خارج شوند. در اين حالت دستگاه بهترین عملکرد را دارد.

برای قضاوت در مورد عملکرد جداسازی یا همان تعداد کالله باقی مانده بر روی توری در تونل باد و تعداد پرچم و گلبرگ خارج شده از تونل از منطق فاري استفاده شد. بدین منظور مجموعه ۳

محتوای رطوبت نيز توسط محققین گزارش شده است (Tabak and Wolf, 1998) (Zewdu, 2007). سرعت شناوری کتان نيز توسط محققین بررسی و گزارش شده است (Watts and Allen, 1997).

مواد و روش ها

ساخت دستگاه و اندازه‌گيرى سرعت شناوری

برای اندازه‌گيرى سرعت شناوری يك تونل باد عمودی با استوانه‌اي از طلق شفاف به قطر ۲۰ سانتيمتر برای مشاهده اجزاء در حال شناوری طراحی و ساخته شد. يك تورى با مش 0.5×0.5 در نيمه راه تونل برای قرار دادن اجزاء گل بر روی آن نصب گردید. در يچهار يك تونل برای تعذيه طراحى شد. برای سیستم هوا دهی به تونل از يك فن جريان محوري با توان ۴۰۰ وات استفاده شد. چند تيغه در مسیر جريان هوا برای يکنواخت کردن هواي ورودي و جلوگيرى از گردابي شدن آن در مسیر تعبيه گردید (Zewdu, 2007). سرعت هوا با دقت ۱/۰ متر بر ثانie در تونل آزمایشي قابل تنظيم است. برای اندازه‌گيرى سرعت هوا از بادسنج الکترونيکي مدل Therm 2285-2b با دقت ۱/۰ متر بر ثانie استفاده شد (شکل ۱).



شکل ۱ - دستگاه ساخته شده جهت اندازه‌گيرى سرعت شناوری

Fig. 1. The experimental wind tunnel

برای آزمایش‌ها در فصل برداشت ۵۰ نمونه گل زعفران بصورت تصادفي از مزارع شهرستان نيشابور چيده و مورد استفاده قرار گرفتند. گلها با دست جداسازی شده و کالله پرچم و گلبرگها تفکيك شدند. سپس اجزاء هر گل تک تک در تونل باد بر روی تورى قرار گرفته و سرعت شناوری آنها اندازه‌گيرى شد. سرعت های شناوری در چهار زمان مختلف يعني ۱ ساعت پس از برداشت، ۸ ساعت پس از برداشت

- اگر بین ۶۵ تا ۷۵ درصد پرچم‌ها از تونل خارج شوند جداسازی ضعیف است.
- اگر کمتر از ۶۵ درصد پرچم‌ها از تونل خارج شوند جداسازی بد است.
- اگر بیش از ۹۰ درصد گلبرگ‌ها از تونل خارج شوند جداسازی خوب است.
- اگر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد گلبرگ‌ها از تونل خارج شوند جداسازی قابل قبول است.
- اگر بین ۷۰ تا ۸۰ درصد گلبرگ‌ها از تونل خارج شوند جداسازی ضعیف است.
- اگر کمتر از ۷۰ درصد گلبرگ‌ها از تونل خارج شوند جداسازی بد است.

در تعاریف فوق مشاهده می‌شود که میزان خطای برای خارج شدن کلاله از تونل باد و باقی ماندن پرچم و گلبرگ بر روی توری در داخل تونل باد در نظر گرفته شده است. این خطا را بعد از جداسازی در تونل می‌توان با کمک کارگر یا با روش‌های دیگر مانند ماشین بینایی (machine vision) برطرف کرده و محصول را تمیز کرد. بر اساس قواعد فوق مجموعه های زیر را به صورت روابط (۵) تا (۸) برای عملکرد دستگاه می‌توان تعریف کرد:

عملکرد خوب:

$$A_s^t = \{ \begin{array}{l} \mu_A(K) \geq 0.9 \\ \mu_A(p) \geq 0.85 \\ \mu_A(g) \geq 0.9 \end{array} \quad (5)$$

عملکرد قابل قبول:

$$A_s^t = \{ \begin{array}{l} 0.9 > \mu_A(K) \geq 0.8 \\ 0.85 > \mu_A(p) \geq 0.75 \\ 0.90 > \mu_A(g) \geq 0.80 \end{array} \quad (6)$$

عملکرد ضعیف:

$$A_s^t = \{ \begin{array}{l} 0.8 > \mu_A(K) \geq 0.7 \\ 0.75 > \mu_A(p) \geq 0.65 \\ 0.8 > \mu_A(g) \geq 0.7 \end{array} \quad (7)$$

عملکرد بد:

$$A_s^t = \{ \begin{array}{l} 0.7 > \mu_A(K) \\ 0.65 > \mu_A(p) \\ 0.7 > \mu_A(g) \end{array} \quad (8)$$

برای انتخاب بهترین سرعت در بین چند سرعت پذیرفته شده از

عضوی A به نام مجموعه عملکرد تعریف شد. این مجموعه شامل تعداد کلاله مانده در تونل و پرچم و گلبرگ خارج شده از تونل است. از حروف k, p, g به ترتیب برای نمایش کلاله، پرچم و گلبرگ استفاده شده است. با در نظر گرفتن توابع عضویت مجموعه A به شکل (۱) مشخص شد (Wang, 1997).

$$A_s^t = \{ (k, \mu_A(k)), (p, \mu_A(p)), (g, \mu_A(g)) \} \quad (1)$$

اندیس t نمایانگر پارامتر زمان پس از برداشت که آزمایش انجام شده است و اندیس s نمایانگر پارامتر سرعت هوای تونل است. در مجموعه فوق ($\mu_A(x)$) درجه عضویت عضو x در زیر مجموعه A_s^t که عددی در بازه [0,1] است می‌باشد. برای تعیین درجه عضویت‌ها

توابع ۲، ۳ و ۴ بشرح زیر تعریف شدند:

$$\mu_A(k) = \frac{a}{b} \quad (2) \quad \mu_A(p) = \frac{c}{d} \quad (3)$$

$$\mu_A(g) = \frac{e}{f} \quad (4)$$

در روابط فوق:

= تعداد کلاله باقی مانده در تونل

= تعداد کل کلاله‌ها که در آزمایش‌ها مقدار آن ۱۰ می‌باشد.

= تعداد پرچم خارج شده از تونل

= تعداد کل پرچم‌ها که در آزمایش‌ها مقدار آن ۳۰ می‌باشد.

= تعداد گلبرگ‌های خارج شده از تونل

= تعداد کل گلبرگ‌ها که در آزمایش‌ها مقدار آن ۶۰ می‌باشد.

برای تعیین محدود عملکرد قابل قبول بایستی حداقل مقادیر قابل قبول توابع عضویت را تعیین کرد. با داشت هوا با سرعت مناسب در تونل سعی می‌شود حداقل ممکن از پرچم‌ها و گلبرگ‌ها از تونل خارج شوند و حداقل ممکن کلاله‌ها بر روی توری در تونل باقی مانند. یکی از پایه‌های مهم تصمیم گیری فازی استفاده از دانش افراد خبره برای تعریف پایگاه قواعد فازی است. برای این منظور در منطقه با مصاحبه و توانائی تونل باد مورد آزمایش قواعد فازی به شرح زیر برای عملکرد جداسازی تعریف شدند:

- اگر بیش از ۹۰ درصد کلاله‌ها در تونل بمانند کیفیت جداسازی خوب است.

- اگر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد کلاله‌ها در تونل بمانند کیفیت جداسازی قابل قبول است.

- اگر کمتر از ۸۰ درصد از کلاله‌ها در تونل بمانند جداسازی بد است.

- اگر بیش از ۸۵ درصد پرچم‌ها از تونل خارج شوند جداسازی خوب است.

- اگر بین ۷۵ تا ۸۵ درصد پرچم‌ها از تونل خارج شوند جداسازی قابل قبول است.

گلبرگ بهتر انجام می شود. شکل ۲ اختلاف سرعت شناوری پرچم و گلبرگ را نسبت به کلاله در زمان های مختلف پس از برداشت نشان می دهد. منحنی ها نشان می دهند که با گذشت زمان اختلاف بین سرعت های شناوری کلاله با پرچم و گلبرگ کاهش می یابد. کمترین اختلاف سرعت مربوط به ۶۰ ساعت پس از برداشت است. در این زمان سرعت کلاله ۰/۰۶ و سرعت پرچم ۱/۵۹ متر بر ثانیه اختلاف سرعت بین کلاله و پرچم وجود دارد یعنی حداکثر امکان ۳ پله تنظیم در این فاصله می باشد و خطای جداسازی زیاد می شود.

منظور از خطا این است که تعدادی از کلاله ها همراه با پرچم و گلبرگ از روی توری جدا شده و همراه با این ضایعات از تونل باد خارج شوند و یا بر عکس تعداد از پرچم ها و گلبرگ ها در تونل باقی می مانند. در این تحقیق بیشترین سرعت شناوری مربوط به کلاله و مقدار ۳/۲۱ متر بر ثانیه است. عمادی و سعیدی راد در اندازه گیری های خود حداکثر سرعت شناوری مربوط به کلاله را ۲/۳۸ متر بر ثانیه بدست آورده اند دلیل این اختلاف تفاوت در واریته ها است که احتمالاً این محققین گل های سبکتر را برای آزمایش های خود انتخاب کرده اند (Emadi and Saedirad, 2011).

بررسی جداسازی در تونل باد

برای جداسازی، تمامی اجزاء ۱۰ گل مطابق روش توضیح داده شده داخل تونل قرار داده شدند. داده های آزمایش ثبت و تحلیل شدند و مقادیر توابع عضویت در ساعات مختلف پس از برداشت از روابط ۲، ۳ و ۴ محاسبه شدند. جدول ۲ مقادیر تابع عضویت عملکرد را در ۱ ساعت پس از برداشت نشان می دهد. محدوده سرعت در جداول ۲ تا ۵ با توجه به مقادیر جدول ۱ انتخاب شده اند.

کاردینالیتی یک مجموعه فازی که عبارت است از حاصل جمع مقدار توابع عضویت کلاله، پرچم و گلبرگ در آن مجموعه فازی و با فرمول (۹) تعریف می شود استفاده شده است:

$$\left| A \right| = \sum \mu_A(x) \quad (9)$$

در فرمول فوق $\left| A \right|$ کاردینالیتی مجموعه فازی مورد نظر است (Zimmerman, 1997).

نتایج و بحث


بررسی و مقایسه سرعت های شناوری اجزاء گل زعفران جدول ۱ نتایج حاصل از آزمایش های سرعت شناوری را نشان می دهد. همانطور که پیدا است سرعت شناوری کلاله بیشتر از مقادیر مربوط به پرچم و گلبرگ است. سرعت جریان هوا در تونل باد با دقت ۱/۰ متر بر ثانیه قابل تنظیم است. یعنی اگر حتی اختلاف سرعت بین دو جزء از گل ۱/۰ متر بر ثانیه باشد و سرعت تونل برا روی سرعتی کمی بیش از سرعت شناوری جزء کمتر تنظیم شود آن جزء، از تونل به بیرون پرتاب می شود و جزء با سرعت شناوری بزرگتر در تونل باقی مانده و جداسازی انجام می شود. بیشترین اختلاف سرعت بین اجزاء گل در ستون مربوط به زمان یک ساعت پس از برداشت است. در این ستون سرعت شناوری کلاله ۳/۲۱ و سرعت پرچم ۲/۲۴ متر بر ثانیه است. اختلاف بین این دو سرعت ۱ متر بر ثانیه است بنابراین برای جداسازی کلاله از گلبرگ ۱۰ پله تنظیم سرعت در فاصله شناوری بین دو جزء وجود دارد (با دقت تنظیم ۱/۰ متر بر ثانیه).

هر چه اختلاف سرعت بین پرچم و گلبرگ با کلاله بیشتر باشد به دلیل اینکه تعداد پله های بیشتری برای تنظیم سرعت دستگاه در آن فاصله وجود دارد امکان خطای کمتر و جدایش کلاله از پرچم و

جدول ۱ - میانگین سرعتهای شناوری اجزاء گل زعفران در زمان های مختلف پس از برداشت به متر بر ثانیه

Table 1. Average floating velocity of saffron flower components at different times after harvesting

	زمان پس از برداشت (ساعت)								اجزاء گل Flower parts	
	Time delay after harvesting (h)				زمان پس از برداشت (ساعت)					
	60 cv	میانگین Mean	32 cv	میانگین Mean	8 cv	میانگین Mean	1 cv	میانگین Mean		
0.05	2.06	0.04	2.7	0.04	3.08	0.03	3.21	کلاله Stigma		
0.06	1.69	0.05	2.11	0.05	2.18	0.06	2.24	پرچم Stamen		
0.09	1.19	0.08	1.3	0.07	1.39	0.07	1.41	گلبرگ Petal		



شکل ۲ - اختلاف سرعت کلاله با پرچم و گلبرگ بر حسب متر بر ثانیه

Fig. 2. Floating velocity differences between saffron stigma with stamen and petal

جدول ۲- مقدار تابع عضویت کلاله، پرچم و گلبرگ در مجموعه عملکرد A_s^t یک ساعت پس از برداشت در سرعتهای مختلف تونل باد

Table 2. Membership function values for A_s^t fuzzy set, 1 hr after flowers harvesting at different wind tunnel speeds

3.1	3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	m s ⁻¹	Wind speed in tunnel ms ⁻¹
0.71	0.75	0.79	0.82	0.84	0.87	0.89	0.92	0.95	$\mu_A(k)$	
0.93	0.87	0.85	0.84	0.82	0.78	0.76	0.73	0.96	$\mu_A(p)$	
0.95	0.92	0.92	0.89	0.87	0.84	0.82	0.80	0.75	$\mu_A(g)$	

تونل ۸۱ درصد، خارج شدن پرچم‌ها و گلبرگ‌ها از تونل به ترتیب ۸۴ و ۸۹ درصد است.

جدول ۳ نمایشگر چگونگی عملکرد در ۸ ساعت پس از برداشت است. مشاهده می‌شود که مناسبترین محدوده که در آن تابع عضویت کلاله در مجموعه عملکرد بین ۰/۰ تا ۰/۸ است محدوده ۰/۷۴ تا ۰/۷ متر بر ثانیه است. بهترین مجموعه در این محدوده A_s^8 که

بیشترین کاردينالیتی یعنی $A = 2/27$ را دارد و مجموعه آن:

$$A_s^t = A_{2.7}^8 = \{(k, 0.72), (p, 0.76), (g, 0.79)\}$$

می‌باشد. در این حالت مجموعه عملکرد در محدوده رابطه (۶) است و "ضعیف" ارزیابی می‌شود.

مطابق جدول ۴ در ۳۲ ساعت پس از برداشت که اجزاء گل پژمرده

شده اند بهترین مجموعه عملکرد با $A = 1/84$ چنین است:

$$A_s^t = A_{2.4}^{32} = \{(k, 0.68), (p, 0.55), (g, 0.61)\}$$

این مجموعه در گروه مجموعه‌های قابل وصف با رابطه (۸) قرار گرفته و عملکرد در ۳۲ ساعت پس از برداشت "بد" ارزیابی می‌شود. لذا نبایستی زعفران تا این مدت پس از برداشت فرآوری نشده باقی بماند.

حداقل سرعت در این جداول کمی بیشتر از سرعت پرچم است تا هوا بتواند پرچم‌ها و گلبرگ‌ها را که سرعت کمتری دارند از تونل بیرون ببرد. حداقل سرعت در این جداول کمی کمتر از سرعت شناوری کلاله است که از بیرون رفتن کلاله از تونل جلوگیری شود. طبق نتایج آزمایش‌های انجام شده محدوده سرعت مناسب در حالت قرار دادن تمامی اجزاء ۱۰ گل در تونل در یک ساعت پس از برداشت محدوده ۰/۵ تا ۰/۸ متر بر ثانیه است.

در این محدوده تابع عضویت عملکرد برای تعداد کلاله‌ها بین ۰/۰ تا ۰/۹ از آن پرچم بین ۰/۷۵ تا ۰/۸۵ و گلبرگ بین ۰/۰ تا ۰/۹ است. در این سرعتهای طبق شروط رابطه ۶ مجموعه عملکرد "قابل قبول" ارزیابی می‌شود. در این محدوده با توجه به رابطه (۹) عملکرد

در سرعت ۰/۸ متر بر ثانیه به دلیل $A = 2/55$ که بزرگتر از کاردينالیتی ۳ سرعت دیگر یعنی ۰/۵ و ۰/۷ متر بر ثانیه است

بهترین عملکرد را دارد و با مجموعه زیر تعریف می‌شود:

$$A_s^t = A_{2.8}^1 = \{(k, 0.81), (p, 0.84), (g, 0.89)\}$$

این مجموعه نشان می‌دهد که در یک ساعت پس از برداشت با سرعت ۰/۸ متر بر ثانیه در داخل تونل باد میزان ماندن کلاله‌ها در

جدول ۳- مقدارتابع عضویت کالله، پرچم و گلبرگ در مجموعه عملکرد A_s^t مربوط به ۸ ساعت پس از برداشت در سرعتهای مختلف تونل بادTable3. Membership function values for A_s^t fuzzy set, 8 hr after flowers harvesting at different wind tunnel speeds

سرعت هوا در تونل $m s^{-1}$									
Wind speed in tunnel $m s^{-1}$									
3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	
0.61	0.65	0.68	0.72	0.74	0.77	0.79	0.82	0.84	$\mu_A(k)$
0.83	0.81	0.78	0.76	0.73	0.71	0.68	0.65	0.67	$\mu_A(p)$
0.85	0.83	0.80	0.79	0.78	0.76	0.74	0.71	0.69	$\mu_A(g)$

جدول ۴- مقدارتابع عضویت کالله، پرچم و گلبرگ در مجموعه عملکرد A_s^t مربوط به ۳۲ ساعت پس از برداشت در سرعتهای مختلف تونل بادTable 4. Membership function values for A_s^t fuzzy set, 32 hr after flowers harvesting at different wind tunnel speeds

سرعت هوا در تونل $m s^{-1}$					
Wind speed in tunnel $m s^{-1}$					
2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	
0.58	0.63	0.68	0.71	0.73	$\mu_A(k)$
0.61	0.57	0.55	0.52	0.47	$\mu_A(p)$
0.64	0.62	0.61	0.57	0.52	$\mu_A(g)$

یک و نتوری است. این کار به جادشدن اجزاء بهم چسبیده از یکدیگر کمک می کند. سپس باقیستی در ارتفاع بالاتر سرعت حرکت را با گشادتر کردن سطح مقطع تونل به حالت اولیه باز گرداند. شمسی و همکاران نیز با یک سیستم دمش هوا موفق به جadasازی ۷۶٪ از کالله ها شدند (Shamsi *et al.*, 2007). آنها نیز همزن مکانیکی که به گونه ای مخلوط اجزاء گل را بهم بزنند و اجزاء بهم چسبیده را جدا کند برای افزایش عملکرد سیستم دمش هوا پیشنهاد کردند.

نتیجه گیری کلی

بطور کلی نتایج زیر از این تحقیق حاصل می شوند: تفکیک اجزاء گل زعفران شامل گلبرگ، کالله و پرچم در تونل باد با توجه به اختلاف زیاد بین سرعتهای شناوری کالله با سایر اجزاء گل امکان پذیر است.

سرعت هوا در تونل باد آزمایشی با دقت ۱/۰ متر بر ثانیه قابل تنظیم است. اختلاف سرعت کالله با پرچم در یک ساعت پس از برداشت ۱ متر بر ثانیه با ضریب تغییرات ۰/۰۳ برای کالله و ۰/۰۶ برای پرچم است لذا ۱۰ پله تنظیم سرعت هوا در این مرحله وجود دارد.

جدول ۵ مقدارتابع عضویت عملکرد را در ۶۰ ساعت پس از برداشت نشان می دهد. در این حالت اجزاء گل خشک شده اند. در این حالت زعفران غیر قابل استفاده است و خطای بسیار به خاطر بهم چسبیدن اجزاء و کاهش سرعت شناوری اجزاء و کاهش بازه تغییر سرعت بین اجزاء اتفاق می افتد در این حالت نیز عملکرد بالاتر مربوط به مجموعه $A^{60}_{1.8}$ با $|A| = 1/59$ است:

$$A_s^t = A^{60}_{1.8} = \{(k, 0.64), (p, 0.45), (g, 0.50)\}$$

در این حالت عملکرد بسیار پائین با رابطه (۸) قابل توصیف است و عملکرد در این حالت نیز "بد" ارزیابی می شود.

بطور خلاصه در جadasازی اجزاء گل به کمک تونل باد بهترین راندمان و کمترین خطا در ساعت اولیه برداشت است. بهترین حالت مربوط به یک ساعت پس از برداشت است که تونل باد در سرعت ۲/۸ متر بر ثانیه کار می کند در این حالت درصد از کالله ها در تونل می مانند و ۸۴ درصد از پرچم ها و ۸۹ درصد از گلبرگ ها از کالله ها جدا شده و بهیرون تونل برتاب می شوند. چنانچه ملاحظه می شود تونل باد عملکرد در محدوده "خوب" را ندارد. این عملکرد را با بهینه سازی تونل باد می توان بدست آورد. دلیل اصلی خطا چسبیدن و گیر کردن اجزاء گل بهم در هنگام شناوری یا حرکت رو به بالا در تونل برای ترک آن است. یک پیشنهاد بهینه سازی ایجاد یک منطقه سرعت گردابی و آشفته در بالای توری قرار دادن اجزاء گل با ایجاد

جدول ۵- مقدارتابع عضویت کالله، پرچم و گلبرگ در مجموعه عملکرد A_s^t مربوط به ۶۰ ساعت پس از برداشت در سرعتهای مختلف تونل بادTable 5. Membership function values for A_s^t fuzzy set, 60 hr after flowers harvesting at different wind tunnel speeds

سرعت هوا در تونل $m s^{-1}$					
Wind speed in tunnel $m s^{-1}$					
2	1.9	1.8	1.7		
0.5	0.57	0.64	0.61	$\mu_A(k)$	
0.50	0.47	0.45	0.38	$\mu_A(p)$	
0.55	0.52	0.5	0.47	$\mu_A(g)$	

کلاله‌ها با ماندن آنها در توپل باد و خروج ۸۴ درصد از پرچم‌ها و ۸۹ درصد از گلبرگ‌ها از توپل باد می‌شود.

بر اساس آزمایش‌های انجام شده بهترین جداسازی در یک ساعت پس از برداشت قابل انجام است. در این حالت سرعت مناسب هوا در توپل ۲/۸ متر بر ثانیه است که باعث جداسازی ۸۱ درصد از

منابع

- Allen, A.W., and K. C. Watts. 1997. properties of cowpeas. Journal of Agricultural Engineering research, 68: 159-167.
- Atefi, M. 2006. Saffron (chemistry, quality control and processing): Bein Alnahrain press; Mashhad, Iran. (In Farsi).
- Emadi, B., M. H. Saeidirad. 2011. Moisture-dependent physical properties of saffron flower. Journal of Agricultural Science and Technology. 13(3): 387-389.
- Gupta, R. K., G. Arora and R. Sharma. 2007. Aerodynamic properties of sun flower seeds. Journal of Food Engineering Research. 79: 899-904.
- Mahdizade, R. 2001. Design and development of a wind tunnel for detecting aerodynamic properties of some agricultural seeds. Unpublished MSc Thesis, Department of Mechanics of Agricultural Machinery, Tarbiat Modarres University. Iran. (In Farsi).
- Mehri, A. and M. Kahani. 2003. Design suggestions for a machine to separate stigma from petals of saffron. Proceeding of the 3rd National Conference on Saffron. Iran. (In Farsi).
- Mohsenin, N. 1970. Physical properties of plant and animal materials, Dept. of Agricultural Engineering, Pennsylvania State University press; USA.
- Sama, J. K., B. L. Raina, and A. K. Bhatia. 2000. Design and development of saffron (*crocus Sativus L.*) processing equipment. Journal of Food Science and Technology, 37 (4): 357-362.
- Shamsi, M., M. Mazloomzadeh, J. Asghari, and A. Mohamadian. 2007. using air blowers to separate stigma from saffron flowers. the 3rd national student conference on agricultural machinery and mechanization. Shiraz University, Iran. (In Farsi).
- Tabak, S., and D. Wolf. 1998. Aerodynamic properties of cotton seed. Journal of Agricultural Engineering Research, 70: 257-265.
- Wang, L. X. 1997. A course in fuzzy systems and control. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, N.J. USA.
- Zewdu, A. D. 2007. Aerodynamic properties of tef grain and straw material, Biosystems Engineering, 98(3): 304-309.
- Zimmerman, H. J. 1997. Fuzzy Set Theory. Kuller Academic Publisher, UK.