

## اثر انواع مالچ بر افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک و عملکرد درختان پسته

امیر اسلامی\* و مسعود فرزام نیا<sup>۱</sup>

### چکیده

استان کرمان با متوسط بارندگی سالانه ۱۴۵ میلیمتر و متوسط تبخیر از طشتک سالیانه ۳۰۰۰ میلیمتر دارای سطح زیر کشت حدود ۳۰۰ هزار هکتار باغات پسته است. به علت برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و خشکسالی‌های پی در پی، میزان متوسط افت سطح آب زیرزمینی در این استان حدود ۰/۰ متر در سال برآورد شده است. لذا جهت حفظ منابع آبی موجود می‌باشد راه کارهایی چهت افزایش بهره‌وری آب ارائه شوند. در این راستا تحقیقی بر روی درختان پسته بارور در منطقه سیرجان بمنظور تأثیر انواع مختلف مالچ و شخم‌زن در حفظ و نگهداری رطوبت در خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک اجراه گردید. این آزمایش در قالب طرح آماری بلوكهای کاملاً تصادفی بصورت اسپلیت پلات با پنج تیمار اصلی: پوشش پلاستیک، شن، کاه و کلش، شخم بعد از آبیاری و شاهد و شش تیمار فرعی عمق (۰-۳۰، ۳۰-۶۰، ۶۰-۹۰، ۹۰-۱۲۰ و ۱۲۰-۱۵۰ و ۱۵۰-۱۸۰ سانتی‌متر) اندازه‌گیری رطوبت در سه تکرار اجراه شد. میزان آب داده شده با در نظر گرفتن حقابه کشاورز در هر دور آبیاری در کلیه تیمارها بوسیله فلوم W.S.C کنترل و بطور یکسان اعمال شد. حجم آب داده شده به ازاء یک هکتار در حدود ۵۰۰۰ متر مکعب در سال بود. همچنین، رطوبت خاک قبل و بعد از آبیاری در فواصل زمانی بین ۱۵ الی ۲۰ روز یکبار در کلیه تیمارها توسط دستگاه Trime اندازه گیری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های میانگین رطوبت قبل از آبیاری در اعماق مختلف خاک نتایج نشان داد که اثر مالچ در حفظ رطوبت خاک در سطح ۱ درصد و عمق در سطح ۵ درصد معنی دار بوده است. همچنین، با توجه به نتایج مشخص گردید که پوشش پلاستیک نسبت به سایر تیمارها رطوبت را برای یک مدت زمان طولانی تری در خاک حفظ می‌نماید، لیکن پوشش شن ساده ترین و کاربردی ترین شیوه جهت حفظ رطوبت می‌باشد.

**واژه‌های کلیدی:** باغات پسته، مالچ، شخم زدن، کاهش تبخیر و ذخیره رطوبتی خاک

### مقدمه

یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ منابع موجود، جلوگیری از تلفات آب است که تبخیر از سطح خاک بخشی از آن می‌باشد. بمنظور کاهش تبخیر و حفظ رطوبت بمدت طولانی در خاک، استفاده از مالچ در سطح خاک و یا شخم زدن بعد از آبیاری می‌تواند مؤثر واقع گردد. مالچ را می‌توان پوشش غیر زنده ای نامید که به عنوان محافظتی برای گیاهان در زمستان بکار می‌رود و گیاهان را در برابر تغییر دمای شدید خاک و از دست رفتن آب زمین محافظت می‌کند و نیز جلوی رشد علفهای هرز را می‌گیرد. در این ارتباط کارهای ارزنده ای توسط محققین انجام گردیده است که به مواردی از آنها اشاره می‌گردد. Rad (1999) تحقیقی در خصوص بکارگیری مواد پوشاننده خاک به مدت چهار سال در دشت اردکان بر روی گیاه تاج انجام داد. در این آزمایش تأثیر مقدار آب در چهار سطح ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ لیتر، دور آبیاری در سه سطح دوبار، سه بار و چهاربار در طول دو سال و مواد پوشاننده خاک در سه سطح شامل بدون پوشش، ورقه نازک پلاستیک و ماسه در قالب طرح آزمایشی اسپلیت، اسپلیت پلات و با طرح پایه بلوك های کامل تصادفی بر روی عواملی چون میزان استقرار و سطح تاج پوشش نهال‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که تاثیر به کارگیری پوشش پلاستیکی بر میزان استقرار و سطح تاج پوشش معنی دار بوده است و بیانگر این نکته می‌باشد که پوشش

بر اساس سالنامه آماری، استان کرمان با داشتن سطح زیرکشت ۴۰۲۹۸۵ هکتار و ۱۶/۸ درصد باغات کشور، اولین استان باعی می‌باشد. از جمله محصولات باعی غالب استان پسته، خرما، گردو، بادام ... بوده که از بین آن‌ها بیشترین سطح زیر کشت ۳۰۱۸۳۷ (هکتار) متعلق به محصول پسته می‌باشد. در حال حاضر ۲۶۰۹۳ منبع آب زیر زمینی شامل ۲۱۶۵۷ چاه عمیق و نیمه عمیق، ۱۶۳۶ رشتة قنات و ۲۸۰۰ دهانه چشمde در استان آمار برداری شده اند. هر سال معادل ۶/۵۵ میلیارد متر مکعب آب از این منابع تخلیه می‌گردد که حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب بیش از توان سفره‌ها است. در اثر بهره برداری بی‌رویه سالیانه ۱۶/۰ متر افت سطح آب در دشت‌های استان گزارش شده است. در منطقه اجرای آزمایش ۹۵ درصد اراضی به تولید پسته اختصاص دارند و تقریباً اکثر آنها با روش کرتی آبیاری می‌شوند. متوسط سالیانه بارندگی در این منطقه ۱۴۰ میلیمتر است (Statistical yearbook of Kerman province).

- اعضا هیأت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان  
(Email: amireslami@gmail.com)  
- نویسنده مسئول:

کرده‌اند که با استفاده از مواد پوشاننده خاک مانند لایه‌های نازک پلاستیک و کاه برج میزان رطوبت خاک ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

(Pawar 1990) در تحقیق خود توانسته است با استفاده از پلاستیک به عنوان ماده پوشاننده خاک در اقلیم نیمه خشک، میزان مصرف آب را تا ۵۰ درصد کاهش دهد بدون اینکه در تولید محصول کاهشی مشاهده نماید.

(Opara et al. 1992) گزارش نموده‌اند که تیمار پوشش پلاستیکی در مقایسه با مواد دیگر مورد استفاده، تأثیر بیشتری بر حفظ رطوبت خاک در دوره‌های خشکی داشته است.

(Aggarwal et al. 1992) با تحقیقی که انجام داده‌اند به این نتیجه رسیدند که حجم بالای رطوبت ذخیره شده به ساختار توسعه یافته خاک و به کاهش تبخیر به وسیله مالج گیاهی بستگی دارد. با این حال تحقیقات نشان می‌دهد که میزان رطوبت خاک با مالج و بقایای گیاهی همبستگی بیشتری دارد.

(Jalota 1993) طی تحقیق خود اعلام کرده است که در مناطق خشک و نیمه خشک حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از اتلاف آب از سطح خاک بوسیله تبخیر می‌باشد که می‌توان بوسیله مواد پوشاننده خاک از آن جلوگیری نمود و در اختیار گیاه قرار داد.

(Burt et al. 2002) تحقیقی در زمینه تأثیر استفاده از مالج و کاه بر روی خاک لخت انجام داده‌اند. نتایج نشان داد با این روش می‌توان بعد از آبیاری میزان تبخیر از سطح خاک را از ۱۱ تا ۸۴ درصد برای یک دوره کوتاه مدت و نصف این میزان را در دراز مدت کاهش داد.

(Zhongkui et al. 2006) آزمایشی جهت مطالعه اثرات مالج پاشی با ماسه درشت و شن در اندازه‌های مختلف بر روی کاهش تبخیر و تعرق (ET) و تبخیر (E) در یک مزرعه هندوانه در شمال غربی چین انجام دادند. چهار تیمار این طرح عبارت بودند از: مالج با ماسه درشت و شن با قطرهای (۵-۲۰-۴۰-۶۰ میلیمتر) و بدون مالج بعنوان شاهد. نتایج نشان داد که تبخیر بطور خطی با اندازه شن افزایش یافت. بنابراین تیمار مالج با قطر ۲-۵ میلیمتر شن نسبت به سایر تیمارها در کاهش تبخیر اثر بهتری نشان داد. همچنین، نسبت E/ET در مراحل رشد در تیمار شاهد برابر ۴۰/۷ درصد بود، در صورتیکه این نسبت برای تیمارهای مالج پاشی شده با شن برابر ۱۷/۸-۲۵ درصد بdst آمد.

(Zhang and Sun 2007) در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ آزمایش ۵ ساله‌ای در دشت‌های شمالی چین جهت بررسی اثرات مالج کاه روی دمای خاک، تبخیر و عملکرد گندم زمستانه انجام دادند. مقادیر مالج بکار رفته عبارت بودند از: ۱۳۰۰۰ kg/ha (LM) و ۶۰۰۰ kg/ha (MM). این مقادیر معادل نیمی و همه پوشال گیاه قبلی (ذرت) می‌باشد. نتایج نشان داد که پوشال موجود در سطح

پلاستیکی می‌تواند در کاهش تبخیر موثر واقع شود و از این طریق تاثیر بسزایی در افزایش تعداد اسقفار تاغ داشته باشد. این عامل سبب احیاء دشتیهای رسی و همچنین مناطق بیابانی می‌گردد.

(Liaghat et al. 1999) تحقیقی در زمینه اثر پوشش گیاهی (مالج) روی راندمان مصرف آب گیاه ذرت، تجمع نمک در پروفیل خاک و عملکرد محصول در دو سیستم آبیاری سطحی و زیرزمینی (تراوا) انجام دادند. وجود مالج در آبیاری سطحی باعث شد، علیرغم کاهش آب مصرفی، میزان عملکرد تفاوت چندانی با تیمار آبیاری تراوا نداشته باشد. بنابراین از نظر اقتصادی در مزرعه تنها با اعمال مالج از باقیمانده‌های کشت سال قبل می‌توان با کاهش آب مصرفی، عملکرد بیشتری را به دست آورد. در این تحقیق میزان مالج چهارتان در هکتار در نظر گرفته شده بود.

(Farhadi and Akbari 2004) تحقیقی با عنوان اثرات مالج های پلی اتیلن و روش‌های آبیاری بر عملکرد و زودرسی گرمک اصفهان انجام داده اند. نتایج نشان داد که عملکرد در دو روش آبیاری سطحی و قطره‌ای به ترتیب با ۵۹ و ۵۴ تن در هکتار در یک کلاس دسته بندی شدند در صورتیکه روش قطره‌ای موجب افزایش تولید محصول پیش رس گردید. روش آبیاری تراوا کارایی مناسبی نداشت. خاکپوش‌های پلی اتیلن علاوه بر افزایش محصول و تولید میوه پیش رس در حفظ رطوبت خاک، کاهش تعداد دفعات آبیاری بخصوص در اول فصل، کاهش مصرف شن و کنترل علف‌های هرز به نحو مطلوبی موثر بودند.

(Jafary 2006) تحقیقی در خصوص امکان افزایش راندمان مصرف آب در زراعت طالبی به مدت ۲ سال زراعی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام داد. در این تحقیق فاکتور اصلی در دو سطح شامل استفاده از خاکپوش پلاستیکی و بدون خاکپوش پلاستیکی و عامل فرعی فاصله ریشه‌ها و بوته‌ها به ترتیب شامل دو اندازه ۱/۵ و ۲ متر و سه اندازه ۵۰-۲۵ و ۷۵ سانتی متر بود که تواناً بصورت فاکتوریل در شش کرت فرعی اعمال گردید. طول کرتهای آزمایشی ۴/۵ متر و در هر کرت دو خط کشت شد. میزان آب آبیاری در کشت خاکپوش و بدون خاکپوش به ترتیب حدود ۱۳ و ۲۰۰۰-۳۵۰۰ متر مکعب و دفعات آبیاری در آنها به ترتیب ۷ و ۲۰۰ بود. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از پوشش نایلون در جوی‌ها باعث افزایش معنی داری در راندمان مصرف آب شد. علاوه بر این، باعث کنترل بهتر علف‌های هرز گردید ولی روی عملکرد اثر معنی داری نداشت. اثر فاصله بوته‌ها روی عملکرد و راندمان مصرف آب در سطح یک درصد معنی دار شد، ولی فاصله پشته‌ها اثر معنی داری روی عملکرد و راندمان مصرف آب نداشت. مقایسه میانگین عملکرد در بین تیمارها نشان داد که بیشترین راندمان مصرف آب معادل ۷/۰۵ کیلوگرم در متر مکعب مربوط به کرت با خاکپوش پلاستیکی و فاصله بوته ۵۰ سانتی متر می‌باشد.

(Maurya and Lal 1981) بر اساس تحقیق خود گزارش

در سطح خاک اطراف ردیف استفاده شد. در تیمار شن، سطح خاک با ۳ الی ۵ سانتیمتر شن ریز (ماشه بادی با قطر متوسط ۰/۰۵ میلیمتر) پوشیده شد. در تیمار شخم بعد از آبیاری هنگامیکه زمین گاو رو شد، اقدام به انجام شخم گردید ( تصاویر ۱، ۲، ۳ و ۴).

### نمونه بردازی و اندازه گیری

نمونه برداری ها شامل: مقادیر رطوبت حجمی در شش عمق مختلف خاک (جدول ۱) قبل و بعد از آبیاری، میزان عملکرد محصول در هر یک از تیمارهای آزمایش بود. داده های آزمایش توسط نرم افزار SPSS تجزیه آماری شدند. مقدار آب آبیاری با توجه به در دسترس بودن آب و حقایق کشاورز در کلیه تیمارها بصورت یکسان و با نصب یک عدد فلوم W.S.C (عکس ۵) اندازه گیری گردید، همچنین برای تعیین رطوبت از دستگاه اندازه گیری رطوبت (Trime) و لوله های مربوطه به طول ۲۱۰ سانتی متر استفاده گردید. لوله ها طوری در خاک نصب شدند که ۳۰ سانتیمتر بالای آنها از سطح خاک بیرون قرار گرفت (عکس ۶). قرائت و یادداشت بردازی رطوبتها تا عمق ۱۸۰ سانتی متر از سطح خاک به فواصل ۳۰ سانتیمتری و در یک فاصله زمانی ۱۵ الی ۲۰ روز به طور مرتب در بین دو آبیاری انجام گرفت. همچنین، در پایان سال زراعی عملکرد دو درخت علامتگذاری شده در هر یک از تیمارها نیز اندازه گیری گردید.

### نتایج و بحث

آبیاری تیمارها بطور یکسان و با توجه به عرف محل و حقایق کشاورز در تاریخ های مختلف در طی فصل زراعی ۸۲-۸۳ و به تعداد ۵ مرتبه انجام و مقدار آب ورودی توسط پارشال فلوم اندازه گیری شد (حدود ۵۰۰۰ متر مکعب در هکتار) که مقادیر آنها در جدول شماره ۲ ذکر شده است. مقدار بارندگی موثر نیز در فصل زراعی ۱۶۸ میلیمتر بوده و بنابراین در مجموع ۶۶۸۰ متر مکعب در هکتار، آب در اختیار باغ قرار گرفته است.

**بررسی رطوبت حجمی در نیمرخ خاک بعد از آبیاری**  
مقادیر رطوبت حجمی در سه تکرار برای کلیه تیمارها توسط دستگاه Trime در اعمق مختلف در طی سال زراعی مربوطه به تعداد ۱۹ بار قرائت شد. با گذشت ۲ تا ۳ روز بعد از هر آبیاری نمونه گیری اولیه انجام و متوسط تغییرات رطوبت حجمی خاک برای تمامی تیمارها ترسیم گردید (شکل ۱). همانطور که از شکل پیداست تمامی تیمارها نسبت به شاهد رطوبت بیشتری در خود نگه داشته اند و این اختلاف در لایه های سطحی خاک بیشتر و با افزایش عمق کاهش یافته است.

خاک حداقل دمای خاک را کاهش، اما حداقل دمای خاک را افزایش داد. همچنین، بر اساس اندازه گیری روزانه میکرولاسیمترها در تیمار مالج، میزان تبخیر از سطح خاک تا ۲۱٪ برای LM و ۴۰٪ برای MM نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت.

در این تحقیق تغییرات میزان رطوبت و افزایش بهرهوری آب با استفاده از تیمارهای مختلف مالج و شخم زدن در باغات پسته سیرجان طی سال زراعی ۸۲-۸۳ مورد بررسی قرار گرفته است.

### مواد و روش ها

#### موقعیت مزرعه آزمایشی

آزمایش در باغ پسته ای واقع در روستای اکبر آباد با موقعیت جغرافیایی  $41^{\circ}27'59''$  عرض شمالی و  $55^{\circ}22'59''$  طول شمالی در ۷ کیلومتری شهرستان سیرجان که درختان آن بارور و از لحاظ رشد و نمو در سطح مطلوب و یکنواخت بودند در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ انجام گرفت. این منطقه با متوسط دراز مدت دمای سالانه ۱۷ درجه سانتی گراد و متوسط دراز مدت بارندگی سالانه ۱۴۰ میلیمتر جزء مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود. با حفر یک پروفیل نمونه خاک تهیه و جهت تجزیه کامل به آزمایشگاه منتقل ۱۸۰ سانتیمتری خاک تهیه و با توجه به نتایج آزمون خاک، غالب بافت خاک لوم رسی می باشد که مشخصات کلی آن در اعماق مختلف در جدول ۱ آورده شده است.

#### تیمارهای آزمایش

آزمایش در قالب طرح آماری بلوکهای کاملاً تصادفی بصورت اسپلیت پلات با پنج تیمار اصلی (۱) کاه و کلش، (۲) شن، (۳) پوشش پلاستیک شفاف، (۴) شخم بعد از آبیاری (زمانیکه زمین گاو رو شد) و (۵) بدون مالج (تیمار شاهد) و شش تیمار فرعی عمق اندازه گیری رطوبت (جدول ۱) در سه تکرار بر روی درختان پسته مثمر اجراء گردید. با توجه به تعداد تیمارها، فواصل بین ردیفها (۶ متر) و طول پلاتهای آزمایش (۳۰ متر) مساحتی از باغ مورد نظر به ابعاد  $2700 \times 30 \times 5 = 4500$  متر مربع انتخاب و در هر تیمار دو اصله درخت مشخص و علامت گذاری گردید. همچنین، در اطراف ردیف درختان یک کانالی به عمق ۶۰ سانتی متر حفر و کود حیوانی ( $1/3$  کیلوگرم بر متر مربع) همراه با کود شیمیایی (۳۷ گرم بر متر مربع) بر اساس توصیه کارشناسان تقدیم بصورت چال کود در اختیار درختان داده شد. در تیمار پوشش پلاستیک، در دو طرف ردیف یک پوشش نایلون شفاف به طول ۳۰ متر و عرض سه متر بر روی سطح خاک کشیده شد و جهت نفوذ رطوبت در فواصل مشخص یک متر به یک متر یک سوراخ به قطر ۱۰ سانتیمتر در این پوشش ایجاد گردید. در تیمار با پوشش کاه و کلش از باقیمانده کلش گندم به ضخامت پنج سانتیمتر

## (جدول ۱)- نتایج تجزیه خاک در محل اجرای طرح

عمر (cm)	pH	EC (dS/m)	Clay (%)	Silt (%)	Sand (%)	بافت خاک
۰-۳۰	۸	۹/۹	۳۲	۳۶	۳۲	لوم رسی
۳۰-۶۰	۷/۶	۳۸/۷	۲۲	۲۶	۵۲	لوم رسی شنی
۶۰-۹۰	۷/۶	۳۷/۳	۲۸	۴۲	۳۰	لوم رسی
۹۰-۱۲۰	۷/۶	۵۳/۸	۲۲	۳۶	۴۲	لوم
۱۲۰-۱۵۰	۷/۸	۳۲	۲۲	۱۲	۶۵	لوم رسی شنی
۱۵۰-۱۸۰	۷/۸	۲۱/۶	۲۰	۲۰	۶۰	لوم شنی



(تصویر ۲)- تیمار کاه و کلش



(تصویر ۱)- تیمار پوشش پلاستیک



(تصویر ۴)- تیمار شخم



(تصویر ۳)- تیمار شن (ماسه بادی)




(تصویر ۶)- تیمار شاهد و شمانی از نحود نصب لوله های جانبی دستگاه اندازه گیری رطوبت (Trime)




(تصویر ۵)- محل نصب پار شال فلوم

## (جدول ۲)- تاریخ آبیاری و میزان آب داده شده در طی سال زراعی ۸۲-۸۳

تاریخ آبیاری	حجم آب (متر مکعب) (متر مکعب در هر هکتار)	حجم آب آبیاری در کل تیمارها (متر مکعب)	حجم آب آبیاری در هر تیمار (متر مکعب)	حجم آب
۸۲/۶/۲۵	۲۸۰	۱۸/۶	۱۴۰	
۸۲/۹/۳	۲۵۰	۱۶/۶۶	۹۲۶	
۸۲/۱۱/۲۴	۲۴۳	۱۶/۲	۹۰۰	
۸۳/۳/۴	۲۹۰	۱۹/۳	۱۰۷۰	
۸۳/۵/۱۵	۲۸۲	۱۸/۸	۱۰۴۵	
جمع	۴۹۸۱			



(شکل ۱)- متوسط تغییرات رطوبت حجمی خاک بعد از آبیاری در اعمق مختلف خاک



(شکل ۲)- درصد افزایش رطوبت حجمی باقی مانده در خاک در تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد

خاک نسبت به شاهد بیشتر می‌باشد. بطوریکه پلاستیک در لایه ۶۰-۶۰ سانتی متری در حدود ۸ درصد رطوبت را بیشتر در خاک حفظ نموده است.

بررسی رطوبت حجمی در فصل زراعی درصد رطوبت خاک تمامی تیمارها در شروع نمونه برداری (بعد از

بررسی رطوبت حجمی باقی مانده در نیمیرخ خاک با توجه به دور آبیاری ۶۰ روزه در باغ مورد نظر، اندازه گیری مقادیر رطوبت‌ها در فاصله بین دو آبیاری انجام و برای مشاهده متوسط درصد تغییرات حجمی رطوبت باقی مانده خاک در تمامی تیمارهای مالج نسبت به تیمار شاهد شکل ۲ ترسیم شده است. در این شکل نیز رطوبت باقی مانده تمامی تیمارها در لایه‌های سطحی

## نتیجه گیری


با توجه به انجام این تحقیق در سال زراعی ۸۲-۸۳ و نتایج حاصل از آن مواردی به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد:

- استفاده از مالج بطور کلی باعث افزایش ذخیره رطوبتی در خاک گردید که وضعیت ظاهری درختان از لحاظ شادابی و سرسیز بودن در کلیه تیمارها نسبت به تیمار شاهد مدعای این امر است.
- در تیماری که از پوشش پلاستیک استفاده شد، مشاهده گردید که تبخیر از سطح خاک کاهش یافت، لیکن مشاهده گردید که بعد از گذشت چند ماه بدلیل اینکه پلاستیک در معرض مستقیم آفتاب، باد و باران می‌باشد دچار پوسیدگی شده و از بین می‌رود و از لحاظ اقتصادی بدلیل هزینه بالا این روش مقرر بصرفه نمی‌باشد.
- در تیماری که از شن ریز (ماسه بادی) بعنوان مالج استفاده گردید، مشاهده شد بدلیل قرار گرفتن یک لایه با بافت ریزتر (لوم رسی) در زیر یک بافت درشت (شن ریز) سبب می‌شود نفوذ شعریه تا حدودی قطع و باعث کاهش تبخیر از سطح خاک گردد. همچنین این روش ساده ترین و عملی ترین شیوه جهت کاهش تبخیر از سطح خاک محسوب و پیشنهاد می‌گردد.
- در تیمار کاه و کلش گندم مشاهده گردید که بعد از گذشت مدت زمان ۶ الی ۷ ماهه قسمتی از این مواد در اثر آبیاری پوسیده و تبدیل به ماده آلی خاک شده و در بعضی از نقاط نیز این پوشش بطور کلی از بین رفته است. چنانچه در باغات از پوشش کاه و کلش و یا شاخ و برگ گیاه استفاده گردد در طی سالیان متعدد باعث افزایش ماده آلی خاک می‌شود.
- در تیمار شخم بعد از آبیاری زمانیکه زمین گاورو شد، شخم بو سیله تیلر تا عمق ۲۰ سانتی متری انجام گرفت که باعث قطع صعود شعریه و جلوگیری از حرکت رطوبت به سطح خاک می‌گردد و در نتیجه تبخیر از سطح خاک کاهش می‌یابد.

اولین آبیاری) نزدیک به هم بود و با گذشت زمان مقدار رطوبت باقی مانده در تیمارهای مالج نسبت به شاهد افزایش داشت (شکل ۳). این شکل درصد رطوبت خاک را در زمانهای نمونه برداری در لایه ۳۰-۶۰ سانتی متری نشان می‌دهد. بدینهی است نقاط مراکزیم آن درصد رطوبت خاک را ۲ روز بعد از هر آبیاری مشخص می‌نماید. در نمونه برداری‌های اولیه که از شهریور ماه (بعد از برداشت) شروع گردید به علت ریزش برگ‌ها و در نتیجه کاهش درصد پوشش، درصد رطوبت خاک در تمامی پلات‌های مالج نسبت به شاهد اختلاف بیشتری نشان داد بطوریکه این اختلاف در تاریخ ۸۲/۸/۲۹ بین پلاستیک و شاهد ۱۳/۲ درصد و سه تیمار دیگر بطور متوسط با شاهد ۸ درصد بدست آمد. به هر حال با گذشت زمان و شروع رشد سبزینه ای گیاه از نمونه برداری نهム به بعد (اسفند ماه) اثر مالج بر درصد رطوبت باقی مانده خاک کاهش یافت. همچنانکه درصد اختلاف رطوبت در مالج پلاستیک در انتهای فصل نسبت به تیمار شاهد ۳/۸ می‌باشد اما سایر تیمارها اختلافی ناچیز (۱/۵ درصد) نسبت به شاهد داشته و با یکدیگر نیز اختلاف معنی داری ندارند.

## بررسی عملکرد محصول پسته

با رسیدن به انتهای فصل رشد برداشت نمونه‌ها از درختان علامتگذاری شده صورت پذیرفت. برای مشاهده تاثیر مالج بر عملکرد، مقایسه میانگین عملکرد تیمارها با آزمون دانکن در سطح ۵ درصد انجام گرفت (جدول ۳). نتایج مقایسه‌ها حاکی از آن بود که متوسط عملکرد در شاهد و پلاستیک به ترتیب ۲۰۰۰ (کمترین) و ۳۰۰۰ (بیشترین) کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین تیمار شاهد با سایر تیمارهای مالج اختلاف معنی داری داشته اما اختلاف بین سایر تیمارهای مالج و شخم با یکدیگر معنی دار نشده است.



(شکل ۳) - روند تغییرات درصد رطوبت خاک در لایه ۳۰-۶۰ سانتی متری برای تمامی تیمارهای مالج و شاهد

(جدول ۳)- عملکرد و مقایسه میانگین آن در تیمار های مختلف مالج در سال زراعی ۸۲-۸۳

تیمارها	وزن پسته تر در درختان نمونه (kg/ha)	میانگین وزن تکوارها (kg)	وزن پسته تر (kg)	
۲۰۰۰ <sup>a</sup>	۲	۱/۸	۲	شاهد ۱
			۲/۲	شاهد ۲
			۳	شاهد ۳
*۲۷۰۰ <sup>b</sup>	۲/۷	۲/۷	۱	کاه
			۲/۸	کاه ۲
			۲/۶	کاه ۳
۳۰۰۰ <sup>b</sup>	۳	۳	۲/۲	پلاستیک ۱
			۲/۸	پلاستیک ۲
			۲/۸	پلاستیک ۳
۲۸۰۰ <sup>b</sup>	۲/۸	۲/۷	۱	شن ۱
			۲/۷	شن ۲
			۳	شن ۳
۲۸۰۰ <sup>b</sup>	۲/۸	۳	۱	شخم ۱
			۲/۸	شخم ۲
			۲/۶	شخم ۳

\*: میانگین هایی که دارای حروف یکسان می باشند (b) از نظر آماری اختلاف معنی داری با هم ندارند.

(جدول ۴)- نتایج آزمون دانکن در سطح ۱ درصد تیمار مالج برای میانگین رطوبت های حجمی قبل از آبیاری

گروه	تیمار های مالج		
c	b	a	
		۲۶/۲	شاهد
		۲۹/۰۸	شخم
		۲۹/۸۶	کاه
		۲۹/۸۷	شن
۳۲/۶			پلاستیک

(جدول ۵)- نتایج آزمون دانکن در سطح ۵ درصد تیمار عمق برای میانگین رطوبت های قبل از آبیاری

گروه	عمق های مختلف		
b	a		
	۲۸/۶۴	۰-۳۰	
۲۹/۰۶	۲۹/۰۶	۱۵۰-۱۸۰	
۲۹/۲۸	۲۹/۲۸	۱۲۰-۱۵۰	
۲۹/۷۵	۲۹/۲۹,۷۵۷۵	۹۰-۱۲۰	
۳۰/۱۹		۳۰-۶۰	
۳۰/۲		۶۰-۹۰	

اصلی مالج و عمق توسط نرم افزار SPSS و با آزمون دانکن انجام شد. نتایج این تجزیه و تحلیل نشان داد که اثر مالج بر رطوبت خاک در سطح ۱ درصد و عمق در سطح ۵ درصد معنی دار بود (جدول ۴ و ۵).

نکته حائز اهمیت در این آزمون این بود که بیشترین ذخیره

۶- نتایج اندازه گیری میزان آب مصرفی نشان داد که در طی سال زراعی، کشاورز با توجه به میزان حقابه ۴۹۸۱ مترمکعب در هکتار آب داده است که با احتساب ۱۶۸ میلیمتر بارندگی موثر، در مجموع ۶۶۶۹ متر مکعب در هکتار آب به باغ مذکور داده شده است.

۷- مقایسه میانگین رطوبت های حجمی قبل از آبیاری در تیمار

- J. Soil Res. 31; 131-6.
- Liaghat, A., P., B. Mashhorynejad and A. Pazira. (1999). Salinity control and crop applied water with use of subirrigation and crop canopy on soil surface. Proceeding of seventh national seminar on irrigation and evapotranspiration. University of Shahid Bahonar, Kerman Iran. pp. 100-108. (in Farsi)
- Maurya, P. R., and R. Lal. (1981), Effects of different mulch materials on soil properties and moisture on the root growth and yield of maize and cowpea. Field crops Res.4. 33-45.
- Opara, O., O. Salau and R. Swennen. (1992), Response of plantain to mulch on a tropical ultisol: Part II. Effect of different mulching materials on soil hydrological properties. International Agrophysics. 6 (3-4).
- Pawar, H. K. (1990), Use of plastic as a mulch in scheduling of irrigation to ginger in semiarid climate. Proceeding of the 11th international congress on the use of plastics in agriculture, New Delhi India. 10/90-1099.
- Rad, M., H. (1999). Effect of mulch materials on establishment and growing of Holoxylon. Proceeding of seventh national seminar on irrigation and evapotranspiration. University of Shahid Bahonar, Kerman Iran. pp. 460-469. (in Farsi)
- The planning and management organization of Kerman province. (2005), Statistical yearbook. No. 581. (in Farsi)
- Zhang, C.; P. Sun. (2007), Effects of straw mulching on soil temperature, evaporation and yield of winter wheat: field experiments on the North China Plain. Annals of Applied Biology, Vol. 150, No. 3, pp. 261-268(8)
- Zhongkui, X., W. Yajun, J. Wenlan, W. Xinghu. (2006), Evaporation and evapotranspiration in a watermelon field mulched with gravel of different sizes in northwest China. Agricultural water management. Vol. 81, No. 1-2, pp. 173-184.

رطوبتی در عمق ۶۰-۹۰ سانتی متری بوده است که دلیل آن را بافت لوم رسی این لایه (جدول ۱) می‌توان ذکر نمود. در لایه ۳۰-۰ نیز بافت خاک لوم رسی می‌باشد اما به علت تبخیر از سطح خاک کمترین میزان رطوبت در این عمق باقی مانده است.

### قدرت دانی

اجرای این تحقیق با پشتیبانی مالی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و مرکز تحقیقات کرمان و همچنین همکاری بی دریغ مالک باغ آقای احسان اسلامی محقق شد که از آن‌ها صمیمانه قدر دانی می‌شود.

### مراجع

- Aggarwal, P., Bhardmaj S. P. and Khullar. A. K. (1992), Appropriate tillage systems for rainfed wheat in Doon valley. Ann. Agric. Res. 13. 116- 173.
- Burt, C. M., Mutziger, A. Howes D. J. and Solomon. K. H. (2002), The effect of stubble and mulch on soil evaporation. Irrigation training and research center BioResourceandAgricultralengineering Dept.california polytechnicstat university san luis obis. CA 93407-805-756-2433.
- Farhadi, A., Akbari. M. (2004), Effects of polyethylene mulches and irrigation methods on yield and precocity of EsfahanMelon.AgriculturalEngineering Resaerch Institute publication. No. 82/945, p. 29. (in Farsi)
- Jafary, P. (2006), Increased of irrigation water efficiency in use of mulch with plastic on furrow and plantation bed Muskmelon. www. civilica. com/ Paper- COWR01-COWR01\_221.html - 41k. (in Farsi)
- Jalota, S. K., (1993), Evaporation Through a soil mulch in relation to characteristics and evaporativity. Aus.

تاریخ دریافت: ۰۷/۱۱/۱۷

تاریخ پذیرش: ۰۷/۰۵/۱۷

## Effect of mulch material on increasing soil water holding capacity and Pistachio yield

A.Eslami\*, M. Farzamnia<sup>1</sup>

### Abstract

The average of annual rainfall and evaporation in Kerman province are about 145 and 3000 millimeters, respectively. Kerman's surface area of land cultivated with Pistachio is about 300000 ha. Due to extra extraction and continuous drought, ground water surface has been decreased, so we should try to increase water productivity. In this way this experiment was conducted to know about effect of different mulch on soil water holding capacity and prevent of evaporation from soil surface. The experiment was laid out as split plot in randomized complete block design with three replicates. Main plot was five mulch (plastic cover, gravel, straw, tillage after irrigation and control) and subplot was depth of soil moisture content with six levels (0-30, 30-60, 60-90, 90-120, 120-150 and 150-180 cm). Applied water in each irrigation was the base on farmer allocation and measured with WSC flume. Soil moisture in different depth was measured with Trime before and after irrigation with 15 to 20 days interval. Amount of apply water in field was earned 5000 m<sup>3</sup>/ha-year. Results showed that effect of mulch in holding moisture in soil profile was significant ( $P < 0.01$ ) and depth of moisture measurement was significant ( $P < 0.05$ ). In comparison with other treatments, plastic cover could hold soil moisture for longtime, but gravel cover apply was simple and more practical.

**Keywords:** Pistachio orchards, mulch, tillage, prevent of evaporation and soil water holding capacity

1 - Scientific board Member of kerman Agricultural and Natural Resources Research center  
(\* - Corresponding author Email: amireslami@gmail.com)