

ارزیابی روش‌های زمین آماری با متغیر کمکی بافت خاک و توابع انتقالی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

یاسر حسینی^{۱*} و علیرضا حسینی^۲

^۱ - نویسنده مسئول، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان-گروه علوم آبیاری.

^۲ - کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان.

تاریخ پذیرش: ۹۴/۷/۲۸

تاریخ دریافت: ۹۴/۴/۲۰

چکیده

در این پژوهش، توابع انتقالی و روش‌های زمین آماری برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک مورد مقایسه قرار گرفتند. داده‌ها از ۱۹۶ پروفیل خاک مربوط به مطالعات خاکشناسی و اصلاح اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تهیه گردید. نتایج نشان داد که از میان روش‌های مبتنی بر زمین آمار و توابع انتقالی، روش کوکریجینگ معمولی با بهره‌گیری از متغیر کمکی بافت خاک، با ضریب تعیین^۱ ۰/۹۳ و ریشه میانگین مربعات خطا^۲ ۳/۲۱ (سانتی‌متر بر روز) دارای بهترین برازش و برآورد از هدایت هیدرولیکی منطقه می باشد و روش‌های زمین آماری بدون استفاده از متغیر کمکی با دقت کمتری هدایت هیدرولیکی را برآورد نمودند. بهترین واریوگرام برازش داده شده در روش کوکریجینگ معمولی، مدل توانی^۳ با اثر قطعه‌ای صفر و سقف ۱۵۶ محاسبه گردید و استحکام ساختار فضایی منطقه و تأثیر کامل مؤلفه ساختاردار بر مدل واریوگرام منطقه را نشان داد. دقت روش‌های مبتنی بر توابع انتقالی، به ترتیب از مدل فرر- جولیا و همکاران (۲۰۰۴)، رزتا، دین و پاکت (۱۹۹۴)، کاسبای و همکاران (۱۹۸۴)، پاکت و همکاران (۱۹۸۵)، کمیل و شوزاوا (۱۹۹۴)، کاهش یافت. از میان روش‌های توابع انتقالی روش فرر- جولیا و همکاران (۲۰۰۴) با ضریب تعیین^۱ ۰/۸۹ و ریشه میانگین مربعات خطا^۲ ۲/۱ (میلی‌متر بر ساعت) از دقت بالاتری برای تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از بافت خاک برخوردار بود.

کلید واژه‌ها: زمین آماری، هدایت هیدرولیک اشباع، شبکه آبیاری و زهکشی، توابع انتقالی، کوکریجینگ.

Evaluation of Geostatistical With Soil Texture as Covariate and Pedotransfer Functions Methods for Estimating Soil Saturated Hydraulic Conductivity

Y. Hoseini^{1*} and A. R. Hoseini²

^{1*} - Moghan College of Agriculture and Environmental Science - University of Mohaghegh Ardabili - Ardabil Iran.

² - Secretary of Technical Committee Meterology, Hydrology and Water Resources in KWPA.

Received: 11 July 2015

Accepted: 29 October 2015

Abstract

In this study, Pedotransfer Functions and geostatistical methods are compared for estimating soil saturated hydraulic conductivity by soils texture. Data collected from 196 soil profiles related to soil and land reform Agricultural Organization of Ardebil. Results showed that among the geostatistical and Pedotransfer Functions methods, ordinary cokriging with soil texture as Covariate has the best estimation in the region with Coefficient of Determination equal to 0.93 and Root Mean Square Error equal to 3.21 (Centimeters per day) and other geostatistical methods without covariate have lower accuracy estimations. The best fitted variogram in ordinary cokriging, was determined as

1 - Coefficient of Determination

2- Root Mean Square Error

3- Exponential

exponential model with zero nugget effect and 156 of sill range that showed the strength of the spatial structure of the region and the full impact of the spatial structure on region variogram. Accuracy of Pedotransfer Functions methods respectively decreased from Ferrer-Julià et al (2004), Roseta, Dane and Puckett (1994), Cosby et al (1984), Puckett et al (1985), Campbell and Shiozawa (1994). Among Pedotransfer Functions methods Ferrer-Julià (2004) has more accuracy with coefficient of determination equal to 0.89 and Root Mean Square Error equal to 2.1 (Millimeters per hour) for estimating soil saturated hydraulic conductivity by soils texture.

Keywords : Geostatistics, Saturated hydraulic conductivity, Irrigation and drainage networks, Pedotransfer Functions, Cokriging.

به برآورد یک پارامتر هموار کننده دارد که بتواند بهترین توازن را بین داده‌های واقعی و تابع صفحات نازک انعطاف‌پذیر هموار شده، برقرار کند. در تحقیق دلبری و همکاران (۱۳۸۳) برای مقایسه روش‌ها از معیار آماری میانگین قدر مطلق خطا استفاده گردید و هدایت هیدرولیکی در هر دو حالت اشباع و غیر اشباع اندازه‌گیری و داده‌های مربوط به هر دو روش به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد که هدایت هیدرولیکی در منطقه سیستم از همبستگی مکانی بالایی برخوردار نمی‌باشد. در نتیجه روش کریجینگ دقت قابل قبولی در برآورد هدایت هیدرولیکی در منطقه مذکور ارائه نداد. نتایج این تحقیق نشان داد که برای هدایت هیدرولیکی اشباع و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع روش صفحات نازک انعطاف‌پذیر با توان‌های دو و سه برآوردهای بهتری ارائه می‌دهد. بیگی هرچگانی و حشمتی (۱۳۹۱) با استفاده از زمین آمار کیفیت آب زیرزمینی شهرکرد را برای استفاده در سامانه‌های آبیاری بررسی کردند. در این تحقیق شاخص‌های هدایت هیدرولیکی (EC)، کل املاح محلول (TDS)، کل جامدات معلق (TSS) و pH آب در ۹۷ حلقه چاه اندازه‌گیری شد. همچنین از روش کریجینگ معمولی برای پهنه‌بندی متغیرها استفاده شده و نیز برای نشان دادن دقت برآوردها از معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) استفاده شد که در تمام شاخص‌ها کمتر از ۴۰ درصد به دست آمد که نشان دهنده دقت بالای تخمین بود. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده هم‌خوانی همبستگی مشاهدات و نقشه محاسبه شده بود که حاکی از دقت خوب مدل‌های واریوگرام و خمین‌گر کریجینگ معمولی در میان‌یابی و پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد بود. نظامی و علیپور^۲ (۲۰۱۲) نقشه شوری خاک را با استفاده از روش‌های زمین آماری در دشت قزوین تهیه کردند. به علت اینکه در ارزیابی زمین، شوری خاک عامل محدود کننده برای رشد گیاهان است محققان اقدام به نمونه برداری از عمق ۰ تا ۳۰ سانتی‌متری خاک در دشت قزوین نموده و پارامترهای هدایت الکتریکی (EC)، pH و درصد نمونه‌ها را اندازه‌گیری نمودند. در این تحقیق از روش‌های متعددی شامل کریجینگ، صفحات نازک

مقدمه

اندازه‌گیری ویژگی‌های هیدرولیکی خاک مانند هدایت هیدرولیکی اشباع خاک که از مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکی خاک می‌باشد، در طراحی و امکان‌پذیر بودن فنی و اقتصادی پروژه‌های زه‌کشی نقش به‌سزائی دارد. اندازه‌گیری این ویژگی‌ها به دلیل نیاز به صرف هزینه و زمان زیاد و تغییرپذیری مکانی و زمانی فراوان آنها، اغلب با دشواری‌هایی همراه است بنابراین استفاده از روش‌هایی که بتوانند این ویژگی‌ها را با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک مانند بافت، کربن آلی و چگالی ظاهری با دقت مناسب تخمین بزنند، لازم به نظر می‌رسد. یکی از این روش‌ها، روش‌های مبتنی بر زمین آمار می‌باشد. در روش‌های تخمین کلاسیک برای برآورد مقادیر متغیر تصادفی و بسط و گسترش آن، موقعیت مکانی داده‌ها و جهت آن‌ها در سطح منطقه مد نظر قرار نمی‌گیرد و ضریب داده‌ها و جهت تخمین به جهت و مکان آن داده‌ها وابسته نمی‌باشد ولی در زمین آمار و تخمین‌های مربوط به آن، این دو فاکتور مورد توجه قرار می‌گیرد. از دیگر خصوصیات زمین آمار است که مقدار خطای تخمین را محاسبه نموده و همچنین قادر است مقدار خطای نمونه برداری و آماده‌سازی داده‌ها را محاسبه کرده و به این ترتیب شاخصی برای برآورد استحکام ساختار فضایی و ارتباط مکانی داده‌ها ارائه دهد.

دلبری و همکاران (۱۳۸۳) به ارزیابی روش‌های زمین آمار در برآورد هدایت هیدرولیکی خاک در مناطق شیب آب و پشت آب پایین دشت سیستم پرداختند. این تحقیق روی ۶۰۵ داده اندازه‌گیری شده هدایت هیدرولیکی در دشت سیستم انجام شد. روش‌های میان‌یابی استفاده شده در این تحقیق شامل کریجینگ، میانگین متحرک وزنی و صفحات نازک انعطاف‌پذیر^۱ (TPSS) بود. صفحات نازک انعطاف‌پذیر توابع پیچیده‌ای شامل قطعاتی از چندجمله‌هایی با درجات مختلف بین هر دو نقطه از مکان‌اند که در محل تقاطع هموار شده‌اند صفحات نازک انعطاف‌پذیر نوعی از روش کریجینگ عمومی است، با این تفاوت که روش کریجینگ برای میان‌یابی، نیاز به محاسبه نیم‌تغییرنا دارد، در صورتی که روش صفحات نازک انعطاف‌پذیر نیاز

وان گنوختن^۷ (۱۹۸۰) و واکلین و همکاران^۸ (۱۹۸۳) را برای تعیین منحنی مشخصه آب خاک و هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک های شنی نیجر آزمودند. ایشان گزارش کردند تابع انتقالی کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴) و واکلین و همکاران (۱۹۸۳) هدایت هیدرولیکی را کم برآورد می نماید. از آنجا که استفاده از روش های زمین آماری در برآوردهای انجام شده در تحقیقات، اکثراً بدون استفاده از متغیر کمکی انجام گردیده و از دقت بالایی برخوردار نمی باشد لذا به کار گیری متغیر کمکی و تأثیر آن بر میزان دقت تخمین انجام شده می تواند به استفاده بهتر از روش های مبتنی بر زمین آمار کمک نماید. بنابراین با توجه به تعداد محدود پژوهش های مشابه انجام شده در داخل و خارج کشور و با توجه به دشواری، وقت گیری و هزینه بر بودن روش مستقیم اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع، یکی از اهداف این تحقیق بررسی و ارزیابی روش کوکریجینگ در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می باشد. همچنین استفاده از پارامترهای زود یافت خاک و ابزار توابع انتقالی نیز از روش های دیگر تعیین هدایت هیدرولیکی اشباع خاک می باشد که امروزه با توسعه سریع فناوری های پردازش رایانه ای و ایجاد نرم افزارهای مربوطه، برای مسائل مربوط به مدل سازی و استخراج توابع انتقالی استفاده می گردد. لذا هدف دیگر این تحقیق مقایسه دقت روش های توابع انتقالی در مقایسه با روش های مبتنی بر زمین آمار می باشد.

مواد و روش ها

محدوده مورد مطالعه به وسعت ۵۱۸۲ هکتار بخشی از اراضی دشت فتحعلی در فاصله تقریباً ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان پارس آباد و ۲۳۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان اردبیل قرار دارد. راه دسترسی اراضی از طریق جاده اردبیل - پارس آباد می باشد. موقعیت جغرافیائی، اراضی ۴۷° ۳۵' ۵۶" تا ۴۷° ۴۳' ۲۱" طول شرقی و ۱۲° ۲۵' ۳۹" تا ۲۸° ۲۸' ۳۹" عرض شمالی قرار داشته و از شمال به روستای فتحعلی و شهرک مغان، از غرب به جاده بران علیا - سربند، از شرق به قشلاق قره تپه و از جنوب به قشلاق حاج امیر افراسیاب محدود می شود. ارتفاع اراضی ۲۵۴ تا ۱۵۸ متر از سطح دریا بوده و منطقه مورد مطالعه با متوسط بارندگی سالانه ۲۸۴/۶ میلی متر و دمای متوسط سالانه ۱۴/۷ درجه سانتی گراد طبق روش آمبرژه اقلیم نیمه مرطوب معتدل و طبق روش دومارتن اقلیم نیمه خشک دارد. رژیم رطوبتی خاک ها اریدیک ضعیف^۹ از زیر شاخه های خشک^{۱۰} و رژیم حرارتی آن ها ترمیک^{۱۱} است. شکل (۱) موقعیت شبکه آبیاری فتحعلی مغان را نشان می دهد.

انعطاف پذیر و روش وزن دهی معکوس فاصله برای ارزیابی شوری خاک استفاده شد. محققان دریافتند که استفاده از متغیر کمکی مانند ارتفاع و بافت خاک که دارای همبستگی بالایی با متغیر اصلی هستند باعث افزایش دقت روش درون یابی می شود.

مبارک آبادی و همکاران^۱ (۲۰۱۵) تغییرات رطوبتی خاک را در منطقه فراهان با استفاده از روش های زمین آماری برآورد نمودند. کریجینگ معمولی با استفاده از وارپوگرام مدل کروی به خوبی توانست با ضریب تبیین نزدیک به یک رطوبت موجود در خاک را در کل منطقه برآورد نماید. حسینی (۱۳۸۳) به بهینه سازی تخمین هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش کریجینگ پرداخت. در این تحقیق منطقه بندی اراضی کشاورزی در منطقه ویس از نظر هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش زمین آمار صورت گرفت و ناحیه های جدا از نظر هدایت هیدرولیکی (کم، متوسط و زیاد) با روش پولیگون بندی تیسن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که مساحت مناطق با هدایت هیدرولیکی کم و متوسط در روش کریجینگ نسبت به روش تیسن گسترش داشته و در هدایت هیدرولیکی زیاد نیز مساحت مناطق به روش تیسن بیشتر از روش کریجینگ بود که این امر باعث می شود که با در نظر گرفتن مقدار هدایت هیدرولیکی بیش از مقدار واقعی در این مناطق در روش تیسن، فاصله زهکش های به دست آمده در این مناطق از مقدار واقعی کمتر گردد. مردون و همکاران^۲ (۲۰۰۶) با استفاده از توابع انتقالی و شبکه های عصبی مصنوعی هدایت هیدرولیکی اشباع را برآورد نمودند. در این پژوهش ۱۳۰ نمونه از داده ها برای پی ریزی مدل ها و ۶۵ نمونه باقی مانده برای ارزیابی مدل ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد مدل های رگرسیونی برآورد بهتری از هدایت هیدرولیکی اشباع نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی داشته اند. با این وجود، تفاوت یاد شده در برآورد متغیرهای مورد نظر از نظر آماری معنی دار نبوده است. رالز^۳ (۲۰۰۴) به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک، مدل فرش سرپینسکی^۴ را با معادله هدایت هیدرولیکی مارشال^۵ (۱۹۵۸) ترکیب کرده و به این نتیجه رسیدند که معادله هدایت هیدرولیکی اشباع تعدیل شده مارشال (۱۹۵۸) برآوردهایی منطقی از هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درشت خاک می دهد. ضریب همبستگی بین مقادیر هدایت هیدرولیکی اشباع منافذ درشت برآورد شده و اندازه گیری شده توسط این محققین ۰/۸۹ به دست آمد. مانیام و همکاران^۶ (۲۰۰۷) توانایی سه تابع انتقالی رگرسیونی کمپل (۱۹۷۴)،

7 - van Genuchten

8 - Vauclin et al.

9- Weak aridic

10- Aridic

11- Thermic

1 - Mobarak Abadi et al.

2- Merdun et al.


3 - Rawls

4 - Sierpinski carpet

5 - Marshal

6- Manyam et al.

حسینی و حسینی: ارزیابی روش های زمین آماری با متغیر کمکی بافت...



شکل ۱- موقعیت شبکه آبیاری فتحعلی مغان

قابلیت هدایت الکتریکی بر روی عصاره گل اشباع (ECe) و واکنش گل اشباع (pH_p) و بر روی تعدادی از نمونه ها، کل مواد خنثی شونده (T. N. V) و تجزیه مکانیکی انجام گرفت. حدود خاک های مختلف و طبقه بندی اراضی با استفاده از اطلاعات کسب شده از تفسیر عکس های هوایی، بر روی نقشه عوارض طبیعی با مقیاس ۱:۵۰۰۰ مشخص گردید. بر طبق خصوصیات خاک های هر واحد و در نظر گرفتن مشخصات پروفیلی، سری های خاک مشخص و آزمایش ها شیمیایی کامل نمونه های خاک انجام شد. برای اندازه گیری پارامترهای فیزیکی، از اعماق مختلف خاک نمونه های دست نخورده تهیه و در آزمایشگاه پارامترهای مورد نیاز تعیین گردید خلاصه نتایج آزمایش های فیزیکی و شیمیایی نمونه ها در جدول (۱) نشان داده شده است.

مطالعات صحرائی و بررسی های آزمایشگاهی

با توجه به واحدهای مختلف خاک و اراضی تفکیک شده بر روی عکس های هوایی، نیمرخ هایی به طول دو و عرض یک و عمق یک و نیم متر به فواصل تقریبی ۵۰۰ متر براساس استاندارد ۴۰ نقطه مطالعاتی در هر هزار هکتار (شامل حداقل ۲۰ پروفیل و ۲۰ مته) حفر گردید. نیمرخ های خاک با در نظر گرفتن خصوصیات افق های سطحی و زیرین، رنگ، بافت، ساختمان، عمق، تمرکز موادی از قبیل آهک، گچ، نمک، پوشش رسی، کیفیت و عمق آب سطح الاراضی (در صورت برخورد) و غیره و با در نظر گرفتن کیفیت منابع آب زراعی تشریح و اطلاعات به دست آمده در برگه های شناسائی صحرائی درج گردید. در این مطالعات جمعاً ۲۰۰ نقطه شامل ۱۰۰ پروفیل و ۹۶ مته حفر و تشریح و از کلیه افق ها، نمونه خاک تهیه و برای انجام آزمایش ها به آزمایشگاه ارسال گردید. در آزمایشگاه بر روی کلیه نمونه های خاک آزمایش های اولیه شامل

جدول ۱- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه‌های خاک منطقه

شاخص آماری	کاتیون‌های محلول					آنیون‌های محلول					ظرفیت زراعی (درصد)	حد پژمردگی (درصد)	وزن مخصوص (گرم بر سانتی‌متر مکعب)	ظاهری	حقیقی
	کلسیم	منیزیم	سدیم	پتاسیم	مجموع	کربنات	بی‌کربنات	کلر	سولفات	مجموع					
میانگین	۱۲/۲۱	۹/۳۷	۲۹/۲۰	۰/۶	۵۱/۴	۰/۰۳	۳/۱	۲۳	۲۶	۵۲/۱۹	۲۱/۳۱	۱۲/۶۳	۱/۵۹	۲/۶۴	
بیشینه	۳۸/۸۰	۴۰/۴۰	۱۶۹	۸/۱	۲۲۷/۷	۰/۴۰	۶/۱	۱۰۹	۱۰۹	۲۲۲/۲	۳۰/۲۰	۲۰/۵۴	۱/۷۷	۲/۷۰	
کمینه	۲	۰/۴	۱/۴۰	۰	۶/۸	۰	۱/۱	۰/۹	۳/۱۰	۷/۳۰	۱۲/۹۰	۵/۴۱	۱/۳۹	۲/۳۹	
انحراف معیار	۱۰/۹۰	۷/۷۲	۳۱/۹۴	۱/۱	۴۴/۳	۰/۰۹	۱/۰	۲/۳	۲/۴	۴۴/۴	۳/۷	۲/۷۶	۰/۰۸	۰/۳۴	
میانه	۶/۸۰	۶/۴۰	۱۴/۳۰	۰/۳	۳۱/۸۰	۰	۳/۱	۹/۴	۱۷/۷	۳۳/۸۰	۲۲/۱۶	۱۳/۲۷	۱/۶۱	۲/۶۱	

شاخص آماری	درصد ذرات خاک (درصد)	هدایت الکتریکی (دسی‌زیمنس بر متر)	واکنش گل اشباع	درصد کربن الی (درصد)	گنج (میلی‌کی‌والان بر صد گرم خاک)	قابل سدیم تبادل	ظرفیت کل تبادل	درصد سدیم تبدلی	نسبت جذب	خلل سدیم	درصد وفرج	قابلیت نفوذ (سانتی‌متر بر ساعت)	
													رس
میانگین	۳۰/۱۷	۳۶/۰۸	۳۳/۷۵	۴/۳۳	۷/۷۵	۰/۳۳	۴/۲۷	۲/۳۶	۱۷/۷	۱۲/۵۹	۸/۹۱	۳۹/۱۹	۳/۱۴
بیشینه	۵۳/۳۰	۵۶/۳۰	۸۷/۶۰	۱۷/۵	۸/۲۵	۰/۹۸	۲۳/۸۰	۸/۵۲	۳۱/۷	۴۵/۵۹	۴۴/۸۴	۷۴/۴۱	۱۰/۳۴
کمینه	۵/۶	۱/۴	۱۱	۰/۵	۷/۱۳	۰/۰۳	۰/۳۹	۰/۱۲	۷/۲۸	۱/۴۵	۰/۶۳	۳۲/۷۰	۰/۵۵
انحراف معیار	۱۰/۵۳	۱۰/۲۸	۱۸/۲۷	۳/۷۸	۰/۲۳	۰/۲۱	۳/۸۲	۲/۱۲	۵/۷۵	۱۱/۱۱	۹/۲۱	۵/۰۸	۱/۶۱
میانه	۳۲/۰۵	۳۸/۵	۲۹/۸	۲/۶۱	۷/۷۳	۰/۲۸	۲/۹۷	۱/۹	۱۶/۸	۵/۹۵	۶/۲۶	۳۸/۵۴	۳/۰۱

تئوری زمین آمار

مقدار متغیر در دو نقطه به مختصات (x) و $(x+h)$ است که به فاصله h از هم قرار دارند.

واریانس تخمین که با نماد $\sigma^2 E$ نشان داده می شود، نشانگر واریانس خطای بین مقدار حقیقی و مقدار تخمینی یک متغیر است. توانایی محاسبه واریانس تخمین، یکی از مهم ترین نقطه قوت های زمین آمار است. با داشتن میانگین و واریانس خطای تخمین می توان حدود اطمینان یک تخمین را محاسبه کرد.

روش های مختلفی برای تخمین وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را به روش های زمین آماری و روش های کلاسیک تقسیم کرد. کریجینگ یک روش تخمین زمین آماری است که با استفاده از مقادیر معلوم و یک تغییر نما، مقادیر مجهول را برآورد می کند. این روش بر منطق میانگین متحرک وزن دار استوار می باشد و می توان گفت که بهترین تخمینگر خطی ناریب است. داده های ورودی در روش کریجینگ معمولاً به طور نامنظم نمونه گیری شده اند. کریجینگ علاوه بر تخمین مقادیر مجهول، خطای مرتبط با آن تخمین را نیز حساب می کند. بنابراین می توان برای هر مقدار برآورد شده دامنه اطمینان آن تخمین را محاسبه کرد. فرمول کلی تخمین کریجینگ بصورت زیر است:

$$Z^*(X) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(x) \quad (3)$$

در رابطه فوق، $Z(x_1)$ مقدار مشاهده شده Z در نقطه λ_1 ؛ وزن یا اهمیت نسبت داده شده به مقدار Z در نقطه $Z^*(x)$ ؛ مقدار تخمین زده شده Z در نقطه x می باشد.

توابع انتقالی رگرسیونی

توابع انتقالی توابعی هستند که ویژگی های زود یافت خاک (پارامترهایی که اندازه گیری آن ها آسان، سریع و کم هزینه می باشد) و معمولاً در مطالعات اولیه خاکشناسی رایج هستند) را به ویژگی های دیر یافت خاک مانند منحنی رطوبتی، هدایت آبی اشباع و غیر اشباع تبدیل می کنند. این توابع به دو گروه توابع انتقالی کلاسی و پیوسته تقسیم می شوند. توابع انتقالی کلاسی توابعی هستند که میانگینی از ویژگی های هیدرولیکی خاک را برای هر کلاس بافت خاک بیان می کنند. توابع انتقالی پیوسته از تعدادی معادله های رگرسیونی ساده خطی و یا غیرخطی تشکیل می شوند که امکان برآورد ویژگی های هیدرولیکی خاک را در سراسر مثلث بافت خاک به طور پیوسته فراهم می آورند. در این تحقیق برای برآورد میزان هدایت هیدرولیکی اشباع

در روش های تخمین کلاسیک از جمله روش تبسن در برآورد مقادیر متغیر تصادفی وسط و گسترش آن موقعیت مکانی داده ها و جهت آن، در برآورد مقادیر متغیر تصادفی در سطح منطقه مد نظر نبوده و ضریب داده ها برای تخمین به جهت و مکان آن داده ها وابسته نمی باشد ولی در زمین آمار این دو فاکتور مورد توجه قرار می گیرد. از دیگر خصوصیات زمین آمار آن است که مقدار خطای تخمین را محاسبه نموده و همچنین قادر است مقدار خطای نمونه برداری و آماده سازی داده ها را محاسبه کرده و به این ترتیب شاخصی برای برآورد استحکام ساختار فضایی و ارتباط مکانی داده ها در اختیار دهد. مهم ترین مفاهیم زمین آمار شامل متغیر ناحیه ای^۱، نیم تغییر نما^۲، واریانس تخمین^۳ و روش تخمین می باشد. در واقع متغیر ناحیه ای به آن دسته از متغیرهای تصادفی گفته می شود که مقدار آن در هر مکان مستقل از مختصات آن نقطه بوده و تفاضل مقدار متغیر تصادفی در دو نقطه مختلف بستگی به فاصله آن دو نقطه دارد. مقدار متغیر ناحیه ای $Z(x)$ در هر نقطه را می توان به دو مؤلفه جزمی و تصادفی تجزیه کرد بنابراین می توان نوشت:

$$Z(x) = m(x) + y(x) \quad (1)$$

در رابطه فوق، $Z(x)$: مقدار متغیر ناحیه ای در نقطه ای با مختصات (x) ، $m(x)$: مؤلفه جزمی متغیر ناحیه ای و $y(x)$: مؤلفه تصادفی متغیر ناحیه ای می باشد. نیم تغییر نما برای تشریح ارتباط مکانی مقدار یک متغیر در نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه به کار می رود و یک ابزار اساسی در زمین آمار است. نیم تغییر نما همبستگی مکانی بین نقاط اندازه گیری شده را با توجه به فاصله و جهت آن ها نشان می دهد. مقدار نیم تغییر نما به شرح زیر محاسبه می شود:

$$\gamma(h) = \frac{1}{2n(h)} \sum_{i=1}^{n(h)} [Z(x+h) - Z(x)]^2 \quad (2)$$

در رابطه فوق، $n(h)$: تعداد جفت نمونه های به کار رفته در محاسبات به ازای هر فاصله h است، بنابراین تعداد جفت ها تابع h است که معمولاً با افزایش h تعداد جفت ها کم می شود و $Z(x)$ و $Z(x+h)$

-
- 1-Regionalized variable
 - 2-Semivariogram
 - 3-Estimation variance

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Q_i - P_i)^2} \quad (9)$$

$$\varepsilon = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{Q_i - P_i}{Q_i} \right| \quad (10)$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |Q_i - P_i| \quad (11)$$

$$R^2 = \frac{[\sum_{i=1}^N (P_i - \bar{P})(Q_i - \bar{Q})]^2}{\sum_{i=1}^N (P_i - \bar{P})^2 \sum_{i=1}^N (Q_i - \bar{Q})^2} \quad (12)$$

در روابط فوق، N: تعداد نمونه، P_i: مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل، Q_i: مقادیر واقعی، \bar{P} : میانگین مقادیر پیش‌بینی شده توسط مدل، \bar{Q} : میانگین مقادیر واقعی می‌باشد (جاکوویدز، ۱۹۹۷).

نتایج و بحث

الف- پیش‌بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از زمین آمار

در ابتدا از آنجا که روش درون‌یابی کریجینگ برای داده‌هایی که توزیع آن‌ها به توزیع نرمال نزدیک می‌باشد دارای برآورد بهتری است و نوع درون‌یابی آن خطی می‌گردد، لذا برای بررسی توزیع داده‌های هدایت هیدرولیکی محدوده طرح، توزیع داده‌های هدایت هیدرولیکی منطقه بررسی گردید. از آنجا که توزیع نرمال دارای چولگی صفر و کشیدگی سه می‌باشد، داده‌های هدایت هیدرولیکی منطقه به دلیل داشتن چولگی ۱/۴۵ و کشیدگی ۲/۰۲ از توزیع نرمال برخوردار نبود لذا برای استفاده از روش کریجینگ، داده‌ها توسط روش‌های تبدیل توزیع غیر نرمال به نرمال به داده‌هایی با توزیع نرمال تبدیل گردید. شکل (۲) نشان دهنده مقادیر هدایت هیدرولیکی تبدیل شده می‌باشد. سپس با ورود مختصات نقاط به نرم افزار GIS وجود یا عدم وجود روند در داده‌ها بررسی شد. پس از بررسی داده‌ها همان‌طور که در شکل (۳) نشان داده شده است داده‌ها در جهت X و Y دارای روند می‌باشند، لذا در تخمین به روش کریجینگ می‌بایست این موضوع را مد نظر قرار داده و روند را از داده‌ها حذف نمود (شکل ۳).

خاک با استفاده از بافت خاک از توابع انتقالی پاکت و همکاران^۱ (۱۹۸۵)، دین و پاکت^۲ (۱۹۹۴)، کمپل و شوزاوا^۳ (۱۹۹۴)، فرر-جولیا و همکاران^۴ (۲۰۰۴)، کاسبای و همکاران^۵ (۱۹۸۴) و همچنین نرم افزار رزتا استفاده گردید. در روابط ۴ تا ۸ هر یک از توابع انتقالی مورد استفاده، بیان شده است.

$$K_s(\text{m/s}) = 7.055556 * 10^{-6.10[-0.6+0.0126(\text{sand})-0.0064(\text{Clay})]} \quad (4)$$

کاسبای و همکاران (۱۹۸۴)

$$K_s(\text{mm/h}) = 156.96 * \exp(-0.1975 \text{Clay}) \quad (5)$$

فرر-جولیا و همکاران (۲۰۰۴)

$$K_s(\text{mm/h}) = 54 * \exp(-0.07 \text{Sand} - 0.167 \text{Clay}) \quad (6)$$

کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴)

$$K_s(\text{mm/h}) = 303.84 * \exp(-0.144 \text{Clay}) \quad (7)$$

دین و پاکت (۱۹۹۴)

$$K_s(\text{mm/h}) = 156.96 * \exp(-0.1975 \text{Clay}) \quad (8)$$

پاکت و همکاران (۱۹۸۵)


تخمین‌های صورت گرفته توسط نرم افزار رزتا بر مبنای شبکه عصبی مصنوعی بوده و به منظور برآورد پارامترهای مدل منحنی مشخصه آب خاک و گنوختن و هدایت هیدرولیکی اشباع و غیراشباع و گنوختن- معلم ارایه شده است در این پژوهش از نرم افزار رزتا به منظور برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع استفاده شد. ورودی‌های استفاده شده برای رزتا در این پژوهش درصد شن، سیلت، رس بود.

ارزیابی عملکرد مدل


معیارهای مختلفی برای ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی وجود دارد که به‌طور عمده بر اساس اختلاف بین خروجی‌های پیش‌بینی شده و خروجی‌های مطلوب و واقعی استوارند. برای ارزیابی عملکرد مدل از پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE)، درصد خطای نسبی (ε)، میانگین خطای مطلق (MAE) و ضریب تبیین (R²) استفاده شد:

- 1- Puckett *et al.*
- 2 - Dane and Puckett
- 3 - Campbell and Shiozawa
- 4 - Ferrer-Julìa *et al.*
- 5 - Cosby *et al.*


حسینی و حسینی: ارزیابی روش‌های زمین آماری با متغیر کمکی بافت...



شکل ۲- نمودار فراوانی هدایت هیدرولیکی تبدیل شده



شکل ۳- وجود روند در راستای محورهای x,y



شکل ۴- واریوگرام‌های به دست آمده در روش‌های مختلف

پراکنش تخمین کریجینگ در سطح منطقه مورد نظر می باشد. برای ارزیابی میزان اریب بودن یا نبودن تخمین های به دست آمده از روش اعتبار سنجی متقابل^۷ استفاده شد. همان طور که در شکل (۶) دیده می شود مقدار تخمین زده شده به روش کریجینگ عمومی در نقاطی که مقادیر آنها اندازه گیری شده بود نسبت به روش های دیگر کریجینگ، به مقادیر واقعی نزدیک تر می باشد و این امر باعث شده است که خط برازش شده بین مقادیر واقعی و تخمین زده شده نسبت به روش های دیگر کریجینگ، به شیب ۴۵ درجه نزدیک تر باشد. با توجه به آن که تخمین زده شده به روش کریجینگ عمومی به خوبی نتوانسته است مقادیر پیش بینی و مشاهداتی را در نقاط اندازه گیری شده به هم نزدیک کند، در مرحله بعد از پارامترهای فیزیکی خاک از جمله درصد شن و رس و سیلت خاک، برای کمک به تخمین مورد نظر استفاده شد، برای این کار از روش کوکریجینگ استفاده گردید. بهترین واریوگرام برازش داده شده در این روش واریوگرام مدل توانی^۸ با اثر قطعه ای صفر و سقف ۱۵۶ می باشد که نشان دهنده استحکام ساختار فضایی منطقه و تاثیر کامل مؤلفه ساختار دار بر مدل واریوگرام منطقه است. همچنین واریوگرام توانی به دست آمده ارتباط مکانی داده ها را تا دامنه ۱۹۹۸ متر نشان می دهد. که از این مقدار می توان در کاهش شبکه نمونه برداری برای برآورد هدایت

با رسم واریوگرام جهتی با فرض غیر همسان بودن منطقه در جهت های ۰ و ۴۵ و ۹۰ و همچنین ۱۳۵ درجه، دیده شد که این واریوگرام ها در جهات مختلف همگن و از یک نوع بوده و میزان دامنه تاثیر و سقف آنها یکسان می باشد و همگنی از ساختار فضائی مدل توانی پیروی می کند، در این واریوگرام، میزان اثر قطعه ای^۱ (۰/۰۰۲) و سقف واریوگرام^۲ (۰/۰۰۶) می باشد با توجه به این اعداد از آنجا که نسبت اثر قطعه ای به سقف واریوگرام کوچکتر از ۰/۵ می باشد، می توان نتیجه گرفت که نقش مؤلفه ساختار دار واریوگرام بیش از نقش مؤلفه بی ساختار آن است و این نشان دهنده استحکام ساختار فضایی منطقه می باشد (سانترا و همکاران^۳، ۲۰۰۸). تحلیل داده ها به روش های مختلف کریجینگ ساده^۴، کوکریجینگ معمولی^۵ و کریجینگ عمومی^۶ صورت گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده از روش کریجینگ عمومی دیده شد که نتایج این روش از خطای کمتری برخوردار می باشد لذا از این روش برای تخمین هدایت هیدرولیکی در سطح منطقه استفاده گردید. شکل (۴) واریوگرام های به دست آمده را نشان می دهد و همچنین شکل (۵) نشان دهنده


- 1- Nugget
- 2-Sill
- 3-Santra *et al.*
- 4- Simple kriging
- 5-Ordinari cokriging
- 6- Universal kriging

7-Cross validation
8-Exponential


حسینی و حسینی: ارزیابی روش های زمین آماری با متغیر کمکی بافت...

به روش کوکریجینگ معمولی نشان داده شده است. همان طور که در شکل (۶) دیده می شود مقدار تخمین زده شده به روش کوکریجینگ معمولی به مقادیر اندازه گیری شده بسیار نزدیک می باشد و این امر سبب شده است که خط برازش داده شده بین مقادیر واقعی و تخمینی به زاویه ۴۵ درجه نزدیک گردد.


هیدرولیکی اشباع در سطح منطقه استفاده نمود در نتیجه با استفاده از اندازه گیری تعداد محدودی هدایت هیدرولیکی و بافت خاک در سطح منطقه و استفاده از ابزار کوکریجینگ، می توان هدایت هیدرولیکی را در کل منطقه با دقت خوبی برآورد نمود (مردون وهمکاران، ۲۰۰۶). شکل (۴) واریوگرام به دست آمده به روش کوکریجینگ را نشان می دهد در شکل (۵) پراکنش تخمین در منطقه



شکل ۵- پراکنش تخمین روش های مختلف کریجینگ در سطح منطقه مورد مطالعه



شکل ۶- روش اعتبار سنجی متقابل برای ارزیابی روش های کریجینگ و کوکریجینگ معمولی



شکل ۷- مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از توابع انتقالی

گکسکلو، ۲۰۰۲؛ کاراکس و تومز، ۲۰۰۶). در جدول (۲) شاخص های کمی ارزیابی برای مدل های مبتنی بر زمین آمار براساس پارامترهای مجذور میانگین مربعات خطا، درصد خطای نسبی، میانگین خطای مطلق و ضریب تبیین، نشان داده شده است. همچنین در جدول (۲) شاخص های عملکردی بیان شده برای مدل های مبتنی بر توابع انتقالی ارائه شده است. همان طور که در جدول (۲) مشخص است از میان روش های مبتنی بر زمین آمار روش کوکریجینگ معمولی که از متغیر کمکی بافت خاک در برآوردها استفاده نموده است، با مقدار ضریب تبیین برابر ۰/۹۳ و مقدار مجذور میانگین مربعات خطا برابر ۳/۲۱ دارای بهترین برازش و برآورد از متغیر تصادفی می باشد و سایر روش هایی که بدون استفاده از متغیر کمکی تخمین هدایت هیدرولیکی را انجام داده اند تقریباً از دقت یکسان و کمی در برآورد متغیر تصادفی برخوردار بوده اند.

ب- پیش بینی هدایت هیدرولیکی اشباع با استفاده از توابع انتقالی

با بررسی آماری داده های فیزیکی خاک، مشخص شد که تغییرات میزان شن خاک بین ۴/۳ تا ۵۷/۳ با میانگین ۲۴/۹ درصد متغیر می باشد. میزان سیلت خاک بین ۱۴/۷ تا ۵۶/۳ با میانگین ۳۸/۹ درصد می باشد. همچنین میزان رس خاک بین ۷/۸ تا ۸۱ درصد با میانگین ۳۶/۲ درصد متغیر می باشد. دامنه زیاد تغییرات در شاخص های فیزیکی خاک می تواند به دلیل محدوده وسیع منطقه مورد مطالعه باشد. دامنه تغییرات هدایت هیدرولیکی ۱۰۸/۷ تا ۱۶۶/۶ سانتی متر بر روز بامیانگین ۱۳۱/۲ سانتی متر بر روز می باشد. در شکل (۷) مقادیر اندازه گیری شده و پیش بینی شده هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از توابع انتقالی نشان داده شده است. محققین بسیاری روش مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای مطلق (MAE) را برای ارزیابی دقت مدل های پیش بینی کننده ارائه داده اند (فینل و همکاران، ۲۰۰۱؛

1- Finol et al.

حسینی و حسینی: ارزیابی روش های زمین آماری با متغیر کمکی بافت...

جدول ۲- شاخص های عملکردی برای مدل های مبتنی بر زمین آمار

مدل زمین آماری	مجذور میانگین مربعات خطا (سانتی متر بر روز)	میانگین خطای مطلق (سانتی متر بر روز)	درصد خطای نسبی (درصد)	ضریب تبیین
کوکریجینگ معمولی	۳/۲۱	۹/۴۳	۰/۲۳	۰/۹۳
کریجینگ ساده	۸/۷۷	۲/۳۱	۴۵/۶	۰/۵۱
کریجینگ معمولی	۸/۷۹	۲/۱	۴۳/۷	۰/۵۲
کریجینگ عمومی	۹/۵۴	۱/۳	۳۲/۳	۰/۵۴

جدول ۳- شاخص های عملکردی برای مدل های مبتنی بر توابع انتقالی

تابع انتقالی	مجذور میانگین مربعات خطا (میلی متر بر ساعت)	میانگین خطای مطلق (میلی متر بر ساعت)	خطای نسبی (درصد)	درصد ضریب تبیین
کاسبی و همکاران (۱۹۸۴)	۴/۰۵	۵۵/۴	۱/۶۱	۰/۸
فرر- جولیا و همکاران (۲۰۰۴)	۲/۱	۳۵/۸	۱/۲۷	۰/۸۹
کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴)	۵/۵	۹۹/۳	۲/۳۴	۰/۲۱
دین و پاکت (۱۹۹۴)	۳/۲	۵۲/۶	۱/۶	۰/۱۸
پاکت و همکاران (۱۹۸۵)	۵/۲	۹۵/۱	۲/۲۸	۰/۱۶
رزتا	۲/۱	۲۸/۲	۱/۱۵	۰/۷۲

همان طور که در جدول (۲) مشخص است از میان روش های مبتنی بر زمین آمار روش کوکریجینگ معمولی که از متغیر کمکی بافت خاک در برآوردها استفاده نموده است، با مقدار ضریب تبیین برابر ۰/۹۳ و مقدار مجذور میانگین مربعات خطا برابر ۳/۲۱ دارای بهترین برازش و برآورد از متغیر تصادفی می باشد و سایر روش هایی که بدون استفاده از متغیر کمکی تخمین هدایت هیدرولیکی را انجام داده اند تقریباً از دقت یکسان و کمی در برآورد متغیر تصادفی برخوردار بوده اند. این دقت برآورد از مطالعات انجام شده توسط اقیار و همکاران^۱ (۲۰۰۷) که مقدار مجذور میانگین مربعات خطا برابر ۰/۴ و ضریب تبیین را برابر ۰/۶ برآورد نموده اند بسیار بیشتر می باشد. همچنین در مطالعات مردون و همکاران (۲۰۰۶) مقدار ضریب تبیین برابر ۰/۹۵ و مقدار مجذور میانگین مربعات خطا برابر ۰/۴۴ برآورد گردیده است. همان طور که در ارزیابی روش مذکور نشان داده شده است با استفاده از پارامترهای زود یافت خاک نظیر درصد شن و رس و سیلت، میزان برآورد انجام شده در سطح منطقه با دقت بسیار بالایی انجام می گردد لذا زاویه خط برازش داده شده به زاویه ۴۵ درجه نزدیک شده است. در تحقیقی که توسط کالپانا و کمبل^۲ (۲۰۱۱) انجام شد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش های زمین آماری برآورد و با روش میانگین متحرک وزنی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که روش

کریجینگ از دقت بیشتری نسبت به سایر روش ها برخوردار بود. در تحقیق ایشان نوع کریجینگ انتخابی کریجینگ معمولی بود که نسبت به کریجینگ عمومی و ساده از دقت بیشتری برخوردار شد لیکن شیب خط یک به یک برابر ۰/۷۵ به دست آمد که کمتر از مقدار به دست آمده در روش کوکریجینگ در این تحقیق (۰/۹۵) می باشد که ممکن است بدلیل عدم استفاده از متغیر کمکی توسط این محققین در تعیین هدایت هیدرولیکی خاک باشد. دائم پناه و همکاران (۱۳۹۰) به تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک های سطحی شهرستان مه ولات استان خراسان رضوی با استفاده از روش های دورسنجی و زمین آماری پرداختند. در این پژوهش برای نمونه برداری خاک از روش شبکه ای منظم با فاصله های ۱۰۰۰ متری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد نقشه های تهیه شده به روش زمین آمار نسبت به نقشه های تهیه شده با روش دورسنجی از دقت کمتری برخوردار می باشند و دلیل این امر نیز به علت وجود املاح در سطح خاک های شور این خاک ها بود که به راحتی از سایر خاک ها به دلیل داشتن بازتاب بالا بر روی تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص بود. حسینی و همکاران^۳ (۱۹۹۳) با مطالعه تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی خاک های جنوب غرب ایران به این نتیجه رسیدند که در منطقه ضریب آبگذری خاک دارای همبستگی مکانی متوسطی با نسبت اثر قطعه ای به آستانه بالای ۶۰ درصد می باشد این در حالی

1- Agyare et al.

2 - Kalpana and Kamble

3 - Hosseini et al.

که برخلاف مدل کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴) که میزان هدایت آبی را بسیار کمتر از مقادیر واقعی برآورد می‌نماید، روش کاسبای و همکاران (۱۹۸۴) دارای برآوردی بیشتر از مقدار واقعی می‌باشد و با بررسی نتایج حاصل از این روش مشخص می‌گردد که نسبت مقادیر برآورد شده به این روش به مقادیر واقعی از رابطه $Y=0.1365X+0.36$ با ضریب تبیین ۰/۹۷ پیروی می‌نماید که در این رابطه X مقدار اندازه‌گیری شده هدایت آبی اشباع به روش کاسبای و همکاران (۱۹۸۴) و Y مقدار ضریب اصلاحی مربوطه برای تبدیل آن به مقدار اندازه‌گیری شده می‌باشد.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد وابستگی روش زمین آماری برای برآورد دقیق پارامتر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به خصوصیات بافت مشهود می‌باشد و به‌کارگیری روش کریجینگ بدون استفاده از متغیر کمکی در برآورد هدایت هیدرولیکی نتایج دقیقی را در بر نخواهد داشت که این موضوع با نتایج تحقیقات باساران و همکاران^۳ (۲۰۱۱) مطابقت می‌نماید. نتایج این تحقیق نشان داد که بدون در نظر گرفتن متغیر کمکی، ارتباط فضایی بین مقادیر هدایت هیدرولیکی کم بوده و واریوگرام به‌دست آمده از استحکام بسیار کمتری نسبت به حالتی که از متغیر کمکی استفاده می‌شود، برخوردار است به‌طوری‌که در حالت دوم میزان اثر قطعه‌ای متغیر ناحیه‌ای به صفر کاهش می‌یابد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از متغیرهای کمکی که به طور مستقیم بر متغیر اصلی اثر گذار می‌باشند، می‌تواند ساختار فضایی متغیر ناحیه‌ای را با دقت بیشتری در سطح منطقه مشخص نماید. از مزیت‌های دیگر روش زمین آمار با متغیر کمکی نسبت به روش‌های دیگر تخمین از جمله توابع انتقالی، می‌توان به برآورد هدایت هیدرولیکی در کلیه نقاط منطقه اشاره کرد. در واقع با استفاده از این روش، نقشه هدایت هیدرولیکی در سطح منطقه تهیه می‌گردد که به طور مستقیم می‌تواند در طرح‌های آبیاری و زهکشی با اطمینان بالا مورد استفاده قرار گیرد. همان‌طور که از نتایج مشخص است بیشتر مدل‌های مبتنی بر توابع انتقالی، میزان هدایت آبی اشباع را کمتر از مقدار واقعی برآورد نموده‌اند و این می‌تواند به دلیل در نظر نگرفتن ساختمان خاک در برآوردهای روش‌های مذکور باشد. نتایج این تحقیق با نتایج واگنر و همکاران^۴ (۲۰۰۱) مطابقت می‌نماید در تحقیق ایشان نیز تابع کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴)، فرر-جولیا و همکاران (۲۰۰۴)، و رزتا، مقدار هدایت آبی را کمتر از مقادیر واقعی برآورد نمودند.

است که متقیان و محمدی^۱ (۲۰۱۱) با بررسی تغییرات مکانی ضریب آبگذری، وجود وابستگی مکانی را در این زمینه گزارش داده‌اند. در این تحقیق بدون در نظر گرفتن متغیر کمکی بافت خاک، ضریب آبگذری از استحکام فضایی کمی برخوردار می‌باشد ولی پس از استفاده از متغیر کمکی بافت خاک، واریوگرام متغیر ناحیه‌ای از استحکام مناسبی برخوردار می‌گردد. همان‌طور که در شکل (۷) مشخص است در مدل رزتا میزان هدایت هیدرولیکی برآورد شده کمتر از مقادیر اندازه‌گیری شده می‌باشد. که با تحقیق سالازار و همکاران^۲ (۲۰۰۸) هم‌خوانی دارد ایشان جریان زهکشی را با استفاده از هدایت هیدرولیکی اشباع برآورد شده با توابع انتقالی رزتا (با ماهیت شبکه عصبی مصنوعی) ارزیابی کرده و نتیجه گرفتند، قدر مطلق درصد خطای نرمال شده، برای شبیه‌سازی جریان خروجی از زهکش‌ها، هدایت هیدرولیکی برآورد شده توسط رزتا ۱۵ درصد هدایت هیدرولیکی اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه می‌باشد. با توجه به جدول (۳) و بررسی پراکندگی نقاط در اطراف خط یک به یک و محک‌های آماری انجام شده می‌توان مشاهده کرد که دقت برآورد توابع انتقالی به ترتیب از مدل فرر-جولیا و همکاران (۲۰۰۴)، رزتا، دین و پاکت (۱۹۹۴)، کاسبای و همکاران (۱۹۸۴)، پاکت و همکاران (۱۹۸۵) و کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴) کاهش می‌یابد. از میان روش‌های توابع انتقالی روش فرر-جولیا و همکاران (۲۰۰۴) از دقت بیشتری برخوردار می‌باشد با توجه به اینکه در این مدل مبنای محاسبه میزان درصد شن موجود در خاک قرارداد شده است، همان‌طور که در شکل (۷) نشان داده شده است، در شرایطی که خاک دارای مقادیر بیشتری از نسبت شن باشد، برآوردهای این روش به مقادیر واقعی نزدیک‌تر می‌گردد. در نقطه مقابل مدل‌های پاکت و همکاران (۱۹۸۵) و دین و پاکت (۱۹۹۴) که درصد میزان رس را ملاک برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع قرار داده‌اند، میزان هدایت هیدرولیکی اشباع را در خاک‌های با بافت درشت‌تر کمتر برآورد می‌نمایند. البته تابع دین و پاکت (۱۹۹۴) به دلیل لحاظ کردن ضریب بیشتر در معادله خود نسبت به تابع پاکت و همکاران (۱۹۸۵) کمی نتایج را به مقادیر اندازه‌گیری شده نزدیک‌تر ساخته است. مدل رزتا نیز توانست برآورد خوبی از مقادیر هدایت آبی اشباع داشته باشد که علت آن بانک اطلاعاتی کامل موجود در این نرم‌افزار می‌باشد. از آنجا که بانک اطلاعاتی مورد استفاده در این نرم‌افزار بیشتر دارای بافت متوسط می‌باشد، لذا همان‌طور که در شکل (۷) نشان داده شده است، این مدل میزان هدایت آبی اشباع خاک‌هایی که در محدوده کلی-لوم قرار می‌گیرند را بهتر برآورد می‌نماید. از میان روابطی که درصد شن و رس را هم‌زمان لحاظ می‌نمایند، مدل کمپل و شوزاوا (۱۹۹۴) و کاسبای و همکاران (۱۹۸۴) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد

3- Basaran et al.

4 - Wagner et al.

1 - Motaghian and Mohammadi

2- Salazar et al.

منابع

- ۱- بیگی هرچگانی، ح. و س. حشمتی. ۱۳۹۱. پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور استفاده در طراحی سامانه آبیاری. مجله پژوهش آب در کشاورزی، ۲۴:۶۱-۵۱.
- ۲- حسینی، ی. ۱۳۸۳. بهینه‌سازی پارامترهای زهکشی با استفاده از روش‌های زمین آماری (کریجینگ) و تأثیر آن بر فاصله زهکش‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران.
- ۳- دائم پناه، ر.، حق نیا، غ.، علیزاده، ا. و ع. کریمی کارویه. ۱۳۹۰. تهیه نقشه شوری و سدیمی خاک سطحی با روش‌های دورسنجی و زمین آماری در جنوب شهرستان مه ولات، نشریه آب و خاک، ۲۵(۳):۵۰۸-۴۹۸.
- ۴- دلبری، م.، خیاط خلقی، م. و م. ح. مهدیان. ۱۳۸۳. ارزیابی روش‌های زمین آمار در برآورد هدایت هیدرولیکی خاک در مناطق شیب آب و پشت آب پایین دشت سیستان. مجله علوم کشاورزی ایران، ۵(۳۵): ۱۲-۱.
- 5- Agyare, W. A., Park, S. J. and P. L. G. Vlek. 2007. Artificial neural network estimation of saturated hydraulic conductivity. *Vadose Zone Journal*, 6(2):423-431.
- 6- Basaran, M., Erpul, G., Ozcan, A. U., Saygin D. S., Kibar, M., Bayramin, I. and F. E. Yilman. 2011. Spatial information of soil hydraulic conductivity and performance of cokriging over kriging in a semi-arid basin scale. *Environmental Earth Science*, 63:827-838
- 7- Campbell, C.S. 1974. A simple method for determining unsaturated conductivity from moisture retention data. *Soil Science*, 117:311-314.
- 8- Campbell, G.S., Shiozawa, S. 1994. Prediction of hydraulic properties of soils using particle-size distribution and bulk density data. In: van Genuchten, M.Th., et al. (Eds.) pp. 317-328, *Proceedings of the International Workshop on Indirect Methods for Estimating the Hydraulic Properties of Unsaturated Soils*, University of California, Riverside, CA,
- 9- Cosby, B. J., Hornberger, G. M., Clapp, R. B. and T. R. Ginn. 1984. A statistical exploration of the relationship of soil moisture characteristics to the physical properties of soils. *Water Resources Research*, 20 (6): 682-690.
- 10- Dane, J. H. and W. Puckett. 1994. Field soil hydraulic properties based on physical and mineralogical information. p. 389-403. In: M .Th. van Genuchten et al. (eds) *Proceedings of the International workshop on indirect methods for estimating the hydraulic properties of unsaturated soils*. Univ. of California, Riverside, CA.
- 11- Ferrer-Julià, M., Estrela Monreal, T., Sánchez del Corral Jiménez, A. and E. García Meléndez. 2004. Constructing a saturated hydraulic conductivity map of Spain using pedotransfer functions and spatial prediction. *Geoderma*, 123: 275-277.
- 12- Finol, J., Guo, Y. K. and X. D. Jing. 2001. A rule based fuzzy model for the prediction of petrophysical rock parameters, *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 29 : 97-113.
- 13- Gokceoglu, C. 2002. A fuzzy triangular chart to predict the uniaxial compressive strength of the Ankara agglomerates from their petrographic composition. *Engineering Geology*, 66: 39-51.
- 14- Hosseini, E., Gallichand, J. and J. Caren. 1993. Comparison of several interpolators for smoothing hydraulic conductivity data in south west Iran. *Transactions of the ASAE*, 36(6): 1687-1693.

- 15-Jacovides, C. P. 1997. Reply to comment on statistical procedures for the evaluation of evapotranspiration models. *Agricultural Water Management*, 3: 95-97.
- 16-Kalpana, H. and P. A. Kamble. 2011. Geostatistical analyst for deciding optimal interpolation strategies for delineating compact zones. *International Journal of Geosciences*, 2: 585-596.
- 17-Karakus, M. and B.Tutmez. 2006. Fuzzy and multiple regression modelling for evaluation of intact rock strength based on point load, Schmidt hammer and sonic velocity. *Rock Mechanics and Rock Engineering*, 39 (1) :45-57.
- 18-Marshal, T. J. 1958. A relationship between permeability and size distribution of pores. *Soil Science*, 9: 1-8.
- 19-Manyam, C., Morgan, C. L., Heilman, J. L., Fatondji, D., Gerard, B. and W.A. Payne. 2007. Modeling hydraulic properties of sandy soils of Niger using pedotransfer functions. *Geoderma*, 141: 407 – 415.
- 20-Merdun, H., Ozer, C., Meral, R. and M. Apan. 2006. Comparison of Artificial Neural Network and regression pedotransfer functions for prediction of soil water retention and saturated hydraulic conductivity. *Soil and Tillage Research*, 90: 108-116.
- 21-Mobarak Abadi, K., Jafarina, R. and J. Varvani. 2015. Analyzing kriging and cokriging Methods by using ArcGIS Software in Preparing SP map of Farahan plain soil. *Biological Forum – An International Journal*, 7(1): 836-846.
- 22-Motaghian, H.R. and J. Mohammadi. 2011. Spatial estimation of saturated hydraulic conductivity from terrain attributes using regression, kriging, and artificial neural networks. *Pedosphere*, 21(2): 170- 177.
- 23-Nezami, M. T. and Z. T. Alipour. 2012. Preparing of the soil salinity map using geostatistics method in Qazvin plaine. *Journal of Soil Science and Environmental Management*, 3 (2) : 36-41.
- 24-Puckett, W. E., Dane, J. H. and B. F. Hajek. 1985. Physical and mineralogical data to determine soil hydraulic properties. *Soil Science Society of America Journal*, 49: 831-836.
- 25-Rawls, W. J. 2004. Pedotransfer functions for the United States. *Developments in Soil Science*, 30: 437-447.
- 26-Santra, P., Chopra, U. K. and D. Chakraborty. 2008. Spatial variability of soil properties and its application in pre dicting surface map of hydraulic parameters in an agricultural farm. *current science*, 95(7): 937-945.
- 27-Salazar, O., Wesstrom, I. and A. Joel. 2008. Evaluation of drainmod using saturated hydraulic conductivity estimated by a pedotransfer function model. *Journal of Agricultural Water Management*, 95: 1135 – 1143.
- 28-van Genuchten, M.T. 1980. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. *Soil Science Society of America Journal*, 44: 892-898.
- 29-Vauclin, M., Vieira, S. R., Vachaud, G. and D. R. Nielsen.1983. The use of cokriging with limited field observations. *Soil Science Society of America Journal*, 47: 175-184.
- 30-Wagner, B., Tarnawski, V. R., Hennings, V., Müller, U., Wessolek, G. and R. Plagge. 2001. Evaluation of pedo-transfer functions for unsaturated soil hydraulic conductivity using an independent data set. *Geoderma*, 102: 275-297.