



دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

مجله پژوهش در نشخوارکنندگان

جلد اول، شماره اول، ۱۳۹۲

<http://ejrr.gau.ac.ir>

## ارزیابی و مقایسه خصوصیات جایگاه‌های نگهداری دام بر عملکرد گوسفند

### در سیستم پرورش روستایی

#### مرتضی کرمی

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

تاریخ دریافت: ۹۱/۷/۱؛ تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۲/۱۰

#### چکیده

برای بررسی خصوصیات مختلف ساختمانی، تهويه در جایگاه‌های سنتی، بهسازی شده و نیمه صنعتی بر عملکرد تولیدی گوسفند در سیستم پرورش روستائی تعداد ۱۳ گله با ۳۵۷۸ راس گوسفند که به ترتیب شامل ۶، ۳ و ۴ گله بودند استفاده شد. در این مطالعه اندازه سطح جایگاه بسته، سطح بهاریند، مشخصات آخور، آبشخور، انبار، درب و پنجره موجود، انبار خوراک و سطح انبار دان و علوفه، تعداد و درصد زایش گوسفندان مورد بررسی قرار گرفت. تنایج نشان داد کمترین مساحت جایگاه بسته بهازای هر رأس گوسفند مربوط به جایگاه سنتی ( $0.94\text{ مترمربع}$ ) و بیشترین مربوط به جایگاه بهسازی شده و نیمه صنعتی به ترتیب  $0.51\text{ مترمربع}$  و  $0.75\text{ مترمربع}$  بود ( $P < 0.05$ ). در مورد فضای بهاریند نیز جایگاه‌های سنتی کمترین و جایگاه نیمه صنعتی بیشترین بود ( $P < 0.05$ ). میانگین طول آخور، ارتفاع آخور و طول آبشخور بهازای هر رأس گوسفند در جایگاه‌های مختلف دارای تفاوت معنی دار نبود. درصد برهزائی ( $7.7\%$  درصد) در جایگاه نیمه صنعتی به طور معنی داری بالاتر از جایگاه سنتی ( $1.1\%$  درصد) بود ( $P < 0.05$ ). میانگین درصد تلفات در گلهای جایگاه سنتی ( $11.7\%$  درصد) بیشتر از جایگاه بهسازی شده ( $8.5\%$  درصد) و با جایگاه نیمه صنعتی ( $5.0\%$  درصد) تفاوت معنی دار داشت. ( $P < 0.05$ ). بنابراین توصیه می‌گردد که در حد امکان جایگاه‌های سنتی بهسازی شوند و

\*مسئول مکاتبه: karami\_morteza@yahoo.com

جایگاه‌های نیمه صنعتی به طور کامل ساخته و پس از آن مجوز بپردازی صادر شود و تلاش شود از تمام ظرفیت آن‌ها استفاده گردد.

**واژه‌های کلیدی:** جایگاه گوسفند، معیارهای ساختمانی جایگاه، بره زائی، تلفات و پرورش روستائی گوسفند

## مقدمه

کشور ایران یکی از سرزمین‌های اصلی پرورش و نگهداری گوسفند در دنیا بوده است و استان چهار محال و بختیاری یکی از مناطقی است که سابقه طولانی در زمینه پرورش گوسفند دارد و تراکم واحد دامی آن در هکتار (۲۵۴ واحد در هکتار) نسبت به دیگر مناطق کشور (۷۵ واحد در هکتار) بالاتر است (سازمان برنامه و بودجه، ۲۰۰۸). بررسی‌های انجام شده در استان و کشور اغلب در مورد مسائل پرورش و خصوصیات تولیدی گوسفند و بز بوده و کمتر مطالعه‌ای در مورد بررسی وضعیت جایگاه گوسفند در کشور صورت گرفته و از این نظر نگهداری گوسفند مورد توجه قرار نگرفته و نکات اساسی در این زمینه، برای بسیاری از گلهداران و حتی متخصصین همچنان مبهم باقی مانده است. در زمینه پرورش و نگهداری گوسفند و بز عوامل متعددی دخیل هستند و از نظر اهمیت هر کدام در رتبه‌ای خاص قرار دارند. بهدلیل وابستگی شدید گوسفند و بز به مرتع، تاکنون کمتر به جایگاه نگهداری گوسفند اهمیت داده شده است (سفید بخت، ۲۰۱۱، موقق، ۲۰۰۲ و لارنس و همکاران، ۲۰۱۱). در بیشتر کشورهای دنیا، نگهداری گوسفند در محیط آزاد و در فضای باز صورت می‌گیرد اما در فصل زمستان و شرایط نامساعد غالباً در محیط بسته و در داخل جایگاه نگهداری می‌کنند که به عبارت دیگر از آن‌ها به عنوان روش‌های آزاد و بسته نگهداری دام نام می‌برند (سفید بخت، ۲۰۱۱ و لارنس و همکاران، ۲۰۱۱). تقاضا برای مصرف فرآورده‌های دامی در شرایط بهداشتی و سالم در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. دلیل آن افزایش جمعیت خصوصاً در طبقات متوسط درآمدی شهرها می‌باشد. تغییرات دهه‌های اخیر، موجب افزایش تعداد دام به میزان ۱۲۸ میلیون واحد دامی در کشور شده است که تقریباً ۶۷ درصد دامداری‌های روستائی و ۲۷ درصد دامداری عشايری و ۷ درصد دامداری نیمه صنعتی است. گوسفند و بز حدود ۵۵ درصد واحد دامی (حدود ۴۰ درصد گوسفند و ۱۵ درصد بز) از دام‌های کشور را تشکیل می‌دهد که به شیوه‌های روستائی و عشايری نگهداری می‌شوند (عمادی و آقا علی‌نژاد، ۱۹۹۹). دامداری‌های سنتی نقش مهمی

را در تولید فرآورده‌های دامی دارند و درصد قابل توجهی از دامهای کشور به این روش نگهداری می‌شوند، به طور مثال ۷۵ درصد از گوسفند و بز کشور حدود ۷۸ درصد از گوشت کشور در سیستم دامداری روستایی تولید می‌شود (کرمی، ۱۹۹۸).

استان چهار محال و بختیاری دارای حدود چهار میلیون واحد دامی بوده که بیشتر از ۷۰ درصد از این واحد دامی به گوسفند و بر اختصاص دارند، در این استان پرورش گوسفند و بز به دو صورت روستائی و عشايری انجام می‌شود که جمعیت دام در سیستم پرورش روستائی تقریباً ۱۷۴۰۰۰ رأس گوسفند و بره و ۵۲۰۰۰ رأس بز و بزغاله را شامل می‌شود، در این سیستم پرورش از اوسط پائیز تا اوایل بهار گوسفند و بز در جایگاه بسته نگهداری و در طول بهار و تابستان در خارج از جایگاه بر روی مرتع و پس چر نگهداری می‌شوند (کرمی، ۱۹۹۹). بدلیل وابستگی شدید گوسفند و بز به مرتع، تاکنون کمتر به جایگاه و ساختمان آن اهمیت داده شده است. هرچند که جایگاه نگهداری و پرورش گوسفند و بز در مقایسه با جایگاه گاو و طیور صنعتی به تجهیزات مدرن و امکانات کمتری نیازدارد (سفید بخت، ۲۰۱۱؛ سرویس طراحی کانادا، ۱۹۷۴ و لارنس و همکاران، ۲۰۱۱). اما با توجه به تأسیس واحدهای بزرگ گوسفنداری و نظر به اهمیت لزوم معیارهای ساختمانی و بهداشتی مربوط به جایگاه دام و ساختمانهای دامپروری، رعایت آنها اثر قابل توجهی بر عملکرد تولید گلهای گوسفند و بز داشته و نهایتاً موجب افزایش بهرهوری در امر پرورش گوسفند می‌گردد. گله دارانی که از سیستم روستائی برای نگهداری دام استفاده می‌نمایند، مدتی از سال دامها را در جایگاه بسته نگهداری می‌کند که در مناطق مختلف آب و هوایی و اقلیم‌های مختلف نوع جایگاهها از نظر تیپ ساختمان و مصالح به کار رفته و مدت زمان استفاده متفاوت است. در بیشتر کشورهای دنیا، خصوصاً برای نگهداری گلهای بزرگ از جایگاههای مدرن و صنعتی استفاده می‌گردد (سرویس طراحی کانادا، ۱۹۷۴؛ توماس، ۲۰۰۲؛ هاسکل و همکاران، ۲۰۰۱؛ سرویس طراحی آمریکا، ۱۹۸۲؛ لارنس و همکاران، ۲۰۱۱؛ واتس و چارلز، ۱۹۹۴). در ایران نیز استفاده از جایگاه بسته در مناطق مختلف، خصوصاً مناطق کوهستانی و سردسیر و در گلهای بزرگ به طور نسبی رایج شده است (سفید بخت، ۲۰۱۱؛ کرمی، ۱۹۹۹). با توجه به توسعه دامداری و گوسفنداری، خصوصاً ایجاد گوسفنداری‌ها و پرورابندهای بزرگ و مدرن در سال‌های اخیر اقدام به ایجاد جایگاههای نوسازی و یا صنعتی گردیده که از نظر ساختمانی و اصول فنی و مهندسی بر طبق نقشه‌های تیپ تحویلی از طرف اداره بهداشت و مهندسی جایگاه دام معاونت امور دام اجرا می‌گرددند که مصالح مورد استفاده غالباً از آجر، سیمان و بتن بوده و سقف آن‌ها از ورق

گالوانیزه می‌باشد. در این جایگاه‌ها مسائل فنی مانند تهويه مناسب، نور کافی، پوشش سیمانی کف و پلاستر دیوارها خصوصاً در دامداری‌های بزرگ و مدرن رعایت می‌گردد (جزایری، ۱۹۸۴؛ سفید بخت، ۲۰۱۱). در کل جایگاه‌های پرورش گوسفند در شرائط روستائی، خصوصاً جایگاه‌های سنتی با استانداردهای تعیین شده برای گوسفند و بز متناسب ساخته نشده است (کرمی، ۱۹۹۹). هدف از اجرای این پژوهش مقایسه خصوصیات جایگاه‌های نگهداری گوسفند در سیستم پرورش روستائی و تأثیر نوع جایگاه بر برخی صفات تولیدی و تلفات بود.

## مواد و روش‌ها

پرورش گوسفند در سیستم روستائی در جایگاه‌های باز و بسته صورت می‌گیرد به همین دلیل جایگاه‌های سنتی با جایگاه‌های بهسازی شده و نوسازی شده (نیمه صنعتی) مورد ارزیابی قرار گرفت. به جایگاهی سنتی گفته می‌شود که از مصالح محلی (در این استان از چوب، خشت و گل) در منطقه ساخته شده باشد و تقریباً رعایت استانداردهای لازم از نظر نور، تهويه و فضا نشده باشد، جایگاه بهسازی شده همان جایگاه سنتی می‌باشد که با تغییرات جزئی شامل تعريف درب‌ها و نصب پنجره‌ها و پلاستر کف و دیوارها با سیمان، شرائط نگهداری دام‌ها از نظر استانداردهای لازم در وضعیت بهتر و قابل قبولی قرار می‌گیرند و همچنین جایگاه نیمه صنعتی عبارت است از جایگاهی که نوساز بوده و از مصالح جدید شامل آجر، بلوك و سیمان، همراه با درب و پنجره فلزی ساخته شده‌اند و بر طبق نقشه‌های ارائه شده از طرف اداره جایگاه و بهداشت دام در معاونت تولیدات دامی جهاد کشاورزی ساخته شده باشد و رعایت فضای کافی، نور، تهويه و بهداشت نسبت به دیگر جایگاه‌ها شده است (سعادت نوری و سیاه منصور، ۱۹۸۷؛ کرمی، ۱۹۹۹ و موثق، ۲۰۰۲). برای بررسی خصوصیات مختلف ساختمانی، جایگاه‌های سنتی، بهسازی شده و نیمه صنعتی بر عملکرد تولید گوسفند در سیستم پرورش روستائی تعداد ۱۳ گله با ۳۵۷۸ راس گوسفند مورد ارزیابی قرار گرفت. در تعداد گله‌های مورد بررسی در جایگاه‌های سنتی، بهسازی شده و نیمه صنعتی به ترتیب ۳، ۶ و ۴ گله روستایی بود. پس از مکان‌یابی برای هماهنگی و بررسی وضعیت جایگاه دام از محل بازدید به عمل آمد و ابتدا مسئول هر گله با روند اجرای طرح آشنا شدند. پس از انتخاب جایگاه‌های سنتی، بهسازی شده و نیمه صنعتی، برای تهیه اطلاعات اولیه در هر نوع جایگاه، ابتدا اقدام به برداشت داده‌های پایه، از جمله کلیه مشخصات ظاهری جایگاه شامل مساحت کل جایگاه، مساحت بهاریند، طول، ارتفاع و عرض آخرها،

آبشوخور، انبار، درب و پنجره موجود، سطح انبار دان و علوفه گردید. دیگر اطلاعات مانند جمعیت دام در هر جایگاه مستقیماً اخذ و ثبت گردید. همچنین اطلاعاتی از قبیل درصد زایش و برخی صفات تولیدی و تولید مثلثی محاسبه و ارائه گردید. پس از به دست آوردن کلیه داده ها در طول یک سال تولیدی گوسفند آنها دسته بندی و توسط نرم افزار آماری SAS (9.1, 2003) در زمینه های مختلف تجزیه و تحلیل گردیده و فراوانی نسبت به فراسنجه های مهم به دست آمد.

## نتایج و بحث

میانگین کل سطح جایگاه بسته به ازای هر گله ۳۵۶ مترمربع و برای هر راس گوسفند  $205/205$  مترمربع محاسبه گردیده است و میانگین حداقل مربعات مساحت جایگاه سنتی بسته به ازای هر راس گوسفند  $94/0$  مترمربع بود (جدول ۱) و جایگاه بهسازی شده و نیمه صنعتی به ازای هر راس گوسفند به ترتیب  $51/3$  و  $75/3$  مترمربع بود که از نظر آماری سطح فضای بسته در جایگاه های سنتی به طور معنی داری کمتر از جایگاه های بهسازی شده و نیمه صنعتی بود ( $P < 0.05$ ). میانگین کل سطح بهاربند به ازای هر راس گوسفند  $56/3$  مترمربع بود و تفاوت معنی داری بین سطح بهاربند در جایگاه های مختلف وجود نداشت. در مطالعه ای که بر روی  $405$  گله برای بررسی وضعیت گله داری استان چهارمحال و بختیاری انجام شد  $36/69$  درصد گله ها دارای جایگاه بسته (زمستانی) بودند و غالباً در سیستم روستائی از جایگاه بسته برای نگهداری گوسفند استفاده می کردند (کرمی، ۱۹۹۹). مقدار فضای بسته موردنیاز هر رأس گوسفند حداقل  $25/1$  مترمربع توصیه شده است که به تفکیک دام های ترکیب گله عبارتند از برای هر رأس میش بالغ معادل  $85/1$  مترمربع و میش با بره معادل  $5/1$  تا  $2$  مترمربع و هر رأس قوچ  $85/1$  تا  $85/2$  مترمربع و هر رأس بره پرواری  $95/0$  تا  $2/1$  مترمربع در جایگاه بسته با کف معمولی ارائه شده است (سعادت نوری و سیاه منصور، ۱۹۸۷). همان طور که مشخص است فضای لازم و توصیه شده در بررسی های فوق بیشتر از سطح مورد استفاده در جایگاه سنتی است و در این نوع جایگاه مساحت مناسب برای نگهداری هر راس گوسفند در استان رعایت نشده بود، اما فضای اختصاص یافته به هر راس گوسفند در جایگاه بهسازی شده و نیمه صنعتی بیشتر از حد توصیه شده است که یکی از دلائل عدمه آن عدم استفاده کامل از ظرفیت جایگاه های فوق است. میانگین کل طول آخرور اختصاص یافته به هر رأس گوسفند برابر  $6/37$  سانتی متر بود و میانگین حداقل مربعات طول آخرور در جایگاه سنتی به ازای هر رأس گوسفند  $4/33$  سانتی متر و در جایگاه بهسازی شده  $7/28$

سانتی متر و در جایگاه نوسازی شده یا نیمه صنعتی ۴۸/۶ سانتی متر بود که علی‌رغم تفاوت قابل ملاحظه بین آنها، از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود. طبق بررسی‌هایی که صورت گرفته طول آخرور برای هر رأس میش ۴۰ تا ۵۵ سانتی متر و برای میش و بره نیز اندازه فوق کافی است و برای هر رأس قوچ ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر و طول آخرور مورد نیاز بره‌های پروراری ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر است (سعادت نوری و سیاه منصور، ۱۹۸۷). انزمینگر و پاکر (۱۹۸۶) طول آخرور (دانه‌ها و ریشه‌ها) برای هر راس میش و بره را ۱۲ اینچ (۳۰ سانتی متر) و برای هر راس قوچ ۲۴-۲۰ اینچ (۶۰-۵۰ سانتی متر) و طول آخرور (کنسانتره یا مواد خشی) برای هر راس میش و بره را ۶-۴ اینچ (۱۵-۱۰ سانتی متر) و برای هر راس قوچ ۶ اینچ (۱۵ سانتی متر) توصیه نموده‌اند. در پژوهش دیگر میزان طول اختصاص یافته به ازای هر رأس گوسفند برای مصرف کنسانتره ۱۵/۲۴ سانتی متر و برای هر رأس میش با بره ۴۰/۵ سانتی متر در نظر گرفته می‌شود و طول آخرور برای مصرف علوفه به‌ازای هر رأس میش ۴۰/۵ سانتی متر در شرایط تغذیه دستی توصیه شده است. اما برای تغذیه میش و یا میش با بره به طور انفرادی ۳۰ تا ۲۰ سانتی متر در نظر می‌گیرند (واتس و چارلز، ۱۹۹۴). در یک بررسی طول آخرور برای گوسفندانی که به صورت گروهی تغذیه می‌شود ۳۰ سانتی متر به‌ازای هر رأس و طول آخرور برای گوسفندانی که به صورت تکی یا انفرادی تغذیه می‌شوند ۱۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است (هاسکل و همکاران، ۲۰۰۱). نتایج به‌دست آمده از این پژوهش با دیگر مطالعات مطابقت دارد که البته طول آخرور موردنیاز هر راس گوسفند به‌عوامل اقلیمی و محیطی و سیستم نگهداری دام نیز بستگی دارد که هر کدام از این بررسی‌ها ممکن است در یکی از این شرائط انجام شده باشند. میانگین کل ارتفاع آخرور در جایگاه‌های مختلف معادل ۵۶/۷۶ سانتی متر بود و میانگین حداقل مربعات ارتفاع آخرور در جایگاه سنتی ۵۵/۳۳ جایگاه بهسازی شده ۵۴/۸۲ و در جایگاه نیمه صنعتی ۱۷/۶۳ سانتی متر بود که تفاوت معنی‌داری بین ارتفاع آخرور در جایگاه‌های مختلف وجود نداشت. در گزارشی ارتفاع آخرور را برای هر رأس میش یا قوچ حدود ۳۵ تا ۴۵ سانتی متر و برای بره‌های پروراری ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر ارائه نموده است (سرمیس طراحی کانادا، ۱۹۷۴). در بررسی دیگر ارتفاع آخرور برای نژادهای کوچک را ۲۵ سانتی متر و برای نژادهای بزرگ ۳۰ سانتی متر گزارش نموده‌اند (سرمیس طراحی کانادا، ۲۰۰۲). تفاوت موجود بین ارتفاع آخرور در بررسی‌های فوق مربوط به نوع آخرور مورد استفاده برای تغذیه گوسفند و اندازه نژاد گوسفند می‌باشد. گوسفند نژاد لری بختیاری که بیش از ۷۰ درصد از گوسفندان این استان را تشکیل می‌دهد یکی از نژادهای سنگین و بزرگ گوسفند در کشور است و بدلیل ارتفاع بلند جدوگاه، که

روی بدن میش ۷۴/۲ سانتی متر و قوچ ۸۳/۶ سانتی متر است (کرمی، ۱۹۹۹). آخور با ارتفاع بیشتر برای گوسفند لری بختیاری در نظر گرفته شده است به همین دلیل ارتفاع آخور در جایگاه‌های مورد بررسی بیشتر از نتایج ارائه شده توسط دیگران است. میانگین کل سطح انبار علوفه بهازی هر رأس گوسفند در جایگاه‌های مورد بررسی ۳۶/۸۳ سانتی متر مربع بود. میانگین حداقل مربوعات مساحت انبار علوفه بهازی هر رأس دام در جایگاه سنتی ۲۲/۵۶ سانتی متر مربع و در جایگاه بهسازی شده ۲۶/۰۶ سانتی متر مربع و در جایگاه نیمه صنعتی ۶۲/۰۵ سانتی متر مربع بود که تفاوت بین سطح انبار اختصاص یافته به هر رأس گوسفند در جایگاه نیمه صنعتی با جایگاه بهسازی شده و سنتی از نظر آماری معنی دار بود ( $P < 0.05$ ). که پس از محاسبه مقدار خوراک موردنیاز هر راس گوسفند متناسب با نوع خوراک مانند علوفه، مواد متراکم یا سیلو فضای موردنیاز نیز قابل محاسبه است. اغلب معیارهای مناسب برای پرورش و نگهداری دام در جایگاه نیمه صنعتی و پس از آن در جایگاه بهسازی شده رعایت شده، اما در جایگاه‌های سنتی این شاخص‌ها کمتر به استانداردها و میزان‌های توصیه شده نزدیک است، هر چند که از تمام ظرفیت جایگاه‌های نیمه صنعتی استفاده نشده بود.

جدول ۱- میانگین و خطای معیار قسمت‌های مختلف جایگاه بهازی هر رأس گوسفند

نوع جایگاه	سطح جایگاه بسته	سطح بهاربند بهازی	طول آخور بهازی هر رأس گوسفند	طول آخور بهازی هر رأس گوسفند(سانتی متر)	سطح بهاربند بهازی هر رأس گوسفند(مترمربع)
میانگین کل	۲/۰۵ ± ۱/۳۳	۲/۵۶ ± ۲/۴۹	۳۷/۶۳ ± ۱۵/۳۷	۱۸/۵۶ ± ۱۴/۹۲	۳۶/۸۳ ± ۱۶/۲۷
جایگاه سنتی	۰/۹۴ ± ۰/۹۶ <sup>a</sup>	۰/۷۳ ± ۱/۳۹ <sup>a</sup>	۳۳/۴۰ ± ۱۱/۰۷ <sup>a</sup>	۱۴/۲۳ ± ۸/۴۱ <sup>a</sup>	۲۲/۵۶ ± ۱۳/۵۲ <sup>a</sup>
جایگاه بهسازی	۳/۵۱ ± ۰/۷۶ <sup>b</sup>	۳/۳۶ ± ۱/۸۹ <sup>a,b</sup>	۲۸/۷۶ ± ۸/۷۶ <sup>a</sup>	۲۵/۱۴ ± ۶/۶۵ <sup>a</sup>	۲۶/۰۶ ± ۱۰/۷۱ <sup>a</sup>
جایگاه نیمه صنعتی	۳/۷۵ ± ۰/۹۷ <sup>b</sup>	۵/۱۳ ± ۱/۴۲ <sup>b</sup>	۴۸/۶۲ ± ۱۱/۲۲ <sup>a</sup>	۲۹/۲۹ ± ۷/۵۱ <sup>a</sup>	۶۲/۰۵ ± ۱۳/۷۰ <sup>b</sup>

میانگین‌های هر ستون به جز آن‌هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح ۵ درصد تفاوت معنی دار دارند.

وجود پنجره‌ها در جایگاه دام علاوه بر تنظیم هوای داخل جایگاه که به عبارت دیگر وظیفه تهويه سالن را به عهده دارند در تنظیم میزان نور جایگاه در طول روز نیز دخیل بوده به همین دلیل غالباً پنجره‌هایی که برای تنظیم تهويه سالن تعییه شده بودند رو به سمت شمال بودند تا عمل تهويه به خوبی انجام شود و در فصل تابستان نور زیادی به داخل جایگاه نتابد و در نتیجه سالن نگهداری دام‌ها خیلی گرم نشد. معمولاً پنجره‌های دیوار جنوبی جایگاه در مجاور درب ورودی جایگاه ایجاد شده و هدف از ایجاد آن‌ها تابش نور آفتاب به داخل جایگاه و روشن‌تر نمودن داخل جایگاه بود. در گزارشی نسبت

مساحت پنجره‌ها به سطح کف جایگاه باید بین ۰/۰۵ تا ۰/۰۷ باشد (سرویس طراحی کانادا، ۱۹۷۴ و ۲۰۰۲). برای تهویه بیشتر در سالن‌های دامداری و یا در جایگاه‌های نیمه صنعتی و مدرن می‌توان از دستگاه تهویه الکتریکی (فن) و یا حتی از سیستم مدار بسته کاملاً الکتریکی کنترل شده استفاده نمود. به طور کلی میزان تهویه هوا برای هر رأس میش ۶ مترمکعب و برای برههای پرواری ۳ مترمکعب در دقیقه در طول زمستان نیاز است که البته در فصل تابستان تهویه باید بیشتر صورت گیرد که با باز نمودن پنجره‌ها و درب‌ها این عمل صورت می‌گیرد (سفید بخت، ۲۰۱۱؛ سرویس طراحی کانادا، ۲۰۰۲؛ سرویس طراحی امریکا، ۱۹۸۲). میانگین کل تعداد پنجره‌ها  $6/15$  عدد، میانگین کل مساحت پنجره‌ها  $403/8$  سانتی‌متر مرربع و میانگین کل ارتفاع پنجره‌ها در داخل جایگاه  $191/1$  سانتی‌متر بود (جدول ۲). میانگین حداقل مربعات تعداد پنجره‌ها در جایگاه سنتی  $3/33$  عدد، در جایگاه بهسازی  $5/99$  عدد و در جایگاه نیمه صنعتی  $8/21$  عدد بود که علی‌رغم تفاوت قابل توجه در تعداد پنجره‌ها اما اختلاف معنی‌داری بین آن‌ها نبود. میانگین حداقل مربعات مساحت پنجره‌ها در جایگاه سنتی  $79/6$  سانتی‌مترمرربع، در جایگاه بهسازی  $409/7$  سانتی‌مترمرربع و در جایگاه نیمه صنعتی  $560/9$  سانتی‌مترمرربع بود که میانگین مساحت پنجره‌ها در جایگاه نیمه صنعتی به‌طور معنی‌داری بیشتر از جایگاه سنتی بود ( $P<0/05$ ). میانگین کل مساحت پنجره بهزای هر رأس گوسفند در تمام جایگاه‌های مورد بررسی  $22/37$  سانتی‌مترمربع بود (جدول ۲). میانگین حداقل مربعات سطح پنجره اختصاص یافته به هر رأس گوسفند در جایگاه سنتی  $6/33$  سانتی‌مترمربيع، در جایگاه بهسازی شده  $13/47$  سانتی‌مترمربيع و در جایگاه نیمه صنعتی  $40/30$  سانتی‌مترمربيع بود که سطح پنجره مربوط به هر رأس دام در جایگاه نیمه صنعتی بسیار بالاتر از جایگاه سنتی بود.

میانگین کل میش گله که در جایگاه‌های مختلف نگهداری می‌شوند معادل  $134/69$  رأس بود و میانگین کل زایش آن‌ها  $120/15$  رأس و دارای میانگین  $0/9$  رأس دوقلوزائی بودند (جدول ۳). میانگین تعداد قوچ معادل  $4$  رأس در هر گله و میانگین تعداد شیشک نر و ماده به ترتیب  $3/84$  رأس و  $26/15$  رأس در هر گله بود. میانگین تعداد بره نر و ماده به ترتیب  $53/84$  رأس و  $51/92$  رأس بود. بین میانگین حداقل مربعات جمعیت میش و تعداد زایش، دوقلوزائی، جمعیت قوچ، بره نر و ماده در جایگاه‌های سنتی، بهسازی شده و نیمه صنعتی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با توجه به این‌که جمعیت میش در گله‌هایی که در جایگاه‌های مختلف نگهداری می‌شوند متفاوت است، مقایسه صفات و پارامترهای فوق در قسمت‌های بعدی که مربوط به درصدهای هر کدام می‌باشد صورت می‌گیرد.

جدول ۲- میانگین و خطای معیار قسمت‌های ساختمانی جایگاه در گله‌های مورد بررسی

نوع جایگاه	تعداد پنجره	مساحت پنجره	ارتفاع پنجره‌ها	ارتفاع داخل جایگاه	مساحت درب‌ها	سانتی‌متر	سانتی‌متر	سانتی‌متر	سانتی‌متر	سانتی‌متر	سانتی‌متر
میانگین کل	۶/۱۵ ± ۳/۳۳	۴۰۳/۸ ± ۲۹۷/۴	۱۹۱/۱ ± ۴۷/۸	۲۹۱/۱ ± ۳۶/۲	۹۷۵/۹ ± ۵۲۲/۱						
جایگاه سنتی	۲/۳۳ ± ۱/۸۴ <sup>a</sup>	۷۹/۶ ± ۱۴۷/۲۱ <sup>a</sup>	۱۸۰/۰ ± ۲۹/۸ <sup>a</sup>	۲۹۶/۶ ± ۲۱/۹ <sup>a</sup>	۷۸۲/۳ ± ۳۳۱/۸ <sup>a</sup>						
جایگاه بهسازی	۵/۹۹ ± ۱/۴۵ <sup>a</sup>	۴۰۹/۷ ± ۱۱۶/۵ <sup>ab</sup>	۱۷۵/۸ ± ۲۳/۶ <sup>a</sup>	۲۹۱/۴ ± ۱۷/۳ <sup>a</sup>	۱۱۰/۶ ± ۲۶۲/۷ <sup>a</sup>						
جایگاه نیمه صنعتی	۸/۲۱ ± ۱/۸۶ <sup>a</sup>	۵۶۰/۹ ± ۱۴۹/۱ <sup>b</sup>	۱۸۰/۵ ± ۳۰/۲ <sup>a</sup>	۲۶۰/۸ ± ۲۲/۲ <sup>a</sup>	۱۰۳۹/۹ ± ۳۳۶/۲ <sup>a</sup>						

میانگین‌های داخل هر ستون به‌جز آن‌هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح ۵ درصد تفاوت معنی‌دار دارند.

میانگین حداقل مربعات درصد برهزائی گله‌هایی که در جایگاه سنتی نگهداری می‌شدند ۷۹/۰۶ درصد، در جایگاه بهسازی شده ۸۳/۰۴ درصد و در جایگاه نیمه صنعتی ۹۳/۷۶ درصد بود (جدول ۳). همان‌طوری که از اعداد فوق بر می‌آید درصد برهزائی در گله‌هایی که دارای جایگاه نیمه صنعتی بودند بسیار بالاتر از دیگر جایگاه‌ها بود و خصوصاً با درصد برهزائی گله‌های جایگاه سنتی تفاوت قابل ملاحظه‌ای داشت و این اختلاف بین آن‌ها معنی‌دار بود ( $P < 0.05$ ). یکی از دلایل قابل توجه تفاوت بین جایگاه‌های مختلف از نظر درصد برهزائی می‌تواند وجود فضای مناسب و کافی در جایگاه بسته و بهاربند برای هر رأس دامدر جایگاه نیمه صنعتی نسبت به دیگر جایگاه‌ها باشد (کرمی، ۱۹۹۹). در بررسی‌ها و مطالعاتی که بر روی صفات تولید مثلی گوسفندان نژادهای مختلف انجام شده است نشان می‌دهد که درصد باروری نژاد سنگسری ۹۰ درصد، درصد برهزائی این نژاد ۱۰۴ درصد در سیستم روسنایی بود (بخش تحقیقاتی گوسفند و بز موسسه، ۱۹۹۱). در پژوهشی دیگر که در مورد نژاد مغانی در جایگاه سنتی انجام شده است درصد باروری در این نژاد ۹۳ درصد برآورد شده است و درصد تولید بره ۱۰۵ درصد در سیستم پرورش روسنایی بود (منعم و همکاران، ۱۹۸۸). در بررسی که در جایگاه بهسازی شده بر روی نژاد مهریان انجام شده است ضریب باروری گوسفند مهریان را ۹۵/۵ درصد، ضریب برهزائی ۱۰۴ درصد بود در همین بررسی درصد باروری نژاد گوسفند لری بختیاری ۹۴/۸ درصد، نژاد کلکوهی ۹۰/۱ درصد نژاد قزل ۸۹ درصد و بلوچی ۹۲ درصد ذکر گردیده است (منعم و همکاران، ۱۹۸۴). در پژوهش و بررسی که بر روی ۴۰۵ گله در سیستم پرورش روسنایی و عشاپری دراستان چهارمحال و بختیاری انجام شد و بیش از ۷۰ درصد آن‌ها را گوسفند لری بختیاری به خود اختصاص داده بود، میانگین تعداد کل زایش گوسفند ۸۴/۴۵ درصد و میانگین تعداد بره متولد

شده برابر ۸۳/۹۷ درصد بود (کرمی، ۱۹۹۹). درصد زایش نژادهای گوسفند خارجی که در جایگاه نیمه باز نگهداری می‌شدند، اغلب بالاتر از نژادهای ایرانی گزارش شده است، به طوری که درصد زایش بهاره نژاد سافوک ۱۶۰ درصد، همسایر ۱۴۵ درصد، دورست ۱۵۵ درصد، رامبویلت ۱۴۵ درصد بود (امبرگر، ۱۹۹۶). کور و همکاران (۲۰۱۱) گزارش کردند که نوع و سیستم جایگاه بر روی عملکرد پروار بزغاله‌های نژاد سفید و خصوصیات لاشه آن‌ها اثر معنی‌داری داشت. همچنین اثر نوع جایگاه بر روی عملکرد و صفات تولید مثلی دیگر حیوانات نیز مؤثر بوده است (اندور و همکاران، ۲۰۱۰). میانگین درصد تلفات در گله‌های دارای جایگاه سنتی ۱۱/۷ (درصد) بیشتر از گله‌های دارای جایگاه بهسازی (۸/۵۳ درصد) و نیمه صنعتی (۵/۰۱ درصد) بود (جدول ۳). درصد تلفات در گله‌های دارای جایگاه سنتی به طور معنی‌داری بیشتر از جایگاه نیمه صنعتی بود ( $P < 0.05$ ). بنابراین توصیه می‌گردد که جایگاه‌های سنتی در حد امکان بهسازی شوند و جایگاه‌های نیمه صنعتی به طور کامل ساخته شوند و پس از آن مجوز بهره‌برداری صادر گردد و سعی شود از تمام ظرفیت آن‌ها برای پرورش گوسفند استفاده گردد.

جدول ۳- میانگین و خطای معیار جمعیت و صفات تولید مثلی و تلفات گله‌ها در جایگاه‌های مختلف

نوع جایگاه	جمعیت کل گله	تعداد گوسفند (میش)	تعداد گوسفند در هر گله	درصد بره‌زائی	درصد تلفات در گله
میانگین کل	۲۷۵/۲۳ ± ۱۱۳/۵۶	۱۳۴/۶۹ ± ۵۹/۴۲	۱۲۰/۱۵ ± ۵۵/۵۱	۸۷/۱۵ ± ۱۰/۸۱	۸/۹۷ ± ۴/۳۴
جایگاه سنتی	۲۵۶/۰۰ ± ۶۹/۳۵ <sup>a</sup>	۱۳۷/۳۳ ± ۳۰/۶۱ <sup>a</sup>	۱۰۹/۶۶ ± ۳۰/۳۲ <sup>a</sup>	۷۹/۰۶ ± ۴/۰۵ <sup>a</sup>	۱۱/۷۶ ± ۲/۴۹ <sup>a</sup>
جایگاه بهسازی	۲۷۶/۰۳ ± ۵۴/۹۰ <sup>a</sup>	۱۴۰/۸۰ ± ۲۴/۲۳ <sup>a</sup>	۱۱۹/۷۳ ± ۲۴/۰۱ <sup>a</sup>	۸۳/۰۴ ± ۳/۶۰ <sup>a</sup>	۸/۵۳ ± ۱/۹۷ <sup>ab</sup>
جایگاه نیمه صنعتی	۲۷۲/۶۹ ± ۷۰/۲۷ <sup>a</sup>	۱۲۳/۸۶ ± ۳۱/۰۲ <sup>a</sup>	۱۲۰/۰۶ ± ۳۰/۷۳ <sup>a</sup>	۹۳/۷۶ ± ۴/۶۱ <sup>b</sup>	۵/۰۱ ± ۲/۵۲ <sup>b</sup>

میانگین‌های داخل هر ستون به جز آن‌هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح ۵ درصد تفاوت معنی‌دار دارند.

## منابع

- Amadi, M.H. and Aghaallinejad, A. 1999. Analyses of livestock system evolution and guidelines of government in Iran. J. Village and Development. 2: 1-26. (In Persian)
- Canada plans service. 1974. Sheep Housing. Farm structures Fact sheet. British Columbia. Plan 4000.
- Canada Plan Service. 2002. Sheep Housing. Plan M-4000.
- Department of sheep and goats research. 1991. Recognition of Iranian nativesheep,Sangsary sheep breed, Animal Science Research Institute. Karaj. Iran. 65:76. (In Persian)

5. Ensminger, M.E. and Parker, R.O. 1986. SHEEP AND GOAT SCIENCE. The intrestate printersand publishers, Inc, Fifth Edithion. 643p.
6. Haskell, S.R.R., Geske, J.M. and Resch, D.J. 2001. Sheep Care and Management Manual. Ch. 7. Sheep housing and working equipment. Department of Animal Science. University of Minnesota.
7. Jazayeri, K. 1984. Vilage Building. Shahid Chamran University of Ahwaz, 127p.(In Persian)
8. Saadatnoori, M. and Siyahmansour, S. 1987. SHEEP KEEPING AND TRAINING. Ashrafi publisher. 276p. (In Persian)
9. Karami, M. 1999. Evaluation and study of sheep and goats flocks in Chaharmahal and Bakhtiari. Final Research Report of Agriculture and Natural Resources Research Center. Chaharmahal and bakhtiari Province. 128p.(In Persian)
10. Kor, A., Karaca, S. and Ertugrul, M. 2011. Effect of different housing systems on fattening performance, slaughter and carcass characteristics of Akkeçi (White Goat) male kids. *Trop. Anim. Health Prod.* 43: 3, 591-596.
11. Lawrence, O.G., Hakgamalang, J.C. and Januaris, O.A. 2011. Rural structures in the tropics,design and development. Chapter 10: Livestock housing. CTA. FAO. 483p.
12. Monem, M., Asmaeilirad, A. and Dokhanchi, S. 1988. Recognition of Iranian native sheep, Moghani sheep breed, Animal Science Researcg Insititute. 56:67p.(In Persian)
13. Monem, M. and Dokhanchi, S. 1984. Recognition of Iranian native sheep, Mehraban sheep breed, Animal Science Researcg Insititute. 47:58p.(In Persian)
14. Movasagh, H. 2002. INTRODUCTION ON ANIMAL HUSBANDRY. University of Isfahan Technology. 263p.
15. Midwest Plan service. 1982. Sheep housing and equipment handbook. MWPS- 3. Iowa State University. Ames. Iowa 50011. 113p.
16. Ndor, L., Owen, O.J. and Nyeché, V.N., 2010. Influence of housing systems on the performance and reproductive characteristics of weaner rabbits reared in port harcourt, rivers State, Nigeria. *Inter. J. Agri. Biol.* 12: 6, 947–949.
17. Program and budget organization of Iran. 2008. Result of normal sensus of agriculture. 189p.(In Persian)
18. Sefidbakht, N. 2011. Future of animal husbandry in Iran on base of sheep and goats permanent development. First national conference on management of animal and poultry training in tropical area. Kerman. Iran. 1-9.(In Persian)
19. Thomas, A. 2002. Sheep housing in Denmark. NJF. Seminar. no. 338, 28-30 June.
20. Umberger, S.H. 1996. Sheep Production in Virginia. Virginia state university. Animalpoultry Sciences publication 410-425.21. Wathes, C.M. and Charles, D.R. 1994. Livestock Housing. CAB International. 428p.
21. Wathes, C.M. and Charles, D.R. 1994. LIVESTOCK HOUSING. CAB International. 428p.



Gorgan University of Agricultural  
Sciences and Natural Resources

*J. of Ruminant Researches, Vol. 1 (1), 2013*

<http://ejrr.gau.ac.ir>

## Evaluation and comparison of sheep housing characteristics on performance in village management system

**M. Karami**

Research Assistant of Agriculture and Natural Resources Research Center of  
Chahar-Mahal-e-Bakhtiari Province

Received: 09/22/2012; Accepted: 02/26/2013

### **Abstract**

This study was conducted to compare the traditional, reconstructed and semi-industrial sheep housing for different characteristics constant: building (construction Index), reproductive traits and dead rate on sheep performance in village management system. We randomly selected 13 flocks with 3578 sheep for recorded more than 100 ewes: 3 flocks on traditional, 6 flocks reconstructed and 4 flocks semi-industrial sheep house, respectively. The data were used about construction and equipment of sheep house. SAS vasion 9.1 were used to carry out the statistical analyses. The results showed that mean of closed house in traditional sheep housing, reconstructed and semi-industrial sheep housing were 0.94, 3.51 and 3.71 m<sup>2</sup>/head, respectively; and between traditional and two other groups were significant difference ( $P < 0.05$ ). The mean of yard area in traditional sheep housing, reconstructed sheep housing and semi-industrial sheep housing were 0.73, 3.36 and 5.13 m<sup>2</sup>/head, respectively. The yard area of traditional sheep housing significantly was less than semi-industrial ( $P < 0.05$ ). The mean length of feeder and feeding trough were same in different sheep housing, but feeds storage semi-industrial housing were higher than other housing system ( $P < 0.05$ ). Reproductive of semi-industrial sheep housing were higher than traditional sheep housing ( $P < 0.05$ ). The mean of daed rate in semi-industrial sheep housing significantly was lower than traditional ( $P < 0.05$ ). Finally, we have recommended that traditional sheep housing be reconstructed and semi-industrial housing be fully rebuilt.

**Keyword:** Sheep housing; Construction Index; Reproductive; Dead rate; Village management system.

---

\* Corresponding Author: karami\_morteza@yahoo.com