

مقایسه معیارهای طراحی صافی‌های زهکشی به روش S.C.S و U.S.B.R با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی

حسین فرداد^۱ و حسین جودکی^۲

۱ و ۲ - دانشیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد رشته آبیاری و آبادانی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش مقاله ۷۹/۸/۲۵

خلاصه

به منظور انتخاب روش برتر برای طراحی صافی‌های شنی شبکه لوله‌های زهکش زیر زمینی روش‌های سازمان حفاظت خاک آمریکا^۱ S.C.S ۱۹۷۱ و روش اداره اصلاح اراضی آمریکا^۲ U.S.B.R ۱۹۸۸ در آزمایشگاه گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با استفاده از نفوذ سنج عمودی (مدل دلتالب^۳) با جریان رو به پائین در چهار نوع خاک به شرح زیر مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفت.

مرحله اول - انسداد^۴ صافی‌های شنی زهکش (انسداد ثانویه^۵) بالاندازه‌گیری دبی خروجی در طی زمان t بررسی و مشکل موجود مشخص گردید.

مرحله دوم - با طراحی و ساخت یک دستگاه نفوذ سنج عمودی با جریان رو به بالا مقایص دستگاه قبلی بر طرف و آزمایش‌های فوق تکرار و با اندازه‌گیری دبی خروجی Q_s و بار هیدرولیکی H در پیزومترهای تعییه شده در دستگاه آزمایش‌ها تا نقطه شکست هیدرولیکی خاک ادامه یافت. سپس با اندازه‌گیری گرادیان هیدرولیکی: در خاک، در صافی و در کل نمونه "خاک و صافی" و نیز اندازه‌گیری دبی خروجی Q_s هدایت هیدرولیکی K محاسبه گردید. این مطالعه روشن نمود که صافی‌های اداره اصلاح اراضی در مقایسه با پوشش‌های S.C.S عکس العمل بهتری نشان می‌دهند بطوریکه:

اولاً - از نظر رعایت ضابطه نسبت دو هدایت هیدرولیکی صافی به خاک K_s/K_d در پوشش U.S.B.R همواره بزرگتر از یک است. ثانياً - پوشش‌های U.S.B.R در مقایسه با پوشش‌های S.C.S در رابطه با پدیده انسداد ثانویه، نسبت Q_s/Q_d دبی خروجی و گرادیان هیدرولیکی در ناحیه صافی واکنش بهتری از خود نشان می‌دهند.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی صافی شنی، طراحی صافی زهکشی، انسداد صافی‌ها.

1. Soil Conservation Service (S.C.S)

2. United State Bureau of Reclamation (U.S.B.R)

3. Delta lab

4. Blocking

5. Clogging

- مکاتبه کننده: حسین فرداد

صفی‌های زهکشی انجام و انواع ژئوتکستایل‌ها^۱ (صفی‌های رشتہ‌ای یا بافته شده) تهیه و باگذشت زمان انواع جدیدتری ساخته و به بازار مصرف عرضه می‌شود. معهداً امروزه صافی‌های شنی رایج‌ترین مواد پوششی برای زهکش‌ها بوده و اگر به درستی و با ترجیه به بافت خاک طراحی و بطور صحیح نصب شوند با دوام‌ترین صافی‌های زهکشی محسوب می‌شوند.

صفافی‌های شنی از قدیمی‌ترین و بادوام‌ترین صافی‌بوده (۷) در صورتیکه شن و ماسه در منطقه در دسترس باشد از ارزان‌ترین صافی‌ها محسوب می‌شوند. بعلاوه ارزیبی آنها صفر، نصب آنها آسان و با طراحی صحیح این صافی‌ها می‌توان سالها بر طول عمر شبکه زهکش‌ها افزود. با وجود این سابقه طولانی، در استفاده از این صافی‌ها و مطالعات گسترده‌ای که درباره آنها انجام شده تایع ارزنده و بعضاً^۲ متناقضی بدست آمده معهداً هنوز استفاده صحیح از آنها نیاز به تحقیقات و کسب تجربیات بیشتری دارد (۷).

ویلم اف ولوت من (۱۶) تحقیقاتی برای رفع مشکل صافی‌های شنی (شن شکسته شده) در چهار شبکه زهکش‌های لوله‌ای زیرزمینی که در پاکستان نصب شده‌اند انجام داده و شکست این پروژه‌ها را در درجه اول ناشی از ناکافی بردن استانداردهای به کار رفته در طراحی صافی‌های شنی و درجه دوم مسائل موجود در ساختمان شبکه دانسته و برای جلوگیری از شکست‌های نظیر در شبکه‌های بعدی فرمول‌های تکمیلی پیشنهاد می‌نماید.

رفیق چودری - م و همکاران (۱۲) به نقل از دی اریکس و همکاران معیارهای زیر را برای صافی‌های شنی در خاکهای پایدار پیشنهاد نمودند: در صافی‌های شنی ریز دانه (قطر ذرات کمتر از ۲ میلیمتر) در صورتیکه نسبت

مقدمه

افزایش جمعیت جهان، آلوده شدن بیشتر محیط زیست و استفاده غیر متعارف از منابع آب، بالا آمدن سطح ایستایی و بی آمد آن شور شدن اراضی از یکطرف لزوم حفظ حاصلخیزی خاک و جلوگیری از شور شدن اراضی مزروعی و نیاز به زیرکشت آوردن اراضی جدید و اصلاح اراضی شور از طرف دیگر لزوم بهره‌برداری صحیح از منابع آب و خاک، اهمیت روز افزون مدیریت این منابع را توجیه می‌نماید. در این خصوص شبکه زهکشی در اراضی مزروعی با تنظیم رطوبت خاک و تامین تهییه محیط زیست ریشه‌گیاه، خاک را آماده برای توسعه ریشه و رشد و نمو گیاه می‌نماید. صافی‌های زهکشی در حفظ شبکه زهکش‌های زیرزمینی و بهره‌برداری صحیح و افزایش عمر مفید از این شبکه نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید. و با جلوگیری از ورود مواد رسوبی به داخل شبکه موجبات تداوم زهکشی خاک را فراهم می‌نمایند.

در خاک‌های ناپایدار ورود مواد رسوبی به داخل شبکه بلاfacile پس از نصب زهکش‌ها محتمل بوده و انسداد شبکه و قطع جریان زه آب‌ها را در پی خواهد داشت. در خاک‌های پایدار به دلیل ثبات ساختمان خاک احتمال وقوع این خطر کمتر است. و صافی شبکه‌های زهکشی در جلوگیری از این خطر اهمیت فوق العاده دارند. صافی‌های اثواب زیادی دارند. کارکرد این صافی‌ها متناسب دقت در انتخاب نوع صافی و مناسبت آن با خاک محل و از نظر فنی، طراحی و محاسبه دقیق و از نظر اجرا، نصب صحیح صافی‌ها در روی لوله‌های زهکشی، از مواردی است که رعایت آن تضمینی برای بهره‌برداری مؤثر از شبکه زهکش‌های لوله‌ای زیرزمینی خواهد بود.

تحقیقات گسترده‌ای در دو دهه اخیر در خصوص

استفاده و برای ۴ نمونه خاک با بافت های مختلف که در این مقاله به حروف E, D, B و F مشخص می شوند مورد آزمایش و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

مواد و روشها

مرحله اول در مطالعه، طراحی و ساخت صافی های زهکشی، انتخاب خاک مناسب و رسم منحنی دانه بندی و مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و رسم منحنی دانه بندی این خاک (خاکها) می باشد. بدین منظور از ۶ نوع خاک که از نظر ناپایداری مناسب به نظر می رسیدند نمونه هایی انتخاب و با حروف A، تا F مشخص و در آزمایشگاه، دانه بندی آنها در سیستم (U.S.D.A) و یونیفايد تعیین گردید.

از آنجائیکه نمونه های A و C با نمونه B شباهت کامل داشتند با حذف آنها نمونه های B، D، E و F که منحنی دانه بندی آنها در شکل (۲) داده شده است انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفته اند. مشخصات فیزیکی این خاکها شامل: بافت، نفوذپذیری، انداکس خمیرایی، وزن مخصوص ظاهری در آزمایشگاه تعیین و در جدول ۱ داده شده است. بررسی منحنی های شکل ۲ حاکی از آن است که خاک های انتخاب شده همگی در دامنه خاک های ناپایدار^۱ قرار گرفته و در منحنی های شکل ۳ الی ۸ منحنی دانه بندی صافی هایی که با ضوابط سازمان حفاظت خاک و اداره اصلاح اراضی آمریکا برای این خاکها طراحی گردیده نشان داده شده است. مراحل آزمایش صافی در دو مرحله به شرح زیر انجام شده است.

مرحله اول: صافی های مورد بحث به کمک دستگاه "دلتالب" شکل "۱-الف" مورد آزمایش قرار گرفت. در این

۵/۰< d₉₀ و در صافی های شنی درشت دانه (قطر ذرات بزرگتر از ۵ میلیمتر) ۰< d₉₀^{mm} باشند انتقال ذرات به داخل لوله زهکش بوسیله جریان زه آب انجام نمی گیرد. (۰< d₉₀) قطر موثر روزنه و ۰< d₉₀ قطر ذره ای از خاک که ۹۰٪ روزنه ها و یا ذرات خاک قطر کوچکتری دارند). به علاوه دی اریکس معیارهای دیگری برای جلوگیری از انسداد و چسبندگی صافی ها به شرح زیر:


- برای انسداد نسبت گرادیان های هیدرولیکی صافی I_e به خاک I_s به طوری که ۱< I_e/I_s باشد.
- برای چسبندگی صافی ها رابطه دو هدایت هیدرولیکی صافی K_e با هدایت هیدرولیکی خاک K_s به صورت K_e>K_s باشد. پیشنهاد می نماید. ولی در خاکهای ناپایدار، مسئله متفاوت است. استویت (۱۴) معتقد است که ۰< d₉₀ با قدرت نگهداشت خاک و یا قطر ذرات شن ارتباط معنی داری دارد.

از آنجائیکه کشور ما دارای منابع غنی شن و ماسه بوده و بیشتر صافی های مصنوعی زهکش (ژئوتکستایل) کالای وارداتی و ارز بری بالایی دارند صافی های شنی با کیفیت برتر مناسب ترین صافی برای زهکشی محاسب می شوند. و در جلوگیری از خروج ارز کمک شایانی به اقتصاد مملکت می نمایند. برای رسیدن به این هدف تعیین معیارهایی برای انتخاب صافی های شنی ضروری است. در حال حاضر معیارهای متعددی برای طراحی صافی های شنی وجود دارد. مهم ترین و رایج ترین آنها معیارهای اداره اصلاح اراضی آمریکا (U.S.B.R) و معیارهای سازمان حفاظت خاک آمریکا (S.C.S) می باشند.

از این دیدگاه تحقیقات زیر از دو نوع شن: رودخانه ای و شکسته شده در ساخت سه نوع صافی: U.S.B.R ۱۹۷۸ S.C.S ۱۹۸۸ و صافی S.C.S ۱۹۷۱

آزمایش استوانه‌های نمونه‌های خاک به قطر و ارتفاع ۲۰ سانتی متر و ارتفاع آب روی صافی ۶۰ سانتی متر بوده که در طول ازمايش همواره ثابت نگهداشته شده است.


با اندازه‌گیری دبی جریان خروجی و کنترل آن در طی زمان آزمایش، انسداد ثانویه صافی بررسی و نتایج این آزمایش در منحنی‌های شکل ۹ و ۱۰ منعکس شده است. مرحله دوم: با توجه به نقص مدل دلتالب جهت (جریان از بالا به پائین) دستگاه جدیدی که شکل و مشخصات آن در شکل (۱-ب) نشان داده شده است در گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ساخته شد. در این مدل جهت جریان آب در نمونه خاک و صافی از پایین به بالا بوده و مشکل فرسایش خاک موجود در مدل دلتالب در این دستگاه پیش نیامد. برای اندازه‌گیری بار آبی در خاک و صافی ۱۰ عدد پیزومتر طبق شکل (۱-ب) به دیواره استوانه حاوی نمونه خاک متصل شده است. صفحه زهکشی با ۲۲ (و امکان تا ۲۸) شکاف به ابعاد $1 \times 4 / 6$ میلیمتر طبق استاندارد آزمایشگاه مولیک بلژیک تهیه و در روی صافی نصب گردیده است. به منظور تامین فشار لازم برای تماس بین خاک و صافی و صفحه زهکش از فنری طبق شکل (۱-ب) استفاده شده است. بار آبی لازم برای برقراری جریان آب در خاک و صافی از مخزن استوانه‌ای شکل به قطر داخلی ۲۰۰ و ارتفاع ۱۲۰۰ میلیمتر از جنس پلکسی گلاس^۱ که بر بدنه آن شیرهایی به فواصل ۱۰۰ میلیمتر تعییه شده و با باز و بسته نمودن این شیرها به راحتی میتوان بار آبی دلخواه را تامین و تنظیم نمود. با دستگاه فوق می‌توان انسداد اولیه و ثانویه صافی‌های را اندازه‌گیری نمود. بعلاوه صافی‌های شستی و نیز صافی‌های مصنوعی (ژئوتکستایل) را می‌توان با این دستگاه مورد آزمایش و ارزیابی قرار داد.



شکل (۱-الف) مدل تست فیلتر دلتالب

شکل (۱-الف) مدل تست فیلتر دلتالب

- ۱ - منبع آب ۲ - لوله سرربیز ۳ - نمونه خاک ۴ - لوله پیرکس شفاف حاوی آب ۵ - ظرف جمع آوری زه آب ۶ - پایه نگهدارنده ۷ - نگهدارنده فیلتر ۸ - ارینگ ها ۹ - دزدگیر مسطح ۱۰ - صفحه بالایی ۱۱ - صفحه پایین




شکل (۱-ب) - مدل تست فیلتر ساخت شده


شکل (۱-ب) مدل تست فیلتر ساخته شده

- ۱ - مخزن آب تامین کننده بار هیدرولیکی ۲ - لوله رابط ۳ - مخزن آب زیر صافی ۴ - صفحه سرامیکی پایین ۵ - فیلتر شستی ۶ - نمونه خاک ۷ - صفحه سرامیک بالایی ۸ - فرنگهدارنده صفحه سرامیک ۹ - پیزومترها


Particle sizes of soils



شکل ۲ - منحنی دانه بندی خاک‌های مورد آزمایش

SCS ENVELOPE(1971)
SOIL(B)

شکل ۳- منحنی‌های دانه بندی خاک (B) و پوشش (۱۹۷۱)

SCS ENVELOPE(1971)
SOIL(E)


شکل ۴- منحنی‌های دانه بندی خاک (E) و پوشش (۱۹۷۱)

آزمایش‌های این مرحله حذف گردید.

با توجه به ضوابط ارائه شده توسط هر سازمان قطرهای صافی‌های پیشنهادی تعیین و بر اساس این قطرها منحنی دانه بندی و حدود بالا و پایین صافی‌ها رسم و سرانجام یک حد وسط برای دانه بندی تمام صافی‌ها


در این مرحله تنها دو روش سال ۱۹۸۸ سازمان حفاظت خاک و روش سال ۱۹۷۸ اداره اصلاح اراضی آمریکا روی ۴ نمونه خاک E,D,B,F فرق الذکر موردن آزمایش قرار گرفت و به دلیل از رده خارج شدن، ضوابط سال ۱۹۷۱ سازمان حفاظت خاک، از سری

USBR ENVELOPE(1978) SOIL(B)




شکل ۵- منحنی های دانه بندی خاک (B) و پوشش (1978)

USBR ENVELOPE(1978) SOIL(E)




شکل ۶- منحنی های دانه بندی خاک (E) و پوشش (1978)

SCS FILTER(1988) SOIL (B)




شکل ۷- منحنی های دانه بندی خاک (B) و پوشش ۱۹۸۸

SCS FILTER(1988) SOIL (E)




شکل ۸- منحنی های دانه بندی خاک (E) و پوشش ۱۹۸۸

Clogging curve Soil(B)



شکل ۹- منحنی انسداد پوششها در خاک B

Clogging Curves Soil(E)



شکل ۱۰- منحنی انسداد پوششها در خاک E

پوشش سازمان حفاظت خاک با خاک پایه داشته و واکنش بهتری در مقابل تغییرات دبی خروجی و گرادیان هیدرولیکی کل نشان می دهند.

- نمودارهای ۱۱ الی ۱۴ نشان دهنده تغییرات هیدرولیکی در ناحیه خاک و صافی تا نقطه شکست هیدرولیکی خاک هستند. از مقایسه این نمودارها نتیجه می شود که منحنی صافی های طراحی شده با ضوابط اداره اصلاح اراضی در مقایسه با منحنی صافی سازمان حفاظت خاک، در خاک های یکسان شبیب کمتری داشته لذا افت بار کمتری در ناحیه خاک و صافی این فیلترها وجود دارد. در نتیجه با افزایش بار هیدرولیکی در خاک و صافی، دبی خروجی نیز افزایش می یابد.

- در شکل ۱۵ تغییرات نسبت گرادیان صافی I_1 به گرادیان خاک I_2 بعنوان تابعی از گرادیان کل I_1 نشان داده شده است دراین شکل هر قدر نسبت $\frac{I_1}{I_2}$ به گرادیان کل کوچکتر باشد، صافی مربوطه در شرایط بهتری است. و این نسبت باید همواره کوچکتر از یک باقی بماند. و نسبت $I_1 < I_2$ نشان دهنده انسداد کامل صافی خواهد بود. حال در شرایط مساوی از خاک و در ازای I_1 مشخص، در صافی I_2 (U.S.B.R) نسبت $\frac{I_1}{I_2}$ کوچکتر است. بنابراین صافی های طراحی شده با ضوابط R U. S. B. R از نظر مکانیکی و هیدرولیکی کیفیت بهتری دارند.

- رابطه گرادیان هیدرولیکی کل و دبی خروجی خاک ها و صافی مربوطه مورد بررسی قرار داده و نتایج آن در شکل ۱۶ آمده است. در اینجا نیز برای گرادیان هیدرولیکی یکسان دبی خروجی صافی U.S.B.R بیشتر از دبی خروجی از صافی S.C.S می باشد. ولی روی هم رفته در هر دو سری صافی ها افزایش گرادیان (شبیب) هیدرولیکی کل I_1 افزایش دبی جریان خروجی از زهکشها را موجب خواهد شد.


انتخاب گردید. سپس بر اساس منحنی دانه بندی حد وسط، صافی مورد نظر با استفاده از الکوهای دانه بندی استاندارد A. S. T. M ساخته شده است. منحنی دانه بندی این پوشش ها در شکل های ۵ الی ۸ داده شده است. در مرحله آزمایش بار آبی در اعمق مختلف خاک و صافی انداه گیری و بر مبنای آن شبیب هیدرولیکی (گرادیان) در خاک I_1 و در صافی I_2 همچنین در کل نمونه خاک و صافی I_1 محاسبه شده است. بعلاوه دبی خروجی Q اندازه گیری و شبیب که در آن شکست هیدرولیکی خاک اتفاق افتاده تعیین و نتایج این اندازه گیری و محاسبات مربوطه در شکل های ۱۱ الی ۱۷ ارائه شده است. از این مجموع، منحنی انسداد صافی خاک های E, B به ترتیب در شکل ۹ و ۱۰ و دبی خروجی Q به عنوان تابعی از بار آبی اندازه گیری و تغییرات آن برای نمونه های خاک در شکل ۱۱ الی ۱۴ و تغییرات نسبت شبیب هیدرولیکی صافی به خاک I_1/I_2 به عنوان تابعی از شبیب هیدرولیکی کل I_1 در شکل ۱۵ آمده است.

هدایت هیدرولیکی خاک K را بنابر قانون دارسی با اندازه گیری دبی جریان خروجی از خاک و تقسیم آن بر I_1 محاسبه و در شکل ۱۷ داده شده و شکل ۱۶ شانگر تغییرات دبی Q بر حسب تغییرات گرادیان هیدرولیکی کل I_1 برای صافی های مورد بحث می باشد.

نتایج


در صافی های زهکشی با گذشت زمان فرآیند انسداد پیش آمده و دبی خروجی کاهش می یابد. این فرآیند ناشی از ورود ذرات خاک به صافی و بسته شدن خلل و فرج صافی توسط این ذرات می باشد. بعلاوه مقایسه بین منحنی های شکل (۱۰، الی ۱۷) گریای آن است که صافی طراحی شده با ضوابط اداره اصلاح اراضی هماهنگی بیشتری نسبت به

SCS FILTER TEST SOIL(B)




شکل ۱۱- منحنی میزان بار هیدرولیکی پیزومترها در خاک (B) و
S.C.S صافی

SCS FILTER TEST SOIL(E)




شکل ۱۲- منحنی میزان بار هیدرولیکی پیزومترها در خاک (E) و
U.S.B.R صافی

USBR FILTERTEST SOIL(B)




شکل ۱۳- منحنی میزان بار هیدرولیکی پیزومترها در خاک (E) و
S.C.S (۱۹۷۷) صافی


USBR FILTER TEST SOIL(E)



شکل ۱۴- منحنی میزان بار هیدرولیکی پیزومترها در خاک (E) و
U.S.B.R (۱۹۷۷) صافی



شکل ۱۵- منحنی رابطه گرادیان هیدرولیکی (lt) و نسبت (lt/s)



شکل ۱۶- منحنی رابطه گرادیان هیدرولیکی (lt) و دمی خروجی


جدول ۱ - مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاکهای مورد آزمایش

هدایت خاکی	پلاستیته USDA Unified	کلاس مخصوص ظاهری	данه بندی یکنراختی ^۱ %	وزن خاک W% g/cm ³	ضریب رطوبت C-U	نوع خاک	PI	هیدرولیکی K Cm/S)
B	CL-ML	لومی	۱/۶۳	۱۱/۴	۳	۵	$۱/۸ \times 10^{-۲}$	
D	SM	شنی	۱/۵۵	۰	۵	-	$۳/۵ \times 10^{-۳}$	
E	CL-ML	لومی	۱/۶۷	۱۵	۷/۵	۷	$۳/۶ \times 10^{-۴}$	
F	SP	شنی	۱/۶	-	۱/۴۳	-	۰/۰۱	

1.Coefficent of Uniformity-Cu=d₆₀/d₁₀

جدول ۲ - ضوابط طراحی صافی های شنی به روش ساروند (U.S.B.R ۱۹۷۸)

٪ عبوری حد بالا (میلیمتر)						٪ عبوری حد پایین (میلیمتر)						doc خاک باه (میلیمتر)
۱۰۰	۶۰	۳۰	۱۰	۵	۰	۱۰۰	۶۰	۳۰	۱۰	۵	۰	
۹/۵۲	۲	۰/۸۱	۰/۳۳	۰/۳	۰/۰۷۴	۳۸/۱	۱۰	۸/۷	۲/۵	-	۰/۵۹	۰/۲-۰/۰۵
۶/۵۲	۳	۱/۰۷	۰/۳۸	۰/۳	۰/۰۷۴	۳۸/۱	۱۲	۱۰	۳	-	۰/۵۹	۰/۰۵-۰/۱
۹/۵۲	۴	۱/۳	۰/۴۰	۰/۳	۰/۰۷۴	۳۸/۱	۱۵	۱۲/۱	۳/۸	-	۰/۵۹	۰/۱-۰/۲۵
۹/۵۲	۵	۱/۴۵	۰/۴۲	۰/۳	۰/۰۷۴	۳۸/۱	۲۰	۱۷/۳	۵	-	۰/۵۹	۰/۲۵-۱



شکل ۱۷- رابطه هدایت هیدرولیکی خاک و گرادیان هیدرولیکی (Is)

خاکهای مختلف

جدول ۳ - پارامترهای هیدرولیکی خاکها و صافی‌های مورد آزمایش

پارامتر پوشش	I_e	i_e	I_t	I_e/i_e	$K_s \text{ cm/s}$	$Q_3 \text{ cm}^3/\text{s}$	HFG
SCS	۰/۳۷۵	۰/۶۵	۰/۳۹	۱/۷۳	۰/۰۳۱	۱/۰۳	۰/۳۲۶
(E) خاک	۰/۹۷۵	۱/۱۶	۰/۸۲	۱/۱۹	۰/۰۱۸	۱/۰۳	۱/۹۶
							۱/۴۲۶
USBR	۰/۸۵	۰	۰/۳۷۲	۰	۰/۰۱۱	۰/۰۸	۲/۱۹
(E) خاک	۰/۰۲۵	۰/۰۳۷۵	۰/۸۱۸	۰/۰۱۸	۹/۷۵×۱۰ ^{-۴}	۱/۷۱	۲/۱۷
	۲/۹۸	۰/۰۱	۱/۲۲	۰/۰۳	۰/۰۱	۲/۶۷	۲/۶۷
							۲/۵۷
SCS	۱/۱	۰/۰۶۲	۰/۴۲	۰/۰۵۶	۳/۱۴×۱۰ ^{-۴}	۰/۳	۶/۶۳
(B) خاک	۱/۹۱	۰/۲۸	۰/۸۳	۰/۱۴	۵/۲×۱۰ ^{-۴}	۰/۸۶	۵/۲
	۳/۲۳	۰/۱۸	۱/۲۹	۰/۰۵۵	۵/۳×۱۰ ^{-۴}	۱/۰	۴/۴۸
	۴/۴۲	۰/۲۱	۱/۷۲	۰/۰۴۷	۵/۲×۱۰ ^{-۴}	۲	۵/۱
USBR	۰/۹۱	۰/۰۱	۰/۳۹	۰/۰۱	۹/۳×۱۰ ^{-۴}	۰/۷۳	۲/۲
(B) خاک	۲/۴	۰/۰۵	۰/۹۲	۰/۰۲	۵/۱×۱۰ ^{-۴}	۱/۰۶	۵/۳
	۳/۳	۰/۰۶۲	۱/۲۸	۰/۰۱۸	۴/۷×۱۰ ^{-۴}	۱/۳۵	۴/۴۳
							۵/۵۴

گرادیان شکست هیدرولیکی خاک واقعی که در حین آزمایش دیده شده است. (Hydraulic Friction gradient:H.F.G) - *

مقاومت بالای صافی و خاک مناسب صافی خواهد بود.

- ابتدا گرادیان شکست هیدرولیکی خاک را با فرمول:

$$= H.FG_f \text{ EXP} (0.332-11400 K + 1.07 I_n P_i) \quad (1)$$

بطور کلی صافی‌های U.S.B.R در مقایسه با صافی‌های S.C.S برای دبی جریان خروجی ثابت به بار پیزومتریک کمتری احتیاج دارند. بطوریکه میزان تغییرات پارهیدرولیکی^۱ در صافی S.C.S نسبت به دیگر صافی‌ها بسیار زیاد و ناهمگون است. در شکل ۱۵ رابطه بین گرادیان کل I_e و نسبت I_e/I_t نشان داده شده و گویای آن است که در شرایط ثابت مقدار I_e/I_t برای پوشش‌های S: B.R به مراتب کمتر از مقدار نظیر برای صافی‌های S.C.S می‌باشد.

که در آن: K هدایت هیدرولیکی خاک (متربرثانیه) و P_i اندرکس پلاستیسیته (%) می‌باشد محاسبه و سپس مقادیر واقعی آنرا از طریق آزمایش بر روی صافی‌های ساخته شده در آزمایشگاه بدست آمده و این نتایج در جدول (۳) داده شده است. مقایسه مقادیر محاسبه و مشاهده شده G_f همگرایی نسبتاً خوب موجود بین این مقادیر را مشخص نموده و ارقام مربوط به صافی اداره اصلاح اراضی (U.S.B.R) مقادیر بالاتری را نشان می‌دهد. این افزونی بیانگر

- مقادیر گرادیان شکست هیدرولیکی مشاهده و محاسبه شده هماهنگی خوبی داشته و مقدار گرادیان شکست در خاکهای چسبنده (خاک B) از دیگر خاکها بیشتر است. رابطه بین هدایت هیدرولیکی خاک K_s و گرادیان هیدرولیکی خاک I_s طبق شکل ۱۶ خاکهای مجهز به صافی U.S.B.R در مقابل مقدار ثابت K_s مقدار زیادتری در مقایسه با صافی های S.C.S دارند. در این خصوص خاکهایی که با صافی های S.C.S تجهیز شده‌اند دارای افت شدید K در مقابل افزایش گرادیان از خود نشان داده‌اند.

سپاسگزاری

این تحقیق در آزمایشگاه مهندسی زهکشی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام شده است. بدینوسیله از پرسنل گروه و آزمایشگاه که همکاری ذیقیمتی در انجام این تحقیق مبذول داشته‌اند صمیمانه قدردانی می‌شود.

علاوه در صافی S خاک از آنجاییکه نسبت $I_s/I_c > 1$ است، کلاً این صافی قابل قبول نخواهد بود. از این جهت ضوابط ساخت صافی U.S.B.R مقبولیت بیشتری داشته و مورد استقبال مهندسین بیشتری است.

- مقایسه ضوابط S.C.S ۱۹۸۸ در مقایسه با ضوابط S.C.S ۱۹۷۱ علاوه بر سهولت در ساخت دارای محدودیت کمتری بوده و نتایج تقریباً مشابهی میدهدند لذا ضوابط S.C.S ۱۹۷۱ کمتر مورد استفاده جوامع مهندسی قرار می‌گیرد.

- بطور کلی روش U.S.B.R نسبت به روش S.C.S هماهنگی بهتری با خاک پایه دارد.

- صافی های U.S.B.R در مقایسه با صافی های S.C.S ضمن دادن نتایج بهتر واکنش بهتری در مقابل کاهش دبی خروجی با توجه به گذشت زمان همچنین با توجه به گرادیان هیدرولیکی کل I_s نشان دادند. بنابراین صافی های U.S.B.R نسبت به پدیده انسداد اولیه و ثانویه واکنش بهتری نسبت به صافی های S.C.S نشان می‌دهند.

REFERENCES

1. Adel f Bichara 1986 Clogging of Recharge wells By Suspended solids.Journal of Irrig and Drainage Eng, vol 112, No 3, Aug 1986.
2. A.S.T.M 1987. Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of Geotextile. A.S.T.M. Designation D. 4761-87 1060-66.
3. Christiane Lennoz- Gratin 1992. Envelopes To prevent Pipe Mineral Clogging of Subsurfar0s Drainage Systemes, A Review of French standards Drainage Division CEMAGREF, Antony. france 5th international Drainage workshop Lahor Pakistan.1992.
4. Douis, S Willardson- L.S and all 1992 Drain Envelope Performance in a sandy soil National Drainage Symposium.Lahor, ICID, Vol.3, 501-507.
5. Dorrell W Deboer. A 1992 performance in a coarse- silt Base Material National Drainage symposium 1992. Lahour, Pakistan.
6. Davenport. M.S. and R.W. Skaggs. 1990. Effect of Drain Envelope and Slope on Performance of a Drainage- Subirrigation System Transaction of ASAE Vol. 33(2) Mar- April 1990.
7. Dierickx Willey 1992 Research and Developments in Selecting Drainage Materials procding of the 5th international Drainage workshop Lahore Pakistan I.C.I.D Vol (3).

8. Honeyfield, H. and. Bashir Ahmad sial, 1992. Envelope Design for Sub- Surface Drainage systems for Fordwah Eastern Sadiquia (South) project proceeding of 5th internatiomal Drainage workshop Lahore- Pakistan 1992.
9. Kumbhaare, P.S. and O.P. Singh. 1996. Effect of Drain Envelopes on Horizontal Subsurfaces Drainage System in Black soils Proceding of the International Agricultanal Engineering Conferences pune, India, 9-12 December 1996.
10. Loyd. K. Ewing Dale, H. vanderholm, and al. 1985 Numerically Simulat Unsaturated Urated flow for sand Filter Design.Trans Actions of the A.S.A.E Vol 28(5). Sept- Oct 1985.
11. Nieu Wenhuis, G.J.A. and J. Wesseling. 1979, Effect of Perforation and filter Material on Entrance Resistance and Effective Diameter of plastic Drain pipes Agricul water Manag 2, 1979. 1-9.
12. Rafiq Choudrie, ABDul- KHAliQ- 1995. Physical and Hydraulic Properties of Synthetic Envelopes for Subsurface Dra'nage in Pakistan. irrig & Drainag Systemes 9-73-84.
13. Singh. P.K O.P. Singh and Jaiswal- 1992- Field performance of subsurface Drain Envelope Materials Procedings of 5th International Drainage workshop Lahore ICID- Vol 3-501-507.
14. Stuyt- l.c.p.M. Mineral clogging of WRapped Subsurface Drains installed in unstleable soils A field surwey proceeding of 5th International Drainage Workshop Lahor Pakistan 1992.
- 15a. Walter, J. Bentley. and R.W. Skaggs, 1993. Changes in Entrance Resistance of Subsurface Drains, Jour of irrig and Drainage Eng. Vol: 119 No(3) may- jun:19 1993
- 15b. Willy. Dierickx 1992. Research and Developments in Selecting Drainage Materials prospeing 5th International Drainage Lohore pakistan I.CI.D Vol: I, 95-115.
16. Willem F, Vlotman, Shofiq-ur Rehman, and Iftekhar Haider- 1992. Granular Envelope Research in Pakistan proceeding of 5th International Drainage workshop Lahore- pakistan ICID - Vol (3).
17. Willy. Dierickx, Habib-ur Rehman and shafiq- ur- Rehman, 1992, Siginficant Design and selection parameters for synthetic Envelopes Proceding of 5th international Drainage workshop Lahore pokistan.

A Laboratory Evaluation of U.S.B.R and S.C.S Methods for Design of Drainage Envelope Materials

H. FARDAD AND H. JUDAKY

1,2 - Associate Professor and Former Graduate Student, Faculty of Agriculture

University of Tehran, Karaj, Iran.

Accepted Nov. 15, 2000

SUMMARY

A laboratory study was conducted in the soil lab of Agricultural Faculty of Tehran University to evaluate S.C.S and USBR methods for designing granular drain envelopes. A one-dimensional downward flow permeameter was used to test the subsurface drain envelopes. In the first step, blocking of the granular envelopes was evaluated measuring outflow during T_s period and the existing problem distinguished. In the second step, an upward flow permeameter apparatus was constructed to eliminate the previous apparatus failures. All tests were repeated the outflow (Q_a) and hydraulic head (H) being measured at piezometric locations. Hydraulic gradients were then measured in the soil, envelope materials, and complete system (soil and envelope) to estimate the hydraulic conductivity (K). This study revealed that the envelope materials designed by U.S.B.R method, for which the K_e/K_s ratio was always greater than one ($K_e/K_s > 1$), exhibit better performance as compared with S.C.S envelopes. In addition U.S.B.R envelopes exhibited better performance in terms of secondary blocking, I_e/I_s ratio, outflow and hydraulic gradient in the cover zone.

Keywords: Evaluation, Sandy envelopes, Design drainage envelopes, Envelope blocking.