

ارزیابی و مکان‌گزینی مراکز آموزش شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مطالعه موردی: شهرک معلم کرمانشاه

منوچهر فرجزاده^{*}، مسلم رستمی^{*}

- استادیار گروه سنجش از راه دور، دانشگاه تربیت مدرس

- کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه بزد

چکیده

در این تحقیق توزیع مراکز آموزشی در سطح شهرک معلم کرمانشاه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و استانداردهای شهری و شاخصهای تأثیرگذار، تحلیل و ارزیابی شد. برای مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان به تفکیک پسرانه و دخترانه، مکان‌یابیهای جدید صورت گرفت. داده‌های مکانی، از نقشه (۱:۲۰۰۰) سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه تهیه شد؛ سپس با استفاده از نرم‌افزار GIS نقشه شهرک معلم رقومی شد و داده‌های توصیفی با استفاده از مدارک، اسناد، آمار و برسیهای میدانی جمع‌آوری و در محیط GIS پایگاه اطلاعاتی تشکیل گردید. آنگاه برای هر یک از عوامل تأثیرگذار در مکان‌یابی مراکز آموزشی، لایه‌هایی تهیه شد و برای هر یک از لایه‌ها با توجه به عامل فاصله و زمان، وزن‌دهی صورت پذیرفت؛ سپس از ترکیب و تحلیل تعامی لایه‌ها با یکدیگر موقعیت فعلی مدارس مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مناسبترین مکانها برای تأسیس مدارس پیشنهاد شد.

نتایج نشان می‌دهد، شهرک معلم کرمانشاه با کمبود فضای آموزشی مواجه است و نیازمند مکانهای جدید برای احداث مدارس است. به همین منظور با قابلیتهای GIS، مکانهای جدید شناسایی و معرفی شدند. این موضوع نشان می‌دهد که GIS برای مکان‌یابی مراکز آموزشی و سایر خدمات شهری بسیار مؤثر و کارامد است؛ همچنین نقش مهمی را در برنامه‌ریزی شهری می‌تواند ایفا کند.

کلید واژه‌ها: سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکان‌گزینی، مراکز آموزشی، شهرک معلم کرمانشاه.

۱- مقدمه

شهر به مانند یک سیستم، نیازمند برنامه‌ریزی سیستمی است. از موارد ضروری در برنامه‌ریزی سیستمی، در نظر گرفتن تمام عوامل و شاخصهای مؤثر در حیات شهر است؛ به عبارت دیگر

* نویسنده عهده‌دار مکاتبات

برنامه‌ریزی شهری باید علاوه بر آنکه یک برنامه کالبدی باشد، برای بهداشت محیط زیست، اقتصاد و تمام فعالیتهای موجود در شهر نیز برنامه داشته باشد. همزمان با رشد و گسترش شهرها مسائلی از قبیل محدودیت منابع، عدم مکان‌گزینی کاربریهای خدماتی در سطح شهر، رشد و پراکندگی نواحی ساخته شده در حوالی شهر و رفت و آمد های مکرر در سطح شهر، برنامه‌ریزان و متخصصان مرتبط با شهر را به اتخاذ تدبیر و راهبردهایی برای فائق آمدن به این نابه‌سامانیها ملزم ساخت که یکی از این راهبردها، انتخاب و مکان‌گزینی بهینه، است. انتخاب و مکان‌گزینی سعی دارد با قانونمند کردن شاخصها و عوامل تأثیرگذار در تصمیم‌گیری و ارائه راهکارهای منطقی، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان را در انتخاب مکانهای مناسب برای انجام فعالیتها یاری کند. باید به این نکته توجه داشت که این امر؛ یعنی جایه‌جاییهای روزانه و عملکردهای متقابل، عناصر شهری را روان و پویا می‌کند و ضمن صرفه‌جویی اقتصادی از اتفاق وقت شهر و ندان نیز جلوگیری می‌کند.

اصولاً اطلاعات، اولین عنصر در هر برنامه‌ریزی است ولی با افزایش سرسام آور حجم اطلاعات در جوامع امروزی قبل از آنکه بتوان از این عنصر بنیادی در برنامه‌ریزی سخنی به میان آورد، مسئله ساماندهی آن مطرح می‌شود. در حال حاضر چنانچه سیستمهای مناسبی برای ساماندهی اطلاعات استفاده نشود برنامه‌ریزان را دچار مشکل خواهد کرد و به جای بهره‌گیری از آن، در حجم عظیم اطلاعات نابه‌سامان غرق و در قدم اول متوقف می‌شود. همچنین برنامه‌ریزان با استفاده پراکنده و نادرست از این حجم اطلاعات جهت و روش نادرست را در برنامه‌ریزی انتخاب خواهند کرد [۱، ص ۵].

امروزه گسترش فضایی و فیزیکی شهرها، افزایش جمعیت و به وجود آمدن فعالیتهای جدید در ساختار شهر باعث شده است تا در شهر، متغیرهای مختلفی وارد شوند؛ بنابراین آنالیز، تجزیه و تحلیل کردن این متغیرها با استفاده از روشهای سنتی بسیار دشوار و پرهزینه است و تنها راه مواجه شدن با چنین حجمی از اطلاعات و بهره‌برداری صحیح و برنامه‌ریزی از آنها، استفاده از سیستمهای کامپیوتری است که در ارتباط با داده‌های فضایی GIS راهگشای این مشکل است.

به طور کلی سیستم اطلاعات جغرافیایی به جغرافیدانان و برنامه‌ریزان امکان می‌دهد با گردآوری و تحلیل اطلاعات برای سالم‌سازی محیط‌زیست و جامعه شهری همراه با آینده‌نگری منطقی در مسائل شهری در مطلوب‌بخشیدن به محیط شهری، سهم عمده‌ای را بر عهده بگیرند که یکی از این راهبردها مکان‌گزینیهای بهینه است [۲، ص ۲۲].

اولین کارهای مربوط به مباحث مکان‌یابی به وسیله لانهارد^۱ و وان تونن^۲ انجام شد [۳، ص ۴۳]. کلیه نظریه‌ها با به کارگرفتن تکنیک‌های مختلف سعی می‌کنند عوامل مؤثر برای استقرار فضایی فعالیتهای گوناگون شهری را بشناسند. مدل‌های مکان‌یابی به وسیله افراد متعدد در محیط‌های مختلف ارائه شده است که هر کدام با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیطی در زمانهای متفاوت به کار گرفته شده‌اند. انسان همیشه مایل بوده است که مکان فعالیت خود را با توجه به هزینه کمتر، سود بیشتر و دسترسی به منابع، در نظر بگیرد؛ بنابراین نکته‌ای که باید درباره نظریه‌های مکان‌یابی و ساختار شهری ذکر شود، این است که تمام نظریه‌ها بر اصول مکانیسم بازار مبتنی است [۴، ص ۴۲].

مکان‌یابی خدمات عمومی شهری، در دل برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری جای می‌گیرد: برنامه‌ریزی کاربری زمین به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی، ساماندهی مکانی - فضایی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری اطلاق می‌شود [۵، ص ۱۷].

چاپین^۳ از پیشکسوتان و صاحب‌نظران این علم، برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری را نحوه تقسیم زمین و مکان بهینه، برای مصارف کاربردهای متنوع زندگی تعریف می‌کند. برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری اساس طرح‌های جامع، ساختاری - راهبردی و تفصیلی را تشکیل می‌دهد. در غرب اصطلاح و مفهوم کاربری اراضی، ابتدا به شکل نظارت دولتها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت بود ولی با گسترش شهرنشینی و رشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای این مفهوم ابعادی وسیعتر به خود گرفت و به آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی فضایی، طرح‌ریزی کالبدی ملی، منطقه‌ای و محلی انواع طرح‌های شهری تبدیل شد. ماهیت کاربری در زمین را به عنوان کالای تجدیدناپذیر، نیاز مبرم بشر، فضای زندگی، ارتباط تنگاتنگ با محیط‌زیست و محیطی امن، زیبا، سالم و برای آسایش می‌توان ذکر کرد [۵، ص ۲۲].

تاریخ استفاده از کامپیوتر برای تهیه نقشه و تحلیل مکانی نشان می‌دهد که توسعه و جمع‌آوری ماشینی داده‌ها، تحلیل داده‌ها و ارائه آنها در چند رشته مرتبط به موازات هم بوده است. این رشته‌ها شامل ثبت اسناد، تهیه نقشه‌های توپوگرافی؛ کارتوگرافی موضوعی، جغرافیا، مهندسی عمران، مطالعات ریاضی، تغییرات مکانی، خاکشناسی، نقشه‌برداری، فتوگرامتری،

1. Lanhard

2. Von thunen

3. Chapin

برنامه‌ریزی شهری و روستایی، شبکه‌های بهره‌وری، سنجش از دور و پردازش تصویر است.

[۶، ص ۸]

سیستم اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر کامپیوتر که در بحث مکان‌یابی از قابلیت بالایی برخوردار است، در اوایل دهه ۱۹۷۰ برای اولین بار در کانادا مطرح شد. از آن تاریخ به بعد روز به روز بر طرفداران آن افزوده شد و در دهه ۸۰ جنبه جهانی پیدا کرد. اکثر کشورهای پیشرفته جهان اقدام به ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی ملی و فراگیر کرده‌اند تا بتوانند اطلاعات و داده‌های ارزشمندی را در اختیار ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی قرار دهند [۷ ص ۴].

مکان‌گزینی عملی به کمک GIS در ایران مقوله نوپایی محسوب می‌شود که آرام آرام جایگاه خود را در محاذل علمی، دانشگاهی و اداری باز کرده است ولی در سطح ملی مستول GIS سازمان نقشه‌برداری کشور است که از سال ۱۳۷۲ ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی ملی^۱ را بر اساس نقشه‌هایی به مقیاس (۱:۱۰۰۰۰) آغاز کرده است [۸، ص ۲].

این مقاله ضمن ارزیابی کاربری آموزشی در سطح شهرک معلم کرمانشاه، مکان‌گزینی‌های جدید آموزشی را با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در محدوده مورد مطالعه نشان می‌دهد.

۲- روش تحقیق

روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی است. ابتدا از طریق بررسی متون و منابع، اقدام به تدوین چارچوب نظری، مواد و روش‌های برنامه‌ریزی برای مکان‌یابی مراکز آموزشی شد. آنگاه با استفاده از روش‌های آماری و تهیه پرسشنامه اطلاعات به صورت خانه به خانه از سطح شهرک جمع‌آوری شد؛ سپس نقشه پایه شهرک که از سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه در مقیاس (۱:۲۰۰۰) اخذ شده بود، رقومی شد. بانک اطلاعاتی نیز تشکیل و کار پردازش و تجزیه و تحلیل داده‌ها مطابق معیارها، سرانه‌ها، آستانه‌ها و استانداردهای برنامه‌ریزی شهری انجام گرفت. در نهایت مکان‌یابی فضاهای مورد نیاز برای مراکز آموزشی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سطح شهرک تعیین شد.

۳- مکان‌یابی و شاخصهای مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری

سلسله عملیات، اقدامات و تمهداتی که در زمینه وجود شرایط و فرایم آمدن امکان اجرای یک فعالیت ضروری است و بر اساس آن دستگاه اجرایی با دید باز برنامه اجرایی فعالیتها را

1. NGIS

از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در صورت دستیابی به هدف، نسبت به اجرای عملیات در مکان انتخاب شده اقدام می‌کند [۹].

۳- شاخصهای مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری

۱- ماتریس سازگاری: سازگاری به معنای هماهنگی و همخوانی، تعریف شده است. در این بحث منظور از هماهنگی و همخوانی بین فعالیتهای شهری از یک طرف و هماهنگی بین فرم و عملکرد واحد آموزشی از سوی دیگر است. این ماتریس بیان می‌کند که کاربری مجاور با واحدهای آموزشی هماهنگ بوده است و مزاحمتی برای آن به وجود نمی‌آورد، حتی در مواردی نیز به آن کمک می‌کند.

۲- ماتریس مطلوبیت: در این ماتریس معیارهایی که در مطلوب بخشیدن یک فضای آموزشی مؤثر هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این ماتریس استقرار واحدهای آموزشی با توجه به شرایط محیطی، شعاع دسترسی، انطباق با طرحهای شهری، دسترسیها، تأسیسات و تجهیزات شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند تا از آنها به عنوان معیارهای تفصیلی جهت تعیین مکان مناسب برای ساخت واحد آموزشی استفاده شود.

۳- ماتریس ظرفیت: ظرفیت مکانی به عنوان یک عامل اساسی در تعیین کننده‌های سطوح آموزشی به شمار می‌آید. این ماتریس بیان می‌کند، کاربری آموزشی یک مقیاس دارد و هر جایی که این فعالیت قرار گیرد باید آن محل، ظرفیت پذیرش آن فعالیت را داشته باشد.

۴- ماتریس وابستگی: کاربریها می‌توانند به صورت زنجیروار بهم وابسته باشند اما این احتمال وجود دارد که در کنار هم قرار گرفتن آنها منجر به تحمل زیانهای یکدیگر شود. در این ماتریس تأکید بر این است که کاربری آموزشی با دیگر کاربریها به شکل مناسب و زنجیروار بهم وابسته باشند [۱۰].

۴- معرفی اجمالی شهر و شهرک معلم کرمانشاه

شهر کرمانشاه در ناهمواریهای پایکوهی واقع شده است. منظور از ناهمواریهای پایکوهی و یا دشتیهای پایکوهی، زمینهایی است که بدون واسطه در دامنه کوهها قرار دارند و با شیب نسبتاً ملایمی از کوهها فاصله می‌گیرند. رشته کوههای مرتفع، دشتیهای وسیع، تنگه‌های تشکیل شده در بین کوهها، دره‌های عمیق و بستر سیلابی رودخانه‌های واحدهای اراضی منطقه کرمانشاه را به وجود می‌آورند. میانگین سالیانه بارندگی در شهر کرمانشاه $452/9$ میلیمتر براورد شده



است و در مقایسه با میانگین بارندگی سالیانه کشور که حدود ۲۷۰ میلیمتر برآورد شده است، رقم قابل توجهی است. شهر کرمانشاه بزرگترین مرکز جمعیتی استان کرمانشاه به شمار می‌آید که در سال ۱۳۷۰ به تنهایی حدود ۲۸ درصد کل جمعیت شهری و روستایی استان را به خود اختصاص داده است. همچنین نشان می‌دهد که از هر ۱۰ نفر جمعیت استان، ۴ نفر در این شهر ساکن است و از هر ۴ نفر جمعیت ساکن این شهرستان، ۳ نفر در خود شهر کرمانشاه ساکن هستند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهند که در سال ۱۳۷۰ از کل جمعیت (۶ ساله) و بالاتر) شهر کرمانشاه، ۲۷۷ درصد با سواد بوده اند [۱۱].

شهرک معلم، یکی از شهرکهای تازه احداث شهر کرمانشاه است که در سالهای اخیر برای پاسخ به افزایش جمعیت این شهر ساخته شده است. این شهرک در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. طراحی شهرک به وسیله مهندسان مشاور طرح و آمایش انجام گرفته و بر اساس طراحی اولیه، مساحت شهرک ۴۰۰ هکتار بوده است که پس از بازنگری و تجدیدنظر مساحت آن به ۴۰۸ هکتار افزایش پیداکرده است [۱۲].

بر اساس برداشت‌های میدانی در سال ۱۳۸۰ جمعیت شهرک مورد مطالعه، ۲۸۶۲۵ نفر بوده است که در ۲۸۳ بلوک در منازل آپارتمانی و ویلایی اسکان یافته‌اند. میزان تراکم ناخالص در سطح شهرک ۷۰/۲ نفر در هر هکتار است؛ یعنی در هر ۱۰۰۰۰ متر مربع ۷۰/۲ نفر توزیع یافته‌اند. بعد خانوار در این شهرک برابر با ۱/۵ نفر است. آمار ذکر شده حاکی از آن است که تعداد خانوارهای ۵ نفر به بالا در شهرک مورد نظر زیاد است. بر اساس آمارهای برداشتی نسبت جنسی در شهرک مورد مطالعه ۱۰/۶/۱ نفر است؛ یعنی به ازای هر ۱۰۰ نفر زن، ۱۰/۸/۱ نفر مرد وجود دارد. بر اساس پژوهش‌های میدانی از مجموع ۲۸۶۲۵ نفر جمعیت ساکن در شهرک ۱۰۲۲۲ نفر را جمعیت دانش‌آموز تشکیل می‌دهد که حدود ۲۵/۷ درصد را شامل می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آمار گردآوری شده از سطح مدارس، در شهرک مورد نظر ۹۹۶۰ نفر دانش‌آموز مشغول به تحصیل است؛ مقایسه دو رقم فوق بیانگر اختلاف در حدود ۲۶۲ دانش‌آموز است و این تعداد برای آموزش، بیشتر به شهرکهای مجاور مراجعه می‌کنند.

در این شهرک خدمات آموزشی همگام با رشد فیزیکی و افزایش جمعیت آن، پیشرفت نکرده است لذا از جهت خدمات رسانی آموزشی، مشکلاتی برای ساکنان به وجود آورده است.

۵- بررسی سزانه‌های آموزشی در سطح شهرک معلم در مقایسه با سرانه استانداردهای آموزشی شهری

۱-۵- مقطع ابتدایی پسرانه

سال ۱۲۸۰ در شهرک مورد مطالعه و در مقطع ابتدایی پسرانه، تعداد ۱۹۹۳ دانشآموز در چهار واحد آموزشی مشغول به تحصیل بوده‌اند. می‌توان گفت از لحاظ بهره‌گیری از فضای آموزشی مجموعاً چهار واحد آموزشی با ۱۱۷۲۵ مترمربع فضای آموزشی (فضای باز و سرپوشیده) در سطح شهرک در این مقطع وجود داشته است که مقایسه آن بر اساس استانداردها و سرانه‌های مطلوب نشان می‌دهد این شهرک با کمبود فضای آموزشی مواجه است. در استانداردهای تفصیلی حداقل فضای مورد نیاز در مقطع دبستان ۹ مترمربع برای هر دانشآموز است (فضای باز ۵ مترمربع و فضای سرپوشیده ۴ مترمربع). در حالی که در این شهرک به ازای هر دانشآموز ۵/۸ مترمربع فضای آموزشی وجود دارد و نشان از کمبود ۲/۲ مترمربع برای هر دانشآموز دارد؛ بنابراین در شرایط موجود فضای آموزشی در این مقطع نیاز است.

۲-۵- مقطع ابتدایی دخترانه

در این مقطع تعداد ۱۷۰۲ دانشآموز مشغول تحصیل است. به لحاظ استفاده از فضای آموزشی، یعنی فضای باز و سرپوشیده مساحت سه واحد آموزشی در مجموع ۷۱۰۸ مترمربع است. مقایسه این اندازه فضای آموزشی با استانداردهای تفصیلی نشان از کمبود ۸۲۱۰ مترمربع فضای آموزشی در سطح شهرک دارد. باید توجه داشت در این مقطع نیز با توجه به رشد و گسترش شهرک و ساخت و سازها، با در نظر گرفتن استفاده دو شیفتی از فضای آموزشی، مکانیابی و احداث حدائق یک واحد آموزشی منطقی به نظر می‌رسد.

۳-۵- مقطع راهنمایی پسرانه

در مقطع راهنمایی پسرانه در سال ۱۲۸۰ در شهرک مورد مطالعه، تعداد ۱۷۰۸ دانشآموز در چهار واحد آموزشی توزیع یافته‌اند که از جهت استفاده از فضای آموزشی، یعنی فضای باز و سرپوشیده مساحت چهار واحد آموزشی در مجموع ۱۲۴۲۵ مترمربع است. بر اساس استانداردهای تفصیلی به ازای هر دانشآموز در مقطع راهنمایی باید حدائق ۱۱ مترمربع (فضای باز ۶ مترمربع و فضای سرپوشیده ۵ مترمربع) اختصاص داده شود. در شرایط موجود در این



شهرک به هر دانشآموز $\frac{7}{2}$ مترمربع فضای آموزشی تعلق می‌گیرد که نشان از کمبود ۶۴۹۰ مترمربع فضای آموزشی دارد؛ بنابراین باید در سطح شهرک، حداقل یک واحد آموزشی با مساحت حداقل ۳۰۰۰ مترمربع مکان‌یابی و احداث شد.

۴-۵- مقطع راهنمایی دخترانه

بر اساس برداشت‌های میدانی در سال ۱۲۸۰ ، تعداد دانشآموزان دختر در مقطع راهنمایی ۱۵۸ نفر بوده است که نسبت به مجموع کل دانشآموزان، $\frac{۱}{۱۵}$ درصد را شامل می‌شود. این تعداد در دو واحد آموزشی استقرار یافته‌اند. مجموع فضای آموزشی در این دو مدرسه برابر ۷۰۰ مترمربع است که مقایسه این رقم با استانداردهای تفصیلی بیانگر فضای آموزشی بسیار کم در این مقطع و در سطح شهرک است؛ زیرا در این مقطع حداقل فضای آموزشی مورد نیاز یا سرانه مطلوب برای هر دانشآموز ۱۱ مترمربع است. در صورتی که در شرایط موجود به هر دانشآموز حدود $\frac{۴}{۲}$ مترمربع فضای آموزشی می‌رسد، که مقایسه این رقم با سرانه مطلوب نشان از کمبود $\frac{۶}{۸}$ مترمربع برای هر دانشآموز دارد و در مجموع حدود ۱۰۷۴۴ مترمربع فضای آموزشی در این شهرک جهت احداث مدارس راهنمایی دخترانه مورد نیاز است. در نتیجه باید دو واحد آموزشی در این مقطع مکان‌یابی و احداث شود، تا تگذارها و مشکلات موجود در شهرک برطرف شود.

۵-۵- مقطع متوسطه پسرانه

در مقطع متوسطه تعداد پسرانی که به مدرسه می‌روند بر اساس برداشت‌های میدانی از سطح مدارس ۱۴۶ دانشآموز است؛ یعنی این تعداد در سه واحد آموزشی واقع در شهرک مشغول تحصیل هستند. مجموع فضای آموزشی در این مقطع $۷۷۱/۶$ مترمربع است. بر اساس سرانه‌های مطلوب در مقطع متوسطه حداقل فضای آموزشی برای هر دانشآموز ۱۲ مترمربع است (فضای باز ۷ مترمربع و فضای سرپوشیده ۵ مترمربع) که با احتساب ۷۲ دانشآموز در هر شیفت، با کمبود $\frac{۱}{۴}$ مترمربع فضای آموزشی به ازای هر دانشآموز مواجه هستیم. به عبارت دیگر در سطح شهرک در این مقطع، هر دانشآموز از $۱۰/۶$ مترمربع فضای آموزشی برخوردار است. پس می‌توان گفت در مجموع حدود ۱۱۶۸ مترمربع فضای آموزشی در شرایط موجود مورد نیاز است تا کمبود این فضا جبران شود که در این شهرک با احتساب

افزایش جمعیت و ساخت و سازها در آینده حداقل باید یک واحد آموزشی در مقطع دبیرستان مکانیابی و احداث شود.

۵-۶- مقطع متوسطه دخترانه

تعداد دخترانی که در مقطع دبیرستان به مدرسه می‌زوند بر اساس برداشت‌های میدانی از سطح مدارس ۱۵۱۷ دانش‌آموز است که این تعداد در سه واحد آموزشی مشغول تحصیل هستند. مجموع فضاهای آموزشی حدود ۷۵۰۸ مترمربع است. با توجه به استانداردهای تفصیلی و سرانه‌های مطلوب در مقطع دبیرستان به ازای هر دانش‌آموز باید حداقل ۱۲ متر مربع فضای آموزشی وجود داشته باشد (فضای باز ۷ مترمربع و فضای سرپوشیده ۵ مترمربع). در این شهرک به هر دانش‌آموز دختر در این مقطع $\frac{4}{9}$ مترمربع فضای آموزشی می‌رسد. این موضوع حکایت از کمبود $\frac{1}{7}$ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز دارد که در کل ۱۰۷۷۰ مترمربع فضای آموزشی در شرایط موجود مورد نیاز است. با توجه به جمعیت دانش‌آموز در مقاطع پایینتر و افزایش جمعیت در سالهای آینده در شهرک معلم در این مقطع، حداقل یک واحد آموزشی باید مکان‌یابی و احداث شود تا مشکلات آموزشی در سطح شهرک برطرف شود.

۶- توزیع دانش‌آموزان در مقاطع مختلف در سطح شهرک نسبت به محدوده شعاع عملکردی

۶-۱- مدرسه ابتدایی پسرانه

همان‌گونه که قبلاً گفته شد تعداد مدارس ابتدایی پسرانه در سطح شهرک چهار واحد است که این تعداد به صورت نامتعادلی در حواشی شهرک توزیع یافته‌اند و دو واحد از آن در فاصله صد متری از همیگر قرار گرفته‌اند. قسمتهای میانی شهرک و همچنین بخش غربی و شرقی این شهرک از محدوده شعاع عملکردی بدور بوده است و دانش‌آموزان مجبورند فاصله بیشتری را برای رسیدن به این مدارس طی کنند. با توجه به تراکم جمعیتی بالا در این شهرک، شعاع عملکردی مدارس ابتدایی پسرانه ۴۰۰ متر در نظر گرفته شده است. در این مرحله با استفاده از همپوشی جمعیت دانش‌آموزان در سطح شهرک با شعاع عملکردی، تعداد دانش‌آموزان خارج و داخل محدوده شعاع عملکردی، محاسبه شده است. از کل ۱۸۹۹ دانش‌آموزانی که در این مقطع در سطح شهرک به مدرسه می‌روند، تعداد ۷۳۴ نفر در داخل

محدوده خدماتی قرار دارند؛ به طوری که $28/6$ درصد را در بر می‌گیرد. تعداد 1165 نفر نیز بیرون از محدوده عملکردی واقع شده‌اند که $61/4$ درصد را شامل می‌شود.

۶-۲- مدرسه ابتدایی دخترانه

تعداد مدارس در این مقطع سه واحد است که نسبت به مدارس ابتدایی پسرانه از لحاظ مکانی به نحو مطلوبتری در سطح شهرک توزیع یافته‌اند و جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهند. این سه واحد در قسمتهای مرکزی در سه بخش مختلف پراکنده شده‌اند اما دانشآموzan در قسمتهای شرقی شهرک باید فاصله نسبتاً زیادی را برای رسیدن به مدارس طی کند. شعاع عملکردی نیز در این مقطع آموزشی به لحاظ تراکم جمعیت بالا، چهارصد متر در نظر گرفته شده است. پس از عملیات همپوشانی از مجموع 1795 دانشآموزن ساکن شهرک تعداد 1061 نفر، یعنی $59/1$ درصد در داخل محدوده شعاع عملکردی واقع شده‌اند. تعداد 734 نفر نیز در بیرون از محدوده عملکردی واقع شده‌اند که $40/9$ درصد را شامل می‌شود.

۶-۳- مدرسه راهنمایی پسرانه

تعداد مدارس در مقطع راهنمایی پسرانه در محدوده مورد مطالعه چهار واحد است که از لحاظ توزیع مکانی سه واحد آن در معلم فاز ۱ (قسمت شرقی شهرک) و یک واحد آن در معلم فاز ۲ (قسمت غربی شهرک) استقرار یافته است. شعاع عملکردی در این مقطع 700 متر در نظر گرفته شده است و به علت تراکم بالای جمعیت که در این شهر وجود دارد، این فاصله در نظر گرفته شده است.

از مجموع 1607 دانشآموزن ساکن در شهرک، 1517 دانشآموز داخل محدوده شعاع عملکردی ساکن شده‌اند که $94/3$ درصد را شامل می‌شود. 90 نفر نیز بیرون از شعاع عملکردی قرار گرفته‌اند که $5/7$ درصد از مجموع دانشآموzan را در بر می‌گیرد.

۶-۴- مدرسه راهنمایی دخترانه

تعداد مدارس در این مقطع تحصیلی در شهرک معلم دو واحد آموزشی است که یکی از آنها در بخش غربی و دیگری در بخش شرقی شهرک استقرار یافته‌اند. شعاع عملکردی در این مقطع با توجه به تراکم بالای جمعیت، 700 متر در نظر گرفته شده است. تعداد دانشآموzan در این مقطع در سطح شهرک، 1531 نفر است و از این تعداد 1315 نفر در داخل شعاع عملکردی قرار دارند که $85/8$ درصد را شامل می‌شود. 216 نفر از دانشآموzan نیز بیرون از محدوده

عملکردی این مدارس قرار گرفته‌اند که قسمت‌های شرقی، جنوبی و شمال غربی محدوده مورد مطالعه را دربر می‌گیرد.

۵-۶- مدرسه متوسطه پسرانه

تعداد واحدهای آموزشی در مقطع متوسطه پسرانه در شهرک معلم، سه واحد است که با فاصله نسبتاً کم از همیگر قرار گرفته‌اند. تمرکز این واحدهای آموزشی در حاشیه شرقی شهرک است که به نحو مطلوبی در کل شهرک توزیع نیافتد؛ زیرا فاصله این واحدها از واحدهای مسکونی در قسمت غربی بیشتر از فاصله واحدهای مسکونی در بخش شرقی است. شعاع عملکردی در این مقطع با توجه به تراکم بالای جمعیت، ۱۵۰۰ متر در نظر گرفته شده است که پس از عملیات همپوشانی با ۱۷۹۱ نفر دانشآموز ساکن در شهرک، تعداد ۱۶۵۱ دانشآمون یعنی ۹۲/۸ درصد داخل محدوده خدماتی واقع شده‌اند. ۱۲۸ نفر دانشآموز هم بیرون از شعاع عملکردی قرار دارند که ۷/۲ درصد را شامل می‌شود.

۶- مدرسه متوسطه دخترانه

تعداد واحدهای آموزشی متوسطه دخترانه در این شهرک، سه واحد آموزشی است که تمام آنها در بخش شرقی شهرک (معلم فاز ۱) قرار دارند و به نحو مطلوبی از جهت مکانی توزیع نشده‌اند. ساکنان بخش غربی این شهرک مجبورند فاصله نسبتاً زیادی را برای رسیدن به این مدارس طی کنند. شعاع محدوده عملکردی در این مقطع با توجه به تراکم بالای جمعیت، ۱۵۰۰ متر در نظر گرفته شده است. تعداد دانشآموزان متوسطه دختر ۱۶۱۱ دانشآموز است که ۱۵۹۱ نفر در داخل محدوده شعاع عملکردی واقع شده‌اند و ۹۸/۷ درصد را شامل می‌شود. بیست دانشآموز نیز خارج از محدوده شعاع عملکردی قرار دارند که ۱/۳ درصد را در بر می‌گیرد.

۷- بررسی عوامل مؤثر در مکان‌گزینی

پس از تجزیه و تحلیل وضع موجود مرکز آموزشی در سطح شهرک و ویژگیهای هر یک از مقاطع مختلف تحصیلی، به محاسبه عوامل مؤثر در مکان‌گزینی مرکز آموزشی در شهرک پرداخته شده است.

در محاسبه عوامل مؤثر در مکان‌گزینی مرکز آموزشی، لایه‌های زیر مد نظر قرار گرفته‌اند.

- دسترسی به پارک و فضای سبز؛

- دسترسی به مراکز فرهنگی (کتابخانه)؛
 - دسترسی به مراکز فرهنگی و مذهبی (مساجد)؛
 - رعایت دسترسی به معابر و شبکه‌های ارتباطی نسبت به مقاطع آموزشی؛
 - رعایت فاصله از مراکز تجاری شهرک؛
 - رعایت فاصله از مراکز نظامی در شهرک؛
 - سهولت دسترسی به فضاهای ورزشی؛
 - استفاده از زمینهای فاقد کاربری تا حد امکان؛
 - رعایت فاصله از صنایع (از قبیل شرکت پرسی‌گاز، کارخانه نوشابه‌سازی، کارخانه رنگ‌سازی)؛
 - رعایت فاصله از تجهیزات شهری از قبیل: چاه آب، پمپ بنزین، مراکز مخابراتی.
- در این بررسی برای تمامی لایه‌ها با توجه به عامل فاصله و زمان، وزن‌دهی صورت پذیرفته است. البته ذکر این نکته لازم است که فواصل بر مبنای صد متر به صد متر در نظر گرفته شده است. به این ترتیب لایه‌هایی که با مراکز آموزشی سازگاری دارند، هر قدر فاصله آنها با این مراکز کمتر باشد و وزن بیشتری گرفته‌اند و لایه‌هایی که با مراکز آموزشی سازگاری ندارند هر قدر که به مراکز آموزشی نزدیکتر باشند وزن کمتری دریافت کرده‌اند. جدول شماره یک وزن هریک از لایه‌ها را در فواصل مختلف نشان می‌دهد. در ادامه به بررسی هریک از لایه‌ها پرداخته می‌شود.

۷-۱- پارک و فضای سبز

یکی از همچوایهای متناسب با مراکز آموزشی، فضای سبز است؛ زیرا پارکها و فضای سبز بهترین مکان برای گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است. انسان نیز با توجه به خصوصیات فطری به طبیعت و ایجاد ارتباط با فضای سبز گرایش دارد و یکی از کاربریهای سازگار با کاربری آموزشی است. فضای سبز علاوه بر تأثیراتی که بر روح و روان دانش‌آموزان می‌گذارد، موجب کاهش آلودگی جوی می‌شود. فضای سبز در مقیاس وسیعتر باعث کاهش آلودگی‌های صوتی نیز شده است. به همین علت از جهت فاصله فضای سبز نسبت به مراکز آموزشی یک نوع طبقه‌بندی بر مبنای صد متر به صد متر انجام شده است که هر قدر فضای سبز و پارکها به مراکز آموزشی نزدیکتر می‌شود وزن بیشتری می‌گیرند و بر عکس هر قدر فضای سبز از مراکز آموزشی دورتر شود، ضریب کاهش پیدا می‌کند.

جدول ۱ وزن هر یک ارز و زنگی در فاصله‌های مختلف

فواصل قضایی سیز (متر)	ارزش وزنی لایه لایه دای�انه	ارزش وزنی لایه لایه مساحده	ارزش وزنی لایه مرکز تجاري	ارزش وزنی لایه مرکز نظامي	ارزش وزنی لایه مرکز ورزشی				
۰-۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰-۲۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰
۲۰۰-۳۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
۳۰۰-۴۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰	۴۰۰۰۰
۴۰۰-۵۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
۵۰۰-۶۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
۶۰۰-۷۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۰۰۰۰
۷۰۰-۸۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰
۸۰۰-۹۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰	۹۰۰۰۰
۹۰۰-۱۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰

۲-۷- کتابخانه

کتابخانه به لحاظ استفاده وسیع دانش آموزان از آن و نقشی که این کاربری در توسعه ساختارهای آموزشی باره، یکی از کاربریهای مهم و سازگار با مراکز آموزشی است؛ بنابراین هر اندازه کتابخانه به مراکز آموزشی نزدیکتر باشد، نتیجه این است که هر اندازه مراکز آموزشی به کتابخانه نزدیکتر باشد، بر میزان ضریب افزوده می‌شود و هر قدر از مراکز آموزشی فاصله بگیرد، میزان ضریب کاهش پیدا می‌کند.

۳-۷- مساجد

مسجد، یکی از کاربریهای فرهنگی است که مخصوصاً در جوامع ما به لحاظ ویژگیهای مذهبی از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است اما رعایت فاصله مناسب از مساجد در نزدیکی مراکز آموزشی، امر مهمی به نظر می‌رسد. باید به این نکته توجه داشت که نباید در نزدیکی مراکز آموزشی مساجد بنا شود؛ زیرا مراسم عزاداری به لحاظ آلودگیهای صوتی که ایجاد می‌کنند و تأثیر منفی که در روح و روان دانش آموزان می‌گذارند، با مراکز آموزشی سازگاری ندارد. به این منظور یک طبقه‌بندی از بعد مسافت تهیه شده است که در صد متر اول منطقه، مقدار ضریب پایین ولی در صد متر دوم و سوم مقدار آن افزایش پیدا می‌کند ولی از آن به بعد هر اندازه مسافت زیادتر شود ضریب کاهش پیدا می‌کند.

۴-۷- شبکه‌های ارتباطی

راهها عامل ارتباط‌دهنده تأسیسات مختلف شهری است و از این نظر اهمیت آن در سطح شهرها، قابل توجه است. در شهرک مورد مطالعه فقط شبکه‌های اصلی در این تحقیق لحاظ شده است که عرض این خیابانها بیش از چهل متر است و در سایر مقطاع به جز مقطع دیبرستان نباید در کنار این خیابانها مدارس احداث شود بلکه با فاصله نسبتاً مناسبی از خیابانها مراکز آموزشی در مقطاع دیبرستان و راهنمایی احداث می‌شود. در مقطاع راهنمایی و ابتدایی ضریب در نظر گرفته شده بر انسان فاصله انجام شده است، به این ترتیب هر قدر مدارس به شبکه‌های ارتباطی نزدیک باشند، از مقدار ضریب کاسته می‌شود و هر قدر از آن دورتر شوند، بر مقدار آن افزوده می‌شود. باید به این نکته اشاره کرد که آستانه حداقل برای تأثیرگذاری این عامل 900 متر در نظر گرفته شده است. در واقع این حداقل فاصله تأثیرگذاری است که آلودگیهای صوتی ناشی از وسائل نقلیه عبوری می‌تواند بر مراکز آموزشی داشته باشد؛ هر چند به علت کوچک بودن وسعت شهرک مورد مطالعه و شبکه‌های

ارتباطی موجود به طور عملی حزیمهای در نظر گرفته شده با یکدیگر تلاقي کردہند و وزنهای کمتر از ۹ را که برای حداکثر مطلوبیت در نظر گرفته شده، به خود می‌گیرند.

۵-۷- مراکز تجاری

باید مراکز آموزشی با توجه به اینکه مراکز تجاری، از کاربریهای پر تراکم و شلوغ در شهرها محسوب می‌شود و آلودگیهای صوتی و جوی ناشی از ترافیک و سروصدای مردم را ایجاد می‌کند در فاصله نسبتاً مناسبی از این کاربریها قرار بگیرند؛ هر چقدر مراکز آموزشی به مراکز تجاری نزدیکتر باشد ضریب آن کاهش پیدا می‌کند و هر قدر که دورتر از آن (حداکثر تا ۹۰۰ متری) قرار بگیرد، بر میزان ضریب افزوده می‌شود.

۶- مراکز نظامی

مراکز نظامی از کاربریهایی است که هیچ‌گونه سازگاری با مراکز آموزشی ندارد. به این ترتیب هر قدر مراکز آموزشی به این کاربری نزدیکتر باشند، از میزان ضریب آن کاسته می‌شود و هر قدر از آن دورتر قرار بگیرند، ضریب آن افزایش پیدا می‌کند. به طوری که در ۱۰۰ متر اول ضریب در نظر گرفته شده ۱ و در فاصله ۹۰۰ متری و بیشتر، ضریب ۰ در نظر گرفته می‌شود.

۷- مراکز ورزشی

از جمله کاربریهایی که در مقیاس متوسط و کوچک با مراکز آموزشی سازگاری دارد، مراکز ورزشی است. البته این کاربری به صورت استادیومهای خیلی بزرگ و ورزشگاههایی با مقیاس بزرگ، مشکلاتی را برای مراکز آموزشی به وجود می‌آورد؛ بنابراین در این مقیاس از قرار دادن مراکز آموزشی در کنار آنها باید جلوگیری به عمل آورد؛ زیرا مشکلاتی را از قبیل سر و صدا و رفت و آمد به وجود خواهد آورد.

در شهرک مورد مطالعه ورزشگاههای موجود، در مقیاس کوچک و متوسط هستند که به طور کامل با مراکز آموزشی سازگاری دارند؛ به علاوه داشت آموزان در موقع لازم می‌توانند از این ورزشگاهها استفاده کنند. در نتیجه هر قدر مراکز آموزشی به این کاربری نزدیکتر باشند، بر میزان ضریب آن افزوده می‌شود و هر چقدر از آن دورتر باشد، از ضریب آن کاسته خواهد شد.

۸- زمینهای فاقد کاربری

ایجاد مراکز آموزشی در زمینهای خالی و بایر نسبت به زمینهای ساخته شده راحتتر و کم هزینه‌تر است. در این موارد مشکلاتی از قبیل تخریب و تملک زمینهای ساخته شده، وجود

ندارد. در این مطالعه، کاربری آموزشی با اولویت احداث، در مناطق فاقد کاربری یا بایر، در نظر گرفته شده است.

۹-۷- صنایع

صنایع از کاربریهای ناسازگار با مراکز آموزشی است و مشکلاتی را از قبیل سروصدای آلودگیهای جوی ایجاد می‌کند. در نتیجه رعایت فاصله از آنها با توجه به نوع صنایع، از اصول اولیه مکان‌گزینی مراکز آموزشی است. به همین دلیل هر قدر مراکز آموزشی از صنایع فاصله داشته باشند، بر میزان ضریب آنها افزوده می‌شود و هر قدر به آنها نزدیکتر باشند، از میزان ضریب آن کاسته می‌شود.


۱۰-۷- تجهیزات شهری

در محدوده مورد مطالعه، تجهیزات شهری عبارت است از پمپ بنزین، چاههای آب و مرکز مخابراتی که در سطح شهرک توزیع یافته‌اند. این قبیل تجهیزات از کاربریهای ناسازگار با مراکز آموزشی است و مشکلاتی را مانند بو و آلودگی صوتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین هر چه فاصله مراکز آموزشی از آنها دورتر باشد بر میزان ضریب آنها افزوده می‌شود و هر چه فاصله به آنها نزدیکتر باشد از میزان ضریب آن کاسته می‌شود.


۸- مکان‌یابی فضاهای آموزشی

پس از تعیین وزن هر یک از کاربریها و در نظر گرفتن فاصله هر یک از آنها تا بلوکهای مسکونی، تمامی کاربریهای تأثیرگذار در مکان‌گزینی مدارس با یکدیگر جمع شده‌اند و نقشه نهایی از همپوشی تمامی لایه‌ها به دست آمده است، به‌طوری که نامناسبترین مکانها دارای امتیاز ۱ و بهترین مکانها امتیاز ۵۷ را حائز شده‌اند. برای راحتی در امر مکان‌گزینی مدارس محدوده‌هایی مشخص شده است که در چهار گروه بسیار مناسب، مناسب، نسبتاً مناسب و نامناسب دست‌بندی شده‌اند (شکل ۱).

پس از تهیه نقشه نهایی، مکان‌گزینی مدارس روی آن انجام گرفته است. برای آسانتر کردن مکان‌یابیها در محیط Arcview بالاترین امتیاز بیرون کشیده شد و مکانهای همارزشی برای احداث مدارس به دست آمد؛ سپس با توجه به شرایط جغرافیایی حاکم بر محدوده مورد مطالعه، مطالعات میدانی و با در نظر گرفتن زمینهای بایر در شهرک، بهترین مکانهای بهینه برای احداث مدارس در سه مقطع تحصیلی، به تفکیک پسرانه و دخترانه انتخاب شد (شکلهای ۲، ۳، ۴).



شکل ۱ نقشه نهایی حاصل از همپوشانی لایه‌های مختلف



شکل ۲ نقشه مکان بهینه جهت احداث دبستان



بلوکهای مسکونی




مکان بهینه جهت احداث مدرسه راهنمایی پسرانه



مکان بهینه جهت احداث مدرسه راهنمایی دختران



شکل ۳ نقشه مکان بهینه جهت احداث مدرسه راهنمایی



بلوکهای مسکونی



مکان بهینه جهت احداث دبیرستان پسران



مکان بهینه جهت احداث دبیرستان دختران



شکل ۴ نقشه مکان بهینه جهت احداث دبیرستان

۹- نتیجه‌گیری

سوابق موجود نشان می‌دهد از موارد مهم در احداث مراکز آموزشی که موجب بروز مسائل و مشکلات فراوانی در اکثر شهرها شده است، نامشخص بودن ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای مکان‌یابی مدارس است. با توجه به عوامل زیادی که در انتخاب مکان مناسب نقش دارد، رسیدن به این مسئله با روش‌های سنتی و دستی تا حدود زیادی دشوار به نظر می‌رسد اما با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تواناییهای این سیستم، می‌توان به نتایج مطلوبتری دست یافت. لازم است تا مسئولان و برنامه‌ریزان شهری در ارزیابی وضع موجود و مکان‌گزینی مراکز آموزشی شهری از امکانات و متخصصان سیستم اطلاعات جغرافیایی بهره‌گیری کنند.

بدهی است که بر اثر رشد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها روز به روز بر وسعت شهرها افزوده می‌شود و جمعیت آنها نیز افزون می‌شود. یکی از مهمترین خدماتی که باید به این جمعیت ارائه شود، خدمات آموزشی است؛ بنابراین پیش‌بینی مراکز آموزش شهری از هم اکنون باید مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت در آینده با مشکلات کمبود فضای آموزشی در شهرها مواجه خواهیم شد.

مکان‌یابی مراکز آموزشی شهری با استفاده از GIS یکی از راهبردهای مهم برای فائق آمدن به نابه سامانیهای شهری است، در این تحقیق استفاده از استانداردها، آستانه‌ها، نظرات کارشناسان و سایر موارد اساس کار قرار گرفته است. شهرک معلم کرمانشاه با جمعیت معادل ۲۸۶۲۵ نفر و مساحت در حدود ۴۰۸ هکتار (در وضع موجود) در مقطع ابتدایی ۱۴۵۸۷/۶ مترمربع، در مقطع راهنمایی ۱۷۲۲۴ مترمربع و در مقطع دبیرستان ۱۱۹۳۸ مترمربع با کمبود فضای آموزشی مواجه است. محاسبه توزیع دانش‌آموزان نسبت به شعاع عملکردی نشان می‌دهد که در سه مقطع ذکر شده به ترتیب تعداد ۱۷۹۵، ۳۰۶ و ۱۴۸ دانش‌آموز خارج از محدوده خدماتی مدارس توزیع یافته‌اند. با توجه به موارد مذکور، بر اساس شاخصها و استانداردهای مختلف، مکان‌گزینیهای جدید آموزشی در سطح شهرک معلم کرمانشاه در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شد.

نتایج این مطالعه نشان داد که تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی از مهمترین ابزارهایی است که تواناییهای زیادی در اختیار برنامه‌ریزان شهری قرار می‌دهد و علاوه بر امکان مکان‌یابیهای مختلف برای خدمات شهری می‌تواند به صورت مستمر برای مدیریت شهری نیز مورد استفاده قرار گیرد.



۱۰- منابع

- [۱] سبکبار، فرجعلی و سیدحسین نژاد؛ کاربرد GIS با استفاده از PC/Arcinfo در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۸.
- [۲] شکوهی، حسین؛ دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری؛ انتشارات سمت، ۱۳۷۳.
- [۳] عابدین درکوش، سعید؛ درآمدی به اقتصاد شهری؛ مرکز نشر دانشگاهی تهران، ۱۳۷۲.
- [۴] Brehang, M. and R. Rock; Planning the sustainable city; region, Earthscan, London: 1994.
- [۵] Chapin, F., Edward Sturand Kaiser; Urban land use planning; Illinois: Illinois University Press, 1978.
- [۶] پی.ای، بارو؛ سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ ترجمه حسن طاهرکیا؛ انتشارات سمت، ۱۳۷۶.
- [۷] استار، جفری و جان استنس؛ مقدمه‌ای بر سیستمهای اطلاعات جغرافیایی؛ ترجمه سیدحسین نژاد؛ انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۶.
- [۸] جهانی، علی و سوسن مسگری؛ GIS به زبان ساده؛ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۰.
- [۹] حیات روحی، سعید؛ «توسعه و تجهیز مدارس کشور»، سومین همایش علمی و تخصصی سازمان نوسازی، خرداد ۱۳۸۰.
- [۱۰] ذیاری، کرامت‌الله؛ «مدلهای برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری»، جزو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد، ۱۳۸۱.
- [۱۱] سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، طرح جامع شهرکرمانشاه.
- [۱۲] سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه، طرح تفصیلی شهرکرمانشاه.