

تعیین عمق بهینه آب آبیاری گندم بر اساس خط مشی‌های مختلف مدیریتی در آبیاری بارانی عقربه‌ای

فرید فروغی^۱ و علی اصغر قائمی^۲

چکیده

در مبحث برنامه‌ریزی آبیاری این سؤال مطرح می‌شود که عمق بهینه آبیاری چه مقدار است؟ در این پژوهش عمق بهینه آبیاری (با فرض توزیع توانی و با در نظر گرفتن تابع توزیع حاکم بر داده‌ها (توزیع نرمال)) با در نظر گرفتن آثار زیست محیطی برای سه خط مشی مختلف اقتصادی (بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و با محدودیت زیست محیطی) برای گیاه گندم و با سیستم آبیاری بارانی عقربه‌ای تعیین شد. آرایش سیستم در مزرعه ۳۲ هکتاری مطابق با استاندارد ASAE طرح ریزی شد. به این ترتیب که در چهار ردیف شعاعی (دوردیف A و B روی شب حداکثر با زاویه ۳ درجه بین دو شعاع و دوردیف C و D روی شب حداقل با زاویه ۳ درجه بین دو شعاع) قوطی‌های نمونه‌برداری آب به فاصله شش متر قرار گرفت. سپس دستگاه با پنج سرعت مختلف راهاندازی و مقادیر آب داخل قوطی‌ها اندازه‌گیری شد. نسبت اقتصادی (C) برای سه نوع مدیریت بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و محدودیت زیست محیطی به ترتیب ۱/۱۹، ۳۱/۵۸، ۴۰/۵۸ و ۱/۴۵ محاسبه گردید.

نتایج نشان داد که عمق بهینه آبیاری برای مدیریت بدون محدودیت کمترین مقدار و برای مدیریت با محدودیت زیست محیطی بیشترین مقدار (در دو حالت فرض توزیع توانی و تابع توزیع نرمال) بود.

واژه‌های کلیدی: آبیاری عقربه‌ای، عمق بهینه آبیاری، توزیع نرمال، توزیع توانی، نسبت اقتصادی

۱. مریم آبیاری، دانشکده کشاورزی داراب، دانشگاه شیراز

۲. استادیار آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

مقدمه

داده‌ها صورت می‌گیرد. با توجه به مسایل زیست محیطی و هزینه‌ای که برای پاکسازی آن باید متحمل شد، لزوماً عمق بهینه آبیاری، عمقی نیست که بیشترین محصول از آن عاید شود. بنابراین در تعیین عمق بهینه آبیاری محدودیت‌های زیست‌محیطی را نیز باید در نظر گرفت.

هیل و کلر (۱۲) راهی را برای ارتباط مقدار آب کاربردی با نسبت‌های مساحت‌های آبیاری شده و عملکرد حاصله به منظور طراحی روش آبیاری ارائه کردند. آنها برای انواع روش‌های آبیاری، یکنواختی آبیاری قابل دسترس را برآورد نمودند و مقدار بهینه آب کاربردی که حداقل سود را در بر دارد محاسبه کردند. هم‌چنین گزارش کردند که عمق بهینه آبیاری به هزینه آب، ضریب یکنواختی و مقدار محصول بستگی دارد.

پری و همکاران (۱۵) نشان دادند که برای هر الگوی توزیع آب در مزرعه عمق کاربردی وجود دارد که مجموع زیان اقتصادی ناشی از کم آبیاری و آبیاری مازاد حداقل می‌گردد که همان عمق بهینه آبیاری است. آنها یک تحلیل اقتصادی برای تعیین عمق بهینه آبیاری برای سیستم‌های آبیاری سطحی و بارانی ارائه کردند. در این پژوهش نسبت اقتصادی ($C = \frac{\beta}{\alpha}$) (β تلفات درآمد ناشی از کم آبیاری و α تلفات درآمد ناشی از آبیاری مازاد است) را برای سه نوع مدیریت آبیاری، بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و با محدودیت زیست‌محیطی تعیین نمودند. هم‌چنین گزارش کردند که برای برخی سیستم‌های آبیاری مانند آبیاری سطحی و عقربه‌ای مقدار بهینه آب آبیاری برای خط مشی بدون محدودیت کمترین مقدار و برای خط مشی با محدودیت زیست‌محیطی بیشترین مقدار آب کاربردی را به دست می‌دهد.

دوک و همکاران (۹) مقدار بهینه آب آبیاری را برای سیستم آبیاری عقربه‌ای تعیین نمودند. آنها نسبت اقتصادی ($C = \frac{\beta}{\alpha}$) را برای سه نوع مدیریت بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و محدودیت زیست‌محیطی به ترتیب برای ۰/۷۲، ۰/۱۳۹ و ۰/۱۸/۸۹ می‌شود. حتی در بعضی موارد که آثار زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته می‌شود، این کار بدون توجه به تابع توزیع حاکم بر

ایران سرزمه‌ی نسبتاً خشک با میانگین بارندگی سالیانه ۲۵۰ میلی‌متر است که این مقدار کمتر از یک‌سوم میانگین بارندگی سالیانه کره زمین است. در چنین شرایطی آب، عامل محدود کننده برای کشاورزی به شمار می‌رود. با افزایش رشد جمعیت طی ۲۰ سال آینده، جمعیت کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیون نفر خواهد شد. چنانچه طبق پیشنهاد سازمان خواربار جهانی (FAO)، برای تأمین مواد غذایی سالیانه هر ۳۲۳ نفر یک هکتار زمین آبی در نظر گرفته شود، در حال حاضر با جمعیت ۶۸ میلیونی کشور حدود ۲۰ میلیون هکتار زمین آبی (به جای ۷۳ میلیون هکتار) نیاز است و این نیاز در ۲۰ سال آینده به ۳۰ میلیون هکتار بالغ خواهد شد (۵).

تقریباً در اوخر قرن نوزدهم برای نخستین بار به منظور افزایش تولیدات کشاورزی از روش‌های نوین علمی در آبیاری زمین‌های نواحی خشک استفاده شد و با بهره‌برداری معقول از منابع آب و خاک میلیون‌ها هکتار از اراضی در سراسر دنیا تحت کشت آبی درآمد یکی از این روش‌های نوین، آبیاری بارانی عقربه‌ای (سترپیوت) (Center pivot) است که برای گیاهان مختلف و در سطح وسیعی به کار گرفته می‌شود. به همراه این روش، اقداماتی برای حداکثر کردن محصول دنبال می‌شود.

روش‌های افزایش محصول غالباً با افزایش محصول تولیدی در واحد سطح و با آب نامحدود انجام می‌شود. باید مذکور شد که این روش به دلیل در نظر نگرفتن آلودگی‌های زیست محیطی (ناشی از شستشوی کود) مخصوصاً کسب حداقل سود و یا سود حاصل از هر واحد آب نخواهد بود. با توجه به استفاده رو به رشد از این سیستم و با توجه به مسایل خشکسالی و بحث اقتصادی بودن آبیاری (عمق بهینه آبیاری) این سؤال مطرح می‌شود که عمق بهینه آبیاری چه مقدار است؟ متأسفانه این پارامتر عموماً بدون در نظر گرفتن آثار زیست‌محیطی تعیین می‌شود. حتی در بعضی موارد که آثار زیست‌محیطی نیز در نظر گرفته می‌شود، این کار بدون توجه به تابع توزیع حاکم بر

توسط پری و همکاران (۱۵) و دونالد و همکاران (۸) ارائه شد، عمق بهینه آبیاری برای خط مشی های مختلف مدیریتی (بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و با محدودیت زیست محیطی) برای گیاه گندم و با سیستم آبیاری بارانی برای دو حالت (تابع توزیع نرمال و توانی) بررسی شد.

مواد و روش ها

در این پژوهش از دستگاه آبیاری بارانی عقربه ای (نوع کم فشار) استفاده شد. این دستگاه در مزرعه ای به مساحت ۳۲/۱ هکتار در شمال غرب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در منطقه باجگاه نصب شده است. در این مزرعه، گندم پاییزه کشت شد. سیستم مذکور دارای مشخصاتی مانند شش قطعه که پنج قطعه از آن به طول ۵۲/۵ متر و قطعه آخر به طول ۴۶/۵ متر، طول بال ۳۲۱ متر، طول بال معلق در انتهای آخرین قطعه ۱۲ متر، تعداد ۱۰۷ آپاش (که به فواصل ۳ متر از هم روی لوله آبیاری قرار گرفته بودند) و همچنین تعداد شش برج می باشد. دبی و فشار کارکرد سیستم به ترتیب ۵۳/۵ لیتر در ثانیه و ۲۴۰ کیلو پاسکال بود. با نقشه برداری از مزرعه، نقشه توپوگرافی تهیه و شبیه زمین در جهات مختلف تعیین شد. برای انجام این پژوهش وسایلی همچون استوانه مدرج، میخ چوبی، دوربین ۹/۹ نقشه برداری، متر، قوطی نمونه برداری آب به قطر داخلی سانتی متر، دستگاه اسپکتروفتومتر برای تعیین ازت نیتراته خاک و ازت کل گیاه (روش کلیدال) استفاده گردید. با توجه به استاندارد الگوی آرایش قوطی ها در مزرعه پیاده شد (۷ و ۱۱). به این ترتیب که قوطی های نمونه برداری آب در چهار ردیف شعاعی (دو ردیف A و B روی بیشترین شبیه با زاویه ۳ درجه بین دو شعاع و دو ردیف C و D روی کمترین شبیه با زاویه ۳ درجه بین دو شعاع) قرار گرفت. سپس در امتداد هر شعاع به فواصل شش متر میخ کوبی شد و در محل هر یک از میخ ها یک عدد قوطی نمونه برداری قرار گرفت. حجم آب جمع شده در قوطی های نمونه برداری مستقر در ردیف های شعاعی با توجه به ارتفاع پوشش گیاهی به دو روش تعیین شد:

کردند که عمق بهینه آبیاری برای سیستم آبیاری عقربه ای به ضریب یکنواختی، سرعت حرکت دستگاه، میانگین پخش آب از دستگاه و نسبت اقتصادی بستگی دارد. نسبت اقتصادی نیز تابعی از شرایط محلی (قیمت آب، قیمت کود، قیمت محصول و ...) بوده و برای هر منطقه باید تعیین گردد. آنها گزارش کردند که مقدار بهینه آب آبیاری در سیستم آبیاری عقربه ای برای مدیریت بدون محدودیت کمترین و برای مدیریت با محدودیت زیست محیطی بیشترین مقدار آب کاربردی را به دست می دهد.

دونالد و همکاران (۸) با استفاده از مفهوم عمق بهینه آبیاری که به وسیله پری و همکاران (۱۵) ارائه شد و با فرض توانی بودن داده ها روشی را برای تعیین عمق بهینه آبیاری برای سیستم های آبیاری سطحی و بارانی برای انواع مدیریت های آبیاری بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و محدودیت زیست محیطی ارائه کردند. عمق بهینه ای که آنها معرفی کردند علاوه بر نسبت اقتصادی به بیشترین و کمترین مقدار آب نفوذ کرده در مزرعه بستگی دارد.

میانی و سپاسخواه (۴) با استفاده از روابط دونالد و همکاران (۸) مقدار بهینه عمق آب آبیاری را برای حالت مقدار نیاز ثابت (سیستم های آبیاری سطحی) محاسبه کردند. در این تحلیل، هزینه های احداث سیستم های زه کشی نیز به کاهش درآمد اقتصادی در واحد آب مازاد (۵) اضافه شد.

عبدیان (۲) برای محاسبه مقدار آب بهینه آبیاری در سیستم آبیاری بارانی با لونه های چرخ دار از نسبت اقتصادی تلفات درآمد ناشی از کم آبیاری به آبیاری مازاد (B/A) استفاده کرد. وی برای به دست آوردن مقادیر آب بهینه از روش پری و همکاران (۱۵) و دونالد و همکاران (۸) استفاده کرده و نسبت اقتصادی را برای سه نوع مدیریت بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و محدودیت زیست محیطی را به ترتیب برابر $0/54$ ، $0/79$ و $0/95$ به دست آورد. سپس عمق بهینه آبیاری را برای سه نوع مدیریت تعیین کرد.

در این پژوهش با استفاده از مفهوم عمق بهینه آبیاری که

عمق بهینه سیستم و فاصله بین آبیاری‌ها تعیین می‌شود. این حالت خود به دو مورد تقسیم می‌شود. مورد نخست اغلب مربوط به سیستم‌های آبیاری سطحی است که تغییر در شرایط کارکرد سیستم (اندازه جریان ورودی، شیب، طول جریان و زمان آبیاری) غیر ممکن است و یا باعث ناکارآمد شدن سیستم می‌گردد. مورد دوم در بعضی از سیستم‌های آبیاری بارانی (به عنوان مثال عقریه‌ای) استفاده می‌شود که زمان آبیاری و مقدار آب تابعی از محدودیت‌های تخصیص آب یا محدودیت‌های برنامه‌ریزی است و باید با زمان ثابت آبیاری گردد (در این وضعیت دور آبیاری اعمال می‌گردد). در این وضعیت میانگین عمق آب کاربردی (\bar{y}) ثابت است و عمق آبیاری مورد نیاز y^* (یا همان ET) باید تعیین گردد که در این حالت این عمق به عنوان عمق بهینه (SOD یا y^*) به کار می‌رود. در این شرایط فاصله بین آبیاری‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید (۸ و ۱۵):

$$T = \frac{\bar{y}^*}{ET} \quad [2]$$

که:

T = فاصله بین آبیاری‌ها

ET = تبخیر تعرق

در رابطه با موارد گفته شده فوق هارت و رینولدز (۱۰) و نورم (۱۴) مفهوم توزیع تجمعی بزرگ‌تر را به کار برند. برای توضیع این مطلب مقدار آب نفوذ یافته (a) در برابر کسری از سطح مزرعه (a) که به اندازه (t) یا بیشتر آب دریافت کرده است) رسم می‌شود (شکل ۱). علاوه بر این در شکل ۱، نیمرخ توزیع مقدار آب نسبی (h) (مقدار مشاهده شده (y) تقسیم بر مقدار متوسط (\bar{y})) نیز رسم گردیده است. در شکل ۱، y^* همان مقدار آب مورد نیاز گیاه و یا به عبارتی ET می‌باشد. SOD و y^* هر دو به عواملی مانند شرایط رطوبتی خاک، هزینه آبیاری، تابع تولید محصول، نحوه توزیع آب در سطح مزرعه و نوع خاک بستگی دارد. با توجه به شکل ۱، به ازای هر مقدار عمق آب کاربردی انتخابی بخشی از سطح مزرعه آب مازاد دریافت کرده و باقی مانده آن به مقدار کمتر از لزوم،

۱. هنگامی که ارتفاع پوشش گیاهی مانع ورود آب به قوطی‌ها نمی‌شود حجم آب قوطی‌ها مستقیماً اندازه‌گیری گردید.
۲. هنگامی که ارتفاع پوشش گیاهی مانع ورود آب به قوطی‌ها می‌شود، پایه‌هایی برای قوطی‌ها ساخته شد. با تنظیم مقدار فرورفتگی پایه‌ها در خاک، قوطی‌ها بالای پوشش گیاهی قرار می‌گرفت و آب آپیاش‌ها، مستقیماً وارد قوطی‌ها می‌شد. در این حالت پایه‌های قوطی‌ها دقیقاً در محل میخ‌کوبی‌ها نصب شد. همچنین به منظور تعیین ساعت کارکرد دستگاه، سرعت حرکت برج آخر نیز اندازه‌گیری گردید.

عمق بهینه آب آبیاری

عمق بهینه سیستم (System Optimal Depth, SOD) عبارت است از مقدار آب کاربردی که باید در خاک نفوذ کرده تا برای آن آبیاری بیشترین سود را حاصل کند (۱۵). به طور کلی مفهوم عمق بهینه آبیاری در دو حالت مختلف با مقدار آب کاربردی در ارتباط است:

حالات اول: مقدار آب کاربردی مورد نیاز (Soil Moisture Requirement) ثابت و معلوم بوده و میانگین شدت پخش سیستم نیز مشخص است. با استفاده از روابط موجود در پری و همکاران (۱۵) میانگین عمق آبی که باید به کار برده شود محاسبه می‌گردد. این عمق میانگین به عنوان عمق بهینه منظور می‌گردد و با تعیین آن زمان آبیاری تعیین می‌شود. این روش مختص آبیاری بارانی (به جز عقریه‌ای) است که در این روش زمان آبیاری به صورت زیر ارائه شده است:


$$t = \bar{y}/\bar{y}_1 \quad [1]$$

که:

\bar{y} = عمق بهینه آب آبیاری بر حسب واحد ارتفاع (SOD)
 \bar{y}_1 = میانگین مقدار آب نفوذ کرده در واحد زمان یا میانگین شدت پخش سیستم

$t = \text{زمان آبیاری}$

حالات دوم: میانگین مقدار آب کاربردی ثابت و معلوم بوده و



شکل ۱. منحنی توزیع تجمعی نفوذ آب (گرفته شده از ۱۵)

می شود. در مورد این هزینه ها تاکنون در ایران کاری صورت نگرفته و یا گزارش مکتبی موجود نیست. در این پژوهش از نتایج پژوهش های دوک و همکاران (۹) استفاده شد. بنابراین هزینه های زیست محیطی شستشوی کودها (با نرخ هر دلار برابر ۸۰۰۰ ریال) برابر ۱۷۶۰۰۰ ریال در هر کیلوگرم نیتروژن انتخاب شده است (خط مشی با محدودیت زیست محیطی).

کاهش درآمد اقتصادی ناشی از آبیاری مازاد به مواردی همچون هزینه شستشوی مواد شیمیایی از ناحیه توسعه ریشه، هزینه کاهش عملکرد در صورتی که آب شویی سبب شستشوی مواد غذایی گردیده باشد و هزینه های پالایش محیطی که می تواند به صورت اقتصادی اجتماعی و یا تعدیلی باشد بستگی دارد. اگر توابع کاهش درآمد اقتصادی با مقدار آب مازاد خطی فرض شود در این صورت کاهش درآمد اقتصادی در واحد حجم آب مازاد به شکل زیر بیان می شود (۹):

$$\alpha = V_w + V_f F_l + V_e F_l / F_u + E_f F_l \quad [۳]$$

که:

α = کاهش درآمد اقتصادی در واحد حجم آب مازاد، ریال بر هکتار میلی متر

V_w = هزینه آب مازاد، ریال بر هکتار میلی متر

V_f = هزینه مواد شیمیایی قابل شستشو، ریال بر کیلوگرم

آبیاری می شود. بنابراین، عمق آب کاربردی انتخابی باید طوری تعیین شود که مجموع زیان اقتصادی در اثر کم آبیاری (ناحیه ۱ در شکل ۱) و زیان اقتصادی در اثر آبیاری مازاد (ناحیه ۲ در شکل ۱) حداقل شود.

برای تعیین عمق آب بهینه سه خط مشی مختلف (برای مقاصد مدیریتی آبیاری) در نظر گرفته شد:

۱. در اولین خط مشی مدیریتی تلفات عملکرد ناشی از عواقب زیست محیطی و آبیاری مازاد ناچیز در نظر گرفته شده است.

به عبارتی دیگر این خط مشی، نوعی مدیریت به منظور کم کردن هزینه های کم آبیاری است (خط مشی بدون محدودیت).

۲. در دومین خط مشی مدیریتی فرض شد که تلفات عملکرد مربوط به بخش آب آبیاری مازاد، ناشی از کمبود مواد مغذی (کودها) در اثر شستشوی آنها می باشد. در این خط مشی عواقب زیست محیطی در اثر آب آبیاری مازاد در نظر گرفته نشده است. این امر به عنوان نوعی مدیریت در راستای حداقل نمودن هزینه های مستقیم در نظر گرفته شده است (خط مشی با محدودیت شستشوی کودها).

۳. در سومین نوع مدیریت علاوه بر این که تمامی فرضیات نوع دوم مدیریت مطرح می گردد، هزینه پاک سازی آلودگی از آب زیرزمینی، ناشی از نفوذ عمقی آب آبیاری، نیز به هزینه ها اضافه

بنابراین، توزیع آب به صورت بدون بعد به شکل زیر قابل بیان است:

$$h = f + ga^b \quad [7]$$

$$h = y/\bar{y} \quad [8]$$

$$f = f' / f' + \frac{g'}{b+1} \quad [9]$$

$$g = g' / f' + \frac{g'}{b+1} \quad [10]$$

که:

h = عمق آب نفوذ کرده، بدون بعد

y = عمق آب نفوذ کرده، میلی متر

\bar{y} = میانگین عمق آب نفوذ کرده، میلی متر

ضرایب f و g از معادلات زیر به دست می آید:

$$f = h_{\max} \quad [11]$$

$$g = -(h_{\max} - h_{\min}) \quad [12]$$

که:

h_{\min} = حداقل عمق آب نفوذ کرده بدون بعد

h_{\max} = حداکثر عمق آب نفوذ کرده بدون بعد

مساحت زیر منحنی بدون بعد از رابطه زیر به دست می آید:

$$\int h(a) \times da = 1 \quad [13]$$

ضریب b تابعی از مقدار آب نفوذ کرده بدون بعد حداکثر (h_{\max}) و حداقل (h_{\min}) است که به صورت زیر محاسبه می شود:

$$b = \frac{g + f - 1}{1 - f} = \frac{1 - h_{\min}}{h_{\max} - 1} = \frac{\bar{y} - y_{\min}}{y_{\max} - y} \quad [14]$$

دونالد و همکاران (۵)، معادلات زیر را برای محاسبه مقدار آب بهینه ارائه کردند:

$$\frac{h^* - h_{\max}}{h_{\min} - h_{\max}} = \left(\frac{c}{c+1} \right)^b \quad [15]$$

که:

h^* = مقدار بهینه آب آبیاری نسبی که برابر است با مقدار آب

بهینه تقسیم بر میانگین آب کاربردی

C = نسبت اقتصادی است که به صورت زیر تعریف می شود:

F_e = میزان مواد شیمیایی در آب آب شویی، کیلوگرم بر هکتار میلی متر

V_e = درآمد تولید محصول، ریال بر کیلوگرم

F_u = مقدار جذب مواد شیمیایی در واحد محصول تولیدی، کیلوگرم بر کیلوگرم

E_s = هزینه های پالایش محیطی برای مواد شیمیایی، ریال بر کیلوگرم

کم آبیاری باعث بروز تنش آبی می شود که به نوبه خود کاهش عملکرد محصول را به دنبال خواهد داشت. کم آبیاری همچنین باعث عدم مصرف مواد شیمیایی نیز می شود. چنانچه رابطه تابع کاهش درآمد اقتصادی با مقدار کمبود آب خطی فرض شود، در این صورت کاهش درآمد اقتصادی در واحد حجم آب کمبود به شکل زیر بیان می گردد (۹):

$$\beta = V_e Y_w + V_f F_u Y_w \quad [16]$$

که:

β = کاهش درآمد اقتصادی در واحد حجم آب کمبود، کیلوگرم بر هکتار میلی متر

Y_w = کاهش عملکرد در واحد کمبود آب، کیلوگرم بر هکتار میلی متر

مقادیر V_e ، V_f و F_u قبل تعریف شده است. کارملی (۱۳) استفاده از تابع توزیع توانی را برای تشریح آب نفوذ یافته تجمعی پیشنهاد کرد. معادله تابع توزیع توانی در زیر نشان داده شده است:

$$y(a) = f' + g'a^b \quad [17]$$

که:

$y(a)$ = مقدار آب نفوذ یافته

a = کسری از سطح مزرعه که برابر $y(a)$ یا بیشتر آب دریافت کرده است.

f' , g' , b = ضرایب معادله هستند.

میانگین مقدار آب توزیع شده از رابطه زیر به دست می آید:

$$\bar{y} = \int y(a) \times da = f' + \frac{g'}{b+1} \quad [18]$$

که:
 $y^* = \text{تابع متتم خطا}$
 $y^* = \text{مقدار مطلوب آب کاربردی}$
 $CU_e = \text{ضریب یکنواختی کریستینسن، که از رابطه زیر به دست می‌آید:}$

$$CU_e = 100 \times \left[1 - \left[\left(\sum_{i=1}^n S_i \times \left| V_i - \frac{\sum_{j=1}^n V_j S_j}{\sum_{i=1}^n S_i} \right| \right) \right] \right] \quad [20]$$

که:
 $CU_e = \text{ضریب یکنواختی کریستینسن}$
 $S_i = \text{فاصله یا شماره قوطی‌های جمع کننده آب با فواصل یکسان}$

$V_i = \text{حجم آب جمع شده در قوطی‌های جمع کننده آب در فاصله } S_i$
 $n = \text{تعداد قوطی‌ها}$

$$C = \beta / \alpha \quad [16]$$

در مواقعي که تابع توزيع حاكم بر مشاهدات نرمال باشد پري و همكاران (۱۵) روابط ديگري را برای تعیین عمق بهینه ارائه کردند که در زير تشریح می‌گردد.

حجم آب آبیاری مازاد و کمبود را می‌توان از منحنی توزيع (شکل ۱) محاسبه کرد. برای مساحت‌هایی که آبیاری مازاد انجام گرفته کاهش درآمد اقتصادي در واحد سطح و واحد آب مازاد (C_d) می‌تواند به شکل زير بیان شود (۹):

$$C_d = \alpha \left[\int_{y_s}^{\infty} y \times f(y) \times dy - \bar{y} \times (1 - A_s) \right] \quad [17]$$

که:
 $\alpha = \text{کاهش در آمد اقتصادي در واحد آب مازاد، ریال بر هکتار میلی‌متر}$

$y_s = \text{مقدار آب کاربردی انتخابی، میلی‌متر}$
 $A_s = \text{مساحتی که کمتر از } y_s \text{ آب دریافت می‌کند، هکتار}$
 $\bar{y} = \text{میانگین مقدار آب داده شده، میلی‌متر}$
 $f(y) = \text{تابع توزيع آب کاربردی در مزرعه}$
 $\text{به طریق مشابه کاهش درآمد اقتصادي در واحد سطح و واحد آب کمبود (C_d) برابر است با:}$

$$C_d = \beta \left[\bar{y} \times A_s - \int_{-\infty}^{y_s} y \times f(y) \times dy \right] \quad [18]$$

که:
 $\beta = \text{کاهش در آمد اقتصادي در واحد مقدار آب کمبود، ریال بر هکتار میلی‌متر}$
 $\text{با فرض این که تابع توزيع مقدار آب کاربردی نرمال بوده و مقدار آب مورد نیاز گیاه ثابت باشد هزینه‌های کاربرد آب مازاد و کمبود را با هم جمع کرده و مشتق اول آنها نسبت به مقدار آب گرفته می‌شود. سپس به منظور تعیین مقدار آب با کمترین هزینه، مشتق حاصل را برابر صفر قرار داده تا معادله زیر حاصل شود (۱۵):}$

$$\frac{\beta}{\alpha} = \left[\left(\frac{1}{2} \left[\text{erfc} \left(\frac{y^* / \bar{y} - 1}{\sqrt{\pi} \times (1 - CU_e)} \right) \right] \right) - 1 \right]^{-1} \quad [19]$$

با مقادیر گزارش شده به وسیله عابدیان (۲) و دوک و همکاران (۹) هم خوانی دارد و در تمامی موارد خط مشی بدون محدودیت بیشترین و خط مشی با محدودیت زیست محیطی کمترین نسبت اقتصادی را به دست می‌دهد.

تعیین آب بهینه با استفاده از روش توانی

با استفاده از معادله ۷ مقادیر h_{\min} , h_{\max} و b محاسبه شد. ضریب b نیز با استفاده از معادله ۱۳ تعیین شد. سپس با استفاده از معادله ۱۴ مقدار آب بهینه نسبی محاسبه گردید. نتایج محاسبه مقادیر b , h_{\min} , h_{\max} و h^* برای مدیریت‌های مختلف آبیاری در جدول ۲ ارائه شده است.

با توجه به سیستم آبیاری عقرهای که میانگین آب کاربردی در هر آبیاری ثابت است مقدار بهینه آب آبیاری برای هر کدام از ردیف‌های A, B, C و D از حاصل ضرب مقدار آب بهینه نسبی در میانگین آب کاربردی بدست می‌آید. مقدار بهینه آب آبیاری در هر آبیاری، (بعضی از آبیاری‌ها شامل دو ردیف A و B و بعضی دیگر شامل هر چهار ردیف A, B, C و D بودند) با میانگین گیری در هر ردیف بدست می‌آید. نتایج محاسبه مقدار بهینه آب آبیاری در هر ردیف و مقدار بهینه آب آبیاری در هر آبیاری در جدول ۳ ارائه شده است. با توجه به فرضیات انجام شده در سه نوع مدیریت، مقدار آب بهینه برای خط مشی اقتصادی بدون محدودیت، کمتر از سایر مدیریت‌ها می‌باشد. همچنین برای خطمشی اقتصادی با محدودیت زیست محیطی مقدار آب بهینه، از سایر مدیریت‌ها بیشتر است.

تعیین آب بهینه با توجه به نرمال بودن داده‌ها

به منظور تعیین تابع توزیع حاکم بر مشاهدات، از داده‌های به دست آمده از آزمایش‌های مزرعه‌ای (که در شرایط مختلف اقلیمی مانند سرعت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت‌های مختلف حرکت دستگاه آبیاری عقرهای تعیین شدند) استفاده گردید. سپس توابع توزیع مطرح در آبیاری بارانی (نرمال، لوگ‌نرمال، توانی خاص و یکنواخت) انتخاب

۴ کاهش در آمد اقتصادی در واحد حجم آب مازاد و کمبود تعیین شد. به منظور تعیین کاهش عملکرد در واحد کمبود آب از نتایج پژوهش‌های انجام شده (۱) استفاده گردید. بر این مبنای برای گندم هر میلی‌متر کم آبیاری برای خاکی با حاصل خیزی حد واسط باعث کاهش عملکرد دانه به میزان ۸ کیلوگرم در هکتار می‌شود (۱). با اندازه‌گیری نیتروژن دانه و کاه گیاه به روش استاندارد (۶) مشخص شد که مقدار ۰/۰۱۸۸ کیلوگرم نیتروژن برای تولید یک کیلوگرم دانه گندم نیاز می‌باشد. به سخنی دیگر، می‌توان گفت که برای هر کیلوگرم تلفات عملکرد محصول دانه ناشی از کم آبیاری مقدار ۰/۰۱۸۸ کیلوگرم نیتروژن غیرقابل مصرف خواهد ماند. قیمت کود نیتروژن ۴۰۰ ریال در کیلوگرم و قیمت تضمینی دانه گندم ۱۳۰۰ ریال در کیلوگرم (در زمان انجام این پژوهش) بود. با اندازه‌گیری نیتروژن خاک به روش استاندارد، غلظت کود نیتروژن (N) در عصاره اشباع خاک برابر ۰/۰۲۶ کیلوگرم در هکتار میلی‌متر اندازه‌گیری شد. نسبت رطوبت اشباع به ظرفیت مزرعه تعیین و با ضرب کردن این نسبت در غلظت کود نیتروژن (N) در عصاره اشباع خاک، غلظت کود نیتروژن (N) در ظرفیت مزرعه تعیین گردید (۰/۰۳۱۱ kg/ha-mm). میانگین غلظت در حالت ظرفیت مزرعه و عصاره اشباع خاک برابر با غلظت کود نیتروژن (N) در زه آب خاک (۰/۰۲۸ kg/ha-mm) می‌باشد.

برای انواع سه‌گانه مدیریت آبیاری، کاهش عملکرد اقتصادی در واحد حجم آب آبیاری برای آبیاری مازاد (α) و کم آبیاری (β) به ترتیب توسط معادلات ۳ و ۴ محاسبه شد. سپس نسبت اقتصادی، ($C=\beta/\alpha$) نیز تعیین گردید. این مقدار برای انواع مدیریت آبیاری بدون محدودیت، با محدودیت شستشوی کودها و با محدودیت زیست محیطی به ترتیب برابر ۰/۱۹، ۰/۳۱ و ۰/۰۵۸ محسوبه شد. موارد ذکر شده به طور خلاصه در جدول ۱ ارائه گردیده است. هر چند نسبت اقتصادی به شرایط محلی منطقه (نوع گیاه، هزینه آب، قیمت کود، و...) بستگی دارد و از محلی به محل دیگر متفاوت می‌باشد ولی نسبت‌های اقتصادی به دست آمده در این پژوهش

جدول ۱. عوامل اقتصادی مؤثر مربوط به انواع مدیریت آبیاری (ریال بر هکتار میلی‌متر)

زیست‌محیطی	انواع مدیریت آبیاری			عوامل
	با محدودیت شستشوی کودها	بدون محدودیت	با محدودیت	
۲۳۵/۲۴	۲۳۵/۲۴	۲۳۵/۲۴	۲۳۵/۲۴	هزینه آب
۱۱/۲۲	۱۱/۲۲	۰/۰	۰/۰	هزینه کود شسته شده
۱۹۳۸/۲۶	۱۹۳۸/۲۶	۰/۰	۰/۰	هزینه تلفات محصول مربوط به مقدار کمبود کود ناشی از آب شربی
۴۹۳۷/۲۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	هزینه‌های زیست‌محیطی شستشوی کود
۱۰۴۰۰	۱۰۴۰۰	۱۰۴۰۰	۱۰۴۰۰	هزینه تلفات عملکرد ناشی از کم آبیاری
۶۰/۲۰۸	۶۰/۲۰۸	۶۰/۲۰۸	۶۰/۲۰۸	هزینه کود مصرف نشده ناشی از کم آبیاری
۷۲۲۲/۰۸	۲۲۸۴/۸۲	۲۳۵/۲۴	۲۳۵/۲۴	هزینه آبیاری مازاد (α)
۱۰۴۶۰/۲	۱۰۴۶۰/۲	۱۰۴۶۰/۲	۱۰۴۶۰/۲	هزینه کم آبیاری (β)
۱/۴۵	۴/۵۸	۳۱/۱۹	۳۱/۱۹	نسبت اقتصادی (β/α)

جدول ۲. مقادیر محاسبه شده h^* , b , h_{\max} , h_{\min} (بدون بعد) و b (در مدیریت‌های مختلف آبیاری) توزیع توانی

زیست‌محیطی	با محدودیت h^*	با محدودیت شستشوی کودها	بدون محدودیت h^*	b	h_{\max}	h_{\min}	ردیف	شماره آزمایش
۰/۶۹۴	۰/۴۱۷	۰/۲۶۹	۰/۱۹۷	۴/۸۰۰	۰/۲۴۱	A	۱	
۰/۶۷۹	۰/۳۹۵	۰/۲۴۴	۰/۱۸۱	۵/۲۹۳	۰/۲۱۵	B	۱	
۰/۷۰۷	۰/۴۵۱	۰/۳۱۶	۰/۱۶۹	۵/۱۹۳	۰/۲۹	C	۲	
۰/۷۴۸	۰/۵۲۱	۰/۴۰۱	۰/۱۹۲	۴/۲۴۲	۰/۳۷۷	D	۲	
۰/۷۲۶	۰/۴۵۶	۰/۳۰۹	۰/۲۶۳	۳/۷۲۳	۰/۲۸۱	A	۳	
۰/۷۱۸	۰/۴۵۵	۰/۳۱۵	۰/۲۲۰	۴/۲۴۲	۰/۲۸۷	B	۳	
۰/۷۳۰	۰/۴۸۷	۰/۳۵۷	۰/۱۹۴	۴/۴۳۷	۰/۳۳۲	A	۴	
۰/۷۰۲	۰/۴۴۳	۰/۳۰۷	۰/۱۶۴	۵/۴۰۰	۰/۲۸۱	B	۴	
۰/۷۰۵	۰/۵۲۲	۰/۳۹۶	۰/۲۳۶	۳/۶۶۳	۰/۳۷۲	C	۵	
۰/۷۴۵	۰/۴۷۵	۰/۳۲۶	۰/۳۱۸	۲/۲۱۳	۰/۲۹۷	D	۵	
۰/۷۰۶	۰/۴۴۰	۰/۲۹۸	۰/۱۹۷	۴/۷۰۶	۰/۲۷۱	A	۶	
۰/۷۴۱	۰/۴۸۷	۰/۳۵۰	۰/۲۵۸	۲/۶۲۵	۰/۳۲۴	B	۶	
۰/۷۸	۰/۵۳۹	۰/۴۰۶	۰/۳۴۱	۲/۸۱۹	۰/۳۸	C	۶	
۰/۷۸۱	۰/۵۴۱	۰/۴۰۹	۰/۳۴۳	۲/۸۰۰	۰/۳۸۳	D	۶	
۰/۷۲۳	۰/۴۳۷	۰/۲۸۱	۰/۲۹۶	۳/۵۲۲	۰/۲۵	A	۷	
۰/۷۱۳	۰/۴۱۶	۰/۲۵۳	۰/۳۰۰	۳/۵۹۳	۰/۲۲۱	B	۷	
۰/۷۹۲	۰/۵۳۱	۰/۳۸۳	۰/۴۵۴	۲/۴۲۴	۰/۳۵۳	C	۷	
۰/۷۰۲	۰/۴۸۴	۰/۳۳۶	۰/۳۳۵	۲/۰۶۹	۰/۳۰۷	D	۷	
۰/۷۲۳	۰/۴۵۳	۰/۳۰۰	۰/۳۱۰	۲/۳۵۶	۰/۲۶۹	A	۸	
۰/۷۳۷	۰/۴۴۳	۰/۲۸۱	۰/۳۰۷	۲/۱۰۸	۰/۲۴۹	B	۸	

جدول ۳. مقادیر محاسبه شده آب بهینه برای انواع مختلف مدیریت‌های آبیاری (توزیع توانی) مقادیر آب حسب میلی‌متر است.

نوع مدیریت						شماره آزمایش	ردیف
	با محدودیت شستشوی کودها	با محدودیت زیست محیطی	بدون محدودیت				
۱۵/۱		۹/۰	۵/۸	A	۱		
۱۴/۷		۸/۶	۵/۳	B	۱		
میانگین	۱۴/۹	۸/۸	۵/۶				
۱۹/۲		۱۲/۳	۸/۶	C	۲		
۲۰/۳		۱۴/۲	۱۰/۹	D	۲		
میانگین	۱۹/۸	۱۲/۲	۹/۷				
۱۵/۰		۹/۴	۶/۴	A	۳		
۱۴/۹		۹/۴	۶/۵	B	۳		
میانگین	۱۵/۰	۹/۴	۶/۵				
۸/۸		۵/۹	۴/۳	A	۴		
۸/۵		۵/۴	۳/۷	B	۴		
میانگین	۸/۷	۵/۶	۴/۰				
۱۲/۳		۸/۵	۶/۵	C	۵		
۱۲/۱		۷/۷	۵/۳	D	۵		
میانگین	۱۲/۲	۸/۱	۵/۹				
۷/۵		۴/۷	۳/۲	A	۶		
۷/۹		۵/۲	۳/۷	B	۶		
۸/۳		۵/۷	۴/۳	C	۶		
۸/۳		۵/۷	۴/۳	D	۶		
میانگین	۸/۰	۵/۳	۳/۹				
۸/۷		۵/۳	۳/۴	A	۷		
۸/۶		۵/۰	۳/۱	B	۷		
۹/۶		۶/۴	۴/۶	C	۷		
۹/۱		۵/۹	۴/۱	D	۷		
میانگین	۹/۰	۵/۶	۳/۸				
۸/۹		۵/۵	۳/۶	A	۸		
۸/۹		۵/۴	۳/۴	B	۸		
میانگین	۸/۹	۵/۴	۳/۵				

حاکم بر مشاهدات در نظر گرفته شد (۳).

با استفاده از معادله ۲۰ مقادیر ضریب یکنواختی کریستین سن تعیین شد. با معلوم بودن نسبت اقتصادی (α/β) برای مدیریت‌های مختلف آبیاری پیشنهادی و مقادیر ضریب یکنواختی، با استفاده از معادله ۱۹ مقادیر عمق بهینه آبیاری برای میانگین‌های مختلف پخش آب (که به ازای سرعت‌های مختلف حرکت دستگاه حاصل می‌شود) در طول فصل زراعی تعیین گردید. میانگین مقدار آب و آب بهینه برای انواع مختلف

و مورد مقایسه قرار گرفتند. به منظور انجام محاسبات از یک تست آمار ناپارامتری (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) استفاده شد. از بین توابع توزیع مورد بررسی، توابع توانی و یکنواخت در سطح اعتماد ۵٪ در کلیه آزمایش‌ها از نظر آماری رد شدند. توزیع لوگنرمال فقط در سه آزمون (از ۲۰ مورد) در سطح اعتماد ۵٪ پذیرفته شد. توزیع نرمال که در سطح اعتماد ۵٪ در ۱۵ آزمون پذیرفته شد بهترین توصیف را برای پراکندگی داده‌ها ارائه داد. بنابراین در محاسبات زیر، توزیع نرمال به عنوان توزیع

(برای مقایسه، نمودار مقادیر آب بھینه محاسبه شده به دو روش توانی و نرمال در شکل های ۲ و ۳ رسم شده است).

نتیجه گیری

در این پژوهش نخست سه نوع مدیریت آبیاری در نظر گرفته شد. سپس نسبت اقتصادی (C) برای منطقه باجگاه و برای سه نوع مدیریت آبیاری (بدون محدودیت، با محدودیت شششی کودها و با محدودیت زیست محیطی) به ترتیب $31/19$ ، $4/58$ و $1/45$ محاسبه گردید. مقدار آب بھینه با فرض توزیع توانی برای سه نوع مدیریت آبیاری و سپس با توجه به تابع توزیع حاکم بر مشاهدات (توزیع نرمال) مقدار آب بھینه برای سه نوع مدیریت آبیاری تعیین شد. در هر دو حالت (توزیع توانی و نرمال) مقدار آب بھینه برای خط مشی های اقتصادی بدون محدودیت، با محدودیت شششی کودها و با محدودیت زیست محیطی به ترتیب افزایش می یابد. نتایج به دست آمده نشان داد که مقادیر عمق بھینه محاسبه شده با فرض توزیع توانی (در هر سه نوع مدیریت آبیاری) کمتر از توزیع نرمال بوده است. روش نرمال که بهترین برازش را بر دادهای مزرعه داشته دقیق تر و مناسب تر است. مقادیر آب بھینه برای مدیریت بدون محدودیت با توجه به نرمال بودن داده ها برای میانگین های پخش آب $27/2$ ، $21/7$ ، $20/7$ ، $16/3$ ، $12/1$ و $10/6$ میلی متر برابر $13/72$ ، $8/11$ ، $9/7$ ، $7/55$ و $4/6$ میلی متر بوده است. مقادیر آب بھینه برای مدیریت با محدودیت شششی کودها با توجه به نرمال بودن داده ها برای میانگین های پخش آب $27/2$ ، $21/7$ ، $20/7$ ، $16/3$ ، $12/1$ و $10/6$ میلی متر برابر $20/55$ ، $15/81$ ، $14/48$ و $7/61$ میلی متر بوده است. مقادیر آب بھینه برای مدیریت با محدودیت زیست محیطی با توجه به نرمال بودن داده ها برای میانگین های پخش آب $27/2$ ، $21/7$ ، $20/7$ ، $16/3$ ، $12/1$ و $10/6$ میلی متر برابر $25/5$ ، $20/24$ ، $19/09$ ، $15/21$ ، $11/15$ و $9/81$ میلی متر بوده است. برای روشن شدن این مطلب مثالی ارائه می شود:

خط مشی اقتصادی در جدول ۴ ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که برای تابع توزیع نرمال مقدار آب بھینه برای خط مشی اقتصادی بدون محدودیت، کمتر از سایر مدیریت ها می باشد. همچنین برای خط مشی اقتصادی با محدودیت زیست محیطی، مقدار آب بھینه از سایر مدیریت ها بیشتر است.


دوک و همکاران (۹) در پژوهشی که روی شصت سیستم آبیاری عقرهای در نقاط مختلف آمریکا انجام دادند گزارش کردند که مقادیر عمق بھینه محاسبه شده با روش نرمال در خط مشی اقتصادی بدون محدودیت کمتر و در خط مشی اقتصادی با محدودیت زیست محیطی از سایر مدیریت ها بیشتر است. پری و همکاران (۱۵) نیز گزارش کردند که مقادیر عمق بھینه محاسبه شده با روش نرمال در خط مشی اقتصادی بدون محدودیت کمتر و در خط مشی اقتصادی با محدودیت زیست محیطی از سایر مدیریت ها بیشتر است.

آنها همچنین گزارش کردند که عمق بھینه آبیاری به ضریب یکنواختی دستگاه آبیاری، نوع گیاه و شرایط محلی (هزینه آب، هزینه کود و ...) بستگی دارد.


در حالتی که توزیع حاکم بر داده ها نتوانی فرض شد همین نتایج به دست آمد (مقدار آب بھینه برای خط مشی های اقتصادی بدون محدودیت، با محدودیت شششی کودها و با محدودیت زیست محیطی به ترتیب افزایش می یابد). با کمی دقت دیده می شود که هر چند روند تغییرات مقدار آب بھینه آبیاری در سه نوع مدیریت برای توابع توزیع توانی و نرمال یکسان است ولی مقدار آب بھینه که با فرض توزیع توانی و توزیع نرمال محاسبه می گردد با یکدیگر اندکی تفاوت دارند و مقدار محاسبه شده به روش توزیع نوع تابع توزیع شده به روش نرمال است. علت این تفاوت نوع تابع توزیع می باشد. با توجه به این که در این پژوهش نوع تابع توزیع نرمال تشخیص داده شد (۳)، بنابراین می توان گفت که مقادیر عمق بھینه محاسبه شده با این روش دقیق تر از مقادیر آب بھینه ای است که با فرض توانی بودن داده ها به دست می آید.

جدول ۴. مقادیر محاسبه شده آب بهینه برای انواع مختلف مدیریت‌های آبیاری (توزیع نرمال) مقادیر آب حسب میلی‌متر است.

مقدار آب بهینه برای سه نوع مدیریت								شماره	ردیف	قوطی	ردیف	آزمایش
زیست محیطی	با محدودیت زیست محیطی	با محدودیت شستشوی کودها	بدون محدودیت	ضریب یکنواختی	میانگین آب پخش شده	سرعت دستگاه %	قوطی	ردیف	شماره	ردیف	قوطی	آزمایش
۲۰/۳۶		۱۶/۲۹	۱۰/۶۶	۷۸/۲	۲۱/۷	۵۰	A	۱				
۲۰/۱۲		۱۵/۳۴	۸/۷۳	۷۴/۴	۲۱/۷	۵۰	B	۱				
۲۰/۲۴	۲۰/۲۴ میانگین	۱۵/۸۱ میانگین	۹/۷۰ میانگین									
۲۵/۴۴		۲۰/۳۱	۱۲/۲۳	۷۸	۲۷/۲	۴۰	C	۲				
۲۵/۰۷		۲۰/۸۰	۱۴/۲۲	۷۹/۶	۲۷/۲	۴۰	D	۲				
۲۵/۰۰	۲۵/۰۰ میانگین	۲۰/۰۵ میانگین	۱۳/۷۲ میانگین									
۱۹/۱۰		۱۴/۰۲	۸/۱۹	۷۴/۲	۲۰/۷	۵۳	A	۳				
۱۹/۰۸		۱۴/۴۴	۸/۰۳	۷۳/۹	۲۰/۷	۵۳	B	۳				
۱۹/۰۹	۱۹/۰۹ میانگین	۱۴/۴۸ میانگین	۸/۱۱ میانگین									
۱۱/۲۱		۸/۶۳	۰/۰۷	۷۵/۲	۱۲/۱	۹۰	A	۴				
۱۱/۲۲		۸/۶۷	۰/۱۰	۷۵/۰	۱۲/۱	۹۰	B	۴				
۱۱/۲۱	۱۱/۲۱ میانگین	۸/۶۵ میانگین	۵/۱۱ میانگین									
۱۵/۲۳		۱۲/۰۴	۷/۶۰	۷۷/۳	۱۶/۳	۶۷	C	۵				
۱۵/۲۰		۱۱/۹۰	۷/۴۶	۷۶/۸	۱۶/۳	۶۷	D	۵				
۱۵/۲۱	۱۵/۲۱ میانگین	۱۲/۰۰ میانگین	۷/۵۵ میانگین									
۹/۷۳		۷/۲۷	۳/۸۹	۷۳	۱۰/۶	۱۰۰	A	۶				
۹/۷۳		۷/۲۹	۳/۹۱	۷۳/۱	۱۰/۶	۱۰۰	B	۶				
۹/۹۴		۸/۱۱	۰/۰۸	۷۹/۸	۱۰/۶	۱۰۰	C	۶				
۹/۸۵		۷/۷۶	۴/۸۶	۷۶/۹	۱۰/۶	۱۰۰	D	۶				
۹/۸۱	۹/۸۱ میانگین	۷/۶۱ میانگین	۴/۵۶ میانگین									
۱۱/۱۳		۸/۳۱	۴/۴۳	۷۲/۹	۱۲/۱	۹۰	A	۷				
۱۰/۹۷		۷/۶۸	۳/۱۴	۶۸/۴	۱۲/۱	۹۰	B	۷				
۱۱/۳۴		۹/۱۴	۶/۱۲	۷۸/۹	۱۲/۱	۹۰	C	۷				
۱۱/۱۸		۸/۰۰	۴/۸۱	۷۴/۳	۱۲/۱	۹۰	D	۷				
۱۱/۱۰	۱۱/۱۰ میانگین	۸/۴۱ میانگین	۴/۶۲ میانگین									
۱۱/۱۱		۸/۲۳	۴/۲۶	۷۲/۳	۱۲/۱	۹۰	A	۸				
۱۱/۰۲		۷/۸۹	۳/۰۸	۶۹/۹	۱۲/۱	۹۰	B	۸				
۱۱/۰۶	۱۱/۰۶ میانگین	۸/۰۶ میانگین	۳/۹۲ میانگین									



شکل ۲. مقادیر عمق بهینه به ازای میانگین های مختلف پخش آب از دستگاه در مدیریت های مختلف آبیاری، روش توانی



شکل ۳. مقادیر عمق بهینه به ازای میانگین های مختلف پخش آب از دستگاه در مدیریت های مختلف آبیاری، روش نرمال

؟(ET= 4 mm/day)

با جای گذاری $CU_e = 77/3$ و $C = 4/58$ در معادله ۲۰ مقدار آب بهینه برای ردیف C برابر ۱۲.۰۴ میلی متر و با جای گذاری آب بهینه برای ردیف C برابر $CU_d = 76/8$ و $C = 4/58$ در معادله ۲۰ مقدار آب بهینه برای ردیف D برابر ۱۱.۹۵ میلی متر به دست می آید. مقدار آب بهینه

مدیر یک مزرعه سرعت حرکت دستگاه آبیاری عقربه ای را ۶۷ درصد (میانگین پخش آب ۱۶/۳ میلی متر) تنظیم نموده است در صورتی که نسبت اقتصادی (C) برابر ۴/۵۸ و ضریب یکنواختی دو ردیف قوطی D و C برابر $77/3$ و $76/8$ باشد عمق بهینه و فاصله بین آبیاری ها چقدر خواهد بود

بهینه انجام شود به ناچار دور آبیاری اعمال می‌شود. طبیعی است که برای استفاده از مقادیر عمق بهینه آبیاری (داده‌های جدول‌های ۳ و ۴) باید با توجه به تبخیر و تعرق مرحله مورد نظر دور آبیاری اعمال شود.

برای این آبیاری برابر میانگین این دو مقدار ۱۲ میلی‌متر است. فاصله بین آبیاری‌ها نیز برابر ۴ روز تعیین می‌گردد. باید توجه داشت که در حالت معمولی سیستم آبیاری عقربه‌ای برای تأمین نیاز آبی روزانه کاربرد دارد ولی در شرایطی که آبیاری با عمق

منابع مورد استفاده

۱. سپاسخواه، ع. ر. ۱۳۷۲. رابطه تولید محصول و تبخیر و تعرق و برنامه‌بندی آبیاری گندم، چغندر قند، لوبیا و ذرت. گزارش طرح پژوهشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
۲. عابدیان، ی. ۱۳۷۶. ارزیابی سیستم آبیاری بارانی لوله‌های چرخ دار در مزارع چغندر قند استان خراسان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۳. فروغی، ف. ۱۳۸۱. ارزیابی هیدرولیکی سیستم آبیاری عقربه‌ای و تأثیر آن بر بهره‌وری بیولوژیک گندم در منطقه باجگاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.
۴. مینایی، س. و ع. ر. سپاسخواه. ۱۳۷۸. تعیین مقدار بهینه آب آبیاری ذرت بر اساس خط مشی‌های مختلف مدیریتی. مجموعه مقالات هفتمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
۵. وزارت کشاورزی. ۱۳۷۳. گزارش عملکرد سال ۱۳۷۲. اداره کل توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار، کرج.
6. AOAC. 1975. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington D.C.
7. ASAE Standards. 1994. S436. Test procedures for determining the uniformity of water distribution of center pivot and moving lateral irrigation machines equipped with spray or sprinkler nozzles. ASAE Standards 754-755.
8. Donald, I. N., G. Peri and W. E. Hart. 1979. Application of system optimal depth concept. J. Irrig. Drain. Div., ASCE 105(4): 357-366.
9. Duke, H. R., D. F. Heermann and L. J. Dawson. 1992. Appropriate depth of application for scheduling center pivot irrigations. Trans. ASAE 35(5): 1457-1464.
10. Hart, W. E. and W. N. Reynolds. 1965. Analytical design of sprinkler systems. Trans. ASAE 8(1): 83-85, 89.
11. Heermann, D. F. and R. A. Kohl. 1983. Fluid dynamics of sprinkler system. Chapter 14 in design and operation of farm irrigation systems. ASAE monograph. 3: 583-618.
12. Hill, R. W. and J. Keller. 1980. Irrigation system selection under limited water. Trans. ASAE 23(2): 366-372.
13. Karmeli, D. 1977. Water distribution pattern for sprinkler and surface irrigation systems. Proceedings National Conference on Irrigation Return Flow Quality Management. Colorado State University Pub., Fort Collins, Colorado.
14. Norum, E. M. 1966. A method of evaluating adequacy and efficiency of overhead irrigation systems. Trans. ASAE 9(2): 218-220.
15. Peri, G., W. E. Hart and D. I. Norum. 1979. Optimal irrigation depth: a method of analysis. J. Irrig. Drain. Div., ASCE 105(4): 341-355.

Determination of Wheat Optimal Irrigation Depth on the Base of Different Management Strategies in Center Pivot Irrigation

F. Foroughi¹ and A. A. Ghaemi²

Abstract

In irrigation scheduling, one question is "how much is the optimal depth?". In this study the optimal irrigation depth (by assuming the power distribution function and by taking into consideration the distribution function, which governs the data (normal distribution)) by considering the environmental effects was determined for three water management strategies (i. e. unlimited, limited nitrogen leaching and environmental protection) for wheat under center pivot irrigation system. The System layout in 32 hectare field was installed according to the ASAE standard. Four radial lines of catch cans were used at intervals of 6m (two radial lines of catch cans A and B, were installed on the maximum slope with 3° between every two rows and two radial lines of catch cans C and D, were installed on the minimum slope with 3° between every two rows). The field data were collected by the five different speeds of the center pivot system. The economical ratio (C) for three water management strategies were 31.19, 4.58 and 1.45, respectively. The optimum irrigation water was calculated for the three different management strategies.

The results indicated that the lowest value of optimal irrigation depth was observed under the unlimited strategy, and the highest value of optimal irrigation depth was found for the environmental protection strategies (both with assuming power distribution and normal distribution function).

Keywords: Center pivot irrigation, Optimal irrigation depth, Normal distribution, Power distribution, Economical ratio.

1. Instructor of Irrig., Darab College of Agric., Shiraz Univ., Shiraz, Iran.
2. Assis. Prof. of Irrig., College of Agric., Shiraz Univ., Shiraz, Iran.