

* نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در رفتار ناهمسانگردی ورق فولاد نورد شده St52

سید عبدالکریم سجادی^(۱)

سید مجتبی زبرجد^(۲)

چکیده نورد سرد یکی از مهمترین روش‌های شکل‌دهی ورق‌های فولادی است. این فرآیند موجب جهت دار شدن ریزساختار و در نتیجه خواص مکانیکی ورق می‌شود. جهت دار بودن خواص مکانیکی اصطلاحاً ناهمسانگردی (Anisotropy) نامیده می‌شود که یکی از روش‌های تعیین میزان آن استفاده از پارامتر R می‌باشد. یکی از راههای کنترل و بهینه کردن ناهمسانگردی، انجام عملیات حرارتی تابکاری (آنلیل) تبلور مجدد می‌باشد. در پژوهش حاضر تأثیر جهت دار شدن ریز ساختار بر خواص کششی ورق St52 نورد شده و نیز، تأثیر متغیرهای آنلیل تبلور مجدد بر رفتار ناهمسانگردی آن بررسی شده است. مقادیر R با استفاده از نتایج آزمون کشش روی نمونه‌های مختلف در سه جهت با زوایای 0° , 45° و 90° درجه نسبت به امتداد نورد، تعیین شد. با استفاده از مقادیر R ، مقادیر متوسط آنها یعنی R_m برای جهت‌های یاد شده به دست آمد. همچنین، با تغییر متغیرهای دما، زمان و درصد کارسرد، میزان ناهمسانگردی فولاد مذکور اندازه‌گیری گردید. مشخص شد که در زمان ثابت، افزایش دمای تبلور مجدد باعث کاهش ناهمسانگردی فولاد نورد شده می‌گردد و این کاهش با افزایش درصد کار سرد تشدید می‌شود. همچنین مشخص گردید که در دمای ثابت، افزایش زمان تبلور مجدد تا قبیل از رسیدن به مرحله رشد دانه، سبب کاهش R_m می‌شود ولی پس از آن مرحله افزایش R_m را به دنبال دارد.

واژه‌های کلیدی نورد سرد، ناهمسانگردی، مقدار R ، تبلور مجدد، ورق فولادی St52

Role of Recrystallization Parameters on the Anisotropy

Behavior of Rolled St52 Sheet Steel

S. A. Sajjadi

S. M. Zebarjad

Abstract Cold rolling which is one of the most important technique in sheet steel forming causes stretching of microstructure and thus directionality of mechanical properties. This kind of directionality of mechanical properties is known as anisotropy which is, frequently, determined by R-value. One of the ways by which the phenomenon is controlled and optimized is recrystallization heat treatment. In this research the effect of microstructure directionality on the tensile properties of rolled sheet steel and also the influence of heat treatment parameters on the anisotropy behavior of St52 steel were investigated. Tensile tests on the specimens at different directions, 0° , 45° and 90° respect to the rolling direction were performed to determine R-value. Using the data average R-value, R_m , was obtained. The amount of anisotropy of the steel was measured by changing parameters such as time, temperature and cold work. It was determined that at constant time, increasing of recrystallization temperature causes reducing of anisotropy and this reduction would be promoted with increasing cold work. Also, it was demonstrated that at constant temperature, increasing of recrystallization time before grain growth causes reduction of R_m and after grain growth causes increasing of R_m .

Key Words Cold Rolling, Anisotropy, R-value, Recrystallization, St52 Sheet Steel.

* نسخه اولیه مقاله در تاریخ ۸۳/۴/۳ و نسخه نهایی آن در تاریخ ۸۵/۳/۶ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) و (۲) استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه متالورژی و مواد

ماده در جهت ضخامت بیشتر از استحکام تسلیم آن در جهت پهنه‌ای ورق است. برای ورق‌های نورد گرم شده مقدار R_m تقریباً برابر یک است چرا که بافت به وجود آمده در جهت‌های مختلف گسترش یافته است. مقدار R_m به عواملی مانند ترکیب شیمیائی آلیاژ، مدول یانگ، اندازه دانه اولیه، مقدار کرنش انجام شده و زاویه آن نسبت به امتداد نورد بستگی دارد[2]. نوع دیگری از ناهمسانگردی نیز در ورق‌های نورد شده مشاهده می‌شود که به نام ناهمسانگردی صفحه‌ای (Planar Anisotropy) (ΔR) معروف است. برای یک ورق کاملاً همسان $\Delta R = 0$ و $R_m = 1$ می‌باشد. هدف این پژوهش تعیین تأثیر متغیرهای آنیل تبلور مجدد بر مقدار R_m بوده و به این دلیل به ناهمسانگردی صفحه‌ای و یا تأثیر آنها بر قابلیت شکل‌پذیری فولادها پرداخته نشده است.

در برخی موارد جهت‌دار شدن خواص مکانیکی نامطلوب است که بایستی به طریقی کنترل گردد. به عنوان مثال، می‌توان به تأثیر ناهمسانگردی در کشش عمیق و فرآیند خم کاری اشاره کرد. به طوری که در فرآیند کشش عمیق علیرغم اعمال نیروهای متقابران لبه‌های فنجان ایجاد شده ناصاف می‌گردد. این نوع تغییر شکل ناهمگن ناشی از ناهمسانگردی صفحه‌ای ورق می‌باشد. نشان داده شده است هنگامی که $0 < \Delta R < 45$ درجه نسبت به جهت نورد تشکیل می‌شوند. هنگامی که $0 < \Delta R < 90$ درجه نسبت به جهت نورد ایجاد می‌شوند. تأثیر مثبت ناهمسانگردی عمودی وقتی ظاهر می‌شود که با ازدیاد مقدار R حد نسبت کشش (Limiting Drawing Ratio) افزایش یابد. این اثر مثبت می‌تواند به کمک منحنی مکان هندسی سیلان برای مقادیر مختلف R طبق روش هیل (Hill) توصیف شود [1,3]. از طرفی در فرآیند خم کاری با افزایش پارامتر R_m میزان برگشت فری

مقدمه

فولاد St52 از جمله فولادهای مورد استفاده در صنعت خودروسازی است که بیشتر به صورت ورق از آن استفاده می‌شود. این فولاد، یک فولاد ساده کربنی است که معمولاً به طریقه نورد شکل دهی می‌شود. فرآیند نورد متداول‌ترین و پر رونق‌ترین روش تولید فرآورده‌های فلزی به ویژه فولادهای فلزی با این روش تولید می‌شود. نورد سرد موجب جهت‌دار شدن ریزساختار در امتداد تغییر شکل می‌شود. دانه‌های فلز در جهت نورد کشیده می‌شوند و برخی فازهای رسوبی نیز در آن جهت به صورت کشیده در می‌آیند. افزون بر این، تغییر شکل زیاد موجب همسان شدن آرایش کربیستالوگرافی دانه‌های مجاور و تشکیل بافت (Texture) می‌گردد [1,2]. جهت‌دار شدن ریزساختار، موجب جهت‌دار شدن خواص مکانیکی یا ناهمسانگردی می‌شود. مقدار R (R-value) که نسبت کرنش (Strain Ratio) یا ناهمسانگردی پلاستیکی (Plastic Anisotropy) نیز خوانده می‌شود، یکی از پارامترهایی است که با آن می‌توان میزان ناهمسانگردی فلز تغییر شکل داده را در جهت‌های مختلف تعیین نمود. مقدار متوسط R در جهت‌های مختلف، R_m ، که ناهمسانگردی عمودی همسان مساوی یک است. مقدار یک نشان می‌دهد که کرنش در جهت ضخامت و کرنش در جهت پهنه‌ای ورق با یکدیگر برابرند. از طرف دیگر استحکام، تسلیم ماده در جهت‌های ضخامت و پهنه‌ای ورق یکسان هستند. به طور مشابه می‌توان گفت مقدار R_m بزرگ‌تر از یک نشان می‌دهد که کرنش در جهت ضخامت و کرنش در جهت پهنه‌ای ورق با یکدیگر برابر نیستند و ماده ناهمسانگرد نمی‌باشد. به دیگر عبارت، استحکام تسلیم

نگهداری در دمای بالا (در محدوده آنیل تبلور مجدد) موجب رشد دانه می‌گردد که می‌تواند با تغییر بافت همراه باشد. انرژی محركه این مرحله، کاهش مرزدانه یا انرژی سطحی است [7].

بنابراین، با آنیل تبلور مجدد افزون بر کنترل پدیده ناهمسانگردی، می‌توان تغییر شکل پذیری آلیاژ را که در اثر کارسرد کاهش پیدا کرده است، به حالت پیش از تغییر فرم برگرداند. عواملی مانند میزان کرنش در حین کارسرد، دما و زمان آنیل تبلور مجدد، روی میزان بازگشت ریزساختار و ناهمسانگردی و خواص مکانیکی به حالت اولیه تأثیر می‌گذارد. در این تحقیق تأثیر این پارامترها روی مقدار R و ناهمسانگردی در فولاد نورد شده St52 مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق

ورق‌های فولاد St52 پس از آنالیز شیمیائی با روش کوانتمتری، تحت عملیات نورد سرد با درصد های مختلف کرنش قرار گرفتند. سپس، نمونه‌های استاندارد کششی از ورق‌های نورد شده در سه جهت طولی، عرضی و ۴۵° نسبت به جهت نورد تهیه گردید. با انجام آزمایش کشش روی این نمونه‌ها، برخی مشخصات فولاد مانند: مقادیر توان کرنش سختی (n)، ضریب استحکام کششی (K)، استحکام تسلیم و استحکام نهائی در جهت‌های مختلف به دست آمد. برای هر یک از شرایط یاد شده تعداد حداقل سه نمونه مورد آزمایش کشش قرار گرفت تا تکرار پذیری و میزان انحراف از معیار استاندارد آنها مشخص شود. خاطر نشان می‌سازد که توان n که میزان تمايل به کرنش سختی را نشان می‌دهد، بر اساس رابطه: $\log \sigma = \log K + n \log \epsilon$ و رسم منحنی $\log \sigma - \log \epsilon$ محاسبه شد. همچنین، مقادیر R در جهت‌های مختلف، پس از رسیدن به کرنش طولی ۱۵ درصد، تعیین گردید. بررسی میکروسکوپی پدیده ناهمسانگردی روی نمونه‌های نورد شده نیز انجام شد.

(Spring Back) بحث در این زمینه از حوصله تحقیق حاضر خارج است.

یکی از راههای کاهش مقدار R_m و کنترل پدیده ناهمسانگردی انجام عملیات حرارتی آنیل تبلور مجدد می‌باشد. عملیات حرارتی تبلور مجدد یا آنیل فرآیند (Process Annealing) در زیر دمای A₁ و به منظور بازگرداندن میزان قابلیت تغییر شکل به قطعات کارسرد شده اعمال می‌شود. چون این سیکل‌ها در محدوده دو فازی فریت و سمتیت در دمای ۵۰۰ - ۶۵۰°C انجام می‌گیرند، استحاله فازی اتفاق نمی‌افتد [5]. به طور معمول، ریزساختار فولادهای کم کربن و کربن متوسط قبل از کارسرد، به صورت کروی شده و یا به صورت فریتی با مقدار کم پرلیت می‌باشد. هر دوی این ریز ساختارها قابلیت تغییر شکل بالایی دارند. فریت در این ریزساختارها هم محور و بدون کرنش است. انجام کارسرد موجب تغییر شکل یا کارسخت شدن فریت و کشیده شدن دانه‌های فریتی (Pancake) در جهت تغییر شکل و ایجاد عیوب شبکه‌ای مانند جنگلهای نابجایی، حفره‌ها و جاهای خالی اتمی در دانه‌ها می‌شود [6]. در اثر گرم کردن، انرژی کرنشی زیاد فریت تغییر شکل (Recovery) داده شده، در ابتدا موجب بازیابی (Recrystallization) (مکانیزمی که به وسیله آن مقداری از عیوب کریستالی حذف یا به صورتی دیگر در می‌آیند) می‌گردد. سپس تبلور مجدد (فرآیندی که طی آن دانه‌های جدید هم محور بدون کرنش جوانه‌زنی و رشد می‌کنند، به طوری که این دانه‌ها کاملاً "جایگزین دانه‌های فریتی تغییر شکل داده شده می‌شوند) اتفاق می‌افتد. بنابراین، نتیجه نهایی فرآیند تبلور مجدد، بازیابی میزان قابلیت تغییر شکل و ریزساختار هم محور شده فولاد، به طوری که قابلیت مجدد کارسرد شدن را به دست آورد، می‌باشد [7].

مرحله سوم عملیات حرارتی آنیل تبلور مجدد، رشد دانه (Grain Growth) می‌باشد. زمان طولانی

بحث و نتایج

ترکیب شیمیائی فولاد St52 در جدول (۱) آورده شده است. انجام کارسرد موجب تغییر ریز ساختار فولاد می‌گردد. کشیده شدن دانه‌ها در جهت نورد، کشیده شدن فازهای رسوبی و ساختارهای فریت و پرلیت و تشکیل باندینگ (Banding)، همسان شدن آرایش کریستالوگرافی دانه‌های مجاور و تشکیل بافت (Texture) و جهت‌دار شدن خواص مکانیکی (ناهمسانگردی) از جمله اثرات اعمال کار سرد می‌باشدند. شکل‌های (۱-الف تا د) ریزساختار نمونه‌های نورد شده با درصدهای مختلف کارسرد (۰، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ درصد) را نشان می‌دهد. در همه نمونه‌ها ساختار کشیده‌ای از نوارهای فریتی و پرلیتی مشاهده می‌شود. دیده می‌شود که با افزایش درصد کارسرد میزان کشیدگی این لایه‌ها محسوس‌تر می‌شود که خود می‌تواند موجب غیریکنواختی بیشتر ساختار و افزایش میزان ناهمسانگردی گردد.

جدول ۱ ترکیب شیمیائی فولاد St52 بر حسب درصد وزنی.

شماره استاندارد	مشخصه	C	Si	Mn	P	S
1.5421	St52	.۰/۲۱	.۰/۴۵	۱/۴۰	.۰/۰۶	.۰/۰۳

نتایج آزمون کشش بر روی نمونه‌های تهیه شده در زوایای مختلف (۰، ۴۵ و ۹۰ درجه) نسبت به جهت نورد، در شکل (۲) آورده شده‌اند. ملاحظه می‌شود بیشترین مقادیر استحکام تسلیم و نهائی مربوط به نمونه‌هایی است که عمود بر امتداد نورد می‌باشند. البته همان طور که مشاهده می‌شود حساسیت استحکام تسلیم به جهت نورد بیشتر از حساسیت

به منظور مشخص نمودن میزان تأثیر دما و زمان تبلور مجدد بر ناهمسانگردی نمونه‌هایی که دچار مقادیر مختلف کرنش در جهت‌های مختلف شده‌اند، عملیات حرارتی تبلور مجدد در شرایط مختلف دمایی و زمانی روی نمونه‌های نورد شده انجام شد. سپس این نمونه‌ها تحت آزمایش کشش و بررسی ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری قرار گرفتند. همچنین برای تعیین تأثیر اندازه دانه روی میزان ناهمسانگردی با میزان کار سرد ثابت، با اعمال عملیات حرارتی رشد دانه پس از تبلور مجدد در شرایط مختلف دمایی (۵۰۰، ۵۸۰ و ۶۷۵ درجه سانتیگراد) و زمانی (۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۲۰ دقیقه) ساختارهایی با دانه‌بندی متفاوت به دست آمد که با انجام آزمون کشش در جهت‌های مختلف، مقادیر R برای آنها محاسبه گردید.

میزان ناهمسانگردی یا مقدار R با استفاده از روش اندازه‌گیری زیر تعیین گردید [۱].


$$R = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_t} = \frac{\ln(w/w_0)}{\ln(t/t_0)} \quad (1)$$

که در آن، w_0 ، t_0 و t ابعاد اولیه نمونه و w ، t ابعاد نهایی نمونه کششی می‌باشند. اما از آنجا که اندازه‌گیری دقیق ضخامت به ویژه در ورقه‌های نازک امکان‌پذیر نمی‌باشد، با توجه به قانون ثابت بودن حجم در هنگام تغییر شکل پلاستیک می‌توان مقدار R را از رابطه زیر نیز به دست آورد [۱]:

$$R = \frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_t} = -\frac{\varepsilon_w}{\varepsilon_w + \varepsilon_l} = -\frac{\ln(w/w_0)}{\ln(w/w_0) + \ln(1/l_0)} \quad (2)$$


برای تعیین R متوسط یا R_m نیز از رابطه زیر استفاده شد [۱]:

$$R_m = \frac{R_0 + 2R_{45} + R_{90}}{4} \quad (3)$$



شکل ۱ ریزساختار فولاد St52 نورد شده با: (الف) ۰٪ کار سرد، (ب) ۲۰٪ کار سرد، (ج) ۴۰٪ کار سرد و (د) ۶۰٪ کار سرد

تسلیم در هر دو جهت (طولی و عرضی) یکسان می‌باشد [۹].



شکل ۲ تغییرات خواص کششی بر حسب زاویه نسبت به جهت نورد (علامت‌های توتالی استحکام نهایی و علامت‌های توپر استحکام تسلیم را نمایش می‌دهند)

استحکام نهائی می‌باشد. این نکته نشان می‌دهد که اثر بافت بر پلاستیسیته و تعیین مکانیزم تسلیم موثرتر از اثر آن بر شرایط کارسختی و ادامه تغییر فرم پلاستیک می‌باشد. افزایش بیشتر استحکام را می‌توان به میزان ناهمسانگردی ورق‌ها در جهت عمودی امتداد نورد نسبت داد. اگر چه بدون شک افزایش ناهمسانگردی عمده‌تاً به بافت و مورفولوژی دانه‌های فولاد مرتبط می‌گردد [۲,۸]، بعضی از محققان بر این باورند که اختلاف استحکام تسلیم در امتداد نورد و امتداد عمود بر آن افزون بر وابستگی به درصد کارسرد اعمال شده، تابعی از ضخامت ورق نیز می‌باشد؛ به طوری که در ضخامت‌های بالاتر از ۱۰۰ میلیمتر عملاً تأثیر ناهمسانگردی صفحه‌ای بسیار ناچیز می‌باشد و استحکام

نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در ...


جدول ۲ تغییرات توان کارسختی (n) و ضریب استحکام (K) نسبت به جهت نورد

زاویه جهت طولی نمونه نسبت به امتداد نورد												
	۹۰				۴۵				۰			
درصد کارسرد	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۰	۲۰	۴۰	۶۰	۰	۲۰	۴۰	۶۰
n	۰/۲۹	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۲۴	۰/۳	۰/۲۹	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۲۳	۰/۳۲	۰/۳۰	۰/۲۹
K (MPa)	۸۲۰	۸۲۵	۸۳۵	۸۵۸	۸۰۵	۸۲۰	۸۴۰	۸۵۵	۸۰۰	۸۱۰	۸۳۰	۸۴۵

مقدار متوسط R برای ورق نورد شده با کرنش‌های مختلف در شکل (۳) آورده شده است. مشاهده می‌شود با افزایش درصد کارسرد، مقدار R_m که شاخص میزان ناهمسانگردی عمودی می‌باشد، افزایش یافته است که دلیل آن را به تغییرات شدیدتر مورفولوژی دانه‌های فریتی و پرلیتی بر اثر نورد می‌توان نسبت داد. مقایسه نتایج شکل (۳) و تصاویر میکروسکوپی ارائه شده در شکل (۱) دلیل واضحی بر این مدعای می‌باشد.

برای بازگشت خواص و کترل و بهینه کردن اثر ناهمسانگردی، فرآیند تبلور مجدد توصیه شده است. سه عامل دما، زمان تبلور مجدد و درصد کارسرد نمونه‌های نورد شده، روی میزان تأثیر فرآیند تبلور مجدد در بازیابی خواص نمونه‌ها موثر می‌باشند. برای مشخص کردن تأثیر پارامترهای عملیات حرارتی تبلور مجدد روی کاهش یا حذف ناهمسانگردی، این عملیات در شرایط مختلف از نظر دما و زمان روی نمونه‌های نورد شده با درصدهای مختلف کارسرد انجام گرفت. شکل (۴) تغییرات مقدار R_m بر حسب دمای تبلور مجدد در زمان ثابت ۴۰ دقیقه را به صورت تابعی از درصد کارسرد نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود با افزایش دمای تبلور مجدد، در یک زمان ثابت، مقدار R_m کاهش می‌یابد و این کاهش با افزایش درصد کارسرد محسوس‌تر می‌باشد. گزارش شده است که نیروی محركه لازم برای جوانه‌زنی دانه‌های جدید با افزایش


نمونه‌های کششی تهیه شده در جهت عمود بر امتداد نورد، حداقل مقدار درصد افزایش طول و کمترین مقدار توان کارسختی n را دارند. نتایج ارائه شده در جدول (۲) نشان می‌دهد که استحکام با توان کارسختی رابطه عکس دارد. همان‌گونه که مشخص است افزایش زاویه K نسبت به جهت نورد باعث کاهش n و افزایش R می‌شود که دلیل آن به افزایش استحکام ناشی از ناهمسانگردی مربوط می‌شود.




شکل ۳ نمودار تغییرات پارامتر ناهمسانگردی (R_m) بر حسب درصد کارسرد

فرآیند نورد موجب ایجاد ناهمسانگردی در جهت‌های مختلف می‌شود بنابراین، طبیعی است که برای قطعه نوردشده نیاز به محاسبه مقدار متوسط R ، R_m ، می‌باشد؛ چرا که مقدار R وابسته به زاویه محور طولی نمونه کششی و جهت نورد است. نتایج محاسبه

يعنى گرم کردن فولاد تا بالای دمای A_3 انجام شود.




شکل ۵ پارامتر ناهمسانگردی R_m بر حسب زمان در دمای ثابت 580°C به صورت تابعی از درصد کارسرد



شکل ۶ نمایش وابستگی پارامتر ناهمسانگردی به اندازه دانه در درصد کار سرد ثابت

در این تحقیق با اعمال عملیات حرارتی رشد دانه، پس از تبلور مجدد، در شرایط مختلف دمایی (500°C ، 580°C ، 675°C و 750°C) درجه سانتیگراد) و زمانی (40 ، 60 ، 80 و 120 دقیقه) ساختارهایی با دانه‌بندی متفاوت به دست آمد که با انجام آزمایش کشش در جهت‌های مختلف، مقادیر R_m آنها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده که در شکل (۶) ارائه شده است، نشان می‌دهد که اندازه دانه نیز بر مقدار R_m و در نتیجه بر میزان ناهمسانگردی تأثیر می‌گذارد. ملاحظه می‌گردد ریز

ناهمسانگردی بیشتر می‌شود و همین امر می‌تواند دلیلی بر افزایش شب تغییرات R_m بر حسب دما با افزایش کارسرد باشد [10,11].



شکل ۴ نمودار تغییرات پارامتر ناهمسانگردی بر حسب دما در زمان ثابت ۴۰ دقیقه به صورت تابعی از درصد کارسرد

شکل (۵) تغییرات مقدار R_m بر حسب زمان تبلور مجدد در دمای ثابت 580°C را به صورت تابعی از درصد کارسرد نمایش می‌دهد. مشاهده می‌شود با افزایش زمان تبلور مجدد در یک دمای ثابت، ابتدا مقدار R_m کاهش و سپس افزایش می‌یابد. دلیل کاهش مقدار R_m ، جوانه‌زنی دانه‌های جدید بدون تش و هم محور با گذشت زمان و کامل شدن وقوع پدیده تبلور مجدد است. این روند تا مرحله رشد دانه ادامه می‌یابد ولی پس از آن، رشد غیر همگن دانه‌ها و درشت شدن آنها باعث افزایش میزان ناهمسانگردی می‌شود. بنابراین پارامتر ناهمسانگردی R_m علاوه بر اینکه تابعی از درصد کارسرد می‌باشد می‌تواند به اندازه دانه نیز وابسته باشد. نمودارهای ارائه شده در شکل‌های ۴ و ۵ نشان می‌دهند که آنیل تبلور مجدد حتی تا دمای 750°C و مدت‌های طولانی قادر به حذف کامل ناهمسانگردی نیست، اگرچه می‌تواند قابلیت شکل‌پذیری فولاد را برگرداند. برای حذف کامل ناهمسانگردی لازم است آنیل کامل

نقش متغیرهای فرآیند تبلور مجدد در ...

ناهمسانگردی عمودی نمونه‌هایی که با درصد کارسرد بیشتری نورد شده بودند، چشمگیرتر می‌باشد به طوری که در مدت زمان ۴۰ دقیقه با افزایش دما از ۵۰۰ درجه سانتیگراد به ۶۸۰ درجه، کاهش ناهمسانگردی در نمونه‌ی ۶۰ درصد کار سرد شده حدود ۲۱ درصد است درحالی که در نمونه‌ی بدون کار سرد حدود ۲ درصد می‌باشد.

- تأثیر زمان تبلور مجدد در دمای ثابت روی کاهش ناهمسانگردی نمونه‌هایی که با درصد کارسرد بیشتری نورد شده بودند، بیشتر می‌باشد؛ به طوری که در دمای ۵۸۰ درجه سانتیگراد با افزایش زمان از ۰ تا ۶۰ دقیقه، کاهش ناهمسانگردی در نمونه‌ی ۶۰ درصد کار سرد شده حدود ۲۲ درصد است در حالی که در نمونه بدون کار سرد حدود ۷ درصد می‌باشد.

- برای همه نمونه‌های آنلیل شده تحت شرایط مختلف، افزایش اندازه دانه با افزایش مقدار R_m ، همراه است به طوری که افزایش اندازه دانه از مقدار ۹/۲ به ۴/۴ (بر مبنای ASTM No.) موجب افزایش ناهمسانگردی به میزان ۶۲ درصد می‌شود.

شدن دانه (افزایش عدد اندازه دانه) موجب یکنواختی بیشتر خواص مکانیکی و کاهش مقدار R_m می‌شود. بر عکس، افزایش اندازه دانه از مقدار ۹/۲ به ۴/۴ (بر مبنای ASTM No.) موجب افزایش ناهمسانگردی به میزان ۶۲ درصد می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش اثر متغیرهای زمان، دما و مقدار کارسرد در فرآیند تبلور مجدد بر رفتار ناهمسانگردی فولاد نورد شده St52 مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استفاده از نتایج آزمون کشش بر روی نمونه‌های مختلف که در سه جهت با زوایای ۰، ۴۵ و ۹۰ درجه نسبت به امتداد نوردتهیه شده بودند، مقادیر R تعیین و واپستگی آن به پارامترهای مختلف بررسی شد. نتایج به دست آمده به شرح زیر می‌باشد:

- حساسیت استحکام تسلیم در صفحه ورق نسبت به جهت نورد بیشتر از حساسیت استحکام نهای می‌باشد.
- تأثیر دمای تبلور مجدد در زمان ثابت روی کاهش

مراجع

1. Hosford, W. F, Caddell, R. M, "Metal Forming- Mechanics and Metallurgy" Prentice Hall, (1983).
2. Ray, R. K, Jonas, J. J, and Hook, R. E. "Cold rolling and Annealing Textures in Low-Carbon and Extra Low-Carbon Steels", International Materials Reviews, vol. 39, No. 4, pp. 129-172, (1994).
3. Mishra, S. and Darmann, C. "Role and Control of Texture in Deep-Drawing Steels", International Metals Reviews, vol. 27, No. 6, pp. 307-320 (1982).
4. گنجی، محمدرضا، حبیبی پارسا، محمد و موسوی مشهدی، محمود، "پیش‌بینی برگشت فنری ورق‌های فلزی غیر ایزوتروپیک با دو انحنای اصلی"، مجموعه مقالات، دومین کنگره انجمن مهندسین م탈ورژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۴۲۷-۴۳۶، ۱۳۷۷.
5. Paul, M., "Unterweiser Heat Treater's Guide", American Society for Metals, (1995).
6. Avner, S. H., "Introduction to Physical Metallurgy", McGraw-Hill Book, New York, (1988).
7. Callister, W. D., "Fundamentals of Materials Science and Engineering", John Wiley & Sons, New York, (1985).
- 8 اکبرزاده، عباس، "بررسی بافت و ان ایزوتروپی استحکام تسلیم در ورق‌های نورد گرم شده یک فولاد کم آلیاژ نایوبیوم دار"، مجموعه مقالات، دومین کنگره انجمن مهندسین م탈ورژی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، ۳۱۹-۳۰۷، ۱۳۷۷.

9. Hutchinson, W.B. Ushioda, K., and Runnsjö, G. "Anisotropy of Tensile Behavior in Duplex Stainless Steel Sheet", Materials Science & Technology, No. 1, pp. 728-731, (1985).
10. Rohrer Gregory S., "Influence of Interface Anisotropy on Grain Growth and Coarsening", Annual Review of Materials Research, Vol. 35, pp. 99-126 (2005).
11. Panigrahi, B. K., "Processing of Low-Carbon Steel Plate and Hot Strip – an Overview", Bull. Mater. Sci., Vol. 24, No. 4, pp. 361-371, (2001).