

بررسی اثر خشک شدن و مرطوبسازی مجدد قطعات شکسته شده قبل از اتصال مجدد در دندان‌های قدامی بازسازی شده با روش اتصال مجدد

دکتر فرزانه شیرانی[†]- دکتر محمدرضا مالکی‌پور^{**}- دکتر فایقه آقایی^{***}

*استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

**استادیار گروه آموزشی ترمیمی و زیبایی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوارسگان

***دانپزشک

Title: Effect of drying and rewetting of the crown fragments prior to reattachment in tooth fragmented.

Authors: Shirani F. Assistant Professor*, Malekipor MR. Assistant Professor**, Aghaei F. Dentist

Address: *Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences

**Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University of Khorasan

Background and Aim: Fractured anterior teeth can be restored by adhesive bonding of the separated fragment to the remaining tooth structure. This invitro study evaluated the force required for fracture of rebonded fragments which were dried and rewetted for various time intervals prior to bonding.

Materials and Methods: One hundred and eight human mandibular incisors were selected and were divided into 9 groups and then were fractured. The fragments were stored in air at room temperature and ambient humidity. They were air dried for 30 minutes in group 1, 2 and 3, 6 h in group 4 and 5, 24 h in group 6 and 7, and 3 days in groups 8 and 9. The apical parts of the fractured teeth were stored in water. After storage in air, each fragment in group 1 was bonded to the remaining apical tooth structure with a bonding agent and flowable composite. In groups 2, 4, 6 and 8 after air drying the fragments were stored in water for 30min. The time of storage in water in groups 3, 5, 7, 9 was 24 hours. Then each fragment was bonded to the apical part structure. The mean force required for fracture was measured by a mechanical testing machine. One way ANOVA and Tukey tests were used for analysis.

Results: There were statistically significant differences between different groups ($p<0.001$). The highest and lowest force required for fracture belonged to groups 3 and 8 respectively. The force required for fracture in group 1 was lower than group 2, 3, 5 and 7 and 9 and more than groups 4, 6 and 8 with significant differences. While there were no significant differences among groups 3, 5, 7, 9 and 4, 6, 8 the force required for fracture in groups 2, 3, 5, 7 and 9 was more than 4, 6, 8 with significant differences.

Conclusion: This research revealed that the force required for fracture was affected by air storage of fragments prior to bonding. Also showed that with an increase in duration of drying the force required for fracture decreased and after a period of time it becomes steady. This study showed that in order to increase the fracture strength after air drying the fragment should be immersed in water for at least 24 hours prior to bonding.

Key Words: Fracture strength; Reattachment; Rewetting; Dentin bonding agents

چکیده

زمینه و هدف: دندان‌های شکسته شده قدامی را می‌توان با اتصال قطعه شکسته شده به ساختار باقیمانده دندان بازسازی نمود. این مطالعه تجربی آزمایشگاهی تأثیر زمان‌های مختلف خشک شدن و مرطوبسازی مجدد قطعه شکسته شده را قبل از باند شدن به دندان، بر روی نیروی لازم جهت شکست دندان‌های بازسازی شده با روش اتصال مجدد، مورد بررسی قرار داد.

روش بررسی: ۱۰۸ عدد دندان ثابایی فک پایین انسانی جمع‌آوری و به ۹ گروه ۱۲ تابی تقسیم گردیدند و سپس تحت شکست قرار گرفتند. قطعه شکسته شده دندان در درجه حرارت اتاق در هوای آزاد قرار گرفت و قسمت اپیکال باقیمانده دندان‌ها در آب غوطه ور شد. زمان قرارگیری در معرض هوا در گروه‌های ۱، ۲ و ۳ سی دقیقه، برای گروه‌های ۴ و ۵ شش ساعت، در گروه‌های ۶ و ۷ بیست و چهار ساعت و در گروه‌های ۸ و ۹ سه روز در نظر گرفته شد. قطعات شکسته شده

[†] مؤلف مسؤول؛ نشانی: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه آموزشی ترمیمی
تلفن: ۰۳۱۱۷۹۲۲۸۵۹ - نشانی الکترونیک: fshirani48@yahoo.com

در گروههای ۲، ۴، ۶ و ۸ به مدت ۳۰ دقیقه در آب غوطهور شدن و زمان قرارگیری در آب برای گروههای ۳، ۵، ۷ و ۹ بیست و چهار ساعت در نظر گرفته شد و قطعه شکسته در گروه ۱ بدون مرطوبسازی مجدد مورد استفاده قرار گرفت. بعد از آن تمام قطعات شکسته شده موجود در این گروهها به قسمت اپیکال مربوط به خود توسط عامل باندینگ و کامپوزیت با ویسکوزیته پایین باند گردیدند و متوسط نیروی لازم جهت شکست توسعه یک ماشین تست مکانیکی اندازه‌گیری شد و با استفاده از تست‌های آماری Tukey one way ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: آنالیزهای آماری نشان دادند که در بین گروههای مختلف مطالعه اختلاف معنی‌دار وجود دارد ($p < 0.001$). بیشترین و کمترین نیروی لازم جهت شکست به ترتیب مربوط به گروههای ۳ و ۸ بود و نیروی لازم جهت شکست در گروه ۱ با اختلاف معنی‌داری از گروههای ۲، ۳، ۵، ۷ و ۹ پایین‌تر و از گروههای ۴، ۶ و ۸ بالاتر بود. در حالیکه اختلاف معنی‌داری بین گروههای ۳، ۵، ۷، ۸ و ۹ همچنین گروههای ۴، ۶ و ۸ وجود نداشت، نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها در گروههای ۲، ۳، ۵، ۷ و ۹ با اختلاف معنی‌داری بیشتر از گروههای ۴، ۶ و ۸ بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که نیروی لازم جهت شکست توسط قرارگیری قطعات شکسته شده در معرض هوا قبل از باندینگ تحت تأثیر واقع می‌شود. همچنین مشخص گردید که با افزایش زمان خشک شدن قطعات شکسته شده، نیروی لازم جهت شکست کاهش می‌یابد و بعد از مدتی ثابت باقی می‌ماند. این مطالعه نشان داد که برای افزایش استحکام اتصال بعد از قرارگیری در معرض هوا قطعات شکسته شده باید در آب نگهداری شوند و بهترین نتایج زمانی حاصل می‌شود که قطعه شکسته شده حداقل برای ۲۴ ساعت در آب قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: استحکام شکست؛ مرطوبسازی مجدد؛ اتصال مجدد؛ عوامل باندینگ عاجی

وصول: ۰۶/۰۶/۸۶ اصلاح نهایی: ۱۸/۰۶/۸۷ تأیید چاپ: ۲۷/۰۷/۸۷

مقدمه

قطعه شکسته شده دندان انجام داده است (۱۱، ۱۶، ۱۸، ۱۹). وی در مطالعه‌ای به بررسی تاثیر خشک شدن و مرطوبسازی قطعه شکسته دندان گوسفند بر روی مقاومت به شکست دندان با اتصال مجدد توسط سیستم باندینگ 2 All Bond پرداخت. در آن مطالعه زمان خشک شدن بسیار کوتاه دو ثانیه و مرطوبسازی مجدد ۱۰، ۲۳ و ۲۳ ثانیه را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که تنها دو ثانیه خشک شدن قطعه شکسته بدون مرطوبسازی کافی آن (بیش از ۲ ثانیه) قادر است استحکام اتصال قطعه شکسته را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد (۱۸). وی در مطالعه‌ای دیگر برروی دندان گوسفند و در سیستم باندینگ one step، زمان‌های خشک شدن ۵ ثانیه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت، ۳ ساعت، ۶ ساعت، ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت را در نظر گرفت و نشان داد که قرار دادن قطعات شکسته دندان قبل از باندینگ در هوای اتاق تا یک ساعت تاثیری در میزان استحکام باند برشی ندارد و خشک شدن بیش از آن باعث کاهش استحکام می‌گردد و مرطوبسازی مجدد برای قطعه شکسته شده لازم به نظر می‌رسد. در همین مطالعه قطعات شکسته شده دندانی که به مدت ۲۴ ساعت در هوای اتاق قرار گرفته بودند به مدت زمان‌های ۱۰ دقیقه، یک روز و یک هفته در آب معمولی غوطهور شدند و آنگاه مورد باندینگ قرار گرفتند. پس از انجام آزمایش مشخص گردید زمان ۱۰ دقیقه غوطهورسازی قطعه شکسته در آب برای ایجاد استحکام اتصال کافی مناسب نمی‌باشد و غوطهورسازی ۲۴ ساعته توصیه گردید (۱۹). از آن جا که قطعه

شکستگی تاج در اثر ترومای دندان‌های دائمی از شیوع بالای برخوردار است و چسباندن مجدد قطعه شکسته شده به دندان باقیمانده، در مقایسه با سایر روش‌های ترمیم از مزایای فراوانی برخوردار است. اتصال مجدد قطعه شکسته شده به دندان، مرفوولوژی و کاتنتور تاج را باز می‌گرداند، به آماده‌سازی کمتری نیاز دارد و زمان کنار صندلی و همچنین هزینه کمتری را در بر دارد (۱-۳). اکثر مطالعاتی که تا کنون در این باب ارایه گردیده به صورت گزارش مورد بوده است (۴-۸). مطالعاتی نیز در مورد چگونگی اتصال قطعه شکسته و عوامل باندینگ مختلف برای بهبود استحکام اتصال ارایه گردیده است (۹-۱۶). در میان مطالعات ارایه شده مطالعاتی‌اندک بر روی تاثیر خشک شدن قطعه شکسته قبل از اتصال مجدد آن صورت گرفته است، اما از آن جا که اتصال مجدد قطعه شکسته شده به طور موفقیت‌آمیز بستگی به بازیافت قطعه شکسته شده در زمان صدمه دارد و با توجه به آگاهی بیماران ممکن است از زمان وقوع صدمه تا زمان بازیابی قطعه شکسته دندان مدت زمان‌های متفاوتی از چند ساعت تا چند روز طی شود و قطعه شکسته شده رطوبت خود را به نسبت‌های متفاوت از دست بدهد، زمان بازیابی قطعه شکسته می‌تواند یکی از عوامل موثر در استحکام اتصال این گونه ترمیم‌ها باشد زیرا رطوبت عاج به منظور بدست آوردن اتصال قوی به کامپوزیت رزین همراه با عامل باندینگ عاجی لازم و ضروری است (۱۷، ۱۸). مطالعات متعددی در زمینه اتصال مجدد Farik

سپس طبق دستور کارخانه سازنده به مدت ۲۰ ثانیه عامل باندینگ توسط دستگاه لایت کیور ۵۰ (Coltolux ۵۰ USA) (Coltene/Whaledent Inc, USA) با نوری به شدت ۴۸۰ نانومتر کیور گردید. برای اتصال قطعه شکسته به دندان از یک لایه نازک کامپوزیت قابل جریان (Filtek Flow, 3M ESPE, St Paul Minn, USA) بر روی هر دو سطح شکستگی استفاده شد و دو قطعه دندان به یکدیگر فشرده شدند و ۴۰ ثانیه هم از باکال و هم از لینگوال کیور گردیدندو اضافات کامپوزیت توسط تیغه تیز یک تیغه بیستوری از روی سطوح باکال و لینگوال و مزیال و دیستال برداشته شد. در گروههای ۲، ۴، ۶ و ۸ قطعات شکسته شده به ترتیب به مدت نیم، ۶، ۲۴ ساعت و سه روز در هوا نگه داشته شده و بعد از گذشت مدت زمان لازم جهت خشک شدن هرگزگره، قطعات به مدت نیم ساعت در آب غوطهور شدند و سپس عملیات اتصال مانند آنچه که در بالا توضیح داده شد انجام گردید.

در گروههای ۳، ۵، ۷ و ۹ قطعات شکسته شده به ترتیب به مدت نیم، ۶، ۲۴ ساعت و سه روز در هوا نگه داشته شده و زمان نگهداری در آب بعد از خشک شدن آنها در هوا ۲۴ ساعت در نظر گرفته شد و سپس مطابق آنچه که در بالا توضیح داده شد عملیات اتصال انجام شد. هر کدام از نمونهها در یک بلوك آكريلی (Acropars,Iran) به نحوی مانت شدند که محور طولی دندان موازی با محور طولی بلوك باشد و تاج کلینیکی از آكرييل بیرون مانده ولبه اينسايزال موازی خط افق قرار گيرد. سپس نمونهها به مدت ۲۴ ساعت در آب و در داخل انکوباتور(Behdad,Iran) با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. بعد از آن نمونهها توسيط يك ماشين تست بونيورسال (Zwick/Roell ZO 20,Germany) تحت شکست قرار گرفتند به نحوی که تیغه عمود بر سطح پالاتال دندان و ۳ ميلي متر دورتر از لبه اينسايزال مجاور خط اتصال قرار گيرد (شکل ۱) و سرعت اعمال نيرو نيم ميلي متر بر دقیقه تا زمان شکست بود. بعد از آن نيروی لازم جهت شکست نمونهها در واحد نيوتن محاسبه گردید و درنهایت نتایج توسيط تستهای آماری ANOVA one way با درجه اطمینان ۵٪ در تمام گروهها با یکدیگر مقایسه شدند. همچنین بعد از شکست نمونهها برای بررسی الگوی شکست در گروههای مختلف مطالعه نمونهها مجددًا جمع آوری گردیدند.


شکسته ممکن است زمان های خشک شدن طولانی تری را از چند ساعت تا حتی چند روز متحمل گردد این مطالعه طرح ریزی گردیدو هدف از آن بررسی تأثیر خشک شدن و مرطوب سازی مجدد قطعات شکسته شده دندانی در زمان های مختلف قبل از اتصال مجدد آنها به دندان بر روی نيروي لازم جهت شکست دندانها بود.

روش بررسی

در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی ۱۰۸ عدد دندان پیشین انسانی فک پایین عاری از پوسیدگی و هر گونه نقص ، ترمیم، شکاف و ترک که درنتیجه بیماری پریودنتال کشیده شده بودند جمع آوری و در محلول تیمول ۰/۲٪ نگهداری شدند و بعد از انجام عملیات جرمگیری توسط کوبیترون (JE3025,Juya Electronic,Iran) به ۹ گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. نمونهها ۳ ميلي متر دورتر از لبه برنده در یک سوم میانی تاج به طور عرضی تحت شکست واقع شدند. به منظور ایجاد الگوی شکست یکسان در گروههای مختلف مطالعه ابتدا توسيط يك ديسك الماسي نازک يك خط شکستگی در ۳ ميلي متری لبه برنده نمونهها بوجود آمد سپس با قرار دادن تیغه ای نازک در بریدگی حاصله و اعمال نيروي ضربه ای بر روی تیغه شکستگی با يك الگوی افقی بوجود آمد.

۱۲ قطعه شکسته شده دندانی گروه ۱ در دمای اتاق به مدت ۳۰ دقیقه نگه داشته شدو قسمت ژنژیوالی باقیمانده دندان در آب غوطهور گردید. سپس قطعات شکسته شده بدون مرطوب سازی مجدد با استفاده از عامـل بانـدینـگ Single Bond (Dental 3M Products, St Paul MN, 55144, lot no. 20050308USA) به قسمت باقیمانده مربوط به خود به ترتیب زیر باند شدند. دو سطح شکسته شده توسيط ژل اسيد فسفوريک ۳۵ درصد Ultra etch, Ultradent Products, Inc., South Jordan, UT,) (USA) برای مدت زمان ۱۵ ثانیه اج و سپس به نحوی خشک شدند که هنوز مقداری رطوبت باقی بماند. ۲ لایه از سینگل باند بر روی سطوح اج شده قرار گرفتند بطوری که ابتدا يك لایه سینگل باند قرار داده شد و بعد از ۱۰ ثانیه که عمل پرایمینگ صورت گرفت به مدت ۵ ثانیه با پوار هوا نازک شد و بالافصله لایه دیگر سینگل باند قرار گرفت و به مدت ۵ ثانیه نازک شد تا سطح براق و شیشهای حاصل شود

در گروههای ذکر شده با یکدیگر تفاوت معنی داری دیده نشد. کمترین نیروی لازم جهت شکست نمونه ها در گروههای ۴، ۶ و ۸ دیده شد. ضمن اینکه نتایج این گروهها با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. همچنین نشان داده شد که نیروی لازم جهت شکست در گروه ۱ با تمام گروهها اختلاف معنی دار داشت ($p < 0.05$) و متوسط نیروی لازم جهت شکست در این گروه بیشتر از گروههای ۴، ۶ و ۸ و کمتر از گروههای ۲، ۵، ۷ و ۹ بود. در گروه ۲ نیروی لازم جهت شکست با اکثر گروهها اختلاف معنی دار داشت و متوسط نیروی لازم جهت شکست در این گروه بیشتر از گروههای ۱، ۴، ۶ و ۸ و همچنین کمتر از گروههای ۳، ۵ و ۹ بود ($p < 0.05$) (جدول ۲). در بررسی الگوی شکست، تمامی نمونه ها شکست ادھری را در محل اتصال قطعه شکسته به نسخ باقیمانده نشان دادند.



شکل ۱- نحوه اعمال نیرو از تیغه واقع بر دستگاه اینسترون بر روی نمونه

یافته ها

نتایج بدست آمده از نیروهای ثبت شده هر گروه در جدول ۱ آورده شده است. آنالیزهای آماری نشان داد که نیروی لازم جهت شکست در گروههای ۳، ۵، ۷ و ۹ از تمام گروهها بیشتر بود ضمن اینکه

جدول ۱- نیروی لازم (بر حسب نیوتون) جهت شکست نمونه ها در گروههای مختلف مطالعه

95% Confidence Interval for Mean							
Maximum	Minimum	Upper Bound	Lower Bound	Std.Deviation	Mean	N	
۲۹۷	۲۱۹	۲۷۱/۷۱	۲۳۴/۷۹	۲۹/۰۵۸	۲۵۳/۲۵	۱۲	۱
۳۳۸	۲۵۳	۳۱۱/۴۸	۲۷۹/۶۹	۲۵/۰۲۲	۲۹۵/۵۸	۱۲	۲
۳۷۶	۲۹۸	۳۴۹/۹۸	۳۱۲/۰۲	۲۹/۸۷۹	۳۳۱/۰۰	۱۲	۳
۲۲۱	۱۳۳	۱۹۴/۲۹	۱۵۲/۳۸	۳۲/۹۸۳	۱۷۳/۳۳	۱۲	۴
۳۷۲	۲۸۳	۳۴۵/۰۰	۳۰۴/۵۰	۳۱/۸۷۸	۳۲۴/۷۵	۱۲	۵
۲۱۹	۱۳۰	۲۰۳/۶۵	۱۵۴/۶۸	۳۸/۵۳۲	۱۷۹/۱۷	۱۲	۶
۳۷۱	۲۴۹	۳۳۷/۷۴	۲۸۹/۹۳	۳۷/۶۲۷	۳۱۳/۳۸	۱۲	۷
۲۲۱	۱۱۶	۱۹۲/۰۳	۱۴۷/۳۱	۳۵/۱۹۴	۱۶۹/۶۷	۱۲	۸
۳۸۳	۲۷۷	۳۴۵/۸۱	۲۹۶/۶۹	۳۸/۶۵۵	۳۲۱/۲۵	۱۲	۹
۳۸۳	۱۱۶	۲۷۶/۵۱	۲۴۸/۳۴	۷۳/۸۳۲	۲۶۲/۴۳	۱۰۸	کل

جدول ۲- مقدار P آزمون در مقایسه گروههای مختلف مورد مطالعه براساس روش Tuckey

گروه									
۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
<0/001	<0/001	0/01	<0/001	<0/001	<0/001	<0/001	0/02	-	نیم ساعت خشک
0/066	<0/001	0/176	<0/001	0/02	<0/001	0/05	-	0/02	نیم ساعت خشک-نیم ساعت تر
0/496	<0/001	0/228	<0/001	0/618	<0/001	-	0/05	<0/001	نیم ساعت خشک-۲۴ ساعت تر
<0/001	0/806	<0/001	0/694	<0/001	-	<0/001	<0/001	<0/001	۶ ساعت خشک-نیم ساعت تر
0/815	<0/001	0/453	0/00	-	<0/001	0/618	0/02	<0/001	۶ ساعت خشک-۲۴ ساعت تر
<0/001	0/545	<0/001	-	<0/001	0/694	<0/001	<0/001	<0/001	۲۴ ساعت خشک-نیم ساعت تر
0/639	<0/001	-	0/00	0/453	<0/001	0/228	0/176	0/01	۲۴ ساعت خشک-۲۴ ساعت تر
<0/001	-	<0/001	0/545	<0/001	0/806	<0/001	<0/001	<0/001	۳ روز خشک-نیم ساعت تر
-	<0/001	693	<0/001	0/815	0/496	0/066	<0/001	<0/001	۳ روز خشک-۲۴ ساعت تر

آن به علت دور شدن از پالپ دندان ماهیت عاج را تحت تاثیر قرار داده و بر روی استحکام اتصال آن تاثیر گذاشته است، به این دلیل مطالعات SEM جهت بررسی سطوح عاجی اتصال یافته قبل و بعد از خشک شدن و به دنبال اسید اچینگ لازم بنظر می‌رسد. از آنجا که کاهش میزان نیروی لازم جهت شکستن دندان‌های اتصال یافته با قطعه شکسته همچنان تداوم نیافته و در زمان‌های خشک شدن طولانی‌تر ثابت مانده است نتیجه گرفته می‌شود که پس از اینکه دندان رطوبت خود را به طور کامل از دست داد دیگر افزایش مدت زمان خشک شدن نمی‌تواند تاثیری بر روی نیروی لازم جهت شکست آن گذاشته و تاثیر طول مدت زمان خشک شدن و میزان رطوبت عاجی را در زمان اتصال مجدد تأیید می‌نماید و بر این اساس مرطوب نمودن مجدد قطعه شکسته شده قبل از باندینگ لازم به نظر می‌رسد. البته این نتیجه ممکن است فقط برای بعضی از عوامل باندینگ مانند سینگل باند صحیح باشد و در مورد سایر عوامل باندینگ نتیجه متفاوتی بدست آید که مطالعات بیشتر را در این زمینه را طلب می‌نماید. نتایج این مطالعه توسط تحقیقی که Farik برروی تاثیر خشک شدن قطعه شکسته قبل از اتصال انجام داد همخوانی دارد (۱۸). با این تفاوت که در مطالعه مذکور زمان‌های خشک شدن بسیار کوتاه قطعه شکسته لحظه گردیده و در مطالعه حاضر به منظور نزدیک‌تر شدن به شرایط کلینیکی زمان‌های خشک شدن بیشتری منظور گردیده است و در هر دو مطالعه مرطوب‌سازی مجدد قطعه شکسته قبل از اتصال توصیه می‌شود. همچنین نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعه دیگر Farik نیز همخوانی دارد (۱۹) با این تفاوت که وی حداقل زمان خشک شدن قطعه شکسته را بدون مرطوب‌سازی مجدد و قبل از اتصال یک ساعت گزارش نمود درحالیکه در مطالعه حاضر نیم ساعت زمان خشک شدن هم نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها را در مقایسه با نمونه‌های مرطوب شده کاهش داد. علت این اختلاف را می‌توان به نوع دندان یا عامل باندینگ مورد استفاده نسبت داد. همچنین باید توجه نمود که در مطالعه خود مرطوب‌سازی مجدد قطعات یک ساعت خشک شده را لحظه ننموده و نتایج بدست آمده در گروه یک ساعت خشک شده را با سایر گروه‌های ۵ ثانیه، ۳۰ دقیقه، ۶ ساعت، ۱۲ ساعت و ۲۴ ساعت خشک شده، مقایسه نموده است. این در حالیست که در مطالعه قبلی خود حتی زمان ۲ ثانیه خشک شدن قطعه شکسته شده را برای

بحث و نتیجه‌گیری

دندان‌های ثناخیای فک پایین انسانی برای مطالعه نیروی لازم جهت شکست مناسب هستند، چرا که به تعداد زیاد یافت می‌شوند و همچنین اختلاف اندکی در اندازه آنها مشاهده می‌شود. روش بکار برده شده در این مطالعه براساس روش ارایه شده توسط Farik به این صورت بود که قبل از اتصال مجدد از سایر روش‌های ایجاد گیر مثل bevel گردد (۱۹). همچنین جهت انجام این مطالعه از سیستم باندینگ عاجی سینگل باند به منظور بهره گیری از سیستم توtal اچ مریبوطه استفاده شد و سیستمهای خود اچ کننده مورد ارزیابی قرار نگرفتند. در این مطالعه به جای استفاده از واژه استحکام اتصال از نیروی لازم جهت شکست استفاده گردید چرا که گزارش استحکام به جای نیرو در این تحقیق خیلی دقیق نبود زیرا سطح مقطع شکستگی شکل هندسی نامشخصی داشت که بدست آوردن مساحت آن نمیتوانست به دقت صورت گیرد و از آنجا که برای بدست آوردن استرس نیروی بکار برده شده باید بر سطح اعمال نیرو تقسیم گردد، با توجه به اینکه تمام نمونه‌ها از نظر ابعاد دندان‌های هم اندازه انتخاب گردیدند و الگوی شکست نسبتاً یکسانی بر روی آنها قبل از اتصال مجدد بوجود آمد می‌توان انتظار داشت که نیروی لازم جهت شکست نشانده‌های استحکام اتصال باشد. همچنین نمونه‌ها شکسته و خشک شده، مجدداً مرطوب شده و باند گردیده و انکوبه شدن و سپس تحت شکست واقع گردیدند. بنابراین به علت زیاد و جداگانه کار کردن بر روی نمونه‌ها از اعمال سیکل‌های حرارتی اجتناب گردید.

نتایج بیان شده در جدول ۱ نشان می‌دهد که با افزایش مدت زمان خشک شدن قطعه شکسته شده، نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها کاهش می‌یابد و بعد از آن ثابت و در پایین ترین حد خود باقی می‌ماند. اگرچه نتایج بدست آمده از این پژوهش نتایج حاصل از مطالعات دیگران مبنی بر مرطوب ماندن عاج قبل از باندینگ را حمایت می‌کند (۱۸، ۱۷). اما ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه قطعه شکسته شده دندان قبل از اچینگ رطوبت خود را به طور کامل از دست داده و بحث کولاپس شبکه کولاژنی و تاثیر آن بر روی استحکام اتصال مردود می‌باشد. به نظر می‌رسد جدا شدن قطعه شکسته و خشک شدن

تمام گروههای نیم ساعت خشک شده و مجدداً مرطوب گردیده اختلاف معنی دار داشته و نشان می‌دهد مرطوبسازی مجدد برای اتصال بهتر لازم و ضروری می‌باشد (۱۸، ۱۹). در این مطالعه نیز مانند مطالعه Farik مرطوبسازی ۲۴ ساعته قطعات شکسته شده توصیه می‌گردد. البته در این باب می‌توان مطالعاتی بر روی سایر زمان‌های مرطوبسازی مثل یک، دو،...شش ساعت نیز انجام داد و نتایج دقیق‌تری را بدست آورد. اگر چه طبق مطالعه Toshihiro نشان داده شده است که قطعه شکسته شده دندان که به علت از دست دادن آب دچار تعییر رنگ شده است یک ماه پس از اتصال مجدد دوباره رنگ و شفافیت خود را بدست می‌آورد و فانکشن و زیبایی قابل قبولی دارد. اما طبق مطالعه صورت گرفته به منظور حصول استحکام اتصال، مرطوبسازی مجدد لازم و ضروری می‌باشد (۲۰). مرطوبسازی مجدد قطعات شکسته شده می‌تواند نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها را افزایش دهد لکن نیم ساعت قرارگیری در آب نمی‌تواند این نیروی را به میزان زیادی افزایش دهد و اگر شرایط کلینیکی اجازه بدهد حداقل ۲۴ ساعت قرارگیری در آب برای افزایش نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها لازم بنظر می‌رسد.

- 1- Terry DA. Adhesive reattachment of a tooth fragment: the biological restoration. *Pract Proced Aesthet Dent* 2003; 15(5):403-409.
- 2- Wiegand A, Rodig T, Attin T. [Treatment of crown fractured incisors: reattachment instead of restoration?]. *Schweiz Monatsschr Zahnmed* 2005; 115(12):1172-1181.
- 3- Reis A, Loguercio AD, Kraul A, Matson E. Reattachment of fractured teeth: a review of literature regarding techniques and materials. *Oper Dent* 2004; 29(2):226-233.
- 4- Arapostathis K, Arhakis A, Kalfas S. A modified technique on the reattachment of permanent tooth fragments following dental trauma. Case report. *J Clin Pediatr Dent* 2005; 30(1):29-34.
- 5- Caldari M, Monaco C, Ciocca L, Scotti R. Single-session treatment of a major complication of dens invaginatus: a case report. *Quintessence Int* 2006; 37(5):337-343.
- 6- Dimri M, Kapoor S, Jaiswal JN. Reattachment of a fractured non-vital central incisor fragment: a case report. *J Indian Soc Pedod Prev Dent* 2000; 18(3):108-110.
- 7- El Askary FS, Ghalab OH, Eldemerdash FH, Ahmed OI, Fouad SA, Nagy MM. Reattachment of a severely traumatized maxillary central incisor, one-year clinical evaluation: a case report. *J Adhes Dent* 2006; 8(5):343-349.
- 8- Oz IA, Haytac MC, Toroglu MS. Multidisciplinary approach to the rehabilitation of a crown-root fracture with original

اتصال مجدد خطرآفرین تلقی نموده و مرطوبسازی مجدد بیش از ۲ ثانیه را توصیه می‌نماید (۱۸). بنابر این اگر مرطوبسازی مجدد قطعات شکسته شده در زمان‌های مختلف خشک شدن لحاظ می‌گردید ممکن بود نتایج متفاوتی بدست آید. در مطالعه حاضر برای تمامی نمونه‌های خشک شده زمان‌های مرطوبسازی نیم و ۲۴ ساعته لحاظ گردید تا در ۲۴ ساعت به تعویق افتادن درمان بیمار به روز بعد تأثیر مرطوبسازی نیز مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه در جدول ۱ قابل مشاهده است نیم ساعت قرار گیری در آب نمی‌تواند نیروی لازم جهت شکست در تمام گروه‌ها را به مقدار زیادی افزایش دهد و برای افزایش نیروی لازم جهت شکست نمونه‌ها حداقل ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب مورد نیاز می‌باشد تا بهترین نتایج به دست آید. همانطور که از نتایج مطالعه برآمده آید نیم ساعت مرطوب نمودن مجدد در هیچ‌کدام از گروه‌ها بجز گروه دوم که زمان خشک شدن طولانی نداشته است، تاثیر چشمگیری بر افزایش نیروی شکست نداشته و این نشان می‌دهد که هر چه مدت زمان خشک شدن قطعه شکسته بیشتر باشد مدت زمان لازم برای مرطوبسازی مجدد آن نیز بیشتر می‌گردد. اما گروهی که نیم ساعت شک شده و مرطوبسازی مجدد بر روی آن انجام نگرفته است با

منابع:

- fragment for immediate esthetics: a case report with 4-year follow-up. *Dent Traumatol* 2006; 22(1):48-52.
- 9- Sengun A, Ozer F, Unlu N, Ozturk B. Shear bond strengths of tooth fragments reattached or restored. *J Oral Rehabil* 2003; 30(1):82-86.
- 10- Baratieri LN, Monteiro JS, Caldeira de Andrade MA. The "sandwich" technique as a base for reattachment of dental fragments. *Quintessence Int* 1991; 22(2):81-85.
- 11- Farik B, Munksgaard EC, Andreasen JO, Kreiborg S. Fractured teeth bonded with dentin adhesives with and without unfilled resin. *Dent Traumatol* 2002; 18(2):66-69.
- 12- Loguercio AD, Mengarda J, Amaral R, Kraul A, Reis A. Effect of fractured or sectioned fragments on the fracture strength of different reattachment techniques. *Oper Dent* 2004; 29(3):295-300.
- 13- Pagliarini A, Rubini R, Rea M, Campese M. Crown fractures: effectiveness of current enamel-dentin adhesives in reattachment of fractured fragments. *Quintessence Int* 2000; 31(2):133-136.
- 14- Farik B, Munksgaard EC, Andreasen JO. Fracture strength of fragment-bonded teeth. Effect of calcium hydroxide lining before bonding. *Am J Dent* 2000; 13(2):98-100.
- 15- Farik B, Munksgaard EC, Kreiborg S, Andreasen JO. Adhesive bonding of fragmented anterior teeth. *Endod Dent Traumatol* 1998; 14(3):119-123.

- 16-** Farik B, Munksgaard EC, Andreasen JO. Impact strength of teeth restored by fragment-bonding. *Endod Dent Traumatol* 2000; 16(4):151-153.
- 17-** Shimada Y, Iwamoto N, Kawashima M, Burrow MF, Tagami J. Shear bond strength of current adhesive systems to enamel, dentin and dentin-enamel junction region. *Oper Dent* 2003; 28(5):585-590.
- 18-** Farik B, Munksgaard EC, Suh BI, Andreasen JO, Kreiborg S. Adhesive bonding of fractured anterior teeth: effect of wet technique and rewetting agent. *Am J Dent* 1998; 11(6):251-253.
- 19-** Farik B, Munksgaard EC, Andreasen JO, Kreiborg S. Drying and rewetting anterior crown fragments prior to bonding. *Endod Dent Traumatol* 1999; 15(3):113-116.
- 20-** Toshihiro K, Rintaro T. Rehydration of crown fragment 1 year after reattachment: a case report. *Dent Traumatol* 2005; 21(5):297-300.

Archive of SID