

بررسی مقدار ذرات ذغال انتشار یافته در هوای محیط کار دو معدن ذغال سنگ دامغان

محمد باقر دلخوش^{*} (M.S.P.H) و فریده سیف آقایی (H)

دانشگاه علوم پزشکی سمنان - دانشکده بهداشت دامغان

چکیده

سابقه و هدف: تاکنون پژوهش‌های زیادی درباره تعیین مقدار ذرات ذغال سنگ انتشار یافته در هوای محیط کار معدن در سرتاسر دنیا صورت گرفته، ولی اطلاعات جامعی در مورد وضعیت بهداشتی و ایمنی معادن کشور وجود ندارد. در یک آمار منتشر شده از طریق یک منبع داخلی حدود ۱۰٪ کارگران شاغل در معادن مورد برسی، در اثر استنشاق هوای آلوده محیط دچار بیماری ریوی بوده‌اند. هدف این تحقیق تعیین مقدار ذرات ذغال انتشار یافته در محیط کار معدن به منظور آگاهی از میزان آلودگی احتمالی موجود در این مناطق می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این بررسی از قسمت‌های مختلف موجود در دو معدن مورد بررسی، بر طبق روش پیشنهادی سازمان‌های ذیصلاح از هوای محیط کار در روزهای مختلف، بیش از ۳۰ نمونه گرفته شد که برای هر نمونه برداری یک روز وقت صرف شده است. برای نمونه برداری، از دستگاه نمونه بردار فردی استفاده شد و نمونه‌های گرفته شده به آزمایشگاه منتقل و با ترازوی با حساسیت مورد نیاز، وزن شده و با میزان استاندارد آن مقایسه شد. لازم به ذکر است که هم برای گرد و غبار قابل استنشاق و هم برای گرد و غبار کلی نمونه برداری صورت گرفته است.

یافته‌ها: نتایج به دست آمده، نشان داد که در مناطقی که بیشترین تجمع کارگری را داشته و کارگران، بیشتر وقت کاری خود را در آن مناطق می‌گذرانند مقدار ذرات ذغال انتشار یافته بسیار بیشتر از میزان استاندارد اعلام شده می‌باشد. به طوری که در محل استخراج معدن، این مقدار برای گرد و غبار قابل استنشاق ۱۰ برابر مجاز و در تونل‌های افقی معدن ۶ برابر مقدار مجاز بوده است. میزان گرد و غبار کلی حتی از این حدود نیز فراتر رفته است.

نتیجه‌گیری: نتایج فوق بیان گر این است که میزان آلودگی هوا در مناطق مورد بررسی بسیار فراتر از مقدار مجاز بوده و بدون شک سلامت کارگرانی که در این مناطق کار می‌کنند مورد تهدید جدی است و بایستی برای رفع آلودگی و تأمین بهداشت کارگران، اقدامات عاجل و مؤثری را به کار بست.

واژه‌های کلیدی: گرد و غبار ذغال، نمونه بردار فردی، گرد و غبار کلی، روش وزنی

مقدمه

مقاس با گرد و غبار قابل تنفس، در این حد و یا کمتر از آن به مدت ۳۵ سال از بروز موارد بالینی قابل توجه پنوموکوئیوز کارگران ذغال سنگ (C.W.P) Coal Worker's pneumoconiosis (pneumoconiosis) جلوگیری خواهد کرد. البته هرگاه سیلیس موجود در هوای تنفس بیش از ۰/۰۵ شود حد مقاس با ایقاق اصلاح گردد [۳]. ذرات یا غبارهای قابل تنفس که می‌توانند با نفوذ به نقاط انتهایی ریه مولد مخاطرات عمدۀ

در پی تلاش پژوهشگران بسیاری در سراسر جهان، اکنون به سلامت معدن کاران در جوامع پیشرفتی در برایر مقاس خطر آفرین با غبار قابل تنفس معدن ذغال سنگ توجه خاصی می‌شود. تعداد زیادی از پژوهش‌ها به ایجاد مدل مقاس-پاسخ جاکوبسن و همکاران [۳] منجر شده که برقراری حد مقاس mg/m^3 را در ایالت متحده تعیین کرده است. طبق این مدل،

اشتغال دارند نیاز به غونه‌گیری فردی، تنها ضروری شناخته شد.

لازم به ذکر است که در حیطه بهداشت حرفة‌ای، ارزیابی آلاینده‌های محیط کار به دلایل مختلفی از جمله تعیین مخاطرات شغلی برای کارگران، بررسی وضعیت عملکرد وسایل کنترل مهندسی محیطی، شکایات صورت گرفته از طرف کارگران و صورت می‌گیرد که بسته به هدف ارزیابی، بایستی متند یا شیوه ارزیابی تعیین گردد. به طور کلی غونه‌برداری از هوای محیط کار می‌تواند به دو صورت محیطی و فردی صورت گیرد. در روش غونه‌برداری محیطی، هدف تعیین میزان آلاینده‌ها یا ذرات پراکنده شده در هوای محیط کار و در روش فردی، هدف تعیین میزان آلاینده‌ای است که در اثر یک کار معین و در مکانی معین از طریق استنشاق وارد بخاری تنفسی کارگر مربوطه می‌شود؛ که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها

این مطالعه از نوع کمی بوده و سعی شده است تا از طریق بازرسی و بررسی مناطق اشتغال کارگران در داخل معادن ذغال، موضوع آلودگی هوای این مناطق با انجام غونه‌برداری‌های مختلف، مطابق با روش استاندارد توصیه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، مورد تحقیق قرار گرفته و از مقایسه نتایج به دست آمده از غونه‌برداری با مقادیر استاندارد نسبت به میزان آلاینده هوا در این مناطق آگاهی یافته و در صورت مخاطره‌آمیز بودن آن با ارائه پیشنهادها و توصیه‌ها حتی الامکان درخصوص رفع مشکل اقدام نمود. بدین منظور هم برای تعیین مقدار ذرات قابل استنشاق و هم تعیین مقدار ذرات کلی انتشار یافته در محیط، غونه‌برداری به عمل آمد.

با عنایت به این که در معادن ذغال‌سنگ بیشتر کارگران یا در کارگاه استخراج و یا در تونل اصلی مشغول انجام کار هستند؛ تصمیم گرفته شد که ذرات ذغال پراکنده شده در این مکان مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور قبل از غونه‌برداری، دستگاه غونه‌بردار به مدت ۱۶ ساعت شارژ کامل می‌شد تا دستگاه برای انجام غونه‌برداری در طول یک شیفت کارگران

بهداشتی باشند دارای قطری کمتر از ۱۰ میکرون می‌باشند و ذرات با قطر بیشتر از آن گرد و غبار کلی می‌باشند.^[۵] برای غونه‌برداری از گرد و غبارهایی که تحت عنوان «گرد و غبار معدن» تعیین شده‌اند طبق توصیه ACGIH لازم است بر حسب نوع گرد و غبار، از دستگاه غونه‌بردار ایمپینجر، غونه‌بردار گرد و غبار کلی، غونه‌بردار قابل استنشاق و یا همان فیلتر استفاده کرد.^[۵]

برای غونه‌برداری یا بایستی از یک الگوی شبکه‌بندی برای کل محیط کار تعیین کرد و یا برای تعیین شرایط تماس واقعی افراد از منطقه تنفسی آنها غونه‌برداری کرد. در بسیاری موارد گردن غونه از منطقه تنفسی کارگران در طول شیفت کار آنها مطلوب است؛ مخصوصاً اگر غونه‌برداری به منظور مقایسه وضعیت موجود با استاندارد باشد. ارزیابی میزان تماس متوسط وزنی- زمانی، همراه با غونه‌برداری از منطقه تنفسی کارگر در طول شیفت کاری روشنی بسیار مناسب می‌باشد.

در رابطه با حجم هوای مورد غونه‌برداری اگرچه کارگرانی که در معادن کار می‌کنند به دلیل انجام کار سخت فیزیکی ممکن است ۲۰ مترمکعب هوا را در طول شیفت کاری استنشاق کنند؛ ولی حجم مورد غونه‌برداری بیشتر بستگی به میزان آلاینده محیط دارد.^[۴] سازمان OSHA برای غونه‌برداری ذرات ذغال، فیلترهای پلی‌ونیل‌کلراید با ۳۷ میلی‌متر قطر را با یور سایز ۵/۰ میکرون با استفاده از سیکلون مربوطه توصیه می‌کند. وجود گازهای قابل انفجار در فضای داخل معادن ذغال استفاده از پمپ غونه‌برداری این را ایجاب می‌کند تا از حوادث احتمالی پیشگیری شود.^[۵] با بهره‌گیری از روش‌های توصیه شده NiosH و OSHA با استفاده از پمپ غونه‌برداری و فیلترهای مربوطه و دیگر ضمایم دستگاه غونه‌برداری، اقدام به غونه‌برداری شد. با عنایت به این که کارگران در محدوده بسیار وسیعی در فضای داخل معدن تردد و اشتغال دارند و تراکم ذرات در این مناطق ممکن است بسیار متفاوت باشد؛ لذا انجام غونه‌برداری فردی نیز این معضل را پاسخ خواهد داد. با عنایت به اینکه در فضای عمومی معادن مورد بررسی، تردد کارگران بسیار کم بوده و عمدتاً کارگران در مناطق مشخص

نتایج

نتایج به دست آمده حاکی است که در مقایسه با استاندارد بیان شده توسط سازمان ACGIH مقدار ذرات گرد و غبار قابل استنشاق انتشار یافته، ۶ تا ۱۰ برابر مقدار مجاز و گرد و غبار کلی انتشار یافته ۸ تا ۱۵ برابر میزان مجاز می‌باشد و این نتیجه بسیار نگران کننده است و بایستی اقدامات و تمهیدات لازم برای کاهش آلودگی به کار گرفته شود. با توجه به اینکه در محل مورد غونه‌برداری ما، عملیات استخراج با چکش‌های مکانیکی انجام می‌شود به نظر می‌رسد در رابطه با متاد استخراج بایستی مطالعات لازم به عمل آید و با توجه به روش‌های جدید استخراج مواد و تکنولوژی موجود، در صورتی که امکان پذیر باشد استخراج با چکش مکانیکی با روش دیگری که گرد و غبار کمتری را منتشر می‌کند جایگزین گردد. با پیش‌رفتی که در تکنولوژی استخراج در دنیا حاصل شده این امکان قابل بررسی است. همچنین بایستی مرطوب کردن محل استخراج، مدنظر واقع شود. استفاده از مهپاش‌ها و یا هر شیوه دیگری که استخراج خشک را به مرطوب مبدل سازد تا حدی در حل مشکل به ما کمک خواهد کرد. استفاده از تهويه‌های مکشی و دهشی توأم که به طریق صحیح و روی اصول مهندسی طراحی شده باشد در کاهش میزان آلودگی، نقش به سزاگی خواهد داشت و این امری است که به نظر می‌رسد حداقل در معادن کوچک ما مورد غفلت جدی واقع شده است. آموزش دادن به کارگران و حتی مدیران در زمینه نقش استفاده از وسایل حفاظت فردی و برنامه‌ریزی فعالیت‌های استخراج به صورت فاصله‌های کار و استراحت مناسب و همچنین اعمال معاینات دقیق دوره‌ای و بررسی سلامت افراد از نظر ریوی و تعویض شغل به هنگام کارگران، برای پیشگیری از قطعی شدن بیماری شغلی، از اموری است که تا حدود زیادی می‌تواند در کاستن از مشکل و یا حذف آن مورد بهره‌برداری واقع شود. گرد و غبار و یا ذرات انتشار یافته در محیط کار معدن مثل هر محیط دیگری از نظر بعد ذرات انتشار یافته، گستره وسیعی را در بر می‌گیرد. ذرایق که بعدی بزرگ‌تر از ۱۰ میکرون دارند

قدرت کافی داشته باشد و سپس فیلتر انتخاب شده که از ۲۴ ساعت قبل جهت جذب بخار آب موجود در آن در دسیکاتور قرار گرفته بود؛ با پنس مخصوص برداشته شده و پس از توزین در نگهدارنده مخصوص آن (هولدر) قرار می‌گرفت. در واقع اگر منظور غونه‌برداری ذرات قابل استنشاق بود فیلتر در داخل سیکلون و اگر منظور غونه‌برداری ذرات کلی بود در داخل نگهدارنده قرار می‌گرفت و سپس مجموعه دستگاه با ضمائم مربوطه به پنبه مخصوص مرتبط شده و به صورت آماده غونه‌برداری به کارگری که بنا بود در کارگاه استخراج یا تونل اصلی انجام وظیفه کند متصل می‌شد و انجام غونه‌برداری در طی مدت غونه‌برداری توسط حقق نظارت می‌شد. در موارد نادری که امکان اتصال دستگاه به فرد کارگر میسر نبود؛ غونه‌برداری در محل کار با روش مشابه و با قرار دادن دستگاه در محل مناسب انجام می‌گرفت. با عنایت به این که در مناطق مورد غونه‌برداری، کوران هوا وجود نداشت این مسئله مشکلی در نتایج غونه‌برداری ایجاد نمی‌کرد. پس از اقام غونه‌برداری، نگهدارنده فیلتر از دستگاه جدا شده و به آزمایشگاه منتقل می‌شد و سپس فیلتر با پنس برداشته شده و در داخل دسیکاتور قرار می‌گرفت و پس از ۲۴ ساعت مجدداً از دسیکاتور برداشته شده و توزین می‌شد. اختلاف وزن قبل و بعد از غونه‌برداری، مقدار گرد و غبار ذغال غونه‌برداری شده را مشخص می‌کرد. نظریه اینکه هدف از بررسی تعیین مقدار ذرات ذغال بود؛ لذا غونه‌برداری در زمانی که کار استخراج ذغال در جریان بود انجام می‌شد و بدین طریق بیش از ۲۰ غونه برای ذرات قابل استنشاق و بیش از ۱۰ غونه برای تعیین مقدار گرد و غبار کلی گرفته شد. این غونه‌ها در روزهای مختلف کاری گرفته شد تا میانگین آنها بتواند بیانگر شرایط واقعی هوای محیط کار باشد. نتایج حاصل در جداول ۱ و ۲ آمده است. با عنایت به جداول پیوست، غونه‌برداری در ۱۶ محل کاری شامل ۸ تونل و ۸ محل استخراج ذغال و در هر محل یا مکان کاری دو غونه گرفته شده است. غونه‌ها در تونل‌های زیرزمینی گرفته شده و عدم وجود کوران‌ها و نوسانات جریان هوا امر غونه‌برداری را تسهیل نموده است.

شناور مانده و با ترکیب با یکدیگر به ذرات با حجم بیشتر تبدیل می‌شوند و ذرات $0.5-10$ میکرون ذرات قابل استنشاقی هستند که از نظر بهداشتی و ایجاد مخاطرات ریوی شغل دارای اهمیت قابل توجه می‌باشند.

در بخاری اولیه ریوی به دام افتاده و وارد ریه ما نمی‌شوند. ذراقی که بعدی کمتر از $1/0$ میکرون دارند بدليل حجم و جرم بسیار کم و شناور بودن آنها در فضاهای ریوی، دارای اهمیت بهداشتی ویژه نمی‌باشند و با هوای بازدمی، از ریه خارج می‌شوند. ذرات $1/0$ تا 0.5 میکرون نیز در فضاهای ریوی

جدول ۱. نتایج دو نوع غونه‌برداری ذرات در معدن شمال دامغان

میزان تراکم وزنی بر حسب (میلی گرم در متر مکعب هوا)	میانگین تراکم وزنی ۶ ساعته (میلی گرم)	نوع غونه‌برداری	محل غونه‌برداری
۱۰/۶۵	۷/۵	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	تونل ۶ معدن
۱۸/۶	۱۲/۲	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	کارگاه استخراج تونل ۶
۸/۰۶	۵/۸	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	تونل ۵ معدن
۱۷/۰۸	۱۲/۳	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	کارگاه استخراج تونل ۵
۱۸/۰۵	۱۳	محیطی و برای گرد و غبار کلی	تونل ۶ معدن
۲۳/۶	۱۷	محیطی و برای گرد و غبار کلی	کارگاه استخراج تونل ۶
۱۶/۹	۱۲/۲	محیطی و برای گرد و غبار کلی	تونل ۵ معدن
۲۵/۶	۱۸/۵	محیطی و برای گرد و غبار کلی	کارگاه استخراج تونل ۵

جدول ۲. نتایج دو نوع غونه‌برداری ذرات در معدن هپانسالدره دامغان

میزان تراکم وزنی بر حسب (میلی گرم در متر مکعب هوا)	میانگین تراکم وزنی ۶ ساعته (میلی گرم)	نوع غونه‌برداری	محل غونه‌برداری
۱۰/۴۲	۷/۵	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	تونل ۲ معدن
۱۹/۶	۱۴/۱	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	کارگاه استخراج تونل ۲
۹/۰۲	۶/۵	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	تونل ۴ معدن
۲۱/۲۴	۱۵/۳	فردي و برای ذرات قابل استنشاق	کارگاه استخراج تونل ۴
۱۶/۵	۱۱/۹	محیطی و برای گرد و غبار کلی	تونل ۲ معدن
۳۰/۶	۲۲/۱	محیطی و برای گرد و غبار کلی	کارگاه استخراج تونل ۲
۱۳/۱۹	۹/۵	محیطی و برای گرد و غبار کلی	تونل ۴ معدن
۲۸/۷	۲۰/۷	محیطی و برای گرد و غبار کلی	کارگاه استخراج تونل ۴

حدوداً ۱۰ برابر میزان مجاز و در تونل‌های افقی در محل بارگیری، حدود ۶ برابر مجاز برای ذرات قابل استنشاق می‌باشد.

بحث

نتایج به دست آمده از غونه‌برداری، نشان داد که میزان تراکم ذرات ذغال در کارگاه‌های استخراج در محل استخراج

قدرتانی را داریم از کارگرانی که با همکاری صمیمانه خود ما را در انجام این تحقیق یاری رساندند بسیار مشکریم. از مرکز بهداشت استان سمنان که امکان بہره‌گیری از تجهیزات موجود را برای ما فراهم ساخت بالاخص معاونت محترم امور بهداشتی و همکاران بهداشت حرفه‌ای آن مرکز نهایت قدردانی را نموده و از تایپیست دانشکده بهداشت دامغان به خاطر زحمتی که در تایپ این مقاله متحمل شدند و از شما خواننده محترم این مقاله نیز صمیمانه تشکر و قدردانی می‌غاییم.

منابع

- [۱] رومی دی، مریت، اکتشاف ذغال سنگ، مترجم. محمد دانش، شرکت ملی فولاد ایران، مرکز انتشارات صنعت فولاد، ۱۳۷۴ صفحه ۱۱-۱۸.
- [۲] زاد یوسفی، ی.، اینی در معادن زیرزمینی و تونل سازی، ج ۱. مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، تهران، ۱۳۶۴ صفحه ۲۸-۲۷-
- [3] Jacobsen, M., Rae, S., Walton, W.H., Rogan, J.M., The relation between pneumoconiosis and dust exposure in British coal mines. In: Walton WH, ed. Inhaled particles III. Old Woking: Unwin Brothers, 1971 pp.903-19.
- [4] Harris, R.L., Cralley, L.V., Cralley, L.J., Patty's Industrial Hygiene and Toxicology, Part A: Theory and Rationale of Industrial Hygiene: Practice: The Work Environment, John Wiley & Sons, 5th edition, 2000, pp. 507- 535.
- [5] Roach, S.A., Sampling air for particulates. The Industrial Environment: Its Evaluation and Control, (DHEW NIOSH), 1973 pp.139-155.
- [6] Hamilton. R.J., Inhaled Particles and Vapors, II, Pergamon press, 1976 pp. 20-35
- [7] Marple, V.A, Rubow, K.L instrumentation for the measurement of respirable coal mine, First edition West Virginia university, 1987, pp.214-227

همچنین این میزان برای گرد و غبار کلی در کارگاه‌های استخراج، حدود ۱۵ برابر و در تونل‌های افقی محل بارگیری واگن‌ها حدود ۸ برابر میزان مجاز می‌باشد.

نظر به اینکه در بیشتر موارد برای غونه‌برداری، دستگاه به فرد کارگر متصل می‌شود یک احتمال ضعیف این است که فرد کارگر روش کاری خود را در طول این مدت تغییر داده تا وضعیت را نامناسب جلوه دهد ثانیاً غونه‌برداری‌های انجام شده در نقاطی صورت گرفته که کارگران درگیر کار بوده‌اند و در نتیجه منع اصلی تولید گرد و غبار می‌باشد و در نقاط دورتر از این مناطق به‌نظر می‌رسد که این میزان به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. بهر صورت نتایج به‌دست آمده حاکی است که شرایط موجود از نظر آلودگی هوا برای کارگرانی که نزدیک به منابع گرد و غبار در حال فعالیت هستند بسیار نامناسب می‌باشد. یکی دیگر از فاکتورهایی که شدت آلودگی متأثر از آن می‌باشد این است که در این غونه‌برداری اگر فردی در روز، ۴ ساعت کار کرده میزان آلاینده بر حسب میلی‌گرم بر مترمکعب برای همان ۴ ساعت حساب شده و ساعات بیکاری و یا فراغت کارگر که به‌دلیلی خارج از محیط کار صورت گرفته در این غونه‌برداری مدنظر واقع نشده است.

با عنایت به اینکه تراکم بیش از مقدار مجاز گرد و غبار انتشار یافته می‌تواند به سرعت دستگاه ریوی کارگران شاغل را تحت تأثیر قرار داده و پنوموکونیوز کارگران ذغال سنگ (C.W.P) را گسترش دهد و از طرفی اشتغال در محیط شغلی معدن نیازمند کارگرانی با توانندی بالای ریوی است نتایج به‌دست آمده حاکی از شرایط بسیار نامناسب شغلی است.

تشکر و قدردانی

از مسئولین محترم معادن مورد بررسی که امکان این بررسی و هماهنگی لازم را برای ما فراهم کردند نهایت تشکر و