

ارزیابی و پنهانه بندی خطر زمین لغزش با روش آنالالگان در محیط ArcGIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز چاکرود گیلان

مهدى شفقتی^۱، عطاء الله مصلحت جو^۲

- ۱- دانشجوی دکترای آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران
۲- کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و مدرس دانشگاه

چکیده:

وقوع زمین لغزش در مناطق شمالی کشور، به دلیل بارشهای فراوان، کاربری‌های ناصحیح و سازندگانی حساس به فرسایش، در حال افزایش است. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارت ناشی از وقوع زمین لغزش‌ها، ارزیابی و پنهانه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش‌ها از طریق تهیه نقشه‌های پنهانه بندی خطر زمین لغزش است. روش‌های متعددی برای پنهانه بندی وجود دارد که از میان آنها روش آنالالگان برای منطقه مورد مطالعه استفاده شد. در این روش نقشه‌های مورد نیاز مانند نقشه‌های شب، جهت شب، کاربری اراضی، زمین‌شناسی، زمین‌شناسی ساختمانی، آبهای زیرزمینی و واحدهای کاری در محیط GIS با استفاده از نرم افزار Arcmap تهیه و پس از امتیازدهی به عوامل مورد نیاز در روش آنالالگان، در نهایت نقشه پنهانه بندی منطقه ارائه شد. در پایان برای ارزیابی صحت مدل یاد شده، نقشه پراکنش زمین لغزش حوضه مورد مطالعه تهیه و آنگاه از مقایسه نقشه پراکنش زمین لغزش با نقشه پنهانه بندی زمین لغزش به روش آنالالگان، مشخص شد که اکثر زمین لغزش‌های وقوع یافته در این حوضه در پنهانه خطر زیاد قرار دارند که توسط مدل ارائه شده بود.

واژگان کلیدی: زمین لغزش، پنهانه بندی خطر، آنالالگان، ArcGIS، چاکرود.

۱- مقدمه:

در حوزه‌های آبخیز شمالی کشور، علاوه بر عوامل طبیعی مانند اقلیم، سنگ‌شناسی، توپوگرافی و ... فعالیتهای انسانی نظیر تغییر در کاربری اراضی، جاده سازی، عملیات کشاورزی غیراصولی و ... نیز باعث وقوع زمین لغزش‌های متعددی شده است. بطوریکه سالانه، خسارت‌های هنگفتی را بوجود می‌آورد. خسارت سالانه ناشی از حرکت‌های توده‌ای در ایران بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است. این امر سبب شده است تا محققین، مطالعات وسیعی در مورد عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش، تثبیت، پیشگیری از وقوع آن و ... داشته باشند. شوستر و فلمینگ (۱۹۸۶) اظهار داشتند که خسارات ناشی از زمین لغزش بیشتر از خسارت حاصل از زلزله می‌باشد. آنالالگان (LHEF) ، منطقه کاتکوم- ناینیتا واقع در هند را به روش امتیازدهی به عوامل ارزیابی خطر زمین لغزش (LHEF) پنهانه بندی کرد. این روش یک روش سیستم عددی است که به عوامل عمدۀ مؤثر در ناپایداری شبیه مانند زمین


شناسی، پستی و بلندی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی و شرایط آب زیرزمینی بستگی دارد (شریعت جعفری، ۱۳۷۵). در بررسی پیشینه، می‌توان به بررسی عوامل مؤثر بر حرکت توده ای حوضه آبخیز دریاچه ولشت و نحوه پیشگیری و کنترل آن زکی زاده (۱۳۷۳)، پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز شلمانزورد حسن زاده نفوتبی (۱۳۷۹)، بررسی عوامل مؤثر در زمین لغزش‌ها و پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز شیرین رود-سد تجن فیض نیا و همکاران (۱۳۸۳) اشاره کرد. رضایی مقدم و اقبال (۱۳۸۴)، با پهنه بندی دامنه‌های مشرف به رامسر، مشخص کردند که کاربری اراضی، در وقوع لغزش بیشترین تأثیر را داشته است. مصلحت جو و عاکف (۱۳۸۶) پس از بررسی ۱۸۳ زمین لغزش در استان گیلان مشخص کردند که مهمترین عوامل زمینه ساز در بروز زمین لغزش‌ها به ترتیب بارندگی سالانه و پس از آن فاصله نسبی گسل تا محل زمین لغزش بوده است. کاربری‌های غیراصولی نیز به عنوان عامل تشدید کننده در وقوع زمین لغزش‌ها نقش مهمی داشته اند. ارومیه ای و امینی زاده (۱۳۷۷)، با جزئی در عامل چگونگی آبهای زیرزمینی، روش آنبالاگان را برای کل ایران، حتی برای مناطق نیمه خشک کشور ضروری دانسته اند. مشاری و همکاران (۱۳۸۷) پهنه بندی خطر زمین لغزش به روش آنبالاگان در محیط GIS حوضه پهنه کلا-تجن را انجام دادند و برای ارزیابی صحت این روش، از مقایسه نقشه پراکنش زمین لغزش‌ها و نقشه پهنه بندی نشان دادند که اکثر زمین لغزش‌ها در پهنه خطر بسیار بالا که توسط مدل پیشنهاد شده بود، قرار گرفتند. ریموند و همکاران (۲۰۰۷) در منطقه باجودبا در شمال اسپانیا رابطه بین فاکتورهای مربوط به زمین و وقوع زمین لغزش را GIS بحسب آوردند و خطر زمین لغزش را به صورت کمی ارزیابی نمودند. خضری و همکاران (۱۳۸۵) با ارزیابی و پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه‌ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردشت) را به روش آنبالاگان، به این نتیجه رسیدند که با انطباق نقشه پهنه بندی خطر ناپایداریها با نقشه حرکات دامنه‌ای کنونی، بیشترین زمین لغزش‌ها روی پهنه بندی های خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد مطابقت دارند. روش آنبالاگان در پهنه بندی خطر زمین لغزش به محققین کمک خواهد کرد تا سطح زمین را به نواحی مجازی از درجات بالفعل یا بالقوه خطر از هیچ تا خیلی زیاد تقسیم بندی کند. اهداف این تحقیق، شناسایی مناطق با خطر کم تا زیاد از نظر وقوع زمین لغزش است تا از این طریق بتوان اقدامات لازم برای پیشگیری و مهار وقوع آن به عمل آورد. با وجود اینکه زمین لغزش‌ها منجر به خسارات جانی و مالی فراوانی را در استان گیلان به همراه دارد اما نسبت به بلایای طبیعی دیگر چون زلزله و طوفان، مدیریت پذیرتر بوده و قابلیت پیشگیری آن نیز بیشتر است.

۲- مواد و روشها:

۱-۲ - ویژگی‌های منطقه مورد مطالعه حوضه آبخیز:

حوزه آبخیز چاکرود مابین ۵۰ درجه و ۲ دقیقه ۴۲ ثانیه تا ۵۰ درجه و ۹ دقیقه و ۸ ثانیه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۴۷ دقیقه و ۴۱ ثانیه تا ۳۶ درجه و ۵۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه عرض شمالی واقع شده اند. این منطقه در شرق استان گیلان و در دامنه‌های خاوری البرز غربی واقع شده و بخشی از بزرگترین حوضه آبریز شرق گیلان (پلرود) را تشکیل می‌دهد. وسعت این منطقه ۵۴۸۰/۷۷ هکتار است (شکل شماره ۱).

شکل شماره ۱: موقعیت حوضه در ایران و گیلان



شکل ۱: موقعیت حوضه در ایران و گیلان

۲-۲- روش تحقیق:

جهت پنهان بندی لغزش، روش‌های گوناگونی توسط دانشمندان و محققین ارائه شده است که هر کدام به منظور خاص و برای یک منطقه مشخص ارائه شده است. در این حوضه با توجه به شرایط اقلیم و فاکتورهایی که در وقوع لغزش مؤثرند روش آنبالاگان مناسب می‌باشد شیخی (۱۳۸۱). بر اساس روش آنبالاگان برای هر کدام از عوامل دخیل در ناپایداریها، امتیازی درنظر گرفته شده است. بیشترین امتیاز براساس نوع عامل، بیشترین میزان ناپایداری را در خصوص آن عامل، نشان می‌دهد و عدد ۱۰ نشانگر مجموع کل امتیازهای تمام عاملهاست که نشانگر بیشترین میزان خطر ناپایداری در واحدهاست (جدول شماره ۱).

نتایج امتیازدهی نهایی هر واحد، بر مبنای حداقل ۱ و حداقل سقف ۱۰ استخراج شده و براساس جدول ۲ پایداری و ناپایداری واحدها تعیین و پنهانی و ناپایداری خط آهن صورت می‌گیرد (جدول شماره ۲).

جدول ۱: عوامل ناپایداری دامنه‌ای و امتیازدهی به آنها براساس روش آنبالاگان


عوامل مؤثر در ناپایداری	لیتوژوژی	ساختار زمین شناسی	هنده شب	ارتفاع نسبی	پوشش زمین	کاربری و پوشش زمین	وضعیت آبهای زیرزمینی	جمع کل امتیازها
حداکثر امتیاز	۲	۲	۲	۱	۲	۲	۱	۱۰

جدول ۲: معیار پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ای براساس امتیاز کل براساس روش آنالالگان

۵	۴	۳	۲	۱	رده بندی
بیش از ۷/۵	۷/۵ تا ۶/۱	۶ تا ۵/۱	۵ تا ۳/۵	کمتر از ۳/۵	جمع امتیاز
خیلی زیاد	زیاد	متوسط	کم	خیلی کم	میزان خطر پهنه

۳-۲- تهیه نقشه واحد کاری :

ابتدا حوضه مورد مطالعه با استفاده از نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و عکس هوایی به ۱۳ واحد کاری تقسیم شد.




شکل ۲: موقعیت حوضه و تقسیم بندی زیر حوزه ها


هر واحد کاری، بخشی از منطقه مورد نظر است که دارای مشخصات کم و بیش مشابه از یک دامنه شبیدار می باشد که جهت و مقدار شیب را نشان می دهد (شیخی، ۱۳۸۱). نقشه واحد کاری، نقشه پایه ایست که با ایستی نقشه های دیگر را با آن تطبیق داده و امتیاز حاصل شده را ثبت کرد که از مجموع امتیازات حاصله، درجه خطر زمین لغزش در هر واحد کاری بدست می آید مشاری و همکاران (۱۳۸۷).

۴- نقشه های عوامل مؤثر بر زمین لغزش :

در تحقیق حاضر از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ استفاده شده است. ابتدا از روی نقشه توپوگرافی، در محیط Arcmap، نقشه های شیب، جهت شیب و طبقات ارتفاعی تهیه شد.




شکل ۳ تا ۵: نقشه های شیب، جهت شیب و طبقات ارتفاعی
متوسط شیب منطقه ۵۱/۷ درصد و ارتفاع متوسط منطقه ۱۴۰۸ متر از سطح آبهای آزاد است. سپس نقشه زمین شناسی رقومی شد و لایه زمین شناسی و زمین شناسی ساختمانی نیز تهیه گردید (شکل ۶).



شکل ۶: نقشه لایه زمین شناسی و زمین شناسی ساختمانی

منطقه مورد مطالعه از ۱۰ اسازند تشکیل شده که مهمترین آنها، سازند کربناته KtL ، شامل سنگ آهک و سنگ آهک رسی و سازند $K2ml$ شامل مجموع ای از مارن و سنگ آهک مارنی و همچنین سازند شمشک شامل تنایی از ماسه سنگهای نازک و ضخیم لایه است. نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS و ETM و نرم افزار ENVI تهیه و با بازدید صحرایی تصحیح شد. کاربریهای موجود در منطقه شامل مرتع (۳۵ درصد)، جنگل (۷/۲۹ درصد)، زراعت (۲/۱۲ درصد) و مخلوط باغ و زراعت (۱ درصد) و باغ (۱/۱۰ درصد) است (شکل شماره ۷).



شکل ۷: نقشه کاربری اراضی

عمق آبهای زیرزمینی براساس چاههای حفر شده در منطقه و چشممه های موجود و همچنین اطلاعات محلی و در برخی از مناطق با گمانه زنی مشخص شد. ساختار زمین شناسی با توجه به نقشه گسلها و همچنین خاکشناسی منطقه تعیین شد. نقشه پرآکنش زمین لغزش ها با استفاده از تفسیر عکس های هوایی منطقه تعیین و با بازدید صحرایی، موقعیت زمین لغزش ها توسط دستگاه GPS ثبت شد آنگاه این مختصات بر روی نقشه توپوگرافی منتقل و نقشه پرآکنش زمین لغزش تهیه شد. پس از تهیه نقشه های لازم فاکتورهای مؤثر با استفاده از جدول شماره ۱ به هر کدام از کلاسه ها امتیازدهی شد و در نهایت با توجه به جمع امتیازات در هر واحد همگن کلاس خطر آن مشخص شده و نقشه خطر تهیه شد(شریعت جعفری، ۱۳۷۵).

نتایج امتیازدهی در عوامل موثر در ناپایداری دامنه ای منطقه در جدول شماره ۳- نشان داده شده است.

جدول ۳: امتیازدهی در عوامل موثر در ناپایداری دامنه ای منطقه

میزان خطر	امتیاز	آبهای زیرزمینی	کاربری زمین	ارتفاع نسبی	هنده شیب	وضعیت ساختاری یا خصوصیات خاکشناسی	لیتوژئی	مساحت به هکتار	واحد کاری
متوسط	۵/۲	۰/۷	۱/۲	۰/۵	۰/۵	۱/۸	۰/۵	۳۵۳/۵۰	H1
متوسط	۵/۸	۰	۱	۰/۵	۱/۵	۱/۸	۱	۷۵/۷۷	H2
متوسط	۵/۴۳	۰	۱/۲	۰/۱	۱	۲	۱/۱۳	۷۴۲/۱۹	H3
زیاد	۶/۱	۰	۱/۲	۰/۵	۱/۵	۱/۶	۱/۳	۳۲۵/۰۸	H4
متوسط	۵/۳۷	۰	۱	۰/۵	۱/۵	۱/۵	۰/۸۷	۲۹۸/۲۶	H5
متوسط	۵/۲۳	۰	۰/۵	۰/۷۵	۱/۵	۲	۰/۹۸	۲۰۷/۹۴	H6
زیاد	۶/۰۵	۰/۲	۰/۳	۰/۷۵	۱/۵	۲	۱/۳	۶۲۰/۲۲	H7
زیاد	۶/۸۵	۰/۵	۰/۷	۱	۱/۵	۲	۱/۱۵	۶۸۹/۶۸	H8
متوسط	۵/۶	۰	۰/۵	۰/۲۵	۱/۵	۲	۱/۳۵	۱۴۰/۱۴	H9
زیاد	۶/۲	۰	۰/۶	۰/۵	۱/۵	۲	۱/۶	۳۵۹/۶۶	H10
کم	۴/۲۵	۰	۰/۲	۰/۲۵	۱/۵	۱/۵	۰/۸	۷۸۲/۷۸	HB1
زیاد	۶/۹	۰	۱/۰	۰/۵	۱	۲	۱/۹	۳۵۲/۹۵	HB2
کم	۵/۲	۰	۰/۲	۰/۲۵	۲	۱/۹	۰/۸۵	۵۳۲/۳۵	HB3

۳- نتیجه گیری:

ارزیابی پدیده های ژئومورفولوژیک علاوه بر کارهای دفتری بطور یقین باید توأم با کارهای میدانی باشد تا بتوان به نتایج منطقی رسید. نتایج نشان می دهد که منطقه از نظر لغزشی از پتانسیل بالایی برخوردار است. از مهمترین عوامل زمینه ساز در بروز زمین لغزش ها، وضعیت ساختاری و موقعیت خطوط گسلها، گسلهای فراوان و وجود سنگهای حساس به فرسایش مانند ماسه سنگهای آهکی و مارنهای خاکستری است. از مهمترین عوامل تشدید کننده در وقوع زمین لغزش ها، کاربریهای نادرست از اراضی (تبديل مراتع به دیم زارهای کم بازده، تبدیل اراضی جنگلی به دیم زارها، شخم در جهت شیب زمین و ...) است. براساس نتایج جدول شماره ۳ درصد سطوح هر یک از پهنه ها به تفکیک در هر کدام از واحدهای کاری در منطقه تحقیقاتی براساس میزان خطر ناپایداری کم تا زیاد تقسیم بندی شده است. نتایج نشان می دهد که ۴۲/۸ درصد از پهنه های لغزشی در محدوده خطر زیاد، ۳۳ درصد منطقه در محدوده خطر متوسط و ۲۴ درصد از اراضی منطقه در محدوده خطر کم قرار دارد. با توجه به ارزیابی نقش عوامل در ظهور ناپایداری های منطقه، مطابقت دادن ناپایداری های کنونی با نقشه های عامل و همچنین مطالعات میدانی، می توان نتیجه گیری کرد که روش پهنه بندی آنبالگان روش نسبتاً مناسبی برای پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای برای این منطقه است. با مقایسه نقشه پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها (که به روش آنبالگان تهیه شده است) و

نقشه پراکندگی لغزشها که بر مبنای مشاهدات میدانی و برداشت‌های زمینی تهیه شده است، می‌توان مطابقت آنها را در بیشتر موارد (حدود ۸۷ درصد) ملاحظه کرد. روش فوق در منطقه کوهستانی (در هیمالیا) اجرا شده و با اصلاح جزئی بویژه در حوضه‌های کوهستانی شمال و غرب ایران قابل اجراست. ارومیه‌ای و امینی‌زاده (۱۳۷۷) معتقدند این روش با اندک اصلاحی در وضعیت آبهای زیرزمینی برای کلیه مناطق کشور مصدق دارد.

۴- منابع:

- ۱- ارومیه‌ای، ع. امینی‌زاده م.ر. (۱۳۷۷): ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز هلیل رود، مجموعه مقالات دومین همایش رانش زمین، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران.
- ۲- حسن‌زاده نقوتی، م. (۱۳۷۹): پنهانه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز شلمانرود، پایان نامه کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. ۱۳۱ ص.
- ۳- خضری، س. (۱۳۸۵): ارزیابی و پنهانه بندی خطر ناپایداری دامنه‌ها در بخش مرکزی حوضه زاب (شهرستان سردوشت) به روش آنبالگان، فصلنامه مدرس علوم انسانی.
- ۴- زکی‌زاده، ح.ر. (۱۳۷۳): بررسی عوامل مؤثر در حرکت توده‌ای آبخیز دریاچه ولشت و نحوه پیشگیری و کنترل آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران. ۱۴۰ ص.
- ۵- شریعت جعفری، م. (۱۳۷۵): زمین لغزش. انتشارات سازه. چاپ اول، ۲۱۸ ص.
- ۶- شیخی، ع. (۱۳۸۱): پنهانه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبخیز تجن. پایان نامه کارشناسی ارشد. آبخیزداری. دانشکده منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران.
- ۷- رضایی مقدم، م.ح . اقبال، ح. (۱۳۸۴): پنهانه بندی خطر زمین لغزش در دامنه‌های مشرف به جلگه رامسر با استفاده از روش آن بالاگان. کنفرانس بین المللی مخاطرات زمین، بلایای طبیعی و راهکارهای مقابله با آنها، ص ۷۹۷ تا ۸۰۹.
- ۸- فیض‌نیا، س. کلارستاقی، ع. احمدی، ح و صفائی، م. (۱۳۸۳): بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش‌ها و پنهانه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه مورد: حوضه آبخیز شیرین رود- سد تجن). مجله منابع طبیعی ایران، جلد ۵۷، شماره ۱۰ ص ۳
- ۹- مشاری، س. سلیمانی، ک. موسوی، ر. (۱۳۸۷): پنهانه بندی خطر زمین لغزش با روش آن بالاگان در محیط GIS مطالعه موردی : حوضه پنهانه کلا- تجن، ساری
- ۱۰- مصلحت جو، ع. عاکف، م. (۱۳۸۶): بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرسایش توده‌ای مناطق کوهستانی استان گیلان. پژوهش نامه علوم کشاورزی دانشگاه گیلان.

11- Anbalagan, R., 1997. *Landslide hazard evaluation and zonation mapping in mountainous terrain*. Engineering Geology vol 32, 269- 277.

12- Remondo, J., Bonachea, J., Cendrero, A., 2007. *Quantitative landslide risk assessment and mapping on the basis of recent occurrences*. Geomorphology.

13- Schuster, R.L., Fleming, R.W., 1986. *Economic losses and fatalities due to landslides*. Bulltention of the Association of Engineering Geologists 23 (1). 11-28.

- 14- Thomas, T., 1991. *Slope stabilization by new ground anchorae systems in rocks and soils*. Slope Stability Engineering, PP.1:335-340

Archive of SID