

بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران

فرزانه جعفری گل^{۱*}

Farzaneh.jafarigol@gmail.com

عبدالرضا کرباسی^۲

پروین نصیری^۳

تاریخ پذیرش: ۸۸/۶/۲۵

تاریخ دریافت: ۸۸/۴/۲۰

چکیده

در این مطالعه پس از شناخت فرآیند تولید، نقاط تولید پسماند، نوع و حجم پسماندهای تولیدی و دوره تخلیه آن‌ها شناسایی شده است. همچنین طبقه‌بندی پسماندها و مواد شیمیایی براساس قانون RCRA و کتوانسیون بازل، با اختصاص کدهای مخصوص به هر ماده و نحوه مدیریت ضایعات مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی متوسط پسماندهای تولیدی در منطقه مورد مطالعه ۱۷۵۰ تن تخمین زده می‌شود که این مقدار ۲۰/۴ گرم به ازای هر بشکه نفت خام می‌باشد. همچنین مقدار متوسط مواد زاید خطرناک تولیدی ۱۳۳۸/۷ تن در سال برآورد می‌شود که حدود ۷۶/۵٪ زایدات را شامل می‌شود. و متوسط مقدار مواد زاید خطرناک نیز ۲۳/۵٪ از سهم کل تولیدی مواد زاید را به خود اختصاص می‌دهد. براساس طبقه‌بندی RCRA از کل مواد شناسایی شده در پالایشگاه تهران ۹ ماده جزء مواد زاید خطرناک از منابع مشخص یا فهرست K، ۱۱ ماده جزء مواد زاید خطرناک از منابع نامشخص یا فهرست F، ۲۵ ماده جزء مواد زاید خطرناک سمی یا فهرست U و ۴ ماده نیز جزء مواد زاید خطرناک حاد یا فهرست P قرار گرفته است. به طور کلی ۴۹ ماده از ۱۳۳ ماده زاید هر دو کد H و Y را شامل می‌شوند.

نتایج آزمایش‌های انجام یافته بر روی نمونه‌های خاک نشان می‌دهد که در پسماندهای تولیدی پالایشگاه فلزات سنگین کادمیوم، کبات، مس، نیکل، سرب، روی بیش از حد استاندارد وجود دارد و بیشترین میانگین فلز سنگین موجود در خاک منطقه سالویچ مربوط به فلز روی و کم ترین آن مربوط به فلز کادمیوم می‌باشد. و به طور کلی میانگین غلظت^۵ TPH در خاک منطقه ۲۳۰/۵۸ میلی‌گرم در هر گرم خاک می‌باشد که این امر به وضوح آلودگی خاک منطقه سالویچ را به پسماندهای نفتی نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: پسماندهای شیمیایی خطرناک، پالایشگاه تهران، خاک، فلزات سنگین، TPH

۱- دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- گرایش آلودگی هوا، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران* (مسئول مکاتبات)

۲- عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، تهران.

۳- استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مقدمه

خطرناک، مدیریت در تولید، جمع آوری، نگه داری و حمل و نقل، هماهنگی بین مسئولان واحدهای تولید، نگه دارنده، جمع آوری، حمل و نقل، تصفیه و دفع نهایی پسماند شیمیایی^{(۳) و (۵)} از همین رو پالایشگاه نفت تهران به دلیل مجاورت با کلان شهر تهران و ضرورت کمینه سازی و مدیریت پسماندهای شیمیایی صنعتی در این شهر جهت تحقیق انتخاب گردید. این پالایشگاه در ۱۵ کیلومتری جنوب شهر تهران و مشتمل بر دو فاز طی سال های ۱۳۴۷ و ۱۳۵۲ با مجموع ظرفیت روزانه ۲۲۵۰۰ بشکه راه اندازی شده است. خوراک پالایشگاه از طریق خطوط لوله ۲۴ و ۲۶ اینچ حوزه نفتی مارون و اهواز تامین می شود. طی این مطالعه انواع خروجی های پسماندی کلیه منابع، مخازن و تجهیزات شناسایی و حجم و دوره تخليه آن ها مشخص گردید، سپس طبقه بندی RCRA و بازل برای پسماندها و مواد شیمیایی انجام گرفت.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق شناسایی مواد شیمیایی و بررسی نحوه مصرف آن ها، شناسایی مسیرهای مصرف مواد شیمیایی، شناسایی مراکز و منابع انتشار و تولید مواد شیمیایی، طبقه بندی پسماندهای شیمیایی تولیدی بر اساس دستورالعمل RCRA و بازل، شناسایی نحوه دفع بقاوی ای مواد اضافی و به طور کلی ارایه تصویری از وضعیت فعلی و آتی پسماندها و راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران می باشد.

مواد و روش ها

در تحقیق حاضر اطلاعات فنی واحدهای مختلف پالایشگاه بررسی شده است. فرآیند تولید، نوع و میزان خوراک مصرفی در شرایط فعلی مشخص شده است. بازدیدهای میدانی به عمل آمده و کانون های تولید پسماندهای شیمیایی شناسایی شده است. نمونه برداری و آنالیز از خاک های آلوده منطقه نگه داری مواد زاید خطرناک انجام یافته است، سپس براساس RCRA پسماندهای شیمیایی طبقه بندی شده و مواد خطرناک مشخص شده است. در نهایت براساس اثرات بهداشتی

پالایشگاه های نفت با توجه به ماهیت فعالیت هایی که در واحدهای مختلف نظیر واحد تقطیر، کاهش گرانروی، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، آیزوماکس و هیدروژن سازی انجام می شود، طیف وسیعی از مواد شیمیایی را به عنوان پسماند تولید می کنند که دارای اثرات زیست محیطی و بهداشتی خطرناکی است.

پسماندهای شیمیایی در طبقه بندی مواد زاید صنعتی و خطرناک قرار دارد. با توجه به مشکلات ناشی از مواد زاید شیمیایی و خطرناک، تدوین راهبردهای های کنترل و به کارگیری یک سیستم مدیریتی ملی در نگه داری و حمل و نقل این گروه از مواد بسیار حائز اهمیت است. اعمال برنامه های کنترل مواد زاید هزینه هایی در بر دارد که ۱۰ تا ۱۰۰ برابر کمتر از هزینه های زدایش و پاک سازی این آلودگی ها از محیط زیست پس از ورود آن به محیط می باشد^(۵).

بر اساس قانون RCRA ، آئانس حفاظت از محیط زیست آمریکا آبین نامه مربوط به مدیریت پسماندهای زیانبار را تدوین کرد. بر اساس این قانون این مواد باید یکی از ویژگی های قابل اشتعال، خورنده، فعال بودن، خاصیت انفجاری و سمی را دارا باشد. قابلیت اشتعال، خطر انفجار، ایجاد گرد و غبار در محیط و پراکندگی آن ها توسط باد یا هواکش ها، مراقبت های آتش نشانی، اثرات سوء بر پوست، مخاط و چشم و خواص چسبندگی از ویژگی های پسماندهای شیمیایی است که باید با توجه به شکل پسماند، ضوابط لازم در مدیریت آن ها مورد توجه قرار گیرد^(۲).

هر سیستم مدیریت کنترل پسماندهای شیمیایی، برای دستیابی به موفقیت نیازمند قوانین و آبین نامه ها، ابزار و تسهیلات مناسب برای بازیافت، تصفیه و دفع مناسب پسماندهای خطرناک و تدوین برنامه های آموزشی برای مدیران دولتی و خصوصی، بهره برداران و کارگران است.

نکات قابل توجه در یک سیستم مدیریت پسماندهای شیمیایی و خطرناک عبارتنداز: تعیین وضعیت موجود و کمیت پسماند، تدوین راهبرد ملی مدیریت پسماندهای شیمیایی و

فهرست مواد شیمیایی مورد استفاده در واحدهای مختلف پالایشگاه تهران در جدول ۱ آورده شده است.

- مکان‌ها و نوع مواد شیمیایی مصرفی در پالایشگاه تهران

فازهای ۱ و ۲ پالایشگاه نفت تهران هر کدام به صورت جداگانه شامل واحدهای تقطیر، کاهش گرانروی، تصفیه گاز مایع، تبدیل کاتالیستی، آیزوماکس و هیدروژن سازی است.

جدول ۱- مکان‌های مصرف مواد شیمیایی در واحدهای مختلف پالایشگاه تهران

ردیف	نام واحد	نام مواد
۱	ایمنی	ضدیخ، فوم، پودر
۲	برق	ضدیخ، روغن، گریس
۳	ابزار دقیق	ضدیخ، اسید سولفوریک، پتاس، روغن‌های هیدرولیک، آب باطری، گریس
۴	تعمیرات خط	ضدیخ، چسب‌ها
۵	ساختمان	ضدیخ، رنگ‌ها (ابوکسی)، سیمان
۶	تاسیسات	ضدیخ، فرئون ۱۲، ۲۲، ۱۳۴، گاز مایع، گاز طبیعی، اکسیژن، رنگ‌ها، تینر، بنزین، سیمان سفید و خاکستری، کلرپودری، گازوئیل، گریس، اسید کلریدریک
۷	تراپری	ضدیخ، روغن، آب باطری
۸	مخابرات	ضدیخ، آب باطری
۹	مهندسی خوردگی	ضدیخ، پرایمر، تولوئن، نفتا، سولفات‌مس، قیر، پوشش‌های پلی‌اتیلن، رنگ‌های وینیلی، اکسید آهن، پرایمر روغنی، پرایمر آلکید
۱۰	مکانیک	ضدیخ، گریس درفش ویژه ۳۲، گریس شناسی، رنگ‌ها، چسب‌ها و روغن‌های : البرز ۱۰، الوند ۳۰ و ۴۰، توربین GTL ۶۰، توربین HB ۱۰۰ و ۱۲۵، دنده P. E. ۹۰ و ۱۴۰ GICX ۳۰ و ۴۰، ترانسفورمر KV ۳۰ و ۴۰
۱۱	امور اداری	آب ژاول، مواد شوینده
۱۲	اصلی	ضدیخ، مواد ضد خوردگی، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت جت، نفتا
۱۳	رسید و ارسال	ضدیخ، بنزین سوپر، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفتا-نفت گاز ویژه، پلت فرمیت، ATK
۱۴	اقماری	ضدیخ، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، ATK
۱۵	ری قدیم	ضدیخ، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت جت، ATK
۱۶	آزمایشگاه	نیترات نقره، زایلین، ۲-پروپانل، تولوئن، محلول آمونیوم، تیوسولفات آمونیوم، نیترات پتاسیم، یدید پتاسیم، الكل اتیلیک، اسید نیتریک، بوتائل، استن، محلول Na_2S ، سولفات کادمیوم، سولفات سدیم، فریک آلوم، استات سدیم، سیلیکاژل
۱۷	کنترل ۱ شمالی	آمونیاک، PL 366، دی امولسیفایر، ۱۰۰ AT. مواد ضد خورندگی، روغن‌ها
۱۸	کنترل ۲ شمالی	آمونیاک، PL 366، دی امولسیفایر، ۱۰۰ AT. مواد ضد خورندگی، روغن‌ها
۱۹	کنترل ۱ جنوبی	کاستیک، آمونیاک، ۱۰۰ D. G. A. Energy 101
۲۰	کنترل ۲ جنوبی	دی سولفید آمونیوم، DMDS. Energy 101. PL 366. دی اتیلن آمید اکسید، E. D. C. D. E. A. P. D. C
۲۱	کنترل ۳ جنوبی	D. G. A. کاتالیست

- نمونه برداری و آنالیز خاک در محدوده سالویچ

پالایشگاه و تعیین شاخص شدت آلودگی Igeo

از ۱۲ ایستگاه در منطقه نگه داری مواد زايد پالایشگاه (سالویچ) نمونه برداری خاک انجام یافت و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مقادیر فلزات سنگین Cd، Pb، Ni، Cu، Co در نمونه استفاده از دستگاه اسپکتروفلوروفوتومتر مقادیر TPH در نمونه خاک های برداشت شده اندازه گیری شد. سپس با استفاده از رابطه (۱) شدت آلودگی خاک منطقه مورد نظر محاسبه شده است.

$$Igeo = \log_2 \left[\frac{Cn}{Bn \times 1.5} \right] \quad \text{رابطه (۱)}$$

- شناسایی ترکیب پسماندها در واحدها

در این بخش ترکیب پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف پالایشگاه در جدول ۲ ارایه داده شده است.

جدول ۲- ترکیب پسماندها در واحدهای مختلف پالایشگاه تهران

بخش تولید کننده	مشخصات پسماند
تانک های بهره برداری	آب، شن و ماسه، آسفالت و سایر رسوبات نفتی و مواد شیمیایی
توربینها	روغن های HB100 و HB40 و سایر روغن های مستعمل
پمپ های بخش توربینها	نفت و ترکیبات نفتی
حوضچه های جدا کننده آب و نفت	لجن های نفتی، شن و ماسه، آسفالت، روغن و نفت، مواد شیمیایی تعلیق شکن، ضد خورندگی، ضد باکتری، اکسیژن زدا و ...
حوضچه های تبخیری پساب	لجن های نفتی، شن و ماسه، آسفالت، روغن و نفت، مواد شیمیایی تعلیق شکن، ضد خورندگی، ضد باکتری، اکسیژن زدا
کانال های جمع آوری آب سطحی	رواناب حاصل از بارندگی که به انواع آلودگی ها آگشته شده است. آب آتش نشانی، نفت و روغن های حاصل از تعمیرات اساسی بخش های مختلف پالایشگاه، نفت ریزی های حاصل از نمونه گیری جهت انجام آزمایش های روزانه، انواع مواد تزریقی مورد استفاده در پالایشگاه
پمپ تزریق مواد شیمیایی	مواد تعلیق شکن، ضد خودگی، ضد باکتری، اکسیژن زدا
بخش نگه داری مواد شیمیایی	مواد تعلیق شکن، ضد خودگی، ضد باکتری، اکسیژن زدا

محیط زیست، میزان آشنایی با روش های نگه داری مواد شیمیایی، میزان آشنایی با روش های حمل و نقل مواد شیمیایی، میزان آشنایی با روش های دفع مواد شیمیایی، و میزان آگاهی از قوانین و مقررات مربوط نظیر RCRA و بازل

- تهیه و تکمیل پرسشنامه جهت تعیین سطح

آگاهی کارکنان از مواد شیمیایی

این پرسشنامه با تاکید بر میزان در معرض قرار گیری افراد با مواد شیمیایی، میزان آشنایی افراد با اثرات بر انسان و

- شناسایی پسماندها در واحدها

همان گونه که در بخش روش ها و مواد مطرح شد به منظور شناسایی انواع پسماندهای تولیدی، اقدام به بررسی کلیه مخازن، تجهیزات و قطعات گردید، کلیه خروجی ها استخراج و حجم و دوره تخلیه و نحوه مدیریت فعلی هر کدام از پسماندها بررسی شد. جدول ۳ شامل شناسایی نوع، مقدار و مشخصات و خطر آفرینی زایدات شیمیایی خطرناک بر اساس قوانین RCRA و کنوانسیون بازل، رعایت کدهای مرتبط با آن ها و ارایه روش های مناسب و عملی دفع این مواد می باشد.

تهیه و تنظیم شده است و به کارکنان شاغل در معرض مواد شیمیایی جهت تکمیل داده شده است.

نتایج

متوسط مقدار سالیانه کل پسماندهای تولیدی از کلیه واحدها ۱۷۵۰ تن در سال تخمین زده می شود که این مقدار معادل $20/4$ گرم به ازای هر بشکه نفت خام می باشد. همچنین مقدار متوسط مواد زاید خطرناک تولیدی ۱۳۳۸/۷ تن در سال برآورد می شود که حدود $76/5$ ٪ زایدات را شامل می شود. و متوسط مقدار مواد زاید غیر خطرناک نیز $23/5$ ٪ از سهم کل تولیدی مواد زاید را به خود اختصاص می دهد.

جدول ۳ - میزان، تناوب و محل تخلیه پسماندهای تولیدی در واحدهای مختلف پالایشگاه تهران

نام ماده	محل تولید	تناوب تخلیه	مقدار تولید	فرآیند دفع فعلی	روش دفع بیشنهادی	کد بازل	کد RCRA	کد خطر
روغن های مصرف شده	تمuirat و بهره برداری، آب برق- بخار بازیافت آب، مخازن	روزانه	متغیر	به oilywater و سپس به واحد بازیافت فرستاده می شود	زباله سوز استاندارد، دفن در محل ضایعات خطرناک ، بازیابی و استفاده مجدد	H12 Y8 Y11	-	-
عایق های مستعمل فلزی و غیر فلزی	واحدهای مختلف	عمده تا یکسال	متغیر	به سالویچ فرستاده می شود	فروش	Y18	-	-
کاتالیست های مستعمل واحد آبزوماکس	واحد آبزوماکس	۲/۵ سال یک بار	-	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	-	T,I	-
کاتالیست های مستعمل واحد تبدیل کاتالیستی متعارف	واحد تبدیل	۲/۵ سال یک بار	۴۱ تن	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	H11,H12	T,I	-
کاتالیست های مستعمل واحد ریفرمر هیدروژن	واحد هیدروژنینگ	۲/۵ سال یک بار	۲۴ تن	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	H11,H12	K172	T,I
کاتالیست های مستعمل واحد تصوفیه نفتا(پلاتین-نیم)	کاتالیتیک ریفرمینگ	۲/۵ سال یک بار	۴۱ تن	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	H11,H12	K171	T,I
کاتالیست های مستعمل واحد هیدروژن(LTSC)	واحد هیدروژن	۲/۵ سال یک بار	۷۰ تن	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	H11,H12	K172	T,I
کاتالیست های مستعمل واحد هیدروژن(HTSC)	واحد هیدروژن	۲/۵ سال یک بار	۲۲ تن	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	H11,H12	K172	T,I
کاتالیست های مستعمل گوگرد راکتور بازیافت گوگرد	واحد بازیافت گوگرد	۲/۵ سال یک بار	۲ تن	تحویل به پیمانکار بازیافت	دفن بهداشتی، تصفیه استفاده مجدد از فلزات	H11,H12	-	T,I
D. G. A پسماند	گوگردسازی	روزانه	۱۲۸۰۰ لیتر در ماه	به واحد بازیافت پساب فرستاده می شود	-	-	-	C,T,O

کد خطر	کد RCRA	کد بازل	کد دفع بیشنهادی	روش دفع فعلی	فرآیند دفع فعلی	مقدار تولید	تناوب تخلیه	محل تولید	نام ماده
C,T,O	-	-	-	به واحد بازیافت پساب فرستاده می شود	۱۰۰ متر مکعب در ماه	روزانه	گوگردسازی	Sour water	پسماند گوگردی
I,T	-		-	به واحد بازیافت پساب فرستاده می شود	۱۲۵۰ تن در ماه	روزانه	گوگردسازی		
T	F037		بازیافت، تثبیت	تصفیه تثبیت		۴ سال یک بار	آب-برق-بخار	لجن آهکی برج های فعل و انفعال	
-	-	Y7,Y5	بازیافت	به سالویج فرستاده می شود	متغیر	-	آب-برق-بخار	زغال های مستعمل - فیلترهای ذغالی	
-	-		بازیافت	به سالویج فرستاده می شود	متغیر	-	آب-برق-بخار	رزین های مستعمل	
C,T,I	F038	Y9	دفن بهداشتی سوزاندن	به سالویج فرستاده می شود		۴ سال یک بار	آب-برق-بخار	رسوبات مخزن نفت کوره	
C,T,I	F038	Y9	دفن بهداشتی سوزاندن	به سالویج فرستاده می شود		۴ سال یک بار	آب-برق-بخار	رسوبات مخزن سوت سبک	
T	F038	-	دفن بهداشتی سوزاندن	به سالویج فرستاده می شود		۴ سال یک بار	آب-برق-بخار	رسوبات برج های خنک کننده	
T	F038	Y9	دفن بهداشتی سوزاندن	به سالویج فرستاده می شود		۴ سال یک بار	آب-برق-بخار	رسوبات حوضچه نمک	
-	-	-	بازیافت	به سالویج فرستاده می شود	متغیر	-	آب-برق-بخار	سیلیکاژل خشک کن های هوا	
-	-	-	-	به سالویج فرستاده می شود	متغیر	-	آب-برق-بخار	اجر های نسوز مستعمل بویله رها	
T	F037	-	دفن بهداشتی	-	متغیر	ماهی یک بار	کانال های جمع آوری آب سطحی	رسوبات کف کانال های جمع آوری آب سطحی	
T	F037 K051	Y11 Y18 Y9 H12 H4. 3	تشییت، دفن بهداشتی بازیافت	بازیافت، تثبیت		۳ هفته تا یک ماه	واحد API	لجن های روغنی حاصل از جدا کننده های واحد API و حوض های هواده هی	
T	K050	-	تشییت، دفن بهداشتی بازیافت	بازیافت تثبیت	۱۰۰۰ تن بر مبنای وزن مرطوب	۴ سال یک بار	واحد بازیافت سولفور، نمک زدایی	لجن حاصل از پاک سازی لوله های مبدل حرارتی	
T	F037	Y9 Y18 H3 H4. 3 H12	تشییت، دفن بهداشتی بازیافت	بازیافت تثبیت		۴ سال یک بار	مخازن ذخیره	لجن حاصل از لاپرواپی سایر مخازن مانند نفت کوره، بنزین و ...	
T	F038	Y18 H12 H4. 3 H1	بازیافت، تثبیت	بازیافت		۴ سال یک بار	حوضچه جدا کننده آب و نفت	لجن حاصل از حوضچه جدا کننده آب و نفت	
T	K048	Y9	بازیافت	-	-	-	حوضچه جدا کننده آب و نفت	مواد شناور حاصل از حوضچه جدا کننده آب و نفت	

نام ماده	محل تولید	تناوب تخلیه	مقدار تولید	فرآیند دفع فعلی	روش دفع پیشنهادی	کد بازل	کد RCRA	کد خطر
مواد شناور ناشی از حوضچه شناورسازی به کمک هوای محلول (DAF)	واحد تصفیه پساب	هفتگی	متغیر	-	دفن بهداشتی	-	K048	T
لجن های حاصل از تصفیه بیولوژیک	واحد تصفیه پساب			در حوضچه های بیرون از محوطه پالایشگاه نگه داری می شود	دفن بهداشتی و تجزیه بیولوژیک	Y18 H12 H4. 3 H1	F038	T
زوايد تعمیراتي برق(لامپ هاي سوخته، چسب، سيم و ...)	محل تعميرات	روزانه	ثابت نمي باشد	به سالويج پالایشگاه فرستاده می شود	فروش بازيافت	-	-	-
زوايد تعمیراتی مکانیک	محل تعميرات	روزانه	ثابت نمي باشد	به سالويج پالایشگاه فرستاده می شود	فروش بازيافت	-	-	-
ظروف و بشکه های مستعمل مواد شیمیایی	مكان های مصرف مواد شیمیایی	روزانه		به سالويج پالایشگاه فرستاده می شود و تعدادی به عنوان سطل های زباله استفاده می شود.	فروش ، بازيابی مجدد، دفن در محل ضایعات خطناک	با توجه به موادی که حاوی آن بوده اند، کد می گيرند.	I,T	-
زايدات آهنی	محل تعميرات و کارهای ساختمانی	هفتگی	متغیر	فروخته می شود	مناقصه و فروش	-	-	-
مواد زايد غير صنعتی، زايد دفتری و شبه خانگی	کلیه دفاتر پالایشگاه	روزانه	متغیر	تحويل به شهرداری	بازیافت	Y46	-	-
شاخ و برگ درختان	فضای سبز پالایشگاه		بسنگی به میزان آن دارد.	تحويل به شهرداری	دفن	Y46	-	-
فیلم رادیوگرافی	N.D.T واحد	5سال یک بار	1۰ کیلوگرم	سالويج	تحويل به پیمانکار بازيافت	Y16	-	T
داروي ثبوت و ظهر عکس	N.D.T واحد	سالی یک بار	۲۰ لیتر در سال	پساب فرستاده می شود	به واحد بازيافت	Y16	-	T
سیلندر مستعمل	-	-	-	فروش	فروش و بازيافت	-	-	-
مواد شیمیایی فاسد شده(Anti.Fuel mag (icing	-	-	-	نگه داری در سالويج	سوزاندن در کوره زباله سوز	Y3	-	T
باطری های مستعمل	واحدهای مختلف	ماهانه	متغیر	به شهرداری تحويل داده می شود	فروش، بازيابی مجدد، دفن در محل ضایعات	Y31 H12	-	T

کد خطر	کد RCRA	کد بازل	کد بیشنها دی	روش دفع بیشنها دی	فرآیند دفع فعلی	مقدار تولید	تناوب تخلیه	محل تولید	نام ماده
			خطرناک						
T,H	-	Y1 Y3 H6. 2	دفن در محوطه ضایعات خطرناک و یا احتراق در زباله سوز استاندارد	تحویل به شهرداری	متغیر	روزانه	درمانگاه		ضایعات درمانگاه
I,T	-	H8 Y7 Y35	خنثی سازی و سپس استفاده از زباله سوز و یا دفع در مسیل و کانال	تبخیر در حوضچه روباز	متغیر	روزانه	واحد مرآکس		کاستیک مستعمل واحد (DMDS) مراکس
-	-	Y8	تصفیه و بازیافت	در آب و بخار به عنوان سوخت استفاده می شود	متغیر	روزانه	واحدهای مختلف		روغن های مستعمل هیدرولیک یا روغن ترانس
T	K049	Y9	تصفیه دفن بهداشتی	به واحد بازیافت پساب فرستاده می شود	متغیر	روزانه	واحدهای مختلف		مواد جامد امولسیون روغن تفاله
T	-	Y9	نگه داری در مخزن و حوضچه و استفاده و تخلیه در پرسه یا تانک نگه داری مایعات	-	متغیر	روزانه	واحدهای مختلف		ریزش و نشتی ناشی از بارگیری و تخلیه کامیون ها

جدول ۴ - نوع و میزان کاتالیست های تولیدی در پالایشگاه تهران

ردیف	نوع کاتالیست	میزان تقریبی فلزات در کاتالیست (درصد وزن)	موجودی تن
۱	گوگرد زدائی نفتا	نیکل یا کبالت ۰.۴٪ / ۰.۲٪ مابقی آلومینا	-
۲	تبدیل کاتالیستی متعارف	پلاتین ۰/۰.۳ تا ۰/۰.۰۳ رنیوم / ۰/۰.۳ تا ۰/۰.۰۳	۴۱ تن
۳	هیدروکراکر	اکسید نیکل ۰/۰.۳ و اکسید مولیبدن ۰/۰.۱۷٪ + آلومینا	-
۴	ریفرمر هیدروژن	اکسید نیکل ۱۲ تا ۱۸٪ بقیه آلومینا	۹ تن
۵	متانیتور هیدروژن	اکسیدنیکل ۰/۰.۳۰٪ و آلومینا ۰/۰.۷۰٪	۲۴ تن
۶	کلرزدای هیدروژن	اکسید روی ۰/۰.۴۸٪ و بقیه آلومینا	۸ تن
۷	گوگرد زدائی هیدروژن	اکسید روی ۰/۰.۸٪ مابقی اکسید کلسیم یا آلومینا	۲۱ تن
۸	واحد هیدروژن LTSC	اکسید روی ۰/۰.۴۵٪ اکسید مس ۰/۰.۴۵٪ بقیه آلومینا	۷۰ تن
۹	واحد هیدروژن HTSC	اکسید آهن ۰/۰.۹٪ اکسید کرم ۰/۰.۱٪ بقیه آلومینا	۲۲ تن
۱۰	راکتور اول بازیافت گوگرد	اکسید تیتانیوم	۱ تن
۱۱	راکتور دوم بازیافت گوگرد	آلومینا	۱ تن
۱۲	جمع		۱۹۷ تن

اطلاعات مواد شیمیایی (MSDS & Data Sheet) مورد استفاده در واحدها نموده و سپس با استناد به طبقه بندی های صورت گرفته کد RCRA و کد خطر این مواد شیمیایی تعیین گردید. لازم به ذکر است که کد RCRA به شکل مستعمل ماده شیمیایی تعلق می‌گیرد.

در جدول ۵ مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده در پالایشگاه تهران ارایه شده است.

- مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده در

پالایشگاه تهران

فرمول مواد شیمیایی جهت مقایسه این مواد با فهرست های چهارگانه مورد نیاز بود، اما فرمول مواد شیمیایی انحصاری بوده و به کارخانه سازنده تعلق دارد و دسترسی به آن ها امکان پذیر نبود، به همین علت به شناسایی پایه این مواد پرداخته شد. در این خصوص اقدام به جمع آوری برگه های

جدول ۵-مشخصات مواد شیمیایی مورد استفاده در پالایشگاه تهران

نام تجاری ماده شیمیایی	موارد مصرف	نحوه دفع ضایعات	کد RCRA	کد خطر
2Ethyl Hexanol	Solvent	طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت، طبق RCRA ضایعات خططنراک نمی‌باشد. از ورود به درین‌ها و جربان‌های آب جلوگیری شود.	-	I
A.T.K	Jet Fuel	مایع نشت شده را در ظروف محکم و بدون منفذ جمع آوری کنید. مایع باقی مانده را در شن یا جاذب بی اثر جذب کنید و به یک مکان امن انتقال دهید. اجازه ندهید این ماده وارد محیط شود.	-	-
Acetone	Solvent	مایعات نشتی یا ریخته شده را تا حد امکان در محفظه‌های بدون منفذ یا سریسته جمع آوری کنید. مایع باقی مانده را با ماسه یا ماده جاذب خشی جذب نموده و به یک مکان ایمن منتقل نمایید و مستقیماً آن را به داخل فاضلاب نریزید. سپس با مقدار زیادی آب شستشو دهید.	U002	I
Ammonia	-	محیط آلوده را تخلیه نمایید. با یک کارشناس مشورت نمایید. هرگز آب را مستقیماً بر روی این ماده نپاشید. گاز آمونیاک را با اسپری آب حرکت دهید. مخازن نباید در زیر نور مستقیم خورشید قرار گیرند.	-	C
Ammonium Chlorid	آزمایشگاهی	طبق مقررات داخلی شرکت و الزامات قانونی (مواد خططنراک)	-	-
Ammonium hydroxide	-	طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	-	C,H
Ammonium Thiocyanate	معرف آزمایشگاهی	در صوتی که نتوان بازیافت نمود طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت دفع گردد	-	H
Anti Icing	ضد بیخ	-	-	I,T
Anti foum	ضد کف	دفن در زمین / سوزاندن	-	-
Benzene-0015		مایع نشت شده را در ظروف محکم و بدون منفذ جمع آوری کنید. مایع باقی مانده را در شن یا جاذب بی اثر جذب کنید و به یک مکان امن انتقال دهید. اجازه ندهید این ماده وارد محیط شود.	U019	I
Bioresmethrin technical	-	با ماده خنثی جذب کنید و در یک ظرف مناسب و بدون در قرار دهید. در زباله سوز با دمای بالا به وسیله تماس خروجی به طور متناوب بسوزانید. با سود سوزآور ۵٪ به عنوان عامل هیدرولیز کننده با تبعیت از مقررات محلی تصفیه کنید. دفع	-	H

		آب و خاک آلوده مطابق با مقررات محلی صورت گیرد.		
H	-	طبق مقررات شرکت ظروف محتوى ضایعات دفع مى گردد. پس از آن به سیر فاضلاب ریخته شود. (ضایعات دفن و یا سوزانده شود)	-	Carbohydra Bide
I	U211	تا حد ممکن مایع نشت شده یا ریخته شده را در ظرف بدون منفذ یا سریسته جمع آوری نمایید. مایع باقی مانده را با شن یا جاذب بی خطر جذب نموده و به مکان ایمن منتقل نمایید. این ماده را به داخل فاضلاب نرانید.	-	Carbon Tetrachloride-0024
C	-	محیط آلوده و خطر را تخلیه نمایید. با یک کارشناس مشورت نمایید. از تهویه عمومی استفاده نمایید. هرگز آب را مستقیماً بر روی این ماده نپاشید. گاز کلر را با اسپری کردن آب به صورت بسیار ریز حرکت دهید.	-	Chlorine-0126
I	U037	تا حد ممکن مایع نشت شده یا ریخته شده را در ظرف بدون منفذ یا سریسته جمع آوری نمایید. مایع باقی مانده را با شن یا جاذب بی خطر جذب نموده و به مکان ایمن منتقل نمایید. این ماده را به داخل فاضلاب نرانید.	-	Chlorobenzene-0642
-	U044	تا حد ممکن مایع نشت شده یا ریخته شده را در ظرف بدون منفذ یا سریسته جمع آوری نمایید. مایع باقی مانده را با شن یا جاذب بی خطر جذب نموده و به مکان ایمن منتقل نمایید. این ماده را به داخل فاضلاب نرانید.	-	Chloroform-0027
-	-	به عنوان ضایعات خطرناک و مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	بیتوماستیک عایق Roberto	Coal Tar Enamel
-	-	طبق مقررات داخلی شرکت	recycle oil	Crude Oil
-	-	طبق مقررات داخلی شرکت	جذب کننده گازهای اسیدی	DEA
-	-	مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت هر نوع مواد آلوده قابل احتراق مانند لباس های آلوده باشیستی با آب اشباع گردنده و به طور صحیح دفع گردد، ترجیحاً "سوزانده شود".	نمودار حشره کش	Deodorant compound
-	U077	تا حد ممکن مایع نشت شده یا ریخته شده را در ظرف بدون منفذ یا سریسته جمع آوری نمایید. مایع باقی مانده را با شن یا جاذب بی خطر جذب نموده و به مکان ایمن منتقل نمایید. این ماده را به داخل فاضلاب نرانید.	-	Dichloroethane-1,2-0-250
I	U025	-	-	Diethyle Ether-0355
I,H	U103	ماده نشت شده یا ریخته شده را در ظروف بدون منفذ یا در بسته استیل یا آهنه جمع آوری نمایید. باقی مانده مایع را در شن خشک یا جاذب های بی اثر دیگر جذب نموده و به مکان ایمن منتقل نمایید. هرگز آن را به داخل فاضلاب نرانید.	-	Dimethyl Sulphate-0148
I,T	-	طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	-	Dimethyl DiSulphate-(DMDS)
I	-	پسماندها و ضایعات جمع آوری شده را در ظرف مناسب نگه داری نمایید و به محل مناسب انتقال داده شود. مطابق مقررات داخلی و الزلمات قانونی دفع شود.	-	Dimolisifire
-	-	ماده ریخته شده را در محفظه هایی جمع آوری نمایید. سپس به مکان امن منتقل نمایید. هرگز نگذارید این مواد شیمیایی وارد آزمایشگاه	آزمایشگاه	EDTA-0886

		محیط شود.		
I	U359	از مواد جاذب رطوبت برای جذب آن ها استفاده شود. همانند خاک یا ماسه. مطابق با قوانین و قواعد ملی و محلی نسبت به دفع مواد اقدام شود.	آزمایشگاه	Ethanol(Anhydrous)0044
-	-	در صورت امکان جهت بازیافت انتقال داده شود. مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت اقدام شود. ضایعات غیر خطرناک	عایق کاری	Fiber glass wool product
H	-	-	به عنوان سوخت ماشین آلات سنگین، دیزل های ثابت و متحرک، نیروگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد	Fuel Oil
-	U125	ماده نشت شده یا ریخته شده را در ظروف بدون منفذ یا در بسته استیل یا آهنه جمع آوری نمایید. باقی مانده مایع را در شن خشک یا جاذب های بی اثر دیگر جذب نموده و به مکان ایمن منتقل نمایید.	حلال	FurFural-0276
H	-	ضایعات غیر خطرناک. طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	عایق حرارتی	Fyre Shield
I	-	بازیافت می شود.	به عنوان سوخت در انواع موتورهای درونسوز دیزلی و انواع مشعل های خانگی و صنعتی مورد استفاده (SRO). قرار می گیرد	Gasoil
I	-	محیط خطر را تخلیه کنید. با یک فرد مجرب مشورت کنید. منابع اشتعال زا را دور کنید. مواد چوبی را با خاک خشک، ماسه یا مواد غیر قابل احتراق پوشانید. مایع باقی مانده را هرگز به داخل فاضلاب نرانید. اجازه ندهید این ماده به محیط زیست وارد شود.	به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درونسوز کاربرد دارد.	Gasoline
I	-	نشیتی ها و مایعات ریخته شده را در ظروف بدون منفذی جمع آوری نموده و تا حد امکان از منطقه خطر دور کنید. باقی مانده را به کمک شن یا مواد جاذب دیگر جذب نموده و به یک مکان امن منتقل کنید.	آزمایشگاه	۱-۰۴۹۰ Hexan-
I,T	U135	این گاز را از محیط خطر دور نگه دارید. با یک فرد ماهر مشورت نمایید. منابع تولید جرقه را از محیط خطر دور کنید. گاز را با اسپری ریز آب از محیط خارج نمایید.	معرف شیمیایی، افزودنی روان کننده های فشار قوی و برش های نفتی	Hydrogen Sulfide-0165
-	-	با تجهیزات مناسب جمع آوری و در ظروف کاملا بسته آب بندی شده جمع آوری و مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت دفع شود.	حلال	Iso-Amylacetate
I,H	-	بایستی در کوره سوزانده شود و یا مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت دفع شود.	حلال	Isopentyl Alcohol
I,C	-	به عنوان ضایعات خطرناک در نظر گرفته می شود و بایستی مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت دفع شود	حلال	Iso-Propyl Alcohol


I,T	-	مایع نشت شده را در ظروف محکم و بدون منفذ جمع آوری کنید. مایع باقی مانده را در شن یا جاذب بی اثر جذب کنید و به یک مکان امن انتقال دهید. اجازه ندهید این ماده وارد محیط شود.	سوخت جت	JPNO,4fuel
I,T	-	مایع نشت شده را در ظروف محکم و بدون منفذ جمع آوری کنید. مایع باقی مانده را در شن یا جاذب بی اثر جذب کنید و به یک مکان امن انتقال دهید. اجازه ندهید این ماده وارد محیط شود.	به عنوان سوخت در چراغ های روشنایی و لوازم گرمایش خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.	Kerosene-0663
I	-	-	افزودنی سوخت محافظ و منتج	Lubrigol 541
I,T	U154	با موادی اقدام به جمع آوری اسیدهای ریخته شده نمایید که جرقه ایجاد نکند. پسماندها رادر ظروف مناسب بریزید. مطابق با قوانین و قواعد ملی و محلی نسبت به دفع مواد اقدام شود.	آزمایشگاه	Methanol-0057
I	U159	از آلوده کردن خاک و آب، در انتشار و یا ریزش جلوگیری شود. با ماسه، خاک یا سایر جذب کنندهای مناسب مخلوط و جمع آوری شود. داخل ظرف مناسب دارای برچسب برای دفع جمع آوری گردد. پس مانده را با آب زیاد شستشو دهید. اگر ماده داخل آب های سطحی ریخته شود باید به خدمات اضطراری (آتش نشانی) اطلاع داده شود.	حلال شیمیایی	Methyl Ethyl Ketone-0179
I	-	منابع اشتعال را دور کنید و مایع نشت شده را جمع آوری کنید و در ظروف در بسته محکم نگه داری کنید. مایع باقی مانده را توسط ماسه یا مواد جاذب خنثی، جمع کنید و در یک محل ایمن قرار دهید. آب شستشو شده را داخل فاضلاب نریزید.	ماده ای است اکسیژنه که توسط مجتمع های پتروشیمی تولید می گردد و به عنوان جایگزین سرب به منظور بالا بردن عدد اکتان و احتراق کامل تر سوخت به بنزین افزوده می شود.	MTBE-1164
C,I	-	تصفیه تا pH بین ۱۲ تا ۱۴ و دفن در زمین های تقویت شده (RCRA مطابق)	ضد خورندگی	Nalco 354(Cyclohexyl amine)
C	U217	ناحیه خطر را تخلیه کنید. با یک فرد با تجربه مشورت کنید. از تماس با مواد شیمیایی اجتناب کنید. از ورود مواد به آبراه ها، فاضلاب ها یا فضاهای خالی جلوگیری کنید. در صورت امکان، نشت مواد را کاهش داده و یا متوقف کنید. مایع نشت شده را درون ظرف بدون منفذی جمع آوری نمایید. بر روی مواد ریخته شده خاک، ماسه یا مواد جاذب که با مواد ریخته شده واکنش شیمیایی نمی دهند، بپاشید. مایع باقی مانده را مرتبأ با کربنات سدیم، بیکربنات سدیم یا کربنات کلسیم خنثی نمایید (در صورت استفاده از این مواد، مقدار زیادی گاز کربنیک تولید می شود، از تهويه مناسب مطمئن شويد)، سپس محل را با مقدار زیاد آب بشويند. هیچ گاه آن را با خاک اره یا جاذب های قابل احتراق (مواد آلی) دیگر جذب ننمایید.	آزمایشگاهی	Nitric Acid-0183
-	-	در صورتی که نتوان بازیافت نمود، مطابق مقررات و الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت عمل شود.	آزمایشگاهی	Paraffin

I	-	-	بازرسی فنی	Penetrant Remover S-72
C.O	U145	از مواد جاذب رطوبت و مایعات همانند خاک یا ماسه برای جذب رطوبت استفاده شود. مواد پسماند را در ظروف زباله مواد شیمیایی برشید. مقررات ملی و محلی در این مورد حاکم می‌باشد.	آزمایشگاهی	Perchloric Acid Potassium Salt-1069
I,C	-	بازیافت آن امکان ندارد. طبق مقررات داخلی شرکت دفع شود.	عطر حشره کش	Perfume
-	-	به عنوان ضایعات خطرناک در نظر گرفته می‌شود و بایستی مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت دفع شود.	-	Petro mix
-	U188	بر طبق الزامات محلی دفع گردد.	pH معرف آزمایش آب	Phenol-0070
-	-	از تولید ضایعات باید پرهیز گردد یا تا حد ممکن به حداقل برسد. از پراکنده‌گی مواد ریخته شده و تماس آن با خاک، راه آبها و مجاری تخلیه اجتناب گردد. دفع این محصول، محلول‌ها و هر نوع محصول جانبی آن باید در هر زمان از الزامات و مقررات حفاظت محیط زیست و دفع ضایعات از نظر محلی و منطقه پیروی گردد. در طبقه بندی این محصول معیاری مناسب برای مواد زاید خطرناک است.	افزودنی سوخت	Pluto Sol ATK
I	-	دفع باید بر طبق مقررات ملی یا استانی و محلی باشد. زباله سوزی به وسیله یک روش تایید شده بایستی مورد توجه قرار گیرد.	بالا بردن اکتان بنزین(افزودنی سوخت)	Plutocen G
H	-	طبق مقررات داخلی شرکت برای ضایعات روغنی	بازرسی فنی	Pye chock
T	-	مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	سم حشره کش	Pyrethrins extract
-	-	بازیافت یا دفع آن طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت انجام شود، از ورود به فاضلاب، درین‌ها، آبروهای طبیعی و رودخانه جلوگیری شود. می‌توان در کوره مناسب آن را سوزاند.	افزودنی روغن	SAP 1500A
-	-	بازیافت یا دفع آن طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت انجام شود، از ورود به فاضلاب، درین‌ها، آبروهای طبیعی و رودخانه جلوگیری شود. می‌توان در کوره مناسب آن را سوزاند.	افزودنی روغن	SAP 2084
-	-	با توجه به مقدار ضایعات: ۱- در صورت امکان بازیافت شود.- ۲- جهت مصرف سوخت و تولید انرژی.- ۳- سوزاندن در کوره اشتعه نور.- ۴- طبق مقررات داخلی شرکت و الزامات قانونی. از ورود به آبروها جلوگیری شود.	افزودنی روغن	SAP 3113A
C	-	طبق مقررات داخلی شرکت و الزامات قانونی (ضایعات را می‌توان در محل مناسب دفع نمود).	pH تقویت کننده	Soda ash
-	-	در صورتی که نتوان بازیافت نمود مطابق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت دفع شود.	صنعتی	Sodium Phosphate
T	-	طبق مقررات و الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	تصفیه آب	Sodium Sulphite 1200
C	U103	ظروف خالی یا مانده محصولات و بخار رانگه می‌دارد. ظروف خالی خطرناک هستند و ممکن است محتوی بقایای مایع قابل اشتعال یا انفجار یا بخارات باشد.	اسید باتری- تصفیه آب صنعتی	Sulfuric Acid 0362
I,T	P110	پسماند خطرناک ، با خاک مخلوط گردیده و طبق مقررات دفن گردد. از ریزش به سیستم فاضلاب جلوگیری شود. خاک آلوده را می‌توان در کوره آشغالسوز سوزاند (رفع آلودگی نمود)	آزمایشگاهی	TEL
-	-	طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	افزودنی سوخت	TEL cam-2


				Racing fuel additive
I,H	U220	مایعات نشتی یا ریخته شده را تا حد ممکن در محفظه‌های بدون منفذ جمع آوری کنید. مایع باقی مانده را با شن یا ماده جاذب بی خطر جذب نمایید و به یک مکان ایمن منتقل نمایید. مقدار زیادی آب به بیرون برپزید.	-	Toluene-0078
-	-	طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	افروزنی	Topanol
I	-	مایع نشت شده یا ریخته شده را در طروف سربسته و بدون منفذ جمع آوری نمایید. جذب باقی مانده مایع بر روی شن یا جاذب بی خطر و انتقال به مکان ایمن. اجازه ندهیم مواد شیمیایی وارد محیط شود.	-	-1,2,2Trichloro-Trifluoroethane-1,1,2-0050
I,T	U239	طبق الزامات قانونی و مقررات داخلی شرکت	معرف آزمایشگاهی	Xylenes
I,T	U083	-	فرآیندهای کراکینگ و ککینگ	ماده سمی پروپیلن
I	U154	-	ایزومریزاسیون	متانول
I,T	U115	-	واحدهای مختلف پالایشگاه	کوپلیمرهای اتیلن اکسید که Base ماده تعليق شکن میباشد
I	U056	-	واحدهای مختلف پالایشگاه	سیکلوهگران در ترکیب نفت
-	P014	-	واحدهای مختلف پالایشگاه	تیوفن‌ها در ترکیب نفت
-	P076 P078	-	واحدهای مختلف پالایشگاه	ترکیبات ازت دار NO ₂ .NO
T	U052	-	واحدهای مختلف پالایشگاه	کروزول‌ها(اسید کریسیلیک)

یا فهرست P قرار گرفته است. به طور کلی ۴۹ ماده از ۱۳۳ ماده شناسایی شده در لیست RCRA قرار می‌گیرد. براین اساس نمودار ۱ طبقه بندی مواد زاید دارای کد خطر را بر اساس RCRA بر حسب درصد نشان می‌دهد و نمود مواد زاید خطرناک بر اساس طبقه بندی بازل را بیان می‌کند.

براساس طبقه بندی RCRA از کل مواد شناسایی شده در پالایشگاه تهران ۹ ماده جزء مواد زاید خطرناک از منابع مشخص یا فهرست K ، ۱۱ ماده جزء مواد زاید خطرناک از منابع نامشخص یا فهرست F ، ۲۵ ماده جزء مواد زاید خطرناک سمی یا فهرست U و ۴ ماده نیز جزء مواد زاید خطرناک حاد



نمودار ۱ - مقدار درصد مواد زاید خطرناک موجود در فهرست چهارگانه RCRA



نمودار ۲- مقدار درصد مواد زايد خطرناک براساس طبقه‌بندی بازل

آلودگی بر اساس رابطه (۱) محاسبه و در جدول ۸ بیان شده است.

جدول ۶ میزان فلزات سنگین اندازه گیری شده در ایستگاه‌های ۱۲ گانه منطقه سالویچ و نمودارهای ۳ و ۴ مقایسه آن‌ها با استانداردهای موجود را نشان می‌دهد. همچنین شدت

جدول ۶- مقداری فلزات سنگین در خاک محدوده سالویچ و مقایسه با مقدار استاندارد

Zn	Pb	Ni	Cu	Co	Cd	واحد	شماره ایستگاه
۱۰۴	۲۱	۲۴۵	۲۵۵	۳۷	۰/۹	mg/kg	۱
۵۰۳	۱۰	۲۹	۱۰۳	۴۱	۰/۵	mg/kg	۲
۸۷۰	۴۰	۹۰۵	۶۲۴	۱۲	۰/۷	mg/kg	۳
۱۵۰۰	۳۵	۱۴۸	۶۸۰	۱۳	۰/۸۵	mg/kg	۴
۲۱۰	۳۰	۳۳۰	۲۵۰	۱۹	۰/۹	mg/kg	۵
۳۴۵۰	۶۵	۲۲۰۰	۱۱۴۴	۵۵	۰/۵۸	mg/kg	۶
۳۵۹	۱۹	۱۹۴	۹۱	۲۲	۰/۹	mg/kg	۷
۳۳۴۵	۶۰	۱۱۹۴	۹۴۵	۴۴	۰/۶	mg/kg	۸
۲۱۰	۲۲	۶۵	۸۰	۱۴	۰/۷۵	mg/kg	۹
۵۵۶	۹	۲۸۶	۱۳۴	۱۵	۰/۸	mg/kg	۱۰
۱۶۲	۴۲	۲۳۴	۹۸	۱۰	۰/۶۵	mg/kg	۱۱
۶۱۰	۴۵	۱۵۰	۲۲۰	۱۵	۰/۵	mg/kg	۱۲
Zn	Pb	Ni	Cu	Co	Cd	نتایج	
۱۰۴	۹	۲۹	۸۰	۱۰	۰/۵	mg/kg	حداقل
۳۴۵۰	۶۵	۲۲۰۰	۱۱۴۴	۵۵	۰/۹	mg/kg	حداکثر
۹۸۹/۹۱	۳۳/۱۶	۴۹۸/۳۳	۳۸۱/۱۶	۲۴/۵	۰/۷	mg/kg	میانگین
۷۵	۱۴	۸۰	۵۵	۲۰	۰/۲	mg/kg	غلظت عناصر در پوسته زمین ۱
۰/۶-۱	۰/۰۱	-	<۱۲۵	-	۰/۰۱	mg/kg	غلظت متداول در خاک کشاورزی ۲
۹۰	۳۵	۵۰	۳۴	-	۰/۳۵	mg/kg	میانگین غلظت در خاک
۱۳۰	۸۰	۲۹	۴۵	۱۹	۰/۲	mg/kg	میانگین غلظت پس زمینه در شیل ۳


1- Taylor,1964

2- Alloway,1995

3- Faust & Aly.1981

جدول ۶ بیشترین میانگین فلز سنگین موجود در خاک منطقه سالویج مربوط به فلز روی و کم ترین آن مربوط به فلز کادمیوم می باشد.


نتایج آزمایش های انجام یافته بر روی نمونه های خاک نشان می دهد که در پسماندهای تولیدی پالایشگاه فلزات سنگین کادمیوم، کبالت، مس، نیکل، سرب، روی وجود دارد. براساس



نمودار ۳- مقایسه میزان فلزات سنگین در نمونه خاک های آلوده با میانگین غلظت طبیعی عناصر سنگین در خاک

اطراف می باشد. تخلیه پسماندهای صنعتی به محوطه سالویج سبب افزایش میزان فلزات سنگین مذکور گردیده است. نتایج این آزمایش ها به خوبی درصد آلودگی و سمی بودن خاک این منطقه را تأیید می نماید.

پس از مقایسه میزان میانگین غلظت فلزات سنگین در خاک طبیعی با خاک های آلوده به پسماندهای نفتی به وضوح مشخص گردید که تخلیه پسماندها در منطقه سالویج سبب افزایش میزان فلزات سنگین در خاک می گردد و میزان فلزات مذکور در خاک های آلوده بیش از خاک های غیر آلوده



نمودار ۴- مقایسه میزان فلزات سنگین در نمونه خاک های آلوده با معیار خاک کشاورزی

استاندارد می باشد. لازم به ذکر است که معیار خاک کشاورزی برای فلزات نیکل و کبالت در دسترس نمی باشد.

پس از مقایسه مقادیر آلاینده های موجود در خاک منطقه سالویج با معیار های خاک کشاورزی در نمودار ۴ مشاهده شد که مقادیر فلزات روی، سرب، کادمیوم، مس بالاتر از حد

جدول ۷- شدت آلودگی در خاک منطقه سالویچ براساس فرمول مولر

Zn	Pb	Ni	Cu	Co	Cd	واحد	
۹۸۹/۹۱	۳۳/۱۶	۴۹۸/۳۳	۳۸۱/۱۶	۲۴/۵	۰/۷	mg/kg	میانگین غلظت
۲/۳۴	-۱/۸	۳/۵۲	۲/۵	-۰/۱۹	۱/۲۲	-	شدت آلودگی (Igeo)
آلودگی کم	فاقد آلودگی	آلودگی متوسط	آلودگی کم	آلودگی کم	آلودگی بسیار کم	-	شدت آلودگی براساس خط کش مولر

به طور کلی میانگین غلظت TPH در خاک منطقه ۲۳۰/۵۸ میلی گرم در هر گرم خاک می‌باشد. که این امر به وضوح آلودگی خاک منطقه سالویچ را به پسماندهای نفتی نشان می‌دهد.


جدول ۸ نیز مقادیر TPH را در نمونه‌های خاک منطقه سالویچ نشان می‌دهد. براساس نتایج آزمایشات انجام شده در جدول ۸ مشاهده می‌کنیم که بیشترین میزان TPH مربوط به ایستگاه ۶ و کمترین مربوط به ایستگاه ۱۱ می‌باشد و

جدول ۸- مقادیر TPH در نمونه خاک‌های آلوده منطقه سالویچ

میانگین	حداکثر	حداقل	TPH میزان	شماره ایستگاه
mg/gr	mg/gr	mg/gr	mg/gr	واحد اندازه گیری
۲۴۹/۳۳	۴۲۳	۸۵/۳۰	۳۹۳/۳۹	ایستگاه شماره ۱
			۱۱۲/۲۸	ایستگاه شماره ۲
			۴۲۳/۱۳	ایستگاه شماره ۳
			۳۴۳/۳۹	ایستگاه شماره ۴
			۲۵۴/۴۰	ایستگاه شماره ۵
			۴۷۲/۵۴	ایستگاه شماره ۶
			۱۲۴/۳۶	ایستگاه شماره ۷
			۳۶۲/۵۰	ایستگاه شماره ۸
			۹۶/۲۳	ایستگاه شماره ۹
			۱۴۳/۶۲	ایستگاه شماره ۱۰
			۸۵/۳۰	ایستگاه شماره ۱۱
			۱۸۰/۸۵	ایستگاه شماره ۱۲

نفتی بشمار می‌آید، از طرفی حضور TPH نیز به عنوان شاخص هیدروکربورهای نفتی محسوب می‌گردد. بنابراین سرب، روی، مس و کبالت نیز از آلودگی نفتی نشأت گرفته‌اند. ارتباط ضعیف کادمیوم با شاخه A نشان می‌دهد که غلظت این عنصر تحت کنترل آلودگی‌های نفتی نمی‌باشد.

در نهایت نیز دندوگرام آنالیز خوش‌های عناصر سنگین و TPH در شکل ۱ نشان داده شده‌است. آنالیز خوش‌های از دو شاخه "A" و "B" تشکیل شده‌است. در شاخه A عناصر سرب، نیکل، روی، مس و کبالت با ضریب تشابه و معنی دار به TPH متصل شده‌اند. در این شاخه Ni عناصر آلودگی



شکل ۱- دندوگرام آنالیز خوشه ای عناصر سنگین در خاک منطقه سالویچ

• یافته های پرسشنامه

۴۹ ماده از ۱۳۳ ماده شناسایی شده در لیست RCRA قرار می گیرند. همچنین براساس طبقه بندی بازل نیز ۱۴ ماده زاید شناسایی شده کد Y، عمامده زاید کد H، ۱۶ ماده زاید هر دو کد H و Y را شامل می شوند. و از کل پسماندهای شناسایی شده ۹ پسماند فاقد کدهای مذکور می باشند.

نتایج آزمایش های انجام شده بر روی نمونه های خاک نشان می دهد که در پسماندهای تولیدی پالایشگاه فلاتر سنگین کadmیوم، کبالت، مس، نیکل، سرب، روی وجود دارد. بیشترین میانگین فلز سنگین موجود در خاک منطقه سالویچ مربوط به فلز روی و کمترین آن مربوط به فلز کadmیوم می باشد. پس از مقایسه میزان میانگین غلظت فلاتر سنگین در خاک طبیعی با خاک های آلوده به پسماندهای نفتی به وضوح مشخص گردید که تخلیه پسماندها در منطقه سالویچ سبب افزایش میزان فلاتر سنگین در خاک می گردد و میزان فلاتر مذکور در خاک های آلوده بیش از خاک های غیر آلوده اطراف می باشد. تخلیه پسماندهای صنعتی به محوطه سالویچ سبب افزایش میزان فلاتر سنگین مذکور گردیده است.

بیشترین میزان TPH مربوط به ایستگاه ۶ و کمترین مربوط به ایستگاه ۱۱ می باشد و به طور کلی میانگین غلظت TPH در خاک منطقه ۲۳۰/۵۸ میلی گرم در هر گرم

جامعه آماری تحقیق، افراد شاغل در انبارها و آزمایشگاه و مسئولین مرتبط با آن ها انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها بیان می کند که ۴۳٪ از کارکنان در طول یک روز کاری به مقدار زیاد در تماس با مواد شیمیایی قرار دارند، ۵۰٪ کارکنان به طور متوسط با تاثیرات مواد شیمیایی بر روی انسان و محیط زیست آشنا هستند، ۴۳٪ به طور متوسط با روش های نگه داری مواد شیمیایی آشنا بیش از حد متوسط با روش های حمل و نقل مواد دارند، ۵۰٪ بیش از حد متوسط با روش های دفع مواد شیمیایی و ۵۷٪ بیش از حد متوسط با روش های دفع مواد شیمیایی آشنا بیش از حد متوسط با روش های نگه داری، حمل و نقل و دفع مواد شیمیایی در ۷۲٪ درصد موارد بسیار کم می باشد. میزان تماس با مواد شیمیایی در زمان حمل و نقل نیز در ۴۲٪ موارد در حد متوسط می باشد.

بحث و نتیجه گیری

براساس طبقه بندی RCRA از کل مواد شناسایی شده در پالایشگاه تهران ۱۸٪ از کل مواد شناسایی شده جزو مواد زاید خطرناک از منابع مشخص یا فهرست K، ۲۲٪ از کل مواد زاید خطرناک از منابع نامشخص یا فهرست F، ۵۲٪ از کل مواد زاید خطرناک سمی یا فهرست U و ۸ درصد از کل مواد زاید خطرناک حاد یا فهرست P قرار گرفته است. و به طور کلی

۵. مواد زاید در نهایت و پس از اعمال روش های فوق الذکر، تصفیه و بالاخره دفع گردد با توجه به عناصر اصلی ذکر شده، مدیریت مواد زاید جامد در پالایشگاه نفت تهران جهت کمینه سازی پسماندهای شیمیایی باید در بردارنده موارد ذیل باشد:

۱-۸ کاهش تولید مواد زاید در منبع

کاهش در منبع عبارتست از فرآیند حذف یا کمینه سازی حجم و یا سمیت مواد زاید حاصل از مصرف متناوب مواد تا حد ممکن. مانند(۹):

- حذف مواد
- مدیریت و کنترل فهرست اموال
- جایگزینی مواد
- کاهش در مصرف منابع طبیعی
- تغییر و تبدیل فرآیند
- بهبود مدیریت

شکل ۲ اولویت های اساسی برای جلوگیری از تولید پسماندهای شیمیایی را نشان می دهد.

خاک می باشد. که این امر به وضوح آلودگی خاک منطقه سالویج را به پسماندهای نفتی نشان می دهد.

براساس کدهای خطر نیز مواد زاید بررسی و مشاهده گردید که ۳۹٪ از مواد زاید شناسایی شده قابل اشتعال، ۳۳٪ از مواد زاید سمی، ۱۴٪ از مواد زاید خورنده، ۱۰٪ از مواد زاید خطرناک حاد، ۴٪ از مواد زاید اکسید کننده می باشند.

براساس نتایج فوق باید عنوان نمود مدیریت صحیح مواد زاید در پالایشگاه باید روی استراتژی پایه گذاری شود که کلیه عناصر مدیریت مواد زاید را در بر گیرد(۸):

۱. تولید مواد زاید در جریان طراحی پروسه و فرآیند (Process design)، به حداقل کاهش یابد .
۲. تولید مواد زاید با اعمال تغییرات در تجهیزات و روش های اجرایی (Change to equipment) کاهش یابد (and procedures)
۳. مواد زاید تا حد ممکن، مورد استفاده مجدد (Recycle) قرار گیرد
۴. خروجی های فرآیندی و عملیات، بازیابی (Recover) گردد



شکل ۲- اولویت‌های مهم در فرآیند جلوگیری از تولید آلاینده(۴)

مقدمات برای ارسال مواد زاید برگشتی به فروشنده‌ها برای استفاده مجدد/ فرآیند دوباره باید کاملاً بررسی و مدیریت شود(۷).

۲-۸- استفاده مجدد

ممکن است یک ماده زاید برای همان مصرف یا استفاده دیگر در بین صنایع قابل کاربرد باشد و یا مواد زایدی باشند که قابل استفاده به شکل اصلی‌شان هستند، مانند:

- این عمل تبدیل مواد زاید به مواد قابل استفاده و یا استخراج انرژی یا مواد از پسماندها می‌باشد. مانند:
- کاغذ، مقوا، قوطی‌های آلومینیومی، چوب، شیشه، بطری‌های پلاستیکی
 - مواد قراضه (آشغال)
 - بازیافت آب

- مخازن مواد شیمیایی
- مواد زاید ادارات(کاغذ و ...)
- سوزاندن روغن مستعمل غیر خطناک برای تولید انرژی
- آب فرآوری شده
- فلزات پایه کاتالیست‌ها

می‌شود و مجدداً از همین حلال در سایر فرآیندهای پاک کردن که نیاز به حلال با کیفیت پایین تر دارد (در خود واحد و یا سایر واحدهای صنعتی دیگر) استفاده می‌شود. در برخی موارد، می‌توان اینگونه حلال‌ها را جهت استفاده مجدد به واحدهای مصرف کننده فروخت.

• بازیابی روغن

روغن‌هایی که به مواد زاید خطرناک آلوده می‌شوند، حکم ماده زاید خطرناک را پیدا کرده و باید بر اساس قوانین مواد زاید خطرناک دفع شوند. در بسیاری از موارد اینگونه روغن‌ها قابلیت بازیابی داشته و انجام این کار (بازیابی) اقتصادی تر از انتقال و دفع آن‌ها در خارج از کارخانه خواهد بود. بدین منظور در واحدهای پیشرفته و بزرگ، از روش‌های نوین مانند اولترافیلتراسیون استفاده شده ولی در واحدهای معمولی و کوچک استفاده از روش‌هایی چون شناورسازی، سوزاندن در بویلهای کوره‌های صنعتی و استفاده از انرژی آن بهره می‌گیرند^(۱).

• بازیابی مواد جامد

دامنه وسیعی از مواد زاید جامد مانند کاغذ، فلزات و پلاستیک برای عملیات بازیابی مناسب می‌باشد. در بسیاری از صنایع، بازیافت کاغذ و فلزات به عنوان یک فعالیت معمول محسوب گردیده در حالی که بازیابی مواد پلاستیکی در واحدهای صنعتی هنوز گسترش زیادی پیدا نکرده است^(۱).

۴-۸ تصفیه

در موقعیت‌هایی که گزینه‌های کاهش در منبع، استفاده مجدد و بازچرخش / بازیافت کاملاً شناسایی شده قابل اجرا نمی‌باشد، تصفیه مواد زاید باید به عنوان یک گزینه به منظور کاهش حجم و یا سمیت مواد زاید بررسی شود. گزینه تصفیه بمیزان زیادی به ویژگی‌های مواد زاید وابسته بوده و معمولاً بواسطه فاکتورهای اقتصادی و تکنیکی محدود می‌شود. حساسیت زیستمحیطی نیز یک فاکتور اصلی در تعیین عملیات مدیریتی مناسب برای مواد زاید ویژه می‌باشد.

- استفاده از تراشه‌های ناشی از حفر چاه برای مواد ساختمانی یا ساختن جاده
- بازیافت روغن از آب فرآیندی، کف تانک‌ها و روغن مبنای گل حفاری
- بخار بازیافتی از تانک‌ها یا منافذ سایر فرآیندها همه فرسته‌ها برای بازچرخش و بازیافت مواد زاید به طور کامل بررسی شود. کلیه مواد زاید هیدروکربنی باید تا حد ممکن به جریان تولید برگشت داده شوند. یک روش ممکن برای بازیافت هیدروکربن‌ها از لجن کف تانک‌ها روش‌های سانتریفوژ/فیلتراسیون و تبعیت از روش‌های تصفیه حرارتی برای رسوبات هیدروکربنی می‌باشد. باید توجه شود که همه بقایای خطرناک ناشی از بازیافت به طور ایمن و با تضمین مدیریت شوند.^(۷)

• بازیابی حلال‌ها

بازیابی حلال‌ها از جمله فرآیندهای بازیابی است که در بسیاری از واحدها و مجتمع‌های صنعتی پیشرفت‌های انجام می‌پذیرد. لیست تعدادی از حلال‌ها که معمولاً مورد بازیافت قرار می‌گیرند به شرح ذیل می‌باشد^(۱):

۱. هیدروکربن‌های آلیفاتیک: هگزان، هپتان؛
۲. هیدروکربن‌های آروماتیک: بنزن، نفتای آرماتیکی، تولوئن، زایلن، تریپنتن؛
۳. هیدروکربن‌های کلرینه شده: تری کلرواتیلن، پرکلرواتیلن، متیلن کلراید؛
۴. الكل‌ها: اتانول، ایزوپروپانول؛
۵. کتن‌ها: منواتیل کتن (MEK) و منو ایزو بوتیل کتن (MIBK)؛
۶. استرها: استات اتیل، استات بوتیل؛
۷. مخلوطی از حلال‌ها: تولوئن/زایلن، کتن‌ها، الكل‌ها، فنل‌ها.

راه موثر دیگر به منظور بازیافت حلال‌ها، استفاده چند مرحله‌ای^(۱) از آن‌ها می‌باشد. در این روش به عنوان مثال حلال خالص برای پاک کردن قطعات حساس‌تر بکار برده

توسط کربن، فرآیندهای غشایی، تقطیر، تبادل یونی، کریستالیزاسیون، فیلتراسیون، ترسیب و اکسیداسیون و احیا بوده که به طور خلاصه در جدول ذیل ارایه شده است:

مهم ترین فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی جهت تصفیه و بازیابی، تخریب، رفع سمیت و خنثی سازی بقایای زایدات خطرناک عبارتست از روش های استخراج با حلال، جذب

جدول ۹ - روش های مختلف تصفیه مواد زاید خطرناک (۶)

نوع فرآیند	اساس روش حذف	حالت فیزیکی	نوع ماده زاید خطرناک*
فرآیندهای فیزیکی			
هوادهی	جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
جذب	جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
عربان سازی آمونیاک	کاهش حجم و جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
جذب روی کربن	کاهش حجم و جداسازی	L-G	۵-۴-۳-۱
گریز از مرکز (سانتریفیوز)	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۴-۳-۲-۱
دیالیز کردن	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۴-۳-۲-۱
تقطیر	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۴-۳-۲-۱
الکتروولیز	کاهش حجم و جداسازی	L	۶-۴-۳-۲-۱
متراکم سازی (کپسوله کردن)	نگه داری	L-S	۶-۴-۳-۲-۱
تبخیر	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۲-۱
فیلتراسیون	کاهش حجم و جداسازی	L-G	۵-۴-۳-۲-۱
انعقاد / ته نشینی	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۴-۳-۲-۱
شناورسازی	جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
اسمز معکوس	کاهش حجم و جداسازی	L	۶-۴-۲-۱
ته نشینی (رسوب دهی)	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۴-۳-۲-۱
تبخیر با نور خورشید	کاهش حجم و جداسازی	L	۵-۲-۱
تغليط	جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
اولترافیلتراسیون	جداسازی	L	۵-۴-۳-۲-۱
بخار زدایی	جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
فرآیندهای شیمیایی			
کلسیناسیون	کاهش حجم	L	۵-۲-۱
کلرزدایی شیمیایی	حذف سمیت	L	۳-۱
تعویض یونی	کاهش حجم، حذف سمیت	L	۵-۴-۳-۲-۱
خنثی سازی	جداسازی	L	۴-۳-۲-۱
اکسیداسیون	حذف سمیت	L	۴-۳-۲-۱
رسوب دهی	حذف سمیت	L	۵-۴-۳-۲-۱
احیاء	کاهش حجم، حذف سمیت	L	۲-۱
جذب	حذف سمیت	L	۴-۳-۲-۱
پایدار کردن مواد	حذف سمیت	L	۴-۳-۲-۱
فرآیندهای حرارتی			
استفاده از زباله سوزها	کاهش حجم، حذف سمیت	L,G,S	۸-۷-۶-۵-۳
پیروولیز	کاهش حجم، حذف سمیت	L,G,S	۶-۴-۳

فرآیندهای بیولوژیکی			
۳	L	حذف سمیت	لجن فعال
۳	L	حذف سمیت	لاگون هوادهی
۳	L	حذف سمیت	هضم غیر هوازی
۳	L	حذف سمیت	فیلتر غیر هوازی
۳	L	حذف سمیت	فیلتر چکنده
۳	L	حذف سمیت	استخرهای تشییت

*نوع ماده زايد

2. EPA, 2004,"Managing Hazardous Waste", RCRA, sub. C, cha, 1, section3, available at: <http://epa.gov/visited on 2008>
3. عمرانی، قاسمعلی، ۱۳۷۴، مواد ارئد جامد، جلد دوم، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران.
4. LaGrega M. D. , P. L. Buckingham, J. C. Evans,"Hazardous Waste Management", 2nd Edition,McGraw-Hill,New york,2001
5. یغماییان، کامیار و محمدرضا خانی ۱۳۸۱، مواد زايد جامد، مجتمع آموزشی و فنی تهران.
6. Tchobanogolous G., G.H.Theisen, R.Eliassen,Solid Waste Engineering, Principles and Management Issues, McGraw-Hill, New York,1997
7. Free man H. M. ,1989"Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal", McGraw-Hill publication,USA
8. Environmental Protection Agency (EPA), U. S. Study of selected Petroleum Refining Residuals, E 95-0391,Office of Solid Waste, 1996
9. EPA, 1996, "Hazardous Waste Charactristics Study", available at: <http://www.epa.gov.>,visited on 2008

- 1- مواد شیمیایی معدنی به غیر از فلزات سنگین
- 2- مواد شیمیایی معدنی و دارای فلزات سنگین
- 3- ترکیبات شیمیایی آلی فاقد فلزات سنگین
- 4- ترکیبات شیمیایی آلی دارای فلزات سنگین
- 5- مواد زايد پرتوزا
- 6- مواد زايد بیولوژیک
- 7- مواد زايد قابل اشتعال
- 8- مواد زايد قابل انفجار

آنچه عملاً از میان عملیات مختلف مورد توجه قرار می‌گیرند تصفیه فیزیکی- شیمیایی و حرارتی است که بسیار متداول هستند (فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی به علت حساسیت زیاد کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند) بسته به نوع ماده زايد که باید تصفیه شود ممکن است یک یا چند روش تصفیه مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت برای کاهش اثرات بهداشتی بر پرسنل شاغل ضروری است سطح آگاهی افراد در رابطه با مواد شیمیایی و شیوه‌های نگهداری آن ها افزایش یابد. همچنین نگه داری مواد به گونه‌ای باشد که از نشت آنها بر روی زمین و خاک تا حد امکان جلوگیری شده تا بتوان سطح آلودگی خاک را به مواد نفتی کاهش داد.

منابع

1. مختارانی، نادر، سید محمدرضا علوی مقدم، بابک مختارانی، ۱۳۸۶، "مدیریت مواد زايد خطناک"
- انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف، تهران.