

مطالعه عملکردی روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در بهینه‌یابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های صالح بنایی غیر مسلح*

بهنام محزون آزموده^(۱)عبدالرضا سروقد مقدم^(۲)

چکیده امروزه روش‌های مختلفی برای ارزیابی معیارهای موجود در بهسازی ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با توجه به رویکرد آن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به میزان لزه خیزی مناطق وسیعی از کشور و وجود تعداد قابل توجه سازه‌های صالح بنایی غیر مسلح، کاربرد این روش در مورد انتخاب گزینه برتر بهسازی ساختمان‌های صالح بنایی غیر مسلح با رویکرد یک طبقه بسط داده شده است. پارامترهای مؤثر در ارزیابی گزینه‌های بهسازی لزه‌ای ساختمان‌های صالح بنایی غیر مسلح طبقه بنایی و اولویت گذاری شده و گزینه‌های مرتبط با تقویت این گونه ساختمان‌ها در مقایسه با یکدیگر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی بیانگر برتری تقویت سازه با استفاده از شاتکریت دیوارهای صالح بنایی در مقایسه با سایر گزینه‌های پیشنهاد شده می‌باشد.

واژه‌های کلیدی تحلیل سلسله مراتبی، ساختمان صالح بنایی غیر مسلح، گزینه‌های بهسازی لزه‌ای

An Investigation on The Analytic Hierarchy Process (AHP): Optimum Rehabilitation Process of The Unreinforced Masonry Buildings

B. M. Azmoodeh

A. S. Moghadam

Abstract Nowadays, distinctive methods are used in evaluation of the criteria in order to making decision. Among them the analytic hierarchy process (AHP) is one of the most efficient. Due to the seismicity of the vast majority part of the country and also the existence of the large number of the unreinforced masonry buildings, the application of the AHP method in order to reach to the best alternative of the strengthening of these buildings are developed. The effective parameters in the evaluation alternatives are classified and suitable alternatives for the rehabilitation are evaluated. The results illustrate the preference of the strengthening the masonry walls with the shotcrete, compared to the other alternatives.

Key Words The Analytic Hierarchy Process, Unreinforced Masonry Building, Seismic Rehabilitation Alternatives

* نسخه‌ی اول مقاله در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و نسخه‌ی نهایی آن در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۹ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران

(۲) نویسنده‌ی مسئول، استادیار، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

(ANP)، روش تحلیل سود- هزینه (CBA)، روش تحلیل (K-T) و روش سودمندسازی مدل‌های چند معیاره (MAUT) وجود دارد [1]. روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به عنوان یکی از کارآمدترین روش‌ها مورد توجه مدیران قرار گرفته است.

روش تحلیل سلسله مراتبی

سلسله مراتبی، یک نمایش گرافیکی از مسئله پیچیده واقعی می‌باشد که در رأس آن، هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی، معیارها و گزینه‌ها قرار دارد [2]. در واقع این روش تحلیل یک تکنیک ساخت یافته، به منظور سازمان دهی کردن فرآیند تصمیم گیری مسایل پیچیده است. به طورکلی پروسه انتخاب یک گزینه، به عنوان گزینه برتر نیاز به چند عامل اصلی دارد. فرد یا گروه تصمیم گیرنده باید دارای تخصص ویژه در تحلیل و ارزیابی گزینه‌ها داشته باشد. دارا بودن دانش فنی مرتبط، از مهم‌ترین اصول این فرآیند می‌باشد. هم‌چنین اصل انتخاب بر پایه قضاوت‌های منطقی و مبتنی بر علوم ریاضیات و روانشناسی انجام می‌پذیرد؛ به گونه‌ای که دقیق در انجام قضاوت‌ها تصمیم گیری در امر انتخاب را با کیفیت بالاتر می‌شود. تصمیم گیری در مورد مسایل پیچیده نیاز به تأمل بیشتر دارد. استفاده از افراد خبره، باعث افزایش سرعت و دقیق تحلیل می‌شود. هم‌چنین بهره جستن از نظرها و افکار دیگران، خطاهای تصمیم گیری را کاهش می‌دهد. در سال‌های اخیر، مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است و محققان با استفاده از این روش سعی در بهینه سازی فرآیند انتخاب داشته‌اند.

در همین راستا، روش تحلیل سلسله مراتبی به عنوان روشی مدون، تحلیل مناسب با دقیق بالا از معیارها به منظور انتخاب بهینه گزینه برتر انجام می‌دهد. این روش در سال ۱۹۸۰ توسط آقای ساعتی بنیان نهاده شد و مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گرفت [3]. هم‌چنین این روش، موضوع پژوهش محققان بسیاری در زمینه‌های

مقدمه

زلزله رخدادی غیرقابل پیش بینی است که احتمال وقوع این حادثه مخرب در هر لحظه احساس می‌شود. تقویت هرچه بیشتر سازه‌های آسیب پذیر کمک قابل توجهی به امنیت جامعه و حفظ سرمایه‌های ملی خواهد نمود. بنابراین مطالعه روش‌های مناسب در ساختار مدیریت زلزله با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، تأثیر بسزایی در محقق نمودن این مهم خواهد گذاشت. در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به فرآیند بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود، شده است. در این بین، ساختمان‌های مدارس با توجه به اهمیت خاصی که دارنده این گونه ساختمان‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تعداد زیادی از ساختمان‌های مدارس در این سال‌ها، مورد بررسی قرار گرفته است. بالغ بر نیمی از این ساختمان‌ها، دارای سازه مصالح بنایی غیرمسلح بوده‌اند که بخش عمده‌ای از آن‌ها آسیب پذیر ارزیابی شده‌اند. در این راستا، انجام پروژه‌های مطالعات این ساختمان‌ها با طولانی شدن مدت زمان، روپرتو بوده‌اند که نظر به تخصیص بودجه نسبتاً بالا در این بخش و زمان‌های از دست رفته به گونه‌ای باعث بروز خسارات مالی می‌گردد. این موضوع سیاست گذاران را با چالشی جدید مواجه نموده است. بنابراین، وجود روش یا روش‌هایی به منظور ارزیابی سریع و انتخاب گزینه برتر بهسازی، در مورد ساختمان‌های آسیب پذیر می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌ها منجر شود. یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های انسان، قدرت تصمیم گیری است. آنگاه که این تصمیم گیری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد، مسؤولیت و ضرورت در نحوه تصمیم و انتخاب، دارای رویکرد خاص می‌باشد. فرآیند انتخاب در فضاهای گسسته و تصمیم گیری‌های تک معیاره، آسان است؛ اما در تصمیم گیری‌های کلان، نیاز به استفاده از روشی مناسب به منظور تبیین و ارزیابی پارامترهای انتخاب می‌باشد. تکنیک‌های مختلفی در تصمیم گیری‌های چند معیاره (MCDM) از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش تحلیل شبکه‌ای


ضوابط، شرایط و محدودیت‌ها انجام پذیرد.

جزیيات روش و الگوریتم مقایسه

تحلیل تصمیم، یک روند منطقی از ایده‌ها، تجارب و اطلاعات است تا یک تصمیم متعادل و موجه اعمال شود [1]. به منظور انجام تصمیم گیری، ابتدا باید به تعریف و تفسیر مسأله در شمای کلی پرداخت. به این ترتیب مدلی جامع و منطقی از مسأله، با در نظر گرفتن کلیه اولویت‌ها و محدودیت‌ها تهیه می‌گردد. زمانی تصمیم آرمانی و بهینه خواهد شد که کلیه افراد گروه تصمیم گیرنده، تعریف صحیحی از کلیه پارامترهای مؤثر در ارزیابی داشته باشند. به این ترتیب مدل‌سازی فرآیند تصمیم با استفاده از شناخت این پارامترها شکل خواهد گرفت. به طور کلی فرآیند تصمیم دارای سه بخش اصلی است که این بخش‌ها شامل: شناخت هدف مسأله، تعیین معیارهای مرتبط با هدف و در نهایت، مقایسه گزینه‌های پیشنهادی براساس مدل تحلیلی و انتخاب بهترین گزینه می‌باشد (نمودار ۱).

مخالف بوده است که می‌توان به بسط معیار مقایسه در مسائل غیرملموس [4]، در نظر گرفتن سودها، هزینه‌ها، فرصت‌ها و ریسک‌های تصمیم [5]، استفاده در تحلیل و مدیریت ریسک [6]، انتخاب بهترین الیاف کتان در صنعت [7]، تلفیق نتایج پراکنده در گروه‌های بزرگ تصمیم [8]، انتخاب گزینه برتر در پروژه نگهداری راه [9]، بررسی روشنی مناسب در تصمیم‌گیری پاکسازی مناطق آلوده [10]، انجام فرآیند تصمیم با بهره‌گیری از معیارهای پویا [11] اشاره کرد. در برخی از مقالات نیز به مزايا و چالش‌های روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است [12,13]. در روانشناسی مقایسه بین دو آیتم بسیار راحت‌تر و دارای دقت بالاتری است تا مقایسه چندین گزینه با یکدیگر [12]. این موضوع هنگامی که تعداد آیتم‌های مقایسه‌ای افزایش می‌یابد بیشتر حائز اهمیت می‌گردد. در مسائلی که تعداد پارامترهای متعدد برای ارزیابی می‌باشد گروه تصمیم گیرنده، نیاز به تمرکز بسیار بالا به منظور مقایسه و ارزیابی دارند، به گونه‌ای که انتخاب، با در نظر گرفتن کلیه

نمودار ۱ الگوریتم روش ارزیابی گزینه‌های بهسازی



به نحوی که مجموع ارزش هر قسمت برابر با ۱ گردد، تعیین می شود.

جدول ۱ مقایسه های زوجی نسبی معیارها و گزینه ها

درجه اهمیت نسبی	تعریف شاخص اهمیت
۱	اهمیت پکسان
۳	اهمیت کم
۵	اهمیت متوسط
۷	اهمیت زیاد
۹	اهمیت خیلی زیاد

روش های مختلفی برای به دست آوردن وزن های نسبی نهایی معیارها وجود دارد که می توان به روش های حداقل مربعات لگاریتمی، روش بردار ویژه و روش های تقریبی اشاره کرد [۲]. در روش حداقل مربعات لگاریتمی سعی می شود که حاصل ضرب اختلافات یا به عبارتی میانگین هندسی اختلافات، به حداقل برسد.

$$\text{MINZ} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\ln a_{ij} - \ln \left(\frac{w_i}{w_j} \right) \right)^2$$

در روش بردار ویژه برای هر ماتریس A ، اگر دترمینان ماتریس $(A - \lambda I)$ را محاسبه نموده و آن را مساوی صفر قرار دهیم، مقادیر ویژه (λ) محاسبه می شوند. با استفاده از رابطه $0 = (A - \lambda_{\max} I) \times W = 0$ مقادیر W_i محاسبه می شوند.

دو روش اول، دارای دقت خوب و روش سوم در واقع تقریبی از روش بردار ویژه می باشد که با دقت های مختلف، محاسبات را آسان می کند [۲]. در روش مجموع سط्रی، عناصر هر سطر بردار، ستونی را تشکیل می دهند که بردار ستونی نرمالیزه شده بردار وزن می باشد. در روش مجموع ستونی ابتدا مجموع عناصر هر ستون محاسبه و بردار سطري تشکيل شده معکوس و در نهايit بردار سطري نرماليزه شده بردار وزن خواهد بود. در روش میانگین حسابی، عناصر هر ستون نرمالیزه شده و سپس میانگین سطري عناصر بیانگر بردار وزن خواهد

مطابق با آنچه در نمودار مشخص گردید در مرحله اول نیاز به تعریف از مسئله طرح، که همان هدف فرآیند تصمیم گیری است، می باشد. هر تصمیم دارای یک هدف مشخص، معیارها، زیرمعیارها و همچنین گزینه هایی که حول این هدف تعیین می شوند، است. در فضای تصمیم گیری، ضمن تعریف اولویت ها و محدودیت های موجود که معمولاً با شرایط محلی و نیاز کارفرما هم ساز است، معیارها و گزینه های مناسب تعیین می گردد. با شناخت معیارها و گزینه های مرتبط، مدل سازی از فرآیند تصمیم، انجام می پذیرد. فرد یا گروه تصمیم گیرنده با استفاده از تجربیات و قضاوتهای به مقایسه نسبی لایه های مختلف معیارها و سپس ارزیابی گزینه ها در هر یک از معیارها می پردازد. برای تحلیل معیارها و گزینه ها به وسیله وزن های نسبی هر یک از آیتم ها انجام می پذیرد: در روش تحلیل سلسه مراتبی، وزن نسبی با استفاده از تشکیل ماتریس های مقایسه، به صورت زوجی ارزیابی و محاسبه می گردد [13].

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & . & . & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & . & . & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & . & . & a_{3n} \\ . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . \\ a_{n1} & a_{n2} & . & . & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = \frac{w_i}{w_j} \Rightarrow a_{ij} = \frac{1}{a_{ji}}$$

به طوری که: a_{ij} : مقدار ارجحیت نسبی معیار (i) را نسبت به معیار (j) نشان می دهد.
پس از شناخت معیارها و طبقه بندی آن ها بر اساس عملکرد، هر یک از معیارها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه شده و بر اساس ارجحیت نسبی، به هر یک از معیارها وزن نسبی مشخصی، اختصاص می یابد. بدین ترتیب ماتریس مقایسه هر یک از معیارها و گزینه ها تشکیل خواهد شد. فلسفه مقایسه در این روش براساس اولویت معیار (i) نسبت به معیار (j) است. مطابق با جدول (۱) مقایسه نسبی زوجی معیارها در مقیاس ۱ تا ۹

مقایسه می‌باشد. پس از انجام مقایسه‌ها، مقدار ناسازگاری ماتریس‌ها محاسبه می‌شود. در صورت تجاوز این نرخ از عدد ۰،۱۰، نیاز به بازبینی ماتریس‌ها و مقایسه‌های انجام شده می‌باشد. [14]

$$\text{C.I} = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$$

$$\text{C.R} = \frac{\text{I.I}}{\text{R.I}} \leq 0.1$$

(1)

که در آن:

n: طول ماتریس

λ_{\max} : حد اکثر مقدار ویژه

C.I: شاخص سازگاری

R.I: شاخص سازگاری ماتریس تصادفی (جدول ۲)


C.R: نرخ سازگاری

بود. در روش چهارم میانگین هندسی عناصر، هر سطر محاسبه می‌شود. نتیجه آن که بردار نرمالیزه شده، میانگین‌های حاصله بردار وزن می‌باشد.

همان‌طور که در نمودار (۲) ملاحظه می‌شود، هر یک از ۴ روش تقریبی در یک لایه خاص مورد بررسی قرار گرفته‌اند به نحوی که بردار نرمالیزه شده وزن‌های حاصله، بیانگر پراکندگی نسبتاً قابل قبول روش میانگین حسابی در مقایسه با سه روش دیگر است. به همین دلیل، در این تحقیق از این روش در محاسبه وزن‌های نسبی استفاده شده است.

نرخ سازگاری ماتریس در مورد درایه‌هایی از ماتریس خاص که $\frac{W_i}{W_{ij}} \neq a_{ij}$ ، فاصله $(\lambda_{\max} - n)$ از خطای صفر را معین می‌نماید، از حل معادله $A.W = \lambda_{\max}.W$ به دست می‌آید. به طور کلی محاسبه وزن در ماتریس‌های سازگار، آسان است. ولی در مورد ماتریس‌های ناسازگار، نیاز به محاسبه نرخ سازگاری به منظور بهینه سازی عملیات

نمودار ۲ مقایسه نتایج روش‌های تقریبی محاسبه وزن نسبی معیارها و گزینه‌ها



جدول ۲ شاخص سازگاری ماتریس‌های تصادفی

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I.R	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.45

کمتر به ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی جهت بهسازی این ساختمان‌ها پرداخته گردد، احساس می‌گردد. از این‌رو، در این تحقیق تلاش بر آن بوده است تا به شناسایی معیارهای مهم در ارزیابی گزینه‌های مرتبط با تقویت یک ساختمان مصالح بنایی غیرمسلح با کاربری آموزشی پرداخته شود.

در نگاه کلی، مراحل انجام روش را می‌توان به

شرح زیر خلاصه نمود: (نمودار ۱)

- ۱- شناخت پارامترهای مؤثر در ارزیابی گزینه‌ها
- ۲- تعریف اولویت‌ها و محدودیت‌ها
- ۳- مدل‌سازی فرآیند تصمیم

۱-۱- طبقه‌بندی معیارها مطابق با ضوابط هدف مسئله

۱-۲- طبقه‌بندی گزینه‌ها مطابق با ضوابط هدف مسئله

۴- مقایسه معیارها در لایه‌های مختلف

۵- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس‌های مقایسه

۶- ارزیابی گزینه‌ای پیشنهاد شده در هر یک از معیارها

۷- تصمیم گیری نهایی و انتخاب گزینه برتر

معیارها و زیرمعیارها در ارزیابی گزینه‌ها

به منظور انجام ارزیابی مقایسه‌ای گزینه‌ها نیاز به مدل‌سازی از فرآیند تصمیم می‌باشد و در گام اول به شناسایی معیارهای مقایسه گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح پرداخته می‌شود. مطالعات زیادی در مورد بررسی آسیب پذیری و بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی انجام شده است. در این راه کارفرمایان با چالش‌های عمدتی مواجه بوده‌اند. بسیاری از مطالعات به دلیل طولانی شدن زمان انجام، به مرحله اجرای طرح، متنه‌ی نشده‌اند که این مسئله باعث بروز خسارات مالی در دستگاه‌های ذیربط شده است. به همین دلیل سعی شد تا با معرفی الگوریتم مقایسه‌ای به ارزیابی گزینه‌های متناسب با نوع سیستم سازه‌ای پرداخته شود تا از این طریق برای این ساختمان‌ها گزینه برتر بهسازی مورد ارزیابی سریع قرار گیرد.

در نهایت وزن نهایی هر گزینه در یک فرآیند سلسه مراتبی از مجموع حاصل ضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه‌ها بدست می‌آید.

$$A_{AHP} = \max \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot w_j \quad (2)$$


بهینه‌یابی گزینه بهسازی ساختمان مصالح بنایی غیرمسلح

هر ساله هزینه‌های زیادی جهت توسعه طرح‌های عمرانی انجام می‌پذیرد. اختصاص منابع در بخش‌های صحیح همواره از دغدغه‌های سیاست گذاران این بخش بوده است. تحقیقات در این زمینه نشانگر اهمیت و توجه بیشتر به اعمال روش‌های بهینه سازی در سیستم‌های مدیریت می‌باشد. از آن جمله می‌توان به ارزیابی پارامترهای مؤثر در بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها [14]، بررسی سودها و هزینه‌های کاهش خسارات زلزله [15] و هم‌چنین مطالعه عوامل مؤثر در طراحی بهینه ساختمان به منظور پایایی بیشتر [16] اشاره نمود. نظر به رویکرد این تحقیق به عنوان بررسی روشی کاربردی جهت بهینه سازی فرآیند تصمیم و انتخاب گزینه برتر بهسازی، در این بخش به شناسایی پارامترهای مؤثر و مطالعه عملکردی روش در ارزیابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیرمسلح پرداخته می‌شود. سازه‌های مصالح بنایی به عنوان سازه‌های با سیستم سازه‌ای بار بر دیوارهای مصالح بنایی که عمدتاً به صورت غیرمسلح اجرا می‌شوند سهم عمدتی از ساخت و سازه‌ای کشور را شامل می‌شوند که مطالعات سال‌های اخیر حاکی از آسیب پذیری این سازه‌ها می‌باشد. در همین راستا ساختمان مدارس به دلیل اهمیت، نیاز به توجه ویژه به لحاظ کفايت لرزه‌ای سیستم در برابر بارهای لرزه‌ای دارند؛ تا در حين وقوع زلزله بتوانند قابلیت بهره برداری خود را حفظ نمایند. در سال‌های اخیر زمان نسبتاً زیادی صرف انجام پروژه‌های مطالعات بهسازی این ساختمان‌ها انجام شده است. از دست رفتمن این زمان‌ها باعث بروز خسارات در مجموعه‌های تصمیم گیرنده و یا حتی بخش‌های مشاوره گردیده است. بنابراین لزوم وجود روش یا روش‌هایی با صرف زمان

فرآیند به شش بخش اصلی شامل: مشخصات ساختمان، ضوابط اجرایی، ضوابط اقتصادی، ضوابط فنی، تأثیر طرح بر معماری و همچنین تأثیر بر تأسیسات ساختمان تقسیم شده است هر مجموعه نیز با توجه به موارد موجود به زیرمجموعه‌هایی طبقه بندی شده است (نمودار ۳).

همان‌گونه که اشاره شد برای ارزیابی گزینه‌ها نیاز به شناسایی پارامترهای مؤثر است. با مطالعه روش‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط [۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳] تجربه به دست آمده در سال‌های اخیر و همچنین با توجه به مطالعه انجام شده در ارزیابی کلی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌ها [۱۵] جهت مدل‌سازی تصمیم،

نمودار ۳: طبقه بندی معیارهای مرتبط با ارزیابی گزینه‌های بهسازی



موجود می‌باشد. پارامترهایی چون: تأثیر تقویت بر ظرفیت، سختی و شکل پذیری سازه، میزان سختی سقف، میزان انسجام ساختمان، نحوه کامل نمودن مسیر بار، تأثیر بر منظمی ساختمان و یا حتی کاهش در وزن سازه که منجر به کاهش نیروی ورودی لرزه‌ای می‌گردد. با توجه به نوع سیستم سازه‌ای ساختمان‌های مصالح بنایی، امر بهسازی و تقویت آن‌ها گاهی همراه با تقویت‌های موضعی المان‌های باربر که دیوارهای آجری هستند، همراه است. در این خصوص انتخاب گزینه‌هایی که به صورت توانم باعث افزایش ظرفیت سازه به صورت کلی و بهبود نقايس موضعی سازه می‌گردد، دارای اولویت هستند. شایان ذکر است که مواردی چون وجود آیین نامه‌های طراحی، میزان حساسیت عملکرد طرح تقویت به خطاهای محتمل و تجارب به دست آمده از زلزله‌های پیشین از جمله پارامترهای حیاتی بررسی و انتخاب گزینه‌های تقویت به شمار می‌رود.

معماری طرحی بهینه است که کمترین تأثیر را در معماری کلی سازه داشته باشد. به طورکلی طرح‌های پیشنهادی باید به گونه‌ای باشند که کمترین تأثیر را در نمای ساختمان، فضابندی کلی، نورگیری و هم‌چنین در تغییر کاربری فضاهای داخلی ساختمان داشته باشد. هم‌چنین تأثیرات تداخل طرح پیشنهادی با تأسیسات ساختمان و لزوم تغییر و یا جایه جایی آن می‌تواند باعث تحملی هزینه‌های نسبتاً زیاد به پروژه گردد. به طورکلی گزینه‌هایی که از خارج به ساختمان متصل می‌گردد همراه با برآورده سازی کلیه ضوابط اشاره شده، تداخلی با تأسیسات داخلی ساختمان ندارد.

پس از شناسایی و طبقه‌بندی معیارها و گزینه‌ها، با استفاده از روند تحلیل تصمیم مبتنی بر مدیریت ارزش معیارها، وزن نسبی معیارها و در نهایت گزینه‌های پیشنهادی با استفاده از قضاوت مهندسی حاصل می‌گردد. شایان ذکر است که در روند تحلیل، ضریبی به عنوان ضریب سابقه فعالیت (جدول ۳) متناسب با مقدار فعالیت مرتبط کارشناس در امر بهسازی جهت اصلاح

مشخصات ساختمان معرف پارامترهایی است که نمایانگر وضع موجود ساختمان می‌باشد. ابعاد پلان می‌تواند بر نحوه انتخاب گزینه‌ها به لحاظ نحوه توزیع نیرو، کیفیت ساخت و اجرای مناسب و هم‌چنین میزان آسیب پذیری ساختمان با بهره‌گیری از ظرفیت موجود مؤثر باشد. در برخی از موارد، هدف کارفرما تقویت سازه توأم با افزایش سطح زیربنا است که گزینه‌های تقویت از خارج ساختمان مناسب می‌باشند.

ضوابط اجرایی طرح مشخص کننده مؤلفه‌هایی است که به صورت مستقیم با اجرای گزینه‌ها ارتباط دارد. ماهیت برخی از پروژه‌ها ایجاب می‌نماید که اجرای طرح در زمان محدودی پایان یابد. با توجه به شرایط مسئله، اجرای این گونه طرح‌ها به دلیل وجود ساکنین جهت اجرا با مشکلات همراه است. در همین راستا وجود تکنولوژی اجرا، مکانیزه بودن اجرا در کشور، وجود دستورالعمل اجرایی و هم‌چنین میزان تجربه مورد نیاز، سهم به سزایی در انتخاب گزینه بهینه جهت سهولت در امر اجرای طرح خواهد داشت.

ضوابط اقتصادی بیانگر عوامل تأثیرگذار در انتخاب گزینه‌ای است که کمترین اثر در ارزیابی اقتصادی طرح را دارا باشد. کارفرمایان غالب به دنبال کاهش هزینه‌های اجرا هستند. اجرای طرح با هزینه کمتر از این نقطه نظر بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این مرحله از ارزیابی مواردی چون هزینه تجهیزات موردنیاز، هزینه کارگر نیز بخشی از هزینه‌های کلی اجرا خواهد بود. در صورت نیاز کارفرمایان و امکان افزایش سطح زیربنا، طرح تقویت می‌تواند توأم با افزایش ارزش اقتصادی بنا باشد. هم‌چنین از دیگر بخش‌های مهم این مرحله از اجرای طرح تقویت، حفظ کاربری سازه در حین اجرای طرح می‌باشد. این مسئله در سازه‌های با اهمیت ویژه که بروز خلل در کاربری آن، باعث خسارات مالی به مجموعه می‌شود بیش از پیش تأثیرگذار خواهد بود.

ضوابط فنی طرح، نشانگر اثرات پارامترهای مرتبط با رفتار سازه در زلزله بر عملکرد گزینه‌های تقویت سازه

عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطالعات است. در این بررسی گزینه تقویت با استفاده از FRP شامل کمترین هزینه تخریب و ترمیم و گزینه تقویت با استفاده از شاتکریت دارای کمترین هزینه تقویت ارزیابی گردید. مسئله مهم دیگر، حفظ کاربری در حین اجرای طرح است که شامل برخی از ساختمان‌ها با کاربری خاص می‌شود در این گونه موارد، استفاده از گزینه‌های تقویت از خارج ساختمان، می‌تواند مؤثر باشد. در بخش ضوابط فنی، معیارهای موجود، آیین نامه‌های طراحی و اتصال به دیافراگم طبقه، دارای ارزش بیشتر ارزیابی شده‌اند. وجود آیین نامه طراحی از دیگر بخش‌های مهم و از الزامات طراحی گزینه‌ها می‌باشد که در مورد گزینه‌های دیوار برشی و قاب ساختمانی در آیین نامه‌های موجود به صراحةً مورد اشاره قرار گرفته‌اند. اگرچه که دستورالعمل‌هایی در خصوص ضوابط طراحی گزینه‌هایی چون تقویت با استفاده از شاتکریت و FRP مورد تدوین قرار گرفته‌اند ولیکن در این بررسی، گزینه‌های افزودن دیوار برشی و هم‌چنین افزودن قاب در مقایسه دارای ارجحیت ارزیابی شده‌اند. اتصال اعضای تقویتی به دیافراگم ساختمان دارای مشکلات خاص و گاه باعث افزایش هزینه‌های اجرای طرح می‌گردد. در این مورد گزینه تقویت با استفاده از FRP دارای شرایط مناسب‌تری ارزیابی شده است. هم‌چنین در بخش تأثیر در طرح بر عماری ساختمان معیار تأثیر بر نمای دارای ارزش بالاتر ارزیابی شد. نتایج بررسی نشانگر تأثیر و تداخل کمتر گزینه تقویت با استفاده از FRP در نمای ساختمان می‌باشد. در نهایت گزینه تقویت‌های خارج از ساختمان به دلیل تصرف کم در داخل ساختمان تأثیر کمتر بر تأسیسات ساختمان و در نتیجه دارای برتری در مقابل با گزینه‌های تقویت در داخل ساختمان می‌باشند. به منظور بیان هرچه بهتر نحوه محاسبه وزن نهایی نرمالیزه شده معیارها، وزن‌های نسبی به دست آمده معیارهای اصلی به عنوان نمونه در جدول (۵) ارایه شده است.

نتایج نهایی با درنظر گرفتن تجربیات لازم ارزیابی، استفاده شده است.

جدول ۳ تعیین ضریب سابقه فعالیت

مقدار سابقه فعالیت مرتبط کارشناس	ضریب سابقه فعالیت
بدون سابقه	۰,۹
سابقه تا ۳ سال	۱,۰
سابقه بیش از ۳ سال	۱,۱

ماتریس‌های مقایسه زوجی مطابق با الگوریتم روش ارایه شده برای هر مجموعه از معیارها و هم‌چنین ماتریس گزینه‌ها در مقابل هر یک از معیارها تشکیل و بر اساس قضاوت مهندسی و تجارت به دست آمده نویسنده‌گان در سال‌های اخیر، مورد بررسی قرار گرفتند. بدین ترتیب وزن نسبی که بیانگر ارجحیت هر المان مدل در هر یک از مجموعه‌های مورد بررسی، به طوری که نرخ ناسازگاری از ۰,۱ بیشتر نگردد، به دست آمد. در نهایت با استفاده از رابطه (۲) وزن نهایی نرمالیزه شده هر یک از گزینه با اعمال ضریب سابقه حاصل گردید.

همان‌گونه که در جدول (۴) ملاحظه می‌گردد در بخش مشخصات ساختمان معیار درصد آسیب پذیری ساختمان دارای ارزش بالاتر ارزیابی شد. ساختمان‌هایی که میزان آسیب پذیری آن‌ها زیاد باشد، می‌توان از گزینه‌هایی هم‌چون سیستم دیوار برشی و یا قاب ساختمانی استفاده کرد که از ظرفیت دیوارهای موجود استفاده نمی‌کنند. در بخش ضوابط اجرایی معیارهای زمان اجرا و صعوبت اجرا دارای ارزش بالاتر، ارزیابی شده‌اند. در صورت نیاز پروژه به اتمام در زمان کوتاه، گزینه تقویت با استفاده از FRP می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. هم‌چنین در بسیاری از پروژه‌ها در حین اجرای طرح پیمانکاران با مشکلات خاصی روبرو می‌گردند که این مشکلات می‌تواند باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به طرح شود. در این بررسی گزینه تقویت با استفاده از FRP نیز دارای برتری ارزیابی شد. در بخش ضوابط اقتصادی معیارهای هزینه مصالح و حفظ کاربری در حین اجرا دارای ارزش بالاتر، ارزیابی شده‌اند. هزینه مصالح به

جدول ۴ وزن نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزینه های پیشنهادی بهسازی ساختمان های مصالح بنایی

I.R	نقوت خارج از ساختمان بوسیله فروزن قاب پوش	نقوت خارج از ساختمان بوسیله فروزن قاب پوش	نقوت خارج از ساختمان توپه سازه فولادی	نقوت دیوارهای مصالح بنایی بوسیله FRP	نقوت سازه مصالح بنایی با اجرای بیوار پوشی	نقوت دیوارهای مصالح بنایی بوسیله پوشکرت	بعد پلان	۰.۸۴
۰.۰۱	۶۷.۶	۶۷.۶	۳۵۹	۱.۶۴	۳.۵۹	۱.۲۸۰	کفیت ساخت و اجراء	
۰.۰۶	۲.۲۰	۴.۷۸	۰.۷۸	۸.۷۲	۱.۳۱	۲.۷۷۲	هزایش سطح زیر بنا	
۰.۰۰	۱.۶۷	۱.۶۷	۰.۱۹	۰.۱۹	۰.۱۹	۰.۶۵۹	درد آسیب پذیری	
۰.۰۲	۱۷.۷۲	۱۷.۷۲	۱.۴۹	۵.۵۰	۲.۷۷	۵.۶۸۸	امنیت پوشش (درصد)	
۰.۰۴	۴.۸۶	۴.۷۹	۶.۰۳	۱۱.۷۲	۳.۰۶	۱.۵	مدت اجرای طرح	
۰.۰۵	۷.۶۵	۱۱.۷۱	۱۹.۰۲	۳.۶۵	۱.۷۱	۳.۷۷۹	مشکلات اجرای طرح	
۰.۰۶	-۰.۸۶	-۰.۸۶	-۰.۱۶	۱.۸۷	-۰.۴۷	-۰.۳۶۶	وجود تکنولوژی ساخت و تولید	
۰.۰۰	-۰.۹۰	-۰.۹۰	-۰.۱۱	-۰.۹۰	-۰.۹۰	-۰.۳۳۴	در دسترس بودن مصالح مورد نیاز	
۰.۰۶	۱.۵۰	۳.۵۳	۳.۵۳	۰.۶۹	۶.۳۵	۱.۱۲۱	مکانیزه بودن اجرای طرح	
۰.۰۵	۱.۶۵	۳.۵۶	۳.۵۶	۰.۸۶	۱.۱۶	۱.۱۲۴	وجود سستور العمل اجرایی طرح	
۰.۰۵	-۰.۶۳	۱.۶۵	-۰.۳۱	۳.۵۸	۲.۱۶	۰.۵۵۰	میزان تعریف مودت مباری پیمانکاران و کارگران	
	۹.۷٪	۱۵.۷٪	۱۹.۴٪	۲۲.۶٪	۳۰.۳٪	۱۰.۴٪	امنیت پوشش (درصد)	
۰.۰۴	۱۶.۲۳	۶.۶۵	۲.۳۸	۱۶.۲۳	۳.۵۸	۲.۰۲	میزان تأثیر پیشرفت در کاهش میزان خسارات احتسابی	
۰.۰۵	۸.۵۴	۱۶.۲۱	۱۶.۲۱	۱۱۶.۴	۳۴.۷۱	۵۵.۳۴	هزینه تخریب نقاط مورد نیاز	
۰.۰۷	۸۱.۵۹	۱۶۳.۴۳	۴۴.۶	۱۸.۸۱	۸۱.۶۹	۲۲۴.۶۵	هزینه تقویت ساختمان	۳.۸۸
۰.۰۸	۳.۳۹	۱۶.۸۱	۱۶.۸۱	۴۰.۱۶	۱۶.۸۱	۲۲.۶۷	هزینه ترمیم نقاط تقویت شده	
۰.۰۶	-۰.۹۷	۲.۰۷	۳.۷	۱۱.۵۳	۵.۸۱	۴.۷	هزینه تجهیزات و ماشین الات مورد نیاز	
۰.۰۷	-۰.۲۵	-۰.۹۴	-۰.۲۸	۲.۵۱	-۰.۹۴	۳.۹۱	هزینه کارگر برای اجرای طرح	
۰.۰۰	۲.۴۹	۲.۴۹	۲.۴۹	-۰.۳۶	-۰.۳۶	-۰.۳۶	میزان تأثیر پیشرفت در ارض اقتصادی بنا	
۰.۰۵	۱۶.۵۲	۱۶.۵۲	۲.۰۵	۵.۸۶	۲.۰۵	۲.۲۴۳	حفظ کاربری در حین اجرای طرح	
	۱۱.۳٪	۱۹.۳٪	۸.۰۱	۱۷.۴٪	۱۳.۸٪	۲۹.۷٪	امنیت پوشش (درصد)	
۰.۰۳	-۰.۶۴	۱.۵۸	۱.۵۸	۴.۶۵	-۰.۶۴	۲.۳۶	تأثیر طرح بر وزن ساختمان (وزن مصالح الفروذه شده)	
۰.۰۰	۱.۱۳	۱.۱۳	۷.۹۱	۱.۱۳	۷.۹۱	۰.۴۵۶	استفاده از حداکثر ظرفیت سازه	
۰.۰۲	۱.۱۹	۲.۷۶	۲.۷۶	۱۰.۳۵	۱.۱۹	۱۰.۳۵	طبقه بندی طرح پیشنهادی با میزان حیلبت سقف	
۰.۰۰	۱.۶۵	۱.۶۵	-۰.۲۴	۱.۵۵	-۰.۲۴	-۰.۱۵۹	کامل نهودن مسیر پار	
۰.۰۶	-۱.۸۳	۴.۷۷	۴.۷۷	۱.۲۲	۱۱.۶	۲.۴	تأثیر بر روی منطقی ساختمان	
۰.۰۹	-۱۰.۹۵	۵.۶۳	۵.۶۳	۱.۰۸	۳.۵۹	۲.۲۷	تأثیر بر روی پیشنهاد سازه (اقوایش مقاومت پیچشی)	
۰.۰۶	-۰.۴۷	-۰.۹	-۰.۹	۸.۱۹	۱.۸۴	۳.۴۳	میزان نقویت در بی سازه	
۰.۰۴	۶.۴۱	۱۴.۴۰	۱۴.۴۰	۱.۱۳	۹.۶۱	۲.۰۰	هزایش انسجام ساختمان	
۰.۰۷	-۱.۳	-۱.۳	-۰.۲۶	۳.۶۰	-۰.۵	-۰.۲۰	هزایش سختی ساختمان	
۰.۰۰	۱.۴۰	۱.۴۰	-۰.۲۸	۱.۴۰	-۰.۲۸	-۰.۱۳۸	هزایش شکل پذیری ساختمان	
۰.۰۷	-۱.۹۰	-۴.۰	-۴.۰	۲۸.۷۴	۷.۴۳	۱۳.۸۰	بحوه انصال به دیافراگم طبقه	
۰.۰۰	۱.۲۵	۱.۲۵	-۰.۳۵	۱.۲۵	-۰.۲۵	-۰.۲۵	اصلاح اجرای واحدهای بنایی	
۰.۰۰	۴.۲۸	۴.۲۸	-۰.۸۶	۴.۲۸	-۰.۶	-۰.۹۰۲	اصلاح درزهای قائم واحدهای بنایی	
۰.۰۱	۵.۵۴	۵.۵۴	۲.۱۶	۵.۵۴	۲۲.۴۳	۲.۲۲۳	بست ازاعای به خصامت	
۰.۰۱	۲.۸۵	۲.۸۵	-۱.۱۱	۲.۸۵	۱۲.۵۷	۱.۲۰۰	طول زیاد دیوار	۰.۴۷
۰.۰۱	۲.۷۵	۲.۷۵	-۱.۴۲	۲.۷۵	-۱۶.۵۴	۱.۵۰۰	ازاعای زیاد دیوار	
۰.۰۱	۷.۶۵	۷.۶۵	۲.۹۹	۷.۶۵	۲۲.۷۶	۳.۲۲۴	مقاآم خارج از صفحه دیوار	
۰.۰۱	-۱.۱۸	-۱.۱۸	-۰.۴۲	۱.۱۸	-۰.۵۱	-۰.۴۷	بورف نهودن صفحه تراکم دیوارها	
۰.۰۰	۱.۱۶	۱.۱۶	۸.۱۴	۱.۱۶	۸.۱۲	۲.۳۸	تأثیر انصال دیوارهای پاربر متقابل	
۰.۰۰	۲.۶۴	۲.۶۴	۱۸.۴۶	۲.۶۴	۱۸.۴۶	۶.۴۴۴	تأثیر انصال دیوارهای پاربر و دال	۰.۱۷
۰.۰۰	-۰.۳۰	-۰.۳۰	-۰.۳۰	-۰.۳۰	-۰.۳۰	-۰.۷۳۸	تأثیر انصال دیوارهای پاربر و تیغه ها	
۰.۰۰	-۰.۳۵	-۰.۳۵	-۰.۳۵	۱.۷۷	۱.۷۷	-۰.۱۲۲	میزان تطبیق دسترسی به وجود مختلف ساختمان	
۰.۰۲	-۰.۵۱	-۰.۵۱	-۰.۳۰	۱.۹۹	-۰.۳۰	-۰.۰۸۸	تأثیر طرح بر افزایش پاربری اقلی	
۰.۰۷	-۲.۳۱	-۰.۸۷	-۰.۸۷	-۰.۲۳	-۰.۲۳	-۰.۱۶۷	تأثیر طرح بر اجرای غیر سازه ای حساس به تغییر مکان	
۰.۰۷	-۰.۲۷	-۰.۲۷	-۰.۷۴	-۰.۲۰	-۰.۱۷	-۰.۱۶۵	تأثیر طرح بر اجرای غیر سازه ای حساس به شبک	
۰.۰۰	-۴.۱۶	-۴.۱۶	-۲۰.۷۸	-۴.۱۶	-۲۰.۷۸	-۱.۱۲۹	حسابیت به خطاها طراحی	
۰.۰۰	۱۷.۵۷	۱۷.۵۷	۱۷.۷۲	۱۷.۵۷	۲۷.۷۲	۲.۳۲۳	میزان حساسیت عملکرد طرح به خطاها محتمل	۱.۰۷
۰.۰۰	۶۰.۵۴	۶۰.۵۴	۶۰.۵۴	۱۲.۱۱	۶۰.۵۴	۱۲.۱۱	حسابیت به خطاها ازماش	
۰.۰۴	-۴.۶۴	-۴.۶۴	-۴.۳۶	-۴.۹۹	-۱.۰۸	-۰.۲۱۹	حسابیت به خطاها برداشت سوندار	
۰.۰۲	۱۲.۶۹	۱۲.۶۹	۱۲.۶۹	۳.۷۲	۱۲.۶۹	۵.۴۸	وجود این نامه و ضوابط طراحی	
۰.۰۴	-۰.۶۳	-۰.۶۳	-۰.۳۴	۳.۱۹	-۱.۲۲	-۰.۱۹۹	تحارب بدست آمده و عملکرد در زیله های پیش	
۰.۰۰	۲.۲۴	۲.۲۴	۲.۲۴	-۰.۷۵	-۰.۷۵	-۰.۲۳۵	مکان سیک سازی ساختمان در حین اجرای طرح	
	۱۰.۱۵٪	۱۴.۸۵٪	۱۵.۱۳٪	۱۷.۱۷٪	۱۵.۳۱٪	۲۲.۵۱٪	امنیت پوشش (درصد)	
۰.۰۳	۱.۱۲	۱.۱۲	۱.۱۲	۱۰.۳	۲.۶۸	۵.۵۷۹	میزان تأثیر در میان ساختمان	
۰.۰۲	-۰.۲۸	-۰.۲۸	-۰.۲۸	-۰.۵۷	-۲.۱۷	۱.۲۱۹	میزان تأثیر در فضای بندی ساختمان	
۰.۰۶	-۰.۳۵	-۰.۳۵	-۰.۷۱	۵.۵۰	۱.۴۹	۳.۶۸	نگیر کاربری فضاهای داخلی ساختمان	
۰.۰۴	-۰.۲۳	-۰.۲۳	-۰.۲۳	-۰.۱۳	-۰.۸۱	-۰.۵۶۹	امنیت پوشش (درصد)	
۰.۰۰	-۰.۷۷	-۰.۷۷	-۰.۷۷	-۰.۱۱	-۰.۲۸	-۰.۲۷۹	تأثیر طرح بر تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان (عدم نیاز به تغیر و جایگاهی)	
	۲۷.۹۴٪	۲۷.۹۴٪	۲۷.۹۴٪	۳.۷۸٪	۱۰.۰۱٪	۲۷.۸۷٪	امنیت پوشش (درصد)	
	۱۱.۴۶٪	۱۰.۴٪	۱۱.۳۹٪	۱۶.۳٪	۱۳.۵۶٪	۲۲.۴۱٪	قدار امنیت کسب شده	
	۱۳.۱۶٪	۱۶.۹٪	۱۶.۹٪	۱۷.۸۲٪	۱۴.۹۲٪	۲۴.۴۵٪	قدار سایقه فعالیت مرتبه کارشناس	
	۱۳.۱۶٪	۱۶.۹٪	۱۶.۹٪	۱۷.۸۲٪	۱۴.۹۲٪	۲۴.۴۵٪	قدار سایقه فعالیت	
	۱۳.۱۶٪	۱۶.۹٪	۱۶.۹٪	۱۷.۸۲٪	۱۴.۹۲٪	۲۴.۴۵٪	قدار نهایی	

جدول ۵ محاسبه وزن نرمالیزه شده معیارهای اصلی مقایسه و انتخاب گرینه برتر

۸.۴۲%		
۱۳.۹۷%		
۲۵.۴۰%		
۴۴.۶۳%		
۴.۷۹%		
۲.۷۹%		

پارامتر (۱) به (۲)	پارامتر (۲) به (۱)	
اهمیت کم		
اهمیت متوسط		
اهمیت زیاد		
	اهمیت کم	
	اهمیت متوسط	
اهمیت کم		
اهمیت متوسط		
	اهمیت متوسط	
	اهمیت متوسط	
اهمیت کم		
	اهمیت زیاد	
	اهمیت زیاد	
	اهمیت زیاد	
	اهمیت بسیار زیاد	
	اهمیت کم	تأثیر طرح بر معماری - تأثیر طرح بر تأسیسات



	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}
a_{1j}	1	0.33	0.20	0.14	3.00	5.00
a_{2j}	3.00	1	0.33	0.20	5.00	5.00
a_{3j}	5.00	3.00	1	0.33	7.00	7.00
a_{4j}	7.00	5.00	3.00	1	7.00	9.00
a_{5j}	0.33	0.20	0.14	0.14	1	3.00
a_{6j}	0.20	0.20	0.14	0.11	0.33	1
$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}$	16.53	9.73	4.82	1.93	22.33	30.00


a_{ij}	$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}$	w_i
0.06	0.03	0.04
0.18	0.10	0.07
0.30	0.31	0.21
0.42	0.51	0.62
0.02	0.02	0.03
0.01	0.02	0.03


وسیله الیاف FRP، در بخش ضوابط اقتصادی و فنی، گزینه تقویت دیوارها به وسیله شاتکریت و در بخش تأثیر طرح بر تأسیسات گزینه‌های تقویت از خارج ساختمان دارای برتری می‌باشند.

با ملاحظه نتایج به دست آمده مشخص گردید (نمودار ۴) در بخش مشخصات ساختمان، گزینه افزودن قاب فولادی از خارج ساختمان، در بخش ضوابط اجرایی و همچنین تأثیر طرح بر معماری، گزینه تقویت دیوارها


نمودار ۴ نتایج ارزیابی مقایسه‌ای گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی در هر یک از معیارهای اصلی







نمودار ۵ نتیجه نهایی بررسی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی



در کدام از پارامترهای مؤثر دارای ارجحیت می‌باشد (جدول ۶). این جدول از آن حیث قابل ارزیابی می‌باشد که با توجه به ضعف‌های موجود سازه مورد بررسی، گزینه بهینه محتمل قابل انتخاب باشد.


نتیجه نهایی ارزیابی، حاکی از اولویت انتخاب گزینه تقویت ساختمان با استفاده از شاتکریت دیوارهای مصالح بنایی می‌باشد (نمودار ۵).

از طرف دیگر نتایج حاصله به گونه‌ای مورد بررسی قرار گرفت که مشخص گردید هر یک از گزینه‌ها

جدول ۶ ارجحیت گزینه ها در معیارهای مختلف ارزیابی

تفصیل بررسی شاخص کنترل	FRP	تفصیل بررسی شاخص کنترل	تفصیل بررسی شاخص کنترل
افزونه قاب غول‌الای از خارج	افزونه قاب پنهان از خارج	افزونه قاب پنهان از خارج	افزونه قاب غول‌الای از خارج
افزونه دوره موارد پوششی مخرب	افزونه دوره موارد پوششی داخلي	افزونه دوره موارد پوششی داخلي	افزونه دوره موارد پوششی مخرب
افزونه سطح زدنها	افزونه سطح زدنها	افزونه سطح زدنها	افزونه سطح زدنها
درصد آسیب پذيری	درصد آسیب پذيری	درصد آسیب پذيری	درصد آسیب پذيری
در دسترس بودن مصالح مود نياز			
میزان تأثیر همسازی در ارزش اقتصادي با			
میزان تأثیر همسازی در روزن اقتصادي با			
حفظ کاربری در حین اجرای طرح			
کامل نمودن مسربار	کامل نمودن مسربار	کامل نمودن مسربار	کامل نمودن مسربار
افزونه استحیام ساخته شده			
افزونه شکل پذيری ساخته شده			
اصلاح اجرایي و احدهاي يكاني			
اصلاح در زده اي قائم و احدهاي يكاني	اصلاح در زده اي قائم و احدهاي يكاني	اصلاح در زده اي قائم و احدهاي يكاني	اصلاح در زده اي قائم و احدهاي يكاني
میزان حسابت به ظاههای آزمایش			
وجود آئين نامه و ضوابط طرح			
نانو طرح بر اجرای غير سازه اي حساس به تغییر مکان	نانو طرح بر اجرای غير سازه اي حساس به تغییر مکان	نانو طرح بر اجرای غير سازه اي حساس به تغییر مکان	نانو طرح بر اجرای غير سازه اي حساس به تغییر مکان
میزان حسابت به ظاههای آزمایش			
وجود آئين نامه و ضوابط طرح			
نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده	نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده	نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده	نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده
امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح	امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح	امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح	امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح
میزان حسابت به ظاههای آزمایش			
وجود آئين نامه و ضوابط طرح			
نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده	نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده	نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده	نانو طرح بر تأسیسات مکانیکی و ورق ساخته شده
امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح	امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح	امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح	امکان سك سازی ساخته شده در حین اجرای طرح
میزان تأثیر در فضا بندی ساخته شده			
میزان تأثیر در فضای داخلی ساخته شده			

نمودار ۶ مقایسه نتایج ارزیابی گزینه‌های بهسازی در دو روش مختلف



هم‌چنین مشخص سازی طول اختلاف نسبی آن‌ها در شرایط بهتری می‌باشد (نمودار ۶).

نتیجه گیری

هدف این تحقیق، توسعه فرآیند کاربردی برای انتخاب گزینه برتر بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مصالح بنایی غیر مسلح بوده است. به منظور مدل‌سازی فرآیند تصمیم، معیارها و زیرمعیارهای تأثیرگذار در ارزیابی گزینه‌های بهسازی این ساختمان‌ها شناسایی شدند و گزینه‌های مرتبط بهسازی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه‌های زوجی اجزای تصمیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در راستای ایجاد مدل فرآیند تصمیم گیری معیارها به شش گروه اصلی شامل: مشخصات ساختمان، ضوابط اجرایی، ضوابط اقتصادی، ضوابط فنی، تأثیر طرح بر معماری ساختمان و تأثیر طرح بر تأسیسات ساختمان تقسیم و زیرمعیارها مطابق با آنچه در متن بدان اشاره شد مورد مقایسه قرار گرفتند. در مقابل شش گزینه بهسازی متناسب با سازه‌های با مصالح بنایی شامل: تقویت

مقایسه روش تحلیل سلسله مراتبی و قضاوت مهندسی

جهت انجام تصمیم گیری‌ها روش‌های متعددی پیشنهاد شده است. در سال‌های اخیر مطالعات گوناگونی، در زمینه‌های مختلف انجام پذیرفته است که نویسنده‌گان مطالعه‌ای در رابطه با ارزشیابی گزینه‌های بهسازی با استفاده از روش قضاوت مهندسی مبتنی بر جمع آوری نظرات کارشناسان و امتیاز دهنده بر اساس مقایسه گروهی معیارها انجام داده اند [۲۲]. نتایج این مطالعه با استفاده از روش اشاره شده و مطالعه پیشین، در خصوص ارزیابی گزینه‌های بهسازی ساختمان‌های مصالح بنایی غیر مسلح مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مقایسه نشانگر دقیق نسبتاً قابل قبول روش قضاوت مهندسی کارشناسان در برآورده گزینه برتر می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که دقت نتایج، رابطه مستقیم با دقت گروه تصمیم گیرنده و نقش تعیین کننده در میزان پراکندگی نتیجه دارد. اما در روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل استفاده از مقایسه زوجی معیارها و گزینه‌ها، دقت در تصمیم گیری و

ساختمان، در بخش ضوابط اجرایی مشکلات اجرایی طرح، در بخش ضوابط اقتصادی هزینه اجرای طرح، در بخش ضوابط فنی وجود آیین نامه و ضوابط طراحی و البته در بخش تأثیر طرح بر معماری ساختمان، میزان تأثیر در نمای ساختمان دارای اولویت در مقایسه با سایر پارامترهای مشخص شده در هر بخش می باشند. در پایان نتایج بررسی، بیانگر اهمیت ضوابط فنی طرح به عنوان معیار انتخاب و ارجحیت گزینه تقویت دیوارهای مصالح بنای ساختمان با استفاده از شاتکریت است.

دیوارها توسط شاتکریت، افروden دیوار بشی در داخل ساختمان، تقویت دیوارها توسط الیاف FRP، افروden قاب فولادی و بتی در خارج ساختمان و در نهایت افزودن دیوار بشی در خارج ساختمان ارایه گردید. به منظور ارزیابی روش ارایه شده نویسندها با توجه به تجربیات حاصله در سالهای اخیر، مطالعه‌ای در خصوص بررسی گزینه‌های پیشنهادی انجام داده است که این ارزیابی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام پذیرفته است. با استناد به ارزیابی انجام پذیرفته در بخش مشخصات ساختمان میزان آسیب پذیری وضع موجود

مراجع

1. Baker, D., Bridges, D., Hunter, R., Johnson, G., Krupa, J., Murphy, J., Sorenson, K., "Guide to decision-making methods", developed for the department of energy, WSRC-IM-2002-00002, (2002).
2. قدسی پور، ح.، "مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (۱۳۷۹).
3. Saaty, T.L., "The analytic hierarchy process", McGraw Hill, New York, (1980).
4. Saaty, T.L., "Relative measurement and its generalization in decision making why pair wise comparison are central in mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process", RACSAM, statistics and operations research, vol 102 (2), pp 251-318, (2008).
5. Saaty, T. L., "Fundamental of the analytic network process-Multiple networks with benefits, costs, opportunities, risks", *journal of systems science and systems engineering*, vol. 13, no.3, pp 348-379, (2004).
6. Ahmed, A., Kusumo, R., Savci, S., Kayis, B., Zhou, M., Khoo, Y.B., "Application of analytical hierarchy process and Bayesian belief networks for risk analysis", complexity international, vol.12, (2005).
7. Majumdar, A., Sarkar, B., Majumdar, P.K., "Application of analytic hierarchy process for the selection of cotton fibers", fibers and polymers, vol.5, no.4, 297-302, (2004).
8. Armacost, R.L., Hosseini, J.C., Pet-Edward, J., "Using the analytic hierarchy process as a two-phase integrated decision approach for large nominal group", group decision and negotiation 8: pp. 535-555, (1999).
9. Coulter, E., D., Coakley, J., "The Analytic Hierarchy Process: A Tutorial for Use in Prioritizing Forest Road Investments to Minimize Environmental Effects", *International journal of forest engineering*, Volume 17 No. 2, July (2006).

10. Linkov, I., Varghese, A., Jamil, S., Seager, T.P., Kiker, G., Bridges, T., "Multi-criteria decision analysis: A framework for structuring remedial decisions at contaminated sites, comparative risk assessment and environmental decision making", kluwer, pp 15-54, (2004).
11. Khanmohammadi, S., Almeida Ribeiro, R., Jassbi, J., "Multi-criteria decision making using dynamics criteria", 03C-MED-T3-013.
12. Ishizaka, A., Labib, A., "Analytic hierarchy process and expert choice: Benefit and limitation", ORInsight, 22(4), pp.201-220, (2009).
13. Chen, H., "A research based on fuzzy AHP for multi-criteria supplier selection in supply chain", pc01.lib.ntust.edu.tw, (2005).
14. Mc Caffrey, J., "The Analytic Hierarchy Process, Test Run: The Analytic Hierarchy Process", MSDN Magazine, (2005).
15. Azmoodeh, B.M., Moghadam, A.S., "Optimum Seismic Retrofitting Technique for Buildings", civil engineering and environmental systems, Vol 28, Issue 1, pp. 61-74, (2011).
16. Grossi, P.A., "Assessing the Benefits and Costs of Earthquake Mitigation", Financial Institution Center, The Wharton school-University of Pennsylvania, (1998).
17. Balcomb, J.D., Curtner, A., "Multi-criteria decision-making process for buildings", NREL/CP-550-28533, (2000).
18. محظون آزموده، ب.، سروقدمقدم، ع.، "پارامترهای مؤثر در ارزیابی گزینه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها"، هماش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای (نشریه شماره ۳۷۱)، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، (۱۳۸۵).
19. Seismic rehabilitation of existing buildings, American society of civil engineers (ASCE 41-06), (2007).
20. مقررات ملی ساختمان، طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (مبحث هشتم)، وزارت مسکن و شهرسازی، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، (۱۳۸۴).
21. آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰-۸۴)، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، کمیته دائمی بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، (۱۳۸۴).
22. دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود (نشریه ۳۷۶)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، (۱۳۸۶).
23. دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود (نشریه ۳۶۰)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله، (۱۳۸۵).