

تحقیقات بتن  
بهار و تابستان ۹۱  
سال پنجم، شماره اول  
۵۵-۶۸ ص  
تاریخ دریافت: ۹۱/۱/۲۶  
تاریخ پذیرش: ۹۱/۴/۱۲

## شبیه‌سازی تغییرشکل و تخریب در قاب‌های بتن مسلح توسط مقطع معادل‌سازی شده تحت بار انفجار

\*دستانگی ایزدی‌فرد

استاد بار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  
طه پارسانیان

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  
علیرضا مؤذن

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)  
احسان موبدي

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

### چکیده

نیاز به تخریب سازه‌های قدیمی جهت احداث سازه‌های جدید و همچنین قرار گرفتن سازه‌ها تحت اثر انفجارهای تصادفی، ممکن است باعث از بین رفتن یک یا جند المان سازه‌ای شود. این امر موجب می‌شود تا تمام سازه تحت شرایط توزیع بار جدیدی قرار گیرد. در این پژوهش جهت پیش‌بینی عملکرد سازه‌ها هنگامی که دچار تخریب‌های موضعی می‌شوند، اعضای بتن مسلح مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به این منظور برای مدل‌سازی اجزاء بتنی تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی از روش مقطع معادل توسط نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، روش مقطع معادل رفتار سازه را با دقت قابل قبولی پیش‌بینی می‌نماید. این روش به خاطر کاهش المان‌ها و قیدها سبب کاهش هزینه تحلیل‌ها می‌گردد. همچنین می‌توان از این روش در مدل‌سازی‌های مربوط به مکانیک شکست همچون رشد و توسعه ترک‌ها و بررسی رفتار ماده در محل تشکیل ترک‌ها استفاده نمود.

**واژه‌های کلیدی:** مواد منفجره، روش مقطع معادل، اجزاء محدود، مکانیک شکست.

\*نویسنده مسئول: Izadifard@ikiu.ac.ir

## مقدمه

کمک المان‌های beam و link و بتن به کمک المان solid و مقطع بتن آرمه در قالب دو جسم مجزا که با یکدیگر در تماس هستند، به نرم افزار معرفی شده‌اند.

نتیج به دست آمده نشان می‌دهد پاسخ نیرو-تغییرمکان در حالت تشوری و عملی با دقت مناسبی یکسان‌اند. ایزوپ<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۰۶) با استفاده از یک روش عددی، تحت عنوان ASI-Gauss، محل پیدایش شکست در تیر را بررسی کرده‌اند. ASI-Gauss نسخه اصلاح شده تکنیک ASI است که به بررسی ممان پلاستیک در تیر تیموشینکو می‌پردازد [۴].

کاکولچای<sup>۴</sup> و ویلیامسون (۲۰۰۴) تأثیرات تخریب تیر بر یک قاب فولادی مسطح را بررسی کرده‌اند. در این مطالعه تأثیر و اهمیت باز توزیع بار دینامیکی در اثر شکست یک یا چند عضو مورد مطالعه قرار گرفته است [۵].

اسکافر<sup>۵</sup> و باچای (۲۰۰۵) تأثیرات حذف عضو را بر پایداری ساختمان بررسی کرده‌اند. روش ارائه شده نشان می‌دهد که خسارات وارد شده بر ساختمان تا چه حد موجب کاهش بار کمانش (پایداری) قاب خمشی فولادی مسطح که تحت نیروهای سرویس قرار دارد می‌شود. بر این اساس کم شدن بار کمانشی یک عضو به علت از بین رفتن عضو دیگر به عنوان وسیله‌ای جهت ارزیابی شکنندگی اعضاء ساختمان در برابر بار اعمالی به کار رفته است [۶].

اگارال<sup>۶</sup> و همکاران (۲۰۰۳) سازه آسیب‌پذیر را به صورت زیر بررسی کرده‌اند: اگر خسارت نسبتاً کوچک در یک سازه به خسارات‌های بزرگ و نامتناسب منتهی شود سازه آسیب‌پذیر است. در این تحقیق تمرکز بر روی شکل سازه است. در ادامه مدلی به نام مدل مرتبه‌ای تعریف شده است که به بررسی حلقه‌های پایداری در قاب‌های دو و سه بعدی می‌پردازد [۷].

Zienzink<sup>۷</sup> و همکاران (۲۰۰۴) توسط نرم افزار LS-DYNA علت فرو ریزش برج‌های تجاری جهانی در اثر برخورد هوایپما را بررسی کرده‌اند [۸].

از دیاد جمعیت و به تبع آن توسعه شهرها ایجاد می‌کند تا برای جایابی خدمات شهری از قبیل خیابان، ورزشگاه، مدرسه و اماکن عمومی در طرح‌های جامع شهر، بالاجبار برخی از سازه‌های مزاحم تخریب شوند. از طرفی تمامی سازه‌ها عمر مشخصی دارند و برای ساخت بناهای جدید، می‌باشد بناهای قدیمی تخریب و بازسازی شوند. در صورت نیاز به تخریب سازه، به کمک یکی از شیوه‌های اعمال تخریب همچون تخریب با استفاده از مواد منفجره این امر محقق خواهد شد. از طرفی برخی از سازه‌های بتی در معرض انفجار تصادفی قرار می‌گیرند که منجر به تخریب موضعی یک یا چند المان سازه‌ای گردیده و در پی آن کل سازه تحت شرایط جدید توزیع بار قرار خواهد گرفت. اگر بتوان سازه مورد نظر را شبیه‌سازی کرد و رفتار آن را در بارگذاری‌های مختلف همراه با تخریب‌های موضعی مشاهده کرد، به خوبی امکان پیش‌بینی عملکرد سازه اصلی تحت بارگذاری‌های مورد نظر مهیا خواهد شد.

به این منظور در این مقاله یک روش تحلیلی، بر مبنای مباحث عددی و به کمک نرم افزار اجزاء محدود Abaqus [۱]، جهت مدل‌سازی ساختمان‌های بتی مسلح ارائه شده است. از ویژگی‌های این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تعریف ماده‌ای که به درستی رفتار بتن مسلح را در حالت Explicit نشان می‌دهد،
- قابلیت گسیختگی، شکست و حذف در اجزاء مدل وجود دارد.
- یک مدل برخورد که در آن امکان شبیه‌سازی برخورد هر جزئی از هر قسمتی از مدل با جزء دیگریاز آن وجود داشته باشد معرفی گردیده است.

Wolanski<sup>۱</sup> (۲۰۰۴) به کمک روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزار ANSYS، یک تیر بتی مسلح و تحت بار استاتیکی را مدل سازی و نتایج حاصل را با نتایج بدست آمده از روش تجربی و محاسبات تئوری مقایسه کرده است [۲]. کیان یی<sup>۲</sup> (۲۰۰۷) توسط نرم افزار LUSAS ستون بتن آرمه‌ای را مدل سازی و پاسخ استاتیکی غیر خطی آن را با نتایج حاصل از روش تجربی مقایسه کرده است [۳]. در دو مطالعه یاد شده، میلگردها به

<sup>3</sup> Isobe

<sup>4</sup> Kaewkulchai

<sup>5</sup> Schafer

<sup>6</sup> Agarwal

<sup>7</sup> Xinzheng

<sup>1</sup> Wolanski

<sup>2</sup> KeanYee

نشان می‌دهد. ولی در محدوده غیر الاستیک، رفتار در کشش و فشار متفاوت است.

در این مطالعه، جهت شبیه‌سازی رفتار ماده، انحناء مقطع معادل در هر لحظه از بارگذاری، برابر با انحناء مقطع بتن آرمه در نظر گرفته می‌شود.

یک تیر بتن آرمه در ابتدای بارگذاری در محدوده الاستیک قرار خواهد داشت، ابتداموقیت تار خشی ( $\bar{\alpha}$ ) نسبت به سطح بالای مقطع و بعد از آن ممان اینرسی ( $I$ ) مقطع و حداکثر ممانی که در محدوده الاستیک می‌تواند به مقطع وارد شود محاسبه می‌شود. در ادامه، تنش و کرنش حاصل از این ممان به دست خواهد آمد. ابعاد مقطع معادل به اندازه مقطع اصلی در نظر گرفته می‌شوند. سپس ممان  $M$  یا همان حداکثر لنگر در محدوده الاستیک، به مقطع معادل وارد می‌شود و تنش ( $\sigma$ ) ایجاد شده به دست می‌آید. حال می‌باشد که این تنش نیز در مقطع معادل به دست آید. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، انحناء مقطع معادل، تحت اثر ممان  $M$ ، می‌باشد با انحناء مقطع اصلی تحت اثر همین ممان، برابر باشد (شکل ۲). بنابراین کرنش در دورترین فاصله از

تار خشی مقطع معادل برابر خواهد بود با:

$$\epsilon_2 = \frac{\epsilon_1}{a} \times \frac{h}{2}$$

در این رابطه<sup>۱</sup> کرنش در دورترین تار کششی در مقطع اصلی، تحت اثر لنگر خمی  $M$  است. در محدوده الاستو پلاستیک،  $M$  برابر خواهد بود با حداکثر ممانی که در این محدوده، می‌توان به مقطع اصلی وارد کرد؛ مطابق حالت قبل، ممان به مقطع معادل اعمال شده، تنش و در ادامه کرنش متناظر حاصل می‌شود. مراحل فوق در حالت پلاستیک نیز انجام می‌شود.

ستون‌های مدل اصلی مستطیل شکل با میلگرد گذاری در چهار وجه فرض شده‌اند. این ستون‌ها تحت بار محوری و خمش تک محوره قرار دارند. برای به دست آوردن مقطع معادل ستون‌ها می‌باشد ابتدا ظرفیت باربری آن‌ها محاسبه شود. جهت محاسبه ظرفیت باربری ستون‌ها در خروج از مرکزیت مشخص، نمودار تنش، کرنش و نیروهای مقطع ستون، مطابق شکل ۳ به دست می‌آید. حداکثر بار به دست آمده به مقطع معادل که ابعادی برابر با مقطع اصلی دارد، وارد شده و مقادیر تنش و کرنش آن محاسبه می‌شود. برخلاف تیر، که گسیختگی عمدتاً از قسمت کششی

بازانست<sup>۲</sup> و در (۲۰۰۷) با مبنای قرار دادن انرژی جنبشی طبقه تخریب شده و مقایسه آن با ظرفیت جذب انرژی طبقه پائین تر و به کمک یک مدل پیوسته یک بعدی علت فرور ریزش برج‌های تجارت جهانی را مورد ارزیابی قرار داده‌اند[۹].

عزالدین<sup>۳</sup> و همکاران (۲۰۰۷) پاسخ استاتیکی غیرخطی، پاسخ دینامیکی به وسیله روش ساده‌سازی شده و شکل‌پذیری یک قاب فلزی چند طبقه را در اثر حذف ناگهانی ستون بررسی کرده‌اند[۱۰ و ۱۱].

در مطالعات فوق، بتن و آرماتور به صورت مواد جداگانه مدل‌سازی شده‌اند، این موجب افزایش تعداد المان و در نتیجه افزایش حافظه مورد نیاز و زمان لازم برای انجام محاسبات می‌شود. افزایش حجم محاسبات سبب محدود شدن مطالعات به عناصر و یا قاب‌های ساده شده است، همچنین در مدل‌سازی‌هایی که به کمک نرم افزارهای اجزاء محدود انجام شده است محدودیت‌هایی وجود دارند که به سبب آن‌ها امکان شبیه‌سازی گسیختگی و یا تعریف تابع برخورد مناسب وجود ندارد.

## مقطع معادل

در این مقاله با تعریف مقطع معادل و ارائه روش‌های مناسب شبیه‌سازی شکست و برخورد، امکان مدل‌سازی قاب‌های بزرگ بتن آرمه با استفاده از حافظه و زمان اندک فراهم شده است. در روش مقطع معادل، هدف آن است که به جای مقطع اصلی بتن آرمه، از مقطعی با ابعاد مشابه ولی مشکل از یک نوع ماده استفاده شود، به طوری که رفتار سازه با مقطع معادل همانند رفتار مقطع اصلی باشد.


تحلیل تئوری اجزاء قاب بتن آرمه مثل تیرها، ستون‌ها و ... و بررسی حالت‌های الاستیک، الاستوپلاستیک و پلاستیک این اجزاء، نشان می‌دهد که از لحظه شروع بارگذاری تا زمان گسیختگی کامل، نمودار تنش-کرنش این مقاطع، صعودی و مشابه شکل ۱ است[۱۲].

همان‌طور که در شکل ۱ مشاهده می‌شود رفتار قطعه بتن آرمه در کشش و فشار متفاوت است. این قطعه تا زمانی که در محدوده الاستیک عمل می‌کند در کشش و فشار رفتار یکسانی از خود


<sup>1</sup> Bazant

<sup>2</sup> Izzuddin


قطع شروع می‌شود در مقطع سطون بتن آرمه، شروع گسیختگی باشد. همچنین چون تیر صرفاً تحت اثر ممان خمشی است در می‌تواند در ناحیه فشاری و از دورترین فاصله از تار خشی نیز مقطع معادل، تار خشی در وسط مقطع قرار می‌گیرد.



شکل ۱-نمودار تنش-کرنش مقطع بتن آرمه در حالت (الف) فشار و (ب) کشش



شکل ۲- مقایسه نمودار انحنای دو مقطع اصلی و معادل



۱: ردیف  $\epsilon_{si}$ : کرنش فولاد در ردیف  $iA_{si}$ : سطح مقطع فولاد ردیف  $iZ_C$ : بازوی گشتاور نیروهای فشاری بتن  $Z_{si}$ : بازوی گشتاور نیروهای میلگرد

شکل ۳- نمودارهای تنش، کرنش و نیروی‌های وارد بر مقطع سطون

### مدل‌سازی و صحت‌سنگی

**(i) مدل‌سازی تیر بتن آرمه به روش مقطع معادل** Abaqus در نرم افزار Truss باخوس<sup>1</sup> (۱۹۹۷) تیر بتنی مسلح شکل ۴ را به صورت آزمایشگاهی، مطابق شکل ۵ تحت بارگذاری قرار داده و نتایجی همچون تغییر مکان وسط دهانه را ثبت کرده است[۱۳]. اشکال ۴ و ۵ مشخصات تیر مذکور را نشان می‌دهند.

در این مرحله، تیر مدل‌سازی شده در قسمت قبل به کمک روش مقطع معادل و با استفاده از نرم افزار Abaqus مدل می‌شود. هندسه مدل، صفات تکیه گاه و بارگذاری همانند قسمت قبل است. خواص مواد، مطابق جدول زیر مشخص شده و به مدل اختصاص داده می‌شود[۱۴]. مدل‌سازی، تنها توسط یک نوع ماده و امکان تحلیل به دو صورت Implicit و Explicit از جمله ویژگی‌های این روش است. در جدول ۱ برخی از خواص مقطع معادل که می‌بایست به برنامه معرفی شوند مشخص شده‌اند در مواردی که نیاز به بررسی رفتار عضو تا قبل از شکست مورد نظر است، می‌توان از آنالیز Implicit استفاده کرد اما در صورتی که نیاز به بررسی و مشاهده مراحل شکست و حذف المان‌ها باشد باید از آنالیز Explicit استفاده نمود. اشکال ۹ و ۱۰ کانتور جابه‌جایی قائم را به ترتیب بعد از اعمال بار ۱۹۰۰۰ و ۱۹۳۰۰ کیلوگرم بر متر مربع در حالت Explicit و Implicit نشان می‌دهند و این در حالی است که هزینه زمانی آنالیز در روش مقطع معادل در حالت Implicit حدود چند برابر حالت Explicit می‌باشد تیری که توسط Bouckhouse در آزمایشگاه تحت بارگذاری قرار گرفت، به کمک نرم افزار Abaqus، به سه روش شبیه‌سازی شد. در شکل ۱۲ تغییر مکان وسط دهانه این تیر، در مدل‌های مذکور مشخص شده است. با بررسی نتایج صحت‌سنگی شکل ۱۲ مشخص می‌شود که به کمک روش مقطع معادل می‌توان، اعضای بتنی مسلح را تحت بار استاتیکی با دقت مناسبی شبیه‌سازی کرد. اما در مدل‌هایی، همچون شبیه‌سازی بارهای انفجار و یا شبیه‌سازی فروبریزش پیش‌رونده قاب‌های بتنی، اعضای بتنی مسلح، تحت بارهای دینامیکی قرار می‌گیرند، از این رو می‌بایست امکان استفاده از روش مقطع معادل، در شبیه‌سازی‌هایی که در آن‌ها بارها به صورت دینامیکی هستند، نیز بررسی شود.


در سال ۲۰۰۴ مگسین و هالگرن چندین تیر بتن آرمه با مقاومت‌های مختلف را مطابق شکل ۱۳ به کمک shock tube، تحت بار دینامیکی air blast قرار داده و حداکثر تغییر مکان وسط دهانه تیرهای بتن آرمه را ثبت کردند[۱۶]. مطابق شکل ۱۳

در مدل آزمایشگاهی نیرویی به بزرگی ۱۹۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع، به صفات وارد می‌شود. این تیر به کمک نرم افزار Abaqus 6.9-1 شبیه‌سازی شده و صحت‌سنگی نتایج حاصل به کمک نمودار به دست آمده از مدل آزمایشگاهی انجام می‌گیرد. همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌شود تیر در محل‌های صفحات بارگذاری پارهیش بندی شده است.

نوع آنالیز دینامیکی و Explicit معرفی می‌شود، همچنین نوع المان‌ها C3D8R می‌باشد. شکل ۷، تیر شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد. در ادامه، زمانی که نیرو از ۱۹۳۰۰۰ به ۱۹۵۰۰۰ کیلوگرم بر مترمربع افزایش می‌یابد، مطابق شکل ۸ تیر به کلی فرو می‌ریزد. در شبیه‌سازی به روش Truss، آرماتورها در داخل بتن قرار گرفته و درجات آزادی آن‌ها با قیدهای سینماتیکی به المان‌های میزبان یا همان بتن مقید می‌شوند. بنابراین اگر چه مشاهده می‌گردد این روش در تحلیل یاد شده به خوبی می‌تواند رفتار تیر بتن آرمه را شبیه‌سازی نماید اما وجود قیدهای متعدد سبب می‌شود تا زمان تحلیل به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. در مدل‌های کوچک، به کمک تکنیک‌هایی (به طور مثال تغییر نوع آنالیز از Explicit به Implicit) تا حدی می‌توان زمان آنالیز را بهبود بخشید ولی در مدل‌های بزرگ‌تر، مثلاً در شبیه‌سازی یک قاب بتن آرمه، وجود چندین مدل ماده به همراه قیدهای سینماتیکی سبب می‌شود تا سرعت آنالیز تا حد بسیار زیادی کاهش یابد. علاوه بر این، عدم مشارکت سطوح قیدهای سینماتیکی در مدل‌های برخورده، سبب می‌شود تا در شبیه‌سازی‌هایی، همچون فروبریزش پیش‌رونده یک قاب بتن آرمه، امکان استفاده از روش Truss و روش‌هایی از این دست وجود نداشته باشد. در این گونه موارد می‌توان از روش ابداعی مقطع معادل، برای شبیه‌سازی اعضای بتنی مسلح استفاده کرد.

<sup>1</sup>Buckhouse

ماده منجره در فاصله ده متری از تیر بتی و در داخل محفظه می‌شوند [۱۵]. تیر، توسط نرم افزار Abaqus، به روش مقطع معادل انفجار قرار دارد. این بارگذاری بر روی ۱/۶ متر از طول تیر انجام می‌شود. شکل ۱۵ مقطع تیر بتی مورد نظر را نشان می‌دهد، مقاومت فشاری نمونه مکعبی تیر، ۴۳۰ و تنش تسلیم آرماتورها ۳۴۸۰۰ کیلوگرم و حداکثر ۵۵۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. اشکال ۱۴ و ۱۵ ابعاد تیر تغییر مکان وسط دهانه تیر شیوه‌سازی شده را بر حسب زمان نشان می‌دهد. حداکثر واکنش تکیه‌گاهی ۳۴۸۰۰ میلی‌متر حاصل شد. این مقادیر با دقیقیت مناسبی معادل نتایج به دست آمده از فشارسنج و کرنش‌سنج‌های نمونه آزمایشگاهی اند. هر شکل ۱۱ نموادر تنش-کرنش مقطع معادل را نشان می‌دهد. هر حداکثر واکنش تکیه‌گاهی و حداکثر تغییر مکان وسط دهانه تیر چه اندازه مشاهده مناسب‌تر باشد مقادیر تنش و کرنش در نموادر و اعداد مشخص شده در مدول Property به یکدیگر نزدیک تر بتن آرمه در آزمایشگاه‌اند.




$$A_s = 0.93(\text{in}^2) \quad s = c = 0.3f_y = 60000 \text{ (psi)} \quad E_C = 3949076 \text{ (psi)} \quad f'_c = 4770 \text{ (psi)} \quad E_S = 29000000 \text{ (psi)}$$


بعاد صفحه فولادی تکیه‌گاه:  $1 \times 10 \times 3$  اینچ

بعاد صفحه فولادی بارگذاری:  $1 \times 10 \times 6$  اینچ


شکل ۴- آرماتورهای تیرین آرمه آزمایش شده توسط باخوس [۱۳]




شکل ۵- بارگذاری تیر بتن آرمه آزمایش شده توسط باخوس [۱۳]



شکل ۶- محل قرار گیری Partition و Datum Plane ها در مدل هندسی تیر مدل شده در نرم افزار Abaqus




شکل ۷- تغییر مکان قائم تیر، در مدل ساخته شده به روش truss، تحت بار ۱۹۳۰۰۰ کیلوگرم بر متر مربع (مقادیر کانتور بر حسب متر است)



شکل ۸- شکست تیر در اثر افزایش بار در مدل ساخته شده به روش truss


جدول ۱- خواص ماده مقطع معادل

Density: 2500 ( $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ )	
$\frac{E}{v} = 25 = 2.97 \times 10^9 \frac{\text{kg}}{(\text{m}^2)}$	
Elastic $\left\{ \begin{array}{l} E \\ v \end{array} \right. = 0.3$	
Plasticity $\rightarrow$ Plastic:	
Yield Stress	Plastic Strain
$\sigma_{true} = 394513 \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$	0
$\sigma_{true} = 397327$	0.000477
$\sigma_{true} = 329838$	0.000635
$\sigma_{true} = 52983$ $\sigma_{true} = 11167.82$	0.018827




DAT: EqvDefl.cdb Abaqus/Standard Version 6.8-1  
Y Step: Step-1  
Increment: 22; Step Time = 1.000  
Primary Var: U, U2  
Deformed Var: U, Deformation Scale Factor: 1.0000e+00

شکل ۹- تغییر مکان قائم(متر) تیر شیوه‌سازی شده به روش مقطع معادل، در حالت Implicit




DAT: ExplicitDefl.cdb Abaqus/Explicit Version 6.8-1  
Y Step: Step-1  
Increment: 47680; Step Time = 1.000  
Primary Var: U, U2  
Deformed Var: U, Deformation Scale Factor: 1.0000e+00  
Euler Var: STABE


شکل ۱۰- تغییر مکان قائم(متر) تیر شیوه‌سازی شده، به روش مقطع معادل، در حالت Explicit



شکل ۱۱- نمودار تنش-کرنش در یک نقطه انتگرال گیری از تیر باخوس، مدل شده به روش مقطع معادل



شکل ۱۲- نمودار نیرو تغییر مکان وسط دهانه تیر آزمایش شده توسط باخوس و مقایسه آن با مدل سازی های انجام شده (منظور از مقطع معادل است)




$$P_r = 1249 \pm 80 \text{ (kPa)}$$


$$i = 6.38 \pm 0 \text{ (kPa)}$$

$P_r$ : فشار بازتاب ماکریم  $i$ : شدت ضربه


شکل ۱۳- نحوه اعمال بار دینامیکی گستردگی آرمه آزمایش شده توسط مگنسن [۱۶]



شکل ۱۴. طول تیر و فاصله تکیه گاهها در مدل آزمایشگاهی مگنسن [۱۶]



شکل ۱۵- مقطع تیر مورد نظر در مدل آزمایشگاهی مگنسن [۱۶]



شکل ۱۶- نمودار تغییر مکان وسط دهانه، به دست آمده از مدل سازی تیر بتنی تحت بار دینامیکی، به روش مقطع معادل و آنالیز Explicit

مدل سازی قاب بتنی مسلح General Contact


به کمک روش مقطع معادل می‌توان یک قاب بتنی مسلح را مشخصی از اعضاء، گسیختگی‌هایی به صورت موضعی ایجاد شده شبیه‌سازی کرد. در این مدل سازی، تنها یک مدل ماده برای و چگونگی پاسخ سازه با استفاده از شبیه‌سازی مشاهده می‌شود. معرفی اعضای بتنی مسلح استفاده می‌شود. همچنین می‌توان برای دهانه‌های قاب مذکور با یکدیگر برابر و طولی معادل ۵/۵ متر تمام اعضاء، سطوح داخلی تعریف کرد و برای آن‌ها تابع برخوردار دارند، همچنین ارتفاع طبقه اول ۲/۴۵ متر و بقیه طبقات قاب

مدل سازی قاب بتنی مسلح


همچنین پس از اعمال گسیختگی در تیر و ستون مطابق شکل ۱۷، ۳/۳۰ متر است. ابعاد تیر و ستون‌های قاب در چهار طبقه پایین، طبقات ۵ تا ۸ و دو طبقه بالا به این صورت تعریف شده‌اند: ستون‌های کناری: ۵۵ در ۵۵ با ۲۰ آرماتور سایز ۲۵، ۵۰ در ۵۰ با ۱۶ آرماتور سایز ۲۲ و ۴۵ در ۴۵ با ۱۶ آرماتور سایز ۲۰. ستون‌های میانی: ۵۵ در ۵۵ با ۲۰ آرماتور سایز ۲۸، ۵۰ در ۵۰ با ۱۶ آرماتور سایز ۲۵ و ۴۵ در ۴۵ با ۱۶ آرماتور سایز ۲۲. تیرها: ۵۰ در ۵۰ با ۸ آرماتور سایز ۲۲ در بالا و پائین، ۴۵ در ۵۰ با ۷ آرماتور سایز ۲۲ در بالا و پائین و ۴۰ در ۴۵ با ۶ آرماتور سایز ۲۰ در بالا و پائین. شکل ۱۸ مش بندی و المان‌های داخلی اعضا را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۱۹ مشاهده می‌شود پس از بین رفتن المان‌های سطوح آزاد، سطوح و المان‌های داخلی فعال شده و در پروسه تحلیل و فروریزش شرکت می‌کنند.

همچنین توانایی تحمل نیروهای باز توزیع شده را نداشته و این امر موجب می‌شود که قاب ناپایدار شده و در مدت ۴/۸ ثانیه به طور کامل فرو بریزد. آنالیز در حالت Explicit و با استفاده از پردازشگر عنوان شده در مدل‌سازی تیر، انجام گرفته است. انجام این آنالیز که مش‌بندی آن از ۱۱۸۱۱۰ المان C3D8R تشکیل شده است، حدود ۱۶ ساعت به طول انجامید.


همچنین مشاهده می‌شود تیر و ستون‌های گسیخته شده به دیگر اعضای مدل برخورد کرده و نیروهایی به صورت بارهای دینامیکی و ضربه‌ای ایجاد می‌کنند، این بارها در برخی نقاط سبب تخرب و گسیختگی عضو می‌شوند.



شکل ۱۷- محل اعمال تخرب‌های موضعی در قاب بتُنی مسلح



شکل ۱۸- مش بندی قاب بتُنی مسلح



شکل ۱۹- مدل سازی یک قاب بتن آرمه به کمک مقطع معادل

نتیجہ گیری

- نتایج صحیح نشان می دهد که با استفاده از مقطع معادل روشی مناسب و جایگزین در مدل سازی استفاده کرد.

می توان رفتار اجزاء بتنی مسلح را تحت بارهای استاتیکی و -در مدل هایی که نیازی به بررسی سطوح داخلی در آنها نیست دینامیکی، با دقت مناسب شهید سازی کرد. همچنین این روش قادر به حای المان های solid link و beam

است پاسخ‌های غیرخطی مثل غیرخطی هندسی و یا غیرخطی shell در مشبندی مدل معرفی می‌شوند، برخی از روش‌های

روش می توان در مدل سازی هایی که هدف، بررسی تغییر شکل و تعریف ماده بتنی مسلح و تخصیص آن به المان های یاد شده مواد را با دفت قابل قبولی مدل سازی نمود، به همین جهت از این عددی موردن استفاده در نرم افزار های اجزاء محدود قادر به

یا تغییر مکان قسمتی از مدل می‌یاشد، نیز استفاده کرد.  
نیستند در حالی که به کمک روش مقطع معادل این امر به خوبی  
-۵- روش مقطع معادل، تنها یک ماده در مدل سازی وجود  
محققه خواهد شد.

خواهد داشت، به عبارت دیگر از تعداد المان‌ها و قیود در مدل - با به کارگیری مقطع معادل در معرفی رفتار مواد، امکان تعریف

مقطع معادل نسبت به روش‌های مرسوم مدل‌سازی مقطع بتنی باشیرایط واقعی فراهم خواهد آمد.

مسلح که در آن‌ها حداقل دو ماده تعریف می‌شوند به میزان بسیار – با استفاده از این روش، مدل‌های مربوط به مکانیک شکست زناید، کاهش باید

-در مواردی که محدودیت‌هایی مانند عدم مشارکت محل‌های تشکیل ترک به خوبی شیوه‌سازی خواهند شد.

منابع

- [1]. Abaqus Analysis User's Manual. Version 6.8-1.Hibbit, Karlsson and Sorensen Inc.

[2]. A. Wolanski "Flexural behavior of reinforced and prestressed concrete beams using finite element analysis".

- [10]. B. Izzuddin, A. Vlassis, A. Elghazouli, D. Nethercot “Progressive collapse of multi-storey buildings due to sudden column loss-Part I: Simplified assessment framework”. Journal of Engineering Structures, doi:10.1016/j.engstruct, 2007.
- [11]. B. Izzuddin, A. Vlassis, A. Elghazouli, D. Nethercot “progressive collapse of multi-storey buildings due to sudden column loss-Part II: Application”. Journal of Engineering Structures;doi:10.1016/j.engstruct, 2007.
- [12]. ACI Committee 318. Building code requirements for reinforcement concrete. ACI 318-83, 1983.
- [13]. E. Buckhouse, “External flexural reinforcement of existing reinforced concrete beams using bolted steel channels”. M.Sc. Thesis. Marquette University, Milwaukee, Wisconsin 1997.
- [14]. ASTM/ANSI. Standard specification for general requirements for delivery of rolled steel plates, shapes, sheet piling and bars for structural use 1978.
- [15]. K. Bathe “finite element procedures”. PrenticeHall Inc, New Jersey, 1996.
- [16]. J. Magnusson, M. Hallgren “Reinforced high strength concrete beams subjected to air blast loading”.
- M.Sc. Thesis. Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 2004.
- [3]. C. KeanYee “Finite element analysis on the deflected reinforced concrete column”. M.Sc. Thesis. Faculty of Civil Engineering, University Technology Malaysia 2007.
- [4]. D. Isobe, M. Eguchi, K. Imanishi, Z. Sasaki “Verification of blast demolition problems using numerical and experimental approaches”. Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Engineering, Montreal, Canada, 2006.
- [5]. G. Kaewkulchai, E. Williamson “Beam element formulation and solution procedure for dynamic progressive collapse analysis”. Journal of Computers and Structures vol.82: p. 639-651, 2004.
- [6]. B. Schafer, P. Bajpai “Stability degradation and redundancy in damaged Structures”. Journal of Engineering Structures, vol.27: p. 1642-1651, 2005.
- [7]. J. Agarwal, D. Blockley, N. Woodman “Vulnerability of structural systems”. Journal of Structural Safety, vol.25: p. 263-286, 2003.
- [8]. Xinzheng L., Ning Y., Jianjing J. “Application of computer simulation technology for structure analysis in disaster”. Journal of Automation in Construction, vol.13: p. 597-606, 2004.
- [9]. Z. Bazant, M. Verdure “Mechanics of progressive collapse : Learning from world trade center and building demolitions”. Journal of Engineering Mechanics, vol.133: p. 308-319, 2007.

## Simulation of deformation and demolition in reinforced concrete frames by the equivalent sections under blast load

R.A. Izadifard\*

Assistant Professor, Imam Khomeini International University

T. Parsaiean

M.Sc. in Structural Engineering, Imam Khomeini International University

A.R. Moazzen

M.Sc. in Structural Engineering, Imam Khomeini International University

E. Mobedi

M.Sc. in Structural Engineering, Imam Khomeini International University

(Received: 2012/4/14, Accepted: 2012/7/2)

### Abstract

Nowadays, many old buildings are destroyed by explosive material and replaced by new structures. During explosion, some of the concrete structures experience kind of unexpected loads which lead to localized destruction on one or more structural members and then finally the whole structure will be modified under the new distribution loading. This study will examine the behavior of reinforced concrete members when some of its members will be suffered local damage under different loading and will predict the primary performance of structure under these loading conditions. In this regard, the equivalent section method is used for the modeling of reinforced concrete elements under static and dynamic loads. In this research, finite element software "Abaqus" will be used. Analysis results show that the method of equivalent section will indicate the behavior of structures with high accuracy and will reduce the analysis time due to declining of members and constraints in the modeling. This modeling approach also can be related to the mechanical failure such as crack growth and behavior of matter in the formation of cracks.

**Keywords:** blast load, the equivalent section method, finite element, fracture mechanics.

\* Corresponding author: Izadifard@ikiu.ac.ir