



Technical Report

گزارش فنی

**Recognition of Effective Physical
Characteristics of Watershed on Bed Sediment
Morphometry (Case Study: Vaz River)**

A.V. Khaledi Darvishan¹, S.H.R. Sadeghi²,
M. Vafakhah³ and L. Gholami¹

Abstract

This research was conducted for recognizing affective watershed physical characteristics on morphometric parameters of bed sediment aggregated during recent floods in Vaz River located in Mazandaran Province, Iran. To achieve the study purposes, 7 cross sections were selected along the river where the bed sediments were sampled using combining technique. Then the morphometric characteristics of bed sediments were determined through applying sieving method and with the help of GRADISTAT software package. The entire data were analyzed by cluster and principle component analyses using SPSS12 software. The affective watershed physical characteristics on bed sediment morphometry were ultimately recognized using collected data and standardized correlation coefficient (β) in better performed multiple regression equations. The results of the study revealed that the area of upstream watershed and distance from upstream were most affective watershed physical characteristics on bed sediment morphometric variables.

Keywords: Watershed Physical Characteristics, Sediment Morphometry, Bed Sediment, Vaz River, Mazandaran.

شناسایی مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه در
ریخت‌سنگی رسوبات بستر
(مطالعه موردی: رودخانه واژ)

عبدالواحد خالدی درویشان^۱, سید‌محمد رضا صادقی^۲,
مهدی وفاخواه^۳ و لیلا غلامی^۱

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بر ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر بر جامانده از آخرین سیلاب‌ها در رودخانه واژ در استان مازندران انجام گرفته است. برای این منظور، رسوبات بستر هفت مقطع در طول مسیر اصلی رودخانه واژ با استفاده از روش ترکیبی نمونه‌برداری شد. سپس ویژگی‌های مختلف ریخت‌سنگی با استفاده از روش الک و صفحه گستردۀ GRADISTAT تعیین شد. ویژگی‌های فیزیکی حوزه به کمک نرم‌افزار SPSS12 و با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل خوشه‌ای و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بر ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر با استفاده از فاکتور β در رگرسیون چندمتغیره شناسایی گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که مساحت حوزه بالادست و فاصله از بالادست مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی در کنترل متغیرهای ریخت‌سنگی رسوبات بستر بودند.

کلمات کلیدی: ویژگی‌های فیزیکی حوزه، ریخت‌سنگی رسوب، رسوبات بستر، رودخانه واژ، مازندران

تاریخ دریافت گزارش فنی: ۱۷ مهر ۱۳۸۶
تاریخ پذیرش گزارش فنی: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

۱- Former Master Students of College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Mazandaran, Iran, E-mails: vahedkhaledi@yahoo.com

2- Head and Associate Professor and Lecturer of College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Mazandaran, Iran, sadeghi@modares.ac.ir

۱- دانش‌آموخته دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران
۲- مدیر و دانشیار (نویسنده مسئول) دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت

مدرس، مازندران

۳- مرتبی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران

دانه‌بندی نیز تهیه گردید. همچنین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بالادست در هر کدام از مقاطع شامل وسعت حوزه بالادست، طول آبراهه‌ها با درجه انشعاب مختلف، مجموع طول کل آبراهه‌ها، تراکم آبراهه‌ها^{۱۳} و فاصله از بالادست^{۱۴} با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی^{۱۵} محاسبه (Arcement and Schneider, 1980) و سپس کلیه داده‌های محاسبه شده به صورت ورودی به نرم‌افزار SPSS12 وارد شد. در ادامه روابط دو و چند متغیره خطی و غیر خطی و همجنین تجزیه و تحلیل خوشای^{۱۶} و تحلیل عاملی^{۱۷} به ترتیب با هدف همگن‌بندی مقاطع و کاهش تعداد متغیرها به کمک نرم افزار SPSS12 مورد بررسی قرار گرفت (صادقی و همکاران، ۱۳۸۴). همچنین برای رتبه‌بندی متغیرهای مستقل در تعیین تغییرات متغیرهای وابسته، از ضریب همبستگی استاندارد شده (β) در رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

٣- نتائج

کلیه ویژگی های فیزیکی حوزه و متغیرهای ریخت سنجی رسوبات بستر مقاطع مورد مطالعه تهیه و به صورت جداول ۱ و ۲ خلاصه شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خوشاهی منجر به طبقبندی مقاطع در دو گروه همگن شد. همچنین بر طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عاملی کلیه ویژگی های فیزیکی حوزه به عنوان متغیرهای مستقل در یک محور قرار گرفته و همگی دارای ضریب معنی دار بیشتر از ۷۰٪ بودند. جدول ۳ نیز رتبه بندی ویژگی های فیزیکی حوزه در تبیین تغییرات ویژگی های ریخت سنجی رسوبات بستر و دخانه واز، انشان، مر، دهد.

۴- بحث و جمع‌بندی

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای فیزیکی مساحت حوزه بالادست، تراکم آبراهه ها و فاصله از بالادست هر مقطع، می توانند ویژگی های ریخت سنگی رسوب بستر را تبیین کنند. به عبارت دیگر با افزایش مساحت حوزه بالادست و فاصله طی شده از بالادست در یک مقطع خاص از رودخانه، میانگین اندازه ذرات بستر کاهش یافته در حالی که گردش دگر آنها افزایش می یابد که با یافته های (2001) Clifford (2002) و Surian (2003) در ارتباط با تأیید کاهش اندازه قطر رسوبات از بالادست به پایین دست رودخانه هایی در فرانسه، مناطق آپی و انگلستان هم خوان است. با توجه به نتایج به دست آمده، تراکم زهکشی حوزه بالادست هر مقطع کاملاً بر عکس می شود، بنابراین تراکم زهکشی حوزه بالادست با میانگین اندازه ذرات بستر رابطه مستقیم و با میزان گردش دگر ذرات ارطبه معکوس دارد.

١ - مقدمة

رسوبات بستر در هنگام حرکت عمدتاً در تماس با سطح بستر آبراهه و یا کanal بوده و پس از جریان سیالابی به جا می‌مانند. ویژگی‌های مختلف ریختسنگی^۱ آنها نمایان گر شایستگی جریان^۲ سیالاب در یک مقطع مشخص بوده و همواره مورد توجه طراحان و مدیران سازه‌های هیدرولیکی می‌باشد. از این‌رو در ک سامانه‌های حاکم بر آنها از طریق شیوه‌سازی^۳ ریاضی، امکان برخورد آگاهانه در راستای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی آنها را فراهم می‌کند. علی‌رغم این مسئله و با توجه به بررسی‌های انجام گرفته روی مطالعات پیشین، اثر ویژگی‌های فیزیکی حوزه‌ها در تبیین تغییرات ریختسنگی رسوبات بستر بر جا مانده هنوز مورد توجه محققین ایرانی قرار نگرفته است و عدمه مطالعات در این خصوص مربوط به خارج از کشور (Guyota et al, 1999; Clifford, 2001; Surian, 2002; Demir, 2003; Golden & Springer, 2006) می‌باشد. حال آنکه شناسایی عوامل مؤثر و به خصوص کنتل پذیر، زمینه‌ساز اتخاذ تدبیر مناسب در رابطه با مهار فرسایش خاک و تولید رسوب خواهد بود.

در همین راستا تحقیق حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر در طول رودخانه واژ و شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فیزیکی مؤثر بر ریخت‌سنگی رسوبات بستر در رودخانه واژ، استان مازندران، انجام یافته است.

۳- مواد و وثیقہا

بهمنظور شناسایی موثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بر ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بسته، رودخانه واژ واقع در شهرستان نور، استان مازندران، با مساحت ۱۴۱۰۲ هکتار، شبیه متوسط حوزه ۴۰٪ و حداقل واژ با ارتفاع حوزه ۲۷۰ و ۳۳۵۰۰ متر ازتاخاب شد. در همین راستا، نمونه‌برداری رسوبات بستر از هفت مقطع در طول مسیر اصلی رودخانه واژ با استفاده از روش ترکیبی^۴ (Fipp and Diplas, 1993) و از محدوده‌ای به عرض تقریباً ۱ متر و طولی برابر با عرض رودخانه و با عمق و مقدار مناسب (Mosley and Tindale, 1985) صورت گرفت.

رسوبات برداشت شده به آزمایشگاه حمل و مواد آلی آنها تو سط آب اکسیژن زدود شده (Leeder, 1988) و با استفاده از کوره با دمای ۷۰ درجه سانتی گراد در مدت ۲ روز خشک گردید. سپس ویژگی‌های مهم ریخت‌سنگی مواد بستر شامل مقادیر میانگین^۵، جورشدنگی^۶، چولگی^۷، کشیدگی^۸، فاکتور شکل^۹، گردشدنگی و نسبت پهنه^{۱۰} تو سط آزمایش‌های دانه‌بندی^{۱۱} و با کمک اندازه‌گیری‌های انجام شده با کولیس و روش الک^{۱۲} و با استفاده از نرم‌افزار GRADISTAT (Blott and Pye, 2001) تعیین و پس از طی این مراحل منحنی

جدول ۱- ویژگی‌های فیزیکی حوزه بالادست مقاطع مورد نظر

فاصله از بالادست (km)	تراکم آبراهه‌ها (km/km ²)	مساحت حوزه بالادست هر مقطع (km ²)	طول آبراهه‌های با رتبه‌های مختلف					مقاطع نمونهبرداری	دسته همگن
			۵ رتبه (km)	۴ رتبه (km)	۳ رتبه (km)	۲ رتبه (km)	۱ رتبه (km)		
۸/۴۰	۲/۶۹	۲۳/۸۲	۰/۰۰	۴/۲۰	۴/۸۵	۱۱/۲۵	۴۳/۷۵	۱	۱
۱۶/۱۰	۲/۵۱	۶۴/۰۶	۲/۴۵	۹/۳۵	۱۹/۹۵	۳۰/۳۵	۹۸/۶۵	۲	
۱۵/۹۰	۲/۵۲	۹۱/۴۳	۴/۲۰	۱۸/۴۵	۲۶/۸۰	۴۴/۰۰	۱۳۷/۲۰	۳	
۱۷/۱۵	۲/۵۱	۹۳/۲۰	۵/۴۵	۱۸/۴۵	۲۶/۸۰	۴۴/۰۰	۱۳۹/۳۰	۴	
۱۹/۸۵	۲/۵۰	۱۱۴/۳۴	۸/۱۰	۲۰/۴۰	۲۹/۸۰	۵۲/۱۵	۱۷۴/۹۰	۵	
۲۵/۱۵	۲/۴۴	۱۳۲/۰۲	۱۳/۳۰	۲۰/۴۰	۳۱/۹۰	۵۶/۴۰	۲۰۰/۲۰	۶	
۲۸/۴۵	۲/۴۶	۱۳۸/۶۹	۱۶/۴۵	۲۰/۴۰	۳۱/۹۰	۵۹/۶۵	۲۱۳/۲۰	۷	

جدول ۲- ویژگی‌های مهم ریخت‌سنگی رسوبات بستر مقاطع مورد نظر

فاکتور شکل	گردشگی	نسبت پهنه‌ی	کشیدگی	چولگی	جورش‌گی	میانگین (mm)	مقطع	دسته همگن
۰/۵۰۶	۰/۱۲۶	۲/۰۰	۰/۹۰۴	-۰/۳۶۱	۸/۶۲۰	۲۷/۳۸۶	۱	۱
۰/۵۲۰	۰/۳۰۵	۱/۹۴	۰/۹۳۷	-۰/۳۴۵	۸/۹۹۸	۲۲/۵۵۰	۲	
۰/۵۷۷	۰/۲۱۸	۱/۷۵	۰/۹۷۳	-۰/۲۰۰	۱۰/۴۳۰	۱۱/۶۴۹	۳	
۰/۵۳۹	۰/۲۵۸	۱/۸۹	۰/۹۱۴	-۰/۲۱۰	۸/۶۱۳	۱۷/۳۴۰	۴	
۰/۵۳۱	۰/۲۲۳	۱/۹۰	۱/۱۹۳	-۰/۴۰۳	۷/۴۸۳	۲۸/۴۵۱	۵	
۰/۵۴۱	۰/۲۳۶	۱/۸۷	۰/۹۶۸	-۰/۲۴۳	۶/۶۵۲	۲۴/۲۲۶	۶	
۰/۵۴۹	۰/۲۵۷۲	۱/۸۴	۰/۹۱۸	-۰/۳۹۵	۱۲/۸۸۰	۱۲/۳۹۴	۷	

جدول ۳- رتبه‌بندی ویژگی‌های فیزیکی حوزه بالادست در تبیین تغییرات ریخت‌سنگی رسوبات بستر

رتبه متغیر مستقل (ویژگی‌های فیزیکی حوزه)			متغیر وابسته (ویژگی‌های ریخت‌سنگی)
۳	۲	۱	
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	میانگین
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	جورش‌گی
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	چولگی
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	کشیدگی
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	نسبت پهنه‌ی
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	تراکم آبراهه‌ها	گردشگی
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	فاکتور شکل

بالادست و متغیرهای ریخت‌سنگی رسوبات بستر رودخانه و نهایتاً ارائه راه‌کارهای جامع در راستای ادامه این تحقیق پیشنهاد می‌گردد.

۵- تشکر

تحقیق حاضر در راستای اجرای طرح پژوهشی مصوب دانشگاه تربیت مدرّس در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان "بررسی تغییرات ریخت‌سنگی رسوبات بستر در طول رودخانه واژ در استان مازندران" بوده و بدین‌وسیله کلیه نویسندگان از حمایت‌های دانشگاه در این راستا تقدیر می‌نمایند.

با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق حاضر می‌توان اظهار کرد که ویژگی‌های فیزیکی حوزه به خوبی قادر به کنترل مؤلفه‌های ریخت‌سنگی رسوب بستر بوده و طبعاً مؤید ارتباط متقابل اجزای مختلف سامانه آبخیز می‌باشد. از این‌رو تغییر هر یک از عوامل اشاره شده و اختلال در شرایط هیدرولیکی، کاربری و شبکه زهکشی به دلیل شرایط طبیعی و یا انسانی بر فرآیندهای کنترل کننده مؤلفه‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر مؤثر خواهد بود. نظر به نتایج بدست آمده از این تحقیق، انجام مطالعات گسترش‌တر در سایر رودخانه‌های کشور با شرایط متفاوت با رودخانه واژ و همچنین با استفاده از دیگر روش‌های آماری بهمنظور درک بیش‌تر ارتباط ویژگی‌های فیزیکی حوزه

small mountain streams”, *Geomorphology*, 78: pp.64–76.

Guyota, J.L., Jouanneaub, J.M. and Wasso, J.G. (1999), “Characterization of river bed and suspended sediments in the Rio Madeira drainage basin (Bolivian Amazonia)”, *Journal of South American Earth Sciences*, 12: pp. 401–410.

Leeder, M.R. (1988), *Sedimentology: Process and Product*, Fletcher & Son Ltd, 344 p.

Mosley, M.P. and Tindale, D.S. (1985), “Sediment Variability and Bed Material Sampling in Gravel-Bed Rivers”, *Earth Surface Processes Landforms*, 10(5): pp. 465-482.

Surian, N. (2002), “Downstream variation in grain size along an Alpine river: analysis of controls and processes”, *Geomorphology*, 43: pp. 137– 149.

پی‌نوشت‌ها

- ۱-Morophometric Characteristics
- ۲- Flow Competence
- ۳- Simulation
- ۴- Mixing method
- ۵- Mean
- ۶- Sorting
- ۷- Skewness
- ۸- Kurtosis
- ۹- Shape factor
- ۱۰- Width ratio
- ۱۱- Granulometry
- ۱۲- Sieving
- ۱۳- Drainage density
- ۱۴- Distance from upstream
- ۱۵- Geographic Information System (GIS)
- ۱۶- Clustering analysis
- ۱۷- Factor analysis

۶- مراجع

صادقی، س.ح.ر، مرادی، ح.ر، مزین، م. و وفاخواه، م. (۱۳۸۴)،
”کارآیی روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری در مدل-
سازی بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)”，
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ۳۰(۱۲): ۸۱-۹۰

Arcement, G.J. and Schneider, V.R. (1980), “Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficient for Natural Channels and Flood Plains (Metric Version)”, United States Geological Survey Water-Supply (USGS), Paper 2339.

Blott, S.J. and Pye, K. (2001), “Gradistat: A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediment”, *Earth Surface Processes Landforms*, 10(26):1237-1248.

Clifford, N.J. (2001), *Conservation and the River Channel Environment*, A. Warren and J.R. French (eds) Habitat Conservation, John Wiley and Sons, Ltd, 356:68-104.

Demir, T. (2003), *Downstream Changes in Bed Material Size and Shape Characteristics in a Small Upland Stream, Cwm Treweryn, in South Wales*, Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, pp. 33-47.

Fripp, J.B. and Diplas, P. (1993), “Surface Sampling in Gravel Stream”, *Journal of Hydraulic Engineering*, 119 (4): pp. 473-490.

Golden, L.A. and Springer, G.S. (2006), “Channel geometry, median grain size, and stream power in

3- Professor of College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Mazandaran, Iran.

تحقیقات منابع ایران، سال چهارم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷

Volume 4, No. 1, Spring 2008 (IR-WRR)