

ارزیابی پتانسیل و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت هشتگرد به روش دراستیک

فخرالدین آزاد شهرکی^۱ عبدالوحید آغاسی^۲ فرزاد آزاد شهرکی^۳ علیرضا زارعی^۴

(دریافت ۸۷/۱۲/۱۳ پذیرش ۸۸/۱۰/۳۰)

چکیده

رفع آلودگی آبهای زیرزمینی هزینه زیادی دارد، از اینرو لازم است از ابزار مناسبی برای پیشگیری از آلودگی استفاده شود. یکی از ابزارها، پهنه‌بندی پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان است که در این مقاله این ابزار برای دشت هشتگرد مورد بررسی قرار گرفت. آبخوان این دشت که همواره در معرض آلودگی ناشی از آبهای برگشتی آبیاری آغشته به کودهای شیمیایی، فاضلاب شهری و روستایی و پسابهای صنعتی است، با استفاده از شاخص دراستیک مورد ارزیابی قرار گرفت. با آنالیز حساسیت به دو روش از صحت وزن‌های اعمال شده بر پارامترهای مؤثر اطمینان حاصل شد و مشخص شد بیشترین وزن مربوط به محیط غیراشباع خاک و تغذیه آبخوان است. سپس پهنه‌بندی پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان این دشت با نقشه نترات آب زیرزمینی مقایسه شد که تطابق نسبتاً خوبی را نشان داد. با انجام این تحقیق مشخص شد که بیشترین درصد پتانسیل آسیب‌پذیری مربوط به کلاس متوسط است و مناطق شمالی دشت از پتانسیل آسیب‌پذیری زیادی برخوردار بوده و نواحی جنوبی دشت کمترین پتانسیل آسیب‌پذیری را دارند.

واژه‌های کلیدی: شاخص دراستیک، آنالیز حساسیت، کاربری اراضی، نترات، GIS

Vulnerability Mapping of the Hashtgerd Aquifer Using DRASTIC Method and Sensitivity Analysis

Fakhroddin Azad Shahraki¹ Abdolvahed Aghasi² Farzad Azad Shahraki³ Alireza Zarei⁴

(Received March 4, 2009 Accepted Jan. 20, 2010)

Abstract

It is more expensive to remove pollution from polluted groundwater than to prevent it; hence, tools are sought that help managers prevent groundwater pollution. One such tool is the aquifer vulnerability mapping which is used to specify the most vulnerable parts of an aquifer. In this research, the vulnerability map of the Hashtgerd aquifer was investigated. Irrigation return flow polluted by nitrate fertilizers, rural and urban wastewater, and industrial wastewater were found to be the main sources of pollution in the study area. The DRASTIC index was used and two methods of sensitivity analysis were performed on the results to ensure proper weights had been assigned to effective parameters. Then, Hashtgerd vulnerability map was compared with the relevant nitrate map to find a relatively acceptable tolerance. The results indicate that the highest vulnerability potential was of the medium class. The northern part of the study area has a high vulnerability potential while its southern stretches exhibit the lowest.

Keywords: DRASTIC Index, Sensitivity Analysis, Land Use, Nitrate, GIS

1. M.Sc. of Water Res. Management, Khajeh Nasir Toosi Uni. of Tech., Tehran (Corresponding Author) (+98 381) 7221761 F_azad_shahraki@yahoo.com
2. Assist. Prof. of Civil Engineering Dept., KhajenasirToosi University of Technology, Tehran
3. Faculty Member of Eng. Dept., Center of Agriculture and Natural Resources Research, Kerman
4. M.Sc. of Water Resources Management, Sharif University of Tech. Tehran

- ۱- دانش آموخته کارشناس ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران (نویسنده مسئول) (۰۳۸۱) ۷۲۲۱۷۶۱ F_azad_shahraki@yahoo.com
- ۲- استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
- ۳- عضو هیئت علمی بخش فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
- ۴- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

امروزه با رشد روزافزون تکنولوژی، صنعتی تر شدن جهان، رشد جمعیت جهان و کاهش سریع منابع سالم آب، توجه به مسائل زیست محیطی افزایش یافته است. از طرف دیگر به دلیل اهمیت آب در سلامت انسان‌ها از دیر باز توجه خاصی به منابع آب و مسائل مربوط به آن شده است.

یکی از راههای پیشگیری آلودگی آب زیرزمینی، شناسایی مناطقی است که استعداد آلوده شدن بالایی دارند و به وسیله این شناخت می‌توان منطقه را از لحاظ آسیب پذیری پهنه‌بندی نمود و در نتیجه با اعمال تمهیدات لازم، از آلوده شدن مناطق با آسیب پذیری بالا جلوگیری نمود. یکی از کاربردی ترین مدل‌های کیفی به منظور ارزیابی آسیب پذیری، روش دراستیک^۱ است.

در این مقاله نقشه آسیب پذیری دشت هشتگرد با مدل دراستیک در محیط GIS تهیه شد. به دلیل اینکه مدل‌های ارائه شده منابع آب زیرزمینی در گذشته اکثراً کمی بودند لذا بررسی کیفی آب زیرزمینی از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل‌های کیفی کاربردهای مختلفی دارند و در زمینه‌های مختلفی استفاده می‌شوند. مدل‌های کیفی که در زمینه بررسی وضعیت آسیب پذیری آب زیرزمینی یا آسیب پذیری ذاتی استفاده می‌شوند، مقدار آلودگی را ارائه نمی‌کنند بلکه نقاط مختلف را به لحاظ خطر آلودگی نسبت به یکدیگر ارزیابی می‌کنند [۱].

اولین پروژه نیمه اتوماتیک با استفاده از مفهوم دراستیک و تکنیک GIS در دانشگاه کانزاس^۲ توسط وود و همکاران^۳ در سال ۱۹۸۶ انجام شده است. آتیکار رحمان^۴ در سال ۲۰۰۷ به کمک مدل دراستیک در محیط GIS به بررسی آسیب پذیری آبخوان‌های کم عمق در هند پرداخت و میزان حساسیت هر یک از پارامترهای مورد استفاده در مدل دراستیک را مورد ارزیابی قرار داد.

در ایران نیز تا کنون مطالعات مختلفی در مورد آسیب پذیری آبخوان‌های مختلف انجام شده است که یکی از مهم ترین آنها بررسی آسیب پذیری آبخوان شهر تهران توسط جوکار نیاسر در سال ۱۳۸۱ بوده است. به خاطر ماهیت فازی شاخص دراستیک، اکثر کارهایی که توسط محققان نظیر دیکسون^۵ به منظور ارزیابی آسیب پذیری انجام شده است، ارزیابی آسیب پذیری به کمک منطق فازی بوده است.

۲- شرح روش دراستیک

سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا روش استاندارد را تحت عنوان روش دراستیک جهت ارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی ارائه نمود که بر اساس آن، پارامترهای مختلف هیدروژئولوژی که هر یک در انتقال آلودگی تأثیر گذارند با یک ضریب وزنی و یک ضریب ارزش با یکدیگر جمع شده و در نهایت نقشه آسیب پذیری را ارائه می‌دهند. دراستیک متداول ترین روش برای ارزیابی حساسیت آبخوان است هر چند که هدف آن پیش بینی وقوع آلودگی در آب زیرزمینی نیست. البته برخی از کاربردهای دراستیک برای پیش بینی آسیب پذیری آب زیرزمینی نسبت به آلودگی‌ها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند [۲]. در حال حاضر روش دراستیک به عنوان یک سیستم استاندارد برای ارزیابی پتانسیل آلودگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مدل در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود زیرا اطلاعات مورد نیاز این مدل به آسانی می‌تواند از نهادهای دولتی و یا نیمه دولتی به دست آید. اخیراً به منظور تهیه نقشه آسیب پذیری دراستیک، داده‌های مربوط به پارامترهای مختلف به محیط نرم افزار ARCGIS داده می‌شود و در این محیط داده‌های مختلف پردازش شده و پس از طی مراحل نقشه آسیب پذیری ارائه می‌شود [۳].

۳- پارامترهای روش دراستیک

دراستیک مخفف کلمات هفتگانه زیر است:

۱- عمق آب زیرزمینی (D): عمق آب زیرزمینی عبارت است از فاصله سطح زمین تا سطح ایستابی که یکی از مهم ترین فاکتورهای شاخص دراستیک است زیرا بر اساس آن میزان ضخامتی که آب باید طی کند تا به سطح آبخوان برسد مشخص می‌شود. افزایش این ضخامت منجر به تصفیه و حذف آلودگی توسط زون غیر اشباع خاک می‌شود. به طور معمول، پتانسیل حفاظت از آلوده شدن آب با افزایش عمق، بیشتر می‌شود.

۲- تغذیه خالص (R): عبارت است از میزان آبی که از طریق زون غیر اشباع خاک و توسط عوامل مختلفی نظیر بارش به آب زیرزمینی می‌رسد. آب نفوذی یک عامل اصلی برای انتقال آلودگی از محیط غیر اشباع به ناحیه اشباع است و حامل آلودگی‌های جامد و مایع می‌باشد که به سطح آب زیرزمینی منتقل شده و باعث افزایش کمی و افت کیفی آب می‌شود. به طور کلی یک ناحیه با تغذیه بالای آب در ریسک آلودگی بالاتری قرار دارد.

۳- محیط آبخوان (A): همانطور که از اسم این پارامتر مشخص است، محیط آبخوان به ساختار زمین در قسمت اشباع آبخوان گفته می‌شود. این پارامتر به نوع ترکیب و دانه بندی خاک بستگی دارد. از آنجایی که مواد تشکیل دهنده آبخوان بر طول مسیر و جهت جریان

¹ DRASTIC

² Kanadas

³ Wood et al.

⁴ Atiquar Rahman

⁵ Dixon

زیرا ممکن است محیط آبخوان تا حد زیادی نفوذ ناپذیر باشد ولی شامل شکافهای بزرگ باشد [۴].

۴- طریقه به دست آوردن شاخص آسیب پذیری دراستیک

در روش دراستیک به هر پارامتر یک نرخ و یک وزن بر حسب اهمیت پارامتر اختصاص داده می شود و از اینرو شاخص دراستیک بر اساس وزن دهی به مجموع هفت پارامتر به صورت زیر محاسبه می شود:

$$DI = D_r D_w + R_r R_w + A_r A_w + S_r S_w + T_r T_w + I_r I_w + C_r C_w \quad (1)$$

که در این رابطه

DI شاخص دراستیک، D, R, A, S, T, I, C پارامترهای هفت گانه، r نرخ ارزش (رتبه) و w وزنی است که به هر پارامتر تخصیص داده می شود. دسته بندی شاخص دراستیک مطابق با جدول ۱ است [۵].

۵- وزن دهی و ارزش گذاری پارامترها در روش دراستیک

وزن دهی عددی بر مبنای تکنیک دلفی پایه گذاری شده است که در سراسر جهان استفاده می شود. این تکنیک به صورت تجربی و تحقیقی در نواحی مورد نظر به منظور ارزیابی سطوح ریسک، مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس این تکنیک، وزن بیشتر بیان کننده پتانسیل آلودگی بیشتر است. آلر و همکاران^۱ در سال ۱۹۸۷ طی انجام تحقیقاتی وزن های ۱ تا ۵ را برای پارامترهای هفت گانه روش دراستیک ارائه کردند. از طرف دیگر آلر و همکاران به منظور ارزش گذاری یک پارامتر با توجه به خصوصیات مختلف این پارامتر، رتبه ای در نظر گرفته اند که این ارزش گذاری بر اساس منطق بولین^۲ انجام می شود. این نرخها عدد ۱ تا ۱۰ متغیراند. وزن ها و نرخهای مربوط به هر پارامتر در جدول ۲ نشان داده شده است [۶].

۶- موقعیت جغرافیایی و پارامترهای محدوده مطالعاتی هشتگرد

دشت هشتگرد در فاصله ۶۵ کیلومتری غرب تهران و بین طولهای جغرافیایی ۵۰°۲۹' و ۵۱°۰۶' شرقی و عرضهای جغرافیایی ۳۵°۴۷' تا ۳۶°۷' شمال واقع گردیده است. مساحت این محدوده ۱۲۸۱ کیلومتر مربع بوده که ۶۴۶ کیلومتر مربع آنرا مساحت دشت و شوره زار و مابقی را وسعت ارتفاعات تشکیل می دهد [۷].

آب تأثیر دارد لذا با افزایش طول مسیر، زمان لازم برای انجام فرایندهای میرایی نظیر جذب، واکنش های شیمیایی و پراکنش، افزایش می یابد. به طور کلی ترکیب دانه های درشت و باز شدگی هایی نظیر درز و شکاف در محیط آبخوان باعث انتقال سریع آلاینده و در نتیجه افزایش پتانسیل آلودگی می شود. از اینرو هر چقدر محیط آبخوان ریزدانه تر باشد، افت آلودگی بیشتر خواهد بود.

۴- محیط خاک (S): منظور از محیط خاک، ناحیه بالایی زمین است که به طور متوسط عمقی در حدود ۶ فوت یا کمتر را تحت پوشش قرار می دهد. خاک و بافت آن اثر قابل توجهی بر مقدار آب نشت کرده به زمین دارد. به طور کلی آلودگی به طور وسیعی از نوع و مقدار رس موجود در خاک متأثر است که امکان تورم یا متراکم شدن دارد. بنابراین هرچه رس موجود در خاک کمتر متراکم و متورم شود و اندازه دانه های خاک کوچک تر باشد، تراوایی نسبی خاک کاهش می یابد و از اینرو احتمال رسیدن آلودگی به سطح آب زیرزمینی کمتر خواهد بود. محیط خاک بر حسب رده بندی بافتی آن مشخص و امتیاز بندی می شود.

۵- توپوگرافی (T): منظور از توپوگرافی شیب سطح زمین است. شیب سطح زمین در کنترل حرکت آلودگی و یا نگهداری آن بر روی سطح زمین تأثیر دارد. لذا در سطح با شیب زیاد، امکان آلودگی آبخوان کمتر است و در سطوح کم شیب و افقی، زمان ماندگاری آلودگی بیشتر است لذا میزان نفوذ آلودگی بیشتر خواهد بود.

۶- تأثیر ناحیه غیر اشباع (I): محیط غیر اشباع در تعریف دراستیک به محدوده بالای خط ایستایی آب زیرزمینی اطلاق می شود که همه خلل و فرج آن با آب پر نشده است. در واقع در این محیط علاوه بر آب، دو فاز جامد و هوائی وجود دارد. بافت محیط غیر اشباع، زمان حرکت آلودگی از بین آنرا تعیین می کند. در آبخوان های سطحی، ارزش گذاری محیط غیر اشباع تقریباً همان ارزش گذاری محیط آبخوان را داراست. ناحیه غیر اشباع خاک، تأثیر زیادی بر نرخ نفوذ، طول مسیر و چگونگی حرکت آلاینده داشته و آنرا کنترل می نماید و از اینرو بر زمان لازم برای میرایی و افت آلودگی تأثیر گذار است.

۷- ضریب هدایت هیدرولیکی (C): هدایت هیدرولیکی به قابلیت هدایت آب توسط مواد تشکیل دهنده آبخوان گفته می شود که عمدتاً توسط تخلخل مواد تشکیل دهنده آبخوان کنترل می شود. این پارامتر از غیر قابل اعتمادترین پارامترها بوده و میزان انتشار و انتقال آلودگی در ناحیه اشباع تا حد زیادی به این پارامتر بستگی دارد. این مفهوم باید با مفهوم محیط آبخوان به خوبی تفکیک شود

¹ Aller et al.

² Boulin

جدول ۱- محدوده آسیب پذیری آبخوان [۵]


محدوده آسیب پذیری	آسیب پذیری
< ۴۶	ناچیز و قابل صرف نظر
۴۷-۹۲	کم
۹۳-۱۳۶	متوسط
۱۳۷-۱۸۴	زیاد
< ۱۸۵	خیلی زیاد

جدول ۲- رتبه و وزن پارامترهای روش دراستیک [۳]

محیط خاک		مواد تشکیل دهنده ناحیه غیراشباع		محیط آبخوان		هدایت هیدرولیکی (متر بر روز)		توپوگرافی (درصد)		تغذیه (میلی متر)		عمق آب (متر)	
ضریب	دامنه	ضریب	دامنه	ضریب	دامنه	ضریب	دامنه	ضریب	دامنه	ضریب	دامنه	ضریب	دامنه
۱۰	نازک بدون خاک	۱	لايه محصور کننده	۲	شیل توده‌ای	۱	۰/۴-۴	۱۰	۰-۲	۱	۰-۵	۱۰	۰-۱/۵
۱۰	شن	۳	سیلت / رس	۳	دگرگونی	۲	-۱۲ ۴	۹	۲-۶	۳	۵-۱۰	۹	۱/۵-۴/۶
۹	ماسه	۳	شیل	۴	دگرگونی هوازده	۴	-۲۸ ۱۲	۵	۶-۱۲	۶	۱۰-۱۸	۷	۴/۶-۹/۱
۸	پیت	۶	سنگ آهک	۵	آبرفت	۶	-۴۰ ۲۸	۳	۱۲-۱۸	۸	۱۸-۲۵	۵	-۱۵/۲ ۹/۱
۷	رس- ترک خورده	۶	ماسه سنگ	۶	ماسه سنگ، آهک و شیل	۸	-۸۰ ۴۰	۱	>۱۸	۹	>۲۵	۳	-۲۲/۸ ۱۵/۲
۶	لوم ماسه‌ای	۶	ماسه سنگ، شیل	۶	سنگ آهک توده	۱۰	>۸۰			۲		۲	-۳۰/۴ ۲۲/۸
۵	لوم	۶	شن و ماسه و رس	۶	ماسه سنگ توده					۱		۱	>۳۰/۴
۴	لوم سیلتی	۴	دگرگونی	۸	شن و ماسه								
۳	لوم رسی	۸	شن و ماسه	۹	بازالت								
۲	لجن ولای رس	۹	بازالت	۱۰	سنگ آهک کارستی								
۱	رس سخت و متورم نشده	۱۰	سنگ آهک کارستی										
وزن: ۲		وزن: ۵		وزن: ۳		وزن: ۱		وزن: ۴		وزن: ۲		وزن: ۱	

۱-۶- عمق سطح ایستابی


به منظور آگاهی از عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی از داده‌های مربوط به شبکه‌های پیزومترهای استفاده و نقشه هم عمق آب زیرزمینی تهیه شد. ارزش گذاری عمق سطح ایستابی این آبخوان از نظر آسیب پذیری مطابق شاخصهای دراستیک در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۲- ارزش گذاری تغذیه خالص دشت هشتگرد

۳-۶- محیط آبخوان


به منظور تهیه نقشه ارزش گذاری شده محیط آبخوان دشت هشتگرد، از اطلاعات موجود نظیر نیمرخ زمین شناسی چاههای اکتشافی و پیزومترهای حفر شده در سطح آبخوان و بررسی های ژئوفیزیکی به دست آمده محیط آبخوان استفاده گردید. در نهایت بر اساس روش دراستیک، نقشه پهنه بندی ارزش گذاری شده محیط آبخوان دشت هشتگرد مطابق شکل ۳ به دست آمد. مطابق شکل ضرایب محیط آبخوان از ۳ تا ۸ متغیر است.



شکل ۱- ارزش گذاری عمق سطح ایستابی دشت هشتگرد

۲-۶- تغذیه خالص

این پارامتر با استفاده از لایه های اطلاعاتی نظیر میزان بارش، میزان آب رودخانه ها، میزان آب برگشتی از چاههای شرب، چاههای صنعتی و چاههای کشاورزی و سپس برهم نهی این لایه ها به دست آمد. آبخوان دشت هشتگرد با وسعت ۵۰۸ کیلومتر مربع حدود ۸۰ درصد از دشت مورد مطالعه را در بر گرفته است و این مقادیر به صورت خلاصه در جدول ۳ نشان داده شده اند. در انتها با جمع کردن لایه های فوق و برهم نهی آنها با یکدیگر، تغذیه خالص آبخوان دشت هشتگرد به دست آمد. با تقسیم بندی لایه فوق و رتبه دهی به محدوده های مختلف، دسته بندی دراستیک پارامتر تغذیه خالص آبخوان دشت هشتگرد مطابق شکل ۲ به دست آمد.




شکل ۳- ارزش گذاری محیط آبخوان دشت هشتگرد

جدول ۳- بیان آبخوان دشت هشتگرد [۷]


۲۰/۲۷	جریان زیرزمینی خروجی	
---	زهکشی و تبخیر	تخلیه (MCM)
۲۰۴/۶۸	چاه، قنات، چشمه	
۲۲۴/۹۵	مجموع	
۶۵/۴۲	از پساب کشاورزی	
۱/۰۴	از پساب صنعت	
۲۲/۵۶	از پساب شرب	
۳۲/۷۸	از جریان های سطحی	تغذیه (MCM)
۲۴/۸۸	از بارندگی سطح دشت	
۵۱/۳۲	جریان زیرزمینی ورودی	
۲۰۱	مجموع	
۲۳/۹۵		تغییرات حجم مخزن

۴-۶- محیط خاک

با توجه به شکل ظاهری زمین (فیزیوگرافی) و خصوصیات پروفیلی خاکها از قبیل تعداد و مشخصات طبقات خاک، رنگ، بافت، ساختمان و کلیه عوامل مؤثر در تشکیل خاک، همچنین با در نظر گرفتن نتایج آزمایشگاهی و پروفیل های شاهد هر سری می توان به خصوصیات خاک تشکیل دهنده آبخوان دشت هشتگرد پی برد. مطابق با این اطلاعات، اراضی مربوط به مخروط افکنه رودخانه کردان که شامل شن و ماسه سنگریزه دار است، در امتیاز دهی روش دراستیک دارای ارزش ۱۰ بوده و به طرف پایین دست رودخانه در محدوده مرکز دشت، لایه خاکهای عمیق شن-رس-سیلت دارای ارزش ۴ است (شکل ۴).




شکل ۶- ارزش گذاری محیط غیراشباع دشت هشتگرد



شکل ۴- ارزش گذاری محیط خاک دشت هشتگرد

۵-۶- توپوگرافی


به منظور تهیه این لایه با توجه به ارتفاع نقاط در مناطق مختلف دشت، یک مدل رقومی ارتفاعی^۱ در محیط GIS تهیه گردید. سپس بر اساس آن شیب نقاط برحسب درصد به دست آمد. شیب سطح زمین در دشت هشتگرد بین ۰/۰۰۷ تا ۱۶/۴۸ درصد متغیر بود. نقشه امتیازدهی شده دراستیک مطابق با شکل ۵ به دست آمد.



شکل ۵- ارزش گذاری توپوگرافی دشت هشتگرد

۶-۷- هدایت هیدرولیکی

به منظور تهیه نقشه ارزش گذاری شده هدایت هیدرولیکی آبخوان از نقشه هم‌هدایت هیدرولیکی دشت هشتگرد استفاده گردید. سپس مطابق روش دراستیک، آبخوان دشت هشتگرد پهنه‌بندی شد. نقشه مذکور در شکل ۷ ارائه گردیده است. مطابق این نقشه به علت بالا بودن میزان هدایت هیدرولیکی در حوالی سیف‌آباد خالصه رتبه تخصیص داده شده به این پارامتر دارای مقدار ۴ بوده و در اراضی پایاب دشت به علت وجود رسوبات آبرفتی با هدایت هیدرولیکی کمتر از ۵ متر در روز، رتبه یک برای این پارامتر در نظر گرفته شد.



شکل ۷- ارزش گذاری هدایت هیدرولیکی دشت هشتگرد


۶-۶- تأثیر محیط غیراشباع

به منظور تهیه اثر منطقه غیر اشباع دشت هشتگرد با استفاده از آمار و اطلاعات ذکر شده در قسمت محیط آبخوان، می‌توان اطلاعات لازم برای تهیه نقشه پهنه‌بندی دراستیک را به دست آورد. مطابق شکل ۶، اراضی مخروط افکنه رودخانه کردان که متشکل از رسوبات قلوه سنگ، شن و ماسه است دارای رتبه ۸ تا ۹ بوده که به سمت جنوب به علت ریزدانه‌تر شدن مواد تشکیل دهنده محیط غیر اشباع آبخوان، این رتبه کاهش می‌یابد و در نزدیکی روستای نجم‌آباد، این مقدار به ۱ می‌رسد.


۷- محاسبه شاخص آسیب‌پذیری دشت هشتگرد به روش دراستیک

پس از رتبه‌بندی هر یک از پارامترهای مورد نیاز برای ارزیابی آسیب‌پذیری دشت هشتگرد، اقدام به تهیه نقشه آسیب‌پذیری در محیط GIS گردید. در این مرحله با ضرب کردن نقشه‌های رتبه‌بندی شده در وزن مربوطه، نقشه شاخص آسیب‌پذیری مطابق با شکل ۸ به دست آمد. همانطور که این نقشه نشان می‌دهد شاخص دراستیک در دشت هشتگرد بین ۶۷ تا ۱۶۱ متغیر است. اراضی مربوط به مخروط افکنه رودخانه کردان به علت وجود رسوبات دانه


^۱ Digital Elevation Model (DEM)



شکل ۱۰- منحنی هم‌نیترات و پهنه‌بندی آبخوان




شکل ۸- شاخص آسیب‌پذیری آبخوان دشت هشتگرد



شکل ۱۱- نقشه کاربری اراضی دشت هشتگرد

درشت و تغذیه سطحی بالا، از آسیب‌پذیری بالاتری نسبت به آلودگی در مقایسه با اراضی جنوبی برخوردارند. به‌علت ریزدانه بودن رسوبات و کم بودن تغذیه سطحی در اراضی جنوبی و جنوب غربی دشت، آسیب‌پذیری آب زیرزمینی در مقابل آلودگی در این ناحیه کم است. بر اساس جدول ۱، دشت هشتگرد به سه ناحیه با آسیب‌پذیری کم، متوسط و زیاد تقسیم می‌شود که در شکل ۹ نشان داده شده است. بر اساس پهنه‌بندی مذکور، اراضی مخروط افکنه رودخانه کردان از پتانسیل آسیب‌پذیری زیادی برخوردارند، در حوالی مرکز دشت و به سمت جنوب، پتانسیل آسیب‌پذیری متوسط بوده و قسمت زیادی از مساحت دشت را در بر می‌گیرد. قسمت کوچکی از دشت نیز که در سمت جنوب غربی واقع شده است از پتانسیل آسیب‌پذیری کمی برخوردار است.



شکل ۹- پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت هشتگرد

۸- آنالیز حساسیت

برخی از دانشمندان نظیر باربر^۱، باتس^۲ و آلیسون^۳ معتقداند که آسیب‌پذیری آب زیرزمینی نسبت به آلودگی ممکن است بدون استفاده از همه پارامترهای دراستیک نیز به دست آید. این محققان همچنین بیان می‌کنند که وزن‌ها و نرخهای نسبت داده شده در روش دراستیک دارای دقت کافی نیست. برخی دیگر نظیر ناپولیتانو^۴ و فابری^۵ معتقداند که وزن‌ها و نرخهای نسبت داده شده به شاخص آسیب‌پذیری دراستیک دارای دقت کافی بوده و هیچ دلیلی برای شک کردن به این ضرایب وجود ندارد. با این وجود محققان به دلیل نبود شواهد تجربی، به نتایج مدل دراستیک تردید دارند. لذا به منظور از بین بردن این تردیدها، آنالیز حساسیت برای این مدل انجام شد [۸].

تا به حال دو روش برای آنالیز حساسیت شاخص دراستیک ارائه شده است.

از آنجایی که آلاینده نیترات یکی از آلاینده‌های مهم و پایدار در آب زیرزمینی به‌شمار می‌رود، لذا از این آلاینده به منظور ارزیابی نقشه پهنه‌بندی دراستیک استفاده شد. با توجه به شکل ۱۰ می‌توان مشاهده نمود که این پهنه‌بندی با توزیع نیترات آب زیرزمینی دشت هشتگرد از همخوانی خوبی برخوردار است. همچنین نقشه کاربری اراضی نشان می‌دهد که بیشتر آلودگی نیترات موجود در منطقه، ناشی از فاضلاب شهری و کودهای مصرفی در کشاورزی است (شکل ۱۱).

1 Barber
2 Bates
3 Allison
4 Napolitano
5 Fabbri

۸-۱- آنالیز حساسیت پارامتر واحد

در این روش که توسط ناپولیتانو و فابری در سال ۱۹۹۶ ارائه شد وزن واقعی یا مؤثر هر پارامتر توسط رابطه ۲ به دست آمده و با وزن نظری آن مقایسه می شود

$$W = (P_r P_w / V) \times 100 \quad (2)$$

که در این رابطه

W وزن مؤثر هر یک از پارامترها، P_r و P_w نیز به ترتیب وزن و نرخ مربوط به آن پارامتر و V نیز شاخص آسیب پذیری کل در آن زیر ناحیه است [۸].

برای به دست آوردن حساسیت نسبت به هر یک از پارامترها، آبخوان دشت هشتگرد به ۵۱۰ زیر-ناحیه به صورت رستری (سایز هر پیکسل ۱۰۰۰) تقسیم شد و در نهایت نتایج مورد نظر مطابق با جدول ۴ به دست آمد. همان طور که در این جدول مشاهده می شود بیشترین وزن مؤثر مربوط به تأثیر ناحیه غیر اشباع (I) می باشد که تقریباً با وزن نظری مربوط به این پارامتر همخوانی دارد. پس از آن نیز بیشترین وزن مربوط به تغذیه خالص (R) است. پارامترهای محیط آبخوان (A)، هدایت هیدرولیکی (C)، عمق آب زیرزمینی (D) و محیط خاک (S) نیز در رده های بعدی قرار دارند. در نهایت کمترین وزن مؤثر متعلق به توپوگرافی (T) است که با وزن نظری تطابق زیادی دارد. همانطور که قبلاً بیان شد علت کم بودن وزن مؤثر عمق آب زیرزمینی را می توان عمیق بودن سطح آب زیرزمینی در دشت هشتگرد دانست.

۸-۲- آنالیز حساسیت به وسیله حذف لایه ها

در این روش که توسط مانسون^۱ و سابودا^۲ در سال ۱۹۹۰ ارائه شد تغییرات شاخص آسیب پذیری به وسیله حذف یک یا چند لایه، بررسی می شود

$$S = (|V/N - V'/n|/V) \times 100 \quad (3)$$

که در این رابطه

S میزان حساسیت، V و V' به ترتیب شاخصهای آسیب پذیری تغییر یافته و تغییر نیافته و بالاخره N و n نیز به ترتیب تعداد لایه های مورد استفاده برای محاسبه V و V' است. شاخص آسیب پذیری تغییر نیافته در حقیقت با استفاده از هر هفت پارامتر و شاخص آسیب پذیری تغییر یافته با تعداد کمتری از پارامترها محاسبه می شود [۸].

برای انجام این آنالیز، سطح دشت هشتگرد در نقشه آسیب پذیری به ۵۱۰ زیر-ناحیه (مساحت هر زیر-ناحیه حدوداً برابر یک کیلومتر مربع) به صورت رستری تقسیم شد و با حذف تک تک لایه ها میزان حساسیت شاخص آسیب پذیری نسبت به هر پارامتر به دست آمد که نتایج حاصل از این آنالیز در جدول ۵ ارائه شده است.

جدول مذکور نشان می دهد که بیشترین تغییرات شاخص پتانسیل آسیب پذیری آب زیرزمینی با حذف لایه محیط غیر اشباع

¹ Manson

² Svoboda

جدول ۴- آنالیز حساسیت پارامتر واحد

پارامتر	وزن نظری	وزن نظری (درصد)	وزن مؤثر (درصد)		
			حداقل	میانگین	حداکثر
D	۵	۲۱/۷	۳/۱	۱۱/۸	۵۴/۸
R	۴	۱۷/۴	۰	۲۱/۳	۳۳/۰
A	۳	۱۳/۰	۸/۴	۱۵/۲	۲۲/۸
S	۲	۸/۷	۳/۶	۸/۴	۱۵/۵
T	۱	۴/۳	۰/۶۲	۷/۱	۱۴/۹
I	۵	۲۱/۷	۴/۹	۲۴/۲	۴۸/۹
C	۳	۱۳/۰	۲/۴	۱۲	۲۲/۳

جدول ۵- آمار به دست آمده از حذف لایه ها

پارامتر حذف شده	حداقل	میانگین	تغییرات شاخص آسیب پذیری	
			حداکثر	انحراف معیار
D	۰	۱/۴	۵/۷۲	۰/۸۵
R	۰/۱	۱/۶	۳/۷	۰/۷۲
A	۰	۰/۴	۱/۶	۰/۳۵
S	۰	۰/۹	۲/۶	۰/۵۹
T	۰/۰۶	۱/۱	۲/۹	۰/۵۸
I	۰	۱/۸	۵/۷۷	۱/۳
C	۰	۰/۶	۲/۷۳	۰/۶۴

خاک (I) به دست می آید به طوری که میانگین تغییرات ۱/۸ است. پس از پارامتر محیط غیر اشباع مشاهده می شود که تغذیه خالص (R) با میانگین تغییرات ۱/۶، در رتبه دوم حساسیت قرار دارد. پس از تغذیه خالص، پارامتر عمق سطح آب (D)، توپوگرافی (T) و محیط خاک (S) و هدایت هیدرولیکی (C) به ترتیب با میانگین تغییرات ۱/۴، ۱/۱، ۰/۹ و ۰/۶ در رتبه های بعدی حساسیت قرار دارند و در نهایت آسیب پذیری آبخوان، با میانگین تغییرات ۰/۴، کمترین حساسیت را نسبت به محیط آبخوان (A) داراست. بر اساس نتایج بالا می توان به این نکته پی برد که وزن های نسبت داده شده به پارامترهای شاخص دراستیک، از صحت خوبی برخوردارند. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که به علت پایین بودن سطح ایستابی در سطح دشت، این پارامتر از حساسیت کمتری برخوردار بوده و در رتبه سوم حساسیت و بعد از تغذیه خالص قرار می گیرد [۸].

۹- نتیجه گیری

با توجه به اینکه دشت هشتگرد یکی از دشتهای مهم استان تهران محسوب می شود، این دشت برای انجام مطالعه انتخاب گردید. با در نظر گرفتن اینکه آب زیرزمینی این دشت از کیفیت نسبتاً مطلوبی برخوردار بود، از اینرو سعی شد آبخوان این دشت از لحاظ پتانسیل آسیب پذیری بررسی شود تا در صورت نیاز اقدامات لازم جهت پیشگیری از آلوده شدن نواحی با اهمیت بالاتر و مستعد آلودگی در این دشت انجام گیرد. از آنجایی که روش دراستیک پرکاربردترین روش نسبت به روشهای رتبه دهی دیگر است از این روش برای انجام این تحقیق استفاده شد. همچنین از آنجایی که در این روش تعداد پارامترهای بیشتری دخیل می باشند، می توان ادعا نمود که این روش نسبت به سایر روشها از تکامل بیشتری برخوردار است.

به طور کلی از این تحقیق نتایج زیر به دست آمد:

۱- نقشه پتانسیل آسیب پذیری به دست آمده، آسیب پذیری ذاتی آبخوان را نشان می دهد و فقط می تواند به عنوان ابزار اولیه برای توسعه آتی منطقه به کار رود. ضمن اینکه این ابزار جایگزین برخی مطالعات خاص در محل نمی شود و همچنین هیچ گونه اطلاعاتی از نوع آلاینده و میزان آن در اختیار قرار نمی دهد.

۲- با توجه به نتایج تحلیل حساسیت می توان از صحت وزن های اعمال شده بر پارامترهای روش دراستیک اطمینان پیدا کرده و در

صورت نیاز، وزن های موجود آنها را در این روش تغییر داده و بر اساس آن، پهنه بندی دقیق تری از آسیب پذیری منطقه به دست آورد. لازم به ذکر است که پارامترهای قابلیت هدایت هیدرولیکی آبخوان (C) و محیط آبخوان (A) از ویژگی های ذاتی و زمین شناسی منطقه به شمار می روند و وزن های آنها تغییر زیادی نمی کند.

۳- در پهنه بندی دشت توسط شاخص دراستیک، دشت هشتگرد را به سه ناحیه با آسیب پذیری کم، متوسط و زیاد می توان تقسیم نمود. ۵۰/۲ درصد از مساحت کل منطقه به کلاس آسیب پذیری متوسط تعلق دارد، ۳۱/۸ درصد از مساحت آبخوان در کلاس آسیب پذیری زیاد و ۱۸ درصد دیگر از سطح دشت در کلاس آسیب پذیری کم قرار گرفته است که این پهنه بندی با توزیع نیترات آب زیرزمینی دشت هشتگرد همخوانی خوبی دارد.

۴- قسمت شمالی و شمال شرقی آبخوان دشت هشتگرد از آسیب پذیری زیادی برخوردار است. از اینرو، کنترل این ناحیه در مقابل آلودگی باید مد نظر قرار گیرد. آلودگی نیترات این منطقه نیز بالاست، لذا این ناحیه نیاز به مراقبت بیشتر و همچنین اعمال محدودیت های خاصی دارد. مناطق مرکزی دشت از پتانسیل آسیب پذیری متوسط و نواحی جنوبی و جنوب غربی دشت از پتانسیل آسیب پذیری کمی برخوردار هستند.

۵- با توجه به نقشه کاربری اراضی می توان دریافت که بیشتر آلودگی نیترات موجود در منطقه از فاضلاب شهری و کودهای مصرفی در کشاورزی ایجاد می شود. از اینرو باید با افزایش راندمان آبیاری تا حد امکان از آبهای برگشتی کشاورزی به آبخوان که اغلب خود به عنوان منبع آلاینده آبخوان به شمار می روند کاست، زیرا این گونه آبها اغلب آغشته به کودهای حیوانی و به خصوص کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات و علف کشها هستند. همچنین پیشنهاد می شود که مقادیر کود و سموم مصرفی کنترل گردد.

۱۰- پیشنهاد

به علت اینکه حذف آلودگی از منابع آب زیرزمینی پرهزینه است، این پهنه بندی می تواند به عنوان ابزار ارزشمندی در اختیار مسئولان و متولیان قرار گرفته تا به کمک آن بتوانند تصمیمات لازم را جهت کاربری اراضی و مدیریت آبخوان دشت هشتگرد اتخاذ کنند. این تصمیمات می تواند شامل اعمال مدیریت در مصرف کودهای کشاورزی و فاضلاب شهری به نقاط مطمئن تر و تغییر کاربری اراضی باشد.

۱۱- مراجع

- 1- Ibrahim, M., and Jagath, J. (2003). "Multi-criteria decision analysis with probabilistic risk assessment for the management of contaminated groundwater." *Environmental Impact Assessment Review*, 23 (6), 683-721.

- 2- Adamat, R., Foster, I., and Baban, S. (2003). "Groundwater vulnerability and risk mapping for the Basaltic aquifer of the Arzaq basin of Jordan using GIS, Remote sensing and DRASTIC." *Applied Geography*, 23,303-324.
- 3- Mohammad, P., and Almasri, N. (2003). "Assessment of intrinsic vulnerability to contamination for Gaza coastal aquifer." *J. of Environmental Management*, 68 (3), 315-328.
- 4- Deakc, J., Vargay, Z., Leonea, A., and Ripaa, M. (2004). "Vulnerability and risk evaluation of agricultural nitrogen pollution for Hungary's main aquifer using DRASTIC and GLEAMS models." *J. of Environmental Management*, 68 (3), 298-304.
- 5- Nobre, R., Rotunno, O. C., and Mansur, W. J. (2007). "Groundwater vulnerability and risk mapping using GIS, modeling and fuzzy logic tool." *J. of Contaminant Hydrology*, 94, 277-292.
- 6- Babiker, S., Mohamed, A., Tetsuya, H., and Kikuo, K. A. (2005). "GIS-based DRASTIC model for assessing aquifer vulnerability in Kakamigahara Heights." *Science of the Total Environment*, 345 (1-3), 127-140.
- 7- Tehran Regional Water Co. (2007). *Groundwater report of Hashtgerd Aquifer*, Tehran.
- 8- Rahman, A. (2007). "A GIS based DRASTIC model for assessing groundwater vulnerability in shallow aquifer in Aligrah, India." *Applied Geography*, 28 (1), 32-53.