

بررسی چهار روش نمونه برداری به منظور برآورد سطح تاج پوشش در جنگلهای بلوط زاگرس (مطالعه موردی جنگلهای مهریان شهرستان یاسوج)

اصغر فلاح^۱، محمود زبیری^۲، امین رحیمی پور سی سخت^۳ و حامد نقوی^۴

^۱- نویسنده مسئول، دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. پست الکترونیکی: fallaha2007@yahoo.com

^۲- استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

^۳- دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی و علوم کشاورزی، دانشگاه مازندران، ساری

^۴- دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۲۵ تاریخ دریافت: ۹۰/۷/۵

چکیده

به منظور بررسی و تعیین روش نمونه برداری مناسب برای جنگلهای بلوط یاسوج با توجه به مشخصه دقت آماربرداری (مقدار خطای قابل قبول) و صحت برای مشخصه سطح تاج پوشش در هکتار، چهار روش آماربرداری منظم تصادفی با قطعات نمونه مستطیلی، خط نمونه، نواری و نمونه برداری با مونه بنده (استراتیفیکاسیون) انتخاب و عملکرد آنها در جنگل مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا یک آماربرداری صد درصد در منطقه ای به وسعت ۱۰۰ هکتار از جنگلهای منطقه مهریان یاسوج انجام شد و مخصوصات جغرافیایی تمامی درختان توسط دستگاه GPS ثبت گردید. سپس با انتقال اطلاعات حاصل از آماربرداری صد درصد به رایانه، جایگاه درختان در نقشه رقومی منطقه مشخص گردید و روشهای آماری مذکور به وسیله کامپیوتر در نرم افزارهای AutoCAD و ArcView در ۳۰ تکرار اجرا و مقادیر بدست آمده با مقادیر بدست آمده از آماربرداری صد درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میانگین واقعی سطح تاج پوشش (حاصل از آماربرداری صد درصد) برابر است با ۲۲۵۷ مترمربع در هکتار و در روشهای آماری منظم تصادفی، خط نمونه با طول ثابت، نواری و استراتیفیکاسیون این مقدار به ترتیب برابر با ۲۲۲۰، ۲۲۹۰ و ۱۹۹۵ و ۲۳۴۱ مترمربع در هکتار می باشد. محاسبه حدود اعتماد در هر چهار روش نشان داد که حدود اعتماد محاسبه شده برای مشخصه سطح تاج پوشش در هکتار، میانگین واقعی جامعه را دربرمی کیرد. با در نظر گرفتن مقدار درصد خطای آماربرداری مشخص شد این مقدار در روشهای منظم تصادفی، خط نمونه و مونه بنده به ترتیب برابر با ۱۸، ۱۴ و ۱۲ درصد می باشد، با توجه به این که در روش نواری، آماربرداری مبتنی بر اصول آماری نمی باشد، نمی توان درصد خط و حدود اعتماد (E) را محاسبه نمود، بنابراین برای مقایسه این روش فقط میانگین سطح تاج پوشش بدست آمده در این روش با سایر روشهای مقایسه شد. همچنین بررسی میزان صحت نتایج بدست آمده از روشهای مختلف نشان داد که نتایج بدست آمده از روش خط نمونه دارای بیشترین میزان صحت و نتایج بدست آمده از روش نواری دارای کمترین میزان صحت هستند. بنابراین روش خط نمونه به عنوان مناسبترین روش در اینگونه جنگلهای معرفی می گردد.

کلمات کلیدی: نمونه برداری، تاج پوشش، منظم تصادفی، خط نمونه، نواری، مونه بنده.

مقدمه

عرض متوسط ۲۰۰ کیلومتر از کشور ایران را می پوشاند. جنگلهای زاگرس تحت عنوان جنگلهای نیمه خشک طبقه بنده گردیده و با مساحتی بیش از ۵ میلیون هکتار

رویشگاه زاگرس بخش وسیعی از رشته کوههای زاگرس را شامل می گردد که منطقه ای با طول ۱۳۰۰ و


تمامی روش‌های این مطالعه، روش دایره‌ای ده آری هم برای برآوردن تعداد در هکتار و هم برای برآوردن درصد تاج‌پوشش مناسب‌ترین روش (با توجه به معیار Eshagh Nimvari *et al.* (2003) می‌باشد). مقایسه دو روش نمونه‌برداری سیستماتیک تصادفی با قطعات دایره‌ای و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگلهای بلوط غرب به این نتیجه رسیدند که بین نتایج بدست آمده از دو روش یاد شده در برآوردن تعداد در هکتار و سطح تاج‌پوشش با نتایج آماربرداری صدرصد اختلاف معنی‌داری در سطح ۵ درصد وجود ندارد و روش ترانسکت با توجه به حاصل ضرب مجذور اشتباہ آماربرداری در زمان کل مناسب‌تر است. Alijanpour (2000) با مقایسه سه روش آماربرداری با قطعات نمونه دایره‌ای، مستطیلی و خط نمونه در جنگلهای ارسباران، روش آماربرداری با بکارگیری خط نمونه را به عنوان روش آماربرداری بهینه در جنگلهای ارسباران معرفی نمود.

Lisa (2002) در شمال شرق اورگن برای ارزیابی کارایی دو روش نمونه‌برداری خطی و نمونه‌برداری نواری برای برآوردن تراکم، درصد تاج‌پوشش، طول و وزن گردۀ بینه‌ها ۱۷ توده سوزنی برگ را انتخاب کرد، نتایج او نشان داد که بین دو روش اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. Spark and Masters (2002) با مقایسه ۶ روش نمونه‌برداری با قطعات با شعاع‌های $\frac{3}{64}$ متر و $\frac{5}{64}$ متر، قطعات مربعی با نقطه مرکزی، قطعات با شعاع متغیر، ترانسکت نواری و قطعات مربعی با 10×10 در سه توده جنگلی در مناطق جنوب شرقی اوکلاماها به این نتیجه رسیدند که قطعات با شعاع ثابت از نظر زمانی مناسب‌ترین روش بوده و بیشترین دقت را بدون توجه به اندازه درخت دارند، البته برای درختان با قطر زیاد و در توده‌های متراکم در عین حال که این روش دقت مناسبی دارد ولی زمان کارایی آن را محدود می‌نماید. بنابراین پیشنهاد دادند که از قطعات با شعاع ثابت برای درختان کوچک و از قطعات با شعاع متغیر برای درختان با قطر بیشتر استفاده گردد و در مناطقی با تراکم گوناگون و اندازه تنها های مختلف استفاده از روش‌های قطعات ثابت و متغیر مناسب‌تر

سطحی معادل ۴۰ درصد از جنگلهای کشور ایران را به خود اختصاص داده و بیشترین تأثیر را در تأمین آب، حفظ خاک، تعديل آب و هوا و تعادل اقتصادی و اجتماعی منطقه دارد (Sagheb Talebi *et al.*, 2005) امروزه به اثبات رسیده که لازمه هرگونه مدیریت و برنامه‌ریزی اصولی داشتن اطلاعات کمی و کیفی مناسب از زیرمجموعه مدیریت است. به این دلیل آماربرداری جنگل به منظور برآوردن وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای آینده Eshagh Nimvari *et al.*, (2003) از آنجایی که پوشش گیاهی در نواحی زاگرس قادر به تولید چوب قابل استفاده در صنایع نیست (Jazirehi and Ebrahimi Rostaghi, 2003) نمی‌توان حجم را به عنوان یک عامل بررسی و اندازه‌گیری مورد استفاده قرار داد. در نتیجه باید از مشخصه دیگری مانند میزان تاج‌پوشش برای اندازه‌گیری و کنترل تغییرات کمک گرفت. منظور از تاج‌پوشش سطحی از زمین است که بوسیله تاج درختان و درختچه‌های مختلف پوشیده می‌شود. از این شاخص برای قضاوت در مورد تراکم و غنای گیاهی، میزان رقابت در توده و یکی از مشخصه‌های Rudnicki *et al.*, (2004) در نیمه دوم قرن بیستم استفاده از ابزارهایی مانند تئوریهای آماری، رایانه، ابزارهای لیزری و GIS توانسته مشکلات زیادی را در زمینه اندازه‌گیری جنگل حل کند (Husch *et al.*, 2003). بنابراین در این تحقیق سعی شد با استفاده از شبیه‌سازی جنگل به بررسی میزان کارایی داده‌های بدست آمده از روش‌های نمونه‌برداری سیستماتیک تصادفی، خط نمونه، نواری و مونه‌بندی در برآوردن سطح تاج‌پوشش در جنگلهای زاگرس پرداخته شود.

Erfanifard *et al.* (2006) با استفاده از شبیه‌سازی جنگل به تعیین شکل و مساحت قطعه نمونه در برآوردن سطح تاج‌پوشش در جنگلهای زاگرس پرداختند. نتایج این بررسی نشان داد که قطعه نمونه‌های دایره‌ای شکل با مساحت ۸ آر از سایر قطعات مناسب‌ترند. Heidary (2006) به بررسی روش‌های مختلف آماربرداری فاصله‌ای، خطی و قطعات دایره‌ای ۱۰ آری در جنگلهای منطقه سرخه دیزه کرمانشاه پرداخت. نتایج بدست آمده نشان داد در بین

سپس جایگاه هر درخت در هر قطعه با استفاده از آزیموت و فاصله آن درخت از رأس جنوب غربی قطعات مشخص شد. برای مشخص کردن موقعیت تاج درختان بر روی نقشه از دایره هایی استفاده شد که شعاع آنها برابر با شعاع متوسط تاج درخت ها بود. با توجه به این که مشخصه مورد بررسی در این تحقیق سطح تاج پوشش در هکتار است، پس از پردازش اطلاعات در محیط برنامه ArcInfo لایه ای مربوط به تاج درختان دانه زاد و تاج درختان شاخه زاد بر روی هم قرار داده شده و در محیط ArcView به نمایش درآمد. سپس قسمتهایی از تاج درختان که پوشش مشترک داشتند حذف و در حقیقت فقط یکبار در محاسبات وارد شد (شکل ۱).



شکل ۱- نحوه اندازه گیری سطح تاج درختان درون قطعه نمونه و حذف تاج پوشش مشترک

شیوه سازی روشهای مختلف نمونه برداری روش منظم تصادفی

در این روش با توجه به شرایط منطقه مطالعه از یک شبکه نمونه برداری با ابعاد 80×125 متر و قطعات نمونه مستطیلی شکل با مساحت 20×100 متر استفاده شد. این عملیات بر روی نقشه رقومی منطقه و در لایه ای جداگانه و در 30 تکرار با نقطه شروع تصادفی انجام شد. تعداد کل قطعات در هر یک از تکرارها 100 عدد بود که با توجه به جایگاه نقطه شروع تصادفی هر

است. Paulo *et al.* (2005) با بررسی نتایج حاصل از سه روش نمونه برداری زیگزاگی، قطعات با شعاع ثابت و n درختی در توده های بلوط چوب پنبه (Cork oak) در کشور پرتغال به این نتیجه رسیدند که نتایج بدست آمده از روش قطعات با شعاع ثابت دارای کمترین میزان اریبی است.

مواد و روشهای

منطقه مورد مطالعه

منطقه این تحقیق به وسعت یکصد هکتار در شمال شهرستان یاسوج و در ضلع شمالی جاده یاسوج به اقلید انتخاب شد. طول و عرض جغرافیایی منطقه بین $55^{\circ}11'11''$ تا $33^{\circ}97'48''$ شمالی و $48^{\circ}48'22''$ متری از سطح دریا درآمد. حداقل ارتفاع منطقه از سطح دریا 1920 متر و حداکثر ارتفاع آن 2200 متر می باشد. در منطقه مورد بررسی یک تیپ جنگلی (بلوط ایرانی) وجود دارد و وضعیت پوشش گیاهی منطقه که جزء جنگلهای زاگرس محسوب می شود، تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا و همچنین جهات جغرافیایی است.

روش تحقیق

به منظور انجام این تحقیق ابتدا در منطقه یک آماربرداری صدر رصد انجام شد. برای سهولت در اجرای آماربرداری صدر رصد و جلوگیری از بروز اشتباه، کل عرصه به قطعاتی مربع شکل به مساحت 400 مترمربع تقسیم شد. در این آماربرداری مشخصاتی مانند نوع گونه، قطر برابرینه درختان دانه زاد، قطر کوچک و بزرگ تاج کلیه درختان (دانه زاد و شاخه زاد)، تعداد جستهای موجود در یک جستگروه و فاصله افقی و آزیموت از شمال مغناطیسی کلیه درختان از یک نقطه مشخص (گوشه جنوب غربی قطعات مربعی شکل) در فرم های آماربرداری ثبت شد. سپس اطلاعات موجود در فرم های آماربرداری وارد محیط نرم افزار EXCEL شد.

در مرحله بعد با استفاده از نقشه رقومی منطقه و مختصات رأس جنوب غربی قطعات مربعی شکل، موقعیت هر قطعه در محیط AutoCAD مشخص شد.

اجرای آماربرداری نواری

برای اجرای آماربرداری نواری ابتدا محور مرکزی نوارها با شروع تصادفی بر روی نقشه جنگل مشخص شد. در این تحقیق با توجه به این که برای سایر روشها (خط نمونه و منظم تصادفی) ۳۰ شبکه و در واقع ۳۰ تکرار آماربرداری داریم، در این روش نیز ۳۰ تکرار اجرا شد که تعداد نوارها در هر تکرار ۴ تا ۶ عدد، عرض نوارها ۱۰ متر و طول هر نوار ۱۰۰۰ متر (طول کل جنگل مورد مطالعه) بود. شبکه‌ای که با استفاده از آن جایگاه محور مرکزی نوارها مشخص شد همان شبکه استفاده شده در روش‌های قبلی است. بنابراین در این روش نیز برای هر تکرار یک نقطه شروع بصورت تصادفی داریم که همان نقطه شروع در شبکه‌های قبلی است و تعداد نوارها با توجه به جایگاه نقطه تصادفی بین ۴ تا ۶ نوار در تکرارهای مختلف بوده است. با توجه به این که کلیه اطلاعات جنگل در نقشه رقومی منطقه موجود می‌باشد، در این روش نیز نیازی به مراجعه به جنگل و آماربرداری نیست و کلیه عملیات به وسیله رایانه انجام شد.

بدین منظور در محیط AutoCAD با توجه به شبکه‌های قبلی، ابتدا محور مرکزی نوارها از محل نقطه شروع تصادفی پیاده شد و سپس نوارهایی به عرض ۱۰ متر و طول ۱۰۰۰ متر (با توجه به شکل مربعی منطقه مورد مطالعه با اضلاع ۱۰۰۰ متری) ترسیم شد و در هر نوار اندازه‌گیری انجام شد (نوارها در ۳۰ تکرار و در لایه‌های جداگانه ترسیم می‌شوند که با نام Strip و اندیس ۱-۳۰ مشخص شده است).

محاسبات لازم در روش نواری

سطح تاج پوشش در هکتار هر نوار با رابطه ۲ محاسبه شد (Zobeiri, 2002).

$$CC_i = \frac{CC}{S_i} \quad \text{رابطه ۲}$$

تکرار جایگاه قطعات نیز متفاوت بود و به همین علت در بعضی تکرارها که بخشی از قطعات بیرون از محدوده قرار گرفته بود به روش آینه‌ای آن بخش از قطعات درون محدوده بازسازی گردید و مجدداً اندازه‌گیری شد. سپس مساحت تاج درختان هر قطعه نمونه با استفاده از نرم‌افزارهای ArcView، ArcInfo و AutoCAD محاسبه شد.

روش خط نمونه

طول خط نمونه‌ها در این روش ۱۰۰ متر و فاصله بین آنها ۵۰ متر می‌باشد. برای رسم خط نمونه‌ها بر روی نقشه در محل تلاقی اضلاع شبکه 80×125 متر در جهت ضلع ۱۲۵ متری شبکه پاره خط‌هایی به طول ۱۰۰ متر ترسیم شد. برای این منظور از دستور Line در محیط AutoCAD استفاده شد. تعداد خط نمونه‌ها با توجه به شبکه در هر یک از تکرارها ۱۰۰ عدد می‌باشد. این عملیات بر روی نقشه رقومی منطقه و در لایه‌ای مجزا ترسیم و ذخیره شد.

با توجه به این که ۳۰ شبکه به منظور داشتن ۳۰ تکرار داریم، در این قسمت نیز ۳۰ تکرار خط نمونه داریم که تحت عنوان Transect با اندیس ۱ تا ۳۰ نامگذاری شده است و تعداد خط نمونه‌ها در هر تکرار ۱۰۰ عدد بود. سپس مساحت تاج درختان که خط نمونه را قطع کردند با استفاده از نرم‌افزارهای ArcView، ArcInfo و AutoCAD محاسبه شد، و با استفاده از مساحت تاج هر درخت قطر متوسط تاج هر درخت محاسبه شد.

برای برآورد سطح تاج پوشش در هکتار هر خط نمونه از رابطه ۱ استفاده شد (Zobeiri, 2002).

$$CC_j = \frac{2500 * \pi * \sum_1^{n_{ij}} \overline{CD}_{ij}}{L} \quad \text{رابطه ۱}$$

که در آن CC_j : سطح تاج پوشش در هکتار هر خط نمونه، \overline{CD}_{ij} : متوسط قطر تاج درخت i در خط نمونه j به متر، n_{ij} : تعداد درختانی که تصویر تاج آنها خط نمونه j را قطع می‌کند و L : طول خط نمونه به متر است.

محاسبات در روش نمونه بندی

محاسبه میانگین سطح تاج پوشش در هر نمونه (Zobeiri, 2002):

$$\overline{cc}_j = \frac{\sum cci}{ni(nj-1)} \quad \text{رابطه ۴}$$

محاسبه اشتباہ معیار سطح تاج پوشش در هر نمونه به مترمربع (Zobeiri, 2002)

$$S_{cc}^{-} = \sqrt{\frac{\sum cc_{ij}^2}{n_j(nj-1)}} \quad \text{رابطه ۵}$$

محاسبه میانگین سطح تاج پوشش در کل جنگل به مترمربع (Zobeiri, 2002)

$$\overline{cc} = \sum_{j=1}^M \left(\frac{Nj}{N} \times \overline{CC}_i \right) \quad \text{رابطه ۶}$$

محاسبه اشتباہ معیار کل جنگل به مترمربع (Zobeiri, 2002):

$$S_{cc}^{-} = \sqrt{\sum_{j=i}^M \left[\left(\frac{Nj}{N} \right)^2 \times S_{ccj}^2 \right]} \quad \text{رابطه ۷}$$

محاسبه اشتباہ آماربرداری به مترمربع (Zobeiri, 2002)

$$E = t \times S_{cc}^{-} \quad \text{رابطه ۸}$$

درصد اشتباہ آماربرداری (Zobeiri, 2002)

$$E\% = \frac{E}{\dots} \times 100 \quad \text{رابطه ۹}$$

که در آن CC : سطح تاج پوشش در هر نوار و S_i : مساحت هر نوار به هکتار می باشد.

برای محاسبه میانگین تاج پوشش در هکتار برای تمام جنگل از رابطه ۳ استفاده می شود (Zobeiri, 2002).

$$\overline{CC} = \frac{\sum Si.CCi}{\sum Si} \quad \text{رابطه ۳}$$

که در آن \overline{CC} : میانگین سطح تاج پوشش در هر هکتار جنگل (مترمربع) و S_i : سطح هر نوار به هکتار است.

با توجه به این که این روش آماربرداری مبتنی بر اصول آماری نمی باشد، نمی توان درصد خطا و حدود اعتماد (E) را محاسبه نمود. بنابراین برای مقایسه، فقط میانگین به دست آمده از سطح تاج پوشش در این روش با سایر روش ها مقایسه می شود.

روش نمونه بندی

به منظور نمونه بندی از روش تقسیم به نسبت استفاده (Proportional Allocation) شد. به این منظور با استفاده از نقشه رقومی تهیه شده از داده های آماربرداری صدرصد، منطقه تحقیق از نظر درصد تاج پوشش به سه طبقه ۰-۵، ۵-۲۵ و بالای ۲۵ درصد تقسیم شد. این روش آماری پس از نمونه برداری به روش منظم تصادفی اجرا شد. بنابراین سطح قطعه نمونه و شبکه آماربرداری در این روش نیز همانند روش منظم تصادفی است (سطح قطعه نمونه 2000 مترمربع و شبکه آماربرداری 80×125 متر). در این بخش فقط لازم است مشخص شود هر یک از قطعات نمونه برداشت شده در روش سیستماتیک تصادفی در کدام یک از نمونه ها واقع اند. بدین منظور در محیط AutoCAD محدوده هر نمونه با استفاده از دستور Polyline ترسیم شد. در محیط ArcView، با باز نمودن لایه مربوط به قطعات نمونه (سیستماتیک) لایه مربوط به نمونه ها نیز به ترتیب بروی این لایه قرار داده شد تا معلوم شود هر یک از قطعات نمونه در کدام یک از نمونه ها جای می گیرند. در این روش نیز با داشتن ۳۰ تکرار، محاسبات زیر برای هر یک از تکرارها انجام شد.

محدوده مورد مطالعه $۸۶/۲$ ، میانگین تعداد در هکتار عناصر دانه‌زاد $۳۵/۲$ و میانگین تعداد در هکتار عناصر شاخه‌زاد ۵۱ اصله می‌باشد.

با توجه به نتایج فوق مشاهده می‌شود که جنگل مورد بررسی یک جنگل شاخه و دانه‌زاد می‌باشد که درصد هر یک از فرم‌های پرورشی به شرح جدول ۱ است.

جدول ۱- تعداد و درصد عناصر دانه زاد و شاخه زاد جنگل مورد

بررسی

درصد	تعداد	فرم پرورشی
۴۱	۳۵۲۰	دانه زاد
۵۹	۵۱۰۰	شاخه‌زاد
۱۰۰	۸۶۲۰	جمع

با بررسی نتایج آماربرداری صدرصد منطقه مشخص شد که ۹۷ درصد درختان منطقه بلوط ایرانی و ۳ درصد مربوط به سایر گونه‌ها می‌باشد (جدول ۲). همچنین با توجه به نتایج آماربرداری صورت گرفته مشخص شد که میانگین سطح تاج‌پوشش در هکتار درختان منطقه ۲۲۵۷ مترمربع در هکتار ($۲۲/۵۷$ درصد) می‌باشد.

اجزای روابط فوق عبارتند از \bar{CC}_{ij} : میانگین سطح تاج‌پوشش در مونه j ، N_j : تعداد مونه قابل برداشت در مونه j (از تقسیم سطح مونه j به سطح پلات (2000) مترمربع) حاصل می‌گردد)، CC_{ij} : سطح تاج‌پوشش درخت i در مونه j ، N : تعداد کل قطعات قابل برداشت (از تقسیم کل مساحت به مساحت یک پلات (2000) مترمربع) حاصل می‌گردد)، S_{cci} : اشتباہ معیار سطح تاج‌پوشش در مونه j ، S_{cc} : میانگین سطح تاج‌پوشش جنگل، S_{cc} : اشتباہ معیار سطح تاج‌پوشش در کل جنگل و M : تعداد مونه.

کلیه محاسبات برای سطح تاج‌پوشش در قطعات، به مترمربع است. با ضرب نتایج حاصل در عدد 5 ، به مترمربع در هکتار تبدیل می‌شود.

نتایج

نتایج آماربرداری صدرصد نشان داد که تعداد کل درختان و جست‌گروه‌های شمارش شده در سطح محدوده مورد بررسی (100 هکتار) 8620 درخت و جست‌گروه می‌باشد که از این تعداد 3520 اصله مربوط به عناصر دانه‌زاد و 5100 اصله مربوط به عناصر شاخه‌زاد می‌باشد، بنابراین میانگین تعداد در هکتار درخت و جست‌گروه در


جدول ۲- فراوانی و درصد درختان و جست‌گروه‌ها براساس نوع گونه

گونه	بلوط	بنه	زالزالک	کیکم	ارزن	جمع	درصد	تعداد درخت و جست‌گروه
	۸۳۶۱	۱۲۹	۸۶	۲۶	۱۸	۸۶۲۰		
	۹۷	۱/۰	۱	۰/۳	۰/۲	۱۰۰		

برآورده شده در روش ترانسکت دارای کمترین تفاوت با سطح تاج‌پوشش واقعی و سطح تاج‌پوشش در هکتار برآورده شده در روش نواری دارای بیشترین تفاوت با سطح تاج‌پوشش واقعی می‌باشد (شکل ۲).

مقایسه میانگین سطح تاج‌پوشش جنگل در روش‌های مختلف

مقایسه میانگین سطح تاج‌پوشش در هکتار برآورده شده در هر یک از روش‌های نمونه‌برداری با نتایج آماربرداری صدرصد نشان داد که میانگین سطح تاج‌پوشش در هکتار



شکل ۲- میانگین سطح تاج پوشش در هکتار برآورد شده در روش‌های مختلف

نتایج بدست آمده روش ترانسکت دارای کمترین میزان درصد اشتباه نمونه‌برداری (۴ درصد) و روش منظم تصادفی دارای بیشترین میزان درصد اشتباه نمونه‌برداری (۱۸ درصد) می‌باشند. همانگونه که در قسمت روش تحقیق بیان شد روش نواری به علت اینکه از قواعد آماری پیروی نمی‌کند، نمی‌توان درصد خطا و حدود اعتماد (E) برای آن محاسبه نمود (جدول ۳).

بررسی مشخصات آماری سطح تاج پوشش برآورد شده در روش‌های مختلف نمونه‌برداری

بررسی مشخصات آماری میزان متوسط سطح تاج پوشش در هکتار برآورد شده در روش‌های مختلف نمونه‌برداری نشان داد که حدود اعتماد محاسبه شده برای متوسط سطح تاج پوشش در هکتار برای کلیه تکرارها میانگین واقعی جامعه را دربرمی‌گیرد. همچنین با توجه به


جدول ۳- مشخصات آماری سطح تاج پوشش در هکتار برآورد شده در روش‌های مختلف نمونه‌برداری

روش نمونه‌برداری (مترا مربع در هکتار)	میانگین سطح تاج پوشش	فاصله با میانگین واقعی	درصد اشتباه نمونه‌برداری
منظم تصادفی	۲۳۹۰	۱۲۳	۱
ترانسکت	۲۲۲۰	۳۷	
نواری	۱۹۹۵	۲۶۲	*
استراتیفیکاسیون	۲۲۴۱	۸۴	۱

کمترین میزان فاصله با میانگین واقعی (۱/۶۴٪) و بیشترین میزان صحت و نتایج بدست آمده از روش نواری دارای بیشترین میزان فاصله با میانگین واقعی (۱۱/۶۱٪) و کمترین میزان صحت هستند (شکل ۳).

در نهایت میزان صحت نتایج بدست آمده از روش‌های نمونه‌برداری از رابطه زیر محاسبه شد (Southwood and Henderson, 2000).

رابطه ۱۰ $100 \times [\text{واقعیت} / (\text{واقعیت} - \text{برآورد})]$ که نتایج بدست آمده از روش ترانسکت دارای



شکل ۳- میزان صحت نتایج بدست آمده از روشهای نمونهبرداری در برآورد سطح تاج پوشش

سطح تاج پوشش در هکتار میانگین واقعی جامعه را دربرمی‌گیرد. در این زمینه Eshagh Nimvari *et al.* (2003) و Naghavi (2009) نیز به نتایج مشابهی رسیدند. همچنین نتایج تحقیقات Eshagh Nimvari *et al.* (2004)، Nouki (2004)، Naghavi (2006) و Heidary (2003) نشان دادند که بین نتایج بدست آمده از روش خط نمونه در برآورد سطح تاج پوشش و آماربرداری صدرصد اختلاف معنی‌داری وجود ندارد. بررسی میزان درصد اشتباه آماربرداری نتایج بدست آمده از روشهای نمونهبرداری در برآورد سطح تاج پوشش نشان داد که روش خط نمونه دارای کمترین اشتباه و روش منظم تصادفی با قطعات ۲۰ آری دارای بیشترین اشتباه هستند. با توجه به دستورالعمل تهیه طرحهای جنگل‌داری چند منظوره جنگلهای خارج از شمال حداقل میزان خطای قابل قبول در آماربرداری این مناطق ۲۰ درصد می‌باشد که با توجه به این موضوع نتایج بدست آمده از روشهای مختلف در نمونهبرداری از منطقه قابل قبول بوده و از این روشهای نمونهبرداری در منطقه می‌توان استفاده نمود (Eshagh Nimvari *et al.*, Anonymous, 2003) و Naghavi *et al.* (2009). میزان اشتباه نمونه‌برداری قطعات ۲۰ آری را در نمونهبرداری از جنگلهای بلوط غرب را به ترتیب ۱۴/۱ و ۱۲/۲۸ درصد برای برآورد

بررسی مسئله هزینه در روشهای نمونهبرداری با توجه به اینکه در این تحقیق بعد از انجام آماربرداری صدرصد و بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای ذکر شده از روش شبیه‌سازی روشهای نمونهبرداری استفاده شد، بنابراین محاسبه دقیق هزینه‌های مربوط به روشهای مورد نظر غیرممکن به نظر می‌رسد. ضمناً نتایج این تحقیق نشان داد که نتایج بدست آمده از روش خط نمونه دقیق‌تر از سایر روش‌هاست و با توجه به اینکه اجرا کردن روش خط نمونه در مقایسه با سایر روشهای نیاز به زمان کمتری دارد؛ بنابراین میزان $E\% \times T^2$ (حاصلضرب مجدد درصد خطای آماربرداری در زمان روش نمونه برداری مورد نظر) در روش خط نمونه نیز کمتر از سایر روشهاست، در نتیجه این روش مناسب‌تر از سایر روشهاست.

بحث

با توجه به نتایج بدست آمده، جنگل منطقه مطالعه یک توده خالص بلوط ایرانی با مبدأ زادآوری شاخه و دانه‌زاد می‌باشد. میانگین سطح تاج پوشش در هر هکتار ۲۲۵۷ مترمربع بوده و میانگین درصد تاج پوشش ۲۲/۵۷ درصد می‌باشد. نتایج این بررسی نشان داد که حدود اعتماد برآورد شده برای چهار روش نمونهبرداری در محاسبه

نیز ذکر این نکته ضروریست که مشخص شدن میزان صحت یک روش نمونه برداری تنها زمانی میسر است که میانگین واقعی مشخصه‌های مورد بررسی در جامعه آماری تعیین شود یا به عبارت دیگر تعیین میزان صحت نیاز به آمار برداری صدرصد جامعه آماری دارد و تعیین میزان صحت قبل از آمار برداری صدرصد یک منطقه امری غیرممکن می‌باشد. بنابراین برای انتخاب یک روش نمونه برداری با صحت زیاد باید از نتایج کارهای تحقیقاتی که قبلاً میزان صحت را تعیین کرده‌اند استفاده نمود.

سطح تاج پوشش در هکتار محاسبه نمودند، که میزان اشتباه نمونه برداری این تحقیق در برآورد سطح تاج پوشش در هکتار اندکی بیشتر از تحقیق ایشان برآورد شده است که به نظر می‌رسد این میزان تفاوت به علت تفاوت در ماهیت جنگل‌های سه منطقه باشد. البته بررسی میزان صحت نتایج بدست آمده از روشهای مختلف نمونه برداری نشان داد که بیشترین میزان صحت مربوط به روشن ترانسکت و کمترین میزان صحت مربوط به روشن نواری است. در مورد تعیین صحت روشهای نمونه برداری

منابع مورد استفاده

References

- Alijanpour, A., 2000. An investigation of the best statistic sampling method in forests of Arasbaran. Thesis submitted for the degree of MSc. in forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 160 p.
- Anonymous, 2003. Manual of forestry plan preparation for out of north forests. 12 p.
- Eshagh Nimvari, J., Zobeiri, M., Sobhani, H. and Zangeneh, H.P., 2003. A Comparison of Randomized-Systematic Sampling with Circle Shape Plot and Transect Method, Based on Precision and Cost, (Case Study in Sorkhedizeh of Kermanshah). Iranian Journal of Natural Resources, 56(4): 383-396.
- Erfanifard, S.Y., Feghhi, J., Zobeyri, M. and Namiranian, M. 2006. Determining suitable area and shape of sample plot for crown cover estimation using forest simulation in Zagros Region. Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 14 (4): 360-370.
- Jazirehi, M.H. and Ebrahimi Rostaghi, M., Silviculture in Zagros. University of Tehran Press, 560 p.
- Heidary, R.H., 2006. Study the Different Distance Sampling Methods in the Zagross Forest (Case Study: Sorkhehdizeh at Kermanshah Province), Thesis Submitted For The Degree of MSc. in Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, 116 p.
- Husch, B., Beers, T. and Kershaw, J., 2003. Forest Mensuration. Published by John Wiley and Sons, 443 p.
- Lisa, J.B., 2002. Accuracy and efficiency of methods to sample logs wildlife research and management. USDA forest Gen. Tech., PSW-GTR: 181-185.
- Naghavi, H., 2008. Comparison the Accuracy of Fixed Plot and Transect Sampling Methods in Zagros Forests Inventory (Case study: khoramabad, Kakareza Region Forests), Thesis Submitted for MSc Degree in Forestry, University of Mazandaran, 72 p.
- Naghavi, H., Fallah, A., Jalilvand, H., Soosani, J. and Kooch, Y., 2009. Investigation of Sampling Method Application with Fixed Plot in Sampling of Coppice Forests. Journal of Applied Science, 9 (5): 997-1000.
- Nouki, Y., 2004. Comparison the Precision and Cost Between Line Transect Sampling Method Based on Distance Between Trees and Probability Theory in Khalkhal Forests. Thesis Submitted For MSc Degree in Forestry, University of Tehran, 88 p.
- Paulo, M.J., Tomé, M., Otten, A. and Stein, A., 2005. Comparison of three sampling methods in the characterization of cork oak stand for management purposes. Canadian Journal of Forest Research, 35 (10): 2295-2303.
- Rudnicki, M., Silins, U. and Lieffers, V., 2004. Crown Cover is Correlated with Relative Density, Tree Slenderness and Tree Height in Lodgepole Pine. Journal of Forest Science, 50 (3): 356-363.
- Sagheb Talebi, K., Sajedi, T. and Yazdian, F., 2005. Forests of Iran. Research Institute of Forests and Rangelands. 54 p.
- Spark, J. and Masters, R., 2002. Comparative evaluation of accuracy and efficiency of six Forest Sampling Methods. Proc. Okla. Sci., 82: 49-56.
- Southwood, T.R.E. and Henderson, P.A., 2000. Ecological Methods, Blackwell science, 575 p.
- Zobeiri, M., 2002. Forest Biometry. Tehran University Press, 411 p.

Investigation on Four Sampling Methods for Canopy Cover Estimation in Zagros Oak Forests (Case study: Mehrian Forests of Yasuj City)

A. Fallah^{1*}, M. Zobeiri², A. Rahimipour Sisakht³ and H. Naghavi⁴

1*- Corresponding author, Associate Professor, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari, Iran.
Email: Fallaha2007@yahoo.com

2- Professor, Department of Forestry and Forest Economics, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R. Iran.

3. M.Sc. Student in Forestry, Faculty of Agricultural Sciences and Natural Resources, Mazandaran University, Sari, I.R. Iran.

4.Ph.D Student in Forestry, Faculty of Natural Resources, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Sari, I.R. Iran.

Abstract

In order to investigate and determine an appropriate inventory method for Yasuj Oak forests, considering inventory precision (confidence limit) and accuracy for canopy cover parameter per hectare, four methods consisting of: systematic-random (rectangular plots), transect, strip and stratification were selected and their efficiency in the forest was evaluated. For this purpose, at first 100% inventory was applied in 100 hectare area of Yasuj Mehrian Forests, then geographical characteristics of the total trees were recorded, using GPS apparatus. The geographical data were transmitted to computer and the trees positions were identified on the area's digital map. The data which had been recorded at 30 replicates by the four inventory methods, were analyzes by AutoCAD, Arc View and Arc Info software's and the outputs were compared with the results of 100% inventory method. The results showed that the real average canopy cover (recorded from 100% inventory) was equal to 2257 m²/ha whereas for the inventory methods of: systematic-random, transect, strip and stratification, was equal to 2390, 2220, 1995 and 2341 m²/ha respectively. The statistical errors for systematic-random, transect and stratification inventory methods were 18, 4 and 14 percent, respectively. Although the strip method is lack of statistical basis, and calculation of sampling error and confidence limit is impossible, but comparing the average canopy cover of this method with the other inventory methods was possible. Overall, the greatest and the lowest accuracy rate belonged to transect and strip methods, respectively. It can be concluded that the transect is the most appropriate inventory method for these forests.

Keywords: sampling, canopy cover, systematic-random, transect, strip, stratification.