

# طراحی سایهبان الگو در بوشهر<sup>۱</sup>

امین محمدی<sup>۲</sup>

مریم دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر

سید محمدحسین آیت‌الله<sup>۳</sup>

استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

کلیدواژه‌گان: تقویم نیاز سایه و آفتاب، نمودار مسیر حرکت خورشید، روش نقاب سایه الگی، سایهبان الگو.

## چکیده

سایهبان الگو برای پنجره‌های هر جهه از ساختمان طراحی شده است که، از این سایهبان‌های الگو می‌توان در طراحی کلیه سایهبان‌های واقعی مورد نیاز برای ساختمان‌ها در بوشهر استفاده کرد. همچنین در این مقاله، کوشش شده صحت روش نقاب سایه الگی و عملکرد سایهبان‌های طراحی شده به این روش، در مدلی سه‌بعدی و با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای اکوتک و داده‌های کمی یک ساعته مربوط به وضعیت تابش در طول یک سال در بوشهر، ارزیابی شود. با استناد به نتایج حاصل از این ارزیابی، در گرمترين و سردرترین ایام سال، عملکرد سایهبان‌ها و صحت روش نقاب سایه الگی در طراحی را تأیید می‌شود.

## مقدمه

۱. مقاله حاضر از این رساله کارشناسی ارشد معماری است: امین محمدی، طراحی دانشکده معماری دانشگاه خلیج فارس بوشهر با رویکرد اقاییمی: 2. aminmohammadi.pgu@gmail.com  
3. s\_hosein\_ayat@yahoo.com

۴. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نک: معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نوزدهم؛ صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مقدمه.

تابش شدید و مستقیم آفتاب بر سطوح خارجی باششوها و تبادل حرارت ایجاد شده، ناشی از تابش در فضای پشت شیشه با فضای داخلی، موجب مصرف انرژی بیشتر، برای ایجاد آسایش درون یک فضا، خواهد شد. این در حالی است که، ایجاد سایهبان‌های مؤثر خارجی می‌تواند کمک شایانی در جلوگیری از بوجود آمدن چین وضعیتی در فضای داخل کند. در روند طراحی یک سایهبان مؤثر خارجی، در اقلیم گرم و مطبوعی هماند بوشهر، که بتوان از آن در محاسبه سایهبان کلیه پنجره‌های واقع در آن جهت و آن محل استفاده کرد، این سؤال مطرح می‌شود که، چگونه می‌توان سایهبان طراحی کرد که، با آن هم در فصول گرم سال حداکثر استفاده از سایه مورد نیاز حاصل شود و هم در فصول سرد سال از آفتاب مطبوع و مورد نیاز برای پنجره‌ها بهره‌مند شد؟ در مقاله حاضر با استفاده از داده‌های کمی ده ساله و استفاده از روش نقاب سایه الگی، نقاب سایه برای پنجره‌های جنوبی، شرقی، و غربی یک ساختمان در بوشهر و با استفاده از این نقاب سایه‌ها،

آمارهای سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور نشان می‌دهد در کشور ما بخش ساختمان، به تنها بیش از یک‌سوم انرژی مصرفی در گرمایش و سرمایش را به خود اختصاص داده است<sup>۴</sup>. به علاوه شاهد افزایش تعداد ساختمان‌هایی هستیم که، هیچ نشانی از هویت فرهنگی- تاریخی و محلی ایران در آنها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که، در گذشته این سرزمین، ارتباط متعادل و منسجمی

## پرسش‌های تحقیق

۱. چگونه می‌توان، با طراحی سایهبانی در بوشهر، هم از آفتاب مطبوع و مورد نیاز در فصول سرد سال برای پنجره‌ها بهره‌مند شد و هم در فصول گرم سال حداکثر استفاده از سایه مورد نیاز حاصل شود؟

۲. سایهبان طراحی شده چگونه می‌تواند یک الگو در طراحی کلیه سایهبان‌های واقعی مورد نیاز برای ساختمان‌ها در بوشهر باشد؟

۳. آیا عملکرد سایهبان طراحی شده مطلوب و مؤثر است و می‌تواند صحت روش طراحی را تأیید کند؟

میان محیط طبیعی و محیط مصنوع بوده و به بیان بهتر، معماری همساز با اقلیم جایگاه ویژه‌ای داشته است.

به طور مثال، معماران بافت قدیم بوشهر، با توجه به وجود بازشوهای فراوان در جادره خارجی بنا برای تهیه مناسب فضای داخلی، عناصر سایه‌سازی نظری شناسنیرهای چوبی (تراس‌های چوبی) را ابداع می‌کردند که، سایه مناسب را در موقع مورد نیاز تأمین می‌کرد. این شناسنیرها علاوه‌بر ایجاد سایه مناسب برای بازشوها، به دلیل مشبك بودنشان، امکان استفاده از جریان باد ساحلی و دید به بیرون را نیز فراهم می‌کردند.

امروزه نیز نقش مؤثر سایهبان‌های خارجی، در تقلیل اثر حرارتی تابش آفتاب در داخل یک فضاء، مشخص شده است. در بوشهر، در اکثر اوقات سال آسمان صاف است و تابش شدید آفتاب مشاهده می‌شود. در چنین شرایطی، ایجاد سایهبان مؤثر بر روی پنجره‌های خارجی از تابش مستقیم آفتاب به سطح شیشه جلوگیری می‌کند و درنتیجه حرارت ایجادشده، ناشی از تابش در فضای پشت شیشه و تبادل آن با فضای داخل، به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و پیامد آن، مصرف انرژی کمتر برای ایجاد شرایط آسایش در فضاهای داخل ساختمان خواهد بود. در این مقاله با «روش نقاب سایه»<sup>۵</sup> معمار آمریکایی، ویکتور الگی<sup>۶</sup> که نخستین بار در سال ۱۹۵۷ ابداع شد، در دو مرحله به طراحی سایهبان‌ها در بوشهر، اشاره شده و این روش، سایهبان‌الگوی مناسبی برای موقع نیاز به سایه و آفتاب در بوشهر، برای سه جهت ساختمان، معرفی می‌شود. بخش نخست این مقاله شامل معرفی کوتاهی از وضعیت دمایی بوشهر و تعیین موقع نیاز به سایه و آفتاب در این شهر است. در بخش دوم، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مرحله قبل، تقویم نیاز سایه و آفتاب بر نمودار مسیر حرکت خورشید در بوشهر منطبق و با استفاده از آن، نقاب سایه مناسب برای جهت‌های جنوبی، شرقی، و غربی ساختمان طراحی و ترسیم شده است و در پایان این مرحله، نتایج حاصل از این محاسبات و ترسیم‌ها، در قالب طرح سایهبان‌های الگو برای سه جهت ذکر شده عرضه می‌شود. همچنین عملکرد سایهبان‌های طراحی شده در بوشهر، به روش نقاب سایه الگی، نیز در بخش سوم این مقاله با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای و نرم افزار اکوتک<sup>۷</sup> و داده‌های کمی یک ساعته مربوط به وضعیت تابش در طول یک سال در بوشهر، عملکرد روش نقاب سایه الگی و عملکرد سایهبان‌های طراحی شده

۵. برای اطلاعات بیشتر در زمینه روش نقاب سایه الگی نک:

A Olgay & V. Olgay, *Solar Control & Shading Devices*, p. 88- 92.

6. Victor Olgay

7. Ecotect

برای اطلاعات بیشتر در زمینه این نرم افزار نک :

<http://www.ecotect.com/about>



بر طبق آمار سالنامه هواشناسی کشور<sup>۸</sup> (از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۲)، میانگین متوسط حداقل دما در بوشهر، ۲۰/۲ درجه سانتی گراد و میانگین متوسط حداکثر دما، ۳۰/۲ درجه سانتی گراد است. بیشترین دمای هوا در ماههای تیر و مرداد و کمترین آن در دی و بهمن است. در جدول «ت ۲» متوسط دمای بیشینه و متوسط دمای کمینه برای ماههای مختلف آورده شده است. از این جدول در تهییه تقویم نیاز سایه و آفتاب در بوشهر استفاده می‌کنیم.

<sup>۸</sup> برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نک: [www.irimo.ir](http://www.irimo.ir)

به این روش مورد آزمون قرار می‌گیرد و نتایج آن که نشان از عملکرد مناسب سایه‌بان‌ها و صحت روش مذکور دارد، بیان می‌شود. لازم به ذکر است که، بسته اطلاعات آب و هوایی موجود در نرم‌افزار اکوتکت، در بازه‌های زمانی یک ساعته مطرح شده و این امر دقیق اندازه‌گیری و محاسبات آن را افزایش می‌دهد.

## ۱. وضعیت دمایی بوشهر و موقع نیاز به سایه و آفتاب

### ۱.۱. وضعیت دما

در پهنه‌بندی اقلیمی ایران، بوشهر جزو اقلیم گرم و مرطوب ایران محسوب می‌شود. بلندی این شهر از سطح دریا، بر مبنای سطح متوسط آب خلیج فارس، پنج متر است. به دلیل قرارگیری آن در کنار دریا و نزدیکی به خط استوا و کم بودن ارتفاع از سطح دریا، تابستان‌هایی بسیار گرم و مرطوب باشد تابش زیاد آفتاب و زمستان‌هایی نسبتاً معتل دارد. نوسان درجه حرارت هوا در شب و روز در فصول مختلف سال به دلیل رطوبت زیاد، اندک است.

**۱.۲. تعیین موقع نیاز به سایه و آفتاب**

ت ۱. (بالا) نمونه‌ای از شناسیرهای چوبی و سایه‌بان‌های مشبك در بافت قدیم بوشهر، مأخذ: نگارندگان.

ت ۲. (باین) جدول دمای سالیانه بوشهر، ۱۹۹۳-۲۰۰۲، مأخذ: سالنامه هواشناسی کشور  
www.irimo.ir

که از آفتاب مورد نیاز در دو ماه سرد سال نیز استفاده شود؟

	دی Jan	منی Feb	بهمن Mar	اسفند Apr	فروردین May	اردیبهشت June	خرداد July	تیر Aug	مرداد Sep	شهریور Oct	مهر Nov	آبان Dec
متوسط دمای بیشینه	۱۹	۲۰,۵	۲۲,۹	۳۰,۲	۳۵,۷	۳۷,۶	۳۸,۶	۳۸,۷	۳۶,۷	۳۳,۵	۲۶,۴	۲۱,۵
متوسط دمای کمینه	۱۰,۸	۱۱,۶	۱۴,۵	۱۹,۴	۲۴,۳	۲۷,۱	۲۹,۲	۲۹,۳	۲۶,۱	۲۱,۹	۱۶,۳	۱۲,۴

۹. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه نک:

Martin Evans, Housing, Climat & Comfort, p. 34.

۱۰. محمود رازجویان، آسایش به وسیله معماری همساز با اقلیم، ص

.۱۱۷

۱۱. «باید توجه داشت که بخش اعظم خط مرزی سمت چپ منطقه آسایش نمودار زیست- اقلیمی ساختمانی

مستقیم است و این بدان معنا است که، هرگاه دمای هوای یک مکان

به ۲۱ درجه سانتی گراد (یا ۲۲ درجه

سانتی گراد در نقاط حاشیه طیخ فارس و دریای عمان) برسد، ایجاد سایه بدون

توجه به رطوبت هوا ضروری است» (رازجویان، محمود، آسایش به وسیله

معماری همساز با اقلیم، ص ۳۰) با

توجه به اقلیم گرم و مطروب بوشهر، دمای ۲۲ درجه سانتی گراد به عوض

۲۱ درجه انتخاب می گردد (همان، ص

۵۵-۵۶). همچنین امکن است عدد ۲۲ در بعضی از خانه های جدول

ظاهر شود. در این صورت مختصات لحظاتی که دمای هوای به ۲۲ درجه

بالغ می شود، عیناً از جدول ۲ (ت ۴) استخراج می گردد» (همان، ص ۱۲۱).

این امکان وجود دارد که عدد مذکور در خانه ای ظاهر نشود و در میان عدد

عدد مجاور و یا روی هم از جدول «ت ۴» قرار داشته باشد (برای آشنایی با

روش مورد استفاده برای استخراج عدد ۲۲ در این دو حالت، نک همان).

.۱۲۰. همان، ص

ت ۳. (راست) نوسان دمای روزانه دی ماه بندر بوشهر، مأخذ: نگارندها.

ت ۴. (چپ) نوسان دمای هوا در بندر بوشهر، مأخذ: نگارندها.

در «ت ۳»، با استفاده از نمودار محاسبه دمای روزانه و

جدول «ت ۲»، می توان دماهای دوساعته دی ماه در بوشهر را

به دست آورد. به همین ترتیب نوسان دمای روزانه سایر ماههای

سال نیز به دست آمده و نتایج حاصل از آن در جدول «ت ۴»

گردآوری شده است.

اکنون با استفاده از روش زیر، می توان تقویم نیاز به سایه و

آفتاب در بوشهر را به دست آورد:

۱. با استفاده از معدل دمای بیشینه و کمینه هر ماه، تغییرات

دمای روزانه کلیه ماههای مکان مورد مطالعه را حساب و

نتیجه را در جدول مشابه «ت ۴» تنظیم نمود.

۲. در جدول مزبور، مشخصات لحظاتی را که دمای هوا به ۲۱


(یا ۲۲) درجه سانتی گراد بالغ می شود، تعیین و محل آن

لحاظات را در جدول دیگری با نقطه علامت گذاری کرد.<sup>۱۱</sup>

۳. از اتصال نقاط به دست آمده، تقویم نیاز به سایه و آفتاب

مکان مورد مطالعه به دست خواهد آمد.<sup>۱۲</sup>

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2	12	12.9	15.8	20.9	25.9	28.5	30.4	30.5	27.6	23.6	17.8	13.8
4	11.4	12.2	15	20	25	27.8	29.7	29.8	26.7	22.5	17	13
6	10.8	11.6	14.5	19.4	24.3	27.1	29.2	22.9	32.6	21.9	16.3	12.4
8	11.7	12.5	15.4	20.4	25.5	28.1	30	30.2	27.1	23	17.3	13.4
10	15.7	16.8	20	25.7	30.9	33	34.5	30.8	32.1	28.7	22.3	17.9
12	17.9	19.4	22.5	28.9	34.2	36.1	37.3	33.7	43.5	32	25	20.3
14	19	20.5	23.9	30.2	35.7	37.6	38.6	38	7.3	36.7	33.5	26.4
16	18.4	19.9	23.2	29.5	35	36.8	38	38.1	36	32.6	25.8	21
18	16.4	17.8	20	28.2	6.9	32.1	34.1	35.6	35.7	33.4	30	23.2
20	14.4	15.5	18.5	24	29.3	31.7	33.2	33.3	30.7	27	20.8	16.3
22	13.4	14.3	17.3	22.6	27.9	30	31.9	32	29.2	25.4	19.4	15.2
24	12.6	13.6	16.4	21.8	26.8	29.3	31	31.2	28.3	24.3	31.8	14.3





۱۳. مرتضی کسمایی، اقلیم و  
معماری، ص ۹۷.  
۱۴. لازم به ذکر است، با توجه به  
جهت‌گیری شرقی- غربی یک ساختمان در بوشهر در عرض  
جغرافیایی ۲۹ درجه شمالي، که  
جهت‌گیری مناسب به لحاظ دریافت  
بیشترین تابش در زمستان و کمترین  
تابش در تابستان است، جبهه شمالی  
ساختمان هیچ گاه در مععرض تابش  
نامناسب اقتضای واقع نمی‌شود و  
نیاز به طراحی سایهبان ندارد (برای  
اطلاعات بیشتر در زمینه جهت‌گیری  
مناسب یک ساختمان نک: کسمایی،  
همان).  
۱۵. رازجویان، همان، ص ۲۱۱.  
۱۶. برای اطلاعات بیشتر در این  
زمینه نک: رازجویان، همان.  
۱۷. برای اطلاعات بیشتر در این  
زمینه نک: همان.  
۱۸. همان، ص ۲۲۳.

حرکت خورشید در بوشهر منطبق می‌کنیم و محدوده منطقه نیاز به سایه و آفتاب را در این نمودار در نظر می‌گیریم. این کار، با استفاده از انتقال نقاط متناظر از تقویم نیاز به سایه و آفتاب بر نمودار مسیر حرکت خورشید صورت می‌گیرد (ت ۶ و ۷).

۱.۲. قطر نقاله سایه یا ب را بر راستای مورد نظر نمودار مسیر حرکت خورشید منطبق می‌کنیم، تا پیکان نقاله به سمت مورد نظر نشانه رود.

۱.۳. حال با استفاده از نقاله سایه یا ب، نقاب سایه برای جهت مورد نظر را به گونه‌ای طراحی می‌کنیم که، موقع نیاز به سایه برای فصول گرم سال را کاملاً بپوشاند و در عین حال حداقل منطقه نیاز به آفتاب در فصول سرد سال پوشیده شود (ت ۸ و ۹).

۱.۴. با استفاده از نقاله سایه یا ب، زاویه قائم وافقی سایه را برای یکایک خطوط پیرامون نقاب سایه، استخراج می‌کنیم، به این مرحله، مرحله تجزیه نقاب سایه حقیقی گفته می‌شود.<sup>۱۵</sup> همان‌طور که در اشکال (ت ۸ و ۹ و ۱۰) ملاحظه می‌شود، نقاب سایه ظلخ جنوبی به دو قسمت و نقاب سایه اضلاع شرقی و غربی نیز به دو قسمت تجزیه گردیده‌اند.

## ۲. طراحی سایهبان الگو

با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه نقاب سایه (مرحله ۴)، بعد حقیقی سایه‌بان‌ها تعیین می‌شود. لازم به ذکر است برای این کار از روش سایه‌بان الگو استفاده شده است.<sup>۱۶</sup>

با در دست داشتن سایه‌بان الگو برای یک جهت و یک محل معین، محاسبه سایه‌بان کلیه پنجره‌های واقع در آن جهت و آن محل آسان می‌شود. ابعاد سایه‌بان الگو، متعلق به سایه‌بان پنجره‌ای به ارتفاع واحد و عرض صفر است. بنا بر این پس از به دست آمدن سایه‌بان الگو، باید در ابعاد آن متناسب با ابعاد پنجره واقعی تجدید نظر به عمل آورد.<sup>۱۷</sup>

در اشکال «ت ۱۱ و ۱۲ و ۱۳» سایه‌بان الگو برای پنجره‌ای به ارتفاع واحد و عرض صفر در جهات جنوبی، شرقی، و غربی در بوشهر نشان داده شده است. رازجویان برای به دست آوردن

## ۲. طراحی نقاب سایه مناسب و سایه‌بان الگو

مقایسه نقش مؤثر سایه‌بان‌های خارجی در جلوگیری از تابش نامناسب بر بازشوها در برابر نقش پرده‌های بازدارنده داخلی اهمیتی ویژه دارد.

هنگامی که برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به داخل، از پرده کرکره‌ای، که در داخل نصب می‌شود، استفاده شود، اشعه مستقیم خورشید از شیشه عبور نموده و پرده کرکره‌ای را تحت تأثیر اثر حرارتی خود قرار می‌دهد. پرده کرکره‌ای، پس از گرم شدن، حرارت خود را به وسیله امواج با طول موج بلند به اطراف انتقال می‌دهد و این حرارت، چون نمی‌تواند شیشه عبور نماید، فقط به فضای داخلی انتقال یافته و باعث گرم شدن این فضا می‌شود. نتایج آزمایشاتی، که در این مورد انجام شده، بیانگر آنند که، سایه‌بان‌های خارجی می‌توانند تا ۹۰٪ و سایه‌بان‌های داخلی (پرده کرکره‌ای) تنها ۲۵٪ تا ۲۰٪ حرارتی تابش آفتاب را در داخل یک اطاق تقلیل دهند.<sup>۱۸</sup>


در این قسمت، با توجه به اهمیت وجود سایه‌بان‌های خارجی در جهه‌های شرقی، غربی، و جنوبی یک ساختمان در بوشهر<sup>۱۹</sup>، با در دست داشتن تقویم نیاز به سایه و آفتاب و نمودار مسیر حرکت خورشید در بوشهر و انتطبق آنها بر یکدیگر، ابتدا نقاب سایه مناسب برای سه جهت مزبور طراحی می‌شود و سپس با استفاده از آنها، سایه‌بان الگو و مناسب هر جهت طراحی و ترسیم می‌گردد. لازم به ذکر است که: «رمز طراحی سایه‌بان مناسب، در طرح نقاب سایه مناسب نهفته است. شکل نقاب سایه مناسب باید منطقه نیاز به سایه را، که در نمودار مسیر حرکت خورشید مکان مورد مطالعه مشخص می‌شود، بپوشاند».<sup>۲۰</sup>

## ۲. طرح نقاب سایه مناسب

همان‌طور که گفته شد، برای طراحی یک سایه‌بان مناسب، طراحی نقاب سایه مطلوب نقش اساسی را ایفا می‌کند. برای طراحی نقاب سایه مناسب، مطابق مراحل زیر عمل می‌کنیم:

۱. تقویم نیاز سایه و آفتاب بوشهر را بر نمودار مسیر

۱۹. همانجا.



ت ۵. (بالا، راست) تقویم نیاز به سایه و آفتاب در بخش سیان، مأخذ: نگارندگان.

ت ۶ (بالا، چپ) تقویم نیاز سایه و آفتاب بوشهر، تاشدہ از وسط، و موقع منتخب، مأخذ: نگارندگان.

ت ۷ (میان) تقویم نیاز سایه و آفتاب منطبق بر نمودار مسیر حرکت خورشید در بوشهر، مأخذ: نگارندگان.

ت ۸ (پایین، راست) نقاب سایه مناسب برای جهت جنوبی


ت ۹. (پایین، میان) نقاب سایه مناسب برای جهت شرق

ت ۱۰. (پایین، چپ) نقاب سایه مناسب برای جهت غرب، مأخذ: نگارندگان.

ت ۱۱. (صفحه رو به رو، بالا) سایه‌بان الگو برای ضلع جنوبی ساختمان در بوشهر، مأخذ: نگارندگان.

ت ۱۲. (صفحه رو به رو، میان) سایه‌بان الگو برای ضلع شرقی ساختمان در بوشهر، مأخذ: نگارندگان.

ت ۱۳. (صفحه رو به رو، پایین) سایه‌بان الگو برای ضلع غربی ساختمان در بوشهر، مأخذ: نگارندگان.



ابعاد واقعی سایهبان‌ها متناسب با ابعاد واقعی پنجره، روابط زیر را پیشنهاد کرده که در آنها عمق و عرض واقعی سایهبان افقی

و ارتفاع و عرض واقعی سایهبان قائم محاسبه می‌گردد:

(الف) سایهبان افقی واقعی: عمق سایهبان افقی الگو × ارتفاع پنجره واقعی = عمق واقعی

عرض پنجره واقعی + (عرض سایهبان افقی الگو × ارتفاع پنجره واقعی) = عرض واقعی

(ب) سایهبان قائم واقعی: ارتفاع سایهبان قائم الگو × ارتفاع پنجره واقعی = ارتفاع واقعی

عرض پنجره واقعی + (عرض سایهبان قائم الگو × ارتفاع پنجره واقعی) = عرض واقعی<sup>۹</sup>

### ۳. ارزیابی عملکرد سایهبان‌ها

برای ارزیابی عملکرد سایهبان‌ها، از دو روش استفاده می‌کنیم. ابتدا پنجره‌ای واقعی به طول و ارتفاع یک متر را در بوشهر در نظر می‌گیریم و ابعاد سایهبان‌های واقعی در جهت‌های مختلف را برای آن، با استفاده از روابط ذکر شده در بخش ۲-۲، محاسبه می‌کنیم. با استفاده از روابط فوق الذکر، برای سایهبان افقی و قائم واقعی، ابعادی به دست خواهد آمد که در جدول «ت ۱۴» مشاهده می‌شود.

این اعداد نشانگر عمق و عرض واقعی یک سایهبان افقی برای پنجره‌ای به ارتفاع و طول یک متر و همچنین عرض و ارتفاع واقعی یک سایهبان عمودی برای پنجره‌ای به ارتفاع و طول یک متر هستند. اکنون با استفاده از مقادیر واقعی به دست آمده از جدول «ت ۱۴»، پنجره فوق الذکر و سایهبان‌های آن را در مدلی سه‌بعدی شبیه‌سازی می‌کنیم و، با استفاده از نرم افزار اکوتکت و داده‌های کمیٰ یک ساعته مربوط به وضعیت تابش در طول یک سال در بوشهر، لکه سایه و آفتاب را به ترتیب در گرم‌ترین و سردترین روز سال بر روی آن نمایش می‌دهیم (ت ۱۵ و ۱۶).

به صورت تصاویر سه بعدی در اینجا میسر نیست و همچنین شبیه سازی یک لحظه ارسال در طول سال کفایت نمی کند. به همین دلیل در روش دوم برای ارزیابی عملکرد سایه بانها، با استفاده از «دیاگرام مسیر خورشید»<sup>۲۰</sup> «تابش خورشیدی جذب شده»<sup>۲۱</sup> به وسیله همان پنجره در ایام گرم و سرد سال در دو حالت بدون سایه بان و با سایه بان محاسبه شده و نتایج آن در «ت ۱۷» مشخص شده است:


بر اساس نتایج به دست آمده، مجموع تابش دریافتی از یک پنجره با مساحت یک متر مربع و با سایه بان مؤثر در طول یک سال وخصوصاً در ماه های گرم در بوشهر در تمامی جهات به صورت قابل ملاحظه ای کمتر از پنجره ای بدون سایه بان است، به طوری که در ضلع جنوبی ۴۶ درصد و در اضلاع شرقی و غربی بیش از ۷۵ درصد کاهش نشان می دهد. این امر در بوشهر، که در امان ماندن از تابش در فصول گرم اهمیت فراوانی دارد، حائز اهمیت است و سبب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی برای ایجاد سرمایش خواهد شد. همچنین مطابق نتایج به دست آمده، در

همانطور که ملاحظه می شود، سایه بان های اضلاع جنوبی، غربی، و شرقی ساختمان در گرم ترین زمان سال (ساعت ۲ بعد از ظهر اول تیرماه) در سایه کامل هستند. همچنین سایه بان ضلع جنوبی و شرقی ساختمان در سرد ترین زمان سال (ساعت ۸ صبح اول دیماه)، مانع تابش آفتاب بر روی پنجره نمی شود. بر اساس نقاب سایه طراحی شده، این سایه بان ها در تمامی اوقات سرد سال در بوشهر، مانع تابش مستقیم آفتاب به درون فضای شوند و در تمامی اوقات گرم سال از نفوذ آفتاب به داخل فضای جلوگیری می کنند، ولی نشان دادن تمامی این اوقات

جهت	سایه بان افقی	سایه بان عمودی	ارتفاع (متر)	عرض (متر)
جنوبی	۰/۵	۴/۶	۱/۵	
شرقی	۲	۲/۳ و ۱/۵	۱/۸	
غربی	۱/۶	۱/۵ و ۲/۱	۲/۱	

sun path diagram .20

21. absorbed solar radiation  
لازم به ذکر است که در محاسبه تابش خورشیدی جذب شده از پنجره، فقط از تابش مستقیم (direct) استفاده شده و از تابش پراکنده (diffused radiation) صرف نظر گردیده است.



ت ۱۴. (بالا) جدول ابعاد سایه بان های واقعی برای پنجره ای با طول و ارتفاع ۱ متر در بوشهر


ت ۱۵. (میان) اضلاع جنوبی، غربی و شرقی یک ساختمان در ساعت ۲ بعد از ظهر اول تیر ماه در بوشهر، استخراج و ترسیم با استفاده از نرم افزار اکوتکت، وزن ۶۵.

ت ۱۶. (پایین) ضلع شرقی و جنوبی ساختمان در ساعت ۸ صبح روز اول دیماه، استخراج و ترسیم با استفاده از نرم افزار اکوتکت، وزن ۶۵.



حالت دوم: پنجره به همراه سایهبان


۵۴ ۵۱

**a**

MONTH	ABSORBED	
	Wh/m <sup>2</sup>	TOT.Wh
Jan	18235	18235
Feb	10834	10834
Mar	4756	4756
Apr	1146	1146
May	312	312
Jun	27	27
Jul	78	78
Aug	431	431
Sep	2051	2051
Oct	8968	8968
Nov	15793	15793
Dec	19180	19180
<b>TOTALS</b>	<b>81811</b>	<b>81811</b>


پنجره جنوبی

حالت اول: پنجره بدون سایهبان

**A**

MONTH	ABSORBED	
	Wh/m <sup>2</sup>	TOT.Wh
Jan	26388	26388
Feb	19114	19114
Mar	15124	15124
Apr	7360	7360
May	1831	1831
Jun	150	150
Jul	453	453
Aug	2706	2706
Sep	9795	9795
Oct	18645	18645
Nov	23900	23900
Dec	26206	26206
<b>TOTALS</b>	<b>151671</b>	<b>151671</b>

پنجره شرقی



**b**

MONTH	ABSORBED	
	Wh/m <sup>2</sup>	TOT.Wh
Jan	4113	4113
Feb	2647	2647
Mar	2246	2246
Apr	1855	1855
May	1758	1758
Jun	1500	1500
Jul	955	955
Aug	1090	1090
Sep	1430	1430
Oct	2503	2503
Nov	3500	3500
Dec	4102	4102
<b>TOTALS</b>	<b>27699</b>	<b>27699</b>

**B**

MONTH	ABSORBED	
	Wh/m <sup>2</sup>	TOT.Wh
Jan	9149	9149
Feb	9136	9136
Mar	11947	11947
Apr	12689	12689
May	12087	12087
Jun	10353	10353
Jul	6554	6554
Aug	7515	7515
Sep	8764	8764
Oct	9963	9963
Nov	8833	8833
Dec	8555	8555
<b>TOTALS</b>	<b>115548</b>	<b>115548</b>

ت ۱۷ بـ ترتیب، پنجره بدون سایهبان در اصلاح جنوبی، شرقی، و غربی و c,b,a به ترتیب، پنجره با سایهبان در اصلاح جنوبی، شرقی، و غربی.



ت ۱۸. (پایین، چپ و راست)  
شناشیرهای چوبی در بافت قدیم  
بوشهر، سایهبان مناسب برای  
فصل گرم سال.



## نتیجه‌گیری

این مقاله، برگرفته از تحقیقی است، که بر اساس آن، ایجاد سایه بر بازشوهای خارجی، با توجه به تعداد زیاد ساعت‌های آفتابی و تابش شدید در بوشهر، یکی از روش‌های مؤثر و مهمن در کاهش حرارت ناشی از تابش در فضای پشت شیشه و تبادل آن با فضای داخل شمرده، و بر پیامد آن، یعنی مصرف انرژی کمتر برای ایجاد شرایط آسایش در فضاهای داخل ساختمان تأکید شده، و برای این منظور، سایه‌بان‌الگو مد نظر قرار گرفته، و بر این اساس، طراحی سایه‌بان با روش «نقاب سایه‌الگی» در بوشهر الگو شده است. در این طرح بعد از تنظیم جدول نوسان دمای هوا در بندر بوشهر (دماهی دوساعته)، تقویم نیاز سایه و آفتاب در طول سال به دست آمده و در ادامه با استفاده از این تقویم و نمودار مسیر حرکت خورشید در عرض جغرافیایی ۲۹ درجه شمالی، نقاب سایه برای پنجره‌های جنوبی، شرقی، و غربی طراحی گردیده و با استفاده از این نقاب سایه‌ها، سایه‌بان‌الگو برای هر جهه از ساختمان طراحی شده است. همچنین برای اطمینان از کارایی آنها، عملکرد سایه‌بان‌های مذکور شبیه‌سازی و آزمایش شده و بر اساس نتایج به دست آمده، عملکرد مطلوب سایه‌بان‌ها و صحت طراحی با روش نقاب سایه‌الگی تأیید شده است.

دو ماه سرد سال نیز فضای داخلی از آفتاب مطبوع زمستان بهره‌مند خواهد شد. ارزیابی سایه‌بان‌های طراحی شده، در هر دو روش ارزیابی، نشان داد عملکرد و روش طراحی آنها (روش الگی) مناسب بوده و پاسخ‌گوی موقع نیاز به سایه و آفتاب در طول سال است.

همچنین در مقایسه سایه‌بان‌های طراحی شده به روش نقاب سایه‌الگی با سایه‌بان‌های بومی متداول در بافت قدیم بوشهر، ذکر این نکته ضروری است که، سایه‌بان‌های بومی در بافت قدیم بوشهر، پنجره‌ها را به خوبی در برابر تابش شدید و نامناسب آفتاب محافظت می‌کنند و فضاهایی نظیر شناسی‌تر (تراس‌های چوبی) به موازات آنها شکل گرفته، که به لحاظ زیبایی‌شناسی ارزشمند هستند و علاوه‌بر آن به صورت آرایه‌های نمادین و سملیک در نمای ساختمان‌های بافت قدیم بوشهر جلوه‌گر شده‌اند، ولی ابعاد آنها به صورت تجربی و صراف بر اساس سایه‌اندازی بر روی پنجره‌ها در فصول گرم سال در نظر گرفته شده و در فصول سرد سال نمی‌توانند به طور مؤثر آفتاب مطبوع زمستان را به داخل فضا هدایت کنند. گرچه در بوشهر در امان ماندن از تابش مهم‌تر از استفاده از آن است، ولی این یک نقطه ضعف در مورد چنین سایه‌بان‌هایی در مقایسه با سایه‌بان‌های طراحی شده به روش الگی بهشمار می‌رود.

## پیشنهاد

علاوه‌بر نتایج به دست آمده فوق، پیشنهاد می‌شود نکات زیر نیز در هنگام طراحی سایه‌بان با روش نقاب سایه‌الگی مد نظر واقع شود:

۱. با در دست داشتن سایه‌بان‌الگو برای یک جهت و یک محل معین، محاسبه سایه‌بان کلیه پنجره‌های واقع در آن جهت و آن محل آسان می‌شود.
۲. روش نقاب سایه روشی ترسیمی و هندسی است و فراگیری آن بسیار ساده و ممکن بر داشتن هندسه است، پس استفاده از آن برای معماران مأمور و قابل درک است و به راحتی می‌توان آن را فرا گرفت و در طراحی استفاده کرد.

ت ۱۹. سایه‌بان‌های طراحی شده به روش الگی، مناسب برای تمام فصول سال.



- سايهبان‌ها، برای جلوگيري از محبوس شدن هواي گرم در زير آنها، ضروري به نظر مى‌رسد.
۹. در طراحى سايهبان‌های جديد در بوشهر با روش الگى، حفظ هويت فرهنگی گذشته و تکيه بر اصول علمي و تكنولوژيك امروزى پيشنهاد مى‌شود، در اين صورت نقیصه‌های علمي گذشته جبران و هويت فرهنگی نيز حفظ خواهد شد.

## منابع و مأخذ

- محمدی، امين، طراحى دانشکده معمارى دانشگاه خلیج فارس بوشهر با رویکرد اقلیمي، رساله کارشناسى ارشد معمارى، دانشگاه يزد، ۱۳۸۷.
- رازجويان، محمود، آسایش به وسیله معمارى همساز با اقلیم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۷.
- کسمایي، مرتضی، اقلیم و معمارى، تهران: شركت خانه‌سازی ايران، ۱۳۶۷.
- راساني کشوک، سام، شکوه/ بوشهر، بوشهر: انتشارات شروع، ۱۳۸۴.
- طاهباز، منصوره، «طراحى سايه در فضاي باز»، در مجله هنرهای زيبا (دانشگاه تهران)، ش ۳۱ (۱۳۸۵)، ص ۲۷-۳۸.
- معاونت نظام مهندسي و اجرای ساختمان، وزارت مسکن و شهرسازی، مقررات ملى ساختمان ايران- مبحث نوزدهم؛ صرفه‌جويي در مصرف انرژي، ۱۳۸۱.
- Evans, Martin, *Housing, Climate & Comfort*, London: The Architectural Press, 1980.
- Givoni, Baruch, *Man, Climate and Architecture*, Applied Science Publishers, 1976.
- Hyde, Richard, *Climate Responsive Design, a Study of Building in Moderate and Hot Humid Climates*, Spon Press, 2000.
- Olgay, A. & V. Olgay, *Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism*, U.S.A: Princeton University Press, 1963.
- Olgay, A. & V. Olgay, *Solar Control & Shading Devices*, U.S.A: Princeton University Press, 1976.

۳. در اين روش، قابلیت کنترل سايه و آفتاب در طول يك سال فراهم آمده و اين امكان هست که بتوان، با آگاهی كامل از شرایط اقلیمي محل، محدوده مورد نياز به سايه به خوبی پوشاند و بدین طریق امکان نفوذ آفتاب مورد نياز در موقع سرد به داخل فضا را فراهم کرد.

۴. با استفاده از اين روش، امكان ايجاد گزينه‌های مختلفی در طراحى فراهم است، عملکرد همه آنها در ايجاد سايه مورد نياز يکسان است و در اين صورت برای انتخاب سايهبان، اصلاح به مسائل دیگري از قبيل روشنایي طبیعی مورد نياز، وسعت منظره، سهولت ساخت، و غيره توجه خواهد شد.

۵. هرچه نقاب سايه حقيقی يك پنجره بزرگ‌تر باشد، به همان ميزان از روشنایي طبیعی فضای داخل کاسته مى‌شود. استفاده از تيغه‌های قائم و سايهبان مشبك برای مكان‌هایی همانند بوشهر که تأمین روشنایي و تهوية طبیعی فضای پشت سايهبان ضروری است، معقول به نظر مى‌رسد.

۶. در هنگام طراحى سايهبان برای بازشوهاي يك ساختمان، توجه به محیط پیرامون ساختمان نيز ضروری است، چرا که ممکن است بتوان از درختان نزديک ساختمان برای سايهبان قائم استفاده کرد، در اين صورت توجه به ارتفاع درختان و مكان قرارگيري آنها در سايت برای سايهاندازی ضرورت خواهد داشت.

۷. با توجه به عمق زياد سايهبان‌های اصلاح شرقی و غربی در بوشهر، باید از ايجاد پنجره در نماهای شرقی و غربی اجتناب شود، در غير اين صورت، باید مساحت و تعداد چنین پنجره‌هایی محدود باشد و از ايوان‌های خارجي با عمق زياد استفاده شود.

۸. برای تبادل حرارتی کمتر ميان نمای ساختمان و سايهبان‌ها در بوشهر پيشنهاد مى‌شود از سايهبان‌های چوبی استفاده شود. همچنين ايجاد فواصلی ميان