



جبران عیب حسگرهای موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی تحمل‌پذیر عیب

سید موسی آیتی^۱، حمیدرضا نیکبخت^۲

^۱ استادیار، آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس فنی دانشگاه تهران، m.ayati@ut.ac.ir

^۲ فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق، پردیس فنی دانشگاه تهران، nikhamidreza@gmail.com

(تاریخ دریافت مقاله ۱۳۹۵/۳/۳۱، تاریخ پذیرش مقاله ۱۳۹۵/۷/۱۹)

چکیده: مسئله کنترل کننده‌های تحمل‌پذیر عیب (FTC) یک موضوع مهم در نظریه سیستم و مهندسی کنترل بوده و دارای کاربردهای عملی و صنعتی بسیاری است. در این مقاله یک FTC جدید برای تشخیص و اصلاح عیب حسگرهای درایو موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) طراحی شده است. برای رسیدن به این هدف، از یک کنترل کننده مدل‌لغزشی (SMC) بر اساس کنترل برداری PMSM استفاده شده است. پمنظور اینکه کنترل کننده بتواند در حالی که حسگرهای معیوب هستند PMSM را کنترل کند از دو رویتگر مدل‌لغزشی (SMO)^۴ برای تعیین سرعت و جریان‌های موتور استفاده شده است. این رویتگرها حسگرهای مجازی ای را برای پسخور ایجاد می‌کنند. حال زمانی که هر یک از حسگرهای با عیوب مواجه شوند، FTC عیب را تشخیص داده و بالافاصله از حسگرهای مجازی برای کنترل موتور استفاده می‌کند. پایداری سیستم حلقه بسته با استفاده از نظریه پایداری لیاپانوف بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی عملکرد مناسب FTC پیشنهادی را برای PMSM نشان می‌دهند.

کلمات کلیدی: موتور سنکرون آهنربای دائم، کنترل کننده مد لغزشی، رویتگر مد لغزشی، کنترل کننده تحمل‌پذیر عیب، کنترل بدون حسگر.

Permanent Magnet Synchronous Motor Sensor Fault Compensation via Fault Tolerant Sliding Mode Controller

Seyed Moosa Ayati, Hamidreza Nikbakht

Abstract: The fault tolerant controller (FTC) issue is one of the most important subjects in the system theory and control engineering which has many practical and industrial applications. In This paper, a new FTC has been designed in order to detect and compensate the sensors faults of permanent magnet synchronous motor (PMSM). To achieve this goal, sliding mode controller (SMC) and PMSM vector control have been used. In the faulty conditions, in order to achieve control purposes, two sliding mode observers (SMO) estimate the speed and currents of motor. The observers create virtual sensors for the feedback control. If sensors face with a condition that cause any fault, the FTC detects the fault and the virtual sensors are immediately used for sensorless control of motor. The stability of the closed-loop system has been investigated by the Lyapunov stability theory. Simulation results confirm good performance of the proposed FTC for PMSM.

Keywords: Permanent magnet synchronous motor, Sliding mode controller, Sliding mode observer, Fault tolerant controller, Sensorless control.

¹ Fault tolerant controller

² Permanent magnet synchronous motor

³ Sliding mode controller

⁴ Sliding mode observer

توابع خطی اثر این پدیده را کاهش داد [۶] و یک FTC با راندمان بالای را ایجاد نمود.

نتایج مربوط به تحقیق‌های انجام شده پیرامون عیب‌های حسگری PMSM در [۵، ۷، ۸] گزارش شده است. لیکن اکثر این مقالات فقط به تشخیص عیب‌های حسگری اشاره دارند. همچنین، در [۹] یک مقاوم در برابر عیب حسگر سرعت PMSM برای کروز کنترل یک خودروی هایبریدی ارائه شده است. در [۵] از رویتگر فیلتر کالمون برای تخمین سرعت PMSM و از رویتگر تطبیقی مدل مرجع^۶ (MRAS) برای تخمین جریان‌های استاتور PMSM استفاده شده است. در [۱۰] نیز از رویتگر پسگام تطبیقی^۷ برای اصلاح عیب حسگرها جریان IPMSM طراحی شده است. به طور مشترک در این مراجع از روش کنترل بدون حسگر PMSM برای شرایط معیوب حسگرها استفاده شده است.

در این مقاله قصد بر آن است که یک FTC فعال مقاوم در برابر عیب حسگرها درایو PMSM طراحی شود. برای رسیدن به این هدف، یک SMC در کنترل برداری موتور به کار رفته است. دو SMO به شکلی طراحی شده‌اند تا تمامی حسگرها PMSM را به صورت مجازی تولید کنند. همچنین، یک الگوریتم تشخیص عیب با محاسبه مانده از اختلاف سیگنال‌های اندازه‌گیری شده از حسگرها واقعی و حسگرها مجازی و مقایسه مانده با یک سطح آستانه، عیب ایجاد شده برای هریک از حسگرها را تشخیص داده و بلافاصله حسگرها مجازی را جایگزین حسگرها مuiوب می‌نماید. در این صورت، PMSM حتی در حالت بروز عیب برای همه حسگرها نیز می‌تواند به کار عادی خود ادامه دهد. پایداری سیستم حلقه بسته کلی با استفاده از نظریه پایداری لیپاونوف بررسی و به منظور تایید عملکرد صحیح و کارایی FTC طراحی‌های انجام شده با استفاده از نرم افزار متلب شیوه‌سازی شده‌اند. این مقاله به صورت زیر مرتب شده است. در ادامه و در بخش دوم مدل فضای حالت PMSM ارائه شده است. در بخش ۳ الگوریتم پیشنهادی معرفی می‌شود. بخش ۴ به طراحی کنترل کننده در شرایط عادی بدون عیب و در بخش ۵ به طراحی کنترل کننده‌های مربوط به شرایط معیوب حسگرها پرداخته شده است. نتیجه شیوه‌سازی‌ها در بخش ۶ و نتیجه‌گیری در بخش ۷ آورده شده است.

۲- مدل فضای حالت PMSM

روش‌های طراحی کنترل کننده در مختصات dq کنترل کننده‌های برداری^۸ نامیده می‌شوند که شامل کنترل کننده‌های سرعت و جریان‌های استاتور هستند. مختصات dq از اعمال تبدیل پارک بر روی جریان‌های سه فاز استاتور^۹ $(i_{\alpha\beta\gamma})$ حاصل می‌شود که جزئیات انجام این تبدیل در

۱- مقدمه

کنترل کننده‌های تحمل پذیر عیب (FTC)، در سال‌های اخیر به دلیل بالابردن قابلیت اطمینان، نگهداری و دوام فرآیندهای حساسی همچون صنایع پتروشیمی، نیروگاه‌های هسته‌ای، ماہوارهای و خودروهای الکتریکی از توجه فراوانی برخوردار شده‌اند. در این فرآیندها از PMSM به دلیل ویژگی‌های چون راندمان بالا، گشتاور، سرعت، نسبت وزن به گشتاور کم و نیاز محدود به تعمیر و نگهداری [۲]، استفاده می‌شود. به منظور ارتقا و افزایش اعتماد و اطمینان، لازم است تا سیستم‌های کنترل این موتور قابلیت تشخیص عیب و تحمل پذیری در برابر عیب را داشته باشند.

پیرامون پژوهش‌های انجام‌شده، دو روش فعال^۱ و غیرفعال^۲، برای FTC یک سیستم وجود دارد [۴]. در روش غیرفعال، یک کنترل کننده بر اساس نظریه‌های کنترل مقاوم^۳ در شرایط عادی و معیوب و برای عیب‌های خاصی از سیستم طراحی می‌شود. اما در روش‌های فعال، ترکیبی از یک کنترل کننده و یک رویتگر است که کنترل کننده وظیفه کنترل و رویتگر هدف تخمین حالت‌های سیستم را بر عهده دارد. هنگامی که عیبی رخ می‌دهد، عملکرد عادی و مطلوب سیستم به سمت ناپایداری منحرف می‌شود. در این صورت FTC با استفاده از یک الگوریتم تشخیص عیب، قانون‌های کنترل جدیدی را ایجاد و با اعمال این قانون‌ها به سیستم حفظ شرایط کنترلی پایدار و مطلوبی را برای سیستم تضمین می‌کند.

در سال‌های اخیر کنترل برداری^۴ به یکی از محبوب‌ترین روش‌های کنترل حلقه بسته موتورهای الکتریکی تبدیل شده است. درایو PMSM برای ایجاد این روش کنترلی حداقل نیاز به دو حسگر اندازه‌گیری جریان و یک حسگر دقیق اندازه‌گیری سرعت داردتا بتواند حلقه‌های کنترل شار و گشتاور را به شکل مجزا کنترل کند. وجود هرگونه عیب برای این حسگرها، هدف کنترل برداری را به کلی مختلف می‌کند. چرا که سیستم اینمی درایو در صورت دریافت سیگنال‌های ناقص از حسگرها، فرمان ایست را برای درایو صادر و درنتیجه خاموشی سیستم را در پی خواهد داشت. بنابراین، وجود یک FTC فعال با قابلیت تشخیص و اصلاح عیب‌های حسگری برای PMSM امری مهم و ضروری است [۴، ۵]. براساس مطالعه‌های انجام‌شده در مقاله [۴]، رویتگرها و کنترل کننده‌های مد لغزشی از توانایی بالایی برای کنترل و تخمین حالت‌های سیستم در حضور اختشاش و عدم قطعیت‌های سیستم برخوردار هستند. با این حال، مدهای لغزشی با پدیده چترینگ^۶ در حین ردیابی سیگنال‌های مرجع خود مواجه می‌شوند. خوشبختانه می‌توان با استفاده از سطوح لغزش انتگرالی، الگوریتم‌های پیچشی، و یا استفاده از

¹ Active approach

² Passive approach

³ Robust control

⁴ Vector control

⁵ Chattering

⁶ Model reference adaptive system

⁷ Adaptive back-stepping observer

⁸ Vector controller

$$\sup \left\| r_{i_d, i_q, \omega} \right\| \geq r_0$$

که r_0 حد آستانه تشخیص عیب است و با در نظر گرفتن بیشترین تغییرات سرعت، گشتاور، و شرایط کاری مختلف موتور، و برای هریک از حسگرهای توسعه طراحی انتخاب می‌شود. همچنین، (λ) یک متغیر شناور^۱ و به عنوان شاخص تشخیص عیب است. مقدار (0) را در شرایط عادی و مقدار (1) را در شرایط معیوب هر یک از حسگرهای به خود می‌گیرد. در صورت تشخیص عیب، FTC براساس رابطه (2) حسگرهای مجازی را جایگزین حسگرهای واقعی می‌کند:

$$s = (1 - \lambda) V_h + \lambda V_f \quad (2)$$

که در آن V_h قانون کنترل طراحی شده برای شرایط عادی و V_f قانون کنترل طراحی شده برای شرایط معیوب حسگرهای پسخور (یا روش کنترل بدون حسگر (PMSM)) است. در ادامه به طراحی این قانون‌های کنترلی پرداخته خواهد شد.

۴- طراحی کنترل کننده در شرایط عادی حسگرهای

برای PMSM هدف کنترل برداری دو فرضیه دارد. اول اینکه سرعت موتور باید مقدار مرجع خود را ردیابی کند. دوم اینکه گشتاور الکترومغناطیسی غیرخطی برای جلوگیری از اثرات رلوکتانسی و ریل گشتاور، باید خطی سازی شود. این قید برابر است با اینکه جریان i_d استاتور مقدار مرجع صفر را ردیابی کند [۱۰]. در این بخش به طراحی SMC بر اساس کنترل برداری PMSM پرداخته می‌شود. در حالت کلی، برای طراحی SMC با سطوح لغزش انتگرالی، در ابتدا سطوح لغزش و سپس قانون‌های کنترل طراحی می‌شوند [۱۱، ۵]. سطوح لغزش انتگرالی دارای دو قسمت سطح لغزش هستند که قسمت اول شامل خطای است که باید برای ایجاد کنترل صفر شود. بخش دوم انتگرال خطای بخش اول را شامل می‌شود که به طور کلی می‌توان سطوح لغزش انتگرالی را با یک کنترل کننده کلاسیک PI مقایسه کرد. طراحی این کنترل کننده در دو مرحله زیر انجام می‌شود:

مرحله ۱: سرعت SMC

هدف از کنترل سرعت، صفر کردن خطای زیر است و در این صورت، سرعت خروجی PMSM سرعت مرجع را دنبال خواهد کرد.

$$e_\omega = \omega - \omega_r^* \quad (3)$$

که ω_r^* سرعت مرجع موتور است. برای صفر کردن خطای بالا، از سطح لغزش انتگرالی زیر استفاده می‌شود [۲]:

$$S_\omega = e_\omega - m_\omega \int e_\omega dt \quad (4)$$

مرجع [۱۷] به طور کامل شرح داده شده است. بطور کلی در این تبدیل هر کدام از متغیرهای دو محور d و q از روی متغیرهای متناظر در حالت سه محوری (α, β, γ) و از طریق ماتریس انتقال تبدیل پارک (پیوست ۱) قابل محاسبه هستند. تبدیل پارک باعث می‌شود تا بردارهای سه فاز جریانهای استاتور به دو بردار تبدیل شود که ماحصل این تبدیل طراحی کنترل کننده را ساده می‌کند. همچنین، لازم به ذکر است که در روش کنترل برداری، پس از خطی‌سازی متغیرهای حالت سیستم، می‌تواند بکار گرفته شود که به طور خاص، گشتاور و دینامیک شار رتور PMSM در مختصات dq به صورت مجزا اجرا شوند [۱۱]. مدل ریاضی PMSM هریک می‌تواند به صورت مجزا اجرا شوند [۱۱]. مدل ریاضی در مختصات dq به صورت زیر مفروض شده است [۲] و [۳]:

$$\begin{aligned} \frac{di_d}{dt} &= \frac{1}{L_d} (-Ri_d + L_q P\omega i_q + u_d) \\ \frac{di_q}{dt} &= \frac{1}{L_q} (-Ri_q + L_d P\omega i_d - P\omega\phi + u_q) \\ \frac{d\omega}{dt} &= a(\phi + (L_d - L_q)i_d)i_q - dT_l - dB\omega \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega \end{aligned} \quad (1)$$

که L_d و L_q اندوکتانس‌های محورهای d و q استاتور، R مقاومت استاتور، i_d و i_q جریان‌های محور d و q استاتور، u_d و u_q ولتاژهای محور d و q استاتور، ϕ موقعیت زاویه‌ای، ω سرعت زاویه‌ای رتور، θ شار آهنربای دائم رتور، T_l زمان اینرسی رتور، B ضریب میرایی چسبندگی، و a گشتاور بار، p تعداد زوج قطب هستند. همچنین، پارامترهای d و b بصورت زیر تعیین می‌شوند،

$$a = \frac{P}{j} \quad d = \frac{1}{j}$$

۳- الگوریتم FTC پیشنهادی

هدف اصلی طراحی FTC پیشنهادی این مقاله، تشخیص عیب حسگرهای جریان و حسگر سرعت و حفظ کنترل مطلوب در شرایط حسگرهای معیوب در PMSM است. برای ایجاد این هدف، ابتدا مانده‌های زیر را تولید می‌کند:

$$r_\omega = \omega - \hat{\omega}$$

$$r_{i_d} = i_d - \hat{i}_d$$

$$r_{i_q} = i_q - \hat{i}_q$$

که ω ، i_d و i_q به ترتیب سیگنال‌های اندازه‌گیری شده از حسگر سرعت و حسگرهای جریان محورهای d و q هستند. همچنین، $\hat{\omega}$ و \hat{i}_d و \hat{i}_q مقادیر تخمین زده شده سطح روتیگرهای مد لغزشی یا به عبارتی حسگرهای مجازی سرعت و جریان‌های استاتور می‌باشند. حال هنگامی که هر یک از این مانده‌ها شرط زیر را برقرار سازند، حسگر

معیوب تشخیص داده خواهد شد:

¹ Boolean

$$\begin{aligned} -\frac{R}{L_d} i_d + \frac{L_q}{L_d} P\omega i_q + \frac{u_d}{L_d} + m_d e_d &= 0 \\ \Rightarrow u_{ded} = R i_d - L_q P\omega i_q - L_d m_d e_d \end{aligned} \quad (12)$$

$$-\frac{R}{L_q} i_q - \frac{L_d P\omega}{L_q} i_d - \frac{P\omega\phi}{L_q} + \frac{u_q}{L_q} - i_{sq}^* + m_q e_q = 0$$

$$\Rightarrow u_{qeq} = R i_q + L_d P\omega i_d + P\omega\phi + L_q i_{sq}^* - L_q m_q e_q$$

برای اطمینان از هدف ریدیابی، قانون‌های کنترل زیر در نظر گرفته

می‌شوند:

$$\begin{aligned} u_{dn} &= -\lambda_d sign(s_d) \\ u_{qn} &= -\lambda_q sign(S_q) \end{aligned} \quad (13)$$

که $\lambda_d \in R^+$ و $\lambda_q \in R^+$ است. در نهایت قانون‌های کنترل-

تولید شده توسط SMC، با توجه به معادله‌های (12) و (13) به صورت زیر خواهد بود:

$$V_{sd} = u_{ded} + u_{dn} \quad (14)$$

$$V_{sq} = u_{qeq} + u_{qn}$$

به طوری که:

$$[V_{sd} \quad V_{sq}]^T = [u_d \quad u_q]^T \quad (15)$$

۱-۴ اثبات پایداری

در این بخش با استفاده از تئوری پایداری لیپاونوف، پایداری SMC طراحی شده در بخش قبل، در حالت حلقه بسته بررسی شده است. براساس این اثبات جریان‌های i_d , i_q و سرعت PMSM مقادیر مرجع خود را دنبال خواهند کرد. برای این منظور خطاهای مفروض شده برای کنترل کننده‌های سرعت و جریان به صورت زیر در نظر گرفته می‌شوند:

$$\dot{e}_d = i_d - i_d^* \\ = -\frac{R}{L_d} i_d + \frac{L_q}{L_d} i_d + \frac{L_q}{L_d} P\omega i_q + \frac{1}{L_d} V_{sd} - 0 \quad (16)$$

$$\dot{e}_q = i_q - i_{sq}^* \\ = -\frac{R}{L_d} i_q - \frac{P}{L_q} L_d \omega i_d - \frac{P}{L_q} \omega\phi + \frac{1}{L_d} V_{sq} - i_{sq}^* \quad (16)$$

$$\dot{\epsilon}_\omega = \dot{\omega} - \dot{\omega}^* \\ = a(\phi + (L_d - L_q)i_d)i_{sq}^* - d(T_l + B\omega) - \dot{\omega}^* \quad (17)$$

حال با تعريف:

$$\lambda_\omega = \frac{\lambda_{\omega 1}}{a(\phi + (L_d - L_q)i_d)}, \quad \lambda_{\omega 1} > 0 \quad (17)$$

معادله (۱۷) به صورت معادله (۱۸) بازنویسی می‌شود:

که در آن m_ω یک پهله مثبت است. سطح لغزش انتگرالی اثرات چترینگ در خروجی کنترل کننده را کاهش می‌دهد. برای ایجاد هدف ریدیابی سرعت، مشتق معادله (۱۷) برابر صفر قرار داده می‌شود:

$$S_\omega = 0 \Rightarrow \quad (5)$$

$$\dot{S}_\omega = \dot{\omega} - \dot{\omega}_r^* + m_\omega (\omega - \omega_r^*) = 0 \Rightarrow$$

$$a\phi i_q + a(L_d - L_q)i_d i_q - dT_l - dB\omega - \dot{\omega}_r^* + m_\omega e_\omega = 0$$

از آنجایی که خروجی کنترل کننده سرعت به عنوان ورودی مرجع

کنترل کننده جریان i_q قرار می‌گیرد، بنابراین:

$$a(\phi + (L_d - L_q)i_d)i_q = dT_l + dB\omega + \dot{\omega}_r^* - m_\omega e_\omega \Rightarrow \quad (6)$$

$$i_{qeq}^* = \frac{1}{a(\phi + (L_d - L_q)i_d)} [d(T_l + B\omega) + \dot{\omega}_r^* - m_\omega e_\omega]$$

برای اطمینان از برآورده شدن هدف ریدیابی کنترل کننده سرعت،

قانون کنترل زیر در نظر گرفته می‌شود [۲]:

$$i_{sqn}^* = -\lambda_\omega sign(S_\omega) \quad (7)$$

که $\lambda_\omega \in R^+$ است. در نهایت سیگنال مرجع کنترل کننده جریان

محور (q) با توجه به معادله‌های (۶) و (۷) به صورت زیر خواهد بود:

$$i_{sq}^* = i_{qeq}^* + i_{sqn}^* \quad (8)$$

مرحله دوم: کنترل کننده‌های جریان

هدف از کنترل کننده‌های جریان محورهای d و q صفر شدن خطاهای مفروض زیر است:

$$e_d = i_d - i_d^* \quad (9)$$

$$e_q = i_q - i_{sq}^* \quad (9)$$

سطوح لغزش انتگرالی زیر برای صفر کردن خطاهای بالا در نظر

گرفته می‌شوند:

$$S_d = e_d + m_d \int e_d dt \quad (10)$$

$$S_q = e_q + m_q \int e_q dt$$

حال با برابر صفر قراردادن مشتق معادله‌های (۱۰) داریم

$$\dot{S}_d = (i_d - i_d^*) + m_d (i_d - i_d^*) = 0 \quad (11)$$

$$\dot{S}_q = (i_q - i_{sq}^*) + m_q (i_q - i_{sq}^*) = 0$$

که در معادله‌های (۱۰) و (۱۱)، i_d^* سیگنال مرجع کنترل کننده

m_q و m_d بهره‌های مثبت طراحی کنترل کننده هستند. حال با

بازنویسی معادله (۱۱)، انرژی‌های کنترلی لازم برای کنترل کننده‌های

جریان به صورت معادله (۱۲) خواهد بود:

عیب است و در صورت مواجه شدن حسگرهای پسخور با عیب، نایابد می‌شود. برای جلوگیری از این امر در شرایط معیوب کنترل کننده‌های بخش بعد طراحی شده‌اند.

$$\begin{aligned} i_{sq}^* &= \frac{1}{\alpha(\phi + (L_d - L_q))i_d} (d(T_l + B\omega) \\ &+ \frac{d\omega}{dt} - m_\omega e_\omega - \lambda_{\omega 1} sign(S_\omega)) \end{aligned} \quad (18)$$

همچنین، بر اساس معادله‌های (۱۵) قانون‌های کنترل نهایی به صورت زیر خواهد بود:

$$V_{sd} = R i_d - L_q P \omega i_q - L_q m_d e_d - \lambda_d sign(S_d) \quad (19)$$

$$V_{sq} = R i_q + L_d \omega i_d + P \omega \phi + L_q i_{sq}^* - L_q m_q e_q - \lambda_q sign(S_q) \quad (19)$$

با جایگذاری معادله‌های (۱۸) و (۱۹) در (۱۶) خواهیم داشت:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{e}_d = -m_d e_d - \frac{\lambda_d}{L_d} sign(S_d) \\ \dot{e}_q = -m_q e_q - \frac{\lambda_q}{L_q} sign(S_d) \\ \dot{e}_\omega = -m_\omega e_\omega - \lambda_{\omega 1} sign(S_\omega) \end{array} \right. \quad (20)$$

حال تابع کاندید لیپانوف مثبت معین زیر در نظر گرفته می‌شود

$$V = \frac{1}{2} (e_\omega^2 + e_d^2 + e_q^2) \quad (21)$$

مشتق تابع کاندید لیپانوف بالا عبارت است از:

$$\dot{V} = e_\omega \dot{e}_\omega + e_d \dot{e}_d + e_q \dot{e}_q \quad (22)$$

با جایگذاری معادله‌های (۲۰) در (۲۲)، مشتق تابع کاندید لیپانوف به صورت معادله زیر خواهد بود:

$$\begin{aligned} \dot{V} &= e_\omega (-m_\omega e_\omega - \lambda_{\omega 1} sign(S_\omega)) \\ &+ e_d (-m_d e_d - \frac{\lambda_d}{L_d} sign(S_d)) \\ &+ e_q (-m_q e_q - \frac{\lambda_q}{L_q} sign(S_q)) \end{aligned} \quad (23)$$

بنابراین، با توجه به تئوری پایداری لیپانوف [۱۱]، برای اطمینان از پایداری کنترل کننده، پارامترهای m_ω ، m_d و m_q به صورت زیر تعیین می‌شوند:

$$\left\{ \begin{array}{l} m_\omega > \left| \frac{\lambda_{\omega 1}}{e_\omega} sign(S_\omega) \right|_{\max} \\ m_d > \left| \frac{\lambda_d}{L_d e_d} sign(S_d) \right|_{\max} \\ m_q > \left| \frac{\lambda_q}{L_q e_q} sign(S_q) \right|_{\max} \end{array} \right. \quad (24)$$

که در نهایت رابطه زیر را نتیجه می‌دهد:

$$\dot{V} < 0 \quad (25)$$

همان‌طور که از (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) مشخص است مشتق تابع لیپانوف انتخابی به طور محلی منفی بوده ($\dot{V} < 0$) و بنابراین اثبات می‌شود که SMC طراحی شده در حالت حلقه بسته پایدار است و متغیرهای e_ω ، e_d و e_q به یک بازه به دلخواه کوچک حول صفر میل خواهند کرد. کنترل کننده طراحی شده در این بخش برای حالت بدون

۵- طراحی کنترل کننده در شرایط معیوب

حسگرهای

در این بخش روش کنترلی برای شرایطی که حسگرهای پسخور (حسگرهای سرعت و جریان) با عیب مواجه می‌شوند، ارائه شده است. برای این کار دو رویتگر مد لغزشی به شکلی طراحی شده‌اند تا بدون نیاز به وجود حسگرهای پسخور بتوانند سیگنال‌های اندازه‌گیری شده در شرایط عادی این حسگرهای را تخمین بزنند و یا به عبارتی این حسگرهای را به صورت مجازی در اختیار درایو PMSM قرار دهند. بنابراین، FTC پیشنهادی این مقاله برای شرایط معیوب حسگرهای پسخور از روش کنترل بدون حسگر PMSM استفاده می‌کند.

۱-۵ تولید حسگر سرعت به صورت مجازی

این بخش روش کنترل بدون حسگر PMSM برای شرایطی که حسگر سرعت دچار عیب می‌شود ارائه شده است. در این شرایط فرض می‌شود که جریان‌های استاتور قابل اندازه‌گیری هستند و به عنوان خروجی سیستم محاسبه می‌شوند. سرعت PMSM پس از مواجه شدن حسگر سرعت با عیب، غیر قابل اندازه‌گیری است. بنابراین، به تخمین سرعت موتور نیاز است. به منظور تخمین سرعت PMSM، از رویتگر مد لغزشی زیر استفاده شده است. این رویتگر با استفاده از قانون‌های کنترل V_{sq} ، V_{sd} و جریان‌های قابل اندازه‌گیری i_q ، i_d ، حسگر مجازی سرعت را تولید می‌کند. بر اساس معادله (۲) ساختار SMO به صورت زیر در نظر گرفته شده است [۱۲].

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L_d} & \frac{L_q}{L_d} P \hat{\omega} \\ -\frac{L_d}{L_q} P \hat{\omega} & -\frac{R}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_d \\ \hat{i}_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_q} & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{\phi}{L_q} P \hat{\omega} \end{bmatrix} + \zeta S + \varphi sign(S) \quad (26)$$

که $\hat{\omega}$ ، \hat{i}_d و \hat{i}_q متغیرهای حالت تخمین شده، ζ و φ ماتریس‌های بهره طراحی رویتگر هستند و به صورت زیر در نظر گرفته می‌شوند:

$$\zeta = \begin{bmatrix} \zeta_{11} & 0 \\ 0 & \zeta_{22} \end{bmatrix} \quad \varphi = \begin{bmatrix} \varphi_{11} & 0 \\ 0 & \varphi_{22} \end{bmatrix}$$

$$\frac{L_q}{L_d} P \hat{i}_q S_1 - \frac{L_d}{L_q} P \hat{i}_d S_2 - \frac{\varphi}{L_q} P S_2 - \frac{\dot{\omega}_e}{\gamma} = 0 \quad (32)$$

$$S^T \varphi sign(S) > 0 \quad (33)$$

شرط معادله (۳۱) بیان می‌کند که مقادیر ویژه ($\zeta - A$) باید سمت چپ محور موهومی قرار بگیرند. در نتیجه می‌توان بهره‌های i_d و i_q در ماتریس S را با استفاده از روش‌های کلاسیک جایابی قطب تعیین کرد. از معادله (۳۱) می‌توان سرعت (ثابت) تخمینی رتور ($\hat{\omega}$) را به صورت زیر حاصل کرد:

$$\hat{\omega} = \gamma \int \left(-\frac{L_q}{L_d} P \hat{i}_q S_1 + \frac{L_d}{L_q} P \hat{i}_d S_2 + \frac{\varphi}{L_q} P S_2 \right) dt \quad (34)$$

در این صورت موقعیت زاویه‌ای رتور نیز به صورت زیر خواهد بود:

$$\hat{\theta} = \int \hat{\omega} dt \quad (35)$$

معادله (۳۴) و (۳۵) در واقع حسگر مجازی سرعت PMSM را می‌خواهد بود. که قابلیت ایجاد روش کنترل بدون حسگر سرعت PMSM را دارند.

۲-۵ تعیین بهره‌های ماتریس‌های ζ و ϕ

رویتگر معادله (۲۶) در مرجع [۱۳] برای ایجاد روش کنترل بدون حسگر IPMSM استفاده شده که در این مقاله این رویتگر برای PMSM باز طراحی و تغییر داده شده است. بنابراین، برای تعیین بهره ماتریس‌های ζ و ϕ می‌توان به بخش‌های ۳-۳ و ۲-۴ مرجع [۱۳] مراجعه کرد.

۳-۵ تولید حسگرهای جریان به صورت مجازی
از آنچه ای که روش کنترل برداری PMSM به شدت به حسگرهای جریان وابسته است، بنابراین، در صورت بروز عیب برای این حسگرهای کنترل برداری به کلی مختلف می‌شود. از این‌رو برای اینکه طرح FTC این مقاله در برای عیوب‌های حسگر جریان هم مقاوم شود، لازم است تا حسگرهای جریان نیز به صورت مجازی در اختیار SMC قرار بگیرند.

بر اساس معادله (۱)، متغیرهای جریان i_d و i_q به ولتاژهای u_q , u_d و سرعت موتور وابسته هستند. بنابراین، به سادگی می‌توان جریان‌های i_d و i_q را توسط یک SMO بسیار ساده تخمین زد. بر اساس معادله (۱) و با استفاده از ولتاژهای u_q , u_d و با فرض قابل اندازه‌گیری بودن سرعت موتور، جریان‌های i_d و i_q بر اساس SMO زیر تخمین می‌شوند:

همچنین، سطح لغزش رویتگر و برابر با خطای تخمین متغیرهای حالت (\dot{i}_d و \dot{i}_q) بوده و به صورت ماتریسی زیر مفروض هستند:

$$S = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_1 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_d - \hat{i}_d \\ i_q - \hat{i}_q \end{bmatrix}$$

رویتگر معادله (۲۶) شامل دو ترم خطی و غیرخطی پسخور است که این دو ترم، روابطی متفاوتی جریان استاتور PMSM را سریع تر می‌کنند.

هنگامی که حالت لغزشی ایجاد می‌شود، خطای تخمین حالت‌ها روی سطوح لغزش قرار می‌گیرد و در $t \rightarrow \infty$ به سمت صفر میل می‌کند ($S = e = 0$). علاوه بر این، به دلیل رویتگر مدلغزشی سیستم کلی در برای اغتشاش‌ها و نامعینی‌های پارامتری موتور مقاوم خواهد شد. حال با توجه به نظریه پایداری لیپاونوف و با در نظر گرفتنتابع مثبت معین زیر [۱۲]:

$$V = \frac{1}{2} (S^T S + \frac{\omega_e}{\gamma})^2 \quad (27)$$

که در آن $\gamma > 0$ و $\omega - \hat{\omega} = \omega_e$ است. با فرض اینکه سرعت رتور ثابت است مشتق معادله (۲۷) به صورت زیر خواهد بود:

$$\dot{V} = S^T S - \left(\frac{\dot{\omega} - \hat{\omega}}{\gamma} \right) \omega_e \quad (28)$$

با توجه به معادله‌های (۲) و (۲۶)، \dot{V} عبارت است از:

$$\dot{S} = \begin{bmatrix} i_d - \hat{i}_d \\ i_q - \hat{i}_q \end{bmatrix} = (A - \zeta) S \quad (29)$$

$$+ P \omega_e \begin{bmatrix} \frac{L_q}{L_d} \hat{i}_q \\ - \frac{L_d}{L_q} \hat{i}_d - \frac{\phi}{L_q} \end{bmatrix} - \varphi sign(S)$$

بطوری که:

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L_d} & \frac{L_q}{L_d} P \omega \\ -\frac{L_d}{L_q} P \omega & -\frac{R}{L_q} \end{bmatrix}$$

با جایگذاری معادله (۲۹) در (۲۸) بدست می‌آید

$$\dot{V} = S^T (A - \zeta) S$$

$$- \omega_e \left[\frac{L_q}{L_d} P \hat{i}_q S_1 - \frac{L_d}{L_q} P \hat{i}_d S_2 - \frac{\phi}{L_q} P S_2 - \frac{\dot{\omega} - \hat{\omega}}{\gamma} \right] \quad (30)$$

$$- S^T \varphi sign(S)$$

حال با توجه به شرایط پایداری لیپاونوف، برای معادله (۳۰) باید شرایط زیر برقرار باشد:

$$S^T (A - \zeta) S < 0 \quad (31)$$

از آنجایی که $0 < \dot{V}$ و کران دار است بنابراین، می‌توان گفت، \dot{i}_{ed} و \dot{i}_{eq} نیز کران دار هستند. با توجه به لم باریالات^۱، به راحتی می‌توان مشاهده کرد که \dot{i}_{ed} و i_{eq} در $t \rightarrow \infty$ به صفر همگراشی دارند [۱۱] در نتیجه هنگامی که لغزش صورت می‌گیرد، خطای تخمین رویتگر بر روی سطح لغزش قرار می‌گیرد ($S_{\omega 1} = 0$) و به طور مجانبی برابر صفر می‌شود. رویتگر نیز در برابر اختشاش و نامعینی پارامترهای موتور مقاوم و پایدار خواهد شد.

۴-۵ طرح نهایی FTC

شکل ۱ پیکربندی فرآیند FTC حسگرهای درایو PMSM ارایه شده در این مقاله را شرح می‌دهد. با استفاده از این ساختار پیشنهادی می‌توان میان عملکرد کنترل کننده عادی و کنترل کننده شرایط معیوب حسگرهای سازگاری ایجاد کرد. در این ساختار \bar{i}_q ، \bar{i}_d و $\bar{\omega}$ در واقع سیگنال‌های پسخور SMC‌های جریان و سرعت PMSM هستند که بسته به شرایط حسگرها (سالم و یا معیوب) این سیگنال‌ها با حسگرهای واقعی یا مجازی بر اساس توضیحات بخش ۳ و رابطه (۲) جایگزین می‌شوند. لازم به ذکر است، بر اساس شبیه‌سازی‌های انجام شده اگر برای همهٔ حسگرهای پسخور عیی رخ بدهد، طرح FTC به دلیل ساختار تودرتوبی که دارد قادر است همهٔ حسگرهای پسخور را به صورت مجازی تولید کند و بر اساس رابطه (۲) در اختیار درایو قرار دهد.

نکته ۱: سرعت و موقعیت رتور PMSM هر دو از یک حسگر مانند اینکندر اندازه‌گیری می‌شوند. بنابراین، هنگامی که FTC عیی را برای این حسگر تشخیص می‌دهد، موقعیت زاویه‌ای رتور (θ) را نیز با موقعیت زاویه‌ای تخمین شده توسط SMO ($\hat{\theta}$) جایگزین می‌کند.

۶- نتایج شبیه سازی

در این بخش طرح FTC پیشنهادی این مقاله بر اساس شکل ۲، در نرم افزار سیمولینک متلب^۲ پیاده‌سازی شده است. به منظور نمایش بهتر عملکرد طرح FTC پیشنهادی، سه آزمایش در نظر گرفته و شرح داده شده است. در آزمایش اول با فرض اینکه تمامی حسگرهای پسخور در شرایط عادی خود هستند، رویتگرها و کنترل کننده‌های مد لغزشی طراحی شده در برابر تغییر ناگهانی سرعت مرجع و گشتاور بار (T_b) بررسی شده‌اند. در آزمایش دوم با ایجاد عیب برای حسگر سرعت و در آزمایش سوم با ایجاد عیب برای حسگرهای جریان، در ثانیه ۲ شبیه‌سازی، عملکرد FTC پیشنهادی بررسی شده است. لازم به ذکر است که زمان شبیه سازی ۶ ثانیه و با دوره تناوب نمونه برداری ۰/۰۱ ثانیه در نظر گرفته شده است. همچنین، پارامترهای نامی PMSM مورد آزمایش در جدول ۱ بیان شده است.

$$\begin{aligned} \dot{i}_{d1} &= -\frac{R}{L_d} \dot{i}_{d1} + \frac{L_q}{L_d} P\hat{\omega} \dot{i}_{q1} + \frac{u_d}{L_d} \\ \dot{i}_{q1} &= -\frac{R}{L_q} \dot{i}_{q1} + \frac{L_d}{L_q} P\hat{\omega} \dot{i}_{d1} - P\hat{\omega}\phi + \frac{u_q}{L_q} \\ \dot{\phi} &= a\phi i_{q1} + a(L_d - L_q) \dot{i}_{d1} \dot{i}_{q1} - d T_l \\ &- dB\hat{\omega} + v_1 sign(S_{\omega 1}) \\ \dot{\theta} &= \end{aligned} \quad (۳۶)$$

که در آن \dot{i}_{d1} و \dot{i}_{q1} جریان‌های تخمین شده استاتور هستند که بدون وابستگی به حسگرهای جریان تخمین زده می‌شوند و یا به عبارتی حسگرهای مجازی جریان هستند. v_1 بهره طراحی رویتگر است. حال با توجه به تئوری پایداری لیپانوف و با در نظر گرفتنتابع مثبت معین زیر در مورد پایداری رویتگر معادله (۳۶) بحث می‌شود:

$$V = \frac{1}{2} S_{\omega 1}^2 \quad (۳۷)$$

که سطح لغزش مد لغزشی و برابر با خطای تخمین رویتگر و به صورت زیر است:

$$S_{\omega 1} = \omega - \hat{\omega} \quad (۳۸)$$

مشتق زمانی معادله (۳۸) به صورت زیر خواهد بود:

$$\dot{V} = S_{\omega 1} \dot{S}_{\omega 1} \quad (۳۹)$$

مشتق سطح لغزش ($S_{\omega 1}$) به صورت:

$$\begin{aligned} \dot{S}_{\omega 1} &= a\phi(i_q - \dot{i}_{q1}) + a(L_d - L_q)i_d(i_q - \dot{i}_{q1}) \\ &+ a(L_d - L_q)(i_d - \dot{i}_{d1})\dot{i}_{q1} - d(\omega - \hat{\omega}) - v_1 sign(S_{\omega 1}) \\ &= a(L_d - L_q) \left[\left(\frac{\phi}{L_d - L_q} + i_d \right) i_{eq} + i_{ed} \dot{i}_{q1} \right] \\ &- dS_{\omega 1} - v_1 sign(S_{\omega 1}) \end{aligned} \quad (۴۰)$$

به طوری که:

$$i_{ed} = \dot{i}_d - \hat{i}_d \quad i_{eq} = \dot{i}_q - \hat{i}_q \quad (۴۱)$$

حال با جایگذاری (۴۰) در (۳۹)

$$\begin{aligned} \dot{V} &= S_{\omega 1} a(L_d - L_q) \left[\left(\frac{\phi}{L_d - L_q} + i_d \right) i_{eq} + i_{ed} \dot{i}_{q1} \right] \\ &+ S_{\omega 1}^2 (-d) - S_{\omega 1} v_1 sign(S_{\omega 1}) \end{aligned} \quad (۴۲)$$

بدست می‌آید. در نهایت برای برقراری پایداری لیپانوف، بهره V_1


به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$v_1 > \quad (۴۳)$$


$$\left| a(L_d - L_q) \left[\left(\frac{\phi}{L_d - L_q} + i_d \right) i_{eq} + i_{ed} \dot{i}_{q1} \right] \right|_{max}$$

^۱ Barbalat Lemma

^۲ MATLAB/SIMULINK



شکل ۱-۱- طرح نهایی FTC



شکل ۲- بلوک دیاگرام کنترل FTC پیشنهادی

بهره‌های مدهای لغزشی به صورت زیر هستند:

$$\lambda_d = 3100, \lambda_q = 3050, \lambda_{\omega} = 1100, m_{\omega} = 10,$$

$$m_d = 20, m_q = 15, \phi_{11} = \phi_{22} = 1900,$$

$$\zeta_{11} = \zeta_{22} = 100, \gamma = 200$$

جدول ۱- پارامترهای PMSM


پارامتر	واحد	مداد
مقاومت استاتور (R)	Ω	۳.۳
تعداد زوج قطب (P)	جفت قطب	۳
اندوکناس استاتور (Ld)	H	۰.۰۲۷
اندوکناس استاتور (Lq)	(Lq)	۰.۰۳۹
شار آهنربای دائم (φ)	Wb	۳۴۱.۰
اینرسی دتور (j)	kg.m²	۰.۰۳۷
گشتاور بار (Tl)	N.m²	۲

۱-۶ عملکرد FTC در شرایط عادی حسگرهای

در این بخش عملکرد SMC و SMO های سرعت و جریان طراحی شده در دو شرایط کاری متفاوت PMSM آزمایش شده‌اند. برای این


منظر، در اولین شرایط سرعت مرجع PMSM به صورت ناگهانی در ثانیه ۲، از سرعت ۵۰ به ۱۰۰ رادیان بر ثانیه تغییر پیدا کرده است. نتایج شبیه‌سازی این شرایط در شکل‌های ۳ (الف، ب و ج) و شکل ۴ (الف) نشان داده شده است. برای نمایش بهتر رفتار SMC در برابر تغییر ناگهانی سرعت، در شکل ۳، تصویر بزرگ‌نمایی شده از زمان تغییر ناگهانی سرعت مرجع قرار داده شده است. در شرایط دوم، سرعت ثابت موتور برابر با ۱۰۰ رادیان بر ثانیه فرض شده و سپس گشتاور بار در ابتدای شبیه‌سازی برابر با ۲ نیوتن متر و به صورت ناگهانی در ثانیه ۳ دو برابر شده است ($T_l = 4 N/m$). شکل ۳ (د) و شکل ۴ (ب)، نتایج شبیه‌سازی این شرایط را نشان می‌دهند. با توجه به نتایج شبیه‌سازی این بخش، SMC طراحی شده با دقت مناسبی در برابر عیوب‌های (و اغتشاشات) PMSM (غیر ناگهانی سرعت و گشتاور بار) مقاوم است و می‌تواند هدف ریدیابی و کنترل برداری مطلوبی را در شرایط کاری مختلف PMSM ایجاد کند. همچنین، رویکرگرهای مد لغزشی نیز در برابر این موقعیت عیوب مقاوم هستند و سیگنال‌های اصلی به خوبی تخمین زده‌اند. بنابراین، روش طراحی شده برای کنترل بدون حسگر PMSM مناسب است.

شده و تخمین زده شده PMSM توسط SMC و SMO در شرایط تغییر ناگهانی
گشتاور بار در ثانیه ۰.۲.



(ب)

شکل ۴- جریان های استاتور کنترل شده و تخمین زده شده توسط کنترل کننده و رویتگر
رویتگر مد لغزشی در شرایط الف: تغییر ناگهانی سرعت مرجع و ب: تغییر
ناگهانی گشتاور بار




شکل ۳- ردیابی سرعت مرجع توسط مدهای لغزشی (کنترل کننده و رویتگر)
الف: ردیابی سرعت مرجع توسط SMC توسط PMSM ب: تخمین سرعت مرجع
توضیع SMO تولید کننده حسگر مجازی سرعت با شرایط تغییر سرعت مرجع
بهصورت ناگهانی، ج: تصویر بزرگ نمای شده شکل (الف)، د: سرعت کنترل

۳-۶ عملکرد FTC در شرایط معیوب حسگرهای جریان

به منظور نمایش بهتر عملکرد FTC در برابر عیب حسگرهای جریان، به هر دو حسگر اندازه‌گیری جریان i_d و i_q در ثانیه ۳ شیوه‌سازی به صورت هم‌زمان یک سیگنال سینوسی با فرکانس ۳۰ رادیان بر ثانیه و دامنه ۲ به عنوان عیب در حسگر اعمال شده است. نتایج عملکرد FTC در برابر این عیب را می‌توان در شکل ۶ مشاهده کرد. لازم به ذکر است در این آزمایش سرعت مرجع PMSM برابر ۱۰۰ رادیان بر ثانیه در نظر گرفته شده است.


شکل ۶ (الف) و (ب)، به ترتیب رفتار خروجی حسگرهای جریان و حسگرهای جریان مجازی را نشان می‌دهند. بر اساس این شکل‌ها، خروجی حسگرهای جریان واقعی پس از اعمال عیب دچار اختشاش شده‌اند و دیگر نمی‌توانند به عنوان حسگرهای پسخور برای استفاده شوند. در این صورت FTC با تشخیص اینکه حسگرهای SMC جریان دچار عیب شده‌اند بلاfaciale حسگرهای مجازی جریان را به جای حسگرهای واقعی قرار می‌دهد. همان‌طور که از این شکل‌ها مشاهده می‌شود، حسگرهای مجازی جریان پس از بروز عیب شرایطی یکسانی با حسگرهای واقعی دارند.



شکل ۶- نتایج شیوه‌سازی عملکرد FTC پیشنهادی در برابر عیب حسگرهای جریان الف: حسگر واقعی و مجازی جریان i_d ب: حسگر واقعی و مجازی جریان i_q

۲-۶ عملکرد FTC در شرایط معیوب حسگر سرعت

در این بخش سرعت PMSM در ثانیه ۲ از سرعت ۵۰ با یک شب ملایم به ۱۰۰ رادیان بر ثانیه تغییر پیدا کرده و در ثانیه ۳، حسگر سرعت در اثر عیب قطع شده است. با توجه به شکل ۵ (الف)، عیب قطع حسگر سرعت هنگامی که سیگنال سرعت مرجع در حال افزایش است بصورت ناگهانی برای حسگر اتفاق افتاده و بلاfaciale FTC با تشخیص عیب، روش کنترل بدون حسگر را برای PMSM در نظر گرفته است. در شکل ۵ (ب)، نیز می‌توان مشاهده کرد که SMO حسگر مجازی سرعت طراحی شده، زاویه رتور را قبل از قطع عیب قطع حسگر (قبل از زمان ۳) به خوبی ردیابی کرده است. بر اساس شکل ۵ (الف) سرعت تخمینی سرعت PMSM را پس از اعمال عیب به حسگر سرعت با کیفیت بالایی ردیابی کرده است به طوری که نمی‌توان اختلافی در سرعت PMSM در قبل و بعد از اعمال عیب به حسگر سرعت مشاهده کرد. به دلیل استفاده از SMO طراحی شده در بخش ۱-۵ است سرعت‌های به خوبی تخمین خورده‌اند. در مراجع [۱۵] و [۱۶] از فیلتر کالمون که تخمینگری مرسوم برای تخمین سرعت موتورهای الکتریکی است استفاده شده است. در صورت مقایسه روش ارایه شده با نتایج حاصله در این مراجع مشاهده می‌شود که تخمینگری‌های استفاده شده در این مراجع دقت و سرعت همگرایی کمتری به نسبت SMO طراحی شده دارند.



شکل ۵- الف: اعمال عیب قطع حسگر سرعت در ثانیه ۲ و سرعت ردیابی شده FTC ب: اعمال عیب قطع حسگر سرعت در ثانیه ۳ و موقعیت زاویه‌ای تخمینی شده رتور توسط SMO

که در آن $\theta_e = P\theta$ نشان دهنده تعداد زوج قطب‌های موتور است. برای توضیحات بیشتر می‌توان به مرجع [۱۷] مراجعه کرد.

۷- نتیجه‌گیری

در این مقاله یک کنترل کننده مد لغزشی تحمل پذیر عیب برای مقاوم ساختن درایو PMSM در برابر عیب‌های حسگری طراحی شده است. برای رسیدن به این هدف، یک کنترل کننده مد لغزشی (SMC) برای کنترل برداری PMSM استفاده شده است. هنگامی که برای حسگرهای اندازه‌گیری سرعت رотор و جریان‌های استاتور PMSM عیوبی رخ می‌دهد، SMC به سیگنال‌های پسخور دسترسی نداشته و نایاب‌دار می‌شود. برای حل این مشکل دو رویتگر مد لغزشی با ساختار تو در تو به شکلی طراحی شده‌اند تا بدون دسترسی به حسگرهای پسخور، سرعت و جریان‌های PMSM را تخمین بزنند یا به عبارت دیگر حسگرها را به صورت مجازی ایجاد می‌کنند. همچنین، یک الگوریتم تشخیص عیب به نحوی تنظیم شده است که با تشخیص حسگر معیوب، حسگر مجازی را جایگزین حسگر معیوب می‌کند و در این صورت می‌تواند براساس روش کنترل بدون حسگر پایداری حلقه بسته SMC را ایجاد کند. پایداری سیستم حلقه بسته کلی با استفاده از نظریه پایداری لیپاونوف بررسی شده و نتایج شبیه‌سازی عددی عملکرد صحیح FTC را تأیید کرده‌اند.

تقدیر و تشكر

این مقاله مستخرج از طرح "کاهش اثر نامعینی‌ها و کنترل رفتارهای آشوبی در موتور سنکرون مغناطیس دائم بوسیله روش‌های کنترل ضربه‌ای (کد طرح ۹۳۰۱۵۷۰۵)" بوده و تحت حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور می‌باشد.

مراجع

[1] M. Abedi, and S. Nasrolahi, "Design of an autonomous fault tolerant attitude determination system for a three axis satellite based on derivation of different rotation matrices and computation of variance measures," Journal of Control, vol. 9, no. 3, pp. 14-30, 2015.

[2] Y. Huangfu, W. Liu, and R. Ma, "Permanent magnet synchronous motor fault detection and isolation using second order sliding mode observer," Industrial Electronics and Applications, ICIEA , 3rd IEEE Conference, pp. 639-644, 2008.

[3] H. Ebadiyani and M. Ayati, "Design and implementation of PID controller for permanent magnet synchronous motor," 9th Symposium on Advances in Science & Technology (9thSASTech), Commission on Electrical and Communication Engineering, Mashhad, Iran, January 29, 2015.

نتایج شکل ۶ بیانگر این است که SMO طراحی شده در بخش ۲-۵ نیز همانند SMO طراحی شده در بخش ۱-۵ نیز از دقت و سرعت مناسبی برخوردار است. همچنین، به دلیل استفاده از سطح لغزش انگرالی پدیده چترینگ در تخمین سیگنال‌ها کاهش یافته است. بر اساس تحقیق‌های انجام شده، تعداد اندکی مقاله برای جبران عیب حسگرهای جریان PMSM وجود دارد که در آنها از SMO استفاده نشده است و این در حالی است که استفاده از SMO به عملکرد بهتری منجر می‌شود.

نکته ۲: برای تشخیص وقوع عیب در هر لحظه مانده‌های تعريف شده در بخش ۳ محاسبه و با یک سطح آستانه r_0 مقایسه می‌شوند. در صورتی که یکی از مانده‌ها از سطح آستانه بزرگ باشد الگوریتم از وقوع عیب آگاه می‌شود. در این حالت حسگرهای مجازی و الگوریتم، FFC طراحی شده با توجه به فرمول (۲) وروودی مناسب را به موتور اعمال می‌کند. سپس، با ایجاد یک آلام، کاربر را از عیب اتفاق افتداده برای سیستم آگاه می‌سازد.

نکته ۳: با توجه به نتایج شبیه‌سازی، مشاهده می‌شود که سیگنال‌های کنترلی و رویت شده در مدت زمان کوتاهی به مقادیر مرجع خود همگرا شده‌اند و به این معنی است که خطاهای ردیابی در مدت زمان کوتاهی حول نقطه تعادل صفر قرار گرفته‌اند. بنابراین، می‌توان گفت با توجه به اثبات‌های انجام شده در بخش‌های ۴، ۳-۵، ۲-۵، و نتایج شبیه‌سازی، سیستم حلقه بسته با کنترل کننده و رویتگرهای مد لغزشی طراحی شده پایدار بوده و سیگنال‌های کنترلی و تخمین شده به صورت مطلوبی سیگنال‌های مرتع خود را ردیابی کرده‌اند.

نکته ۴: برای کاهش اثرات چترینگ از سطح لغزش انگرالی استفاده شده است. با این حال، با وجود استفاده از تابع علامت (*sign*) در قانون‌های کنترل مد لغزشی نمی‌توان اثرات چترینگ را در ردیابی سیگنال‌های مرجع (ردیابی جریان‌ها و سرعت PMSM و همچنین تخمین متغیرهای حالت PMSM) را به کلی از بین ببرد. بنابراین، از تابع *sat* (اشیاع^۱) به همراه بهره‌های مناسب (تنظیم حدود تابع اشیاع) به جای تمامی تابع‌های علامت در شبیه‌سازی استفاده شده است. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، سیگنال‌های ردیابی شده توسط مدهای لغزشی از کیفیت بسیار خوبی برخوردار هستند.

پیوست ۱: تبدیل پارک

$$T_p^i \alpha \beta \gamma \Rightarrow \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_e) & \sin(\theta_e) & 0 \\ -\sin(\theta_e) & \cos(\theta_e) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \\ i_\gamma \end{bmatrix}$$

^۱ Saturation

- [11] M. L. Corradini, G. Ippoliti, S. Longhi, and G. Orlando, "A quasi-sliding mode approach for robust control and speed estimation of PM synchronous motors," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 59, pp. 1096-1104, 2012.
- [12] H. K. Khalil and J. Grizzle, *Nonlinear Systems*, vol. 3: Prentice hall New Jersey, 1996.
- [13] J.-J. Ren, Y.-C. Liu, N. Wang, and S.-Y. Liu, "Sensorless control of ship propulsion interior permanent magnet synchronous motor based on a new sliding mode observer," *ISA transactions*, vol. 54, pp. 15-26, 2015.
- [14] S. Diao, , Z. Makni, J.-F Bisson,"Sensor fault diagnosis for improving the availability of electrical drives," *IECON Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*, pp. 3108-3113, 2013.
- [15] G. H. B. Foo, X. Zhang, and D. M. Vilathgamuwa, "A sensor fault detection and isolation method in interior permanent-magnet synchronous motor drives based on an extended Kalman filter," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 60, no. 8, pp. 3485-3495, 2013.
- [16] C. Choi, K. Lee, and W. Lee, "Observer-based phase-shift fault detection using adaptive threshold for rotor position sensor of permanent-magnet synchronous machine drives in electromechanical brake," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 62, no. 3, pp. 1964-1974, 2015.
- [17] L. Zhu, *Adaptive control of sinusoidal brushless DC motor actuators*, Michigan Technological University, ProQuest, 2008.
- [4] H .Mekki, O. Benzineb, D. Boukhetala, M. Tadjine, and M. Benbouzid, "Sliding mode based fault detection, reconstruction and fault tolerant control scheme for motor systems," *ISA transactions*, doi: 10.1016/j.isatra, 2015.
- [5] A. Akrad, M. Hilairat, and D. Diallo, "Design of a fault-tolerant controller based on observers for a PMSM drive," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 58, pp. 1416-1427, 2011.
- [6] A. Isidor, *Nonlinear Control Systems*, Springer Science & Business Media, 2013.
- [7] G. H .B. Foo, X. Zhang, and D. M. Vilathgamuwa, "A sensor fault detection and isolation method in interior permanent-magnet synchronous motor drives based on an extended Kalman filter," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 60, pp. 3485-3495, 2013.
- [8] F. Grouz, L. Sbita, and M. Boussak, "Current sensors gain faults detection and isolation based on an adaptive observer for PMSM drives," *10th International Multi-Conference Systems, Signals & Devices (SSD)*, pp. 1-6, 2013.
- [9] S. K. Kommuri, J. J. Rath, K. C. Veluvolu, and M. Defoort, "Robust fault-tolerant cruise control of electric vehicles based on second-order sliding mode observer," *14th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS) 2014*, pp. 698-703, 2014.
- [10] H. Nademi, F. Tahami, and M. Rezaei, "Fault tolerant IPMS motor drive based on adaptive backstepping observer with unknown stator resistance," *ICIEA 3rd IEEE Conference Industrial Electronics and Applications*, pp. 1785-1790, 2008.