



مکانیابی مناطق مناسب جهت دفن پسماند با استفاده از GIS (ناحیه مورد مطالعه: شهر تبریز)

علی اکبر متکان^{*}، علیرضا شکیبا^۱، سید حسین پورعلی^۱، حسین نظم فر^۲

۱- گروه سنجش از دور و GIS، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

۲- گروه سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، اداره آب و فاضلاب شهر تبریز

Urban Waste Landfill Site Selection by GIS (Case Study: Tabriz City)

Ali Akbar Matkan^{1*}, Ali Reza Shakib¹,
Hossein Pouali,¹ HosseinNazmfar²

1-Department of Remote Sensing and GIS, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, G.C.

2- Department of Remote Sensing and GIS, Tabriz Water and Sewerage Organization

Abstract

The healthy landfill of urban waste, such as every other engineering project, needs basic information and careful planning. Choosing different factors leads to diversity in data layers, consequently the attempts to find adequate solutions and make correct decisions directs the decision makers to apply systems which not only have high accuracy but also are fast and easy to be used in operations. Today "Geographical Information Systems" (GIS) have the potentiality to be applied in environmental planning and engineering projects. In present study, in order to select sites for dispose of urban waste of Tabriz, in addition to SPOT images, the following data layers and maps have been utilized; the steep map of the area, the maps of land use, land slide, road network, soil, hydrographic, underground water, dominant wind aspect, and the layers related to the distance from city center, airports and other important suburban areas. The results of present research represents that the conditions in Boolean method has less certainty and regarding to definite limitations in this method, the sites selected according to Fuzzy have fewer parameters, however in studying the two Fuzzy methods applied in this study (OWA and WLC) it revealed that although Weighted Linear Combination (WLC) is simple, it has some deficiencies; one of them is "overestimating", meanwhile Ordered Weight Analysis (OWA), by ordered weights, offers this chance to the decision maker to insert more important subjects which have greater role in site selection. Regarding to this ability the result of site selection by OWA has better resolution.

Key words: waste, Tabriz, boolean, fuzzy

چکیده

دفن بهداشتی پسماندهای شهری مثل هر پروژه مهندسی دیگر، به اطلاعات پایه و برنامه ریزی دقیق نیازمند است. انتخاب فاکتورهای متعدد سبب تعدد لایه های اطلاعاتی شده و کوششها برای یافتن راه حلی مناسب برای تحیل بر روی تعداد زیاد لایه های اطلاعاتی و اخذ نتیجه صحیح، تصمیم گیران را به طور ناخودآگاه به سمت و سوی استفاده از سیستمی سوق میدهد که علاوه بر دقت بالا از نظر سرعت عمل و سهولت انجام عملیات در حد بالایی قرار داشته باشد. امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی، به طور گسترده قابلیت بکارگیری در برنامه ریزیهای زیست محیطی و مسائل مهندسی را دارا میباشند. در این تحقیق ضمن استفاده از تصاویر ماهواره ای SPOT از لایه های متعدد اطلاعاتی نظری نقشه شبیه منطقه، نقشه کاربری اراضی، نقشه زمین لغزش، نقشه خطوط ارتباطی، لایه فاصله از مراکز شهری و فرودگاه و دیگر مناطق مهم حاشیه شهر، نقشه خاک منطقه، نقشه شبکه هیدرولوگی و آبهای زیرزمینی، جهت باد غالب و ... برای مکانیابی محل دفن پسماند شهر تبریز استفاده شده است. تابع این تحقیق نشان می دهد که شرائط اعمال شده در روش بولین، از عدم اطمینان کمتری برخوردار میباشد و با توجه به محدودیتها قطعی که در آن اعمال میشود، مناطق مکانیابی شده نسبت به روشهای مبتنی بر منطق فازی، دارای تعداد پارامتر کمتری میباشد اما در بررسی دو روش فازی اعمال شده در این تحقیق (WLC و OWA) Weighted Linear Combination(WLC) مشخص گردید که روش Ordered Weight Analysis(OWA) اعلی‌غم سادگی آن، دارای معنی میباشد، از جمله اینکه با بیش برآرد همراه است در حالی که الگوریتم (OWA) با استفاده از وزنهای درجه ای این قدرت را به تصمیم گیر میدهد که عوامل مهمتری را که از نظر او مسئله مکانیابی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند با همان اهمیت در مسئله قرار دهد. در اثر این برتری، نتیجه حاصل از مکانیابی به روش OWA قدرت تفکیک بهتری میباشد.

واژه های کلیدی: پسماند، تبریز، GIS، بولین، فازی

* Corresponding author. E-mail Address: a-matkan@sbu.ac.ir

مقدمه

گزینش محل دفن پسمند در شهر بابل واقع در استان مازندران، در سالهای اخیر باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی متعددی از جمله آلودگی آبهای زیرزمینی گردید. در سایر شهرهای کشور بخصوص شهرهای بزرگ مشکلات ناشی از دفن غیراصولی پسمند، محیط زیست و سلامت شهروندان را بطور نگران کننده ای تهدید مینماید و یکی از معضلات مهم مدیران شهری در کشور، یافتن محل های مناسب دفن پسمند میباشد، تا علاوه بر رعایت مسئله مقبولیت مردمی، محل دفن حداقل تأثیرات زیست محیطی را داشته باشد.

در سالهای اخیر شهر تبریز همچون دیگر شهرهای کشور، با رشد بی رویه جمعیت رویرو گشته است، بطوریکه این شهر مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ دارای جمعیتی معادل با ۱۳۹۸۰۶۰ نفر در قالب ۳۷۸۴۶۰ خانوار می باشد. با افزایش جمعیت شهری و درنتیجه افزایش تولید پسمند، ظرفیت محل فعلی مورد استفاده دفن پسمند تکمیل گردیده است (مکان فعلی برای یک دوره ۱۰ ساله از سال ۷۴ تا سال ۸۴ پیش بینی گردید) و نیاز برای یافتن محل جدید به منظور دفن پسمند ضرورت دارد. با توجه به عوامل متعدد مؤثر در مکانیابی محل دفن و وسعت زیاد منطقه مورد مطالعه روشهای سنتی جهت مکانیابی محل دفن پسمند بسیار استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت یافتن بهترین و مناسبترین مکان جهت دفن پس ماند ضروری به نظر می رسد.

مواد و روشها

در این مقاله با بررسی عوامل مؤثر در مکانیابی دفن پسمند با توجه به آنچه که در منابع ذکر شده اند (Doerhoefer and siebeit, 1998) توپوگرافی منطقه لایه های اطلاعاتی رقومی ایجاد وارد GIS گردیدند و سپس این لایه ها با استفاده از تصاویر

با توجه به گسترش روز افرون جمعیت شهری و طبعاً افزایش مصرف و همچنین افزایش پسمند از جمله پسمندهای خانگی، صنعتی، اتمی و ... فعالیتهای چشمگیری جهت حل معضل پسمند و روشهای مناسب دفن این مواد انجام گرفته است. اما بدون استفاده از یک سیستم توانمند به عنوان ابزاری مطمئن که توانایی استفاده از لایه های اطلاعاتی متعدد و تجزیه و تحلیل آنها را داشته باشد، امکان حل این معضل امکانپذیر نخواهد بود. با توجه به تواناییهای وسیع GIS در مسائل تصمیم گیری و توانایی ادغام و رویهم گذاری لایه های اطلاعاتی، بهترین گزینه مناسب و منطقی جهت یافتن محل مناسب برای دفن پسمند استفاده از GIS و تکنولوژی مربوط به آن میباشد.(Kao and Lin, 1996).

بررسی بسیاری از مسائل زیست محیطی به تحلیل های GIS متکی بوده و بدون استفاده از تکنولوژی GIS انجام این گونه تحلیل ها علاوه بر اتلاف وقت از دقت کمتری برخوردار خواهد بود. از جمله مسائل قابل تحلیل به کمک GIS: بررسی آلودگی های زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، جهات گسترش شهرها، دفن پسمندهای خانگی و صنعتی، تخریب جنگلها و ... میباشد. امروزه همسو با GIS، علم سنجش از دور و تکنولوژی پردازش داده های ماهواره ای با امکان اخذ اطلاعات به روز و متنوع به طور گسترده جهت حل مشکلات مدیریتی به کار گرفته میشوند.

گسترش بی رویه شهرها و در نتیجه افزایش بی رویه جمعیت شهری در کشور به ویژه در سالهای اخیر، موجب افزایش بیش از پیش مصرف و در نتیجه افزایش تولید انواع پسمند در مناطق شهری گردیده است(Majlesi et al. 1992). عدم توجه به مسائل زیست محیطی در بسیاری از شهرهای کشور به عنوان یک دشمن پنهان، محیط زیست محل دفن را تهدید می نماید. بطور مثال، عدم توجه دقیق به مسائل زیست محیطی در

- سطح ایستایی آبهای زیرزمینی در مناطق دفن نباید بالا باشد. همچنین این مناطق باید فاصله کافی از آبهای سطحی داشته باشند.
- محل دفن باید از نظر مساحت باید بنحوی باشد که ضمن پاسخگویی به نیازهای کنونی، بتواند در آینده نیز جوابگو باشد.

اطلاعات پایه (لایه های اطلاعاتی)

مطابق با تجربیات تخصصی WWW. EPA. Gov/ landfill (sitting 1.htm, 1999) و شرایط فوق الذکر ، در حالت عمومی برای انتخاب یک مکان مناسب بمنظور دفن بهداشتی پسماند، لایه های اطلاعاتی ذیل جهت تشکیل و آماده سازی بانک اطلاعات زمین مرجع بکار گرفته شدند. این اطلاعات و منبع تامین آنها به اختصار به شرح ذیل است:

- ۱- نقشه شب منطقه: این نقشه، از GIS_READY نمودن نقشه های توپوگرافی در مقیاس مناسب و تهیه مدل رقومی زمین DEM ایجاد شد.
- ۲- نقشه کاربری اراضی: این لایه با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای ETM و SPOT با دقت زیاد و بروز (Up-To-Date) تهیه گردید.
- ۳- نقشه زمین لغزش: این نقشه با استفاده از نقشه های موجود زمین شناسی و تفسیر بصری تصاویر ماهواره ای و عکسهای هوایی تهیه شد. موضوع قابل توجه در این نقشه تقسیم مناطق به سه دسته: مناطق فعال (Active)، مناطق ثبت شده (Stable) و مناطق در حال سکون (Dormant) می باشد.
- ۴- نقشه خطوط ارتباطی: این لایه موضوعی مورد احتیاج، با استفاده از عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای و نقشه های توپوگرافی موجود تهیه شد.
- ۵- نقشه فاصله از مراکز شهری ، فرودگاه و دیگر مناطق مهم حاشیه شهری: اطلاعات استخراج شده از تکنولوژی سنجش از دور و نقشه های محلی برای ایجاد این نقشه مفید بوده است.

ماهواره ای به روز شدن و با اتخاذ روش های مناسب، علاوه بر روش مبتنی بر منطق بولین با به کار گیری روش های غیر قطعی (Fuzzy) در نرم افزارهای مناسب، در اخذ تصمیمات چند معیاره و همچنین ایجاد تغییرات مورد نظر بر روی لایه های اطلاعاتی، به نتیجه مورد نظر که مکانیابی محل های مناسب دفن پسماند میباشد، انجام گردید. شایان ذکر است که هر یک از مراحل ذکر شده دارای تأثیر مهمی در نتیجه نهایی میباشد. در این مطالعه روش کلی بر این اساس استوار است که ابتدا مناطق نامناسب غربال شده، سپس تصمیمات اساسی تر بر روی مناطق باقیمانده اخذ میشود و نتیجه نهایی یعنی محل مناسب برای دفن پسماند مکانیابی می گردد.

جهت مکان یابی در سیستمهای GIS میباشد عوامل مؤثر، معیارها و محدودیتها بصورت لایه های نقشه تهیه شده و مورد پردازش و تحلیل قرار گیرند. بعارت دیگر در اجرای پروژه انتخاب مکان مناسب جهت دفن بهداشتی پسماند در هر منطقه ای باید به جنبه های مختلف اقتصادی - اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مسئله توجه کرد و با در نظر گرفتن این جنبه ها به انتخاب محل مناسب مبادرت نمود: (Abdoli, 1990)

- مواد زائد بایستی در منطقه ای دفن گردند که زمین آنجا از نظر اقتصادی دارای ارزش زیادی نباشد
- محل دفن نباید در زمینی باشد که از لحاظ زمین لغزش فعال بوده و یا اینکه احتمال فعال بودن آن در آینده وجود داشته باشد
- محل دفن نباید دارای شبیه بیشتر از ۲۰ درجه باشد
- محل دفن نباید در منطقه ای باشد که از نظر زیست محیطی و چشم انداز طبیعی دارای ارزش اکولوژیکی بالایی باشد؛ مثل مناطق جنگلی
- محل دفن بایستی از مرکز شهر و همچنین مناطق مهم مثل فرودگاه فاصله مناسب داشته باشد.
- زمین محل دفن بایستی دارای خاک کاملا رسی با ضخامت بیشتر و با نفوذ پذیری کم باشد.

صورت لایه های قابل استفاده در محیطهای GIS مدنظر برای تحلیل تبدیل شدن تا جهت عملیات مکانیابی اقدام شود این فعالیت عبارت بود از تبدیل کردن نقشه های موردنیاز به فرمتهای مناسب و مورد قبول نرم افزارهای IDRISI، ERDAS و ArcView که در تحلیل مورد استفاده قرار گرفته اند.

استاندارد سازی نقشه های معیار

جهت انجام مکانیابی ابتدا لایه های موثر در مکانیابی استاندارد شدند. این عملیات لازمه استفاده از قواعد تصمیم گیری می باشد (Charnpratheep, K., Q. Zhou and Garner, 1997) بدین منظور در این طرح از دو منطق رایج ذیل استفاده گردید: ۱- منطق بولین (Boolean) و ۲- منطق فازی (Fuzzy).


۶- نقشه خاک منطقه: این لایه شامل بافت خاک، نفوذ پذیری و قابلیت اراضی می باشد. این لایه با استفاده از اطلاعات موجود و انجام عملیات صحرایی قابل وصول ایجاد گردید.

۷- نقشه مناطق اکولوژیکی و چشم اندازها: این لایه نیز از روی تصاویر ماهواره ای و اطلاعات موجود محلی تهیه گردید.

۸- نقشه شبکه هیدرولوگی و آبهای زیرزمینی: این نقشه از روی نقشه های توپوگرافی، تصاویر ماهواره ای و اطلاعات کارشناسی محلی استخراج گردید.

۹- نقشه جهت باد غالب: این اطلاعات از روی داده های هواشناسی تهیه شد.

آماده سازی لایه ها جهت ورود به محیط GIS
پس از استخراج لایه های اطلاعاتی مختلف، نقشه ها به



شکل ۱- محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه



شکل ۲- نمای سه بعدی شهر تبریز با استفاده از تصویر ماهواره ای و مدل رقومی ارتفاع

جدول ۱- حدود معیار، جهت استاندارد سازی نقشه ها (منطق بولین)

ارزش	حد قابل پذیرش برای مکانیابی	لایه نقشه
۱	$\% ۱۵ >$	شیب
۱	بین $۳۰ - ۵$ کیلومتر	فاصله از شهر
۱	< ۲۰ متر	عمق آب زیرزمینی
۱	< ۸۰۰ متر	فاصله از آبهای سطحی
۱	بین $۳۰۰ - ۲۰۰۰$ متر	فاصله از جاده های دسترسی (راه آهن و خیابانها)
۱	< ۲۰۰۰ متر	فاصله از اراضی زراعی
۱	< ۲۰۰۰ متر	فاصله از جنگل و باغات
۱	< ۳ کیلومتر	فاصله از فرودگاه شهر

نشان داد می توان به جای مقیاس صفر و یک، مقیاس صفر تا ۲۵۵ را مورد استفاده قرار داد. در این مقیاسها اعداد بزرگتر مطلوبیت بیشتری خواهند داشت یعنی عدد ۲۵۵ از بالاترین مطلوبیت و عدد صفر فاقد مطلوبیت می باشد و طیفی از مقادیر بین این دو عدد قرار می گیرند که هرچه به 255 نزدیکتر می شود، مطلوبیت افزایش می یابد. علاوه بر مسئله انتخاب مقیاس جهت تهیه نقشه های فازی میایست نوع تابع فازی را نیز مورد بررسی قرار داده و تابع مناسبتر را برای معیار مورد نظر انتخاب نمود. از

استاندارد سازی نقشه ها در منطق فازی


در منطق فازی، هر منطقه با توجه به مقداری که معیار موردنظر (x) را رعایت میکند، مقدار عضویتی میگیرد ($\mu(x)$) که بیان کننده میزان مطلوبیت آن ناحیه میباشد. بدین معنی که هر ناحیه با مقدار عضویت بالاتر، از مطلوبیت بالاتری برخوردار است. در منطق فازی قطعیت موجود در منطق بولین وجود ندارد و هر لایه در مقیاسی بین صفر و یک درجه بندی میشود ($0 < \mu(x) < 1$). از آن جهت که در سیستمهای کامپیوتی میتوان از -256 تا 0 را

کاربر میتواند با توجه به نیاز خود، تابع را نیز تعریف نماید. (شکل ۳ الی ۵)

توابع مشهور میتوان به توابع Sigmoidal و J-Linear اشاره کرد (Eastman, 1997). توابع ذکر شده، در محیط منتخب GIS وجود دارد و علاوه بر این توابع،

$$\alpha = (x - a) / (b - a) * P_i / 2$$


$$\text{if } x > b \Rightarrow \mu = 1$$




شکل ۳- تابع Sigmoidal

$$\mu = 1 / \left(1 + \left((x - a) / (b - a) \right)^2 \right)$$

$$\text{if } x > b \Rightarrow \mu = 1$$



شکل ۴- تابع J-Shape



شکل ۵- تابع Linear

وزنها نهایت دقت لازم است تا نتیجه حاصله مطابق با انتظار باشد. دو نوع وزن جهت اختصاص به معیارها وجود دارد: ۱) وزنهاي معيار ، ۲) وزنهاي درجه اي. دراستخراج وزنهاي معياربا توجه به سهولت کاربرد و قابلیت اطمینان مطلوب روش مقایسه دوتایی، از روش مقایسه دوتایی استفاده می گردد. (Eastman, 1997)

اختصاص وزنهاي معيار

جهت انجام روش مقایسه دوتایی ابتدا تک تک معیارهای مورد بررسی را مقایسه نموده و میزان اهمیت نسبی هر جفت نسبت با توجه به امتیاز بندی موجود بین ۱ تا ۹ در یک ماتریس وارد گردید. پس از آن وزنها و همچنین نسبت توافق(CR) محاسبه شد، مقایسه های انجام شده CR<0.1 را نشان دادند که به مفهوم پذیرش وزنها محسوب شده است(جدول ۳). در صورتی که CR>0.1 باشد، میایست با اعمال تغییراتی مکرر در ماتریس مقایسه دوتایی، CR را در حد قابل قبول تنظیم نمود. (Eastman, 1997)

یکی دیگر از عوامل مؤثر در استانداردسازی نقشه های فازی تعیین حد آستانه میباشد که نقاط کنترل نیز به آنها گفته میشود. اما نکته ای که بایستی در انتخاب تابع، به آن توجه نمود، نوع کاهشی یا افزایشی بودن توابع میباشد که منظور از کاهشی، حداقل شونده یا نزولی بودن تابع، و منظور از افزایشی بودن، حداقل شونده یا صعودی بودن تابع میباشد. به طور مثال در رابطه با لایه عمق آب زیرزمینی که هرچه عمق بیشتر شود مناسبتر است، از تابع افزایشی استفاده می شود و در مورد فاصله از مرکز شهر که هرچه مسافت بیشتر شود، هزینه بالاتر میرود، از تابع کاهشی استفاده میگردد. جدول شماره ۲ نمونه ای از مقادیر آستانه و نوع تابع فازی، جهت استانداردسازی نقشه های معیار در منطق فازی را نشان میدهد.

وزندهی به معیارها

در روشهای وزن دهی چند معیاره ، می بایست برای معیارهای مورد بررسی وزنهاي تحصیص داده شود، که این وزندهی بسیار مهم و تعیین کننده است. در تعیین

جدول ۲- حد آستانه و نوع تابع فازی جهت استاندارد سازی نقشه های معیار در منطق فازی

لایه نقشه	حد آستانه	نوع تابع فازی		شكل تابع فازی
		a ₁	b ₁	
شیب (%)	۴۰	۳		Sigmodial
فاصله از شهر (کیلومتر)	۴۰	۵		J-Shape
عمق آب زیرزمینی (متر)	۳۰	۶		Sigmodial
فاصله از آبهای سطحی (متر)	۶۰۰	۱۵۰		Sigmodial
فاصله از جاده های دسترسی (متر)	۹۰۰۰	۱۰۰		J-Shape
فاصله از مراکز جمعیتی (متر)	۱۰۰۰	۲۵۰		Sigmodial
فاصله از اراضی زراعی (متر)	۲۵۰	۰		Sigmodial
فاصله از جنگل و باغات (متر)	۲۵۰	۰		Sigmodial
فاصله از فرودگاه شهر (کیلومتر)	۷	۱		J-Shape
فاصله از چشمه ها و چاهها (متر)	۶۰۰	۲۰۰		Sigmodial

جدول ۳- وزنده‌ی به معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی

معیار	شیب	ف.ا. باغات	ف.ا. فرودگاه	ف.ا. شهر	عمق آب زیرزمینی	ف.ا. آبهای سطحی	ف.ا. جاده‌ها	ف.ا. مراکز جمعیتی	ف.ا. اراضی زراعی	ف.ا. چشمه‌ها و چاهها	وزن معین
شیب	۱										۰,۰۲۳۷
ف.ا. باغات	۵/۱	۱									۰,۰۳۰۹
ف.ا. فرودگاه	۵	۱	۱								۰,۱۰۰۸
ف.ا. شهر	۵	۳	۲/۱	۱							۰,۰۵۸۷
عمق آب زیرزمینی	۷	۵	۵	۵	۱						۰,۲۴۹
ف.ا. آبهای سطحی	۵	۵	۲	۳	۱	۱					۰,۱۷۶۸
ف.ا. جاده‌ها	۵	۴/۱	۳/۱	۴/۱	۶/۱	۴/۱	۱				۰,۰۳۷۸
ف.ا. مراکز جمعیتی	۶	۴	۲/۱	۴	۳/۱	۲/۱	۵	۱			۰,۰۹۹۱
ف.ا. اراضی زراعی	۵	۵	۱	۵	۲/۱	۳/۱	۴	۲	۱		۰,۱۲۳۷
ف.ا. چشمه‌ها و چاهها	۴	۳	۲/۱	۳	۵/۱	۲/۱	۴	۳	۳	۱	۰,۰۹۹۴

(ف.ا. مخفف فاصله از...، می باشد)

اختصاص وزنهای درجه‌ای

وزنهای درجه‌ای برای استفاده در روش آنالیز وزنی می باشد (Malczewski, 1999). استخراج وزنهای درجه‌ای معیارهای ارزیابی می توانند از نظرات کارشناسی منتج شوند که نمونه‌ای از آن در جدول ۴ آمده است.

وزنهای درجه‌ای برای استفاده در روش آنالیز وزنی درجه‌ای (OWA) بکار می روند و بیان گننده اهمیت معیاری هستند که دارای بیشترین مقدار تاثیر

جدول ۴- ترتیب تقدم گروهی، جهت تمایز بین مکانها


تقدم گروهی	درصد اهمیت	پدیده‌های مورد ارزیابی
۱- مسائل اقتصادی	%۱۳,۵	هزینه به ریال
۲- بهداشت عمومی	%۳۶,۴	آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی، خدمات بهره برداری
۳- مسائل زیست محیطی	%۲۴,۱	زراعی، بیوفیزیکی
۴- مسائل اجتماعی	%۱۳,۳	بو، گردوغبار، آلودگی صوتی، هماهنگی کاربری و...
۵- مسائل فرهنگی	%۱۲,۷	مراکز تاریخی و باستانی

درجه ای نهایی می گردد (Malczewski, 1999). در جدول ۵ نمونه ای از آن عنوان مثال نشان داده شده است.

در نهایت با توجه به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و همچنین استاندارد نمودن وزنهای، اقدام به محاسبه وزنهای

جدول ۵- وزنهای درجه ای معیارهای ارزیابی مورد استفاده در مکانیابی محل دفن

درصد اهمیت	پدیده مورد ارزیابی	درصد اهمیت	تقدیم گروهی	
% ۲۱	عمق آب زیرزمینی	% ۴۲	بهداشت عمومی	معیارهای مکانیابی
% ۱۴	فاصله تا آبهای سطحی			
% ۷	فاصله از چاه و چشمه			
% ۱۶	فاصله از مناطق زراعی			
% ۹	فاصله از باغات و جنگلها			
% ۹	فاصله از شهر تبریز			
% ۴	فاصله از مناطق مسکونی			
% ۴	فاصله از فروندگاه			
% ۵	فاصله تا شبکه جاده ها			
% ۳	درصد شیب			



نتایج

جهت انجام عملیات مکانیابی و رسیدن به مناطق مناسب جهت دفن پسماند، نقشه های استاندارد حاصل از مراحل قبل جهت تلفیق لایه های استاندارد شده، از سه روش: ۱) منطق بولین (Boolean)، ۲) روش WLC و ۳) روش OWA فراهم گردیدند در ادامه، نتایج هر یک از این روشها ارائه شده است.


نتیجه حاصل از تلفیق با منطق بولین

با استفاده از لایه های حاصل از استاندارد نمودن نقشه ها و کاربرد AND منطقی، به آسانی میتوان مکانهای مناسب برای دفن پسماند را انتخاب نمود.

نتیجه حاصل از تلفیق با منطق فازی WLC

گستردۀ نرم افزار IDRISI در مسائل آنالیز تصمیم گیری چند معیاره، از این نرم افزار استفاده شد.


جهت انجام عملیات تلفیق فازی و عملیات مکانیابی محل‌های دفن به روش WLC، با توجه به قابلیتهای



نتیجه حاصل از تلفیق با منطق فازی OWA

آمده از مراحل قبل که برابر ۲۱، ۰/۰۹، ۰/۰۹، ۱۶/۲۱، ۰/۰۴، ۰/۰۵، ۰/۰۴، ۰/۰۵ و ۰/۰۳ میباشد نیز استفاده شد.

در روش OWA علاوه بر وزنهای معیار که در روش WLC استفاده گردیدند، از وزنهای درجه ای به دست



conference proceeding, Jihad-e-daneshgahi of Engineering Faculty, Tehran university.

Charnprathee, K., Q. Zhou and B. Garner (1997). preliminary landfill site screening using fuzzy geographical information systems. Waste management & Research, V.15, N2, Apr 1997, P . 197_ 215.

Doerhoefer, G. and H.siebeit (1998). search for landfill sites – requirements and implementation in lower Saxony. Germeny. Enviromental Geology, V. 35, N1, Jul 1998, P. 55 – 65.

Eastman, J.R. (1997). IDRISI for windows users guide, version 3.2, Clark labs for cartographic technology and Geographic Analysis, Clark University.

Kao, J. and H. Lin (1996). Multifactor spatial analysis for landfill siting. Journal of Environmental Engineering, V. 122, N10, oct 1996, P. 902 – 908.

Lin, H., J. kao, K.Li, H.H.Hwang (1996). Fuzzy GIS assisted landfill siting analysis. proceedings of International Conference on solid waste technology and management.

Majlesi, M. and J. Noori. (1992). Landfill site selection and management. Recycle office of Tehran Municipility.

Malczewsk, J. (1999). GIS and multicriteria decision analysis. New York: John Wiley & sons Inc.



جمعبندی

- ۱- در روش مبتنی بر منطق بولین، با توجه به محدودیتهای قطعی که در آن اعمال میشود، تعداد مناطق مکانیابی شده نسبت به روشهای مبتنی بر منطق فازی، کمتر است.
- ۲- از لحاظ اطمینان در نتایج ، با توجه به بهترین شرایط اعمال شده در روش بولین، نتایج حاصله از رضایتمدی کمتری برخوردار میاشند.
- ۳- منطق بولین در مناطقی که زمین دارای محدودیت است مناسب نمی باشد زیرا قدرت تصمیم گیری تنها با توجه به دامنه مقادیر معیارها، تحت تأثیر قرار میگیرد و قدرت مانور در تصمیم گیری تنها با تغییر این محدوده ها قابل افزایش میباشد.
- ۴- با بررسی دو روش فازی اعمال شده ، مشخص گردید که روش WLC علیرغم سادگی آن، دارای معایبی میباشد، از جمله اینکه در این روش مناطق زیادی مکانیابی میگردند که ممکن است مناسب نباشند.
- ۵- الگوریتم OWA با استفاده از وزنهای درجه ای این قدرت را به تصمیم گیر میدهد که عوامل مهمتری را که از نظر او مسئله مکانیابی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهند با همان اهمیت در مسئله قرار دهد و در اثر این برتری، نتیجه حاصل از مکانیابی به روش AOWA دارای قدرت تفکیک بهتری بین طیفهای موجود میباشد.

References

Abdoli, M.A. (1990). Landfill and retrieve of urban solid waste management in Iran. Study center of urban planning- Ministry of interior affairs, Tehran: Municipility Organization.

Badoo, K. (1990). Waste landfill site selection. Engineering-Healthy urban waste landfill

