

اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ی آب با استفاده از عملگر تجمعی

میانگین وزنی مرتب استقرایی

مهدی ضوغامی (دانشجوی دکتری)

رضاء‌الدین کلینیان (استادیار)

دانشکده‌ی مهندسی شهروند، دانشگاه صنعتی شریف


محمد مدرس‌پذیری (استاد)

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

طرح‌های توسعه‌ی منابع آب از طرفی وابسته به رفتار طبیعت‌آن و از طرف دیگر متأثر از سیستم‌های اقتصادی - اجتماعی‌اند. با توجه به کمبود منابع آب، رشد سریع تقاضا و نیز توزیع ناهمگون منابع آبی در ایران، تأمین آب لازم برای تقاضاهای مختلف نیازمند اجرای طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ی آب است. بنابراین استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در ارزیابی طرح‌های انتقال آب امری ضروری است. روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی متداول، قابلیت مدل‌کردن مستقیم و دقیق درجه‌ی خوشبینی (ویسکوپذیری / ریسک‌گریزی) تصمیم‌گیر را ندارند. در واقع مسئله‌ی اصلی بدنه‌ی ترکیب و تجمعی عملکرد های هرگز نه از دید معیارها بر می‌گردد، این مسئله باعث توجه بیشتر به ساخت عملگرهاست. عملگر میانگین وزنی مرتب^۱ (OWA) از قابلیت رفع ایراد یاد شده برخوردار است. در واقع خصوصیت ویژه‌ی آن تجمعی مناسب شده است. عملگر میانگین وزنی مرتب ذهنی تصمیم‌گیر است، در این نوشتار بعد از بررسی خصوصیات این عملگر، به قابلیت آن در مقایسه با سایر روش‌های مدل‌کردن بهتر خصوصیات ذهنی تصمیم‌گیر است، در این نوشتار بعد از بررسی خصوصیات این عملگر، به قابلیت آن در مقایسه با سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره اشاره شده است. به همین منظور بعد از ساخت یک مدل بهینه‌سازی غیرخطی، وزن رتبه‌های این عملگر استخراج شده و با به کاربرتن آنها در ویرایش توسعه یافته OWA نسبت به اولویت‌بندی چهار طرح انتقال به حوضه‌ی آبریز زینده‌رود اقدام شده است. علاوه بر این، در این مطالعه به عنوان یک نوآوری، با ساخت مدل تحلیل حساسیت برای عملگر تجمعی میانگین وزنی مرتب استقرایی میزان وابستگی هر یک از طرح‌ها به نظر تصمیم‌گیر از نظر درجه‌ی خوشبینی تعیین شد.

مهم در انتقال آب از زاگرس غربی (کارون بزرگ) به زاگرس شرقی (زینده‌رود) بررسی خواهد شد.

چون هدف از سرمایه‌گذاری و صرف منابع در طرح‌های منابع آب، تأمین نیازها و خواسته‌های مقاضیان مصارف مختلف آب (شرب، کشاورزی، صنعت، محیط زیست و...) است، منافع ملی و مدیریت بهم‌پیوسته عرضه و تقاضای آب ایجاب می‌کند که تعیین اولویت



شکل ۱. شش حوضه آبریز اصلی کشور ایران.

۱. مقدمه


میانگین بارش در ایران سالانه حدود ۲۵۰ میلی‌متر، و م العادل یک سوم بارش میانگین دنیا است. به همین لحاظ، ایران کشوری خشک و نیمه‌خشک محسوب می‌شود. از طرف دیگر توسعه‌ی کشور به رشد ریزفزون نیاز به آب در بخش‌های مختلف منجر شده است. با توجه به توزیع ناهمگون منابع آبی تأمین آب لازم برای تقاضاهای مختلف نیازمند اجرای طرح‌های انتقال بین‌حوضه‌ی آب است. در شکل ۱ حوضه‌های آبریز اصلی کشور رسم شده است که براساس آن حوضه‌های اصلی عبارت‌اند از: ۱. دریای خزر؛ ۲. دریاچه ارومیه؛ ۳. خلیج فارس و دریای عمان؛ ۴. مرکزی؛ ۵. هامون و سرخس. در نمودار ۲ نیز پتانسیل آب سرانه رسم شده است. با توجه به این نمودار سرانه‌ی آب در حوضه‌ی آبریز ۳ (خلیج فارس و دریای عمان) در حدود ۴ برابر حوضه‌ی آبریز ۴ (مرکزی) است. لذا طرح‌های متعدد انتقال بین‌حوضه‌ی آب از حوضه‌ی ۳ به حوضه‌ی ۴ در حال بهره‌برداری، اجرا و یا مطالعه هستند. اما با توجه به تبعات گستردگی این طرح‌ها، مدیران به تصمیم‌گیری‌های دقیق و جامع نیاز دارند. در این نوشتار، مدل تصمیم‌گیری برای چهار طرح

شکل کلی این نوع عملکردها در معادله‌ی ۲ ارائه شده است. w بردار وزن متناظر و a بردار عملکردها است:

$$U = f(w, a) \quad (2)$$

هنر اصلی در ساخت یک مدل تصمیم‌گیری ساخت تابع f برای رسیدن به مطلوبیت (U) مورد نظر تصمیم‌گیرنده یا گروه تصمیم‌گیری است. در این نوشتار بعد از بررسی یک عملکر خاص (OWA)، مدل لازم برای اولویت‌بندی چهار طرح انتقال آب ساخته خواهد شد. دلیل استفاده از این عملکر در ادامه مطالعه ذکر می‌شود. خصوصیات ویژه این عملکر به آن جایگاه ویژه‌ی داده و از وقتی که محققان آن را ارائه کردند در زمینه‌های مختلفی مورد بررسی و کاربرد قرار گرفته است.^[۱] در این نوشتار فقط به چند کاربرد آن در زمینه مدیریت منابع آب اشاره می‌شود.

دانشمندان با بررسی چهار روش مختلف از جمله OWA، در مدیریت منابع آب به ارزیابی ابزارهای مختلف کنول سیل در یک منطقه از کانادا پرداخته‌اند.^[۲] همچنین برای تعیین میزان آسیب‌پذیری^۳ قسمت‌های مختلف یک حوضه‌ی آبریز در ترکیه نقشه‌های آسیب‌پذیری را با توجه به معیارهای مختلف تهیه کرده‌اند.^[۳] برای تجمعی نقشه‌های مختلف در سیستم GIS (با استفاده از نرم‌افزار ArcView) نقشه‌ی نهایی مبتنی بر روش عملکر OWA استخراج شده است. لازم به ذکر است که سیستم IDRISI نیز برای تلفیق نقشه‌های مختلف از دو عملکر جمع وزنی ساده^۴ (SAW) و عملکر OWA استفاده می‌کند. IDRISI یکی از نرم‌افزارهای معتبر در زمینه GIS است و در بسیاری از پژوهش‌های مدیریت منابع آب به کار رفته است.^[۴] برای بهینه‌سازی چندمنظوره^۵ یک سفره‌ی آب زیرزمینی براساس معیارهای مختلف چند سناریو معرفی شده است.^[۵] برای ساخت این سناریوها، معیارهای مختلف با کمک عملکر OWA تلفیق و تجمعی شده‌اند. در تجمعی معیارها توجه به درجه خوشبینی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. محققان دیگر، برای تعیین میزان ریسک در یک شبکه‌ی توزیع آب یکی از شهرهای انگلستان عوامل مختلفی را تعریف کرده‌اند.^[۶] در این مطالعه با توسعه‌ی مدل میانگین وزنی مرتب (OWA) به میانگین وزنی مرتب فضایی (SOWA)^۷، تجمعی نقشه‌های مختلف ریسک در محیط GIS امکان‌پذیر شده است. از روی میزان ریسک، اولویت تعيیض لوله‌های فرسوده تعیین می‌شود، برای تعیین «تغییر اقلیم»^۸، محققان در سال ۲۰۵۰ سناریوهای مختلفی را با احتمالات متفاوت استخراج کرده‌اند. برای تجمعی این سناریوها به کمک عملکر OWA به میزان تغییر دمای دنیا (در احتمالات مختلف) رسیده‌اند.^[۹] اتحادیه‌ی اروپا برای پشتیبانی تصمیم‌گیری در مدیریت منابع آب در سطح حوضه‌ی آبریز مدل MULINO^{۱۰} را توسعه داده است.^[۱۱] این مدل برای بهبود



نمودار ۲. پتانسیل آب سوانه در هر حوضه‌ی آبریز اصلی.

طرح‌ها برای تخصیص منابع لازم، به خصوص زمانی که محدودیت منابع داریم، براساس معیارهای چندگانه انجام شود. ولی یکی از مسائل اصلی در مدل‌سازی تصمیم‌گیری نحوه‌ی تلفیق عملکرد هر طرح از جنبه‌ی معیارهای مختلف است. در واقع هر طرح انتقال آب براساس معیارها و شاخص‌های مختلف عملکرد مختلفی دارد. ولی برای اولویت‌بندی چند طرح با هم باستی یک امتیاز مشخص داشته باشیم که این امتیاز تلفیق و تجمعی از عملکرد آن طرح از منظر معیارهای مختلف است. به طور کلی در علوم مختلف، در حین مطالعه‌ی یک پژوهش، اطلاعات متفاوتی از عملکرد آن پذیده مشاهده و جمع‌آوری می‌شود. ولی دستیابی به یک دانش خاص و استنتاج کلی از این اطلاعات نیازمند تلفیق^۹ و تجمعی^{۱۰} اطلاعات است. مثلاً برای تعیین میانگین بارندگی یک شهر، سری داده‌های تاریخی بارش چند ایستگاه هواشناسی به عنوان اطلاعات در دسترس است. میانگین، یک ابزار ریاضی ساده برای تجمعی مقادیر بارندگی است.

یکی از زمینه‌های استفاده از عملکردهای تجمعی، بحث تصمیم‌گیری چندمعیاره^{۱۱}، به خصوص تصمیم‌گیری چندشاخه^{۱۲} و تصمیم‌گیری گروهی است. در واقع برای تجمعی عملکرد یک گروهی از منظر معیارهای مختلف باید عملکردهای مناسبی طراحی شوند. در تجمعی نظرات افراد در یک تصمیم‌گیری گروهی نیز، تهیه مدل مناسب برای استخراج نظر نهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع عملکر تجمعی، نگاشتی از فضای n بعدی به فضای یک بعدی است. عملکردهای تجمعی به شکل کلی $R \rightarrow R^n \rightarrow f : R^n \rightarrow f$ تعریف می‌شوند.

روش‌های مختلفی برای تعریف این عملکرها معرفی شده است. مثلاً برای عملکر \max داریم:

$$f(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n) = \max(a_1; a_2; a_3; \dots; a_n) \quad (1)$$

تجمعی وزنی حالت خاصی از تجمعی مؤلفه‌های مختلف است. در واقع وقتی که مؤلفه‌های مختلف (اطلاعات، عملکرها یا نظرات افراد) وزن‌های نسبی داشته باشند از عملکردهای تجمعی وزنی استفاده می‌شود.

داده نمی‌شود. در این روش ابتدا ورودی‌ها را از بزرگ به کوچک مرتب می‌کنند، و سپس براساس درجهٔ خوشبینی تصمیم‌گیرنده وزن‌هایی به مؤلفه‌های این بردار مرتب شده می‌دهند. اگر فرد خوشبین باشد به اعداد در ابتدای بردار (که به خاطر مرتباًسازی مقادیر بزرگتری دارند) وزن بیشتری داده می‌شود تا نتیجهٔ خوشبینانه‌ی حاصل شود؛ به همین ترتیب برای کسی که بدین است نتیجهٔ محافظه‌کارانه‌ی به دست می‌آید. یکی از این خصوصیات، تبدیل این عملگر به سایر عملگرهای مطرح است. به طور کلی عملگر OWA منطقه‌ی از فضای عملگرهای تجمعی را پوشش می‌دهد که در محدودهٔ عملگرهای انتگرالی است.^[۱۰] لازم به ذکر است که عملگر OWA جزو عملگرهای تجمعی جبرانی^[۱۱] می‌باشد. برای بررسی رفتارها، بعضی از عملگرهایی که OWA آنها را به کمک تغییر بردار w پوشش می‌دهد در جدول ۱ ارائه شده است؛ خصوصیت دوم تغییر وزن رتبه‌ها در عملگر OWA، انعکاس درجهٔ خوشبینی تصمیم‌گیرنده است. هرچه بردار وزن رتبه‌ها عدددهای بزرگتری را در ابتدای داشته باشد تصمیم‌گیرنده درجهٔ خوشبینی بیشتری دارد. در واقع با این کار عملگر به حالت عطفی «یا» نزدیک شده و از حالت فصلی «و» دور می‌شود. برای سنجش این خصوصیت سنجه‌ی^[۱۲] بهنام درجهٔ خوشبینی به صورت رابطهٔ ۵ تعریف شده است:^[۱۳]

$$(5) \quad w = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (n-i)w_i \quad (\text{خوشبینی})$$

مثال: برای بردار وزن $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})^T$ $w =$ درجهٔ خوشبینی عبارت است از:

$$(6) \quad w = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})^T \quad (\text{خوشبینی})$$

جدول ۱. بعضی عملگرهای تولید شده با تغییر بردار وزن‌ها در عملگر OWA^[۱۴]

OWA	
$\begin{cases} w_1 = 1 \\ w_i = 0 & \text{if } i \neq 1 \end{cases}$	بیشینه
$\begin{cases} w_n = 1 \\ w_i = 0 & \text{if } i \neq n \end{cases}$	کمینه
$\begin{cases} w_{\frac{n+1}{2}} = 1 & \text{if } n \text{ is odd} \\ w_{\frac{n}{2}} = \frac{1}{2} \text{ and } w_{\frac{n}{2}+1} = \frac{1}{2} & \text{if } n \text{ is even} \\ w_i = 0 & \text{else.} \end{cases}$	میانه
$\begin{cases} w_k = 1 \\ w_i = 0 & \text{if } i \neq k \end{cases}$	آمار مرتب
$w_i = \frac{1}{n} \quad \text{for } \forall i$	شده برحسب k میانگین هندسی

تصمیم سازمان‌های متولی مدیریت آب در استفاده بینه از آن، و برای ایجاد نگرش جامع ایجاد شده است. این نرم‌افزار در «مرحله‌ی تصمیم‌گیری» برای ارزیابی گزینه‌ها بر حسب درخواست کاربر از سه روش مختلف استفاده می‌کند. این ابزارها عبارت‌اند از: روش جمع وزنی ساده (SAW)، روش میانگین وزنی مرتب (OWA) و روش TOPSIS.

۲. عملگر میانگین وزنی مرتب (OWA)

این عملگر در واقع یک میانگین وزنی است، با این تفاوت که مقادیر عملکردها قبل از ضرب در بردار وزن‌ها مرتب می‌شوند. در واقع این مرتب‌سازی خصوصیت ویژه‌ی این روش بوده و باعث غیرخطی شدن مدل می‌شود. عملگر OWA نگاشتی از فضای n بعدی به فضای یک بعدی $f : I^n \rightarrow I$ است که در آن با یک بردار و استهی وزنی $w = (w_1; w_2; w_3; w_4; \dots; w_k)$ سروکار داریم

$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) =$$

$$(3) \quad \sum_{j=1}^n w_j b_j = w_1 b_1 + w_2 b_2 + \dots + w_n b_n$$

$$I, w_i \in [0, 1]$$

$$(4) \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1$$


b_j عبارت است از زامین مقدار بزرگ در مجموعه داده‌های ورودی a_1, a_2, \dots, a_n . در واقع بردار b مرتب شده نزولی مقادیر بردار است. عملگر OWA در میان سایر عملگرهای تجمعی از خصوصیات یکنواختی^[۱۵]، پایداری^[۱۶]، شرکت‌پذیری^[۱۷]، خودتوانی^[۱۸]، همانی^[۱۹] و بی‌طرفی^[۲۰] برخوردار است. اثبات این خصوصیات در مرجع^[۲۱] ارائه شده است.

مثال: اگر خصوصیات یک سد از نقطه‌نظر چهار معیار به صورت (w_1, w_2, w_3, w_4) باشد و بردار وزن رتبه‌های مدل OWA به صورت $f(w_1, w_2, w_3, w_4) = (w_1/4 + w_2/3 + w_3/2 + w_4/1)$ باشد، مقدار ارزش کل این طرح به روش OWA برابر با $75/25$ خواهد بود:

$$f(w_1, w_2, w_3, w_4) = (w_1/4 + w_2/3 + w_3/2 + w_4/1) = 75/25$$

$$0/25 + 0/15 + 0/10 + 0/5 = 75/25$$

بردار w معرف پارامترهای مدل OWA و وزن رتبه‌ها^[۲۲] است. این ضرایب، وزن نسبی معیارهای ۱ تا n نیستند بلکه خصوصیت آنها تعیین می‌زنند تأثیر مقادیر بزرگتر یا کوچکتر b در مقدار تجمعی است. لازم به توضیح است که در روش OWA لزوماً وزن بیشتر به معیار مهم‌تر



نمودار ۳. اولویت‌بندی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، از نقطه نظر معیارهای مطرح در این مطالعه.

برای مطالعه موردی مدنظر نسبت به سایر روش‌ها برتری داشته و اولویت بالاتری دارد. لذا در این مطالعه، از این روش برای تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده خواهد شد.

با توجه به اهمیت کاربرد OWA در زمینه‌های مختلف، مدل اولیه‌ی این دیدگاه گسترش زیادی پیدا کرده است. بعضی از انواع توسعه‌یافته‌ی این مدل در سال‌های اخیر عبارت‌اند از: OWA مرتقبه‌یی [۱۲]، LOWA [۱۵] [۲۵] [۲۶]، WOWA [۱۶] [۲۶]، Induced OWA [۱۷] [۲۷]، EOWA [۱۸] [۲۸]، GOWA [۱۹] [۲۹]، HOWA [۲۰] [۲۹] و LUOWA [۲۱] [۳۰] و [۲۲] [۳۱]. برحسب نوع مسئله می‌توان گسترش‌های دیگری در مدل OWA ایجاد کرد. در این نوشتار مدل اولیه حسب نیاز براساس مدل OWA استقریوی توسعه‌یافته است. یکی از ارادات مدل اولیه‌ی ارائه شده این بود که ورودی‌های مدل بایستی وزن یکسانی داشته باشند. با ارائه‌ی مدل OWA استقریوی توانایی این روش بیشتر شد. در مدل OWA استقریوی مطابق معادله‌ی ۶ هر

چون عدد $\frac{3}{3} = 5/5$ می‌باشد فرد خوب‌بینی کمی داشته و در اقع ریسک‌پذیری $2^2 = 4$ کمتری دارد (ریسک‌گریز $3^2 = 9$ است). عدد $5/5$ در مورد فردی بیان می‌شود که از نظر ریسک‌پذیری / ریسک‌گریز خنثی است.

با درنظر گرفتن خصوصیات فوق می‌توان ادعا کرد که در تجمعی نظرات و معیارها این روش کارایی بالاتری دارد. مؤلفین دیگری نیز به این مسئله اذعان داشته‌اند. به عنوان نمونه، با اشاره به توانایی‌های OWA و نیز با انجام تحقیقی جایگاه آن را نسبت به سه دسته دیگر عملکرها سنجیده‌اند. [۱۲]

۱.۲. برتری عملکر OWA برای استفاده در تصمیم‌گیری

چندمعیاره در مدیریت منابع آب

با توجه به مجموعه خصوصیات عملکر OWA برای استفاده در تصمیم‌گیری، در این مطالعه بین این روش با سایر روش‌های تصمیم‌گیری مقایسه‌یی صورت گرفته است. [۱۲] در جدول ۲ معیارهای مطرح در این مطالعه، و نیز روش‌های مورد نظر، در قالب یک ماتریس تصمیم‌گیری ارائه شده است. در واقع برای انتخاب روش مناسب در اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی بخش آب معیارهایی مطرح است. این ۱۰ معیار در ردیف اول جدول ۲ ارائه شده است. براساس این معیارها و وزن نسبی آن‌ها، ۷ روش مطرح در مطالعات تصمیم‌گیری چندمعیاره علاوه بر روش OWA در ستون اول ماتریس تصمیم‌گیری جدول ۲ معرفی می‌شود. حال به‌کمک یک روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (TOPSIS) امتیاز هر روش تصمیم‌گیری محاسبه، و در نمودار ۳ ارائه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود روش میانگین وزنی مرتب نام روشن -

جدول ۲. مقایسه‌ی کاربرد عملکر OWA در تصمیم‌گیری با سایر روش‌های تصمیم‌گیری.

معیارهای ارزیابی	امکان مشارکت ذینفعان	تنوع داده‌های مورد قبول	سهولت یادگیری	نیاز به گسترش ادبیات	نیاز به گسترش موضوع	نیاز به گسترش کاربرد و روش	نیاز به گسترش اینتری	نیاز به گسترش کاربرد پایداری جواب
وزن معابر	نسبتاً زیاد	زیاد	زیاد	نسبتاً کم	نسبتاً کم	نسبتاً زیاد	نسبتاً (منفی)	نسبتاً زیاد
نام روشن -	-	-	-	-	-	-	-	-
AHP	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	متوسط
ELECTRE	MAUT	MAUT	MAUT	MAUT	MAUT	MAUT	MAUT	MAUT
TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS	TOPSIS
برنامه‌ریزی سازشی	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده	میانگین وزنی ساده
روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه	روش کمینه بیشینه

ریاضی و شهودی قوی‌تری نسبت به روش‌های دیگر برخوردار است. دلیل دیگر این است که نیاز کم‌تری به اطلاعات و پرسش از تصمیم‌گیرنده دارد.

۱.۲.۲. روش افزایش پراکندگی^{۳۲}

بیگر در ارائهٔ عملگر OWA دو سنجه‌ی مهم را به کار برد.^[۳] سنجه‌ی اول برای اندازه‌گیری یکی از خصوصیات ذهنی تصمیم‌گیرنده، یعنی «خوش‌بینی» است که در بند ۲ به آن اشاره شد. سنجه‌ی دوم برای اندازه‌گیری میزان پراکندگی در بردار وزن‌رتبه‌هاست. بیگر برای اندازه‌گیری پراکندگی از سنجه‌ی آنتروپی^{۳۳} استفاده کرد. برای اندازه‌گیری آنتروپی روش‌های مختلفی ارائه شده ولی روش شانون^[۲۴] بهترین سنجه برای اندازه‌گیری آن است.^[۲۵] برای این کار از معادله‌ی ۷ استفاده می‌شود که در آن w بردار وزن‌رتبه‌ها است.

$$\text{Maximizing Entropy}(w) = - \sum_{i=1}^n w_i \cdot \ln(w_i) \quad (7)$$

اوهاگان در مقاله‌ی مهم خود نشان داد که یک تصمیم‌گیرنده در درجه‌ی معینی از خوش‌بینی، به افزایش آنتروپی در وزن‌رتبه‌ها تمايل دارد.^[۲۵] به عبارت دیگر، او سعی می‌کند تا حد امکان همه‌ی معیارهای مدنظر خود را به یک مقدار دخالت بدهد و از توجه خاص به یک معیار و عدم توجه به بقیه دوری کند. با این دیدگاه به مستلزم بھیه‌سازی غیرخطی زیر می‌رسیم:

تابع هدف:

$$\text{Maximizing Entropy}(w) = - \sum_{i=1}^n w_i \cdot \ln(w_i) \quad (8)$$

مقید به محدودیت‌های زیر:

$$\begin{aligned} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (n-i)w_i &= \theta \\ \sum_{i=1}^n w_i &= 1 \\ 0 &\leq w_i \leq 1 \end{aligned} \quad (9)$$

حل این مستلزم به‌ازاء هر مقدار معین خوش‌بینی (θ) یک بردار وزن برای رتبه‌های عملگر OWA را معرفی می‌کند. روش افزایش پراکندگی (آنتروپی) اوهاگان نمونه‌یی از روش‌های پارامتریک است. در این دسته مدل‌های دیگری به غیر از روش فوق ارائه شده و مطالعات مختلفی برای حل مستلزم اوهاگان با سنجه‌های دیگر اندازه‌گیری آنتروپی (به غیر از سنجه‌ی شانون) صورت گرفته است. مثلاً محققان سنجه‌یی به نام «آنتروپی کمتر» پیشنهاد داده و خصوصیات آن را با مدل

مقداری از عملکرد یک گزینه از نقطه‌نظر یک معیار یک زوج برای رتبه‌بندی به همراه دارد. در واقع وزن نسبی هر معیار، عامل رتبه‌بندی اولیه‌ی آن معیار خواهد بود نه بزرگی عددی آن. در حالت تصمیم‌گیری گروهی نیز این زوج میزان نفوذ یک عضو محسوب می‌شود.

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n w_i &= 1 \quad w_i \in [0, 1] \\ f((u_1, a_1); (u_2, a_2); \dots; (u_n, a_n)) &= \\ \sum_{j=1}^n w_j b_j &= w_1 b_1 + w_2 b_2 + \dots + w_n b_n \end{aligned} \quad (6)$$

ز ج عبارت است از زامین مقدار در مجموعه داده‌های ورودی b ، a_1, a_2, \dots, a_n . البته بردار b مرتب شده نزولی بردار a بر حسب مقدار زوج متناظر آن در بردار U است. یک مزیت عمده‌ی این توسعه آن است که لزومی به استخراج وزن معیارها به صورت عددی و کمی نیست بلکه اطلاع از ترتیب اهمیت معیارها کافیست می‌کند.

مثال: اگر خصوصیات یک سد از جنبه‌ی چهار معیار به صورت $(6, 0, 0, 2)$ و $(1, 0, 0, 7)$ باشد، بردار وزن متناظر با معیارها از منظر تصمیم‌گیرنده برابر $(0, 3, 0, 4, 0, 2, 0, 1)$ است. در واقع اهمیت معیارها عبارت است از (دوم، اول، چهارم، سوم). اگر بردار وزن مدل OWA بر حسب میزان خوش‌بینی تصمیم‌گیرنده برابر $(0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4)$ استخراج شده باشد، مقدار ارزش کل این طرح به روش OWA برابر خواهد بود با:

$$\begin{aligned} f((0, 0, 0, 3, 0, 2, 0, 4), (0, 1, 0, 0, 0, 7, 0, 5)) &= 0/5 = 0/5 \\ (0/4 \times 0/2 + 0/3 \times 0/7 + 0/0 \times 0/5) &= 0/5 \end{aligned}$$

قبل از تشریح مسئله‌ی تصمیم‌گیری در زمینه‌ی طرح‌های انتقال آب، لازم است نوعی استخراج وزن‌رتبه‌ها در مدل OWA توضیح داده شود.

۲.۲. استخراج بردار وزن‌رتبه‌ها در مدل OWA

با توجه به آنچه در بخش‌های قبلی ذکر شد، اهمیت استخراج بردار وزن‌رتبه‌ها (w) در مدل OWA آشکار می‌شود. بردار وزن‌رتبه‌ها که منعکس‌کننده‌ی روحیه‌ی خوش‌بینی یا بدینی تصمیم‌گیرنده است، ممکن است اثر زیادی در تغییر نتایج تجمعی داشته باشد. لازم به ذکر است که بردار وزن‌رتبه‌ها نشان‌دهنده‌ی وزن‌های نسبی معیارها یا افراد نسبت به هم نیست. با توسعه‌ی مدل OWA وزن نسبی معیارها نیز قابل اعمال در مدل است. اما آنچه در این بخش به آن می‌بردازیم استخراج بردار وزن نوع اول است. برای استخراج وزن‌رتبه‌ها سه روش اصلی وجود دارد: روش افزایش آنتروپی، روش استفاده از کمیت سنج‌ها، و روش استفاده از داده‌های قبلی. در این مطالعه از روش افزایش آنتروپی استفاده خواهد شد. دلیل استفاده از این روش این است که از مبنای

شرقی مطرح است. این چهار طرح عبارت‌اند از انتقال از رودخانه‌ی گوکان به زینده‌رود، چشمه‌لنگان به زینده‌رود، کوهزنگ ۳ به زینده‌رود، و بهشت‌آباد به زینده‌رود. برای این مسئله تصمیم‌گیری، ماتریس اطلاعات عملکرد هر گزینه از نقطه‌نظر معیارهای مختلف تکمیل شده است. البته در این مطالعه با توجه به میزان و وضعیت اطلاعات، ۸ معیار قابل بررسی بوده است، این ماتریس با توجه به اطلاعات ارسالی شرکت آب منطقه‌یی اصفهان در جدول ۳ ارائه شده است. جواب به هر عملکرد با متغیرهایی از نوع قطعی، بیانی و فازی صورت گرفته است. به عنوان مثال، در جدول ۳ طرح چشمه‌لنگان از دید مشارکت عمومی عملکردی متوسط دارد. مقادیر بیانی بازه‌یی به صورت زیر دارند: (خیلی کم، کم، نسبتاً کم، متوسط، نسبتاً زیاد، زیاد، خیلی زیاد) طرح کوهزنگ ۳ از لحاظ جابه‌جایی مردم عدد ۲۰۵ نفر بازه‌یی تغییرات ۵۰ نفوذ به صورت فازی مثلثی بیان شده است.

برای اولویت‌بندی طرح‌ها براساس روش OWA ابتدا استخراج بردار وزن‌ها مورد نیاز است. در این مطالعه براساس روش ارائه شده در بخش ۱۰.۲ از روش «کمترین تغییرات»^[۲۸] استفاده کرده و مسئله‌ی بهینه‌سازی زیر را حل می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \text{Minimizing}, D^*(w) = & \frac{1}{\lambda}(w_1^+ + w_2^+ + w_3^+ + w_4^+ + \\ & w_5^+ + w_6^+ + w_7^+ + w_8^+) - \frac{1}{\theta n} \\ & \text{مقید به محدودیت‌های زیر:} \\ & \frac{1}{n}[(7w_1 + 6w_2 + 5w_3 + 4w_4 + 3w_5 + 2w_6 + w_7) = \theta \\ & \sum_{i=1}^8 w_i = 1 \\ & 0 \leq w_i \leq 1, i = 1, \dots, 8 \end{aligned} \quad (13)$$

برای حل مسئله، مدل غیرخطی فوق در محیط نرم‌افزار GAMS تهیه شد.^[۲۹] و سپس به کمک ابزار MINOS مدل اجرا شده و نتایج آن با یک ابزار دیگر (CONOPT) ارزیابی و تأیید شد. در جدول ۴

شاون مقایسه کرده‌اند.^[۲۶] روش آنزویی شانون دارای خصوصیات بسط‌پذیری، جمع‌پذیری و زیرمجموعی است. اگرچه این روش برای اندازه‌گیری آنزویی یک سنجه روش کاملی است، در اکثر مسائل نیازی به اراضی خصوصیات فوق نیست. لذا با توجه به دلایل مختلف (از جمله سهولت محاسبات)، تابع هدف مسئله‌ی بهینه‌سازی اوهاگان تغییر یافته است. داشتمدان استدلال کرده‌اند که ایجاد «کمترین تغییرات» در بردار وزن‌رتبه‌ها می‌تواند به جای آنزویی، در تابع هدف مسئله‌ی اوهاگان، قرار بگیرد.^[۲۷]

$$\begin{aligned} \text{Minimizing} D^*(w) = & \sum_{i=1}^n \frac{1}{n}(w_i - E(w))^2 = \\ & \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i \right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n w_i^2 - \frac{1}{n^2} \end{aligned} \quad (10)$$

در مطالعه‌ی موردی بخش ۳ از این تابع هدف در مسئله‌ی اوهاگان استفاده خواهد شد. به کمک روش ضرایب لاگرانژ مسئله‌ی بهینه‌سازی اوهاگان حل شده و یک جواب عمومی به دست آورده‌اند.^[۲۸] در واقع حل مسئله‌ی بهینه‌سازی با تابع هدف (۸) و قیود (۹) جواب عمومی زیر را دارد:

$$\begin{aligned} w_1 &= \frac{6\theta(n-1) - 2(n-2)}{n(n+1)} \\ w_j &= \frac{n-2j+1}{n-1} w_1 + \frac{2(j-1)}{n(n-1)} \\ w_n &= \frac{2}{n} - w_1 \end{aligned} \quad (11)$$

درجه‌ی خوب‌بینی است که به عنوان یک ورودی بایستی معلوم باشد. n تعداد ورودی‌ها به مدل است.

۳. اولویت‌بندی طرح‌های انتقال بین حوضه‌یی از زیگرس جنوب‌غربی به زینده‌رود


در این مطالعه‌ی موردی اولویت‌بندی چهار طرح انتقال بین حوضه‌یی آب از حوضه‌یی زیگرس جنوب‌غربی به حوضه‌یی زینده‌رود در زیگرس

جدول ۳. ماتریس تصمیم‌گیری (اطلاعات عملکرد گزینه‌ها از دید معیارها).

نام معیار	زیست محیطی	اثرات	نسبت سود به‌هزینه	سازگاری با سیاست‌ها	مشارکت عمومی	پیشرفت طرح	جابه‌جایی مردم	نوع منابع مالی	اولویت مصرف
وزن معیار	نسبتاً کم (منفی)	نسبتاً زیاد	نسبتاً زیاد	زیاد	متوسط	زیاد	زیاد	نسبتاً زیاد	نسبتاً زیاد (منفی)
نوع داده معیار	بیانی	بیانی	بیانی	بیانی	قاطعی	بیانی	بیانی	بیانی	بیانی
گوکان به زینده‌رود	کم	(۱/۵, ۰/۱, ۰/۱)	(۱/۵, ۰/۱, ۰/۱)	نسبتاً زیاد	۲ (فاز ۲)	زیاد	زیاد	نسبتاً زیاد	نسبتاً زیاد (منفی)
چشمه لنگان به زینده‌رود	متوسط	(۱/۴, ۰/۳, ۰/۳)	(۱/۴, ۰/۳, ۰/۳)	زیاد	۴ (پهنه‌برداری)	خیلی زیاد	متوسط	زیاد	زیاد
کوهزنگ ۳ به زینده‌رود	نسبتاً کم	(۱/۱, ۰/۱, ۰/۱)	(۱/۱, ۰/۱, ۰/۱)	زیاد	۳ (اجرا)	خیلی زیاد	زیاد	نسبتاً زیاد	نسبتاً زیاد
بهشت‌آباد به زینده‌رود	نسبتاً زیاد	(۱/۶, ۰/۳, ۰/۳)	(۱/۶, ۰/۳, ۰/۳)	زیاد	۲ (فاز ۲)	خیلی زیاد	زیاد	نسبتاً زیاد	نسبتاً زیاد

جدول ۴. مقادیر وزن‌رتبه‌ها در روش OWA بعد از حل مدل بهینه‌سازی.

w_8	w_7	w_6	w_5	w_4	w_3	w_2	w_1	درجه خوشبینی، θ
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰,۴۹	۰,۳۳	۰,۱۷	۰,۰۶	۰	۰	۰	۰	۰,۱
۰,۳۲	۰,۲۶	۰,۱۸	۰,۱۳	۰,۰۷۲	۰,۰۶	۰	۰	۰,۲
۰,۲۴	۰,۲۰	۰,۱۷	۰,۱۴	۰,۰۱۰	۰,۰۷۵	۰,۰۴۲	۰,۰۰۸	۰,۳
۰,۱۸	۰,۱۶	۰,۱۵	۰,۱۳	۰,۱۱۷	۰,۱	۰,۰۸۳	۰,۰۶۷	۰,۴
۰,۱۲	۰,۱۲	۰,۱۲	۰,۱۲	۰,۱۲۵	۰,۱۲۵	۰,۱۲۵	۰,۱۲۵	۰,۵
۰,۰۶	۰,۰۸۳	۰,۱	۰,۱۱۷	۰,۱۳۳	۰,۱۵	۰,۱۶۷	۰,۱۸۳	۰,۶
۰,۰۰۸	۰,۰۴۲	۰,۰۷۵	۰,۱۰۸	۰,۱۴۲	۰,۱۷۵	۰,۲۰۸	۰,۲۴۲	۰,۷
۰	۰	۰,۰۶	۰,۰۷۲	۰,۱۳۵	۰,۱۹۸	۰,۲۶۱	۰,۳۲۴	۰,۸
۰	۰	۰	۰	۰,۰۶	۰,۰۱۷	۰,۰۳۳	۰,۰۴۹	۰,۹



نمودار ۴. تغییر امتیاز طرح‌های انتقال بین حوضه‌ی آب به زینده‌رود
به روش OWA استقرایی برای درجات مختلف خوشبینی.

سود به هزینه $(\frac{1}{3}w_8 + \frac{1}{3}w_7 + \frac{1}{3}w_6 + \frac{1}{3}w_5 + \frac{1}{3}w_4 + \frac{1}{3}w_3 + \frac{1}{3}w_2 + \frac{1}{3}w_1)$ + (تنوع منابع مالی + مشارکت مردمی $\frac{1}{2}w_8 + \frac{1}{2}w_7 + \frac{1}{2}w_6 + \frac{1}{2}w_5 + \frac{1}{2}w_4 + \frac{1}{2}w_3 + \frac{1}{2}w_2 + \frac{1}{2}w_1$)

لازم به ذکر است که برای انجام محاسبه‌ی فوق دو کار باید در مورد رودی‌ها صورت بگیرد: ابتدا با استفاده از روش مرکز نقل اعداد فاصله زیادی شوند؛ و سپس فرمال شوند یعنی هم بدون بعد شده و هم در داخل بازه‌ی صفر تا یک قرار بگیرند. در این مطالعه برای فرمال‌سازی داده‌های یک بردار چنانچه $(A_1; A_2; \dots; A_n) = \bar{A}$ مربوط به معیار مثبت باشد از معادله‌ی ۱۵ استفاده می‌کنیم:

$$a_i = \frac{A_i}{Max(\bar{A})} \quad (14)$$

$$a_i = \frac{Min(\bar{A})}{A_i} \quad (15)$$

در نمودار ۴ نتیجه‌ی نهایی انجام محاسبات فوق برای استخراج امتیاز چهار طرح انتقال بین حوضه‌ی آرائه شده است.

نتایج اجرای مدل برای استخراج بردار وزن‌رتبه‌ها برای ده مقدار مختلف درجه خوشبینی به عنوان یک متغیر اسکالار ارائه شده است.

در روش OWA بردار وزن‌معیارها (نه وزن‌رتبه‌ها) یکسان فرض می‌شود. در این مطالعه موردی، معیارها وزن‌های مختلفی از نقطه‌نظر تصمیم‌گیرنده دارند. مثلاً به معیار تنوع منابع مالی امتیاز متوسط و به معیار سازگاری با سیاست‌ها امتیاز بالا داده شده است. لذا طبق توضیح بند ۱۰ این مطالعه، اولویت‌بندی براساس روش OWA استقرایی صورت می‌گیرد. در این روش ورودی‌ها براساس اهمیت‌شان مرتب می‌شوند نه براساس اندازه‌شان. لذا ابتدا به کمک بردار وزن ارائه شده توسط شرکت آب منطقه‌یی اصفهان (ردیف دوم در جدول ۳ - شهریور ۱۳۸۴) مقادیر فرمال شده عملکرد هر گزینه در جدول ۳ را براساس وزن آن معیار به صورت نزولی مرتب می‌کنیم. از آنجا که بعضی از معیارها وزن یکسانی دارند، وزن رتبه‌یی مربوط به رتبه‌های آنها به صورت میانگین ضرب می‌شود. مثلاً برای حالت خوشبینی با درجه‌ی ۰,۶ ابتدا بردار وزن‌رتبه‌ها را از طریق معادلات بهینه‌سازی ۱۲ و ۱۳ به دست می‌آوریم. سپس امتیاز گزینه‌ی کوهنگ ۳ به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f((u_1, a_1); (u_2, a_2); \dots; (u_n, a_n)) =$$

$$\sum_{j=1}^n w_j b_j = w_1 b_1 + w_2 b_2 + \dots + w_n b_n$$

$$w_{0,6} = (0,182, 0,167, 0,150, 0,133, 0,117, \\ 0,100, 0,083, 0,067)$$

کوهنگ ۳ = [پیشرفت طرح + سازگاری با سیاست‌ها] * $(w_1 + w_2)/2$

جدول ۵. مقایسه‌ی نتیجه‌ی اولویت‌بندی چهار طرح انتقال بین خوبی‌های آب به زینده‌رود به روش OWA استقرایی.

درجه خوشبینی												اولویت طرح‌ها در فضای تصمیم‌گیری واقعی	نام طرح انتقال آب
۰,۰	۰,۱	۰,۲	۰,۳	۰,۴	۰,۵	۰,۶	۰,۷	۰,۸	۰,۹	۱,۰			
اول	اول	اول	اول	اول	اول	اول	دوم	سوم	سوم	سوم	سوم	سوم (در حال مطالعه)	گوکان
سوم	چهارم	چهارم	چهارم	چهارم	دومن	دومن	اول	اول	اول	اول	اول	اول (بهره‌برداری)	چشم‌لنگان
دومن	سوم	دومن	دومن	دومن	دومن	دوم (درحال اجرا)	کوهزنگ ۳						
چهارم	دومن	دومن	دومن	دومن	چهارم (در حال مطالعه)	بهشت‌آباد							

اما طرح کوهزنگ ۳ اولویت دوم را در اکثر حالات خوشبینی پیدا کرده است لذا وابستگی کمتری به درجه‌ی خوشبینی تصمیم‌گیرنده دارد. با توجه به این تغییرات، تهیه‌ی یک مدل تحلیل حساسیت ضروری است. به‌کمک این تحلیل حساسیت، امتیاز هر طرح نسبت به تغییر درجه‌ی خوشبینی به‌دست خواهد آمد. در واقع با این کار می‌توان گزینه‌هایی را که به درجه‌ی خوشبینی تصمیم‌گیرنده فعلی یا آینده حساس‌اند تشخیص داد. حساسیت زیاد به درجه‌ی خوشبینی نوعی نقص و ایراد برای آن گزینه محسوب می‌شود، زیرا میزان اعتماد به نتیجه و امتیاز آن طرح کمتر است. برای محاسبه‌ی تحلیل حساسیت محاسبات زیر صورت گرفته است و در رابطه‌ی ۱۶ مدل به دست آمده است. در مدل اولیه‌ی OWA داریم:

$$F = f(a_1; a_2; \dots; a_n) = \sum_{j=1}^n w_j b_j = \\ w_1 b_1 + w_2 b_2 + \dots + w_n b_n$$

حال از مقدار امتیاز یک گزینه (یعنی F) نسبت به درجه‌ی خوشبینی (یعنی θ) مشتق می‌گیریم. از آنجاکه در مدل اولیه‌ی OWA مقادیر بردار وزن‌رتبه‌ها وابسته به درجه‌ی خوشبینی آن‌د لذا لازم است معادلات آنها (روابط ۱۱) ضرورت یافته و با جاگذاری آنها در مدل اولیه‌ی OWA و مشتق‌گیری نسبت به θ داریم:

$$S = \frac{\partial F}{\partial \theta} \\ S = \frac{6}{n(n+1)} \sum_{j=1}^n (n - 2j + 1) b_j \quad (16)$$

امتیاز یک گزینه با بردار خصوصیات و عملکرد $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ با کمک عملگر OWA است. لازم به ذکر است که مقادیر بردار $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ نرمال شده است. برای نرمال‌سازی از روش مذکور در معادلات ۱۴ و ۱۵ استفاده شده است.

b بردار مرتب شده $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ است. البته در این مسئله

در جدول ۵ نیز نتایج علاوه بر وضعیت فعلی هر چهار طرح در فضای واقعی تصمیم‌گیری در کشور اولویت‌بندی چهار طرح انتقال آب به زینده‌رود مبتنی بر روش OWA استقرایی با مقادیر مختلف خوشبینی ارائه شده است.


از مقایسه‌ی نتایج مدل با آنچه اتفاق افتاده است می‌توان به نکات جالبی دست یافت. نتیجه‌ی اول اینکه ستون مربوط به درجه‌ی خوشبینی ۰,۸ و ۰,۹ مطابق با ستون اولویت طرح‌ها در فضای تصمیم‌گیری واقعی است. اگر در زمان تصمیم‌گیری برای طرح‌ها مقایسه‌ی بین آنها صورت بگیرد و معیارهای مطرخ و وزن آنها مطابق ماتریس تصمیم‌گیری در جدول ۳ بوده باشد، فضای تصمیم‌گیری مبتنی بر خوشبینی بالا (ریسک‌پذیری) بوده است. در سال ۱۳۸۵ طرح چشم‌لنگان به بهره‌برداری رسید و طرح کوهزنگ ۳ در دست اجرا بوده است (جدول ۵، ستون مربوط به پیشرفت طرح). در حالی که در یک شرایط متعادل از نظر درجه‌ی خوشبینی، طرح گوکان اولویت اول را دارد ولی هنوز در مرحله‌ی مطالعات است؟ با توجه به نتایج جدول ۵ در می‌یابیم که جایگاه و رتبه‌ی بعضی از طرح‌ها وابستگی شدیدی به درجه‌ی خوشبینی دارد. از آنجاکه درجه‌ی خوشبینی افراد مختلف تصمیم‌گیرنده با هم فرق دارند، با تغییر تصمیم‌گیرنگان در طول زمان ارزش و اهمیت آن طرح‌ها فرق خواهد کرد و ممکن است تصمیم‌مذکور قبلی روی آن طرح از طرف مدیر بعدی به شدت نقد شود. برای برسی بهتر این مسئله ساخت مدل تحلیل حساسیت ضروری است.

۴. ساخت مدل تحلیل حساسیت برای روش OWA استقرایی

با توجه به جدول ۵، طرح گوکان تنها در حالت بدینی و ریسک‌گریزی تصمیم‌گیرنده اولویت اول را دارد. اگر تصمیم‌گیرنده فردی با خوشبینی بالا (ریسک‌پذیری) باشد اولویت اول با طرح چشم‌لنگان است در حالی که در حالت بدینی این طرح رتبه‌ی پایین‌تری می‌گیرد. لذا رتبه‌ی طرح چشم‌لنگان وابستگی زیادی به حالت خوشبینی تصمیم‌گیرنده دارد.

طرح گوکان بر عکس سه طرح دیگر با افزایش درجه خوشبینی کاهش می‌باشد. این مسئله با مقدار منفی برای درجهٔ حساسیت در نمودار ۵ برای این طرح تطبیق دارد.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود معادله‌ی به دست آمده در این نوشتار برای تحلیل حساسیت مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر عملگر OWA امکان تحلیل بیشتری را برای بررسی جایگاه هر طرح نسبت به دیدگاه خوشبینانه بدینانه‌ی تصمیم‌گیرنده ارائه می‌کند.



نمودار ۵. میزان حساسیت امتیاز هرگزینه (S) به تغییر درجهٔ خوشبینی.

۵. نتیجه‌گیری

برای تأمین تقاضای روزمرهٔ آب طرح‌های متعدد انتقال بین حوضه‌های آب در حال بهره‌برداری، اجرا یا مطالعه‌اند. اما با توجه به تبعات گسترده‌ی این طرح‌ها، مدیران نیازمند تصمیم‌گیری‌های دقیق و جامع‌اند. در این نوشتار ضمن میان خصوصیات عملگر میانگین وزنی مرتباً (OWA) برتری آن در مقایسه با سایر روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مدیریت منابع آب نشان داده شده است. این توانایی بیشتر در انکاس بهتر و دقیق‌تر تمایلات، به خصوص درجهٔ خوشبینی تصمیم‌گیرنده است. با ارائه‌ی یک مطالعه موربی در اولویت‌بندی طرح‌های انتقال آب به حوضه‌ی زبانه رود، لزوم بهبود مدل اولیه نشان داده شده و در نتیجه از مدل OWA استقراری برای این کار استفاده شد. در مطالعه موربی با ساخت یک مدل بهینه‌سازی غیرخطی وزن‌های رتبه‌بینی برای این عملگر به روش افزایش تغییرات استخراج شده است. به علاوه، در مطالعه موربی نشان داده شده است که تصمیم‌گیری‌های قبلی مدیران در حالت خوشبینی بالا (ریسک‌پذیری) صورت گرفته است. مدل تحلیل حساسیت تهیه شده نشان می‌دهد که طرح چشمeh لانگان حساسیت زیادی به درجهٔ خوشبینی تصمیم‌گیرنگان دارد. توانایی این مدل در این مطالعه موربی نشان می‌دهد که به کار بستن آن قبل از اجرای طرح‌های توسعه‌ی منابع آب نقش شایانی در اولویت‌بندی صحیح آنها خواهد داشت.

چون هر معیاری وزن نسبی دارد، با استفاده از عملگر OWA مرتب‌سازی ذکر شده براساس اهمیت آن معیار است. نه براساس بزرگی آن.

S درجهٔ حساسیت آن گزینه با بردار خصوصیات و عملکرد $(a_1; a_2; \dots; a_n)$ است.

همان درجهٔ خوشبینی است که به عنوان یک ورودی بایستی معلوم باشد.

n تعداد ورودی‌ها به مدل است. مدل به دست آمده در معادله ۱۶ برای چهار طرح انتقال آب مذکور به کار رفته و میزان حساسیت آنها در نمودار ۵ ارائه شده است. با توجه به نمودار ۵ مشخص می‌شود که طرح چشمeh لانگان نسبت به سایر طرح‌ها از بیشترین حساسیت به تغییر درجهٔ خوشبینی برخوردار است. در واقع ارزش و رتبه‌ی این طرح برای تصمیم‌گیرنگان دیگر (به دلیل تغییر درجهٔ خوشبینی) تفاوت زیادی خواهد داشت و از این رو نقطه ضعفی برای این طرح، در مقایسه با سایر طرح‌های است. لازم به یادآوری است که ممکن است در بعضی درجات خوشبینی امتیاز این طرح به صورت کلی بالاتر باشد.

برای کنترل صحت نتایج نمودار ۵ که مربوط به مدل ۱۶ است می‌توان به نمودار تغییر امتیاز طرح‌ها در برابر تغییر درجهٔ خوشبینی مراجعه کرد. همان‌طور که در نمودار ۴ ملاحظه می‌شود طرح چشمeh لانگان تغییرات زیادی را از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر امتیاز

پانوشت

1. Ordered Weighted Averaging (OWA)
2. fusion
3. aggregation
4. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
5. Multi Attribute Decision Making (MADM)
6. vulnerability
7. simple additive weights
8. multi objective optimization
9. Spatial Ordered Weighted Averaging (SOWA)
10. climate change
11. MULTi-sectoral, INtegrated and Operational decision support system
12. monotonicity
13. stability
14. associativity
15. idem potency
16. identity
17. neutrality
18. order weights
19. criteria weights
20. compensatory
21. measure

22. risk prone
23. risk aversion
24. risk neutrality
25. linguistic OWA
26. weighted OWA
27. heavy OWA
28. generalized OWA
29. extended OWA
30. intuitionistic OWA
31. linguistic uncertain OWA
32. dispersion
33. entropy

منابع

1. Yager, R. R. On Ordered Weighted Averaging Aggregation Operators in Multi-Criteria Decision, *IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics*, **18**, pp.183-190 (1988).
2. Despic, O., Simonovic, S.P. Aggregation operators for soft decision making in water resources, *Fuzzy Sets and Systems*, **115**, pp.11-33 (2000).
3. Yalcin G., Akyurek, Z. Multiple Criteria Analysis for Flood Vulnerable Areas, in proceeding of 24th Annual ESRI International User Conference, (August 9-13 2004) <http://gis.esri.com/library/userconf/proc04/abstracts/a1097.html>
4. IDRISI, Clark Lab: <http://www.clarklabs.org/> (2005)
5. McPhee, J., Yeh, W. W-G., Multiobjective Optimization for Sustainable Groundwater Management in Semi-arid Regions, *Journal of Water Resources Planning and Management*, ASCE, **130**(6), pp. 490-497, (November/December 2004).
6. Makropoulos C.K. and Butler, D. Spatial ordered weighted averaging: incorporating spatially variable attitude towards risk in spatial multi-criteria decision-making, *Environmental Modeling & Software*, **21**(1), pp. 69-84 (2006).
7. Fu, G., Hall, J. Lawry, J. , Beyond Probability: New Methods for representing Uncertainty in projections of Future climate. Tyndall Centre for Climate Change Research Working Paper 75:<http://www.tyndall.ac.uk>(2005).
8. Mulino: MULTi-sectoral, INtegrated and Operational decision support system, <http://www.feem.it/mulino/>
9. Fodor, J. J.L. Marichal, M. Roubens, Characteristics of Ordered Weighted Averaging Operators, *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, **3**(2), pp. 236-240 (1995).
10. Grabisch,M., S.A. Orlovski and R.R. Yager, Fuzzy Aggregation of Numerical Preferences. In The Handbook of Fuzzy Sets Series, Vol. 4: Fuzzy Sets in Decision Analysis, Operations Research and Statistics, R. Slowinski (ed), Kluwer Academic, pp. 31-68 (1998).
11. Carlsson, C. Full'er, F. and Full'er, S. OWA operators for doctoral student selection problem, in: R.R.Yager and J.Kacprzyk eds., The ordered weighted averaging operators: Theory, Methodology, and Applications, Kluwer Academic Publishers, Boston, pp. 197-178 (1977).
12. Smolikova, R., M. P. Wachowiak, Aggregation operators for selection problems, *Fuzzy Sets and Systems*, **131**, pp. 23-34 (2002).
13. Yager, R. R. On Application and Extensions of OWA Aggregations, *Int. J. Man-Machine Studies* **37**, pp. 103-122 (1992).
14. Fan, T., D.A. Ralescu, On the Comparisons of OWA Operators and Ordinal OWA Operators, *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, **5** (1), pp. 1-13 (1997).
15. Herrera,F., E. Herrera-Viedma and J.L.Verdegay, A Model of Consensus in Group Decision Making Under Linguistic Assessments, *Fuzzy Sets and Systems*, **78**, pp. 73-87 (1996).
16. Torra, V., The Weighted OWA operator, *Int. J. of Intelligent. Systems*, **12**, pp. 153-166 (1999).
17. Yager, R. R. and Filev, D. P., Induced Ordered Weighted Averaging Operators, *IEEE Transaction on Systems, Man and Cybernetics*, **29**, pp. 141-150 (1999).
18. Yager, R. R., Heavy OWA Operators, *j. of Fuzzy Optimization and Decision Making*, **1**, pp. 379-397, Kluwer Academic Publishers, Netherlands (2002).
19. Yager, R. R., Generalized OWA Operator, *Fuzzy Optimization and Decision Making*, **3**, pp. 93-107 (2004).
20. Xu, Z.S., EOWA and EOWG Operators for Aggregating Linguistic Labels Based on Linguistic Preference Relations, *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, **12**(6), pp. 791-810 (2004).
21. Mitchell, H.B. An Intuitionistic OWA Operator, *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, **12**(6), pp. 843-860 (2004).
22. Xu, Z.S., An Overview of Methods for Determining OWA Weights, *International Journal of Intelligent Systems*, **20**, pp. 843-865 (2005).
23. Shannon, C.E. A Mathematical Theory of Communication, *Bell System Tech. J.* **27**, pp. 379-423, 623-656 (1948).
24. Acz'el J. and Z. Dar'oczy, On Measures of Information and Their Characterizations, Academic Press, New York-San Francisco-London (1975).
25. O'Hagan, M. Using maximum entropy-ordered weighted averaging to construct a fuzzy neuron.

- 24th Annual IEEE Asilomar Conf. on Signals, Systems and Computers, pp. 618-623, Pacific Grove, CA (1990).
26. Marichal J.-L. and M. Roubens, Entropy of Discrete Fuzzy Measures, *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 8(6), pp. 625-640 (2000).
27. Fullér, R. P. Majlender, An analytic approach for obtaining maximal entropy OWA operator weights, *Fuzzy Sets and Systems*, 124, pp. 53-57 (2001).
28. Fullér, R., P. Majlender, On obtaining minimal variability OWA operator weights, *Fuzzy Sets and Systems*, 136, pp. 203-215 (2003).
29. GAMS Development Corporation , Washington, DC, <http://www.gams.com/> (1986).

Archive of SID