

## مدل سازی آزمایش پرسیومنتری (فشارسنجی) با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

محمد امامی (دانشجوی دکتری)

سید شهاب الدین بتوی (دانشیار)

دانشکده‌ی فنی و هندسی، دانشگاه تربیت مدرس

آزمایش پرسیومنتری (فشارسنجی)، یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های بر جای مهندسی ژئوتکنیک است. این آزمایش قادر به تخمین بسیار مناسبی از پارامترهای تغییر شکلی خاک است. در این تحقیق از سه نوع شبکه‌ی عصبی مصنوعی (ANN) به منظور مدل سازی آزمایش پرسیومنتری (فشارسنجی) استفاده شده است. برای این منظور ابتدا از پرسپترون چندلایه – یکی از پرکاربردترین شبکه‌های عصبی -- استفاده شد و در ادامه، با استفاده از شبکه‌ی نوروفالزی که ترکیبی از شبکه‌های عصبی - فازی و نیز با بهره‌گیری از شبکه‌ی عصبی تابع مبنای شعاعی که شبکه‌ی موقن در مسائل غیرخطی است به این شبکه‌ی عصبی تابع مبنای شعاعی که شبکه‌ی موقن در مسائل غیرخطی است به این مهمن پرداخته شد. در تمامی این مدل‌ها از خواص فیزیکی و تراکمی خاک استفاده شده است. مدل‌ها از دو ساختار کلی دارای ۶ ورودی و دارای ۵ ورودی و یک خروجی تشکیل شده‌اند. از مجموعه‌ی بزرگی از آزمایش‌های پرسیومنتری انجام شده روی محدوده‌ی وسیعی از خاک‌های ریزدانه و درشت‌دانه، به عنوان بانک اطلاعاتی استفاده شده است. شبکه‌های مورد استفاده نیز موقوفیت قابل قبولی از خود نشان داده‌اند. در نهایت مدل‌های مختلف شبکه‌ی عصبی با یکدیگر مقایسه، و شبکه‌ی که بهترین عملکرد را داشته مشخص شده است. برای ارزیابی شبکه نمودارهای فشار- تغییر حجم حاصل از شبیه‌سازی ساختارهای بهینه‌ی هر مدل با تابع تجزیی حاصل مقایسه شده است. مدل‌های مقیاسی بر شبکه‌ی عصبی، برخلاف مدل‌های رفتاری مرسوم توضیحی در مورد چگونگی اثر پارامترهای ورودی بر خروجی نمی‌دهند. در این تحقیق با انجام تحلیل حساسیت روی ساختار بهینه‌ی مدل معرفی شده سعی شده است تا حدودی به این سوال پاسخ داده شود.

وازگان کلیدی: آزمایش پرسیومنتری، شبکه‌ی عصبی مصنوعی، پرسپترون چندلایه، نوروفالزی، تابع مبنای شعاعی، تحلیل حساسیت.


### ۱. مقدمه

رفتار خاک را مستقیماً از نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و تجزیی می‌آموزند. حتی خطاهای موجود در آزمایش‌های آزمایشگاهی و همچنین داده‌های تجزیی خلل چندانی در آموزش شبکه‌ها وارد نمی‌کنند. شبکه‌های عصبی در صورت آموزش درست از طریق تعداد مناسب داده‌ها، با دقت قابل قبولی قادر به پیش‌بینی رفتار خاک‌هاستند. با توجه به پیچیدگی نحوه انجام آزمایش پرسیومنتری، زمان بر بودن و هزینه‌ی بالای انجام این آزمایش، ایجاد مدلی برای پیش‌بینی رفتار خاک‌ها تحت این آزمایش ضرورت می‌یابد. طی سالیان اخیر استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در بسیاری از رشته‌های مهندسی، به ویژه در بسیاری از مسائل ژئوتکنیکی، افزایش یافته و تاحدی موقوفیت‌آمیز نیز بود. نگاهی اجمالی به مقالات انتشاریافته آشکار می‌سازد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی ظرفیت باربری شمع‌ها، مدل سازی رفتار خاک، خصوصیات محل، سازه‌های نگهبان خاکی، نشست سازه‌ها، پایداری شبکه‌ها، طراحی تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی، روان‌گرایی، نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی

آزمایش‌های بر جای نقش بسیار مهمی در مطالعات مهندسی ژئوتکنیک دارند. آزمایش پرسیومنتری نیز یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های بر جای مهندسی ژئوتکنیک است که در مقایسه با سایر آزمایش‌ها، واقعی ترین تصور از رفتار تغییر شکلی خاک‌ها را ارائه می‌دهد. از این‌رو تلاش زیادی در زمینه‌ی مدل سازی این آزمایش و پیش‌بینی رفتار تغییر شکلی خاک‌ها انجام شده است. این مدل‌ها برایه‌ی نظریه‌های متعدد کشسانی و خمیرسانی استوارند و با استفاده از پیش‌فرض‌ها و تعریف محدوده‌های شکست و تسلیم، بین خصوصیات تنش - تغییر شکل خاک‌ها رابطه‌ی ارائه می‌کنند.

برای سهولت هرچه بیشتر در پیش‌بینی رفتار خاک‌ها، استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. شبکه‌های عصبی مصنوعی نیازی به تعریف پیش‌فرض‌ها، ثوابت و نظریه‌های کشسانی و خمیرسانی ندارند. این شبکه‌ها

تاریخ: دریافت ۱۹/۱/۱۳۸۸، اصلاحیه ۷/۲۵، پذیرش ۳/۵/۱۳۸۹.

شکل ۱. نمونه‌ی از نهادار حاصل از آزمایش پرسیوومتری.<sup>[۱۷]</sup>

منحنی‌ها هستند. شکل ۱ نمونه‌ی از منحنی فشار - حجم حاصل از آزمایش پرسیوومتری را نشان می‌دهد.<sup>[۱۷]</sup>

دستگاه پرسیوومتری مورد استفاده از نوع پرسیوومتری پیش‌حفاری شده است. برای قراردادن این پرسیوومترها در داخل زمین، حفر و آماده‌کردن گمانه مورد نیاز است. این پرسیوومترها فرآگیرترین نوع پرسیوومتر در مطالعات ژئوتکنیک اند. در این تحقیق از دستگاه پرسیوومتری متارد استفاده شده، و روش انجام آزمایش پرسیوومتری نیز مبتنی بر استاندارد ۴۲۱۹ D ASTM است.

### ۳. انواع شبکه‌ی عصبی مورد استفاده

سه نوع شبکه‌ی عصبی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این سه نوع عبارت اند از: شبکه‌های چندلایه‌ی پرسپترون، شبکه‌ی نوروفازی و شبکه تابع مبنای شعاعی.

#### ۱.۳ پرسپترون چندلایه (MLP)<sup>[۱]</sup>

پرکاربردترین عماری شبکه‌های عصبی، شبکه‌های چندلایه‌ی پیشخور<sup>۲</sup> است که به اختصار آنها را پرسپترون چندلایه (MLP) می‌نامند.

#### ۱.۳.۱ الگوریتم یادگیری پس انتشار

یک شبکه‌ی پس انتشار از نوع MLP مشتمل است بر: لایه‌ی ورودی از گره‌ها به عنوان متغیرهای ورودی به مستله، لایه‌ی خروجی از گره‌ها که متغیرهای وابسته را نمایش می‌دهند، و یک یا چند لایه‌ی نهان متشکل از گره‌ها برای یافتن خاصیت غیرخطی در داده‌ها. هنگامی که یک ورودی آموزشی به شبکه عرضه می‌شود خروجی هر نورون محاسبه می‌شود و سپس این خروجی‌ها در طول شبکه به جلو پیش می‌روند و در نهایت خروجی شبکه محاسبه می‌شود. اگر اختلافی بین خروجی شبکه و خروجی مطلوب وجود داشته باشد آنگاه روند اصلاح وزن‌ها از لایه‌ی خروجی شروع شده و به سمت لایه‌های ورودی پیش می‌رود (عبارت پس انتشار). الگوریتم این روش عبارت است از:

$$e_j = t_j(n) - y_j(n) \quad (1)$$

$t_j$  نشان‌گر مقدار هدف، و  $y_j$  نشان‌گر مقدار خروجی شبکه برای نورون  $j$  در تکرار  $n$  است. مقدار ارزی خطا برای نورون  $j$  به صورت  $\frac{1}{n} e_j^2$  تعریف می‌شود،

خاک، تراکم خاک، تورم خاک و طبقه‌بندی خاک‌ها به طور موفقیت‌آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است. البته در زمینه‌ی آزمایش‌های بر جای مهندسی ژئوتکنیک، استفاده از شبکه‌ی عصبی توسعه‌ی چندانی نداشته است. در سال ۲۰۰۱ از شبکه‌ی عصبی برای تعیین ظرفیت باربری جانبی شمع‌ها استفاده شد.<sup>[۱]</sup> پیش‌تر نیز در سال ۲۰۰۳، برای تخمین نمو نهایی چسبندگی ظاهری ( $C_{max}$ ) خاک‌های غیرشایع روشنی با استفاده از شبکه‌ی عصبی پیشنهاد شده بود.<sup>[۲]</sup> از شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی نشست شالوده‌های سطحی واقع بر خاک‌های غیرچسبنده استفاده شده و رفتار تنش - کرنش خاک‌های ماسه‌بی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی مدل‌سازی شده است.<sup>[۳]</sup> محققین طبیعت احتمالی رفتار تورمی دوره‌بی گلسنگ و واپستگی داخلی آن به تعداد زیادی از پارامترها را با استفاده از شبکه‌های عصبی مدل کرده‌اند.<sup>[۴]</sup>

عادل اج. هانا و درین اورال در سال ۲۰۰۶، از مدل شبکه‌ی عصبی برای ارزیابی پتانسیل روان‌گرایی خاک‌های رسوبی با استفاده از داده‌های زلزله‌های ترکیه و تایوان بهره برداشت و برای این منظور یک مدل شبکه‌ی عصبی پیشنهاد دادند.<sup>[۵]</sup> بیناردوس و کالیمپاکوس (۲۰۰۴) نیز نزد پیشروی توپل‌سازی در شرایط ژئوتکنیکی و زمین‌شناسی را مدل‌سازی کردند. در سال ۲۰۰۴ نیز مدل شبکه‌ی عصبی برای نشست سطح زمین ناشی از گودبرداری عمیق استفاده شد<sup>[۶]</sup> و از شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی نشست‌های سطح زمین پیش‌تر توپل‌سازی استفاده کردند.<sup>[۷]</sup>

برمبنای نتایج حاصل از مطالعات مختلف، شبکه‌های عصبی مصنوعی بهتر از روش‌های معمول مدل‌سازی عمل می‌کنند. در بسیاری از مواقع، در مهندسی ژئوتکنیک با انواعی از مسافت‌های بسیار پیچیده و غیرقابل فهم مواجه هستیم. از بسیاری از روش‌های ریاضی برای حل این مسافت‌های پیچیده استفاده شده است: کمود فهم فیزیکی معمولاً با ساده‌سازی و انجام چند فرض در این مدل‌ها تکمیل می‌شود.<sup>[۸-۱۰]</sup> شبکه‌های عصبی مصنوعی، علی‌رغم عملکرد خوبشان در بسیاری از موقعیت‌ها از نقاچی‌ی نیز رنج می‌برند که مهم‌ترین آنها عبارت است از: کمیابی نظریه برای کمک به توسعه‌ی این شبکه‌ها، نبود تضمین برای موفقیت در یافتن راه حل بهینه، و نیز تشریح نشدن چگونگی رسیدن از اطلاعات ورودی به راه حل مورد نظر. در بسیاری از تحقیق‌های انجام‌شده تشریح کامل چگونگی رسیدن به پیش‌بینی شبکه‌های عصبی مصنوعی یک ضرورت است.<sup>[۱۱-۱۲]</sup>

## ۲. آزمایش پرسیوومتری (فسارسنجی)

کلیه‌ی آزمایش‌های لازم برای این تحقیق براساس استاندارد ASTM انجام شده است. آزمایش پرسیوومتری یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های بر جای مهندسی ژئوتکنیک است که در مقایسه با سایر آزمایش‌ها شکل دهنده‌ی واقعی ترین تصور نشست به رفتار تغییر شکلی خاک است.<sup>[۱۳]</sup>

لوئیس میارد در سال ۱۹۵۵ دستگاه پرسیوومتر را طراحی کرد و این نام را برای آن برگزید. برخی پرسیوومتر را ابزاری استوانه‌ی معرفی می‌کنند که برای اعمال فشار یکنواخت از طریق پوسته‌ی انعطاف‌پذیر به دیواره‌ی گمانه به کار می‌رود. این تعریف متعاقباً توسط انجمن بین‌المللی مکانیک خاک و مهندسی پی به عنوان تعریف بین‌المللی پرسیوومتر شناخته شد.<sup>[۱۴-۱۵]</sup>

در آزمایش پرسیوومتری، ابتدا سوند در داخل زمین و در عمق مورد نظر جای داده می‌شود و سپس توسط فشارگاز آب یا روغن منبسط می‌شود. متحنی فشار - جابه‌جایی (حجم) رسم شده و متغیرهای مهندسی خاک محصول ثانوی این

بنابراین مقدار کل انرژی خطاب برابر است با:

$$\varepsilon(n) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^S e_j^T(n) \quad (2)$$

که در آن  $S$  تعداد نورون‌های خروجی است. متوسط مربعات خطاب چنین تعریف می‌شود:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{P=1}^P \sum_{j=1}^S e_j^T \quad (3)$$

در این رابطه،  $P$  تعداد کل الگوهای آموزشی است و  $N = P \cdot S$ .تابع که در واقع تابعی از تمام پارامترهای آزاد شبکه از قبیل وزن‌ها و مقدار بردار بایاس است، به عنوان تابع هزینه و تخمینی از کارایی شبکه به کار می‌رود. اصلاح وزن بهوسیله‌ی قانون دلتا و براساس رابطه‌ی  $\varepsilon$  تعیین می‌شود:

$$\Delta w_{ji}(n) = -\eta \frac{\partial \varepsilon(n)}{\partial w_{ji}(n)} \quad (4)$$

که در آن  $\eta$  پارامتر سرعت یادگیری الگوریتم پس انتشار خطاست. علامت منفی در رابطه‌ی  $\varepsilon$  به دلیل در نظر گرفتن شبکه‌گردان در فضای وزن‌ها (جهتی برای تغییر وزن که مقدار  $(n)$  را کاهش می‌دهد) لحاظ شده است.

در روش پس انتشار استاندارد هرچه پارامتر سرعت یادگیری  $\eta$  کوچک‌تر در نظر گرفته شود، مقدار تغییرات وزن‌ها کم‌تر و درنتیجه سیستم پایدارتر است. از طرف دیگر افزایش  $\eta$  موجب افزایش سرعت یادگیری می‌شود اما ممکن است شبکه نایابدار شود. برای بهبود روش پس انتشار استاندارد، می‌توان از سیستم‌های بهینه‌سازی عددی بهره جست.<sup>[۱۱]</sup> یکی از این روش‌ها بهینه‌سازی مجموع مربعات توابع غیرخطی با روش لوبنبرگ - مارکوارت (ML) است.<sup>[۱۲]</sup> براساس این روش کلی که تقریبی از روش نیوتون است، الگوریتم آموزشی پس انتشار ML در سال ۱۹۹۴ برای آموزش پرسپترون چندلایه پیشنهاد شد.<sup>[۱۳]</sup>

### ۱.۳. توقف آموزش

شاخصی که از آن برای توقف الگوریتم پس انتشار استفاده شده عبارت است از میانگین مربعات خطاب ( $MSE$ ) در هر دوره کمتر از مقدار از پیش تعیین شده باشد، یا این که تغییرات در پارامترهای شبکه پس از هر دوره خیلی کوچک باشد.

به‌منظور بالا بردن قابلیت تعیین شبکه از روش توقف دیگر موسوم به «اعتبارسنجی» استفاده می‌شود. طی این روش که برای متوقف کردن آموزش در انتهای مرحله اول مورد استفاده قرار می‌گیرد، بانک اطلاعاتی مورد استفاده به سه زیرمجموعه‌ی آموزشی، آزمایشی و ارزیابی تقسیم می‌شود.<sup>[۱۴]</sup>

### ۱.۴. شبکه‌ی عصبی نوروفازی

شبکه‌ی نوروفازی با استفاده از محیط گرافیکی نرم‌افزار MATLAB (ANFIS) مدل شده است. در این سیستم، مشابه شبکه‌ی عصبی ورودی‌ها وارد توابع عضویت ورودی می‌شوند و پس از عبور از توابع عضویت خروجی به تولید خروجی شبکه می‌انجامند. پارامترهای توابع عضویت در حین فرایند یادگیری تنظیم می‌شوند. انواز توابع عضویت در لایه‌ی ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند.<sup>[۱۵-۱۷]</sup>

### ۱.۵. سیستم یادگیری پس انتشار نوروفازی (FBP)

طی این فرایند، از طریق ورودی‌های ارائه شده به شبکه‌ی عصبی رسیدن به خروجی‌های مطلوب میسر می‌شود. این عمل با تنظیم وزن‌ها در قانون یادگیری و بهینه‌سازی

خطای خروجی انجام می‌گیرد. مجموع مربعات خطاب به عنوان شاخصی برای ارزیابی فرایند یادگیری در نظر گرفته می‌شود. با توجه به در نظر گرفتن ورودی و خروجی یک نورون فازی (FN) به صورت  $(x(k), y^d(k))$  ( $k = 1, 2, 3, \dots, N$ ) داریم:

$$E(k) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m [y_j^d(k) - y_j(k)]^2 = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m e_j^T(k) \quad (5)$$

که در آن  $e_j$  مقدار خطای بین خروجی مطلوب شبکه، و  $y_j^d$  خروجی شبکه‌ی  $j$  است. تنظیم وزن‌ها مطابق روابط ۶ تا ۹ انجام می‌گیرد:

$$w_{il}^{(i)}(k+1) = Sat(w_{il}^{(i)}(k) + \Delta w_{il}^{(i)}(k)) \quad i = 0, 1, 2, \dots, p; \quad l = 1, 2, \dots, n \quad (6)$$

$$w_{jq}^{(r)}(k+1) = Sat(w_{jq}^{(r)}(k) + \Delta w_{jq}^{(r)}(k)) \quad j = 0, 1, 2, \dots, p; \quad q = 1, 2, \dots, n \quad (7)$$

$$\Delta w_{il}^{(i)}(k) = -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{il}^{(i)}} \quad (8)$$

$$\Delta w_{jq}^{(r)}(k) = -\eta \frac{\partial E}{\partial w_{jq}^{(r)}} \quad (9)$$

در این روابط ۶ و ۷ نخ یادگیری به ترتیب در لایه‌ی ورودی و خروجی است.<sup>[۱۸]</sup>

### ۳. شبکه‌ی عصبی تابع مبنای شعاعی

تابع مبنای شعاعی از جمله توابع دارای تقارن محوری است. یعنی در این تابع هر واحد خروجی منتظر با ورودی مورد نظر و با یک فاصله‌ی شعاعی معین تولید می‌شود.<sup>[۱۹]</sup> این بدان معناست که تابع مبنای شعاعی برای تمام  $x$ -هایی که در دایره‌ی  $C_i$  قرار دارند، خروجی یکسان تولید می‌کند.<sup>[۲۰]</sup> این شبکه‌ها دو لایه دارند و حالت خاصی از شبکه‌های پس انتشارند. هر واحد در لایه‌ی پنهان از یک تابع مبنای شعاعی مانند یک هسته‌ی گاویسی، به عنوان تابع فعال‌سازی بهره می‌برد در حالی که واحدهای خروجی از تابع همانی به عنوان تابع فعال‌سازی استفاده می‌کنند. مرکز این تابع مبنای شعاعی (یا تابع هسته) با بردار وزن هر واحد مشخص می‌شود؛ موقعیت و عرض این هسته‌ها باید از الگوهای آموزشی یادگرفته شود.

در این شبکه سینکتال‌های ورودی مستقیماً وارد سلول‌های لایه‌ی مخفی می‌شوند. برخلاف شبکه‌های چندلایه‌ی پرسپترون که دارای تابع فعالیت عمومی هستند، تابع فعالیت در این شبکه‌ها محلی اند. تعداد سلول‌های لایه‌ی مخفی از روش سعی و خطأ به دست می‌آید. تعداد سلول‌های لایه‌ی خروجی نیز برابر است با تعداد خروجی‌ها. در تعلیم این شبکه، علاوه بر تنظیم وزن‌ها، تنظیم مرکز توابع فعالیت نیز ضرورت دارد. وزن‌ها از روش گردانی نزولی بر طبق کمترین مجموع مربعات خطأ، و مرکز توابع فعالیت نیز به همین روش تنظیم می‌شود.<sup>[۲۱]</sup> تابع مبنای شعاعی به‌طور کلی به صورت رابطه‌ی ۱۰ نوشته می‌شود:

$$y \cong f(x) = \sum_{i=1}^n w_i \varphi(\|x - c_i\|) \quad (10)$$

که در آن  $N, i = 1, 2, \dots, n$   $\varphi$  مجموعه‌ی از  $N$  تابع غیرخطی به نام «تابع مبنای شعاعی» است.<sup>[۲۲]</sup> بیان‌گر نرم‌برداری است که معمولاً به صورت فاصله‌ی اقلیدسی در نظر گرفته می‌شود.<sup>[۲۳]</sup>  $x_i \in R^p, i = 1, 2, \dots, N$

#### جدول ۱. خصوصیات فیزیکی و تراکمی خاک‌های مورد مطالعه.

$N_{SPT}$	اندازه بیشینه ( $D_{max}$ )	وزن مخصوص (gr/cm <sup>3</sup> )	درصد رطوبت طبیعی (%)	عمق (cm)
۱۲	۰,۹۵	۱,۸۲	۱۸	۶۷۵
۳۲	۰,۰۴۲۵	۱,۷۷	۱۴,۵	۷۷۵
۳۳	۲,۴۵	۱,۸۱	۱۵,۶	۸۷۵
۲۸	۳,۸۱	۱,۸۵	۱۴,۲	۹۲۵
۳۶	۲,۴۵	۱,۷۸	۱۸,۵	۱۰۷۵
۲۳	۰,۴۷۵	۱,۷	۲۳,۲	۱۱۷۵
۴۹	۰,۳۳۵	۱,۶	۲۱,۳	۱۳۲۵
۳۰	۲,۴۵	۱,۷۵	۱۸,۱	۱۴۷۵
۵۰	۰,۹۵	۱,۸۲	۱۶,۲	۱۵۷۵
۳۴	۰,۲۰	۱,۸۲	۱۸,۶	۱۶۲۵
۵۰	۰,۰۴۲۵	۱,۸۳	۱۶,۶	۱۷۷۵
۴۷	۰,۴۷۵	۱,۷۹	۱۷,۶	۱۹۲۵
۴۰	۰,۹۵	۱,۸۴	۲۱,۵	۲۱۲۵
۵۰	۰,۳۳۵	۱,۷۸	۲۱,۸	۲۲۷۵
۳۵	۰,۰۱۸	۱,۸۶	۱۶,۵	۲۳۲۵
۵۰	۰,۰۰۸۵	۱,۸	۲۵	۲۴۷۵

#### ۵. پیاده‌سازی مدل‌های شبکه‌ی عصبی

در این بخش پیاده‌سازی مدل‌های شبکه‌ی عصبی مورد استفاده طرح و بررسی می‌شود.

#### ۱.۵. پارامترهای ورودی

با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آزمایش پرسیوومتری و همچنین داده‌های به دست آمده از آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحرابی انجام شده در گمانه‌هایی که در آن آزمایش پرسیوومتری انجام شده بود، پارامترهای ورودی انتخاب شدند. البته کسب پارامترهای ورودی از آزمایش‌های معمول مهندسی ژئوتکنیک نکته‌بی است که در انتخاب پارامترهای ورودی نقش به سزایی دارد؛ در این مدل‌ها به ترتیب از شبکه‌هایی با ۶ و ۵ پارامتر ورودی استفاده شد.

پارامترهای ورودی از خواص فیزیکی و تراکمی خاک به دست می‌آیند. این پارامترها از آزمایش‌های آزمایشگاهی دانه‌بندی، تعیین وزن مخصوص، تعیین درصد رطوبت، آزمایش صحرابی عدد نفوذ استاندارد و همچنین عمق آزمایش و فشار وارده حاصل می‌شوند. پارامترهای مورد نظر عبارت‌اند از:

- پارامترهای فیزیکی: پارامترهای فیزیکی به عنوان شاخص‌های اولیه ارائه‌دهنده‌ی نگرش کلی نسبت به وضعیت لایه‌های زیرسطحی هستند. وزن مخصوص طبیعی ( $\gamma_m$ ) و درصد رطوبت ( $w$ ) مهم‌ترین این پارامترها هستند. پارامتر فیزیکی دیگری که به عنوان نشان‌دهنده‌ی وضعیت دانه‌بندی خاک‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، اندازه‌ی بیشینه دانه‌ها ( $D_{max}$ ) است.

از نوع گوسی به صورت رابطه‌ی ۱۱ در نظر گرفته شده‌اند. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، این توابع از نوع توابع محلی‌اند.


$$\varphi(r) = \exp\left(-\left(\frac{r}{c}\right)^{\alpha}\right) \quad (11)$$

الگوریتم یادگیری در این شبکه‌ها دارای سه مرحله است: مرحله‌ی ورودی، مرحله‌ی میانی یا تولید مراکز توابع گوسی، و مرحله‌ی خروجی. الگوریتم‌های یادگیری مختلفی برای شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی (RBF) وجود دارد. در این شیوه‌ی ساده‌ی یادگیری، ترکیبی به کار می‌رود که در آن تخمین درباره‌ی موقعیت و عرض هسته با استفاده از الگوریتم خوشبندی بدون ناظر انجام می‌گیرد و سپس با استفاده از روش کمینه‌ی مجذور متوسط (LMS) با ناظر برای تعیین وزن‌های اتصال بین لایه‌های نهان و لایه‌های خروجی انجام می‌دهد. این الگوریتم یادگیری ترکیبی برای آموزش شبکه‌های RBF، بسیار سریع‌تر از الگوریتم پس انتشار برای پرسپترون چندلایه هم‌گرا می‌شود.

#### ۴. بازک اطلاعاتی

در این تحقیق از نتایج به دست آمده از حدود ۱۰۰ آزمایش پرسیوومتری انجام شده توسط شرکت عمران پژوهش راه‌هار (۱۳۸۶ تا ۱۳۸۵) استفاده شده است. این آزمایش‌های پرسیوومتری روی خاک‌های مناطق شمال غرب ایران (قیرین) انجام شده، و دستگاه پرسیوومتری مورد استفاده از نوع پرسیوومتر پیش‌حفاری شده‌ی متارد است. آزمایش‌های انجام شده از دقت قابل قبولی برخوردارند و مطابق استاندارد ASTM-D۴۷۱۹ انجام شده‌اند.

حفاری گمانه‌ها به روش دورانی با مغزه‌گیری ممتد انجام شده است. در همه‌ی گمانه‌های مورد استفاده برای آزمایش پرسیوومتری و نیز به منظور بررسی وضعیت لایه‌ها و مقاومت زمین، آزمایش‌های ضربه و نفوذ استاندارد (SPT) انجام شده است. درین حفاری نمونه‌های دست‌نخورده و دست‌خورددهی مورد نیاز اخذ، و برای انجام آزمایش‌های مختلف فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی به آزمایشگاه منتقل شده‌اند. پارامترهای ورودی شبکه‌ی عصبی از نتایج آزمایش‌های فیزیکی و تراکمی خاک به دست آمده‌اند. نمونه‌ی از خصوصیات فیزیکی و تراکمی خاک‌های مورد آزمایش در جدول ۱ ارائه شده است. تعدادی از نمودارهای فشار - تغییر حجم آزمایش‌های پرسیوومتری نیز در شکل ۲ ارائه شده است.



شکل ۲. تعدادی از نمودارهای آزمایش‌های پرسیوومتری.

- شبکه‌ی نوروفارازی: شبکه‌های نوروفارازی از پرکاربردترین شبکه‌های عصبی هستند که توانایی بسیار بالایی در مسائل غیرخطی دارند. در این تحقیق از دو نوع شبکه‌ی نوروفارازی -- NF۱ و NF۲ -- استفاده شده است. تفاوت این دو نوع شبکه مانند شبکه‌های چندلایه‌ی پرسپترون، در تعداد پارامترهای ورودی آنهاست و هردو شبکه یک خروجی دارند.

- شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی: شبکه‌های تابع مبنای شعاعی حالت خاصی از شبکه‌های پس انتشار هستند.<sup>[۲۱]</sup> در این تحقیق از دو نوع شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی -- RBF۱ و RBF۲ -- استفاده شده است. تفاوت این دو نوع شبکه مانند شبکه‌های چندلایه‌ی پرسپترون، در تعداد پارامترهای ورودی آنهاست و هردو شبکه یک خروجی دارند. جزئیات تمامی مدل‌های مورد استفاده در جدول ۳ ارائه شده است.

#### ۴. شاخص‌های ارزیابی مدل‌های شبکه‌ی عصبی

برای ارزیابی کارایی مدل‌های شبکه‌ی عصبی مورد استفاده شاخص‌هایی برای داوری در خصوص کارکرد مدل‌ها در مقایسه با مجموعه داده‌ها و همچنین نتایج تجربی حاصله مورد نیاز است. بنابراین، شاخص‌های مورد استفاده برای ارزیابی مدل‌ها و در نهایت مقایسه‌ی کارایی آنها نسبت به هم عبارت اند از:

- ضریب همبستگی ( $R$ ): درجه‌ی ارتباط بین دو متغیر به وسیله‌ی این پارامتر نشان داده می‌شود. ضریب همبستگی بین دو متغیر  $x$  و  $y$  مطابق رابطه‌ی ۱۲ بیان می‌شود:<sup>[۲۲]</sup>

$$R = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \sum (y - \bar{y})^2}} \quad (12)$$

میانگین قدر مطلق خطای ( $MAE$ ): نشان‌دهنده‌ی مقدار متوسط خطای در مجموعه مورد نظر است. این شاخص با رابطه‌ی ۱۳ بیان می‌شود.

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |E_i| \quad (13)$$

جدول ۲. حدود تغییرات پارامترهای ورودی و خروجی.

حدود	ورودی‌ها							خروجی
	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )	P (kg/cm <sup>۳</sup> )	D <sub>max</sub> (mm)	H(cm)	W(%)	$\gamma_m$ (kg/cm <sup>۳</sup> )	N <sub>SPT</sub>	
کمینه	۱۰	۱	۰,۲۵	۳۰۰	۱۰	۱,۵۳	۱۰	
بیشینه	۱۲۰	۳۰	۳۸/۱	۳۰۰۰	۲۶	۱,۸۸	۵۰	

جدول ۳. جزئیات ساختاری مدل‌های شبکه‌ی عصبی مورد استفاده.

شبکه‌ها	ورودی‌ها	خروجی‌ها
MLP۱	$N_{SPT}$ , $\gamma_m$ (gr/cm <sup>۳</sup> ), W(%), D <sub>max</sub> , H(cm), P(kg/cm <sup>۳</sup> )	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )
MLP۲	$N_{SPT}$ , $\gamma_m$ (gr/cm <sup>۳</sup> ), W(%), D <sub>max</sub> , H(cm)	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )
NF۱	$N_{SPT}$ , $\gamma_m$ (gr/cm <sup>۳</sup> ), W(%), D <sub>max</sub> , H(cm), P(kg/cm <sup>۳</sup> )	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )
NF۲	$N_{SPT}$ , $\gamma_m$ (gr/cm <sup>۳</sup> ), W(%), D <sub>max</sub> , H(cm)	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )
RBF۱	$N_{SPT}$ , $\gamma_m$ (gr/cm <sup>۳</sup> ), W(%), D <sub>max</sub> , H(cm), P(kg/cm <sup>۳</sup> )	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )
RBF۲	$N_{SPT}$ , $\gamma_m$ (gr/cm <sup>۳</sup> ), W(%), D <sub>max</sub> , H(cm)	$\Delta V$ (cm <sup>۳</sup> )

- پارامتر تراکمی: آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) از رایج‌ترین آزمایش‌های درجا جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی لایه‌های خاک است. با توجه به این نکته که این آزمایش در بیشتر گمانه‌های مطالعات ژئوتکنیک انجام می‌شود، در دسترس ترین داده‌ی حاصل از آزمایشات برجا است.

- پارامترهای حاصل از نحوه‌ی انجام آزمایش: با توجه به اثر قابل ملاحظه‌ی عمق انجام آزمایش بر نتایج حاصل از آزمایش پرسیومتری، این پارامتر به عنوان ورودی در نظر گرفته شد. در شبکه‌های ۶ ورودی از گام‌های فشار وارد در آزمایش پرسیومتری نیز به عنوان ورودی مدل استفاده شده است.

#### ۲.۵. پارامترهای خروجی

مقدار تغییر حجم حاصل از هر گام افزایش فشار ( $\Delta V$ )، بدون در نظر گرفتن زمان، به عنوان خروجی مدل در مدل‌سازی در نظر گرفته شد. حدود تغییرات پارامترهای ورودی و خروجی در جدول ۲ ارائه شده است.

#### ۳.۵. ساختار مدل‌های شبکه‌ی عصبی


در این بخش به تشریح معماری شبکه‌های عصبی مورد استفاده می‌پردازیم. با توجه به استفاده از سه نوع پرسپترون چندلایه، نوروفارازی و تابع مبنای شعاعی برای پیش‌بینی نمودار فشار-تغییر حجم حاصله از آزمایش پرسیومتری، ابتدا مدل شبکه‌ی چندلایه‌ی پرسپترون توضیح داده می‌شود و به ترتیب شبکه‌ی نوروفارازی و شبکه تابع مبنای شعاعی ارائه می‌شود.

- شبکه‌ی چندلایه‌ی پرسپترون: این شبکه به طور کلی از سه لایه‌ی ورود پنهان و خروجی تشکیل شده است. در این تحقیق از دو نوع شبکه‌ی چندلایه پرسپترون MLP۲ و MLP۱ -- استفاده شده است. تفاوت این دو نوع شبکه در تعداد پارامتر ورودی آنهاست. در مدل اول از ۶ ورودی و در مدل دوم از ۵ ورودی استفاده شده است، هر دو مدل یک خروجی دارند. ساختار به ترتیب با یک لایه پنهان و دو لایه‌ی پنهان برای هر دو مدل ارائه شده است.

جدول ۴. نمونه‌ی از پردازش داده‌ها قبل از ارائه به شبکه‌ی عصبی.

N <sub>SPT</sub>	ورودی‌ها				خروجی‌ها	
	$\gamma_m$ (gr/cm <sup>3</sup> )	W (%)	H (cm)	D <sub>max</sub>	P (kg/cm <sup>3</sup> )	$\Delta V$ (cm <sup>3</sup> )
۱۲	۱,۸۲	۱۸	۶۷۵	۰,۹۵	۳,۴۷۵	۵۸
۱۲	۱,۸۲	۱۸	۶۷۵	۰,۹۵	۵,۰۷۵	۵۷
۱۲	۱,۸۲	۱۸	۶۷۵	۰,۹۵	۶,۶۷۵	۴۰
۱۲	۱,۸۲	۱۸	۶۷۵	۰,۹۵	۸,۴۷۵	۱۰۰
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۴,۴۲۵	۴۵
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۷,۹۲۵	۸۳
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۱۱,۵۲	۹۵
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۱۵,۲۲	۲۷
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۱۹,۰۲	۲۰
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۲۳,۰۲	۳۵
۴۰	۱,۸۶	۱۷	۱۰۲۵	۰,۴۷	۲۷,۰۲	۷۵
۲۸	۱,۸	۱۸/۱	۸۷۵	۱,۹	۳,۵	۲۲
۲۸	۱,۸	۱۸/۱	۸۷۵	۱,۹	۷,۲	۱۶
۲۸	۱,۸	۱۸/۱	۸۷۵	۱,۹	۱۱	۱۴
۲۸	۱,۸	۱۸/۱	۸۷۵	۱,۹	۱۴,۹	۲۰
۲	۱,۸	۱۸/۱	۸۷۵	۱,۹	۱۸,۸	۲۶
۲۸	۱,۸	۱۸/۱	۸۷۵	۱,۹	۲۲,۷	۴۴

بهترین کارایی در مجموعه ارزیابی با ۰/۰۲۰۲ خطأ در تکرار ۱۵



شکل ۳. منحنی آموزش شبکه‌ی MLP با یک لایه‌ی پنهان ۱۱ نورونی.

هیپربولیک و برای لایه‌ی خروجی ازتابع خطی استفاده شده است. از آنجا که تعداد نورون‌های لایه‌ی پنهان در رفتار این شبکه‌ها نقش عمده دارد، مطالعه‌ی عملکرد این شبکه‌ها با تعداد نورون‌های متفاوت بدین ترتیب انجام شده است: پس از انتخاب تعداد نورون‌های بهینه برای هر دو ساختار ۶ ورودی و ۵ ورودی، این دو ساختار نیز با استفاده از شاخص‌های خطأ با هم مقایسه شده و ساختار مناسب هر مدل

- جذر متوسط مربعات خطأ (RMSE): این شاخص نیز بیان‌گر متوسط مقدار خطأ -- تفاوت مقدار به دست آمده از آزمایش‌ها و مدل‌ها -- است، با این تفاوت که بر خطاهای بزرگ‌تر تمرکز بیشتری دارد.<sup>[۱۱]</sup> رابطه‌ی ۱۴ نشان‌دهنده‌ی این شاخص است.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (E_i)^2} \quad (14)$$

- بیشینه مقدار قدر مطلق خطأ (MAXAE): این شاخص نشان‌دهنده‌ی بیشترین خطایی است که در مجموعه‌ی مورد نظر اتفاق می‌افتد. براین اساس:

$$MAXAE = Max(|E_i|) \quad (15)$$

- مجموع مربعات خطأ: این شاخص نشان‌دهنده‌ی مجموع مربعات خطای مجموعه‌ی مورد نظر است (رابطه‌ی ۱۶).

$$SSE = \sum_{i=1}^N (E_i)^2 \quad (16)$$

- انحراف استاندارد قدر مطلق خطأ (SDAE): این شاخص نشان‌دهنده‌ی درجه پراکندگی قدر مطلق خطأ حول MAE است.

## ۵. پردازش داده‌های شبکه‌ی عصبی

داده‌های مورد نیاز برای آموزش شبکه از آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحرابی به دست آمده‌اند. در این تحقیق از آزمایش‌های پرسیو متري با مدل پرسیو متري بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ کيلوگرم بر سانتي متر مربع استفاده شده است. با توجه به حفاری گمانه‌هایی که آزمایش پرسیو متري در آنها انجام شده، داده‌های ورودی از زندیک‌ترین عمق مورد نظر در صورت عدم وجود داده در همان عمق انتخاب شده‌اند. تعداد داده‌های مورد استفاده در مرحله‌ی پیش‌بینی با توجه به نمودارهای حاصله از آزمایش پرسیو متري برابر ۵۵۰ داده در نظر گرفته شد. نمونه‌ی از ورودی‌های و خروجی‌های ارائه شده به شبکه‌ی عصبی در جدول ۴ ارائه شده است.

## ۶. پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی

برای پیاده‌سازی، آموزش و ارزیابی شبکه‌های عصبی مورد استفاده، از جعبه‌ابزار شبکه‌ی عصبی MATLAB ۷,۶(۲۰۰۸a) استفاده شده است.

پرسیترون چندلایه؛ آموزش و توقف آموزش: چنان‌که گفته شد، از شبکه‌های دو و سه‌لایه‌ی پرسیترون با تعداد ورودی متفاوت برای پیش‌بینی استفاده شده است. با توجه به مزیت‌های روش ML که شرح داده شد، این روش مورد استفاده قرار گرفته است.

در این تحقیق ضرایب روش ML،  $\mu$  و  $\beta$  با توجه به مقدار پیش‌فرض MATLAB به ترتیب معادل ۱,۰۰۰ و ۰,۰۵ در نظر گرفته شده است.<sup>[۱۲]</sup> در همین راستا بانک اطلاعاتی به سه مجموعه‌ی آموزشی، ارزیابی و آزمایشی تقسیم شده است. از تمام شاخص‌های ارزیابی برای سنجش کارایی و دقت شبکه‌های چندلایه‌ی پرسیترون استفاده شده است. تعداد ۳۵۰ داده برای آموزش، ۷۰ داده برای مجموعه‌ی ارزیابی و تعداد ۸۰ داده برای شبکه‌ی MLP با یک لایه‌ی پنهان داده شده است.

آموزشی برای شبکه‌ی MLP با یک لایه‌ی پنهان نشان داده شده است. در شکل ۳ منحنی در هر دو مدل پرسیترون چندلایه (MLP1 و MLP2) از تعداد یک و دو لایه‌ی پنهان استفاده شده است. به عنوان توابع فعالیت در لایه‌های پنهان از تابع تائزانت

پنهان مختلف در جدول ۵ ارائه شده است. مشاهده می‌شود که مدل MLP۱ با دو لایه‌ی پنهان و با ۲۰ نورون در لایه‌های پنهان بهترین عملکرد را در شبکه‌های مدل MLP۱ (با ۶ پارامتر ورودی) از خود نشان می‌دهد. همچنین این ساختار دارای بالاترین ضریب همبستگی و باین ترتیب شاخص‌های خطاست.

مدل MLP۲ با ۵ پارامتر ورودی در این بخش ارائه شده است. ابتدا مدل MLP۲ با یک لایه‌ی پنهان به همراه تعداد نورون‌های مختلف در برابر دو دسته شاخص‌های ارزیابی قرارگرفته است. ولی در مجموع ساختار این مدل با ۱۵ نورون در لایه‌ی پنهان نسبت به دیگر ساختارهای این مدل ضریب همبستگی بالاتر و همچنین شاخص‌های خطای کمتری از خود نشان می‌دهد.

شاخص‌های خطای شبکه در مقابله مجموعه‌ی ارزیابی، آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی MLP۲ با دو لایه‌ی پنهان با تعداد نورون‌های متفاوت نیز محاسبه شده است. دو ساختار به ترتیب با ۱۵ و ۲۰ نورون در لایه‌ی پنهان عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده‌اند.

ساختارهای بهینه مدل MLP۲ با پنج پارامتر ورودی با تعداد لایه‌ها و نورون‌های پنهان مختلف در جدول ۶ ارائه شده‌اند. مشاهده می‌شود که مدل MLP۲ با یک لایه‌ی پنهان با ۱۵ نورون در لایه‌ی پنهان بهترین عملکرد را در شبکه‌های مدل MLP۲ با پنج پارامتر ورودی از خود نشان می‌دهد. همچنین این ساختار دارای بالاترین ضریب همبستگی و باین ترتیب شاخص‌های خطاست. لازم به ذکر است که این ساختار در پنهان ۲۰ نورونی تقریباً برابر است. بنابراین شبکه‌ی مذکور عملکرد قابل قبولی در مرحله‌ی پیش‌بینی از خود نشان داده است.

انتخاب مدل‌ها با توجه به ساختار بهینه‌ی هر مدل با هم مقایسه می‌شوند. برای قضایت درمورد عملکرد و کارایی مدل‌ها از دو دسته شاخص استفاده شده است: ضریب همبستگی (R) و شاخص‌های مقدار خطای (SDAE، MSE، MAXAE، MAE، SSE). در مجموعه‌ی مورد نظر شبکه و مدلی دارای کارایی بهتر است که دارای ضریب همبستگی و شاخص‌های خطای مناسب‌تر باشد. برای قضایت درباره‌ی ضریب همبستگی، از محدوده‌ی اسیمیت (۱۹۸۶) استفاده شده است.<sup>[۲۲]</sup> به عنوان مثال اگر برای هریک از مجموعه‌های سه‌گانه‌ی آموزشی، ارزیابی و آزمایشی  $R \leq 0,8$  به دست آید، شبکه کارایی خوبی در آن مجموعه داده ندارد. در مدل اول، شاخص‌های خطای شبکه در مقابل مجموعه‌ی ارزیابی، آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی MLP۱ با یک لایه‌ی پنهان مورد مقایسه قرار گرفت شبکه با ۱۵ نورون در لایه‌ی پنهان با شاخص‌های همبستگی و مقدار خطای بهتر در مجموعه‌ی آموزشی به عنوان بهترین ساختار مدل MLP۱ با یک لایه‌ی پنهان انتخاب شده است.

همچنین شاخص‌های خطای شبکه در مقابل مجموعه‌ی ارزیابی، آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی MLP۱ با دو لایه‌ی پنهان و تعداد نورون‌های متفاوت بررسی شد. در این ساختارها دو ساختار به ترتیب با ۲۰ و ۲۵ نورون در لایه‌ی پنهان عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده‌اند. در این میان شبکه با ۲۰ نورون در هر دو لایه‌ی پنهان با ضریب همبستگی بالا در مجموعه‌های آموزشی، ارزیابی و آزمایشی و همچنین شاخص‌های خطای پایین‌تر در مقایسه با ساختارهای دیگر مدل، عملکرد بسیار مناسبی از خود نشان داده است. ساختارهای بهینه مدل MLP۱ با ۶ پارامتر ورودی، با تعداد لایه‌ها و نورون‌های

جدول ۵. مقایسه‌ی بین ساختارهای بهینه‌ی شبکه‌های MLP۱

مجموعه ارزیابی							
SSE	SDAE	MAXAE	MAE	RMSE	R	تعداد نورون‌ها	شبکه‌ها
۰,۹۹	۰,۰۴۹	۰,۲۰	۰,۰۵۰	۰,۰۶۷	۰,۹۳	۱۵	MLP۱ - ۱
۱,۱	۰,۰۴۵	۰,۳۱	۰,۰۵۵	۰,۰۷۲	۰,۹۲	۲۰	
۱,۴	۰,۰۵۸	۰,۴۶	۰,۰۵۵	۰,۰۸۰	۰,۸۹	۳۰	
۰,۷۵	۰,۰۵۶	۰,۳۷	۰,۰۳۳	۰,۰۶۱	۰,۹۴	۲۰	MLP۱ - ۲
۰,۴۴	۰,۰۵۶	۰,۱۶	۰,۰۳۲	۰,۰۴۶	۰,۹۷	۲۵	
مجموعه آموزشی							
۳,۱	۰,۰۴۵	۰,۳۸	۰,۰۴۹	۰,۰۵۶	۰,۹۷	۱۵	MLP۱ - ۱
۳,۱	۰,۰۴۳	۰,۳۶	۰,۰۳۶	۰,۰۵۵	۰,۹۶	۲۰	
۳,۲	۰,۰۵۱	۰,۳۵	۰,۰۳۷	۰,۰۵۶	۰,۹۵	۳۰	
۰,۴۸	۰,۰۲۱	۰,۲۷	۰,۰۰۷	۰,۰۲۲	۰,۹۹	۲۰	MLP۱ - ۲
۰,۸۲	۰,۰۲۴	۰,۳۴	۰,۰۱۰	۰,۰۲۹	۰,۹۹	۲۵	
مجموعه آزمایشی							
۱,۳	۰,۰۵۶	۰,۲۲	۰,۰۵۵	۰,۰۷۹	۰,۹۱	۱۵	MLP۱ - ۱
۱,۳۵	۰,۰۵۷	۰,۳۰	۰,۰۵۷	۰,۰۸۰	۰,۹۰	۲۰	
۱,۴	۰,۰۵۹	۰,۲۷	۰,۰۶۰	۰,۰۸۱	۰,۸۷	۳۰	
۰,۶۴	۰,۰۴۵	۰,۲۱	۰,۰۳۳	۰,۰۵۵	۰,۹۶	۲۰	MLP۱ - ۲
۰,۸۵	۰,۰۵۵	۰,۲۷	۰,۰۳۹	۰,۰۶۳	۰,۹۵	۲۵	

جدول ۶. مقایسه‌ی ساختارهای بهینه‌ی شبکه‌های MLP ۲.

مجموعه‌ی ارزیابی							
SSE	SDAE	MAXAE	MAE	RMSE	R	تعداد نورون‌ها	شبکه‌ها
۱/۳	۰/۰ ۲۸	۰/۳۲	۰/۰ ۱۸	۰/۰ ۳۷	۰/۹۸	۱۵	MLP ۲ - ۱
۱/۶	۰/۰ ۶۸	۰/۳۴	۰/۰ ۶۶	۰/۰ ۸۹	۰/۹۰	۲۰	
۰/۹۵	۰/۰ ۴۸	۰/۲۰	۰/۰ ۴۶	۰/۰ ۶۸	۰/۹۴	۲۵	
۱/۱	۰/۰ ۵۸	۰/۳۳	۰/۰ ۴۹	۰/۰ ۷۰	۰/۹۳	۳۰	
۰/۷۵	۰/۰ ۴۱	۰/۲۶	۰/۰ ۳۹	۰/۰ ۵۳	۰/۹۳	۲۰	MLP ۲ - ۲
۰/۷۸	۰/۰ ۵۰	۰/۳۲	۰/۰ ۴۱	۰/۰ ۶۲	۰/۹۴	۲۵	

مجموعه‌ی آموزشی							
۱/۳	۰/۰ ۲۸	۰/۳۲	۰/۰ ۱۸	۰/۰ ۳۷	۰/۹۸	۱۵	MLP ۲ - ۱
۳/۶	۰/۰ ۴۲	۰/۴۱	۰/۰ ۴۱	۰/۰ ۶۱	۰/۹۵	۲۰	
۱/۶	۰/۰ ۴۵	۰/۳۳	۰/۰ ۲۷	۰/۰ ۴۰	۰/۹۸	۲۵	
۲/۶	۰/۰ ۴۸	۰/۴۹	۰/۰ ۳۳	۰/۰ ۵۱	۰/۹۶	۳۰	
۱/۸	۰/۰ ۲۰	۰/۳۱	۰/۰ ۲۰	۰/۰ ۳۶	۰/۹۹	۲۰	MLP ۲ - ۲
۱/۶	۰/۰ ۳۸	۰/۴۳	۰/۰ ۲۴	۰/۰ ۴۱	۰/۹۸	۲۵	

مجموعه‌ی آزمایشی							
۰/۶۱	۰/۰ ۵۱	۰/۳۳	۰/۰ ۳۶	۰/۰ ۶۲	۰/۹۴	۱۵	MLP ۲ - ۱
۱/۷	۰/۰ ۶۳	۰/۳۳	۰/۰ ۶۴	۰/۰ ۹۱	۰/۸۴	۲۰	
۱/۵	۰/۰ ۶۸	۰/۳۲	۰/۰ ۴۹	۰/۰ ۸۳	۰/۹۱	۲۵	
۱/۷	۰/۰ ۷۲	۰/۴۴	۰/۰ ۶۲	۰/۰ ۸۹	۰/۸۵	۳۰	
۱/۵	۰/۰ ۶۳	۰/۴۷	۰/۰ ۴۷	۰/۰ ۸۵	۰/۹۰	۲۰	MLP ۲ - ۲
۱/۱	۰/۰ ۵۸	۰/۳۳	۰/۰ ۴۸	۰/۰ ۷۲	۰/۹۰	۲۵	


گرفته شده‌اند. شاخص‌های ارزیابی در این مدل همانند مدل چندلایه‌ی پرسپترون است. دو مدل شبکه‌ی نوروفازی (NF۱ و NF۲) به‌منظور پیش‌بینی مورد استفاده قرار گرفته است. در شکل ۵ منحنی آموزشی برای شبکه‌ی NF۱ نشان داده شده است.

در مدل اول، شاخص‌های خطای شبکه در مقابل مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی NF۱ مورد ارزیابی قرار گرفته است. در انتهای، شبکه با


الگوریتم یادگیری در شبکه‌ی نوروفازی: مدل کردن شبکه‌ی نوروفازی با استفاده از محیط گرافیکی نرم‌افزار MATLAB (ANFIS) انجام شده است. انواع توابع عضویت در لایه‌ی ورودی و خروجی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. بهترین کاربرد در استفاده از تابع عضویت مثلثی براساس رابطه‌ی ۱۷ در لایه‌ی ورودی مشاهده شده است. در شکل ۴ نیز شماتی از تابع عضویت نشان داده است.<sup>[۲۲]</sup>


$$\mu(x, a, b, c) = \max(\min\left(\frac{x-a}{b-a}, \frac{c-x}{c-b}\right), 0), \quad a \neq b, b \neq c \quad (17)$$

بانک اطلاعاتی مورد استفاده به دو دسته داده‌ی آموزشی و آزمایشی تقسیم شده است. تعداد ۴۰۰ داده در مرحله‌ی آموزش و ۱۰۰ داده برای آزمایش در نظر



شکل ۵. منحنی آموزش شبکه‌ی NF۱ با تابع عضویت مثلثی.


 شکل ۴. شماتی از تابع عضویت مثلثی.<sup>[۲۲]</sup>



شکل ۶. منحنی آموزش شبکه RBF۱.

RBF۲ با ۵ پارامتر ورودی بررسی شده است. در این مدل بیشتر ساختارها در مقایسه با مدل اول از کارایی بهتری برخوردارند. ولی در بین این ساختارها، ساختار دارای نصف بیشینه نورون‌های پیش‌فرض بهترین عملکرد را دارد.

#### ۷.۵ مقایسه کارایی مدل‌های شبکه‌ی عصبی

در این بخش کارایی ساختارهای بھینه‌ی سه مدل شبکه‌ی عصبی مورد استفاده مقایسه شده است. در جدول ۷ شاخص‌های خطای برای سه مدل مربوطه — برای مجموعه‌های آموزشی، آزمایشی و ارزیابی — نشان داده شده است. چنان‌که مشاهده می‌شود شبکه‌ی MLP۲ با یک لایه‌ی پنهان ۱۵ نورونی بهترین عملکرد را نسبت به سه مدل دیگر از خود نشان می‌دهد. البته در مجموعه‌ی آموزشی، شبکه‌ی MLP۱ با دو لایه‌ی پنهان ۲۰ نورونی بهترین عملکرد را دارد ولی در سایر شاخص‌های خطای شبکه‌ی MLP۲ مقادیر پایین‌تری را به خود اختصاص داده است. بنابراین شبکه‌ی

تابع عضویت با MAE و RMSE بهتر در مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی، و با وجود بیشینه خطای بیشتر در مجموعه‌ی ارزیابی به عنوان بهترین ساختار مدل NF۱ با ۶ پارامتر ورودی انتخاب شده است.

شاخص‌های خطای شبکه در مقابل مجموعه‌ی آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی NF۲ با ۵ پارامتر ورودی نیز بررسی شده است. بدین ترتیب شبکه با ۳ تابع عضویت با شاخص‌های خطای پایین‌تر، در مقایسه با ساختارهای دیگر مدل، عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. در مجموع شبکه NF۱ با ۳ تابع عضویت ورودی و خروجی بهترین کارایی را در میان این دو مدل از خود نشان می‌دهد.

شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی: در این شبکه‌ها هسته‌ی گاوی را به عنوان تابع فعال‌سازی به کار می‌برد، مبنای شعاعی مانند یک هسته‌ی گاوی را به عنوان تابع فعال‌سازی به کار می‌برند. در حالی که واحدهای خروجی تابع همانی را به عنوان تابع فعال‌سازی به کار می‌برند. در پیاده‌سازی شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی از جمعه‌ای بازار MATLAB بهره‌گرفته شده است. برای تشکیل ساختار شبکه‌ی عصبی تابع مبنای شعاعی در محیط نرم‌افزار و با استفاده از جعبه‌ای باز شبکه‌ی عصبی از دستور newrb استفاده می‌شود.

در این نوشتار از دو نوع شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی (RBF۱ و RBF۲) استفاده شده است. شاخص‌های ارزیابی برای مدل‌های تابع مبنای شعاعی مانند شبکه‌های قبلي مورد محاسبه قرار گرفته‌اند. بانک اطلاعاتی مورد استفاده به دو دسته داده‌ی آموزشی و آزمایشی تقسیم شده‌اند. تعداد ۴۰۰ داده در مرحله‌ی آموزش و تعداد ۱۰۰ داده برای آزمایش در نظر گرفته شده‌اند. در شکل ۶ منحنی آموزشی برای شبکه‌ی RBF۱ نشان داده شده است.

شاخص‌های خطای شبکه در مقابل مجموعه‌های آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی RBF۱ به دست آمده است. برای اساس تمام شبکه‌ها عملکرد نسبتاً قابل قبولی از خود نشان می‌دهند. بدین ترتیب در میان مدل‌های ارائه شده، مدل شبکه‌ی MLP۲ با برخورداری از نصف بیشینه نورون‌های پیش‌فرض بهترین عملکرد را دارد.

شاخص‌های خطای شبکه در مقابل مجموعه‌ی آموزشی و آزمایشی برای شبکه‌ی

جدول ۷. مقایسه‌ی ساختارهای بھینه‌ی مدل‌ها براساس شاخص‌های خطای.


مجموعه‌ی ارزیابی								
SSE	SDAE	MAXAE	MAE	RMSE	R	تعداد نورون‌ها	شبکه‌ها	
۰,۷۵	۰,۰۵۶	۰,۳۷	۰,۰۳۳	۰,۰۶۱	۰,۹۴۴	۲۰	۲۰	MLP۱ - ۲
۰,۷۳	۰,۰۴۸	۰,۳۰	۰,۰۳۶	۰,۰۵۹	۰,۹۵	۱۵	۱۵	MLP۲ - ۱
مجموعه‌ی آموزشی								
۰,۴۸	۰,۰۲۱	۰,۲۷	۰,۰۰۷	۰,۰۲۲	۰,۹۹	۲۰	۲۰	MLP۱ - ۲
۱,۳	۰,۰۲۸	۰,۳۲	۰,۰۱۸	۰,۰۳۷	۰,۹۸	۱۵	۱۵	MLP۲ - ۱
۲,۵	۰,۰۵۵	۰,۵۵	۰,۰۴۲	۰,۰۵۰	۰,۹۴	۳	۳	NF۱
۱,۱	۰,۰۲۷	۰,۳۲	۰,۰۱۸	۰,۰۳۳	۰,۹۸	۲۵۰	۲۵۰	RBF۲
مجموعه‌ی آزمایشی								
۱,۳۵	۰,۰۴۵	۰,۳۰	۰,۰۵۷	۰,۰۸۰	۰,۹۰	۲۰	۲۰	MLP۱ - ۲
۰,۶۱	۰,۰۵۱	۰,۳۳	۰,۰۳۶	۰,۰۶۲	۰,۹۴	۱۵	۱۵	MLP۲ - ۱
۳,۷	۰,۰۶۵	۰,۵۰	۰,۰۶۵	۰,۰۸۰	۰,۹۰	۳	۳	NF۱
۱,۸	۰,۰۵۳	۰,۴۶	۰,۰۴۲	۰,۰۷۲	۰,۹۲	۲۵۰	۲۵۰	RBF۲

بر هر یک از نورون‌های میانی و خروجی با توجه به وزن‌ها و توابع فعالیت هر کدام از آنها<sup>[۲۵]</sup> و همچنین استفاده از منطق فازی با شبکه‌های عصبی برای توضیح قوانین حاکم بر شبکه‌های عصبی آموزش دیده<sup>[۱۶]</sup> نام برد. بررسی این روش‌ها نشان داده که اثر هر پارامتر ورودی بر متغیرهای خروجی از نظر مقدار و جهت را نمی‌توان با این روش در کل فضای ورودی تعیین کرد.<sup>[۲۵]</sup> از این‌رو با روشی مبتنی بر تحلیل آماری مشتق خروجی شبکه نسبت به ورودی (حساسیت خروجی به ورودی)، تحلیل حساسیت روی مسئله‌ی بهره‌وری در تولید لوله‌های انتقال انجام شده و چنین نتیجه گرفته شده که مطالعه‌ی روابط درون شبکه‌های عصبی در کاربران آن اطمینان بیشتری به قدرت پیش‌بینی شبکه ایجاد می‌کند و استفاده از این مدل‌ها را در کارهای علمی و مهندسی تسهیل می‌کند.<sup>[۲۶]</sup> با این هدف در این بخش، ابتدا رابطه‌ی مشتق خروجی نسبت به ورودی برای ساختارهای بهینه‌ی شبکه‌ی ارائه شده در هر مرحله تعیین شده است. سپس اثر پنج متغیر اصلی ورودی شامل: وزن مخصوص طبیعی، درصد رطوبت، عمق انجام آزمایش، عدد آزمایش نفوذ استاندارد و بیشترین اندازه دانه‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه مبتنی بر تحلیل آماری مشتق نسبی خروجی‌های مدل نسبت به ورودی‌های مورد نظر در ۲۰۰ نقطه‌ی واقع در فضای پنج بعدی ورودی‌های مورد بحث است. این نقاط با تابع توزیع نرمال انتخاب شده‌اند.


## ۱.۶. حساسیت خروجی نسبت به ورودی در مدل رفتاری مبتنی بر شبکه‌ی MLP

در این بخش رابطه‌ی مشتق نسبی خروجی‌ها در این مدل‌ها نسبت به ورودی‌های مستقل ارائه شده است. در این ارتباط، مشتق نسبی خروجی یک شبکه نسبت به ورودی‌های آن -- که تماماً مستقل از خروجی بودن -- محاسبه شد.<sup>[۲۵]</sup> با این وجود با توجه به این که در مدل‌های رفتاری مبتنی بر شبکه‌های عصبی دست‌کم یکی از ورودی‌های شبکه به مثابه خروجی مدل در لحظه‌های قبل است، این رابطه مستقیماً قابل استفاده نیست و باید اصلاح شود. در شکل ۹ نورون‌های لایه‌های ورودی، پنهان و خروجی و نیز اتصال بین آنها در یک شبکه‌ی MLP که به عنوان مدل رفتاری خاک‌ها استفاده می‌شود به‌طور شماتیک نشان داده شده است. مطالعه‌ی چگونگی انتساب عدم قطعیت این مدل در خروجی مدل به متابع مختلف عدم قطعیت در ورودی مدل را «تحلیل حساسیت» می‌نامند. موضوع مرتبط با این امر تحلیل عدم قطعیت است که بر آشکار ساختن کمیت این عدم قطعیت‌ها تمرکز دارد.


برای تحلیل حساسیت و عدم قطعیت، می‌توان هر چیزی را که در خروجی مدل تغییر ایجاد می‌کند، به عنوان ورودی در نظر گرفت. وقتی که بین ورودی و خروجی‌ها



شکل ۹. شماتیک از شبکه‌ی MLP مورد استفاده.



شکل ۷. نمودارهای حاصل از مدل‌های شبکه‌ی عصبی.



شکل ۸. نمودارهای حاصل از مدل‌های شبکه‌ی عصبی.

مذکور به عنوان موفق‌ترین مدل در پیش‌بینی نتایج حاصل از آزمایش پرسیومنتری انتخاب می‌شود.

پیش‌بینی نمودار فشار - تغییر حجم حاصل از آزمایش پرسیومنتری در شبکه‌های ۷ و ۸ برای ساختارهای بهینه‌ی شبکه‌ی پرسیومنتری، نوروپازی و تابع مبنای شعاعی نشان داده شده است. این نمودارها در مقایسه با نمودار تجربی حاصله رسم شده‌اند. چنان‌که مشاهده می‌شود نمودارهای حاصله رفتار خاک را در آزمایش پرسیومنتری با دقت قابل قبولی تخمین می‌زنند.

## ۶. تحلیل حساسیت

در این بخش، ساختار نهایی مدل‌های متشکل از شبکه‌ی عصبی پیشخور دارای یک لایه‌ی پنهان با ۱۵ نورون و یک لایه‌ی خروجی با یک نورون مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا تحلیل نامعینی و تحلیل حساسیت روی مدل شبکه‌ی عصبی مورد نظر صورت گرفته تا کارایی و اهمیت پارامترها مورد بررسی قرار گیرند. در بخش قبل عملکرد، ساختار بهینه‌ی شبکه‌ی عصبی در مقایسه با نتایج تجربی مورد بررسی قرار گرفت. چنان‌که پیش‌تر گفته شد، این شبکه‌ها هیچ‌گونه توضیحی در مورد نحوه اثر پارامترهای ورودی بر خروجی و به عبارتی دانش حاکم بر محیط ارائه نمی‌دهند. در این راستا روش‌های متفاوتی برای استخراج و توضیح روابط حاکم ارائه شده است. از جمله این روش‌ها می‌توان به استخراج روابط حاکم

بدیهی است با توجه به علاوه فوق خواهیم داشت:  $f_i^j = f(\text{net}_i^j)$ , که در آن  $f$  تابع فعالیت نورون لایه‌ی زام است. اگر تعداد لایه‌ی پنهان شبکه و تعداد نورون در لایه‌ی خروجی برابر ۱ در نظر گرفته شود و نیز تعداد نورون در لایه‌ی پنهان  $m$  و  $n$  تعداد ورودی باشد، رابطه‌ی مشتق خروجی نسبت به ورودی  $x_i$  را می‌توان با استفاده از روابط زیر به دست آورد.

خروجی لایه‌ی دوم، یعنی لایه‌ی خروجی با یک نورون و با تابع انتقال خطی به صورت زیر نمایش داده می‌شود:

$$\begin{aligned} O_1 &= f(\text{net}_1^1) = \text{net}_1^1 = b_1^1 + \sum_{j=1}^m w_{j1}^1 h_j^1 = b_1^1 + \sum_{j=1}^m w_{j1}^1 f(\text{net}_j^1) \\ &= b_1^1 + \sum_{j=1}^m w_{j1}^1 f(b_j^1 + \sum_{i=1}^n w_{ij}^1 x_i) \end{aligned} \quad (21)$$

از آنجا که تابع انتقال نورون‌های لایه‌ی پنهان، تانژانت هیپرولیک (tansig) است، رابطه‌ی ۲۱ چنین نوشته خواهد شد:

$$O_1 = b_1^1 + \sum_{j=1}^m \left\{ w_{j1}^1 \cdot \tan sig(b_j^1) + \sum_{i=1}^n w_{ij}^1 x_i \right\} \quad (22)$$

حال می‌توان با استفاده از رابطه‌ی زنجیره‌ی، مشتق تنها خروجی شبکه ( $O_1$ ) را نسبت به هر کدام از ورودی‌های ( $x_i$ ) به دست آورد.

$$\frac{\partial O_1}{\partial x_i} = \frac{\partial O_1}{\partial h_j^1} \frac{\partial h_j^1}{\partial \text{net}_j^1} \frac{\partial \text{net}_j^1}{\partial x_i} \quad (23)$$

$$\frac{\partial O_1}{\partial h_j^1} = w_{j1}^1 \quad (24)$$

$$\frac{\partial h_j^1}{\partial \text{net}_j^1} = \frac{\partial \tan sig(\text{net}_j^1)}{\partial \text{net}_j^1} = 1 - (h_j^1)^2 \quad (25)$$

$$\frac{\partial \text{net}_j^1}{\partial x_i} = w_{ij}^1 \quad (26)$$

### ۳.۶. روش به کار رفته

در این مطالعه تحلیل حساسیت روی پنج ورودی شامل وزن مخصوص طبیعی، درصد رطوبت، عمق انجام آزمایش، عدد آزمایش نفوذ استاندارد و بیشترین اندازه‌ی دانه‌ها انجام شده است. در این تحلیل تعداد ۲۰۰ نقطه داده در فضای پنج بعدی پارامترهای ورودی متناظر با تابع توزیع نرمال توسط نرم افزار Simlab ۳، انتخاب شده است.

در هریک از این نقاط که مقادیر ورودی مربوط به خودش را دارد، مقادیر مشتق نسبی تغییر حجم برای ساختار بهینه محاسبه شده است. خصوصیات آماری این مقادیر در جدول ۸ آرایه شده است. چنان‌که انتظار می‌رود مشتق نسبی هر خروجی نسبت به هر ورودی در نقاط فضای ورودی مقادیر متفاوتی دارد. برای تحلیل و توضیح این تغییر اگر توزیع مقادیر مشتق در حالت واقعی در دسترس باشد، می‌توان این توزیع را با توزیع واقعی مقایسه، و بدین وسیله مدل را ارزیابی کرد. اما در واقعیت با توجه به پیچیدگی مسائل مهندسی، عامل‌های درگیر این توزیع در دسترس نیست. علاوه بر این، علت اول استفاده از شبکه‌ی عصبی در حل این مسائل به جای مدل‌های ریاضی مرسوم همین مشخص نبودن تأثیر پارامترهای ورودی در شرایط مختلف روی پارامترهای خروجی است.<sup>[۲۵]</sup>

در میان پارامترهای دیگر مقدار میانگین حساسیت‌ها نیز می‌تواند به عنوان برآیند اثر ورودی بر خروجی مذکور قرار گیرد. در واقع تغییرات در مقادیر خروجی برآثر

رابطه برقرار شد، می‌توان تحلیل نامعینی و حساسیت را روی آن انجام داد. یکی از روش‌های قابل استفاده برای انجام تحلیل، روش مونت‌کارلو است که در آن به توابع توزیع پارامترهای ورودی و خروجی‌های شبکه توجه می‌شود. برای مثال مراحل انجام تحلیل مونت‌کارلو را می‌توان چنین در نظر گرفت:

۱. توزیعی مانند توزیع نرمال برای هر کدام از پارامترهای ورودی ( $x_1, x_2, \dots$ ) تهیه می‌شود.

نکته: طبق تعریف، متغیر تصادفی  $x$  با میانگین  $\mu$  و انحراف معیار  $\sigma$  دارد: توزیع نرمال است مشروط بر آن که تابع چگالی آن به صورت رابطه‌ی ۱۸ باشد:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2\right] \quad (18)$$

که به صورت  $x \sim N(\mu, \sigma)$  نشان داده می‌شود.

۲. پارامترها مستقل از یکدیگر فرض می‌شوند.

۳. برای هر پارامتر ورودی نمونه‌یی از توزیع ایجاد شده، با روش خاص نمونه‌گیری، مانند روش نمونه‌گیری تصادفی، در نظر گرفته می‌شود. این عمل منجر به ساخت ماتریسی می‌شود که تعداد سطرهای آن برابر با تعداد نمونه، و ستون‌هایش به تعداد پارامترهای ورودی است.

$$\begin{bmatrix} x_1^1 & x_1^2 & \dots \\ x_1^2 & x_1^3 & \dots \\ \vdots & \vdots & \dots \\ x_1^N & x_1^N & \dots \end{bmatrix} \quad (19)$$

۴. پس از آن، داده‌های بیرون کشیده شده به مدل اعمال می‌شوند تا ماتریس خروجی به صورت زیر به دست آید:

$$\begin{bmatrix} y^1 \\ y^2 \\ \vdots \\ y^N \end{bmatrix} \quad (20)$$

موارد گفته شده مراحل انجام تحلیل نامعینی را تشکیل می‌دهند. از تئیجه‌ی حاصله می‌توان میانگین، انحراف استاندارد، چارک‌ها، مرزهای اطمینان و غیره را برای خروجی به دست آورد. پس از انجام تحلیل نامعینی می‌توان با انجام تحلیل حساسیت روی مدل، مشخص کرد که کدام پارامتر ورودی در تولید نامعینی در خروجی شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

### ۴. مشتق خروجی پرسپترون چندلایه نسبت به ورودی

پیش از ارائه‌ی روابط مورد نیاز برای محاسبه‌ی مشتق نسبی خروجی نسبت به ورودی‌ها، ابتدا علامت به کار رفته در روابط تشرییح می‌شوند:

$O_k$ : خروجی نامین نورون در لایه‌ی خروجی؛

$x_i$ : نامین ورودی به شبکه؛

$w_{ik}^j$ : وزن اتصالات بین نامین نورون در لایه‌ی زام و  $k$  نامین نورون در لایه‌ی زام؛

$b_i^j$ : بیاس نامین نورون در لایه‌ی زام؛

$net_i^j$ : جمع وزنی ورودی به نامین نورون در لایه‌ی زام؛

$h_i^j$ : خروجی نامین نورون در لایه‌ی زام.

جدول ۹. مقادیر میانگین حساسیت نسبی خروجی نسبت به ورودی‌ها.

$\Delta V$					خروجی
$D_{max}$	$N_{SPT}$	$H$	$W$	$\gamma$	ورودی
-۱,۰۱۵	-۱,۱۶۵	-۲,۹۲۰	۰,۲۴۶	-۰,۹۲۸	میانگین نسبی

مقادیر درصد‌های آماری می‌توان درجه‌ی تأثیر هر متغیر را روی خروجی بررسی، و اثر آنها را با هم سنجید.

چنان‌که پیش‌تر توضیح داده شد، برای مقایسه‌ی درجه‌ی تأثیر متغیرهای ورودی به‌جا‌ای استفاده از مقادیر حساسیت مطلق بهتر است از حساسیت نسبی استفاده شود. در جدول ۹ مقادیر میانگین حساسیت‌های نسبی تغییر حجم نسبت به ورودی‌ها مورد بحث ارائه شده است.

#### ۴.۶. تحلیل نتایج و تحلیل حساسیت


در این بخش مقادیر درصد‌های آماری مربوط به حساسیت‌های نسبی مقادیر تغییر حجم در مقابل هر پنج ورودی برای شبکه‌ی MLP۲ با ۱۵ نورون در لایه‌ی پنهان ارائه شده است (شکل ۱۰). چنان‌که مشاهده می‌شود، بیش از ۷۵٪ مقادیر حساسیت نسبی برای وزن مخصوص طبیعی ( $\gamma_m$ ) منفی است. این امر نشان‌دهنده‌ی کاهش مقادیر تغییر حجم بر اثر افزایش وزن مخصوص طبیعی ( $\gamma_m$ ) است.

در مورد پارامتر ورودی دیگر، یعنی درصد رطوبت (W)، مشخص است که مقادیر بیشتری از حساسیت نسبی در این پارامتر در حول محور صفر است ولی مقادیر مثبت درصد بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند که نشان‌دهنده‌ی افزایش مقدار تغییر حجم بر اثر افزایش مقدار درصد رطوبت است.

بیشترین مقادیر منفی در حساسیت نسبی متعلق به عمق انجام آزمایش است. بیشترین تأثیر کاهشی در تغییر حجم نیز بر اثر افزایش عمق اتفاق می‌افتد.

چنان‌که در شکل ۱۰ مشاهده می‌شود، دو پارامتر ورودی دیگر شامل عدد آزمایش نفوذ استاندارد و بیشترین اندازه‌ی دانه‌ها، دارای مقادیر حساسیت نسبی منفی هستند و این نشان‌دهنده‌ی اثر کاهشی این دو پارامتر روی تغییر حجم حاصل از آزمایش پرسیوومتری است. البته تأثیر این دو پارامتر کمتر از عمق انجام آزمایش است.

در مقایسه‌ی اثر این پنج پارامتر ورودی بر تغییر حجم حاصله می‌توان گفت که با توجه به فاصله‌ی دسته‌های آماری از خط پایه، مقادیر درصدها (شکل ۱۰)، و مقادیر میانگین نسبی (جدول ۹)، عمق انجام آزمایش (H) بیشترین تأثیر را دارد.



شکل ۱۰. تحلیل حساسیت شبکه‌ی عصبی.

جدول ۸. خصوصیات آماری حساسیت مطلق خروجی نسبت به ورودی‌ها.

انحراف معیار	میانگین	کمینه	بیشینه	ورودی
۰,۵۳۵	۰,۹۵۰	۰,۳۶۱	۴,۰۴۵	$\gamma$
۰,۹۸۴	۱,۴۸۲	-۱,۲۱۸	۳,۲۰۱	W
۱,۱۸۸	-۱,۵۹۳	-۱۱,۷۸	۲,۰۶۸	H
۱,۳۸۷	-۱,۴۲۷	-۱۷,۳۴	۶,۴۲۲	$N_{SPT}$
۰,۶۲۰	-۰,۶۵۹	-۱,۹۲۵	۲,۵۸۴	$D_{max}$

تغییرات ورودی، تحت تأثیر برآیند مقدار تغییرات خروجی نسبت به یک واحد متغیر در ورودی، یا به عبارتی حساسیت خروجی نسبت به ورودی در هر نقطه از مسیر تغییر ورودی (از یک مقدار اولیه به مقدار ثانویه) است. البته مقایسه‌ی میانگین نیز همانند مقادیر حساسیت باید نسبی در نظر گرفته شود تا قابل مقایسه با مقادیر میانگین ورودی‌های دیگر باشد. اما استفاده از مقادیر میانگین نیز می‌تواند در بعضی از موارد گمراهنده باشد. به عنوان مثال، برای یک متغیر ورودی در ۵٪ نقاط فضای ورودی حساسیت مقادیر بزرگ مثبت و در ۵٪ بقیه مقادیر بزرگ منفی است، مقدار میانگین حساسیت تقریباً صفر شده و چنین نتیجه می‌شود که این متغیر تأثیر چندانی بر خروجی ندارد. در حالی که ممکن است در بخشی از فضای ورودی، متغیر تأثیر افزایشی زیاد و در بخشی دیگر تأثیر کاهشی زیادی داشته باشد. بنابراین نمی‌توان به مقادیر میانگین به عنوان شاخص اولیه‌ی نشان‌دهنده‌ی حساسیت خروجی نسبت به ورودی تکیه کرد.

با توجه به مطالب گفته شده و متنی بودن مقادیر حساسیت، برای تحلیل حساسیت نیازمند روشی هستیم که پراکنده‌ی و احتمال مقادیر مختلف حساسیت خروجی نسبت به یک ورودی را در فضای ورودی به طور همزمان نشان دهد. با این هدف، از روش آماری مقادیر حساسیت نسبی استفاده شده است. [۲۵] در این روش پنج درصد آماری (D۱۰, D۲۵, D۵۰, D۷۵, D۹۰) مقادیر حساسیت نسبی خروجی‌ها نسبت به ورودی مورد نظر محاسبه می‌شود. با استفاده از این روش می‌توان اثر افزایش یا کاهش هر ورودی را به خروجی، و نیز روند کلی حاکم بر کل فضای ورودی براساس نمونه‌های تصادفی گرفته شده را تعیین کرد. در توضیح و تعریف نتایج به دست آمده از این روش می‌توان گفت:

D۱۰: نشان‌دهنده‌ی شاخصی برای حساسیت نسبی است که ۹۰٪ مقادیر از آن بیشتر و ۱۰٪ مقادیر از آن کمتر هستند. بنابراین اگر منفی شود نشان می‌دهد که احتمال بودن حساسیت نسبی بالای ۹۰٪ است یا به عبارتی، احتمال افزایش خروجی بر اثر افزایش ورودی مورد نظر بالای ۹۰٪ است.

D۹۰: نشان‌دهنده‌ی شاخصی برای حساسیت نسبی است که ۹۰٪ مقادیر از آن کمتر و ۱۰٪ مقادیر از آن بیشتر است. بنابراین اگر منفی شود نشان می‌دهد که احتمال خروجی بر اثر افزایش ورودی مورد نظر بالای ۹۰٪ است. توضیحات D۲۵ و D۷۵ مانند D۱۰ و D۹۰ هستند.

D۵۵: اگر این مقدار بر روی خط پایه (حساسیت صفر) باشد نشان می‌دهد که احتمال افزایش با کاهش خروجی بر اثر افزایش ورودی معادل ۵۰٪ است. هر ورودی که دارای پخش مقادیر درصد‌های حساسیت نسبی حول خط پایه باشد، دارای اثر کمتری روی خروجی نسبت به ورودی است که دسته درصد‌های حساسیت نسبی آن دورتر از خط پایه است. بدین ترتیب با توجه به فاصله‌ی دسته و

صورت‌گرفته در پروژه‌های مختلف بوده و پارامترهای ورودی دیگر حاصل از نتایج آزمایش‌های آزمایشگاهی و صحراوی مورد نظر در عمق آزمایش پرسیومتری انتخاب شده‌اند. خطاهای حاصل از ساختارهای مختلف شبکه‌های چندلایه‌ی پرسپترون، نوروفازی و تابع مبنای شعاعی با یکدیگر مقایسه شده و ساختار بهینه براساس شاخص‌های خطای بهینه و همچنین ضریب همبستگی بیشینه معرفی شده است. با توجه به این که شبکه‌های عصبی به خودی خود توضیحی درباره رابطه‌ی حاکم بر فضای ورودی و خروجی، یا به عبارتی نحوه تأثیر پارامترهای ورودی بر خروجی نمی‌دهند ابتدا با انجام تحلیل نامعینی مقدار حساسیت مطلق خروجی‌های هر مرحله نسبت به پنج پارامتر ورودی به دست آمد. بدین‌وسیله تأثیر پنج پارامتر ورودی شامل وزن مخصوص طبیعی ( $\gamma_m$ )، درصد رطوبت (W)، عمق انجام آزمایش (H)، عدد آزمایش نفوذ استاندارد ( $N_{SPT}$ ) و بیشترین اندازه‌ی دانه‌ها ( $D_{max}$ ) بر خروجی مورد نظر در هر مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با توجه به این که «حساسیت مطلق» پارامتر مناسبی برای تحلیل اثر پارامترهای ورودی بر خروجی تلقی نمی‌شود، حساسیت‌های نسبی هر خروجی نسبت به ورودی‌های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مؤثربین پارامترهای ورودی معرفی شد.

## ۷. نتیجه‌گیری

در این مطالعه، سه نوع شبکه‌ی عصبی متفاوت — چندلایه‌ی پرسپترون، نوروفاری و تابع مبنای شعاعی — استفاده شده است. ۵ پارامتر ورودی برای مدل‌های مورد استفاده انتخاب شده است. خروجی مدل تغییر حجم حاصل از فشاروارده است. در مدل با ۶ ورودی، فشاروارده به عنوان ورودی به ۵ ورودی که شامل خواص فیزیکی و تراکمی خاک هستند، اضافه شده است. در شبکه‌های چندلایه‌ی پرسپترون از یک و دو لایه‌ی پنهان با تعداد نورون‌های متفاوت استفاده شده و مناسب‌ترین مدل شبکه‌ی عصبی انتخاب شده است. شبکه‌های نوروفازی با تابع‌های نوروفازی با تابع‌های عضویت متفاوت استفاده شده و موفق‌ترین مدل ارائه شده است. در این مرحله همچنین از شبکه‌ی تابع مبنای شعاعی استفاده شده و بهترین عملکرد آن ارائه شده است. در نهایت نتایج حاصل از پیش‌بینی نمودار فشار - تغییر حجم به دست آمده از ساختارهای بهینه‌ی شبکه‌های عصبی با نتایج تجربی مقایسه شده است. شبکه‌های عصبی مورد استفاده به خوبی نمودار فشار - تغییر حجم حاصل از آزمایش پرسیومتری را تخمین می‌زنند. داده‌های مورد استفاده در مرحله‌ی ورودی حاصل از آزمایش‌های پرسیومتری

## پابلوشت

1. multy layer perceptron (MLP)
2. feed forward networks
3. cross validation

## منابع

1. Shahin, M.A; Jaksa, M.B. and Maier, H.R. "Artificial neural network application in geotechnical engineering", Department of Civil and Environmental Engineering, Adelaide University, Australian Geomechanics, (March 2001).
2. Lee, S.J.; Lee, S.R. and Kim, Y.S. "An approach to estimate unsaturated shear strength using artificial neural network and hyperbolic formulation", *Computers and Geotechnics*, **30**, pp. 489-503 (2003).
3. Banimahd, M.; Yasrobi, S.S. and Woodward, P.K. "Artificial neural network for stress-strain behavior of sandy soils: Knowledge based verification", *Computers and Geotechnics*, **32**, pp. 377-386 (2005).
4. Moosavi, M.; Yazdanpanah, M.J. and Doostmohammadi, R. "Modeling the cyclic swelling pressure of mudrock using artificial neural networks", *Engineering Geology*, **87**, pp. 178-194 (2006).
5. Lu, Y. "Underground blast induced ground shock and its modeling using artificial neural network", *Computers and Geotechnics*, **32**, pp. 164-178 (2005).
6. Kim, C.Y.; Bae, G.J.; Hong, S.W.; Park, C.H.; Moon, H.K. and Shin, H.S. "Neural network based prediction of ground surface settlements due to tunneling", *Computers and Geotechnics*, **28**, pp. 517-547 (2001).
7. Menhaj, M.B., *Artificial Intelligence*, Volumme 1, Amir Kabir University (2004).
8. Menhaj, M.B. and Seifipour, N., *Artificial Intelligence in Control*, Volumme 1, Amir Kabir University (1998).
9. Banimahd M., *Prediction of Stress-Strain Behavior of Sandy Soils with Neural Network*, Master of Science thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (2004).
10. Fausett, L.V., *Fundamentals Neural Networks: Architecture, Algorithms, and Applications*, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (1994).
11. Hagan, M.T. and Menhaj, M.B. "Training feedforward networks with the marquardt algorithm", *IEEE transactions on neural networks*, **5**(6), pp. 989-992 (1994).
12. Hagan, M.T.; Demuth, H.B. and Beale, M.H. *Neural Network Design*, Boston, MA: PWS Publishing (1996).
13. Emami, M., *Application of Artificial Neural Networks in Pressuremeter Test Results*, Master of Science thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (2009).
14. "Pressuremeter test" Instruction for test and application for foundation design, Management and Planning Organization, No: 223, (2001/2002).
15. Pahlavan, M., *An Investigation to Deformation of Coarse Grained Alluvium of Tehran Using Pressuremeter*, A thesis for the degree of PHD, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (2003).
16. Clarke, B.G., *Pressuremeters in Geotechnical Design*, Blackie Academic & professional Pub., p. 364 (1995).

17. Asghari E. and Yasrobi S.S., *Investigation of Deformation Parameters of Marl with Pressuremeter Test*, (2006).
18. Gerivani, H.; Nikodel, M.R. and Pahlavan P., *An Investigation in Engineering Properties of Soft Rock in the Khark Island Using Menard Pressuremeter*, The 4th of engineering geology conference, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran (2009).
19. Marquardt, D. "An algorithm for least squares stimation of nonlinear parameters", *J. Soc. Ind. Appl. Math.*, pp. 431-441 (2000).
20. Madan, M.G.; Liang, J. and Noriyasu, H., *Static and Dynamic Neural Network*, John Wiley & Sons, INC., Publication, Hobokon, New Jersey (1996).
21. Buckley, J.J. and Hayashi, Y. "Fuzzy genetic algorithm and applications", *Fuzzy Sets Syst.*, **61**, pp. 129-136 (1994a).
22. Gupta, M.M. "Fuzzy logic and neural networks", in *Neuro Control*, Gupta, M.M. and Rao, D.H. (eds.), IEEE, New York, pp. 403-416 (1994).
23. Shah Nazari, M. *Simulation of Sencron Engine and Design of Expremental Model*, Master of science thesis, Tehran. Iran (2002).
24. Smith, G.N., *Probability and statistics in civil engineering*, Collins, (1986).
25. Lu, M.; Abourizk, S.M. and Hermann, U.H. "Sensitivity analisys of neural networks in spool fabrication productivity studies", *J. Comp. in Civil Engineerings*, **15**(4), pp 299-308 (2001).
26. Knowels, P., *Predicting Labor Productivity Using Neural Networks*, MSc thesis, University of Alberta, Edmonton, Canada (2005).