

تأثیر افزودن بتاسیکلودکسترن و کلرید سدیم به روغن، روی سیتیک چروکیدگی، طی سرخ کردن قطعات سیبزمینی

جلال دهقان‌نیا^{۱*}، زیلا رنجزاد^۲ و بابک قبرزاده^۳

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۴/۱۵؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۴/۴)

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر شرایط فرآیند و افزودن بتاسیکلودکسترن و کلرید سدیم به روغن روی سیتیک چروکیدگی طی سرخ کردن قطعات سیبزمینی بود. بتاسیکلودکسترن در غلظت‌های ۰/۳ و ۰/۶ گرم در لیتر و کلرید سدیم با غلظت‌های ۱ و ۳ درصد به روغن سرخ کردنی افزوده شد. سپس قطعات سیبزمینی با ابعاد ۱/۲×۱/۲×۰/۶ سانتی‌متر مکعب در دماهای ۱۵۰، ۱۷۰ و ۱۹۰ درجه سلسیوس و زمان‌های ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۰ ثانیه سرخ شدند. نتایج نشان داد که با افزایش دمای فرآیند از ۱۵۰ تا ۱۹۰ درجه سلسیوس، میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی افزایش پیدا می‌کند. علاوه بر این، افزایش زمان سرخ کردن نیز منجر به افزایش میزان این پارامتر گردید. تیمارهای کلرید سدیم و بتاسیکلودکسترن در هر دو غلظت، به صورت مجزا و تلفیقی، میزان چروکیدگی را نسبت به نمونه شاهد به‌طور میانگین از ۳۱۴٪ (۱۱/۴۶٪) کاهش دادند. به دلیل فقدان مدل‌های تجربی مناسب در منابع جهت مدل‌سازی چروکیدگی طی فرآیند سرخ کردن عمیق، تعدادی مدل تجربی برای مدل‌سازی این پارامتر پیشنهاد گردید. میانگین ضریب همبستگی بین نتایج آزمایش با یافته‌های حاصل از این مدل‌ها بالا بود. استفاده از ترکیبات مؤثر بر کشش سطحی هم‌چون بتاسیکلودکسترن و کلرید سدیم، به عنوان یک راه کار امیدبخش در بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی محصولات سرخ شده از جمله کاهش میزان چروکیدگی نمونه‌ها، می‌تواند در تحقیقات مختلف مدنظر قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: مدل‌سازی، پارامترهای فرآیند، جذب روغن، چروکیدگی

۱ و ۳. بهترتب دانشیار و استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

۲. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، پردیس بین‌المللی ارس

* مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: J_dehghannya@tabrizu.ac.ir

مقدمه

شماره (۱)، از میزان دانسیته ظاهری نیز کاسته می‌شود. بنابراین، می‌توان گفت که در نتیجه خروج رطوبت به صورت بخار، کاهش دانسیته ظاهری منجر به افزایش میزان چروکیدگی محصول می‌گردد (۱۲).

$$\rho = \frac{M}{V} \quad (1)$$

در رابطه ρ ، ρ دانسیته ظاهری محصول (g/cm^3), M جرم محصول (g) و V حجم ظاهری محصول (cm^3) می‌باشد.

از طرف دیگر، به دلیل ارتباط بین حجم ماده غذایی با ویژگی‌های مکانیکی و ریزاساختاری آن، یکی از خصوصیات فیزیکی مهم در ماده غذایی خام یا سرخ شده، حجم نمونه غذایی می‌باشد. به طوری که شرایط فرآیند از جمله دما و زمان فرآیند سرخ کردن، میزان از دست دادن رطوبت، ضخامت اولیه ماده غذایی و میزان جذب روغن، تأثیر قابل ملاحظه‌ای در میزان چروکیدگی محصول دارد (۵، ۷، ۱۰، ۱۹ و ۲۹). در این راستا، بایک و میتال (۴) بیان کردند که افزایش دمای سرخ کردن منجر به افزایش میزان چروکیدگی در زمان‌های مشابه سرخ کردن شده و حدود ۵۰ درصد میزان چروکیدگی در یک سوم اولیه از کل زمان فرآیند سرخ کردن رخ می‌دهد. ضیائی فر و همکاران (۲۸) نیز، اثر دما و زمان سرخ کردن بر میزان چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش دمای سرخ کردن در زمان‌های یکسان فرآیند، چروکیدگی در قطعات سیب‌زمینی افزایش پیدا می‌کند. هم‌چنانی تقریباً نصف میزان چروکیدگی در مراحل اولیه سرخ کردن رخ می‌دهد و در نهایت، به علت تشکیل یک پوسته سخت و محکم، چروکیدگی متوقف می‌گردد. بنابراین، می‌توان با اتخاذ دمای مناسب و راهکارهایی برای کاهش از دست دادن آب در طی فرآیند، میزان چروکیدگی را به حداقل مقدار ممکن کاهش داد.

یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ترکیباتی است که کشش سطحی بین ماده غذایی و روغن را تحت تأثیر قرار دهنده که از آن جمله می‌توان به سیکلودکسترین‌ها و الکتروولیت‌های قوی اشاره نمود. سیکلودکسترین‌ها از دسته مولکول‌های

در میوه‌ها و سبزی‌هایی مانند سیب‌زمینی که محتوای رطوبت اولیه بالایی دارند، خروج آب حین حرارت دیدن، باعث کاهش فشار واردۀ از مایع داخل سلولی بر دیواره سلولی شده و این عدم تعادل فشار بین داخل و خارج ماده غذایی، انقباضاتی ایجاد می‌کند که در نهایت منجر به فروپاشی و تغییر در شکل و یا چروکیدگی ماده غذایی می‌شود که این تغییرات به همراه تغییرات ایجاد شده در رنگ، خصوصیات انتقالی و کیفیت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (۳، ۸، ۱۳، ۱۷، ۲۰، ۲۴ و ۲۵).

چروکیدگی به صورت کاهش در ابعاد و اندازه ماده غذایی تعریف می‌شود (۱۲) ابتدا در قسمت سطحی اتفاق افتاده و سپس به نواحی درونی پیش‌روی می‌کند. این پدیده سطحی در فرآیند سرخ کردن، در مراحل اولیه رابطه مستقیمی با مقدار رطوبت خارج شده از محصول دارد؛ یعنی هر چقدر رطوبت خارج شده از محصول بیشتر باشد به همان اندازه تغییرات حجمی نیز افزایش یافته و به میزان چروکیدگی نیز اضافه می‌گردد و تقریباً معادل مقدار رطوبت خارج شده می‌باشد و در مراحل نهایی به دلیل کاهش محتوای رطوبت از مقدار آن کاسته می‌شود. از طرف دیگر، تشکیل پوسته سخت در ماده غذایی در مراحل پایانی فرآیند سرخ کردن، مانع در برابر خروج رطوبت بوده و این پدیده منجر به کاهش چروکیدگی در زمان‌های نهایی سرخ کردن می‌گردد (۹ و ۲۲). بنابراین، میزان خروج آب از ماده غذایی طی فرآیند سرخ کردن، رابطه بسیار نزدیکی با بروز پدیده چروکیدگی دارد. هرناندز و همکاران در سال ۲۰۰۰ (۱۱) و ال‌محتسب و همکاران در سال ۲۰۰۴ (۱) در تحقیقاتی خود به این نتیجه رسیده‌اند که بین میزان چروکیدگی حجمی و محتوای رطوبت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

با گذشت زمان در طول فرآیند سرخ کردن، به دلیل خروج رطوبت از داخل ماده غذایی به صورت انتشار، فشار بخار در داخل فضاهای خالی افزایش و حجم این فضاهای گسترش می‌یابد؛ با افزایش حجم فضاهای خالی، با توجه به رابطه

روغن مایع مخصوص سرخ کردنی بهار (مخلوطی از روغن های آفتابگردان، سویا و پنبه دانه تهیه شده در شرکت صنعتی بهشهر) بود. از بتاسیکلولدکسترین با درجه خلوص (≥٪۹۷) Cyclomaltoheptaose ساخت شرکت Sigma (امريكا) و کلرید سدیم با درجه خلوص (٪۹۹) Sodium chloride ساخت شرکت Merck (آلمان) نیز به عنوان افزودنی به روغن سرخ کردنی استفاده گردید.

تجهیزات

سرخ کن مورداستفاده در اين تحقیق، سرخ کن Moulinex (مدل F430.R)، با ظرفیت ۲/۲ لیتر روغن، ساخت فرانسه، مجهر به سیستم تنظیم دما در محدوده ۱۵۰ تا ۱۹۰ درجه سلسیوس، دارای محفظه ضد زنگ و سبد جدا شونده بود. آون کنوکسیونی (مدل BM120، ۱۲۰ لیتری، ساخت ایران، شرکت فن آزمایشگری، هوشمند و مجهر به فن سیرکولاسیون هوا) نیز جهت اندازه گیری مقدار رطوبت نمونه ها استفاده شد.

آماده سازی نمونه ها

پس از شستشو و پوست گیری سیب زمینی ها، برای تهیه نمونه ها به شکل قطعات مکعب مستطیل با ابعاد $1/2 \times 1/2 \times 1/2$ سانتی متر (طول × عرض × ارتفاع)، از یک کاتر دستی طراحی شده با همین ابعاد استفاده شد. نمونه های برش داده شده جهت جلوگیری از اتلاف رطوبت در درون یک پلیت قرار گرفته و قبل از سرخ کردن، جهت حذف نشاسته سطحی با آب مقطر شستشو داده شدند. آب اضافی با کاغذ جاذب رطوبت گرفته شده و قطعات سیب زمینی تا زمان سرخ کردن در پلیت های دربسته جهت جلوگیری از افت رطوبت نگهداری شدند. در مرحله بعد، نمونه ها بر حسب نوع و میزان مواد افزودنی مورد استفاده (بتاسیکلولدکسترین و کلرید سدیم) به روغن سرخ کردنی، به چند دسته تقسیم شدند (جدول ۱). ا: نمونه های شاهد که بلا فاصله در دمایا و زمان های مورد نظر سرخ شدند.

سیکلول ول گوسا کارید می باشدند که از تجزیه نشاسته به دست می آیند. ساختار خاص سیکلولدکسترین ها شامل یک بخش داخلی آب گریز و بخش بیرونی آب دوست است که آنها را قادر می سازد تا عوامل فعال سطحی را در داخل حفره های خود به شکل کمبلکس های میزبان - مهمان (Host-guest inclusion) به دام انداخته (۱۶) و از طرف دیگر به دلیل ساختار آب دوستی بخش خارجی و جذب در سطح ماده غذایی، موجب افزایش کشش سطحی و در نتیجه کاهش میزان انتقال جرم (از دست دادن رطوبت و جذب روغن) می گردد. الکتروولیت های قوی از جمله کلرید سدیم نیز، به دلیل ماهیت یونی خود، با جذب در لایه سطحی و به دلیل افزایش کشش سطحی بین ماده غذایی و روغن، از دست دادن آب و جذب روغن در ماده غذایی را کاهش می دهند (۱۵).

از آنجایی که، یکی از اهداف اصلی فرآیند سرخ کردن عمیق، کاهش محتوای رطوبت ماده غذایی تا یک حد معین می باشد و از طرف دیگر، خروج رطوبت (به جز برای محتوای رطوبت بسیار پایین) از ماده غذایی طی فرآیند سرخ کردن، از عوامل اصلی در بروز پدیده کاهش حجم و در نتیجه، چروکیدگی در محصول نهایی سرخ شده می باشد، بنابراین، مدل سازی و پیش بینی تغییرات حجمی یا ابعادی ماده غذایی طی فرآیند سرخ کردن، حائز اهمیت می باشد (۶ و ۲۳). بنابراین، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر افزودن بتاسیکلولدکسترین و کلرید سدیم به روغن روی میزان چروکیدگی قطعات سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق و مدل سازی چروکیدگی در طول این فرآیند بود.

مواد و روش ها

مواد

سیب زمینی (رقم آگریا محصول بومی استان آذربایجان شرقی با درصد رطوبت اولیه ۸۴/۸۲٪) و روغن مایع به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار گرفتند. سیب زمینی از بازار محلی خریداری و قبل از انجام آزمایشات در سرخانه بالای صفر نگهداری شد. روغن مورد استفاده در این مطالعه،

سرخ شده توسط پیکنومتر شیشه‌ای پُر شده با حلال تولوئن (تکنیک جابه‌جائی حلال) مطابق رابطه ۲ اندازه‌گیری شد (۲۸):

$$V = \frac{M + M_1 - M_2}{\rho} \quad (1)$$

در رابطه ۲، V : حجم ظاهری اولیه یا سرخ شده (cm^3), M : جرم نمونه (g), M_1 : جرم پیکنومتر خالی و حلال (g), M_2 : جرم پیکنومتر حاوی نمونه و حلال (g) و ρ : دانسیته تولوئن (g/cm^3) می‌باشد. سپس، از نسبت اختلاف حجم نمونه خام و نمونه سرخ شده به حجم نمونه خام، میزان چروکیدگی به صورت عدد بدون بعد محاسبه شد (۲۲ و ۲۸).

$$S_{(t)} = \frac{V_0 - V_t}{V_0} \quad (3)$$

در رابطه ۳، $S_{(t)}$: میزان چروکیدگی (عدد بدون بعد)، V_0 : حجم ظاهری نمونه خام (cm^3) و V_t : حجم ظاهری نمونه پس از سرخ شدن در زمان t (cm^3) می‌باشد.

اندازه‌گیری دانسیته ظاهری

بعد از اندازه‌گیری حجم ظاهری نمونه سرخ شده توسط پیکنومتر پُر شده از حلال تولوئن، از نسبت وزن به حجم نمونه سرخ شده، مقادیر دانسیته ظاهری به صورت گرم بر سانتی‌متر مکعب گزارش شد (۲۸).

اندازه‌گیری محتوای روغن

سنجهش میزان روغن نمونه‌های سرخ شده به وسیله استخراج روغن نمونه‌ها در دستگاه سوکسله با حلال پترولیوم اتر صورت گرفت (۲) و در نهایت بر حسب گرم روغن بر گرم ماده خشک بدون روغن گزارش شد.

مدل‌سازی ریاضی چروکیدگی

در این تحقیق، مدل‌سازی چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق به صورت تابعی از زمان، از دست دادن آب، جذب روغن و دانسیته ظاهری با استفاده از مدل‌های پیشنهادی صورت گرفت. ارزیابی مدل‌ها و تعیین بهترین مدل

۲ و ۳: نمونه‌هایی که در روغن حاوی بتاسیکلودکسترین به میزان $۰/۳$ و $۰/۶$ گرم در لیتر در دماها و زمان‌های مورد نظر سرخ شدند.

۴ و ۵: نمونه‌هایی که در روغن حاوی کلرید سدیم به میزان ۱ و ۳ درصد (وزنی - حجمی) در دماها و زمان‌های مورد نظر سرخ شدند.

۶، ۷، ۸ و ۹: نمونه‌هایی که با افزودن تلفیقی از بتاسیکلودکسترین و کلرید سدیم در مقادیر مورد نظر به روغن سرخ کردند، سرخ شدند.

شرایط سرخ کردن

در هر آزمایش پس از آماده‌سازی نمونه‌ها (براساس جدول ۱)، جهت سرخ کردن آنها، ابتدا سرخ کن با $۱/۵$ لیتر روغن پُر شد و بعد از افزودن ترکیبات، تنظیم دما و زمان سرخ کردن مورد نظر، سرخ کن بر روی حالت اتوماتیک قرار داده شد؛ به طوری که پس از رسیدن دمای سرخ کن به دمای مورد نظر، نمونه‌های سیب‌زمینی به میزان $۱۲۰ - ۱۰۰$ گرم در داخل سبد مشبك سرخ کن قرار داده شدند. سپس، سبد حاوی نمونه‌ها به طور اتوماتیک در روغن غوطه‌ور شد. پس از سرخ شدن نمونه‌ها در مدت زمان مورد نظر، آنها را از سرخ کن بیرون آورده و بر روی کاغذ جاذب قرار داده شد تا روغن اضافی آنها گرفته شود و بلا فاصله آنالیزهای مربوطه بر روی آنها انجام گرفت.

آزمایش‌ها

اندازه‌گیری محتوای رطوبت

محتوای رطوبت نمونه‌ها، از طریق خشک کردن آنها در آون کنکسیونی در دمای $۱۰۵ \pm ۱^\circ\text{C}$ ، تا رسیدن به وزن ثابت انجام شد (۲) و نتایج بر حسب گرم رطوبت بر گرم ماده خشک بدون روغن گزارش گردید.

اندازه‌گیری میزان چروکیدگی

برای محاسبه چروکیدگی، ابتدا حجم ظاهری نمونه‌های خام و

جدول ۱. علاطم اختصاری مورد استفاده برای تیمارهای مختلف

ردیف	تیمار	علامت اختصاری
۱	شاهد	Control
۲	روغن حاوی ۰/۳ گرم در لیتر بتاسیکلودکسترین	B0.3
۳	روغن حاوی ۰/۶ گرم در لیتر بتاسیکلودکسترین	B0.6
۴	روغن حاوی ۱٪ (وزنی - حجمی) کلرید سدیم	NC1
۵	روغن حاوی ۰/۳٪ (وزنی - حجمی) کلرید سدیم	NC3
۶	روغن حاوی ۱٪ (وزنی - حجمی) کلرید سدیم و ۰/۳ گرم در لیتر بتاسیکلودکسترین	NC1-B0.3
۷	روغن حاوی ۱٪ (وزنی - حجمی) کلرید سدیم و ۰/۶ گرم در لیتر بتاسیکلودکسترین	NC1-B0.6
۸	روغن حاوی ۰/۳٪ (وزنی - حجمی) کلرید سدیم و ۰/۳ گرم در لیتر بتاسیکلودکسترین	NC3-B0.3
۹	روغن حاوی ۰/۳٪ (وزنی - حجمی) کلرید سدیم و ۰/۶ گرم در لیتر بتاسیکلودکسترین	NC3-B0.6

بلوک‌های کامل تصادفی، با استفاده از نرم‌افزار SAS 9.1 انجام شد. هم‌چنین، برای انجام مقایسه میانگین از آزمون بونفرونی (۲۱) در سطح احتمال ۵٪ ($P < 0.05$) استفاده شد.

نتایج و بحث

تأثیر شرایط فرآیند سرخ کردن بر میزان چروکیدگی قطعات سبب‌زنمنی سرخ شده


با پیشرفت زمان سرخ کردن، در تمامی دماها، میزان چروکیدگی نمونه‌ها افزایش یافت (شکل ۱-الف). در لحظات اولیه فرآیند، به‌دلیل بالا بودن میزان انتقال جرم، پدیده چروکیدگی با سرعت بالایی رخ داده و رفتار نمایی از خود نشان داد. با گذشت زمان سرخ کردن و رسیدن به لحظات پایانی، به‌دلیل کاهش محتوای رطوبت ماده غذایی از یک طرف و تشکیل پوسته سفت از طرف دیگر، خروج رطوبت از ماده غذایی با سرعت کمتری اتفاق افتاده و در نتیجه، آهنگ وقوع چروکیدگی کاهش یافته و به یک میزان تعادلی رسید. این یافته، با نتایج حاصل از مطالعات تایو و بایک مطابقت دارد (۲۲). کاواس و موریرا (۲۰۰۱) نیز در تحقیقی بر روی چپس ذرت تورتیلا به این نتیجه رسیدند که چروکیدگی در طول سرخ کردن ارتباط تنگاتنگی با میزان تغییرات انتقال جرم دارد (۱۴).

در بررسی اثر دما بر میزان چروکیدگی نمونه‌های شاهد،

نیز با استفاده از دو معیار ضریب همبستگی (R^2) و ریشه میانگین مربعات خطای RMSE (RMSE) انجام شد؛ به‌این صورت که مدل‌های دارای R^2 بالاتر و RMSE پایین‌تر به عنوان مدل پیشنهادی انتخاب گردیدند. پارامترهای مدل‌های به‌کاررفته، از طریق برآراش داده‌های حاصل از آزمایش با آنها، با استفاده از نرم‌افزار MATLAB (Version 7.12.0.635, R2011a) بدست آمدند. هم‌چنین، به‌منظور یافتن رابطه بین ضرایب مدل‌ها و متغیرهای مرتبط (غلظت بتاسیکلودکسترین، غلظت کلرید سدیم و دمای فرآیند سرخ کردن) تجزیه و تحلیل رگرسیونی چند متغیره در نرم‌افزار Microsoft Excel 2007 انجام و معیار انتخاب بهترین رابطه، ضریب همبستگی (R^2) در نظر گرفته شد.

آنالیز آماری

در این مطالعه، ۹ تیمار نشان داده شده در جدول ۱، در سه دمای ۱۵۰، ۱۷۰ و ۱۹۰°C و چهار زمان ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰ و ۳۶۰ ثانیه در دو تکرار (۲۱۶ = ۲ × ۲ × ۴ × ۳ × ۹) سرخ شدند و تأثیر افزودن هر کدام از ترکیبات (کلرید سدیم و بتاسیکلودکسترین) به روغن روی چروکیدگی قطعات سبب‌زنمنی بررسی گردید. برای مشاهده اثر متقابل فاكتورها (بتاسیکلودکسترین در ۲ سطح غلظت ۰/۳ و ۰/۶ گرم در لیتر و کلرید سدیم در ۲ سطح غلظت ۱ و ۳ درصد)، آزمایش فاكتوریل در قالب طرح



شکل ۱. میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی سرخ شده نمونه شاهد طی فرآیند سرخ کردن عمیق در سه دمای ۱۵۰، ۱۷۰ و ۱۹۰°C به صورت تابعی از زمان (الف) و محتوای رطوبت (ب)


می‌دهد، با پیشرفت زمان سرخ کردن، در تمامی نمونه‌ها، خروج رطوبت از قطعات سیبزمینی، باعث کاهش ضخامت و در نتیجه افزایش چروکیدگی شد. هم‌چنین، هر دو تیمار، میزان چروکیدگی نمونه‌ها را نسبت به نمونه شاهد کاهش دادند. هم‌چنین، کاهش در میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی با افزایش غلظت کلرید سدیم و بتاسیکلودکسترن معنی‌دار بود. نمونه تیمار شده با کلرید سدیم (با غلظت ۳ درصد) در مقایسه با نمونه‌های دیگر، در زمان‌های یکسان از فرآیند سرخ کردن، کمترین میزان چروکیدگی را داشت. کاهش میزان چروکیدگی نمونه‌های تیمار شده با بتاسیکلودکسترن نسبت به نمونه شاهد را می‌توان به کاهش میزان از دست داد آب در اثر این تیمار در طول فرآیند نسبت داد که احتمالاً این امر ناشی از آن است که ناحیه بیرونی آب دوست، ساختار دو بخشی بتاسیکلودکسترن به رطوبت ماده غذایی متصل شده و از طریق افزایش کشش سطحی آن موجب کاهش میزان خروج رطوبت از ماده غذایی می‌گردد. در مورد تأثیر کلرید سدیم بر کاهش میزان چروکیدگی نمونه‌ها نسبت به نمونه شاهد نیز چنین می‌توان استدلال نمود که کلرید سدیم در تماس با ماده غذایی به عنوان الکتروولیت قوی عمل کرده و با جذب در لایه سطحی ماده غذایی، کشش سطحی را افزایش داده و این مسئله منجر به کاهش خروج رطوبت و در نتیجه کاهش چروکیدگی می‌گردد. شکل ۲-ب، روند تغییرات چروکیدگی در قطعات سیبزمینی

نتایج نشان داد که با افزایش دما از ۱۵۰ به ۱۹۰ درجه سلسیوس، در زمان‌های یکسان از فرآیند سرخ کردن، میزان چروکیدگی به طور معنی‌داری افزایش می‌یابد؛ چرا که، در دماهای بالای فرآیند، بدليل افزایش سرعت انتقال حرارت، میزان از دست دادن رطوبت به صورت بخار، بیشتر از دماهای پایین بوده، در نتیجه میزان تغییرات حجمی و چروکیدگی افزایش می‌یابد. این یافته با نتایج حاصل از تحقیقات بایک و میتال (۴) و ضیایی‌فر و همکاران (۲۸) مطابقت دارد. همان‌طورکه قبل اشاره شد، میزان از دست دادن رطوبت با میزان چروکیدگی ارتباط مستقیم دارد و با گذشت زمان سرخ کردن، محتوای رطوبت نمونه‌ها کاهش و در نتیجه میزان چروکیدگی افزایش یافت (شکل ۱-ب). این نتیجه مطابق با نتایج به دست آمده توسط یامسانق سونق و موریرا (۲۷) و ضیایی‌فر و همکاران (۲۸) می‌باشد.

تأثیر تیمارهای انجام شده بر میزان چروکیدگی قطعات سیبزمینی سرخ شده

شکل ۲-الف، روند تغییرات چروکیدگی قطعات سیبزمینی سرخ شده در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس و در زمان‌های ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰ و ۳۶۰ ثانیه را برای نمونه‌های شاهد و تیمارهای کلرید سدیم (۱ و ۳ درصد) و بتاسیکلودکسترن (۰/۳ و ۰/۶ گرم در لیتر) به صورت مجزا نشان می‌دهد. نتایج حاصله نشان

تأثیر افزودن بتاپیکلودکسترین و کلریدسدیم به روغن، روی سیتیک ...



شکل ۲. تغییرات چروکیدگی حاصل از آزمایش (Exp) و برآورده شده (Fit) با مدل ۳ جدول ۲، طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی با گذشت زمان، در دماهای ۱۵۰°C (الف، ب)، ۱۷۰°C (ج، د) و ۱۹۰°C (ه، و) در تیمارهای مختلف براساس جدول ۱

از محتوای رطوبتی بدون بعد (M_r)، جذب روغن (O) و دانسیته ظاهري (P) پیشنهاد شده است. به دليل عدم وجود مدل‌های تجربی مشابه در تحقیقات قبلی، تمامی مدل‌های به کار رفته، مدل‌های پیشنهادی در تحقیق حاضر می‌باشند. جدول ۳ پارامترهای آماری حاصل از برازش داده‌های آزمایشی با مدل‌های جدول ۲ را نشان می‌دهد. تمامی مدل‌های پیشنهادی با داشتن پارامترهای آماری مناسب (R^2 بالا و RMSE پایین)، داده‌های آزمایشی را به خوبی برازش نمودند.

علاوه بر این، شکل ۲، منحنی‌های برازش داده‌های آزمایشی میزان چروکیدگی نمونه‌های مختلف ذکر شده در جدول ۱ را با مدل شماره ۳ جدول ۲، در سه دمای سرخ‌کردن ۱۵۰، ۱۷۰ و ۱۹۰ درجه سلسیوس و پنج زمان ۰، ۵، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۰ ثانية نشان می‌دهد. همان‌گونه که در جدول ۳ ملاحظه می‌شود، مدل شماره ۳ به خوبی داده‌ای آزمایشی را برازش کرده است. هم‌چنان، در جدول ۴، ضرایب مدل‌های جدول ۲ با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، به صورت تابعی از شرایط فرآیند سرخ‌کردن (غلظت کلرید سدیم، غلظت بتاسیکلودکسترین و دمای سرخ‌کردن) مدل‌سازی شدند. با استفاده از این مدل‌ها می‌توان میزان چروکیدگی محصول را در شرایط مختلف فرآیند، تعیین نموده و براساس آن مناسب‌ترین شرایط فرآیند را برای به دست آوردن محصولی با خصوصیات فیزیکی و کیفیت مطلوب انتخاب نمود.

معتبرسازی مدل پیشنهادی

برازش مقادیر چروکیدگی پیش‌بینی شده توسط مدل پیشنهادی ۳ (جدول ۲) با مقادیر چروکیدگی حاصل از آزمایش با غلظت بتاسیکلودکسترین $0/45$ گرم در لیتر و غلظت کلرید سدیم ۰/۹۹۶۶ درجه سلسیوس ($R^2 = 0/9966$) بین میزان چروکیدگی این مدل و تیمار آزمایشی داشت (شکل ۳). بنابراین، مدل توسعه‌یافته پیشنهادی می‌تواند برای پیش‌بینی سیستیک چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی سرخ‌شده تحت شرایط مورد آزمایش، مناسب در نظر گرفته شود.

سرخ‌شده در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس و در زمان‌های ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ و ۳۶۰ ثانية را برای تمام تیمارهای تلفیقی کلرید سدیم (۱ و ۳ درصد) و بتاسیکلودکسترین (۰/۶ و ۰/۶ گرم در لیتر) نشان می‌دهد. براساس نتایج به دست آمده، میزان چروکیدگی در نمونه‌های تیمار شده به صورت تلفیقی، نسبت به نمونه‌های شاهد، کاهش پیدا کرد؛ به طوری که تیمارهای تلفیقی شامل کلرید سدیم با غلظت ۳ درصد و بتاسیکلودکسترین با سطح غلظت ۰/۶ گرم در لیتر، دارای کمترین میزان چروکیدگی بودند؛ بعد از آن تیمارهای NC1-B0.3 و NC1-B0.6، NC3-B0.3 (مطابق جدول ۱) به ترتیب چروکیدگی کمتری را نشان دادند. کاهش در میزان چروکیدگی در همه تیمارهای تلفیقی در تمام زمان‌های فرآیند سرخ‌کردن، نسبت به نمونه شاهد از لحظه آماری معنی‌دار بود.

شکل ۲-(ج، د، ه، و)، به ترتیب، روند تغییرات چروکیدگی نمونه‌های تیمار شده در شرایط مختلف (به صورت مجزا و تلفیقی) و سپس سرخ‌شده در دماهای ۱۷۰ و ۱۹۰ درجه سلسیوس را با گذشت زمان نشان می‌دهد. مطابق شکل، روند داده‌های آزمایشی به دست آمده برای تیمار شاهد و تیمارهای کلرید سدیم و بتاسیکلودکسترین به صورت مجزا و تلفیقی، مشابه روند داده‌های آزمایشی به دست آمده در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس بود. هم‌چنان، کاهش میزان چروکیدگی در نمونه‌های تیمار شده در این دماها نیز نسبت به نمونه‌های شاهد از لحظه آماری معنی‌دار بود. مطابق نتایج به دست آمده، در تمامی دماها، نمونه‌های تیمار تلفیقی NC3-B0.6 کمترین میزان چروکیدگی را به خود اختصاص دادند. هم‌چنان، در زمان‌های یکسان از فرآیند، میزان چروکیدگی ایجاد شده در نمونه‌های سرخ‌شده در دماهای ۱۷۰ و ۱۹۰ درجه سلسیوس، بالاتر از دمای ۱۵۰°C بود.


مدل‌سازی چروکیدگی

مدل‌های ۱-۶ جدول ۲، مدل‌های تجربی پیشنهادی را نشان می‌دهد که در آنها چروکیدگی به صورت تابعی از زمان مدل‌سازی شده است. علاوه بر این، سه مدل ۷، ۸ و ۹ نیز به منظور مدل‌سازی میزان چروکیدگی به ترتیب به صورت تابعی

جدول ۲. مدل‌های پیشنهادی برای مدل‌سازی میزان چروکیدگی (S_t) به صورت تابعی از زمان (t)
محتوای رطوبت بدون بعد (M_t)، جذب روغن (O) و دانسیته ظاهری (ρ) حین فرآیند سرخ کردن عمیق

مرجع	مدل	شماره مدل
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = (abt)/(1+bt)$	۱
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = a(1-\exp(-bt))$	۲
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = at^b$	۳
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = a \exp(-bt) + c$	۴
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = (1+t)/(at+b)$	۵
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = at/(1+bt)$	۶
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = aM_t^2 + bM_t + c$	۷
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = aO^b$	۸
مدل پیشنهادی تحقیق حاضر	$S_t = ap^2 + bp + c$	۹

به طور معنی‌داری کاهش داد. هم‌چنین، افزایش غلظت تیمار بتاسیکلولدکسترین از $۰/۳\text{۰}$ به $۰/۶\text{۰}$ گرم در لیتر و کلرید سدیم از ۱ به ۳ درصد، میزان چروکیدگی نمونه‌ها را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. از طرف دیگر، تلفیق دو تیمار مذکور نیز در مقایسه با هر کدام از تیمارها به‌تهاایی، میزان چروکیدگی را به‌طور معنی‌داری کاهش داد. با این حال، در مورد اثر عوامل مؤثر بر کشش سطحی همچون بتاسیکلولدکسترین و کلرید سدیم روی کاهش پدیده چروکیدگی طی فرآیند سرخ کردن عمیق، نیاز به تحقیقات بیشتری وجود دارد. از سوی دیگر، در این مطالعه مدل‌های مختلفی با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با R^2 بالا و RMSE پایین به‌دست آمدند که تمامی مدل‌های پیشنهادی، داده‌های حاصل از آزمایش را برای همه تیمارهای مورد آزمون به خوبی برآش کردند؛ بنابراین، این مدل‌ها می‌توانند مدل‌های کاربردی و مفید جهت استفاده تحت شرایط دمایی - زمانی مختلف طی فرآیند سرخ کردن عمیق باشند. اهمیت ارائه مدل‌های تجربی، این است که با داشتن چنین مدل‌هایی، لزوم انجام آزمایشات در شرایط مختلف ذکر شده در فرآیند سرخ کردن بسیار کاهش پیدا می‌کند.



شکل ۳. برآذش داده‌های چروکیدگی حاصل از مدل پیشنهادی آزمایش با داده‌های حاصل از مدل پیشنهادی

نتیجه‌گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان چروکیدگی در تمامی نمونه‌های مورد آزمون، با افزایش دمای سرخ کردن از ۱۵۰ تا ۱۹۰ درجه سلسیوس افزایش یافت و این افزایش از لحاظ آماری معنی‌دار بود. استفاده از هر دو تیمار بتاسیکلولدکسترین و کلرید سدیم، چروکیدگی قطعات سیب‌زمینی سرخ شده را نسبت به نمونه شاهد از لحاظ آماری

جدول ۲. داده‌های آماری حاصل برای مدل‌های جدول ۲ در دماها و تیمارهای مختلف

مدل ۱						
۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	تیمار
۰/۰۰۰۳۶	۰/۹۹	۰/۰۰۱۹	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۹	۰/۹۹	Control
۰/۰۰۰۳۶	۰/۹۹	۰/۰۰۱۹	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۹	۰/۹۹	B0.3
۰/۰۰۰۳۵	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۵	۰/۹۹	B0.6
۰/۰۰۰۳۵	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۸	۰/۹۹	NC1
۰/۰۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۰۲۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۴	۰/۹۹	NC3
۰/۰۰۰۳۵	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۷	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۸	۰/۹۹	NC1-B0.3
۰/۰۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۴	۰/۹۹	NC1-B0.6
۰/۰۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۰۲۳	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۳	۰/۹۹	NC3-B0.3
۰/۰۰۰۳۳	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۳۲	۰/۹۹	NC3-B0.6

مدل ۲						
۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	تیمار
۰/۰۰۰۹۳	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۳	۰/۹۹	۰/۰۰۰۹۴	۰/۹۹	Control
۰/۰۰۰۹۲	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۲	۰/۹۹	۰/۰۰۰۹۳	۰/۹۹	B0.3
۰/۰۰۰۹۰	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۰	۰/۹۹	۰/۰۰۰۸۶	۰/۹۹	B0.6
۰/۰۰۰۹۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۹۱	۰/۹۹	NC1
۰/۰۰۰۸۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۸۴	۰/۹۹	NC3
۰/۰۰۰۹۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۸۴	۰/۹۹	۰/۰۰۰۹۱	۰/۹۹	NC1-B0.3
۰/۰۰۰۸۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۶۸	۰/۹۹	۰/۰۰۰۸۴	۰/۹۹	NC1-B0.6
۰/۰۰۰۸۷	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۳	۰/۹۹	۰/۰۰۰۸۷	۰/۹۹	NC3-B0.3
۰/۰۰۰۸۵	۰/۹۹	۰/۰۰۰۶۴	۰/۹۹	۰/۰۰۰۷۹	۰/۹۹	NC3-B0.6

مدل ۳						
۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	تیمار
۰/۰۰۰۰۷	۱	۰/۰۰۰۲۲	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۲	۰/۹۹	Control
۰/۰۰۰۰۸	۱	۰/۰۰۰۲۲	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۳	۰/۹۹	B0.3
۰/۰۰۰۰۸	۱	۰/۰۰۰۲۲	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۲	۰/۹۹	B0.6
۰/۰۰۰۰۸	۱	۰/۰۰۰۲۳	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۳	۰/۹۹	NC1
۰/۰۰۰۰۹	۱	۰/۰۰۰۱۷	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۳	۰/۹۹	NC3
۰/۰۰۰۰۸	۱	۰/۰۰۰۰۳	۱	۰/۰۰۰۱۳	۰/۹۹	NC1-B0.3
۰/۰۰۰۰۸	۱	۰/۰۰۰۲۲	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۲	۰/۹۹	NC1-B0.6
۰/۰۰۰۰۹	۱	۰/۰۰۰۱۶	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۳	۰/۹۹	NC3-B0.3
۰/۰۰۰۰۹	۱	۰/۰۰۰۲۱	۰/۹۹	۰/۰۰۰۱۴	۰/۹۹	NC3-B0.6

تأثیر افزودن بتاسیکلولدکسترین و کلریدسدیم به روغن، روی سیتیک ...

ادامه جدول ۳

مدل ۴

۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	تیمار
۰/۰۱۱۴	۰/۹۹	۰/۰۰۹۰	۰/۹۹	۰/۰۱۱۶	۰/۹۹	Control
۰/۰۱۱۳	۰/۹۹	۰/۰۰۸۸	۰/۹۹	۰/۰۰۱۱۴	۰/۹۹	B0.3
۰/۰۱۱۰	۰/۹۹	۰/۰۰۸۶	۰/۹۹	۰/۰۱۰۶	۰/۹۹	B0.6
۰/۰۱۱۲	۰/۹۹	۰/۰۰۸۷	۰/۹۹	۰/۰۱۱۲	۰/۹۹	NC1
۰/۰۱۰۸	۰/۹۹	۰/۰۰۸۷	۰/۹۹	۰/۰۱۰۳	۰/۹۹	NC3
۰/۰۰۱۱۱	۰/۹۹	۰/۰۱۰۳	۰/۹۹	۰/۰۱۱۱	۰/۹۹	NC1-B0.3
۰/۰۱۰۸	۰/۹۹	۰/۰۰۸۴	۰/۹۹	۰/۰۱۰۴	۰/۹۹	NC1-B0.6
۰/۰۱۰۶	۰/۹۹	۰/۰۰۸۹	۰/۹۹	۰/۰۱۰۰	۰/۹۹	NC3-B0.3
۰/۰۱۰۴	۰/۹۹	۰/۰۰۷۸	۰/۹۹	۰/۰۰۹۶	۰/۹۹	NC3-B0.6

مدل ۵

۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	تیمار
۰/۰۰۸۵	۰/۹۹	۰/۰۰۷۵	۰/۹۹	۰/۰۰۶۸	۰/۹۹	Control
۰/۰۰۸۱	۰/۹۹	۰/۰۰۷۰	۰/۹۹	۰/۰۰۶۵	۰/۹۹	B0.3
۰/۰۰۷۲	۰/۹۹	۰/۰۰۶۲	۰/۹۹	۰/۰۰۶۷	۰/۹۹	B0.6
۰/۰۰۷۷	۰/۹۹	۰/۰۰۶۶	۰/۹۹	۰/۰۰۶۲	۰/۹۹	NC1
۰/۰۰۶۸	۰/۹۹	۰/۰۰۶۰	۰/۹۹	۰/۰۰۵۴	۰/۹۹	NC3
۰/۰۰۷۶	۰/۹۹	۰/۰۰۸۵	۰/۹۹	۰/۰۰۶۱	۰/۹۹	NC1-B0.3
۰/۰۰۶۸	۰/۹۹	۰/۰۰۵۸	۰/۹۹	۰/۰۰۵۴	۰/۹۹	NC1-B0.6
۰/۰۰۶۴	۰/۹۹	۰/۰۰۵۷	۰/۹۹	۰/۰۰۵۰	۰/۹۹	NC3-B0.3
۰/۰۰۵۹	۰/۹۹	۰/۰۰۵۳	۰/۹۹	۰/۰۰۴۷	۰/۹۹	NC3-B0.6

مدل ۶

۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²	تیمار
۰/۰۰۳۶	۰/۹۹	۰/۰۰۱۹	۰/۹۹	۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	Control
۰/۰۰۳۶	۰/۹۹	۰/۰۰۱۹	۰/۹۹	۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	B0.3
۰/۰۰۳۵	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۳۵	۰/۹۹	B0.6
۰/۰۰۳۵	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۳۸	۰/۹۹	NC1
۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۲۲	۰/۹۹	۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	NC3
۰/۰۰۳۵	۰/۹۹	۰/۰۰۳۷	۰/۹۹	۰/۰۰۳۸	۰/۹۹	NC1-B0.3
۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	NC1-B0.6
۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۲۳	۰/۹۹	۰/۰۰۳۳	۰/۹۹	NC3-B0.3
۰/۰۰۳۳	۰/۹۹	۰/۰۰۱۸	۰/۹۹	۰/۰۰۳۲	۰/۹۹	NC3-B0.6

ادامه جدول ۳

مدل ۷

۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)	تیمار
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²		
۰/۰۱۲۸	۰/۹۹	۰/۰۱۳۰	۰/۹۹	۰/۰۲۰۷	۰/۹۸		Control
۰/۰۱۲۹	۰/۹۹	۰/۰۱۳۴	۰/۹۹	۰/۰۲۱۶	۰/۹۸		B0.3
۰/۰۱۵۲	۰/۹۹	۰/۰۱۶۲	۰/۹۹	۰/۰۲۵۵	۰/۹۷		B0.6
۰/۰۱۵۶	۰/۹۹	۰/۰۱۳۹	۰/۹۹	۰/۰۲۴۷	۰/۹۸		NC1
۰/۰۱۵۷	۰/۹۹	۰/۰۱۷۷	۰/۹۸	۰/۰۲۹۵	۰/۹۶		NC3
۰/۰۲۰۳	۰/۹۸	۰/۰۲۷۵	۰/۹۷	۰/۰۳۹۷	۰/۹۴		NC1-B0.3
۰/۰۲۱۲	۰/۹۸	۰/۰۲۳۶	۰/۹۸	۰/۰۴۲۰	۰/۹۳		NC1-B0.6
۰/۰۲۶۲	۰/۹۷	۰/۰۳۰۴	۰/۹۶	۰/۰۴۶۹	۰/۹۱		NC3-B0.3
۰/۰۲۴۴	۰/۹۷	۰/۰۳۸۴	۰/۹۴	۰/۰۵۲۹	۰/۹۵		NC3-B0.6

مدل ۸

۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)	تیمار
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²		
۰/۰۰۲۴	۰/۹۹	۰/۰۰۴۱	۰/۹۹	۰/۰۰۱۰	۱		Control
۰/۰۰۲۲	۰/۹۹	۰/۰۰۲۶	۰/۹۹	۰/۰۰۲۴	۰/۹۹		B0.3
۰/۰۰۲۵	۰/۹۹	۰/۰۰۳۷	۰/۹۹	۰/۰۰۴۹	۰/۹۹		B0.6
۰/۰۰۳۴	۰/۹۹	۰/۰۰۲۳	۰/۹۹	۰/۰۰۳۷	۰/۹۹		NC1
۰/۰۰۴۸	۰/۹۹	۰/۰۰۴۹	۰/۹۹	۰/۰۰۵۷	۰/۹۹		NC3
۰/۰۰۳۶	۰/۹۹	۰/۰۰۲۹	۰/۹۹	۰/۰۰۵۴	۰/۹۹		NC1-B0.3
۰/۰۰۱۳	۰/۹۹	۰/۰۰۴۰	۰/۹۹	۰/۰۰۴۶	۰/۹۹		NC1-B0.6
۰/۰۰۴۶	۰/۹۹	۰/۰۰۴۱	۰/۹۹	۰/۰۰۵۶	۰/۹۹		NC3-B0.3
۰/۰۰۷۱	۰/۹۹	۰/۰۰۵۰	۰/۹۹	۰/۰۰۵۱	۰/۹۹		NC3-B0.6

مدل ۹

۱۹°		۱۷°		۱۵°		دما (°C)	تیمار
RMSE	R ²	RMSE	R ²	RMSE	R ²		
۰/۰۲۸۶	۰/۹۸	۰/۰۲۴۸	۰/۹۸	۰/۰۳۱۳	۰/۹۷		Control
۰/۰۳۲۵	۰/۹۷	۰/۰۲۸۶	۰/۹۷	۰/۰۳۰۹	۰/۹۶		B0.3
۰/۰۳۵۸	۰/۹۶	۰/۰۳۳۲	۰/۹۶	۰/۰۴۲۳	۰/۹۴		B0.6
۰/۰۳۲۳	۰/۹۷	۰/۰۲۸۷	۰/۹۷	۰/۰۳۵	۰/۹۶		NC1
۰/۰۴۰۳	۰/۹۵	۰/۰۳۸۷	۰/۹۵	۰/۰۴۶۷	۰/۹۱		NC3
۰/۰۴۰۳	۰/۹۶	۰/۰۴۲۹	۰/۹۵	۰/۰۴۷۵	۰/۹۲		NC1-B0.3
۰/۰۴۳۵	۰/۹۴	۰/۰۴۲۰	۰/۹۴	۰/۰۵۳۸	۰/۸۹		NC1-B0.6
۰/۰۴۹۰	۰/۹۲	۰/۰۵۳۹	۰/۸۹	۰/۰۵۴۰	۰/۸۷		NC3-B0.3
۰/۰۴۹۹	۰/۹۲	۰/۰۴۵۶	۰/۹۲	۰/۰۴۴۷	۰/۹۱		NC3-B0.6

تعريف علائم اختصاری تیمارهای مختلف، در جدول ۱ آمده است.

تأثیر افزودن بتاسیکلولدکسترین و کلرید سدیم به روغن، روی سیستیک ...

جدول ۴. مدل‌های نهایی حاصل از انجام تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بر روی ضرایب مدل‌ها

R^2	$S_t = (abt)/(1+bt)$
۰/۹۹۶۴	$a = - ۰/۰ ۱۱۴۷NC - ۰/۰ ۳۱۲۹B + ۰/۰ ۲۰۸۶T$
۰/۹۹۰۴	$b = - ۰/۰ ۰ ۱۶۵NC - ۰/۰ ۰ ۰ ۵۰ ۶B + ۰/۰ ۰ ۰ ۲۰ ۹T$
R^2	$S_t = a(1 - \exp(-bt))$
۰/۹۹۷۲	$a = - ۰/۰ ۱۱۸۲NC - ۰/۰ ۳۳۲۹B + ۰/۰ ۰ ۱۹ ۰ ۶T$
۰/۹۹۵۲	$b = - ۰/۰ ۰ ۰ ۴۳NC - ۰/۰ ۰ ۰ ۱۱ ۳B + ۰/۰ ۰ ۰ ۱۱ ۴T$
R^2	$S_t = at^b$
۰/۹۹۴۹	$a = - ۰/۰ ۱ ۰ ۱ ۴NC - ۰/۰ ۳ ۱ ۸ ۷B + ۰/۰ ۰ ۰ ۸ ۵ ۷T$
۰/۹۹۷۲	$b = ۰/۰ ۰ ۹ ۱ ۷ ۱ NC + ۰/۰ ۳ ۴ ۰ ۵ ۵ ۵ B + ۰/۰ ۰ ۰ ۷ ۹ ۱ T$
R^2	$S_t = a \exp(-bt) + c$
۰/۹۹۷۲	$a = ۰/۰ ۱ ۱ ۸ ۴ ۸ NC + ۰/۰ ۳ ۳ ۳ ۹ B - ۰/۰ ۰ ۱ ۹ T$
۰/۹۹۵۲	$b = - ۰/۰ ۰ ۱ ۱ ۳ NC - ۰/۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ B + ۰/۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ T$
۰/۹۹۷۲	$c = - ۰/۰ ۱ ۱ ۸ ۲ NC - ۰/۰ ۳ ۳ ۲ ۷ B + ۰/۰ ۰ ۱ ۹ ۰ ۶ T$
R^2	$S_t = (1+t)/(at+b)$
۰/۹۸۲۷	$a = ۰/۱ ۵ ۴ ۳ ۰ ۹ NC + ۰/۰ ۵ ۶ ۱ ۴ ۷ VVB + ۰/۰ ۱ ۵ ۲ ۴ ۵ T$
۰/۹۹۵۲	$b = - ۰/۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ NC - ۰/۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۳ B - ۰/۰ ۳ ۸ ۰ ۴ T$
R^2	$S_t = at/(1+bt)$
۰/۹۸۰۶	$a = ۰/۱ ۸ ۰ ۸ ۶ ۵ NC + ۱/۱ ۰ ۶ ۳ ۹ ۱ B + ۰/۰ ۲ ۹ ۳ ۰ ۱ T$
۰/۹۵۰۷	$b = ۱ ۱ / ۳ ۸ ۹ ۷ ۳ NC + ۳ ۹ / ۸ ۰ ۳ ۹ ۷ B + ۰/۴ ۶ ۰ ۲ ۹ ۸ T$
R^2	$S_t = aM_t^2 + bM_t + c$
۰/۹۳۱۵	$a = - ۰/۱ ۳ ۸ ۰ ۶ NC - ۰/۰ ۳ ۷ ۲ ۱ ۱ B - ۰/۰ ۰ ۳ ۵ ۷ T$
۰/۹۳۶۴	$b = ۰/۲ ۱ ۲ ۵ ۴ ۳ NC + ۰/۰ ۸ ۷ ۰ ۹ ۲ ۵ B + ۰/۰ ۰ ۰ ۱ ۶ ۸ ۹ T$
۰/۹۰۰۵	$c = - ۰/۰ ۷ ۹ ۰ ۱ NC - ۰/۰ ۰ ۲ ۴ ۲ B + ۰/۰ ۰ ۰ ۱ ۸ ۳ ۳ T$
R^2	$S_t = aO^b$
۰/۹۸۵۱	$a = - ۰/۰ ۱ ۶ ۵ ۳ NC - ۰/۰ ۸ ۶ ۱ ۵ B + ۰/۰ ۰ ۴ ۳ ۴ ۸ T$
۰/۹۷۴۵	$b = ۰/۰ ۰ ۳ ۵ ۲ ۸ NC - ۰/۰ ۱ ۳ ۸ ۹ B + ۰/۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۸ ۱ T$
R^2	$S_t = ap^2 + bp + c$
۰/۹۶۰۵	$a = - ۰/۴ ۲ ۲ ۳ ۱ NC - ۱/۰ ۵ ۸ ۰ ۱ ۱ B - ۰/۰ ۱ ۰ ۵ ۴ T$
۰/۹۵۸۶	$b = ۰/۲ ۶ ۱ ۰ ۰ ۶ NC + ۰/۰ ۷ ۱ ۸ ۸ ۰ B + ۰/۰ ۰ ۱ ۷ ۵ ۸ ۰ T$
۰/۹۱۹۸	$c = - ۰/۱ ۸ ۳ ۶ ۷ NC - ۰/۰ ۶ ۶ ۴ ۳ ۶ B + ۰/۰ ۰ ۰ ۳ ۷ ۹ T$

T و B و NC به ترتیب نشان‌دهنده غلظت کلرید سدیم، غلظت بتاسیکلولدکسترین و دمای سرخ کردن می‌باشد.

منابع مورد استفاده

1. Al-Muhtaseb, A. H., W. A. M. McMinn and T. R. A. Magee. 2004. Shrinkage, density and porosity variations during the convective drying of potato starch gel. In: Proceeding of the 14th International Drying Symposium (IDS). Sao Paulo, Brazil. Volume C, pp. 1604-1611.
2. AOAC. 1995. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
3. Baik, O. D. and G. S. Mittal. 2003. Kinetics of tofu color changes during deep fat frying. *Lwt - Food Science and Technology* 36: 43-48.
4. Baik, O. D. and G. S. Mittal. 2005. Heat and moisture transfer and shrinkage simulation of deep fat tofu frying. *Food Research International* 38: 183-191.
5. Bouchon, P. 2009. Understanding oil absorption during deep-fat frying. *Advances in Food and Nutrition Research* 57: 209-234.
6. Bravo, J., N. Sanjuan, J. Ruales and A. Mulet. 2009. Modeling the Dehydration of Apple Slices by Deep Fat Frying. *Drying Technology* 27: 782-786.
7. Duran, M., F. Pedreschi, P. Moyano and E. Troncoso. 2007. Oil partition in pre-treated potato slices during frying and cooling. *Journal of Food Engineering* 81: 257-265.
8. Farinu, A. and O. D. Baik. 2008. Convective mass transfer coefficients in finite element simulations of deep fat frying of sweet potato. *Journal of Food Engineering* 89: 187-194.
9. Garayo, J. and R. Moreira. 2002. Vacuum frying of potato chips. *Journal of Food Engineering* 55: 181-191.
10. Greenfield, H., J. Makinson and R. B. H. Wills. 1984. Lipids in French fries: a ratail and laboratory study. *International Journal of Food Science & Technology* 19: 239-245.
11. Hernandez, J. A., G. Pavon and M. A. Garcia. 2000. Analytical solution of mass transfer equation considering shrinkage for modeling food drying kinetics. *Journal of Food Engineering* 45: 1-10.
12. Krokida, M. K., V. Oreopoulou and Z. B. Maroulis. 2000. Water loss and oil uptake as a function of frying time. *Journal of Food Engineering* 44: 39-46.
13. Krokida, M. K., V. Oreopoulou, Z. B. Maroulis and D. Marinos-Kouris. 2001. Deep fat frying of potato strips-Quality Issues. *Drying Technology* 19: 879-935.
14. Kawas, M. L. and R. G. Moreira. 2001. Characterization of product quality attributes of tortilla chips during the frying process. *Journal of Food Engineering* 47: 97-107.
15. Marcus, Y. 2010. Surface Tension of Aqueous Electrolytes and Ions. *Journal of Chemical & Engineering Data* 55: 3641-3644.
16. Martin Del Valle, E. M. 2004. Cyclodextrins and their uses: a review. *Process Biochemistry* 39: 1033-1046.
17. Mayor, L. and A. M. Sereno. 2004. Modelling shrinkage during convective drying of food materials: a review. *Journal of Food Engineering* 61: 373-386.
18. Miranda, M. L. and J. M. Aguilera. 2006. Structure and texture properties of fried potato products. *Food Reviews International* 22: 73-201.
19. Mir-Bel, J., R. Oria and M. L. Salvador. 2009. Influence of the vacuum break conditions on oil uptake during potato post-frying cooling. *Journal of Food Engineering* 95: 416-422.
20. Mottur, G. P. 1989. A scientific look at potato chips – the original savory snack. *Cereal Foods World* 34: 620-626.
21. Steel, R. G. D., J. H. Torrie and D. A. Dickey. 1996. Principles and Procedures of Statistics: A Biometrical Approach. McGraw-Hill, New York.
22. Taiwoa, K. A. and O. D. Baik. 2007. Effects of pre-treatments on the shrinkage and textural properties of fried sweet potatoes. *Lwt - Food Science and Technology* 40: 661–668.
23. Trystram, G. 2012. Modelling of food and food processes. *Journal of Food Engineering* 110: 269-277.
24. Varela, G., A. E. Bender and I. D. Morton. 1988. Frying of Food Principles, Changes, New Approaches. VCH, New York.
25. Wang, N. and J. G. Brennan. 1995. Changes in structure, density and porosity of potato during dehydration. *Journal of Food Engineering* 24: 61-76.
26. Yadollahinia, A. and M. Jahangiri. 2009. Shrinkage of potato slices during drying. *Journal of Food Engineering* 94: 52-58.
27. Yamsaengsung, R. and R. G. Moreira. 2002. Modeling the transport phenomena and structural changes during deep fat frying: Part I: Model development. *Journal of Food Engineering* 53: 1-10.
28. Ziaifar, A. M. F. Courtois and G. Trystram. 2010. Porosity development and its effect on oil uptake during frying process. *Journal of Food Process Engineering* 33: 191-212.
29. Ziaifar, A. M., N. Achir, F. Courtois, I. Trezzani and G. Trystram. 2008. Review of mechanisms, conditions, and factors involved in the oil uptake phenomenon during the deep-fat frying process. *International Journal of Food Science & Technology* 43: 1410-1423.