



بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتی وزنی با استفاده از توسعه مدل جفت‌گیری زنبور عسل (HBMO)

حسام قدوسی^{*} و مائدہ اسکوهی^{**}

^{*} نگارنده مسئول: گروه مهندسی آب، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران. تلفن: ۰۲۴(۳۲۲۸۳۲۰۲)، پیامنگار: ghodousi_he@yahoo.com

^{**} بهترتب: استادیار؛ و دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

تاریخ دریافت: ۹۴/۸/۶؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۱/۲۰

چکیده

هزینه ساخت سدهای بتی وزنی به طور معمول بیشتر از هزینه ساخت سدهای دیگر است و بنابراین بهینه‌سازی شکل مقطع این گونه سدها به منظور کاهش در حجم بتن مصرفی باعث اقتصادی تر شدن طرح می‌شود. در این پژوهش، خمن توسعه مدل بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبور عسل در محیط نرم‌افزار متلب، ابعاد سد بتی وزنی کوینا با در نظر گرفتن شرایط پایداری بهینه شده است. برای این کار، مقطعی کلی و فراگیر به عرض واحد شامل هشت پارامتر هندسی به عنوان متغیرهای طراحی در نظر گرفته و سایر پارامترهای هندسی نیز با استفاده از این متغیرها تعریف شد. نتایج برسی‌ها نشان داد که حجم بتن مصرفی در ساخت این سد در حالت مقطع موجود، برابر با ۳۶۳۳ مترمکعب، در حالت مقطع بهینه به ۳۳۱۲/۵۲ مترمکعب کاهش یافته یعنی ۸/۸۲ درصد از مقدار تابع هدف (حجم بتن مصرفی در ساخت سد) کاسته شده است. این مقدار کاهش حجم بتن مصرفی در ساخت سد موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های طرح و اقتصادی تر شدن آن می‌شود.

واژه‌های کلیدی

جفت‌گیری زنبورهای عسل، روش بهینه‌سازی، سد بتی وزنی کوینا، مقطع بهینه سد

گسترهای در استفاده از الگوریتم‌های تصادفی و تقریبی

صورت گرفته است. این الگوریتم‌ها مقدار بهینه مطلق را تضمین نمی‌کنند اما عموماً امید به کسب جواب نزدیک به بهینه را بالا می‌برند. از جمله الگوریتم‌های تقریبی می‌توان به الگوریتم‌های تکاملی و فراکاوشی اشاره کرد (Blum & Roli, 2003). این الگوریتم‌ها با الهام از طبیعت و با مشارکت مفاهیم متفاوتی از حوزه‌های مختلف از جمله ژنتیک، بیولوژی، هوش مصنوعی، ریاضی و فیزیک، علوم عصبی و... ابداع و به عنوان ابزار جستجو و بهینه‌سازی در حوزه مسائل مختلف مانند علوم و مهندسی (Esat & Hall, 1994; Anon, 1976; Carmen & Popa, 2010) به کار گرفته شده‌اند.

مقدمه

طرح و احداث سازه‌های تنظیم و کنترل جریان‌های رودخانه‌ای یعنی سدها یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت متخصصان صنعت آب در دنیاست و برای اهداف مختلفی از جمله تأمین آب کشاورزی و شرب، کنترل سیلاب، تولید انرژی برق، پرورش ماهی و غیره انجام می‌پذیرد. پروژه‌های سدسازی در تمام نقاط دنیا جزء پروژه‌های بسیار بزرگ و پرهزینه محسوب می‌شوند و از این رو طرح مناسب و بهینه این نوع سازه‌ها در کاهش هزینه‌های پروژه و توجیه اقتصادی آن بالهمیت است & (Ghezel-Soufloo, 2010). امروزه به دلیل پیچیدگی‌ها و مشکلات مختلف در حل مسائل بهینه‌سازی، تلاش‌های

بسیار امیدوارکننده گرفتند. ورعی و احمدی ندوشن (Varaei & Ahmadi-Nadoushan, 2008) به بهینه‌سازی مقطع سدهای بتی وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک پرداختند که کاهش در حجم بتن مصرفی در ساخت سد از نتایج این بهینه‌سازی بود. دهقانی و همکاران (Dehghani *et al.*, 2006) نیز از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی برای بهینه‌سازی مقاطع سدهای بتی وزنی استفاده کردند که با ارایه نتایج پژوهش گفته‌اند که به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک به خوبی می‌تواند در تخمین مقطع بهینه برای سد بتی وزنی به کار رود. هدف از پژوهش حاضر، کاربرد روش بهینه‌سازی الگوریتم جفت‌گیری زنبورهای عسل (HBMO) در بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتی وزنی است که می‌توان حجم بتن مصرفی برای ساخت سازه را کاهش داد و در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد.

مواد و روش‌ها

سد کوینا^۳

سد بتی وزنی کوینا $\frac{1}{2} \times 10^3$ متر ارتفاع دارد و روی رودخانه کوینا در کشور هندوستان احداث شده است. ارتفاع تراز سیلابی و نرمال این سد به ترتیب برابر 10^3 و $91/75$ متر است. عرض تاج سد برابر $14/8$ متر و حجم مخزن برابر $2797/4$ میلیون مترمکعب است. بهره‌برداری از این سد در سال ۱۹۶۴ آغاز شد. در جدول ۱ ابعاد هندسی-هیدرولیکی سد بتی وزنی کوینا ارائه شده است (Calayir & Karaton, 2005).

یکی از روش‌های جدید بهینه‌یابی با قدرت همگرایی بالا، الگوریتم بهینه‌یابی جفت‌گیری زنبور عسل^۱ است که در این پژوهش نیز برای دستیابی به مقطع بهینه از این الگوریتم استفاده شده است. این الگوریتم در فضای مسأله که شامل عوامل متغیری است جستجو می‌کند و امکان انتخاب بهترین حالت را فراهم می‌آورد & (Ghezel-oufloo & Deyminiyyat, 2010). روش جفت‌گیری زنبورهای عسل نیز مانند دیگر روش‌هایی که بر پایه زندگی حشرات شکل گفته‌اند، می‌تواند به عنوان روشی عمومی برای بهینه‌سازی در نظر گرفته شود (Teo & Abbass, 2001). از این روش برای حل مسائل عمومی بهینه‌سازی از جمله در زمینه منابع آب و ... استفاده شده است که در ادامه به برخی از پژوهش‌ها پرداخته شده است. ماریناکیس و همکاران (Marinakis *et al.*, 2011) در پژوهشی با عنوان کاربرد الگوریتم HBMO در حل مسأله فروشنده دوره‌گرد از این الگوریتم نتایج بسیار رضایت‌بخشی گرفتند. اشاره و همکاران (Afshar *et al.*, 2007) نیز الگوریتم توسعه‌یافته جفت‌گیری زنبور عسل را ارائه دادند و از آن در بهینه‌سازی یک سیستم تک‌مخزنی پیوسته با توابع حد غیرخطی استفاده کردند. مقایسه نتایج با نتایج بدست آمده از نرم‌افزار لینگو^۲ نشان داده است که همگرایی به جواب بهینه مطلقاً در این الگوریتم بسیار سریع است. بزرگ‌حداد و همکاران (Bozorg-Haddad *et al.*, 2006) الگوریتم بهینه‌یابی جفت‌گیری زنبورهای عسل را در مسائل بهره‌برداری بهینه از مخازن سدها به کار بردند و نسبت به سایر الگوریتم‌های فرآکاوشی در حل مسائل، نتایجی

جدول ۱- ابعاد هندسی-هیدرولیکی سد بتی وزنی کوینا

H_{df} (متر)	H_{uf} (متر)	H_d (متر)	H_u (متر)	b_8 (متر)	b_7 (متر)	b_6 (متر)	b_5 (متر)	b_4 (متر)	b_3 (متر)	b_2 (متر)	b_1 (متر)	حجم سد (مترمکعب)	متغیر مقدار
۰	10^3	۰	$91/75$	۶۴	$66/5$	$36/5$	۳۹	$48/19$	$5/6$	$14/8$	$1/63$	۳۶۳۳	

1- Honey Bee Mating Optimization (HBMO)


3- Koyna Dam

2- LINGO

بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از...

و H_{df} , تراز آب پایین دست در حالت سیلابی است و متغیرهای b_1 تا b_8 ابعاد سد بتنی وزنی کوینا هستند.

در جدول ۱: H_u , تراز آب بالادست سد در حالت نرمال؛ H_d , تراز آب پایین دست سد در حالت نرمال؛ H_{uf} , تراز آب بالادست در حالت سیلابی؛



شکل ۱- نمایی دوبعدی از سد بتنی وزنی کوینا

زنبورهای عسل را به شکل عناصر و توابعی تعریف کرد تا بتوان با ایجاد ارتباطاتی بین زنبورهای طبیعی و مصنوعی به حل مسایل بهینه‌سازی پرداخت. بدین ترتیب، هر جزء در الگوریتم دارای تعبیری در واقعیت و طبیعت است و روال حرکت و مسیر الگوریتم از رفتار واقعی زنبورهای عسل در طبیعت تبعیت می‌کند. بدین ترتیب در فرمول‌بندی ریاضی، هر زنبور نر و یا ملکه نمایانگر یک جواب مسئله است (Abbass, 2001).


در تعیین ابعاد بهینه سد بتنی وزنی، ابعاد سد به عنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته می‌شوند و ضریب اطمینان در برابر لغزش و واژگونی سد قیود مسئله هستند. زنبورهای کارگر که نقش تغذیه ملکه و ارتقای نسل بچه‌زنبورها را در کندو بر عهده دارند به شکل یکسری توابع فرآکاوشی تعریف می‌شوند. ملکه مهم‌ترین نقش را در فرآیند جفت‌گیری، هم در طبیعت و هم در الگوریتم HBMO، بر عهده دارد. ملکه با سرعت،

معرفی مدل بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبور عسل (HBMO)

این الگوریتم بهینه‌سازی الهام گرفته از فرآیند جفت‌گیری زنبورهای واقعی در طبیعت است. مدل HBMO با وارد کردن مقادیر ثابت و متغیرهای مدل آغاز به کار می‌کند و انتخاب زنبورهای نر توسط ملکه به منظور جفت‌گیری شبیه‌سازی می‌شود. الگوریتم با تولید جواب‌های جدید (بچه‌زنبورها) از روی بهترین جواب (ملکه) و جواب‌های آزمایشی (زنبورهای نر) ادامه می‌یابد و پس از آن از یکسری توابع فرآکاوشی (زنبورهای کارگر) به منظور ارتقای جواب‌های تولید شده جدید (غذا دادن به بچه‌زنبورها) بهره‌گیری می‌شود. در انتهای هر تکرار نیز بهترین جواب تولید شده با بهترین جواب موجود (ملکه) مقایسه و در صورت برتری جایگزین آن می‌شود. در حل مسایل بهینه‌سازی با استفاده از این روش در ابتدا باید هر یک از اجزا و فرآیندهای موجود در زندگی طبیعی

مجدداً آنها شبیه‌سازی انجام می‌شود. گام‌های اساسی در الگوریتم HBMO در شکل ۲ ارائه شده است (Abbass, 2001).

انرژی و یک حجم مشخص محفظه اسپرم شناخته می‌شود. هر زنبور نر بعد از جفت‌گیری با ملکه می‌میرد و با حذف کلیه زنبورهای نر در هر تکرار و تولید



شکل ۲- الگوریتم HBMO (Abbass, 2001)


حجم محفظه اسپرم ملکه Q یا احتمال یک جفت‌گیری موفق؛ $(f) = \Delta(f)$ قدر مطلق اختلاف بین تابع برآشش D (یعنی $D(f)$) و تابع برآشش Q (یعنی $Q(f)$)؛ و $S(t)$ سرعت ملکه در لحظه t است. احتمال جفت‌گیری در ابتدای پرواز جفت‌گیری، که ملکه دارای سرعت زیاد است یا در زمانی که تابع برآشش زنبور نر خوب و مناسب و به مقدار تابع برآشش ملکه نزدیک است، بسیار زیاد است. به تدریج و بعد از هر جابه‌جایی ملکه در فضای سرعت و انرژی او کاهش می‌یابد. شکل ۳ نمودار گردشی الگوریتم توسعه یافته در این پژوهش را نشان می‌دهد.

در این الگوریتم، هر زنبور کارگر به عنوان یک تابع فراکاآوشی جهت ترقی نسل و مراقبت از مجموعه‌ای از پچه‌زنبورها عمل می‌کند و هر زنبور نر به طور احتمالاتی و توسط تابع نورد زیر جفت‌گیری می‌کند (Abbass, 2001).

$$\text{prob}(Q, D) = e^{\frac{-\Delta(f)}{S(t)}} \quad (1)$$

که در آن، $\text{prob}(Q, D)$ = احتمال اضافه شدن اسپرم زنبور نر D به

بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از...



مدلسازی مسئله
تهییه و بهعنوان زیربرنامه‌ای در مدل بهینه‌سازی
توسعه یافته فراخوانی شد.

نیروهای وارد بر مقطع سد بتنی وزنی
نیروهای وارد بر سد را می‌توان به طور کلی به دو دسته تقسیم کرد: نیروهای در جهت پایداری و نیروهای در خلاف جهت پایداری. نیروهایی که در جهت پایداری سد عمل می‌کنند عبارت‌اند از: نیروی ناشی از وزن سد، مؤلفه قائم نیروی هیدرولاستاتیک فشار آب (رو به پایین) و نیروی ناشی از فشار رسوبات (رو به پایین) که به صورت قائم بر بدنه سد وارد می‌شود. نیروهایی که در خلاف جهت

به منظور بهینه کردن ابعاد سد بتنی وزنی مورد مطالعه، مقطعی کلی و فرآگیر به عرض واحد شامل هشت پارامتر هندسی (ta₁ تا b₈) به عنوان متغیرهای طراحی در نظر گرفته شد و سایر پارامترهای هندسی به طور وابسته به این متغیرها تعریف گردید. سطح مقطع سد تابع هدف مسئله است به طوری که هدف، کاهش مقدار این سطح است. کلیه نیروها و گشتاورهای لازم بر حسب متغیرهای طراحی تعیین و تنش‌های نرمال در بالادست سد و نیز ضرایب اطمینان در برابر واژگونی و لغزش محاسبه شد. برنامه مربوط در محیط نرم‌افزار متلب

اعمال محدودیت‌هاست. قیود در این مسئله شامل ضریب اطمینان در برابر لغزش، واژگونی و تنفس در سطح بدن است که باید مقدار مجاز آنها کنترل شود.

ضریب اطمینان در برابر لغزش

عواملی که می‌توانند در مقابل لغزش سد مقاومت کنند، عبارت‌اند از اصطکاک و مقاومت برشی موجود بین دو قطعه یا بین سد و فونداسیون در محل قاعده که مجموعاً نیروهای مقاوم در مقابل لغزش را تشکیل می‌دهند؛ هر سد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که این نیروها از نیروهای لغزشی بیشتر باشد. بر این اساس، ضریب اطمینان^۱ در مقابل لغزش عبارت خواهد بود از نسبت کل نیروهای قائم مقاوم در برابر لغزش به نیروهای افقی لغزشی که در دو حالت قابل بررسی است. حالت اول با فرض صرف‌نظر کردن از مقاومت برشی مقطع، که در این صورت ضریب اطمینان در مقابل لغزش از رابطه^۲

به دست می‌آید:

$$SF_S = \frac{\sum F_V}{\mu \sum F_H} \quad (۴)$$

که در آن،

$\sum F_V$ = مجموع نیروهای قائم وارد بر مقطع؛ $\sum F_H$ = مجموع نیروهای افقی وارد بر مقطع؛ و μ = ضریب اصطکاک بین مصالح دو قطعه بالایی و پایینی. مقدار μ برای بتن، مصالح بنایی و سنگ بین ۰/۸ تا ۰/۶۵ تغییر می‌کند که عموماً ۰/۷۵ انتخاب می‌شود. ضریب اطمینان در مقابل لغزش باید بزرگ‌تر از یک باشد و در این حالت اگر مقاومت برشی را نیز در نظر گرفته شود مقدار این ضریب بیشتر از یک خواهد بود (Abrishami, 2001). حالت دوم در صورتی است که ضریب اطمینان محاسبه شده کمتر از یک باشد.

پایداری سد عمل می‌کنند عبارت‌اند از مؤلفه افقی نیروی هیدرولاستاتیک فشار آب مخزن، نیروی زیر فشار، نیروی زلزله (در بدن و در مخزن سد) و نیروی ناشی از فشار رسوبات که به صورت افقی بر بدن سد وارد می‌شود. بارگذاری سدها باید بر اساس بحرانی‌ترین حالت باشد و به‌همین دلیل در این پژوهش برای تحلیل پایداری سد ترکیبات بارگذاری در حالت بارگذاری فوق العاده در نظر گرفته شده است (Anon, 1976, 1987).

مدل بهینه‌سازی ابعاد سد بتنی وزنی

در این پژوهش از الگوریتم بهینه‌سازی جفت‌گیری زنیور عسل بهمنظور دستیابی به بهترین ابعاد سد بتنی وزنی کوینا و نیز در جهت رسیدن به جواب‌هایی نزدیک به بهینه مطلق استفاده شده است تا سد مورد مطالعه دارای مناسب‌ترین حجم بتن مصرفی ممکن باشد. برای رسیدن به کمترین میزان هزینه ساخت سد، تابع هدف مسئله به حداقل رساندن حجم بتن مصرفی در ساخت سد و متغیرهای تصمیم‌گیری شامل ابعاد سد بتنی وزنی کوینا هستند. تابع هدف در این مسئله به صورت زیر محاسبه شده است:

$$C = \text{Min } V(x) \quad (۲)$$

$$\begin{aligned} C = \text{Minimize} & \left[\left(\frac{1}{2} \times b_1 \times b_5 \right) + (b_2 \times (b_8 + b_5)) \right. \\ & + \left(\frac{1}{2} \times b_3 \times b_6 \right) + (b_3 \times b_7) \\ & \left. + \left(\frac{1}{2} \times b_4 \times b_7 \right) \right] \end{aligned} \quad (۳)$$

که در آنها،

$V(x)$ = حجم بتن مصرفی و پارامترهای b_1 تا b_8 متغیرهای تصمیم یا همان ابعاد سد بتنی وزنی کوینا هستند. یکی دیگر از موارد مهم در توسعه مدل بهینه‌سازی،

بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از...

$$\sigma_u = \frac{\sum F_v}{b} - \frac{6 \sum M_o}{b^2} \quad (6)$$

$$\sigma_d = \frac{\sum F_v}{b} + \frac{6 \sum M_o}{b^2} \quad (7)$$

که در آنها،

σ_d و σ_u به ترتیب تنش قائم در سطح بدنۀ سد در سراب و پایاب؛ $\sum M_o$ = مجموع گشتاور نیروهای وارد بر سد تا سطح مورد بررسی نسبت به مرکز سطح؛ $\sum F_v$ = مجموع نیروهای قائم. یادآوری می‌شود که در این پژوهش نیروهای در جهت نیروی ثقل مثبت، در جهت خلاف نیروی ثقل منفی، گشتاورها در جهت عقرۀ منفی در نظر گرفته شدند. برای اینکه سد در برابر تنش قائم ایجاد شده پایدار باشد باید σ_d و σ_u در شرایط پر یا خالی بودن مخزن مثبت باشند و نباید این مقدار از مقاومت فشاری مجاز بیشتر گردد. معمولاً مقاومت فشاری آزموده بتن برای سدها را در محدوده ۱۴۰ تا ۳۵۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع در نظر می‌گیرند (Anon, 1976).

پایداری در برابر واژگونی

اگر لنگرهای مقاوم نسبت به پنجۀ سد حدود ۱/۵ تا ۱/۷ برابر مجموع لنگرهای واژگون کننده نسبت به همان نقطه باشند، سد در برابر واژگونی پایدار می‌ماند؛ رابطه آن در زیر ارائه شده است (Anon, 1976) :

$$SF_0 = \frac{\sum M_R}{\sum M_o} = 1.5 - 1.7 \quad (8)$$

که در آن،

در این صورت لازم است با اضافه کردن مقاومت برشی مقطع، ضریب اصطکاک برشی از رابطه ۵ محاسبه شود:

$$SFF = \frac{f' \sum F_v + b\sigma}{\sum F_H} \quad (5)$$

که در آن،

F_v = نیروهای قائم وارد بر سد؛ F_H = نیروهای افقی وارد بر سد؛ فاصلۀ b = طول قاعده در سطح مورد مطالعه؛ و σ = تنش برشی مجاز مواد در سطح برش. تنش برشی مجاز بتن حدود یک‌چهارم مقاومت برشی یا یک‌پیستم مقاومت فشاری آن است. تنش برشی مجاز بتن بین ۷ تا ۱۴ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع در نظر گرفته می‌شود. ضریب اصطکاک استاتیکی f' برای حرکت بتن روی سنگ یا بتن در سطح بتنی اغلب بین ۰/۶۵ تا ۰/۷۵ تغییر می‌کند که به‌طور متوسط برابر با ۰/۷ در نظر گرفته می‌شود. بر اساس توصیه استاندارد اداره عمران و آبادانی آمریکا برای سدهای کوتاه، در صورت خسارت جانی و مالی در اثر شکسته شدن سد، باید $SFF \geq 4$ در نظر گرفته شود (Anon, 1987). محدودیت دیگر در نظر گرفته تنش‌های به وجود آمده در سازه سد باید در محدوده‌ای خاص از تنش باشد و طراحی به‌گونه‌ای صورت پذیرد که تنش در هر نقطه از سد و فونداسیون از حد تنش مجاز بیشتر نشود و بتوان در صورت امکان از تمام مقاومت سازه و فونداسیون استفاده کرد (Anon, 1976).

تنش قائم در سطح بدنۀ سد

برای مطالعه تنش قائم در سطح بدنۀ سد در سراب و پایاب از دو رابطه زیر استفاده می‌شود:

و تعداد کل زنبورها در برنامه برابر با ۲۰۰ در نظر گرفته شده است. در جدول ۲ نتایج به دست آمده از مقادیر متغیرهای تصمیم وتابع هدف در بهترین حالت یعنی در ۱۰ بار اجرای برنامه و در پایان ۲۰۰ پرواز

$M_R =$ گشتاور نیروهای مقاوم؛ و $M_O =$ گشتاور نیروهای محرک وارد بر سد.


نتایج و بحث

در این پژوهش، ابعاد سد بتنی وزنی کوینا با استفاده از توسعه مدل بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبورهای عسل بهینه‌سازی شد. برنامه در تکرارها و پروازهای جفت‌گیری مختلف اجرا شده است


جدول ۲- مقادیر متغیرهای تصمیم وتابع هدف در ۱۰ بار اجرای برنامه و در پایان ۲۰۰ پرواز جفت‌گیری

تعداد	پارامتر تکرار	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	$b_1(m)$
		۱/۲۲	۱/۱۷	۱/۸۲	۱/۶۵	۱/۹۴	۱/۹۸	۱/۷۲	۱/۶۲	۱/۴۲	۱/۹۴	$b_2(m)$
		۱۳/۹۴	۱۳/۶۳	۱۴/۱۳	۱۴/۲۳	۱۲/۰۹	۱۴/۹۹	۱۴/۶۱	۱۳/۱۸	۱۳/۲۸	۱۳/۶۵	$b_3(m)$
		۴/۵۴	۵/۱۱	۴/۴۶	۴/۱۶	۵/۸۸	۴/۰۱	۵/۶۳	۴/۶۰	۵/۹۶	۵/۸۰	$b_4(m)$
		۴۷/۵۴	۴۷/۲۷	۴۷/۵۰	۴۷/۸۶	۴۷/۹۲	۴۷/۷۸	۴۷/۳۷	۴۹/۹۹	۴۷/۱۶	۴۷/۰۷	$b_5(m)$
		۳۹/۶۴	۴۲/۳۲	۴۱/۶۵	۴۱/۹۰	۴۱/۲۲	۳۹/۴۳	۴۲/۴۹	۳۹/۵۰	۴۱/۵۱	۴۱/۰۴	$b_6(m)$
		۳۵/۷۸	۳۵/۲۹	۴۱/۳۱	۳۹/۰۳	۴۴/۴۲	۴۴/۹۳	۴۰/۳۲	۳۷/۹۳	۳۷/۰۹	۳۸/۱۲	$b_7(m)$
		۶۲/۴۹	۶۲/۴۸	۶۱/۳۶	۶۱/۶۹	۶۴/۶۹	۶۴/۷۹	۶۱/۹۲	۶۴/۲۹	۶۲/۰۶	۶۳/۲۸	$b_8(m)$
		۶۳/۹۹	۶۰/۶۸	۶۱/۳۵	۶۳/۲۹	۶۱/۶۸	۶۳/۵۷	۶۰/۵۱	۶۳/۴۹	۶۱/۴۸	۶۱/۹۶	(m^3)
		۳۳۱۲/۵۲	۳۳۱۴/۸۹	۳۳۱۳/۱۱	۳۳۱۴/۱۶	۳۳۴۶/۶۶	۳۴۸۱/۰۳	۳۴۷۰/۶۰	۳۳۷۹/۸۲	۳۳۴۱/۱۴	۳۴۱۲/۷۴	تابع هدف

بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتنی وزنی با استفاده از...



شکل ۴- نمودار تغییرات تابع هدف در ۱۰ بار اجرای برنامه و در پایان ۲۰۰ پرواز جفت‌گیری در سد کوینا



شکل ۵- نحوه تغییرات مقدار تابع هدف در طول پروازهای جفت‌گیری مختلف در بهترین ۱۰ اجرا

سد کوینا است. طبق نتایج حاصل از مدل بهینه‌سازی و همان‌طور که در بالا ارائه شده است، مقدار تابع هدف طی پروازهای جفت‌گیری متفاوت تغییر کرده و از مقدار آن به تدریج کاسته شده است. گفتنی است که مقدار تابع هدف از پرواز جفت‌گیری ۱۴۰ آم تا پرواز

در اینجا دیده می‌شود که بهترین مقدار تابع هدف در ۱۰ بار اجرای برنامه و در پروازهای جفت‌گیری متفاوت، در ۲۰۰ آمین (دویستمین) پرواز جفت‌گیری به دست آمده و مقدار آن برابر با $3312/52$ متر مکعب است که نشان‌دهنده حجم بهینه بتن مصرفی برای ساخت


به هنگام پروازهای جفت‌گیری در بهترین ۱۰ اجرا و در پروازهای جفت‌گیری مختلف در شکل ۵ ارائه شده است. بهترین مقدار تابع هدف و متغیرهای تصمیم بهینه این مسئله که در پرواز ۲۰۰۰م و در تکرار دهم برنامه به دست آمده است در مقایسه با ابعاد موجود در جدول ۳ ارائه شده است.

جفت‌گیری ۲۰۰۰م تقریباً ثابت مانده است که به این معنی است که تابع هدف مسئله به جواب بهینه همگرا شده است، بهمین دلیل در پرواز ۲۰۰۰م شرط توقف الگوریتم برقرار شده است. بدین ترتیب، در بهترین حالت تابع هدف ۳۳۱۲/۵۲م، مقدار تابع هدف برابر با ۳۳۱۲/۵۲متر مکعب به دست آمده است. چگونگی تغییرات تابع هدف

جدول ۳- ابعاد موجود و بهینه سد بتنی وزنی کوینا با استفاده توسعه مدل جفت‌گیری زنبورهای عسل (متر)


تابع هدف	b_8	b_7	b_6	b_5	b_4	b_3	b_2	b_1	مقدار موجود
۳۶۳۳	۶۴	۶۶/۵	۳۶/۵	۳۹	۴۸/۱۹	۵/۶	۱۴/۸	۱/۶۳	مقدار موجود
۳۳۱۲/۵۲	۶۳/۹۹	۶۲/۴۹	۳۵/۷۸	۳۹/۶۴	۴۷/۵۴	۴/۵۴	۱۳/۹۴	۱/۳۲	مقدار بهینه

در شکل‌های ۶ و ۷ نیز به ترتیب ابعاد سد بتنی وزنی کوینا و مقادیر حجم بتن مصروفی در حالت مقاطع موجود و بهینه مقایسه شده‌اند.



شکل ۶- مقایسه ابعاد سد بتنی وزنی کوینا در حالت موجود و بهینه (متر)

بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتونی وزنی با استفاده از...



شکل ۷- حجم بتن مصرفی در ساخت سد کوینا در حالت موجود و بهینه (مترمکعب)

پس از محاسبه ابعاد بهینه سد، ضرایب اطمینان سد نیز محاسبه شد که نتایج آن در جدول ۴ ارائه در برابر واژگونی و لغزش و تنش در سطح بدنه شده است.

جدول ۴- پارامترهای تحلیل تنش و پایداری در حالت موجود و بهینه در سد بتونی کوینا

S_U (تن بر مترمربع)	S_{FF}	S_F	بارگذاری فوق العاده
۹۰/۳۹	۱/۵۸	۱/۶۴	در حالت موجود
۱۳۰/۲۴	۱/۵۴	۱/۵۳	در حالت بهینه

نتیجه‌گیری

استفاده از پارامترهای بهینه در این مسئله تأثیری چشم‌گیر در افزایش دقت طراحی و انتخاب ابعاد برای کمینه کردن حجم بتن مصرفی در ساخت سد دارد. میزان تابع هدف (حجم بدنه) سد بتونی وزنی کوینا، بر اساس پارامترهای موجود و پارامترهای بهینه با استفاده از روش بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبورهای عسل به ترتیب برابر با ۳۶۳۳ و ۳۳۱۲/۵۲ مترمکعب است. این نتایج

در جدول ۴، ضریب اطمینان در برابر واژگونی، S_{FF} ضریب اطمینان در برابر لغزش؛ و S_F =تنش در سطح بدنه سد. از نتایج ارائه شده مشاهده می‌شود که مقدار قیود مسئله بعد از بهینه‌سازی دارای مقادیر مناسب و قابل اطمینانی است و با توجه به استانداردهای ذکر شده، سد بتونی وزنی کوینا با ابعاد بهینه شده با الگوریتم بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبورهای عسل در برابر نیروهای مختلف وارد شده پایدار می‌ماند.

اجرای برنامه، میزان تابع هدف به تابع هدف بهینه همگرا شده است. در نتیجه، مدل بهینه‌سازی جفت‌گیری زنبورهای عسل دارای همگرایی سریع به جواب نشان دهنده کاهش مقدار تابع هدف به میزان ۸/۸۲ درصد بر اساس پارامترهای بهینه نسبت به پارامترهای موجود است. نتایج همچنین نشان می‌دهد که در پرواز جفت‌گیری ۰۲۰۰م و در ده بار بهینه است.

مراجع

- Abbass, H. A. 2001. Marriage in Honey Bees Optimization (MBO): a haplometrosis polygynous swarming approach. The Congress on Evolutionary Computation. May 27-30. 1, 207-214.
- Abrishami, J. 2001. Concrete Dams; Design and Performance. Astan-e-Qods Razavi Press. (in Persian)
- Afshar, A., Bozorg-Haddad, O., Marino, M. A. and Adams, B. J. 2007. Honey Bee Mating Optimization (HBMO) algorithm for optimal reservoir operation. *J. Franklin Instit.* 344(5): 452-462.
- Anon. 1976. Design of Gravity Dams. United States Department of the Interior Bureau of Reclamation (USBR). A Water Resources Technical Press. Colorado.
- Anon. 1987. Design of Small Dams. United States Department of the Interior Bureau of Reclamation (USBR). 1987. A Water Resources Technical Press. Colorado.
- Blum, C. and Roli, A. 2003. Metaheuristics in combinatorial optimization overview and conceptual comparision. *ACM Comput. Surv.* 35(3): 268-308.
- Bozorg-Haddad, O., Afshar, A. and Marino, M. A. 2006. Honey Bee Mating Optimization (HBMO) algorithm: a new heuristic approach for water resources optimization. *Water Resour. Manag.* 20, 661-680.
- Calayir, Y. and Karaton, M. 2005. A continuum damage concrete model for earthquake analysis. *Soil Dyn. Earthq. Eng.* 25(3): 857-869.
- Carmen, S. and Popa, R. 2010. Application of honey-bees mating optimization algorithm to pumping station scheduling for water supply. *Mech. Eng.* 72(1): 77-84.
- Dehghani, A. A., Montazer, Gh. A., Nasiri, F. and Ghodsian, M. 2006. Use of genetic algorithms and artificial neural network for optimization of concrete gravity dam sections. *J. Modares Technic. Eng.* 25, 99-112. (in Persian)
- Esat, V. and Hall, M. J. 1994. Water resources system optimization using genetic algorithms. Proceeding of the First International Conference on Hydroinformatics. Balkema. Rotterdam. 1, 225-231.
- Ghezel-Soufloo, A. and Deyminiyyat, A. 2010. Application of genetic algorithm in optimization of embankment dams: case study Hesar-Sangi dam in Birjand. Proceeding of the First National Conference on Applied Research of Water Resources. (in Persian)
- Marinakis, Y., Marinaki, M. and Dounias, G. 2011. Honey Bees Mating Optimization algorithm for the euclidean traveling salesman problem. *J. Info. Sci.* 181(20): 4684-4698.

بهینه‌سازی ابعاد سدهای بتونی وزنی با استفاده از...

- Teo, J. and Abbas, H. A. 2001. An Annealing approach to the mating flight trajectories in the marriage in Honey Bees Optimization algorithm. Technical Report CS04/01. School of Computer Science. University of New South Wales at ADFA.
- Varaeei, H. and Ahmadi-Nadoushan, B. 2008. Comparison of classic optimization techniques and intelligent in determining the optimum section of concrete gravity dams. Proceeding of the Fourth National Congress of Civil Engineering. University of Tehran. (in Persian)
- Wardlaw, R. and Sharif, M. 1999. Evaluation of genetic algorithms for optimal reservoir system operation. J. Water Resour. Plann. Manage-ASCE. 125(1): 25-33.



Optimization of Optimal Dimensions of Concrete Gravity Dams Using Honey Bee Mating (HBMO) Model

H. Ghodousi* and M. Oskouhi

* Corresponding Author: Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran. Email: ghodousi_he@yahoo.com

Received: 28 October 2015, Accepted: 28 April 2016

The cost of concrete gravity dams is more than other dams, Therefore in order to make the project more economical, optimization of dimensions with aim of reducing the volume of concrete used, becomes a necessity. In this study keeping in view the sustainability situation, dimensions of Koyna concrete gravity dam was developed and optimized by using Honey Bee Mating Optimization model in the Matlab software. The results show that the volume of concrete used in the construction of this dam is equal to 3633 m^3 for existing dimensions, and Under optimal dimensions it declined to 3312.52 m^3 , which indicates a reduction of 8.82 percent in the objective function value (volume of concrete used in the construction of the dam). Therefore it can be concluded the reduced volume of concrete used for the construction of the dam makes a considerable saving on the costs of the project, and hence the project will be economical.

Keywords: Honey Bee Mating Optimization Method, Koyna Concrete Gravity Dam, Optimal Dimensions of Dam