



شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح

بهمن ماه ۱۳۹۴^۲

انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

اعمال و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش نانو کامپوزیت کیتوسان/اکسید سریم روی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴

محسن مقدمسی^۱, حسین حسن نژاد^۲, احسان صائب نوری^۳

- ^۱. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (کارشناسی ارشد)
- ^۲. گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران (استادیار)
- ^۳. مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (استادیار)

چکیده

در این پژوهش، پوشش اکسید سریم در حضور بیopolymer کیتوسان به روش غوطه‌وری، بر سطح آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ اعمال شد و رفتار خوردگی آلیاژ در غیاب و حضور پوشش در محلول $NaCl$ ۱٪/۵ از قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون پلازما اسیون تافل، دانسته حریان خوردگی نمونه همراه با پوشش کیتوسان/اکسید سریم مقاومت به خوردگی بالاتری را در مقایسه با نمونه بدون پوشش نشان می‌دهد. مطابق با نتایج آزمون و امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نیز، نمونه بدون پوشش با توجه به مدار معادل، شامل یک ثابت زمانی است که مربوط به لایه رویین موجود بر روی آلومینیوم می‌باشد. اما در نمونه همراه با پوشش کیتوسان/سریم، دو ثابت زمانی وجود دارد که ثابت زمانی اول مربوط به پوشش ایجاد شده بر روی سطح است که مقاومت آن مقاومت تخلخل می‌باشد و ثابت زمانی دوم مربوط به فصل مشترک زیرلایه و پوشش می‌باشد و مقاومت آن مقاومت انتقال بار را نشان می‌دهد. مطابق با نتایج بدست آمده، پوشش کیتوسان/سریم توسط روش غوطه‌وری بر روی سطح قرار گرفته و مقاومت به خوردگی بالاتری را نسبت به آلیاژ آلومینیوم بدون پوشش در محلول خورنده نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: اکسید سریم؛ کیتوسان؛ خوردگی؛ آلیاژ آلومینیوم؛ پلازما اسیون؛ امپدانس الکتروشیمیایی.

^۱. Mohsen_moghaddasi2002@yahoo.com

پیشگیری، کاهش و حذف آلودگی‌های محیط‌زیست، مهمترین دستور کار در قرن حاضر است. اصولاً پوشش‌های ضد خوردگی به عنوان یک سد از نفوذ اجزاء خوردنده مثل آب و اکسیژن جلوگیری می‌کند. در صورتی که یک جزء بازدارنده به پوشش اضافه شود، واکنش‌های آندی و کاتندی را مختل و احتمال تخریب‌پذیری زیرلایه را کاهش می‌دهند. جلوگیری از خوردگی فلزات و آلیاژها در صنایع مختلف به دلیل جذب قوی پوشش بر سطح، توسط نیتروژن، سولفور و اکسیژن است. بنابراین بیوپلیمرها با داشتن این خواص، حفاظت از خوردگی بهتری را ایجاد می‌کنند. بیوپلیمر منجر به ایجاد یک زنجیره‌ی پلیمری در جهت حذف مولکول‌های آب موجود بر سطح می‌شود. پوشش‌های بیوپلیمر، جایگزین غیرسمی برای پلیمرهای شیمیایی هستند که علاوه بر تجدیدپذیر بودن، ارزان قیمت هستند. از ویژگی‌های یک پوشش بیوپلیمر می‌توان به سائز آسان، پایداری زیاد، عدم انحلال در آب و عدم تشکیل ترکیبات سمی اشاره کرد [۱، ۲].

پوشش‌های بیوپلیمر مورد استفاده، باید خواص سدی مناسب، چسبندگی قوی با زیرلایه و خواص ضد خوردگی بالا داشته باشد. چسبندگی مناسب پوشش به زیرلایه، نفوذ‌پذیری عوامل خوردنده مثل اکسیژن را به سطح فلز یا آلیاژ به حداقل ممکن می‌رساند. میزان چسبندگی این پوشش‌ها، یکی از پارامترهای موثر در جلوگیری از خوردگی در محیط‌های خوردنده به شمار می‌رود [۳]. مطابق با استانداردهای خوردگی، برای جلوگیری از خوردگی فلزات و آلیاژها، ضخامت پوشش باید بین $250\text{ }\mu\text{m}$ تا $400\text{ }\mu\text{m}$ باشد [۴، ۵].

بیوپلیمر کیتوسان زیرمجموعه پلی‌ساخاریدها است. کیتوسان از پوسته خارجی سخت پوستان مثل خرچنگ و میگو بدست می‌آید که دلیل خواص سدی و ضد خوردگی این بیوپلیمر است. این بیوپلیمر غیرسمی، قابل تجزیه و دارای خواص آنتی‌باکتریال است. ساختار شیمیایی کیتوسان در شکل ۱ نشان داده شده است [۵]. منابع بیوپلیمر کیتوسان در طبیعت به سه دسته حیوانات دریابی، حشرات و میکرووارگانیسم‌ها تقسیم می‌شوند. از حیوانات دریابی حاوی بیوپلیمر کیتوسان، می‌توان به نرم‌تنان، سخت‌پوستان، سوسک، خرچنگ و میگو اشاره کرد. عقرب، عنکبوت و مورچه از حشرات حاوی بیوپلیمر کیتوسان است و از میکرووارگانیسم‌های حاوی کیتوسان می‌توان به جلیک سبز و قهوه‌ای، قارچ‌ها و مخمرها اشاره کرد [۶].

در سال‌های اخیر، عناصر کمیاب به عنوان جایگزین مناسب برای پوشش‌های سمی کروماته استفاده شده است. این مواد در pH‌های بالا بازده مناسبی دارند و در محیط‌های قلیابی نیز شرایط خوبی ایجاد می‌کنند. سریم دومین عضو گروه لانتانیدهای می‌باشد و دومین سری عنصر فعال لانتانیدهای می‌باشد [۷]. ترکیبات سریم نه تنها منجر به افزایش مقاومت به خوردگی قابل مقایسه با کرومات می‌شوند، بلکه مشخص شده است که سریم سمی و سرطان را نمی‌باشد. نمونه‌های سریم همچنین می‌توانند بصورت آندی مانع خوردگی شوند. کراسلنده و همکارانش^۱ نشان

¹. Crossland et al.

دادند که آلومینیوم هنگامی که با سریم آلیاژ می‌شود، آلیاژ بصورت آندی اکسید و تشکیل لایه‌ای از اکسید می‌دهد. علاوه بر مقاومت به خوردگی مناسب پوشش‌های بر پایه سریم، کاربرد اپتیکی و الکترونیکی این پوشش‌ها و استفاده از آنها در سنسورها، در صنایع مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفته است [۸,۹,۱۰,۱۱]. روش‌های مختلفی برای تشکیل پوشش‌های اکسید سریم در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است که از میان این روش‌ها، روش‌های غوطه‌وری، الکتروولیتی، اسپری کردن، روش رسوب بخار شیمیایی و همچنین روش سل-ژل، بیشتر مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. اولین تلاش‌های محققین برای تشکیل پوشش اکسید سریم شامل غوطه‌وری نمونه‌ها در محلول حاوی یون سریم برای مدت زمانهای بسیار طولانی بود.

در سال‌های اخیر، از پوشش‌های بر پایه سریم و بیوپلیمر کیتوسان، جهت بررسی مقاومت به خوردگی آلیاژ‌های مختلف، استفاده شده است. هیل^۱ در سال ۲۰۱۱، از سریم دفتیل فسفات (Ce(dpp)۴) برای جلوگیری از خوردگی آلیاژ‌های آلومینیوم سری ۷۰۰۰ استفاده کرد [۱۲]. آفای کومار^۲ در سال ۲۰۰۶، برای افزایش مقاومت خوردگی پوشش بیوپلیمر کیتوسان از بازدارنده‌ها و جزء چسبنده استفاده کرد. در این پژوهش، از واتادات به عنوان جزء بازدارنده و از سیلان برای ایجاد پیوندهای قوی با سطح زیرلایه استفاده شد [۱۳]. لوندوال^۳ در سال ۲۰۰۷، تاثیر بیوپلیمر کیتوسان همراه با یون‌های مس برای جلوگیری از خوردگی آلیاژ ۲۰۲۴ را مورد بررسی قرار داد [۱۴]. ژلودکویچ^۴ در سال ۲۰۱۱، تاثیر پوشش بیوپلیمر کیتوسان به همراه یون‌های سریم و پوشش سل-ژل برای جلوگیری از خوردگی آلیاژ ۲۰۲۴ را، مورد بررسی قرار داد [۱۵]. در ادامه، کارنیرو^۵ در سال ۲۰۱۳، تاثیر پوشش بیوپلیمر کیتوسان به همراه بازدارنده مرکاپتونزوتیازول (MBT) برای جلوگیری از خوردگی آلیاژ ۲۰۲۴ را مورد بررسی قرار داد. در حضور بازدارنده و پوشش بیوپلیمر کیتوسان، مقاومت به خوردگی، به شدت افزایش یافته است [۱۶].

از لحاظ خصوصیات شیمیایی، کیتوسان در آب نامحلول است. این بیوپلیمر به طور خود به خود بر سطح آلیاژ یا اکسیدهای سطحی جذب می‌شود. گروه‌های آمینی و هیدروکسیلی موجود در این بیوپلیمر وظیفه جلوگیری از خوردگی را بر عهده خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بیوپلیمر، آب دوست بوده و آب موجود بر سطح را از بین می‌برد که ممکن است چسبندگی پوشش را کاهش دهد؛ بنابراین برای افزایش قدرت پیوند کیتوسان از اضافه‌کننده‌ها مثل سیلان و برای کاهش خاصیت آب دوستی آن از دکسترن استفاده می‌شود [۱۷,۱۸]. در تحقیق حاضر، رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴، در حضور پوشش کیتوسان/سریما به روش غوطه‌وری، مورد ارزیابی خوردگی الکتروشیمیایی در محلول نمک طعام قرار می‌گیرد.

مواد و روش تحقیق

¹ Julie-Anne Hill

² G. Kumar

³ O. Lundvall

⁴ M. L. Zheludkevich

⁵ J. Cameiro

ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ مورد استفاده در پژوهش، در جدول ۱، نشان داده شده است. جهت اعمال پوشش کیتوسان/سریا، محلول پوشش تبدیلی اکسید سریم، از انحلال ۰/۰۰۵ مول از نمک کلرید سریم هپتاہیدرال (CeCl₃.7H₂O) در آب دیونیزه شده به دست می‌آید. پس از انحلال نمک کلرید سریم هپتا هیدرال در آب دیونیزه شده، ۱/۸ گرم در لیتر آب اکسیرنه (H₂O₂/٪۳۰)، که نقش کاتالیزوری در تشکیل پوشش اکسید سریم دارد به آن اضافه می‌شود. در انتها مقداری گلیسیرل برای یکنواختی و ریزدانگی بیشتر پوشش‌های اکسید سریم به محلول پوشش دهن اضافه شد. مقدار کیتوسان در پوشش، ۰/۲ درصد در نظر گرفته شد. برای نگه داشتن pH در یک رنج مشخص ۴-۴/۵ از اسید استیک و استات سدیم که بصورت یک محلول بافری عمل می‌کند، استفاده شد.

فرآیند آماده سازی نمونه‌های آلیاژی برای انجام فرآیند پوشش دهن شامل ستاده زنی نمونه‌ها تا ستاده ۱۲۰۰ چربی‌گیری با استون برای مدت زمان ۵ دقیقه، شستشو با آب دیونیزه شده برای مدت زمان ۵ دقیقه شستشو با محلول قلایایی NaOH (٪۳/۵) به مدت زمان ۱ دقیقه، شستشو با آب دیونیزه شده به مدت زمان ۵ دقیقه، شستشو با محلول اسیدی (اسید کلریدریک ۱٪) و در نهایت، شستشو با آب دیونیزه شده به مدت زمان ۵ دقیقه بود. پس از آماده سازی نمونه‌ها، نمونه‌های آلومینیومی ۲۰ دقیقه در محلول پوشش دهن کیتوسان/سریا غوطه‌ور شدند. پس از طی شدن مدت زمان‌های ذکر شده، نمونه‌ها از محلول خارج می‌شوند و پس از خارج شدن با آب دیونیزه شده برای مدت زمان ۵ دقیقه شسته می‌شوند. برای خشک شدن، نمونه‌ها پس از پوشش دهن در دمای محیط برای مدت زمان ۲۴ ساعت قرار می‌گیرند.

پس از اعمال پوشش کیتوسان/سریا، ریزساختار پوشش بدست آمده، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روشنی (SEM) مدل TESCAN مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه، رفتار خوردگی نمونه‌ی آلیاژ آلومینیوم در غیاب و حضور پوشش کیتوسان/سریا، توسط دستگاه پتانسیواستات مدل 2273 Parstat مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های پلاریزاسیون تألف و امپدانس الکتروشیمیایی، در این مرحله بر روی نمونه انجام گرفت و رفتار خوردگی در غیاب و حضور پوشش، مورد مقایسه قرار گرفت. برای رسیدن به شرایط پایا قبل از انجام آزمون پلاریزاسیون تألف، هر نمونه به مدت ۳۰ دقیقه در محلول ۳/۵٪ NaCl قرار گرفت و سپس آزمون انجام شد. آزمون‌های پلاریزاسیون تألف در محدوده پتانسیل ۲۵۰mV کمتر و ۵۰۰mV بیشتر از پتانسیل مدار باز انجام شد. آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نیز، در محدوده فرکانس ۱۰۰ کیلو هرتز تا ۱۰ میلی هرتز صورت پذیرفت. داده‌های کمتر از ۹۰ میلی هرتز به دلیل وجود خطأ و نویز حذف گردید.

نتایج و بحث

پس از اعمال پوشش کیتوسان/سریا به روش غوطه‌وری بر سطح آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴، تصاویر میکروسکوپی از پوشش ایجاد شده بر روی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روشنی، مورد ارزیابی قرار گرفت. شکل ۱، تصاویر SEM از پوشش اعمالی بر سطح آلیاژ را نشان می‌دهد. در ادامه، رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴

در غیاب و حضور پوشش به همراه ۰/۲ درصد کیتوسان، مورد بررسی قرار گرفت. با وجود پوشش بر روی آلمینیوم مشخص می شود که نمودار تألف کمی به سمت چپ شیفت کرده که نشان دهنده کاهش دانسته حریان خوردگی می باشد. همچنین نمودار تألف با وجود پوشش بر روی آلیاژ آلمینیوم به سمت پایین شیفت پیدا کرده است که می توان به پتانسیل تعادلی محیط نسبت داد به صورتی که پتانسیل تعادلی محیط با وجود کیتوسان/سریا، فعال تر از محیط بدون پوشش است؛ به همین دلیل نمودار آن پایین تر از نمودار محیط بدون پوشش است.

شکل ۲، منحنی های پلاریزاسیون تألف از نمونه های آلیاژی در محلول ۳/۵٪ از NaCl را نشان می دهد. پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده ناشی از آزمون پلاریزاسیون نیز، در جدول ۲، آورده شده است. با توجه نتایج بدست آمده در مورد نمودارهای تألف، دانسته حریان خوردگی برای نمونه پوشش دار ($^{+}10 \times 4/47 \times 10^{-9}$ آمپر بر سانتیمتر مرتع) کمتر از نمونه بدون پوشش ($^{+}10 \times 4/35 \times 10^{-9}$ آمپر بر سانتیمتر مرتع) است. نکته قابل توجه دیگر را می توان به پتانسیل شکست این دو نمونه نسبت داد به صورتی که نمونه پوشش دار پتانسیل بالاتر و مثبت تری (۵۴۴/۴- میلی ولت) نسبت به نمونه بدون پوشش (۵۷۵/۸- میلی ولت) دارد که این توضیح، مقاومت بیشتر به جوانه زنی حفره در مورد نمونه پوشش دار همراه با بازدارنده را نسبت به نمونه بدون پوشش نشان می دهد.

شکل ۳، منحنی های نایکوئیست از نمونه ای آلیاژی در غیاب و حضور پوشش کیتوسان/سریا را نشان می دهد. برای تحلیل داده های حاصل از منحنی های نایکوئیست و شبیه سازی رفتار خوردگی، بایستی نتایج بدست آمده را با یک مدار الکتریکی معادل، مطابقت داد. مدار معادل بدست آمده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی در شکل ۴ (a و b)، نشان داده شده است. در قسمت a که مربوط به نمونه بدون پوشش است ابتدا مقاومت محلول مشاهده می شود و با رسیدن به فصل مشترک زیرلایه و محلول یک حازن مشاهده می شود که با یک حازن غیر ایده آل و یک مقاومت موازی با آن نشان داده می شود. و در قسمت b که مدار معادل نمونه پوشش دار را نشان می دهد دو مدار معادل مشاهده می شود که در ابتدا مقاومت محلول را نمایانگر می کند و سپس با رسیدن به فصل مشترک پوشش و محلول و یا به عبارتی بازدارنده و محلول یک حازن نمایانگر می شود و سپس به دلیل اینکه پوشش دارای حفره است محلول به درون حفره نفوذ کرده و به فصل مشترک زیرلایه و پوشش می رسد که آن هم بیانگر یک حازن دیگر است. پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی نیز، در جدول ۳ آورده شده است. در نمونه بدون پوشش با توجه به اطلاعات بدست آمده از مدار معادل نمودارهای امپدانس مشخص می شود که شامل یک ثابت زمانی است و آن هم مربوط به لایه پاسیو موجود بر روی آلیاژ آلمینیوم می باشد (لایه دوگانه در فصل مشترک لایه پاسیو و محلول) و مقاومت آن مقاومت انتقال بار را نشان می دهد.

در نمونه پوشش دار همراه با بازدارنده، دو ثابت زمانی مشخص می شود که اولی را شاید بتوان مربوط به پوشش روی آلیاژ آلمینیوم دانست و مقاومت آن مقاومت داخل تخلخل را نشان می دهد و ثابت زمانی دوم مربوط به فصل مشترک لایه پاسیو و پوشش است و مقاومت آن مقاومت انتقال بار را نشان می دهد که برابر ۶۵۱۴ اهم

می باشد که نشان دهنده ی افزایش مقاومت انتقال بار است این در حالی است که مقاومت انتقال بار در نمونه بدون پوشش برابر 5000 اهم بود. پس هرچه پوشش وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، مقاومت انتقال بار افزایش می یابد. نتایج بدست آمده از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی، نتایج آزمون پلاریزاسیون را تایید می کند. قطر نیم دایره در منحنی های نایکوپیست نیز، از دیگر روش های ارزیابی مقاومت به خوردگی پوشش است. مطابق با شکل 3 ، قطر نیم دایره برای نمونه آلیاژ همراه با پوشش اکسید سریم، بیشتر از نمونه بدون پوشش است و مقاومت به خوردگی بالاتر نمونه همراه با پوشش را تایید می کند.

نتیجه گیری

- (۱) مطابق با بررسی های میکرسكوپی، روش پوشش دهنی غوطه وری، پوشش متراکم و یکنواختی از اکسید سریم بر سطح آلیاژ آلومینیوم 2024 ایجاد می کند.
- (۲) مطابق با نتایج آزمون پلاریزاسیون تألف، دانسیته جریان خوردگی پوشش کیتوسان/سریما برابر $2/47 \times 10^{-9}$ آمپر بر سانتیمتر مربع و برای نمونه بدون پوشش برابر $4/35 \times 10^{-9}$ است، بنابراین، می توان نتیجه گرفت که نمونه پوشش دار در مقایسه با نمونه بدون پوشش، مقاومت به خوردگی بالاتری را نتیجه می دهد.
- (۳) بر اساس نتایج آزمون امپدانس الکتروشیمیایی امپدانس کل برای نمونه پوشش دار و نمونه بدون پوشش تقریباً برابر 10^{-9} اهم است.

مراجع

1. D. Plackett, "Biopolymers – New Materials for Sustainable Films and Coatings", *John Wiley and Sons Ltd*, 2011.
2. A.K. Mohanty, M. Misra and L.T. Drzal, "Natural fibers, Biopolymers and Biocomposites", *Taylor & Francis Group*, 2005.
3. G. Grundmeier and M. Stratmann, "Adhesion and de-adhesion mechanisms at polymer/metal interfaces: Mechanistic understanding based on in situ studies of buried interfaces", *Annu. Rev. Mater. Res.*, 35, 2005, 571-615.
4. E. Sharmin, S. Ahmad and F. Zafar, "Renewable Resources in Corrosion Resistance", *India*, 2005.
5. Victoria L. Finkenstadt, "Natural polysaccharides as electroactive polymers", *Appl Microbiol Biotechnol*, 67, 2005, 735-745.
6. M. R. Yates and C. Y. Barlow, "Life cycle assessments of biodegradable, commercial biopolymers-A critical review", *Resources, Conservation and Recycling*, 78, 2013, 54-66.
7. M. Bethencourt, F. Botana, J. Calvino and M. Marcos, "Lanthanide compounds as environmentally friendly corrosion inhibitors of aluminum alloys: A review", *Corrosion Science*, 39, 1998, 1803-1819.
8. Özer, N., "Optical properties and electrochromic characterization of sol-gel deposited ceria films", *Solar Energy Materials Solar Cells*, 68, 2001, 391-400.
9. Kang, J., Liu, X., Lian, G. and Zhang, Z., *Microelectronic Engineering*, 56, 2001, 191-194.

10. N. Izu, T. Itoh, M. Nishibori, I. Matsubara and W. Shin, "Effects of noble metal addition on response of ceria thick film CO sensors", *Sensors And Actuators B*, 2012, 350-353.
11. A. Khodadadi, S. Mohajerzadeh, Y. Mortazavi and A. Miri, "Cerium oxide/SnO₂-based semiconductor gas sensors with improved sensitivity to CO", *Sensors and Actuators B*, 80, 2001, 267-271.
12. Julie-Anne Hill, Tracey Markley and Maria Forsyth, "Corrosion inhibition of 7000 series aluminium alloys with cerium diphenyl phosphate", *Journal of Alloys and Compounds* 509, 2011, 1683-1690.
13. G. Kumar and R. G Buchheit, "Development and characterization of corrosion resistant coating using natural biopolymer chitosan", *ECS Transactions*, 1 (9), 2006, 101-117.
14. O. Lundvall, M. Gulppi, M.A. Paez, E. Gonzalez, J.H. Zagal, J. Pavez and G.E. Thompson, "Copper modified chitosan for protection of AA-2024", *Surface & Coatings Technology*, 201, 2007, 5973-5978.
15. M. L. Zheludkevich, J. Tedim, C. S. R. Freire, S. C. M. Fernandes, S. Kallip, A. Lisenkov, A. Gandinia and M. G. S. Ferreira, "Self-healing protective coatings with "green" chitosan based pre-layer reservoir of corrosion inhibitor", Cite this: *J. Mater. Chem.*, 2011.
16. J. Carneiro, J. Tedim, S.C.M. Fernandes, C.S.R. Freire, A. Gandini, M.G.S. Ferreira and M.L. Zheludkevich, "Functionalized chitosan-based coatings for active corrosion protection", *Surface & Coatings Technology*, 226, 2013, 51-59.
17. M. Kong, X. Chen, K. Xing and H. Park, "Antimicrobial properties of chitosan and mode of action: A state of the art review", *International Journal of Food Microbiology*, 144, 2010, 51-63.
18. Z. Moridi, V. Mottaghitalab and A. K. Haghi, "A detailed review of recent progress in carbon nanotube/chitosan nanocomposites", *Cellulose chemistry and technology*, 45, 2011, 549-563.

جدول ۱: ترکیب شیمیایی آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴


آلیاژ	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	Ni	Al
۲۰۲۴	۰/۵	۰/۵	۴/۵	۰/۵۳	۱/۴	۰/۳	۰/۱	باقیمانده

جدول ۲: پارامترهای الکتروشیمیایی از آزمون پلاریزاسیون تا فل در محلول ۳/۵٪ از نمک طعام


نمونه	Ecorr (mv)	Icorr(A/cm ²)	βA (v/decay)	βC (v/decay)	E _b (mv)
آلیاژ ۲۰۲۴ بدون پوشش	۷۲۹/۸۶۵	$۴/۳۵ \times 10^{-6}$	۱/۶۰	۰/۹۷	۵۷۵/۸
آلیاژ ۲۰۲۴ با حضور پوشش و کیتوسان٪ ۰/۲	۹۲۴/۷	$۲/۴۷ \times 10^{-6}$	۱/۵۷	۰/۹۴	۵۳۴/۴

جدول ۳: پارامترهای الکتروشیمیایی از آزمون امپدانس الکتروشیمیایی در محلول ۳/۵٪ از نمک طعام


نمونه	R _s (Ω)	C _{coat} (F)	R _{por} (Ω)	C _{dil} (F)	R _{ch} (Ω)
آلیاژ ۲۰۲۴ بدون پوشش	۲۷/۸۲			$۳/۹۵ \times 10^{-5}$	۵۰۰
آلیاژ ۲۰۲۴ در حضور پوشش و کیتوسان٪ ۰/۲	۲۲/۲۲	$۱/۶۵ \times 10^{-4}$	۳۱۴/۱۰	$۳/۷۲ \times 10^{-5}$	۶۵۱۴




شکل ۱: ساختار شیمیایی پولیمر کیتوسان [۵]




شکل ۱: تصاویر SEM از زیرلایه آلیاز آلمینیوم ۲۰۲۴ در حضور پوشش کیتوسان/سریا به روش غوطه‌وری



شکل ۲: منحنی پلاریزاسیون تافل از آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ در غیاب و حضور پوشش و٪۰/۰ کیتوسان



شکل ۳: منحنی های نایکرویست، بد سفاز و بد زرد از آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ در غیاب و حضور پوشش و٪۰/۰ کیتوسان



شکل ۴: مدار معادل از آلیاژ آلومینیوم ۲۰۲۴ در (a) غیاب و (b) حضور پوشش و ۱۰٪ کیتوسان