



بررسی اثر هندسه لبه برنده ابزار در میزان تورق ناشی از سوراخ کاری کامپوزیت‌ها

محمدرضا وزیری سرشک^۱، عباس خواکرم^۲

۱- استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

۲- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران

* تهران، صندوق پستی ۴۵۶۳-۱۱۳۶۵، m.vaziri@uta.c.ir

چکیده

تورق یا جدایی لایه‌ها مشکل متداول در سوراخ کاری چند لایه‌های کامپوزیتی است این پدیده باعث کاهش استحکام و یکپارچگی سازه می‌شود و مشکلاتی را هم در نصب و مونتاژ سازه ایجاد می‌کند. در مورد اهمیت کاهش تورق باید خاطر نشان کرد که این عیب به عنوان دلیل ۶۰٪ مردودی‌ها در مرحله کنترل کیفیت سازه‌های کامپوزیتی گزارش شده است. راهکارهای متفاوتی جهت کاهش تورق ارائه شده است اما بررسی تأثیر هندسه ابزار همچنان موضوعی برای تحقیقات جاری است. در مقاله حاضر اثر هندسه لبه برنده مته بر میزان تورق بجا مانده از سوراخ کاری بصورت آزمایشگاهی بررسی می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد به کمک سنگ‌زنی می‌توان به مقدار قابل قبولی تورق را کاهش داد. کلید واژگان: تورق، سوراخ کاری، چندلایه کامپوزیتی، هندسه مته

The investigation on the effects of cutting edge geometry on delamination of drilled composite laminate

Mohammad Reza Vaziri Sereshk¹, Abbas Khwakram

Department of Mechanical Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

* P.O.B. 113 65-4 563, Tehran, Iran, m.vaziri@uta.c.ir

ABSTRACT

Delamination is the main defect caused by drilling of composite laminates. This phenomenon endangers integrity and strength of structure as well as assembly procedure. This defect is the reason of 60% of rejections during the quality control process. Several approaches are presented to decrease delamination, however the geometry of drill bit is still under consideration. In this paper, the effect of cutting edge geometry of twist drill bit is investigated, experimentally. The result demonstrated that the grinding of drill bit point can improve the performance, considerably.

Keywords: Cutting Edge Geometry, Composite Laminates, Delamination, Drilling.

سوراخ کاری چندلایه‌های کامپوزیتی پلیمری طراحی و به بازار عرضه شده بودند را از نظر تئوری مورد ارزیابی قرار داده‌اند و نیروی پیشروی بحرانی جهت جلوگیری از تورق را ارائه کرده‌اند اما همواره تحقیقات تجربی از دیدگاه کاربران در صنعت از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. دنکا و همکاران [۷] اثر هندسه لبه برش را به طور عمومی در مورد ابزارهای براده‌بردار بررسی کردند. ایشان طول عمر ابزار و کیفیت سطح و دمای تولیدی را هدف قرار دادند. اما تحقیق ایشان بطور اختصاصی سوراخ کاری کامپوزیت‌ها را در بر نمی‌گرفت. فرناندز و کوک [۹،۸] به کمک مجموعه‌ای از آزمایش‌ها رابطه‌ای تجربی ارائه کردند که نیروی پیشروی و گشتاور را به کمک پارامترهای هندسه مته و سایش پیش‌بینی می‌کرد. پیگوت و همکاران [۱۰] تأثیر هندسه ابزار را بر روی تورق بررسی کرده‌اند. ایشان دریافتند که افزایش تعداد لبه‌های برش و کاهش طول تماس بین ابزار و قطعه‌کار باعث کاهش تورق می‌شود. گروه تحقیقاتی مشترکی از پرتقال و برزیل شامل آبرائو و همکاران [۱۱] با بررسی اثر هندسه ابزار بر نیروی پیشروی به‌عنوان عامل اصلی تورق، کاهش تورق را موردنظر قرار دارند. سامباو و همکاران [۱۲] با بررسی انتخاب سر مته پروفیلی برای این سطح ارائه کردند. ایشان ضمن ساخت ابزار سنگ‌زنی مناسب جهت ایجاد چنین هندسه‌ای به کمک آزمایش‌های مزایای به‌کارگیری چنین ابزاری را

۱ مقدمه


امروزه کامپوزیت‌ها جایگاه ویژه‌ای در بین مواد سازنده سازه‌ها به ویژه سازه‌های هوایی و خودروسازی پیدا کرده‌اند. سوراخ کاری پروسه پیشیناز اصلی جهت اتصال سازه‌های کامپوزیتی به کمک پیچ و پرچ می‌باشد. به ویژه در صنایع خودرو و هواپیماسازی این پروسه بسیار پرکاربرد است [۱]. السونباتی و همکاران [۲] گزارش می‌دهند بیش از ۱۰۰۰۰۰ سوراخ مورد نیاز است تا اجزاء هواپیمای موتور کوچک متصل شوند. در مواد تقویت کننده، الیاف شیشه به دلیل استحکام و قیمت مناسب اغلب در ساخت سازه‌های کامپوزیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند [۳]. تورق به معنی جدایش لایه‌ها، مشکل اصلی سوراخ کاری چندلایه‌های کامپوزیتی است. این پدیده مشکلات ویژه‌ای را از نظر یکپارچگی سازه ایجاد می‌کند که چه در محله مونتاژ و چه از نظر استحکام کاری عملکرد اتصال را به خطر می‌اندازد. از نظر آماری این عیب دلیل مردودی ۶۰٪ سازه‌های کامپوزیتی در مرحله مونتاژ است. اهمیت مشکل زمانی واضحتر می‌شود که در نظر بگیریم این عیب در زمان مونتاژ و پس از صرف زمان و هزینه هنگفت تولید ایجاد می‌شود [۴]. در سال ۲۰۱۲، الیاس جورج و همکاران [۵] اثر شرایط مختلف سوراخ کاری را بر تورق بررسی کردند. هر چند هوچنگ و تسائو [۶] ابزارهایی با هندسه ویژه که جهت

Please cite this article using:


M.R. Vaziri Sereshk, A. Khwakram, Title The investigation on the effects of cutting edge geometry on delamination of drilled composite laminate, Modares Mechanical Engineering, Proceedings of the Advanced Machining and Machine Tools Conference, Vol. 15, No. 13, pp.120-123, 20 15 (in Persian)

برای ارجاع به این مقاله از عبارت ذیل استفاده نمایید:


قطر دایره محیط بر گستره تورق به قطر نامی سوراخ است برای هر یک از سوراخ‌ها و در سمت خروجی ابزار تعیین شد [۱۳]. شکل‌های ۳ تا ۸ تنها بخشی از نتایج و محاسبات را بازتاب می‌دهند.




شکل ۳ تورق در سمت خروجی مته ۱



شکل ۴ تورق در سمت خروجی مته ۲



شکل ۵ تورق در سمت خروجی مته ۳



شکل ۶ تورق در سمت خروجی مته ۴

نشان دادند.

در این مقاله اثر هندسه‌های مختلف لبه برنده مته که با سنگ‌زنی ایجاد شده بر تورق ناشی از سوراخ کاری در چندلایه‌های کامپوزیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای عمومیت بخشیدن به نتایج این تحقیق محدوده وسیعی از شرایط برش شامل دورهای مختلف اسپیندل و پیشروی جهت سوراخ کاری استفاده شد و تورق در خروج ابزار ارزیابی شد.

۲ شرایط آزمایش

۲-۱- مشخصات نمونه‌ها

نمونه کامپوزیتی با رزین اپوکسی و الیاف شیشه در فرم پارچه مورد استفاده قرار گرفت. نمونه دارای ۱۰ لایه است که ضخامت ۲/۴ میلی‌متری را ایجاد می‌کند. درصد وزنی الیاف به رزین در چند لایه کامپوزیتی مورد استفاده ۷۵٪ است.

۲-۲- مشخصات ابزارها

شش مته مارپیچ یکسان (شکل ۱) از جنس فولاد تندبر تهیه شد و به کمک سنگ‌زنی سر مته در پنج طرح مختلف مته‌هایی با سر نشان داده شده در شکل ۲ حاصل شد.

۳ نتایج تورق در خروج برای مته‌های مختلف


برای عمومی کردن نتایج، محدوده وسیعی از شرایط برش شامل پیشروی‌های ۰/۹، ۱/۵، ۲/۵، ۳/۸، ۵/۰، ۶/۶ و دورهای اسپیندل ۱۰۰۰، ۱۴۰۰ rpm انتخاب شد و توسط مته‌های ۱ تا ۶ در چندلایه‌های کامپوزیتی سوراخ به قطر ۸ میلی‌متر ایجاد شد. سپس شاخص قطری تورق که نسبت




شکل ۱ مته مارپیچ ۱۸۰ درجه معمولی




شکل ۲ طرح‌های مختلف سنگ‌زنی سر مته




شکل ۱۰ تورق در سرعت‌های اسپندل مختلف برای پیشروی ۰/۱ mm/rev



شکل ۱۱ تورق در سرعت‌های اسپندل مختلف برای پیشروی ۰/۲ mm/rev



شکل ۷ تورق در سمت خروجی مته ۵



شکل ۸ تورق در سمت خروجی مته ۶

۵ نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سنگ‌زنی با طرح‌واره مناسب می‌تواند تورق ناشی از سوراخ کاری چندلایه‌های کامپوزیتی پلیمری با مته معمول ماریچ را به مقدار قابل قبولی کاهش دهد. هر چند رفتار مته‌های مختلف در مقایسه با هم در شرایط سوراخ کاری مختلف تغییر می‌کند اما در محدوده کاربردی صنعت یعنی پیشروی‌های متوسط مته‌های سنگ‌زنی شده با طرح‌های ۰/۴ و ۰/۵ عملکرد بهتری نسبت به مته معمولی دارند اما اگر عملکرد کلی در کلیه شرایط برش مورد نظر باشد مته ۰/۶ عملکرد بهتری دارد و استفاده از آن توصیه می‌شود.

۶ مراجع

- [1] J. Mazoff, *Drill Point Geometry*, Newman Tools Inc, Ottawa, Ontario, Canada, 1989.
- [2] I. El-Sonbaty, U.A., Khashaba, T. Machaly, Factors affecting the machinability of GFR/epoxy composites, *Composite Structures*, Vol. 63, pp. 329-338, 2004.
- [3] W.D. Callister, *Materials Science and Engineering: An Introduction*, Sixth Edition, Wiley, Canada, 2002.
- [4] D. Liu, Y.J. Tang, W.L. Cong, A review of mechanical drilling for composite laminates, *Composite Structures*, Vol.94, pp. 1265- 1279, 2012.
- [5] Elias George K. Varadarajan A.S, Rani Joseph., Influence of Process Parameters on Cutting Force and Torque of Drilling of Glass Fiber Reinforced Epoxy Composites, *International Journal of Computer Technology and Electronics Engineering*, Vol. 2, No. 2, pp.26-31, 2012.
- [6] H. Hocheng, C.C. Tso, The path towards delamination-free drilling of composite materials, *Journal of materials processing technology*, Vol. 167, pp. 251-264, 2005.
- [7] B. Denkena, D. Biermann, Cutting edge geometries, *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, Vol. 63, pp. 631-653, 2014.
- [8] M. Fernandes, C. Cook, Drilling of carbon composites using a one shot drill bit. Part I: Five stage representation of drilling and factors affecting maximum force and torque, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 46, pp.70-75, 2006.
- [9] M. Fernandes, C. Cook, Drilling of carbon composites using a one shot drill bit. Part II: empirical modeling of maximum thrust force, *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, Vol. 46, pp. 76-79, 2006.


۴ مقایسه عملکرد مته‌های مختلف

نتایج حاصل از محاسبات فوق به صورت نمودارهایی در شکل‌های ۹ تا ۱۱ خلاصه شده است.

نمودارهای شکل ۹ نشان می‌دهد در پیشروی‌های بسیار کم تنها طرح‌های سنگ‌زنی در مته‌های ۰/۲ و ۰/۴ از حالت معمول مته ۰/۱ یعنی بدون سنگ‌زنی عملکرد بهتری در کاهش تورق دارند.

نمودارهای شکل ۱۰ نشان می‌دهد در پیشروی‌های معمول صنعت طرح‌های سنگ‌زنی در مته‌های ۰/۴، ۰/۵ و ۰/۶ از حالت معمول مته ۰/۱ یعنی بدون سنگ‌زنی عملکرد بهتری در کاهش تورق دارند.

نمودارهای شکل ۱۱ نشان می‌دهد در پیشروی‌های زیاد طرح‌های سنگ‌زنی در مته‌های ۰/۴، ۰/۵ و ۰/۶ از حالت معمول مته ۰/۱ یعنی بدون سنگ‌زنی عملکرد بهتری در کاهش تورق دارند.



شکل ۹ تورق در سرعت‌های اسپندل مختلف برای پیشروی ۰/۰۹ mm/rev

- [12] K. Sambhav, P. Tandon, S.G. Dhande, Geometric modeling and validation of twist drills with a generic point profile, *Applied Mathematical Modelling*, Vol 36, pp. 2384-2403, 2012.
- [13] M.R. Vaziri Sereshk, H. Mohammadi Bidhendi, Evaluation of revealing and quantifying techniques available for drilling delamination in woven carbon fiber-reinforced composite laminates, *Journal of Composite Materials*, DOI: 10.1177/0021998315591841, 2015.
- [10] R. Piquet, B. Ferret, F. Lachaud, P. Swider, Experimental analysis of drilling damage in thin carbon/epoxy plate using special drills, *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, Vol 31, pp. 1107-1115, 2000.
- [11] A.M. Abraˆo a, J.C. Campos Rubio a, P.E. Faria a, J.P. Davim, The effect of cutting tool geometry on thrust force and delamination when drilling glass fibre reinforced plastic composite, *Materials & Design*, Vol. 29, pp. 508-513, 2008.